PREMESSA SEZIONE 4 - SEGNALETICA STRADALE

La presente sezione, originariamente tratta dall'elenco prezzi (versione maggio 2001) segnaletica stradale in ambito urbano della divisione Ambiente e Mobilità settore Viabilità e Traffico - Città di Torino, è stata puntualmte aggiornata secondo l'andamento del mercato.

L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione Tecnica permanente sulla base dati dell'elenco prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2008.

I prezzi sono comprensivi del 24,30% per spese generali e utili d'impresa.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi delle opere edili è quella in vigore al secondo semestre 2009.

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04	Segnaletica Stradale				
04	04.P80	SEGNALETICA VERTICALE				
04	04.P80.A01	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A01.005	600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	12,01		
04	04.P80.A01.010	600 mm, sp. 15/10, AI, H.I.	cad	18,03		
04	04.P80.A01.015	600 mm, sp. 30/10, AI, E.G.	cad	16,23		
04	04.P80.A01.020	600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	24,04		
04	04.P80.A01.025	900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	27,64		
04	04.P80.A01.030	900 mm, sp. 15/10, AI, H.I.	cad	40,25		
	04.P80.A01.035	900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	36,64		
	04.P80.A01.040	900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	54,08		
04	04.P80.A01.045	1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	64,89		
04	04.P80.A01.050	1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	95,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A02	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o				
		ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92				
		diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in				
		alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:				
		carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo				
		wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con				
		processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180				
		© per 30'. sul supporto così preparato verra applicata la pellicola				
		retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico				
		approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in				
		lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=				
		pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A02.005	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	11,41		
04	04.P80.A02.010	Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	16,23		
04	04.P80.A02.015	Diam. 400 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	15,02		
04	04.P80.A02.020	Diam. 400 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	22,24		
04	04.P80.A02.025	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	25,23		
04	04.P80.A02.030	Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	37,26		
04	04.P80.A02.035	Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	33,64		
04	04.P80.A02.040	Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	49,26		
04	04.P80.A02.045	Diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	75,70		
04	04.P80.A02.050	Diam. 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	111,13		
	04.P80.A02.055	Diam. 1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	126,76		
04	04.P80.A02.060	Diam. 1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	190,44		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A03	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)				
		Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a				
		forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80				
		D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le				
		necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,				
		lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo				
		l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in				
		color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri				
		termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'. sul supporto c osi				
		preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"				
		secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e				
		s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola				
		retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A03.005	Lato 330 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	12,01		
04	04.P80.A03.010	Lato 330 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	17,42		
04	04.P80.A03.015	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	13,21		
	04.P80.A03.020	Lato 400 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	19,23		
	04.P80.A03.025	Lato 400 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	17,42		
	04.P80.A03.030	Lato 400 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	25,23		
	04.P80.A03.035	Lato 500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	27,04		
	04.P80.A03.040	Lato 500 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	39,66		
	04.P80.A03.045	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	29,44		
	04.P80.A03.050	Lato 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	43,25		
	04.P80.A03.055	Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	39,05		
	04.P80.A03.060	Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	57,07		
	04.P80.A03.065	Lato 530 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	30,64		
	04.P80.A03.070	Lato 530 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	44,46		
	04.P80.A03.075	Lato 750 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	60,69		
	04.P80.A03.080	Lato 750 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	89,51		
	04.P80.A03.085	Lato 800 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	69,09		
	04.P80.A03.090	Lato 800 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	102,12		
	04.P80.A03.095	Lato 1050 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	118,95		
	04.P80.A03.100	Lato 1050 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	175,43		
04	04.P80.A03.105	Lato 900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	87,70		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A03.110	Lato 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	129,17		
04	04.P80.A03.115	Lato 1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	155,60		
04	04.P80.A03.120	Lato 1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	229,49		
04	04.P80.A03.125	Lato 1350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	197,05		
04	04.P80.A03.130	Lato 1350 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	290,18		
04	04.P80.A04	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. Il 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. Il 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo washprimer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A04.005	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	19,23		
04	04.P80.A04.010	Lato 400x600 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	28,84		
04	04.P80.A04.015	Lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	25,84		
04	04.P80.A04.020	Lato 400x600 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	38,45		
04	04.P80.A04.025	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	43,87		
04	04.P80.A04.030	Lato 600x900 mm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	64,27		
04	04.P80.A04.035	Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	58,29		
04	04.P80.A04.040	Lato 600x900 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	85,90		
04	04.P80.A04.045	Lato 900x1350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	131,57		
04	04.P80.A04.050	Lato 900x1350 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	193,45		
04	04.P80.A04.055	Lato 1200x180 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	194,65		
04	04.P80.A04.060	Lato 1200x180 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	324,42		
04	04.P80.A04.065	Lato 1350x2000 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	243,33		
04	04.P80.A04.070	Lato 1350x2000 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	405,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A05	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma rettangolare fuori norma, per impieghi particolari, puo essere richiesto con piegatura sui lati maggiori per una larghezza di 25 mm a scopo di irrigidimento. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'. sul supporto c osi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A05.005	900x1500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	145,99		
04	04.P80.A05.010	900x1500 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	215,07		
04	04.P80.A05.015	1000x1500 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	162,22		
04	04.P80.A05.020	1000x1500 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	238,50		
	04.P80.A05.025	600 x 1200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	78,11		
04	04.P80.A05.030	600 x 1200 mm, sp. 30/10, Al, H.I.	cad	114,16		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A06	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per				
		tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. Il				
		10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella				
		citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie				
		lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,				
		fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo				
		l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in				
		color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri				
		termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'. sul supporto c osi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"				
		secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e				
		s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola				
		retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
		retroffiletterite classe 1, 11.1.– peliicola fetroffiletterite classe 2).				
04	04.P80.A06.005	100x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	3,31		
	04.P80.A06.010	100x250 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	5,10		
	04.P80.A06.015	150x350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	6,61		
	04.P80.A06.020	150x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	10,21		
	04.P80.A06.025	250x550 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	15,02		
04	04.P80.A06.030	250x550 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	21,63		
	04.P80.A06.035	330x170 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	7,23		
_	04.P80.A06.040	330x170 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	10,81		
	04.P80.A06.045	500x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	13,83		
	04.P80.A06.050	500x250 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	19,82		
	04.P80.A06.055	750x330 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	27,04		
	04.P80.A06.060	750x330 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	39,66		
	04.P80.A06.065	530x180 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	10,21		
_	04.P80.A06.070	530x180 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	15,02		
	04.P80.A06.075	800x270 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	23,43		
	04.P80.A06.080	800x270 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	34,24		
	04.P80.A06.085	1050x350 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	39,66		
	04.P80.A06.090 04.P80.A06.095	1050x350 mm, sp. 30/10, Al, H.I 400x200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	58,29 8,42		
			cad	· ·		
04	04.P80.A06.100	400x200 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	12,62		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A06.105	600x200 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	13,21		
	04.P80.A06.110	600x200 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	19,23		
04	04.P80.A06.115	600x250 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	16,23		
04	04.P80.A06.120	600x250 mm, sp. 30/10, al, .h.i.	cad	24,04		
04	04.P80.A06.125	600x300 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	19,23		
04	04.P80.A06.130	600x300 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	28,84		
04	04.P80.A06.135	900x300 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	29,44		
04	04.P80.A06.140	900x300 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	43,25		
04	04.P80.A06.145	900x450 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	43,87		
04	04.P80.A06.150	900x450 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	64,27		
04	04.P80.A06.155	1350x670 mm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	97,92		
04	04.P80.A06.160	1350x670 mm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	144,19		
04	04.P80.A07	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Segnale stradale in lamiera di alluminio "senso unico parallelo" fig. Il				
		348 art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito				
		le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,				
		sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio				
		demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-				
		primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo				
		elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 ℃ per 30'.				
		sul supporto così preparato verra applicata la pellicola retroriflettente				
		"a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.				
		31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.=				
		pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).				
04	04.P80.A07.005	20x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	13,21		
04	04.P80.A07.010	20x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	19,23		
04	04.P80.A07.015	20x80 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	17,42		
04	04.P80.A07.020	20x80 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	25,23		
04	04.P80.A07.025	25x80 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	21,63		
04	04.P80.A07.030	25x80 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	31,83		
04	04.P80.A07.035	25x100 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	27,04		
04	04.P80.A07.040	25x100 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	39,66		
04	04.P80.A07.045	30x100 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	32,44		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A07.050	30x100 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	47,45	WANUD.	
04	04.P80.A07.055	30x120 cm, sp. 30/10, AI, E.G.	cad	39,05		
04	04.P80.A07.060	30x120 cm, sp. 30/10, AI, H.I	cad	57,07		
04	04.P80.A08	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Segnale "Croce di Sant'Andrea", semplice o doppia, art. 87 D.P.R.				
- 1	0.4.500.400.005	495/92, fig. II/10 a,b,c,d in lamiera scatolata e rinforzata.		4= 0=		
04	04.P80.A08.005	85x160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	45,05		
04	04.P80.A08.010	85x160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	72,09		
04	04.P80.A08.015	85x160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	81,09		
04	04.P80.A08.020	85x160 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	117,15		
	04.P80.A08.025	150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	52,87		
04	04.P80.A08.030	150x120/160 cm, sp. 15/10, fe, H.I.	cad	84,11		
04	04.P80.A08.035	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	94,93		
04	04.P80.A08.040	150x120/160 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	136,96		
04	04.P80.A09	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Pannello distanziometrico di forma rettangolare conforme Alla fig. Il				
		11 a,b,c, art. 87 D.P.R. 495/92				
04	04.P80.A09.005	135x35 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	34,24		
04	04.P80.A09.010	135x35 cm, sp. 25/10, Al, H.I.	cad	49,87		
04	04.P80.A09.015	135x35 cm, sp. 30/10 , Al, E.G.	cad	38,45		
04	04.P80.A09.020	135x35 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	55,26		
04	04.P80.A10	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Sovrapprezzi o variazioni sui prezzi del presente elenco per segnali				
		aventi caratteristiche particolari. N.B. pellicola D.G.= "DIAMOND"				
		GRADE V.P.I. (classe 2 speciale), pellicola A.C.= classe 2 speciale				
		anticondensa				
04	04.P80.A10.005	Segnale a doppia faccia + 50%	%	50		
04	04.P80.A10.010	Segn. pellic. D.G. + 10% prezzo H.I.	%	10		
04	04.P80.A10.015	Segn. pell. D.G.+ A.C. + 20% prezzo H.I.	%	20		
04	04.P80.A10.020	Segnale con supporto al. 25/x -10% (a dedurre)	%	-10		
04	04.P80.A10.025	Segnale con supporto Al. 15/x -30% (a dedurre)	%	-30		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.A11	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5			WAND.	
	0 111 0011 111	C.P.A.)				
		Cornice di rifinitura tipo PROFIL BORD, in alluminio sagomato, a				
		scopo irrigidimento e miglioramento estetico di segnali in lamiera				
		piana, incluso il montaggio del profilo sul segnale stradale prescelto				
04	04.P80.A11.005	Cornice circolare diam. 40 cm	cad	15,02		
04	04.P80.A11.010	Cornice circolare diam. 60 cm	cad	19,23		
04	04.P80.A11.015	Cornice circolare diam. 90 cm	cad	24,04		
	04.P80.A11.020	Alri formati non circolari	m	13,21		
	04.P80.A11.025	Minuteria e bulloneria per il fissaggio	cad	6,61		
04	04.P80.A12	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5				
		C.P.A.)				
		Fornitura specchio parabolico in plexiglass infrangibile e inalterabile,				
		supporto adattabile sia su palo che su apposita staffa a muro, tutto				
		compreso.				
	04.P80.A12.005	Diametro 40 cm	cad	45,65		
	04.P80.A12.010	Diametro 60 cm	cad	82,91		
	04.P80.A12.015	Diametro 90 cm	cad	141,78		
04	04.P80.B01	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su				
		entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso				
		conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e				
		completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su				
		piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.				
	04.P80.B01.005	60x20 cm, E.G.	cad	28,84		
	04.P80.B01.010	60x20 cm, H.I.	cad	33,64		
	04.P80.B01.015	80x20 cm, E.G.	cad	38,45		
04	04.P80.B01.020	80x20 cm, H.I.	cad	45,05		
	04.P80.B01.025	80x25 cm, E.G.	cad	48,07		
	04.P80.B01.030	80x25 cm, H.I.	cad	56,49		
_	04.P80.B01.035	100x25 cm, E.G.	cad	60,08		
	04.P80.B01.040	100x25 cm, H.I.	cad	70,29		
	04.P80.B01.045	100x30 cm, E.G.	cad	72,09		
	04.P80.B01.050	100x30 cm, H.I.	cad	84,71		
04	04.P80.B01.055	120x30 cm, E.G.	cad	86,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.B01.060	120x30 cm, H.I.	cad	101,53		
04	04.P80.B01.065	140x30 cm, E.G.	cad	100,91		
04	04.P80.B01.070	140x30 cm, H.I.	cad	118,35		
	04.P80.B01.075	20x100 cm, E.G.	cad	48,07		
04	04.P80.B01.080	20x100 cm, H.I.	cad	56,49		
04	04.P80.B01.085	25x125 cm, E.G.	cad	75,10		
04	04.P80.B01.090	25x125 cm, H.I.	cad	88,32		
04	04.P80.B01.095	30x150 cm, E.G.	cad	108,14		
04	04.P80.B01.100	30x150 cm, H.I.	cad	126,76		
04	04.P80.B01.105	30x125 cm, E.G.	cad	90,12		
04	04.P80.B01.110	30x125 cm, H.I.	cad	105,74		
04	04.P80.B02	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale di direzione tipo urbano, per uso particolare ovvero per				
		provvedimenti temporanei, costituito da supporto in ferro ripiegato				
		due volte lungo i lati maggiori a scopo di irrigidimento con finitura in				
		grigio neutro sul retro e applicazione pellicola a normale rifrangenza				
		sulla faccia anteriore.				
04	04.P80.B02.005	100x20 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	10,81		
04	04.P80.B02.010	125x25 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	16,82		
04	04.P80.B02.015	125x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	21,03		
04	04.P80.B02.020	150x30 cm, sp. 15/10, fe, E.G.	cad	23,43		
04	04.P80.B03	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per				
		industrie o alberghiero come da fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e				
		134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale profilo in lega di alluminio				
		estruso trafilato, dotato di una o piu "rotaie" nella parte posteriore per				
		l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. colori				
		di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola				
		termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni fornite				
		dalla D.L.				
04	04.P80.B03.005	20x100 cm, E.G.	cad	24,04		
04	04.P80.B03.010	20x100 cm, H.I.	cad	29,44		
04	04.P80.B03.015	25x125 cm, E.G.	cad	37,85		
04	04.P80.B03.020	25x125 cm, H.I.	cad	46,27		
04	04.P80.B03.025	30x125 cm, E.G.	cad	45,05		
04	04.P80.B03.030	30x125 cm, H.I.	cad	55,26		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.B03.035	30x150 cm, E.G.	cad	54,08		
04	04.P80.B03.040	30x150 cm, H.I.	cad	66,08		
04	04.P80.B04	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale di conferma urbano in alluminio estruso come all'art. precedente conforme alle dimensioni stabilite dalla fig. Il 287, 288, 289 art. 132 D.P.R. 495/92				
04	04.P80.B04.005	50x30 cm, Al, E.G.	cad	18,03		
04	04.P80.B04.010	50x30 cm, Al, H.I	cad	22,24		
04	04.P80.B04.015	75x30 cm, Al, E.G.	cad	27,04		
04	04.P80.B04.020	75x30 cm, Al, H.I	cad	33,06		
04	04.P80.B04.025	50x50 cm, Al, E.G.	cad	30,03		
04	04.P80.B04.030	50x50 cm, Al, H.I	cad	36,64		
04	04.P80.B05	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale "identificazione autostrada + freccia conferma" in lamiera di alluminio fig. Il 286, 269 artt. 129, 132 D.P.R. 495/92				
04	04.P80.B05.005	80x40 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	25,84		
04	04.P80.B05.010	80x40 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	37,26		
04	04.P80.B05.015	80x40 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	34,84		
04	04.P80.B05.020	80x40 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	49,87		
04	04.P80.B05.025	120x60 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	58,29		
04	04.P80.B05.030	120x60 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	84,11		
04	04.P80.B05.035	120x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	77,51		
04	04.P80.B05.040	120x60 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	112,35		
04	04.P80.B06	Segnali di indicazione normalizzati				
		Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata,				
		fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per				
		uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in				
		alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.				
04	04.P80.B06.005	40x40 cm, Al, E.G.	cad	37,85		
04	04.P80.B06.010	40x40 cm, Al, H.I	cad	45,05		
04	04.P80.B06.015	60x60 cm, Al, E.G.	cad	84,71		
04	04.P80.B06.020	60x60 cm, Al, H.I	cad	101,53		
04	04.P80.B06.025	90x90 cm, Al, E.G.	cad	189,84		
04	04.P80.B06.030	90x90 cm, Al, H.I	cad	228,29		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04.P80.B07	Segnali di indicazione normalizzati				
	·				
	circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica				
	con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in				
	condizioni di scarsa visibilita.				
	· ·	cad	937,21		
04.P80.C01					
	,				
	·				
0.4 500 004 005			105.11		
	•				
	1 ' '				
			,		
			,		
	•				
	•		,		
			,		
	·		,		
	04.P80.B07.005 04.P80.C01.005 04.P80.C01.010 04.P80.C01.015 04.P80.C01.015 04.P80.C01.020 04.P80.C01.025 04.P80.C01.035 04.P80.C01.035 04.P80.C01.040 04.P80.C01.045 04.P80.C01.050	04.P80.B07 Segnali di indicazione normalizzati Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. la luminosita viene fornita dall'accendersi di led colorati distribuiti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita. 04.P80.B07.005 Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led 04.P80.C01 Cartelli stradale di formato non unificati Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa,AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro 04.P80.C01.005 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.015 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.020 Sp. 15/10, fe, E.G. 04.P80.C01.035 Sp. 30/10, AI, E.G. 04.P80.C01.035 Sp. 30/10, AI, E.G. 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, AI, H.I. 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, AI, H.I. 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, AI, D.G. 04.P80.C01.040 Sp. 25/10, AI, C. 04.P80.C01.045 Sp. 30/10, AI, D.G.	04.P80.B07 Segnali di indicazione normalizzati Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. la luminosita viene fornita dall'accendersi di led colorati distribuiti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita. 04.P80.B07.005 Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led cad 04.P80.C01 Cartelli stradali in formati non unificati Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa,AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro 04.P80.C01.005 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.010 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.020 Sp. 15/10, fe, E.G. m² 04.P80.C01.025 Sp. 30/10, AI, E.G. 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, AI, H.I. m² 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, AI, D.G. m² 04.P80.C01.045 Sp. 25/10, AI, D.G.	04.P80.B07 Segnali di indicazione normalizzati Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. la luminosita viene fornita dall'accendersi di led colorati distribuiti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita. 04.P80.B07.005 Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led 04.P80.C01 Cartelli stradali in formati non unificati Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro 04.P80.C01.005 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.015 Sp. 15/10, fe, E.G. 04.P80.C01.020 Sp. 15/10, fe, H.I. m² 101,53 04.P80.C01.035 Sp. 30/10, AI, E.G. m² 116,55 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, aI, D.G. 04.P80.C01.040 Sp. 25/10, aI, D.G. m² 116,342 04.P80.C01.045 Sp. 30/10, aI, D.G. m² 181,45	O4.P80.B07 Segnali di indicazione normalizzati Segnale stradale costituito da struttura in alluminio anodizzato dim. cm. 60x60, a spigoli arrotondati e profondita cm. 8, e due pannelli in alluminio spessore 25/10, con applicazione di segnale in pellicola retroriflettente classe 1 su ambedue i pannelli, ovvero in pellicola classe 2 su un solo lato. la luminosita viene fornita dall'accendersi di led colorati distribuliti sulla superficie del segnale (in numero non inferiore a 12 per lato) alimentati da pannello solare dim. cm. 25x5 circa, collegato ad accumulatore a batteria e completo di elettronica con dispositivo crepuscolare per l'attivazione automatica in condizioni di scarsa visibilita. O4.P80.B07.005 Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led Cartelli stradali in formati non unificati Cartello stradale di formato non unificati Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa,AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro 04.P80.C01.005 Sp. 25/10, AI, E.G. 04.P80.C01.015 Sp. 25/10, AI, H.I. 04.P80.C01.025 Sp. 15/10, fe, E.G. 04.P80.C01.025 Sp. 30/10, AI, E.G. 04.P80.C01.035 Sp. 30/10, AI, H.I. m² 105,14 101,53 104,P80.C01.035 Sp. 30/10, AI, H.I. m² 116,55 04.P80.C01.035 Sp. 25/10, aI, D.G. m² 116,55 04.P80.C01.045 Sp. 30/10, AI, D.G. m² 116,34 04.P80.C01.045 Sp. 30/10, AI, D.G. m² 118,43

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.C02	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure,				
		scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in				
		lamiera piana o scatolata, purche munita di traverse di irrigidimento				
		applicate sul retro. Dimensioni comprese tra 1.50 e 4.50 mq EG =				
		classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2				
		speciale anticondensa, AI = supporto in alluminio, Fe = supporto in				
		ferro.				
04	04.P80.C02.005	Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	111,13		
04	04.P80.C02.010	Sp. 25/10, Al, H.I	m²	155,00		
04	04.P80.C02.015	Sp. 15/10, Fe, E.G.	m²	71,50		
04	04.P80.C02.020	Sp. 15/10, Fe, H.I.	m²	105,14		
04	04.P80.C02.025	Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	123,75		
04	04.P80.C02.030	Sp. 30/10, Al, H.I	m²	172,41		
04	04.P80.C02.035	Sp. 25/10, Al, D.G	m²	170,61		
04	04.P80.C02.040	Sp. 25/10, Al, A.C.	m²	186,24		
04	04.P80.C02.045	Sp. 30/10, Al, D.G.	m²	189,84		
04	04.P80.C02.050	Sp. 30/10, Al, A.C.	m²	206,66		
04	04.P80.C03	Cartelli stradali in formati non unificati				
		Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure,				
		scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, in				
		lamiera di alluminio piana o scatolata purche munita di traverse di				
		irrigidimento applicate sul retro. Dimensioni superiori a 4.50 mqeg =				
		classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2				
		speciale anticondensa. Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in				
		ferro.				
04	04.P80.C03.005	Sp. 25/10, Al, E.G.	m²	113,55		
04	04.P80.C03.010	Sp.25/10, AI, H.I	m²	155,60		
04	04.P80.C03.015	Sp. 15/10, Fe, E.G.	m²	75,70		
04	04.P80.C03.020	Sp. 15/10, Fe, H.I.	m²	108,14		
04	04.P80.C03.025	Sp. 30/10, Al, E.G.	m²	126,17		
04	04.P80.C03.030	Sp.30/10, Al, H.I	m²	173,03		
04	04.P80.C03.035	Sp. 25/10, Al, D.G.	m²	171,22		
04	04.P80.C03.040	Sp. 25/10, Al, A.C.	m²	186,85		
04	04.P80.C03.045	Sp. 30/10, Al, D.G.	m²	190,44		
04	04.P80.C03.050	Sp. 30/10, Al, A.C.	m²	207,86		

04 04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). 04 04.P80.D01.005 Diam. 48 h fino a 2.80 m
spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). 04 04.P80.D01.005 Diam. 48 h fino a 2.80 m cad 16,82 04 04.P80.D01.010 Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a 28,84
cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). 04 04.P80.D01.005 Diam. 48 h fino a 2.80 m cad 16,82 04 04.P80.D01.010 Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a
04 04.P80.D01.005 Diam. 48 h fino a 2.80 m cad 16,82 04 04.P80.D01.010 Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a 28,84
04 04.P80.D01.010 Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a a
04 04.P80.D01.010 Diam. 48 h da 2.81 a 3.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a a
04 04.P80.D01.015 Diam. 48 h superiore a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a a
04 04.P80.D01.020 Diam. 60 h fino a 2.80 m cad 21,03 04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a
04 04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m cad 25,23 04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a 28,84
04 04.P80.D01.030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m cad 28,84 04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a
04 04.P80.D02 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a
Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a
lbandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. 60 mm. spessorel
minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le altezze si intendono riferite al
netto del portadisco. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati
per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).
04 04.P80.D02.005 Altezza inferiore a 2.50 m cad 33,64
04 04.P80.D02.010 Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m cad 40,25
04 04.P80.D02.015 Altezza superiore a 3.10 m cad 46,85
04 04.P80.D03 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina con doppio anello portadisco normale o a bandiera (ND-BD-
BT-NT) in tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm,
zincato a caldo. puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla
base per il fissaggio con sistema BAND-IT. le altezze si intendono al
netto del portadisco.
04 04.P80.D03.005 Altezza inferiore a 2.50 m cad 42,66
04 04.P80.D03.010 Altezza compresa tra 2.51 e 3.10 m cad 49,26
04 04.P80.D03.015 Altezza superiore a 3.10 m cad 55,87
04 04.P80.D04 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina a giro o collo d'oca in tubo di acciaio zincato a caldo (pg). puo
essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio
con sistema BAND-IT (PGS). la lunghezza dei vari elementi verticali
e orizzontali puo variare a seconda del tipo di segnale da
posizionare.
04 04.P80.D04.005

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
	04.P80.D04.010	Diam. 60 sviluppo inferiore a 3.00 m	cad	25,84		
04	04.P80.D04.015	Diam. 60 sviluppo superiore a 3.00 m	cad	30,64		
04	04.P80.D05	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino				
		Palina con cornice portasegnale a forma quadrata di 60x60 cm detta				
		"porta quadrello", normale o a bandiera (PQ-PQB), in tubo di acciaio				
		diam.60, spessore minimo 3,25 mm, zincato a caldo. puo essere				
		richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con il				
		sistema BAND-IT (PQBS). altezze variabili.				
	04.P80.D05.005	Altezza inferiore a 2.5 m	cad	35,45		
	04.P80.D05.010	Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	42,66		
	04.P80.D05.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	49,87		
04	04.P80.D06	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino				
		Palina con cornice portasegnale di forma rettangolare 90x60 cm				
		detta "porta tabella", normale o a bandiera (PT-PTB), in tubo di				
		acciaio diam. 60 e caratteristiche del tutto simili a quelle della voce				
		precedente.				
04	04.P80.D06.005	Altezza inferiore a 2.50 m	cad	49,87		
04	04.P80.D06.010	Altezza da 2.50 a 3.10 m	cad	57,07		
04	04.P80.D06.015	Altezza superiore a 3.10 m	cad	64,27		
04	04.P80.D07	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino				
		Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a caldo diametri e				
		spessori diversi.				
	04.P80.D07.005	Palo diam. 90 mm, sp. 3.65 mm	m	9,60		
	04.P80.D07.010	Palo diam. 100, sp. 4 mm	m	11,41		
	04.P80.D07.015	Palo diam. 115, sp. 4.5 mm	m	14,41		
	04.P80.D07.020	Palo diam. 120 mm, sp. 4.7 mm	m	18,03		
	04.P80.D07.025	Palo diam. 150, sp. 4.85 mm	m	21,63		
	04.P80.D07.030	Palo diam. 180 mm, sp. 5.50 mm	m	28,84		
	04.P80.D07.035	Palo diam. 200 mm, sp. 6 mm	m	36,05		
04	04.P80.D08	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino				
		Palo di sostegno in acciaio Fe360 avente profilato a "C", zincato a				
		caldo (zincatura non inferiore a 300 g/mq) sezione 80x120x80,				
0.4	04 D00 D00 005	spessore3 non inferiore a 5 mm.		4 4 4 4		
04	04.P80.D08.005	Palo profilato a "C" zincato	m	14,41		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.E01	Pali a sbraccio e di tesata				
		Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto				
		dello sbraccio 3.00 - 4.00 m.				
	04.P80.E01.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,38		
04	04.P80.E02	Pali a sbraccio e di tesata				
		Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, semplice aggetto dello sbraccio 4.00-6.00 m.				
04	04.P80.E02.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,38		
04	04.P80.E03	Pali a sbraccio e di tesata				
		Palo a sbraccio per posa cartelli su carreggiata, doppio aggetto dello				
		sbraccio 3.00-4.00 m.				
04	04.P80.E03.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,38		
04	04.P80.E04	Pali a sbraccio e di tesata				
		Palo per tesata completo di losanghe, morsetti, tenditori, redance,				
		isolatori, ecc.				
04	04.P80.E04.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,38		
04	04.P80.E05	Pali a sbraccio e di tesata				
		Corda in acciaio speciale per tesate e tiranteria.				
04	04.P80.E05.005	Diam. 6 mm	m	3,61		
04	04.P80.E05.010	Diam. 12 mm	m	4,81		
04	04.P80.E05.015	Diam. 16 mm	m	6,01		
04	04.P80.E06	Pali a sbraccio e di tesata				
		Strutture portanti per segnali di media dimensione come: pali a				
		sbraccio rinforzati, pali con sbraccio a tirante compreso di tutti gli				
		accessori (dimensionati a progetto).				
04	04.P80.E06.005	In ferro zincato a caldo	kg	2,61		
04	04.P80.F01	Portali				
		Portale a bandiera in lega leggera completo in tutti i suoi particolari,				
		bulloneria compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base				
		con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del				
		tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per				
		l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.				
04	04.P80.F01.005	Portale a bandiera	kg	13,83		
	04.P80.F01.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		
	1			,		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.F02	Portali Portale a farfalla in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.			-	
04	04.P80.F02.005	Portale a farfalla	kg	13,83		
04	04.P80.F02.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		
04	04.P80.F03	Portali Portale a cavalletto in lega leggera completo in tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.				
04	04.P80.F03.005	Portale a cavalletto	kg	13,83		
04	04.P80.F03.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		
04	04.P80.F04	Portale a bandiera in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.				
04	04.P80.F04.005	Portale a bandiera	kg	2,26		
04	04.P80.F04.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		
04	04.P80.F05	Portale a farfalla in ferro zincato a caldo completo di tutti i suoi particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo, sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo (fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.				
04	04.P80.F05.005	Portale a farfalla in ferro	kg	2,26		
04	04.P80.F05.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P80.F06	Portali				
		Portale a cavalletto in ferro zincato a caldo, completo in tutti i suoi				
		particolari, bulloneria INOX compresa. incluso messa a piombo,				
		sigillatura alla base con collare di cemento lisciato. nel prezzo				
		(fornitura in opera) del tronchetto di fondazione in acciaio sono				
		compresi i perni filettati per l'ancoraggio del portale e piastra elettrolitica.				
04	04.P80.F06.005	Portale a cavalletto in ferro	kg	2,26		
04	04.P80.F06.010	Tronchetto di fondazione	kg	1,35		
04	04.P81	SEGNALETICA COMPLEMENTARE E DI ARREDO	Νg	1,00		
04	04.P81.A01	Segnali complementari e colonnine				
		39				
		Delineatore per curva stretta o intersezione a "T" (detto visual), come				
		da fig. II 466,467(oppure 393), art. 174 D.P.R. 495/92. in lamiera				
		piana o scatolata purche lo stesso sia dotato di traverse di				
		irrigidimento (tolleranza sullo spessore della lamiera 0,5 mm).				
04	04.P81.A01.005	60x120 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	49,26		
04	04.P81.A01.010	60x120 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	80,51		
04	04.P81.A01.015	60x240 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	98,54		
04	04.P81.A01.020	60x240 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	161,01		
04	04.P81.A01.025	90x360 cm, sp. 30/10, Al, E.G.(anche in due pezzi)	cad	197,05		
04	04.P81.A01.030	90x360 cm, sp. 30/10, Al, H.I(anche in due pezzi)	cad	322,01		
04	04.P81.A02	Segnali complementari e colonnine				
		Delineatore modulare di curva (detto visualino), come da fig. Il 468				
		(oppure 395), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.				
04	04.P81.A02.005	60x60 cm cn 25/40 ALE C	and	22,24		
04 04	04.P81.A02.005	60x60 cm, sp. 25/10, AI, E.G. 60x60 cm, sp. 25/10, AI, H.I	cad cad	36,05		
	04.P81.A02.015	60x60 cm. sp.25/10, Al, D.G.	cad	41,47		
	04.P81.A02.020	60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	24,64		
	04.P81.A02.025	60x60 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	40,25		
04	04.P81.A02.030	60x60 cm, sp. 30/10, Al, Th.	cad	46,27		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.A03	Segnali complementari e colonnine				
		Delineatore per galleria, sostegno escluso, come da fig. Il 464				
		(oppure 394), art. 174 D.P.R. 495/92, in lamiera piana o scatolata.				
04	04.P81.A03.005	80x20 cm, sp. 25/10, Al, E.G.	cad	21,63		
04	04.P81.A03.010	80x20 cm, sp. 25/10, Al, H.I	cad	34,84		
04	04.P81.A03.015	80x20 cm, sp. 25/10, Al, D.G.	cad	40,25		
04	04.P81.A03.020	80x20 cm, sp. 30/10, Al, E.G.	cad	24,04		
04	04.P81.A03.025	80x20 cm, sp. 30/10, Al, H.I	cad	39,05		
04	04.P81.A03.030	80x20 cm, sp. 30/10, Al, D.G.	cad	45,05		
04	04.P81.A04	Segnali complementari e colonnine				
		Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno ed eventuale				
		segnale di direzione obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza				
		cm 50, sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92				
04	04.P81.A04.005	Spessore 25/10, H.I.	cad	28,84		
04	04.P81.A04.003	Spessore 25/10, D.G.	cad	31,83		
04	04.P81.A04.015	Spessore 20/10, D.G. Spessore 30/10, H.I.	cad	31,83		
04	04.P81.A04.020	Spessore 30/10, D.G.	cad	34,84		
04	04.P81.A05	Segnali complementari e colonnine	cau	34,04		
04	04.1 01.703	Delineatore normale di margine tipo "normalizzato europeo" in				
		polietilene ad: sezione triangolare 12x10 cm, come da fig. Il 463, art.				
		173 D.P.R. 495/92				
04	04.P81.A05.005	Altezza 105 cm, polietilene a.d.	cad	8,42		
04	04.P81.A06	Segnali complementari e colonnine		2,12		
		Colonnina spartitraffico "nuovo tipo Torino" in materiale plastico con				
		catadiottri rifrangenti, sezione triangolare.				
04	04.P81.A06.005	Diam. 15 cm, h=90 cm	cad	51,06		
04	04.P81.A07	Segnali complementari e colonnine		,		
		Base speciale per colonnina "nuovo tipo Torino" in acciaio stampato				
		e verniciato a fuoco con sistema di ancoraggio a tirante centrale.				
04	04.P81.A07.005	Base con foro per tirante centrale	cad	12,01		
04	04.P81.A07.010	Sistema di ancoraggio alla pavimentazione	cad	6,01		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.B04	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Calotta spartitraffico in gomma vulcanizzata tipo "marker" con inserti				
		rifrangenti in laminato elastoplastico di colore bianco o giallo,				
		sistema di fissaggio con tassello e vite te passante.				
04	04.P81.B04.005	Diametro 25 cm, h=3.5	cad	22,24		
04	04.P81.B05	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Delineatore lamellare, flessibile, in materiale plastico o gomma, con				
		inserti in materiale rifrangente o catadiottri tipo defleco da incollarsi				
		alla pavimentazione mediante collante bicomponente il cui prezzo e				
		compreso nel prezzo di fornitura, eventualmente con base in gomma				
		pesante inseribile.				
04	04.P81.B05.005	Larghezza 15 cm, h=20 cm circa	cad	11,41		
04	04.P81.B05.010	Larghezza 20 cm, h=25 cm circa	cad	13,83		
04	04.P81.B06	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere di sicurezza tipo guard				
		rail costituiti da mono o bi-catadiottri supportati da elemento in				
		lamiera zincata e opportunamente sagomato, con asole per il				
		montaggio sulla barriera stessa. realizzati secondo le normative in				
		materia attualmente in vigore. il prezzo e comprensivo del materiale				
		per il fissaggio.				
04	04.P81.B06.005	Mono-catadiottro trapezoidale giallo	cad	1,50		
04	04.P81.B06.010	Bi-catadiottro trapezoidale bianco-rosso	cad	2,22		
04	04.P81.B06.015	Catadiottro cm 6x10 giallo o B/R	cad	0,80		
04	04.P81.B06.020	Catadiottro cm 10x15 giallo o B/R	cad	2,05		
04	04.P81.B07	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Dispositivo rifrangente rettangolare da applicarsi su dissuasori di				
		sosta tipo "panettone" o fioriere o altri elementi di arredo urbano				
		realizzato su supporto in lamiera di alluminio, con pellicola				
		rifrangente in colore bianco e rosso, come da campioni forniti da D.L.				
		posa in opera effettuata con tasselli ad espansione di tipo "fisher" o				
		vite tipo "parker".				
04	04.P81.B07.005	8x50 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	4,21		
04	04.P81.B07.010	15x54 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	8,42		
04	04.P81.B07.015	7x70 cm, sp. 15/10, Al, E.G.	cad	5,41		
04	04.P81.B07.020	8x50 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	6,01		
04	04.P81.B07.025	15x54 cm, sp. 15/10, Al, h.i	cad	12,01		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.B07.030	7x70 cm, sp. 15/10, Al, H.I	cad	7,81		
04	04.P81.B08	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Cilindro in gomma flessibile con corone rifrangenti in pellicola				
		adesiva, h cm 30, da applicarsi per incastro a cordoli delineatori				
		opportunamente predisposti. il prezzo e comprensivo della posa in				
		opera su detti cordoli.				
	04.P81.B08.005	Cilindro in gomma h 30 cm	cad	12,01		
04	04.P81.B09	Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi rifrangenti				
		Applicazione di pellicola adesiva su paletti dissuasori e/o transenne				
		tubolari di diametro fino a mm. 90, costituita da fascia di sviluppo				
		idoneo al diametro del tubolare da evidenziarsi e di altezza di cm.10				
		a colori bianco-nero o bianco-rosso.				
	04.P81.B09.005	Fascia pellicola nera, h cm. 10	cad	6,97		
	04.P81.B09.010	Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 1	cad	7,51		
	04.P81.B09.015	Fascia pellicola bianca o rossa, h cm.10, classe 2	cad	10,21		
04	04.P81.C01	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione				
		Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione, zincato a				
		caldo e verniciato in bianco e nero (bianco rifrangente in pellicola				
		H.I.) altezza da 110 a 130 cm.				
	04.P81.C01.005	Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	19,82		
04	04.P81.C01.010	Diam. 76 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	21,32		
04	04.P81.C01.015	Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo	cad	21,03		
	04.P81.C01.020	Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	22,54		
	04.P81.C01.025	Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo	cad	22,24		
	04.P81.C01.030	Diam. 100 mm, sp. 4.00 mm, zincato a caldo e vernic.	cad	23,73		
04	04.P81.C02	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione				
		Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm,				
		zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno				
		tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con				
		almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10				
		cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6				
		cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105				
		cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio				
		con 3 tasselli a espansione h=75 cm.				
04	04.P81.C02.005	Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"	cad	54,08		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.C03	Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione				
		Barriera di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio				
		zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m.				
04	04.P81.C03.005	1.25 m zincata a caldo	cad	39,66		
04	04.P81.C03.010	1.25 m zincata a caldo e verniciata	cad	46,27		
04	04.P81.C03.015	2.50 m zincata a caldo	cad	66,08		
04	04.P81.C03.020	2.50 m zincata a caldo e verniciata	cad	79,30		
04	04.P81.C03.025	5.00 m zincata a caldo	cad	126,17		
04	04.P81.C03.030	5.00 m zincata a caldo e verniciata	cad	145,99		
04	04.P81.C03.035	Altre misure, zincata a caldo	kg	1,62		
04	04.P81.C03.040	Altre misure, zincata a caldo e verniciata	kg	1,72		
04	04.P81.D01	Arredo urbano e informazione				
		Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo				
		urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e				
		bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono				
		riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete				
		di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di				
		ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in alluminio.				
04	04.P81.D01.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	995,80		
04	04.P81.D01.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.030,92		
04	04.P81.D02	Arredo urbano e informazione				
		Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo				
		urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e				
		bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono				
		riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete				
		di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di				
		ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi CLS 26x26x28 cm.				
04	04.P81.D02.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.042,65		
04	04.P81.D02.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.171,51		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D03	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in alluminio.				
04	04.P81.D03.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.312,09		
04	04.P81.D03.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.440,95		
04	04.P81.D04	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi CLS 26x26x28 cm.				
04	04.P81.D04.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.429,24		
04	04.P81.D04.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.686,97		
04	04.P81.D05	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto sp.minimo 2 mm., compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in alluminio.				
04	04.P81.D05.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	2.050,15		
04	04.P81.D05.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	2.179,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D06	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con due ante apribili complete di "vedril" antiurto spessore minimo 2 mm, compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.				
04	04.P81.D06.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	2.190,73		
04	04.P81.D06.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	2.319,59		
04	04.P81.D07	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in alluminio.				
04	04.P81.D07.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	644,33		
04	04.P81.D07.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	773,20		
04	04.P81.D08	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 70x100 cm con basi in CLS 26x26x28.				
04	04.P81.D08.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	773,20		
04	04.P81.D08.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	902,04		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D09	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in alluminio.				
04	04.P81.D09.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	902,04		
04	04.P81.D09.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.030,92		
04	04.P81.D10	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 100x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.				
04	04.P81.D10.005	Su pali a canalette 80x80 cm	cad	1.019,23		
04	04.P81.D10.010 04.P81.D11	Su pali a canalette 105x105 cm Arredo urbano e informazione Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante, vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni 200x140 cm con basi in alluminio.		1.148,08		
04	04.P81.D11.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.224,23		
04	04.P81.D11.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.353,09		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D12	Arredo urbano e informazione			III) III ODI	
		Pannello di informazione turistica con particolare struttura per arredo				
		urbano, in lega di alluminio, completo in tutti i suoi particolari e				
		bulloneria inossidabile (le dimensioni sottoelencate del pannello sono				
		riferite all'area espositiva disponibile). con telaio fisso senza ante,				
		vedril sfilabile dall'alto, divisore fisso in lamiera di alluminio grezzo				
		spessore 15/10 compresi i pali zincati di ancoraggio. dimensioni				
		200x140 cm con basi in CLS 26x26x28 cm.				
04	04.P81.D12.005	Su pali a canalette 80x80 mm	cad	1.341,37		
04	04.P81.D12.010	Su pali a canalette 105x105 mm	cad	1.470,25		
04	04.P81.D13	Arredo urbano e informazione				
		Pannelli in policarbonato flessibile trasparente (tipo LEXAN) per ante				
		bacheche e pannelli di informazione turistica.				
04	04.P81.D13.005	Foglio spessore mm 1.5	m²	42,16		
04	04.P81.D13.010	Foglio spessore mm 2	m²	49,18		
04	04.P81.D13.015	Foglio spessore mm 3	m²	73,81		
04	04.P81.D14	Arredo urbano e informazione				
		Palo a sezione particolare (quadrato spigoli arrotondati) con				
		canalette verticali esterne, profilo estruso in lega di alluminio t5,				
		verniciato, spessori, arrotondamenti, spigoli e dimensioni canalette				
0.4	04 D04 D44 005	come da nostra campionatura.		24.02		
04	04.P81.D14.005	Dimensioni 51x51 mm, sp. min. 2 mm	m	21,03		
04	04.P81.D14.010 04.P81.D14.015	Dimensioni 80x80 mm, sp. min. 2.5 mm	m	28,84 43,56		
04 04	04.P81.D14.020	Dimensioni 105x105 mm, sp. min. 2.5 mm Dimensioni 120x120 mm, sp. min. 2.6 mm	m m	52,57		
04	04.P81.D15	Arredo urbano e informazione	Ш	52,57		
04	04.601.013	Tappo di chiusura all'estremita superiore in materiale plastico				
		rinforzato (nylon) con tutti gli spigoli arrotondati e innesto sagomato				
		per l'utilizzo nel trafilato a sezione particolare di cui alla voce				
		precedente.				
04	04.P81.D15.005	Per palo 51x51 mm	cad	4,14		
04	04.P81.D15.010	Per palo 80x80 mm	cad	4,50		
04	04.P81.D15.015	Per palo 105x105 mm	cad	5,64		

Sezione 04: Segnaletica stradale

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D15.020	Per palo 120x120 mm	cad	6,80		
04	04.P81.D16	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione lamellare in lamiera di alluminio di spessore non inferiore a mm. 3, tagliata, sagomata, lavorata, piegata, rivettata, eventualmente saldata, rifinita a mano con molatura ed ev. smerigliatura secondo i disegni e le prescrizioni tecniche fornite dalla d. I. o dal settore arredo ed immagine urbana, predisposta per l'applicazione di pellicola adesiva da computarsi separatamente.				
04	04.P81.D16.005	Pannello in alluminio lavorato	kg	17,74		
04	04.P81.D17	Arredo urbano e informazione Pannello di informazione lamellare rigido ("totem") costituito da piastra di base in acciaio dim. cm. 60x60, superficie espositiva in lamiera di alluminio pressopiegata di dim. 50x200 con telaio in ferro per rinforzo e bordi in speciale profilo di alluminio sez. cm. 5x5				
04	04.P81.D17.005	Pannello di informazione lamellare rigido	cad	1.105,43		
04	04.P81.D18	Arredo urbano e informazione Pannello con bacheca apribile costituito da n; 2 pali in alluminio estruso verniciato a quattro vie, altezza cm. 300 completi di tappo sempre in alluminio; quattro attacchi in alluminio per ancoraggio bacheca; due profili speciali reggi-bacheca in alluminio verniciato di lunghezza cm. 100; una bacheca per esterno impermeabile all'acqua e apribile a compasso, superficie espositiva cm. 100x140 a spigoli arrotondati con raggio mm. 50 e profondita mm. 50				
04	04.P81.D18.005	Pannello con bacheca apribile	cad	2.233,09		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D19	Arredo urbano e informazione				
		Segnali a cassonetto da arredo urbano in lega di alluminio				
		anticorrosione con profilo perimetrale di larghezza 8 cm (costituente				
		la scocca) predisposto per l'alloggiamento dei due pannelli (guance)				
		anteriore e posteriore, in lamiera piana di alluminio spessore 25/10. il				
		tutto con predisposizione per montaggio del cassonetto stesso sui				
		pali particolari a sezione ottagonale coordinati e relativi accessori.				
		finitura con applicazione di pellicola adesiva retroriflettente di classe				
		1 o classe 2 per uso proprio della segnaletica stradale ovvero, per				
		uso diverso, (segnaletica turistica non veicolare di informazione)				
		applicazione di pellicola non rifrangente tipo E.G.s. stampata in				
		quadricromia a stampa digitale con risoluzione 400 dpi.				
04	04.P81.D19.005	Segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 1	cad	207,27		
04	04.P81.D19.010	Segnale a cassonetto circolare diam. 60 cm pell. cl. 2	cad	230,70		
04	04.P81.D19.015	Segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 1	cad	251,74		
04	04.P81.D19.020	Segnale a cassonetto triangolare lato 90 cm pell. cl. 2	cad	280,56		
04	04.P81.D19.025	Segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 1	cad	266,13		
04	04.P81.D19.030	Segnale a cassonetto quadrato lato 60 cm pell. cl. 2	cad	296,78		
04	04.P81.D19.035	Segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 1	cad	399,51		
04	04.P81.D19.040	Segnale a cassonetto rettangolare 60x90 cm pell. cl. 2	cad	439,77		
04	04.P81.D19.045	Segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 1	cad	473,42		
04	04.P81.D19.050	Segnale a cassonetto circolare diam. 90 cm pell. cl. 2	cad	520,88		
04	04.P81.D19.055	Segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl.1	cad	532,88		
04	04.P81.D19.060	Segnale a cassonetto rettangol. 60x120 cm pell. cl. 2	cad	586,34		
04	04.P81.D19.065	Segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 1	cad	684,88		
04	04.P81.D19.070	Segnale a cassonetto quadrato lato 90 cm pell. cl. 2	cad	753,96		
04	04.P81.D19.075	Segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 1	cad	963,64		
04	04.P81.D19.080	Segnale a cassonetto rettangol. 90x135 cm pell. cl. 2	cad	1.059,77		
04	04.P81.D19.085	Segnale a cassonetto rettan. 100x140 cm pell. E.G.s.	cad	1.163,71		
04	04.P81.D19.090	Segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 1	m²	793,02		
04	04.P81.D19.095	Segnale a cassonetto, qualsiasi dimensione, pell. cl. 2	m²	856,11		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.D20	Arredo urbano e informazione				
		Sostegni per segnali a cassonetto costituiti da profilo in lega di				
		alluminio anticorrosione a sez. ottagonale (diam. 90-105 mm) munito				
		di nervature interne con funzione di irrigidimento e guida per il				
		sostegno interno costituito da tubolare in acciaio zincato diam. 60				
		mm. a corredo del sostegno ottagonale occorreranno: raccordo				
		iniziale o distanziale lungo a forma cilindrica con estremita tronco				
		coniche, di diam. opportuno per il raccordo del sostegno ottagonale				
		al cassonetto del segnale; raccordo intermedio o distanziale corto,				
		da posizionarsi in caso di posa di piu segnali, con identiche				
		caratteristiche come il precedente; cappellotto sagomato di sommita				
		per fissaggio di sicurezza ed estetica con innesto tronco-conico;				
		collare di base per mascheramento tirafondi a forma tronco-conica				
		appiattita diam. 200-300 mm, altezza 50-80 mm. tutti gli elementi, in				
		lega di alluminio A.C. dovranno essere sottoposti al grezzo a				
		trattamenti meccanici e di conversione chimica, quindi verniciati con				
0.4	04 D04 D00 005	polveri termoindurenti a base di resine poliesteri selezionate e passati		40.05		
_	04.P81.D20.005	Sostegno ottagonale diam. 90-105 mm	m	42,05		
04	04.P81.D20.010	Distanziale lungo, cm 130-180 circa	cad	51,06		
04	04.P81.D20.015	Distanziale corto, cm 40-70 circa	cad	30,03		
04	04.P81.D20.020	Cappellotto sagomato di sommita	cad	32,44		
04 04	04.P81.D20.025 04.P81.E01	Collare di base tronco-conico	cad	24,34		
04	04.F01.E01	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Cordolo in gomma riciclata con inserti rifrangenti a sezione "quarto di				
		cerchio" cm 10x10 in elementi modulari con dotazione di viti, staffe				
		speciali e tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione.				
		speciali e tasselli per rancoraggio alla pavimentazione.				
	04.P81.E01.005	Larg. 10 cm, lung. media 120 cm, h=10 cm	m	66,08		
04	04.P81.E02	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Cordolo delineatore in gomma gialla con inserti rifrangenti, sezione				
		"a dosso", ad elementi modulari con giunto a "coda di rondine" o				
		similare. sono compresi nel prezzo anche i tasselli necessari al				
		fissaggio. eventuali elementi terminali di foggia diversa verranno				
		computati al medesimo prezzo unitario.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.E02.005	Larg. cm 16, lung. cm 100, h cm 5	m	72,09		
04	04.P81.E02.010	Larg. cm 30, lung. cm 100, h cm 10	m	96,12		
04	04.P81.E03	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal ministero II.pp.,				
		sono compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al				
		fissaggio.				
	04.P81.E03.005	Larg.15 cm, lungh.100-125 cm, h= 10 cm	m	75,10		
	04.P81.E03.010	Larg. 20-30 cm, lung. 100-130 cm, h=5-6 cm	m	81,09		
04	04.P81.E04	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Dissuasori tipo "fittone" in gomma riciclata normale o ridotto, sono				
		compresi nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio.				
		corpo diam. 20-40 cm, base 50-60 cm.				
04	04.P81.E04.005	Normale: h=85 cm	cad	228,29		
04	04.P81.E04.010	Ridotto: h=40-55 cm	cad	210,27		
04	04.P81.E05	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Dissuasore tipo "panettone" in polietilene rinforzato, colorato in				
		pasta, giallo o bianco, munito di fascia rifrangente applicata su tutta				
		la circonferenza.				
04	04.P81.E05.005	Diametro 50x50 cm	cad	55,87		
04	04.P81.E06	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi				
		nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene.				
		colorato in pasta giallo, bianco o rosso.				
04	04.P81.E06.005	Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa	cad	60,08		
04	04.P81.E06.010	Larg. 40 cm, lung. 200 cm, h=60 cm circa	cad	84,11		
04	04.P81.E07	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Dissuasori tipo "indicatore di direzione" in polietilene, colori: giallo,				
		verde, blu; con applicazioni in pellicola rifrangente, classe 2, a punta				
		di freccia o fig. 82 o 83 c. d. s. a richiesta della d. l.				
04	04.P81.E07.005	Diametro100 cm h=125 cm	cad	330,43		
04	04.P81.E07.010	Diametro 150 cm h=135 cm	cad	420,54		
04	04.P81.E07.015	Diametro 200 cm, h=170 cm	cad	540,69		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.E08	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 circa eventualmente				
		predisposto per l'ancoraggio di fascetta rifrangente. sono compresi				
		nel prezzo i tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del				
		lamierino qualora occorrente e l'anello filettato per il sollevamento.				
04	04.P81.E08.005	Fornitura, compreso trasporto a pie d'opera	cad	87,70		
04	04.P81.E08.010	Verniciatura speciale per cemento (giallo-bianco ecc.)	cad	6,01		
04	04.P81.E08.015	Anello in lamierino di alluminio con rifrang. classe 2	cad	10,81		
04	04.P81.E09	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Fioriere prefabbricate in graniglia calcestruzzo vibrato, liscio o di				
		varie forme e dimensioni. colorate in pasta grigio-rosso-beige. nella				
		fornitura e compreso il trasporto e la posa secondo indicazioni della				
		D.L nella rimozione e compreso il trasporto al magazzino				
		municipale o ricollacazione in sito secondo indicazioni della D.L.				
04	04.P81.E09.005	Forma circolare, diam. 60 cm, h=50 cm	cad	234,31		
04	04.P81.E09.010	Forma circolare, dim.: diam. 80 cm h. 50 cm	cad	270,36		
04	04.P81.E09.015	Forma circolare, dim.: diam. 100 cm h. 60 cm	cad	408,53		
04	04.P81.E09.020	Forma esagonale, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	240,31		
04	04.P81.E09.025	Forma esagonale, dim.: 80 cm h. 50 cm	cad	288,38		
	04.P81.E09.030	Forma esagonale, dim.: 100 cm h. 50 cm	cad	420,54		
	04.P81.E09.035	Forma quadrata, dim.: 40 cm h. 40 cm	cad	168,22		
	04.P81.E09.040	Forma quadrata, dim.: 60 cm h. 50 cm	cad	192,26		
	04.P81.E09.045	Forma quadrata, dim.: 80 cm h. 60 cm	cad	246,31		
04	04.P81.E10	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo				
		Ancoraggio chimico con fiale monodose o resina bicomponente per				
		ancoraggio di materiali vari (plastica, gomma, cemento, piastre in				
		ferro ecc.) su qualsiasi materiale. la fornitura del tassello tirante e				
		completa di fiala o pasta di resina chimica.				
	04.P81.E10.005	Tassello zincato 8x110 mm	cad	1,32		
	04.P81.E10.010	Tassello INOX 8x110 mm	cad	2,17		
	04.P81.E10.015	Tassello zincato 10x150 mm	cad	1,55		
	04.P81.E10.020	Tassello INOX 10x150 mm	cad	2,70		
	04.P81.E10.025	Tassello zincato 12x150 mm	cad	1,74		
04	04.P81.E10.030	Tassello INOX 12x150 mm	cad	3,72		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P81.E10.035	Tassello zincato 16x200 mm	cad	2,70		
04	04.P81.E10.040	Tassello INOX 16x200 mm	cad	6,75		
04	04.P81.E10.045	Tassello zincato 20x250 mm	cad	4,50		
04	04.P81.E10.050	Tassello INOX 20x250 mm	cad	14,41		
04	04.P81.E10.055	Tassello zincato 24x300 mm	cad	6,01		
04	04.P81.E10.060	Tassello INOX 24x300 mm	cad	24,04		
04	04.P81.E11	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma riciclata o vulcanizzata e inserti rifrangenti in laminato plastico (il prezzo della posa e/o rimozione e computato separatamente). eventuali elementi terminali di foggia particolare verranno computati al medesimo prezzo unitario. nel prezzo di fornitura e compreso il materiale di fissaggio, tasselli e rondelle di tenuta.				
04	04.P81.E11.005	Larg. cm 60, h=cm 3	m	96,12		
04	04.P81.E11.010	Larg. cm 90, h=cm 5	m	174,22		
04	04.P81.E11.015	Larg. cm 120, h=cm 7	m	246,31		
04	04.P81.E12	Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o rimozione e computato separatamente).				
04	04.P81.E12.005	Modulo base interno dim. 100x50	cad	186,24		
04	04.P81.E12.010	Moulo esterno smussato dim. 100x69	cad	222,29		
04	04.P81.E12.015	Modulo angolare dim. 69x69	cad	96,12		
04	04.P82	MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE, ACCESSORI, PELLICOLE, MATERIALI GREZZI, VERNICI, D.P.I.				
	04.P82.A01	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm, h=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base recante la dicitura "citta' di Torino"- almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm.il tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo.				
04	04.P82.A01.005	Palina mobile leggera	cad	58,29		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.A02	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Delette in meteriale plantice b 00 cm diam 20 mm realizants in				
		Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e completo di apposita				
		base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. i prezzi di				
		posa e recupero comprendono anche l'eventuale stesa o recupero				
		della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli				
		stessi.				
04	04.P82.A02.005	Paletto in materiale plastico	cad	11,26		
04	04.P82.A03	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi				
		mediante paletti di cui al punto precedente.				
04	04.P82.A03.005	Catenella a maglie	m	1,65		
04	04.P82.A04	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Fornitura cavalletto pieghevole porta segnale (uso cantiere) di				
		robusta struttura verniciato a fuoco (due mani) o zincato a caldo,				
		completo di facile dispositivo per l'ancoraggio di ogni tipo di segnale				
		stradale (triangolare, circolare, rettangolare).				
04	04.P82.A04.005	Altezza normale	cad	12,01		
04	04.P82.A04.010	Altezza maggiorata	cad	18,03		
04	04.P82.A05	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Come all'art, precedente ma rinforzato con sbarra trasversale				
04	04.P82.A05.005	collegante la base ed apertura dell'appoggio prestabilito. Altezza normale	cad	19,82		
04	04.P82.A05.005	Altezza maggiorata	cad	24,04		
04	04.P82.A06	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario	cau	24,04		
0-4	07.1 02.700	e d.p.i.				
		Cavalletto con apertura a compasso per sostegno tabelle 90x135				
		cm.				
04	04.P82.A06.005	Cavalletto con apertura a compasso	cad	39,05		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.A07	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Sacco in tela plastificata rinforzata (con maniglie in cordura) per				
		contenimento sabbia di zavorra per segnaletica provvisoria o di				
		cantiere dim. 60x40				
	04.P82.A07.005	Sacco in tela plastificata per sabbia	cad	6,01		
04	04.P82.A08	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n. batterie 2x996				
		(4r25) 6 volt standard internazionali) faro diam. 180 mm in plastica				
		antiurto interruttori e apertura contenitore batterie antivandalismo				
		come da ns. campione.				
	04.P82.A08.005	Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio	cad	18,62		
	04.P82.A08.010	Lamp. monodirezionale tipo flex (super "bliz")	cad	55,87		
	04.P82.A08.015	Batterie 6 v tipo h4r25	cad	2,08		
04	04.P82.A09	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori bianco/rosso con				
		bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre bande in				
0.4	04.P82.A09.005	pellicola retroriflettente, classe 2		7.00		
04	04.P82.A09.005	Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc Altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente	cad	7,39 14,28		
04 04	04.P82.A09.010		cad	14,20		
04	04.P62.A10	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.				
		e a.p.i.				
		Fornitura barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in				
		lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul fronte pellicola rifrangente				
		rossa e bianca E.G. e H.I. come nostri segnali stradali, sul retro				
		pellicola rifrangente H.I. o catadiotri applicati alle estremita con				
		scritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo				
		80 cm esclusa la barriera.				
04	04.P82.A10.005	120x20 cm	cad	36,05		
04	04.P82.A10.010	150x20 cm	cad	42,05		
04	04.P82.A10.015	180x20 cm	cad	48,07		
				,		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.A11	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli				
		da mt.100 o 200, altezza cm. 8.				
	04.P82.A11.005	Altezza 80 mm	m	0,06		
	04.P82.A11.010	Altezza 80 mm con dicitura personalizzata	m	0,07		
04	04.P82.A12	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Paletta da manovriere (fig. 403 nuovo c.d.s.) o banderuola da				
		cantoniere in tessuto plastificato color arancio, manico in alluminio.				
04	04.P82.A12.005	Paletta da manoviere, disco diam. 30 cm	cad	12,62		
04	04.P82.A12.010	Banderuola da cantoniere	cad	11,41		
04	04.P82.A13	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Indumenti da cantiere in tessuto arancione con bande fluorescenti				
		"scotchlite" secondo le vigenti normative in materia (classe 2),				
		qualsiasi taglia. marcatura ce obbligatoria, normativa di riferimento:				
		en 340, en 471, env 343.				
04	04.P82.A13.005	Gilet in cotone arancio	cad	37,26		
04	04.P82.A13.010	Completo giacca e pantalone arancio	cad	65,90		
04	04.P82.A13.015	Giaccone invernale, triplo uso, interno staccabile	cad	221,09		
04	04.P82.A13.020	Cappellino con visiera in cotone	cad	4,50		
04	04.P82.A13.025	Cappellino con visiera imbottito invernale	cad	13,52		
04	04.P82.A13.030	Felpa manica lunga	cad	39,05		
04	04.P82.A13.035	Polo estiva manica corta	cad	23,73		
04	04.P82.A13.040	Pantalone con pettorina	cad	34,06		
	04.P82.A13.045	Giaccone tipo "veloce", manica staccabile	cad	73,78		
04	04.P82.A14	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Stivale in gomma antisdrucciolo, qualsiasi misura, tronchetto od al				
		ginocchio, a richiesta.				
04	04.P82.A14.005	Stivale in gomma (paio)	cad	16,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.A15	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Tappo auricolare antirumore universale in spugna.				
04	04.P82.A15.005	Confezione da 250 paia	cad	46,85		
04	04.P82.A16	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Guanti (un paio) da lavoro in diversi materiali secondo l'uso.				
04	04.P82.A16.005	In crosta	cad	3,61		
04	04.P82.A16.010	In pelle (fiore bovino)	cad	6,13		
04	04.P82.A16.015	In cotone o tessuto gommato	cad	3,36		
04	04.P82.A16.020	In gomma antisolvente, felpato	cad	5,26		
04	04.P82.A16.025	Dorso in cotone palmo in nitrile nbr	cad	5,10		
04	04.P82.A17	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Casco protettivo in materiale plastico con interno regolabile, a				
		norma.				
04	04.P82.A17.005	Casco protettivo	cad	16,52		
04	04.P82.A18	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Cuffia antirumore con due auricolari da sovrapporre al casco				
		protettivo, a norma.				
04	04.P82.A18.005	Cuffia antirumore	cad	26,42		
04	04.P82.A19	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Visiera trasparente protettiva da fissare al casco protettivo, a norma.				
04	04.P82.A19.005	Visiera trasparente protettiva	cad	13,21		
04	04.P82.A20	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Semimaschera protettiva con filtro attivo a norma uni en 140				
04	04.P82.A20.005	Semimaschera protettiva	cad	24,77		
04	04.P82.A20.010	Filtro di ricambio tipo p3	cad	9,91		
04	04.P82.A21	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Mascherina antipolvere monouso.				
04	04.P82.A21.005	Mascherina antipolvere monouso	cad	1,05		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.A22	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Occhiale protettivo con stanghette e ripari laterali.				
04	04.P82.A22.005	Occhiale protettivo	cad	10,55		
04	04.P82.A23	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Archetto con inserti auricolari per la protezione dal rumore.				
	04.P82.A23.005	Archetto con inserti auricolari	cad	4,88		
04	04.P82.A23.010	Confezione inserti di ricambio 400 pz.	cad	17,84		
04	04.P82.A24	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Calzature da lavoro di sicurezza con suola antiperforazione e puntale				
		in acciaio antischiacciamento, il prezzo e riferito al paio di scarpe di				
		qualsiasi taglia.				
	04.P82.A24.005	Scarpa tipo basso	cad	35,67		
04	04.P82.A24.010	Scarpa tipo alto	cad	39,66		
04	04.P82.A25	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Copri cartello in tessuto (tnt) con bordo elasticizzato per un agevole				
		montaggio sul segnale da coprire, colore grigio neutro o grigio ferro				
		con logo "citta di Torino" impresso indelebile.				
	04.P82.A25.005	Per segnale triangolo cm 90 o rettangolare cm 60x90	cad	8,29		
04	04.P82.A25.010	Per segnale disco, quadro, ottagono h=60	cad	6,30		
04	04.P82.A25.015	Per altri formati	m²	10,69		
04	04.P82.A26	Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario				
		e d.p.i.				
		Tasca trasparente porta ordinanza in materiale plastico inalterabile				
		tipo crystal dimensioni uni a4 da applicarsi a paline mobili per				
		provvedimenti viabili temporanei.				
	04.P82.A26.005	Tasca trasparente tipo crystal uni-a4	cad	0,46		
	04.P82.A26.010	Tasca trasparente tipo economico-a4	cad	0,23		
04	04.P82.B01	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffetta per pannello integrativo da collocarsi su palina tipo Torino,				
		come da ns. campione.				
04	04.P82.B01.005	Staffetta in al 25/10	cad	0,37		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.B01.010	Staffetta in acciaio INOX	cad	0,64		
04	04.P82.B02	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa a collare per pali o piantane diam. 48 o 60 mm composta da				
		due elementi simmetrici con fori per bullone passante, in lamiera di				
		spessore non inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.				
04	04.P82.B02.005	Staffa a collare in ferro zincato diam. 48 mm	cad	1,69		
04	04.P82.B02.010	Staffa a collare in ferro zincato diam. 60 mm	cad	1,90		
04	04.P82.B03	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa a collare per pali o piantane diam. 60 mm con alette doppie				
		per consentire il montaggio di due segnali contrapposti composta da				
		due elementi simmetrici accoppiabili, in lamiera di spessore non				
		inferiore a mm 3, molata smussata e zincata a caldo.				
04	04.P82.B03.005	Staffa a collare in ferro zincato	cad	2,22		
04	04.P82.B04	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa particolare, sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera,				
		con fori e asole come da nostro campione, in lamiera di spessore				
		non inferiore a mm 3,25; molata smussata e zincata a caldo.				
	04.P82.B04.005	Staffa particolare in ferro zincato	cad	3,04		
04	04.P82.B05	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Cavalletto speciale a "C" con asole passanti per l'ancoraggio dei				
		segnali con il sistema BAND-IT in lamiera sagomata, spessore min.				
		4 mm e foro filettato centrale per vite ma8, come da ns/ campione, il				
0.4	0.4 500 505 005	tutto zincato a caldo.		1 10		
	04.P82.B05.005	Cavalletto in ferro zincato	cad	1,42		
04	04.P82.B06	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Graffa speciale per bloccaggio nastro BAND-IT da 1/2 inch. (tipo C				
04	04.P82.B06.005	254). confezione da n. 100 pezzi. Morsetto INOX 1/2" per nastro BAND-IT, 100 pz	cad	48,19		
	04.P82.B07	Staffe-minuteria-bulloneria	Cau	40,19		
04	U4.F0Z.DU/	Fascetta nastro BAND-IT in acciaio INOX 201 (tipo C 204), scatola				
		da 30,48 m (ovvero 100 feet).				
04	04.P82.B07.005	Nastro INOX spessore 0,76mm, altezza 12,7 mm, 30-4	cad	46,27		
5 7	0 1.1 02.007.000	14000 1107 opossor 0,7 omin, anozza 12,7 mm, 00 4	ouu	70,21		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.B08	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Perno ferma-disco per sostegni tipo "Torino" in alluminio fresato e				
		forato e con taglio da 30/x come da ns. campione; completo di vite in				
		ottone 8ma x 35, a testa lenticolare interamente filettata.				
04	04.P82.B08.005	Perno in al e vite ottone	cad	2,10		
04	04.P82.B09	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Bullone t.e. con gambo interamente filettato in acciaio INOX 18/10				
04	04.P82.B09.005	Bullone INOX a2, 6 max16	cad	0,09		
04	04.P82.B09.010	Bullone INOX a2, 6 max25	cad	0,10		
04	04.P82.B09.015	Bullone INOX a2, 6 max30	cad	0,11		
04	04.P82.B09.020	Bullone INOX a2, 8 max16	cad	0,15		
04	04.P82.B09.025	Bullone INOX a2, 8 max20	cad	0,23		
04	04.P82.B09.030	Bullone INOX a2, 8 max25	cad	0,19		
04	04.P82.B09.035	Bullone INOX a2, 8max35	cad	0,22		
04	04.P82.B09.040	Bullone INOX a2, 8 max50	cad	0,28		
04	04.P82.B09.045	Bullone INOX a2, 8 max70	cad	0,50		
04	04.P82.B09.050	Bullone INOX a2, 10 max20	cad	0,32		
04	04.P82.B09.055	Bullone INOX a2, 10 max30	cad	0,35		
04	04.P82.B09.060	Bullone INOX a2, 10 max50	cad	0,50		
04	04.P82.B09.065	Bullone INOX a2, 10 max60	cad	0,57		
04	04.P82.B10	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Dado esagonale in acciaio INOX 18/10, diverse misure, din 934				
04	04.P82.B10.005	Dado INOX 6 ma x 5	cad	0,02		
04	04.P82.B10.010	Dado INOX 8 ma x 6	cad	0,07		
04	04.P82.B10.015	Dado INOX 10 ma x 7	cad	0,11		
04	04.P82.B11	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Rondella o rosetta in acciaio INOX 18/10, din 125				
04	04.P82.B11.005	Rondella piana INOX mm 6/12	cad	0,02		
04	04.P82.B11.010	Rondella piana INOX mm 8/17	cad	0,02		
04	04.P82.B11.015	Rondella piana INOX mm 10/21	cad	0,08		
04	04.P82.B12	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Rondella o rosetta in nylon rigido, trasparente, spessore minimo 2				
		mm.				
04	04.P82.B12.005	Rondella o rosetta diam. 8/17	cad	0,07		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.B13	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Coppiglia spaccata ferma disco in acciaio INOX, lunghezza 4 cm,				
		come da ns. campione.				
	04.P82.B13.005	Coppiglia spaccata diam. mm 2x3 cm	kg	12,99		
	04.P82.B13.010	Coppiglia spaccata diam. mm 2.5 x 4 cm	kg	13,73		
04	04.P82.B14	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Cappellozzo in materiale plastico per chiusura delle paline o piantane.				
04	04.P82.B14.005	Diametro 48 mm	cad	0,18		
04	04.P82.B14.010	Diametro 60 mm	cad	0,22		
04	04.P82.B15	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Spinotto antirotazione in ferro, tondino diam. 10, come da ns.				
		campione.				
	04.P82.B15.005	Spinotto antirotazione	cad	0,15		
04	04.P82.B16	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa a doppio collare in ferro zincato a caldo, costituita da due				
		elementi simmetrici con fori passanti per bullone e alette per				
		l'ancoraggio al segnale, spessore minimo mm 3.				
	04.P82.B16.005	Diametro 48	cad	0,78		
	04.P82.B16.010	Diametro 60	cad	0,87		
04	04.P82.B16.015	Diametro 90	cad	1,19		
04	04.P82.B17	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa 3/4 a collare in ferro zincato a caldo, costituita da unico				
		elemento con fori passanti, in lamiera di spessore minimo mm 3				
04	04.P82.B17.005	Diametro 48	cad	0,78		
	04.P82.B17.010	Diametro 60	cad	0,85		
04	04.P82.B17.015	Diametro 90	cad	1,08		
04	04.P82.B18	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa a tirante piatto o arcato in ferro zincato a caldo munita di due				
		asole, in lamiera di spessore minimo mm 3				
04	04.P82.B18.005	Staffa a tirante con due asole	cad	0,85		
04	04.P82.B19	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa controvento in ferro zincato a caldo, in lamiera di spessore				
		minimo mm 3				
04	04.P82.B19.005	Staffa controvento diametro 60	cad	1,69		
04	04.P82.B19.010	Staffa controvento diametro 90	cad	2,10		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.B20	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa speciale tirante+cavalletto con due asole ovvero staffa				
		speciale in acciaio INOX originale per sistema BAND-IT.				
	04.P82.B20.005	Staffa speciale con due asole	cad	2,27		
04	04.P82.B21	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa per palo u80 in ferro zincato.				
04	04.P82.B21.005	Staffa per palo con due fori	cad	1,30		
04	04.P82.B22	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa a farfalla in alluminio sagomato con foro centrale.				
04	04.P82.B22.005	Staffa a farfalla diametro 8	cad	0,15		
04	04.P82.B22.010	Staffa a farfalla diametro 10	cad	0,25		
04	04.P82.B23	Staffe-minuteria-bulloneria				
		Staffa speciale intercorsoio interno per omega, costituita da piastra				
		33x125 mm di spessore non inferiore a mm 4, con due viti				
		prigioniere 8 max40, il tutto zincato a caldo.				
04	04.P82.B23.005	Staffa intercorsoio interno	cad	1,18		
04	04.P82.C01	Forniture varie per officina-utensileria				
		Colla vinilica per incollaggi diversi in barattolo.				
04	04.P82.C01.005	Colla vinilica	kg	5,71		
04	04.P82.C02	Forniture varie per officina-utensileria				
		Nastro in carta adesiva removibile in rotoli da m 50				
04	04.P82.C02.005	Nastro h=25 mm	cad	2,08		
04	04.P82.C02.010	Nastro h=30 mm	cad	2,43		
04	04.P82.C02.015	Nastro h=50 mm	cad	3,64		
04	04.P82.C03	Forniture varie per officina-utensileria				
		Attrezzi da muratore e utensili vari.				
04	04.P82.C03.005	Secchio muratore materiale plastico	cad	2,28		
04	04.P82.C03.010	Cazzuola muratore punta tonda cm 20	cad	9,20		
04	04.P82.C03.015	Mazzetta manicata kg 1	cad	6,30		
04	04.P82.C03.020	Tenaglia ferraiolo, tipo KNIPEX	cad	13,35		
04	04.P82.C03.025	Cacciavite grande, taglio 12x20	cad	8,42		
04	04.P82.C04	Forniture varie per officina-utensileria				
		Pennelli, pennellesse, rulli.				
04	04.P82.C04.005	Pennello piatto 6 cm	cad	2,85		
04	04.P82.C04.010	Pennello piatto 8 cm	cad	4,41		
04	04.P82.C04.015	Pennello piatto 10 cm	cad	6,95		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.C04.020	Pennellessa 3x10 cm	cad	3,16		
04	04.P82.C04.025	Pennellessa 3x12 cm	cad	4,11		
04	04.P82.C04.030	Rullo da 10 cm con manico	cad	3,16		
04	04.P82.C04.035	Rullo da 15 cm con manico	cad	4,50		
04	04.P82.C04.040	Rullo da 20 cm con manico	cad	5,87		
04	04.P82.C05	Forniture varie per officina-utensileria				
		Confezione di pastelli esagonali tipo "gesso forestale" (o gessetti a				
		sezione quadra tipo soapstone) per marcature (confezione da 10 pezzi).				
04	04.P82.C05.005	Confezione pastelli esagonali "gesso forestale"	cad	5,62		
04	04.P82.C05.010	Confezione gessetti tipo soapstone, cm 10	cad	4,65		
04	04.P82.C06	Forniture varie per officina-utensileria				
		Chiavi poligonali e brugole di alta qualita in acciaio-cromo-vanadio.				
04	04.P82.C06.005	Chiave poligonale 10x11	cad	8,24		
04	04.P82.C06.010	Chiave poligonale 12x13	cad	9,02		
04	04.P82.C06.015	Chiave poligonale 16x17	cad	11,30		
04	04.P82.C06.020	Chiave esagonale mas 8	cad	2,17		
04	04.P82.C07	Forniture varie per officina-utensileria				
		Tassello ad espansione in nylon tipo fischer o equivalente, completo				
		di vite tipo parker.				
04	04.P82.C07.005	Tassello nylon s6 con vite	cad	0,09		
04	04.P82.C07.010	Tassello nylon s8 con vite	cad	0,15		
04	04.P82.C07.015	Tassello nylon s10 con vite	cad	0,34		
04	04.P82.C08	Forniture varie per officina-utensileria				
		Punte da trapano di alta qualia per fori su ferro-acciaio (hss) oppure				
		su pietra-cemento (widia) diversi diametri.				
04	04.P82.C08.005	Punta trapano HSS 2.5 mm	cad	0,89		
04	04.P82.C08.010	Punta trapano HSS 3 mm	cad	0,89		
04	04.P82.C08.015	Punta trapano HSS 4 mm	cad	1,19		
	04.P82.C08.020	Punta trapano HSS 6 mm	cad	2,10		
	04.P82.C08.025	Punta trapano HSS 8 mm	cad	4,94		
	04.P82.C08.030	Punta trapano HSS 10 mm	cad	6,18		
	04.P82.C08.035	Punta trapano HSS 12 mm	cad	10,67		
	04.P82.C08.040	Punta trapano WIDIA super 4 mm	cad	2,60		
04	04.P82.C08.045	Punta trapano WIDIA super 6 mm	cad	2,77		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.C08.050	Punta trapano WIDIA super 8 mm	cad	3,25		
04	04.P82.C08.055	Punta trapano WIDIA super 10 mm	cad	4,65		
04	04.P82.C08.060	Punta trapano WIDIA super 12 mm	cad	7,01		
04	04.P82.C09	Forniture varie per officina-utensileria				
		Elettrodi per saldatura di alta qualita diam. 2.5 mm con diversi				
		impieghi.				
04	04.P82.C09.005	Elettrodo per ferro p41 riv. rutile	cad	0,09		
04	04.P82.C09.010	Elettrodo per acciaio INOX	cad	0,50		
04	04.P82.C09.015	Elettrodo per acciaio RIV. BASICO	cad	0,15		
04	04.P82.C09.020	Elettrodo per alluminio	cad	1,06		
04	04.P82.C10	Forniture varie per officina-utensileria				
		Dischi per utensile mola da taglio o sbavo di alta qualita e diverse				
		misure.				
04	04.P82.C10.005	Mola per taglio metallo 230x3.2x22	cad	3,39		
04	04.P82.C10.010	Mola per taglio ferro 125x3.2	cad	1,80		
04	04.P82.C10.015	Mola da sbavo ferro 115x6.5	cad	2,17		
04	04.P82.C11	Forniture varie per officina-utensileria				
		Accessori e punte per martello elettrico tipo makita hr 5000/attacco				
		tipo Bosh in dotazione al personale comunale.				
04	04.P82.C11.005	Punta sezione esagonale att. Bosh I=400	cad	19,51		
04	04.P82.C11.010	Punta sezione esagonale att. Bosh I=600	cad	26,28		
04	04.P82.C11.015	Scalpello sezione esagonale att. Bosh I=400	cad	19,51		
04	04.P82.C11.020	Scalpello sezione esagonale att. Bosh I=600	cad	21,03		
04	04.P82.C11.025	Punta elicoidale tipo ratio diam. 50 mm	cad	161,01		
04	04.P82.C11.030	Punta elicoidale tipo ratio diam. 55 mm	cad	191,50		
04	04.P82.C11.035	Punta elicoidale tipo ratio diam. 68 mm	cad	215,92		
04	04.P82.C11.040	Punta elicoidale tipo ratio diam. 80 mm	cad	258,04		
04	04.P82.C11.045	Adattatore per attacco tipo "millerighe"	cad	45,80		
04	04.P82.C11.050	Gambo prolunga per punte elicoidali 25x80 mm	cad	90,12		
04	04.P82.C11.055	Mandrino con adattatore per punta tipo SDS plus	cad	75,10		
04	04.P82.C11.060	Punta trapano el. SDS plus diam. 10x460 mm	cad	17,53		
04	04.P82.C11.065	Punta trapano el. SDS plus diam. 12x460 mm	cad	18,21		
04	04.P82.C12	Forniture varie per officina-utensileria				
		Attrezzo tenditore per nastro BAND-IT (brevettato).				
04	04.P82.C12.005	Attrezzo tenditore per nastro BAND-IT	cad	236,71		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.C13	Forniture varie per officina-utensileria				
		Disco a sega HSS per macchina troncatrice, per taglio metalli (ferro-				
		acciaio), diam. disco mm 275, diam. foro centrale mm 32, spessore				
		lama mm 2.5				
04	04.P82.C13.005	Disco a sega per macchina troncatrice	cad	69,09		
	04.P82.C13.010	Molatura del disco troncatrice	cad	7,51		
04	04.P82.C14	Forniture varie per officina-utensileria				
		Fascetta a strappo in materiale plastico tipo collare COLSON,				
		diverse lunghezze e larghezze da mm 9 (COLSON) a mm 7,6 (col 6).				
04	04.P82.C14.005	Colson lungh. 260 mm per diam. 62 mm	cad	0,17		
04	04.P82.C14.010	Colson lungh. 350/360 mm per diam. 92 mm	cad	0,20		
04	04.P82.C14.015	Colson lungh. 500/508 mm per diam. 140 mm	cad	0,46		
04	04.P82.C14.020	Colson lungh. 753/762 mm per diam. 220 mm	cad	0,67		
04	04.P82.C15	Forniture varie per officina-utensileria				
		Pinza speciale tipo COLSON per serraggio fascette a collare				
		COLSON.				
	04.P82.C15.005	Pinza speciale tipo COLSON	cad	23,43		
04	04.P82.D01	Pellicole				
		Fornitura di pellicola autoadesiva, in rotoli di qualsiasi colore.				
04	04.P82.D01.005	Pellicola rifrangente autoadesiva E.G., classe 1	m²	30,64		
04	04.P82.D01.010	Pellicola rifrangente autoadesiva H.I., classe 2	m²	84,11		
04	04.P82.D01.015	Pellicola rifrangente autoadesiva D.G., classe 2 spec.	m²	91,92		
04	04.P82.D01.020	Pellicola non rifrangente, autoadesiva	m²	19,23		
04	04.P82.D02	Pellicole				
		Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali e. g. classe 1,				
		autoadesiva a "pezzo unico" serigrafato.				
04	04.P82.D02.005	Triangolo lato fino a 60 cm	cad	7,23		
04	04.P82.D02.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	10,81		
04	04.P82.D02.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	10,52		
04	04.P82.D02.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	19,23		
04	04.P82.D02.025	Quadrato fino a 25x25 cm	cad	3,31		
04	04.P82.D02.030	Quadrato fino a 40x40 cm	cad	6,61		
04	04.P82.D02.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	10,21		
04	04.P82.D02.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	18,62		
04	04.P82.D02.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	4,81		

		DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04 04.P82	32.D02.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	15,02		
04 04.P82	32.D02.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	27,64		
04 04.P82	32.D02.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	10,81		
04 04.P82	32.D02.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	6,01		
04 04.P82	32.D02.070	Rettangolare nome strada 25x100 cm	cad	5,71		
04 04.P82	32.D02.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	15,02		
04 04.P82	32.D02.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	10,52		
04 04.P82	32.D03	Pellicole				
		Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita				
		H.I., classe 2, termoadesiva o autoadesiva a "pezzo unico"				
		serigrafato.				
04 04.P82	32.D03.005	Triangolo lato fino a 60 cm	cad	15,62		
04 04.P82	32.D03.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	27,64		
04 04.P82	32.D03.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	25,23		
04 04.P82	32.D03.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	49,26		
04 04.P82	32.D03.025	Quadrato fino a 25x25 cm	cad	7,51		
04 04.P82	32.D03.030	Disco fino a diam. 40 cm	cad	15,02		
04 04.P82	32.D03.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	25,23		
04 04.P82	32.D03.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	49,87		
04 04.P82	32.D03.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	15,62		
04 04.P82	32.D03.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	35,45		
04 04.P82	32.D03.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	78,11		
04 04.P82	32.D03.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	17,42		
04 04.P82	32.D03.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	15,02		
04 04.P82	32.D03.070	Rettangolare nome strada 25x100 cm	cad	17,42		
04 04.P82	32.D03.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	33,64		
04 04.P82	32.D03.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	27,64		
04 04.P82	32.D04	Pellicole				
		Fornitura di pellicola rifrangente per segnali stradali ad alta intensita				
		luminosa tipo "DIAMOND GRADE", classe 2 speciale, termo adesiva				
		o autoadesiva a pezzo unico serigrafato.				
		Triangolo lato fino a 60 cm	cad	17,42		
04 04.P82	32.D04.010	Triangolo lato fino a 90 cm	cad	31,24		
04 04.P82	32.D04.015	Disco fino a diam. 60 cm	cad	28,23		
04 04.P82	32.D04.020	Disco fino a diam. 90 cm	cad	55,26		
04 04.P82	32.D04.025	Quadrato fino 25x25 cm	cad	8,42		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.D04.030	Disco fino a diam. 40 cm	cad	16,82		
04	04.P82.D04.035	Quadrato fino a 60x60 cm	cad	28,23		
04	04.P82.D04.040	Quadrato fino a 90x90 cm	cad	55,87		
04	04.P82.D04.045	Rettangolare 40x60 cm	cad	17,42		
04	04.P82.D04.050	Rettangolare 60x90 cm	cad	39,66		
04	04.P82.D04.055	Rettangolare 90x135 cm	cad	87,70		
04	04.P82.D04.060	Rettangolare pannelli integrativi 80x27 cm	cad	19,82		
04	04.P82.D04.065	Rettangolare pannelli integrativi 25x50 cm	cad	16,82		
04	04.P82.D04.070	Rettangolare nome strada 25x80/25x100 cm	cad	19,82		
04	04.P82.D04.075	Rettangolare indicazione 30x150 cm	cad	37,85		
04	04.P82.D04.080	Rettangolare indicazione 25x125 cm	cad	31,24		
04	04.P82.D05	Pellicole				
		Fornitura e applicazione di pellicola rifrangente su supporti forniti				
		dall'amministrazione, grezzi o ricoperti da altra pellicola purche a				
		pezzo unico (serigrafata e senza rilievi) compreso ogni onere				
		accessorio.				
04	04.P82.D05.005	Disco diam. 60 mm hi	cad	31,24		
04	04.P82.D05.010	Disco diam. 60 mm eg	cad	16,52		
04	04.P82.D05.015	Triangolo lato 90 cm hi	cad	33,64		
04	04.P82.D05.020	Triangolo lato 90 cm eg	cad	16,82		
04	04.P82.D05.025	Quadrato 60 cm hi	cad	31,24		
04	04.P82.D05.030	Quadrato 60 cm eg	cad	16,23		
04	04.P82.D05.035	Tabella 60x90 cm eg	cad	21,03		
04	04.P82.D05.040	Tabella fuori misura hi	m²	87,11		
04	04.P82.D05.045	Tabella fuori misura eg	m²	45,65		
04	04.P82.D05.050	Tabella 125x25 cm hi	cad	33,64		
04	04.P82.E01	Tubi-profilati e lamiere prelavorate				
		Tubo in canne di acciaio non legato, saldato longitudinalmente per				
		induzione, di spessore mm 3.25, resistenza minima FE430B,				
		zincatura a caldo (minimo 30 micron) e peso della canna non				
		inferiore a kg 4,1 per metro lineare.				
04	04.P82.E01.005	Diam. 60 mm, spessore min. 3.25 mm	m	6,67		
	04.P82.E02	Tubi-profilati e lamiere prelavorate		, -		
		Profilato tubolare trafilato.				
04	04.P82.E02.005	In ferro zincato	kg	0,89		
	04.P82.E02.010	In ferro	kg	0,67		
	l			,-		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.E03	Tubi-profilati e lamiere prelavorate				
		Profilato a freddo in ferro.				
	04.P82.E03.005	A sezione aperta o chiusa	kg	0,67		
04	04.P82.E03.010	A struttura tubolare chiusa e saldata	kg	0,78		
04	04.P82.E04	Tubi-profilati e lamiere prelavorate				
		Lamiera in alluminio ALP 99,5 normale in fogli piani.				
04	04.P82.E04.005	1500x3500x2 mm di spessore	kg	4,50		
04	04.P82.E04.010	1500x3500x3 mm di spessore	kg	4,50		
04	04.P82.E04.015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata	kg	6,91		
04	04.P82.E05	Tubi-profilati e lamiere prelavorate				
		Lamiera in alluminio ALP 99,5 incrudito h70				
04	04.P82.E05.005	1500x3500x2 mm	kg	6,72		
04	04.P82.E05.010	1500x3500x3 mm	kg	6,72		
04	04.P82.E05.015	1500x3500x3 mm in lamiera lavorata	kg	10,10		
04	04.P82.E06	Tubi-profilati e lamiere prelavorate	-			
		Carpenteria in ferro lavorato e diversamente trattato.				
04	04.P82.E06.005	Fino a 20 kg per componente in ferro zincato	kg	3,61		
04	04.P82.E06.010	Fino a 20 kg per componente in ferro verniciato	kg	2,85		
04	04.P82.E06.015	Fino a 20 kg per componente in acciaio INOX	kg	10,81		
04	04.P82.E06.020	Olre 20 kg per componente in ferro zincato	kg	2,70		
04	04.P82.E06.025	Olre 20 kg per componente in ferro verniciato	kg	2,10		
04	04.P82.E07	Tubi-profilati e lamiere prelavorate		·		
		Lamiere semilavorate per segnali stradali in alluminio, spigoli				
		smussati e forati come da nostro campione, verniciati in grigio neutro				
		e predisposti per l'applicazione della pellicola.				
04	04.P82.E07.005	Forma triangolare, lato 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	6,61		
04	04.P82.E07.010	Forma triangolare, lato 900 mm, sp. 30/10 mm	cad	13,83		
04	04.P82.E07.015	Forma circolare, diam. 400 mm, sp. 30/10 mm	cad	5,41		
	04.P82.E07.020	Forma circolare, diam. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	6,01		
	04.P82.E07.025	Forma circolare, diam. 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	12,01		
04	04.P82.E07.030	Forma circolare, diam. 900 mm sp. 30/10 mm	cad	30,64		
	04.P82.E07.035	Forma quadrata, lato 600 mm, sp. 30/10 mm	cad	12,32		
	04.P82.E07.040	Forma rettangolare, 500x250 mm, sp. 30/10 mm	cad	3,31		
	04.P82.E07.045	Forma rettangolare, 800x270 mm, sp. 30/10 mm	cad	9,02		
	04.P82.E07.050	Forma rettangolare, 900x600 mm, sp. 30/10 mm	cad	18,62		
	04.P82.E07.055	Forma rettangolare, 150x350 mm, sp. 30/10 mm	cad	2,10		
				,		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P82.F01	Vernici e solventi				
		Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a				
		richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da				
		specifiche uni-en 1436 e specifiche di capitolato speciale (composto				
		di resina alchidica e cloro-caucciu o acrilica) in fusti da kg. 25/30				
04	04.P82.F01.005	Vernice rifrangente al cloro-caucciu	kg	2,10		
04	04.P82.F01.010	Vernice rifrangente "ecologica" acrilica	kg	2,31		
04	04.P82.F02	Vernici e solventi		-		
		Vernice per marginali rifrangente a base di resina acrilica, antimuffa				
		e antigelo (a richiesta nei colori: bianco, giallo, nero).				
04	04.P82.F02.005	Vernice rifrangente acrilica per marginali	kg	2,19		
04	04.P82.F03	Vernici e solventi				
		Smalto per ferro, diversi colori.				
04	04.P82.F03.005	Grigio neutro	kg	5,41		
04	04.P82.F03.010	Qualsiasi colore	kg	6,61		
04	04.P82.F04	Vernici e solventi				
		Altre vernici.				
04	04.P82.F04.005	Minio di piombo fenolico	kg	6,30		
04	04.P82.F04.010	Vernice wasch-primer per materiali zincati	kg	5,10		
04	04.P82.F05	Vernici e solventi				
		Vernice per alluminio al cromato di zinco.				
04	04.P82.F05.005	Vernice al cromato di zinco	kg	5,58		
04	04.P82.F06	Vernici e solventi				
		Vernice in bomboletta ad aria compressa per diversi utilizzi:				
		zincatura a freddo, antiruggine grigio neutro, per tracciature o				
		marcature (diversi colori).				
04	04.P82.F06.005	Vernice in bomboletta	cad	6,75		
04	04.P82.F07	Vernici e solventi				
		Diluente per vernici spartitraffico o solvente sintetico per smalti (in				
		fusti da 25 lt.).				
	04.P82.F07.005	Diluente per vernici spartitraffico	I	1,50		
04	04.P82.F07.010	Solvente sintetico per smalti	I	1,91		
04	04.P83	SEGNALETICA ORIZZONTALE				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.A01	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni				
		metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.				
	04.P83.A01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	5,41		
04	04.P83.A02	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia				
		effettivamente verniciata.				
04	04.P83.A02.005	Striscia di larghezza cm 12	m	0,51		
04	04.P83.A02.010	Striscia di larghezza cm 15	m	0,67		
04	04.P83.A02.015	Striscia di larghezza cm 30	m	1,35		
04	04.P83.A02.020	Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi	m	0,73		
04	04.P83.A03	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che				
		rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare				
		precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.				
04	04.P83.A03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	1,50		
04	04.P83.A04	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.				
04	04.P83.A04.005	Freccia urbana ad una sola direzione	cad	7,81		
04	04.P83.A04.010	Freccia urbana a due direzioni	cad	10,81		
04	04.P83.A05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Frecce di rientro (dim. fuori tutto m 5x2.90).				
04	04.P83.A05.005	Freccia di rientro	cad	26,42		
04	04.P83.A06	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160				
		·				
04	04.P83.A06.005	Scritta completa di STOP/TAXI urbano	cad	19,82		
				- /		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.A08	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura				
		centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. Il 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00				
		gii schemi della fig. Il 445/b (art. 149 N.E. cus), ultit. Ili 0,00x5,00				
04	04.P83.A08.005	Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine	cad	54,08		
04	04.P83.A09	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)				
		Demarcazione (completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale)				
		di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce,				
		secondo gli schemi della fig. Il 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m				
		3,00x5,00				
04	04.P83.A09.005	Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina	cad	45,05		
04	04.P83.A10	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Demarcazione (completa di simbolo carrozzella ed eventuale				
		zebratura) di parcheggio per handicappato singolo in fila, secondo gli				
		schemi della fig. II 445/c (art. 149 R.E. cds) dim. m 5,00/6,00x2,00				
04	04.P83.A10.005	Demarcazione stallo h o C/S in fila	cad	36,05		
04	04.P83.A11	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Demarcazione completa (gialla) con simbolo di parcheggio per				
		"carico e scarico merci" in fila per una lunghezza compresa tra 7-15 m. prezzo comprensivo di n. 2 simboli a terra.				
04	04.P83.A11.005	Demarcazione stallo C/S lungo	cad	45,05		
	04.P83.A12	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina	cau	75,05		
		alchidica e clorocaucciu)				
		Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza				
		secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni				
		elemento verniciato.				
	04.P83.A12.005	Triangolo elongato 100x200 cm	cad	9,02		
04	04.P83.A12.010	Triangolo elongato 600x200 cm	cad	27,64		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.A13	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione				
		secondo lo schema della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni				
		elemento verniciato.				
04	04.P83.A13.005	Simbolo pista ciclabile 150x200 cm	cad	9,02		
04	04.P83.A14	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Lettere per diciture varie.				
04	04.P83.A14.005	Lettera dim. 120x30 cm	cad	2,41		
04	04.P83.A14.010	Lettera dim. 160x50 cm	cad	4,21		
04	04.P83.A14.015	Lettera dim. 250x50 cm	cad	6,61		
04	04.P83.A14.020	Lettera dim. 300x30 cm	cad	6,01		
04	04.P83.A15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante				
		sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione,				
		compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa				
		del segno da eliminare.				
	04.P83.A15.005	Per linee fino a 15 cm di larghezza	m	0,67		
04	04.P83.A15.010	Su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata	m²	4,50		
04	04.P83.A16	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni				
		sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco				
		con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione				
		completa del materiale di risulta.				
	04.P83.A16.005	Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza	m	1,87		
	04.P83.A16.010	Fresatura su p. p. e altri segni	m²	12,43		
04	04.P83.A17	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Post-spruzzatura di perline.				
04	04.P83.A17.005	Su linee fino a 15 cm di larghezza	m	0,07		
04	04.P83.A17.010	Su passaggi pedonali e altri segni	m²	0,36		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.A18	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina				
		alchidica e clorocaucciu)				
		Pallinatura del manto stradale eseguita con le apposite attrezzature				
		e macchinari per la completa eliminazione dei segni sulla				
04	04.P83.A18.005	carreggiata. Su linee fino a cm 15 di larghezza	m	2,55		
	04.P83.A18.010	Su passaggi pedonali e altri segni	m m²	2,55 14,41		
	04.P83.B01	Segnaletica in vernice spartitraffico speciale	111-	14,41		
04	04.F03.D01	Esecuzione o ripasso compresa la manutenzione per la durata di				
		otto mesi come precisato, su pavimentazioni stradali di qualsiasi				
		genere in vernice spartitraffico ecologica normale o rifrangente				
		bianca e gialla con le caratteristiche descritte nel presente capitolato				
		+ 25% dei singoli prezzi per la vernice spartitraffico normale.				
		20% del elligen prozer per la vermoe epartitames normale.				
04	04.P83.B01.005	Vernice ecologica (sovrapprezzo)	%	25,00		
04	04.P83.B02	Segnaletica in vernice spartitraffico speciale				
		Esecuzione o ripasso (compresa la manutenzione per la durata di				
		mesi sei) di segni sulla carreggiata in vernice speciale per				
		pavimentazioni lapidee in lastre masselli o cubetti a base di resina				
		acrilica termoplastica e plastificata addizionata con perline di vetro				
		sciolte in idrocarburi aromatici. sovrapprezzo applicato ai singoli				
		prezzi della vernice spartitraffico tradizionale.				
	04.P83.B02.005	Vernice per superfici lapidee (sovrapp.) +67%	%	67,00		
04	04.P83.C01	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente				
		Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro				
0.4	04.P83.C01.005	effettivamente spruzzato. Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata	m²	10,81		
	04.P83.C02	Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente	1112	10,61		
04	04.F03.C02	Segnaletica in termo-spruzzato piastico miangente				
		Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia				
		effettivamente spruzzata.				
04	04.P83.C02.005	Striscia di larghezza di 12 cm	m	0,73		
	04.P83.C02.010	Striscia di larghezza di 15 cm	m	0,78		
	04.P83.C02.015	Striscia di larghezza di 20 cm	m	0,97		
04	04.P83.C02.020	Striscia di larghezza di 30 cm	m	1,44		
	•					,

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.D01	Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per				
		ogni metro quadrato di superficie effettivamente colata, spessore				
		minimo mm. 2				
	04.P83.D01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	25,01		
04	04.P83.D02	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro quadrato di				
		superficie effettivamente colata.				
	04.P83.D02.005	Striscia di larghezza di 12 cm	m	1,87		
04	04.P83.D02.010	Striscia di larghezza di 15 cm	m	2,17		
	04.P83.D02.015	Striscia di larghezza di 20 cm	m	2,88		
04	04.P83.D03	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70, che				
		rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare				
		precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.				
	04.P83.D03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	4,58		
04	04.P83.D04	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Frecce direzionali urbane.				
	04.P83.D04.005	Freccia ad una sola direzione	cad	31,24		
	04.P83.D04.010	Freccia a doppia direzione	cad	43,25		
04	04.P83.D05	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Frecce di rientro.				
	04.P83.D05.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	51,06		
04	04.P83.D06	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160				
-	04.P83.D06.005	Scritta completa di STOP urbano o TAXI	cad	78,11		
04	04.P83.D08	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Demarcazione completa con doppio simbolo e zebratura centrale,				
		come da fig. 445/b, di parcheggio per handicappati a doppio pettine,				
		dim. m 6,00x5,00				
-	04.P83.D08.005	Stallo handicap a doppio pettine	cad	180,24		
04	04.P83.D09	Segnaletica in termo-colato plastico				
		Demarcazione completa con simbolo e zebratura laterale, come da				
		fig. 445/a, di parcheggio per handicappati singolo a pettine, dim. m				
		3,00x5,00				
04	04.P83.D09.005	Stallo handicap a pettine o spina	cad	120,15		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04.P83.D10	Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00				
04.P83.D10.005	Stallo handicap in fila	cad	90,12		
04.P83.D11	Segnaletica in termo-colato plastico Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato.				
04.P83.D11.005	Striscia a risalti da cm 15	m	2,17		
04.P83.D12	Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale.				
04.P83.D12.005	Asportazione di segnaletica	m²	10,81		
04.P83.E01	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm.				
	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	28,23		
04.P83.E02	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante.				
04.P83.E02.005	Striscia di larghezza 12 cm	m	2,77		
	Striscia di larghezza 15 cm	m	3,36		
	Striscia di larghezza 20 cm	m	5,06		
	Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.				
04.P83.E03.005	Striscia di larghezza 12 cm a profilo variabile	m	3,48		
	04.P83.D10.005 04.P83.D11.005 04.P83.D11.005 04.P83.D12 04.P83.D12.005 04.P83.E01 04.P83.E01.005 04.P83.E02 04.P83.E02.015 04.P83.E02.015 04.P83.E03	04.P83.D10 Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00 04.P83.D10.005 Stallo handicap in fila 04.P83.D11 Segnaletica in termo-colato plastico Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato. 04.P83.D11.005 Striscia a risalti da cm 15 04.P83.D12 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. 04.P83.D12.005 Asportazione di segnaletica 04.P83.E01 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. 04.P83.E01.005 Passaggi pedonali, linee di arresto 04.P83.E02.005 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante. 04.P83.E02.005 Striscia di larghezza 12 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm 04.P83.E03 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.	04.P83.D10 Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00 04.P83.D10.005 Stallo handicap in fila Q4.P83.D11 Segnaletica in termo-colato plastico Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato. 04.P83.D12 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. 04.P83.D12.005 Asportazione di segnaletica 04.P83.E01 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. 04.P83.E02 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante. 04.P83.E02.005 Striscia di larghezza 12 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 12 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 12 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 20 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 20 cm 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 20 cm 04.P83.E03 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.	04.P83.D10 Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00 04.P83.D10.005 Stallo handicap in fila Cad 90,12 Segnaletica in termo-colato plastico Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato. 04.P83.D11.005 Striscia a risalti da cm 15 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. 04.P83.D12.005 Asportazione di segnaletica 04.P83.E01 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. 04.P83.E01.005 Passaggi pedonali, linee di arresto 04.P83.E02.005 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisca di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante. 04.P83.E02.005 Striscia di larghezza 12 cm m 3,36 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm m m 3,36 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm m m 3,36 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm m m 3,36 04.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm m m 3,36 04.P83.E03.015 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Striscia di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.	O4.P83.D10 Segnaletica in termo-colato plastico Demarcazione completa con simbolo e zebratura eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00 O4.P83.D10.005 Stallo handicap in fila O4.P83.D11 Segnaletica in termo-colato plastico Striscia di margine costituita da risalti, placchette o bugnature di spessore 3 mm circa, 15 cm di larghezza intervallati di circa 10 cm, larghezza costante della striscia 15 cm (ad effetto ottico/acustico). prezzo vuoto per pieno per ogni metro lineare realizzato. O4.P83.D11.005 Striscia a risalti da cm 15 O4.P83.D12 Segnaletica in termo-colato plastico Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale. O4.P83.D12.005 Asportazione di segnaletica O4.P83.E01 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione estradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. O4.P83.E01.005 Passaggi pedonali, linee di arresto O4.P83.E02 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante. O4.P83.E02.005 Striscia di larghezza 12 cm m 3,36 O4.P83.E02.015 Striscia di larghezza 15 cm m 5,06 O4.P83.E03.015 Striscia di larghezza 20 cm m 5,06 O4.P83.E03.015 Striscia di larghezza 20 cm m 5,06 O4.P83.E03.016 Striscia di larghezza 20 cm m 5,06 O4.P83.E03.017 Striscia di larghezza 20 cm m 5,06 O4.P83.E03.018 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. spessore minimo m 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente eseguita, a profilo variabile con barrette in spessore minimo 4-6 mm.

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.E03.010	Striscia di larghezza 15 cm a profilo variabile	m	4,28		
04	04.P83.E03.015	Striscia di larghezza 20 cm a profilo variabile	m	6,24		
04	04.P83.E04	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente				
		Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che				
		rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare				
		precedenza, per ogni elemento effettivamente eseguito.				
04	04.P83.E04.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	4,86		
04	04.P83.E05	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente				
		Frecce direzionali ad una sola direzione.				
04	04.P83.E05.005	Freccia urbana diritta	cad	33,53		
04	04.P83.E05.010	Freccia urbana curva	cad	38,74		
04	04.P83.E06	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente				
		Frecce direzionali a due direzioni urbane.				
	04.P83.E06.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	59,59		
04	04.P83.E07	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente				
		Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm. 160				
04	04.P83.E07.005	Scritta completa STOP urbano o TAXI	cad	89,40		
04	04.P83.E08	Asportazione di segnaletica eseguita con materiali a lunga durata su				
		qualunque tipo di pavimentazione mediante fresatura o				
		riscaldamento del manto stradale.				
04	04.P83.E08.005	Asportazione di segnaletica	m²	10,81		
04	04.P83.F01	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata per				
		ogni metro quadrato di laminato fornito (tipo normale o autoadesivo).				
04	04.P83.F01.005	Passaggi pedonali, linee di arresto	m²	23,43		
04	04.P83.F01.010	Passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)	m²	34,84		
04	04.P83.F02	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di laminato				
		effettivamente applicato (tipo normale o autoadesivo).				
04	04.P83.F02.005	Striscia larghezza 12 cm	m	3,00		
04	04.P83.F02.010	Striscia larghezza 15 cm	m	4,21		
04	04.P83.F02.015	Striscia larghezza 20 cm	m	8,42		
04	04.P83.F02.020	Striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)	m	3,85		
04	04.P83.F02.025	Striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)	m	5,41		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.F02.030	Striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)	m	10,21		
04	04.P83.F03	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Serie di triangoli (dimensione base cm 50, altezza cm 70) che				
		rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare				
		precedenza, per ogni singolo elemento fornito (tipo normale o				
		autoadesivo).				
	04.P83.F03.005	Serie triangoli dare precedenza	cad	3,91		
	04.P83.F03.010	Serie triangoli dare precedenza (autoadesivo)	cad	4,81		
04	04.P83.F04	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Frecce direzionali urbane ad una sola direzione (tipo normale o				
		autoadesivo).				
	04.P83.F04.005	Freccia urbana dritta	cad	42,05		
	04.P83.F04.010	Freccia urbana curva	cad	51,06		
	04.P83.F04.015	Freccia urbana dritta (autoadesivo)	cad	51,06		
	04.P83.F04.020	Freccia urbana curva (autoadesivo)	cad	63,10		
04	04.P83.F05	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Frecce direzionali urbane a due direzioni, tipo normale o				
		autoadesivo.				
	04.P83.F05.005	Frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	81,09		
04	04.P83.F05.010	Frecce direzionali a due direzioni urbane (autoadesivo)	cad	102,12		
04	04.P83.F06	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o				
		autoadesivo, altezza caratteri cm 160				
	04.P83.F06.005	Scritta completa di STOP o TAXI	cad	72,09		
	04.P83.F06.010	Scritta completa di STOP o TAXI (autoadesivo)	cad	108,14		
04	04.P83.F07	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura,				
		come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per				
		handicappati doppio a pettine, tipo normale o autoadesivo.				
04	04.P83.F07.005	Demarcazione completa parcheggio handicappato	cad	162,22		
	04.P83.F07.010	Demarcaz. completa parcheggio handicappato Demarcaz. completa parch. handicap (autoadesivo)	cad	195,25		
U -1	UT.1 UU.1 UI.U IU	Demarcaz. completa paron. Handicap (autoauesivo)	uau	190,20		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.F08	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura,				
		come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per				
		handicappati singolo a pettine, tipo normale o autoadesivo.				
04	04.P83.F08.005	Demarcazione completa parcheggio	cad	141,19		
04	04.P83.F08.010	Demarcazione completa parch. (autoadesivo)	cad	168,22		
04	04.P83.F09	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente		·		
		Demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e zebratura,				
		come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di parcheggio per				
		handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo normale o				
		autoadesivo.				
04	04.P83.F09.005	Demarcazione parcheggio handicappati	cad	126,17		
04	04.P83.F09.010	Demarcazione parcheggio handicappati	cad	150,19		
04	04.P83.F10	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Lettere e numeri per diciture varie.				
04	04.P83.F10.005	12x20 cm	cad	3,61		
04	04.P83.F10.010	20x30 cm	cad	4,21		
04	04.P83.F10.015	120x30 cm	cad	11,11		
04	04.P83.F10.020	160x45 cm	cad	16,52		
04	04.P83.F11	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Dischi segnaletici da posare a terra.				
04	04.P83.F11.005	Diametro 60 cm	cad	66,08		
04	04.P83.F11.010	Diametro 80 cm	cad	96,12		
04	04.P83.F12	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Quadrati segnaletici da posare a terra.				
04	04.P83.F12.005	70x70 cm	cad	60,08		
04	04.P83.F12.010	80x80 cm	cad	69,09		
04	04.P83.F13	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Simboli rettangolari in laminato elastoplastico fustellato con figure				
		colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale (es.				
		attraversamento pedonale).				
04	04.P83.F13.005	160x300 cm	cad	450,57		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.F14	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Triangolo di dare precedenza in laminato elastoplastico fustellato,				
		colorato in pasta.				
04	04.P83.F14.005	Triangolo pieno 250x150 cm circa	cad	171,22		
04	04.P83.F14.010	Triangolo elongato cm 100x200 (contorno)	cad	55,26		
04	04.P83.F15	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato, con				
		simbologia colorata in pasta ed inserita nel laminato del segnale,				
		diverse figure a richiesta della d. l. (dossi, scuole, pedoni,ecc.).				
04	04.P83.F15.005	Triangolo 150x250 cm di altezza circa	cad	256,54		
04	04.P83.F16	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente	ouu	200,04		
	0 1.1 00.1 10	on management				
		Simboli ellittici o altri non indicati, in laminato elastoplastico fustellato,				
		con figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale (es.				
		limiti di velocita).				
04	04.P83.F16.005	Simbolo ellittico 140x280 cm di altezza circa	cad	285,37		
04	04.P83.F17	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Simbolo "carico e scarico merci" quadrato (o similare come da				
		disegno fornito dalla D.L.) in laminato elastoplastico fustellato, con				
		figure colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.				
04	04.P83.F17.005	Simbolo 80x80 cm	cad	48,07		
04	04.P83.F17.010	Simbolo 100x100 cm	cad	54,08		
04	04.P83.F18	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Simbolo pista ciclabile elongato in laminato elastoplastico				
		autoadesivo fustellato.				
04	04.P83.F18.005	Dim. standard cm 150x200	cad	105,14		
04	04.P83.F18.010	Dim. ridotte cm 80x90	cad	57,67		
04	04.P83.F19	Fornitura di laminato elastoplastico rifrangente				
		Sovrapprezzo per laminato autoadesivo per simboli, lettere, ecc.				
		sovrapprezzo rispetto al laminato tradizionale applicato ai prezzi delle				
		voci precedenti ove non previsto. lo stesso sovrapprezzo si applica				
		nel caso di fornitura di laminato plastico removibile.				
04	04.P83.F19.005	Sovrapprezzo laminato autoadesivo +33%	%	33,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.G01	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla				
		carreggiata per ogni metro quadrato in laminato applicato, tipo				
		normale o autoadesivo.				
04	04.P83.G01.005	Posa passaggi pedonali, linee di arresto	m²	4,81		
04	04.P83.G01.010	Posa passaggi pedonali, linee di arresto (autoadesivo)	m²	4,21		
04	04.P83.G02	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro lineare di				
		laminato effettivamente applicato, tipo normale o autoadesivo.				
04	04.P83.G02.005	Posa striscia larghezza 12 cm	m	0,89		
04	04.P83.G02.010	Posa striscia larghezza 15 cm	m	0,97		
04	04.P83.G02.015	Posa striscia larghezza 20 cm	m	1,55		
04	04.P83.G02.020	Striscia larghezza 12 cm (autoadesivo)	m	0,78		
04	04.P83.G02.025	Striscia larghezza 15 cm (autoadesivo)	m	0,85		
04	04.P83.G02.030	Striscia larghezza 20 cm (autoadesivo)	m	1,44		
04	04.P83.G03	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che				
		rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare				
		precedenza, per ogni elemento effettivamente applicato, tipo				
		normale o autoadesivo.				
04	04.P83.G03.005	Posa serie triangoli dare precedenza	cad	1,80		
04	04.P83.G03.010	Posa serie triangoli dare precedenza (autoad.)	cad	1,50		
04	04.P83.G04	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa frecce direzionali ad una sola direzione, tipo normale o				
		autoadesivo.				
04	04.P83.G04.005	Posa frecce urbane diritte	cad	9,02		
04	04.P83.G04.010	Posa frecce urbane curve	cad	9,02		
04	04.P83.G04.015	Posa frecce urbane diritte (autoadesivo)	cad	7,51		
04	04.P83.G04.020	Posa frecce urbane curve (autoadesivo)	cad	7,51		
04	04.P83.G05	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa frecce direzionali a due direzioni urbane, tipo normale o autoadesivo.				
04	04.P83.G05.005	Posa frecce direzionali a due direzioni urbane	cad	15,02		
04	04.P83.G05.010	Posa frecce direz. a due direz. urbane (autoadesivo)	cad	13,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.G06	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa scritta completa di STOP o TAXI urbano, tipo normale o				
		autoadesivo, altezza carattere cm 160				
04	04.P83.G06.005	Posa scritta completa di STOP o TAXI urbano	cad	21,63		
04	04.P83.G06.010	Posa scritta compl. di STOP o TAXI urb.(autoadesivo)	cad	19,23		
04	04.P83.G07	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e				
		zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di				
		parcheggio per handicappati doppio a pettine, tipo normale o				
		autoadesivo.				
	04.P83.G07.005	Posa demarcazione completa parch. handicap.	cad	36,05		
04	04.P83.G07.010	Posa demar. completa parch. handicap.(autoadesivo)	cad	33,06		
04	04.P83.G08	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e				
		zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di				
		parcheggio per handicappati singolo a pettine, tipo normale o				
		autoadesivo.				
	04.P83.G08.005	Posa demarcazione completa parch. handicap.	cad	27,04		
04	04.P83.G08.010	Posa demarcazione completa parch. (autoadesivo)	cad	24,04		
04	04.P83.G09	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa demarcazione completa (bianco e giallo) con simbolo e				
		zebratura, come da circolare ministeriale n. 310 del 7/3/80, di				
		parcheggio per handicappati o carico e scarico merci singolo, tipo				
		normale o autoadesivo.				
04	04.P83.G09.005	Posa demarcazione parch. hand.	cad	15,02		
04	04.P83.G09.010	Posa demarcazione parch. hand. (autoadesivo)	cad	12,01		
04	04.P83.G10	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa lettere e numeri per diciture varie.				
	04.P83.G10.005	Posa lettere di dim. 12x20 cm	cad	1,19		
04	04.P83.G10.010	Posa lettere di dim. 20x30 cm	cad	1,80		
04	04.P83.G10.015	Posa lettere di dim. 120x30 cm	cad	3,91		
04	04.P83.G10.020	Posa lettere di dim. 160x45 cm	cad	4,50		
04	04.P83.G11	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa dischi segnaletici da posare a terra.				
04	04.P83.G11.005	Posa dischi segnaletici diametro 60 cm	cad	7,23		
04	04.P83.G11.010	Posa dischi segnaletici diametro 80 cm	cad	9,02		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.G12	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa quadrati segnaletici autoadesivi, diverse simbologie.				
	04.P83.G12.005	Posa quadrati di superficie fino a 80x80 cm	cad	9,02		
04	04.P83.G13	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa rettangoli in laminato elastoplastico fustellato con figure,				
		colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.				
04	04.P83.G13.005	Posa rettangoli fustellati 160x300 cm	cad	54,08		
04	04.P83.G14	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa triangoli di dare precedenza in laminato elastoplastico				
		fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.				
04	04.P83.G14.005	Posa triangolo dim. 250x100 cm (pieno)	cad	42,05		
04	04.P83.G14.010	Posa triangolo elongato cm 100x200 (contorno)	cad	36,05		
04	04.P83.G15	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa triangoli di pericolo in laminato elastoplastico fustellato,				
		colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.				
04	04.P83.G15.005	Posa triangoli pericolo dim. 150x250 cm circa	cad	42,05		
04	04.P83.G16	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Posa simboli ellittici e altri non indicati in laminato elastoplastico				
		fustellato, compreso simbolo pista ciclabile elongato standard.				
04	04.P83.G16.005	Posa simboli diversi 140x280 cm circa	cad	42,05		
04	04.P83.G17	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente				
		Simbolo di carico e scarico merci quadrato o similare compreso				
		simbolo pista ciclabile formato ridotto in laminato elastoplastico				
		fustellato, colorate in pasta ed inserite nel laminato del segnale.				
04	04.P83.G17.005	Posa simbolo C/S di dim. fino a 100x100 cm	cad	10,21		
04	04.P83.H01	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali				
		Segnaletica sui cigli dei marciapiedi e delle banchine, sulle barriere				
		non metalliche, muri, spigoli di fabbricato, archivolti, ecc. con altezza				
		o larghezza del tratteggio non superiore a 30 cm in vernice				
		spartitraffico in colore bianco-nero o giallo-nero a richiesta della d. l.				
04	04.P83.H01.005	Segnaletica b-n sui cigli dei marciapiedi e banchine	m	0,85		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.H02	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali				
		Segnaletica sui segnalimiti e fittoni in pietra, cemento ecc. con				
		altezza non superiore a 120 cm.				
04	04.P83.H02.005	Segnaletica b-n sui segnalini in pietra, ecc.	cad	6,61		
04	04.P83.H03	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali				
		Segnaletica b-n su pali in cemento, legno ecc. con diametro o lato				
		maggiore fino a cm 60 e per un'altezza della segnaletica non				
		superiore a m 1,20				
04	04.P83.H03.005	Segnaletica b-n su pali in cemento	cad	7,23		
04	04.P83.H04	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali				
		Segnaletica b-n su manufatti in genere con altezza o larghezza del				
		tratteggio superiore a cm 30				
04	04.P83.H04.005	Segnaletica b-n su manufatti in genere	m²	8,42		
04	04.P83.H05	Segnaletica su ostacoli, anomalie e punti critici stradali				
		Cancellatura di segnaletica eseguita su qualunque tipo di manufatto				
		compreso ogni onere per una perfetta scomparsa, per ogni metro				
		quadrato di effettiva superficie effettivamente cancellata.				
04	04.P83.H05.005	Cancellatura segnaletica su qualsiasi manufatto	m²	9,02		
04	04.P83.I01	Verniciatura transenne e barriere metalliche				
		Transenne metalliche del tipo di cui all'art. p81.c.03 o similari,				
		verniciate con una mano di antiruggine o primer per materiali zincati				
		e una mano di smalto sintetico, di colore bianco e nero o altri colori a				
		discrezione della D.L.				
04	04.P83.I01.005	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 1,25	cad	21,03		
	04.P83.I01.010	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 2,50	cad	36,05		
04	04.P83.I01.015	Per ogni transenna verniciata, lunghezza m 5,00	cad	69,09		
04	04.P83.I02	Verniciatura transenne e barriere metalliche				
		Verniciatura di barriere metalliche tipo guard-rail con una mano di				
		primer per materiali zincati e una o due mani di smalto sintetico,				
		colore bianco/nero.				
04	04.P83.I02.005	Verniciatura di barriere metalliche	m	19,82		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P83.L01	Rallentatori ad effetto ottico-acustico				
		Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da				
		bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore				
		non inferiore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e				
		antiscivolosita.				
04	04.P83.L01.005	Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato	m²	39,05		
04	04.P83.L02	Rallentatori ad effetto ottico-acustico				
		Dealth and the state of the sta				
		Realizzazione di bande sonore costituite da un foglio di laminato				
		plastico di 15 cm di larghezza e 2 mm di spessore ancorato alla				
		pavimentazione e successiva posa sullo stesso di una ulteriore				
		fascia di laminato di 8-12 cm di larghezza e 5 mm di spessore. il				
		prezzo si intende comprensivo di ambe due gli strati di laminato rifrangente e antisdrucciolevole.				
04	04.P83.L02.005	Bande sonore in laminato plastico a due fogli	m	20,43		
04	04.P83.L02.005	Rallentatori ad effetto ottico-acustico	111	20,43		
04	04.F 03.L03	Realizzazione di bande sonore realizzate con bugnatura in colato				
		plastico posato a caldo sulla pavimentazione (viene applicato il				
		prezzo " vuoto per pieno").				
04	04.P83.L03.005	Banda in colato plastico spessore 3-4 mm	m²	28,90		
04	04.P83.L04	Rallentatori ad effetto ottico-acustico		20,00		
		Realizzazione di bande sonore costituite da doppio strato di pvc				
		miscelato a plastificanti di sintesi e aggiunta di pietrisco frantumato di				
		rocce basaltiche (nero) o quarzo bianco di dim. 8/10 o 6/8; peso				
		specifico rispettivamente di kg 12 o kg 9-10 per mq.				
04	04.P83.L04.005	Banda in pvc spessore medio 1.6-1.8 mm	m²	246,31		
04	04.P83.L04.010	Banda in pvc spessore medio 1 cm	m²	216,27		
04	04.P83.L05	Rallentatori ad effetto ottico-acustico				
		Realizzazione di rallentatore a effetto acustico realizzato mediante la				
		fresatura della pavimentazione stradale per una profondita di 5-10				
		mm circa e asportazione del materiale di risulta.				
04	04.P83.L05.005	Rallentatore acustico per fresatura pavimentazione	m²	21,64		
04	04.P84	POSA IN OPERA DEI MATERIALI		, -		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.A01	Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.				
04	04.P84.A01.005	Fino a mg 0.25	cad	7,62		
04	04.P84.A01.010	Tra 0.25 mg e 1.5 mg	cad	15,24		
04	04.P84.A02	Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello stradale di formato non unificato di grande superficie; compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno.		,		
04	04.P84.A02.005	Tra 1.5 mq e 4.5 mq	m²	27,45		
04	04.P84.A02.010	Superiore a mq 4.5	m²	42,68		
04	04.P84.A03	Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.				
04	04.P84.A03.005	Diam. <= 60 mm	cad	27,45		
04	04.P84.A03.010	Diam. >= 90 e <= 120 mm	cad	50,00		
04	04.P84.A03.015	Diam. >= 150 e <= 200 mm	cad	75,61		
04	04.P84.A04	Posa segnaletica verticale Posa in opera di sostegno profilato a C in acciaio Fe 360, sez.80x120x80, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.				
04	04.P84.A04.005	Posa sostegno profilato a C	cad	30,48		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.A05	Posa segnaletica verticale				
		Posa in opera di sostegno tubolare di altezza o sviluppo variabile,				
		fino al diametro di 60 mm. eseguita con speciale attrezzo per il				
		fissaggio del sostegno stesso con nastro di acciaio BAND-IT inch.ad				
		altre palificazioni esistenti. il prezzo e comprensivo della minuteria occorrente quali graffette, nastro di acciaio da inch. ecc.				
		occorrente quali granette, nastro di accialo da inch. ecc.				
04	04.P84.A05.005	Posa sostegno tubolare con nastro BAND-IT	cad	17,69		
04	04.P84.A06	Posa segnaletica verticale				
		Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non				
		armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di				
		paline, paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo scavo,				
		l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto				
		eseguito a mano.				
	04.P84.A06.005	Basamenti in cls	m³	137,19		
04	04.P84.A07	Posa segnaletica verticale				
		Esecuzione di basamenti in conglomerato cementizio armato,				
		dosaggio 250 a sezione variabile, secondo le prescrizioni tecniche				
		dei particolari esecutivi, per la successiva posa di portali, pali a				
		sbraccio o di tesata, compreso lo scavo, l'armatura in fe, l'eventuale				
		casseratura ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche				
		discariche.				
04	04.P84.A07.005	Basamenti in CLS armato	m³	167,70		
04	04.P84.A08	Posa segnaletica verticale				
		Posa in opera di pali a sbraccio o di tesata di qualsiasi tipo, esclusa				
- 1	0.4.504.400.005	la realizzazione del basamento in cls.		100 =1		
	04.P84.A08.005	Posa pali a sbraccio	cad	106,71		
04	04.P84.A09	Posa segnaletica verticale				
		Posa in opera di portale a bandiera, compresa la posa del tronchetto				
		di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.				
		piastra elettronitica, escruso il basamento in CLS armato.				
04	04.P84.A09.005	Posa portale a bandiera	cad	274,41		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.A10	Posa segnaletica verticale Posa in opera di portale a farfalla, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.				
04	04.P84.A10.005	Posa portale a farfalla	cad	396,35		
	04.P84.A11	Posa segnaletica verticale Posa in opera di portale a cavalletto, compresa la posa del tronchetto di fondazione in acciaio, dei perni filettati per l'ancoraggio e della piastra elettrolitica, escluso il basamento in CLS armato.	cau	330,33		
04	04.P84.A11.005	Posa portale a cavalletto	cad	457,34		
04	04.P84.A12	Posa segnaletica verticale Manutenzione segnaletica verticale con diverse tipologie.		,		
04	04.P84.A12.005	Sost. pernetto e-o coppiglia su corona portadisco	cad	5,80		
04	04.P84.A12.010	Sost. staffette in acciaio per pannelli integrativi	cad	5,80		
04	04.P84.A12.015	Sost. cavalletto e fascetta BAND-IT segnale su palo	cad	6,40		
04	04.P84.A12.020	Sistemazione palina piegata senza sostituzione	cad	13,73		
04	04.P84.A12.025	Lavaggio segnale o delineatore con detergente	cad	7,62		
04	04.P84.A12.030	Lavaggio catadiottro o disp. rifrangente	cad	1,83		
04	04.P84.A12.035	Posa sacchetto in tela con zavorra di sabbia	cad	2,13		
04	04.P84.A12.040	Orientare segnale stradale girato	cad	2,74		
04	04.P84.A13	Posa segnaletica verticale Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 mm, di qualsiasi tipo in uso nella citta. Demarcazione completa di simboli e zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico.				
04	04.P84.A13.005	Esecuzione di stallo	cad	164,65		
04	04.P84.B01	Posa segnaletica complementare Posa in opera di delineatore per curve strette o intersezione a "T" (detto visual) di dimensioni 60x260 cm. o superiori, compreso il materiale di ancoraggio, minuteria, ecc.		,		
04	04.P84.B01.005	Posa delineatore tipo visual	cad	37,81		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.B02	Posa segnaletica complementare Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro.				
04	04.P84.B02.005	Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico	cad	12,80		
04	04.P84.B03	Posa segnaletica complementare Posa in opera di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo o di delinatore normale di margine tipo europeo in pead compreso il materiale occorrente per il fissaggio.				
04	04.P84.B03.005	Posa colonnina spartitraffico	cad	7,92		
04	04.P84.B04	Posa segnaletica complementare Posa in opera di base speciale di qualsiasi tipo per colonnine rifrangenti in qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso lo scavo, l'eventuale demolizione o perforazione, l'esecuzione del blocco di fondazione in CLS al 250, la fornitura di piantoni tiranti, bulloni, dadi ed eventuale altra minuteria, di eventuali malte o collanti speciali, il ripristino della pavimentazione stradale e il trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia del sito dopo l'intervento.				
04	04.P84.B04.005	Posa base speciale per colonnine	cad	16,47		
04	04.P84.B05	Posa segnaletica complementare Posa in opera di calottine rifrangenti in materiali diversi e dimensioni variabili quali "occhi di gatto" e similari mediante ancoraggio alla pavimentazione con miscele collanti appropriate e idonee su qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso il costo del collante; ovvero posa di catadiottri per barriere di tipo "guard-rail",graffette o viti comprese				
04	04.P84.B05.005	Posa calottine e catadiottri	cad	2,29		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.B06	Posa segnaletica complementare Posa in opera di calotte, chiodi a testa larga in alluminio, delineatori lamellari,"marker" in gomma ecc. di dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di pavimentazione; compreso l'eventuale foratura di masselli in pietra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.				
04	04.P84.B06.005	Posa calotte o delineatori flessibili	cad	3,96		
04	04.P84.B07	Posa segnaletica complementare Posa in opera di dispositivo rifrangente da applicarsi su dissuasori di sosta quali "panettoni" in cemento, fioriere prefabbricate in cemento o legno, ecc. compresi eventuali tasselli o viti per il fissaggio, ovvero posa di catadiottri gia predisposti per barriere in CLS tipo "new jersey".				
04	04.P84.B07.005	Posa dispositivo rifrangente	cad	4,57		
04	04.P84.B08	Posa segnaletica complementare Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.				
04	04.P84.B08.005	Posa paletto dissuasore	cad	21,96		
04	04.P84.B09	Posa segnaletica complementare Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche il trasporto e discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.				
04	04.P84.B09.005	Posa transenna a due montanti	cad	37,81		

	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
O4 O4.P84.B10 Posa segnaletica complementare Posa in opera di transenna tubolare di diametro 48 o 60 mr montanti su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blo fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della paviment esistente nonche il trasporto a discarica del materiale di risu	occo di tazione			
pulizia del sito di intervento. 04 04.P84.B10.005 Posa transenna a tre montanti	cad	60,37		
04.P84.C01 Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di pannello di informazione turistica in lega di all di qualsiasi dimensione fino a cm.200x140 su qualsiasi pavimentazione. la posa comprende l'ancoraggio dei du flangiati a scomparsa con tasselli idonei al tipo di pavimentazio successivo montaggio del pannello con relativi sostegni e b pali a scomparsa di cui sopra. compresa la fornitura dei tasse espansione od ad ancoraggio chimico, l'asportazione del materisulta e la pulizia del sito d'intervento.	lluminio tipo di ue pali one e il oasi sui selli ad	00,37		
04 04.P84.C01.005 Posa pannello informazione	cad	73,17		
04.P84.C02 Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di lastra in policarbonato tipo LEXAN di spesso a mm.3 per sostituzione o manutenzione delle parti traspare pannello di informazione turistica, compreso il recupero della preesistente ed il trasporto a discarica del materiale recuperato	enti del a lastra			
04 04.P84.C02.005 Posa lastra policarbonato	m²	3,06		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.C03	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di cordolo prefabbricato multiuso di qualsiasi dimensione, in materiali quali gomma riciclata o poliuretano (esclusi quindi i materiali "tradizionali" quali CLS o pietra da taglio), compresi i materiali di fissaggio quali: staffette di ancoraggio, viti, tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico; su qualsiasi tipo di pavimentazione, ivi compresi masselli in pietra, cubetti di porfido e similari, compresa la pulizia del sito dopo l'intervento e l'allontanamento di polveri o altro materiale di risulta.				
04	04.P84.C03.005	Posa cordolo prefabbricato	m	15,24		
04	04.P84.C04	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di fittone sagomato in gomma riciclata con base di diametro fino a cm.60, su tutti i tipi di pavimentazione compresi masselli in pietra o cubetti di porfido e similari,compresi i materiali di fissaggio quali tasselli ad espansione o ad ancoraggio chimico ed eventuali miscele collanti appropriate, la pulizia del sito dopo l'intervento.				
04	04.P84.C04.005	Posa fittone in gomma	cad	17,69		
04	04.P84.C05	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa o recupero di delineatore, attenuatore d'urto tipo "indicatore di direzione" in polietilene di qualsiasi dimensione fino al diametro di cm.200, compreso il trasporto sul luogo d?impiego o al magazzino comunale e la fornitura e posa del materiale di zavorra ovvero del recupero dello stesso in caso di rimozione.				
04	04.P84.C05.005	Posa delineatore indicatore direzione	cad	27,45		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P84.C06	Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)				
_	04.P84.C06.005 04.P84.C07	Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni variabili fino a cm 90 di larghezza e cm 5 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego. Posa dossi sino a 5 cm di spessore Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia	m	33,55		
		del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.				
	04.P84.C07.005	Posa dossi 7 cm di spessore	m	45,72		
	04.P85	RIMOZIONE O RECUPERO DEI MATERIALI				
04	04.P85.A01	Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.				
04	04.P85.A01.005	Superficie fino a 0,25 mq	cad	3,06		
04	04.P85.A01.010	Superficie tra 0,25 e 1,5 mq	cad	4,57		
	04.P85.A02	Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello stradale di formato non unificato, di grande superficie. il prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino comunale nel caso di recupero.		,		
	04.P85.A02.005	Superficie tra 1,5 e 4,5 mq	m²	4,57		
04	04.P85.A02.010	Superficie superiore a 4,5 mq	m²	6,85		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P85.A03	Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.				
04	04.P85.A03.005	Diam <=60 mm	cad	15,86		
	04.P85.A03.010	Diam >=90 e <=120 mm	cad	20,74		
	04.P85.A03.015	Diam >=150 e <=200 mm	cad	28,05		
04	04.P85.A04	Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in terreno naturale compresa la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la colmatura della cavita con terreno naturale.		·		
04	04.P85.A04.005	Recupero sostegno in terreno naturale	cad	10,35		
04	04.P85.A05	Rimozione segnaletica verticale Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone infisso nella pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi tipo di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato a palificazioni esistenti con il sistema BAND-IT.				
04	04.P85.A05.005	Rimozione sostegno con taglio o BAND-IT	cad	7,77		
	04.P85.A06	Rimozione segnaletica verticale Demolizione di piccoli basamenti in CLS o riempimenti con asportazione del materiale di risulta e suo conferimento alle pubbliche discariche, colmatura della cavita e sistemazione e pulizia della superficie.				
	04.P85.A06.005	Demolizione basamenti in cls	m³	176,83		
	04.P85.A07	Rimozione segnaletica verticale Rimozione di pali a sbraccio o di testata e loro trasporto nelle localita indicate dalla d. l si applica il prezzo della posa con la riduzione del 10%.				
04	04.P85.A07.005	Pali a sbraccio (prezzo posa -10%)	%	-10,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P85.A08	Rimozione segnaletica verticale				
		Rimozione di portali di qualsiasi tipo e dimensione e loro trasporto				
		nelle localita indicate dalla d. l si applicano i prezzi della posa in				
		opera con riduzione del 10%.				
	04.P85.A08.005	Rimozione portali (prezzo posa -10%)	%	-10,00		
04	04.P85.A09	Rimozione segnaletica verticale				
		Rimozione completa di stallo riservato per disabili o per C/S merci di				
		qualsiasi tipo e dimensione; comprensivo di: rimozione completa del				
		sostegno e della tabella con riempimento e sigillatura della cavita; cancellatura o sopravernciatura della demarcazione a terra di				
		qualsiasi dimensione fino a m 2x7 (in linea) o 6x3 (a pettine).				
		quaisiasi dimensione iino a m 2x7 (iii linea) o 6x3 (a pettine).				
04	04.P85.A09.005	Rimozione di stallo	cad	54,88		
04	04.P85.B01	Rimozione segnaletica complementare				
		Rimozione o recupero di delineatore di intersezione a "T" o curva				
		(detto visual); compreso il trasporto alla pubblica discarica o al				
		magazzino comunale.				
	04.P85.B01.005	Recupero delineatore tipo visual	cad	9,16		
04	04.P85.B02	Rimozione segnaletica complementare				
		Rimozione o recupero di delineatore speciale d'ostacolo come				
		descritto alla voce precedente compreso il trasporto alla pubblica				
		discarica o al magazzino comunale. lo stesso prezzo si applica per la				
		rimozione o recupero di specchio parabolico di qualsiasi diametro.				
	04.P85.B02.005	Recupero delineatore speciale d'ostacolo o specchio	cad	4,57		
04	04.P85.B03	Rimozione segnaletica complementare				
		Rimozione o recupero di colonnina spartitraffico di qualsiasi tipo e				
		materiale o di delinetore normale di margine in pead compreso il				
		trasporto alla pubblica discarica o al magazzino comunale.				
	04.P85.B03.005	Recupero colonnina spartitraffico	cad	3,06		
04	04.P85.B04	Rimozione segnaletica complementare				
		Rimozione completa di base speciale per colonnine rifrangenti				
		compreso il ripristino della pavimentazione esistente ed il trasporto a				
0.4	04 D05 D04 065	discarica del materiale di risulta.		4.00		
04	04.P85.B04.005	Recupero base speciale per colonnine	cad	4,28		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P85.B05	Rimozione segnaletica complementare Rimozione di qualsiasi tipo di dispositivo rifrangente quali calotte, calottine, bandierine, chiodi in alluminio, marker in gomma ecc. su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso l'eventuale ripristino o sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.				
04	04.P85.B05.005	Recupero dispositivo rifrangente	cad	1,83		
	04.P85.B06	Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo fino a mm.100 di diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.		.,,00		
04	04.P85.B06.005	Recupero paletto dissuasore	cad	15,86		
04	04.P85.B07	Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a due montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.				
04	04.P85.B07.005	Recupero transenna tubolare a due montanti	cad	29,89		
	04.P85.B08	Rimozione segnaletica complementare Recupero o rimozione di transenna tubolare a tre montanti fino a 60 mm. di diametro su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubbblica discarica.				
	04.P85.B08.005	Recupero transenna tubolare a tre montanti	cad	45,13		
04	04.P85.C01	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Rimozione o recupero di pannello di informazione turistica comprendente lo smontaggio del pannello integro e delle basi ed il trasporto presso i magazzini comunali o alla pubblica discarica, la rimozione completa dei due paletti flangiati, comprese eventuali barre filettate annegate nella pavimentazione, il ripristino della pavimentazione stessa e la pulizia del sito di intervento.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P85.C01.005	Recupero pannello informazione	cad	36,56		
04	04.P85.C02	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)				
		Rimozione o recupero di cordoli prefabbricati multiuso in gomma				
		riciclata o poliuretano, compresa la totale asportazione di bulloni, viti,				
		barre filettate annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti;				
		la pulizia del sito di intervento ed il trasporto del recuperato al				
		magazzino comunale o alla pubblica discarica.				
	04.P85.C02.005	Recupero cordoli multiuso	m	3,06		
04	04.P85.C03	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)				
		Rimozione o recupero di fittone sagomato in gomma riciclata				
		compresa la totale asportazione di bulloni, viti o barre filettate				
		annegate nella pavimentazione o comunque sporgenti, la pulizia del				
		sito d'intervento ed il trasporto del recuperato al magazzino comunale o alla pubblica discarica.				
04	04.P85.C03.005	Recupero fittone in gomma	cad	9,16		
	04.P85.C04	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)	cau	9,10		
04	04.1 00.004	Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo				
		"panettone" o "new jersey" in polietilene di qualsiasi dimensione				
		compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento dei diversi				
		elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale				
		nel caso di recupero, escluso il riempimento.				
04	04.P85.C04.005	Recupero o posa dissuasore in polietilene	cad	2,29		
04	04.P85.C05	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.)				
		Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore di sosta tipo				
		"panettone" in CLS (oppure di fioriera prefabbricata in graniglia o				
		CLS vibrato di qualsiasi forma fino al diametro o lato 100 cm);				
		compresa l'eventuale tracciatura per l'allineamento di diversi				
		elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o al magazzino comunale				
		nel caso di recupero.				
04	04.P85.C05.005	Recupero o posa dissuasore in cls	cad	26,22		

Sezione 04: Segnaletica stradale

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
04	04.P85.C06	Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o rimozione di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore compresa l'asportazione delle parti removibili dei tasselli di fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella pavimentazione, la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto del recuperato alla pubblica discarica o al magazzino comunale.				
04	04.P85.C06.005	Recupero dossi artificiali	m	21,34		