

PREMESSA SEZIONE 05 - IMPIANTI TERMICI

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti termici e gas della Città di Torino - Settore Ispettorato Tecnico edizione Gennaio 1999 (ultima edizione stampata dal Comune di Torino).

L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione Tecnica permanente su base dati elenco prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2008 oltre ad aver recepito alcune integrazioni e/o aggiornamenti curati da IRIDE SERVIZI.

Nella presente edizione sono state aggiornate le unità di misura.

I prezzi sono comprensivi del 24,30% per spese generali e utili d'impresa.

Note:

- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.
- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.
- I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate, sono quelli nominali.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi delle opere edili è quella in vigore al secondo semestre 2009.

I prezzi sono comprensivi del 24,30% per spese generali ed utili di impresa.

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05	Impianti Termici				
05	05.P56	APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI				
05	05.P56.A10	Analizzatore portatile gas di combustione avente le seguenti funzioni: temperatura gas, temperatura ambiente e loro differenza, calcolo percentuale di CO2, rendimetro, eccesso d'aria, taratura automatica, visualizzazione a lcd retroilluminati, celle per O2 CO e NOX, stampante ad impatto con personalizzazione delle stampe, misura pressione e nerofumo, completo di sonda per prelievi e di valigetta in alluminio				
05	05.P56.A10.005	cad	4.303,53		
05	05.P56.A20	Anemometro a filo caldo con compensazione della temperatura ambiente tra - 10 °C e +50 °C. Campo di misura tra 0 e 15 m/s con indicatore analogico. Alimentazione a batteria con indicazione di carica, spia funzionamento, sonda con raccordi per rilievi direzionali. Completo di sonda e custodia.				
05	05.P56.A20.005	cad	759,68		
05	05.P56.A30	Termoigrometro digitale, display lcd da 12 mm. Campo di misura 0-90% ur e 0 °C +60 °C, risoluzione 0.1 sia per umidità che per temperatura, precisione 2% ur e 0.4 °C. Alimentazione a batteria. Completo di sonda e custodia.				
05	05.P56.A30.005	cad	221,49		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P56.A40	Kit di taratura completo di liquidi e istruzioni, per termometro digitale di cui all'articolo precedente				
05	05.P56.A40.005	cad	53,82		
05	05.P56.A50	Termometro a fionda con impugnatura retrattile, bulbo a forcella, riflesso colorato, divisione 0.5 °C, campo misura da -15 °C a +50 °C. Completo di custodia.				
05	05.P56.A50.005	cad	121,09		
05	05.P56.A60	Colonna termometrica di ricambio per termometro a fionda di cui all'articolo precedente. Lunghezza cm 18.				
05	05.P56.A60.005	Lunghezza cm 18	cad	57,02		
05	05.P56.A70	Termometro a mercurio con anello in estremita', per misure di collaudo,divisione 0.5 °C, campo misura 0 gradi c - 50 °C				
05	05.P56.A70.005	cad	15,84		
05	05.P56.A80	Termometro digitale per misure in aria o in condotti, campo -50 °C +200 °C, segnalazione di batteria scarica, sensore al platino pt 100, risoluzione 0.1 °C, alta precisione,tasto per blocco lettura, spegnimento automatico, alimentazione a batteria display lcd 12 mm. Completo di sonde e custodia.				
05	05.P56.A80.005	cad	107,65		
05	05.P56.A90	Termometro digitale per misure su superfici con sonda a contatto, campo -200 °C+850 °C, risoluzione 0.1 °C tra -200 °C e +200 °C. Alimentazione a batteria, spegnimento automatico, segnalazione di batteria scarica,tasto di blocco lettura, completo di sonda e custodia.				
05	05.P56.A90.005	cad	158,36		
05	05.P56.B10	Termometro portatile all'infrarosso con visualizzatore a lcd, risp. spettrale 8-14 micro metri, campo misura da -15 °C A 850 gradi cent, set-point alto/basso, allarmi, compensazione temperatura riflessa, risoluzione al decimo di grado, puntamento laser per localizzazione centro zona di misura.				
05	05.P56.B10.005	cad	1.867,14		
05	05.P57	MATERIALI MINUTI				
05	05.P57.A05	Adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori				
05	05.P57.A05.005	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	1,40		
05	05.P57.A05.010	Diametro 12x14	cad	2,75		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.A05.015	Diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16	cad	1,89		
05	05.P57.A05.020	Diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18	cad	2,09		
05	05.P57.A05.025	Diametri 22x16 -22x18 - 22x22	cad	2,85		
05	05.P57.A20	Antigelo per impianti di riscaldamento				
05	05.P57.A20.005	...	kg	3,19		
05	05.P57.A30	Serie di attrezzi per il governo del fuoco composti di : pala, punzone, attizzatoio, rastrello, spazzole, ferro di sospensione:				
05	05.P57.A30.005	La serie per caldaie sino a kW 240	cad	39,31		
05	05.P57.A30.010	La serie per caldaie oltre a cal/h 200000	cad	47,51		
05	05.P57.A40	Bacchette castolin per saldature in rame				
05	05.P57.A40.005	Tipo medio	kg	171,81		
05	05.P57.A45	Baderna per premistoppa, per impieghi generici di filato aramidico. Con esclusione di ogni derivato dall'amianto. treccia di filato aramidico con impregnazione di lubrificante e di teflon.				
05	05.P57.A45.005	Lato mm 4	kg	166,64		
05	05.P57.A45.010	Lato mm 5	kg	157,31		
05	05.P57.A45.015	Lato mm 6	kg	153,18		
05	05.P57.A45.020	Lato mm 8	kg	145,94		
05	05.P57.A45.025	Lato mm 10	kg	140,76		
05	05.P57.A45.030	Lato mm 12	kg	137,65		
05	05.P57.A45.035	Lato mm 14	kg	137,65		
05	05.P57.A45.040	Lato mm 16	kg	137,65		
05	05.P57.A50	Bende di vetro resinato per il fissaggio cordone isolante				
05	05.P57.A50.005	In rotoli	cad	2,12		
05	05.P57.A60	Bulloni di ottone, filettati con dado				
05	05.P57.A60.005	...	kg	6,02		
05	05.P57.A70	Carbone coke				
05	05.P57.A70.005	Pezzatura 40/70	kg	0,18		
05	05.P57.A80	Carta catramata per fasciatura rivestimenti				
05	05.P57.A80.005	In rotoli	cad	1,71		
05	05.P57.A90	Catramina				
05	05.P57.A90.005	...	kg	2,27		
05	05.P57.B00	Cemento per rivestimenti refrattari				
05	05.P57.B00.005	Con 40% di allumina	kg	0,12		
05	05.P57.B10	Chiusini in ghisa carreggiabili a tenuta stagna				
05	05.P57.B10.005	Peso fino a kg 30	kg	1,55		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.B10.010	Peso oltre a kg 30	kg	1,35		
05	05.P57.B20	Cinghie trapezoidali di tutte le dimensioni				
05	05.P57.B20.005	...	cad	5,70		
05	05.P57.B30	Collante "tangit" per P.V.C.				
05	05.P57.B30.005	...	kg	29,81		
05	05.P57.B40	Collari di tamponamento in lastra acciaio inox, larghezza mm. 75				
05	05.P57.B40.005	Mm. 21 x 25	cad	4,94		
05	05.P57.B40.010	Mm. 26 x 30	cad	5,23		
05	05.P57.B40.015	Mm. 33 x 37	cad	5,51		
05	05.P57.B40.020	Mm. 42 x 45	cad	6,08		
05	05.P57.B40.025	Mm. 48 x 51	cad	6,66		
05	05.P57.B40.030	Mm. 50 x 55	cad	6,96		
05	05.P57.B40.035	Mm. 60 x 64	cad	7,34		
05	05.P57.B40.040	Mm. 69 x 73	cad	7,52		
05	05.P57.B40.045	Mm. 71 x 77	cad	7,96		
05	05.P57.B40.050	Mm. 87 x 94	cad	8,42		
05	05.P57.B40.055	Mm. 94 x 102	cad	8,68		
05	05.P57.B40.060	Mm. 99 x 104	cad	8,99		
05	05.P57.B40.065	Mm. 105 x 111	cad	9,25		
05	05.P57.B40.070	Mm. 111 x 118	cad	9,87		
05	05.P57.B40.075	Mm. 119 x 126	cad	10,12		
05	05.P57.B40.080	Mm. 126 x 131	cad	10,77		
05	05.P57.B40.085	Mm. 130 x 137	cad	11,08		
05	05.P57.B40.090	Mm. 139 x 146	cad	11,29		
05	05.P57.B40.095	Mm. 156 x 163	cad	12,22		
05	05.P57.B40.100	Mm. 167 x 173	cad	12,73		
05	05.P57.B40.105	Mm. 217 x 225	cad	22,25		
05	05.P57.B50	Coppelle isolanti di fibre di vetro incombustibili = mm. 1200 spessore 30 mm.				
05	05.P57.B50.005	Diametro interno mm. 22	cad	4,11		
05	05.P57.B50.010	Diametro interno mm. 27	cad	4,40		
05	05.P57.B50.015	Diametro interno mm. 34	cad	4,74		
05	05.P57.B50.020	Diametro interno mm. 43 spessore mm. 40	cad	6,78		
05	05.P57.B50.025	Diametro interno mm. 49 spessore mm. 40	cad	7,15		
05	05.P57.B50.030	Diametro interno mm. 61 spessore mm. 50	cad	10,45		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.B50.035	Diametro interno mm. 76 spessore mm. 50	cad	11,69		
05	05.P57.B50.040	Diametro interno mm. 89 spessore mm. 50	cad	13,87		
05	05.P57.B50.045	Diametro interno mm. 102 spessore mm. 50	cad	14,28		
05	05.P57.B50.050	Diametro interno mm. 108 spessore mm. 50	cad	15,21		
05	05.P57.B50.055	Diametro interno mm. 114 spessore mm. 50	cad	15,74		
05	05.P57.B50.060	Diametro interno mm. 133 spessore mm. 50	cad	16,56		
05	05.P57.B50.065	Diametro interno mm. 140 spessore mm. 50	cad	17,18		
05	05.P57.B50.070	Diametro interno mm. 160 spessore mm. 60	cad	22,25		
05	05.P57.B50.075	Diametro interno mm. 168 spessore mm. 60	cad	24,32		
05	05.P57.B50.080	Diametro interno mm. 219 spessore mm. 60	cad	30,84		
05	05.P57.B70	Cordone isolante di fibre di vetro spiralato con filo di ferro				
05	05.P57.B70.005	Rotolo mt.50	cad	27,23		
05	05.P57.B80	Curve in ferro nero stampate				
05	05.P57.B80.005	Per ogni mm. di diametro interno	mm	0,07		
05	05.P57.B90	Curve in plastica P.V.C. 10 ate				
05	05.P57.B90.005	Per ogni mm. di diametro interno	mm	0,13		
05	05.P57.C00	Detergente "tangit" per P.V.C.				
05	05.P57.C00.005	...	l	16,56		
05	05.P57.C10	Disossidante per saldature castolin				
05	05.P57.C10.005	...	kg	44,40		
05	05.P57.C20	Elettrodi per saldatura a contatto				
05	05.P57.C20.005	Diametro 1,5	kg	9,49		
05	05.P57.C20.010	Diametro 2	kg	8,54		
05	05.P57.C20.015	Diametro 2,5	kg	6,33		
05	05.P57.C30	Fjberglass per isolamenti spess. 25 mm. densita' 24 kg /m ³				
05	05.P57.C30.005	...	m ²	5,95		
05	05.P57.C40	Filo di ferro nero di qualsiasi diametro per saldature				
05	05.P57.C40.005	...	kg	1,14		
05	05.P57.C50	Flangia in acciaio dolce di qualsiasi diametro, spessore, con fori per bulloni :				
05	05.P57.C50.005	Sino DN 65 per ogni mm. di diametro nominale	mm	0,17		
05	05.P57.C50.010	Oltre DN 65 per ogni mm. di diametro nominale	mm	0,13		
05	05.P57.C60	Flangia cieca in acciaio dolce di qualsiasi diametro e spessore				
05	05.P57.C60.005	Per ogni mm. di diametro	mm	0,07		
05	05.P57.C70	Gas refrigerante in bombole				
05	05.P57.C70.005	Freon 12	kg	3,67		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.C70.010	Freon 22	kg	2,85		
05	05.P57.C80	Gomma retinata in fogli di qualsiasi spessore				
05	05.P57.C80.005	...	kg	5,18		
05	05.P57.C90	Grasso lubrificante per alte temperature				
05	05.P57.C90.005	...	kg	6,66		
05	05.P57.D00	Guaina tipo "armaflex" per isolamenti spessore secondo norme di leggi vigenti				
05	05.P57.D00.005	Diametro tubo sino a 17 mm.	m	1,89		
05	05.P57.D00.010	Diametro tubo sino a 34 mm.	m	2,54		
05	05.P57.D00.015	Diametro tubo sino a 60 mm.	m	4,42		
05	05.P57.D00.020	Diametro tubo sino a 76 mm.	m	6,02		
05	05.P57.D15	Guarnizioni in gomma sintetica o di materiale termoisolante per passi d'uomo o boiler:				
05	05.P57.D15.005	Di qualunque dimensione	cad	12,73		
05	05.P57.D20	Guarnizioni ovoidali in baderna grafitata (speciale) per passi d'uomo caldaie, ecc.				
05	05.P57.D20.005	...	cad	17,80		
05	05.P57.D30	Imbuto raccoglitore di scarico				
05	05.P57.D30.005	Diametro 3/4" x 3/4"	cad	8,77		
05	05.P57.D30.010	Diametro 1" x 1 1/4"	cad	22,25		
05	05.P57.D30.015	A bacinella	cad	17,08		
05	05.P57.D40	Lame per seghetti di acciaio al 2% di tungsteno, per impieghi comuni				
05	05.P57.D40.005	...	cad	0,70		
05	05.P57.D50	Lame per seghetti per tutti i tipi di acciaio				
05	05.P57.D50.005	...	cad	1,69		
05	05.P57.D60	Lastra di schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente dello spessore di 20 mm. e della densita' non inferiore a 45 kg /m ³ , interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore minimo di 80 micron				
05	05.P57.D60.005	...	m ²	19,04		
05	05.P57.D65	Lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per impieghi generici				
05	05.P57.D65.005	Spessore mm 2	kg	6,71		
05	05.P57.D65.010	Spessore mm 3	kg	5,60		
05	05.P57.D65.015	Spessore mm 4	kg	5,82		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.D67	Lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione di ogni derivato dallo amianto, esercizio: 100 bar a 250 °C, dimensioni mm 1500 x 1500				
05	05.P57.D67.005	Spessore mm 2	kg	41,10		
05	05.P57.D67.010	Spessore mm. 3	kg	40,47		
05	05.P57.D69	Lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni mm 600 x 1000 stampate delle dimensioni mm 1200 x 1200				
05	05.P57.D69.005	Sfogliate spessore mm 0.5	cad	41,40		
05	05.P57.D69.010	Sfogliate spessore mm 1	cad	82,91		
05	05.P57.D69.015	Stampate spessore mm 2	cad	357,08		
05	05.P57.D69.020	Stampate spessore mm 3	cad	540,27		
05	05.P57.D70	Manganese in scatole				
05	05.P57.D70.005	...	kg	3,17		
05	05.P57.D80	Mastice antibloccante antiossidante per tenuta giunti				
05	05.P57.D80.005	...	kg	6,33		
05	05.P57.D90	Mastice per caldaie				
05	05.P57.D90.005	...	kg	1,64		
05	05.P57.E00	Materiale refrattario pezzi speciali 40% di allumina, per rivestimenti di caldaie, quali voltini, mezzi voltini, spallotti, schienali, radiali, anime per tutti i tipi di stufe, ecc.				
05	05.P57.E00.005	...	kg	0,96		
05	05.P57.E10	Materiale speciale per pigiate refrattarie:				
05	05.P57.E10.005	Robusto	kg	0,69		
05	05.P57.E10.010	Leggero	kg	0,66		
05	05.P57.E20	Mattoni refrattari silico alluminosi 42-44%				
05	05.P57.E20.005	Cm. 22 x 11 x 6	cad	0,96		
05	05.P57.E30	Mensole in ferro stampato per radiatori				
05	05.P57.E30.005	...	cad	0,51		
05	05.P57.E40	Nastro isolante di lana di vetro 30 x 60				
05	05.P57.E40.005	...	m	0,64		
05	05.P57.E50	Olio lubrificante per gruppirigoriferi				
05	05.P57.E50.005	...	kg	8,54		
05	05.P57.E60	Petrolio				
05	05.P57.E60.005	...	l	0,64		
05	05.P57.E70	Piedini per radiatori				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.E70.005	H = mm. 60	cad	0,89		
05	05.P57.E70.010	H = mm. 110	cad	1,21		
05	05.P57.E70.015	Registrabili	cad	6,33		
05	05.P57.E80	Polietilene per fasciatura rivestimenti				
05	05.P57.E80.005	In rotoli	cad	1,58		
05	05.P57.E90	Pozzetto termometrico ottoneconforme specifica ispesl				
05	05.P57.E90.005	1/2x50	cad	1,95		
05	05.P57.E90.010	1/2x100	cad	4,05		
05	05.P57.F00	Pulegge per cinghie trapezoidali a gola				
05	05.P57.F00.005	Diam. sino a mm. 150	cad	6,33		
05	05.P57.F00.010	Diam. oltre mm. 150	cad	8,87		
05	05.P57.F10	Raccorderia filettata:				
05	05.P57.F10.005	In bronzo per tubi in rame	kg	16,15		
05	05.P57.F20	Raccordi in plastica P.V.C. 10 ate				
05	05.P57.F20.005	Tutti i diametri	mm	0,15		
05	05.P57.F30	Scovolini di qualunque misura				
05	05.P57.F30.005	...	cad	3,17		
05	05.P57.F40	Sostegni superiori (staffe a collare) per radiatori, in ferro				
05	05.P57.F40.005	...	cad	0,39		
05	05.P57.F50	Supporti doppi per tubi di rame				
05	05.P57.F50.005	...	cad	1,08		
05	05.P57.F60	Tappi con astucco in lamiera anticorodal o di lamiera di ferro, con cerchietto contenitore in lamiera di ferro zincato, da murare, per chiusura passaggio tubi da fumo				
05	05.P57.F60.005	...	cad	2,46		
05	05.P57.F70	Targhette metalliche per indicazionidati impianto				
05	05.P57.F70.005	...	cad	3,81		
05	05.P57.F80	Tavelle terra refrattaria, 40% di allumina, di qualunque spessore o dimensioni				
05	05.P57.F80.005	...	kg	0,51		
05	05.P57.F90	Teflon in nastri per guarnizioni				
05	05.P57.F90.005	...	cad	0,51		
05	05.P57.G00	Teflon puro in nastri per vapore, liquidi caustici, ecc.				
05	05.P57.G00.005	...	cad	0,80		
05	05.P57.G10	Teflon in cordoncino per premistoppavalvolame				
05	05.P57.G10.005	Diam. mm. 2	cad	6,08		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.G10.010	Diam. mm. 3	cad	6,39		
05	05.P57.G10.015	Diam. mm. 5	cad	12,22		
05	05.P57.G10.020	Diam. mm. 6	cad	18,33		
05	05.P57.G20	Terra refrattaria				
05	05.P57.G20.005	...	q	7,59		
05	05.P57.G30	Tubi acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura				
05	05.P57.G30.005	Fino diametro 3/8"	kg	25,36		
05	05.P57.G30.010	Fino diametro 1/2"	kg	22,87		
05	05.P57.G30.015	Fino diametro 3/4"	kg	19,04		
05	05.P57.G30.020	Fino diametro 1" e oltre	kg	17,49		
05	05.P57.G40	Tubi di rame rivestiti P.V.C.				
05	05.P57.G40.005	...	kg	3,29		
05	05.P57.G50	Tubi in plastica P.V.C. 10 ate				
05	05.P57.G50.005	Per diametro sino a 3/4"	m	1,64		
05	05.P57.G50.010	Per diametro sino a 1"1/2	m	3,56		
05	05.P57.G50.015	Per diametro oltre 1"1/2	m	5,29		
05	05.P57.G60	Tubi mannesmann iutati e catramati				
05	05.P57.G60.005	Per diametri sino a 1"	kg	1,64		
05	05.P57.G60.010	Per diametri da 1" e oltre	kg	1,35		
05	05.P57.G70	Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle uni				
05	05.P57.G70.005	3/8"	kg	2,08		
05	05.P57.G70.010	1/2"	kg	1,45		
05	05.P57.G70.015	3/4"	kg	1,27		
05	05.P57.G70.020	Da 1" a 4"	kg	1,11		
05	05.P57.G80	Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI				
05	05.P57.G80.005	3/8"	kg	1,93		
05	05.P57.G80.010	1/2"	kg	1,55		
05	05.P57.G80.015	3/4"	kg	1,35		
05	05.P57.G80.020	1" e oltre	kg	1,17		
05	05.P57.G80.025	Rivestiti in polietilene diametro fino a 1"	kg	1,89		
05	05.P57.G80.030	Rivestiti in polietilene diametro oltre 1"	kg	1,58		
05	05.P57.G90	Tubi mannesmann zincati e lisci internamente UNI 8863 AD FT per impianti elettrici a norma cei				
05	05.P57.G90.005	Per diametri da 3/8"	kg	2,64		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.G90.010	Per diametri da 1/2"	kg	2,08		
05	05.P57.G90.015	Per diametri da 3/4"	kg	1,76		
05	05.P57.G90.020	Per diametri da 1" e oltre	kg	1,58		
05	05.P57.H00	Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m ³ spessore pur 30-50 mm. secondo il diametro spessore pe minimo 2,5 mm. temperatura di esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme din 4102 o astm 1692 ; tubo diritto, DN :				
05	05.P57.H00.005	20	m	11,91		
05	05.P57.H00.010	25	m	12,73		
05	05.P57.H00.015	32	m	15,21		
05	05.P57.H00.020	40	m	17,18		
05	05.P57.H00.025	50	m	21,32		
05	05.P57.H00.030	65	m	23,90		
05	05.P57.H00.035	80	m	28,25		
05	05.P57.H00.040	100	m	38,30		
05	05.P57.H00.045	125	m	51,34		
05	05.P57.H00.050	150	m	63,34		
05	05.P57.H00.055	200	m	87,04		
05	05.P57.H00.060	250	m	123,17		
05	05.P57.H00.065	300	m	153,18		
05	05.P57.H00.070	350	m	196,66		
05	05.P57.H10	Curve a 90 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00				
05	05.P57.H10.005	20	cad	43,37		
05	05.P57.H10.010	25	cad	44,50		
05	05.P57.H10.015	32	cad	49,57		
05	05.P57.H10.020	40	cad	58,37		
05	05.P57.H10.025	50	cad	65,93		
05	05.P57.H10.030	65	cad	74,73		
05	05.P57.H10.035	80	cad	86,43		
05	05.P57.H10.040	100	cad	109,70		
05	05.P57.H10.045	125	cad	125,24		
05	05.P57.H10.050	150	cad	175,95		
05	05.P57.H10.055	200	cad	221,49		
05	05.P57.H10.060	250	cad	312,57		
05	05.P57.H10.065	300	cad	366,39		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.H10.070	350	cad	424,35		
05	05.P57.H20	Curve a 45 gradi per tubi di cui all'articolo 57 h 00				
05	05.P57.H20.005	20	cad	37,68		
05	05.P57.H20.010	25	cad	42,75		
05	05.P57.H20.015	32	cad	45,23		
05	05.P57.H20.020	40	cad	53,82		
05	05.P57.H20.025	50	cad	57,86		
05	05.P57.H20.030	65	cad	75,55		
05	05.P57.H20.035	80	cad	79,39		
05	05.P57.H20.040	100	cad	105,57		
05	05.P57.H20.045	125	cad	117,99		
05	05.P57.H20.050	150	cad	161,47		
05	05.P57.H20.055	200	cad	247,37		
05	05.P57.H20.060	250	cad	276,34		
05	05.P57.H20.065	300	cad	326,03		
05	05.P57.H20.070	350	cad	348,80		
05	05.P57.H30	Giunzione a tee, DN1 x dn2 :				
05	05.P57.H30.005	20 x 20	cad	69,44		
05	05.P57.H30.010	25 x 20	cad	74,61		
05	05.P57.H30.015	25 x 25	cad	75,76		
05	05.P57.H30.020	32 x 25	cad	78,66		
05	05.P57.H30.025	32 x 32	cad	80,42		
05	05.P57.H30.030	40 x 20	cad	89,73		
05	05.P57.H30.035	40 x 40	cad	94,39		
05	05.P57.H30.040	50 x 25	cad	99,25		
05	05.P57.H30.045	50 x 50	cad	108,68		
05	05.P57.H30.050	65 x 32	cad	108,68		
05	05.P57.H30.055	65 x 65	cad	122,12		
05	05.P57.H30.060	80 x 40	cad	120,07		
05	05.P57.H30.065	80 x 80	cad	135,59		
05	05.P57.H30.070	100 x 50	cad	154,22		
05	05.P57.H30.075	100 x 100	cad	176,99		
05	05.P57.H30.080	125 x 65	cad	190,44		
05	05.P57.H30.085	125 x 125	cad	220,46		
05	05.P57.H30.090	150 x 80	cad	246,32		
05	05.P57.H30.095	150 x 150	cad	315,67		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.H30.100	200 x 100	cad	299,11		
05	05.P57.H30.105	200 x 200	cad	380,88		
05	05.P57.H30.110	250 x 125	cad	412,96		
05	05.P57.H30.115	250 x 250	cad	507,14		
05	05.P57.H30.120	300 x 150	cad	491,62		
05	05.P57.H30.125	300 x 300	cad	614,79		
05	05.P57.H30.130	350 x 200	cad	622,04		
05	05.P57.H30.135	350 x 350	cad	747,26		
05	05.P57.H40	Punto fisso, DN :				
05	05.P57.H40.005	20	cad	96,57		
05	05.P57.H40.010	25	cad	98,75		
05	05.P57.H40.015	32	cad	111,78		
05	05.P57.H40.020	40	cad	114,90		
05	05.P57.H40.025	50	cad	139,72		
05	05.P57.H40.030	65	cad	158,36		
05	05.P57.H40.035	80	cad	166,64		
05	05.P57.H40.040	100	cad	215,27		
05	05.P57.H40.045	125	cad	235,98		
05	05.P57.H40.050	150	cad	283,59		
05	05.P57.H40.055	200	cad	362,25		
05	05.P57.H40.060	250	cad	469,89		
05	05.P57.H40.065	300	cad	544,41		
05	05.P57.H40.070	350	cad	560,97		
05	05.P57.H50	Riduzioni eccentriche, DN1 x dn2 :				
05	05.P57.H50.005	25 x 20	cad	50,71		
05	05.P57.H50.010	32 x 20	cad	57,02		
05	05.P57.H50.015	32 x 35	cad	60,45		
05	05.P57.H50.020	40 x 25	cad	71,83		
05	05.P57.H50.025	40 x 32	cad	73,59		
05	05.P57.H50.030	50 x 32	cad	82,80		
05	05.P57.H50.035	50 x 40	cad	91,39		
05	05.P57.H50.040	65 x 32	cad	96,05		
05	05.P57.H50.045	65 x 50	cad	98,95		
05	05.P57.H50.050	80 x 40	cad	112,82		
05	05.P57.H50.055	80 x 65	cad	119,03		
05	05.P57.H50.060	100 x 50	cad	126,27		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.H50.065	100 x 80	cad	132,48		
05	05.P57.H50.070	125 x 65	cad	144,89		
05	05.P57.H50.075	125 x 100	cad	152,14		
05	05.P57.H50.080	150 x 80	cad	169,74		
05	05.P57.H50.085	150 x 125	cad	205,96		
05	05.P57.H50.090	200 x 100	cad	230,80		
05	05.P57.H50.095	200 x 150	cad	250,47		
05	05.P57.H50.100	250 x 125	cad	373,64		
05	05.P57.H50.105	250 x 200	cad	442,98		
05	05.P57.H50.110	300 x 150	cad	536,13		
05	05.P57.H50.115	300 x 250	cad	597,20		
05	05.P57.H50.120	350 x 200	cad	633,42		
05	05.P57.H50.125	350 x 300	cad	717,27		
05	05.P57.H60	Materiale per ripresa giunti di saldatura, DN :				
05	05.P57.H60.005	20	cad	26,29		
05	05.P57.H60.010	25	cad	26,29		
05	05.P57.H60.015	32	cad	27,74		
05	05.P57.H60.020	40	cad	27,74		
05	05.P57.H60.025	50	cad	31,36		
05	05.P57.H60.030	65	cad	33,44		
05	05.P57.H60.035	80	cad	35,60		
05	05.P57.H60.040	100	cad	42,85		
05	05.P57.H60.045	125	cad	47,20		
05	05.P57.H60.050	150	cad	51,85		
05	05.P57.H60.055	200	cad	66,14		
05	05.P57.H60.060	250	cad	79,49		
05	05.P57.H60.065	300	cad	92,74		
05	05.P57.H60.070	350	cad	100,71		
05	05.P57.H70	Tubo in cristallo speciale per livelli tutti i diametri				
05	05.P57.H70.005	...	cad	8,23		
05	05.P57.H80	Tubo isolante espanso flessibile				
05	05.P57.H80.005	Diametro 1/8"	m	1,52		
05	05.P57.H80.010	Diametro 1/4"	m	1,80		
05	05.P57.H80.015	Diametro 3/8"	m	1,89		
05	05.P57.H80.020	Diametro 1/2"	m	2,02		
05	05.P57.H80.025	Diametro 3/4"	m	2,54		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P57.H80.030	Diametro 1"	m	2,85		
05	05.P57.H80.035	Diametro 1" 1/4	m	3,42		
05	05.P57.H80.040	Diametro 1" 1/2	m	3,86		
05	05.P57.H80.045	Diametro 2"	m	5,06		
05	05.P57.H80.050	Diametro 2" 1/2	m	7,02		
05	05.P57.H80.055	Diametro 3"	m	8,62		
05	05.P58	CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI				
05	05.P58.A10	Caldaia per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, griglia, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa, policombustibile				
05	05.P58.A10.005	Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	28,20		
05	05.P58.A10.010	'Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	22,40		
05	05.P58.A10.015	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	25,52		
05	05.P58.A10.020	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	25,52		
05	05.P58.A10.025	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	26,50		
05	05.P58.A20	Caldaia per impianti acqua calda o vapore, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, griglia, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa semipressurizzata per gas e gasolio				
05	05.P58.A20.005	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	12,22		
05	05.P58.A20.010	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	13,66		
05	05.P58.A20.015	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	16,34		
05	05.P58.A20.020	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	18,38		
05	05.P58.A30	'Caldaia per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa per gas con bruciatore atmosferico incorporato				
05	05.P58.A30.005	Sino a 14 kW rese all'acqua	kW	50,86		
05	05.P58.A30.010	Sino a 16 kW rese all'acqua	kW	35,34		
05	05.P58.A30.015	Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	28,56		
05	05.P58.A30.020	Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	25,78		
05	05.P58.A30.025	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	23,11		
05	05.P58.A30.030	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	21,77		
05	05.P58.A30.035	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	19,37		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.A40	Caldaia per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, nipples, portine, tiranti, ecc.; in ghisa, pressurizzata, scomponibile				
05	05.P58.A40.005	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	27,83		
05	05.P58.A40.010	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	23,11		
05	05.P58.A40.015	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	20,44		
05	05.P58.A40.020	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	19,01		
05	05.P58.A40.025	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	18,38		
05	05.P58.A40.030	'Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	17,67		
05	05.P58.A50	Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completadi collettori di andata e ritorno, mantello iso-lante, portine, ecc.; per gas, con bruciatore atmosferico incorporato				
05	05.P58.A50.005	Sino a 14 kW rese all'acqua	kW	63,79		
05	05.P58.A50.010	Sino a 20 kW rese all'acqua	kW	53,26		
05	05.P58.A50.015	Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	48,90		
05	05.P58.A50.020	Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	46,85		
05	05.P58.A60	Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completadi collettori di andata e ritorno, mantello iso-lante, portine, ecc.;per gas, con bruciatore atmosferico e bollitore incorporato				
05	05.P58.A60.005	Sino a 14 kW rese all'acqua	kW	95,48		
05	05.P58.A60.010	Sino a 20 kW rese all'acqua	kW	80,04		
05	05.P58.A60.015	Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	65,85		
05	05.P58.A60.020	Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	57,01		
05	05.P58.A70	'Caldaia murale per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completadi collettori di andata e ritorno, mantello iso-lante, portine, ecc.; per gas, a tiraggio forzato(flusso bilanciato) con bruciatore atmosferico e bollitore incorporato				
05	05.P58.A70.005	'Sino a 14 kW rese all'acqua	kW	135,62		
05	05.P58.A70.010	'Sino a 20 kW rese all'acqua	kW	114,20		
05	05.P58.A70.015	'Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	93,69		
05	05.P58.A70.020	Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	81,37		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.A75	'Caldaia murale "low nox" a condensazione per im=pianti acqua calda,di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine ecc.; per gas, con bruciatore atmosferico a premiscela-zione, accensione elettronica senza fiamma pilo- ta con elettrodo a ionizzazione.				
05	05.P58.A75.005	Sino a 24 kW rese all'acqua	cad	1.804,00		
05	05.P58.A77	Caldaia murale"low nox"a condensazione con tutte le caratteristiche di cui all'articolo precedente adatta anche per la produzione di acqua caldasanitaria.				
05	05.P58.A77.005	Sino a 24 kW rese all'acqua	cad	2.548,17		
05	05.P58.A80	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, com- pleta di collettori di andata e ritorno, mantel-lo isolante, portine, ecc.; per gas con brucia- tore atmosferico incorporato				
05	05.P58.A80.005	'Sino a 30 kW rese all'acqua	kW	27,83		
05	05.P58.A80.010	'Sino a 50 kW rese all'acqua	kW	22,40		
05	05.P58.A80.015	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	18,38		
05	05.P58.A80.020	'Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.A80.025	'Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	9,55		
05	05.P58.A85	Caldaia in acciaio "low nox" per impianti acqua calda,di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine ecc.; per gas con bruciatore atmosferico incorporato, recuperatore di calore e ventilatore aria comburente.				
05	05.P58.A85.005	'Sino a 13 kW rese all'acqua	cad	3.877,12		
05	05.P58.A85.010	Sino a 20 kW rese all'acqua	cad	3.923,69		
05	05.P58.A85.015	Sino a 30 kW rese all'acqua	cad	3.966,12		
05	05.P58.A85.020	Sino a 40 kW rese all'acqua	cad	4.025,12		
05	05.P58.A90	'Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, com- pleta di collettori di andata e ritorno, mantel-lo isolante, portine, ecc.; pressurizzata, senza turbolatori				
05	05.P58.A90.005	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	16,34		
05	05.P58.A90.010	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	10,89		
05	05.P58.A90.015	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	8,48		
05	05.P58.A90.020	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	7,46		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.A90.025	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	7,46		
05	05.P58.A90.030	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	6,79		
05	05.P58.B10	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda, di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, con pletta di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; pressurizzata con turbolatori in acciaio				
05	05.P58.B10.005	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	11,61		
05	05.P58.B10.010	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	9,55		
05	05.P58.B10.015	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	8,81		
05	05.P58.B10.020	'Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	8,48		
05	05.P58.B10.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	6,79		
05	05.P58.B20	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, con pletta di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, con turbolatori in ghisa				
05	05.P58.B20.005	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	16,34		
05	05.P58.B20.010	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	13,93		
05	05.P58.B20.015	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	10,89		
05	05.P58.B20.020	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	9,55		
05	05.P58.B20.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	8,81		
05	05.P58.B30	Caldaia in acciaio per impianti acqua calda di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, con pletta di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, senza turbolatori mobili ma con rilievi stampati, oltre 250 kW ora con camera di combustione di forma subovale				
05	05.P58.B30.005	'Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	14,28		
05	05.P58.B30.010	'Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.B30.015	'Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	9,55		
05	05.P58.B30.020	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	8,81		
05	05.P58.B30.025	'Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	8,48		
05	05.P58.B40	Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qualunque tipo, marca, forma e dimensioni, completati di collettori di andata e ritorno, mantello isolante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressurizzata, senza turbolatori mobili ma con rilievi stampati, oltre 250 kW ora con camera di combustione di forma subovale, con valvola disicurezza a corredo, 1 ate				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.B40.005	'Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	32,57		
05	05.P58.B40.010	'Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	21,77		
05	05.P58.B40.015	'Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	16,68		
05	05.P58.B40.020	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	14,99		
05	05.P58.B40.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	13,93		
05	05.P58.B50	'Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qua-lunque tipo, marca, forma e dimensioni, completa di collettori di andata e ritorno, mantello iso-lante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressuriz-zata, con valvola di sicurezza a corredo, sino 1 ate				
05	05.P58.B50.005	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	30,60		
05	05.P58.B50.010	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	18,38		
05	05.P58.B50.015	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	13,93		
05	05.P58.B50.020	'Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.B50.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	12,22		
05	05.P58.B60	Caldaia in acciaio per impianti a vapore di qua-lunque tipo, marca, forma e dimensioni, completadi collettori di andata e ritorno, mantello iso-lante, portine, ecc.; a tubi da fumo, pressuriz-zata, con valvola di sicurezza a corredo, sino 1 ate, completamente automatica				
05	05.P58.B60.005	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	43,44		
05	05.P58.B60.010	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	25,16		
05	05.P58.B60.015	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	19,37		
05	05.P58.B60.020	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	17,67		
05	05.P58.B60.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	16,34		
05	05.P58.B70	Caldaia pressurizzata in ghisa ad elementi scom-ponibili; singoli elementi di testate				
05	05.P58.B70.005	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	24,45		
05	05.P58.B70.010	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	30,88		
05	05.P58.B70.015	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	36,67		
05	05.P58.B70.020	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	43,44		
05	05.P58.B80	Caldaia pressurizzata in ghisa ad elementi scom-ponibili; singoli elementi intermedi				
05	05.P58.B80.005	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	15,61		
05	05.P58.B80.010	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.B80.015	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	14,28		
05	05.P58.B80.020	'Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	17,04		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.B90	Caldaia in ghisa, normale o semipressurizzata, ad elementi scomponibili; singoli elementi di testate				
05	05.P58.B90.005	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	33,64		
05	05.P58.B90.010	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	37,39		
05	05.P58.B90.015	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	41,77		
05	05.P58.B90.020	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	50,23		
05	05.P58.B90.025	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	51,57		
05	05.P58.B90.030	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	55,94		
05	05.P58.C10	'Caldaia in ghisa, normale o semipressurizzata, ad elementi scomponibili; singoli elementi in- termedi				
05	05.P58.C10.005	Sino a 100 kW rese all'acqua	kW	20,44		
05	05.P58.C10.010	'Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	27,83		
05	05.P58.C10.015	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	30,88		
05	05.P58.C10.020	Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	40,77		
05	05.P58.C10.025	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	45,51		
05	05.P58.C10.030	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	45,51		
05	05.P58.C20	Caldaie a gas ad alto rendimento, con bruciatore atmosferico, funzionante a gas metano, conforme alla legge 308/82, peso contenuto in 250 kg/mq.				
05	05.P58.C20.005	Da kW 103 a kW 186 rese all'acqua	kW	40,06		
05	05.P58.C20.010	Da kW 187 a kW 296 rese all'acqua	kW	30,88		
05	05.P58.C20.015	Da kW 297 a kW 534 rese all'acqua	kW	24,45		
05	05.P58.C20.020	'Da kW 535 a kW 700 rese all'acqua	kW	22,12		
05	05.P58.C20.025	Da kW 701 a kW 1135 rese all'acqua	kW	19,71		
05	05.P58.C30	Caldaie in acciaio a tubi da fumoscomponibili in due o piu' parti aumento sui prezzi dello art. 58a80,58a90, 58b10, 58b20, 58b30, 58b50, 58b60				
05	05.P58.C30.005	Aumento del	%	30		
05	05.P58.C40	Caldaie pressurizzate in acciaio a tubi da fumo, con camera di combustione ad inversione di fiamma e fondo bagnato, per acqua surriscaldata sino a 140 °C				
05	05.P58.C40.005	Sino a kW 700 rese all'acqua	kW	22,40		
05	05.P58.C40.010	Sino a kW 1050 rese all'acqua	kW	19,01		
05	05.P58.C40.015	'Sino a kW 1630 rese all'acqua	kW	13,93		
05	05.P58.C40.020	Sino a kW 2100 rese all'acqua	kW	12,22		
05	05.P58.C40.025	Sino a kW 2900 rese all'acqua	kW	13,93		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.C40.030	Sino a kW 3250 rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.C40.035	Sino a kW 3500 rese all'acqua	kW	12,22		
05	05.P58.C40.040	Sino a kW 4050 rese all'acqua	kW	11,24		
05	05.P58.C50	Caldaie pressurizzate in acciaioa tubi da fumo, con camera di combustione a fondo bagnato, a tre giri di fumo, per acqua surriscaldata sino a 140 °C				
05	05.P58.C50.005	'Sino a kW 2350 rese all'acqua	kW	17,67		
05	05.P58.C50.010	Sino a kW 3000 rese all'acqua	kW	16,34		
05	05.P58.C50.015	Sino a kW 4050 rese all'acqua	kW	12,94		
05	05.P58.C50.020	Sino a kW 5800 rese all'acqua	kW	10,89		
05	05.P58.C50.025	Sino a kW 6950 rese all'acqua	kW	8,81		
05	05.P58.C60	Caldaie pressurizzate in acciaiooper vapore a funzionamento completamente automatico sino a 12 ate - complete di ogni accessorio :				
05	05.P58.C60.005	Sino a 240 kW rese all'acqua	kW	47,20		
05	05.P58.C60.010	Sino a 500 kW rese all'acqua	kW	33,64		
05	05.P58.C60.015	'Sino a 700 kW rese all'acqua	kW	27,83		
05	05.P58.C60.020	Sino a 990 kW rese all'acqua	kW	25,78		
05	05.P58.C60.025	Oltre a 990 kW rese all'acqua	kW	25,52		
05	05.P58.C70	Gruppo termico "low nox" ad alto rendimento per funzionamento con combustibili liquidi o gassosicorpo caldaia in acciaio di qualita' con camera di combustione di forma sub-ovale ad "e" con l'asse principale disposto verticalmente, percor-so secondario dei fumi attraverso economizzatore montato nell'ovale superiore della camera di combustione, condotti fumo con rilievi interni stam-pati, cassa fumo posteriore con camera di calma. Bruciatore a riconvogliamento esterno dei fumi a gas metano.				
05	05.P58.C70.005	kW rese all'acqua 250-350	cad	26.576,74		
05	05.P58.C70.010	kW rese all'acqua 351-430	cad	28.158,22		
05	05.P58.C70.015	kW rese all'acqua 460-580	cad	30.056,40		
05	05.P58.C70.020	kW rese all'acqua 581-700	cad	31.638,92		
05	05.P58.C70.025	kW rese all'acqua 701-870	cad	37.016,77		
05	05.P58.C70.030	kW rese all'acqua 871-1050	cad	39.231,68		
05	05.P58.C80	Gruppo termico "low nox" ad alto rendimento con le caratteristiche di cui all'articolo preceden=te ma con bruciatore, a riconvogliamento esterno dei fumi, a gasolio.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.C80.005	kW rese all'acqua 250-350	cad	21.514,54		
05	05.P58.C80.010	kW rese all'acqua 351-430	cad	22.780,35		
05	05.P58.C80.015	kW rese all'acqua 460-580	cad	24.678,53		
05	05.P58.C80.020	kW rese all'acqua 581-700	cad	29.107,31		
05	05.P58.C80.025	kW rese all'acqua 701-870	cad	30.689,82		
05	05.P58.C80.030	kW rese all'acqua 871-1050	cad	33.220,40		
05	05.P58.C90	Gruppo termico pressurizzato in ghisa, omologato a basso contenuto di acqua, ad elementi componi-bili, con mantello verniciato a fuoco, coibentato, completo di bruciatore soffiato ad irraggiamento, senza fiamma visibile con testa di combustione in fibra ceramica a bassa emissione di inquinanti (co < 40 p.p.m. - nox < 20 p.p.m. - hc 5 p.p.m.) con predisposizione elettrica per spegnimento totale				
05	05.P58.C90.005	Sino a kW 81. rese all'acqua	cad	2.214,91		
05	05.P58.C90.010	Da kW 116 a kW 174. rese all'acqua	cad	7.593,80		
05	05.P58.C90.015	Da kW 175. a kW 290. rese all'acqua	cad	9.491,99		
05	05.P58.C90.020	Da kW 291. a kW 400. rese all'acqua	cad	11.706,88		
05	05.P58.E00	Aeroterma con tubi alettati, batteria riscaldante in rame con serranda regolabile,				
05	05.P58.E00.005	Completo di motore a 6 poli	kW	30,60		
05	05.P58.E00.010	Con motore elettrico a due velocità	kW	31,94		
05	05.P58.E10	Collettori solari con piastracaptante in alluminio e contenitore in lamiera zincata				
05	05.P58.E10.005	Superficie sino mq. 1,50	cad	341,55		
05	05.P58.E20	Collettori solari con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso				
05	05.P58.E20.005	Superficie sino mq. 1,8	cad	624,11		
05	05.P58.E20.010	Superficie sino mq. 2,8	cad	759,68		
05	05.P58.E30	Idem c.s. Contenitore inox				
05	05.P58.E30.005	...	cad	442,98		
05	05.P58.E40	Idem c.s. piastra captante e contenitore inox				
05	05.P58.E40.005	...	cad	601,34		
05	05.P58.E50	Generatore d'aria calda completo, escluso il bruciatore				
05	05.P58.E50.005	Sino kW 60	kW	27,23		
05	05.P58.E50.010	Sino kW 100	kW	21,77		
05	05.P58.E50.015	Sino kW 135	kW	20,44		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.E50.020	Sino kW 240	kW	19,01		
05	05.P58.E50.025	Sino kW 500	kW	17,04		
05	05.P58.E50.030	Sino kW 600	kW	19,37		
05	05.P58.E50.035	Sino kW 700	kW	18,38		
05	05.P58.E60	Piastra murale raggiante in acciaio completa di nipples, e mensole				
05	05.P58.E60.005	...	kW	53,26		
05	05.P58.E70	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,tipo, completi di nipples, tipo a colonnine in ghisa (deltaT 50K EN442)				
05	05.P58.E70.005	Per altezze a cm. 35	kW	195,76		
05	05.P58.E70.010	Per altezze sino a cm. 45	kW	181,46		
05	05.P58.E70.015	Per altezze sino a cm. 60	kW	172,48		
05	05.P58.E70.020	Per altezze sino a cm. 69	kW	156,17		
05	05.P58.E70.025	Per altezze sino a cm. 88	kW	139,87		
05	05.P58.E70.030	Per altezze oltre cm. 88	kW	129,05		
05	05.P58.E75	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo "tema" a piastra in ghisa (?T 50K EN442)				
05	05.P58.E75.005	Per altezze sino a cm. 60	kW	172,83		
05	05.P58.E75.010	Per altezze sino a cm. 69	kW	147,83		
05	05.P58.E75.015	Per altezze sino a cm. 88	kW	130,99		
05	05.P58.E75.020	Per altezze oltre cm. 88	kW	127,55		
05	05.P58.E80	Radiatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma,tipo, completi di nipples,tipo a colonnine in alluminio (?T 50K EN442)				
05	05.P58.E80.005	Per altezze sino a cm. 35	kW	131,45		
05	05.P58.E80.010	Per altezze sino a cm. 45	kW	124,20		
05	05.P58.E80.015	Per altezze sino a cm. 60	kW	103,35		
05	05.P58.E80.020	Per altezze sino a cm. 69	kW	102,95		
05	05.P58.E80.025	Per altezze sino a cm. 88	kW	97,56		
05	05.P58.E85	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (?T 50K EN442)				
05	05.P58.E85.005	Per altezze sino a cm. 45	kW	148,07		
05	05.P58.E85.010	Per altezze sino a cm. 60	kW	130,72		
05	05.P58.E85.015	Per altezze sino a cm. 69	kW	126,91		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P58.E85.020	Per altezze sino a cm. 88	kW	111,32		
05	05.P58.E85.025	Per altezze oltre cm. 88	kW	103,22		
05	05.P58.E86	Radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette per forniture limitate a 5 kW				
05	05.P58.E86.005	'Aumento sui prezzi art 58.E70-58.E75-58.E80-58.E85 del	%	47,00		
05	05.P58.E90	Tube alettato in tutto ferro, con o senza flangie completo di mensole				
05	05.P58.E90.005	Diametro tubo 3/8"	m	2,90		
05	05.P58.E90.010	Diametro tubo 1/2"	m	3,41		
05	05.P58.E90.015	Diametro tubo 3/4"	m	4,05		
05	05.P58.E90.020	Diametro tubo 1"	m	5,06		
05	05.P58.E90.025	Diametro tubo 1"1/4	m	6,20		
05	05.P58.E90.030	Diametro tubo 1"1/2	m	7,46		
05	05.P58.E90.035	Diametro tubo 51/57	m	8,48		
05	05.P58.E90.040	Diametro tubo 54/60	m	8,87		
05	05.P58.E90.045	Diametro tubo 64/70	m	10,24		
05	05.P58.F00	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofase 220 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media				
05	05.P58.F00.005	'Sino a kW 2,3	kW	86,82		
05	05.P58.F00.010	Da kW 2,3 a kW 3,5	kW	65,49		
05	05.P58.F00.015	Da kW 3,6 a kW 5,8	kW	43,44		
05	05.P58.F00.020	Oltre a kW 5,8	kW	38,02		
05	05.P58.H10	Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione				
05	05.P58.H10.005	Da rete 220 volt con misuratore diam. 13/40	cad	454,37		
05	05.P58.H10.010	Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/80	cad	524,74		
05	05.P58.H10.015	Da rete 220 volt con misuratore diam. 25/250	cad	633,42		
05	05.P58.H20	Mantello in lamiera, con rivestimento isolante completo di bulloni, cantonali, ecc. per caldaie di qualunque tipo e dimensioni				
05	05.P58.H20.005	...	m ²	55,78		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59	BOYLERS - BOLLITORI - SCAMBIATORI - VASI ESPANSIONE - ACCESSORI VARI				
05	05.P59.A05	Boiler atmosferico a pompa di calore ad accumulazione ciclo termodinamico, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, pressione di esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura in alluminio protetti con vernice epossidica, condensatori in rame alettato, stagnato, estraibili. funzionamento con automatismi integrati. sbrinatorio automatico con 4 cicli nelle 24 ore. compressore di tipo ermetico, speciale per pompa calore.				
05	05.P59.A05.005	Zincato monobl. produz. 4100 lt/giorno h2o calda	cad	11.327,04		
05	05.P59.A05.010	Zincato monobl. produz. 11700 lt/giorno h2o calda	cad	13.921,79		
05	05.P59.A10	Boiler in lamiera zincata per pressione fino a 6 atm. Con fondo a flangia e serpentino in rame completo di attacchi filettati per acquacalda e fredda, mensole ecc.				
05	05.P59.A10.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	1,74		
05	05.P59.A10.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	1,12		
05	05.P59.A10.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,07		
05	05.P59.A10.020	Per capacita' oltre 2000 lt.	l	0,96		
05	05.P59.A20	Idem; ma con fasciame e serpentino in acciaio inox				
05	05.P59.A20.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	3,42		
05	05.P59.A20.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	2,46		
05	05.P59.A20.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,89		
05	05.P59.A20.020	Per capacita' oltre 2000 lt.	l	1,52		
05	05.P59.B00	Bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per produzione di l/h a 45 °C in servizio continuo				
05	05.P59.B00.005	Sino lt. 560	cad	708,97		
05	05.P59.B00.010	Sino lt. 660	cad	896,31		
05	05.P59.B00.015	Sino lt. 800	cad	1.538,01		
05	05.P59.B00.020	Sino lt. 1870	cad	1.885,76		
05	05.P59.B00.025	Sino lt. 3170	cad	3.986,82		
05	05.P59.B00.030	Sino lt. 4225	cad	5.948,14		
05	05.P59.B00.040	Sino lt. 8130	cad	7.890,84		
05	05.P59.B10	Bollitore in acciaio zincato protetto con anodi di magnesio, per produzione dil. /h a 60 °C in servizio continuo				
05	05.P59.B10.005	Sino lt. 1600	cad	1.762,60		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.B10.010	Sino lt. 2200	cad	2.166,25		
05	05.P59.B10.015	Sino lt. 2600	cad	2.278,03		
05	05.P59.B20	Bollitore acciaio zincato, modulare, rapido, a sviluppo orizzontale, per produzione lt./h a 45 °C in servizio continuo				
05	05.P59.B20.005	Sino lt. 1000	cad	1.050,52		
05	05.P59.B20.010	Sino lt. 2000	cad	1.481,08		
05	05.P59.B20.015	Sino lt. 2500	cad	1.899,23		
05	05.P59.B20.020	Sino lt. 5400	cad	2.765,52		
05	05.P59.B20.025	Sino lt. 10000	cad	3.600,76		
05	05.P59.B20.030	Sino lt. 21000	cad	7.213,95		
05	05.P59.B30	Bollitore solare in acciaio inox a intercapedine con integrazione caldaia, sonda termostatica, resistenza elettrica				
05	05.P59.B30.005	Sino lt. 200	cad	597,20		
05	05.P59.B30.010	Sino lt. 300	cad	750,38		
05	05.P59.B30.015	Sino lt. 500	cad	1.009,13		
05	05.P59.C00	Fascio tubiero di ricambio per boylers e scambiatori di calore completo di piastra tubiera				
05	05.P59.C00.005	In tubo zincato	kg	15,84		
05	05.P59.C00.010	In tubo di rame	kg	22,25		
05	05.P59.C00.015	In acciaio inox	kg	27,23		
05	05.P59.C05	Pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305- 420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200				
05	05.P59.C05.005	Lt 305 prelievo istant.dopo la messa in temper.	cad	3.431,03		
05	05.P59.C05.010	Lt 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	3.769,47		
05	05.P59.C10	Scambiatori di calore a controcorrente con fascio tubiero di rame, completo di fondo flangiato, attacchi per serpentina, per acqua fredda e calda ecc.				
05	05.P59.C10.005	...	kW	12,94		
05	05.P59.C20	Idem con fasciame e serpentino in acciaio inox				
05	05.P59.C20.005	...	kW	16,34		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.C30	Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox				
05	05.P59.C30.005	Sino a kW 240	kW	8,14		
05	05.P59.C30.010	Oltre kW 240	kW	6,11		
05	05.P59.D00	Vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio, mensole, attacchi con manicotto per il carico, scarico, alimentazione e troppo pieno, rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo scarico				
05	05.P59.D00.005	Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	2,02		
05	05.P59.D00.010	Per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	1,64		
05	05.P59.D00.015	Per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	1,14		
05	05.P59.D00.020	Per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	0,89		
05	05.P59.D10	Idem in lamiera di acciaio inox AISI 304				
05	05.P59.D10.005	Per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	3,17		
05	05.P59.D10.010	Per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	2,40		
05	05.P59.D10.015	Per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	1,58		
05	05.P59.D10.020	Per capacita' oltre 500 lt. spess. 30/10	l	1,52		
05	05.P59.D20	Vaso di espansione come art.59d00-59d10 ma assemblato in loco- aumento dei prezzi dei suddettiarticoli				
05	05.P59.D20.005	Aumento del	%	12		
05	05.P59.D30	Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria :				
05	05.P59.D30.005	Lt. 5	cad	26,39		
05	05.P59.D30.010	Lt. 8	cad	27,74		
05	05.P59.D30.015	Lt. 16	cad	31,67		
05	05.P59.D30.020	Lt. 24	cad	34,25		
05	05.P59.D40	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto				
05	05.P59.D40.005	Da litri 5	cad	25,36		
05	05.P59.D40.010	Da litri 8	cad	29,08		
05	05.P59.D40.015	Da litri 10	cad	31,67		
05	05.P59.D40.020	Da litri 12	cad	34,88		
05	05.P59.D40.025	Da litri 18	cad	41,20		
05	05.P59.D40.027	Da litri 24	cad	50,71		
05	05.P59.D40.030	Da litri 35	cad	107,65		
05	05.P59.D40.035	Da litri 50	cad	127,30		
05	05.P59.D40.040	Da litri 80	cad	158,36		
05	05.P59.D40.045	Da litri 105	cad	187,33		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.D40.050	Da litri 150	cad	221,49		
05	05.P59.D40.055	Da litri 180	cad	244,27		
05	05.P59.D40.060	Da litri 200	cad	253,57		
05	05.P59.D40.065	Da litri 250	cad	332,23		
05	05.P59.D40.070	Da litri 300	cad	411,93		
05	05.P59.D50	Vaso di espansione autopressurizzato				
05	05.P59.D50.005	Da litri 24	cad	54,44		
05	05.P59.D50.010	Da litri 35	cad	96,88		
05	05.P59.D50.015	Da litri 50	cad	107,65		
05	05.P59.D50.020	Da litri 75	cad	133,51		
05	05.P59.D50.025	Da litri 100	cad	142,84		
05	05.P59.D50.030	Da litri 125	cad	155,25		
05	05.P59.D50.035	Da litri 150	cad	170,78		
05	05.P59.D50.040	Da litri 200	cad	199,75		
05	05.P59.D50.045	Da litri 250	cad	241,15		
05	05.P59.D50.050	Da litri 300	cad	249,44		
05	05.P59.D50.055	Da litri 350	cad	320,86		
05	05.P59.D50.060	Da litri 400	cad	365,35		
05	05.P59.D50.065	Da litri 500	cad	389,16		
05	05.P59.D50.070	Da litri 600	cad	436,77		
05	05.P59.D50.075	Da litri 800	cad	550,63		
05	05.P59.D50.080	Da litri 1000	cad	672,75		
05	05.P59.D50.085	Da litri 1250	cad	1.979,95		
05	05.P59.D50.090	Da litri 1500	cad	2.329,78		
05	05.P59.D50.095	Da litri 2000	cad	2.711,71		
05	05.P59.D50.100	Da litri 2500	cad	3.205,40		
05	05.P59.D50.105	Da litri 3000	cad	3.563,51		
05	05.P59.E00	Convogliatori di scarico per valvoledi sicurezza a membrana				
05	05.P59.E00.005	Diametro 1/2"x3/4"	cad	6,96		
05	05.P59.E00.010	Diametro 3/4"x3/4"	cad	7,84		
05	05.P59.E00.015	Diametro 1"x1"1/4	cad	19,67		
05	05.P59.E00.020	Diametro 1"1/4x1"1/4	cad	23,50		
05	05.P59.E10	Custodia in ottone per termometro a colonnina				
05	05.P59.E10.005	Altezza custodia mm. 170	cad	10,12		
05	05.P59.E10.010	Altezza custodia mm. 200	cad	10,67		
05	05.P59.E10.015	Altezza custodia mm. 260	cad	11,48		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.E20	Flussostato				
05	05.P59.E20.005	...	cad	79,81		
05	05.P59.E30	Griglie in ghisa per caldaie e stufe				
05	05.P59.E30.005	...	kg	2,85		
05	05.P59.E40	Guaine a testa esagonale per termometri a gambo				
05	05.P59.E40.005	Perno diam. 1/2" lunghezza mm. 100	cad	3,17		
05	05.P59.E40.010	Perno diam. 1/2" lunghezza mm. 200	cad	4,42		
05	05.P59.E50	Pezzi speciali in ghisa, quali portine, controportine, zoccoli per caldaie, collettori, raccordi della caldaia al camino, ecc.				
05	05.P59.E50.005	...	kg	3,17		
05	05.P59.E60	Pirometro				
05	05.P59.E60.005	Gambo 150 mm.	cad	6,59		
05	05.P59.E60.010	Gambo 200 mm.	cad	6,71		
05	05.P59.E60.015	Gambo 300 mm.	cad	7,06		
05	05.P59.E70	Porta in ferro, rei 12o, corredata di blocco porta, maniglione antipanico e provvista di certificato di omologazione				
05	05.P59.E70.005	Dimensioni 200x800 (per cucine e laboratori)	cad	477,14		
05	05.P59.E80	Porte in ferro coibentate e omologate per c.t.:				
05	05.P59.E80.005	60' - 80 x 200 -	cad	187,33		
05	05.P59.E80.010	120' - 80 x 200 -	cad	258,75		
05	05.P59.E90	Portelle coibenti in lamiera di ferro, a doppia parete, per ispezione canne camino, con robusto telaio e graffe				
05	05.P59.E90.005	Cm. 20x30	cad	11,18		
05	05.P59.E90.010	Cm. 35x45	cad	21,84		
05	05.P59.E90.015	Cm. 50x50	cad	66,45		
05	05.P59.F00	Portelle in lamiera nera e porte in ferro in genere				
05	05.P59.F00.005	...	kg	2,15		
05	05.P59.F10	Pressostato a soffiutto				
05	05.P59.F10.005	Campo 0,2 - 2,0 kg/cmq.	cad	82,29		
05	05.P59.F10.010	Campo 1,5 - 10 kg/cmq.	cad	60,75		
05	05.P59.F20	Pressostato a soffiutto a riarmo manuale				
05	05.P59.F20.005	Campo 0,2 - 2,0 kg/cmq.	cad	131,45		
05	05.P59.F20.010	Campo 1,5 - 10 kg/cmq.	cad	106,60		
05	05.P59.F30	Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale				
05	05.P59.F30.005	...	cad	31,36		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.F40	Pressostato per vapore dei tipi:modulante, graduabile, graduabile a riarmo manuale				
05	05.P59.F40.005	Modulante per vapore	cad	265,99		
05	05.P59.F40.010	Per vapore graduabile	cad	124,20		
05	05.P59.F40.015	Per vapore graduabile - a riarmo manuale	cad	142,84		
05	05.P59.F50	Regolatore automatico di livelloper caldaie a vapore				
05	05.P59.F50.005	A doppia ampollina	cad	448,15		
05	05.P59.F50.010	Ad una ampollina a riarmo manuale	cad	391,24		
05	05.P59.F50.015	A due sonde elettronico	cad	507,14		
05	05.P59.F50.020	A sei sonde elettronico	cad	1.013,27		
05	05.P59.F60	Serrande in ferro per la regolazione del tiraggio camino con robusto telaio e graffe				
05	05.P59.F60.005	Dello spessore di 3 mm.	kg	9,49		
05	05.P59.F70	Termoidrometri conformi ispesl diam.80				
05	05.P59.F70.005	...	cad	15,21		
05	05.P59.F80	Termometro a carica di mercurio di ricambio solo vetro :				
05	05.P59.F80.005	Piccolo	cad	8,68		
05	05.P59.F80.010	Medio	cad	9,17		
05	05.P59.F80.015	Grande	cad	10,77		
05	05.P59.F90	Termometro a quadrante a carica di mercurio con bulbo ad immersione, sia a gambo posteriore che radiale				
05	05.P59.F90.005	Diametro 130	cad	64,58		
05	05.P59.F90.010	Diametro 100	cad	55,78		
05	05.P59.G00	Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C				
05	05.P59.G00.005	A bracciale	cad	7,59		
05	05.P59.G00.010	Con capillare	cad	10,12		
05	05.P59.G00.015	A immersione	cad	14,60		
05	05.P59.G10	Termometro campione, a mercurio, permisure di collaudo, graduati da - 10°C a + 50 °C				
05	05.P59.G10.005	...	cad	6,33		
05	05.P59.G20	Termometro minima-massima temperatura a carica di mercurio				
05	05.P59.G20.005	...	cad	18,43		
05	05.P59.G30	Termometro per temperatura fumi a quadrante con gambo lungo, bimetallico 0-300 °C				
05	05.P59.G30.005	...	cad	12,73		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.G40	Turbolatori in acciaio per caldaie pressurizzate; serie completa				
05	05.P59.G40.005	'Per caldaie di potenzial. sino a kW 240	cad	137,65		
05	05.P59.G40.010	Per caldaie di potenzial. sino a kW 460	cad	163,53		
05	05.P59.G40.015	Per caldaie di potenzial. sino a kW 700	cad	210,10		
05	05.P59.G40.020	'Per caldaie di potenzial. sino a kW 990	cad	270,14		
05	05.P59.G40.025	'Per caldaie di potenzial. sino a kW 1400	cad	345,69		
05	05.P59.G40.030	Per caldaie di potenzial. oltre kW 1400	cad	759,68		
05	05.P59.G50	Turbolatori in ghisa per caldaie pressurizzate				
05	05.P59.G50.005	Con gancio l. 425 mm.	cad	4,42		
05	05.P59.G50.010	Con gancio l. 300 mm.	cad	3,17		
05	05.P59.G50.015	Con occhiello l. 425 mm.	cad	4,11		
05	05.P59.G50.020	Con occhiello l. 300 mm.	cad	2,85		
05	05.P59.G60	Anelli di jenchite				
05	05.P59.G60.005	Diametri 1/8"-1/4"-3/8"	cad	0,19		
05	05.P59.G60.010	Diametro 1/2"	cad	0,30		
05	05.P59.G60.015	Diametro 3/4"	cad	0,41		
05	05.P59.G60.020	Diametro 1"	cad	0,61		
05	05.P59.G60.025	Diametro 1" 1/4	cad	0,85		
05	05.P59.G60.030	Diametro 1" 1/2	cad	1,08		
05	05.P59.G60.035	Diametro 2"	cad	1,83		
05	05.P59.G60.040	Diametro 2" 1/2	cad	2,97		
05	05.P59.G60.045	Diametro 3"	cad	5,70		
05	05.P59.G60.050	Diametro 4"	cad	8,23		
05	05.P59.G60.055	Diametro 5"	cad	12,84		
05	05.P59.G60.060	Diametro 6"	cad	19,77		
05	05.P59.G70	Codulo in bronzo				
05	05.P59.G70.005	Diametro 3/8"	cad	0,64		
05	05.P59.G70.010	Diametro 1/2"	cad	0,73		
05	05.P59.G70.015	Diametro 3/4"	cad	1,14		
05	05.P59.G70.020	Diametro 1"	cad	2,46		
05	05.P59.G70.025	Diametro 1" 1/4	cad	3,36		
05	05.P59.G80	Collari per tubi a bulloncino, robusti				
05	05.P59.G80.005	Diametro 3/8"	cad	0,29		
05	05.P59.G80.010	Diametro 1/2"	cad	0,30		
05	05.P59.G80.015	Diametro 3/4"	cad	0,34		
05	05.P59.G80.020	Diametro 1"	cad	0,35		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.G80.025	Diametro 1" 1/4	cad	0,41		
05	05.P59.G80.030	Diametro 1" 1/2	cad	0,58		
05	05.P59.G80.035	Diametro 2"	cad	0,69		
05	05.P59.G80.040	Diametro 2" 1/2	cad	0,89		
05	05.P59.G80.045	Diametro 3"	cad	1,14		
05	05.P59.G80.050	Diametro 4"	cad	1,76		
05	05.P59.G85	Comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola				
05	05.P59.G85.005	Capillare mt 2	cad	41,40		
05	05.P59.G85.010	Capillare mt 5	cad	55,78		
05	05.P59.G85.015	Capillare mt 10	cad	79,81		
05	05.P59.G87	Comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza				
05	05.P59.G87.005	Capillare mt 2	cad	62,10		
05	05.P59.G87.010	Capillare mt 5	cad	76,29		
05	05.P59.G87.015	Capillare mt 10	cad	100,40		
05	05.P59.G90	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, a squadra				
05	05.P59.G90.005	Diametro 3/8"	cad	4,14		
05	05.P59.G90.010	Diametro 1/2"	cad	5,04		
05	05.P59.G90.015	Diametro 3/4"	cad	7,84		
05	05.P59.G90.020	Diametro 1"	cad	12,42		
05	05.P59.G90.025	Diametro 1" 1/4	cad	25,15		
05	05.P59.G95	Detentore cromato, con bocchettone "antigoccia" e attacco per adattatore				
05	05.P59.G95.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	4,74		
05	05.P59.G95.010	Diametro 3/8"x16 - a squadra	cad	6,11		
05	05.P59.G95.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	6,29		
05	05.P59.G95.020	Diametro 3/8"x12 - diritto	cad	4,97		
05	05.P59.G95.025	Diametro 3/8"x16 - diritto	cad	6,66		
05	05.P59.G95.030	Diametro 1/2"x18 - diritto	cad	6,71		
05	05.P59.H00	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, diritti				
05	05.P59.H00.005	Diametro 3/8"	cad	3,93		
05	05.P59.H00.010	Diametro 1/2"	cad	4,47		
05	05.P59.H00.015	Diametro 3/4"	cad	8,23		
05	05.P59.H00.020	Diametro 1"	cad	14,18		
05	05.P59.H00.025	Diametro 1" 1/4	cad	27,94		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.H05	Disconnettore a zona di pressione ridotta cont= rollabile, con corpo in bronzo, valvola in ottoni, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale- pn 10 -				
05	05.P59.H05.005	Diametro 3/4"	cad	306,36		
05	05.P59.H05.010	Diametro 1"	cad	376,74		
05	05.P59.H05.015	Diametro 1" 1/4	cad	425,38		
05	05.P59.H05.020	Diametro 1" 1/2	cad	751,41		
05	05.P59.H05.025	Diametro 2"	cad	775,21		
05	05.P59.H06	Disconnettore a zona di pressione ridotta noncontrollabile, con corpo in bronzo, valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di unione smontabile e po-sizionatore di evacuazione - pn 10 -				
05	05.P59.H06.005	Diametro 1/2"	cad	64,58		
05	05.P59.H06.010	Diametro 3/4"	cad	70,91		
05	05.P59.H07	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange, valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato - pn 10 -				
05	05.P59.H07.005	Dn 60	cad	2.170,39		
05	05.P59.H07.010	Dn 65	cad	2.183,85		
05	05.P59.H07.015	Dn 80	cad	2.303,92		
05	05.P59.H07.020	Dn 100	cad	3.240,59		
05	05.P59.H07.025	Dn 150	cad	5.106,70		
05	05.P59.H07.030	Dn 200	cad	9.150,43		
05	05.P59.H07.035	Dn 250	cad	13.117,59		
05	05.P59.H08	Disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e membrana in nitrile, molla in acciaio inox, per montaggio verticale ascendente				
05	05.P59.H08.005	Diametro 3/4"	cad	15,84		
05	05.P59.H15	Elettrovalvola a due vie per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo				
05	05.P59.H15.005	Diametro 3/8"	cad	46,88		
05	05.P59.H15.010	Diametro 1/2"	cad	48,13		
05	05.P59.H15.015	Diametro 3/4"	cad	64,58		
05	05.P59.H15.020	Diametro 1"	cad	72,25		
05	05.P59.H15.025	Diametro 1"1/4	cad	119,03		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.H15.030	Diametro 1"1/2	cad	126,27		
05	05.P59.H15.035	Diametro 2"	cad	158,36		
05	05.P59.H20	Filtri a y in bronzo filettati pn 10				
05	05.P59.H20.005	Diametro 3/8"	cad	5,13		
05	05.P59.H20.010	Diametro 1/2"	cad	5,63		
05	05.P59.H20.015	Diametro 3/4"	cad	8,35		
05	05.P59.H20.020	Diametro 1"	cad	10,18		
05	05.P59.H20.025	Diametro 1" 1/4	cad	14,91		
05	05.P59.H20.030	Diametro 1" 1/2	cad	18,01		
05	05.P59.H20.035	Diametro 2"	cad	26,39		
05	05.P59.H20.040	Diametro 2" 1/2	cad	55,57		
05	05.P59.H20.045	Diametro 3"	cad	83,22		
05	05.P59.H20.050	Diametro 4"	cad	134,55		
05	05.P59.H30	Filtri a y in bronzo flangiati pn 10				
05	05.P59.H30.005	Dn 10	cad	44,50		
05	05.P59.H30.010	Dn 15	cad	47,10		
05	05.P59.H30.015	Dn 20	cad	61,79		
05	05.P59.H30.020	Dn 25	cad	73,49		
05	05.P59.H30.025	Dn 32	cad	105,57		
05	05.P59.H30.030	Dn 40	cad	134,55		
05	05.P59.H30.035	Dn 50	cad	188,36		
05	05.P59.H30.040	Dn 65	cad	296,01		
05	05.P59.H40	Filtri a y in ghisa flangiati pn 16				
05	05.P59.H40.005	Dn 15	cad	14,60		
05	05.P59.H40.010	Dn 20	cad	16,25		
05	05.P59.H40.015	Dn 25	cad	19,04		
05	05.P59.H40.020	Dn 32	cad	22,25		
05	05.P59.H40.025	Dn 40	cad	25,36		
05	05.P59.H40.030	Dn 50	cad	30,12		
05	05.P59.H40.035	Dn 65	cad	41,50		
05	05.P59.H40.040	Dn 80	cad	52,27		
05	05.P59.H40.045	Dn 100	cad	71,52		
05	05.P59.H40.050	Dn 125	cad	110,74		
05	05.P59.H40.055	Dn 150	cad	166,64		
05	05.P59.H40.060	Dn 200	cad	253,57		
05	05.P59.H40.065	Dn 250	cad	752,46		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.H50	Filtri a y in ghisa flangiati pn 40				
05	05.P59.H50.005	Dn 15	cad	68,73		
05	05.P59.H50.010	Dn 20	cad	71,21		
05	05.P59.H50.015	Dn 25	cad	78,87		
05	05.P59.H50.020	Dn 32	cad	98,12		
05	05.P59.H50.025	Dn 40	cad	120,07		
05	05.P59.H50.030	Dn 50	cad	167,67		
05	05.P59.H50.035	Dn 65	cad	234,94		
05	05.P59.H50.040	Dn 80	cad	292,90		
05	05.P59.H50.045	Dn 100	cad	379,85		
05	05.P59.H50.050	Dn 125	cad	496,80		
05	05.P59.H50.055	Dn 150	cad	730,71		
05	05.P59.H50.060	Dn 200	cad	1.278,22		
05	05.P59.H60	Fondelli bombati				
05	05.P59.H60.005	Dn 40	cad	0,40		
05	05.P59.H60.010	Dn 50	cad	0,45		
05	05.P59.H60.015	Dn 65	cad	0,51		
05	05.P59.H60.020	Dn 80	cad	0,61		
05	05.P59.H60.025	Dn 100	cad	0,85		
05	05.P59.H60.030	Dn 125	cad	1,14		
05	05.P59.H60.035	Dn 150	cad	1,83		
05	05.P59.H60.040	Dn 200	cad	2,71		
05	05.P59.H60.045	Dn 250	cad	3,61		
05	05.P59.H60.050	Diam. mm 108	cad	1,84		
05	05.P59.H60.055	Diam. mm 133	cad	2,46		
05	05.P59.H60.060	Diam. mm 159	cad	3,28		
05	05.P59.H60.065	Diam. mm 168	cad	3,48		
05	05.P59.H70	Girello bronzo				
05	05.P59.H70.005	Diametro 3/8"	cad	0,55		
05	05.P59.H70.010	Diametro 1/2"	cad	0,63		
05	05.P59.H70.015	Diametro 3/4"	cad	0,73		
05	05.P59.H70.020	Diametro 1"	cad	1,13		
05	05.P59.H70.025	Diametro 1" 1/4	cad	2,02		
05	05.P59.H80	Gruppi disaeratori-valvola sicurezza				
05	05.P59.H80.005	Diametro 3/4"	cad	30,02		
05	05.P59.H80.010	Diametro 1"	cad	30,64		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.H80.015	Diametro 1" 1/4	cad	39,74		
05	05.P59.H80.020	Diametro 1" 1/2	cad	40,67		
05	05.P59.H90	Guarnizioni in amianto per bocchettoni				
05	05.P59.H90.005	Diametri 3/8" 1/2" 3/4"	cad	0,07		
05	05.P59.H90.010	Diametro 1"	cad	0,09		
05	05.P59.H90.015	Diametro 1" 1/4	cad	0,12		
05	05.P59.H90.020	Diametro 1" 1/2	cad	0,19		
05	05.P59.H90.025	Diametro 2"	cad	0,25		
05	05.P59.H90.030	Diametro 2" 1/2	cad	0,39		
05	05.P59.H90.035	Diametro 3"	cad	0,47		
05	05.P59.H90.040	Diametro 4"	cad	0,83		
05	05.P59.H90.045	Diametro 5"	cad	1,27		
05	05.P59.I00	Guarnizioni in carta per radiatori				
05	05.P59.I00.005	Diametri 1" e 1" 1/4	cad	0,02		
05	05.P59.I15	Guarnizioni in materiale termoisolante per radiatori.				
05	05.P59.I15.005	Diametro 1"	cad	0,06		
05	05.P59.I15.010	Diametro 1" 1/4	cad	0,08		
05	05.P59.I20	Guarnizioni in gomma per flange,tubazioni, sara- cinesche				
05	05.P59.I20.005	Dn 32	cad	0,55		
05	05.P59.I20.010	Dn 40	cad	0,65		
05	05.P59.I20.015	Dn 50	cad	0,70		
05	05.P59.I20.020	Dn 65	cad	0,90		
05	05.P59.I20.025	Dn 80	cad	1,21		
05	05.P59.I20.030	Dn 100	cad	1,28		
05	05.P59.I20.035	Dn 125	cad	1,78		
05	05.P59.I20.040	Dn 150	cad	2,28		
05	05.P59.I20.045	Dn 200	cad	3,32		
05	05.P59.I20.050	Dn 250	cad	4,37		
05	05.P59.I20.055	Dn 300	cad	5,70		
05	05.P59.I20.060	Dn 350	cad	6,39		
05	05.P59.I20.065	Dn 400	cad	7,80		
05	05.P59.I35	Guarnizioni in materiale termoisolante per flan=ge,tubazioni, saracinesche:				
05	05.P59.I35.005	Dn 32	cad	0,20		
05	05.P59.I35.010	Dn 40	cad	0,21		
05	05.P59.I35.015	Dn 50	cad	0,22		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.I35.020	Dn 65	cad	0,32		
05	05.P59.I35.025	Dn 80	cad	0,36		
05	05.P59.I35.030	Dn 100	cad	0,46		
05	05.P59.I35.035	Dn 125	cad	0,58		
05	05.P59.I35.040	Dn 150	cad	0,67		
05	05.P59.I35.045	Dn 200	cad	1,02		
05	05.P59.I35.050	Dn 250	cad	1,74		
05	05.P59.I35.055	Dn 300	cad	2,60		
05	05.P59.I35.060	Dn 350	cad	3,48		
05	05.P59.I35.065	Dn 400	cad	4,87		
05	05.P59.I40	Guarnizioni in gomma per rubinetti e valvole				
05	05.P59.I40.005	Diametro 1/4"	cad	0,09		
05	05.P59.I40.010	Diametro 3/8"	cad	0,09		
05	05.P59.I40.015	Diametro 1/2"	cad	0,12		
05	05.P59.I40.020	Diametro 3/4"	cad	0,13		
05	05.P59.I40.025	Diametro 1"	cad	0,22		
05	05.P59.I40.030	Diametro 1" 1/4	cad	0,39		
05	05.P59.I40.035	Diametro 1" 1/2	cad	0,45		
05	05.P59.I40.040	Diametro 2"	cad	0,51		
05	05.P59.I40.045	Diametro 2" 1/2	cad	0,64		
05	05.P59.I40.050	Diametro 3"	cad	0,76		
05	05.P59.I50	Guarnizioni in fibra per rubinetti e valvole				
05	05.P59.I50.005	Diametro 1/4"	cad	0,45		
05	05.P59.I50.010	Dal diametro 3/8" al diam. 1" 1/4	cad	0,51		
05	05.P59.I50.015	Diametro 1" 1/2	cad	0,76		
05	05.P59.I50.020	Diametro 2"	cad	1,02		
05	05.P59.I50.025	Diametro 2" 1/2	cad	1,14		
05	05.P59.I50.030	Diametro 3"	cad	1,27		
05	05.P59.I60	Idrometro per qualsiasi altezza di colonna di acqua, con corpo fuso in ottone, gambo filettato, conforme ispesl				
05	05.P59.I60.005	Diametro mm 63	cad	6,14		
05	05.P59.I60.010	Diametro mm 80	cad	14,81		
05	05.P59.I60.015	Diametro mm 100	cad	18,94		
05	05.P59.I70	Indicatore di livello klinger a riflessione pn40				
05	05.P59.I70.005	...	cad	243,23		
05	05.P59.I80	Manicotti acciaio, neri, anche da saldare				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.I80.005	Diametro 1/8"	cad	0,15		
05	05.P59.I80.010	Diametro 1/4"	cad	0,18		
05	05.P59.I80.015	Diametro 3/8"	cad	0,21		
05	05.P59.I80.020	Diametro 1/2"	cad	0,26		
05	05.P59.I80.025	Diametro 3/4"	cad	0,34		
05	05.P59.I80.030	Diametro 1"	cad	0,50		
05	05.P59.I80.035	Diametro 1" 1/4	cad	0,97		
05	05.P59.I80.040	Diametro 1" 1/2	cad	1,14		
05	05.P59.I80.045	Diametro 2"	cad	1,51		
05	05.P59.I80.050	Diametro 2" 1/2	cad	2,76		
05	05.P59.I80.055	Diametro 3"	cad	3,48		
05	05.P59.I80.060	Diametro 4"	cad	5,57		
05	05.P59.I80.065	Diametro 5"	cad	10,18		
05	05.P59.I80.070	Diametro 6"	cad	12,94		
05	05.P59.I90	Manicotti di prolungamento mf				
05	05.P59.I90.005	3/8"x10	cad	0,17		
05	05.P59.I90.010	3/8"x15	cad	0,18		
05	05.P59.I90.015	3/8"x20	cad	0,21		
05	05.P59.I90.020	1/2"x10	cad	0,20		
05	05.P59.I90.025	1/2"x15	cad	0,22		
05	05.P59.I90.030	1/2"x20	cad	0,25		
05	05.P59.I90.035	3/4"x15	cad	0,40		
05	05.P59.I90.040	3/4"x20	cad	0,48		
05	05.P59.I90.045	1"x20	cad	0,85		
05	05.P59.I95	Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl.				
05	05.P59.I95.005	Diametro 80	cad	11,59		
05	05.P59.I95.010	Diametro 100	cad	13,56		
05	05.P59.I97	Manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, graduazione uni, 6 ate, conforme ispesl.				
05	05.P59.I97.005	Diametro 63	cad	6,47		
05	05.P59.I97.010	Diametro 80	cad	17,49		
05	05.P59.L00	Manometro con corpo fuso in ottone e gambo filettato 3/8", per vapore sino 10 atm sist.schaeffer				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.L00.005	Diametro 100 mm	cad	83,22		
05	05.P59.L00.010	Diametro 150 mm	cad	125,24		
05	05.P59.L05	Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48 °C				
05	05.P59.L05.005	Diametro 1/2"	cad	316,70		
05	05.P59.L05.010	Diametro 3/4"	cad	505,08		
05	05.P59.L05.015	Diametro 1"	cad	533,03		
05	05.P59.L05.020	Diametro 1"1/4	cad	582,70		
05	05.P59.L05.025	Diametro 1"1/2	cad	914,94		
05	05.P59.L05.030	Diametro 2"	cad	1.044,32		
05	05.P59.L10	Nipples biconici per caldaie				
05	05.P59.L10.005	Diametro 3"	cad	6,33		
05	05.P59.L10.010	Diametro 4"	cad	7,59		
05	05.P59.L10.015	Diametro 5"	cad	10,98		
05	05.P59.L20	Nipples filettati per radiatori				
05	05.P59.L20.005	Diametro 1"	cad	0,29		
05	05.P59.L20.010	Diametro 1"1/4	cad	0,32		
05	05.P59.L30	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta tonda				
05	05.P59.L30.005	Diam. 100	cad	2,85		
05	05.P59.L40	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferoidale 250x220 e oltre				
05	05.P59.L40.005	...	cad	49,69		
05	05.P59.L50	Palla di rame, per rubinetti a galleggiante, sferica, per asta piatta				
05	05.P59.L50.005	Diametro 100	cad	3,29		
05	05.P59.L50.010	Diametro 120	cad	3,99		
05	05.P59.L50.015	Diametro 150	cad	5,82		
05	05.P59.L50.020	Diametro 180	cad	9,37		
05	05.P59.L50.025	Diametro 200	cad	13,04		
05	05.P59.L50.030	Diametro 220	cad	18,21		
05	05.P59.L60	Riduttore di pressione per vapore, tipo a membrana, campo 0,8-2,5, a flange, pn 16				
05	05.P59.L60.005	Dn 15	cad	1.168,52		
05	05.P59.L60.010	Dn 20	cad	1.213,01		
05	05.P59.L60.015	Dn 25	cad	1.251,32		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.L60.020	Dn 32	cad	1.358,96		
05	05.P59.L60.025	Dn 40	cad	1.418,99		
05	05.P59.L60.030	Dn 50	cad	1.507,99		
05	05.P59.L70	Riduttore di pressione per vapore, tipo a membrana, campo 0,1-1,2, a flange, pn16				
05	05.P59.L70.005	Dn 15	cad	1.281,34		
05	05.P59.L70.010	Dn 20	cad	1.320,66		
05	05.P59.L70.015	Dn 25	cad	1.358,96		
05	05.P59.L70.020	Dn 32	cad	1.466,59		
05	05.P59.L70.025	Dn 40	cad	1.586,65		
05	05.P59.L70.030	Dn 50	cad	1.615,64		
05	05.P59.L80	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa (per tubi di sicurezza) filettato				
05	05.P59.L80.005	Diametro 1"	cad	43,27		
05	05.P59.L80.010	Diametro 1" 1/4	cad	57,02		
05	05.P59.L80.015	Diametro 1" 1/2	cad	102,27		
05	05.P59.L80.020	Diametro 2"	cad	179,06		
05	05.P59.L80.025	Diametro 2" 1/2	cad	248,40		
05	05.P59.L80.030	Diametro 3"	cad	350,87		
05	05.P59.L90	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in bronzo fuso e con flangetta porta manometro				
05	05.P59.L90.005	Diametro 3/8"	cad	7,08		
05	05.P59.L90.010	Diametro 1/2"	cad	7,84		
05	05.P59.M00	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in acciaio e con flangetta porta manometro				
05	05.P59.M00.005	Diametro 3/8"	cad	31,98		
05	05.P59.M00.010	Diametro 1/2"	cad	33,64		
05	05.P59.M10	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, conattacchi a manicotto				
05	05.P59.M10.005	Diametro 3/8"	cad	4,94		
05	05.P59.M10.010	Diametro 1/2"	cad	6,90		
05	05.P59.M10.015	Diametro 3/4"	cad	9,31		
05	05.P59.M10.020	Diametro 1"	cad	14,60		
05	05.P59.M10.025	Diametro 1" 1/4	cad	22,25		
05	05.P59.M10.030	Diametro 1" 1/2	cad	30,73		
05	05.P59.M10.035	Diametro 2"	cad	46,78		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.M10.040	Diametro 2" 1/2	cad	97,50		
05	05.P59.M10.045	Diametro 3"	cad	129,37		
05	05.P59.M20	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, conattacchi a perno e manicotto				
05	05.P59.M20.005	Diametro 3/8"	cad	5,70		
05	05.P59.M20.010	Diametro 1/2"	cad	7,21		
05	05.P59.M20.020	Diametro 3/4"	cad	9,49		
05	05.P59.M20.025	Diametro 1"	cad	15,42		
05	05.P59.M20.030	Diametro 1" 1/4	cad	22,98		
05	05.P59.M20.035	Diametro 1" 1/2	cad	32,20		
05	05.P59.M20.040	Diametro 2"	cad	49,16		
05	05.P59.M30	Rubinetto a maschio, a vite, in bronzo fuso, di prova e scarico, con premistoppa e flangetta				
05	05.P59.M30.005	Diametro 1/4"	cad	12,73		
05	05.P59.M30.010	Diametro 3/8"	cad	13,35		
05	05.P59.M30.015	Diametro 1/2"	cad	15,84		
05	05.P59.M40	Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggioventurimetrico				
05	05.P59.M40.005	Diametri 1/4"-3/8"-1/2"	cad	26,60		
05	05.P59.M40.010	Diametro 3/4"	cad	36,74		
05	05.P59.M40.015	Diametro 1"	cad	40,99		
05	05.P59.M40.020	Diametro 1" 1/4	cad	58,37		
05	05.P59.M40.025	Diametro 1" 1/2	cad	78,56		
05	05.P59.M40.030	Diametro 2"	cad	98,43		
05	05.P59.M40.035	Diametro 2" 1/2	cad	175,95		
05	05.P59.M50	Rubinetto a sfera in P.V.C. con attacchi filettati femmina				
05	05.P59.M50.005	Diametro 1/2"	cad	20,08		
05	05.P59.M50.010	Diametro 3/4"	cad	22,15		
05	05.P59.M50.015	Diametro 1"	cad	28,78		
05	05.P59.M50.020	Diametro 1" 1/4	cad	36,95		
05	05.P59.M50.025	Diametro 1" 1/2	cad	45,74		
05	05.P59.M50.030	Diametro 2"	cad	58,69		
05	05.P59.M60	Rubinetto a sfera in P.V.C. di prova				
05	05.P59.M60.005	Diametro 1/2"	cad	24,64		
05	05.P59.M70	Rubinetto a sfera in ottone per pressioni sino kg cmq 16 alla temperatura massima di 200 °C, filettato				
05	05.P59.M70.005	Diametri 1/4" 3/8"	cad	34,98		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.M70.010	Diametro 1/2"	cad	37,37		
05	05.P59.M70.015	Diametro 3/4"	cad	45,54		
05	05.P59.M70.020	Diametro 1"	cad	69,34		
05	05.P59.M70.025	Diametro 1" 1/4	cad	91,50		
05	05.P59.M70.030	Diametro 1" 1/2	cad	137,65		
05	05.P59.M70.035	Diametro 2"	cad	207,00		
05	05.P59.M70.040	Diametro 2" 1/2	cad	338,45		
05	05.P59.M70.045	Diametro 3"	cad	478,17		
05	05.P59.M70.050	Diametro 4"	cad	717,27		
05	05.P59.M80	Rubinetto a sfera, pesante, corpo di ottone sbiancato, guarnizioni in teflon, per pressioni di esercizio da 0 a piu' 180 °C, flangiato				
05	05.P59.M80.005	Dn 20	cad	35,50		
05	05.P59.M80.010	Dn 25	cad	38,61		
05	05.P59.M80.015	Dn 32	cad	54,13		
05	05.P59.M80.020	Dn 40	cad	63,97		
05	05.P59.M80.025	Dn 50	cad	112,82		
05	05.P59.M80.030	Dn 65	cad	165,61		
05	05.P59.M80.035	Dn 80	cad	238,05		
05	05.P59.M80.040	Dn 100	cad	328,09		
05	05.P59.M80.045	Dn 125	cad	529,91		
05	05.P59.M80.050	Dn 150	cad	725,54		
05	05.P59.M90	Rubinetto a galleggiante, con asta piatta di ottone per palla galleggiante scorrevole, pesante				
05	05.P59.M90.005	Diametro 1/2"	cad	6,66		
05	05.P59.M90.010	Diametro 3/4"	cad	11,91		
05	05.P59.M90.015	Diametro 1"	cad	18,11		
05	05.P59.M90.020	Diametro 1" 1/4	cad	28,97		
05	05.P59.M90.025	Diametro 1" 1/2	cad	42,34		
05	05.P59.M90.030	Diametro 2"	cad	58,37		
05	05.P59.M90.035	Diametro 2" 1/2	cad	103,08		
05	05.P59.M90.040	Diametro 3"	cad	119,03		
05	05.P59.M90.045	Diametro 4"	cad	171,81		
05	05.P59.N00	Rubinetto a galleggiante in acciaio inox				
05	05.P59.N00.005	Diametro 1/2"	cad	254,62		
05	05.P59.N00.010	Diametro 3/4"	cad	307,40		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.N00.015	Diametro 1"	cad	397,44		
05	05.P59.N10	Rubinetto a galleggiante, robusto, con asta tonda di ottone dolce piegabile, attacco a perno				
05	05.P59.N10.005	Diametro 3/8"	cad	3,17		
05	05.P59.N10.010	Diametro 1/2"	cad	4,49		
05	05.P59.N20	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di ghisa a flange, sfera di ottone cromata, pn 16				
05	05.P59.N20.005	Dn 50	cad	56,41		
05	05.P59.N20.010	Dn 65	cad	80,73		
05	05.P59.N20.015	Dn 80	cad	109,70		
05	05.P59.N20.020	Dn 100	cad	129,37		
05	05.P59.N20.025	Dn 125	cad	258,75		
05	05.P59.N20.030	Dn 150	cad	355,00		
05	05.P59.N20.035	Dn 200	cad	905,63		
05	05.P59.N30	Rubinetto a sfera, passaggio totale, di acciaio, guarnizioni di teflon, a flange				
05	05.P59.N30.005	Dn 15	cad	66,86		
05	05.P59.N30.010	Dn 20	cad	83,63		
05	05.P59.N30.015	Dn 25	cad	95,94		
05	05.P59.N30.020	Dn 32	cad	116,95		
05	05.P59.N30.025	Dn 40	cad	158,36		
05	05.P59.N30.030	Dn 50	cad	176,99		
05	05.P59.N30.035	Dn 65	cad	234,94		
05	05.P59.N30.040	Dn 80	cad	316,70		
05	05.P59.N30.045	Dn 100	cad	603,41		
05	05.P59.N30.050	Dn 125	cad	923,23		
05	05.P59.N30.055	Dn 150	cad	1.258,57		
05	05.P59.N40	Rubinetto porta livello, a maschio, a vite, tipo a spillo, in bronzo fuso, pressione di esercizio 12 bar				
05	05.P59.N40.005	Diametro 1/2"	cad	43,99		
05	05.P59.N40.010	Diametro 3/4"	cad	61,89		
05	05.P59.N50	Rubinetto di scarico, di ricambio per saracinesche a vite in bronzo				
05	05.P59.N50.005	Diametro 1/4"	cad	1,08		
05	05.P59.N50.010	Diametro 3/8"	cad	1,45		
05	05.P59.N60	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.N60.005	Diametro 3/8"	cad	2,40		
05	05.P59.N60.010	Diametro 1/2"	cad	2,54		
05	05.P59.N60.015	Diametro 3/4"	cad	2,90		
05	05.P59.N60.020	Diametro 1"	cad	3,93		
05	05.P59.N60.025	Diametro 1" 1/4	cad	5,57		
05	05.P59.N60.030	Diametro 1" 1/2	cad	6,96		
05	05.P59.N60.035	Diametro 2"	cad	10,12		
05	05.P59.N60.040	Diametro 2" 1/2	cad	16,56		
05	05.P59.N60.045	Diametro 3"	cad	22,25		
05	05.P59.N60.050	Diametro 4"	cad	37,98		
05	05.P59.N70	Saracinesche a vite in bronzo fuso, pesanti, con rubinetto di scarico				
05	05.P59.N70.005	Diametro 1/2"	cad	4,59		
05	05.P59.N70.010	Diametro 3/4"	cad	5,47		
05	05.P59.N70.015	Diametro 1"	cad	6,66		
05	05.P59.N70.020	Diametro 1" 1/4	cad	9,17		
05	05.P59.N70.025	Diametro 1" 1/2	cad	11,08		
05	05.P59.N70.030	Diametro 2"	cad	16,25		
05	05.P59.N70.035	Diametro 2" 1/2	cad	30,53		
05	05.P59.N70.040	Diametro 3"	cad	38,08		
05	05.P59.N70.045	Diametro 4"	cad	156,28		
05	05.P59.N80	Saracinesche con flange e corpo piatto in ghisa,organi interni in bronzo, pressione di esercizio 6 atm				
05	05.P59.N80.005	Dn 40	cad	30,53		
05	05.P59.N80.010	Dn 50	cad	32,51		
05	05.P59.N80.015	Dn 65	cad	43,99		
05	05.P59.N80.020	Dn 80	cad	49,79		
05	05.P59.N80.025	Dn 100	cad	66,96		
05	05.P59.N80.030	Dn 125	cad	76,38		
05	05.P59.N80.035	Dn 150	cad	96,46		
05	05.P59.N80.040	Dn 200	cad	162,49		
05	05.P59.N90	Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma" UNI pn 16				
05	05.P59.N90.005	Dn 40	cad	44,40		
05	05.P59.N90.010	Dn 50	cad	46,67		
05	05.P59.N90.015	Dn 65	cad	62,72		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.N90.020	Dn 80	cad	78,24		
05	05.P59.N90.025	Dn 100	cad	107,65		
05	05.P59.N90.030	Dn 125	cad	141,79		
05	05.P59.N90.035	Dn 150	cad	176,99		
05	05.P59.O00	Saracinesche corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma", UNI pn16, filettate				
05	05.P59.O00.005	Diametro 1" 1/4	cad	19,45		
05	05.P59.O00.010	Diametro 1" 1/2	cad	24,95		
05	05.P59.O00.015	Diametro 2"	cad	37,06		
05	05.P59.O00.020	Diametro 2" 1/2	cad	41,81		
05	05.P59.O00.025	Diametro 3"	cad	52,99		
05	05.P59.O00.030	Diametro 4"	cad	79,39		
05	05.P59.O10	Serpentini verticali in rame, per manometri				
05	05.P59.O10.005	Diametro 3/8"	cad	7,78		
05	05.P59.O10.010	Diametro 1/2"	cad	8,87		
05	05.P59.O20	Serpentini verticali in acciaio, per manometri				
05	05.P59.O20.005	Diametro 1/4"	cad	13,97		
05	05.P59.O20.010	Diametro 3/8"	cad	15,84		
05	05.P59.O20.015	Diametro 1/2"	cad	17,80		
05	05.P59.O30	Serpentini verticali in acciaio inox AISI 316, per manometri				
05	05.P59.O30.005	Diametri 3/8"-1/2"	cad	46,88		
05	05.P59.O40	Scaricatori di condensa, universali, funzionamento a soffietto termostatico, pn 10				
05	05.P59.O40.005	Diametro 1/2"	cad	88,61		
05	05.P59.O40.010	Diametro 3/4"	cad	99,36		
05	05.P59.O40.015	Diametro 1"	cad	112,82		
05	05.P59.O50	Scaricatori di condensa con funzionamento a galleggiante e termostatico, corpo e coperchio di ghisa, organo di chiusura e sede di acciaio inox, attacchi a manicotto, pn 16				
05	05.P59.O50.005	Diametro 1/2"	cad	283,59		
05	05.P59.O50.010	Diametro 3/4"	cad	289,81		
05	05.P59.O60	Separatore d'aria per circuito chiuso				
05	05.P59.O60.005	Diametro 1" - 1" 1/4	cad	18,43		
05	05.P59.O60.015	Diametro 1" 1/2	cad	20,28		
05	05.P59.O60.020	Diametro 2"	cad	27,94		
05	05.P59.O60.025	Diametro 2" 1/2	cad	69,66		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.O60.030	Diametro 3"	cad	77,94		
05	05.P59.O70	Separatore d'aria per vaso espansione autopressurizzato				
05	05.P59.O70.005	Diametro 1"	cad	25,36		
05	05.P59.O70.010	Diametro 1" 1/4	cad	41,20		
05	05.P59.O70.015	Diametro 1" 1/2	cad	44,40		
05	05.P59.O70.020	Diametro 2"	cad	53,82		
05	05.P59.O70.025	Diametro 2" 1/2	cad	63,34		
05	05.P59.O70.030	Diametro 3"	cad	85,49		
05	05.P59.O70.035	Diametro 4"	cad	183,19		
05	05.P59.O70.040	Diametro 5"	cad	350,87		
05	05.P59.O80	Tappi ciechi per radiatori				
05	05.P59.O80.005	Diametro 1"	cad	0,76		
05	05.P59.O80.010	Diametro 1" 1/4	cad	0,89		
05	05.P59.O90	Tappi forati per radiatori				
05	05.P59.O90.005	Diametro 1"	cad	0,83		
05	05.P59.O90.010	Diametro 1"1/4	cad	0,96		
05	05.P59.P00	Termoregolatore a dilatazione di liquido, a funzionamento normale, pressione massima di esercizio 13 kg/cmq, completo di gruppo termostatico, corpo valvola di ghisa, attacchi a flange.				
05	05.P59.P00.005	Diametro 1/4"	cad	838,35		
05	05.P59.P00.010	Diametro 3/8"	cad	879,75		
05	05.P59.P00.015	Diametro 1/2"	cad	924,25		
05	05.P59.P00.020	Diametro 3/4"	cad	950,13		
05	05.P59.P00.025	Diametro 1"	cad	1.022,58		
05	05.P59.P00.030	Diametro 1" 1/4	cad	1.265,81		
05	05.P59.P00.035	Diametro 1" 1/2	cad	1.328,94		
05	05.P59.P04	Testa elettrica completa di ghiera di aggancio				
05	05.P59.P04.005	Sia a 24 v. - sia a 220 V	cad	43,05		
05	05.P59.P05	Testa termostatica con comando elettrico				
05	05.P59.P05.005	cad	45,64		
05	05.P59.P06	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura. regolazione: 30 °C - 60 °C				
05	05.P59.P06.005	Capillare mt 2	cad	50,71		
05	05.P59.P07	Testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sul capillare,oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C - 60 °C				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.P07.005	Capillare mt 2	cad	54,44		
05	05.P59.P08	Testa termostatica a soffiello ad espansione di liquido				
05	05.P59.P08.005	cad	27,53		
05	05.P59.P09	Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi)				
05	05.P59.P09.005	cad	22,25		
05	05.P59.P10	Tronconi filettati in ferro da saldare				
05	05.P59.P10.005	Diametro 1/4"	cad	0,73		
05	05.P59.P10.010	Diametro 3/8"	cad	0,76		
05	05.P59.P10.015	Diametro 1/2"	cad	0,78		
05	05.P59.P10.020	Diametro 3/4"	cad	0,89		
05	05.P59.P10.025	Diametro 1"	cad	1,21		
05	05.P59.P10.030	Diametro 1" 1/4	cad	1,45		
05	05.P59.P10.035	Diametro 1" 1/2	cad	1,58		
05	05.P59.P10.040	Diametro 2"	cad	2,09		
05	05.P59.P10.045	Diametro 2" 1/2	cad	2,72		
05	05.P59.P10.050	Diametro 3"	cad	3,54		
05	05.P59.P10.055	Diametro 4"	cad	6,96		
05	05.P59.P10.060	Diametro 5"	cad	12,73		
05	05.P59.P10.065	Diametro 6"	cad	16,56		
05	05.P59.P15	Valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange, valvola d'isolamento a monte ed a valle, filtro, valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, pn 10 - 16				
05	05.P59.P15.005	Dn 50	cad	1.430,37		
05	05.P59.P15.010	Dn 65	cad	1.525,60		
05	05.P59.P15.015	Dn 80	cad	1.867,14		
05	05.P59.P15.020	Dn 100	cad	2.025,50		
05	05.P59.P15.025	Dn 150	cad	2.911,46		
05	05.P59.P15.030	Dn 200	cad	4.113,09		
05	05.P59.P15.035	Dn 250	cad	5.410,98		
05	05.P59.P15.040	Dn 300	cad	7.593,80		
05	05.P59.P20	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a manicotto				
05	05.P59.P20.005	Diametri 3/8"-1/2"	cad	35,29		
05	05.P59.P20.010	Diametro 3/4"	cad	42,23		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.P20.015	Diametro 1"	cad	54,96		
05	05.P59.P20.020	Diametro 1" 1/4	cad	92,43		
05	05.P59.P20.025	Diametro 1" 1/2	cad	119,03		
05	05.P59.P20.030	Diametro 2"	cad	146,97		
05	05.P59.P30	Valvola a stantuffo, klinger, di ghisa, pn 16, attacchi a flange				
05	05.P59.P30.005	Dn 10	cad	39,95		
05	05.P59.P30.010	Dn 15	cad	40,47		
05	05.P59.P30.015	Dn 20	cad	50,09		
05	05.P59.P30.020	Dn 25	cad	62,72		
05	05.P59.P30.025	Dn 32	cad	84,25		
05	05.P59.P30.030	Dn 40	cad	109,70		
05	05.P59.P30.035	Dn 50	cad	140,76		
05	05.P59.P30.040	Dn 65	cad	262,90		
05	05.P59.P30.045	Dn 80	cad	326,03		
05	05.P59.P30.050	Dn 100	cad	442,98		
05	05.P59.P30.055	Dn 125	cad	714,15		
05	05.P59.P30.060	Dn 150	cad	928,40		
05	05.P59.P40	Valvola a stantuffo, klinger, di acciaio, pn 40, attacchi a flange				
05	05.P59.P40.005	Dn 10	cad	74,73		
05	05.P59.P40.010	Dn 15	cad	78,56		
05	05.P59.P40.015	Dn 20	cad	89,95		
05	05.P59.P40.020	Dn 25	cad	131,45		
05	05.P59.P40.025	Dn 32	cad	197,69		
05	05.P59.P40.030	Dn 40	cad	228,73		
05	05.P59.P40.035	Dn 50	cad	256,69		
05	05.P59.P40.040	Dn 65	cad	614,79		
05	05.P59.P40.045	Dn 80	cad	746,24		
05	05.P59.P40.050	Dn 100	cad	1.021,55		
05	05.P59.P40.055	Dn 125	cad	1.526,62		
05	05.P59.P40.060	Dn 150	cad	1.911,65		
05	05.P59.P50	Valvola automatica di sfogo aria con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox, con grandecapacita' di scarico				
05	05.P59.P50.005	Diametro 3"	cad	109,70		
05	05.P59.P60	Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzoattacchi filettati				
05	05.P59.P60.005	Diametro 3/4"	cad	34,88		
05	05.P59.P60.010	Diametro 1"	cad	41,81		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.P60.015	Diametro 1" 1/4	cad	50,71		
05	05.P59.P60.020	Diametro 1" 1/2	cad	57,02		
05	05.P59.P60.025	Diametro 2"	cad	82,29		
05	05.P59.P70	Valvola di fondo, in ottone, con tenuta in gomma ometallica				
05	05.P59.P70.005	Diametro 3/8"	cad	3,17		
05	05.P59.P70.010	Diametro 1/2"	cad	3,67		
05	05.P59.P70.015	Diametro 3/4"	cad	4,87		
05	05.P59.P70.020	Diametro 1"	cad	5,82		
05	05.P59.P70.025	Diametro 1" 1/4	cad	8,54		
05	05.P59.P70.030	Diametro 1" 1/2	cad	10,45		
05	05.P59.P70.035	Diametro 2"	cad	13,66		
05	05.P59.P70.040	Diametro 2" 1/2	cad	24,74		
05	05.P59.P70.045	Diametro 3"	cad	32,30		
05	05.P59.P70.050	Diametro 4"	cad	53,20		
05	05.P59.P80	Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometroriduttore di pressione, valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.				
05	05.P59.P80.005	Diametro 1/2"	cad	61,48		
05	05.P59.P80.010	Diametro 3/4"	cad	88,61		
05	05.P59.P90	Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometrovalvola di ritegno, valvole a sfera, filtro.				
05	05.P59.P90.005	Diametro 1/2"	cad	32,30		
05	05.P59.P90.010	Diametro 3/4"	cad	57,02		
05	05.P59.Q00	Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati				
05	05.P59.Q00.005	Diametro 1/2"	cad	86,74		
05	05.P59.Q00.010	Diametro 3/4"	cad	92,43		
05	05.P59.Q00.015	Diametro 1"	cad	98,12		
05	05.P59.Q00.020	Diametro 1" 1/4	cad	130,42		
05	05.P59.Q00.025	Diametro 1" 1/2	cad	164,56		
05	05.P59.Q10	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi filettati				
05	05.P59.Q10.005	Diametro 3/4"	cad	46,88		
05	05.P59.Q10.010	Diametro 1"	cad	47,51		
05	05.P59.Q10.015	Diametro 1" 1/4	cad	59,51		
05	05.P59.Q10.020	Diametro 1" 1/2	cad	65,82		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.Q20	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 6, a settore, attacchi a flange.				
05	05.P59.Q20.005	Dn 40	cad	69,66		
05	05.P59.Q20.010	Dn 50	cad	82,29		
05	05.P59.Q20.015	Dn 65	cad	114,90		
05	05.P59.Q20.020	Dn 80	cad	158,36		
05	05.P59.Q20.025	Dn 100	cad	178,02		
05	05.P59.Q20.030	Dn 125	cad	316,70		
05	05.P59.Q20.035	Dn 150	cad	411,93		
05	05.P59.Q30	Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 10, astelo, attacchi a flange				
05	05.P59.Q30.005	Dn 40	cad	129,37		
05	05.P59.Q30.010	Dn 50	cad	152,14		
05	05.P59.Q30.015	Dn 65	cad	212,18		
05	05.P59.Q30.020	Dn 80	cad	277,38		
05	05.P59.Q30.025	Dn 100	cad	400,54		
05	05.P59.Q40	Valvola miscelatrice a 4 vie, attacchi a flange				
05	05.P59.Q40.005	Diametro 3/4"	cad	83,63		
05	05.P59.Q40.010	Diametro 1"	cad	107,65		
05	05.P59.Q40.015	Diametro 1" 1/4	cad	132,48		
05	05.P59.Q40.020	Diametro 1" 1/2	cad	204,93		
05	05.P59.Q40.025	Diametro 2"	cad	249,44		
05	05.P59.Q50	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a flange				
05	05.P59.Q50.005	Diametro 1/8"	cad	228,73		
05	05.P59.Q50.010	Diametri 1/4"-3/8"	cad	255,65		
05	05.P59.Q50.015	Diametri 1/2"-3/4"	cad	306,36		
05	05.P59.Q50.020	Diametro 1"	cad	447,12		
05	05.P59.Q60	Valvola motorizzata a 2 vie, in ghisa, a stelo, attacchi a manicotto				
05	05.P59.Q60.005	Diametro 1/2"	cad	86,74		
05	05.P59.Q60.010	Diametro 3/4"	cad	92,43		
05	05.P59.Q60.015	Diametro 1"	cad	98,12		
05	05.P59.Q60.020	Diametro 1" 1/4	cad	130,42		
05	05.P59.Q60.025	Diametro 1" 1/2	cad	164,56		
05	05.P59.Q70	Valvola a farfalla, in ghisa, a leva, a margherita con arresto a grilletto				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.Q70.005	Diametro 3/4"	cad	234,94		
05	05.P59.Q70.010	Diametro 1"	cad	251,50		
05	05.P59.Q70.015	Diametro 1" 1/4	cad	252,54		
05	05.P59.Q70.020	Diametro 1" 1/2	cad	290,84		
05	05.P59.Q70.025	Diametro 2"	cad	360,18		
05	05.P59.Q70.030	Diametro 2" 1/2	cad	430,56		
05	05.P59.Q70.035	Diametro 3"	cad	462,65		
05	05.P59.Q70.040	Diametro 4"	cad	529,91		
05	05.P59.Q70.045	Diametro 5"	cad	734,84		
05	05.P59.Q80	Valvola a farfalla, in ghisa, di regolazione, speciale				
05	05.P59.Q80.005	Diametro 3/4"	cad	164,56		
05	05.P59.Q80.010	Diametro 1"	cad	178,02		
05	05.P59.Q80.015	Diametro 1" 1/4	cad	202,86		
05	05.P59.Q80.020	Diametro 1" 1/2	cad	243,23		
05	05.P59.Q80.025	Diametro 2"	cad	279,46		
05	05.P59.Q80.030	Diametro 2" 1/2	cad	396,41		
05	05.P59.Q80.035	Diametro 3"	cad	442,98		
05	05.P59.Q80.040	Diametro 4"	cad	499,91		
05	05.P59.Q80.045	Diametro 5"	cad	633,42		
05	05.P59.Q90	Valvola a sfera, serie pesante, con maniglia a farfalla, "mf"				
05	05.P59.Q90.005	Diametro 3/8"	cad	3,04		
05	05.P59.Q90.010	Diametro 1/2"	cad	3,54		
05	05.P59.Q90.015	Diametro 3/4"	cad	5,38		
05	05.P59.Q90.020	Diametro 1"	cad	6,96		
05	05.P59.R00	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a flange, speciale				
05	05.P59.R00.005	Diametro 3/4"	cad	77,22		
05	05.P59.R00.010	Diametro 1"	cad	110,74		
05	05.P59.R00.015	Diametro 1" 1/4	cad	200,79		
05	05.P59.R00.020	Diametro 1" 1/2	cad	289,81		
05	05.P59.R00.025	Diametro 2"	cad	398,49		
05	05.P59.R00.030	Diametro 2" 1/2	cad	633,42		
05	05.P59.R00.035	Diametro 3"	cad	822,83		
05	05.P59.R10	Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale				
05	05.P59.R10.005	Diametro 3/4"	cad	50,71		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.R10.010	Diametro 1"	cad	53,82		
05	05.P59.R10.015	Diametro 1" 1/4	cad	82,29		
05	05.P59.R10.020	Diametro 1" 1/2	cad	107,65		
05	05.P59.R10.025	Diametro 2"	cad	127,30		
05	05.P59.R10.030	Diametro 2" 1/2	cad	247,37		
05	05.P59.R10.035	Diametro 3"	cad	348,80		
05	05.P59.R10.040	Diametro 4"	cad	918,04		
05	05.P59.R20	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, adanello intercambiabile tipo janchis, di arresto, a flusso libero				
05	05.P59.R20.005	Diametro 3/8"	cad	6,96		
05	05.P59.R20.010	Diametro 1/2"	cad	9,49		
05	05.P59.R20.015	Diametro 3/4"	cad	11,48		
05	05.P59.R20.020	Diametro 1"	cad	15,84		
05	05.P59.R20.025	Diametro 1" 1/4	cad	20,91		
05	05.P59.R20.030	Diametro 1" 1/2	cad	31,67		
05	05.P59.R20.035	Diametro 2"	cad	50,71		
05	05.P59.R20.040	Diametro 2" 1/2	cad	82,29		
05	05.P59.R20.045	Diametro 3"	cad	114,90		
05	05.P59.R30	Valvola completamente in bronzo, a manicotto, ad anello intercambiabile tipo janchis, di ritenuta a flusso libero, pn 10				
05	05.P59.R30.005	Diametro 3/8"	cad	6,33		
05	05.P59.R30.010	Diametro 1/2"	cad	7,59		
05	05.P59.R30.015	Diametro 3/4"	cad	12,73		
05	05.P59.R30.020	Diametro 1"	cad	17,80		
05	05.P59.R30.025	Diametro 1" 1/4	cad	24,74		
05	05.P59.R30.030	Diametro 1" 1/2	cad	36,74		
05	05.P59.R30.035	Diametro 2"	cad	57,02		
05	05.P59.R30.040	Diametro 2" 1/2	cad	88,61		
05	05.P59.R30.045	Diametro 3"	cad	121,09		
05	05.P59.R40	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolag-gio, con cappuccio a ghiera e volantino in poli- propilene antiurto, tipo a squadra				
05	05.P59.R40.005	Diametro 3/8"	cad	4,42		
05	05.P59.R40.010	Diametro 1/2"	cad	4,74		
05	05.P59.R40.015	Diametro 3/4"	cad	8,87		
05	05.P59.R40.020	Diametro 1"	cad	12,11		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.R40.025	Diametro 1" 1/4	cad	25,36		
05	05.P59.R50	Valvola in bronzo fuso, robusta, a doppio regolaggio, con cappuccio a ghiera e volantino in poli-propilene antiurto, tipo diritta				
05	05.P59.R50.005	Diametro 3/8"	cad	4,74		
05	05.P59.R50.010	Diametro 1/2"	cad	5,06		
05	05.P59.R50.015	Diametro 3/4"	cad	9,49		
05	05.P59.R50.020	Diametro 1"	cad	12,73		
05	05.P59.R50.025	Diametro 1" 1/4	cad	28,57		
05	05.P59.R55	Valvola monotubo, in bronzo fuso, robusta				
05	05.P59.R55.005	Diametro 3/4" - 1"	cad	19,45		
05	05.P59.R60	Valvola in ghisa con guarnizioni di jenchite, pervapore, di intercettazione				
05	05.P59.R60.005	Diametro 3/8"	cad	4,87		
05	05.P59.R60.010	Diametro 1/2"	cad	5,51		
05	05.P59.R60.015	Diametro 3/4"	cad	6,14		
05	05.P59.R60.020	Diametro 1"	cad	7,39		
05	05.P59.R60.025	Diametro 1" 1/4	cad	9,05		
05	05.P59.R60.030	Diametro 1" 1/2	cad	13,56		
05	05.P59.R60.035	Diametro 2"	cad	13,87		
05	05.P59.R70	Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16				
05	05.P59.R70.005	Diametro 3/8"	cad	5,18		
05	05.P59.R70.010	Diametro 1/2"	cad	5,75		
05	05.P59.R70.015	Diametro 3/4"	cad	8,68		
05	05.P59.R70.020	Diametro 1"	cad	12,73		
05	05.P59.R70.025	Diametro 1" 1/4	cad	17,49		
05	05.P59.R70.030	Diametro 1" 1/2	cad	23,80		
05	05.P59.R70.035	Diametro 2"	cad	36,33		
05	05.P59.R80	Valvola di intercettazione combustibile, omologata ispesl, completa di pozzetto e capillare, ad azione positiva				
05	05.P59.R80.005	Diametro 1/2"	cad	133,51		
05	05.P59.R80.010	Diametro 3/4"	cad	190,44		
05	05.P59.R80.015	Diametro 1"	cad	241,15		
05	05.P59.R80.020	Diametro 1" 1/4	cad	304,28		
05	05.P59.R80.025	Diametro 1" 1/2	cad	336,38		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.R80.030	Diametro 2"	cad	399,51		
05	05.P59.R80.035	Diametro 2" 1/2	cad	586,85		
05	05.P59.R80.040	Diametro 3"	cad	807,30		
05	05.P59.R90	Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad otturatore, pn 10				
05	05.P59.R90.005	Dn 15	cad	39,23		
05	05.P59.R90.010	Dn 20	cad	53,20		
05	05.P59.R90.015	Dn 25	cad	70,28		
05	05.P59.R90.020	Dn 32	cad	103,19		
05	05.P59.R90.025	Dn 40	cad	129,37		
05	05.P59.R90.030	Dn 50	cad	180,08		
05	05.P59.R90.035	Dn 65	cad	253,57		
05	05.P59.R90.040	Dn 80	cad	325,00		
05	05.P59.S00	Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a flusso libero, a battente, pn 10				
05	05.P59.S00.005	Diametro 1/2"	cad	58,89		
05	05.P59.S00.010	Diametro 3/4"	cad	75,98		
05	05.P59.S00.015	Diametro 1"	cad	98,12		
05	05.P59.S00.020	Diametro 1" 1/4	cad	129,37		
05	05.P59.S00.025	Diametro 1" 1/2	cad	183,19		
05	05.P59.S00.030	Diametro 2"	cad	255,65		
05	05.P59.S00.035	Diametro 2" 1/2	cad	325,00		
05	05.P59.S00.040	Diametro 3"	cad	473,00		
05	05.P59.S10	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16				
05	05.P59.S10.005	Diametro 1/4"	cad	8,89		
05	05.P59.S10.010	Diametro 3/8"	cad	9,49		
05	05.P59.S10.015	Diametro 1/2"	cad	13,35		
05	05.P59.S10.020	Diametro 3/4"	cad	18,01		
05	05.P59.S10.025	Diametro 1"	cad	24,74		
05	05.P59.S10.030	Diametro 1" 1/4	cad	35,50		
05	05.P59.S10.035	Diametro 1" 1/2	cad	46,88		
05	05.P59.S10.040	Diametro 2"	cad	67,79		
05	05.P59.S10.045	Diametro 2" 1/2	cad	113,85		
05	05.P59.S10.050	Diametro 3"	cad	143,87		
05	05.P59.S10.055	Diametro 4"	cad	309,47		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.S20	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo a battente, a flusso libero, robu-ste, pn 16				
05	05.P59.S20.005	Diametro 3/8"	cad	9,68		
05	05.P59.S20.010	Diametro 1/2"	cad	13,35		
05	05.P59.S20.015	Diametro 3/4"	cad	13,97		
05	05.P59.S20.020	Diametro 1"	cad	22,77		
05	05.P59.S20.025	Diametro 1" 1/4	cad	33,64		
05	05.P59.S20.030	Diametro 1" 1/2	cad	41,81		
05	05.P59.S20.035	Diametro 2"	cad	52,58		
05	05.P59.S20.040	Diametro 2" 1/2	cad	108,68		
05	05.P59.S20.045	Diametro 3"	cad	173,89		
05	05.P59.S20.050	Diametro 4"	cad	265,99		
05	05.P59.S30	Valvola di sicurezza in bronzo, a squadra, a seg-gio piano, scarico convogliato a molla				
05	05.P59.S30.005	Diametro 1/4"	cad	10,45		
05	05.P59.S30.010	Diametro 3/8"	cad	11,18		
05	05.P59.S30.015	Diametro 1/2"	cad	11,48		
05	05.P59.S30.020	Diametro 3/4"	cad	14,91		
05	05.P59.S30.025	Diametro 1"	cad	19,98		
05	05.P59.S30.030	Diametro 1" 1/4	cad	33,64		
05	05.P59.S30.035	Diametro 1" 1/2	cad	46,27		
05	05.P59.S30.040	Diametro 2"	cad	64,58		
05	05.P59.S30.045	Diametro 2" 1/2	cad	171,81		
05	05.P59.S30.050	Diametro 3"	cad	229,77		
05	05.P59.S40	Valvola di sicurezza a membrana,omologata ispesl				
05	05.P59.S40.005	Diametro 1/2"	cad	33,64		
05	05.P59.S40.010	Diametro 3/4"	cad	36,74		
05	05.P59.S40.015	Diametro 1"	cad	48,75		
05	05.P59.S50	Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzocompleta di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione positiva,omologata ispesl				
05	05.P59.S50.005	Diametro 1"	cad	95,02		
05	05.P59.S50.010	Diametro 1" 1/4	cad	107,65		
05	05.P59.S50.015	Diametro 1" 1/2	cad	127,30		
05	05.P59.S60	Valvola di sicurezza del tipo a peso diretto, compresi i contrappesi, bar 0.5, pn 10, omologata ispesl				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.S60.005	Dn 50	cad	126,27		
05	05.P59.S60.010	Dn 80	cad	242,19		
05	05.P59.S60.015	Dn 100	cad	337,41		
05	05.P59.S70	Valvola di sicurezza a molla, esecuzione pn 40, ad alzata totale,omologata ispesl				
05	05.P59.S70.005	Dn 25	cad	468,86		
05	05.P59.S70.010	Dn 32	cad	507,14		
05	05.P59.S70.015	Dn 40	cad	565,10		
05	05.P59.S70.020	Dn 50	cad	731,74		
05	05.P59.S70.025	Dn 65	cad	963,59		
05	05.P59.S70.030	Dn 80	cad	1.197,49		
05	05.P59.S70.035	Dn 100	cad	1.495,58		
05	05.P59.S80	Valvola di sicurezza per vaso di espansione autopressurizzato, omologata ispesl				
05	05.P59.S80.005	Dn 25	cad	33,64		
05	05.P59.S80.010	Dn 32	cad	53,82		
05	05.P59.S80.015	Dn 40	cad	60,14		
05	05.P59.S80.020	Dn 50	cad	97,50		
05	05.P59.S80.025	Dn 65	cad	123,17		
05	05.P59.S85	Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata, con attacco tubo ferro				
05	05.P59.S85.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	6,08		
05	05.P59.S85.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	8,23		
05	05.P59.S85.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	12,73		
05	05.P59.S85.020	Diametro 1" - a squadra	cad	18,43		
05	05.P59.S85.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	6,47		
05	05.P59.S85.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	8,73		
05	05.P59.S85.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	13,66		
05	05.P59.S85.040	Diametro 1" - diritta	cad	19,35		
05	05.P59.S88	Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata, con attacco per adattatore				
05	05.P59.S88.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	6,08		
05	05.P59.S88.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	7,08		
05	05.P59.S88.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	7,46		
05	05.P59.S88.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	6,96		
05	05.P59.S88.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	7,84		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P59.S88.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	8,23		
05	05.P59.S95	Valvola termostattabile, cromata, con attacco tubo ferro				
05	05.P59.S95.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	5,82		
05	05.P59.S95.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	7,91		
05	05.P59.S95.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	12,42		
05	05.P59.S95.020	Diametro 1" - a squadra	cad	17,91		
05	05.P59.S95.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	6,20		
05	05.P59.S95.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	8,29		
05	05.P59.S95.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	13,26		
05	05.P59.S95.040	Diametro 1" - diritta	cad	18,63		
05	05.P59.S98	Valvola termostattabile, cromata, con attacco per adattatore				
05	05.P59.S98.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	5,82		
05	05.P59.S98.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	6,78		
05	05.P59.S98.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	7,15		
05	05.P59.S98.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	6,66		
05	05.P59.S98.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	7,52		
05	05.P59.S98.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	7,91		
05	05.P59.T00	Valvoline in bronzo per sfogo aria a volantino robuste				
05	05.P59.T00.005	Diametro 1/8"	cad	0,98		
05	05.P59.T00.010	Diametro 1/4"	cad	1,02		
05	05.P59.T00.015	Diametro 3/8"	cad	1,03		
05	05.P59.T10	Valvoline per sfogo aria, automatiche igroscopi- che				
05	05.P59.T10.005	Diametro 1/8"	cad	1,88		
05	05.P59.T10.010	Diametro 1/4"	cad	1,47		
05	05.P59.T20	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- gigante				
05	05.P59.T20.005	Diametro 3/8"	cad	7,52		
05	05.P59.T30	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- gigante per vapore				
05	05.P59.T30.005	Diametri 1/8"-1/4"	cad	11,48		
05	05.P59.T30.010	Disaeratore per vapore diam. 1/2"	cad	51,34		
05	05.P59.T40	Volantini per valvole radiatori in polipropilene				
05	05.P59.T40.005	Diametro mm 37	cad	0,29		
05	05.P59.T40.010	Diametro mm 43	cad	0,44		
05	05.P59.T40.015	Diametro mm 53	cad	0,54		
05	05.P59.T40.020	Diametro mm 71	cad	1,71		
05	05.P59.T45	Volantino micrometrico per valvole a regolazionemicrometrica				
05	05.P59.T45.005	cad	0,89		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60	BRUCIATORI E ACCESSORI - SERBATOI PER COMBUSTIBILI				
05	05.P60.A10	Gruppo bruciatore di gasolio, automatico, con cel-lula fotoelettrica, completo di motore, compresso-re,ventola,uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme e leggi vigenti in materia e quant'altro necessario.				
05	05.P60.A10.005	Portata sino a kg/h 5-normali o semipressurizz.	cad	508,19		
05	05.P60.A10.010	Portata sino a kg/h 10-normali o semipressurizz.	cad	576,49		
05	05.P60.A10.015	Portata sino a kg/h 15-normali o semipressurizz.	cad	685,17		
05	05.P60.A10.020	Portata sino a kg/h 25-normali o semipressurizz.	cad	755,55		
05	05.P60.A10.025	Portata sino a kg/h 40-normali o semipressurizz.	cad	1.139,53		
05	05.P60.A10.030	Portata sino a kg/h 60-normali o semipressurizz.	cad	1.582,52		
05	05.P60.A10.035	Portata sino a kg/h 21-pressurizzati monostadio	cad	1.250,28		
05	05.P60.A10.040	Portata sino a kg/h 30-pressurizzati monostadio	cad	1.151,95		
05	05.P60.A10.045	Portata sino a kg/h 40-pressurizzati monostadio	cad	1.417,96		
05	05.P60.A10.050	Portata sino a kg/h 60-pressurizzati monostadio	cad	1.588,73		
05	05.P60.A10.055	Portata sino a kg/h 35- pressuriz. doppio stadio	cad	1.794,69		
05	05.P60.A10.060	Portata sino a kg/h 46- pressuriz. doppio stadio	cad	1.999,61		
05	05.P60.A10.065	Portata sino a kg/h 55- pressuriz. doppio stadio	cad	2.076,21		
05	05.P60.A10.070	Portata sino a kg/h 80- pressuriz. doppio stadio	cad	3.079,12		
05	05.P60.A10.075	Portata sino a kg/h 125 pressuriz. doppio stadio	cad	3.483,81		
05	05.P60.A10.080	Portata sino a kg/h 180 modulanti	cad	4.546,76		
05	05.P60.A10.085	Portata sino a kg/h 200 modulanti	cad	5.062,18		
05	05.P60.A10.090	Portata sino a kg/h 280 modulanti	cad	5.695,60		
05	05.P60.A10.095	Portata sino a kg/h 325 modulanti	cad	7.011,09		
05	05.P60.A10.100	Portata sino a kg/h 700 modulanti	cad	13.921,79		
05	05.P60.A20	Gruppo bruciatore di nafta, automatico, con cel-lula fotoelettrica, completo di motore, compres-sore, ventola, uggello, supporto, quadretto elet-trico, apparecchiature conformi alle norme e leg-gi vigenti in materia e quant'altro necessario.				
05	05.P60.A20.005	Portata sino a kg/h 30	cad	2.157,97		
05	05.P60.A20.010	Portata sino a kg/h 60	cad	2.531,61		
05	05.P60.A20.015	Portata sino a kg/h 85	cad	4.385,29		
05	05.P60.A20.020	Portata sino a kg/h 130	cad	4.540,55		
05	05.P60.A20.025	Portata sino a kg/h 200	cad	5.860,17		
05	05.P60.A20.030	Portata sino a kg/h 280	cad	8.226,17		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.A20.035	Portata sino a kg/h 350	cad	9.491,99		
05	05.P60.A30	Gruppo bruciatore di gas metano, automatico, concellula fotoelettrica, completo di motore, com- pressore, ventola, uggello, supporto, quadretto elettrico, apparecchiature conformi alle norme eleggi vigenti in materia e quant'altro necessa- rio				
05	05.P60.A30.005	Portata sino a n.m3/h 3,6-semipressurizz.-norm.	cad	664,47		
05	05.P60.A30.010	Portata sino a n.m3/h 5,4-semipressurizz.-norm.	cad	759,68		
05	05.P60.A30.015	Portata sino a n.m3/h 7,9-semipressurizz.-norm.	cad	1.028,80		
05	05.P60.A30.020	Portata sino a n.m3/h 12-semipressurizzati-norm.	cad	1.067,09		
05	05.P60.A30.025	Portata sino a n.m3/h 17-semipressurizzati-norm.	cad	1.313,41		
05	05.P60.A30.030	Portata sino a n.m3/h 33,1-pessurizz.-monostadio	cad	1.980,99		
05	05.P60.A30.035	Portata sino a n.m3/h 53-pessurizzati monostad.	cad	2.506,77		
05	05.P60.A30.040	Portata sino a n.m3/h 75-pessurizzati monostad.	cad	3.227,13		
05	05.P60.A30.045	Portata sino a n.m3/h 29,5-pessur.doppio stadio	cad	2.417,76		
05	05.P60.A30.050	Portata sino a n.m3/h 51,7-pessur.doppio stadio	cad	3.094,65		
05	05.P60.A30.055	Portata sino a n.m3/h 62-pessurizz.doppio stad.	cad	3.373,06		
05	05.P60.A30.060	Portata sino a n.m3/h 85,5-pessurizz.doppio stad	cad	3.977,50		
05	05.P60.A30.065	Portata sino a n.m3/h 135,5-pessur.doppio stad.	cad	5.189,49		
05	05.P60.A30.070	Portata sino a n.m3/h 200-pessurizz.doppio stad	cad	6.777,19		
05	05.P60.A30.075	Portata sino a n.m3/h 300-pessurizz.doppio stad	cad	8.226,17		
05	05.P60.A30.080	Portata sino a n.m3/h 420-pessurizz.doppio stad	cad	14.104,98		
05	05.P60.A30.085	Portata sino a n.m3/h 51,7-pessurizzati modul.	cad	4.837,59		
05	05.P60.A30.090	Portata sino a n.m3/h 62-pessurizzati modulanti	cad	5.116,00		
05	05.P60.A30.095	Portata sino a n.m3/h 85,5-pessurizzati modul.	cad	5.714,24		
05	05.P60.A30.100	Portata sino a n.m3/h 135,5-pessurizzati modul.	cad	6.929,33		
05	05.P60.A30.105	Portata sino a n.m3/h 200-pessurizzati modul.	cad	8.464,24		
05	05.P60.A30.110	Portata sino a n.m3/h 300-pessurizzati modul.	cad	10.187,51		
05	05.P60.A30.115	Portata sino a n.m3/h 420-pessurizzati modul.	cad	15.003,36		
05	05.P60.A30.120	Portata sino a n.m3/h 600-pessurizzati modul.	cad	16.578,63		
05	05.P60.A30.125	Portata sino a n.m3/h 850-pessurizzati modul.	cad	17.781,30		
05	05.P60.A35	Gruppo bruciatore misto gas-gasolio, automatico, con cellula fotoelettrica, completo di motore, compressore, ventola, uggello, supporto, quadret-to elettrico, apparecchiature conformi alle nor-me e leggi vigenti in materia e quant'altro ne- cessario				
05	05.P60.A35.005	Port.sino a kg/h gasolio 13,8-n.m3/h gas 16,4	cad	1.854,72		
05	05.P60.A35.010	Port.sino a kg/h gasolio 21-n.m3/h gas 25	cad	3.306,83		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.A35.015	Port.sino a kg/h gasolio 45,6-n.m3/h gas 54,3	cad	4.154,49		
05	05.P60.A35.020	Port.sino a kg/h gasolio 72,8-n.m3/h gas 86,7	cad	5.641,79		
05	05.P60.A35.025	Port.sino a kg/h gasolio 110,3-n.m3/h gas 131,4	cad	6.850,67		
05	05.P60.A35.030	Port.sino a kg/h gasolio 168-n.m3/h gas 200	cad	8.207,55		
05	05.P60.B00	Bitermostato a immersione				
05	05.P60.B00.005	...	cad	31,05		
05	05.P60.B10	Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale				
05	05.P60.B10.005	...	cad	59,51		
05	05.P60.B20	Bobina di ricambio per valvola elettromagnetica :				
05	05.P60.B20.005	Per nafta	cad	29,81		
05	05.P60.B20.010	Per gasolio	cad	8,87		
05	05.P60.B30	Calotte di sfiato e rompifiamma in metallo per serbatoi				
05	05.P60.B30.005	Attacco da 1"	cad	3,48		
05	05.P60.B30.010	Attacco da 1" 1/4	cad	3,67		
05	05.P60.B30.015	Attacco da 1" 1/2	cad	3,95		
05	05.P60.B30.020	Attacco da 2"	cad	7,84		
05	05.P60.B40	Carrucola di adattamento rinvio cavetto acciaio				
05	05.P60.B40.005	...	cad	1,14		
05	05.P60.B50	Cavetto in acciaio con guaina (ml. 10)				
05	05.P60.B50.005	...	cad	3,81		
05	05.P60.B60	Cavo alta tensione per accensione bruciatori				
05	05.P60.B60.005	...	m	8,87		
05	05.P60.B70	Coperchio in alluminio filetto 2"1/2				
05	05.P60.B70.005	...	cad	3,81		
05	05.P60.B80	Doppia valvola a tre vie				
05	05.P60.B80.005	...	cad	50,71		
05	05.P60.B90	Elettrodi di accensione di qualsiasi misura per bruciatori gasolio				
05	05.P60.B90.005	...	cad	2,54		
05	05.P60.C00	Filtri retex per aria di qualsiasi misura				
05	05.P60.C00.005	...	cad	3,81		
05	05.P60.C10	Filtro riscaldatore nafta, con rubinetti di scarico				
05	05.P60.C10.005	Semplice	cad	37,98		
05	05.P60.C10.010	Con termostato e resistenza	cad	83,63		
05	05.P60.C10.015	Per gasolio con rubin. Arresto, valv. rit.-sup. fis.	cad	20,91		
05	05.P60.C20	Fotocellula				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.C20.005	...	cad	95,33		
05	05.P60.C30	Fotoresistenza				
05	05.P60.C30.005	...	cad	17,18		
05	05.P60.C40	Gruppo prelievo campione rubinetto-raccordo a t e tappo				
05	05.P60.C40.005	...	cad	6,33		
05	05.P60.C50	Guarnizioni per pompe nafta				
05	05.P60.C50.005	...	cad	1,43		
05	05.P60.C60	Maniglie per comando a distanza rubinetti a strappo, di lamiera di ferro stampata				
05	05.P60.C60.005	Tipo grande	cad	11,91		
05	05.P60.C60.010	Tipo piccola	cad	8,23		
05	05.P60.C70	Nucleo di ricambio per valvole elettromagnetiche				
05	05.P60.C70.005	...	cad	11,59		
05	05.P60.C80	Pannello elettronico con fotoresistenza				
05	05.P60.C80.005	Per bruciatori gasolio	cad	121,09		
05	05.P60.C80.010	Per bruciatori gas	cad	253,57		
05	05.P60.C80.015	Per bruciatori modulanti	cad	442,98		
05	05.P60.C90	Pescante per indicatore con valvola ritegno diametro 10 - 12				
05	05.P60.C90.005	...	cad	6,08		
05	05.P60.D00	Placche prelievamento temperature fumi				
05	05.P60.D00.005	Tipo pezzo unico con pirometro e fori mm80 e 50	cad	23,18		
05	05.P60.D00.010	Tipo con due boccole e pirometro	cad	15,21		
05	05.P60.D00.015	Piastra fumi diametro 80 mm	cad	9,17		
05	05.P60.D00.020	Piastra fumi diametro 50 mm	cad	7,02		
05	05.P60.D10	Pompe nafta per bruciatori industriali				
05	05.P60.D10.005	...	cad	1.107,45		
05	05.P60.D20	Pompe per bruciatori				
05	05.P60.D20.005	Di gasolio sino a 30 kg	cad	114,90		
05	05.P60.D20.010	Di gasolio sino a 80 kg	cad	184,23		
05	05.P60.D20.015	Di gasolio oltre a 80 kg	cad	331,20		
05	05.P60.D20.020	Di nafta	cad	285,66		
05	05.P60.D30	Riscaldatore elettrico a collare				
05	05.P60.D30.005	Diametro 1"	cad	35,92		
05	05.P60.D30.010	Diametro 1" 1/4	cad	43,37		
05	05.P60.D30.015	Diametro 1" 1/2	cad	50,71		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.D40	Riscaldatore elettrico ad immersione da applicare al serbatoio con termostato				
05	05.P60.D40.005	...	cad	31,67		
05	05.P60.D50	Rubinetto di intercettazione a strappo				
05	05.P60.D50.005	Diametro 3/8" di ottone	cad	4,49		
05	05.P60.D60	Rubinetto prelievo campioni con maniglia a farfalla diam. 3/8"				
05	05.P60.D60.005	...	cad	3,04		
05	05.P60.D70	Sonda gasolio per livello mm. 2.200				
05	05.P60.D70.005	...	cad	8,80		
05	05.P60.D80	Sportello in lamiera con vetro per protezione maniglie comando a distanza rubinetti a strappo				
05	05.P60.D80.005	...	cad	9,49		
05	05.P60.D90	Succheruola diam. 3/8"				
05	05.P60.D90.005	...	cad	1,45		
05	05.P60.E00	Supporto completo per valvola elettromagnetica				
05	05.P60.E00.005	...	cad	6,02		
05	05.P60.E10	Tappi di carico con catenella per serbatoi				
05	05.P60.E10.005	In alluminio attacchi 2"x2"1/2	cad	4,99		
05	05.P60.E10.010	In bronzo attacchi 2"x2"1/2 per chiusura con luc	cad	18,11		
05	05.P60.E20	Teleindicatori elettrici di livello per serbatoi olio combustibile				
05	05.P60.E20.005	...	cad	93,68		
05	05.P60.E30	Teleindicatori pneumatici di livello serbatoi olio combustibile				
05	05.P60.E30.005	A rilevamento permanente	cad	78,34		
05	05.P60.E30.010	A rilevamento saltuario	cad	37,98		
05	05.P60.E40	Termostati ambiente:				
05	05.P60.E40.005	Tipo con contatti in commutazione 0-30 °C	cad	13,97		
05	05.P60.E40.010	Tipo con contatti in comm. ed interruttore	cad	14,91		
05	05.P60.E40.015	Tipo con 2 lampadine 220 V e interruttore	cad	15,52		
05	05.P60.E40.020	Tipo ad azione modulante con 2 potenziometri	cad	69,66		
05	05.P60.E40.025	Tipo giorno/notte con orologio e selet. A 4 prog.	cad	152,14		
05	05.P60.E50	Termostato a contatto bipolare				
05	05.P60.E50.005	Graduabile da 5 a 95 °C	cad	16,15		
05	05.P60.E60	Termostato a contatto, bracciale a fascetta elemento sensibile a dilatazione di liquido				
05	05.P60.E60.005	Taratura interna, scala 35-95 °C	cad	29,18		
05	05.P60.E70	Termostato ad immersione, a 2 posizioni,				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.E70.005	Taratura esterna, scala 30-90 °C	cad	31,46		
05	05.P60.E80	Termostato ad immersione e riarmo manuale				
05	05.P60.E80.005	...	cad	42,44		
05	05.P60.E90	Termostato ad immersione gambo rigido posteriore, azione modulante proporzionale integrale - 10 + 90 °C				
05	05.P60.E90.005	...	cad	259,79		
05	05.P60.F00	Termostato con immersione capillare, normale - 20/90 °C				
05	05.P60.F00.005	...	cad	15,52		
05	05.P60.F10	Termostato di sequenza ad immersione per regolazione in cascata				
05	05.P60.F10.005	...	cad	90,56		
05	05.P60.F20	Trasformatori di accensione per bruciatori				
05	05.P60.F20.005	...	cad	35,50		
05	05.P60.F30	Tube flessibile per collegamento bruciatore con tubo combustibile				
05	05.P60.F30.005	Diametro 1"	m	12,11		
05	05.P60.F30.010	Diametro 3/4"	m	7,59		
05	05.P60.F30.015	Diametro 1/2"	m	5,38		
05	05.P60.F30.020	Diametro 3/8"	m	5,06		
05	05.P60.F30.025	Diametro 1/4"	m	2,90		
05	05.P60.F40	Ugelli bruciatori :				
05	05.P60.F40.005	Pneumatici	cad	5,38		
05	05.P60.F40.010	Polverizzatori	cad	8,54		
05	05.P60.F40.015	A portata variabile	cad	37,98		
05	05.P60.F40.020	Speciali per bruciatori industriali	cad	316,70		
05	05.P60.F50	Valvola a galleggiante antitrabocco corpo ottone - galleggiante in acciaio				
05	05.P60.F50.005	Diametro 2"	cad	31,57		
05	05.P60.F50.010	Diametro 3"	cad	48,13		
05	05.P60.F60	Valvola antisifone				
05	05.P60.F60.005	...	cad	26,60		
05	05.P60.F70	Valvola antisifone completa di gruppo pescante				
05	05.P60.F70.005	...	cad	31,36		
05	05.P60.F80	Valvola elettromagnetica :				
05	05.P60.F80.005	Per nafta fino diametro 1"	cad	227,70		
05	05.P60.F80.010	Per nafta oltre diametro 1"	cad	319,81		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.F80.015	Per gasolio diametro 3/8"	cad	20,91		
05	05.P60.F80.020	Per gasolio diametro 1/2"	cad	21,53		
05	05.P60.F80.025	Per gasolio diametro 3/4"-1"	cad	202,86		
05	05.P60.F90	Valvole di fondo per gasolio - corpodì ottone				
05	05.P60.F90.005	Diametro 3/8"	cad	5,82		
05	05.P60.F90.010	Diametro 1/2"	cad	5,98		
05	05.P60.F90.015	Diametro 3/4"	cad	6,90		
05	05.P60.G00	Valvole di ritenuta per gasolio				
05	05.P60.G00.005	Diametro 3/8"	cad	6,33		
05	05.P60.G00.010	Diametro 1/2"	cad	9,49		
05	05.P60.G00.015	Diametro 3/4"	cad	12,42		
05	05.P60.G00.020	Diametro 1"	cad	15,84		
05	05.P60.H00	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, alimentaz. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, cilindrici catramati				
05	05.P60.H00.005	Per capacita' sino a m ³ 6	m ³	158,36		
05	05.P60.H00.010	Per capacita' sino a m ³ 10	m ³	161,47		
05	05.P60.H00.015	Per capacita' sino a m ³ 15	m ³	145,94		
05	05.P60.H10	Serbatoi cilindrici con rivestimento esterno in vetroresina isolante, per nafta o gasolio, in lamiera di ferro, verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, aliment. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10				
05	05.P60.H10.005	Per capacita' sino a m ³ 6	m ³	241,15		
05	05.P60.H10.010	Per capacita' sino a m ³ 10	m ³	215,27		
05	05.P60.H10.015	Per capacita' sino a m ³ 15	m ³	203,89		
05	05.P60.H20	Serbatoi per nafta o gasolio in lamiera di ferro verniciati esternamente, completi di passo d'uomo, attacchi filettati per sfogo d'aria, alimentaz. Bruciat., indicatore di livello, spessore 50/10, parallelepipedi verniciati				
05	05.P60.H20.005	Per capacita' sino a m ³ 6	m ³	212,18		
05	05.P60.H20.010	Per capacita' sino a m ³ 10	m ³	202,86		
05	05.P60.H20.015	Per capacita' sino a m ³ 15	m ³	187,33		
05	05.P60.H30	Serbatoi per nafta o gasolio (art. 60h00-60h10- 60h20) assemblati in loco				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P60.H30.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	20,00		
05	05.P61	ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE				
05	05.P61.A10	Circolatori sino a :				
05	05.P61.A10.005	Watt 100	cad	69,66		
05	05.P61.A10.010	Watt 250	cad	184,23		
05	05.P61.A10.015	Watt 500	cad	322,92		
05	05.P61.A10.020	Watt 750	cad	475,06		
05	05.P61.A10.025	Watt 1000	cad	525,78		
05	05.P61.A10.030	Watt 1500	cad	658,25		
05	05.P61.A20	Elettropompa ad immersione, autoadescente, compreso interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox :				
05	05.P61.A20.005	Sino kW 0,5	cad	262,90		
05	05.P61.A20.010	Sino kW 1	cad	346,72		
05	05.P61.A30	Elettropompe monofasi monoblocco verticali a bocchettone rotore bagnato				
05	05.P61.A30.005	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 25	cad	89,32		
05	05.P61.A30.010	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 30/32	cad	127,30		
05	05.P61.A30.015	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 40	cad	137,65		
05	05.P61.A30.020	Potenza sino 0.25 kW attacco DN 50	cad	186,30		
05	05.P61.A30.025	Potenza sino 0.5 kW attacco DN 40	cad	157,31		
05	05.P61.A30.030	Potenza sino 0.5 kW attacco DN 50	cad	213,21		
05	05.P61.A40	Idem come art.61a30 ma con corpo in acciaio cromo - nickel per acqua sanitaria				
05	05.P61.A40.005	Aumento del	%	25,00		
05	05.P61.A50	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato				
05	05.P61.A50.005	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 25	cad	258,75		
05	05.P61.A50.010	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 30/32	cad	305,33		
05	05.P61.A50.015	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 40	cad	309,47		
05	05.P61.A50.020	Potenza sino 0,25 kW attacco DN 50	cad	440,90		
05	05.P61.A50.025	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 30/32	cad	358,11		
05	05.P61.A50.030	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 40	cad	376,74		
05	05.P61.A50.035	Potenza sino 0,5 kW attacco DN 50	cad	454,37		
05	05.P61.A50.040	Potenza sino 0,75 kW attacco DN 40	cad	433,68		
05	05.P61.A50.045	Potenza sino 0,75 kW attacco DN 50	cad	476,09		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.A60	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'art.61a50 - aumento sui prezzi del predetto articolo				
05	05.P61.A60.005	Aumento del	%	100,00		
05	05.P61.A70	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate e a bocchettone rotore ventilato				
05	05.P61.A70.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 25	cad	187,33		
05	05.P61.A70.010	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	284,63		
05	05.P61.A70.015	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 40	cad	334,30		
05	05.P61.A70.020	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 50	cad	399,51		
05	05.P61.A70.025	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	379,85		
05	05.P61.A70.030	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 50	cad	455,40		
05	05.P61.A80	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a70 - aumento sui prezzi del predetto articolo				
05	05.P61.A80.005	Aumento del	%	100,00		
05	05.P61.A90	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato				
05	05.P61.A90.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	280,48		
05	05.P61.A90.010	Potenza sino kW 0,25 DN40	cad	293,94		
05	05.P61.A90.015	Potenza sino kW 0,25 DN50	cad	419,18		
05	05.P61.A90.020	Potenza sino kW 0,5 DN30/32	cad	289,81		
05	05.P61.A90.025	Potenza sino kW 0,5 DN40	cad	303,26		
05	05.P61.A90.030	Potenza sino kW 0,5 DN50	cad	425,38		
05	05.P61.A90.035	Potenza sino kW 0,5 DN60/65	cad	500,94		
05	05.P61.A90.040	Potenza sino kW 0,5 DN 80	cad	655,16		
05	05.P61.A90.045	Potenza sino kW 0,75 DN30/32	cad	341,55		
05	05.P61.A90.050	Potenza sino kW 0,75 DN40	cad	358,11		
05	05.P61.A90.055	Potenza sino kW 0,75 DN50	cad	431,60		
05	05.P61.A90.060	Potenza sino kW 0,75 DN60/65	cad	516,47		
05	05.P61.A90.065	Potenza sino kW 0,75 DN80	cad	664,47		
05	05.P61.A90.070	Potenza sino kW 0,75 DN 100	cad	862,16		
05	05.P61.A90.075	Potenza sino kW 1 DN50	cad	431,60		
05	05.P61.A90.080	Potenza sino kW 1 DN60/65	cad	547,51		
05	05.P61.A90.085	Potenza sino kW 1 DN80	cad	675,85		
05	05.P61.A90.090	Potenza sino kW 1 DN100	cad	874,58		
05	05.P61.A90.095	Potenza sino kW 1,5 DN60/65	cad	578,57		
05	05.P61.A90.100	Potenza sino kW 1,5 DN80	cad	720,36		
05	05.P61.A90.105	Potenza sino kW 1,5 DN100	cad	888,02		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.A90.110	Potenza sino kW 2 DN80	cad	765,90		
05	05.P61.A90.115	Potenza sino kW 2 DN100	cad	941,84		
05	05.P61.B00	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61a90 - aumento sui prezzi del predetto articolo				
05	05.P61.B00.005	Aumento del	%	80,00		
05	05.P61.B10	Elettropompe trifasi monoblocco verticali flangiate rotore ventilato				
05	05.P61.B10.005	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 30/32	cad	254,62		
05	05.P61.B10.010	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 40	cad	274,29		
05	05.P61.B10.015	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 50	cad	281,51		
05	05.P61.B10.020	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 60/65	cad	353,97		
05	05.P61.B10.025	Potenza sino kW 0,25 attacco DN 80	cad	417,10		
05	05.P61.B10.030	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	300,15		
05	05.P61.B10.035	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 50	cad	336,38		
05	05.P61.B10.040	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 60/65	cad	371,57		
05	05.P61.B10.045	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 80	cad	423,31		
05	05.P61.B10.050	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 100	cad	653,08		
05	05.P61.B10.055	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 40	cad	319,81		
05	05.P61.B10.060	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 50	cad	356,05		
05	05.P61.B10.065	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65	cad	400,54		
05	05.P61.B10.070	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 80	cad	429,53		
05	05.P61.B10.075	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 100	cad	716,22		
05	05.P61.B10.080	Potenza sino kW 1 attacco DN 60/65	cad	428,48		
05	05.P61.B10.085	Potenza sino kW 1 attacco DN 80	cad	475,06		
05	05.P61.B10.090	Potenza sino kW 1 attacco DN 100	cad	780,40		
05	05.P61.B10.095	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65	cad	508,19		
05	05.P61.B10.100	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 80	cad	563,05		
05	05.P61.B10.105	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 100	cad	816,62		
05	05.P61.B10.110	Potenza sino kW 2 attacco DN 60/65	cad	588,92		
05	05.P61.B10.115	Potenza sino kW 2 attacco DN 80	cad	621,01		
05	05.P61.B10.120	Potenza sino kW 2 attacco DN 100	cad	834,22		
05	05.P61.B10.125	Potenza sino kW 3 attacco DN 60/65	cad	614,79		
05	05.P61.B10.130	Potenza sino kW 3 attacco DN 80	cad	685,17		
05	05.P61.B10.135	Potenza sino kW 3 attacco DN 100	cad	851,81		
05	05.P61.B10.140	Potenza sino kW 3 attacco DN 125	cad	998,78		
05	05.P61.B10.145	Potenza sino kW 4 attacco DN 80	cad	821,79		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.B10.150	Potenza sino kW 4 attacco DN 100	cad	861,12		
05	05.P61.B10.155	Potenza sino kW 4 attacco DN 125	cad	1.052,60		
05	05.P61.B10.160	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 80	cad	844,56		
05	05.P61.B10.165	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 100	cad	865,26		
05	05.P61.B10.170	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 125	cad	1.396,21		
05	05.P61.B10.175	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 150	cad	2.591,64		
05	05.P61.B10.180	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 80	cad	877,68		
05	05.P61.B10.185	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 100	cad	897,35		
05	05.P61.B10.190	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 125	cad	1.688,08		
05	05.P61.B10.195	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 150	cad	2.890,76		
05	05.P61.B10.200	Potenza sino kW 10 attacco DN 80	cad	1.156,09		
05	05.P61.B10.205	Potenza sino kW 10 attacco DN 100	cad	1.173,69		
05	05.P61.B10.210	Potenza sino kW 15 attacco DN 80	cad	1.720,18		
05	05.P61.B10.215	Potenza sino kW 15 attacco DN 100	cad	1.731,57		
05	05.P61.B20	Elettropompe gemellari con caratteristiche di cui all'articolo 61b10 - aumento sui prezzi del predetto articolo				
05	05.P61.B20.005	Aumento del	%	100,00		
05	05.P61.B30	Elettropompe trifasi orizzontali a basamento flangiate rotore ventilato				
05	05.P61.B30.005	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 30/32	cad	1.268,91		
05	05.P61.B30.010	Potenza sino kW 0,5 attacco DN 40	cad	1.272,01		
05	05.P61.B30.015	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 30/32	cad	1.328,94		
05	05.P61.B30.020	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 40	cad	1.368,27		
05	05.P61.B30.025	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 50	cad	1.393,11		
05	05.P61.B30.030	Potenza sino kW 0,75 attacco DN 60/65	cad	1.411,74		
05	05.P61.B30.035	Potenza sino kW 1 attacco DN 30/32	cad	1.468,67		
05	05.P61.B30.040	Potenza sino kW 1 attacco DN 40	cad	1.465,56		
05	05.P61.B30.045	Potenza sino kW 1 attacco DN 50	cad	1.399,32		
05	05.P61.B30.050	Potenza sino kW 1 attacco DN 60/65	cad	1.453,14		
05	05.P61.B30.055	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 30/32	cad	1.633,23		
05	05.P61.B30.060	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 40	cad	1.525,60		
05	05.P61.B30.065	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 50	cad	1.436,59		
05	05.P61.B30.070	Potenza sino kW 1,5 attacco DN 60/65	cad	1.493,50		
05	05.P61.B30.075	Potenza sino kW 2 attacco DN 30/32	cad	1.708,78		
05	05.P61.B30.080	Potenza sino kW 2 attacco DN 40	cad	1.740,87		
05	05.P61.B30.085	Potenza sino kW 2 attacco DN 50	cad	1.487,30		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.B30.090	Potenza sino kW 2 attacco DN 60/65	cad	1.576,31		
05	05.P61.B30.095	Potenza sino kW 2 attacco DN 80	cad	1.654,97		
05	05.P61.B30.100	Potenza sino kW 3 attacco DN 40	cad	1.778,13		
05	05.P61.B30.105	Potenza sino kW 3 attacco DN 50	cad	1.677,74		
05	05.P61.B30.110	Potenza sino kW 3 attacco DN 60/65	cad	1.743,98		
05	05.P61.B30.115	Potenza sino kW 3 attacco DN 80	cad	1.696,35		
05	05.P61.B30.120	Potenza sino kW 3 attacco DN 100	cad	2.076,21		
05	05.P61.B30.125	Potenza sino kW 4 attacco DN 40	cad	2.070,00		
05	05.P61.B30.130	Potenza sino kW 4 attacco DN 50	cad	1.911,65		
05	05.P61.B30.135	Potenza sino kW 4 attacco DN 60/65	cad	1.813,33		
05	05.P61.B30.140	Potenza sino kW 4 attacco DN 80	cad	1.765,71		
05	05.P61.B30.145	Potenza sino kW 4 attacco DN 100	cad	2.145,55		
05	05.P61.B30.150	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 40	cad	2.259,40		
05	05.P61.B30.155	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 50	cad	2.373,26		
05	05.P61.B30.160	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 60/65	cad	2.208,69		
05	05.P61.B30.165	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 80	cad	2.126,93		
05	05.P61.B30.170	Potenza sino kW 5,5 attacco DN 100	cad	2.265,62		
05	05.P61.B30.175	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 50	cad	2.516,09		
05	05.P61.B30.180	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 60/65	cad	2.516,09		
05	05.P61.B30.185	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 80	cad	2.563,70		
05	05.P61.B30.190	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 100	cad	2.405,34		
05	05.P61.B30.195	Potenza sino kW 7,5 attacco DN 125	cad	2.902,14		
05	05.P61.B30.200	Potenza sino kW 10 attacco DN 60/65	cad	2.866,95		
05	05.P61.B30.205	Potenza sino kW 10 attacco DN 80	cad	2.854,52		
05	05.P61.B30.210	Potenza sino kW 10 attacco DN 100	cad	2.759,31		
05	05.P61.B30.215	Potenza sino kW 10 attacco DN 125	cad	3.196,07		
05	05.P61.B30.220	Potenza sino kW 10 attacco DN 150	cad	4.119,30		
05	05.P61.B30.225	Potenza sino kW 15 attacco DN 80	cad	3.253,01		
05	05.P61.B30.230	Potenza sino kW 15 attacco DN 100	cad	3.208,50		
05	05.P61.B30.235	Potenza sino kW 15 attacco DN 125	cad	3.405,15		
05	05.P61.B30.240	Potenza sino kW 15 attacco DN 150	cad	4.366,66		
05	05.P61.C10	Motore elettrico monofase per qualsiasi applicazione - con piedini				
05	05.P61.C10.005	Sino kW 0,25	cad	111,78		
05	05.P61.C10.010	Sino kW 0,5	cad	119,03		
05	05.P61.C10.015	Sino kW 0,75	cad	142,84		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.C10.020	Sino kW 1	cad	166,64		
05	05.P61.C10.025	Sino kW 1,5	cad	210,10		
05	05.P61.C10.030	Sino kW 2	cad	255,65		
05	05.P61.C20	Motore elettrico monofase flangiato, aumento sui prezzi dell'art. 61c10				
05	05.P61.C20.005	Aumento del	%	12,00		
05	05.P61.C30	Motore elettrico trifase per qualsiasi applicazione - con piedini -				
05	05.P61.C30.005	Sino kW 0,25	cad	102,58		
05	05.P61.C30.010	Sino kW 0,5	cad	123,17		
05	05.P61.C30.015	Sino kW 0,75	cad	134,55		
05	05.P61.C30.020	Sino kW 1	cad	145,94		
05	05.P61.C30.025	Sino kW 1,5	cad	164,56		
05	05.P61.C30.030	Sino kW 2	cad	186,30		
05	05.P61.C30.035	Sino kW 3	cad	241,15		
05	05.P61.C30.040	Sino kW 4	cad	286,69		
05	05.P61.C30.045	Sino kW 5,5	cad	357,08		
05	05.P61.C30.050	Sino kW 7,5	cad	461,62		
05	05.P61.C30.055	Sino kW 10	cad	585,82		
05	05.P61.C30.060	Sino kW 15	cad	790,74		
05	05.P61.C40	Motore elettrico trifase flangiato - aumento sui prezzi dell'articolo 61c30				
05	05.P61.C40.005	Aumento del	%	5,00		
05	05.P61.C50	Accoppiamento motore-valvola farfalla (staffa, maniglia, interruttore fine corsa)				
05	05.P61.C50.005	...	cad	31,67		
05	05.P61.E10	Connettore a 16 poli in esecuzione stagna IP 45 completo di presa a parete, spina e coperchietto				
05	05.P61.E10.005	...	cad	53,20		
05	05.P61.E20	Contaore da incasso				
05	05.P61.E20.005	24 V	cad	17,18		
05	05.P61.E20.010	220 V	cad	17,08		
05	05.P61.E30	Contatti ausiliari in commutazione (coppia) per servomotori elettrici o per il comando di eventuali 1 o 2 apparecchi ausiliari (pompe, segnalatore acustico o visivo, ecc.)				
05	05.P61.E30.005	...	cad	53,10		
05	05.P61.E40	Interruttore a galleggiante				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.E40.005	...	cad	31,05		
05	05.P61.E50	Microinterruttore fine corsa stagno serie is				
05	05.P61.E50.005	...	cad	24,42		
05	05.P61.E60	Orologio elettrico per comando automatico, accensione e spegnimento bruciatori				
05	05.P61.E60.005	Con carica elettrica con riserva	cad	80,42		
05	05.P61.E60.010	Con carica elettrica micro con riserva giornal.	cad	77,22		
05	05.P61.E60.015	Con carica elettrica micro con riserva settiman.	cad	98,12		
05	05.P61.E70	Plafoniera stagna ip65, in policarbonato nervato ed irrobustito, riflettore e vano portareattori indipendente interno verniciato a 120 gradi, stampato ad iniezione, con sericchi ed attacchi antivandalismo permettenti l'apertura a cerniera, completo di reattori monolampade isolati in classe r monotensione tachistart o normali con starter elettronico; portafusibile, fusibile e condensatori di rifasamento separati per ogni tubo, tubi ad alto rendimento e fluorescenti calore 3500 gradi K; cablate con conduttori rigidi 3000v di prova, 1,5 mmq. Colore bianco di cui:				
05	05.P61.E70.005	1 tubo fluorescente da 18 W	cad	45,02		
05	05.P61.E70.010	2 tubi fluorescenti da 18 W	cad	56,41		
05	05.P61.E70.015	1 tubo fluorescente da 36 W	cad	64,58		
05	05.P61.E70.020	2 tubi fluorescenti da 36 W	cad	86,74		
05	05.P61.E70.025	1 tubo fluorescente da 58 w	cad	78,56		
05	05.P61.E70.030	2 tubi fluorescenti da 58 w	cad	109,70		
05	05.P61.E80	Plafoniera stagna ip66 in alluminio verniciato con gabbia in ferro zincato e cappa in vetro speciale complete di pressacavo, portalampada in porcellana speciali, cablaggio con conduttori al silicone e guaina in calza di vetro ed ogni altro accessorio				
05	05.P61.E80.005	Da 200 w con lampada da 100 w a tartaruga	cad	29,81		
05	05.P61.E80.010	1 tubo fluor. da 36 W in esec. Antideflagrante	cad	149,04		
05	05.P61.E80.015	2 tubi fluor. da 36 W in esec. Antideflagrante	cad	241,15		
05	05.P61.E80.020	Da 200 w incandescenza in esec. Antideflagrante	cad	61,48		
05	05.P61.E90	Quadro elettrico per regolazione in cascata di due caldaie comprendente : cassa in materiale plastico autoestinguente anti polvere n. 1 emettitore d'impulsi n. 1 selettore di programma o di sequenza n. 4 relais ausiliari n. 2 contaore				
05	05.P61.E90.005	Cablato secondo norme cei-enpi	cad	576,49		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.F00	Regolatore elettronico di temperatura multifunzione, commutabile per comportamento : - a 2 posizioni per comando bruciatori; - flottante per comando motori elettrotermici;- proporzionale-integrale per comando motori elettromeccanici o elettroidraulici. Curva di regolazione a lettura diretta. orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. selettore di programma. Completo di scheda per la limitazione dellatemperatura mandata o di max e min. temperatura del ritorno.				
05	05.P61.F00.003	Completo	cad	667,58		
05	05.P61.F00.010	Senza scheda per la limitazione temperatura	cad	585,82		
05	05.P61.F00.015	Solo scheda per limitazione temperatura	cad	82,29		
05	05.P61.F00.020	Solo scheda completa di sonda da ambiente	cad	141,79		
05	05.P61.F00.025	Solo orologio per detto regolatore	cad	158,36		
05	05.P61.F10	Regolatore elettronico comando bruciatore con: orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili.riserva di 48 ore. selettore di programma a 6 posizioni. Cursore per la scelta della curva di regolazionecomando automatico delle pompe. protezione antigelo.				
05	05.P61.F10.005	...	cad	294,98		
05	05.P61.F20	Regolatore elettronico comando valvola miscelatrice con:orologio al quarzo con quadranti giornaliero e settimanale intercambiabili. riserva di carica 48 ore. selettore di programma a 6 posizioni. Comando automatico delle pompe. protezione antigelo.regolazione proporzionale integrale.cursore per la scelta della curva di regolazionee cursore di riduzione notturna della temperatura ambiente.				
05	05.P61.F20.005	...	cad	289,81		
05	05.P61.F30	Regolatore elettronico per comando impianto solare completo di termostato elettronico				
05	05.P61.F30.005	...	cad	238,05		
05	05.P61.F40	Segnalatore acustico visivo completo di lampade spia, suoneria, interruttore di disin- serimento suoneria, per un bruciatore				
05	05.P61.F40.005	...	cad	57,02		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.F50	Servocomando per valvole a sede e otturatore con motore elettroidraulico completo di dispositivo d'emergenza, potenziometro, molla di richiamo, camera di compressione, microinterruttori di comando				
05	05.P61.F50.005	...	cad	904,60		
05	05.P61.F60	Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole motorizzate a stelo				
05	05.P61.F60.005	Sino a 2" e DN 50	cad	243,23		
05	05.P61.F60.010	Oltre 2" e DN 50	cad	379,85		
05	05.P61.F70	Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore				
05	05.P61.F70.005	Per diametro sino a 2" e sino a DN 50	cad	213,21		
05	05.P61.F70.010	Per diametro oltre 2" e DN 50	cad	258,75		
05	05.P61.F80	Sonda esterna per regolatore elettronico				
05	05.P61.F80.005	...	cad	53,82		
05	05.P61.F90	Sonda di mandata o ritorno, a contatto, per regolatore elettronico				
05	05.P61.F90.005	Normale	cad	51,95		
05	05.P61.F90.010	Ad immersione con guaina	cad	94,29		
05	05.P61.G10	Sportello in lamiera con vetro e chiave per interruttori f.m. e luce				
05	05.P61.G10.005	Lamiera ferro	cad	57,02		
05	05.P61.G10.010	Lamiera inox	cad	95,02		
05	05.P61.G10.015	Alluminio anodizzato	cad	82,29		
05	05.P61.G10.020	Polietilene rinforzato	cad	127,30		
05	05.P61.G20	Supporto di collegamento servomotore/ valvola miscelatrice				
05	05.P61.G20.005	...	cad	55,37		
05	05.P61.G30	Telecomandi ambiente per servomotorielettrici con centralina e centraline per comando bruciatori. Con sonda ambiente e interruttore per eventuale esclusione. orologio giornaliero al quarzo.				
05	05.P61.G30.005	...	cad	101,33		
05	05.P61.G40	Telecomandi ambiente per centraline comando bruciatori e centraline per comando valvole miscelatrici. Completi di sonde ambiente, cursore di selezione dei programmi e cursore di correzione temperatura ambiente - scale 5 : 25 gradi centig				
05	05.P61.G40.005	...	cad	105,57		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P61.G50	Termoregolatore elettronico ad immersione per valvole motorizzate				
05	05.P61.G50.005	...	cad	211,13		
05	05.P61.G60	Termoregolatore elettronico per limitazione della temperatura di ritorno in caldaia				
05	05.P61.G60.005	...	cad	247,37		
05	05.P62	ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO				
05	05.P62.A10	Ammortizzatore setto poroso in ottone per manometri a gas:				
05	05.P62.A10.005	Diametro 3/8"	cad	11,48		
05	05.P62.A10.010	Diametro 1/2"	cad	12,42		
05	05.P62.A20	Bobina ricambio per elettrovalvole gas				
05	05.P62.A20.005	Tipo piccolo	cad	63,34		
05	05.P62.A20.010	Tipo grande	cad	95,02		
05	05.P62.A30	Dispositivo elettronico per il controllo tenuta valvole, completo di pressostato -				
05	05.P62.A30.005	Protezione ip40	cad	400,54		
05	05.P62.A40	Filtro raccogliore impurita'				
05	05.P62.A40.005	Diametro 3/4"	cad	15,84		
05	05.P62.A40.010	Diametro 1"	cad	22,87		
05	05.P62.A40.015	Diametro 1"1/4	cad	22,87		
05	05.P62.A40.020	Diametro 1"1/2	cad	22,87		
05	05.P62.A40.025	Diametro 2"	cad	51,34		
05	05.P62.A40.030	Diametro 2"1/2	cad	72,25		
05	05.P62.A40.035	Diametro 3"	cad	114,90		
05	05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox				
05	05.P62.A50.005	Diametro 1/2"	cad	24,11		
05	05.P62.A50.010	Diametro 3/4"	cad	25,98		
05	05.P62.A50.015	Diametro 1"	cad	31,67		
05	05.P62.A50.020	Diametro 1"1/4	cad	46,88		
05	05.P62.A50.025	Diametro 1"1/2	cad	56,41		
05	05.P62.A50.030	Diametro 2"	cad	67,79		
05	05.P62.A50.035	Flang. dn65	cad	138,70		
05	05.P62.A50.040	Flang. dn80	cad	161,47		
05	05.P62.A50.045	Flang. dn100	cad	211,13		
05	05.P62.A50.050	Flang. dn125	cad	462,65		
05	05.P62.A50.055	Flang. dn150	cad	538,20		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P62.A60	Giunto dielettrico				
05	05.P62.A60.005	Diametro 1"	cad	13,56		
05	05.P62.A60.010	Diametro 1 1/4"	cad	18,43		
05	05.P62.A60.015	Diametro 1 1/2"	cad	24,11		
05	05.P62.A60.020	Diametro 2"	cad	30,43		
05	05.P62.A60.025	Diametro 2 1/2"	cad	70,28		
05	05.P62.A60.030	Diametro 3"	cad	98,12		
05	05.P62.A60.035	Diametro DN 100	cad	194,58		
05	05.P62.A60.040	Diametro DN 125	cad	261,86		
05	05.P62.A60.045	Diametro DN 150	cad	342,58		
05	05.P62.A60.050	Diametro DN 200	cad	542,34		
05	05.P62.A60.055	Diametro DN 250	cad	745,21		
05	05.P62.A70	Manometro per pressione gas diam. 80				
05	05.P62.A70.005	Attacco diametro 3/8"	cad	30,43		
05	05.P62.A90	Pressostato gas				
05	05.P62.A90.005	...	cad	57,65		
05	05.P62.B00	Riduttore regolatore di pressione				
05	05.P62.B00.005	10 mc/h	cad	93,05		
05	05.P62.B00.010	25 mc/h	cad	130,42		
05	05.P62.B00.015	50 mc/h	cad	290,84		
05	05.P62.B00.020	100 mc/h	cad	322,92		
05	05.P62.B10	Rilevatore automatico per fughe gas				
05	05.P62.B10.005	Tipo domestico	cad	104,53		
05	05.P62.B20	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori custodia in abs prevista per il montaggio a parete o ad incasso				
05	05.P62.B20.005	Dimensioni: 185x120	cad	172,84		
05	05.P62.B30	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento di n. 1 sensore custodia in abs prevista per il montaggio ad incasso				
05	05.P62.B30.005	Dimensioni: 95x45	cad	94,92		
05	05.P62.B40	Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensoricustodia stagna prevista per il montaggio esterno				
05	05.P62.B40.005	Dimensioni: 210x180	cad	184,23		
05	05.P62.B50	Sensore in custodia stagna				
05	05.P62.B50.005	Dimensioni: 112x75	cad	43,05		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P62.B60	Centralina controllo fughe gas per montaggio nel locale caldaiasensore incorporato, cicalino dipreallarme e rele' per l'azionamentodi una elettrovalvola che consente la chiusura automatica del gas				
05	05.P62.B60.005	...	cad	134,55		
05	05.P62.B70	Centralina rivelazione fughe gas selettiva				
05	05.P62.B70.005	A schede	cad	736,92		
05	05.P62.B70.010	Contenitore 2 posti	cad	173,89		
05	05.P62.B70.015	Contenitore 4 posti	cad	194,58		
05	05.P62.B70.020	Contenitore 8 posti	cad	214,25		
05	05.P62.B70.025	Centralina in contenitore stagno	cad	1.031,89		
05	05.P62.B70.030	Sensore in contenitore antideflagr.	cad	183,19		
05	05.P62.B70.035	Kit per la taratura	cad	300,15		
05	05.P62.B80	Centralina rivelazione fughe gasselettiva a schede - a sensori -				
05	05.P62.B80.005	Centralina per 4 sensori	cad	1.205,78		
05	05.P62.B80.010	Centralina per 6 sensori	cad	1.550,43		
05	05.P62.B80.015	Centralina per 8 sensori	cad	1.885,76		
05	05.P62.B80.020	Centralina per 10 sensori	cad	2.322,55		
05	05.P62.B80.025	Centralina per 12 sensori	cad	2.664,09		
05	05.P62.B80.030	Ricambio centralina per 2 sensori	cad	355,00		
05	05.P62.B80.035	Sensore in contenitore antideflagrante	cad	260,82		
05	05.P62.B90	Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante alimentazione 220 V				
05	05.P62.B90.005	...	cad	65,21		
05	05.P62.C00	Rilevatore ottico di fumo				
05	05.P62.C00.005	...	cad	181,13		
05	05.P62.C10	Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone				
05	05.P62.C10.005	Diametro 3/4"	cad	27,94		
05	05.P62.C10.010	Diametro 1"	cad	45,64		
05	05.P62.C10.015	Diametro 1"1/4	cad	58,27		
05	05.P62.C10.020	Diametro 1"1/2	cad	89,95		
05	05.P62.C10.025	Diametro 2"	cad	128,34		
05	05.P62.C10.030	Diametro 2"1/2	cad	218,38		
05	05.P62.C10.035	Diametro 3"	cad	305,33		
05	05.P62.C20	Rubinetto portamanometro a passaggionormale attacco mf con maniglia a farfalla:				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P62.C20.005	Diametro 3/8"	cad	3,04		
05	05.P62.C20.010	Diametro 1/2"	cad	3,54		
05	05.P62.C30	Rubinetto valvolato completo di accessori				
05	05.P62.C30.005	...	cad	127,30		
05	05.P62.C40	Seconda valvola di sicurezza				
05	05.P62.C40.005	Diametro 3/4"	cad	110,74		
05	05.P62.C40.010	Diametro 1"	cad	116,95		
05	05.P62.C40.015	Diametro 1"1/4	cad	135,59		
05	05.P62.C40.020	Diametro 1"1/2	cad	168,70		
05	05.P62.C40.025	Diametro 2"	cad	291,87		
05	05.P62.C40.030	Diametro 2"1/2	cad	396,41		
05	05.P62.C40.035	Diametro 3"	cad	501,97		
05	05.P62.C50	Sensore per gas in custodia stagna				
05	05.P62.C50.005	...	cad	51,34		
05	05.P62.C60	Servomotore regolazione aria				
05	05.P62.C60.005	Esecuzione modulante 120 °C	cad	381,91		
05	05.P62.C60.010	Esecuzione modulante 400 °C	cad	854,91		
05	05.P62.C60.015	Esecuzione modulante vapore	cad	441,95		
05	05.P62.C70	Sirena piezoelettrica di elevata intensita' con lampada di segnalazione protezione ip43				
05	05.P62.C70.005	...	cad	66,45		
05	05.P62.C80	Sportello in lamiera per gas				
05	05.P62.C80.005	700x400	cad	22,87		
05	05.P62.C80.010	1000x700	cad	65,82		
05	05.P62.C80.015	13000x1000	cad	108,68		
05	05.P62.C90	Stabilizzatori di pressione				
05	05.P62.C90.005	Diametro 3/8"	cad	10,00		
05	05.P62.C90.010	Diametro 1/2"	cad	11,18		
05	05.P62.C90.015	Diametro 3/4"	cad	15,84		
05	05.P62.C90.020	Diametro 1"	cad	28,97		
05	05.P62.C90.025	Diametro 1"1/4	cad	66,34		
05	05.P62.C90.030	Diametro 1"1/2	cad	72,86		
05	05.P62.C90.035	Diametro 2"	cad	114,90		
05	05.P62.C90.040	Diametro 2"1/2	cad	174,91		
05	05.P62.C90.045	Diametro 3"	cad	202,86		
05	05.P62.C90.050	Diametro 4"	cad	759,68		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P62.D00	Termocoppia per valvola elettropilostatica				
05	05.P62.D00.005	L = cm. 60	cad	5,06		
05	05.P62.D00.010	L = cm. 100	cad	6,33		
05	05.P62.D00.015	L = cm. 150	cad	12,73		
05	05.P62.D10	Tube flessibile per gas inox				
05	05.P62.D10.005	Diametro 1/2" x 200	cad	16,25		
05	05.P62.D10.010	Diametro 1/2" x 350	cad	19,14		
05	05.P62.D10.015	Diametro 3/4" x 250	cad	23,60		
05	05.P62.D10.020	Diametro 1" x 350	cad	25,76		
05	05.P62.D10.025	Diametro 1"1/4 x 350	cad	42,13		
05	05.P62.D20	Valvola apertura lenta per gas con regolazione di portata				
05	05.P62.D20.005	Diametro 1/2"	cad	113,85		
05	05.P62.D20.010	Diametro 3/4"	cad	121,09		
05	05.P62.D20.015	Diametro 1"	cad	123,17		
05	05.P62.D20.020	Diametro 1"1/2	cad	178,02		
05	05.P62.D30	Valvola apertura rapida per gas				
05	05.P62.D30.005	Diametro 1/2"	cad	109,70		
05	05.P62.D30.010	Diametro 3/4"	cad	115,92		
05	05.P62.D30.015	Diametro 1"	cad	122,12		
05	05.P62.D30.020	Diametro 1"1/2	cad	176,99		
05	05.P62.D30.025	Diametro 2"	cad	306,36		
05	05.P62.D30.030	Diametro 2"1/2	cad	416,06		
05	05.P62.D30.035	Diametro 3"	cad	526,82		
05	05.P62.D40	Valvola apertura rapida per gas con regolazione di portata				
05	05.P62.D40.005	Diametro 1/2"	cad	113,85		
05	05.P62.D40.010	Diametro 3/4"	cad	121,09		
05	05.P62.D40.015	Diametro 1"	cad	123,17		
05	05.P62.D40.020	Diametro 1"1/2	cad	178,02		
05	05.P62.D40.025	Diametro 2"	cad	308,43		
05	05.P62.D40.030	Diametro 2"1/2	cad	412,96		
05	05.P62.D40.035	Diametro 3"	cad	518,53		
05	05.P62.D50	Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - omologata				
05	05.P62.D50.005	Diametro 1/2"	cad	63,34		
05	05.P62.D50.010	Diametro 3/4"	cad	87,36		
05	05.P62.D50.015	Diametro 1"	cad	93,68		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P62.D50.020	Diametro 1"1/4	cad	167,67		
05	05.P62.D50.025	Diametro 1"1/2	cad	176,99		
05	05.P62.D50.030	Diametro 2"	cad	272,21		
05	05.P62.D50.035	Diametro 2"1/2	cad	336,38		
05	05.P62.D50.040	Diametro 3"	cad	459,54		
05	05.P62.D60	Valvola elettromagnetica come articolo precedente ma per tensioni 12-24 V cc aumento sui prezzi dell'art. 62d50				
05	05.P62.D60.005	Aumento del	%	9,00		
05	05.P62.D70	Valvola elettropilostatica di sicurezza per caldaia				
05	05.P62.D70.005	Diametro 1/2"	cad	157,31		
05	05.P62.D70.010	Diametro 3/4"	cad	164,56		
05	05.P62.D70.015	Diametro 1"	cad	187,33		
05	05.P62.D80	Valvola motorizzata per gas a 2 posizioni				
05	05.P62.D80.005	Diametro 3/4"	cad	275,31		
05	05.P62.D80.010	Diametro 1"	cad	275,31		
05	05.P62.D80.015	Diametro 1"1/2	cad	319,81		
05	05.P62.D80.020	Diametro 2"	cad	376,74		
05	05.P62.D80.025	Diametro 2"1/2	cad	459,54		
05	05.P62.D80.030	Diametro 3"	cad	490,59		
05	05.P62.D90	Valvola motorizzata per gas a 3 posizioni				
05	05.P62.D90.005	Diametro 3/4"	cad	323,95		
05	05.P62.D90.010	Diametro 1"	cad	323,95		
05	05.P62.D90.015	Diametro 1"1/2	cad	361,22		
05	05.P62.D90.020	Diametro 2"	cad	430,56		
05	05.P62.D90.025	Diametro 2"1/2	cad	482,31		
05	05.P63	STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI				
05	05.P63.A05	Stufa a gas a flusso bilanciato, bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, doppio condotto di espulsione fumi e presa aria esterna, accensione elettronica, ventilatore centrifugo per aspirazione aria, ventilatore tangenziale, orologio programmatore.				
05	05.P63.A05.005	Potenzialita' sino a 3500 watt	cad	442,98		
05	05.P63.A05.010	Potenzialita' oltre 3500 watt	cad	696,55		
05	05.P63.A06	Stufa a gas, con bruciatore atmosferico in acciaio, mantello in lamiera verniciata, con termostato ambiente modulante, accensione elettronica.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P63.A06.005	Potenzialita' sino a 8600 watt	cad	253,57		
05	05.P63.A06.010	Potenzialita' sino a 9500 watt	cad	279,46		
05	05.P63.A07	Stufa a gas, con recuperatore di calore, brucia- tore atmosferico in acciaio, completa di termo- stato modulante, mantello in lamiera verniciato, griglie immissione aria, accensione elettronica.				
05	05.P63.A07.005	Potenzialita' non inferiore a 12500 watt	cad	411,93		
05	05.P63.A08	Stufa a gas, con ventilatore tangenziale a piu' velocita',termostato modulante, bruciatore atmo- sferico in acciaio, mantello in lamiera vernicia-to, accensione elettronica.				
05	05.P63.A08.005	Potenzialita' sino a 12500 watt	cad	538,20		
05	05.P63.A08.010	Potenzialita' sino a 16000 watt	cad	601,34		
05	05.P63.A10	Stufe in ghisa di qualunque forma tipo e dimensioni				
05	05.P63.A10.005	...	kg	3,37		
05	05.P63.A20	Gomiti pieghettati di lamiera, cilindrici, curvati a 45 o 90 gradi per ogni cm. di diametro				
05	05.P63.A20.005	...	cm	0,18		
05	05.P63.A30	Manicotto di giunzione per tubo flessibile in alluminio				
05	05.P63.A30.005	Dn 80	cad	1,91		
05	05.P63.A30.010	Dn 100	cad	2,20		
05	05.P63.A30.015	Dn 120	cad	2,71		
05	05.P63.A30.020	Dn 125	cad	2,94		
05	05.P63.A30.025	Dn 130	cad	3,11		
05	05.P63.A30.030	Dn 140	cad	3,29		
05	05.P63.A30.035	Dn 150	cad	3,95		
05	05.P63.A30.040	Dn 160	cad	4,33		
05	05.P63.A30.045	Dn 180	cad	5,84		
05	05.P63.A30.050	Dn 200	cad	6,59		
05	05.P63.A30.055	Dn 225	cad	7,02		
05	05.P63.A30.060	Dn 250	cad	8,10		
05	05.P63.A30.065	Dn 300	cad	9,25		
05	05.P63.A30.070	Dn 350	cad	11,79		
05	05.P63.A30.075	Dn 400	cad	13,97		
05	05.P63.A40	Tube flessibile in alluminio, estensibile, per convogliamento fumi al camino				
05	05.P63.A40.005	Dn 80	m	8,87		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P63.A40.010	Dn 100	m	9,25		
05	05.P63.A40.015	Dn 120	m	10,12		
05	05.P63.A40.020	Dn 125	m	10,77		
05	05.P63.A40.025	Dn 130	m	11,48		
05	05.P63.A40.030	Dn 140	m	12,11		
05	05.P63.A40.035	Dn 150	m	13,35		
05	05.P63.A40.040	Dn 160	m	14,60		
05	05.P63.A40.045	Dn 180	m	16,56		
05	05.P63.A40.050	Dn 200	m	19,04		
05	05.P63.A40.055	Dn 225	m	25,15		
05	05.P63.A40.060	Dn 250	m	28,36		
05	05.P63.A40.065	Dn 300	m	35,92		
05	05.P63.A40.070	Dn 350	m	41,81		
05	05.P63.A40.075	Dn 400	m	51,95		
05	05.P63.A50	Tubi in lamiera cilindrata, chiodati o graffiati per condotti da fumo di stufe				
05	05.P63.A50.005	Di qualsiasi diametro e spessore	kg	2,38		
05	05.P63.A60	Idem come articolo precedente ma in lamiera d'alluminio				
05	05.P63.A60.005	Di qualsiasi diam.e spessore	kg	9,37		
05	05.P63.A70	Tubi in lamiera chiodati o saldati per ciminiera di diametro oltre i cm. 18				
05	05.P63.A70.005	Di qualsiasi spessore	kg	2,99		
05	05.P63.A80	Tubi in lamiera nera per canali di raccordo al camino, saldati e flangiati				
05	05.P63.A80.005	Spessore minimo 20/10	kg	2,99		
05	05.P63.A90	Tubi con saracinesca e pezzi speciali, di cm. 30 di lunghezza;				
05	05.P63.A90.005	Per ogni cm. di diametro	cm	0,21		
05	05.P63.B10	Canalizzazioni a sezione rettangolare o cilindrica, graffiata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma e spessore				
05	05.P63.B10.005	In lamiera zincata	kg	3,81		
05	05.P63.B10.010	In lamiera d'acciaio inox	kg	7,91		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P63.B20	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 150 kg/m ³ , costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.				
05	05.P63.B20.005	Condotto semplice diam. int. mm. 127	m	155,25		
05	05.P63.B20.010	Condotto semplice diam. int. mm. 152	m	165,61		
05	05.P63.B20.015	Condotto semplice diam. int. mm. 178	m	195,61		
05	05.P63.B20.020	Condotto semplice diam. int. mm. 203	m	217,35		
05	05.P63.B20.025	Condotto semplice diam. int. mm. 254	m	280,48		
05	05.P63.B20.030	Condotto semplice diam. int. mm. 305	m	329,13		
05	05.P63.B20.035	Condotto semplice diam. int. mm. 355	m	382,95		
05	05.P63.B20.040	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 127	m	190,44		
05	05.P63.B20.045	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 152	m	214,25		
05	05.P63.B20.050	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 178	m	247,37		
05	05.P63.B20.055	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 203	m	270,14		
05	05.P63.B20.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 254	m	337,41		
05	05.P63.B20.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 305	m	389,16		
05	05.P63.B20.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 355	m	474,03		
05	05.P63.B30	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 75 mm. di lana minerale di densita' superiore a 150 kg/m ³ Costituita da elementi modulari, gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'ispezione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ad innesto, guarnizione in fibra e fascette di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 400 gr. C. in esercizio continuo ed ai 500 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.				
05	05.P63.B30.005	Condotto semplice diam. int. mm. 254	m	526,82		
05	05.P63.B30.010	Condotto semplice diam. int. mm. 305	m	588,92		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P63.B30.015	Condotto semplice diam. int. mm. 355	m	649,98		
05	05.P63.B30.020	Condotto semplice diam. int. mm. 406	m	715,19		
05	05.P63.B30.025	Condotto semplice diam. int. mm. 457	m	793,84		
05	05.P63.B30.030	Condotto semplice diam. int. mm. 508	m	868,36		
05	05.P63.B30.035	Condotto semplice diam. int. mm. 559	m	951,17		
05	05.P63.B30.040	Condotto semplice diam. int. mm. 610	m	1.059,84		
05	05.P63.B30.045	Condotto semplice diam. int. mm. 711	m	1234,76		
05	05.P63.B30.050	Condotto semplice diam. int. mm. 813	m	1.431,40		
05	05.P63.B30.055	Condotto semplice diam. int. mm. 914	m	1.606,32		
05	05.P63.B30.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 254	m	645,84		
05	05.P63.B30.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 305	m	721,40		
05	05.P63.B30.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 355	m	789,70		
05	05.P63.B30.075	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 406	m	865,26		
05	05.P63.B30.080	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 457	m	957,37		
05	05.P63.B30.085	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 508	m	1.049,49		
05	05.P63.B30.090	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 559	m	1.151,95		
05	05.P63.B30.095	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 610	m	1.283,40		
05	05.P63.B30.100	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 711	m	1.487,30		
05	05.P63.B30.105	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 813	m	1.724,32		
05	05.P63.B30.110	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 914	m	1.925,10		
05	05.P63.B40	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a condensazione, aerazione locali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.				
05	05.P63.B40.005	Condotto semplice diam. int. mm. 70	m	135,59		
05	05.P63.B40.010	Condotto semplice diam. int. mm. 91	m	143,87		
05	05.P63.B40.015	Condotto semplice diam. int. mm. 130	m	78,56		
05	05.P63.B40.020	Condotto semplice diam. int. mm. 150	m	87,36		
05	05.P63.B40.025	Condotto semplice diam. int. mm. 180	m	101,95		
05	05.P63.B40.030	Condotto semplice diam. int. mm. 200	m	110,74		
05	05.P63.B40.035	Condotto semplice diam. int. mm. 250	m	135,59		
05	05.P63.B40.040	Condotto semplice diam. int. mm. 300	m	162,49		
05	05.P63.B40.045	Condotto semplice diam. int. mm. 400	m	218,38		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P63.B40.050	Condotto semplice diam. int. mm. 500	m	271,17		
05	05.P63.B40.055	Condotto semplice diam. int. mm. 600	m	329,13		
05	05.P63.B40.060	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 150	m	98,75		
05	05.P63.B40.065	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 180	m	115,92		
05	05.P63.B40.070	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 200	m	124,20		
05	05.P63.B40.075	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 250	m	183,19		
05	05.P63.B40.080	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 300	m	182,16		
05	05.P63.B40.085	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 400	m	246,32		
05	05.P63.B40.090	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 500	m	306,36		
05	05.P63.B40.095	Condotto con pezzi speciali diam. int. mm. 600	m	370,52		
05	05.P63.B50	Pezzi speciali, per canalizzazioni graffati chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore				
05	05.P63.B50.005	In lamiera zincata	kg	5,67		
05	05.P63.B50.010	In lamiera di acciaio inox	kg	12,42		
05	05.P63.B60	Filtri per condizionatori d'aria da finestra				
05	05.P63.B60.005	Di qualsiasi tipo e spessore	cad	5,38		
05	05.P63.B70	Celle filtranti a perdere con materassino in fibra di vetro efficienza medio-alta				
05	05.P63.B70.005	Spessore mm. 50 dimensioni varie	m ²	51,34		
05	05.P63.B70.010	Spessore mm. 25	m ²	27,94		
05	05.P63.B80	Celle filtranti rigenerabili, efficienza 80-90%				
05	05.P63.B80.005	Ondulate - spessore mm. 50	m ²	64,58		
05	05.P63.B80.010	Piane - spessore mm. 50	m ²	60,75		
05	05.P63.B80.015	Piane - spessore mm. 25	m ²	41,81		
05	05.P63.B90	Materassini filtranti di fibre sintetiche rigenerabili in rotoli m 20x1,5 efficienza medio-alta				
05	05.P63.B90.005	Spessore mm. 20	m ²	4,42		
05	05.P64	IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORI - MATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE				
05	05.P64.A10	Tubi di gomma e tela lisci tipo omologato UNI cig				
05	05.P64.A10.005	Qualsiasi diametro	m	3,17		
05	05.P64.A10.010	Fascette stringitubo	cad	1,27		
05	05.P64.A20	Elettroventilatori - a norme CEI - in lamiera verniciata o in plastica, motori a poli schermo- ti, tipo elicoidale, da muro o da finestra, completi di griglie a gravita'.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.A20.005	Diametro cm. 10	cad	21,22		
05	05.P64.A20.010	Diametro cm. 12	cad	25,98		
05	05.P64.A20.015	Diametro cm. 15	cad	50,71		
05	05.P64.A30	Ventilatori elettrici centrifughi per cappa assiale od angolare				
05	05.P64.A30.005	Diametro cm. 10	cad	69,66		
05	05.P64.A40	Ventilatori elicoidali industriali per espulsione aria tipo a parete.				
05	05.P64.A40.005	Modello piccolo diam. Cm. 10	cad	142,84		
05	05.P64.A40.010	Modello medio diam. Cm. 12	cad	174,91		
05	05.P64.A40.015	Modello grande diam. Cm. 15	cad	282,56		
05	05.P64.A50	Telaio metallico con rete antinfortunistica per ventilatori di qualsiasi dimensione				
05	05.P64.A50.005	cad	25,36		
05	05.P64.A60	Serrandina metallica od in P.V.C. con chiusura a gravita'.				
05	05.P64.A60.005	Modello piccolo diam. 10 cm.	cad	28,57		
05	05.P64.A60.010	Modello medio diam. 12 cm.	cad	37,98		
05	05.P64.A60.015	Modello grande diam. 15 cm.	cad	63,34		
05	05.P64.A70	Aspiratore centrifugo, tipo industriale, per cappe con ventola - pala scirocco - in lamiera cadmiata, esecuzione per condotto, con motore elettrico 4 poli trifase o monofase.				
05	05.P64.A70.005	Portata mc/h500-800 ht17-19 mm rum dba 50, hp0.18	cad	139,72		
05	05.P64.A70.010	Port.mc/h 600-1200 ht29-31 mm rumor.dba 57 hp035	cad	164,56		
05	05.P64.A70.015	Port.mc/h1000-1800 ht30-42 mm rumor.dba 59 hp050	cad	215,27		
05	05.P64.A80	Elettroaspiratore centrifugo da tetto, a pale rovesce, completo di basamento, cappello in alluminio, motore elettrico con protezione IP 55 a sei poli, cestello di protezione ventola con rete elettrosaldata zincata, verniciatura a forno, afonizzatore, (rumorosita' massimo 30 db misurata a bordo cappa oltre rumore di fondo.				
05	05.P64.A80.005	Port. mc/h3500-6000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1	cad	759,68		
05	05.P64.A80.010	Port. mc/h3500-9000 ht 2-25 mm c.a. hp. 1,5	cad	885,96		
05	05.P64.A90	Canali di aspirazione per cappa diritti e a gomito di qualsiasi sezione				
05	05.P64.A90.005	Lamiera zincata 12/10	m	57,02		
05	05.P64.A90.010	Lamiera inox 12/10	m	190,44		
05	05.P64.B00	Regolatori di pressione per canali di aspirazione; di qualunque sezione.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.B00.005	Lamiera zincata 12/10	cad	69,66		
05	05.P64.B00.010	Lamiera inox 12/10	cad	178,02		
05	05.P64.B10	Sfiatatoio in lamiera verniciata cm. 10-12-13-14				
05	05.P64.B10.005	cad	6,33		
05	05.P64.B20	Particolari per ancoraggio cappe compresi tiran-ti, tasselli, bulloneria				
05	05.P64.B20.005	Alla serie	cad	63,65		
05	05.P64.B30	Flange di attacco per canali aspirazione				
05	05.P64.B30.005	In lamiera zincata dim. 30x30 cm	cad	13,97		
05	05.P64.B30.010	In lamiera zincata dim. 40x40 cm	cad	15,84		
05	05.P64.B30.015	In acciaio inox dim. 30x30 cm	cad	41,81		
05	05.P64.B30.020	In acciaio inox dim. 40x40 cm	cad	47,51		
05	05.P64.B40	Trappole suono				
05	05.P64.B40.005	In lamiera zincata	cad	190,44		
05	05.P64.B40.010	In lamiera inox	cad	316,70		
05	05.P64.B50	Tubi di alluminio lucido				
05	05.P64.B50.005	Diametro cm 8	m	3,17		
05	05.P64.B50.010	Diametro cm 10	m	3,81		
05	05.P64.B50.015	Diametro cm 12	m	4,42		
05	05.P64.B50.020	Diametro cm 13	m	5,06		
05	05.P64.B50.025	Diametro cm 14	m	5,70		
05	05.P64.B50.030	Diametro cm 15	m	6,33		
05	05.P64.B60	Tubi di lamiera smaltata				
05	05.P64.B60.005	Diametro cm 8	m	3,48		
05	05.P64.B60.010	Diametro cm 10	m	4,30		
05	05.P64.B60.015	Diametro cm 12	m	5,06		
05	05.P64.B60.020	Diametro cm 13	m	5,70		
05	05.P64.B70	Gomiti di alluminio lucido				
05	05.P64.B70.005	Diametro cm 8	cad	2,54		
05	05.P64.B70.010	Diametro cm 10	cad	3,17		
05	05.P64.B70.015	Diametro cm 12	cad	3,81		
05	05.P64.B70.020	Diametro cm 13	cad	4,42		
05	05.P64.B70.025	Diametro cm 14	cad	5,06		
05	05.P64.B70.030	Diametro cm 15	cad	5,70		
05	05.P64.B80	Gomiti di lamiera smaltata				
05	05.P64.B80.005	Diametro cm. 8	cad	3,81		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.B80.010	Diametro cm. 10	cad	4,42		
05	05.P64.B80.015	Diametro cm. 12	cad	5,06		
05	05.P64.B80.020	Diametro cm. 14	cad	5,70		
05	05.P64.B90	Rosoni di alluminio lucido con collarino				
05	05.P64.B90.005	Di qualsiasi diametro	cad	3,17		
05	05.P64.B95	Rosoni in lamiera smaltata				
05	05.P64.B95.005	...	cad	2,52		
05	05.P64.C00	Riduzioni d'alluminio lucido				
05	05.P64.C00.005	Di qualsiasi diametro	cad	3,48		
05	05.P64.C05	Riduzioni in lamiera smaltata, staffe speciali per sostegno tubi di alluminio e smaltati				
05	05.P64.C05.005	cad	3,81		
05	05.P64.C10	Te d'alluminio lucido				
05	05.P64.C10.005	Di qualsiasi diametro	cad	7,91		
05	05.P64.C15	Te di lamiera smaltata				
05	05.P64.C15.005	Di qualsiasi diametro	cad	8,87		
05	05.P64.C20	Cappa di tiraggio a vetri o pannelli di alluminio con intelaiatura metallica uso domestico, a parete				
05	05.P64.C20.005	Da m 1,00 x 0,50	cad	75,98		
05	05.P64.C25	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 w, con raccogli-gocce:				
05	05.P64.C25.005	Misurata in pianta	m ²	316,70		
05	05.P64.C30	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 12/10, completo di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogli-gocce				
05	05.P64.C30.005	Misurata in pianta	m ²	379,85		
05	05.P64.C35	Cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, completedi filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40 w, con raccogli-gocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 a sei poli:				
05	05.P64.C35.005	Misurata in pianta	m ²	379,85		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.C40	Cappa di tiraggio sospese a soffitto o a parete, spessore 12/10, completa di filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tu-bo fluorescente da 40w, con raccogliocce, completa di aspiratore sotto cappa, motore ip.55 a sei poli				
05	05.P64.C40.005	Zincata misurata in pianta	m²	253,57		
05	05.P64.C40.010	Inox misurata in pianta	m²	442,98		
05	05.P64.C50	Staffe di sostegno per qualsiasi uso				
05	05.P64.C50.005	cad	4,74		
05	05.P64.F00	Piano di cottura a 4 fiamme con rubinetto di sicurezza valvolato				
05	05.P64.F00.005	Misure cm. 70 x 70	cad	772,11		
05	05.P64.F00.010	Misure cm. 80 x 90	cad	1.457,28		
05	05.P64.F05	Piano di cottura in acciaio inox a quattro fuochi, tipo ad incasso, di qualunque tipo, forma, dimensioni				
05	05.P64.F05.005	Con fuochi valvolati	cad	379,85		
05	05.P64.F10	Cavalletto per piano cottura cm. 70 x 70				
05	05.P64.F10.005	cad	220,46		
05	05.P64.F20	Cucina economica tipo casalingo, con rubinetto di sicurezza valvolato, completa di tutti gli accessori in acciaio inox a quattro fuochi con forno				
05	05.P64.F20.005	cad	475,06		
05	05.P64.F30	Idem come art. 64f20 a quattro fuochi con rubinetto di sicurezza valvolato, due piastre elettriche con forno				
05	05.P64.F30.005	cad	538,20		
05	05.P64.F35	Cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni 80x85x82 circa, con 4 fuochi e forno valvolati. Completa di griglie per fuochi, vassoi raccogliocce estraibili, termostato per forno, portinaper forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. scarico fumi convogliato.				
05	05.P64.F35.005	Dimensioni circa 80x85x82	cad	2.214,91		
05	05.P64.F40	Cucina a gas ad elementi componibili completa di valvole di sicurezza				
05	05.P64.F40.005	A 2 bruc fiamma stab vano a giorno su gamb	cad	712,07		
05	05.P64.F40.010	A 1 piastra rad con freitop vano giorno su gamb.	cad	1.107,45		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.F40.015	A 4 bruc fiamma stab e compl di forno su gamb	cad	2.011,00		
05	05.P64.F40.020	Idem come sopra ma con vano giorno	cad	1.457,28		
05	05.P64.F40.025	A 2 bruc, 2 piastre rad forno compl di gamb	cad	2.138,31		
05	05.P64.F40.030	Idem come sopra ma senza forno	cad	1.584,59		
05	05.P64.F50	Forno a gas completo di valvole di sicurezza tipo a termoconvezione (83x73xh68) e 5 teglie				
05	05.P64.F50.005	cad	2.596,81		
05	05.P64.F60	Supporto a tavolo per forno				
05	05.P64.F60.005	cad	400,54		
05	05.P64.F70	Cucina gas completa di valvole di sicurezza misure cm. 120 x 90				
05	05.P64.F70.005	A sei fuochi e forno	cad	2.732,40		
05	05.P64.F70.010	A sei fuochi e senza forno	cad	2.072,07		
05	05.P64.F70.015	A 4 fuochi piastra radiante e forno	cad	2.824,51		
05	05.P64.F75	Lavastoviglie con circuito idraulico chiuso, coperti: n.8. 12 combinazioni di lavaggio, ciclo rapido 22 minuti, cestello superiore regolabile, cestello inferiore con griglia asportabile, pannelli fonoassorbenti, dimensioni (cm): 85x45x60				
05	05.P64.F75.005	Dimensioni (cm): 85x45x60	cad	759,68		
05	05.P64.F80	Colonnina portante il gruppo di erogazione di acqua calda e fredda a collo snodato con attacchi a pavimento da 1/2", completa di rubinetteria				
05	05.P64.F80.005	cad	221,49		
05	05.P64.F90	Banco pentola a riscaldamento diretto componibile, completo di pentola in acciaio inox, rubinetto di scarico da 2", gruppo di erogazione acqua calda e fredda, collo snodo di erogazione acqua, su piedini compresi materiali di consumo, cestelli colapasta in acciaio inox, collegamenti idrici-gas				
05	05.P64.F90.005	Da lt. 100	cad	3.480,71		
05	05.P64.F90.010	Da lt. 150	cad	3.797,42		
05	05.P64.G00	Cestelli in acciaio inox 18/10 per pentoloni a gas divisi a due settori				
05	05.P64.G00.005	Ogni settore	cm ²	173,89		
05	05.P64.G20	Scaldabagno istantanei a gas completi di valvole di sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda				
05	05.P64.G20.005	Da lt. 5	cad	184,23		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.G20.010	Da lt. 10	cad	217,35		
05	05.P64.G30	Scaldabagno istantaneo a gas completo di valvoladi sicurezza a termocoppia, attacchi per acqua calda e fredda, tipo modulante				
05	05.P64.G30.005	Da lt. 10	cad	267,04		
05	05.P64.G30.006	Da lt. 11	cad	285,66		
05	05.P64.G30.010	Da lt. 13	cad	378,81		
05	05.P64.G30.011	Da lt. 14	cad	399,51		
05	05.P64.G30.015	Da lt. 16	cad	450,23		
05	05.P64.G30.016	Da lt. 18	cad	493,69		
05	05.P64.G35	Scaldabagno istantaneo a gas, modulante, con ca-mera stagna, a tiraggio forzato, accensione elettronica o piezoelettrica con controllo di fiamma a ionizzazione, completo di accessori perscarico fumi				
05	05.P64.G35.005	Da litri/min 10	cad	633,42		
05	05.P64.G35.010	Da litri/min 13	cad	759,68		
05	05.P64.G40	Accumulatori a gas completi di valvole di sicu- rezza, di bruciatore e termostato, tipo pensile				
05	05.P64.G40.005	Da lt. 50	cad	247,37		
05	05.P64.G40.010	Da lt. 80	cad	255,65		
05	05.P64.G40.015	Da lt. 100	cad	265,99		
05	05.P64.G40.020	Da lt. 120	cad	310,50		
05	05.P64.G50	Accumulatori a gas completi di valvole di sicu- rezza, di bruciatore e termostato, tipo a basa- mento				
05	05.P64.G50.005	Da lt. 150	cad	603,41		
05	05.P64.G50.010	Da lt. 200	cad	661,36		
05	05.P64.G50.015	Da lt. 300	cad	1.010,16		
05	05.P64.G50.020	Da lt. 400	cad	1.301,00		
05	05.P64.G50.025	Da lt. 500	cad	1.575,27		
05	05.P64.G60	Frigorifero capacita' totale 50 litri.pannellatonoce.funzionamento a compressore.1 griglia + 1 ripiano.sbrinamento semiautomatico.				
05	05.P64.G60.005	cad	293,94		
05	05.P64.G70	Frigorifero capacita' totale 170 litri.scompar= to ghiaccio. 2 griglie + 1 ripiano in vetro. 1 cassetto verdura.sbrinamento semiautomatico.				
05	05.P64.G70.005	cad	360,18		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.G80	Frigorifero capacita' totale 180 litri.vano con=gelatore capacita' 45 litri.capacita' di congelazione 2 kg in 24 ore. 1 griglia di appoggio.va=no frigorifero da 135 litri.2 griglie + 1 ripia=no in vetro. 1 cassetto verdura. sbrinamento automatico ciclico. porte reversibili.				
05	05.P64.G80.005	cad	418,14		
05	05.P64.G90	Frigorifero capacita' totale 225 litri.vano con=gelatore capacita' 40 litri.capacita' di congelazione 3 kg in 24 ore.1 griglia appoggio.vano frigorifero da 185 litri. 3 griglie + 1 ripiano in vetro.1 cassetto verdura. sbrinamento automa=tico ciclico. porte reversibili.				
05	05.P64.G90.005	cad	450,23		
05	05.P64.H00	Frigorifero capacita' totale 250 litri.vano fri=gorifero da 175 litri. 2 griglie + 1 ripiano in vetro.2 cassette verdura. sbrinamento automati=co ciclico. vano congelatore capacita' 75 litri.capacita' di congelazione 4 kg in 24 ore.2 cas= setti estraibili. porte reversibili.				
05	05.P64.H00.005	cad	530,96		
05	05.P64.I00	Condotto di scarico coassiale fumi, per caldaie murali e flusso forzato stagne o per scaldabagnitipo stagno				
05	05.P64.I00.005	Di qualunque tipo	cad	127,30		
05	05.P64.I05	Condotto di scarico fumi, verticale, per tetti inclinati, tipo passante per fuori tetto				
05	05.P64.I05.005	Di qualunque tipo	cad	285,66		
05	05.P64.I10	Tegola per scarico passante				
05	05.P64.I10.005	Per tetti inclinati o piani	cad	50,71		
05	05.P64.I15	Tubo coassiale di prolungamento, per caldaie murali o scaldabagni				
05	05.P64.I15.005	Di qualunque lunghezza e sezione	cad	69,66		
05	05.P64.I20	Curva per tubo coassiale, completa di fascette, per caldaie murali o scaldabagni				
05	05.P64.I20.005	Di qualunque lunghezza sezione o forma	cad	66,45		
05	05.P64.I25	Coppia di curve per tubo coassiale, completa di fascetta per caldaie murali e scaldabagni				
05	05.P64.I25.005	Di qualunque lunghezza sezione o forma	cad	149,04		
05	05.P64.I30	Griglia di protezione per uscita fumi per tubo coassiale				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P64.I30.005	Di qualsiasi tipo	cad	63,34		
05	05.P64.I35	Sdoppiatore per condotto di scarico completo di terminale di tiraggio per caldaie murali o scaldabagni				
05	05.P64.I35.005	Di qualunque lunghezza sezione tipo	cad	75,98		
05	05.P64.I40	Accessori a completamento sdoppiatori di qualunque lunghezza, sezione				
05	05.P64.I40.005	Tipo terminale	cad	31,67		
05	05.P64.I40.010	Tipo curve	cad	31,67		
05	05.P64.I40.015	Tipo prolunga da mt 1	cad	44,30		
05	05.P64.I40.020	Tipo prolunga da mt 2	cad	127,30		
05	05.P65	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA				
05	05.P65.A10	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso, capacita' scambio mc/grad f.				
05	05.P65.A10.005	Portata sino 74/2000	cad	905,63		
05	05.P65.A10.010	Portata sino 108/2000	cad	1.070,19		
05	05.P65.A10.015	Portata sino 159/2000	cad	1.193,36		
05	05.P65.A10.020	Portata sino 239/2500	cad	1.265,81		
05	05.P65.A10.025	Portata sino 319/2500	cad	1.563,88		
05	05.P65.A10.030	Portata sino 319/4000	cad	2.056,55		
05	05.P65.A10.035	Portata sino 485/4500	cad	2.468,48		
05	05.P65.A10.040	Portata sino 684/4500	cad	3.480,71		
05	05.P65.A10.045	Portata sino 855/4500	cad	3.606,98		
05	05.P65.A10.050	Portata sino 570/5000	cad	4.429,80		
05	05.P65.A10.055	Portata sino 855/8000	cad	4.999,05		
05	05.P65.A10.060	Portata sino 1140/9000	cad	5.948,14		
05	05.P65.A10.065	Portata sino 1425/10000	cad	6.327,99		
05	05.P65.A10.070	Portata sino 1995/12000	cad	7.024,55		
05	05.P65.A20	Addolcitori d'acqua a scambio di base atti per rigenerazione automatica a volume				
05	05.P65.A20.005	Per addolcitori sino a mc/grad f.550	cad	570,28		
05	05.P65.A20.010	Per addolcitori oltre mc/grad f.550	cad	2.056,55		
05	05.P65.A30	Addolcitori d'acqua idem come art.65a20 ma a scambio ionico				
05	05.P65.A30.005	Portate nominali mc/h 1.5-12.5	cad	6.644,70		
05	05.P65.A30.010	Portate nominali mc/h 2.5-22	cad	8.859,60		
05	05.P65.A30.015	Portate nominali mc/h 3.5-32	cad	9.049,01		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.A30.020	Portate nominali mc/h 3.5-35	cad	11.073,47		
05	05.P65.A30.025	Portate nominali mc/h 6-45	cad	14.554,18		
05	05.P65.A40	Calotta di copertura				
05	05.P65.A40.005	cad	6,20		
05	05.P65.A50	Calza filtrante lavabile				
05	05.P65.A50.005	In acciaio inox	cad	124,20		
05	05.P65.A50.010	In nylon	cad	19,04		
05	05.P65.A60	Cartucce per filtri chiarificatori				
05	05.P65.A60.005	Normali	cad	23,50		
05	05.P65.A60.010	Lavabili	cad	41,20		
05	05.P65.A70	Cartucce per filtri decoloratori				
05	05.P65.A70.005	cad	37,06		
05	05.P65.A80	Chiave				
05	05.P65.A80.005	cad	25,36		
05	05.P65.A90	Cilindro porta valvole				
05	05.P65.A90.005	cad	3,29		
05	05.P65.A95	Cilindro trasparente per dosatore				
05	05.P65.A95.005	Con attacchi da 3/4"	cad	41,81		
05	05.P65.A95.010	Con attacchi da 1"	cad	46,88		
05	05.P65.A95.015	Con attacchi da 1" 1/2	cad	70,28		
05	05.P65.A95.020	Con attacchi da 2"	cad	93,68		
05	05.P65.B00	Cloruro di sodio per rigenerazione resine				
05	05.P65.B00.005	In pastiglioni o granulare	kg	0,69		
05	05.P65.B04	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materia-le termoplastico e antifrizione, con segnalazio-ne quadrante fino a 10 mila m ³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar				
05	05.P65.B04.005	Diametro 1/2"	cad	19,67		
05	05.P65.B04.010	Diametro 3/4"	cad	28,57		
05	05.P65.B04.015	Diametro 1"	cad	69,66		
05	05.P65.B04.020	Diametro 1"1/4	cad	91,19		
05	05.P65.B04.025	Diametro 1"1/2	cad	278,42		
05	05.P65.B04.030	Diametro 2"	cad	359,14		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.B06	Contatore per acqua calda a rulli numerati, conforme alle norme cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materia-le termoplastico e antifrizione, con segnalazio-ne quadrante fino a 10 mila m ³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar				
05	05.P65.B06.005	Diametro 1/2"	cad	38,61		
05	05.P65.B06.010	Diametro 3/4"	cad	43,05		
05	05.P65.B08	Contatore d'acqua ad alta precisione, flangiato, escluso controflange, in materiale inossidabile e resistente al calore, con generatore di impul-si				
05	05.P65.B08.005	Dn 80	cad	854,91		
05	05.P65.B08.010	Dn 100	cad	924,25		
05	05.P65.B08.015	Dn 150	cad	1.804,00		
05	05.P65.B10	Coperchio della scatola di comando				
05	05.P65.B10.005	cad	29,81		
05	05.P65.B15	Coperchio di chiusura per dosatore				
05	05.P65.B15.005	Con attacchi da 1"1/2 a 2"	cad	67,18		
05	05.P65.B20	Coppa trasparente per filtro				
05	05.P65.B20.005	Fino a 1"	cad	230,80		
05	05.P65.B20.010	Da 1"1/2 a 2" e oltre	cad	234,94		
05	05.P65.B30	Corpo spugnoso				
05	05.P65.B30.005	cad	5,70		
05	05.P65.B40	Deossigenante tipo "levoxin" o similare				
05	05.P65.B40.005	kg	6,20		
05	05.P65.B50	Dosatore di polifosfato				
05	05.P65.B50.005	Portata fino a 2,5 mc/h	cad	348,80		
05	05.P65.B50.010	Portata fino 5 mc/h	cad	411,93		
05	05.P65.B50.015	Portata fino a 8 mc/h	cad	822,83		
05	05.P65.B50.020	Portata fino a 12 mc/h e oltre	cad	1.202,66		
05	05.P65.B60	Filtro chiarificatore per acqua a car- tuccia intercambiabile completo di con- tenitore in policarbonato, testa di poli-propilene, cartuccia, attacco a manicotto:				
05	05.P65.B60.005	Con attacchi da 3/4"	cad	127,30		
05	05.P65.B60.010	Con attacchi da 1"	cad	135,59		
05	05.P65.B60.015	Con attacchi a 1"1/4	cad	153,18		
05	05.P65.B60.020	Con attacchi da 1 1/2"	cad	256,69		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.B60.025	Con attacchi da 2"	cad	342,58		
05	05.P65.B70	Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo				
05	05.P65.B70.005	Fino a 1"	cad	247,37		
05	05.P65.B70.010	Da 1" 1/2	cad	343,62		
05	05.P65.B70.015	Da 2" e oltre	cad	375,71		
05	05.P65.B80	Ganascia elastica reg.bloccante stringi coppe				
05	05.P65.B80.005	cad	69,04		
05	05.P65.B90	Ghiere di attacco per tubi				
05	05.P65.B90.005	Fino a 1"	cad	6,66		
05	05.P65.B90.010	Da 1" 1/2	cad	9,81		
05	05.P65.B90.015	Da 2"	cad	13,97		
05	05.P65.C00	Guarniz.toroidale or per coppe trasp.dos.				
05	05.P65.C00.005	Fino a 1"	cad	5,70		
05	05.P65.C00.010	Fino a 2"	cad	12,11		
05	05.P65.C10	Guarnizioni varie toroidali a or				
05	05.P65.C10.005	cad	1,14		
05	05.P65.C15	Misuratori di volumi per acqua fino a 90 °C				
05	05.P65.C15.005	A turbina diametro 13	cad	37,98		
05	05.P65.C15.010	A turbina diametro 20	cad	40,26		
05	05.P65.C15.015	A turbina diametro 25	cad	52,58		
05	05.P65.C15.020	A turbina diametro 30	cad	62,10		
05	05.P65.C15.025	A turbina diametro 40	cad	106,60		
05	05.P65.C15.030	Assiale diametro 50	cad	231,85		
05	05.P65.C15.035	Assiale diametro 80	cad	284,63		
05	05.P65.C15.040	Assiale diametro 100	cad	332,23		
05	05.P65.C20	Molle a compressione				
05	05.P65.C20.005	cad	5,38		
05	05.P65.C30	Neutralizzante di anidride carbonica e tamponante dei sali di durezza "tc4" o soluzioni similari				
05	05.P65.C30.005	cad	6,96		
05	05.P65.C40	Perno centrale filettato delle scatole di comando				
05	05.P65.C40.005	cad	5,95		
05	05.P65.C50	Piastra di copertura per dosatore				
05	05.P65.C50.005	Attacchi fino a 1"	cad	9,81		
05	05.P65.C60	Piastra filtrante di carbone e tubo centrale				
05	05.P65.C60.005	cad	36,12		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.C70	Polifosfati in polvere per dosatori				
05	05.P65.C70.005	kg	20,91		
05	05.P65.C80	Pompa dosatrice tipo seko o similare				
05	05.P65.C80.005	Portata fino a 10 lt/h	cad	699,66		
05	05.P65.C90	Resine batteriostatiche alta velocita' scambio				
05	05.P65.C90.005	Misurato al litro umido	l	14,60		
05	05.P65.D00	Resine cationiche ad alta velocita' di scambio				
05	05.P65.D00.005	Misurate al litro umido	l	12,11		
05	05.P65.D10	Rubinetti d'arresto di testate				
05	05.P65.D10.005	cad	23,50		
05	05.P65.D20	Rubinetto scarico press. per dosatore				
05	05.P65.D20.005	Da 1" 1/2	cad	15,21		
05	05.P65.D20.010	Da 2"	cad	22,87		
05	05.P65.D30	Sale per addolcitori d'acqua in pastiglioni				
05	05.P65.D30.005	kg	0,64		
05	05.P65.D40	Scatola di comando completa tutti i particolari				
05	05.P65.D40.005	cad	61,48		
05	05.P65.D50	Tappo di chiusura zoccolo porta ugelli				
05	05.P65.D50.005	cad	3,81		
05	05.P65.D60	Tappo di scarico				
05	05.P65.D60.005	cad	2,28		
05	05.P65.D70	Testate per dosatore				
05	05.P65.D70.005	Con attacchi fino a 1"	cad	58,27		
05	05.P65.D70.010	Con attacchi da 1-1/4 a 2"	cad	196,66		
05	05.P65.D80	Testate per filtro chiarificatore bronzo				
05	05.P65.D80.005	Da 1"	cad	159,39		
05	05.P65.D80.010	Fino a 1"1/2	cad	214,25		
05	05.P65.D80.015	Oltre 1"1/2	cad	255,65		
05	05.P65.D90	Tubo di accel. per dosatore				
05	05.P65.D90.005	Con attacchi 3/4"	cad	228,73		
05	05.P65.D90.010	Con attacchi da 1"	cad	263,92		
05	05.P65.D90.015	Con attacchi da 1"1/2	cad	285,66		
05	05.P65.D90.020	Con attacchi da 2"	cad	594,09		
05	05.P65.E00	Tubo ascendente per dosatori				
05	05.P65.E00.005	Da 1"1/2 fino a 2"	cad	14,60		
05	05.P65.E10	Tubo di scarico parziale				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.E10.005	cad	5,95		
05	05.P65.E20	Tube pescante per dosatori fino a 1"				
05	05.P65.E20.005	cad	5,70		
05	05.P65.E30	Ugelli diffusori				
05	05.P65.E30.005	cad	2,28		
05	05.P65.E40	Valvole a cono				
05	05.P65.E40.005	cad	4,05		
05	05.P65.E50	Zoccolo porta ugelli per dosatori				
05	05.P65.E50.005	Da 1"1/2 e 2"	cad	8,87		
05	05.P65.F10	Ricambi addolcitori archer o similari				
05	05.P65.F10.005	Gruppo coperchio poster completo di ridut.e guar	cad	145,94		
05	05.P65.F10.010	Gruppo corpo valvola 2" completa di timer	cad	1.771,92		
05	05.P65.F10.015	Gruppo frontale completo di stelo e guarnizioni	cad	237,02		
05	05.P65.F10.020	Gruppo molla	cad	66,45		
05	05.P65.F10.025	Gruppo motorino a volume	cad	140,76		
05	05.P65.F10.030	Gruppo pistone anter.con tenute e guarnizioni	cad	131,45		
05	05.P65.F10.035	Gruppo pistone poster.con tenute e guarnizioni	cad	249,44		
05	05.P65.F10.040	Gruppo pulsantiera comando valvola completa di p	cad	303,26		
05	05.P65.F10.045	Gruppo scarico troppo pieno e cilindro salamoia	cad	52,58		
05	05.P65.F10.050	Gruppo staffe, albero e relative camme	cad	141,79		
05	05.P65.F10.055	Gruppo timer	cad	237,02		
05	05.P65.F10.060	Gruppo valvola ritegno e raccordo su aspirazione	cad	46,27		
05	05.P65.F10.065	Iniettori 0.75 gpm fino a 12 gpm	cad	48,75		
05	05.P65.F10.070	Limitatore 7 gpm fino a 45 gpm	cad	32,30		
05	05.P65.F10.075	Motorino per timer tempo	cad	14,60		
05	05.P65.F10.080	Regolatori di portata o dole 0.5 gpm	cad	43,68		
05	05.P65.F10.085	Regolatori di portata o dole 1.6 gpm	cad	46,27		
05	05.P65.F10.090	Regolatori di portata o dole 5.5 gpm	cad	49,37		
05	05.P65.F10.095	Strainer di fondo 2"	cad	137,65		
05	05.P65.F10.100	Strainer sotto valvola doppio 2"	cad	66,45		
05	05.P65.F10.105	Tubazione centrale con filtrino	cad	221,49		
05	05.P65.F20	Ricambi per modelli em,o similari, da 1" testate in plastica				
05	05.P65.F20.005	Brine valve assembly(all two tank models)	cad	135,59		
05	05.P65.F20.010	Brine valve assembly c 90-4/c145-4	cad	150,08		
05	05.P65.F20.015	Drain assembly (4 cycle)	cad	20,28		
05	05.P65.F20.020	Flow control	cad	1,76		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.F20.025	Foot tank 10 inch	cad	39,33		
05	05.P65.F20.030	Injector assembly	cad	17,18		
05	05.P65.F20.035	Injector screen	cad	2,28		
05	05.P65.F20.040	Inlet piston assembly	cad	11,48		
05	05.P65.F20.045	Lower outlet seat assembly	cad	10,12		
05	05.P65.F20.050	Lower seat assembly inlet	cad	10,12		
05	05.P65.F20.055	Male elbow 3/8	cad	8,87		
05	05.P65.F20.060	Manifold assembly	cad	442,98		
05	05.P65.F20.065	Manifold nut assembly	cad	11,48		
05	05.P65.F20.070	Outlet piston assembly lower	cad	8,87		
05	05.P65.F20.075	Outlet piston assembly upper	cad	8,87		
05	05.P65.F20.080	Tank adaptator	cad	14,60		
05	05.P65.F20.085	Tank mineral 10"x47" w/foot 275-4	cad	741,06		
05	05.P65.F20.090	Tank mineral 10"x47"-195-4	cad	528,88		
05	05.P65.F20.095	Tetraseal	cad	3,17		
05	05.P65.F20.100	Timer assembly comp.	cad	456,43		
05	05.P65.F20.105	Timer assembly control valve 145-4/c145-4	cad	493,69		
05	05.P65.F20.110	Timer motor 240/50 cycle (metal timer)	cad	153,18		
05	05.P65.F20.115	Upper seat assembly	cad	8,87		
05	05.P65.F20.120	Valve body assembly	cad	62,10		
05	05.P65.F20.125	Valve cover assembly (4 cycle)	cad	28,57		
05	05.P65.F20.130	Valvola spring	cad	1,14		
05	05.P65.F30	Ricambi per modelli sr e sre, o similari, con testata in bronzo e attacchi da 1"				
05	05.P65.F30.005	Assieme camme	cad	12,11		
05	05.P65.F30.010	Assieme piastre	cad	54,44		
05	05.P65.F30.015	Assieme tubo diffusore	cad	37,98		
05	05.P65.F30.020	Assieme pozzetto salamoia (per 18"x30")	cad	20,28		
05	05.P65.F30.025	Assieme pozzetto salamoia (per 18"x41")	cad	32,91		
05	05.P65.F30.030	Assieme valvola di controllo per src/sr 10-22	cad	1.234,76		
05	05.P65.F30.035	Assieme valvola di controllo per src/sr 70	cad	1.366,21		
05	05.P65.F30.040	Collare serbatoio resine r 1"	cad	202,86		
05	05.P65.F30.045	Controllo di portata	cad	50,71		
05	05.P65.F30.050	Corpo del raccordo gomito	cad	18,43		
05	05.P65.F30.055	Corpo scarico	cad	63,34		
05	05.P65.F30.060	Corpovalvole	cad	294,98		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.F30.065	Filtrino ugello	cad	1,14		
05	05.P65.F30.070	Griglia 24" completa di 4 supporti	cad	169,74		
05	05.P65.F30.075	Guarnizione ad anello	cad	2,46		
05	05.P65.F30.080	Microinterruttore	cad	10,12		
05	05.P65.F30.085	Motorino programmatore	cad	95,63		
05	05.P65.F30.090	Pistone	cad	60,75		
05	05.P65.F30.095	Programmatore 6 giorni	cad	135,59		
05	05.P65.F30.100	Raccordo a gomito di scarico 1"1/2 gpm-2"1/2 gpm	cad	25,36		
05	05.P65.F30.105	Rubinetto salamoia	cad	35,50		
05	05.P65.F30.110	Serbatoio in resina 7"x30"	cad	426,43		
05	05.P65.F30.115	Serbatoio in resina 7"x40"	cad	499,91		
05	05.P65.F30.120	Serbatoio in resina 8"x44"	cad	528,88		
05	05.P65.F30.125	Serbatoio in resina 10"x40"	cad	660,33		
05	05.P65.F30.130	Serbatoio in resina 10"x54"	cad	790,74		
05	05.P65.F30.135	Serbatoio in resina 13"x54"	cad	1.563,88		
05	05.P65.F30.140	Serbatoio salamoia 18"x30"	cad	311,53		
05	05.P65.F30.145	Serbatoio salamoia 18"x40"	cad	392,27		
05	05.P65.F30.150	Serbatoio salamoia 24"x40"	cad	589,95		
05	05.P65.F30.155	Servomotore	cad	141,79		
05	05.P65.F30.160	Tappo terminale	cad	17,18		
05	05.P65.F30.165	Tappo vite ugello	cad	5,38		
05	05.P65.F30.170	Ugello n 60	cad	3,81		
05	05.P65.F30.175	Valvola salamoia completa 18"x30"	cad	135,59		
05	05.P65.F30.180	Valvola salamoia completa 18"x40"	cad	137,65		
05	05.P65.F30.185	Valvola salamoia completa 24"x40"	cad	142,84		
05	05.P65.F40	Ricambi per modelli tipo ma da 1"1/2 con test.inbronzo e bombole in vetroresina o tipi similari				
05	05.P65.F40.005	Body	cad	511,29		
05	05.P65.F40.010	Brine tank 18"x40"	cad	265,99		
05	05.P65.F40.015	Brine tank 24"x40"	cad	589,95		
05	05.P65.F40.020	Brine well assy. 18"x40"/24"x40"	cad	34,88		
05	05.P65.F40.025	Bushing	cad	6,33		
05	05.P65.F40.030	Cap	cad	12,73		
05	05.P65.F40.035	Complete brine valve assy. for 18"x40" ma 45	cad	136,62		
05	05.P65.F40.040	Complete brine valve assy. for 24"x40" ma 70/150	cad	143,87		
05	05.P65.F40.045	Distributor	cad	46,27		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.F40.050	End cap.	cad	30,43		
05	05.P65.F40.055	Flow control mod. 45/70/100	cad	51,34		
05	05.P65.F40.060	Flow control mod. 120	cad	73,49		
05	05.P65.F40.065	Flow control mod. 150	cad	137,65		
05	05.P65.F40.070	Gasket	cad	1,14		
05	05.P65.F40.075	Grid-plate 18"x24	cad	46,88		
05	05.P65.F40.080	Grid plate support 18" dia-ma 45	cad	8,23		
05	05.P65.F40.085	Grid plate support 24" dia-ma 70/150	cad	28,57		
05	05.P65.F40.090	Manifold pipe 45 and 70/100-120	cad	62,10		
05	05.P65.F40.095	Manifold pipe 45 and 70/150	cad	69,04		
05	05.P65.F40.100	Mineral tank 10"x54"	cad	822,83		
05	05.P65.F40.105	Mineral tank 13"x54"	cad	1.519,39		
05	05.P65.F40.110	Mineral tank 14"x65"	cad	2.278,03		
05	05.P65.F40.115	Mineral tank 16"x65"	cad	2.974,59		
05	05.P65.F40.120	Mineral tank 21"x65"	cad	4.809,64		
05	05.P65.F40.125	Nipple	cad	11,48		
05	05.P65.F40.130	Nozzle mod. 45/70/100/120/150	cad	3,81		
05	05.P65.F40.135	Plug	cad	11,48		
05	05.P65.F40.140	Plunger	cad	138,70		
05	05.P65.F40.145	Shut off valve	cad	36,74		
05	05.P65.F40.150	Tank adapter	cad	478,17		
05	05.P65.F40.155	Throat mod. 45/70/100/120/150	cad	3,17		
05	05.P65.F40.160	Tank foot	cad	38,61		
05	05.P65.F40.165	Timer e drive assembly	cad	1.234,76		
05	05.P65.F40.170	Timer mech. 7 day	cad	274,29		
05	05.P65.F40.175	Timer mech. 12 day	cad	345,69		
05	05.P65.F40.180	Timer motor	cad	81,66		
05	05.P65.F40.185	Vanne complete ma 45	cad	2.303,92		
05	05.P65.F40.190	Vanne complete ma 70	cad	2.328,74		
05	05.P65.F40.195	Vanne complete ma 100	cad	2.391,88		
05	05.P65.F40.200	Vanne complete ma 120/150	cad	2.448,81		
05	05.P65.F50	Ricambi per modelli tipo sric da 1"1/2 con testate in bronzo montate su bombole in acciaioo tipi similari				
05	05.P65.F50.005	Brine tank w brine valve hf 150	cad	1.393,11		
05	05.P65.F50.010	Brine tank w brine valve hf 300	cad	2.056,55		
05	05.P65.F50.015	Brine tank w brine valve hf 600	cad	2.962,17		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.F50.020	Brine valve pipe assembly comp.hf 240/600	cad	577,53		
05	05.P65.F50.025	Brine valve pipe assembly comp.hf 750/900	cad	2.721,02		
05	05.P65.F50.030	Complete brine valve assembly for hf 150	cad	152,14		
05	05.P65.F50.035	Flow control mod. 150/450	cad	146,97		
05	05.P65.F50.040	Nozzle mod. 150/450	cad	2,97		
05	05.P65.F50.045	Throat mod. 150/450	cad	2,97		
05	05.P65.F60	Ricambi per modelli tipo hf da 2" a 2"1/2 con testata in bronzo montata su bombole in acciaio o tipi similari				
05	05.P65.F60.005	Drain casting	cad	95,63		
05	05.P65.F60.010	Glasket	cad	2,85		
05	05.P65.F60.015	Pipe plug	cad	11,48		
05	05.P65.F60.020	Piston assembly	cad	351,90		
05	05.P65.F60.025	Timer assembly 7 day	cad	303,26		
05	05.P65.F60.030	Timer e drive motor assembly 7 day	cad	1.434,51		
05	05.P65.F60.035	Timer motor 7 day	cad	95,63		
05	05.P65.F60.040	Valve body	cad	1.514,21		
05	05.P65.F60.045	Valve cap bach	cad	12,11		
05	05.P65.F70	Ricambi per modelli cillit-nekar 115-303 o simili-lari				
05	05.P65.F70.005	Crepine inferiore	cad	14,60		
05	05.P65.F70.010	Gomito	cad	5,70		
05	05.P65.F70.015	Orologio a molla sa completo eccentrico accessor	cad	168,70		
05	05.P65.F70.020	Raccordo bicchierino	cad	3,99		
05	05.P65.F70.025	Testata automatica 1"	cad	445,06		
05	05.P65.F70.030	Testata automatica in bronzo 1"1/4	cad	654,12		
05	05.P65.F70.035	Timer semiautomatico	cad	175,95		
05	05.P65.F70.040	Tubo aspirazione salamoia	cad	6,33		
05	05.P65.F80	Ricambi per modelli cillit-nekar 500 o similari				
05	05.P65.F80.005	Boccola scorrimento	cad	26,60		
05	05.P65.F80.010	Bombola in vetroresina	cad	822,83		
05	05.P65.F80.015	Congegno miscelazione completo	cad	65,82		
05	05.P65.F80.020	Crepine (inferiore e superiore)	cad	14,60		
05	05.P65.F80.025	Disco chiusura superiore camera membrana	cad	19,67		
05	05.P65.F80.030	Eiettore completo	cad	41,20		
05	05.P65.F80.035	Eiettore fino a 150 lt.in resina	cad	16,56		
05	05.P65.F80.040	Motorino scarico completo	cad	106,60		
05	05.P65.F80.045	Oring testata	cad	5,70		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.F80.050	Parte inferiore camera membrana	cad	280,48		
05	05.P65.F80.055	Parte superiore camera membrana	cad	38,61		
05	05.P65.F80.060	Piastra eiettore	cad	38,61		
05	05.P65.F80.065	Testata automatica completa bronzo diam.1"1/4	cad	654,12		
05	05.P65.F90	Ricambi per modelli cillit-nekar 600 o similari				
05	05.P65.F90.005	Anello distanziale soffietto	cad	7,59		
05	05.P65.F90.010	Calotta	cad	25,36		
05	05.P65.F90.015	Coppa	cad	202,86		
05	05.P65.F90.020	Elettrodo combinato dedax completo di cavo m.5	cad	283,59		
05	05.P65.F90.025	Gruppo diaframma	cad	197,69		
05	05.P65.F90.030	Ph metro industriale con indicatore digitale	cad	1.070,19		
05	05.P65.F90.035	Piastrina con foro	cad	7,59		
05	05.P65.F90.040	Soffietto	cad	27,94		
05	05.P65.F90.045	Sonda cloro completa di cavi	cad	240,12		
05	05.P65.F90.050	Sonda ph completa di cavi	cad	565,10		
05	05.P65.F90.055	Testata parte inferiore	cad	102,58		
05	05.P65.G00	Ricambi addolcitori cosmos e fae o similari				
05	05.P65.G00.005	Controllo aspirazione salamoia (bicchierino)	cad	51,95		
05	05.P65.G00.010	Coperchio valvola	cad	20,28		
05	05.P65.G00.015	Corpo inferiore valvola - filtrino	cad	178,02		
05	05.P65.G00.020	Corpo superiore valvola	cad	283,59		
05	05.P65.G00.025	Filtrino per valvola inferiore	cad	4,42		
05	05.P65.G00.030	Gruppo albero a camme	cad	41,20		
05	05.P65.G00.035	Gruppo attacchi valvola da 3/4"	cad	32,30		
05	05.P65.G00.040	Gruppo attacchi valvola da 1"	cad	32,91		
05	05.P65.G00.045	Motore per timer	cad	90,56		
05	05.P65.G00.050	Regolatore controlavaggio	cad	20,28		
05	05.P65.G00.055	Timer a 7 giorni con motore	cad	210,10		
05	05.P65.G00.060	Tubazione centrale per cosmos 6-12	cad	7,59		
05	05.P65.G00.065	Tubazione centrale per cosmos 19-28 fae 940-740-	cad	7,59		
05	05.P65.G00.070	Tubo aspirazione salamoia con filtrino	cad	11,48		
05	05.P65.G00.075	Tubo in politene con retinatura in nylon di rinf	cad	2,97		
05	05.P65.G00.080	Tubo salamoia cosmos 6	cad	10,77		
05	05.P65.G00.085	Valvola completa per cosmos 6-12-19 e fae 740	cad	732,79		
05	05.P65.G00.090	Valvola completa per cosmos 28 e fae 940-1040	cad	749,34		
05	05.P65.G00.095	Valvola completa per fae 1248-1354-1465	cad	783,50		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.G02	Bustina gruppo guarnizioni complete + blocco valvola comprendente:part. 34f- 32-35f (4) - 37f-43f-38f (2) - 39f				
05	05.P65.G02.005	cad	52,27		
05	05.P65.G04	Bustina regolatore della salamoia gruppoiniettore per cosmos 6-12-19 e fae 740 comprendente: part. 8f(2) - 7f-28f-1f-4f				
05	05.P65.G04.005	cad	72,86		
05	05.P65.G06	Bustina regolatore della salamoia gruppoiniettore per cosmos 28 e fae 940-1040- 1248-1354-1465 comprendente:part. 8f (2) - 7f-28f-1f-4f				
05	05.P65.G06.005	cad	80,42		
05	05.P65.G10	Ricambi addolcitori domy c - t o similari				
05	05.P65.G10.005	Bottiglia resine domy c 1 e similari	cad	198,72		
05	05.P65.G10.010	Bottiglia resine domy c 2 e similari	cad	249,44		
05	05.P65.G10.015	Bottiglia resine domy c 3 e similari	cad	300,15		
05	05.P65.G10.020	Bottiglia resine domy c 4 e similari	cad	355,00		
05	05.P65.G10.025	Bottiglia resine domy t 1 e similari	cad	241,15		
05	05.P65.G10.030	Bottiglia resine domy t 2 e similari	cad	275,31		
05	05.P65.G10.035	Bottiglia resine domy t 3 e similari	cad	350,87		
05	05.P65.G10.040	Bottiglia resine domy t 4 e similari	cad	466,79		
05	05.P65.G10.045	Bottiglia resine domy t 5 e similari	cad	842,49		
05	05.P65.G10.050	Bottiglia resine domy t 6 e similari	cad	1.037,07		
05	05.P65.G10.055	Cabinato per domy c 1 - 2	cad	84,25		
05	05.P65.G10.060	Cabinato per domy c 3 - 4	cad	150,08		
05	05.P65.G10.065	Coperchio su timer domy t e similari	cad	49,37		
05	05.P65.G10.070	Gr. stranier sottovalvola con adattatore filett.	cad	13,97		
05	05.P65.G10.075	Motorino per timer (tutti i modelli)	cad	94,29		
05	05.P65.G10.080	Pistone completo (tutti i modelli)	cad	80,42		
05	05.P65.G10.085	Portagomma su scarico valvola	cad	1,45		
05	05.P65.G10.090	Raccordo, gomito con dado,ogiva rinforzo su tubo	cad	13,97		
05	05.P65.G10.095	Regolatore con molle su aspirazione e immissione	cad	67,79		
05	05.P65.G10.100	Regolatore scarico 1,5 gpm per domy c 1-2 t 1-2	cad	23,50		
05	05.P65.G10.105	Regolatore scarico 2,5 gpm per domy c 3-4 t 3-4	cad	25,36		
05	05.P65.G10.110	Regolatore scarico 7 gpm per domy t 6	cad	27,94		
05	05.P65.G10.115	Timer completo di motore (tutti i modelli)	cad	363,28		
05	05.P65.G10.120	Tubazione centrale con strainer di fondo	cad	6,96		
05	05.P65.G10.125	Tubo flessibile di collegamento	m	5,75		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.G10.130	Valvola aspirazione salamoia e galleggiante, compl	cad	136,62		
05	05.P65.G10.135	Valvola completa domy c1 - 2 t 1 - 2	cad	633,42		
05	05.P65.G10.140	Valvola completa domy t 3 - 4 - 5	cad	854,91		
05	05.P65.G10.145	Valvola completa domy t 6	cad	680,00		
05	05.P65.G10.150	Vasca per sale domy t 1-2 senza coperchio e valv	cad	104,53		
05	05.P65.G10.155	Idem c.s. domy t 3-4	cad	146,97		
05	05.P65.G10.160	Idem c.s. domy t 5-6	cad	230,80		
05	05.P65.G20	Ricambi addolcitori domy r-sr-rd-rv o similari				
05	05.P65.G20.005	Coperchio timer (color legno)	cad	43,05		
05	05.P65.G20.010	Gruppo strainer sotto valvola con adattatore fil	cad	13,97		
05	05.P65.G20.015	Motore del timer per domy r-rd-rv-sr	cad	93,68		
05	05.P65.G20.020	Pistone per valvole domy r-rd-rv-sr	cad	72,25		
05	05.P65.G20.025	Portagomma su scarico valvole	cad	1,45		
05	05.P65.G20.030	Raccordo a gomito, dado, rinforzo e ogiva	cad	14,60		
05	05.P65.G20.035	Raccordo a te con dado, rinforzo e ogiva	cad	17,18		
05	05.P65.G20.040	Raccordo a te con pulsante domy sr-r-rv-rd	cad	138,70		
05	05.P65.G20.045	Raccordo a te biconico unione tubo flessibile	cad	14,60		
05	05.P65.G20.050	Raccordo a tre vie con pulsante (arrivo acqua)	cad	151,11		
05	05.P65.G20.055	Regolatore scarico da 2,5 gpm	cad	23,50		
05	05.P65.G20.060	Regolatore scarico da 7 gpm	cad	27,94		
05	05.P65.G20.065	Regolatore scarico da 10 gpm	cad	184,23		
05	05.P65.G20.070	Regolatore scarico da 15 gpm	cad	208,04		
05	05.P65.G20.075	Regolatore scarico da 2,5 gpm	cad	22,25		
05	05.P65.G20.080	Strainer collettore per domy r-rv-rd-sr	cad	1,27		
05	05.P65.G20.085	Timer completo di motore per domy r-sr	cad	249,44		
05	05.P65.G20.090	Tubo su aspiraz. Completo di strainer per domy	cad	156,28		
05	05.P65.G20.095	Valvola aspiraz.salamoia e galleggiante completa	cad	128,34		
05	05.P65.G20.100	Valvola completa domy sr 1-2-3-4	cad	1.193,36		
05	05.P65.G20.105	Valvola completa domy r 1-2 (tempo)	cad	1.218,20		
05	05.P65.G20.110	Valvola completa domy r 3-4-5 (tempo)	cad	1.234,76		
05	05.P65.G25	Vasca salamoia completa di tubo di calmae supporti per piano di carico sale (ed eventuali bocce grigliate) per addolcitori domy o similari				
05	05.P65.G25.005	Capacita' fino a lt. 250	cad	691,38		
05	05.P65.G25.010	Capacita' fino a lt. 350	cad	822,83		
05	05.P65.G25.015	Capacita' fino a lt. 500 e oltre	cad	1.070,19		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P65.G30	Ricambi dosatori polifosfati tipo cillit-immuno 38 o similari				
05	05.P65.G30.005	Anello fissaggio soffietto	cad	58,27		
05	05.P65.G30.010	Congegno taratura	cad	46,88		
05	05.P65.G30.015	Coperchio	cad	157,31		
05	05.P65.G30.020	Corpo dosatore	cad	541,30		
05	05.P65.G30.025	Maniglie coperchio	cad	20,28		
05	05.P65.G30.030	Piastra diffusore	cad	219,42		
05	05.P65.G30.035	Soffietto	cad	213,21		
05	05.P65.G30.040	Vetro spia completo di ghiera e guarnizione	cad	121,09		
05	05.P66	PULIZIE				
05	05.P66.A10	Pulizia di aerotermini installati sino ad un'altezza di 4 m (compreso attrezzi d'uso)				
05	05.P66.A10.005	cad	19,04		
05	05.P66.A20	Pulizia di aerotermini installati ad altezza superiore a 4 m (nel prezzo e' comprensivo l'uso di ogni tipo di attrezzo quali: scale, trabattelli, ponteggi, ecc.)				
05	05.P66.A20.005	cad	44,40		
05	05.P66.A30	'Pulizia di caldaia in ghisa, o in ferro a tubi d'acqua, di potenzialita' inferiore a kW 70 o caldaia murale di qualsiasi potenzialita'				
05	05.P66.A30.005	cad	31,67		
05	05.P66.A40	Idem di caldaia di potenzialita' oltre kW 70				
05	05.P66.A40.005	cad	45,64		
05	05.P66.A50	Pulizia di caldaia in ferro a tubi da fumo				
05	05.P66.A50.005	Tipo marina o pressurizzata in acciaio	cad	53,82		
05	05.P66.A50.010	Tipo cornovaglia	cad	75,98		
05	05.P66.A60	Pulizia di caldaia in ghisa, pressurizzata,				
05	05.P66.A60.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	53,82		
05	05.P66.A70	Pulizia di canne verticali in muratura o altro; per ogni cammino verticale				
05	05.P66.A70.005	Di qualsiasi dimensione e altezza	cad	25,36		
05	05.P66.A80	Pulizia di condotto da fumo, compreso le rotture occorrenti ed i ripristini				
05	05.P66.A80.005	Per condotti inferiori a m 2	m	12,11		
05	05.P66.A80.010	Per condotti oltre m 2	m	5,38		
05	05.P66.A90	Pulizia di generatore d'aria calda				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P66.A90.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	44,40		
05	05.P66.B00	Pulizia mobiletti termoventilanti comprendente: la soffiatura o eventuale sostituzione del filtro, la pulizia dello scambiatore, il controllo dei comandi elettrici				
05	05.P66.B00.005	cad	15,21		
05	05.P66.B10	Pulizia serbatoi combustibile				
05	05.P66.B10.005	Di qualunque dimensione	cad	285,66		
05	05.P66.B20	Pulizia stufe di qualunque tipo e dimensioni compresi i tubi e relativi ripristini				
05	05.P66.B20.005	cad	15,84		
05	05.P66.B30	Rimozione di residuo della combustione, dai locali di deposito alle discariche, o nei luoghi stabiliti dalla direzione lavori				
05	05.P66.B30.005	m ³	90,56		
05	05.P66.B35	Pulizie: tutti gli articoli da p66a30 a p66b30 dell'elenco prezzi "luglio 1991"- compreso trasporto dei residui e oneri di smaltimento, nel pieno rispetto delle norme di legge e la necessaria documentazione, e per qualsiasi classificazione del residuo diverso dall'urbano. Aumento sui prezzi dei predetti articoli del:				
05	05.P66.B35.005	Aumento sui prezzi dei predetti articoli del:	%	50,00		
05	05.P67	PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS) - PROVVISTA E POSA IN OPERA				
05	05.P67.A10	Barrotti, griglie, in ghisa per caldaie				
05	05.P67.A10.005	kg	4,42		
05	05.P67.A20	Bulloni di ferro filettati con dado				
05	05.P67.A20.005	kg	2,96		
05	05.P67.A30	Bulloni di ottone filettati con dado				
05	05.P67.A30.005	kg	7,27		
05	05.P67.A40	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:				
05	05.P67.A40.005	25x33	cad	31,67		
05	05.P67.A40.010	25x50	cad	33,33		
05	05.P67.A40.015	33x70	cad	43,37		
05	05.P67.A50	Chiusini di qualunque tipo e dimensioni				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.A50.005	kg	2,85		
05	05.P67.A60	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:				
05	05.P67.A60.005	Due derivazioni 3/4" -1/2"	cad	6,33		
05	05.P67.A60.010	Due derivazioni 1" - 1/2"	cad	9,49		
05	05.P67.A60.015	Tre derivazioni 3/4" - 1/2"	cad	7,59		
05	05.P67.A60.020	Tre derivazioni 1"-1/2"	cad	12,01		
05	05.P67.A60.025	Quattro derivazioni 3/4" - 1/2"	cad	8,87		
05	05.P67.A60.030	Quattro derivazioni 1" -1/2"	cad	13,35		
05	05.P67.A70	Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto.				
05	05.P67.A70.005	8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.	cad	50,71		
05	05.P67.A70.010	12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.	cad	69,66		
05	05.P67.A70.015	16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.	cad	82,29		
05	05.P67.A70.020	20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato.	cad	101,33		
05	05.P67.A80	Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame.attacchi colonna a manicotto.				
05	05.P67.A80.005	6 deriv.(2x4) -2 deriv. su un lato 4 sull'altro	cad	44,40		
05	05.P67.A80.010	10 deriv.(4x6) -4 deriv. su un lato 6 sull'altro	cad	63,34		
05	05.P67.A80.015	12 deriv.(4x8) -4 deriv. su un lato 8 sull'altro	cad	69,66		
05	05.P67.A80.020	14 deriv.(6x8) -6 deriv. su un lato 8 sull'altro	cad	79,18		
05	05.P67.A80.025	18 deriv.(8x10)-8 deriv.su un lato 10 sull'altro	cad	95,02		
05	05.P67.A90	Compensatori di dilatazione a soffietto metallico plurilamellare in acciaio inoxcon giunzioni a flange e/o manicotti od a codoli da saldare, dato in opera				
05	05.P67.A90.005	- fino a DN 40	cad	265,99		
05	05.P67.A90.010	- fino a DN 50	cad	275,31		
05	05.P67.A90.015	- fino a DN 65	cad	355,00		
05	05.P67.A90.020	- fino a DN 80	cad	379,85		
05	05.P67.A90.025	- fino a DN 100	cad	462,65		
05	05.P67.A90.030	- fino a DN 125	cad	595,12		
05	05.P67.A90.035	- fino a DN 150	cad	633,42		
05	05.P67.A90.040	- fino a DN 200	cad	840,42		
05	05.P67.B00	Curve ferro stampate nere diam. interno				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.B00.005	Diam.interno	mm	0,22		
05	05.P67.B10	Curve ferro stampate nere jutate e catram.				
05	05.P67.B10.005	Diam.interno	mm	0,28		
05	05.P67.B20	Curve in P.V. C.				
05	05.P67.B20.005	Diam.interno	mm	0,19		
05	05.P67.B30	Detentori per radiatori compresimateriali di consumo				
05	05.P67.B30.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,47		
05	05.P67.B40	Flange in acciaio dolce di qualsiasidiametro, spessore, cieche o con fori per bulloni				
05	05.P67.B40.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,23		
05	05.P67.B50	Griglie in ghisa per stufe				
05	05.P67.B50.005	kg	3,81		
05	05.P67.B60	Mensole per radiatori				
05	05.P67.B60.005	cad	9,49		
05	05.P67.B70	Pezzi speciali in ghisa, quali portine, controportine, zoccoli per caldaie, piedi per radiatori, collettori, flange, raccordi, compreso materiali di consumo				
05	05.P67.B70.005	kg	4,74		
05	05.P67.B85	Provvista e posa in opera profilati in ferro di qualunque forma e dimensioni.				
05	05.P67.B85.005	Qualunque forma e dimensioni	kg	3,81		
05	05.P67.B90	Staffe a collare per radiatori				
05	05.P67.B90.005	cad	7,59		
05	05.P67.B95	Provvista e posa in opera staffa di sostegno pertubaz. fino 1" con collare in acciaio zincato, dado elettrosaldato m8, tondino filettato, viti laterali e tassello in nylon.				
05	05.P67.B95.005	cad	4,42		
05	05.P67.C00	Tronchetti flangiati per caldaie (legge 373) misuratori di portata completi di controflange				
05	05.P67.C00.005	Fino a DN 100 - per ogni mm. di dn	mm	3,80		
05	05.P67.C00.010	Oltre a DN 100 - per ogni mm. di dn	mm	11,39		
05	05.P67.C10	Raccorderia in bronzo per tubazioni in rame o ferro				
05	05.P67.C10.005	kg	27,53		
05	05.P67.C20	Raccorderia in ghisa malleabile per tubazioni nere				
05	05.P67.C20.005	kg	23,50		
05	05.P67.C30	Raccorderia per tubazione zincata				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.C30.005	kg	25,26		
05	05.P67.C40	Raccorderia per tubazione zincata plastificata				
05	05.P67.C40.005	kg	29,18		
05	05.P67.C50	Raccorderia in P.V.C. tutti i diametri (nominali)				
05	05.P67.C50.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	1,14		
05	05.P67.C60	Tubazione in acciaio normalizzato e rivestita in guaina di p. v. C.				
05	05.P67.C60.005	kg	16,25		
05	05.P67.C70	Tubazione in acciaio normalizzato come art. i67c60 ma incassata, compresa la formazione della tracciae ripristino				
05	05.P67.C70.005	kg	40,57		
05	05.P67.C80	Tubazione di rame, nuda				
05	05.P67.C80.005	kg	15,21		
05	05.P67.C90	Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare termoisolantee protettiva				
05	05.P67.C90.005	kg	19,04		
05	05.P67.D00	Tubazione in rame rivestita come art. 67c90 incassata - compresa la formazione della traccia e ripristini				
05	05.P67.D00.005	kg	47,51		
05	05.P67.D05	Tubazione in polietilene reticolato ad alta den-sita', con campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di impanti sottopavimento a bassa temperatura e completi di cas-sette con sportello, collettori, valvolame a sfera, valvole e detentori, valvole sfogo aria automatiche, rubinetti di scarico, attacchi staffe, termometro su ogni collettore, graffetedi fissaggio e quant'altro necessario				
05	05.P67.D05.005	Emissione termica per mq di pavimento 60 w.	m ²	24,11		
05	05.P67.D05.010	Emissione termica per mq di pavimento 70 w.	m ²	25,36		
05	05.P67.D05.015	Emissione termica per mq di pavimento 80 w.	m ²	26,60		
05	05.P67.D05.020	Emissione termica per mq di pavimento 90 w.	m ²	28,57		
05	05.P67.D05.025	Emissione termica per mq di pavimento 100 w.	m ²	30,43		
05	05.P67.D05.030	Emissione termica per mq di pavimento 110 w.	m ²	32,30		
05	05.P67.D05.035	Emissione termica per mq di pavimento 120 w.	m ²	34,25		
05	05.P67.D05.040	Emissione termica per mq di pavimento 130 w.	m ²	35,50		
05	05.P67.D10	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.D10.005	Per diam. sino a 3/4"	kg	4,81		
05	05.P67.D10.010	Per diam. sino a 2"	kg	3,81		
05	05.P67.D10.015	Per diam. oltre a 2"	kg	3,11		
05	05.P67.D20	Tubi in ferro nero mannesmann, incassati, compreso giunzioni e saldatura autogena, opere murarie anche per formazione delle tracce, verniciatura, ripristini				
05	05.P67.D20.005	Per diam. sino a 3/4"	kg	11,48		
05	05.P67.D20.010	Per diam. oltre 3/4"	kg	8,23		
05	05.P67.D30	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini				
05	05.P67.D30.005	Per diam. sino a 3/4"	kg	5,31		
05	05.P67.D30.010	Per diam. sino a 2"	kg	4,05		
05	05.P67.D30.015	Per diam. oltre a 2"	kg	3,67		
05	05.P67.D40	Tubi in ferro mannesmann zincati, incassati compreso le giunzioni, opere murarie anche per formazione delle tracce, ripristini				
05	05.P67.D40.005	Per diam. sino a 3/4"	kg	12,11		
05	05.P67.D40.010	Per diam. oltre 3/4"	kg	9,33		
05	05.P67.D50	Tubi in ferro mannesmann di cui agli articoli 67d10-67d20-67d30-67d40 per installazione complessiva, nel contesto del lavoro effettuato, limitata ai seguenti quantitativi:				
05	05.P67.D50.005	Da kg 0.5 a kg 10 aumento sugli art. suindicati	%	80,00		
05	05.P67.D50.010	Da kg 10.1 a kg 40 aumento sugli art. suindicati	%	50,00		
05	05.P67.D60	Tubi mannesmann giuntati e catramati				
05	05.P67.D60.005	Per diametri sino a 2"	kg	5,06		
05	05.P67.D60.010	Per diametri oltre a 2"	kg	3,81		
05	05.P67.D70	Tubi in p. v. C.				
05	05.P67.D70.005	Per diam. sino a 3/4"	m	4,11		
05	05.P67.D70.010	Per diam. da 1" a 1" 1/2	m	8,10		
05	05.P67.D70.015	Per diam. oltre 1" 1/2	m	12,11		
05	05.P67.D80	Tubi per caldaie a tubi da fumo, compreso lo smontaggio e rimozione di quelli da sostituire, taglio nelle giuste misure, ricottura testate, mandrinatura, di qualunque diametro (escluse le murature)				
05	05.P67.D80.005	Sino alla sostituzione di 3 tubi	kg	20,91		
05	05.P67.D80.010	Oltre alla sostituzione di 3 tubi	kg	12,11		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.D90	Tubi preisolati e accessori - come da articolo 57h00 a art. 57h60				
05	05.P67.D90.005	Aumento su detti articoli	%	20,00		
05	05.P67.E00	Tubi zincati rivestiti in polietilene - tutti i diametri				
05	05.P67.E00.005	kg	5,47		
05	05.P67.E10	Rubinetterie in genere				
05	05.P67.E10.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	0,32		
05	05.P67.E20	Saracinesche con corpo in ghisa con flange				
05	05.P67.E20.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	1,52		
05	05.P67.E30	Saracinesche in bronzo a manicotto				
05	05.P67.E30.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	1,45		
05	05.P67.E40	Valvolame speciale a sfera in acciaio -				
05	05.P67.E40.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	9,49		
05	05.P67.E50	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie				
05	05.P67.E50.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	1,71		
05	05.P67.E60	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a piu' vie -				
05	05.P67.E60.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	1,58		
05	05.P67.E70	Valvolame a sfera in ottone, flangiato, a 2 o piu' vie -				
05	05.P67.E70.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	2,15		
05	05.P67.E80	Valvolame in bronzo -				
05	05.P67.E80.005	Per ogni mm di diam. nominale	mm	1,50		
05	05.P67.E90	Valvolame speciale in ghisa a flange, compreso materiale di consumo -				
05	05.P67.E90.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	2,50		
05	05.P67.F00	Valvolame speciale in ghisa a vite, compreso materiale di consumo -				
05	05.P67.F00.005	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	2,40		
05	05.P67.F10	Valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente dal grado di apertura, delle valvole di zona a 3 vie) con regolazione micrometrica a manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone:				
05	05.P67.F10.005	Diam. 3/4"-3/4"	cad	31,67		
05	05.P67.F10.010	Diam. 1" - 3/4"	cad	37,98		
05	05.P67.F20	Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione aperta. Corpo di bronzo - attuatore di ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto:				
05	05.P67.F20.005	Diametro 1/2"	cad	98,12		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P67.F20.010	Diametro 3/4"	cad	139,72		
05	05.P67.F20.015	Diametro 1"	cad	145,94		
05	05.P67.F20.020	Diametro 1"1/4	cad	164,56		
05	05.P67.F30	Idem come articolo 67f20 ma a 3 vie:				
05	05.P67.F30.005	Diam. 3/4"	cad	152,14		
05	05.P67.F30.010	Diam. 1"	cad	158,36		
05	05.P67.F40	Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo				
05	05.P67.F40.005	Per ogni mm. di diam. nominale	mm	0,50		
05	05.P67.F50	Valvole in P.V.C.tutti i diametri - nominali				
05	05.P67.F50.005	Per ogni mm di diam.nominale	mm	2,46		
05	05.P67.F60	Riparazioni di valvole, detentori, saracinesche, rubinetterie ecc. Compresi i materiali di consumo:				
05	05.P67.F60.005	Rifacimento premistoppa	cad	7,59		
05	05.P67.F60.010	Sostituzione guarnizioni	cad	9,49		
05	05.P67.F70	Ristaffaggio tubazioni con staffe inprofilati metallici				
05	05.P67.F70.005	kg	2,21		
05	05.P67.F80	Rulli di scorrimento montati su staffe o fissati stabilmente a muro				
05	05.P67.F80.005	cad	91,81		
05	05.P67.F90	Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo, ecc.				
05	05.P67.F90.005	Eseguita sul posto	cm	0,63		
05	05.P67.F90.010	Eseguita in officina	cm	0,41		
05	05.P67.G00	Saldatura ossiacetilenica				
05	05.P67.G00.005	cm	0,63		
05	05.P67.G10	Sostituzioni di parti in lega di alluminio, bronzo, acciaio speciale per riparazione pompe e bruciatori				
05	05.P67.G10.005	kg	37,98		
05	05.P68	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHISCALDANTI E ACCESSORI				
05	05.P68.A10	Carico di impianto con sfogo aria				
05	05.P68.A10.005	Per edifici sino a m ³ 5000	cad	31,67		
05	05.P68.A10.010	Per edifici sino a m ³ 15000	cad	63,34		
05	05.P68.A10.015	Per edifici sino a m ³ 45000	cad	95,02		
05	05.P68.A10.020	Per edifici oltre a m ³ 45000	cad	158,36		
05	05.P68.A20	Demolizione o rimozione serbatoio per combustibili				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P68.A20.005	Di qualsiasi dimensione	kg	0,64		
05	05.P68.A30	Distacco dall'impianto di caldaia murale per sostituzione o demolizione				
05	05.P68.A30.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	19,04		
05	05.P68.A40	Distacco dall'impianto di elettropompe per sostituzione o demolizione				
05	05.P68.A40.005	Di qualsiasi portata	cad	22,25		
05	05.P68.A50	Distacco dall'impianto di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gas metano per sostituzione o demolizione				
05	05.P68.A50.005	Di qualsiasi tipo	cad	9,49		
05	05.P68.A60	Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione				
05	05.P68.A60.005	Di qualsiasi dimensione	cad	11,48		
05	05.P68.A70	Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per sostituzione o demolizione				
05	05.P68.A70.005	A vite o a flange	cad	3,17		
05	05.P68.A80	Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o sostituzioni				
05	05.P68.A80.005	Di qualsiasi diametro	cad	2,21		
05	05.P68.A90	Distacco e riattacco all'impianto caldaia murale per riparazione				
05	05.P68.A90.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	31,67		
05	05.P68.B00	Distacco e riattacco all'impianto divalvole di intercettazione, saracinesche, inserite sulle tubazioni per riparazioni:				
05	05.P68.B00.005	Saracinesche o valvole con flange	cad	12,73		
05	05.P68.B00.010	Saracinesche o valvole a vite	cad	23,50		
05	05.P68.B10	Lavaggio interno, con getto d'acqua, di radiatori				
05	05.P68.B10.005	Di qualsiasi dimensione	cad	12,73		
05	05.P68.B20	Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di consumo				
05	05.P68.B20.005	Di qualsiasi dimensione	cad	15,84		
05	05.P68.B30	Riattacco di valvole o detentori perradiatori				
05	05.P68.B30.005	Di qualsiasi diam.	cad	2,85		
05	05.P68.B40	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'				
05	05.P68.B40.005	Di qualsiasi potenzialita'	cad	31,67		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P68.B50	Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo - ripristini				
05	05.P68.B50.005	Di qualsiasi diametro o spessore	kg	1,14		
05	05.P68.B60	Smontaggio e rimontaggio batteria termo-ventilante di qualsiasi dimensione per riparazione o sostituzione, comprese eventuali opere murarie per demolizioni, ripristini				
05	05.P68.B60.005	Di qualsiasi dimensione	cad	316,70		
05	05.P68.B70	Smontaggio e rimontaggio boiler di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione serpentino, e pulizia interna:				
05	05.P68.B70.005	Per capacità sino a lt. 500	cad	127,30		
05	05.P68.B70.010	Per capacità oltre lt. 500	cad	202,86		
05	05.P68.B80	Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi d'acqua di qualsiasi tipo e dimensioni per sostituzione tubi e riparazioni:				
05	05.P68.B80.005	Per caldaie sino kW 240	cad	146,97		
05	05.P68.B80.010	Per caldaie oltre kW 240	cad	195,61		
05	05.P68.B90	Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi da fumo per sostituzione tubi :				
05	05.P68.B90.005	Cald.tipo marina o pres.-pot.sino kW 240	cad	133,51		
05	05.P68.B90.010	Cald.tipo marina o pres.-pot.sino kW 580	cad	221,49		
05	05.P68.B90.015	Cald.tipo marina o pres.-pot.sino kW 1200	cad	379,85		
05	05.P68.B90.020	Cald.tipo marina o pres.-pot.oltre kW 1200	cad	475,06		
05	05.P68.B90.025	Caldaie tipo marina scomponibile	cad	121,09		
05	05.P68.B90.030	Caldaie tipo cornovaglia	cad	379,85		
05	05.P68.C00	'Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; per ogni elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali, di potenzialità sino a kW 240, ad elementi doppi				
05	05.P68.C00.005	Elem.test.monobl. o 1/2 elem.test. A elem.doppi	cad	104,53		
05	05.P68.C00.010	Per elemento monoblocco intermedio	cad	50,71		
05	05.P68.C00.015	Per mezzo elemento intermedio	cad	28,57		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P68.C10	Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; caldaie sia normali che pressurizzate di potenza sino a kW 580.: per elemento di testata di caldaie costituite da elementi mono-blocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi.				
05	05.P68.C10.005	Elem.test.monobl. o 1/2 elem.test. A elem.doppi	cad	174,91		
05	05.P68.C10.010	Per elemento monoblocco intermedio	cad	69,25		
05	05.P68.C10.015	Per mezzo elemento intermedio	cad	37,98		
05	05.P68.C20	Smontaggio e rimontaggio caldaia in ghisa sia per sostituzione elementi o nipples, sia per riduzione o aumento della superficie radiante, compresi i nipples nuovi e i materiali di consumo; caldaie sia normali che pressurizzate di potenza oltre kW 580; per elemento di testata di caldaie costituite da elementi monoblocco, oppure mezzo elemento di testata di caldaie normali ad elementi doppi.				
05	05.P68.C20.005	Elem.test.monobl. o 1/2 elem.test. A elem.doppi	cad	234,94		
05	05.P68.C20.010	Per elemento monoblocco intermedio	cad	88,61		
05	05.P68.C20.015	Per mezzo elemento intermedio	cad	51,95		
05	05.P68.C30	Smontaggio e rimontaggio coperchio passo d'uomo, serbatoi di combustibili, sia per sostituzione guarnizioni che per esecuzione di qualsiasi lavoro, anche su di esso				
05	05.P68.C30.005	cad	95,02		
05	05.P68.C40	Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi rotti, riduzione o aumento di superficie, eliminazione perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di consumo				
05	05.P68.C40.005	Per elemento	cad	6,33		
05	05.P68.C50	Smontaggio e rimontaggio scambiatori di calore di qualunque tipo, sia per riparazioni che per sostituzione serpentina e pulizia interna				
05	05.P68.C50.005	cad	95,02		
05	05.P68.C60	Smontaggio, trasporto in officina per revisione, rimontaggio di qualsiasi tipo di bruciatore di olio combustibile o gasmetano				
05	05.P68.C60.005	cad	41,20		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P68.C70	Smontaggio, trasporto in officina per re- visione, rimontaggio di qualsiasi tipo di elettropompa, compresi i materiali di con- sumo:				
05	05.P68.C70.005	Sino kW 1	cad	63,34		
05	05.P68.C70.010	Oltre kW 1 sino kW 3	cad	101,33		
05	05.P68.C70.015	Oltre kW 3	cad	127,30		
05	05.P68.C80	Idem per motori elettrici di qualsiasi tipo:				
05	05.P68.C80.005	Sino kW 1	cad	50,71		
05	05.P68.C80.010	Oltre kW 1 sino kW 3	cad	75,98		
05	05.P68.C80.015	Oltre kW 3	cad	114,90		
05	05.P68.C90	Smontaggio e rimontaggio valvole moto- rizzate, valvole a tre o piu' vie, termo- regolatori, scaricatori di condensa, per riparazione o sostituzione				
05	05.P68.C90.005	A flange	cad	31,67		
05	05.P68.C90.010	A vite	cad	50,71		
05	05.P68.D00	Smontaggio e rimontaggio vaso d'esan- sione per pulizia, riparazioni, verni- ciatura, eventuale spostamento:				
05	05.P68.D00.005	Sino a lt. 100	cad	41,20		
05	05.P68.D00.010	Sino a lt. 500	cad	60,14		
05	05.P68.D00.015	Oltre a lt. 500	cad	107,65		
05	05.P68.D10	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi d'acqua compresi imateriali di consumo				
05	05.P68.D10.005	Per caldaie sino kW 240	cad	310,50		
05	05.P68.D10.010	Per caldaie oltre kW 240	cad	415,04		
05	05.P68.D20	Smontaggio per demolizione di caldaia in acciaio a tubi da fumo, compresi i materiali di consumo:				
05	05.P68.D20.005	Per caldaie senza murature	cad	617,89		
05	05.P68.D20.010	Per caldaie con murature	cad	885,96		
05	05.P68.D30	'Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa,normale, di potenzialita' sino 240 kW; per ogni elemento monoblocco o due mezzi elementi.				
05	05.P68.D30.005	Per ogni elemento monoblocco o due mezzi element	cad	37,98		
05	05.P68.D40	'Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa, sia normale che pressurizzata, di potenzialita' sino 580 kW; per ogni elemento monoblocco o duemezzi elementi				
05	05.P68.D40.005	Per ogni elemento monoblocco o due mezzi element	cad	56,41		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P68.D50	Smontaggio per demolizione caldaia in ghisa, sianormale che pressurizzata, di potenzialita' oltre 580 kW; per ogni elemento monoblocco o duemezzi elementi				
05	05.P68.D50.005	Per ogni elemento monoblocco o due mezzi element	cad	66,45		
05	05.P69	CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE				
05	05.P69.A01	Posa in opera di caldaia per impianti acqua calda con elementi in ghisa con bruciatore incorporato alimentato a combustibile gassoso ad aria aspirata (atmosfera), completa, inclusa di basamento, strumentazione di corredo, parte condotto fumi con antirefouler. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A01.005	sino a 116 kW al focolare	cad	647,32	72,80%	
05	05.P69.A01.010	sino a 500 kW al focolare	cad	1501,18	80,52%	
05	05.P69.A02	Posa in opera di caldaia per impianti acqua calda con elementi in ghisa scomponibile con focolare pressurizzato (escluso bruciatore), completa, inclusa di basamento e strumentazione di corredo. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A02.005	sino a 116 kW al focolare	cad	609,42	72,33%	
05	05.P69.A02.010	sino a 500 kW al focolare	cad	1.415,79	80,12%	
05	05.P69.A02.015	oltre 500 kW al focolare	cad	2.229,19	85,11%	
05	05.P69.A03	Posa in opera di caldaia per impianti acqua calda in acciaio o acciaio inox con focolare pressurizzato (escluso bruciatore) anche a condensazione, completa, inclusa di basamento e strumentazione di corredo. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A03.005	sino a 116 kW al focolare	cad	609,42	72,326	
05	05.P69.A03.010	sino a 500 kW al focolare	cad	1.221,74	78,806	
05	05.P69.A03.015	oltre 500 kW al focolare	cad	1.858,84	83,887	

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.A04	Posa in opera di caldaia per impianti acqua calda in acciaio scomponibile in due o piu' parti con focolare pressurizzato (escluso bruciatore), completa, inclusa di basamento e strumentazione di corredo. Assemblaggio in opera. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A04.005	sino a 500 kW al focolare	cad	2.258,62	78,83%	
05	05.P69.A04.010	oltre 500 kW al focolare	cad	4.372,09	84,13%	
05	05.P69.A05	Posa in opera di scambiatore a condensazione in acciaio inox, per il recupero di calore dai fumi, completo, incluso di basamento				
05	05.P69.A05.005	per caldaia di potenza al focolare sino a 116 kW	cad	430,07	79,70%	
05	05.P69.A05.010	per caldaia di potenza al focolare sino a 500 kW	cad	603,75	83,29%	
05	05.P69.A05.015	per caldaia di potenza al focolare sino a 1500 kW	cad	769,93	84,15%	
05	05.P69.A06	Posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento in lega d'alluminio da alimentare con combustibile gassoso, completa, inclusa di basamento e strumentazione di corredo. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A06.005	sino a 116 kW al focolare	cad	684,90	73,67%	
05	05.P69.A06.010	sino a 116 kW al focolare	cad	1.351,41	79,70%	
05	05.P69.A07	Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per solo riscaldamento, a camera aperta o camera stagna, anche a condensazione, completa, incluso vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione. □ Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A07.005	sino a 35 kW al focolare	cad	279,10	73,78%	
05	05.P69.A07.010	sino a 100 kW al focolare	cad	308,53	76,28%	

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.A08	Posa in opera di gruppo termico a gas, versione pensile per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria o con accumulatore incorporato fino a 60 litri, a camera aperta o camera stagna, anche a condensazione, completa, incluso vaso di espansione, valvola di sicurezza, circolatore, strumentazione. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di impianto.				
05	05.P69.A08.005	sino a 35 kW al focolare	cad	279,10	73,78%	
05	05.P69.A09	Posa in opera di sistemi a condensazione modulari, dotati di struttura di contenimento per l'installazione all'esterno, completi, incluso collettore di mandata e ritorno, accessori ISPEL, circolatori, strumentazione e controllo gestione di cascata, basamento. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A09.005	sino a 400 kW al focolare	cad	1.150,37	66,27%	
05	05.P69.A09.010	sino a 800 kW al focolare	cad	1.286,22	80,28%	
05	05.P69.A41	Posa in opera di aerotermo in cassa di lamiera d'acciaio preverniciata, completo di alette anteriori regolabili, elettroventilatore elicoidale, con motore elettrico ad una o più velocità con alimentazione 230/400 V, completo, incluso staffaggio, opere murarie. Versione adatta anche al raffrescamento completa di vaschetta raccogli condensa.				
05	05.P69.A41.005	sino a 60 kW	cad	238,16	61,76%	
05	05.P69.A41.010	sino a 120 kW	cad	278,72	61,57%	
05	05.P69.A45	Provvista e posa in opera boiler atmosferico a pompa di calore ad accumulo a ciclo termodinamico, in acciaio zincato verniciato con polveriepossidiche, pressione di esercizio 6 bar, evaporatori in tubo di rame e alettatura in alluminioprotetti con vernice epossidica, condensatori in rame alettato, stagnato, estraibili. Funzionamento con automatismi integrati. Sbrinamento automatico con 4 cicli nelle 24 ore. Compressore di tipo ermetico speciale per pompa calore. Dato completo in ogni sua parte e funz.				
05	05.P69.A45.005	Zincato monobl.produz.4100 lt/giorno h2o calda	cad	1.367,99		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.A45.010	Zincato monobl.produz.11700 lt/giorno h2o calda	cad	1.682,00		
05	05.P69.A50	Posa in opera dibollitore in acciaio inox o zincato				
05	05.P69.A50.005	Aumento sui prezzi dall'art. 59.B00 al 59.B30	%	25,00		
05	05.P69.A60	'Posa in opera di corpi scaldanti gia' esistenti in loco o dati in fornitura dal comune				
05	05.P69.A60.005	Per ogni kW	cad	38,03		
05	05.P69.A65	Provvista e posa in opera di: adattatore per tubo di rame idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o il detentore dei radiatori				
05	05.P69.A65.005	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	1,72		
05	05.P69.A65.010	Diametro 12x14	cad	3,48		
05	05.P69.A65.015	Diametri 16x8-16x10-16x12-16x14-16x15-16x16	cad	2,38		
05	05.P69.A65.020	Diametri 18x10-18x12-18x14-18x15-18x16-18x18	cad	2,64		
05	05.P69.A65.025	Diametri 22x16 - 22x18 - 22x22	cad	3,61		
05	05.P69.A70	Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW 5				
05	05.P69.A70.005	Aumento sui prezzi dell'art.69.A60	%	47,00		
05	05.P69.A80	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal				
05	05.P69.A80.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35,00		
05	05.P69.A81	Posa in opera di collettore solare piano o a tubi sottovuoto, completo.				
05	05.P69.A81.005	cad	80,23	91,65%	
05	05.P69.A82	Posa in opera di generatore di aria calda, escluso bruciatore, completo di ventilatore e strumentazione di controllo, incluso basamento o staffaggio. Verifica e impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.				
05	05.P69.A82.005	sino a 200 kW al focolare	cad	491,74	71,30%	
05	05.P69.A82.010	oltre 200 kW al focolare	cad	696,05	72,75%	
05	05.P69.A85	Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo, attacchi a bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C.				
05	05.P69.A85.005	Diametro 1/2"	cad	557,00		
05	05.P69.A85.010	Diametro 3/4"	cad	659,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.A85.015	Diametro 1"	cad	695,00		
05	05.P69.A85.020	Diametro 1"1/4	cad	759,99		
05	05.P69.A85.025	Diametro 1"1/2	cad	1.192,99		
05	05.P69.A85.030	Diametro 2"	cad	1.362,01		
05	05.P69.A95	Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole				
05	05.P69.A95.005	Posa in opera di radiatore	kW	79,00	86,899	
05	05.P69.A95.010	Aumento sulla posa per installazione limitata a kW 5	%	47,00		
05	05.P69.B00	Posa in opera di scambiatore di calore come agli articoli 59.C10 - 59.C20 - 59.C30, per acqua calda e fredda				
05	05.P69.B00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00		
05	05.P69.B05	Provvista e posa in opera pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. Produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in temperatura lt 305-420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200, data completa in ogni sua parte e funzionante.				
05	05.P69.B05.005	Lt 305 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	4.144,00		
05	05.P69.B05.010	Lt 420 prelievo istant. dopo la messa in temper.	cad	4.553,00		
05	05.P69.B15	Posa in opera di tubo alettato in tutto ferro di qualsiasi diametro, con o senza flangie completo di mensole, guarnizioni e bulloni				
05	05.P69.B15.005	m	84,92	69,273	
05	05.P69.B16	Posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico.				
05	05.P69.B16.005	posa in opera di ventilconvettore escluse linee elettriche	cad	104,91	84,113	
05	05.P69.B17	Posa in opera di contatore elettronico di energia termica completo di sonde, misuratore di portata, display				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.B17.005	Posa in opera di contatore di energia termica	cad	105,64	83,533	
05	05.P69.B22	Provvista e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo, valvola in ottone, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale - pn 10-				
05	05.P69.B22.005	Diametro 3/4"	cad	384,00		
05	05.P69.B22.010	Diametro 1"	cad	473,00		
05	05.P69.B22.015	Diametro 1"1/4	cad	534,01		
05	05.P69.B22.020	Diametro 1"1/2	cad	943,00		
05	05.P69.B22.025	Diametro 2"	cad	972,99		
05	05.P69.B23	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta non controllabile, con corpo in bronzo, valvola in ottone, molla in acciaio inox, membrana e guarnizione in nitrile, dado di unione smontabile e posiziatore di evacuazione pn 10				
05	05.P69.B23.010	Diametro 3/4"	cad	88,70		
05	05.P69.B23.015	Diametro 1/2"	cad	80,80		
05	05.P69.B24	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange, valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato pn10				
05	05.P69.B24.005	Dn 60	cad	2.727,01		
05	05.P69.B24.010	Dn 65	cad	2.741,99		
05	05.P69.B24.015	Dn 80	cad	2.893,00		
05	05.P69.B24.020	Dn 100	cad	4.070,00		
05	05.P69.B24.025	Dn 150	cad	6.414,00		
05	05.P69.B24.030	Dn 200	cad	11.005,01		
05	05.P69.B24.035	Dn 250	cad	15.896,00		
05	05.P69.B25	Provvista e posa in opera disconnettore d'estremita' del tipo rompi vuoto con corpo in ottone, guarnizione e membrana in nitrile, molla in acciaio inox, per montaggio verticale ascendente.				
05	05.P69.B25.005	Diametro 3/4	cad	19,90		
05	05.P69.B26	Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo.				
05	05.P69.B26.005	Diametro 3/8"	cad	60,70		
05	05.P69.B26.010	Diametro 1/2"	cad	62,80		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.B26.015	Diametro 3/4"	cad	84,21		
05	05.P69.B26.020	Diametro 1"	cad	94,09		
05	05.P69.B26.025	Diametro 1"1/4	cad	156,00		
05	05.P69.B26.030	Diametro 1"1/2	cad	164,00		
05	05.P69.B26.035	Diametro 2"	cad	207,00		
05	05.P69.B27	Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme ispesl.				
05	05.P69.B27.005	Diametro 80	cad	15,10		
05	05.P69.B27.010	Diametro 100	cad	17,70		
05	05.P69.B28	Provv. e posa in opera di manometro per acqua, molla a tubo metallico, sistema bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone radiale, gradua-zione uni, 6 ate, conforme ispesl.				
05	05.P69.B28.005	Diametro 63	cad	8,42		
05	05.P69.B28.010	Diametro 80	cad	22,79		
05	05.P69.B52	Provvista e posa in opera di: detentore cromato, con bocchettone "antigoccia"; completo di adattatore per tubo rame				
05	05.P69.B52.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	6,88		
05	05.P69.B52.010	Diametro 3/8"x16 - a squadra	cad	8,87		
05	05.P69.B52.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	9,17		
05	05.P69.B52.020	Diametro 3/8"x12 - diritto	cad	7,21		
05	05.P69.B52.025	Diametro 3/8"x16 - diritto	cad	9,78		
05	05.P69.B52.030	Diametro 1/2"x18 - diritto	cad	10,11		
05	05.P69.B57	Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola; completo di ogni accessorio e dato in opera funzionante				
05	05.P69.B57.005	Capillare mt 2	cad	54,00		
05	05.P69.B57.010	Capillare mt 5	cad	72,70		
05	05.P69.B57.015	Capillare mt 10	cad	104,01		
05	05.P69.B58	Provvista e posa in opera comando termostatico con sensore e regolatore entrambi a distanza; completo di ogni accessorio e dato in opera funzionante				
05	05.P69.B58.005	Capillare mt 2	cad	80,89		
05	05.P69.B58.010	Capillare mt 5	cad	99,51		
05	05.P69.B58.015	Capillare mt 10	cad	131,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.B70	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia e serpentino in tubo rame, completo di attacchi filettati per acquacalda e fredda, mensole, opere murarie, materiali di consumo, guarnizioni ecc.				
05	05.P69.B70.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	2,20		
05	05.P69.B70.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	1,62		
05	05.P69.B70.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,25		
05	05.P69.B70.020	Per capacita' oltre a 2000 lt.	l	1,09		
05	05.P69.B80	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia serpentino in tubo rame, e resistenze elettriche corazzate, completo di attacchi filettati per acqua calda e fredda, mensole, operemurarie materiali di consumo, guarnizioni, ecc.				
05	05.P69.B80.005	Per capacita' sino a 500 lt.	l	2,32		
05	05.P69.B80.010	Per capacita' sino a 1000 lt.	l	1,72		
05	05.P69.B80.015	Per capacita' sino a 2000 lt.	l	1,34		
05	05.P69.B80.020	Per capacita' oltre a 2000 lt.	l	1,16		
05	05.P69.B82	Provvista e posa in opera di boyler in acciaio inox come articolo 59.A20				
05	05.P69.B82.005	Aumento sui prezzi di detto articolo	%	25,00		
05	05.P69.B90	Provvista e posa in opera di fascio tubiero di ricambio come articolo 59.C00, completo di pezzi speciali, materiali di consumo, ecc.				
05	05.P69.B90.005	In tubo zincato	kg	19,01		
05	05.P69.B90.010	In tubo di rame	kg	27,60		
05	05.P69.B90.015	In acciaio inox	kg	32,51		
05	05.P69.C05	Provvista e posa in opera valvola anti colpo d'ariete costituita da corpo principale in ghisa a flange, valvola d'isolamento a monte e a valle, filtro, valvola a spillo, valvola pilota di stabilizzazione a monte ed a valle, rubinetto di spurgo, valvole di isolamento, serbatoio accumulatore, pn 10-16.				
05	05.P69.C05.005	Dn 50	cad	1.797,00		
05	05.P69.C05.010	Dn 65	cad	1.916,00		
05	05.P69.C05.015	Dn 80	cad	2.344,99		
05	05.P69.C05.020	Dn 100	cad	2.544,00		
05	05.P69.C05.025	Dn 150	cad	3.656,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.C05.030	Dn 200	cad	5.167,00		
05	05.P69.C05.035	Dn 250	cad	6.796,00		
05	05.P69.C05.040	Dn 300	cad	9.171,01		
05	05.P69.C07	Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostattabile, cromata.				
05	05.P69.C07.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	7,95		
05	05.P69.C07.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	10,80		
05	05.P69.C07.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	16,60		
05	05.P69.C07.020	Diametro 1" - a squadra	cad	24,00		
05	05.P69.C07.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	8,44		
05	05.P69.C07.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	11,50		
05	05.P69.C07.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	17,80		
05	05.P69.C07.040	Diametro 1" - diritta	cad	25,20		
05	05.P69.C09	Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostattabile, cromata, completa di adattatore per tubo di rame				
05	05.P69.C09.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	8,57		
05	05.P69.C09.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	10,31		
05	05.P69.C09.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	11,10		
05	05.P69.C09.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	10,11		
05	05.P69.C09.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	11,69		
05	05.P69.C09.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	12,31		
05	05.P69.C12	Provvista e posa in opera testa termostatica con comando elettrico, completa e data funzionante				
05	05.P69.C12.005	cad	59,50		
05	05.P69.C13	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura; regolazione: 30 °C - 60 °C; completadi ogni acc essorio e data in opera funzionante				
05	05.P69.C13.005	Capillare mt 2	cad	66,10		
05	05.P69.C14	Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido, limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sul capillare,oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C - 60 °C; completadi ogn i accessorio e data in opera funzionante				
05	05.P69.C14.005	Capillare mt 2	cad	71,01		
05	05.P69.C15	Provvista e posa in opera testa elettrica completa di ghiera di aggancio; con ogni accessorio e data in opera funzionante				
05	05.P69.C15.005	Sia a 24 v. - sia a 220 V	cad	56,20		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.C16	Provvista e posa in opera testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi) completa di ogni accessorio e data in opera funzionante				
05	05.P69.C16.005	cad	28,90		
05	05.P69.C17	Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante				
05	05.P69.C17.005	cad	35,89		
05	05.P69.C25	Provvista e posa in opera di: valvola termostaticabile, cromata, con attacco tubo ferro				
05	05.P69.C25.005	Diametro 3/8" - a squadra	cad	7,65		
05	05.P69.C25.010	Diametro 1/2" - a squadra	cad	10,41		
05	05.P69.C25.015	Diametro 3/4" - a squadra	cad	16,19		
05	05.P69.C25.020	Diametro 1" - a squadra	cad	23,30		
05	05.P69.C25.025	Diametro 3/8" - diritta	cad	8,13		
05	05.P69.C25.030	Diametro 1/2" - diritta	cad	10,90		
05	05.P69.C25.035	Diametro 3/4" - diritta	cad	17,30		
05	05.P69.C25.040	Diametro 1" - diritta	cad	24,30		
05	05.P69.C27	Provvista e posa in opera di: valvola termostaticabile, cromata, completa di adattatore per tubo di rame				
05	05.P69.C27.005	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	8,44		
05	05.P69.C27.010	Diametro 1/2"x16 - a squadra	cad	9,78		
05	05.P69.C27.015	Diametro 1/2"x18 - a squadra	cad	10,41		
05	05.P69.C27.020	Diametro 3/8"x12 - diritta	cad	9,78		
05	05.P69.C27.025	Diametro 1/2"x16 - diritta	cad	11,10		
05	05.P69.C27.030	Diametro 1/2"x18 - diritta	cad	11,69		
05	05.P69.C30	Provvista e posa in opera divaso di espansione in lamiera zincata completo di coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante, rivestimento isolante, mensole, sottofondo con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso:				
05	05.P69.C30.005	1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	2,75		
05	05.P69.C30.010	2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	2,22		
05	05.P69.C30.015	3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	1,60		
05	05.P69.C30.020	4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	1,22		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P69.C35	Provvista e posa in opera vaso di espansione autopressurizzato compreso staffe, putrelle ecc., tutte le opere murarie occorrenti e tutto quantoaltro necessario.				
05	05.P69.C35.005	Da litri 1250	cad	2.585,00		
05	05.P69.C35.010	Da litri 1500	cad	3.038,00		
05	05.P69.C35.015	Da litri 2000	cad	3.535,99		
05	05.P69.C35.020	Da litri 2500	cad	4.180,00		
05	05.P69.C35.025	Da litri 3000	cad	4.647,01		
05	05.P69.C40	Provvista e posa in opera di vaso di espansione in lamiera di acciaio inox AISI 304 completo di coperchio, attacchi con manicotto per carico, scarico, alimentazione, troppo pieno, rubinetto a galleggiante inox, rivestimento isolante, mensole, sottofondo inox con tubo scarico, opere murarie, materiali di consumo; compresa eventuale rimozione del vecchio vaso				
05	05.P69.C40.005	1) per capacita' sino a 100 lt. spess. 15/10	l	4,28		
05	05.P69.C40.010	2) per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10	l	3,25		
05	05.P69.C40.015	3) per capacita' sino a 500 lt. spess. 20/10	l	2,13		
05	05.P69.C40.020	4) per capacita' oltre a 500 lt. spess. 30/10	l	2,05		
05	05.P69.C50	Provvista e posa in opera divaso di espansione come articoli 69.C30-69.C40 ma assemblato in loco-aumento sui prezzi di detti articoli				
05	05.P69.C50.005	Aumento su detti art.per assembl.in loco	%	15,00		
05	05.P69.C55	Provvista e posa in opera volantino micrometricoper valvole a regolazione micrometrica				
05	05.P69.C55.005	cad	1,16		
05	05.P70	BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI				
05	05.P70.A10	Posa in opera digruppo bruciatore per nafta, gasolio, o gas, automatico completo di motore, com-pessore, ventola, ugello, supporto, qua- dretto elettrico, linee elettriche dallapresa multipolare al bruciatore, piastraattacco caldaia, fotoresistenza ecc. ecc. materiale di consumo, eventuali opere murarie, dato funzionante, escluse le tubazioni e il valvolame dal serbatoio al bruciatore.				
05	05.P70.A10.005	Aumento sui prezzi degli art. dal 60a10 al 60a35	%	30,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.A15	Provvista e posa di cuffia afonica per qualsiasi tipo di bruciatore, in lamiera di acciaio verniciata, con elementi interni di insonorizzazione				
05	05.P70.A15.005	Per bruciatori sino a kg/h 55	cad	277,38		
05	05.P70.A15.010	Per bruciatori oltre kg/h 55	cad	190,44		
05	05.P70.A20	Posa in opera materiali accessori descritti agli art. dal 60b00 al 60e10, dal 60e40 al 60g00				
05	05.P70.A20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	28,00		
05	05.P70.A30	Posa in opera diseratoio per nafta o gasolio, come art. da 60h00 a 60h30 posto in opera con selle di sostegno e muretto di contenimento.				
05	05.P70.A30.005	Aumento su detti articoli - per tutti i tipi -	m ³	53,20		
05	05.P70.A40	Posa in opera diseratoio per nafta o gasolio, come art. da 60h00 a 60h20 posto in opera compreso lo scavo e il riempimento a piano campagna.				
05	05.P70.A40.005	Aumento su detti articoli - per tutti i tipi -	m ³	50,71		
05	05.P70.A50	Provvista e posa in opera di isolante flessibile schiumoso, strutturacellulare chiusa, colore nero, non propagante la fiamma, assenza di gocciolamento, classe 1, omologato, campo di impiego da -40 °C a +105 °C, spessore minimo mm. 13, secondo prescrizione legge 30/4/76 n.373, nastro adesivo, lamierini di finitura ecc.				
05	05.P70.A50.005	Sino a 1"	m	3,04		
05	05.P70.A50.010	Da 1" 1/4 sino a 2"	m	6,02		
05	05.P70.A50.015	Da 2" 1/4 sino a 4"	m	11,79		
05	05.P70.A50.020	Oltre a 4"	m	15,84		
05	05.P70.A60	Provvista e posa in opera di pignone refrattaria leggera per portellone caldaie				
05	05.P70.A60.005	Per caldaia sino a kW 290.	cad	160,42		
05	05.P70.A60.010	Per caldaia sino a kW 580.	cad	228,73		
05	05.P70.A60.015	Per caldaia oltre a kW 580.	cad	304,28		
05	05.P70.A70	Provvista e posa in opera di pignone refrattaria robusta per portellone caldaie				
05	05.P70.A70.005	Per caldaia sino a kW 290.	cad	253,57		
05	05.P70.A70.010	Per caldaia sino a kW 580.	cad	316,70		
05	05.P70.A70.015	Per caldaia sino a kW 1.750.	cad	633,42		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.A70.020	Per caldaia oltre a kW 1.750.	cad	854,91		
05	05.P70.A80	Provvista e posa in opera dirivestimento antincendio e fonoas-sorbente applicato a spruzzo tipo "cafco d" o similare				
05	05.P70.A80.005	Spessore di mm. 25	m ²	26,91		
05	05.P70.A90	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante con fiberglasscome art. 57c30				
05	05.P70.A90.005	m ²	9,49		
05	05.P70.B00	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante con materiale di cui agli art.57b50-57d00-57h80 e finitura con nastroin P.V.C.				
05	05.P70.B00.005	Aumento sui prezzi di tali articoli del	%	24,00		
05	05.P70.B10	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastra- tura in P.V.C.				
05	05.P70.B10.005	Diam. fino a mm 34	m	5,13		
05	05.P70.B10.010	Diam. fino a mm 42	m	5,38		
05	05.P70.B10.015	Diam. fino a mm 49	m	5,51		
05	05.P70.B10.020	Diam. fino a mm 60	m	5,90		
05	05.P70.B10.025	Diam. fino a mm 76	m	6,71		
05	05.P70.B10.030	Diam. fino a mm 89	m	7,15		
05	05.P70.B10.035	Diam. fino a mm 102	m	8,03		
05	05.P70.B10.040	Diam. fino a mm 108	m	9,31		
05	05.P70.B10.045	Diam. fino a mm 114	m	10,12		
05	05.P70.B10.050	Diam. fino a mm 140	m	11,48		
05	05.P70.B10.055	Diam. fino a mm 160	m	14,18		
05	05.P70.B10.060	Diam. fino a mm 168	m	15,00		
05	05.P70.B10.065	Diam. oltre mm. 170	m ²	22,06		
05	05.P70.B10.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m ²	22,56		
05	05.P70.B10.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	9,48		
05	05.P70.B20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma ese-guito con coppelle in fibra di vetro e fasciatu-ra in plastica rigida (tipo isogenopax)				
05	05.P70.B20.005	Diam. fino a mm 34	m	5,95		
05	05.P70.B20.010	Diam. fino a mm 42	m	7,08		
05	05.P70.B20.015	Diam. fino a mm 49	m	7,46		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.B20.020	Diam. fino a mm 60	m	8,48		
05	05.P70.B20.025	Diam. fino a mm 76	m	9,05		
05	05.P70.B20.030	Diam. fino a mm 89	m	9,63		
05	05.P70.B20.035	Diam. fino a mm 102	m	12,63		
05	05.P70.B20.040	Diam. fino a mm 108	m	13,45		
05	05.P70.B20.045	Diam. fino a mm 114	m	14,18		
05	05.P70.B20.050	Diam. fino a mm 140	m	16,56		
05	05.P70.B20.055	Diam. fino a mm 160	m	18,11		
05	05.P70.B20.060	Diam. fino a mm 168	m	18,94		
05	05.P70.B20.065	Diam. oltre mm. 170	m ²	25,98		
05	05.P70.B20.070	E di boyler - vasi espansione canali da fumo	m ²	27,23		
05	05.P70.B20.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	11,48		
05	05.P70.B30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni come art. 70b10 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e fasciatu-ra in lamierino di alluminio				
05	05.P70.B30.005	Diam. fino a mm 34	m	10,24		
05	05.P70.B30.010	Diam. fino a mm 42	m	11,08		
05	05.P70.B30.015	Diam. fino a mm 49	m	11,91		
05	05.P70.B30.020	Diam. fino a mm 60	m	12,94		
05	05.P70.B30.025	Diam. fino a mm 76	m	13,56		
05	05.P70.B30.030	Diam. fino a mm 89	m	14,38		
05	05.P70.B30.035	Diam. fino a mm 102	m	17,60		
05	05.P70.B30.040	Diam. fino a mm 108	m	18,11		
05	05.P70.B30.045	Diam. fino a mm 114	m	18,94		
05	05.P70.B30.050	Diam. fino a mm 140	m	22,06		
05	05.P70.B30.055	Diam. fino a mm 160	m	24,52		
05	05.P70.B30.060	Diam. fino a mm 168	m	25,26		
05	05.P70.B30.065	Diam. oltre mm 170	m ²	35,40		
05	05.P70.B30.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m ²	36,74		
05	05.P70.B30.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	15,84		
05	05.P70.B40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax				
05	05.P70.B40.005	Diam. fino a mm 34	m	10,05		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.B40.010	Diam. fino a mm 42	m	12,63		
05	05.P70.B40.015	Diam. fino a mm 49	m	13,66		
05	05.P70.B40.020	Diam. fino a mm 60	m	15,52		
05	05.P70.B40.025	Diam. fino a mm 76	m	18,11		
05	05.P70.B40.030	Diam. fino a mm 89	m	19,77		
05	05.P70.B40.035	Diam. fino a mm 102	m	22,25		
05	05.P70.B40.040	Diam. fino a mm 108	m	23,80		
05	05.P70.B40.045	Diam. fino a mm 114	m	25,45		
05	05.P70.B40.050	Diam. fino a mm 140	m	31,46		
05	05.P70.B40.055	Diam. fino a mm 160	m	35,09		
05	05.P70.B40.060	Diam. fino a mm 168	m	36,64		
05	05.P70.B40.065	Diam. oltre mm 170	m ²	43,37		
05	05.P70.B40.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m ²	44,30		
05	05.P70.B40.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	21,53		
05	05.P70.B50	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio				
05	05.P70.B50.005	Diam. fino a mm 34	m	13,66		
05	05.P70.B50.010	Diam. fino a mm 42	m	16,56		
05	05.P70.B50.015	Diam. fino a mm 49	m	18,52		
05	05.P70.B50.020	Diam. fino a mm 60	m	20,08		
05	05.P70.B50.025	Diam. fino a mm 76	m	22,06		
05	05.P70.B50.030	Diam. fino a mm 89	m	23,71		
05	05.P70.B50.035	Diam. fino a mm 102	m	27,53		
05	05.P70.B50.040	Diam. fino a mm 108	m	28,78		
05	05.P70.B50.045	Diam. fino a mm 114	m	29,91		
05	05.P70.B50.050	Diam. fino a mm 140	m	37,06		
05	05.P70.B50.055	Diam. fino a mm 160	m	39,33		
05	05.P70.B50.060	Diam. fino a mm 168	m	41,40		
05	05.P70.B50.065	Diam. oltre mm 170	m ²	47,30		
05	05.P70.B50.070	E di boyler - vasi espansione - canali da fumo	m ²	48,13		
05	05.P70.B50.075	Per ogni curva di qualunque diametro	cad	25,36		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.B60	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante di tubazioni eseguito con materiale idoneo, quali: lana di vetro, spess. secondo legge, cartone ca-nettato fasciato con nastro P.V.C. e mus- solona inamidata, lamierini di finitura ecc.				
05	05.P70.B60.005	Sino a 2"	m	6,33		
05	05.P70.B60.010	Da 2"1/4 sino a 4"	m	10,12		
05	05.P70.B60.015	Oltre 4"	m	16,56		
05	05.P70.B60.020	Per ogni curva sino a 2"	cad	6,33		
05	05.P70.B60.025	Per ogni curva da 2"1/4 a 4"	cad	10,12		
05	05.P70.B60.030	Per ogni curva oltre 4"	cad	16,46		
05	05.P70.B70	Idem come art.70b60 ma con fasciatura in lamie- rino d'alluminio				
05	05.P70.B70.005	Sino a 2"	m	10,77		
05	05.P70.B70.010	Da 2"1/4 sino a 4"	m	17,29		
05	05.P70.B70.015	Oltre 4"	m	23,50		
05	05.P70.B70.020	Per ogni curva sino a 2"	cad	10,77		
05	05.P70.B70.025	Per ogni curva da 2"1/4 a 4"	cad	17,18		
05	05.P70.B70.030	Per ogni curva oltre 4"	cad	23,50		
05	05.P70.B80	Idem come art.70b60 ma per boyler o scambiatore di calorie, rifinitocon fasciatura in lamierino di alluminio				
05	05.P70.B80.005	m ²	43,68		
05	05.P70.B90	Idem come art. 70b60 ma per boyler oscambiatore di calorie, finito con fasciatura di scagliola				
05	05.P70.B90.005	m ²	24,42		
05	05.P70.C00	Provvista e posa in opera di rivestimento iso- lante solai con lana di vetro in materassini				
05	05.P70.C00.005	Spessore cm.6 - densita' kg/mc 12	m ²	3,81		
05	05.P70.C10	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante tubi da fumo calda- ie, vasi di espansione ecc. Con lana di roccia spessore cm. 8				
05	05.P70.C10.005	Armatura con rete metallica zincata	m ²	19,67		
05	05.P70.C10.010	Con fasciatura in lamierino d'alluminio	m ²	35,50		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P70.C20	Provvista e posa in opera dirivestimenti refrattari al 42% di allumina del focolare di caldaie, di qualunque tipo, funzionanti a olio combustibile, o rifacimento compresa la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche di quello esistente, con mattoni laterali, voltini, tavelloni o quant'altro occorrente, comprese la rimozione e posa delbruciatore;				
05	05.P70.C20.005	'Per caldaie sino a kW 60	cad	139,72		
05	05.P70.C20.010	Per caldaie sino a kW 116	cad	241,15		
05	05.P70.C20.015	Per caldaie sino a kW 240	cad	411,93		
05	05.P70.C20.020	'Per caldaie sino a kW 350	cad	462,65		
05	05.P70.C20.025	Per caldaie sino a kW 460	cad	557,88		
05	05.P70.C20.030	Per caldaie sino a kW 580	cad	633,42		
05	05.P70.C20.035	Per caldaie sino a kW 700	cad	791,78		
05	05.P70.C20.040	Per caldaie oltre kW 700	cad	950,13		
05	05.P70.C35	Sostituzione guarnizione, baderna di materiale termoisolante, portelloni caldaie				
05	05.P70.C35.005	Per caldaia sino a kW 350.	cad	44,40		
05	05.P70.C35.010	Per caldaia sino a kW 700.	cad	69,66		
05	05.P70.C35.015	Per caldaia oltre a kW 700.	cad	82,29		
05	05.P71	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTOPOMPE				
05	05.P71.A10	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta:				
05	05.P71.A10.005	Impianto luce	cad	95,02		
05	05.P71.A10.010	Impianto f.m.	cad	253,57		
05	05.P71.A20	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico adft ip44/40 in tubo zincato filettato, UNI 8863, diametro minimo 1/2"posato a vista con graffette a collare o staffe zincate fissate con viti compresi gli allacciamenti alle canaline e ai quadri elettrici e alle scatole di derivazione, esclusii raccordi ispezionabili e i conduttori elettrici				
05	05.P71.A20.005	Diametro 1/2"	m	5,06		
05	05.P71.A20.010	Diametro 3/4"	m	6,20		
05	05.P71.A20.015	Diametro 1"	m	9,17		
05	05.P71.A20.020	Diametro 1"1/4	m	11,48		
05	05.P71.A20.025	Diametro 1"1/2	m	13,04		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.A20.030	Diametro 2"	m	18,11		
05	05.P71.A20.035	Diametro 2"1/2	m	22,87		
05	05.P71.A20.040	Diametro 3"	m	30,43		
05	05.P71.A30	Provvista e posa di tubazione per impianto elettrico di cui all'art. 71a20per diam. da 1/2 a 3" per installazione li- mitata ai seguenti quantitativi, relati- vamente a tutto l'impianto:				
05	05.P71.A30.005	Sino ml. 3 aumento sui prezzi di detto articolo	%	60,00		
05	05.P71.A30.010	Sino ml. 5 aumento sui prezzi di detto articolo	%	40,00		
05	05.P71.A40	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico di cui agli art. 71a20-71a30, incassate sotto traccia comprese le opere murarieed i ripristini.				
05	05.P71.A40.005	Aumento sui predetti articoli del	%	30,00		
05	05.P71.A50	Provvista e posa di tubazioni per impianto elettrico in tubo zincato leggero elettro- saldato non filettabile, posato a vista con graffette o staffe zincate fissate con viti, raccordato con giunti autobloccanti a tenuta IP67 e continuita' elettrica, esclusi i raccordi ispezionabili e i conduttori elettrici				
05	05.P71.A50.005	Diametro 14/16	m	1,83		
05	05.P71.A50.010	Diametro 20/22	m	2,54		
05	05.P71.A50.015	Diametro 25,6/28	m	3,86		
05	05.P71.A50.020	Diametro 29,5/32	m	3,99		
05	05.P71.A50.025	Diametro 35/38	m	6,60		
05	05.P71.A50.030	Diametro 47/50	m	12,73		
05	05.P71.A50.035	Diametro 56/60	m	14,07		
05	05.P71.A60	Provvista e posa di curve zincate a 90 gradi per tubo come art. 71a50 raccordate con giunti autobloccanti a tenuta IP67				
05	05.P71.A60.005	Diametro 14/16	cad	2,40		
05	05.P71.A60.010	Diametro 20/22	cad	2,72		
05	05.P71.A60.015	Diametro 25,6/28	cad	3,29		
05	05.P71.A60.020	Diametro 29,5/32	cad	3,67		
05	05.P71.A60.025	Diametro 35/38	cad	4,41		
05	05.P71.A60.030	Diametro 47/50	cad	7,85		
05	05.P71.A60.035	Diametro 56/60	cad	8,35		
05	05.P71.A70	Provvista e posa raccordi in acciaiozincato autobloccanti per giunzione tubo leggero di cui all'art. 71a50 e perraccordo tubo alle cassette di derivazione, alle canaline e ai quadri elettrici				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.A70.005	Diametro 16	cad	3,93		
05	05.P71.A70.010	Diametro 22	cad	5,75		
05	05.P71.A70.015	Diametro 28	cad	7,96		
05	05.P71.A70.020	Diametro 32	cad	9,37		
05	05.P71.A70.025	Diametro 38	cad	13,26		
05	05.P71.A70.030	Diametro 50	cad	18,73		
05	05.P71.A70.035	Diametro 60	cad	29,49		
05	05.P71.A80	Provvista e posa di tubi in termopla- stica 75on con marchio imq: posati in esecuzione stagna IP 54, a vista con graffette in ferro zincato fissate con viti od incas- sato sotto traccia con ripristino, e com- prese cassette o scatole di derivazione stagne IP 45, coperchi, fissati con viti, una ogni 3 metri circa od ogni 3 curve consecutive di cui:				
05	05.P71.A80.005	Diametro mm. 16	m	4,37		
05	05.P71.A80.010	Diametro mm. 20	m	4,94		
05	05.P71.A80.015	Diametro mm. 25	m	5,78		
05	05.P71.A80.020	Diametro mm. 32	m	6,66		
05	05.P71.A80.025	Diametro mm. 40	m	7,59		
05	05.P71.A80.030	Diametro mm. 50	m	9,58		
05	05.P71.A80.035	Diametro mm. 63	m	11,48		
05	05.P71.A80.040	Diametro mm. 82	m	14,28		
05	05.P71.A90	Provvista e posa di tubi in ferro zincato mannesmann, posati a vista con graffettein ferro zincato e viti, incassati con ripristino intonaco, compresi raccordi, cur-ve, riduzioni, giunti cassette di derivazione e di contenimento frutti, miscela di bloccag- gio, il tutto in esecuzione antideflagrante ad-pe omologato cesi di cui:				
05	05.P71.A90.005	Diametro 3/4"	m	28,25		
05	05.P71.A90.010	Diametro 1"	m	38,51		
05	05.P71.A90.015	Diametro 1"1/4	m	53,52		
05	05.P71.A90.020	Diametro 1"1/2	m	60,75		
05	05.P71.A90.025	Diametro 2"	m	81,66		
05	05.P71.A90.030	Diametro 2"1/2	m	109,70		
05	05.P71.A90.035	Diametro 3"	m	137,65		
05	05.P71.A90.040	Diametro 4"	m	190,44		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.B00	Provvista e posa in opera di canalina autoportante in lamiera d'acciaio zinca-ta a caldo, da installare a parete od a soffitto, completa di coperchio, curve, derivazioni, setto separatore, mensole, tasselli, viti, bulloncini e di ogni altro accessorio, misurata sullo sviluppo dell'asse:				
05	05.P71.B00.005	Delle dimensioni sino a 75x100 mm,	m	42,34		
05	05.P71.B00.010	Delle dimensioni sino a 75x200 mm,	m	50,00		
05	05.P71.B00.015	Delle dimensioni sino a 75x300 mm,	m	54,86		
05	05.P71.B10	Provvista e posa di canaline in ferro avente caratteristiche e dimensioni come all'art. 71b00 ma di tipo verniciato,				
05	05.P71.B10.005	Aumento sui prezzi dell'art.71b00	%	35,00		
05	05.P71.B20	Provvista e posa di canalina in ferro zincato o verniciato di cui agli art. 71b00-71b10 per installazione limitata ai seguenti quantitativi, relativamente a tutto l'impianto:				
05	05.P71.B20.005	Fino a ml. 3 aumento del	%	60,00		
05	05.P71.B20.010	Sino a ml. 5 aumento del	%	40,00		
05	05.P71.B30	Provvista e posa di guaina in P.V.C. con elevate caratteristiche di flessibilita', ad alto coefficiente di invecchiamento, resistente agli olii, autoestinguenta e successivamente rivestita con treccia di filo zincato in acciaio; completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone cromato, diritti o ad angolo, adatti al collegamento stabile con continuita' elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature elettriche, per tratti sino a cm. 80				
05	05.P71.B30.005	Diametro 10/15	cad	7,21		
05	05.P71.B30.010	Diametro 12/17	cad	8,29		
05	05.P71.B30.015	Diametro 15/21	cad	10,87		
05	05.P71.B30.020	Diametro 20/27	cad	17,91		
05	05.P71.B30.025	Diametro 27/36	cad	26,91		
05	05.P71.B30.030	Diametro 36/45	cad	30,43		
05	05.P71.B30.035	Diametro 40/50	cad	34,25		
05	05.P71.B30.040	Diametro 47/57	cad	51,95		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.B40	Provvista e posa di guaina flessibile in acciaiozincato a doppia graffatura, con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile, ad alto coefficiente di invecchiamento, resistente agli olii e autoestinguente; completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone cromato, di ritti o ad angolo, adatti al collegamento stabile con continuita' elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature elettriche, per tratti sino a cm.80				
05	05.P71.B40.005	Diametro 10/15	cad	5,70		
05	05.P71.B40.010	Diametro 12/17	cad	6,66		
05	05.P71.B40.015	Diametro 15,5/21	cad	8,50		
05	05.P71.B40.020	Diametro 20/27	cad	11,91		
05	05.P71.B40.025	Diametro 26,5/34	cad	16,56		
05	05.P71.B40.030	Diametro 35/43	cad	26,60		
05	05.P71.B40.035	Diametro 40/48	cad	32,81		
05	05.P71.B40.040	Diametro 50/58,5	cad	51,13		
05	05.P71.B50	Provvista e posa di guaine flessibili di cui agli art.71b30-71b40, per tratti sino a cm. 150 (esclusivamente per collegamento bruciatori)				
05	05.P71.B50.005	Aumento sui prezzi dei predetti articoli del	%	30,00		
05	05.P71.B60	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di alluminio con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP67 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi; tipo a due vie				
05	05.P71.B60.005	Diametro 1/2"	cad	3,71		
05	05.P71.B60.010	Diametro 3/4"	cad	4,28		
05	05.P71.B60.015	Diametro 1"	cad	6,02		
05	05.P71.B60.020	Diametro 1" 1/4	cad	9,05		
05	05.P71.B60.025	Diametro 1" 1/2	cad	9,37		
05	05.P71.B60.030	Diametro 2"	cad	12,42		
05	05.P71.B70	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di alluminio con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP44 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tappi; tipo a tre vie				
05	05.P71.B70.005	Diametro 1/2"	cad	4,18		
05	05.P71.B70.010	Diametro 3/4"	cad	4,52		
05	05.P71.B70.015	Diametro 1"	cad	6,47		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.B70.020	Diametro 1" 1/4	cad	9,63		
05	05.P71.B70.025	Diametro 1" 1/2	cad	10,12		
05	05.P71.B70.030	Diametro 2"	cad	13,45		
05	05.P71.B80	Provvista e posa di cassette di derivazione a forma rettangolare o quadrata, in fusione di al-luminio con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta per impianti adft, IP44 filettate per raccordo tubazioni, complete di riduzioni e tap-pi; tipo a 4 vie				
05	05.P71.B80.005	Diametro 1/2"	cad	4,42		
05	05.P71.B80.010	Diametro 3/4"	cad	4,74		
05	05.P71.B80.015	Diametro 1"	cad	7,15		
05	05.P71.B80.020	Diametro 1" 1/4	cad	10,55		
05	05.P71.B80.025	Diametro 1" 1/2	cad	11,18		
05	05.P71.B80.030	Diametro 2"	cad	14,60		
05	05.P71.B90	Provvista e posa di curve a 90 gradi in fusione di alluminio con coperchio d'ispezione eguarnizione di tenuta per impianti adft, filettate, per raccordo tubazioni.				
05	05.P71.B90.005	Diametro 1/2"	cad	3,83		
05	05.P71.B90.010	Diametro 3/4"	cad	5,04		
05	05.P71.B90.015	Diametro 1"	cad	6,14		
05	05.P71.B90.020	Diametro 1" 1/4	cad	12,73		
05	05.P71.B90.025	Diametro 1" 1/2	cad	13,35		
05	05.P71.B90.030	Diametro 2"	cad	14,50		
05	05.P71.B90.035	Diametro 2" 1/2	cad	18,11		
05	05.P71.C00	Provvista e posa di cassette di derivazione vuote in fusione di alluminio complete di piastre e guarnizioni per chiusura finestre, e fori per raccordo tubazioni, a tenuta IP 44, di dimensioni minime:				
05	05.P71.C00.005	Mm. 142 x 117 x 65	cad	18,83		
05	05.P71.C00.010	Mm. 168 x 143 x 68	cad	25,76		
05	05.P71.C00.015	Mm. 193 x 169 x 82	cad	31,15		
05	05.P71.C00.020	Mm. 253 x 217 x 95	cad	54,76		
05	05.P71.C00.025	Mm. 314 x 264 x 126	cad	82,91		
05	05.P71.C10	Provvista e posa di cavi flessibili multi- polari tipo non propagante l'incendio n1vv-knorme CEI 20/22 tensione nominale 600/1000 v., marchio imq. Con guaina antiabrasivaintrodotti entro tubi o canalizzazioni pre- disposte di cui:				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.C10.005	2 x 1,5 mmq.	m	1,74		
05	05.P71.C10.010	3 x 1,5 mmq.	m	2,09		
05	05.P71.C10.015	4 x 1,5 mmq.	m	2,50		
05	05.P71.C10.020	5 x 1,5 mmq.	m	2,99		
05	05.P71.C10.025	7 x 1,5 mmq.	m	4,30		
05	05.P71.C10.030	10 x 1,5 mmq.	m	5,60		
05	05.P71.C10.035	14 x 1,5 mmq.	m	7,24		
05	05.P71.C10.040	3 x 2,5 mmq.	m	2,81		
05	05.P71.C10.045	4 x 2,5 mmq.	m	3,42		
05	05.P71.C10.050	5 x 2,5 mmq.	m	4,11		
05	05.P71.C10.055	3 x 4 mmq.	m	3,83		
05	05.P71.C10.060	4 x 4 mmq.	m	4,68		
05	05.P71.C10.065	5 x 4 mmq.	m	6,16		
05	05.P71.C10.070	3 x 6 mmq.	m	4,97		
05	05.P71.C10.075	4 x 6 mmq.	m	6,20		
05	05.P71.C10.080	5 x 6 mmq.	m	8,54		
05	05.P71.C10.085	4 x 10 mmq.	m	11,18		
05	05.P71.C10.090	5 x 10 mmq.	m	14,91		
05	05.P71.C10.095	4 x 16 mmq.	m	17,29		
05	05.P71.C10.100	5 x 16 mmq.	m	22,25		
05	05.P71.C10.105	4 x 25 mmq.	m	25,66		
05	05.P71.C10.110	5 x 25 mmq.	m	32,30		
05	05.P71.C10.115	4 x 35 mmq.	m	31,98		
05	05.P71.C10.120	5 x 35 mmq.	m	38,19		
05	05.P71.C20	Provvista e posa di conduttori flessibili isolati in termoplastica tipo no7v-k, cei20/22, marchio imq, guaina non propagante la fiamma, infilati entro condutture o canalizzazioni esistenti di cui:				
05	05.P71.C20.005	1,5 mmq.	m	0,32		
05	05.P71.C20.010	2,5 mmq.	m	0,51		
05	05.P71.C20.015	4 mmq.	m	0,83		
05	05.P71.C20.020	6 mmq.	m	1,14		
05	05.P71.C20.025	10 mmq.	m	2,09		
05	05.P71.C20.030	16 mmq.	m	3,04		
05	05.P71.C20.035	25 mmq.	m	4,37		
05	05.P71.C20.040	35 mmq.	m	6,20		
05	05.P71.C20.045	50 mmq.	m	8,99		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.C20.050	70 mmq.	m	12,42		
05	05.P71.C20.055	95 mmq.	m	17,18		
05	05.P71.C30	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una lampada interrotta con interruttore bipolare				
05	05.P71.C30.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	31,36		
05	05.P71.C30.010	Con cavo 3x1.5 mmq.per ogni ml.in piu' oltre 15	m	2,09		
05	05.P71.C30.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	14,60		
05	05.P71.C30.020	Con 3 cavi c.5. per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	0,96		
05	05.P71.C35	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per una o piu' lampade inparallelo alla voce 71c30				
05	05.P71.C35.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	31,36		
05	05.P71.C35.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	2,09		
05	05.P71.C35.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	14,60		
05	05.P71.C35.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	0,96		
05	05.P71.C40	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando, di apparecchiature di sicurezza e controllo quali termostati, flussostati, elettrovalvole, pressostati, sonde percentraline elettroniche, elettropompe monofase ecc.				
05	05.P71.C40.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	32,91		
05	05.P71.C40.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre i 15 mt	m	2,09		
05	05.P71.C40.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	15,84		
05	05.P71.C40.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	0,96		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.C45	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe				
05	05.P71.C45.005	Con cavo 4x1.5 mmq.	cad	37,68		
05	05.P71.C45.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre i 15 mt	m	2,50		
05	05.P71.C45.015	Con 4 cavi da 1.5 mmq.	cad	19,04		
05	05.P71.C45.020	Con 4 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	1,27		
05	05.P71.C50	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo servomotore per valvole motorizzate				
05	05.P71.C50.005	Con cavo 7x1.5 mmq.	cad	64,58		
05	05.P71.C50.010	Con cavo c.s. per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	4,30		
05	05.P71.C50.015	Con 6 cavi da 1.5 mmq.	cad	28,57		
05	05.P71.C50.020	Con 6 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 mt	m	1,89		
05	05.P71.C55	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di servo-motore per valvole motorizzate per comando elettropompe				
05	05.P71.C55.005	Con cavo 3x1.5 mmq.	cad	32,91		
05	05.P71.C55.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	2,09		
05	05.P71.C55.015	Con 3 cavi da 1.5 mmq.	cad	15,84		
05	05.P71.C55.020	Con 3 cavi c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	0,96		
05	05.P71.C60	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di apparecchiature tipo pompe motori ecc.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.C60.005	Con cavo 4x2.5 mmq.	cad	51,34		
05	05.P71.C60.010	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	3,42		
05	05.P71.C60.015	Con cavo 4x4 mmq.	cad	70,28		
05	05.P71.C60.020	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre i 15 m	m	4,68		
05	05.P71.C60.025	Con cavo 4x6 mmq.	cad	93,05		
05	05.P71.C60.030	Con cavo c.s.per ogni ml.in piu' oltre 15 m	m	6,20		
05	05.P71.C60.035	Con 4 cavi da 2.5 mmq.	cad	30,43		
05	05.P71.C60.040	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	2,28		
05	05.P71.C60.045	Con 4 cavi da 4 mmq.	cad	49,37		
05	05.P71.C60.050	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	3,29		
05	05.P71.C60.055	Con 4 cavi da 6 mmq.	cad	68,42		
05	05.P71.C60.060	Con 4 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	cad	4,55		
05	05.P71.C65	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 15 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni predisposte per l'allacciamento dal qua-dro generale di comando di apparecchiature qualibruciatori				
05	05.P71.C65.005	Con cavo 5x2.5 mmq.	cad	61,79		
05	05.P71.C65.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	4,11		
05	05.P71.C65.015	Con cavo 5x4 mmq.	cad	92,43		
05	05.P71.C65.020	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	6,16		
05	05.P71.C65.025	Con cavo 5x6 mmq.	cad	128,24		
05	05.P71.C65.030	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 m	m	8,54		
05	05.P71.C65.035	Con 5 cavi da 2.5 mmq.	cad	37,98		
05	05.P71.C65.040	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	2,54		
05	05.P71.C65.045	Con 5 cavi da 4 mmq.	cad	61,79		
05	05.P71.C65.050	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	4,11		
05	05.P71.C65.055	Con 5 cavi da 6 mmq.	cad	85,49		
05	05.P71.C65.060	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 15 mt	m	5,70		
05	05.P71.C70	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 40 m, introdotti entro tubi o canaliz- zazioni predisposte per l'allacciamento dai bru- ciatori di quadretti di segnalazione visiva eacustica funzionamento bruciatori				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.C70.005	Con cavo 5x1.5 mmq. - per ogni bruciatore	cad	121,09		
05	05.P71.C70.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 40 m	m	2,99		
05	05.P71.C70.015	Con 5 cavi da 1.5 mmq. - per ogni bruciatore	cad	85,49		
05	05.P71.C70.020	Con 5 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 40 mt	m	5,70		
05	05.P71.C75	Fornitura e posa di cavi flessibili di tipo non propagante l'incendio, n1vv-k, conforme alle norme CEI 20-22 marchio imq, tensione nominale 600/1000 v, con guaina antiabrasiva, per tratti sino a 30 m, introdotti entro tubi o canalizzazioni predisposte per l'allacciamento dal quadro generale di comando di sonde esterne per centraline elettroniche				
05	05.P71.C75.005	Con cavo da 3x2.5 mmq.	cad	84,56		
05	05.P71.C75.010	Con cavo c.s. per ogni ml. in piu' oltre 30 m	m	2,81		
05	05.P71.C75.015	Con 3 cavi da 2.5 mmq.	cad	45,64		
05	05.P71.C75.020	Con 3 cavi c.s. per ogni ml. in piu' oltre 30 m	m	1,52		
05	05.P71.C80	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP55, completo di portella di chiusura trasparente o piena, eventuale portella interna, pannello di fondo, ed ogni altro accessorio necessario a rendere idoneo il quadro al montaggio delle apparecchiature ed al cablaggio (telai, guide, morsettiere, canaline, ecc.) completo di ogni accessorio per posa a parete:				
05	05.P71.C80.005	Di dimensioni non inferiore a mm.300x200x160	cad	91,81		
05	05.P71.C80.010	Di dimensioni non inferiore a mm.400x300x160	cad	190,44		
05	05.P71.C80.015	Di dimensioni non inferiore a mm.500x400x160	cad	265,99		
05	05.P71.C80.020	Di dimensioni non inferiore a mm.600x400x230	cad	288,76		
05	05.P71.C80.025	Di dimensioni non inferiore a mm.700x500x230	cad	421,25		
05	05.P71.C80.030	Di dimensioni non inferiore a mm.800x600x300	cad	535,10		
05	05.P71.C80.035	Di dimensioni non inferiore a mm.1000x800x300	cad	882,85		
05	05.P71.C90	Provviste e posa di cassette con corpo in P.V.C. e sportello trasparente in policarbonato a tenuta IP 55 per contenimento interruttori magnetotermici e differenziali				
05	05.P71.C90.005	Dimensioni non inferiori a mm 170x260x90	cad	28,57		
05	05.P71.C90.010	Dimensioni non inferiori a mm 170x130x90	cad	24,11		
05	05.P71.C90.015	Dimensioni non inferiori a mm 170x95x90	cad	19,67		
05	05.P71.C90.020	Dimensioni non inferiori a mm 130x70x90	cad	15,84		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.D00	Provvista e posa di presa a norme cee completa di interruttore di blocco e interruttore magnetotermico differenziale, il tutto in custodia a tenuta IP 56;				
05	05.P71.D00.005	Presa pentapolare da 32 a differenziale da 20 a	cad	137,65		
05	05.P71.D00.010	Presa quadripolare da 16 a differenziale da 10 a	cad	110,74		
05	05.P71.D10	Provv.e posa spine volanti ip56, per prese cee 32 come art. 71d00-005				
05	05.P71.D10.005	cad	9,81		
05	05.P71.D20	Spine volanti, IP 56 per prese cee da 16 a come art. 71d00-010				
05	05.P71.D20.005	cad	7,91		
05	05.P71.D30	Provvista e posa di interruttore stagno per esterno comando impianto luce				
05	05.P71.D30.005	Interruttore unipolare	cad	5,70		
05	05.P71.D30.010	Interruttore bipolare	cad	6,96		
05	05.P71.D30.015	Deviatore	cad	6,14		
05	05.P71.D30.020	Presa 2 p + terra 10/16a	cad	7,27		
05	05.P71.D40	Provvista e posa di pulsante, per sgancio interruttore generale ct, racchiuso in cassetta a rottura di vetro in lamiera elettrozincata tenuta ip44				
05	05.P71.D40.005	cad	93,68		
05	05.P71.D50	Provvista e posa connettore multiplo a 16 poli, protezione IP55 (presa + spina)				
05	05.P71.D50.005	cad	58,80		
05	05.P71.D60	Formazione di impianto di terra equipotenziale in centrale termica completo di piastra equipotenziale e collegamenti alle masse estranee (almeno 5 punti) e i serbatoi del combustibile con cavo flessibile rivestito, tipo no7v-k (non propagante l'incendio) imq, in tubo P.V.C. pesante autoestinguente				
05	05.P71.D60.005	Per centrali sino a 2 caldaie e 1 o 2 serbatoi	cad	411,93		
05	05.P71.D60.010	Per centrali con oltre 2 caldaie o piu' serbatoi	cad	493,69		
05	05.P71.D70	Provvista e posa entro chiusino di adduzione combustibile, di piastre in rame stagnato, disezione minime 100 mm, collegata all'impianto di terra per collegamenti equipotenziali dei mezzi di trasporto.				
05	05.P71.D70.005	cad	82,29		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.D80	Provvista montaggio e posa di armadio in lamiera di ferro zincopassivata, verniciata al forno con vernici epossidiche, con zoccolo per posa a pavimento, altezza minima m 2, larghezza minima m 0,8 componibile, con porta anteriore e posteriore chiusa a chiave e cassetto porta- disegni tipo municipale; completo di barre laterali e posteriori preformate e segregate con pannelli in materiale isolante trasparente, di montanti con pannelli di fondo e regoli din per il montaggio delle apparecchiature, con accessori, dispositivo di blocco porta, segnalatore di tensione in arrivo a tre lampade con sequenza di fase e microinterruttore di disinserimento, pannelli anteriori di chiusura preformati; morsetterie per arrivo e partenza linee, ed ogni altro accessorio atto a fornire il quadro completo e funzionante di cui:				
05	05.P71.D80.005	Profondita' mm. 350 IP 437 stagno	m ²	882,85		
05	05.P71.D80.010	Profondita' mm. 475 IP 437 stagno	m ²	1.058,81		
05	05.P71.D80.015	Profondita' mm. 725 IP 437 stagno	m ²	1.297,89		
05	05.P71.D80.020	Profondita' mm. 620 circa stagno IP559	m ²	728,63		
05	05.P71.D80.025	Profondita' mm. 870 circa stagno IP559	m ²	1.411,74		
05	05.P71.D90	Provvista montaggio e posa di armadio in lamiera di ferro zincopassivato verniciato a forno con vernici epossidiche, grado di protezione non inferiore a ip44, completo di pannello di fondo con morsettiera di arrivo e di partenza, pannello e regoli "din" per il montaggio delle apparecchiature con accessori, dispositivo blocco portasegnalatore ottico di tensione in arrivo a tre lampade con sequenza di fase e microinterruttore di disinserimento, sportello con schermo trasparente infrangibile, chiave municipale ed ogni altro accessorio necessario a rendere il quadro idoneo al montaggio delle apparecchiature ed al cablaggio; in lamiera di spessore 20/10 e di profondita' minima di cm. 40				
05	05.P71.D90.005	Per quadri sino mq. 0,8	m ²	1582,52		
05	05.P71.D90.010	Per quadri sino mq. 1,5	m ²	1361,02		
05	05.P71.D95	Provvista montaggio e posa di armadio in lamiera di ferro zincopassivato con caratteristiche identiche a quelle dell'art. 71d90 ma in lamiera di spessore 15/10 e di profondita' minima di cm.27				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.D95.005	Per quadri sino mq. 0,8	m ²	1139,53		
05	05.P71.D95.010	Per quadri sino mq. 1,5	m ²	885,96		
05	05.P71.E00	Provvista, montaggio, cablaggio e posa compresi i collegamenti, sui quadri, od armadi di apparecchiature di protezione e comando di interruttore magnetotermico modulare con potere di interruzione non inferiore a 6 ka,				
05	05.P71.E00.005	Unipolare della portata da 1 a 5 a	cad	22,87		
05	05.P71.E00.010	Unipolare della portata da 8 a 32 a	cad	15,84		
05	05.P71.E00.015	Unipolare + neutro apribile da 1 a 32 a	cad	15,52		
05	05.P71.E00.020	Bipolare da 1 a 8 a	cad	29,81		
05	05.P71.E00.025	Tripolare da 1 a 5 a	cad	41,20		
05	05.P71.E00.030	Quadripolare da 1 a 5 a	cad	50,71		
05	05.P71.E10	Interruttore magnetotermico modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 ka,				
05	05.P71.E10.005	Bipolare della portata da 10 a 32 a.	cad	39,33		
05	05.P71.E10.010	Bipolare della portata di 40 a.	cad	45,64		
05	05.P71.E10.015	Bipolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	47,20		
05	05.P71.E10.020	Bipolare della portata di 80 a.	cad	60,14		
05	05.P71.E10.025	Bipolare della portata di 100 a.	cad	70,28		
05	05.P71.E10.030	Tripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	50,40		
05	05.P71.E10.035	Tripolare della portata di 40 a.	cad	65,82		
05	05.P71.E10.040	Tripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	67,49		
05	05.P71.E10.045	Tripolare della portata di 80 a.	cad	91,19		
05	05.P71.E10.050	Tripolare della portata di 100 a.	cad	109,70		
05	05.P71.E10.055	Quadripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	69,66		
05	05.P71.E10.060	Quadripolare della portata di 40 a.	cad	80,42		
05	05.P71.E10.065	Quadripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	81,97		
05	05.P71.E10.070	Quadripolare della portata di 80 a.	cad	128,34		
05	05.P71.E10.075	Quadripolare della portata di 100 a.	cad	145,94		
05	05.P71.E20	Interruttore magnetotermico differenziale modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente d'intervento 30 ma, classe tO2,				
05	05.P71.E20.005	Bipolare della portata da 10 a 32 a.	cad	75,35		
05	05.P71.E20.010	Bipolare della portata di 40 a.	cad	117,99		
05	05.P71.E20.015	Bipolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	119,03		
05	05.P71.E20.020	Bipolare della portata di 80 a.	cad	130,42		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.E20.025	Bipolare della portata di 100 a.	cad	140,76		
05	05.P71.E20.030	Tripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	114,90		
05	05.P71.E20.035	Tripolare della portata di 40 a.	cad	117,99		
05	05.P71.E20.040	Tripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	161,47		
05	05.P71.E20.045	Tripolare della portata di 80 a.	cad	197,69		
05	05.P71.E20.050	Tripolare della portata di 100 a.	cad	215,27		
05	05.P71.E20.055	Quadripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	137,65		
05	05.P71.E20.060	Quadripolare della portata di 40 a.	cad	193,55		
05	05.P71.E20.065	Quadripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	195,61		
05	05.P71.E20.070	Quadripolare della portata di 80 a.	cad	241,15		
05	05.P71.E20.075	Quadripolare della portata di 100 a.	cad	258,75		
05	05.P71.E30	Interruttore magnetotermico differenziale modulare, con potere d'interruzione non inferiore a 6 ka a 380 v, corrente d'intervento 300 ma, classe t2,				
05	05.P71.E30.005	Bipolare della portata da 10 a 32 a.	cad	74,42		
05	05.P71.E30.010	Bipolare della portata di 40 a.	cad	102,27		
05	05.P71.E30.015	Bipolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	104,53		
05	05.P71.E30.020	Bipolare della portata di 80 a.	cad	115,92		
05	05.P71.E30.025	Bipolare della portata di 100 a.	cad	126,27		
05	05.P71.E30.030	Tripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	95,02		
05	05.P71.E30.035	Tripolare della portata di 40 a.	cad	129,37		
05	05.P71.E30.040	Tripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	130,42		
05	05.P71.E30.045	Tripolare della portata di 80 a.	cad	160,42		
05	05.P71.E30.050	Tripolare della portata di 100 a.	cad	178,02		
05	05.P71.E30.055	Quadripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	119,03		
05	05.P71.E30.060	Quadripolare della portata di 40 a.	cad	149,04		
05	05.P71.E30.065	Quadripolare della portata di 50 o di 63 a.	cad	150,08		
05	05.P71.E30.070	Quadripolare della portata di 80 a.	cad	199,75		
05	05.P71.E30.075	Quadripolare della portata di 100 a.	cad	218,38		
05	05.P71.E40	Interruttore magnetotermico in scatola isolante, con potere d'interruzione non inferiore a 25 ka a 380 v.				
05	05.P71.E40.005	Tripolare della portata di 100 a.	cad	248,40		
05	05.P71.E40.010	Tripolare della portata di 125 a.	cad	386,06		
05	05.P71.E40.015	Tripolare della portata di 160 a.	cad	544,41		
05	05.P71.E40.020	Tripolare della portata di 250 a.	cad	593,07		
05	05.P71.E40.025	Quadripolare della portata di 100 a.	cad	303,26		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.E40.030	Quadripolare della portata di 125 a.	cad	481,27		
05	05.P71.E40.035	Quadripolare della portata di 160 a.	cad	519,57		
05	05.P71.E40.040	Quadripolare della portata di 250 a.	cad	741,06		
05	05.P71.E50	Interruttore quadripolare, magnetotermico differenziale, corrente differenziale d'intervento 0,03/2 a, in scatola isolante, con potere d'interruzione non inferiore a 25 ka a 380 v.				
05	05.P71.E50.005	Della portata di 100 a.	cad	700,69		
05	05.P71.E50.010	Della portata di 125 a.	cad	876,66		
05	05.P71.E50.015	Della portata di 160 a.	cad	915,98		
05	05.P71.E50.020	Della portata di 250 a.	cad	1.137,47		
05	05.P71.E60	Interruttore differenziale puro-6000a c.c./380v con corrente di intervento da 300 a 500 ma di cui:				
05	05.P71.E60.005	25a nominale - al polo	cad	20,91		
05	05.P71.E60.010	40a nominali - al polo	cad	25,98		
05	05.P71.E60.015	63a nominali - al polo	cad	31,05		
05	05.P71.E60.020	100a nominali - al polo	cad	55,07		
05	05.P71.E60.025	160a nominali - al polo	cad	86,74		
05	05.P71.E70	Interruttori non automatici 6000a c.c./380v modulare di cui:				
05	05.P71.E70.005	20a nominali - al polo	cad	9,49		
05	05.P71.E70.010	32a nominali - al polo	cad	10,77		
05	05.P71.E70.015	63a nominali - al polo	cad	15,21		
05	05.P71.E70.020	100a nominali - al polo	cad	22,25		
05	05.P71.F00	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi i collegamenti di voltmetri elettromagnetici aperiodici per montaggio retroquadro, flangia quadrata sino mm. 96x96 circa, a scala motore 0-500 v				
05	05.P71.F00.005	cad	53,20		
05	05.P71.F05	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: commutatori volmetrici trifasi (fase- fase/fase-neutro), montaggio retroquadro con posizione di riposo				
05	05.P71.F05.005	cad	26,60		
05	05.P71.F10	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: amperometri elettromagnetici aperiodici, montaggio retroquadro, flangia quadrata mm. 96x96 circa, a scala motore 0 - 1000a predisposti per t.a.				
05	05.P71.F10.005	cad	54,44		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.F15	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: riduttori amperometrici t.a. 0-1000asecondario 5a da sbarra o cavo completi di accessori				
05	05.P71.F15.005	cad	29,18		
05	05.P71.F20	Provvista e posa lettere di rilievo, metallo lu-cido h=cm.5 circa, fissato ai pannelli con viti				
05	05.P71.F20.005	cad	2,85		
05	05.P71.F25	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: trasformatore di sicurezza conforme allenorme CEI 14-6-imq da 150va con prote- zioni magnetotermiche a monte e a valle, posato entro contenitore, compresi collega- menti, stagno ip65, imq				
05	05.P71.F25.005	cad	250,47		
05	05.P71.F30	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: trasformatori di sicurezza conformi allenorme CEI 14.6 300va completi di protezioni magnetotermiche a monte, e a valle, posato entro contenitore compresi i collegamenti, stagno ip65				
05	05.P71.F30.005	cad	367,43		
05	05.P71.F35	Provvista e posa di targhette indicatrici in me-tallo o plastica cm. 2x6 circa fissate ai pan- nelli con viti				
05	05.P71.F35.005	cad	3,48		
05	05.P71.F40	Provvista e posa di barrette per schemi sinotti-ci sui pannelli in diversi colori				
05	05.P71.F40.005	m	5,82		
05	05.P71.F43	Provvista e posa di convertitore indirizzabile amicroprocessore di comando marcia/arresto di utenza (pompe,ventilatori fan-coils, lampade, ecc.) in funzione del programma orario e dei co=mandi della centrale di dialogo.esecuzione per montaggio da parete o da quadro su binari dim. Alimentazione 24 v.consumo 8 v.a. escluso colle=gamento elettrico.				
05	05.P71.F43.005	cad	152,14		
05	05.P71.F44	Provvista e posa su quadro di piastrine di indi=rizzo indispensabile per ogni regolatore col= legato alla centrale di dialogo.				
05	05.P71.F44.005	Confezione con indirizzi da 1 a 30	cad	62,93		
05	05.P71.F44.010	Confezione con indirizzi da 1 a 60	cad	103,08		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.F44.015	Confezione con indirizzi da 1 a 90	cad	142,84		
05	05.P71.F44.020	Confezione con indirizzi da 1 a 120	cad	182,16		
05	05.P71.F44.025	Confezione con indirizzi da 1 a 150	cad	220,46		
05	05.P71.F44.030	Confezione con indirizzi da 1 a 180	cad	259,79		
05	05.P71.F44.035	Confezione con indirizzi da 1 a 210	cad	300,15		
05	05.P71.F44.040	Confezione con indirizzi da 1 a 240	cad	339,47		
05	05.P71.F45	Provvista e posa di frecce di partenza ed arrivo in diversi colori per schemi sinottici sui pan- nelli				
05	05.P71.F45.005	cad	1,89		
05	05.P71.F50	Provvista e posa di simbolo di trasformatore in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli				
05	05.P71.F50.005	cad	6,33		
05	05.P71.F55	Provvista e posa di simbolo di terra, interruttore ed altre apparecchiature in diversi colori per schemi sinottici sui pannelli				
05	05.P71.F55.005	cad	4,74		
05	05.P71.F57	Provvista e posa compresi i collegamenti di comando elettrico completo di aste di comando per l'apertura e la chiusura di serranda di gravita'oppure di evaquatore-immissore con coefficiente aeraulico non inferiore a $cv=0.65$, della portata di almeno 100 w.				
05	05.P71.F57.005	Della potenza di almeno 100 w.	cad	505,08		
05	05.P71.F60	Provvista, montaggio, cablaggio e posa, compresi collegamenti, di: commutatori modulari 20 a circa				
05	05.P71.F60.005	A 2 posizioni	cad	23,50		
05	05.P71.F60.010	A 3 posizioni	cad	23,50		
05	05.P71.F65	Provvista e posa compreso i collegamenti di pulsanti modulari a doppio contatto 16a circa				
05	05.P71.F65.005	Semplici	cad	11,48		
05	05.P71.F65.010	Completi di lampada spia	cad	19,98		
05	05.P71.F70	Provvista e posa compresi i collegamenti di lampada spia modulare con gemme a piu' colori				
05	05.P71.F70.005	cad	19,04		
05	05.P71.F75	Provvista e posa compresi i collegamenti di dispositivo lampeggiante a tre lampade con sequenza di fase n. 1				
05	05.P71.F75.005	cad	53,82		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.F80	Provvista e posa compreso i collegamenti di microinterruttore da quadro per disinserimento dispositivo lampeggiante o per altre funzioni				
05	05.P71.F80.005	cad	19,98		
05	05.P71.F85	Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' ausiliario con innesto a spinotti completodi zoccolo per innesto e collegamenti				
05	05.P71.F85.005	cad	12,73		
05	05.P71.F90	Provvista e posa compresi i collegamenti di suoneria				
05	05.P71.F90.005	A timpano modulare	cad	10,12		
05	05.P71.F90.010	A ronzatore modulare	cad	9,49		
05	05.P71.F95	Provvista e posa compresi i collegamenti di tra-sformatore 10-40va secondari 6/12/24v modulari				
05	05.P71.F95.005	cad	41,20		
05	05.P71.G00	Provvista e posa compresi i collegamenti di tra-sformatore di sicurezza conforme norme CEI 14.6				
05	05.P71.G00.005	100va secondari 12/24v	cad	88,61		
05	05.P71.G00.010	200va secondari 12/24v	cad	123,17		
05	05.P71.G00.015	300va secondari 12/24/48v	cad	160,42		
05	05.P71.G00.020	500 va secondari 12/24/48v	cad	221,49		
05	05.P71.G00.025	1000 va secondari 12/24/48v	cad	348,80		
05	05.P71.G05	Provvista e posa compresi i collegamenti di ter-na di fusibili da quadro per protezione voltme- tro				
05	05.P71.G05.005	cad	24,11		
05	05.P71.G10	Provvista e posa compreso i collegamenti di con-tattore tripolare con contatti ausiliari				
05	05.P71.G10.005	Da 8/10 a	cad	30,43		
05	05.P71.G10.010	Da 16/20 a	cad	42,44		
05	05.P71.G10.015	Da 32/35 a	cad	84,04		
05	05.P71.G10.020	Da 50/65 a	cad	183,19		
05	05.P71.G10.025	Da 90/125 a	cad	325,00		
05	05.P71.G10.030	Da 180/225 a	cad	499,91		
05	05.P71.G10.035	Da 300/350 a	cad	753,48		
05	05.P71.G15	Provvista e posa compresi i collegamenti di rele' termici per contattori				
05	05.P71.G15.005	Tripolari da 8/10 a	cad	27,94		
05	05.P71.G15.010	Tripolari da 16/20 a	cad	29,81		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.G15.015	Tripolari da 32/35 a	cad	56,72		
05	05.P71.G15.020	Tripolari da 50/65 a	cad	77,53		
05	05.P71.G15.025	Tripolari da 90/125 a	cad	121,09		
05	05.P71.G15.030	Tripolari da 180/225 a	cad	299,11		
05	05.P71.G15.035	Tripolari da 300/350 a	cad	316,70		
05	05.P71.G20	Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore salvamotore con protezioni magnetotermiche regolabili, tripolare piu' contatto ausiliario				
05	05.P71.G20.005	Sino a 16 a,	cad	75,35		
05	05.P71.G20.010	Sino a 25 a,	cad	132,48		
05	05.P71.G20.015	Sino a 63 a,	cad	17,18		
05	05.P71.G20.020	Sino a 100 a,	cad	215,27		
05	05.P71.G25	Provvista e posa compresi i collegamenti di interruttore sezionatore sotto carico con comando frontale o laterale, tipo blocco-porta, completo di copri morsetti				
05	05.P71.G25.005	4x25 a	cad	45,64		
05	05.P71.G25.010	4x32 a	cad	69,66		
05	05.P71.G25.015	4x63 a	cad	95,02		
05	05.P71.G25.020	4x100 a	cad	114,90		
05	05.P71.G25.025	4x125 a	cad	124,20		
05	05.P71.G25.030	4x160 a	cad	145,94		
05	05.P71.G25.035	4x250 a	cad	209,08		
05	05.P71.G30	Provvista e posa di trasformatore 160 w -24v di sicurezza, conforme norme cei14.6 per lampade portatili, in contenitore di materiale isolante a tenuta IP 44, con protezione con valvole a tappo sul primario e secondario, presa a norme cee per bassissima tensione 2p - 16a, primario azionato dall'inserimento della spina				
05	05.P71.G30.005	cad	187,33		
05	05.P71.G40	Provvista e posa di trasformatore 100w/24v. di sicurezza, conforme norme cee 14.6, completo di protezioni magnetotermiche a monte e a valle di presa a norme cee per bassissima tensione 2p 16a-24v,(primario trasformatore azionato dall'inserimento della spina) in contenitore in poliestere rinforzato confibre di vetro a tenuta IP 55 di adeguate dimensioni				
05	05.P71.G40.005	cad	253,57		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.G50	Provvista e posa di lampada portatile completa di gabbia, riflettore, srotolatore per fissaggio a parete, m10 di cavoantifiamma, lampadina 60 w-24 v e spina a norme cee per bassissima tensione 2p 16a-24v.				
05	05.P71.G50.005	cad	53,82		
05	05.P71.G60	Aggiunta o sostituzione di apparecchiature su quadri esistenti di cui agli articoli dal 71e00 al 71g25 aumento del prezzo dei suddetti articoli				
05	05.P71.G60.005	Aumento del prezzo dei predetti articoli	%	20,00		
05	05.P71.G70	Montaggio e posa di corpi illuminanti con tubi fluorescenti compresi tasselli a ribaltamento o ad espansione metallici di cui:				
05	05.P71.G70.005	Con 1 tubo fluorescente da 18,36,58w	cad	16,56		
05	05.P71.G70.010	Con 2 tubi fluorescenti da 18,36,58w	cad	17,80		
05	05.P71.G70.015	Con 3 o 4 tubi fluorescenti da 18,36,58w	cad	26,60		
05	05.P71.G80	Montaggio e posa di corpi illuminanti ad incandescenza compresi tasselli a ribaltamento o ad espansione metallici				
05	05.P71.G80.005	...	cad	12,73		
05	05.P71.G90	Fornitura e posa di vernice intumescente per la compartimentazione a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque superficie richiesta, previa pulitura delle stesse, da stendere a pennello o a spruzzo nella quantita' di mani necessarie.				
05	05.P71.G90.005	m ²	28,57		
05	05.P71.H00	Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di passaggio di cavi, tubi, ecc., nella quantita' necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120.				
05	05.P71.H00.005	dm ²	17,80		
05	05.P71.H10	Fornitura e posa in opera di cartello segna-letico serigrafato su alluminio anodizzato, spessore minimo 0,5 mm. indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione. in dimensioni, colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e cee 79/640.				
05	05.P71.H10.005	dm ²	1,27		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.L00	Certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64.8, DPR 547 ecc.)degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali ter- miche,o cucine,o laboratori, compreso i loca-li serbatoio e pompe e annessi;				
05	05.P71.L00.005	Per impianti di nuova costruzione	cad	190,44		
05	05.P71.L00.010	Per imp.esistenti con 1 caldaia o cucine labor.	cad	253,57		
05	05.P71.L00.015	Per ogni caldaia in piu' oltre la prima	cad	127,30		
05	05.P71.L00.020	Per modifica o ampliament.di impianti e quadri elet	cad	127,30		
05	05.P71.L10	Esecuzione di misure di terra con unvalore totale e due valori parziali compresa relazione tecnica				
05	05.P71.L10.005	cad	127,30		
05	05.P71.L20	Esecuzione e fornitura su lucido riprodu- cibile, piu' due copie su carta, schema impianto elettrico di centrale termica compreso il quadro di comando:				
05	05.P71.L20.005	Per impianti elettrici di nuova costruzione	cad	127,30		
05	05.P71.L20.010	Per impianti elettrici esistenti	cad	316,70		
05	05.P71.L20.015	Rifacim.parz.di impianti con modif.quadro elettr	cad	95,02		
05	05.P71.L25	Per rilievi, riguardanti il solo impianto o il solo quadro riduzione del 50% sulle voci dell'art. 71120				
05	05.P71.L25.005	Riduzione su voci dell'art.71120	%	-40,00		
05	05.P71.L30	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40				
05	05.P71.L30.005	Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40	%	20,00		
05	05.P71.L40	Posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli art.dal 61c50 al 61e60 dal 61e90al 61f90 dal 61g20 al 61g60 aumento sui prezzi di detti articoli				
05	05.P71.L40.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	28,00		
05	05.P71.L50	Provvista e posa di motore elettrico a due velocita',trifase, completo di puleggie agola, cinghie trapezoidali e carter di prote-zione				
05	05.P71.L50.005	Fino 1 kW	cad	226,67		
05	05.P71.L50.010	Fino a 1,5 kW	cad	237,02		
05	05.P71.L50.015	Fino a 2 kW	cad	291,87		
05	05.P71.L50.020	Fino a 3 kW	cad	348,80		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.L50.025	Fino a 4 kW	cad	447,12		
05	05.P71.L50.030	Fino a 5,5 kW	cad	565,10		
05	05.P71.L50.035	Fino a 7,5 kW	cad	696,55		
05	05.P71.L50.040	Fino a 10 kW	cad	939,79		
05	05.P71.L50.045	Fino a 15 kW	cad	1.184,04		
05	05.P71.L60	Provvista e posa di regolatore elettronico per economizzatore fumi/acqua, composto di servocomando, regolatore elettronico, sonda termoresistiva, collegamenti, linee elettriche e quanto altro necessario				
05	05.P71.L60.005	cad	1.139,53		
05	05.P71.L70	Revisione completa elettropompa mono-blocco verticale con sostituzione cuscinetti e organo a tenuta, imboccatura albero con boccole in acciaio inox, sabbiatura e pulizia totale, guarnizioni, verniciatura e collaudo in officina (esclusa la ribobinatura motore elettrico)				
05	05.P71.L70.005	Sino kW 1	cad	117,99		
05	05.P71.L70.010	Sino kW 2	cad	152,14		
05	05.P71.L70.015	Sino kW 3	cad	189,41		
05	05.P71.L70.020	Sino kW 4	cad	223,56		
05	05.P71.L70.025	Sino kW 5,5	cad	270,14		
05	05.P71.L70.030	Sino kW 7,5	cad	348,80		
05	05.P71.L70.035	Sino kW 10	cad	487,48		
05	05.P71.L70.040	Sino kW 15	cad	588,92		
05	05.P71.L70.045	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	6,33		
05	05.P71.L75	Revisione completa come art.71170 di elettropompa orizzontale.aumento sui prezzi detto art.				
05	05.P71.L75.005	Aumento sui prezzi di detto art.	%	32,00		
05	05.P71.L80	Revisione di motore elettrico:				
05	05.P71.L80.005	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 1	cad	57,65		
05	05.P71.L80.010	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 2	cad	63,34		
05	05.P71.L80.015	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 3	cad	76,59		
05	05.P71.L80.020	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 4	cad	84,88		
05	05.P71.L80.025	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 5,5	cad	98,12		
05	05.P71.L80.030	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 7,5	cad	167,67		
05	05.P71.L80.035	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 10	cad	229,77		
05	05.P71.L80.040	Rifacim.avvolgim.motore sino kW 15	cad	334,30		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P71.L80.045	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	5,06		
05	05.P71.L80.050	Sostituz.cuscin., motore sino kW 1	cad	24,74		
05	05.P71.L80.055	Sostituz.cuscin., motore sino kW 2	cad	34,88		
05	05.P71.L80.060	Sostituz.cuscin., motore sino kW 3	cad	44,40		
05	05.P71.L80.065	Sostituz.cuscin., motore sino kW 4	cad	51,95		
05	05.P71.L80.070	Sostituz.cuscin., motore sino kW 5,5	cad	63,34		
05	05.P71.L80.075	Sostituz.cuscin., motore sino kW 7,5	cad	86,74		
05	05.P71.L80.080	Sostituz.cuscin., motore sino kW 10	cad	139,72		
05	05.P71.L80.085	Sostituz.cuscin., motore sino kW 15	cad	174,91		
05	05.P71.L80.090	Per ogni kW in piu' oltre i 15 kW	cad	3,81		
05	05.P71.L85	Revisione quadro elettrico generale per adeguamento e messa a norma				
05	05.P71.L85.005	Per quadri a parete	cad	114,90		
05	05.P71.L85.010	Per quadri ad armadio	cad	164,56		
05	05.P71.L90	Revisione, pulizia, disossidazione eventuali contatti, quadri elettrici di comando apparecchiature impianto				
05	05.P71.L90.005	cad	63,34		
05	05.P72	ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO				
05	05.P72.A10	Posa in opera delle apparecchiature ed accessori di cui agli articoli dal 62a10al 62a70 dal 62a90 al 62c20 dal 62c40 al 62c70 dal 62c90 al 62d90				
05	05.P72.A10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli del	%	35,00		
05	05.P72.A15	Provvista e posa di rubinetto a sfera, passaggiototale, per gas, corpo in ottone				
05	05.P72.A15.005	Diametro 1/2"	cad	19,04		
05	05.P72.A20	Posa in opera di quanto descritto all'articolo 62c80				
05	05.P72.A20.005	cad	22,15		
05	05.P72.A30	Provvista e posa in opera di: comando elettromagnetico per valvole a farfalla				
05	05.P72.A30.005	Diametro 50 - 65 - 80	cad	326,03		
05	05.P72.A30.010	Diametro 100	cad	345,69		
05	05.P72.A30.015	Diametro 125	cad	363,28		
05	05.P72.A30.020	Diametro 150	cad	415,04		
05	05.P72.A30.025	Diametro 200	cad	474,03		
05	05.P72.A40	Rubinetto valvolato completo di accessori				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P72.A40.005	cad	152,14		
05	05.P72.A50	Valvole a farfalla flangiate in acciaio per metano a sgancio elettromagnetico				
05	05.P72.A50.005	Diametro 50	cad	115,92		
05	05.P72.A50.010	Diametro 65	cad	132,48		
05	05.P72.A50.015	Diametro 80	cad	150,08		
05	05.P72.A50.020	Diametro 100	cad	166,64		
05	05.P72.A50.025	Diametro 125	cad	210,10		
05	05.P72.A50.030	Diametro 150	cad	244,27		
05	05.P72.A50.035	Diametro 200	cad	441,95		
05	05.P72.A60	Rivelatore di fughe gas ad altissimasensibilita' di tipo selettivo, in esecuzione modulare tarato per metano				
05	05.P72.A60.005	Campo misura: 0 - 100% lie per unita' controllo	cad	1328,94		
05	05.P72.A70	Contenitore per montaggio a fronte quadro idoneo a portare su slitte				
05	05.P72.A70.005	Fino a otto unita'	cad	348,80		
05	05.P72.A70.010	Per quattro unita'	cad	316,70		
05	05.P72.A70.015	Per due unita'	cad	281,51		
05	05.P72.A80	Kit di taratura per rivelatore fughegas, selettivo, in robusta valigetta metallica dimensioni 325x450x150 mm.				
05	05.P72.A80.005	Completo di tutti gli accessori per la taratura	cad	345,69		
05	05.P72.A90	Testina di campionamento per rilevatore fughe gas				
05	05.P72.A90.005	cad	306,36		
05	05.P73	VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA				
05	05.P73.A10	Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in lamiera zincata con isolante interno e diaframmi antirumore interni in grado di ridurre del 50% la rumorosita' dell'aspiratore o del torrino, di portata:				
05	05.P73.A10.005	Fino a 4000 mc/h	cad	728,63		
05	05.P73.A10.010	Oltre 4000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	1.076,41		
05	05.P73.A10.015	Oltre 8000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	1.379,65		
05	05.P73.A20	Provvista e posa in opera di armadi condizionatori ad acqua:				
05	05.P73.A20.005	Per potenzialita' fino a 9000 fr/h	cad	4.704,07		
05	05.P73.A20.010	Per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h	cad	6.052,67		
05	05.P73.A20.020	Per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h	cad	8.384,53		
05	05.P73.A20.025	Per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h	cad	11.713,10		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.A20.030	Per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h	cad	15.186,56		
05	05.P73.A20.035	Per potenzialita' oltre 45000 fr/h	cad	18.413,69		
05	05.P73.A30	Provvista e posa in opera diarmadi condizionatori raffreddati ad aria:				
05	05.P73.A30.005	Per potenzialita' fino a 9000 fr/h	cad	4.999,05		
05	05.P73.A30.010	Per potenzialita' oltre 9000 fino 15000 fr/h	cad	7.213,95		
05	05.P73.A30.015	Per potenzialita' oltre 15000 fino 21000 fr/h	cad	10.916,15		
05	05.P73.A30.020	Per potenzialita' oltre 21000 fino 30000 fr/h	cad	13.186,93		
05	05.P73.A30.025	Per potenzialita' oltre 30000 fino 45000 fr/h	cad	16.009,38		
05	05.P73.A30.030	Per potenzialita' oltre 45000 fr/h	cad	19.236,50		
05	05.P73.A35	Provvista e posa in opera di banca del ghiaccio formata da serbatoio in polietilene ad alta densita', di spessore 9 mm., isolato esternamente con poliuretano di spessore 50 mm e rifinito con lamierino di alluminio, contenente uno scambiatore di calore realizzato con tubi speciali in P.V.C. avvolti a spirale. installazione sia interna che esterna e completo di indicatore di livello pneumatico da quadro con pompa dell'aria, manometri, sonde, microinterruttori e flessibili di collegamento in acciaio. Caratteristiche:capacita' accumulo latente: kW 560 altezza serbatoio : mm 2500 diametro serbatoio : mm 2250volume acqua (ghiaccio) : lt 6150 volume scambiatore : lt 560				
05	05.P73.A35.005	Per ogni kW di accumulo latente	kW	26,91		
05	05.P73.A40	Provvista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento				
05	05.P73.A40.005	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore fino a 7000 BTU	cad	469,29		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.A40.010	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore da 7001 fino a 9000 BTU	cad	471,86		
05	05.P73.A40.015	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore e inverter da 7001 fino a 9000 BTU	cad	765,19		
05	05.P73.A40.020	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore da 9001 fino a 12000 BTU	cad	548,26		
05	05.P73.A40.025	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore e inverter da 9001 fino a 12000 BTU	cad	787,09		
05	05.P73.A40.030	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore da 12001 fino a 18000 BTU	cad	867,34		
05	05.P73.A40.035	Fornitura in opera di monosplit con pompa di calore e inverter da 12001 fino a 18000 BTU	cad	1.021,97		
05	05.P73.A40.040	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 9000 BTU	cad	1.465,78		
05	05.P73.A40.045	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 12000 + 12000 BTU	cad	1.819,09		
05	05.P73.A40.050	Fornitura in opera di dualsplit con 1 compressore, con pompa di calore e inverter, 9000 + 12000 BTU	cad	1.503,00		
05	05.P73.A40.055	Fornitura di dualsplit con 2 compressorl, con pompa di calore, 9000 + 9000 BTU	cad	1.074,37		
05	05.P73.A40.060	Fornitura in opera di dualsplit con 2 compressorl, con pompa di calore, 9000 + 12000 BTU	cad	1.136,21		
05	05.P73.A40.065	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno fino a 12000 BTU	cad	264,75	100,00%	
05	05.P73.A40.070	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno DA 12001 a 24000 BTU	cad	323,58	100,00%	
05	05.P73.A40.071	Maggiorazione da applicare ai cod. 05.P73.A40.065 e 070 per la posa di ogni unità interna in più.	%	40,00		
05	05.P73.A40.075	Rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno fino a 12000 BTU	cad	52,09	100,00%	

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.A40.080	Rimozione di condizionatore ambiente, adatto a essere reinstallato, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno da 12001 a 24000 BTU	cad	85,01	100,00%	
05	05.P73.A40.081	Maggiorazione da applicare ai cod. 05.P73.A40.075 e 080 per la rimozione di ogni unità interna in più.	%	40,00		
05	05.P73.A40.085	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R22	kg	5,85		
05	05.P73.A40.090	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R407C	kg	15,21		
05	05.P73.A40.095	Fornitura di gas refrigerante aggiuntivo R410A	kg	16,09		
05	05.P73.A40.100	Fornitura e posa di filtro aria	cad	5,29		
05	05.P73.A40.105	Fornitura e posa di gruppo compressore completo di accessori per apparecchio condizionatore da 14.200 BTU	cad	341,42		
05	05.P73.A40.110	Fornitura e posa di condensatore elettrico da 3,15 µF	cad	17,17		
05	05.P73.A40.115	Fornitura e posa di condensatore elettrico da 25 µF	cad	10,74		
05	05.P73.A40.120	Fornitura e posa di staffa di sostegno per batteria evaporatrice	cad	9,50		
05	05.P73.A40.125	Fornitura e posa in opera di gruppo pompa per lo scarico della condensa per condizionatori tipo Split compresi i collegamenti elettrici, la tubazione in gomma e le prove di funzionamento	cad	203,75		
05	05.P73.A40.130	Fornitura e posa di ruote pivottanti	cad	5,43		
05	05.P73.A40.135	Fornitura e posa di timer	cad	27,64		
05	05.P73.A40.140	Fornitura e posa di pulsantiera di selezione funzioni	cad	21,12		
05	05.P73.A40.145	Fornitura e posa di termostato	cad	40,13		
05	05.P73.A40.150	Smantellamento di collegamenti idraulici ed elettrici di impianto di condizionamento autonomo comprendenti: tubazione di rame, cavi elettrici, scarico condensa, canalina in pvc, compresi i ripristini murari dei fori (distanza tra sezioni fino a 5 metri)	cad	40,37	100,00%	
05	05.P73.A50	CONDIZIONATORI PORTATILI				
05	05.P73.A50.005	Fornitura di condizionatore portatile monoblocco, classe di efficienza energetica A, dotato di controlli e comandi elettronici a bordo macchina, telecomando, pompa di scarico condensa integrata, gas refrigerante ecologico, 8000 BTU, timer elettronico.	cad	922,19		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.A50.010	Fornitura di condizionatore portatile con split esterno, con pompa di calore, classe di efficienza energetica A sia in raffreddamento che in riscaldamento, dotato di guaina di collegamento tra le unità di 4 metri, controlli e comandi elettronici a bordo ma	cad	1075,36		
05	05.P73.A50.015	Posa di condizionatore autonomo portatile, con o senza unità esterna, comprensivo di trasporto, di qualsiasi potenza frigorifera, escluso il taglio del vetro della finestra	cad	28,90		
05	05.P73.A55	Smaltimento condizionatori contenenti CFC e HCFC e/o comunque classificati "pericolosi" secondo il D. Lgs 22/97, comprensivo di trasporto				
05	05.P73.A55.005	...	kg	0,68		
05	05.P73.A60	Provvista e posa in opera dielettoaspiratore centrifugo a basamento, in lamiera verniciata a forno, struttura esterna in lamiera metallica zincata o d'alluminio in doppia parete con interposto strato isolante (poliuretano espanso iniettato a pressione), motore a semplice doppia aspirazione a due velocità, supporto motore, girante con pale a profilo alare o rovesce, bocca aspirante estraibile, ventilatore centrifugo, ad alto rendimento, trasmissione con puleggia:				
05	05.P73.A60.005	Della portata di 20.000 mc/h	cad	5.821,87		
05	05.P73.A60.010	Della portata di 40.000 mc/h	cad	8.477,67		
05	05.P73.A70	Provvista e posa in opera dielettoventilatori elicoidali orizzontali, completi di cannoncini di supporto in lamiera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata d'aria:				
05	05.P73.A70.005	Fino a 1.000 mc/h	cad	188,36		
05	05.P73.A70.010	Oltre 1.000 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	234,94		
05	05.P73.A70.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	265,99		
05	05.P73.A70.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 5.000 mc/h	cad	285,66		
05	05.P73.A70.025	Oltre 5.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	316,70		
05	05.P73.A70.030	Oltre 7.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	355,00		
05	05.P73.A70.035	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.500 mc/h	cad	550,63		
05	05.P73.A70.040	Oltre 12.500 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	661,36		
05	05.P73.A70.045	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	950,13		
05	05.P73.A70.050	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	1.424,16		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.A80	Provvista e posa in opera digruppo d'espulsione e ricircolo in lamiera di acciaio zincata ir- robustita con elementi strutturali in acciaio, completa di serrande, escluso motore, velocita' aria super- ficie frontale 3 m/s				
05	05.P73.A80.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	1.499,72		
05	05.P73.A80.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	1.949,95		
05	05.P73.A80.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	3.151,58		
05	05.P73.A80.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	4.619,20		
05	05.P73.A80.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	5.821,87		
05	05.P73.A80.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	7.277,08		
05	05.P73.A90	Provvista e posa in opera gruppo refrigeratore d'acqua mono- blocco con condensatori raffreddati ad aria multicompressori alternativi, com- pleto di armadio metallico, ventilatori bilanciati, evaporatori ad espansione secca, circuiti frigoriferi, sicurezze, ecc.				
05	05.P73.A90.005	Per potenzialita' fino a 10000 fr/h	cad	6.454,26		
05	05.P73.A90.010	Per potenzialita' oltre 10000 fino 25000 fr/h	cad	9.681,39		
05	05.P73.A90.015	Per potenzialita' oltre 25000 fino 40000 fr/h	cad	11.833,16		
05	05.P73.A90.020	Per potenzialita' oltre 40000 fino 80000 fr/h	cad	21.338,28		
05	05.P73.A90.025	Per potenzialita' oltre 80000 fino 120000 fr/h	cad	27.842,54		
05	05.P73.A90.030	Per potenzialita' oltre 120000 fino 160000 fr/h	cad	34.802,91		
05	05.P73.A90.035	Per potenzialita' oltre 160000 fino 243000 fr/h	cad	51.127,97		
05	05.P73.A90.040	Per potenzialita' oltre 243000 fino 320000 fr/h	cad	67.579,29		
05	05.P73.B00	Provvista e posa in opera digruppo refrigeratore d'acqua monoblocco con condensatori raffreddati ad acqua multicompressori alternativi, completo di armadio metallico, circuiti frigoriferi, accessori e sicurezze ecc.:				
05	05.P73.B00.005	Per potenzialita' fino a 15000 fr/h	cad	5.632,47		
05	05.P73.B00.010	Per potenzialita' oltre 15000 fino 25000 fr/h	cad	6.758,55		
05	05.P73.B00.015	Per potenzialita' oltre a 25000 fino 40000 fr/h	cad	9.016,92		
05	05.P73.B00.020	Per potenzialita' oltre a 40000 fino 80000 fr/h	cad	15.186,56		
05	05.P73.B00.025	Per potenzialita' oltre a 80000 fino 120000 fr/h	cad	20.248,75		
05	05.P73.B00.030	Per potenzialita' oltre a 120000 fino 160000fr/h	cad	24.804,81		
05	05.P73.B00.035	Per potenzialita' oltre a 160000 fr/h	cad	30.373,11		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.B10	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t = 5 °C Con batteria in tubo di rame ed alette in rame a 4 ranghi				
05	05.P73.B10.005	Fino a 5.000 mc/h-fino a 35.000 frig/h	cad	1.291,68		
05	05.P73.B10.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 35.001 a 70.000 frig/h	cad	2.193,16		
05	05.P73.B10.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h da 70.001 a 125.000 frig	cad	3.822,25		
05	05.P73.B10.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h da 125.001 a 200.000 fri	cad	5.695,60		
05	05.P73.B10.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h da 200.001 a 250.000 fri	cad	6.726,47		
05	05.P73.B10.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 250.000 frig/h	cad	9.175,28		
05	05.P73.B20	Provvista e posa in opera radiatori di raffreddamento ad acqua 7-12 °C, delta t =5 °C con batteria in tubo di ramee alette in rame, a 6 ranghi				
05	05.P73.B20.005	Fino a 5.000 mc/h- fino a 48.000 frig/h	cad	1.899,23		
05	05.P73.B20.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h-da 48.001 a 95.000 frig/h	cad	3.164,00		
05	05.P73.B20.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h-da 95.001 a 180.000 fri	cad	5.220,53		
05	05.P73.B20.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h-da 180.001 a 280.000 fr	cad	7.910,51		
05	05.P73.B20.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h-da 280.001 a 355.000 fri	cad	9.745,56		
05	05.P73.B20.030	Oltre 40.000 mc/h-oltre 355.000 frig/h	cad	12.972,70		
05	05.P73.B30	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame ed alette in rame ad 1 rango:				
05	05.P73.B30.005	Fino a 5.000 mc/h - fino a 19 kW	cad	481,27		
05	05.P73.B30.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kW	cad	848,69		
05	05.P73.B30.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h - da 38 a 70 kW	cad	1.316,52		
05	05.P73.B30.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h - da 71 a 116 kWa	cad	1.828,85		
05	05.P73.B30.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h - da 116 a 140 kW	cad	2.164,18		
05	05.P73.B30.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 140 kW	cad	2.993,22		
05	05.P73.B40	Provvista e posa in opera radiatori di riscaldamento ad acqua calda con batteria in tubo di rame e alette in rame, a 2 ranghi				
05	05.P73.B40.005	'Fino a 5.000 mc/h - fino a 46 kW	cad	804,20		
05	05.P73.B40.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h - da 20 a 37 kW	cad	1.208,88		
05	05.P73.B40.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h - da 94 a 175 kW	cad	1.911,65		
05	05.P73.B40.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h - da 176 a 280 kW	cad	2.848,32		
05	05.P73.B40.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h - da 281 a 410 kW	cad	3.525,21		
05	05.P73.B40.030	Oltre 40.000 mc/h - oltre 410 kW	cad	4.746,51		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.B50	Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata d'aria:				
05	05.P73.B50.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	1.771,92		
05	05.P73.B50.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	2.120,72		
05	05.P73.B50.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	2.522,30		
05	05.P73.B50.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	2.923,88		
05	05.P73.B50.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	3.164,00		
05	05.P73.B50.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	3.657,69		
05	05.P73.B50.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	4.689,59		
05	05.P73.B50.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	5.442,03		
05	05.P73.B50.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	6.448,05		
05	05.P73.B50.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	7.878,42		
05	05.P73.B50.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	10.345,86		
05	05.P73.B50.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	13.000,64		
05	05.P73.B50.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	14.961,97		
05	05.P73.B50.070	Oltre 32.000 mc/h fino a 40.000 mc/h	cad	18.161,15		
05	05.P73.B50.075	Oltre 40.000 mc/h fino a 50.000 mc/h	cad	22.802,09		
05	05.P73.B50.080	Oltre 50.000 mc/h fino a 60.000 mc/h	cad	27.661,41		
05	05.P73.B50.085	Oltre 60.000 mc/h fino a 70.000 mc/h	cad	32.502,10		
05	05.P73.B60	Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio di spaziatura 8 mm., involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento 50-60% per portata d'aria:				
05	05.P73.B60.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	1.262,70		
05	05.P73.B60.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	1.439,68		
05	05.P73.B60.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	1.627,02		
05	05.P73.B60.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	1.911,65		
05	05.P73.B60.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	2.097,95		
05	05.P73.B60.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	2.531,61		
05	05.P73.B60.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	3.005,64		
05	05.P73.B60.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	3.717,73		
05	05.P73.B60.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	4.408,06		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.B60.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	5.309,55		
05	05.P73.B60.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	7.593,80		
05	05.P73.B60.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	9.406,08		
05	05.P73.B60.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	10.791,95		
05	05.P73.B60.070	Oltre 32.000 mc/h fino a 40.000 mc/h	cad	13.149,68		
05	05.P73.B60.075	Oltre 40.000 mc/h fino a 50.000 mc/h	cad	16.705,93		
05	05.P73.B60.080	Oltre 50.000 mc/h fino a 60.000 mc/h	cad	17.711,96		
05	05.P73.B60.085	Oltre 60.000 mc/h fino a 70.000 mc/h	cad	20.600,64		
05	05.P73.B70	Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con passaggio fumi in correnti incrocia-te, provvisto di pacco scambiatore in acciaio inossidabile, involucro esterno in lamiera di acciaio inossidabile:				
05	05.P73.B70.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	1.079,51		
05	05.P73.B70.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	1.318,59		
05	05.P73.B70.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	1.557,68		
05	05.P73.B70.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	2.056,55		
05	05.P73.B70.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	2.270,79		
05	05.P73.B70.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	2.509,88		
05	05.P73.B70.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	3.480,71		
05	05.P73.B70.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	4.240,39		
05	05.P73.B70.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	4.777,55		
05	05.P73.B70.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	5.917,09		
05	05.P73.B70.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	8.036,78		
05	05.P73.B70.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	10.036,39		
05	05.P73.B70.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	12.782,25		
05	05.P73.B80	Provvista e posa in opera di recuperatore dicalore, del tipo aria-aria, con passaggio dei fluidi a correnti incrocia- te, provvisto di pacco scambiatore in lamiera di alluminio a larga spaziatura, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, rendimento del 60-70% per portata d'aria:				
05	05.P73.B80.005	Fino a 2.500 mc/h	cad	807,30		
05	05.P73.B80.010	Oltre 2.500 mc/h fino a 3.000 mc/h	cad	978,08		
05	05.P73.B80.015	Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h	cad	1.171,61		
05	05.P73.B80.020	Oltre 3.500 mc/h fino a 4.500 mc/h	cad	1.613,57		
05	05.P73.B80.025	Oltre 4.500 mc/h fino a 5.500 mc/h	cad	1.658,07		
05	05.P73.B80.030	Oltre 5.500 mc/h fino a 6.500 mc/h	cad	1.828,85		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.B80.035	Oltre 6.500 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	2.499,52		
05	05.P73.B80.040	Oltre 8.000 mc/h fino a 10.000 mc/h	cad	3.094,65		
05	05.P73.B80.045	Oltre 10.000 mc/h fino a 12.000 mc/h	cad	3.448,62		
05	05.P73.B80.050	Oltre 12.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	4.280,76		
05	05.P73.B80.055	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	5.505,16		
05	05.P73.B80.060	Oltre 18.000 mc/h fino a 25.000 mc/h	cad	7.204,64		
05	05.P73.B80.065	Oltre 25.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	9.270,49		
05	05.P73.B90	Provvista e posa in opera direcuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore calore latente, con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita' escluse linee elettriche, per portata d'aria				
05	05.P73.B90.005	Fino a 4.000 mc/h	cad	5.426,50		
05	05.P73.B90.010	Oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	6.296,94		
05	05.P73.B90.015	Oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h	cad	6.866,20		
05	05.P73.B90.020	Oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	7.403,36		
05	05.P73.B90.025	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	8.115,44		
05	05.P73.B90.030	Oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h	cad	10.725,72		
05	05.P73.B90.035	Oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h	cad	11.596,15		
05	05.P73.B90.040	Oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h	cad	13.177,62		
05	05.P73.B90.045	Oltre 35.000 mc/h fino a 42.000 mc/h	cad	16.736,98		
05	05.P73.B90.050	Oltre 42.000 mc/h fino a 53.000 mc/h	cad	20.454,71		
05	05.P73.B90.055	Oltre 53.000 mc/h fino a 65.000 mc/h	cad	22.146,93		
05	05.P73.C00	Provvista e posa in opera direcuperatore di calore, del tipo rotativo, provvisto di pacco scambiatore sensibile con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, completo di motore elettrico e di sistema di controllo velocita', escluse linee elettriche, per portata d'aria:				
05	05.P73.C00.005	Fino a 4.000 mc/h	cad	4.240,39		
05	05.P73.C00.010	Oltre 4.000 mc/h fino a 7.000 mc/h	cad	5.663,52		
05	05.P73.C00.015	Oltre 7.000 mc/h fino a 11.000 mc/h	cad	6.138,58		
05	05.P73.C00.020	Oltre 11.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	6.612,61		
05	05.P73.C00.025	Oltre 15.000 mc/h fino a 18.000 mc/h	cad	7.087,69		
05	05.P73.C00.030	Oltre 18.000 mc/h fino a 23.000 mc/h	cad	9.222,88		
05	05.P73.C00.035	Oltre 23.000 mc/h fino a 30.000 mc/h	cad	10.013,62		
05	05.P73.C00.040	Oltre 30.000 mc/h fino a 35.000 mc/h	cad	10.805,40		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.C00.045	Oltre 35.000 mc/h fino a 42.000 mc/h	cad	14.743,58		
05	05.P73.C00.050	Oltre 42.000 mc/h fino a 53.000 mc/h	cad	17.907,56		
05	05.P73.C00.055	Oltre 53.000 mc/h fino a 65.000 mc/h	cad	19.490,09		
05	05.P73.C10	Provvista e posa in opera diseparatore di gocce costruito in lamieradi acciaio zincato a lamelle a due pieghe:				
05	05.P73.C10.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	316,70		
05	05.P73.C10.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	493,69		
05	05.P73.C10.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	854,91		
05	05.P73.C10.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	1.265,81		
05	05.P73.C10.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	1.506,97		
05	05.P73.C10.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	2.145,55		
05	05.P73.C20	Provvista e posa in opera sezione di batteria di riscaldamentooin lamiera di acciaio zincato escluso radiatori:				
05	05.P73.C20.005	Portata fino a 5000 mc/h	cad	215,27		
05	05.P73.C20.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	304,28		
05	05.P73.C20.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	411,93		
05	05.P73.C20.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	507,14		
05	05.P73.C20.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	607,54		
05	05.P73.C20.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	791,78		
05	05.P73.C30	Provvista e posa in opera disezione di filtraggio a bassa velocita' costituita da struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili condisposizione delle celle a "v" e/o a su-perficie ondulata completi di telaio in lamiera zincata e massa filtrante composta da fibre acriliche:				
05	05.P73.C30.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	379,85		
05	05.P73.C30.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	570,28		
05	05.P73.C30.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	728,63		
05	05.P73.C30.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	981,18		
05	05.P73.C30.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	1.139,53		
05	05.P73.C30.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	1.361,02		
05	05.P73.C40	Provvista e posa in opera disezione di miscelazione dell'aria completa di serrande disposte a 90 gr. C. e/o 180 gr.c. Costruita in lamiera d'ac-ciaio zincato, isolata internamente completa di comando manuale e portello d'ispezione:				
05	05.P73.C40.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	696,55		
05	05.P73.C40.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	797,98		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.C40.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	993,61		
05	05.P73.C40.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	1.487,30		
05	05.P73.C40.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	1.771,92		
05	05.P73.C40.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	2.499,52		
05	05.P73.C50	Provvista e posa in opera disezione di umidificazione ad acqua spinta nel senso dell'aria con efficienza di saturazione fino al 68% composta da blocco base in lamiera di acciaio zincata rivestita da uno spesso strato di prodotto a base resinosa, completa di pompa e separatore di gocce:				
05	05.P73.C50.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	2.506,77		
05	05.P73.C50.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	3.227,13		
05	05.P73.C50.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	4.525,02		
05	05.P73.C50.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	5.821,87		
05	05.P73.C50.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	7.181,87		
05	05.P73.C50.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	7.910,51		
05	05.P73.C60	Provvista e posa in opera disezione di ventilazione a pale avanti in lamiera di acciaio zincata irrobustita da elementi strutturali in acciaio escluso motore, completa di bacino, velocita' aria sulla superficie frontale 3 m/s:				
05	05.P73.C60.005	Portata fino a 5.000 mc/h	cad	2.183,85		
05	05.P73.C60.010	Da 5.001 a 10.000 mc/h	cad	2.531,61		
05	05.P73.C60.015	Da 10.001 a 20.000 mc/h	cad	3.132,94		
05	05.P73.C60.020	Da 20.001 a 30.000 mc/h	cad	4.594,36		
05	05.P73.C60.025	Da 30.001 a 40.000 mc/h	cad	5.632,47		
05	05.P73.C60.030	Oltre 40.000 mc/h	cad	7.770,77		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.C65	Provvista e posa di ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, del tipo a trasmissione, costituito da chiocciola in acciaio, corten e girante centrifuga in acciaio AISI 321 a pale rovesce, dinamicamente equilibrata su macchina a controllo elettronico. Trasmissione composta da monoblocco, pulegge, cinghie trapezoidali, carter di protezione, portina di ispezione, basamento, controflange, verniciatura con antiruggine ed epossidica nelle parti in lamiera non trattata. Caratteristiche tecniche con temperatura di 20 c-portata aria non inferiore a 25000 mc/h-pressione statica non inferiore a 70 mm ca.-giri al primo 1000-1100-potenza motore hp15 in esecuzione IP55 con albero prolungato e ventolina dissipatrice -tensione di alimentazione 380v/3/50 hz il tutto dovra' sopportare una temperatura di eserciz. di 400 gr.c. per 2 ore, montato sul posto, con canale di raffreddamento motore, compresi mezzi di sollevamento.				
05	05.P73.C65.005	cad	10.124,37		
05	05.P73.C70	Provvista e posa in opera disilenziatore per raffreddatori evaporativi a circuito chiuso costituito da struttura metallica ed elementi fono assorbenti:				
05	05.P73.C70.005	Per potenzialita' fino a 35 kW	cad	1.645,64		
05	05.P73.C70.010	'Per potenzialita' oltre 35 fino 116 kW	cad	2.120,72		
05	05.P73.C70.015	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	2.342,21		
05	05.P73.C70.020	Per potenzialita' oltre 175 fino 290 kW	cad	2.721,02		
05	05.P73.C80	Provvista e posa in opera disilenziatore per torri di raffreddamento evaporative in struttura metallica con pannelli fono assorbenti:				
05	05.P73.C80.005	Per potenzialita' fino a 116 kW	cad	1.740,87		
05	05.P73.C80.010	'Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	2.214,91		
05	05.P73.C80.015	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	2.499,52		
05	05.P73.C90	Provvista e posa in opera ditorri di raffreddamento evaporative a circuito chiuso di tipo centrifugo:				
05	05.P73.C90.005	Fino a 35 kW	cad	3.037,73		
05	05.P73.C90.010	Oltre a 35 fino a 60 kW	cad	3.734,28		
05	05.P73.C90.015	Oltre a 60 fino a 116 kW	cad	5.062,18		
05	05.P73.C90.020	Oltre a 116 fino a 175 kW	cad	7.593,80		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.C90.025	Oltre a 175 fino a 290 kW	cad	10.757,79		
05	05.P73.D00	Provvista e posa in opera ditorri evaporative di raffreddamento tipo centrifugo:				
05	05.P73.D00.005	'Per potenzialita' fino a 35 kW	cad	1.456,25		
05	05.P73.D00.010	Per potenzialita' oltre 35 fino 60 kW	cad	1.570,10		
05	05.P73.D00.015	Per potenzialita' oltre 60 fino 116 kW	cad	1.804,00		
05	05.P73.D00.020	Per potenzialita' oltre 116 fino 175 kW	cad	2.373,26		
05	05.P73.D00.025	Per potenzialita' oltre 175 fino 290 kW	cad	3.259,22		
05	05.P73.D10	Provvista e posa in opera ditorrini di estrazione aria, da tetto, centrifughi, a scarico radiale, completi di base in lamiera verniciata e staffe di anco-raggio, cappello in resina rinforzata, motore elettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di:				
05	05.P73.D10.005	Fino a 1.500 mc/h	cad	674,83		
05	05.P73.D10.010	Oltre 1.500 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	761,76		
05	05.P73.D10.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 4.000 mc/h	cad	860,08		
05	05.P73.D10.020	Oltre 4.000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	1.037,07		
05	05.P73.D10.025	Oltre 8.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	1.851,61		
05	05.P73.D10.030	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	2.337,03		
05	05.P73.D10.035	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	4.072,73		
05	05.P73.D20	Provvista e posa in opera ditorrini di estrazione aria, da tetto, elicoidali, a scarico radiale, completi di base in lamiera verniciata e staffe ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motore elettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di:				
05	05.P73.D20.005	Fino a 1.500 mc/h	cad	593,07		
05	05.P73.D20.010	Oltre 1.500 mc/h fino a 2.500 mc/h	cad	716,22		
05	05.P73.D20.015	Oltre 2.500 mc/h fino a 4.000 mc/h	cad	761,76		
05	05.P73.D20.020	Oltre 4.000 mc/h fino a 8.000 mc/h	cad	876,66		
05	05.P73.D20.025	Oltre 8.000 mc/h fino a 15.000 mc/h	cad	1.391,04		
05	05.P73.D20.030	Oltre 15.000 mc/h fino a 20.000 mc/h	cad	1.933,37		
05	05.P73.D20.035	Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h	cad	2.756,20		
05	05.P73.F00	Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in fusione di alluminio anodizzato				
05	05.P73.F00.005	Per diametro 125	cad	42,13		
05	05.P73.F00.010	Per diametro 150	cad	45,96		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.F00.015	Per diametro 200	cad	55,07		
05	05.P73.F10	Provvista e posa in opera dianemostato per distribuzione aria in lamieradi acciaio verniciato a fuoco:				
05	05.P73.F10.005	Per diametro sino a 125 mm.	cad	27,53		
05	05.P73.F10.010	Per diametro sino a 150 mm.	cad	29,60		
05	05.P73.F10.015	Per diametro 200 mm.	cad	33,64		
05	05.P73.F20	Provvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura				
05	05.P73.F20.005	dm ²	17,29		
05	05.P73.F30	Provvista e posa in opera dibocchetta normale mandata aria ad aletteorientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di regolazione:				
05	05.P73.F30.005	Aria frontale sino dmq. 1.40	dm ²	23,50		
05	05.P73.F30.010	Aria frontale da dmq. 1.41 a 2	dm ²	16,86		
05	05.P73.F30.015	Aria frontale oltre dmq. 2.01	dm ²	13,26		
05	05.P73.F40	Provvista e posa in opera dibocchetta ripresa aria a semplice ordinedi alette in lamiera i.c.s.:				
05	05.P73.F40.005	Aria frontale sino dmq. 1.40	dm ²	21,74		
05	05.P73.F40.010	Aria frontale da dmq. 1.41 a 2	dm ²	16,15		
05	05.P73.F40.015	Aria frontale oltre dmq. 2.01	dm ²	12,94		
05	05.P73.F50	Provvista e posa in opera dibocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio				
05	05.P73.F50.005	dm ²	7,59		
05	05.P73.F60	Provvista e posa in opera dibocchette di transito in metalloverniciato con alette fisse a labirinto				
05	05.P73.F60.005	cad	36,74		
05	05.P73.F70	Provvista e posa in opera dicanali flangiati in lamiera di acciaio inox di sezione circolare:				
05	05.P73.F70.005	Senza rivestimento	kg	10,77		
05	05.P73.F70.010	Con rivestimenti in neoprene autoad.e autoest.	kg	14,28		
05	05.P73.F80	Provvista e posa in opera dicanali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimi- tura ed una mano smalto:				
05	05.P73.F80.005	Senza rivestimento	kg	6,33		
05	05.P73.F80.010	Con rivestimenti in neoprene autoad. ed autoest.	kg	8,54		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.F85	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.				
05	05.P73.F85.005	kg	16,15		
05	05.P73.F90	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inossidabile a sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore				
05	05.P73.F90.005	kg	16,15		
05	05.P73.G00	Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore				
05	05.P73.G00.005	kg	5,70		
05	05.P73.G10	Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello spessore di 20 mm e della densità non inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamiera di alluminio goffrato dello spessore minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed eventuali pezzi speciali				
05	05.P73.G10.005	m ²	31,05		
05	05.P73.G15	Provvista e posa di evaquadore-immissore costruito con telaio in lega di alluminio anodizzato, acciaio verniciato a fuoco o inox, con coefficiente aerodinamico non inferiore a $cv = 0.65$, completo di quanto necessario.				
05	05.P73.G15.005	Con alette in lega di alluminio estruso	dm ²	10,12		
05	05.P73.G15.010	Con alette in vetro rinforzato retinato	dm ²	12,73		
05	05.P73.G20	Provvista e posa in opera di filtri, celle filtranti, aumento sui prezzi degli articoli da 63b60 al 63b90				
05	05.P73.G20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00		
05	05.P73.G30	Provvista e posa in opera di filtro d'aria di tipo rigenerabile costituito da telaio in lamiera zincata con massa filtrante in calza metallica e protezione con rete zincata				
05	05.P73.G30.005	m ²	158,36		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.G40	Provvista e posa in opera digiunto antivibrante di collegamento tra canalizzazione e gruppo termoventilante osimilare, per ml di sviluppo perimetrale				
05	05.P73.G40.005	Con giunti a baionetta	m	25,36		
05	05.P73.G40.010	Con giunti a flangia	m	30,12		
05	05.P73.G50	Provvista e posa in opera digriglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna				
05	05.P73.G50.005	dm ²	19,04		
05	05.P73.G60	Provvista e posa in opera digriglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100:				
05	05.P73.G60.005	Fino dmq. 50	dm ²	5,38		
05	05.P73.G60.010	Da dmq. 51 a dmq. 100	dm ²	4,05		
05	05.P73.G65	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm 25, con rete antitopo completa di con- trotelaio nelle misure extra standard non contemplate in quelle di cui all'art. 73g60				
05	05.P73.G65.005	Aumento sui prezzi dell'art.73g60	%	30,00		
05	05.P73.G70	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera di acciaio inox (braghe con curve, tronchetti, con, ecc.)				
05	05.P73.G70.005	Senza rivestimento	kg	25,76		
05	05.P73.G70.010	Con rivestimento in neoprene autoestinguente	kg	30,43		
05	05.P73.G80	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, con, ecc.)				
05	05.P73.G80.005	Senza rivestimento	kg	14,28		
05	05.P73.G80.010	Con rivestimento in neoprene autoestinguente	kg	16,86		
05	05.P73.G90	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera di acciaio inox, graffiati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a dop-pia sezione trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore				
05	05.P73.G90.005	kg	19,67		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.H00	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffiati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione tra-pezzoidale ecc.) di qualsiasi dimensione spessore				
05	05.P73.H00.005	kg	10,00		
05	05.P73.H10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni in materiale di neoprene o similare autoadesivo, autoestinguente, dello spessore di mm. 10, completo di nastro adesivo, anch'esso in neoprene, sulle giunzioni				
05	05.P73.H10.005	m ²	23,60		
05	05.P73.H20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante interno di canalizzazioni eseguito in materiale di ultralite plastofilmata o similare, autoestinguente				
05	05.P73.H20.005	m ²	9,81		
05	05.P73.H30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilità (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di comportamento al fuoco in classe "1", fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm. 5 circa				
05	05.P73.H30.005	Densità kg/mc 20 spessore mm 25	m ²	11,79		
05	05.P73.H30.010	Densità kg/mc 32 spessore mm 25	m ²	12,53		
05	05.P73.H30.015	Densità kg/mc 32 spessore mm 30	m ²	13,13		
05	05.P73.H40	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante-coibente di canali dell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato con resine termoindurenti rivestito su una facciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilità (lambda)=0,041 w/mc, con certificazione di comportamento al fuoco in classe 1, fissato stabilmente al canale con collari in filo o piattina ferro zincato, eseguito con fasciatura in lamierino di alluminio				
05	05.P73.H40.005	Densità kg/mc 20 spessore mm 25	m ²	33,85		
05	05.P73.H40.010	Densità kg/mc 32 spessore mm 25	m ²	35,40		
05	05.P73.H40.015	Densità kg/mc 32 spessore mm 30	m ²	36,22		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.H50	Provvista e posa in opera diserranda antigelo, motorizzabile, comandata da termostato da canale tarato per chiusura a + 5 °C				
05	05.P73.H50.005	cad	238,05		
05	05.P73.H60	Provvista e posa in opera diserranda di gravita' con telaio in lamiera zincata ed alette di alluminio				
05	05.P73.H60.005	cad	348,80		
05	05.P73.H70	Provvista e posa in opera diserranda di regolazione della portata, inacciaio verniciato:				
05	05.P73.H70.005	Di sezione circolare per diam. sino a mm. 125	cad	44,40		
05	05.P73.H70.010	Di sezione circolare per diam. sino a mm. 150	cad	47,51		
05	05.P73.H70.015	Di sezione circolare per diam. oltre mm. 150	cad	63,34		
05	05.P73.H70.020	Di sezione rettangolare o quadrata	dm ²	3,93		
05	05.P73.H80	Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120, per installazione sia a canale che a muro, con involucro e parti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, di-strumento portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-brificanti, fine corsa elettrico, profondita' dimm. 300, sino				
05	05.P73.H80.005	Dmq. 3	dm ²	39,64		
05	05.P73.H80.010	Dmq. 4,5	dm ²	31,05		
05	05.P73.H80.015	Dmq. 8	dm ²	16,76		
05	05.P73.H80.020	Dmq. 15	dm ²	10,55		
05	05.P73.H80.025	Dmq. 24	dm ²	7,10		
05	05.P73.H80.030	Dmq. 35	dm ²	5,58		
05	05.P73.H80.035	Dmq. 48	dm ²	4,39		
05	05.P73.H80.040	Dmq. 63	dm ²	3,93		
05	05.P73.H80.045	Dmq. 80	dm ²	3,31		
05	05.P73.H80.050	Dmq. 99	dm ²	3,06		
05	05.P73.H80.055	Dmq. 135	dm ²	2,51		
05	05.P73.H90	Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco idem come art. 73h80 ma di profondita' 500 mm.				
05	05.P73.H90.005	Aumento sui prezzi dell'art.73h80	%	12,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.H95	Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda taglia- fuoco con dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54 con cavo di collegamento elettrico e squadra di ancorag= gio.				
05	05.P73.H95.005	cad	245,29		
05	05.P73.H97	Provvista e posa di sgancio elettromagnetico, montato su serranda tagliafuoco, alimentato con corrente alternata con comando a distanza (even=tuale centralina), completo di cablaggio ed accessori.				
05	05.P73.H97.005	cad	140,76		
05	05.P73.L00	Provvista e posa in opera di:controllore umidificatore/deumidificatoremodulante atto a regolare automaticamenteil grado di umidificazione dell'ambiente, costituito da elemento sensibile a nastri di nylon e contatti a microinterruttore, manopola di regolazione, con campo di funzio- namento 20 - 80% di u.r. Con tolleranza + o -6%, escluso collegamento elettrico				
05	05.P73.L00.005	cad	633,42		
05	05.P73.L10	Provvista e posa in opera disonda da canale diametro 1/2" e lunghezza200 mm. Completa di guaina, flange dimontaggio e bocchettoni pressacavo				
05	05.P73.L10.005	cad	71,21		
05	05.P73.L20	Provvista e posa in opera ditermostato da canale di tipo stagno con scala da-10 °C A +40 °C, completo di elemen- to sensibile, potenziometro, contenitore, guainain rame e raccordi				
05	05.P73.L20.005	cad	212,18		
05	05.P73.L30	Provvista e posa in opera diumidificatore/deumidificatore				
05	05.P73.L30.005	cad	95,02		
05	05.P73.L40	Provvista e posa in opera diumidostato da canale a due posizioni, costituito da elemento sensibile, cine- matismo di trasmissione, microinterrut- tore, piastre di base, campo di regolazione 20 - 80% di u.r. differenziale c.a. 5% di umidi- ta' relativa, escluso collegamento elettrico				
05	05.P73.L40.005	cad	355,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P73.L50	Provvista e posa in opera su quadro di unita'centrale di dialogo elettronica a microprocessore con display multifunzione per il comando e la comunicazione, tramite bus di massimo 240 regolatori ambiente. Comando manuale temporaneo o permanente. Esecuzione in custodia da incasso tastiera frontale di programmazione protetta da coperchio trasparente con chiusura a chiave.valori di assegnazione ai regolatori: -valori prescritti di confort ed economia -parametri di regolazione-modifiche dei valori prescritti-tipo di funzionamento valori di ricezione da ciascun regolatore: -valori prescritti -valori di temperatura -posizione degli organi finali -codifica del senso d'azione -eventuali anomalie con visualizzaz. sul display -memoria di programma permanente -orologio annuale con riserva di 100 ore alimentazione 24V - consumo 65 va				
05	05.P73.L50.005	Esclusa scheda di supervisione di colleg.eletr.	cad	3.986,82		
05	05.P74	OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS				
05	05.P74.A10	Posa in opera di ventilatori elettrici come da art. 64a20 - 64a30 completi di linee elettriche incassate sotto tubo, tubo e materiali d'uso				
05	05.P74.A10.005	Aumento sul prezzo art.64a20-diam.10 e 12-e64a30	%	28,00		
05	05.P74.A10.010	Aumento sul prezzo art 64a20 - diam. Cm 15	%	36,00		
05	05.P74.A15	Provvista e posa in opera di turbo aspiratore eolico completo di girante in lamiera allumina- ta, spessore pale 7/10, montata su cuscinetti a sfera, serranda di regolazione con catena di co-mando, basamento universale, razze a doppia ri- vettatura				
05	05.P74.A15.005	Da 4" a 8"	cad	190,44		
05	05.P74.A15.010	Da 5" a 14"	cad	221,49		
05	05.P74.A15.015	Da 16" a 18"	cad	475,06		
05	05.P74.A15.020	Da 20" a 24"	cad	1.013,27		
05	05.P74.A15.025	Da 30" a 36"	cad	1.898,18		
05	05.P74.A20	Posa in opera di trappole, tubi, gomiti e rosoni in alluminio				
05	05.P74.A20.005	Aumento sui prezzi degli art. dal 64b40 al 64c05	%	28,00		
05	05.P74.A30	Posa in opera di cappe di tiraggio compresi tasselli, catene e materiali d'uso				
05	05.P74.A30.005	Aumento sui prezzi degli art. dal 64c20 al 64c40	%	36,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.A32	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio so- spese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri inox rigenerabili, plafoniere stagne in resine sinte-tiche resistenti ai grassi corredate di tubofluorescente da 40w, con raccogliocce				
05	05.P74.A32.005	Misurata in pianta	m ²	427,46		
05	05.P74.A34	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 8/10, con rinforzi interni ininox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne IP55 in re-sine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W., ecc				
05	05.P74.A34.005	Misurata in pianta	m ²	285,66		
05	05.P74.A35	Provvista e posa in opera cappe di tiraggio so- spese a soffitto o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 10/10, complete di filtri in acciaio inox rigenerabili, plafoniere stagne in re-sine sintetiche resistenti ai grassi corredate di tubo fluorescente da 40w, con raccogliocce, complete di aspiratore sotto cappa, motore IP55 aseipoli:sei poli:				
05	05.P74.A35.005	Misurata in pianta	m ²	513,36		
05	05.P74.A37	Provvista e posa in opera di cappe di tiraggio sospese o a parete, in acciaio inox 18/10, spessore 8/10, con rinforzi interni in inox, complete di filtri, a griglia, in acciaio inox rigenerabili, con plafoniere stagne IP55 in resine sintetiche resistenti ai grassi, schermate, con tubo fluorescente da 36 W., completa di aspiratore sottocappa - motore IP55 - classe f - con regolatore di velocita'				
05	05.P74.A37.005	Misurata in pianta	m ²	316,70		
05	05.P74.A40	Posa in opera di piano di cottura gas compreso trasporto, regolazione-collaudo ecc.				
05	05.P74.A40.005	Aumento sul prezzo dell'art. 64f00	%	20,00		
05	05.P74.A43	Provvista e posa di rubinetto portagomma per gascon corpo in ottone, di qualunque tipo e diametro				
05	05.P74.A43.005	mm	1,71		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.A45	Smontaggio-rimontaggio apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, compresi scollegamento e ricollegamento agli impianti, escluse rubinetterie di intercettazione				
05	05.P74.A45.005	cad	127,30		
05	05.P74.A48	Provvista e posa di tubo metallico in acciaioinox, flessibile, a parete continua per allacciamento apparecchiature gas fisse o ad incasso, di qualunque sezione o lunghezza, materiali di consumo compresi, omologato uni-cig				
05	05.P74.A48.005	cad	63,34		
05	05.P74.A50	Posa in opera di cucine a gas e forni, compreso trasporto, regolazione-collaud				
05	05.P74.A50.005	Aumento sui prezzi degli art. dal 64f20 al 64f70	%	20,00		
05	05.P74.A55	Provvista e posa in opera cucina a gas in acciaio inox 18/8, dimensioni 80x85x82 circa, con 4fuochi e forno valvolati. completa di griglie perfuochi, vassoi raccogliocce estraibili, termo-stato per forno, portina per forno a doppia parete con interposto materiale isolante, isolamento termico della camera forno, bruciatori indipendenti, valvola sicurezza antiscoppio, piedini regolabili in alluminio. scarico fumi convogliato. compreso regolazione-collaud, data funz.				
05	05.P74.A55.005	Dimensioni circa 80x85x82	cad	2.657,89		
05	05.P74.A60	Posa in opera materiali ed accessori descritti all'articolo 64f90, compreso trasporto-collaud				
05	05.P74.A60.005	Aumento sui prezzi di detto articolo del	%	32,00		
05	05.P74.A70	Posa in opera di scaldabagno a gas, compreso trasporto, regolazione-collaud				
05	05.P74.A70.005	Aumento sui prezzi degli art. 64g20 e 64g30	%	28,00		
05	05.P74.A80	Smontaggio scaldabagno a gas e rimozione previa chiusura tubazioni acqua e gas				
05	05.P74.A80.005	cad	60,14		
05	05.P74.A85	Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaie murali, ecc. Con eventuali ripristini murali, ed annullamento collegamenti idraulici-gas				
05	05.P74.A85.005	cad	63,34		
05	05.P74.A90	Rimozione di mensole in ferro				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.A90.005	cad	15,84		
05	05.P74.A95	Rimozione e ricollocamento di mensole in ferro				
05	05.P74.A95.005	Compresi i materiali di consumo	cad	34,88		
05	05.P74.B00	Rimozione di piano in marmo				
05	05.P74.B00.005	cad	31,67		
05	05.P74.B05	Rimozione e ricollocamento di piano in marmo,				
05	05.P74.B05.005	Compresi i materiali di consumo	cad	63,34		
05	05.P74.B10	Rimozione di cappe di tiraggio				
05	05.P74.B10.005	Di qualsiasi dimensione	cad	110,74		
05	05.P74.B15	Rimozione e ricollocamento di cappe di tiraggio,				
05	05.P74.B15.005	Di qualunque dimensione	cad	178,02		
05	05.P74.B20	Rimozione e trasporto cucine e pentole a gas				
05	05.P74.B20.005	cad	158,36		
05	05.P74.B30	Provvista e posa di griglie smaltate nere per cucina a gas				
05	05.P74.B30.005	Piccole	cad	17,49		
05	05.P74.B30.010	Medie	cad	23,80		
05	05.P74.B30.015	Grandi per cucine industriali	cad	95,02		
05	05.P74.B30.020	Griglie per forno	cad	50,71		
05	05.P74.B40	Provvista e posa di vassoi sottobruciatore				
05	05.P74.B40.005	cad	41,20		
05	05.P74.B50	Provviste e posa di piastre ghisa				
05	05.P74.B50.005	A 1 fuoco	cad	127,30		
05	05.P74.B50.010	A 2 fuochi	cad	238,05		
05	05.P74.B60	Provvista e posa di rosoni cromati in genere per rubinetti				
05	05.P74.B60.005	cad	2,54		
05	05.P74.B70	Provvista e posa di bruciatori a gas a norme UNI cig				
05	05.P74.B70.005	Per cucine economiche tipo piccolo	cad	31,67		
05	05.P74.B70.010	Per cucine economiche tipo medio	cad	50,71		
05	05.P74.B70.015	Per cucine economiche tipo grande	cad	63,34		
05	05.P74.B70.020	Per cucine industriali tipo piccolo	cad	50,71		
05	05.P74.B70.025	Per cucine industriali tipo medio	cad	57,02		
05	05.P74.B70.030	Per cucine industriali tipo grande	cad	63,34		
05	05.P74.B70.035	Per cucine industriali tipo sottopiastra	cad	95,02		
05	05.P74.B70.040	Per cucine industriali tipo per forno	cad	127,30		
05	05.P74.B70.045	Per cucine industriali tipo per pentolone	cad	57,02		
05	05.P74.B80	Provvista e posa di supporto per bruciatori per cucine industriali				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.B80.005	Di qualunque tipo e dimensione	cad	44,40		
05	05.P74.B90	Provvista e posa di spartifiamma percucine industriali				
05	05.P74.B90.005	Tipo piccolo	cad	31,67		
05	05.P74.B90.010	Tipo medio	cad	34,88		
05	05.P74.B90.015	Tipo grande	cad	37,98		
05	05.P74.C00	Provvista e posa di rampa gas portarubinetti percucine industriali				
05	05.P74.C00.005	cad	190,44		
05	05.P74.C10	Provvista e posa di rubinetti valvolati per accensione e regolazione fiamma, omologati				
05	05.P74.C10.005	Per cucine economiche	cad	50,71		
05	05.P74.C10.010	Per cucine industriali - tipo nazionale	cad	79,18		
05	05.P74.C10.015	Per cucine industriali - tipo estero	cad	142,84		
05	05.P74.C10.020	Per pentoloni	cad	47,51		
05	05.P74.C20	Provvista e posa di rubinetti acqua per carico pentole a gas				
05	05.P74.C20.005	cad	63,34		
05	05.P74.C30	Smontaggio e revisione valvola idraulica per scaldabagno gas				
05	05.P74.C30.005	cad	41,20		
05	05.P74.C40	Provvista e posa di valvola completa con membrana premistoppa ecc. per scaldabagno gas				
05	05.P74.C40.005	cad	110,74		
05	05.P74.C50	Provv. e posa di termocoppia per scaldabagno gas				
05	05.P74.C50.005	cad	34,88		
05	05.P74.C60	Provvista e posa di manopole di qualsiasi tipo, per rubinetti accensione e regolazione fiamma				
05	05.P74.C60.005	Per piano cottura e cucine economiche	cad	23,80		
05	05.P74.C60.010	Per cucine tipo pesante	cad	30,12		
05	05.P74.C60.015	Per scaldabagni	cad	22,25		
05	05.P74.C60.020	Per rubinetti acqua carico e pentole gas	cad	34,88		
05	05.P74.C70	Provvista e posa di maniglia porta forno, cucinatipo industriale				
05	05.P74.C70.005	cad	47,51		
05	05.P74.C75	Provvista e posa di scarico minestra per pentolone				
05	05.P74.C75.005	cad	379,85		
05	05.P74.C80	Provvista e posa di manopola e fermo per rubinetto scarico pentolone gas				
05	05.P74.C80.005	cad	37,98		
05	05.P74.C90	Provvista e posa di molla per bilancere coperchio pentolone gas				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.C90.005	cad	158,36		
05	05.P74.D00	Provv. e posa erogatore acqua per pentolone gas				
05	05.P74.D00.005	cad	47,51		
05	05.P74.D10	Provvista e posa di attacchi speciali perscaldabagno gas				
05	05.P74.D10.005	Semplici	cad	31,67		
05	05.P74.D10.010	Con rubinetto	cad	37,98		
05	05.P74.D20	Provvista e posa di griglia scarico sifonata a pavimento per scarico pentoloni gas				
05	05.P74.D20.005	cad	158,36		
05	05.P74.D30	Smontaggio serpentina scaldabagno, disincrosta zione con acido, rimontaggio compresi materiali di consumo, prove di funzionamento, per qual-siasi tipo di scaldabagno				
05	05.P74.D30.005	cad	47,51		
05	05.P74.D40	Provvista e posa di nuova serpentina in rame per scaldabagno, compreso smontaggio vecchia serpentina prove di funzionamento				
05	05.P74.D40.005	Per scaldabagno da lt. 5	cad	127,30		
05	05.P74.D40.010	Per scaldabagno da lt. 10	cad	95,02		
05	05.P74.D40.015	Per scaldabagno da lt. 13	cad	190,44		
05	05.P74.D40.020	Per scaldabagno da lt. 16	cad	205,96		
05	05.P74.D40.025	Per caldaia riscaldamento acqua sanitaria	cad	285,66		
05	05.P74.D50	Provvista e posa insieme manopole a molla peraccensione scaldabagno a gas				
05	05.P74.D50.005	cad	47,51		
05	05.P74.D60	Provvista e posa magneti per scaldabagni a gas				
05	05.P74.D60.005	cad	41,20		
05	05.P74.D70	Provvista e posa di beccuccio spia per qualsiasitipo di scaldabagno, cucina a gas, pentolini ecc				
05	05.P74.D70.005	cad	15,84		
05	05.P74.D80	Provvista e posa di raccordi per allacciamenti dal contatore alla rete in ferro zincato, com- presi i pezzi speciali e il materiale diconsumo				
05	05.P74.D80.005	Per contatore tipo domestico	cad	50,71		
05	05.P74.D80.010	Per contatore tipo semindustriale	cad	63,34		
05	05.P74.D80.015	Per contatore tipo industriale	cad	95,02		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.D90	Provvista e posa coulisse per rubinetti valvola-ti per accensione gas				
05	05.P74.D90.005	Tipo nazionale	cad	41,20		
05	05.P74.D90.010	Tipo estero	cad	44,40		
05	05.P74.D90.015	Tipo cucina economica	cad	36,12		
05	05.P74.E00	Provvista e posa di piedini per elementi cucina e pentola gas				
05	05.P74.E00.005	cad	95,02		
05	05.P74.E10	Provvista e posa di valvola di sicurezza per elemento cucina e pentola a gas				
05	05.P74.E10.005	cad	107,65		
05	05.P74.E20	Provvista e posa di termocoppia per qualsiasi valvola di sicurezza				
05	05.P74.E20.005	cad	44,40		
05	05.P74.E30	Provvista e posa di gruppo spia per elemento cucina e pentola di qualsiasi tipo				
05	05.P74.E30.005	cad	50,71		
05	05.P74.E40	Provvista e posa di fornelloni completi di valvole di sicurezza con piedistallo				
05	05.P74.E40.005	A fiamma unica	cad	269,09		
05	05.P74.E40.010	A due fiamme	cad	316,70		
05	05.P74.E50	Provvista e posa di supporto per fornelloni gas				
05	05.P74.E50.005	cad	79,18		
05	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e apistola qualsiasi uso				
05	05.P74.E60.005	cad	4,74		
05	05.P74.E70	Provvista e posa di gruppo gas completo per scaldabagno gas				
05	05.P74.E70.005	cad	110,74		
05	05.P74.E80	Provvista e posa bruciatore gas per scaldabagni gas				
05	05.P74.E80.005	cad	95,02		
05	05.P74.E90	Provvista e posa accensione elettronica per scaldabagni, cucine, pentole gas, apparecchi gas				
05	05.P74.E90.005	cad	47,51		
05	05.P74.F00	Provvista e posa candeletta per accensione				
05	05.P74.F00.005	cad	31,67		
05	05.P74.F10	Provvista e posa valvola termostatica per forno cucina gas				
05	05.P74.F10.005	cad	174,91		
05	05.P74.F20	Provvista e posa cavetto accensione elettronica				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.F20.005	cad	22,25		
05	05.P74.F30	Provvista e posa magneti per valvole sicurezza				
05	05.P74.F30.005	cad	53,82		
05	05.P74.F40	Provvista e posa cerniere per porte forno				
05	05.P74.F40.005	Alla coppia	cad	85,49		
05	05.P74.F50	Provvista e posa portarullini				
05	05.P74.F50.005	Alla coppia	cad	47,51		
05	05.P74.F60	Provvista e posa guarnizione speciale per porta forno				
05	05.P74.F60.005	cad	117,99		
05	05.P74.F70	Provvista e posa valvole per stufe gas				
05	05.P74.F70.005	cad	174,91		
05	05.P74.F80	Provvista e posa gruppi spie per qualsiasi valvola per stufe gas e scaldabagni gas				
05	05.P74.F80.005	cad	47,51		
05	05.P74.F90	Provvista e posa guarnizioni speciali per valvole sicurezza				
05	05.P74.F90.005	cad	15,84		
05	05.P74.G00	Provvista e posa anelli speciali di tenuta per qualsiasi uso				
05	05.P74.G00.005	cad	22,56		
05	05.P74.G10	Provvista e posa nicchia in lamiera per contatto-re gas				
05	05.P74.G10.005	Tipo piccolo	cad	37,98		
05	05.P74.G10.010	Tipo medio	cad	53,82		
05	05.P74.G10.015	Tipo grande	cad	85,49		
05	05.P74.G20	Provv. e posa bocchette aspirazione in lamiera				
05	05.P74.G20.005	cad	174,91		
05	05.P74.G30	Provv. e posa bocchette lamiera per aspirazione				
05	05.P74.G30.005	Tipo regolabile	cad	28,57		
05	05.P74.G30.010	Tipo semplice	cad	25,36		
05	05.P74.G40	Provvista e posa filtro inox per scarico acqua interno pentolone gas				
05	05.P74.G40.005	cad	31,67		
05	05.P74.G50	Provvista e posa sportelli lamiera per ispezione				
05	05.P74.G50.005	cad	24,11		
05	05.P74.G60	Provv. e posa riduzione per griglie cucine gas				
05	05.P74.G60.005	cad	23,80		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P74.G65	Verniciatura tubazioni adduzione gas di qualunque tipo o sezione con una ripresa di sottofondo ai cromati di zinco, e una ripresa di rifinitura con smalto opaco color giallo				
05	05.P74.G65.005	m	3,16		
05	05.P74.G70	Provvista e posa di filtro per cappe aspirazione vapori, con cella filtrante in calza metallica in acciaio inox, AISI 316, completo di telaio e maniglia di estrazione				
05	05.P74.G70.005	dm ²	2,21		
05	05.P75	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISI IN OPERA - OPERE COMPIUTE - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO				
05	05.P75.A10	Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera				
05	05.P75.A10.005	Aumento del	%	25,00		
05	05.P75.A20	Analisi acqua completa; durezza, cloruri, salinità tds, alcalinità, silicati ferro, ecc. Compresa la tenuta registri acqua caldaia per centrali a vapore b.p. e m.p. oppure acqua surriscaldata				
05	05.P75.A20.005	Con un generatore di calore	cad	124,20		
05	05.P75.A20.010	Per centrali con due o più generatori	cad	205,96		
05	05.P75.A30	Analisi chimica acqua delle caldaie a vapore, con rilascio certificato di analisi comprovante le caratteristiche chimiche dell'acqua analizzata				
05	05.P75.A30.005	cad	124,20		
05	05.P75.A35	Provvista e posa in opera di autoclave montali- quidi in lamiera di acciaio zincato, collaudato ispesl e corredato di caricatore automatico di mantenimento costante cuscino d'aria, pressostati differenziali di minima e di massima, quadro di comando e protezione, indicatore di livello con paralivello, manometro a quadrante con rubinetto di prova, giunti antivibranti				
05	05.P75.A35.005	l	3,16		
05	05.P75.A40	Contatore per acqua calda a quadrante asciutto:				
05	05.P75.A40.005	Diametro 1/2"	cad	69,66		
05	05.P75.A40.010	Diametro 3/4"	cad	74,73		
05	05.P75.A50	Contatore per acqua calda a quadrante bagnato:				
05	05.P75.A50.005	Diametro 1/2"	cad	44,30		
05	05.P75.A50.010	Diametro 3/4"	cad	57,02		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.A50.015	Diametro 1"	cad	164,56		
05	05.P75.A60	Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone - turbine di ma-teriale termoplastico - attacchi a bocchettone-conforme alle norme cee				
05	05.P75.A60.005	A quadrante asciutto diametro 1/2"	cad	63,34		
05	05.P75.A60.010	A quadrante asciutto diametro 3/4"	cad	75,98		
05	05.P75.A60.015	A quadrante asciutto diametro 1"	cad	127,30		
05	05.P75.A60.020	A quadrante asciutto diametro 1"1/4	cad	158,36		
05	05.P75.A60.025	A quadrante asciutto diametro 1"1/2	cad	316,70		
05	05.P75.A60.030	A quadrante asciutto diametro 2"	cad	467,82		
05	05.P75.A60.035	A quadrante bagnato diametro 1/2"	cad	37,98		
05	05.P75.A60.040	A quadrante bagnato diametro 3/4"	cad	50,71		
05	05.P75.A60.045	A quadrante bagnato diametro 1"	cad	114,90		
05	05.P75.A60.050	A quadrante bagnato diametro 1"1/4	cad	133,51		
05	05.P75.A80	Distacco dall'impianto di filtrichiarificatori e decloratori persostituzione:				
05	05.P75.A80.005	Per filtri con attacchi fino a 1"	cad	12,73		
05	05.P75.A80.010	Per filtri con attacchi da 1"1/4 a 2"	cad	21,53		
05	05.P75.A80.015	Per filtri con attacchi sup. 2" oppure multipli	cad	31,67		
05	05.P75.A90	Flaconi di ricambio con liquidi titolantiper gli art. 75b00 - 75b10				
05	05.P75.A90.005	Per gli articoli 75b00-75b10	cad	10,77		
05	05.P75.B00	Kit per analisi c1-ph-fe ammoniaca, nitrati, ecc				
05	05.P75.B00.005	cad	18,43		
05	05.P75.B10	Kit per analisi durezza acqua temporanea e permanente				
05	05.P75.B10.005	...	cad	14,60		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.B20	Intervento su addolcitori comprendente le seguenti prove e verifiche: prelievo dei campioni di h2o greggia eaddolcita e successive analisi, ritarature del programmatore in caso di sfasamento o mancata corrente elettrica e tutto quanto e' attinente alla manutenzione e all'assisten- za delle apparecchiature- controllo - verifica del buon funzionamento delle apparec-chiature per i necessari rilievi e controlli prelievo di campioni d'acqua greggia e addol- cita e successive analisi, compresi i materiali di consumo per le stesse- ritaratura del programmatore nel caso di sfa- samento - pulizia dei serbatoi di accumulo sale al fine di liberarli dalla melma e dalle altre impurita' che il nac1 trascina e produce - revisione e pulizia delle valvole e dei fil- trini della testata programmatore e dei filtri- ni pozzetta salamoia				
05	05.P75.B20.005	Per ogni interv.su qualsiasi tipo di addolcitore	cad	66,45		
05	05.P75.B20.010	Per ogni visita successiva al primo intervento	cad	25,36		
05	05.P75.B30	Intervento su dosatori di polifosfati, per pulizia, manutenzione di qualsiasi specie, rabbocchi di prodotto, ecc.				
05	05.P75.B30.005	...	cad	25,36		
05	05.P75.B40	Intervento su dosatori di polifosfati perrevisione, previo smontaggio dall'impianto, trasporto in officina e rimontaggio, esclusele parti di ricambio:				
05	05.P75.B40.005	Per apparecchi con diametro fino a 1"	cad	36,74		
05	05.P75.B40.010	Per apparecchi con diametro da 1"1/4 a 2"	cad	49,37		
05	05.P75.B50	Intervento su filtri chiarificatori edecoloratori previo lo smontaggio della coppa per la successiva pulizia ed illavaggio della calza filtrante con ap- posito detersivo oppure la sostituzione della medesima ed il successivo rimontag- gio con l'eventuale cambio della guarnizio- ne di tenuta:				
05	05.P75.B50.005	Per filtro singolo	cad	20,28		
05	05.P75.B50.010	Per filtro multiplo fino a 10 cartucce	cad	32,91		
05	05.P75.B60	Messa in opera del materiale, gia' a pie'd'opera, di cui agli art. 65b00- 65d30				
05	05.P75.B60.005	...	kg	0,09		
05	05.P75.B70	Messa in opera del materiale, gia' a pie'd'opera, di cui all'art. 65c70				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.B70.005	...	kg	0,41		
05	05.P75.B80	Posa in opera apparecchiature di cuiagli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80				
05	05.P75.B80.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00		
05	05.P75.B90	Posa in opera dei materiali di consumo di cuiagli art. 65b40-65c30 dal 65a50 al 65a70-65c90 -65d00				
05	05.P75.B90.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00		
05	05.P75.C00	Posa in opera delle parti di ricambio dicui agli art. 65a40 dal 65a80 al 65a95 dal 65b10al 65b30 dal 65b80 al 65c20 dal 65c40 al 65c60 dal 65d10 al 65d20 dal 65d40 al 65e50 al 65g30				
05	05.P75.C00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00		
05	05.P75.C10	Posa in opera delle parti di ricambio dicui agli art. dal 65f10 al 65g20				
05	05.P75.C10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00		
05	05.P75.C15	Posa in opera delle apparecchiature di cui agli art. 65b08 e 65c15				
05	05.P75.C15.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	35,00		
05	05.P75.C20	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, addolcitore e depuratore d'acqua di qualunque portata				
05	05.P75.C20.005	...	cad	82,29		
05	05.P75.C24	Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo "orione" per acqua sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi per manometro di controllo				
05	05.P75.C24.005	Diametro 3/8"	cad	42,44		
05	05.P75.C24.010	Diametro 1/2"	cad	54,44		
05	05.P75.C24.015	Diametro 3/4"	cad	66,45		
05	05.P75.C24.020	Diametro 1"	cad	103,08		
05	05.P75.C24.025	Diametro 1" 1/4	cad	127,30		
05	05.P75.C24.030	Diametro 1" 1/2	cad	158,36		
05	05.P75.C24.035	Diametro 2"	cad	355,00		
05	05.P75.C24.040	Diametro 2" 1/2	cad	1.013,27		
05	05.P75.C24.045	Dn 80	cad	1.139,53		
05	05.P75.C24.050	Dn 100	cad	1.233,72		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.C25	Smontaggio per demolizione addolcitore o depuratore d'acqua di qualunque portata, compreso vasca salamoia, trasporto alle pubbliche discariche delle resine ed ogni onere relativo.				
05	05.P75.C25.005	Di qualunque portata	cad	221,49		
05	05.P75.C27	Provvista e posa in opera di serbatoio accumulo acqua in lamiera di acciaio zincato sia esternamente che internamente, completo di passo d'uomo regolamentare, rubinetto a galleggiante meccanico, interruttore di minima e di massima				
05	05.P75.C27.005	l	0,64		
05	05.P75.C30	Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, dosatore di gas-cloro di qualunque portata				
05	05.P75.C30.005	...	cad	57,65		
05	05.P75.C40	Trasporto a pie' d'opera dei materiali di cui agli articoli 65b00-65c70-65d30 acquistati direttamente dal comune ed in deposito presso i magazzini municipali dell'economato e trasportati dalla ditta al posto di impiego:				
05	05.P75.C40.005	Per sacchi fino a kg 25	kg	0,29		
05	05.P75.C40.010	Per sacchi superiori a kg 25	kg	0,25		
05	05.P75.C50	Valigetta per analisi acqua, completa				
05	05.P75.C50.005	...	cad	205,96		
05	05.P75.C60	Provvista e posa di cassetta con nastro rotante completa di sportello in lamiera con verniciatura epossidica rossa, rullo girevole verniciato rosso, tubo semirigido "UNI 25" in nylon gommatoe armato con spirale, valvola di intercettazione in entrata in ottone, lancia regolabile a tre effetti (chiuso, getto pieno, getto nebulizzato) in lega leggera con ugello e cono di scarico in plastica resistente agli urti, completa di velo protettivo regolabile				
05	05.P75.C60.005	Con tubo semirigido da 15 metri	cad	333,28		
05	05.P75.C60.010	Con tubo semirigido da 20 metri	cad	349,83		
05	05.P75.C60.015	Con tubo semirigido da 25 metri	cad	365,35		
05	05.P75.C60.020	Con tubo semirigido da 30 metri	cad	380,88		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.C70	Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme "UNI 45"				
05	05.P75.C70.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	176,99		
05	05.P75.C70.010	Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato	cad	261,86		
05	05.P75.C70.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	192,51		
05	05.P75.C70.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	275,31		
05	05.P75.C70.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	205,96		
05	05.P75.C70.030	Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato	cad	288,76		
05	05.P75.C80	Provvista e posa di complesso idrante a parete oincasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliestere, gommato con 70 bar di pressione di scoppio, omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente (opere murarie per incasso escluse), secondo norme "UNI 70"				
05	05.P75.C80.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	249,44		
05	05.P75.C80.010	Con manich. da 20 m-tre effetti-nebulizzato	cad	403,66		
05	05.P75.C80.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	269,09		
05	05.P75.C80.020	Con manich. da 25 m-tre effetti-nebulizzato	cad	423,31		
05	05.P75.C80.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	288,76		
05	05.P75.C80.030	Con manich. da 30 m-tre effetti-nebulizzato	cad	442,98		
05	05.P75.C90	Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inoxvetro frangibile, manichetta in nylon-poliesteregommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo norme "UNI 70"				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.C90.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	186,30		
05	05.P75.C90.010	Con manich. da 20 mt.-tre effetti-nebulizzato	cad	268,07		
05	05.P75.C90.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	198,72		
05	05.P75.C90.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	282,56		
05	05.P75.C90.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	213,21		
05	05.P75.C90.030	Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato	cad	294,98		
05	05.P75.C95	Provvista e posa di complesso idrante per ester-no con cassetta in lamiera verniciata rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera verniciata o inoxvetro frangibile, manichetta in nylon-poliesteregommato con pressione di scoppio 70 bar, omologata, raccordi in ottone, legature con filo plastificato e coprilegature in gomma, rubinettoidrante in ottone completo di tutto il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo norme "UNI 70"				
05	05.P75.C95.005	Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame	cad	256,69		
05	05.P75.C95.010	Con manich. da 20 m -tre effetti-nebulizzato	cad	409,85		
05	05.P75.C95.015	Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame	cad	276,34		
05	05.P75.C95.020	Con manich. da 25 m -tre effetti-nebulizzato	cad	430,56		
05	05.P75.C95.025	Con manich. da 30 m e lancia in ottone e rame	cad	296,01		
05	05.P75.C95.030	Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato	cad	456,43		
05	05.P75.D00	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontaleo verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza				
05	05.P75.D00.005	Diametro 2" n.1 UNI 70	cad	229,77		
05	05.P75.D00.010	Diametro 2"1/2 n.1 UNI 70	cad	277,38		
05	05.P75.D00.015	Diametro 3" n.2 UNI 70	cad	441,95		
05	05.P75.D00.020	Diametro 4" n.2 UNI 70	cad	535,10		
05	05.P75.D10	Provvista e posa di gruppo valvola a secco, con corpo valvola, saracinesche di prova, scarico ad asta uscente flangiata, manometri, campana idraulica, pressostato, completa di omologazione				
05	05.P75.D10.005	Diametro fino a 3"	cad	1.962,36		
05	05.P75.D10.010	Diametro 3"1/2 e 4"	cad	2.088,63		
05	05.P75.D10.015	Diametro oltre 4"	cad	2.594,75		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.D15	Provvista e posa di gruppo di pressurizzazione espinta,in esecuzione monoblocco delle dimensioni di circa cm 150x90x150 composto da: - n.2 elettropompe centrifughe ad asse orizzontale o verticale,costruite in ghisa,della portata ognuna di ca.24 lt/sec.; prevalenza non inferiore a 55 m; potenza di ca.20 kW 380 v.; -n.1 eventuale serbatoio di adescamento montato sopra il gruppo stesso della capacita' prevista dalle norme UNI 9490; -collettore di mandata flangiato completo di saracinesche di intercettazione a sfera, valvole di ritegno,anticolpo d'ariete, giunti antivibranti; -pressostati di comando elettropompa; -autoclavi a membrana intercambiabile; - basamento di assemblaggio monoblocco con piedini antivibranti in gomma; -quadro elettrico di comando elettropompa in cassetta di lamiera con rivestimento anticorrosione, grado di protezione IP55, telesalvamotori, temporizzatori, fusibili, sezionatore generale, circuito ausiliario di bassa tensione, lampade spia, trasformatore e quant'altro necessario.				
05	05.P75.D15.005	cad	11.611,67		
05	05.P75.D20	Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario				
05	05.P75.D20.005	Dn 50 est. 600	cad	374,66		
05	05.P75.D20.010	Dn 50 est. 900	cad	400,54		
05	05.P75.D20.015	DN 70 est. 600	cad	442,98		
05	05.P75.D20.020	DN 70 est. 900	cad	459,54		
05	05.P75.D20.025	DN 70 + UNI 100	cad	498,86		
05	05.P75.D20.030	DN 80 est. 600	cad	454,37		
05	05.P75.D20.035	DN 80 est. 900	cad	477,14		
05	05.P75.D20.040	DN 80 + UNI 100	cad	510,26		
05	05.P75.D20.045	DN 100 est. 600	cad	510,26		
05	05.P75.D20.050	DN 100 est. 900	cad	534,05		
05	05.P75.D20.055	DN 100 + UNI 100	cad	567,18		
05	05.P75.D20.060	DN 125 + UNI 100	cad	613,76		
05	05.P75.D30	Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario				
05	05.P75.D30.005	Dn 50	cad	242,19		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.D30.010	Dn 70	cad	268,07		
05	05.P75.D40	Provvista e posa di ugello a lama o a cono per cortine d'acqua				
05	05.P75.D40.005	Diametro 1/2"	cad	25,36		
05	05.P75.D40.010	Diametro 3/4"	cad	26,60		
05	05.P75.E00	Rilievo e riproduzione rete idranti antincendio fino a 3 idranti.rilievo del percorso delle tubazioni, con individuazione del diametro, del tipo di posa, delle apparecchiature intermedie e o terminali, per reti fino a tre idranti o attacchi motopompa.riproduzione grafica su supporto cartaceo ed elettronico in formato compatibile con lo standard adottato dalla citta' dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti.fornitura di riproduzione del disegno:- due copie su carta; - una copia su cartoncino plastificato; - una copia su file compatibile. posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato.per ogni rete antincendio a servizio del fabbricato.				
05	05.P75.E00.005	Fino a tre idranti o attacchi motopompa.	cad	155,25		
05	05.P75.E00.010	Per ogni idrante o attacco motopompa in più oltre ai primi tre.	cad	31,05		
05	05.P75.E10	Verifica di pressione e portata di rete idranti antincendio.rilievo dei valori di pressione e portata alle tre lance idraulicamente piu' sfavorite con apertura simultanea di tre idranti. sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante. sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.				
05	05.P75.E10.005	Per ogni rete antincendio	cad	115,92		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.E15	Verifica pressione e portata lancia o attacco motopompa.rilievo dei valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. Sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.				
05	05.P75.E15.005	Per ogni idrante o attacco motopompa.	cad	21,74		
05	05.P75.E20	Verifica della pressione di rete antincendio. Controllo e rilievo della pressione idraulica statica o dinamica indicata da manometro installato su rete antincendio. e' compresa la verifica del sigillo posto sull'attacco del manometro, la manovra per la verifica dell'efficienza dello strumento indicatore e la comparazione dell'indicazione con il manometro campione, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso. sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera.				
05	05.P75.E20.005	Per ogni manometro verificato.	cad	4,96		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.E25	Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento alla rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.: - la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.				
05	05.P75.E25.005	Per ogni rete allacciata.	cad	198,72		
05	05.P75.E30	Schermo antinfortunistico per cassetta idrante o attacco motopompa.provvista e posa di schermo frangibile in materiale plastico omologato per la protezione delle apparecchiature antincendio poste nelle cassette idranti o motopompa. in caso di sostituzione di schermo in vetro sono comprese le opere per la rimozione e smaltimento del vetro esistente.sono altresì compresi i noli delle attrezzature e i mezzi d'opera.				
05	05.P75.E30.005	Per ogni schermo.	cad	11,18		
05	05.P75.E35	Fornitura e posa di duplicato di planimetria di rete idranti.fornitura e posa di copia di riproduzione grafica su supporto in cartoncino plastificato dell'impianto in pianta ed in schema prospettico, con indicazione dei rilievi eseguiti.posa con tasselli della planimetria plastificata in un locale del fabbricato.				
05	05.P75.E35.005	Per ogni copia.	cad	18,63		
05	05.P75.E40	Lucchetto in acciaio inox con staffa di fissaggio e due chiavi . provvista e posa di lucchetto e staffa di fissaggio per bloccaggio valvole di intercettazione in posizione predeterminata. staffa di tipo avvolgente la tubazione e la valvola in acciaio inox non smontabile a lucchetto chiuso. Chiave lucchetto di tipo unificato.				
05	05.P75.E40.005	Per ogni staffa	cad	23,90		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.E45	Serbatoio in vetroresina rinforzata polietilene da interrare. fornitura in opera di serbatoio in vetroresina rinforzata idoneo all'installazione interrata, completo di passo d'uomo, 2 attacchi flangiati da 6" e 2 a manicotto da 1" nella zona inferiore, 1 attacco flangiato 4" e 2 a manicotto 2" sul passo d'uomo. il serbatoio dovrà essere corredato di certificato di collaudo alla pressione di 1 bar e di resistenza alla spinta del terreno e a sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq con profondità di posa a m 0,70 misurata dalla generatrice superiore a serbatoio vuoto.				
05	05.P75.E45.005	Per ogni mc di capacità complessiva.	m ³	403,66		
05	05.P75.E50	Provvista e posa in opera di gruppo di sovrappressione elettrico e diesel. provvista e posa in opera compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrappressione a norme UNI 9490 e 10779. il gruppo dovrà essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocirculatore di mantenimento.completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura.compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassetto sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale.				
05	05.P75.E50.005	Portata di 60 mc/h, prevalenza 0,7 mpa circa.	cad	18.701,42		
05	05.P75.E55	Vasca di adescamento per gruppi di surpressione sopra battente.provvista e posa in opera di vasca di adescamento in acciaio inox AISI 304 di capacità lt 200 circa. Completa di tutto quanto necessario per il collegamento al gruppo di surpressione, quali tubazioni, diaframmi, rubinetti a galleggiante, raccordi, flange e materiale di consumo. Costruzione a norma UNI 9490.				
05	05.P75.E55.005	In acciaio inox AISI 304, capacità lt.200, costruita a norme UNI 9490	cad	830,07		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.E60	Provvista e posa di valvola di riempimento a membrana braukmann.provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana tipo braukmann diametro DN 100 per il riempimento delle vasche di accumulo. pressione di esercizio 12 barcompleta di rubinetto a galleggiante pilota da 3/4" e tubi di collegamento.corpo valvola, disco membrana, e otturatore in ghisa, molla e albero di acciaio inox, membrana in gomma sintetica, galleggiante in acciaio inox.				
05	05.P75.E60.005	Per ogni valvola diametro DN 100	cad	2.823,48		
05	05.P75.E65	Provvista e posa di tappo maschio attacco UNI 70 in bronzo				
05	05.P75.E65.005	Per ogni tappo in bronzo.	cad	16,76		
05	05.P75.E70	Provvista e posa di manichetta UNI 45 certificata m.i.a norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a norma UNI 804				
05	05.P75.E70.005	Lunghezza mt.20, norme UNI 9487	cad	90,66		
05	05.P75.E75	Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a norma UNI 9487, mt. 20 di lunghezza e con raccordi in ot 58 a norma UNI 804.				
05	05.P75.E75.005	Lunghezza mt. 20 norme UNI 9487	cad	154,22		
05	05.P75.E80	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 25. A norma UNI 671/1, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettiva a tre posizioni. diametro attacco un 25, ugello DN 25.				
05	05.P75.E80.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/1	cad	77,63		
05	05.P75.E85	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 45.a norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettiva a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco un 45, ugello DN 12, approvata r.i.na.				
05	05.P75.E85.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2	cad	124,20		
05	05.P75.E90	Provvista e posa di lancia antincendio a piu' effetti UNI 70. A norma UNI 671/2, di tipo pesante, in lega di alluminio, con o.r. di protezione al bocchello, con valvola selettiva a tre posizioni, getto pieno e velo diffuso, diametro attacco UNI 70, ugello DN 16, approvata r.i.na.				
05	05.P75.E90.005	Tipo pesante, a più effetti, a norma UNI 671/2	cad	235,98		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.E95	Provvista e posa di tubo semirigido a norma UNI 9488, DN 25. Di colore rosso, per naspi antincendio, completo di accessori di montaggio.				
05	05.P75.E95.005	Per naspi antincendio, colore rosso	m	8,69		
05	05.P75.F00	Verifica periodica di gruppo di surpressione per impianto antincendio.verifica di funzionamento comprendente la messa in funzione di tutte le pompe del gruppo con rilievo delle portate effettive, della regolarita' della sequenza di funzionameto. ripristino dei livelli di carburante, olio, elettrolita per batteria, ecc.verifica ed eventuale sostituzione di parti elettriche del quadro di comando.controllo funzionamento del temporizzatore per l'arresto automatico. Controllo della linea di alimentazione elettrica e dell'alimentatore ausiliario. Controllo e verifica di funzionamento dell'alimentazione idrica e della riserva idrica.controllo della corretta posizione delle valvole di intercettazione e verifica del loro funzionamento. compilazione di verbale di verifica periodica, del registro di manutenzione, del cartellino di verifica da posizionare sulla porta del locale di installazione del gruppo di surpressione e sigillatura con apposizione di piombino e marchio aziendale alla serratura della porta stessa.				
05	05.P75.F00.005	Per impianto antincendio	cad	124,20		
05	05.P75.F05	Provvista e posa di vasca componibile in vetroresina per riserva idrica impianti antincendio. Serbatoio composto da pannelli prefabbricati in vetroresina rinforzata con fibre di vetro di dimensioni 1.22 x 1.22 m. Ciascuno, ricoperti nella parte interna a contatto con l'acqua da uno strato di resina poliestere isoftalica.pannelli imbullonati con bulloni in acciaio inox AISI 316, con interposizione di guarnizioni in gomma sintetica butilica e schiuma P.V.C. A cellule chiuse. Provvisto di tiranti interni di rinforzo in acciaio inox AISI 316 bloccati all'esterno con flange in acciaio galvanizzato. Completo di fori e tronchetti flangiati per il collegamento dei tubi di troppo pieno, scarico di fondo, doppia entrata, doppia uscita, ricircolo. Dato in opera collaudato escluso il basamento.				
05	05.P75.F05.005	Per ogni mc o frazione di volume utile a norma UNI 9490.	m ³	423,31		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F10	Provvista e posa in opera di valvola di ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in opera di valvola di ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta e molla in acciaio inox, tenuta in gomma epdm.dotata di coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando a farfalla. Con certificato di conformita' n.f. Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo.				
05	05.P75.F10.005	Per ogni mm di diametro.	mm	15,52		
05	05.P75.F15	Quadretto controllo e monitoraggio impianto surpressione per reti idranti e naspi.provvista e posa in opera di quadretto in policarbonato IP55 con segnalazioni ottiche, a diodi led inseriti in supporti metallici, e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio.il quadretto dovra' essere composto da due diodi led in parallelo per ciascuna segnalazione di mm 12 di diametro, generatore elettronico di segnalazione acustica, pulsante a chiave di reset segnalazione acustica, contattori ausiliari, trasformatore 220/24 V, alimentatore in tampone, batteria al piombo, segnalatore lampeggiante, sirena 110 db, interruttore generale mtd.previsto per la segnalazione e rilievo delle seguenti anomalie e funzioni: basso livello acqua, alto livello acqua, bassa pressione alimentazione acquedotto, riserva carburante, bassa temperatura acqua, blocco elettropompa principale , blocco elettropompa secondaria, avaria motopompa, mancanza alimentazione elettrica principale, avaria alimentazione elettrica secondaria motopompa, dispersione di corrente su linea principale, funzionamento impianto ar				
05	05.P75.F15.005	Per reti idranti e naspi	cad	434,70		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F20	Verifica di attacco motopompa.verifica del funzionamento dell'attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola di chiusura dell'attacco e della valvola UNI 70.sono comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta, la ripulitura la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola UNI 70. Sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole.				
05	05.P75.F20.005	Per ogni attacco motopompa.	cad	9,31		
05	05.P75.F25	Verifica di tenuta valvola di ritegno per impianto anticendio.verifica del funzionamento della valvola di ritegno con apertura e successiva richiusura della valvola di prova e della valvola generale a monte. Sono comprese le opere di apertura e richiusura della cassetta o chiusino del pozzo di presa, la ripulitura la riapertura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle apparecchiature e delle cassette, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola generale. Sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa delle valvole				
05	05.P75.F25.005	Per ogni valvola di ritegno.	cad	12,42		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F30	Maggiorazione per tubazioni. e raccordi in polietilene pressione pn 16. Maggiorazione percentuale sui prezzi degli articoli dell'elenco prezzi citta' di Torino richiamato in contratto relativi alle tubazioni e raccordi in polietilene con pressione di esercizio pn 10, di cui ai codici articolo dal p08.m00 al p08.m70.				
05	05.P75.F30.005	Aumento dei prezzi relativi alle tubazioni con pressione di esercizio pn 10	%	45,00		
05	05.P75.F35	Taglio, filettature, modifiche tubazioni diam 1" 1/4 e oltre.taglio, esecuzione di filettature sulle estremità, predisposizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle tubazioni alla saldatura, esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a saldare.sono compresi i noli delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, i materiali di consumo per guarnizioni e saldature.				
05	05.P75.F35.005	Per ciascun intervento di modifica..	cad	49,69		
05	05.P75.F40	Verifica pressione e portata lancia in luogo ristretto con uso di collettore d' acqua.rilievo dei valori di pressione e portata di lancia o attacco motopompa con apertura e successiva richiusura della valvola idrante UNI 45 o UNI 70 con utilizzo di attrezzatura idonea a raccogliere l'acqua in uscita dalla lancia in prova e al suo convogliamento nella colonna di scarico più prossima senza fuoriuscita di liquido nei locali o spazi aperti. sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la posa della apparecchiatura di raccolta dell'acqua in uscita dalla lancia, la posa della tubazione di convogliamento dell'acqua allo scarico in modo stabile, l'asciugatura delle eventuali fuoriuscite di acqua, la rimozione dell'apparecchiatura al termine della prova, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di pro				
05	05.P75.F40.005	Per ogni idrante, con utilizzo di idoneo convogliatore d'acqua	cad	24,84		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F45	Prova a secco di manichetta antincendio alla pressione di 1.2 mpa (12 bar) verifica della tenuta e rilievo dei valori di pressione per manichetta idrante UNI 45 o UNI 70. sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.				
05	05.P75.F45.005	Alla pressione di 1.2 mpa (12 bar)	cad	15,52		
05	05.P75.F50	Verifica pressione e portata lancia per naspo. Rilievo dei valori di pressione e portata di lancia con apertura e successiva richiusura della valvola naspo UNI 25 .sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della tubazione e suo riposizionamento in sito, la richiusura della valvola e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafiletti, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta naspo, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette, della ruota, e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola naspo. Sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti.				
05	05.P75.F50.005	Per ogni idrante.	cad	18,63		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F55	Verifica visiva di cassetta idrante o naspo, di attacco motopompa, idrante a colonna soprasuolo o sottosuolo.verifica visiva atta ad accertare le condizioni di manutenzione delle cassette antincendio e delle apparecchiature ivi contenute, la funzionalità, completezza delle dotazioni ed efficienza di idrante UNI 45 o UNI 70 o naspo, idrante sottosuolo o a colonnina soprasuolo, attacco motopompa, e relativa cartellonistica di segnalazione e integrità del sigillo a.a.m..sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento della manichetta flessibile e suo riposizionamento in sito, la sigillatura con piombino e marchio aziendale della cassetta antincendio, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la eventuale richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale della valvola idrante. sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera.				
05	05.P75.F55.005	Per ogni idrante	cad	11,18		
05	05.P75.F60	Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica della idoneità delle coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell'alimentazioni idriche ed elettriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafile,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di t				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F60.005	Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincendio a servizio del fabbricato	cad	31,15		
05	05.P75.F65	Controllo funzionamento quadretto controllo presenza pressione di rete.controllo di quadretto con segnalazioni ottiche e sonora dei malfunzionamenti dell'impianto di surpressione e riserva idrica a servizio degli impianti antincendio con simulazione di mancanza alimentazione previa chiusura di valvola generale e apertura di valvola di controllo. Compreso assistenza e chiamata della.a.m. per le opere di sua competenza, la compilazione del verbale di verifica, la firma di tecnico abilitato dello stesso.sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature e i mezzi d'opera.per ogni quadretto verificato				
05	05.P75.F65.005	Per ogni quadretto verificato	cad	26,70		
05	05.P75.F70	Sostituzione di cassetta idrante incassata.rimozione della cassetta esistente ed installazione di nuova cassetta incassata, compreso opere di demolizione delle murature e ripristini di intonaco e ritinteggiatura con colore simile a quello esistente della zona interessata alla sostituzione di estensione di circa un mq. Compreso noli, materiali di consumo e mezzi d'opera				
05	05.P75.F70.005	Compreso: rimozione, posa, ripristini,tinteggiatura	cad	77,63		
05	05.P75.F80	Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autopompa e altri componenti antincendio.provvista e posa in opera su cartello segnaletico esistente di numero di identificazione in pellicola adesiva serigrafata di dimensioni cm 4 di altezza e fino a 5 cifre				
05	05.P75.F80.005	Numero di identificazione in pellicola adesiva	cad	2,49		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.F85	Elettropompa per acque luride in ghisa con motore sommergibile o esterno e girante tritratrice.fornitura e posa in opera di elettropompa in costruzione pesante in ghisa o acciaio inox con girante idonea al pompaggio di acque con sedimenti in sospensione di diametro fino a 5 cm. motore elettrico monofase o trifase a rotore in bagno d'olio o a secco.accoppiamento tra motore e pompa diretto per elettropompe in esecuzione sommergiibile e tramite albero di trasmissione e premistoppa se a motore esterno. Completa di ogni accessorio di funzionamento, allacciamenti idraulici, elettrici, cavo di alimentazione.				
05	05.P75.F85.005	Aumento sui prezzi degli articoli da p61a10 a p61b30 .	%	195,00		
05	05.P75.G05	Intervento da effettuare entro 60 minuti dalla chiamata documentata per mezzo di fax o posta elettronica e verbale di avvenuto intervento redatto sul posto da parte del direttore dei lavori o suo delegato. l'intervento comprende gli spostamenti tempestivi del personale, tutte le lavorazioni sulle tubazioni e apparecchiature antincendio, sezionamenti, filettature, saldature e forniture di tappi, fasce di riparazione, ecc., materiale di consumo e mezzi d'opera per l'eliminazione della perdita dalla rete idrica e la messa in sicurezza dell'impianto con apposizione dei cartelli di segnalazione della parte di rete antincendio fuori esercizio				
05	05.P75.G05.005	Per ogni chiamata	cad	170,78		
05	05.P75.G10	Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità, con le occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in opera della tubazione in P.V.C. costituente la camicia di contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. e' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di adduzione nella camicia e l'esecuzioni delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera accessoria con la sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e della rottura e ripristino dell'eventuale manto stradale.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.G10.005	Per ogni metro	m	138,70		
05	05.P75.G15	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, scarico e ricarica impianto, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.				
05	05.P75.G15.005	Per ogni rubinetto	cad	96,05		
05	05.P75.G20	Sostituzione di rubinetto idrante UNI 45 / 70 compreso smontaggio rubinetto esistente, fornitura e posa di nuovo rubinetto, scollegamento e ricollegamento dei componenti antincendio, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto.				
05	05.P75.G20.005	Per ogni rubinetto	cad	38,40		
05	05.P75.G25	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio. sono escluse la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.				
05	05.P75.G25.005	Per ogni cassetta	cad	59,72		
05	05.P75.G30	Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in materiale plastico prefratturato e cartello regolamentare di segnalazione e numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e componenti di fissaggio ed eventuale scarico e carico dell'impianto, smontaggio e rimontaggio del rubinetto idrante e dei componenti antincendio contenuti all'interno della cassetta preesistente, rimozione e allontanamento cassetta sostituita, assistenza al personale della società acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto. sono escluse la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.				
05	05.P75.G30.005	Per ogni cassetta	cad	145,94		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.G35	Fornitura e posa di cassetta antincendio completa di chiave per apertura idrante a colonna soprassuolo o sottosuolo e chiusino, manichetta UNI 70 certificata m.i. e lancia UNI 70 a norma UNI 671 e omologata r.i.n.a, cartello di segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico.				
05	05.P75.G35.005	Per ogni cassetta	cad	445,06		
05	05.P75.G40	Fornitura e posa di vasca di accumulo acqua in acciaio inox per riserva idrica antincendio, spessore minimo delle lamiere 50/10 mm, con rinforzi in profilati a u posti esternamente alla vasca, anch'essi in acciaio inox, in quantità e dimensione per evitare spancamenti del manufatto riempito. e' compresa la verniciata esterna della vasca con smalto rosso RAL 3000 a due mani previa preparazione del fondo con idoneo primer, nonchè le saldature tig effettuate sul posto per l'assemblaggio del serbatoio nel locale di installazione, le lavorazioni sui lembi di saldatura, i cannotti filettati e le flange, la botola per passo d'uomo, i gradini alla marinara per la risalita dal fondo vasca, il basamento in cls di 50 cm di altezza e di dimensione in pianta come la vasca piu' cm 10.				
05	05.P75.G40.005	Per ogni mc	cad	784,53		
05	05.P75.G45	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento in 3 compreso bretelle e cosciali e fascia dorsale e dispositivo di caduta frizionata con cavo di acciaio m 20 tipo forever spot max o similare				
05	05.P75.G45.005	...	cad	693,44		
05	05.P75.G50	Provvista e posa di cassetta per attrezzatura antincendio a parete per idrante UNI 45, 70 ad anta sigillabile con lastra trasparente safe crash o lastra opaca, completamente in materiale plastico e senza spigoli vivi, completa di selletta e lastra, colore rosso RAL 3000.				
05	05.P75.G50.005	Per ogni cassetta	cad	95,73		
05	05.P75.G55	Provvista e posa di cartello a bandiera bifacciale con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa				
05	05.P75.G55.005	...	cad	19,25		
05	05.P75.G60	Provvista e posa di cartello con indicazione componenti antincendio dimensioni cm 24x29 circa				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.G60.005	...	cad	8,53		
05	05.P75.G65	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile completa di bobina avvolgitubo per idranti o naspi UNI 25, 45, 70, colore rosso RAL 3000, in acciaio zincato				
05	05.P75.G65.005	...	cad	165,61		
05	05.P75.G70	Provvista e posa di cassetta antincendio con portello pieno sigillabile per idranti UNI 45, 70, colore rosso RAL 3000 in acciaio zincato				
05	05.P75.G70.005	...	cad	89,63		
05	05.P75.G75	Provvista e posa di piantana per cassetta antincendio colore rosso RAL 3000 in acciaio completa di plinto di fondazione o ancoraggio alla soletta esistente				
05	05.P75.G75.005	...	cad	45,86		
05	05.P75.G80	Provvista e posa di tubo flessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, fino a 50 mm interni				
05	05.P75.G80.005	Per ogni metro	m	12,84		
05	05.P75.G85	Provvista e posa di tubo flessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, diametro da 51 mm interni fino a 100 mm interni				
05	05.P75.G85.005	Per ogni metro	m	35,19		
05	05.P75.G90	Provvista e posa di tubo flessibile in P.V.C., 4 ate, con spirale in P.V.C. o acciaio, diametro da 101 mm interni fino a 200 mm interni				
05	05.P75.G90.005	Per ogni metro	m	61,89		
05	05.P75.G95	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 1" 1/2				
05	05.P75.G95.005	Per ogni metro	m	41,60		
05	05.P75.H05	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 2" fino a 2" 1/2				
05	05.P75.H05.005	Per ogni metro	m	48,03		
05	05.P75.H10	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro 3				
05	05.P75.H10.005	Per ogni metro	m	53,42		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.H15	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 4 fino a 5				
05	05.P75.H15.005	Per ogni metro	m	58,69		
05	05.P75.H20	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t da diametro 6 e oltre				
05	05.P75.H20.005	Per ogni metro	m	112,82		
05	05.P75.H25	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro fino a 11/2				
05	05.P75.H25.005	Per ogni metro	m	50,19		
05	05.P75.H30	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 2 fino a 21/2				
05	05.P75.H30.005	Per ogni metro	m	58,69		
05	05.P75.H35	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro 3'				
05	05.P75.H35.005	Per ogni metro	m	64,06		
05	05.P75.H40	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t diametro da 4' fino a 5'				
05	05.P75.H40.005	Per ogni metro	m	69,34		
05	05.P75.H45	Provvista e posa di coppelle isolanti resistenti al fuoco certificate rei a norma di legge con lamierino di finitura, compreso curve e pezzi speciali e raccordi a t da diametro 6' e oltre				
05	05.P75.H45.005	Per ogni metro	m	133,51		
05	05.P75.H50	Provvista e posa di collari per compartimentazioni antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a norma di legge.				
05	05.P75.H50.005	Per ciascun mm di diametro esterno della tubazione compartimentata	mm	0,58		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.H55	Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto				
05	05.P75.H55.005	Per ogni metro	m	133,51		
05	05.P75.H60	Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera				
05	05.P75.H60.005	...	cad	6,40		
05	05.P75.H65	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 25				
05	05.P75.H65.005	...	cad	25,66		
05	05.P75.H70	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 45				
05	05.P75.H70.005	...	cad	30,95		
05	05.P75.H75	Provvista e posa di lancia antincendio a più effetti UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo o ugello in plastica, certificata a norma di legge diametro UNI 70				
05	05.P75.H75.005	...	cad	74,73		
05	05.P75.H80	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 25				
05	05.P75.H80.005	...	cad	16,05		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.H85	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 45				
05	05.P75.H85.005	...	cad	21,43		
05	05.P75.H90	Provvista e posa di lancia antincendio a getto regolabile UNI 671/1 o UNI 671/2 di tipo leggero con corpo in plastica, certificata a norma di legge, ghiera rotante per la regolazione del getto, diametro UNI 70				
05	05.P75.H90.005	...	cad	27,74		
05	05.P75.H95	Provvista e posa di pressostato a doppi contatti di scambio grado di protezione ip67, portata 10 a, regolazione della taratura con manopola esterna e scala graduata con indice su finestra protetta da schermo trasparente, manopola per la regolazione del differenziale				
05	05.P75.H95.005	...	cad	155,25		
05	05.P75.I05	Fornitura di pompa idraulica manuale con pressioni di pompaggio fino a 50 bar completa di bacinella, raccordi, tubazioni, manometro, attacchi rapidi di innesto				
05	05.P75.I05.005	...	cad	407,79		
05	05.P75.I10	Prova idraulica di impianto antincendio o suoi componenti alla massima pressione di collaudo per il tempo e la pressione normalizzata con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo, mano d'opera per l'assistenza alla prova				
05	05.P75.I10.005	...	cad	117,99		
05	05.P75.I15	Prova di apertura e chiusura, o viceversa di valvola di sezionamento o intercettazione di impianto antincendio o suoi componenti, verifica di efficienza con rilascio di certificato di prova a firma di tecnico abilitato, compreso noli di attrezzature, materiale di consumo e mano d'opera per riparazione o ripristino della funzionalità, sigillatura con piombino, marchio aziendale e cartellino di verifica nella posizione di funzionamento previsto dal progetto				
05	05.P75.I15.005	...	cad	4,80		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I20	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di accumulo, completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento; corpo valvola con attacchi a manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, verniciatura rosso RAL 3000				
05	05.P75.I20.005	...	mm	7,83		
05	05.P75.I25	Aumento o diminuzione del prezzo dell'articolo 05.p75.e50 005 calcolato per ogni kW in più o in meno rispetto alla potenza di targa complessiva (52 kW) di tutte le pompe installate per la provvista e posa in opera, compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrappressione a norme UNI 9490 e 10779. il gruppo dovrà essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento, completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura, compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassetto sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale				
05	05.P75.I25.005	Per ogni kW	kW	210,10		
05	05.P75.I30	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesi, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 6 + t (450/750 v)				
05	05.P75.I30.005	Per ogni metro	m	43,58		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I35	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 10 +t (450/750 v)				
05	05.P75.I35.005	Per ogni metro	m	51,44		
05	05.P75.I40	Provvista e posa di cavo ad isolamento minerale resistente al fuoco 180 minuti con rivestimento esterno in rame rivestito P.V.C. colore RAL 3000, conforme alle norme CEI 64-8 (sezione 751 e 752) e CEI 64-15, completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo serie h 4 x 16 +t (450/750 v)				
05	05.P75.I40.005	Per ogni metro	m	64,06		
05	05.P75.I45	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con miscela elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 6 + t (600/1000 v)				
05	05.P75.I45.005	Per ogni metro	m	19,67		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I50	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 10 + t (600/1000 v)				
05	05.P75.I50.005	Per ogni metro	m	25,05		
05	05.P75.I55	Provvista e posa di cavo flessibile isolato con mescola elastomerica g 10, sotto guaina termoplastica di qualità m1 resistente al fuoco 180 minuti completo di terminazioni, sigillature con resine speciali, cassette di derivazione con morsettiere, graffette di fissaggio, cavo di supporto per tratti tesati, tasselli, collegamenti elettrici agli utilizzatori e all'alimentazione. in esecuzione ip67, compreso ogni lavorazione e accessorio e opere murarie. Cavo ftg 10 (o)m1 rf31-22 - 4 x 16 + t (600/1000 v)				
05	05.P75.I55.005	Per ogni metro	m	31,46		
05	05.P75.I60	Provvista e posa in opera di valvola di riempimento corpo in ghisa con flange e galleggiante in acciaio inox per il riempimento delle vasche di accumulo. valvola di regolazione di livello automatica a galleggiante a 2 vie di scarico per utilizzo sia a squadra che a via diritta; caratteristiche conformi alla norma iso 5752 serie 1; piattello di chiusura servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e contrapposto di pari superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo e cappello in ghisa sferoidale gs 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti interne in acciaio inox e bronzo, guarnizioni in nbr; galleggiante e tubo di collegamento in acciaio inox. pressione di esercizio 16 mpa.compreso materiale di consumo				
05	05.P75.I60.005	Per ogni mm	mm	15,52		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I65	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo en 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. per comando valvole da DN 50 fino a DN 65, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale				
05	05.P75.I65.005	Per ogni servomotore	cad	1.157,13		
05	05.P75.I70	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo en 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. per comando valvole oltre a DN 65 fino a DN 100, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale				
05	05.P75.I70.005	Per ogni servomotore	cad	1.337,22		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I75	Provvista e posa in opera di attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe f, alimentazione 220 / 24 volt, grado di protezione IP 67 secondo en 60 529, classe di servizio s4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron per il riempimento delle vasche di accumulo. per comando valvole oltre a dn100 fino a DN 150, compreso accessori di montaggio, allacciamenti elettrici, verifica funzionale				
05	05.P75.I75.005	Per ogni servomotore	cad	1642,55		
05	05.P75.I80	Provvista e posa di struttura in tubo mannesman nero diametro 1"1/4 realizzata a forma di cornice rettangolare con quattro curve saldate sugli angoli e quattro ti in adiacenza a ciascuna curva. sul lato libero di ogni ti dovranno essere saldati dei tronconi di lunghezza idonea per il collegamento al muro di ancoraggio della cassetta antincendio (circa spessore cassetta più 4 cm) la parte verso il muro dei tronconi dovrà terminare con una flangia in acciaio forata per il montaggio di almeno due tasselli per ciascun troncone. Compreso tasselli, verniciatura rosso RAL 3000, eventuale infilaggio di protezione in tubo di gomma spugnosa tipo isolante armaflex				
05	05.P75.I80.005	Per ogni protezione	cad	189,41		
05	05.P75.I85	Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, o materiale sintetico rigido spessore minimo 1 mm con scritte o disegni vari indicante: divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione o monitore a piu' colori per fondo e per scritte o pittogrammi, per segnalazioni non di serie o non disponibili a catalogo. Colori e grafica conforme alle norme DPR 524 dell'8/6/1982 e cee79/640. Compreso materiali di montaggio				
05	05.P75.I85.005	Per ogni dm ²	dm ²	11,18		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.I90	Provvista e posa di scheda a microprocessore per alimentazione e controllo alimentazione batterie gruppi pompe antincendio, completa di trasformatore, raddrizzatore, diodi led, e ogni accessorio e materiale di consumo, collaudo funzionale compreso				
05	05.P75.I90.005	Per ogni centralina	cad	1.349,63		
05	05.P75.I95	Provvista e posa di scheda a microprocessore per controllo funzioni e gestione allarmi gruppi pompe antincendio, completa di ogni accessorio, programmazione e collaudo funzionale				
05	05.P75.I95.005	Per ogni centralina	cad	2.617,51		
05	05.P75.L05	Provvista e posa di carenatura antivandalo e protezione antinfortunistica applicabile a colonna idrante antincendio soprassuolo di qualsiasi dn, anche preesistente, in alluminio, colore rosso RAL 3000				
05	05.P75.L05.005	Per ogni carenatura	cad	411,93		
05	05.P75.L10	Provvista e posa di lastra semitrasparente o opaca con pittogrammi antincendio in plastica antivandalo "blindo light" per cassetta lance antincendio UNI 45/70, attacchi autopompa, cassette naspo UNI 25, compreso rimozione e smaltimento eventuale lastra sostituita				
05	05.P75.L10.005	Per ogni lastra	cad	26,70		
05	05.P75.L15	Provvista e posa di sportello "normo kit" in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincendio da incasso UNI 70, attacco autopompa, naspo UNI 25, in sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito				
05	05.P75.L15.005	Per ogni sportello	cad	85,38		
05	05.P75.L20	Provvista e posa di sportello "normo kit" in plastica colore RAL 3000 per cassetta antincendio da incasso UNI 45 in sostituzione di sportello esistente, completa di vetro in materiale sintetico prefratturato o antivandalo, compreso rimozione e smaltimento sportello sostituito				
05	05.P75.L20.005	Per ogni sportello	cad	55,47		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.L25	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 15 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma uni				
05	05.P75.L25.005	Per ogni cassetta completa	cad	427,46		
05	05.P75.L30	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 20 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma uni				
05	05.P75.L30.005	Per ogni cassetta completa	cad	453,33		
05	05.P75.L35	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 25 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma uni				
05	05.P75.L35.005	Per ogni cassetta completa	cad	485,42		
05	05.P75.L40	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo completa di naspo DN 25 con tubazione semirigida 30 m, sportello con vetro "blindo light", bobina diametro minimo 470 mm, lancia DN 25 in alluminio, braccetto a pantografo snodabile, cartello monofacciale, collettore irrigidito da molla coassiale 1000 mm, valvola a sfera m/f con codolo 1", telaio colore RAL 3000, conforme norma uni				
05	05.P75.L40.005	Per ogni cassetta completa	cad	517,50		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.L45	Provvista e posa di cassetta in plastica antivandalo per naspo UNI 25, adatta a contenere bobina con tubazione fino a 30 m, lancia UNI 25 in alluminio 25. Composta da telaio componibile colore RAL 3000, sportello con vetro "blindo light", in sostituzione di cassetta in acciaio, compreso smontaggio di cassetta esistente, smontaggio e rimontaggio rubinetto naspo, sistema di raccolta, tubazione semirigida, lancia. smaltimento di cassetta sostituita.				
05	05.P75.L45.005	Per ogni cassetta	cad	138,70		
05	05.P75.L50	Provvista e posa in sostituzione di bobina esistente di bobina per raccolta tubazione DN 25 per naspo lunghezza fino a 30 m, diametro disco circa 530 mm, completa di valvola di intercettazione, sistema di alimentazione idrica, braccio telescopico orientabile, tasselli e piastra per montaggio a parete, compreso smontaggio e rimontaggio di tubazione, lancia, tubo collettore, e smaltimento dei materiali di risulta.				
05	05.P75.L50.005	Per ogni bobina	cad	202,86		
05	05.P75.L55	Provvista e posa di tubo collettore per alimentazione naspo completo di raccordi 1" e molla di protezione coassiale antischiacciamento				
05	05.P75.L55.005	Per ogni tubo collettore	cad	16,86		
05	05.P75.L60	Sostituzione di filtro olio per motopompa antincendio, compreso fornitura del filtro di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito con conferimento al consorzio autorizzato				
05	05.P75.L60.005	Per ogni filtro	cad	19,25		
05	05.P75.L65	Sostituzione di filtro aria per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito				
05	05.P75.L65.005	Per ogni filtro	cad	23,50		
05	05.P75.L70	Sostituzione di filtro carburante per motopompa antincendio, compreso fornitura filtro nuovo, di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, e smaltimento di quello sostituito				
05	05.P75.L70.005	Per ogni filtro	cad	25,66		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.L75	Sostituzione olio motore con olio nuovo di primaria marca produttrice e conforme con le prescrizioni del costruttore del motore, per motopompa antincendio, compreso smaltimento olio esausto con conferimento al consorzio autorizzato				
05	05.P75.L75.005	...	cad	17,08		
05	05.P75.L80	Provvista e posa di scaldiglie per coppa olio motore motopompa antincendio, acquistate come ricambio originale dal produttore del motore, compreso collegamenti elettrici e prova di funzionamento				
05	05.P75.L80.005	Per ogni scaldiglia	cad	214,25		
05	05.P75.L85	Provvista e posa di batteria al piombo 12 volt per motore diesel tipo autocarro, compreso smaltimento della batteria esausta presso il centro di conferimento per lo smaltimento dei rifiuti nocivi. prova di funzionamento con avviamenti ripetuti del motore				
05	05.P75.L85.005	Per ogni ampere x ora	h	1,50		
05	05.P75.L90	Smontaggio dal basamento, rimozione dal luogo di installazione, trasporto in officina di motopompa o elettropompa principale di stazione pompe antincendio per riparazione, o alla sede della società autorizzata al trattamento dei rifiuti speciali, in caso di demolizione. Compreso materiali di consumo, costi di smaltimento, mezzi di trasporti, mezzi d'opera				
05	05.P75.L90.005	Per ciascuna pompa rimossa	cad	420,21		
05	05.P75.L95	Trasporto dall' officina al locale di installazione, montaggio, prova funzionale di motopompa o elettropompa principale di stazione pompe antincendio con collegamento al basamento e all'impianto conseguente a riparazione, compreso materiali di consumo, mezzi di trasporto, mezzi d'opera, ripristino livelli di carburante. e' altresì compresa la prova di funzionamento con effettivo avviamento sequenziale di tutte le pompe, anche quelle non rimosse, la verifica dei circuiti e dei dispositivi di avviamento, controllo, segnalazioni allarme.				
05	05.P75.L95.005	Per ciascuna pompa trasportata	cad	476,09		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.M05	Intervento per riparazione su motore a combustione interna con smontaggio e rimontaggio di componenti sostituiti o riparati o per manutenzione periodica con rimontaggio dello stesso componente compreso materiali di consumo, sigillanti, vernici, guarnizioni, ammortamento attrezzature e utensili, energia, ecc.. e' inoltre compreso l'onere di anticipazione del costo dei ricambi originali e il loro trasporto dal luogo di vendita al luogo di impiego. escluso il solo costo dei ricambi più imposte, rimborsato come da importo fattura della società venditrice intestata al committente				
05	05.P75.M05.005	Di circuito di scarico (marmitta, collettore di scarico, tubi di evacuazione fumi, giunti elastici)	cad	136,62		
05	05.P75.M05.010	Di circuito di alimentazione (serbatoio, pompa alimentazione, tubazioni, valvole intercettazione e regolazione, cinematismi motrici, dispositivi di spurgo, filtri, adescatore manuale, pompa iniezione, regolatore d'anticipo, regolatore centrifugo, polverizzatori, ecc.)	cad	291,87		
05	05.P75.M05.015	Di circuito di accensione (cavi elettrici, motorino avviamento, alternatore, cinematismi motrici, regolatore di tensione, elettromagnete arresto motore, batteria ecc.)	cad	171,81		
05	05.P75.M05.020	Di circuito di lubrificazione (condotti, pompa olio, coppa olio, cinematismi motrici, filtro, ecc.)	cad	320,86		
05	05.P75.M05.025	Di circuito di raffreddamento (condotti, carter, ventilatore, cinematismi motrici, filtro, radiatore, dissipatore, ecc.)	cad	235,98		
05	05.P75.M05.030	Di circuito di distribuzione (punterie, aste, bilanceri, carter, albero a camme, albero dei bilanceri, cinematismi motrici, valvole, ecc.)	cad	540,27		
05	05.P75.M05.035	Di coppa olio	cad	42,75		
05	05.P75.M05.040	Di albero motore, cuscinetti di banco e di biella, compreso eventuale rettifica delle sedi	cad	377,77		
05	05.P75.M05.045	Di volano compreso sostituzione di cuscinetto o corona dentata	cad	87,46		
05	05.P75.M05.050	Di bielle, pistoni, spinotti, anelli elastici e raschia olio, compreso sostituzione totale o parziale di alcune parti e lavorazioni delle sedi	cad	71,52		
05	05.P75.M05.055	Di coperchio valvole o carter vari	cad	32,09		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.M05.060	Di testata motore compreso rettifica per spianamento di rimontaggio e eventuale smerigliatura sedi valvole	cad	453,33		
05	05.P75.M05.065	Di valvole, compreso eventuale guida valvole	cad	21,43		
05	05.P75.M05.070	Di bilanceri compreso lavorazioni al banco su essi o sull'albero porta bilanceri	cad	16,05		
05	05.P75.M05.075	Di albero a camme compreso lavorazioni al banco su esso o sostituzione di cuscinetti	cad	20,28		
05	05.P75.M05.080	Di catena di distribuzione compreso compreso ingranaggi di calettamento	cad	39,55		
05	05.P75.M05.085	Di punterie compreso lavorazioni al banco	cad	10,77		
05	05.P75.M05.090	Di basamento motore per rettifica cilindri o sostituzione delle camicie compreso lavorazioni al banco	cad	327,06		
05	05.P75.M05.095	Di iniettori compreso lavorazioni al banco di pulizia	cad	123,17		
05	05.P75.M05.100	Di pompa iniezione completa di regolatori di marcia e anticipo compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	427,46		
05	05.P75.M05.105	Di pompa alimentazione completa compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	146,97		
05	05.P75.M05.110	Di pompa olio o acqua completa compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	37,37		
05	05.P75.M05.115	Di ventilatore aria raffreddamento completo compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	29,91		
05	05.P75.M05.120	Di motorino di avviamento compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	42,75		
05	05.P75.M05.125	Di alternatore compreso lavorazioni al banco di pulizia o sostituzioni di parti	cad	60,85		
05	05.P75.M05.130	Di radiatore compreso lavorazioni al banco di pulizia	cad	73,59		
05	05.P75.M10	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 300 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in: pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, pulizia e taratura iniettori, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento				
05	05.P75.M10.005	Per ogni revisione	cad	162,49		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.M15	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 2400 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione parziale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione pulizia e taratura iniettori, revisione pompa iniezione, controllo sporgenza iniettori, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serraggio bulloni e bloccaggio testata, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento				
05	05.P75.M15.005	Per ogni revisione	cad	826,97		
05	05.P75.M20	Intervento di manutenzione programmata su motopompa antincendio dopo 4800 ore di funzionamento effettuato da personale di officina autorizzata dal fabbricante consistente in revisione generale con: smerigliatura valvole e sedi, revisione, pulizia e taratura iniettori e controllo sporgenza, revisione pompa iniezione, controllo anticipo iniezione, controllo spazio morto tra testa e pistone, controllo gioco assiale di albero motore, controllo gioco assiale di albero a camme, serraggio bulloni e bloccaggio testata, rettifica o sostituzione cilindri, sostituzione pistoni, sostituzione o rettifica di sedi, guide e valvole, sostituzione o rettifica dell'albero motore e bronzine di banco e di biella, pulizia alette di raffreddamento, registrazione giochi bilanceri, sostituzioni filtri aria, acqua, carburante, olio. sono comprese le opportune regolazioni e lavorazioni per il ripristino dei valori di riferimento				
05	05.P75.M20.005	Per ogni revisione	cad	1.640,47		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.M25	Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti, consistente in rilievo o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica, relazione con accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione di moduli predisposti dagli enti di controllo, redatto da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con fornitura della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni onere, materiale di consumo, strumentazione diagnostica, certificazione per prova di materiali a cura di laboratori autorizzati				
05	05.P75.M25.005	Di centrale di pompaggio impianto idrico antincendio, compreso alimentazione	cad	399,51		
05	05.P75.M25.010	Di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, compreso alimentazione fino a 10 idranti / naspi / colonne idrante / idranti sottosuolo / attacco autopompa	cad	405,71		
05	05.P75.M25.015	Di rete idranti o naspi impianto idrico antincendio, per ogni idrante / naspo / colonna idrante / attacco vvf successivo a 10	cad	27,74		
05	05.P75.M25.020	Di impianto elettrico per alimentazione stazione pompe impianto antincendio	cad	495,77		
05	05.P75.M25.025	Di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc.	cad	346,72		
05	05.P75.M25.030	Di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti o separanti quali strutture, pilastri, solai, muri tagliafuoco, porte, ecc.	cad	433,68		
05	05.P75.M25.035	Di reazione al fuoco di materiali da costruzione, rivestimenti, arredi, ecc. Compreso oneri per il campionamento, la consegna al laboratorio di prova, i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali e della redazione del rapporto	cad	2431,22		
05	05.P75.M25.040	Di classificazione al fuoco di edificio. Compreso oneri per i campionamenti, le indagini, i saggi, i sopralluoghi, la redazione di relazione idonea ad accertare e a dimostrare l'idoneità e la conformità alle norme di sicurezza antincendio e legge 626/94 e s.m.i.. sono inclusi altresì tutti i costi per l'esecuzione delle prove sperimentali eventualmente effettuate da laboratori certificati e i noli di attrezzature e consumi vari.	cad	643,78		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P75.M30	Provvista e posa di lampada spia a diodo led a a colori vari, attacco baionetta ba 9s o con conduttori per cablaggio, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari				
05	05.P75.M30.005	Per ogni lampadina led	cad	11,79		
05	05.P75.M35	Provvista e posa di lampada spia a diodo led completa di lente diffusore con morsetti per cablaggio, corpo in lega leggera e plastica, morsetti a vite per serraggio conduttori, ghiera di regolazione per motaggio su quadro, anche in sostituzione di lampada esistente, su quadri elettrici vari				
05	05.P75.M35.005	Per ogni lampadina led	cad	26,70		
05	05.P75.M40	Scarico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente chiusura valvola intercettazione rete, apertura rubinetto di scarico o idrante per scarico in luogo idoneo al convogliamento dell'acqua, con svolgimento e successivo riavvolgimento della manichetta. fornitura e posa di segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti fuori servizio				
05	05.P75.M40.005	per ogni idrante	cad	1,09		
05	05.P75.M45	Carico impianto rete idrica antincendio totale o parziale comprendente apertura valvola intercettazione rete, chiusura rubinetti di scarico e idranti eventualmente aperti. rimozione delle segnalazioni di avviso impianto scarico a tutti gli idranti, controllo preventivo di verifica della chiusura di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete da alimentare. Controllo successivo al carico dell'impianto di tutti gli idranti e rubinetti vari derivati dal ramo di rete alimentato, per verifica della assenza di perdite, ed eventuale loro eliminazione				
05	05.P75.M45.005	per ogni idrante	cad	1,82		
05	05.P76	PARTICOLARI PRESTAZIONI DOPERA				
05	05.P76.A10	Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20, 63b30, 63b40, (ponteggio da conteg- giare a parte				
05	05.P76.A10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	15,00		
05	05.P76.A20	Posa in opera di materiali di cui agli articoli 57a10, 57c80,57d10, 57d20, 57f50, 57f70, 57g30, 57h70				
05	05.P76.A20.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00		
05	05.P76.A25	Provvista e posa in opera guarnizioni in gomma di materiale termoisolante per passi d'uomo o boyler.				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.A25.005	Di qualunque dimensione	cad	17,80		
05	05.P76.A30	Posa in opera di collari di tamponamento e lastra di schiuma di cui agli articoli 57b40 e 57d60				
05	05.P76.A30.005	Aumento sui prezzi di detti materiali	%	15,00		
05	05.P76.A32	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di gomma, superficie liscia, altezza mm 1200, per impieghi generici				
05	05.P76.A32.005	Spessore mm 2	kg	7,72		
05	05.P76.A32.010	Spessore mm 3	kg	6,47		
05	05.P76.A32.015	Spessore mm 4	kg	6,71		
05	05.P76.A35	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di fibre ceramiche o sintetiche, con esclusione di ogni derivato dell'amianto, esercizio: 100 bar a 250 °C, dim. mm 1500 x 1500				
05	05.P76.A35.005	Spessore mm 2	kg	47,51		
05	05.P76.A35.010	Spessore mm 3	kg	46,88		
05	05.P76.A37	Provvista e posa in opera lastre per guarnizioni di teflon, per tutti i fluidi, sfogliate delle dimensioni di mm 600 x 1000 stampate delle dimensioni di mm 1200 x 1200				
05	05.P76.A37.005	Sfogliate spessore mm 0.5	cad	47,61		
05	05.P76.A37.010	Sfogliate spessore mm 1	cad	95,43		
05	05.P76.A37.015	Stampate spessore mm 2	cad	410,89		
05	05.P76.A37.020	Stampate spessore mm 3	cad	621,01		
05	05.P76.A40	Posa in opera di portelle coibenti, serrande in ferro e sportello in lamiera				
05	05.P76.A40.005	Materiali di cui agli art. 59e90-59f60-61g10	cad	15,84		
05	05.P76.A50	Posa in opera di piedini per radiatori				
05	05.P76.A50.005	Aumento sul prezzo dell'art. 57e70	%	15,00		
05	05.P76.A60	Posa in opera di porta antincendio in ferro, come art. 59e70, compreso i ripristini murari e imbiancatura pareti interessate				
05	05.P76.A60.005	...	cad	190,44		
05	05.P76.A70	Posa in opera di porte in ferro coibentate				
05	05.P76.A70.005	Come articolo 59e80	cad	63,34		
05	05.P76.A80	Posa in opera di portelle in lamiera nera e porte in genere				
05	05.P76.A80.005	Come articolo 59f00	kg	1,27		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.A85	Posa in opera stufe a gas di qualunque tipo marca e dimensioni;compreso messa a punto,taratura di regolazione, linee ed allacciamenti elettrici eventuali. data completa e funzionante.				
05	05.P76.A85.005	cad	316,70		
05	05.P76.A90	Posa in opera di stufe in ghisa come art.63a10 con relativi tubi, gomiti, saracinesche				
05	05.P76.A90.005	Esclusa la fornitura	cad	31,67		
05	05.P76.B00	Posa in opera di teleindicatori come agli articoli 60e20, 60e30				
05	05.P76.B00.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25,00		
05	05.P76.B10	Posa in opera di tubi da fumo diqualsiasi diametro, gomiti,tubi con sarac.ecc. esclusa la fornitura,di cui agli art. 57f60 dal 63a20 al 63a60 e 63a90				
05	05.P76.B10.005	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	20,00		
05	05.P76.B20	Provvista e posa in opera di: avvisatore automatico di fumo e comando porte tagliafuoco completo di centralina, rilevatore, sistema ottico-acustico di allarme				
05	05.P76.B20.005	...	cad	379,85		
05	05.P76.B20.010	Solo centralina	cad	190,44		
05	05.P76.B20.015	Solo rivelatore con basette	cad	127,30		
05	05.P76.B20.020	Basetta e sistema ottico-acustico di allarme	cad	50,71		
05	05.P76.B30	Provvista e posa in opera canali di raccordo al camino come art. 63a80 in lamiera nera dello spessore di 20/10 con giunzioni longitudinali e saldatura, costituiti da braghe, curve, tratti di unione, ecc. materiali di consumo, ripristini; e tubi per ciminiera come art. 63a70				
05	05.P76.B30.005	...	kg	4,11		
05	05.P76.B40	Provvista e posa in opera dicompressore per aria compressa con stantuffo di tipo alternativo,della portata di circa 500 lt/m', funzionante alla pressione di 8-12 atm, completo di serbatoio da lt.300, apparecchiatura di controllo, regolazione e sicurezza				
05	05.P76.B40.005	...	cad	2.088,63		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.B50	Cunicolo interrato(formazione di) in conglomerato cementizio R'bk 250, con fondo spessore cm.20+5 cm.di cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.a. compreso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro Fe B 38k di armatura,dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto alle pubbliche discariche delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastroni di copertura.e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: con uso di mezzi meccanici				
05	05.P76.B50.005	Con sezione interna netta (b x h) cm.65x40	m	72,77		
05	05.P76.B50.010	Con sezione interna netta (b x h) cm.85x50	m	104,53		
05	05.P76.B50.015	Con sezione interna netta (b x h) cm.105x70	m	167,67		
05	05.P76.B50.020	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x70	m	186,30		
05	05.P76.B50.025	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x100	m	209,08		
05	05.P76.B50.030	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x130	m	228,73		
05	05.P76.B50.035	Con sezione interna netta (b x h) cm.130x200	m	316,70		
05	05.P76.B60	Cunicolo interrato(formazione di)in conglomeratocementizio R'bk 250, con fondo spessore cm. 20+5cm. Cls di pulitura, pareti spessore cm.20 in c.acompresso i casseri di muratura, il disarmo, il ferro Fe B 38k di armatura, dato in opera perfettamente lavorato, compreso lo scavo di qualsiasi natura, il successivo reinterro e il trasporto alle pubbliche discariche delle eccedenze e il ripristino suolo, ad esclusione solo dei lastro-ni di copertura e' compreso nel prezzo il reinterro a lavori ultimati e la formazione del piano di campagna: senza possibilita' di uso di mezzi meccanici perdemolizioni, scavi, ecc.				
05	05.P76.B60.005	Aumento sull'articolo 76b50	%	70,00		
05	05.P76.B70	Provvista e posa di estintore omologato pressurizzato, a pol- vere polivalente A-B-C da 6 kg con capacita' estinguente per fuoco 13 a-89 b "completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro				
05	05.P76.B70.005	...	cad	75,98		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.B75	Provvista e posa estintore carrellato a CO2 od apolvere per fuochi di classe A-B-C a scarica intercettabile con bombola collaudata a 250 ate, carrello in acciaio con ruote gommate, valvola in ottone, manichetta flessibile, cono gasifica-tore dielettrico, da 50 kg				
05	05.P76.B75.005	Da kg 50	cad	1.202,66		
05	05.P76.B80	Provvista e posa di cartello indicante (formato 23x31) il posizionamento di estintore				
05	05.P76.B80.005	...	cad	3,17		
05	05.P76.B90	Provvista e posa di gancio metallico per blocco porta rei e scatola di incasso con elettrocomando collegato alla centralina fumi				
05	05.P76.B90.005	...	cad	202,86		
05	05.P76.C00	Provvista e posa di idropulitrice completa di: caldaia,dispositivo anticalcare a goccia incorporato, stop totale all'impugnatura pistola,dispositivo mancanza acqua, regolatore di pressione da 30 a 150 bar, regolatore di temperatura da 30 °C a 140 °C, dotata di dispositivo di allacciamento alla rete idrica o aspirazione diretta da recipiente apposito,dis-positivi di sicurezza, serbatoio gasolio per bruciatore e di detergente incorporati, carrellata su tre ruote, funzionante a tensioni 220/380v e tutto quant'altro necessario				
05	05.P76.C00.005	...	cad	2.974,59		
05	05.P76.C10	Provvista e posa di lastroni in cemento armato, spessore minimo cm.12 per la copertura di cunicoli, compreso il ferro d'armatura e la sigillatura completa con catrame e con fogli plastificati, calcolati per i seguenti sovraccarichi;				
05	05.P76.C10.005	Con sovraccarico di kg/mq 2000	m ³	215,27		
05	05.P76.C10.010	Con sovraccarico di kg/mq 500	m ³	195,61		
05	05.P76.C20	Provvista e posa di sensore fumo				
05	05.P76.C20.005	...	cad	127,30		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.C25	Esecuzione, mediante apparecchiatura elettronicaad ultrasuoni, di misurazioni di portata di acqua o altri liquidi. le misurazioni, se in numero maggiore di una, si intendono tutte eseguite nello stesso edificio; la prestazione comprende spostamenti del personale e delle apparecchiature in sito, mano d'opera specializzata, rilievi e misure, materiali di consumo e relazione tecnica che illustri i risultati delle prove. sono esclusi i mezzi di sollevamento quali scale, trabattelli e simili				
05	05.P76.C25.005	Prima misurazione	cad	332,23		
05	05.P76.C25.010	Ogni misurazione successiva alla prima	cad	155,25		
05	05.P76.C30	Provvista e posa di strumentazione per il controllo della combustione, secondo legge 615, costituita da un complesso di misure normalizzato composto da: analizzatore elettrofisico misuratore di % di CO2 e % di CO+H2, completo dipresa fumi, filtro con portafiltro, rubinetto di intercettazione, vaso raccoglitore condensa, rubinetto a tre vie, refrigerante ad acqua e raccordo a t; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per co2; indicatore galvanometrico con scala lineare graduata per co+h2 con contatto di massima per gli incombusti;dispositivo di allarme per gli incombusti con segnalatori luminosi e suoneria; termocoppia per il rilevamento temperatura fumi completa di guaina in acciaio inox, attacco, cavo compensato, scatola di giunto a freddo e strumento a misura; registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile a tre grafici; pressodeprimometro a due colonne liquide con scala graduata; quadro in lamiera completo di montaggio e cablaggio apparecchiature sopradescrittefino alle morsetterie di partenza: con registratore galvanometrico per registrazione su nastro mensile				
05	05.P76.C30.005	Nastro mensile a un grafico	cad	5.138,77		
05	05.P76.C30.010	Nastro mensile a tre grafici	cad	5.459,63		
05	05.P76.D00	Adeguamento pozzetti serbatoi con forma-zione di pozzetto con chiusino per il ca- rico del combustibile				
05	05.P76.D00.005	...	cad	114,90		
05	05.P76.D10	Analisi combustione con registrazione dati sul libretto di centrale				
05	05.P76.D10.005	Per ogni caldaia	cad	63,34		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.D20	Certificazione di tenuta serbatoi dicombustibili rilasciata,debitamente sottoscritta,da tecnico abilitato esclusa prova e assistenza (art. 76f30)				
05	05.P76.D20.005	...	cad	127,30		
05	05.P76.D30	Compilazione libretto di centrale con prove di combustione				
05	05.P76.D30.005	Per ogni caldaia	cad	114,90		
05	05.P76.D40	Demolizione selle serbatoi e ripristini				
05	05.P76.D40.005	...	cad	88,61		
05	05.P76.D50	Disincrostazione chimica di caldaie e tubazioni,opere tutte comprese quali immissione disincrostante, svuotamento a trattamento effettuato,lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui alle pubbliche discariche, per ogni litro di disincrostante				
05	05.P76.D50.005	Per ogni litro di disincrostante	l	3,80		
05	05.P76.D55	Disincrostazione chimica di fascio tubiero per qualsiasi uso destinato,di scambiatore di calore a piastre, compreso lavaggio, ripristini parti smontate, eventuale trasporto di residui alle pubbliche discariche, eventuale trasporto in localita' ritenuta "la piu' idonea" per effettuare il trattamento.				
05	05.P76.D55.005	Qualsiasi tipo e dimensione	cad	285,66		
05	05.P76.D60	Disincrostazione meccanica di caldaie, serpentine e boyler, compreso il trasporto dei residui alle pubbliche discariche, per mq. di superficie disincrostante				
05	05.P76.D60.005	...	m ²	17,80		
05	05.P76.D70	Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:				
05	05.P76.D70.005	Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	63,34		
05	05.P76.D70.010	Volte in muratura	cad	88,61		
05	05.P76.D70.015	Murature qualsiasi tipo spessore oltre cm.25	cad	53,82		
05	05.P76.D70.020	Muri in cls spessore oltre cm.10	cad	53,82		
05	05.P76.D70.025	Murature con spessore fino a cm.25	cad	34,88		
05	05.P76.D70.030	Muri in cls spessore fino a cm.10	cad	34,88		
05	05.P76.D80	Formazione pozzetti passo d'uomo serbatoi compreso lo scavo, escluso il chiusino				
05	05.P76.D80.005	...	cad	152,14		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.D90	Lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, a radiatori,ventiloconvet-tori, pannelli radianti, ecc.(sia nel pe- riodo invernale che nel periodo estivo) con l'immissione nell'impianto, per mezzodi elettropompa o tramite il vaso di espan- sione di prodotti chimici a ph neutro e percio' non aggressivi; atti a disperdere i depositi di calcare;fanghi e scaglie di ossido di ferro, convertendoli in polverino sospeso scaricabile alla fine dell'intervento insieme con l'acqua dell'impianto. ricircolo della soluzione per 4 - 5 settimane con utilizzo delle stesse pompe dell'impianto con controllo settimanale del grado di rimozione dei depositi mediante campionatura ed analisi dell'acqua				
05	05.P76.D90.005	Per impianti edifici sino a m ³ 1600 riscaldati	cad	234,94		
05	05.P76.D90.010	Per impianti edifici sino a m ³ 3300 riscaldati	cad	399,51		
05	05.P76.D90.015	Per impianti edifici sino a m ³ 8300 riscaldati	cad	1.582,52		
05	05.P76.D90.020	Per impianti edifici sino a m ³ 11660 riscaldati	cad	1.899,23		
05	05.P76.D90.025	Per impianti edifici sino a m ³ 18300 riscaldati	cad	2.531,61		
05	05.P76.D90.030	Per impianti edifici sino a m ³ 25000 riscaldati	cad	2.848,32		
05	05.P76.D90.035	Per impianti edifici sino a m ³ 33500 riscaldati	cad	3.480,71		
05	05.P76.D90.040	Per impianti edifici sino a m ³ 50000 riscaldati	cad	4.429,80		
05	05.P76.D90.045	Per impianti edifici sino a m ³ 66500 riscaldati	cad	5.632,47		
05	05.P76.D90.050	Per impianti edifici sino a m ³ 110000 riscaldati	cad	7.277,08		
05	05.P76.E00	Riparazione stufa in ghisa o lamiera, compresa la sostituzione dei refrattari				
05	05.P76.E00.005	...	cad	45,64		
05	05.P76.E10	Spostamento serbatoio esistente con ripri- stino selle di sostegno e piano pavimento				
05	05.P76.E10.005	...	cad	190,44		
05	05.P76.E20	Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche				
05	05.P76.E20.005	Una mano di minio piu' una di smalto	m ²	6,08		
05	05.P76.E20.010	Due mani di minio piu' una di smalto	m ²	8,22		
05	05.P76.E30	Vetrificazione interno di serbatoio con vetroresina rinforzata spessore minimo 40/10 previo travaso del combustibile, asportazione del residuo melmoso, bonifica con eliminazione dei gas.pulizia del fasciame, ricerca fori e loro tamponamento				

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.E30.005	...	m ²	63,34		
05	05.P76.F00	Predisposizione domande vv.f.per n.o.p. legge 814/84 sottoscritta da tecnico abilitato completa di - relazione tecnica elaborati grafici documentazione tecnica qualificata scheda 91certificazioni dove richieste				
05	05.P76.F00.005	...	cad	411,93		
05	05.P76.F10	Prova di tenuta di impianto di adduzione gas, per centrali termiche, laboratori, ai sensi norma UNI-CIG 7129/72, compreso dichiarazione				
05	05.P76.F10.005	...	cad	95,02		
05	05.P76.F20	Idem come art. 76f10 con prova certificata da tecnico abilitato				
05	05.P76.F20.005	...	cad	221,49		
05	05.P76.F30	Prova di tenuta serbatoio di combustibile esistente con assistenza di tecnico abilitato, ma esclusa certificazione (art.76d20)				
05	05.P76.F30.005	...	cad	316,70		
05	05.P76.F40	Prova di tenuta tubazione parziale lineagas con dichiarazione				
05	05.P76.F40.005	...	cad	31,67		
05	05.P76.F50	Quota a rimborso delle spese di allestimento elaborati per conseguimento decreto prefettizio e denuncia utif per serbatoi combustibili; compilazione denunce e firma tecnico abilitato, assistenza, per localita'				
05	05.P76.F50.005	Per elaborato	cad	285,66		
05	05.P76.F60	Quota a rimborso delle spese di elaborazioneprogetto ispesl, compilazione denuncia e firma tecnico abilitato, per localita': e compreso assistenza e rielaborazione per iter pratica e pagamento tariffe richieste daispesl per esame e collaudo				
05	05.P76.F60.005	Per potenz.ta' impianto sino a kcal/ora 300000	cad	379,85		
05	05.P76.F60.010	Per potenz.ta' imp. da 300001 a 900000 kcal/ora	cad	570,28		
05	05.P76.F60.015	Per potenz.ta' impianto oltre kcal/ora 900000	cad	633,42		
05	05.P76.F60.020	Aumento voci prec. per imp.vapore o acqua surr.	%	80,00		
05	05.P76.F70	Quota a rimborso per spese ispesl come art.76f60 ma per modifiche parziali:				
05	05.P76.F70.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo 76f60	%	-50,00		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.F80	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto v.f. Compilazione relazione e firma tecnico abilitato, assistenza iter pratica. richiesta collaudo, per localita' e compreso pagamento tariffe richieste dai v.v.f.per esame e collaudo				
05	05.P76.F80.005	cad	633,42		
05	05.P76.F82	Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto vv.ff. Come art. 76f80, ma per modifiche parziali apportate all'impianto				
05	05.P76.F82.005	Per localita' compreso pag. tariffe vv.ff.	cad	316,70		
05	05.P76.F85	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria, a norma della legge 37/08, rilasciato, debitamente firmato, da professionista abilitato iscritto all'albo professionale, compreso visite, prove, relazione				
05	05.P76.F85.005	Per impianti fino a 116 kW	cad	190,44		
05	05.P76.F85.010	Per imp. da 117 a 349 kW	cad	316,70		
05	05.P76.F85.015	Per imp. da 350 a 1050 kWh	cad	442,98		
05	05.P76.F85.020	Per impianti oltre 1050 kW	cad	633,42		
05	05.P76.F86	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76f85 ma per sola centrale termica o per sola centrale frigorifera				
05	05.P76.F86.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo 76f85 del	%	-50,00		
05	05.P76.F87	Quota a rimborso delle spese per certificato di collaudo come articolo 76f85, ma per impianto esistente				
05	05.P76.F87.005	Aumento sui prezzi dell'articolo 76f85 del	%	50,00		
05	05.P76.F88	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impianto termico o di condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il DPR 447/91, comprendente: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.				
05	05.P76.F88.005	Per caldaia sino 60 kW rese all'acqua	cad	316,70		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.F89	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo di nuovo impiantotermico o di condizionamento dell'aria secondo le disposizioni vigenti, la legge 37/08, e il DPR 447/91, comprendente:relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati. per caldaie oltre 60 kW rese all'acqua				
05	05.P76.F89.005	Per ogni kW utile (mcal rese all'acqua)	cad	6,29		
05	05.P76.F89.010	Per kW utile per imp.a vapore o acqua surrisc	cad	8,65		
05	05.P76.F89.015	Per ogni kW (impianto condiz. dell'aria)	cad	15,00		
05	05.P76.F91	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come art. 76f90 ma per sola centrale termica o per sola centralefrigorifera				
05	05.P76.F91.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo 76f90	%	-70,00		
05	05.P76.F92	Quota a rimborso delle spese per elaborazione completa di progetto esecutivo come art. 76f90 ma per sole modifiche o ampliamenti di impianto termico o di condizionamento dell'aria esistenteper ogni kcal utile relativa all'intervento				
05	05.P76.F92.005	Riduzione sui prezzi dell'articolo 76f90	%	-50,00		
05	05.P76.F93	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto per l'isolamento termico e fabbisogno energetico di edificio secondo le norme vigenti (legge 10/91) completo di: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compresa assistenza e rielaborazioneper iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.				
05	05.P76.F93.005	Per fabbisogno energetico sino 58 kW	cad	190,44		
05	05.P76.F93.010	Per ogni kW di fabbis. energ. Oltre i 58 kW	cad	3,15		

SEZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	% MANOD.	NOTE
05	05.P76.F94	Quota a rimborso delle spese per l'elaborazione completa di progetto impianto di distribuzione e d'utilizzazione gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 kW secondo DPR 447/91 completo di: relazione tecnica, calcoli tecnici, elaborati grafici (lucido, controlucido e tre copie), il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze iscritto all'albo professionale; compreso assistenza ed eventuale rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati.				
05	05.P76.F94.005	cad	127,30		
05	05.P76.F95	Quota rimborso spese per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato (fen) per qualunque tipo di edificio, ai sensi del d.p.r. 412/93 e norme UNI, comprendente: -relazione tecnica -calcoli tecnici -elaborati grafici (lucidi, controlucidi, 3 copie) -particolari costruttivi eventuali il tutto a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze, comprese spese, assistenza e rielaborazione per iter della pratica e aggiornamento finale degli elaborati				
05	05.P76.F95.005	Per i primi 2000 mc	m ³	0,51		
05	05.P76.F95.010	Per i successivi mc 2001 sino a mc 5000	m ³	0,32		
05	05.P76.F95.015	Per i successivi mc 5001 sino a 10000	m ³	0,19		
05	05.P76.F95.020	Per i successivi mc 10001 sino a mc 20000	m ³	0,12		
05	05.P76.F95.025	Per i mc eccedenti ai 20000	m ³	0,07		
05	05.P76.G00	Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorità competenti, spese cancelleria e mezzi informatici. Compreso firma professionista abilitato per opere progettate a lordo delle variazioni di gara da 25.000,00 - fino a 50.000,00 -, o da 50.001,00 - a 75.000,00 -, considerando in caso di più impianti la somma degli stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche.				
05	05.P76.G00.005	'Importo delle opere da - 25.000,00 a - 50.000,00	cad	2.047,23		
05	05.P76.G00.010	Importo delle opere da - 50.001,00 a - 75.000,00	cad	2.699,28		