

PREMESSA SEZIONE 06 - Impianti Elettrici e Speciali

Edizione 2011

La presente sezione è frutto dell'integrazione e aggiornamento effettuato da IRIDE SERVIZI (referente Marco CALOSSO) a partire dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti elettrici della Città di Torino - Settore Ispettorato Tecnico - edizione Gennaio 1999 (ultima edizione stampata dal Comune di Torino).

L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, su base dati elenco prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2009.

La mano d'opera di categoria utilizzata per la valorizzazione delle analisi delle opere impianti elettrici è quella in vigore nel secondo semestre 2010.

I prezzi sono comprensivi del 24,30% per spese generali e utili d'impresa.

Note:

- Le pose in opera (P.O.) si intendono comprensive di tutto quanto necessario per il regolare funzionamento delle apparecchiature inserite nel sistema previsto, con la sola esclusione della fornitura dei materiali.

Il costo relativo alla fornitura in opera (F.O.) è ottenuto componendo il costo dei materiali con il costo della posa in opera.

-I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06	Impianti Elettrici e Speciali					
06	06.P01	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE					
06	06.P01.A01	unipolare					
06	06.P01.A01.005	cavo tipo N07V-K 1 x 1	m	0.13			
06	06.P01.A01.010	cavo tipo N07V-K 1 x 1,5	m	0.17			
06	06.P01.A01.015	cavo tipo N07V-K 1 x 2,5	m	0.25			
06	06.P01.A01.020	cavo tipo N07V-K 1 x 4	m	0.41			
06	06.P01.A01.025	cavo tipo N07V-K 1 x 6	m	0.59			
06	06.P01.A01.030	cavo tipo N07V-K 1 x 10	m	1.03			
06	06.P01.A01.035	cavo tipo N07V-K 1 x 16	m	1.69			
06	06.P01.A01.040	cavo tipo N07V-K 1 x 25	m	2.49			
06	06.P01.A01.045	cavo tipo N07V-K 1 x 35	m	3.44			
06	06.P01.A01.050	cavo tipo N07V-K 1 x 50	m	4.94			
06	06.P01.A01.055	cavo tipo N07V-K 1 x 70	m	6.90			
06	06.P01.A01.060	cavo tipo N07V-K 1 x 95	m	9.05			
06	06.P01.A01.065	cavo tipo N07V-K 1 x 120	m	11.73			
06	06.P01.A01.070	cavo tipo N07V-K 1 x 150	m	14.54			
06	06.P01.A01.075	cavo tipo N07V-K 1 x 185	m	17.79			
06	06.P01.A01.080	cavo tipo N07V-K 1 x 240	m	23.62			
06	06.P01.B01	bipolare					
06	06.P01.B01.005	cavo tipo H05VV-K 2 x 0,50	m	0.25			
06	06.P01.B01.010	cavo tipo H05VV-K 2 x 0,75	m	0.32			
06	06.P01.B01.015	cavo tipo H05VV-K 2 x 1	m	0.39			
06	06.P01.B01.020	cavo tipo H05VV-K 2 x 1,5	m	0.47			
06	06.P01.B01.025	cavo tipo H05VV-K 2 x 2,5	m	0.74			
06	06.P01.B02	tripolare					
06	06.P01.B02.005	cavo tipo H05VV-K 3 x 0,50	m	0.32			
06	06.P01.B02.010	cavo tipo H05VV-K 3 x 0,75	m	0.42			
06	06.P01.B02.015	cavo tipo H05VV-K 3 x 1	m	0.50			
06	06.P01.B02.020	cavo tipo H05VV-K 3 x 1,5	m	0.63			
06	06.P01.B02.025	cavo tipo H05VV-K 3 x 2,5	m	0.98			
06	06.P01.B03	quadripolare					
06	06.P01.B03.005	cavo tipo H05VV-K 4 x 0,50	m	0.39			
06	06.P01.B03.010	cavo tipo H05VV-K 4 x 0,75	m	0.55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.B03.015	cavo tipo H05VV-K 4 x 1	m	0.63			
06	06.P01.B03.020	cavo tipo H05VV-K 4 x 1,5	m	0.80			
06	06.P01.B03.025	cavo tipo H05VV-K 4 x 2,5	m	1.27			
06	06.P01.B04	pentapolare					
06	06.P01.B04.010	cavo tipo H05VV-K 5 x 0,75	m	0.67			
06	06.P01.B04.015	cavo tipo H05VV-K 5 x 1	m	0.79			
06	06.P01.B04.020	cavo tipo H05VV-K 5 x 1,5	m	1.03			
06	06.P01.B04.025	cavo tipo H05VV-K 5 x 2,5	m	1.58			
06	06.P01.C01	bipolare					
06	06.P01.C01.005	cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 1	m	0.39			
06	06.P01.C01.010	cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 1,5	m	0.47			
06	06.P01.C01.015	cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 2,5	m	0.74			
06	06.P01.C01.020	cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 4	m	1.06			
06	06.P01.C01.025	cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 6	m	1.52			
06	06.P01.C02	tripolare					
06	06.P01.C02.005	cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 1	m	0.51			
06	06.P01.C02.010	cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 1,5	m	0.64			
06	06.P01.C02.015	cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 2,5	m	0.99			
06	06.P01.C02.020	cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 4	m	1.47			
06	06.P01.C02.025	cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 6	m	2.11			
06	06.P01.C03	quadripolare					
06	06.P01.C03.005	cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 1	m	0.64			
06	06.P01.C03.010	cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 1,5	m	0.80			
06	06.P01.C03.015	cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 2,5	m	1.28			
06	06.P01.C03.020	cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 4	m	1.90			
06	06.P01.C03.025	cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 6	m	2.76			
06	06.P01.C04	pentapolare					
06	06.P01.C04.005	cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 1	m	0.79			
06	06.P01.C04.010	cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 1,5	m	1.03			
06	06.P01.C04.015	cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 2,5	m	1.60			
06	06.P01.C04.020	cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 4	m	2.40			
06	06.P01.C04.025	cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 6	m	3.44			
06	06.P01.C05	multipolare					
06	06.P01.C05.005	cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 1	m	1.30			
06	06.P01.C05.010	cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 1,5	m	1.72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.C05.015	cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 2,5	m	2.72			
06	06.P01.C05.020	cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 1	m	1.73			
06	06.P01.C05.025	cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 1,5	m	2.33			
06	06.P01.C05.030	cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 2,5	m	3.70			
06	06.P01.C05.035	cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 1	m	1.94			
06	06.P01.C05.040	cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 1,5	m	2.65			
06	06.P01.C05.045	cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 2,5	m	4.24			
06	06.P01.C05.050	cavo tipo FR0R 450/750 V 14 x 1	m	2.22			
06	06.P01.C05.055	cavo tipo FR0R 450/750 V 14 x 1,5	m	3.05			
06	06.P01.C05.065	cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 1	m	2.52			
06	06.P01.C05.070	cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 1,5	m	3.50			
06	06.P01.C05.075	cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 2,5	m	5.62			
06	06.P01.C05.080	cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 1	m	2.94			
06	06.P01.C05.085	cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 1,5	m	4.07			
06	06.P01.C05.090	cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 2,5	m	6.67			
06	06.P01.C05.095	cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 1	m	3.75			
06	06.P01.C05.100	cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 1,5	m	5.16			
06	06.P01.C05.105	cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 2,5	m	8.42			
06	06.P01.D01	bipolare					
06	06.P01.D01.015	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 1	m	0.66			
06	06.P01.D01.020	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 1,5	m	0.87			
06	06.P01.D01.025	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 2,5	m	1.36			
06	06.P01.D01.030	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 4	m	2.04			
06	06.P01.D01.035	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 6	m	2.60			
06	06.P01.D02	tripolare					
06	06.P01.D02.015	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 1	m	0.87			
06	06.P01.D02.020	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 1,5	m	1.17			
06	06.P01.D02.025	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 2,5	m	1.75			
06	06.P01.D02.030	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 4	m	2.64			
06	06.P01.D02.035	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 6	m	3.25			
06	06.P01.D03	quadripolare					
06	06.P01.D03.015	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1	m	1.08			
06	06.P01.D03.020	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1,5	m	1.44			
06	06.P01.D03.025	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 2,5	m	2.18			
06	06.P01.D03.030	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 4	m	3.21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.D03.035	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 6	m	4.50			
06	06.P01.D04	pentapolare					
06	06.P01.D04.015	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 1	m	1.31			
06	06.P01.D04.020	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 1,5	m	1.66			
06	06.P01.D04.025	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 2,5	m	3.00			
06	06.P01.D05	multipolare					
06	06.P01.D05.005	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 1	m	1.90			
06	06.P01.D05.010	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 1,5	m	2.52			
06	06.P01.D05.015	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 2,5	m	5.03			
06	06.P01.D05.020	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 1	m	2.56			
06	06.P01.D05.025	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 1,5	m	3.34			
06	06.P01.D05.030	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 2,5	m	6.19			
06	06.P01.D05.035	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 1	m	2.87			
06	06.P01.D05.040	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 1,5	m	3.83			
06	06.P01.D05.045	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 2,5	m	7.46			
06	06.P01.D05.050	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 1	m	6.42			
06	06.P01.D05.055	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 1,5	m	7.46			
06	06.P01.D05.060	cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 2,5	m	14.09			
06	06.P01.E01	unipolare					
06	06.P01.E01.005	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 1,5	m	0.41			
06	06.P01.E01.010	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 2,5	m	0.51			
06	06.P01.E01.015	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 4	m	0.66			
06	06.P01.E01.020	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 6	m	0.85			
06	06.P01.E01.025	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10	m	1.24			
06	06.P01.E01.030	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16	m	1.79			
06	06.P01.E01.035	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25	m	2.75			
06	06.P01.E01.040	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 35	m	3.72			
06	06.P01.E01.045	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 50	m	5.19			
06	06.P01.E01.050	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 70	m	7.25			
06	06.P01.E01.055	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 95	m	9.48			
06	06.P01.E01.060	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 120	m	12.14			
06	06.P01.E01.065	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 150	m	15.05			
06	06.P01.E01.070	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185	m	18.15			
06	06.P01.E01.075	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240	m	23.69			
06	06.P01.E01.080	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 300	m	30.11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E01.085	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 400	m	39.95			
06	06.P01.E02	bipolare					
06	06.P01.E02.005	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	0.69			
06	06.P01.E02.010	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	0.94			
06	06.P01.E02.015	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 4	m	1.28			
06	06.P01.E02.020	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6	m	1.74			
06	06.P01.E02.025	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 10	m	2.72			
06	06.P01.E02.030	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 16	m	3.98			
06	06.P01.E02.035	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 25	m	6.03			
06	06.P01.E02.040	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 35	m	8.26			
06	06.P01.E02.045	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 50	m	11.50			
06	06.P01.E03	tripolare					
06	06.P01.E03.005	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	0.87			
06	06.P01.E03.010	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	1.18			
06	06.P01.E03.015	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 4	m	1.66			
06	06.P01.E03.020	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 6	m	2.30			
06	06.P01.E03.025	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 10	m	3.74			
06	06.P01.E03.030	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 16	m	5.54			
06	06.P01.E03.035	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 25	m	8.45			
06	06.P01.E03.040	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 35	m	11.58			
06	06.P01.E03.045	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 50	m	16.31			
06	06.P01.E03.050	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 70	m	22.85			
06	06.P01.E03.055	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 95	m	29.58			
06	06.P01.E03.060	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 120	m	38.09			
06	06.P01.E04	quadripolare					
06	06.P01.E04.005	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1.12			
06	06.P01.E04.010	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	1.47			
06	06.P01.E04.015	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 4	m	2.12			
06	06.P01.E04.020	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 6	m	2.99			
06	06.P01.E04.025	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10	m	4.84			
06	06.P01.E04.030	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 16	m	7.19			
06	06.P01.E04.035	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 25	m	11.06			
06	06.P01.E04.040	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	13.88			
06	06.P01.E04.045	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	18.82			
06	06.P01.E04.050	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	26.17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.E04.055	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	34.44			
06	06.P01.E04.060	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x120+1x70	m	45.44			
06	06.P01.E04.065	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x150+1x95	m	57.38			
06	06.P01.E04.070	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x185+1x95	m	68.19			
06	06.P01.E04.075	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x240+1x150	m	92.18			
06	06.P01.E05	pentapolare					
06	06.P01.E05.005	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	1.30			
06	06.P01.E05.010	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	1.78			
06	06.P01.E05.015	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4	m	2.59			
06	06.P01.E05.020	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 6	m	3.73			
06	06.P01.E05.025	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10	m	5.98			
06	06.P01.E05.030	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 16	m	9.01			
06	06.P01.E05.035	cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 25	m	14.11			
06	06.P01.F01	bipolare					
06	06.P01.F01.005	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.34			
06	06.P01.F01.010	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1.69			
06	06.P01.F01.015	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.27			
06	06.P01.F01.020	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 6	m	2.96			
06	06.P01.F01.025	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 10	m	4.59			
06	06.P01.F01.030	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 16	m	6.28			
06	06.P01.F01.035	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 25	m	8.88			
06	06.P01.F02	tripolare					
06	06.P01.F02.005	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1.60			
06	06.P01.F02.010	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.07			
06	06.P01.F02.015	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 4	m	2.88			
06	06.P01.F02.020	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 6	m	3.80			
06	06.P01.F02.025	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 10	m	5.85			
06	06.P01.F02.030	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 16	m	8.36			
06	06.P01.F02.035	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 25	m	12.14			
06	06.P01.F03	quadripolare					
06	06.P01.F03.005	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1.83			
06	06.P01.F03.010	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2.43			
06	06.P01.F03.015	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 4	m	3.52			
06	06.P01.F03.020	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 6	m	4.77			
06	06.P01.F03.025	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 10	m	7.59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.F03.030	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 16	m	11.17			
06	06.P01.F03.035	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 25	m	15.94			
06	06.P01.F04	pentapolare					
06	06.P01.F04.005	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2.32			
06	06.P01.F04.010	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	2.97			
06	06.P01.F04.015	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 4	m	4.27			
06	06.P01.F04.020	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 6	m	5.73			
06	06.P01.F04.025	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 10	m	9.11			
06	06.P01.F04.030	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 16	m	13.39			
06	06.P01.F04.035	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 25	m	19.99			
06	06.P01.F05	multipolare					
06	06.P01.F05.005	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3.19			
06	06.P01.F05.010	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	4.36			
06	06.P01.F05.015	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	4.28			
06	06.P01.F05.020	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	5.93			
06	06.P01.F05.025	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	4.84			
06	06.P01.F05.030	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	6.66			
06	06.P01.F05.035	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	6.06			
06	06.P01.F05.040	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	8.65			
06	06.P01.F05.045	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	6.91			
06	06.P01.F05.050	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	9.86			
06	06.P01.F05.055	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	8.60			
06	06.P01.F05.060	cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	11.85			
06	06.P01.G01	unipolare					
06	06.P01.G01.025	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	1.52			
06	06.P01.G01.030	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	2.07			
06	06.P01.G01.035	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	3.05			
06	06.P01.G01.040	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	4.09			
06	06.P01.G01.045	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	5.68			
06	06.P01.G01.050	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	7.82			
06	06.P01.G01.055	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	10.26			
06	06.P01.G01.060	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	13.16			
06	06.P01.G01.065	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	16.15			
06	06.P01.G01.070	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	19.49			
06	06.P01.G01.075	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	25.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.G01.080	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	32.22			
06	06.P01.G02	bipolare					
06	06.P01.G02.005	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	0.79			
06	06.P01.G02.010	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1.05			
06	06.P01.G02.015	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	1.42			
06	06.P01.G02.020	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	1.90			
06	06.P01.G02.025	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	2.94			
06	06.P01.G02.030	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	4.32			
06	06.P01.G02.035	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	6.51			
06	06.P01.G02.040	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	8.92			
06	06.P01.G02.045	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	12.33			
06	06.P01.G03	tripolare					
06	06.P01.G03.005	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	0.98			
06	06.P01.G03.010	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	1.33			
06	06.P01.G03.015	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	1.87			
06	06.P01.G03.020	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	2.52			
06	06.P01.G03.025	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	4.05			
06	06.P01.G03.030	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	6.00			
06	06.P01.G03.035	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	9.15			
06	06.P01.G03.040	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	12.54			
06	06.P01.G03.045	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	17.62			
06	06.P01.G03.050	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	24.67			
06	06.P01.G03.055	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	31.66			
06	06.P01.G04	quadripolare					
06	06.P01.G04.005	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1.22			
06	06.P01.G04.010	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	1.66			
06	06.P01.G04.015	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	2.33			
06	06.P01.G04.020	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	3.27			
06	06.P01.G04.025	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	5.28			
06	06.P01.G04.030	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	7.84			
06	06.P01.G04.035	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	12.06			
06	06.P01.G04.040	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	15.07			
06	06.P01.G04.045	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	20.35			
06	06.P01.G04.050	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	28.29			
06	06.P01.G04.055	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	37.17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.G05	pentapolare					
06	06.P01.G05.005	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	1.47			
06	06.P01.G05.010	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	2.01			
06	06.P01.G05.015	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	2.90			
06	06.P01.G05.020	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	4.09			
06	06.P01.G05.025	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	6.51			
06	06.P01.G05.030	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	9.83			
06	06.P01.G05.035	cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	15.24			
06	06.P01.H01	bipolare					
06	06.P01.H01.005	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.45			
06	06.P01.H01.010	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1.85			
06	06.P01.H01.015	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.49			
06	06.P01.H01.020	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	3.26			
06	06.P01.H01.025	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	5.03			
06	06.P01.H01.030	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	6.68			
06	06.P01.H01.035	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	9.66			
06	06.P01.H02	tripolare					
06	06.P01.H02.005	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1.75			
06	06.P01.H02.010	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.31			
06	06.P01.H02.015	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	3.17			
06	06.P01.H02.020	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	4.15			
06	06.P01.H02.025	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	6.53			
06	06.P01.H02.030	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	8.98			
06	06.P01.H02.035	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	13.11			
06	06.P01.H02.040	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	16.84			
06	06.P01.H02.045	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	23.20			
06	06.P01.H03	quadripolare					
06	06.P01.H03.005	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2.13			
06	06.P01.H03.010	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2.68			
06	06.P01.H03.015	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	3.75			
06	06.P01.H03.020	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	5.17			
06	06.P01.H03.025	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	8.31			
06	06.P01.H03.030	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	11.96			
06	06.P01.H03.035	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	16.93			
06	06.P01.H03.040	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 35	m	20.09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.H03.045	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 50	m	26.32			
06	06.P01.H04	pentapolare					
06	06.P01.H04.005	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2.50			
06	06.P01.H04.010	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3.23			
06	06.P01.H04.015	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	4.76			
06	06.P01.H04.020	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	6.22			
06	06.P01.H04.025	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	9.91			
06	06.P01.H04.030	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	14.41			
06	06.P01.H04.035	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	21.05			
06	06.P01.H05	multipolare					
06	06.P01.H05.005	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3.61			
06	06.P01.H05.010	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	4.82			
06	06.P01.H05.015	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	4.77			
06	06.P01.H05.020	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	6.56			
06	06.P01.H05.025	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	5.25			
06	06.P01.H05.030	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	7.15			
06	06.P01.H05.035	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	6.68			
06	06.P01.H05.040	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	9.01			
06	06.P01.H05.045	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	7.62			
06	06.P01.H05.050	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	10.31			
06	06.P01.H05.055	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	9.49			
06	06.P01.H05.060	cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	12.78			
06	06.P01.I01	unipolare					
06	06.P01.I01.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	2.56			
06	06.P01.I01.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	3.31			
06	06.P01.I01.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	4.84			
06	06.P01.I01.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	6.15			
06	06.P01.I01.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	8.32			
06	06.P01.I01.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	10.98			
06	06.P01.I01.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	14.09			
06	06.P01.I01.060	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	17.60			
06	06.P01.I01.065	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	21.63			
06	06.P01.I01.070	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	25.72			
06	06.P01.I01.075	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	33.34			
06	06.P01.I01.080	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	38.34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.I02	bipolare					
06	06.P01.I02.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.51			
06	06.P01.I02.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2.00			
06	06.P01.I02.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.56			
06	06.P01.I02.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	3.32			
06	06.P01.I02.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	5.13			
06	06.P01.I02.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	6.97			
06	06.P01.I02.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	10.12			
06	06.P01.I02.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	12.34			
06	06.P01.I02.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	17.02			
06	06.P01.I03	tripolare					
06	06.P01.I03.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1.82			
06	06.P01.I03.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.37			
06	06.P01.I03.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	3.31			
06	06.P01.I03.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	4.31			
06	06.P01.I03.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	6.80			
06	06.P01.I03.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	9.36			
06	06.P01.I03.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	13.74			
06	06.P01.I03.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	17.66			
06	06.P01.I03.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	24.19			
06	06.P01.I03.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	33.92			
06	06.P01.I03.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	43.43			
06	06.P01.I04	quadripolare					
06	06.P01.I04.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2.18			
06	06.P01.I04.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2.83			
06	06.P01.I04.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	3.85			
06	06.P01.I04.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	5.32			
06	06.P01.I04.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	8.72			
06	06.P01.I04.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	12.78			
06	06.P01.I04.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	17.63			
06	06.P01.I04.040	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	20.58			
06	06.P01.I04.045	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	26.97			
06	06.P01.I04.050	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	37.16			
06	06.P01.I04.055	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	48.32			
06	06.P01.I05	pentapolare					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.I05.005	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2.56			
06	06.P01.I05.010	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3.39			
06	06.P01.I05.015	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	4.85			
06	06.P01.I05.020	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	6.42			
06	06.P01.I05.025	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	10.13			
06	06.P01.I05.030	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	14.62			
06	06.P01.I05.035	cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	21.43			
06	06.P01.J01	unipolare					
06	06.P01.J01.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 10	m	2.29			
06	06.P01.J01.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 16	m	3.05			
06	06.P01.J01.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 25	m	4.41			
06	06.P01.J01.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 35	m	5.82			
06	06.P01.J01.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 50	m	7.88			
06	06.P01.J01.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 70	m	10.64			
06	06.P01.J01.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 95	m	13.52			
06	06.P01.J01.060	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 120	m	17.53			
06	06.P01.J01.065	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 150	m	21.07			
06	06.P01.J01.070	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 185	m	25.05			
06	06.P01.J01.075	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 240	m	31.20			
06	06.P01.J01.080	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 300	m	39.51			
06	06.P01.J02	bipolare					
06	06.P01.J02.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.41			
06	06.P01.J02.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	1.82			
06	06.P01.J02.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.43			
06	06.P01.J02.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 6	m	3.12			
06	06.P01.J02.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 10	m	4.86			
06	06.P01.J02.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 16	m	6.62			
06	06.P01.J02.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 25	m	9.64			
06	06.P01.J02.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 35	m	11.74			
06	06.P01.J02.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 50	m	16.08			
06	06.P01.J03	tripolare					
06	06.P01.J03.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	1.63			
06	06.P01.J03.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.12			
06	06.P01.J03.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 4	m	2.86			
06	06.P01.J03.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 6	m	3.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.J03.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 10	m	6.14			
06	06.P01.J03.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 16	m	8.88			
06	06.P01.J03.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 25	m	13.08			
06	06.P01.J03.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 35	m	16.94			
06	06.P01.J03.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 50	m	23.05			
06	06.P01.J03.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 70	m	31.87			
06	06.P01.J03.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 95	m	41.76			
06	06.P01.J04	quadripolare					
06	06.P01.J04.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	1.97			
06	06.P01.J04.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	2.64			
06	06.P01.J04.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 4	m	3.70			
06	06.P01.J04.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 6	m	5.06			
06	06.P01.J04.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 10	m	8.05			
06	06.P01.J04.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 16	m	11.77			
06	06.P01.J04.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 25	m	17.05			
06	06.P01.J04.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	20.00			
06	06.P01.J04.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	26.50			
06	06.P01.J04.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	36.95			
06	06.P01.J04.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	48.74			
06	06.P01.J05	pentapolare					
06	06.P01.J05.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	2.48			
06	06.P01.J05.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3.16			
06	06.P01.J05.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 4	m	4.33			
06	06.P01.J05.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 6	m	6.05			
06	06.P01.J05.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 10	m	9.59			
06	06.P01.J05.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16	m	14.22			
06	06.P01.J05.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 25	m	20.47			
06	06.P01.J06	multipolare					
06	06.P01.J06.005	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	3.43			
06	06.P01.J06.010	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	4.66			
06	06.P01.J06.015	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	4.50			
06	06.P01.J06.020	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	6.28			
06	06.P01.J06.025	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	5.03			
06	06.P01.J06.030	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	6.95			
06	06.P01.J06.035	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	6.35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.J06.040	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	8.92			
06	06.P01.J06.045	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	7.23			
06	06.P01.J06.050	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	9.92			
06	06.P01.J06.055	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	9.02			
06	06.P01.J06.060	cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	12.33			
06	06.P01.K01	unipolare					
06	06.P01.K01.005	cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5	m	0.28			
06	06.P01.K01.010	cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5	m	0.40			
06	06.P01.K01.015	cavo tipo N07G9-K 1 x 4	m	0.57			
06	06.P01.K01.020	cavo tipo N07G9-K 1 x 6	m	0.79			
06	06.P01.K01.025	cavo tipo N07G9-K 1 x 10	m	1.41			
06	06.P01.K01.030	cavo tipo N07G9-K 1 x 16	m	2.09			
06	06.P01.K01.035	cavo tipo N07G9-K 1 x 25	m	3.12			
06	06.P01.K01.040	cavo tipo N07G9-K 1 x 35	m	4.36			
06	06.P01.K01.045	cavo tipo N07G9-K 1 x 50	m	5.65			
06	06.P01.K01.050	cavo tipo N07G9-K 1 x 70	m	8.54			
06	06.P01.K01.055	cavo tipo N07G9-K 1 x 95	m	11.19			
06	06.P01.L01	unipolare					
06	06.P01.L01.005	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 1,5	m	1.09			
06	06.P01.L01.010	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 2,5	m	1.23			
06	06.P01.L01.015	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 4	m	1.44			
06	06.P01.L01.020	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 6	m	1.82			
06	06.P01.L01.025	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 10	m	2.51			
06	06.P01.L01.030	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 16	m	3.55			
06	06.P01.L01.035	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 25	m	4.91			
06	06.P01.L01.040	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 35	m	6.30			
06	06.P01.L01.045	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 50	m	8.48			
06	06.P01.L01.050	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 70	m	11.46			
06	06.P01.L01.055	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 95	m	14.41			
06	06.P01.L01.060	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 120	m	18.44			
06	06.P01.L01.065	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 150	m	22.25			
06	06.P01.L02	bipolare					
06	06.P01.L02.005	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5	m	1.84			
06	06.P01.L02.010	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 2,5	m	2.10			
06	06.P01.L02.015	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 4	m	2.75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L02.020	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 6	m	3.64			
06	06.P01.L02.025	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 10	m	5.62			
06	06.P01.L02.030	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 16	m	7.71			
06	06.P01.L02.035	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 25	m	10.40			
06	06.P01.L03	tripolare					
06	06.P01.L03.005	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 1,5	m	2.33			
06	06.P01.L03.010	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 2,5	m	2.97			
06	06.P01.L03.015	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 4	m	4.20			
06	06.P01.L03.020	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 6	m	4.74			
06	06.P01.L03.025	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 10	m	7.58			
06	06.P01.L03.030	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 16	m	10.24			
06	06.P01.L03.035	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 25	m	14.72			
06	06.P01.L04	quadripolare					
06	06.P01.L04.005	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 1,5	m	2.84			
06	06.P01.L04.010	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 2,5	m	3.50			
06	06.P01.L04.015	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 4	m	4.59			
06	06.P01.L04.020	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 6	m	5.93			
06	06.P01.L04.025	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 10	m	9.43			
06	06.P01.L04.030	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 16	m	9.57			
06	06.P01.L04.035	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 25	m	18.28			
06	06.P01.L05	pentapolare					
06	06.P01.L05.005	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 1,5	m	3.39			
06	06.P01.L05.010	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 2,5	m	4.30			
06	06.P01.L05.015	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 4	m	5.60			
06	06.P01.L05.020	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 6	m	7.33			
06	06.P01.L05.025	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 10	m	11.81			
06	06.P01.L05.030	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 16	m	17.75			
06	06.P01.L05.035	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 25	m	24.00			
06	06.P01.L06	multipolare					
06	06.P01.L06.005	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 7 x 1,5	m	5.46			
06	06.P01.L06.010	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 7 x 2,5	m	6.39			
06	06.P01.L06.015	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 10 x 1,5	m	6.89			
06	06.P01.L06.020	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 10 x 2,5	m	8.80			
06	06.P01.L06.025	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 12 x 1,5	m	8.47			
06	06.P01.L06.030	cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 12 x 2,5	m	9.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.L06.035	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 16 x 1,5	m	10.29			
06	06.P01.L06.040	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 16 x 2,5	m	12.97			
06	06.P01.L06.045	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 19 x 1,5	m	12.01			
06	06.P01.L06.050	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 19 x 2,5	m	14.41			
06	06.P01.L06.055	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 24 x 1,5	m	14.53			
06	06.P01.L06.060	cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 24 x 2,5	m	18.37			
06	06.P01.M01	unipolare					
06	06.P01.M01.005	cavo tipo H07RN-F 1 x 1,5	m	0.63			
06	06.P01.M01.010	cavo tipo H07RN-F 1 x 2,5	m	0.73			
06	06.P01.M01.015	cavo tipo H07RN-F 1 x 4	m	0.96			
06	06.P01.M01.020	cavo tipo H07RN-F 1 x 6	m	1.21			
06	06.P01.M01.025	cavo tipo H07RN-F 1 x 10	m	1.78			
06	06.P01.M01.030	cavo tipo H07RN-F 1 x 16	m	2.43			
06	06.P01.M01.035	cavo tipo H07RN-F 1 x 25	m	3.39			
06	06.P01.M01.040	cavo tipo H07RN-F 1 x 35	m	4.65			
06	06.P01.M01.045	cavo tipo H07RN-F 1 x 50	m	6.41			
06	06.P01.M01.050	cavo tipo H07RN-F 1 x 70	m	8.76			
06	06.P01.M01.055	cavo tipo H07RN-F 1 x 95	m	11.44			
06	06.P01.M01.060	cavo tipo H07RN-F 1 x 120	m	14.41			
06	06.P01.M01.065	cavo tipo H07RN-F 1 x 150	m	17.74			
06	06.P01.M01.070	cavo tipo H07RN-F 1 x 185	m	21.24			
06	06.P01.M01.075	cavo tipo H07RN-F 1 x 240	m	27.06			
06	06.P01.M02	bipolare					
06	06.P01.M02.005	cavo tipo H07RN-F 2 x 1,5	m	0.90			
06	06.P01.M02.010	cavo tipo H07RN-F 2 x 2,5	m	1.24			
06	06.P01.M02.015	cavo tipo H07RN-F 2 x 4	m	1.78			
06	06.P01.M02.020	cavo tipo H07RN-F 2 x 6	m	2.40			
06	06.P01.M02.025	cavo tipo H07RN-F 2 x 10	m	4.07			
06	06.P01.M02.030	cavo tipo H07RN-F 2 x 16	m	5.51			
06	06.P01.M02.035	cavo tipo H07RN-F 2 x 25	m	8.18			
06	06.P01.M03	tripolare					
06	06.P01.M03.005	cavo tipo H07RN-F 3 x 1,5	m	1.14			
06	06.P01.M03.010	cavo tipo H07RN-F 3 x 2,5	m	1.53			
06	06.P01.M03.015	cavo tipo H07RN-F 3 x 4	m	2.26			
06	06.P01.M03.020	cavo tipo H07RN-F 3 x 6	m	3.31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.M03.025	cavo tipo H07RN-F 3 x 10	m	5.36			
06	06.P01.M03.030	cavo tipo H07RN-F 3 x 16	m	7.56			
06	06.P01.M03.035	cavo tipo H07RN-F 3 x 25	m	11.00			
06	06.P01.M03.040	cavo tipo H07RN-F 3 x 35	m	14.86			
06	06.P01.M03.045	cavo tipo H07RN-F 3 x 50	m	20.86			
06	06.P01.M04	quadripolare					
06	06.P01.M04.005	cavo tipo H07RN-F 4 x 1,5	m	1.34			
06	06.P01.M04.010	cavo tipo H07RN-F 4 x 2,5	m	1.94			
06	06.P01.M04.015	cavo tipo H07RN-F 4 x 4	m	2.77			
06	06.P01.M04.020	cavo tipo H07RN-F 4 x 6	m	4.40			
06	06.P01.M04.025	cavo tipo H07RN-F 4 x 10	m	7.07			
06	06.P01.M04.030	cavo tipo H07RN-F 4 x 16	m	9.85			
06	06.P01.M04.035	cavo tipo H07RN-F 4 x 25	m	14.06			
06	06.P01.M05	pentapolare					
06	06.P01.M05.005	cavo tipo H07RN-F 5 x 1,5	m	1.82			
06	06.P01.M05.010	cavo tipo H07RN-F 5 x 2,5	m	2.43			
06	06.P01.M05.015	cavo tipo H07RN-F 5 x 4	m	3.60			
06	06.P01.M05.020	cavo tipo H07RN-F 5 x 6	m	5.32			
06	06.P01.M05.025	cavo tipo H07RN-F 5 x 10	m	8.47			
06	06.P01.M05.030	cavo tipo H07RN-F 5 x 16	m	12.33			
06	06.P01.M05.035	cavo tipo H07RN-F 5 x 25	m	18.46			
06	06.P01.N01	unipolari					
06	06.P01.N01.005	cavo per alte temperature 1 x 0,5	m	0.22			
06	06.P01.N01.010	cavo per alte temperature 1 x 0,75	m	0.29			
06	06.P01.N01.015	cavo per alte temperature 1 x 1	m	0.35			
06	06.P01.N01.020	cavo per alte temperature 1 x 1,5	m	0.48			
06	06.P01.N01.025	cavo per alte temperature 1 x 2,5	m	0.76			
06	06.P01.P01	Cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle tubazioni di acqua.					
06	06.P01.P01.005	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 10 W/m	m	15.54			
06	06.P01.P01.010	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m	m	17.57			
06	06.P01.P01.015	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 25 W/m	m	20.10			
06	06.P01.P01.020	cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 32 W/m	m	24.51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.P02	Cavi scaldanti autoregolanti per realizzare sistemi antighiaccio e antineve su superfici esterne rampe, scale ecc..					
06	06.P01.P02.005	cavo scaldante autoregolante per rampe da 70 W/m	m	25.91			
06	06.P01.P02.010	cavo scaldante autoregolante per rampe da 90 W/m	m	37.36			
06	06.P01.P03	Cavi scaldanti a potenza costante.					
06	06.P01.P03.005	cavo scaldante da 90 W/m	m	50.59			
06	06.P01.P04	Accessori per terminazione, collegamento e regolazione					
06	06.P01.P04.005	Kit giunzione di linea	cad	98.45			
06	06.P01.P04.010	Kit terminazione con terminale	cad	92.04			
06	06.P01.P04.015	Kit derivazione a"T" con alimentazione e terminali	cad	195.47			
06	06.P01.P04.020	Terminale	cad	20.61			
06	06.P01.P04.025	Centralina di controllo con sensori	cad	742.15			
06	06.P01.P04.030	Centralina di controllo con sensori per rampe	cad	1405.91			
06	06.P01.P04.035	Sensore di ricambio	cad	47.23			
06	06.P01.Q01	multipolare 500 v nudo					
06	06.P01.Q01.005	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1	m	4.08			
06	06.P01.Q01.010	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1.5	m	4.91			
06	06.P01.Q01.015	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x2.5	m	6.47			
06	06.P01.Q01.020	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x4	m	8.60			
06	06.P01.Q01.025	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1	m	4.75			
06	06.P01.Q01.030	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1.5	m	6.00			
06	06.P01.Q01.035	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x2.5	m	8.57			
06	06.P01.Q01.040	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1	m	5.71			
06	06.P01.Q01.045	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1.5	m	7.18			
06	06.P01.Q01.050	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x2.5	m	10.05			
06	06.P01.Q01.055	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1	m	8.11			
06	06.P01.Q01.060	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1.5	m	10.08			
06	06.P01.Q01.065	Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x2.5	m	12.98			
06	06.P01.Q02	multipolare a 500 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q02.005	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1	m	5.27			
06	06.P01.Q02.010	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1.5	m	6.24			
06	06.P01.Q02.015	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x2.5	m	7.81			
06	06.P01.Q02.020	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x4	m	10.34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q02.025	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1	m	6.08			
06	06.P01.Q02.030	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1.5	m	7.44			
06	06.P01.Q02.035	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x2.5	m	10.44			
06	06.P01.Q02.040	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1	m	7.16			
06	06.P01.Q02.045	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1.5	m	8.79			
06	06.P01.Q02.050	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x2.5	m	12.33			
06	06.P01.Q02.055	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1	m	10.07			
06	06.P01.Q02.060	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1.5	m	12.30			
06	06.P01.Q02.065	Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x2.5	m	15.37			
06	06.P01.Q03	unipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q03.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x1.5	m	5.70			
06	06.P01.Q03.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x2.5	m	6.69			
06	06.P01.Q03.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x4	m	7.90			
06	06.P01.Q03.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x6	m	8.53			
06	06.P01.Q03.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x10	m	9.01			
06	06.P01.Q03.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x16	m	11.17			
06	06.P01.Q03.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x25	m	13.19			
06	06.P01.Q03.040	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x35	m	17.41			
06	06.P01.Q03.045	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x50	m	22.39			
06	06.P01.Q03.050	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x70	m	29.01			
06	06.P01.Q03.055	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x95	m	37.13			
06	06.P01.Q03.060	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x120	m	44.37			
06	06.P01.Q03.065	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x150	m	54.67			
06	06.P01.Q03.070	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x185	m	66.22			
06	06.P01.Q03.075	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x240	m	85.03			
06	06.P01.Q03.080	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x300	m	109.65			
06	06.P01.Q03.085	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x400	m	134.92			
06	06.P01.Q04	bipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q04.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x1.5	m	9.24			
06	06.P01.Q04.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x2.5	m	11.56			
06	06.P01.Q04.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x4	m	13.02			
06	06.P01.Q04.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x6	m	15.69			
06	06.P01.Q04.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x10	m	20.28			
06	06.P01.Q04.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x16	m	27.17			
06	06.P01.Q04.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x25	m	37.46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q05	tripolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q05.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x1.5	m	9.94			
06	06.P01.Q05.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x2.5	m	12.14			
06	06.P01.Q05.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x4	m	14.30			
06	06.P01.Q05.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x6	m	17.97			
06	06.P01.Q05.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x10	m	24.12			
06	06.P01.Q05.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x16	m	31.34			
06	06.P01.Q05.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x25	m	46.02			
06	06.P01.Q06	quadripolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q06.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x1.5	m	12.13			
06	06.P01.Q06.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x2.5	m	14.84			
06	06.P01.Q06.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x4	m	17.39			
06	06.P01.Q06.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x6	m	21.74			
06	06.P01.Q06.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x10	m	28.15			
06	06.P01.Q06.030	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x16	m	39.23			
06	06.P01.Q06.035	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x25	m	56.24			
06	06.P01.Q07	multipolare 750 v nudo					
06	06.P01.Q07.005	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x1.5	m	15.43			
06	06.P01.Q07.010	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x2.5	m	19.95			
06	06.P01.Q07.015	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x1.5	m	28.57			
06	06.P01.Q07.020	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x2.5	m	34.74			
06	06.P01.Q07.025	Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 19x1.5	m	48.21			
06	06.P01.Q08	unipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q08.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x1.5	m	7.49			
06	06.P01.Q08.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x2.5	m	8.68			
06	06.P01.Q08.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x4	m	9.25			
06	06.P01.Q08.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x6	m	9.64			
06	06.P01.Q08.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x10	m	11.51			
06	06.P01.Q08.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x16	m	14.25			
06	06.P01.Q08.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x25	m	16.56			
06	06.P01.Q08.040	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x35	m	20.92			
06	06.P01.Q08.045	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x50	m	26.60			
06	06.P01.Q08.050	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x70	m	34.14			
06	06.P01.Q08.055	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x95	m	44.06			
06	06.P01.Q08.060	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x120	m	52.50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q08.065	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x150	m	64.02			
06	06.P01.Q08.070	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x185	m	78.86			
06	06.P01.Q08.075	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x240	m	102.65			
06	06.P01.Q08.080	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x300	m	130.05			
06	06.P01.Q08.085	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x400	m	161.21			
06	06.P01.Q09	bipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q09.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x1.5	m	11.29			
06	06.P01.Q09.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x2.5	m	14.09			
06	06.P01.Q09.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x4	m	15.42			
06	06.P01.Q09.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x6	m	18.23			
06	06.P01.Q09.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x10	m	23.10			
06	06.P01.Q09.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x16	m	30.56			
06	06.P01.Q09.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x25	m	42.58			
06	06.P01.Q10	tripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q10.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x1.5	m	12.14			
06	06.P01.Q10.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x2.5	m	14.64			
06	06.P01.Q10.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x4	m	16.74			
06	06.P01.Q10.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x6	m	20.65			
06	06.P01.Q10.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x10	m	27.40			
06	06.P01.Q10.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x16	m	35.60			
06	06.P01.Q10.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x25	m	51.63			
06	06.P01.Q11	quadripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q11.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x1.5	m	14.55			
06	06.P01.Q11.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x2.5	m	17.52			
06	06.P01.Q11.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x4	m	20.05			
06	06.P01.Q11.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x6	m	24.73			
06	06.P01.Q11.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x10	m	31.71			
06	06.P01.Q11.030	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x16	m	44.15			
06	06.P01.Q11.035	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x25	m	63.67			
06	06.P01.Q12	multipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.P01.Q12.005	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x1.5	m	17.99			
06	06.P01.Q12.010	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x2.5	m	22.98			
06	06.P01.Q12.015	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x1.5	m	31.45			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q12.020	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x2.5	m	39.16			
06	06.P01.Q12.025	Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 19x1.5	m	55.01			
06	06.P01.Q13	Terminali per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					
06	06.P01.Q13.005	Terminale standard unipolare fino a 35 mm ²	cad	2.59			
06	06.P01.Q13.010	Terminale standard unipolare da 50 a 95 mm ²	cad	6.58			
06	06.P01.Q13.015	Terminale standard unipolare da 120 a 185 mm ²	cad	8.68			
06	06.P01.Q13.020	Terminale standard unipolare da 240 a 400 mm ²	cad	11.12			
06	06.P01.Q13.025	Terminale standard bipolare fino a 6 mm ²	cad	2.59			
06	06.P01.Q13.030	Terminale standard bipolare da 10 a 16 mm ²	cad	6.58			
06	06.P01.Q13.035	Terminale standard bipolare da 25 mm ²	cad	8.68			
06	06.P01.Q13.040	Terminale standard tripolare fino a 4 mm ²	cad	2.59			
06	06.P01.Q13.045	Terminale standard tripolare da 6 a 16 mm ²	cad	6.58			
06	06.P01.Q13.050	Terminale standard tripolare da 25 mm ²	cad	11.54			
06	06.P01.Q13.055	Terminale standard quadripolare fino a 2,5mm ²	cad	2.59			
06	06.P01.Q13.060	Terminale standard quadripolare da 4 a 10 mm ²	cad	6.58			
06	06.P01.Q13.065	Terminale standard quadripolare da 16 mm ²	cad	8.68			
06	06.P01.Q13.070	Terminale standard quadripolare da 25 mm ²	cad	11.54			
06	06.P01.Q13.075	Terminale standard multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	6.58			
06	06.P01.Q13.080	Terminale standard multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	8.68			
06	06.P01.Q13.085	Terminale standard multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	11.54			
06	06.P01.Q14	Raccordi IP67 per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					
06	06.P01.Q14.005	Raccordo IP67 per cavo unipolare fino a 35 mm ²	cad	5.29			
06	06.P01.Q14.010	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 50 a 95 mm ²	cad	8.01			
06	06.P01.Q14.015	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 120 a 185 mm ²	cad	11.99			
06	06.P01.Q14.020	Raccordo IP67 per cavo unipolare da 240 mm ²	cad	34.90			
06	06.P01.Q14.025	Raccordo IP67 per cavo bipolare fino a 6 mm ²	cad	5.29			
06	06.P01.Q14.030	Raccordo IP67 per cavo bipolare da 10 a 16 mm ²	cad	8.01			
06	06.P01.Q14.035	Raccordo IP67 per cavo bipolare da 25 mm ²	cad	11.99			
06	06.P01.Q14.045	Raccordo IP67 per cavo tripolare da 6 a 16 mm ²	cad	8.01			
06	06.P01.Q14.050	Raccordo IP67 per cavo tripolare da 25 mm ²	cad	11.99			
06	06.P01.Q14.055	Raccordo IP67 per cavo quadripolare fino a 2,5mm ²	cad	5.29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q14.060	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 4 a 10 mm ²	cad	8.01			
06	06.P01.Q14.065	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 16 mm ²	cad	11.99			
06	06.P01.Q14.070	Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 25 mm ²	cad	34.90			
06	06.P01.Q14.075	Raccordo IP67 per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	8.01			
06	06.P01.Q14.080	Raccordo IP67 per cavo multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	11.99			
06	06.P01.Q14.085	Raccordo IP67 per cavo multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	34.90			
06	06.P01.Q15	Raccordi AD-PE per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione.					
06	06.P01.Q15.005	Raccordo AD-PE per cavo unipolare fino a 25 mm ²	cad	7.56			
06	06.P01.Q15.010	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 35 a 70 mm ²	cad	9.34			
06	06.P01.Q15.015	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 95 a 120 mm ²	cad	15.05			
06	06.P01.Q15.020	Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 150 a 240 mm ²	cad	31.83			
06	06.P01.Q15.025	Raccordo AD-PE per cavo bipolare fino a 4 mm ²	cad	7.56			
06	06.P01.Q15.030	Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 6 a 16 mm ²	cad	9.34			
06	06.P01.Q15.035	Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 25 mm ²	cad	15.05			
06	06.P01.Q15.040	Raccordo AD-PE per cavo tripolare fino a 2,5 mm ²	cad	7.56			
06	06.P01.Q15.045	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 4 a 10 mm ²	cad	9.34			
06	06.P01.Q15.050	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 16 mm ²	cad	15.05			
06	06.P01.Q15.055	Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 25 mm ²	cad	31.83			
06	06.P01.Q15.060	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 1,5 mm ²	cad	7.56			
06	06.P01.Q15.065	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 2,5 a 6 mm ²	cad	9.34			
06	06.P01.Q15.070	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 10 a 16 mm ²	cad	15.05			
06	06.P01.Q15.075	Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 25 mm ²	cad	31.83			
06	06.P01.Q15.080	Raccordo AD-PE per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	9.34			
06	06.P01.Q15.085	Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	15.05			
06	06.P01.Q15.090	Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	31.83			
06	06.P01.Q16	Giunti in ottone, per cavo ad isolamento minerale, completi di 2 terminali, 2 raccordi, connettori testa-testa per i conduttori e guaine isolanti.					
06	06.P01.Q16.005	Giunti in ottone piccoli (GSG)	cad	86.72			
06	06.P01.Q16.010	Giunti in ottone medi (GSJ)	cad	122.44			
06	06.P01.Q16.015	Giunti in ottone grandi (GSK)	cad	147.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.Q16.020	Giunti in ottone extra grandi (GSM)	cad	183.65			
06	06.P01.Q17	Graffette in rame					
06	06.P01.Q17.005	Graffette in rame piccola	cad	0.67			
06	06.P01.Q17.010	Graffette in rame media	cad	1.51			
06	06.P01.Q17.015	Graffette in rame grande	cad	2.28			
06	06.P01.S01	sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante di spessore minimo 7.5 mm, oppure con altro materiale sigillante in modo da formare una barriera di spessore minimo 2.5 mm. Il materiale sigillante deve essere espandibile in presenza di fiamma fino a REI 180 min.					
06	06.P01.S01.005	barriera antifiamma lastra 914x1040x7.5 mm	cad	241.99			
06	06.P01.S01.010	barriera antifiamma 400 cm cubici	cad	15.68			
06	06.P01.S01.015	barriera antifiamma 750 cm cubici	cad	35.08			
06	06.P01.S01.020	barriera antifiamma 950 cm cubici	cad	52.98			
06	06.P01.S02	Passacavi multipli antifiamma per installazioni nuove o esistenti. Telaio base costituito da un telaio in acciaio di dimensioni indicative 150 x 190 mm, guarnizioni passanti in gomma antifiamma, moduli premigomma in alluminio con viti di serraggio e guarnizioni, tassello di chiusura per completamento finestra del telaio. Incluso ogni altro accessorio per il montaggio. Quota aggiuntiva per ogni cavo da considerarsi in aggiunta al costo del telaio base					
06	06.P01.S02.005	telaio base	cad	66.30			
06	06.P01.S02.010	quota aggiuntiva per ogni cavo fino diam.35 mm	cad	1.95			
06	06.P01.S02.015	quota aggiuntiva per ogni cavo oltre diam.35 mm	cad	3.12			
06	06.P01.T01	Morsetti tipo a "mantello" per la connessione di cavi elettrici, con viti e bussola in ottone.					
06	06.P01.T01.005	Morsetti a mantello 10 mm ²	cad	0.63			
06	06.P01.T01.010	Morsetti a mantello 16 - 35 mm ²	cad	0.79			
06	06.P01.T01.015	Morsetti a mantello 50 mm ²	cad	1.16			
06	06.P01.T01.020	Morsetti a mantello 70 mm ²	cad	1.46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.T02	Morsetti tipo a "mammut" per la connessione di cavi elettrici, con viti e bussola in ottone.					
06	06.P01.T02.005	Morsetti tipo mammut 6 mm ²	cad	0.09			
06	06.P01.T02.010	Morsetti tipo mammut 10-16 mm ²	cad	0.12			
06	06.P01.T02.015	Morsetti tipo mammut 25 mm ²	cad	0.51			
06	06.P01.T03	Morsetti tipo a "cappuccio" per la connessione di cavi elettrici.					
06	06.P01.T03.005	Morsetti a cappuccio 4 mm ²	cad	0.08			
06	06.P01.T03.010	Morsetti a cappuccio 5-9 mm ²	cad	0.10			
06	06.P01.T03.015	Morsetti a cappuccio 10-16 mm ²	cad	0.18			
06	06.P01.T03.020	Morsetti a cappuccio 25-35 mm ²	cad	0.25			
06	06.P01.T04	Capicorda di qualunque tipo in rame stagnato.					
06	06.P01.T04.010	Capicorda fino a 4-6 mm ²	cad	0.06			
06	06.P01.T04.015	Capicorda da 10-16 mm ²	cad	0.15			
06	06.P01.T04.020	Capicorda da 25-35 mm ²	cad	0.23			
06	06.P01.T04.025	Capicorda da 50-70 mm ²	cad	0.47			
06	06.P01.T04.030	Capicorda da 95-120 mm ²	cad	0.99			
06	06.P01.T04.035	Capicorda da 150-240 mm ²	cad	2.13			
06	06.P01.T04.040	Capicorda da 300-400 mm ²	cad	5.36			
06	06.P01.T04.045	Capicorda da 500-600 mm ²	cad	10.71			
06	06.P01.T05	Guaina termorestringente in "poliofelina", per tensioni fino ad 1 kV.					
06	06.P01.T05.005	Guaina termorestringente D. max 1,5 - min 0,5 mm	m	1.76			
06	06.P01.T05.010	Guaina termorestringente D. max 3 - min 1 mm	m	2.10			
06	06.P01.T05.015	Guaina termorestringente D. max 9 - min 3 mm	m	3.43			
06	06.P01.T05.020	Guaina termorestringente D. max 18 - min 6 mm	m	5.18			
06	06.P01.T05.025	Guaina termorestringente D. max 39 - min 13 mm	m	13.13			
06	06.P01.T06	Giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.P01.T06.005	Giunti termorestringenti multipolari fino a 6 mm ²	cad	31.00			
06	06.P01.T06.010	Giunti termorestringenti multipolari da 10 a 35 mm ²	cad	61.08			
06	06.P01.T06.015	Giunti termorestringenti multipolari da 50 a 120 mm ²	cad	113.97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.T06.020	Giunti termorestringenti multipolari da 120 a 240 mm ²	cad	169.83			
06	06.P01.T08	Giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T08.005	Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm ²	cad	27.63			
06	06.P01.T08.010	Giunti con muffole unipolare 70-150 mm ²	cad	49.20			
06	06.P01.T08.015	Giunti con muffole unipolare 185-300 mm ²	cad	89.28			
06	06.P01.T09	Giunti in linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T09.005	Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm ²	cad	24.35			
06	06.P01.T09.010	Giunti con muffole tripolare 10-35 mm ²	cad	49.15			
06	06.P01.T09.015	Giunti con muffole tripolare 50-70 mmq	cad	68.66			
06	06.P01.T09.020	Giunti con muffole tripolare 95-185 mm ²	cad	156.85			
06	06.P01.T09.025	Giunti con muffole tripolare 150-185 mm ²	cad	318.85			
06	06.P01.T09.030	Giunti con muffole tripolare 240-300 mm ²	cad	667.57			
06	06.P01.T10	Giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.P01.T10.005	Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm ²	cad	34.90			
06	06.P01.T10.010	Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm ²	cad	52.93			
06	06.P01.T10.015	Giunti con muffole passante fino a 1x400 / 3x70 / 4x50 mm ²	cad	139.22			
06	06.P01.T11	Terminali con materiale termorestringente, per cavi quadripolari con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.P01.T11.005	Terminali termorestringenti multipolari fino a 16 mm ²	cad	10.99			
06	06.P01.T11.010	Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mm ²	cad	13.21			
06	06.P01.T11.015	Terminali termorestringenti multipolari da 70 a 150 mm ²	cad	26.42			
06	06.P01.T11.020	Terminali termorestringenti multipolari da 185 a 400 mm ²	cad	29.34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P01.T12	Calotte in materiale termorestringente per sigillare l'estremità di qualsiasi cavo.					
06	06.P01.T12.005	Calotte termorestringenti D. fino a 20 mm	cad	3.00			
06	06.P01.T12.010	Calotte termorestringenti D. 21- 63 mm	cad	5.86			
06	06.P01.T12.015	Calotte termorestringenti D. oltre 63 mm	cad	10.99			
06	06.P02	CAVI SPECIALI E PER SEGNALI					
06	06.P02.A01	Cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC, schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&R oppure TR&H/R).					
06	06.P02.A01.005	cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6	m	0.31			
06	06.P02.A01.010	cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6	m	0.46			
06	06.P02.A01.015	cavo per telefonia tipo TR...H/R 3x2x0,6	m	0.64			
06	06.P02.A01.020	cavo per telefonia tipo TR...H/R 5x2x0,6	m	0.96			
06	06.P02.A01.025	cavo per telefonia tipo TR...H/R 6x2x0,6	m	1.14			
06	06.P02.A01.030	cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6	m	2.05			
06	06.P02.A01.035	cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6	m	2.78			
06	06.P02.A01.040	cavo per telefonia tipo TR...H/R 21x2x0,6	m	3.44			
06	06.P02.A01.045	cavo per telefonia tipo TR...H/R 26x2x0,6	m	4.21			
06	06.P02.A01.050	cavo per telefonia tipo TR...H/R 30x2x0,6	m	5.45			
06	06.P02.A01.055	cavo per telefonia tipo TR...H/R 40x2x0,6	m	6.86			
06	06.P02.A01.060	cavo per telefonia tipo TR...H/R 50x2x0,6	m	8.32			
06	06.P02.A01.065	cavo per telefonia tipo TR...H/R 100x2x0,6	m	16.68			
06	06.P02.B01	Cavo in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).					
06	06.P02.B01.005	cavo UTP cat 5E	m	0.32			
06	06.P02.B01.010	cavo FTP cat 5E	m	0.42			
06	06.P02.B01.015	cavo UTP cat 6	m	0.44			
06	06.P02.B01.020	cavo FTP cat 6	m	0.48			
06	06.P02.B02	Cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6					
06	06.P02.B02.005	patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	6.35			
06	06.P02.B02.010	patch cord, cat 6 da 2 a 3 metri	m	7.93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.B02.015	patch cord, cat 6 da 5 metri	m	10.43			
06	06.P02.C01	Cavo coassiale per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C01.005	cavo per TV	m	0.56			
06	06.P02.C02	Cavo coassiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C02.005	cavo RG 58	m	0.65			
06	06.P02.C03	Cavo coassiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.C03.005	cavo RG 59	m	0.65			
06	06.P02.C04	Cavo coassiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, isolato per tensione nominale 0,6/1kV.					
06	06.P02.C04.005	cavo RG 59 GRADO 4	m	0.88			
06	06.P02.C05	Cavo coassiale RG11.					
06	06.P02.C05.005	cavo RG11	m	1.82			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.D01	Cavo composto per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.D01.005	Videocitofonia per COAX+2x0,50	m	1.41			
06	06.P02.D01.010	Videocitofonia per COAX+2x0,75	m	1.62			
06	06.P02.D01.015	Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22	m	1.76			
06	06.P02.D01.020	Videocitofonia per COAX+9x0,50	m	2.84			
06	06.P02.D02	Cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di di fumi e gas corrosivi.					
06	06.P02.D02.005	cavo per citofonia 2x0,5	m	0.29			
06	06.P02.D02.010	cavo per citofonia 3x0,5	m	0.41			
06	06.P02.D02.015	cavo per citofonia 4x0,5	m	0.55			
06	06.P02.D02.020	cavo per citofonia 5x0,5	m	0.67			
06	06.P02.D02.025	cavo per citofonia 6x0,5	m	0.79			
06	06.P02.D02.030	cavo per citofonia 8x0,5	m	1.06			
06	06.P02.D02.035	cavo per citofonia 10x0,5	m	1.21			
06	06.P02.D02.040	cavo per citofonia 12x0,5	m	1.56			
06	06.P02.D02.045	cavo per citofonia 14x0,5	m	1.80			
06	06.P02.D02.050	cavo per citofonia 16x0,5	m	2.05			
06	06.P02.D02.055	cavo per citofonia 18x0,5	m	2.29			
06	06.P02.D02.060	cavo per citofonia 20x0,5	m	2.54			
06	06.P02.D02.065	cavo per citofonia 24x0,5	m	3.00			
06	06.P02.E01	Cavi 300 v					
06	06.P02.E01.005	cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	0.28			
06	06.P02.E01.010	cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	0.41			
06	06.P02.E01.015	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	0.46			
06	06.P02.E01.020	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	0.51			
06	06.P02.E01.025	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	0.67			
06	06.P02.E01.030	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	0.79			
06	06.P02.E01.035	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	0.89			
06	06.P02.E01.040	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	0.59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.E01.045	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	0.65			
06	06.P02.E01.050	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	0.83			
06	06.P02.E01.055	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	0.92			
06	06.P02.E01.060	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	1.05			
06	06.P02.E02	Cavi 0,6/1 kv					
06	06.P02.E02.005	cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	0.34			
06	06.P02.E02.010	cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	0.48			
06	06.P02.E02.015	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	0.56			
06	06.P02.E02.020	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	0.64			
06	06.P02.E02.025	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	0.80			
06	06.P02.E02.030	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	0.94			
06	06.P02.E02.035	cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	1.08			
06	06.P02.E02.040	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	0.73			
06	06.P02.E02.045	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	0.79			
06	06.P02.E02.050	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	0.99			
06	06.P02.E02.055	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	1.11			
06	06.P02.E02.060	cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	1.35			
06	06.P02.F01	Schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V.					
06	06.P02.F01.005	cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	0.39			
06	06.P02.F01.010	cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0	m	0.67			
06	06.P02.F01.015	cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5	m	0.94			
06	06.P02.F01.020	cavo con schermo totale 300 V 2 x 2,5	m	1.45			
06	06.P02.F01.030	cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50	m	0.75			
06	06.P02.F01.035	cavo con schermo totale 300 V 4 x 1	m	1.07			
06	06.P02.F01.040	cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5	m	1.58			
06	06.P02.F01.045	cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5	m	2.49			
06	06.P02.F02	Schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV					
06	06.P02.F02.005	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5	m	0.44			
06	06.P02.F02.010	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0	m	0.83			
06	06.P02.F02.015	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5	m	1.13			
06	06.P02.F02.020	cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 2,5	m	1.74			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.G01	Cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2 con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici.					
06	06.P02.G01.005	cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	1.82			
06	06.P02.G01.010	cavo Multimodale 50/125 OM2 6 FO	m	2.39			
06	06.P02.G01.015	cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO	m	2.99			
06	06.P02.G01.020	cavo Multimodale 50/125 OM2 12 FO	m	4.14			
06	06.P02.G04	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che gaarntisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.P02.G04.005	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 4 FO	m	1.03			
06	06.P02.G04.010	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO	m	1.45			
06	06.P02.G04.015	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 12 FO	m	1.85			
06	06.P02.G04.020	cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO	m	3.11			
06	06.P02.G05	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.P02.G05.005	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 6 FO	m	2.72			
06	06.P02.G05.010	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO	m	4.77			
06	06.P02.G06	Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G06.005	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 4 FO	m	0.87			
06	06.P02.G06.010	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 8 FO	m	1.03			
06	06.P02.G06.015	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO	m	1.21			
06	06.P02.G06.020	cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO	m	1.85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P02.G07	Cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G07.005	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 4 FO	m	2.00			
06	06.P02.G07.010	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 8 FO	m	2.41			
06	06.P02.G07.015	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 12 FO	m	2.86			
06	06.P02.G07.020	cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 24 FO	m	4.08			
06	06.P02.G08	Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.P02.G08.005	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 4 FO	m	1.93			
06	06.P02.G08.010	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO	m	2.08			
06	06.P02.G08.015	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO	m	2.27			
06	06.P02.G08.020	cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO	m	2.79			
06	06.P02.G09	Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica.					
06	06.P02.G09.005	Connettore per FO monomodali	cad	4.08			
06	06.P02.G09.015	Connettore per FO multimodale	cad	2.04			
06	06.P02.G10	Bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.					
06	06.P02.G10.005	bretelle in FO fino a 5 m	cad	18.85			
06	06.P02.G10.010	bretelle in FO da 10 m	cad	23.63			
06	06.P02.G10.015	bretelle in FO da 15 m	cad	28.41			
06	06.P02.G10.020	bretelle in FO da 20 m	cad	33.21			
06	06.P03	BLINDOSBARRE PER BASSA TENSIONE					
06	06.P03.A01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.A01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 2 P	m	10.67			
06	06.P03.A01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 4 P	m	12.62			
06	06.P03.A01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P	m	17.60			
06	06.P03.A01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 6 P	m	18.80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.A01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 8 P	m	36.70			
06	06.P03.A01.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 2 P	m	12.27			
06	06.P03.A01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 4 P	m	14.25			
06	06.P03.A01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 2+2P	m	19.94			
06	06.P03.A01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 6 P	m	53.74			
06	06.P03.A01.050	Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 8 P	m	43.53			
06	06.P03.A01.055	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63 A - 4 P	m	26.77			
06	06.P03.A02	Testata di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.A02.005	Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	m	27.61			
06	06.P03.A02.010	Blindosbarra - aliment. di testata doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	m	63.48			
06	06.P03.A02.015	Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 63 A - 4 P	m	43.71			
06	06.P03.A03	Gruppo per alimentazione intermedia.					
06	06.P03.A03.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	172.60			
06	06.P03.A03.010	Blindosbarra-aliment. intermedia doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	cad	244.99			
06	06.P03.A04	Testata di chiusura.					
06	06.P03.A04.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	4.49			
06	06.P03.A04.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	6.45			
06	06.P03.A04.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 63 A - 4 P	cad	14.19			
06	06.P03.A05	Elemento di giunzione flessibile.					
06	06.P03.A05.005	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	76.76			
06	06.P03.A05.010	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	182.71			
06	06.P03.A05.015	Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 63 A - 4 P	cad	177.74			
06	06.P03.A06	Spina con portafusibili o cassetta di derivazione con portafusibili per l'alimentazione dei carichi.					
06	06.P03.A06.005	Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 2P	cad	10.33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.A06.010	Blindosbarra - spina con portafusibile 32A - 2P	cad	19.82			
06	06.P03.A06.015	Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 3/4P	cad	22.34			
06	06.P03.A06.020	Blindosbarra - cassetta di derivazione 32A - 3/4P	cad	72.12			
06	06.P03.A07	Elemento composto da staffa di ancoraggio a soffitto e profilato di sospensione.					
06	06.P03.A07.005	Portastaffa da soffitto	cad	10.49			
06	06.P03.A08	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in acciaio zincato e verniciato anzichè zincato.					
06	06.P03.A08.005	Maggiorazioni per canali in acciaio zincato e verniciato	%	30.00			
06	06.P03.A09	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in acciaio inox anzichè zincato.					
06	06.P03.A09.005	Maggiorazioni per canali in acciaio inox	%	23.00			
06	06.P03.A10	Maggiorazione sulla fornitura di elementi rettilinei, alimentazioni e giunti flessibili con involucro esterno in alluminio anzichè zincato.					
06	06.P03.A10.005	Maggiorazioni per canali in alluminio	%	29.00			
06	06.P03.A11	Elementi flessibili per blindosbarre.					
06	06.P03.A11.005	Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 2P+T	cad	9.94			
06	06.P03.A11.010	Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 4P+T	cad	11.63			
06	06.P03.B01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu	m	42.33			
06	06.P03.B01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu	m	56.30			
06	06.P03.B01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu	m	155.28			
06	06.P03.B01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu	m	128.28			
06	06.P03.B01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu	m	188.13			
06	06.P03.B01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu	m	277.34			
06	06.P03.B01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu	m	385.42			
06	06.P03.B01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	429.51			
06	06.P03.B02	Elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B02.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu - REI 120	m	103.16			
06	06.P03.B02.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu - REI 120	m	148.93			
06	06.P03.B02.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu - REI 120	m	209.29			
06	06.P03.B02.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu - REI 120	m	231.11			
06	06.P03.B02.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu - REI 120	m	276.75			
06	06.P03.B02.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu - REI 120	m	356.09			
06	06.P03.B02.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu - REI 120	m	426.53			
06	06.P03.B02.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	498.93			
06	06.P03.B03	Elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B03.005	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Cu	m	139.87			
06	06.P03.B03.010	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Cu	m	177.27			
06	06.P03.B03.015	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Cu	m	316.46			
06	06.P03.B03.020	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Cu	m	381.89			
06	06.P03.B03.025	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Cu	m	431.31			
06	06.P03.B03.035	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Cu	m	598.97			
06	06.P03.B03.040	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Cu	m	636.67			
06	06.P03.B03.045	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	811.38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B04	Elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B04.005	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Cu	m	216.25			
06	06.P03.B04.010	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Cu	m	235.08			
06	06.P03.B04.015	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Cu	m	555.49			
06	06.P03.B04.020	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Cu	m	565.39			
06	06.P03.B04.025	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Cu	m	611.86			
06	06.P03.B04.035	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Cu	m	852.87			
06	06.P03.B04.040	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Cu	m	898.99			
06	06.P03.B04.045	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1129.79			
06	06.P03.B05	Elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.B05.005	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Cu	m	222.19			
06	06.P03.B05.010	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Cu	m	285.67			
06	06.P03.B05.015	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Cu	m	718.15			
06	06.P03.B05.020	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Cu	m	731.05			
06	06.P03.B05.025	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Cu	m	861.98			
06	06.P03.B05.035	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1112.94			
06	06.P03.B05.040	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1279.56			
06	06.P03.B05.045	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1483.91			
06	06.P03.B06	Testata di chiusura.					
06	06.P03.B06.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Cu	m	24.79			
06	06.P03.B06.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/400 A-4P Cu	m	31.13			
06	06.P03.B06.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 500/1000A-4P Cu	m	43.63			
06	06.P03.B07	Gruppo di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.B07.005	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	76.10			
06	06.P03.B07.010	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	104.60			
06	06.P03.B07.015	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	279.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B07.020	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	346.18			
06	06.P03.B07.025	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	459.79			
06	06.P03.B07.035	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	668.93			
06	06.P03.B07.040	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	654.68			
06	06.P03.B07.045	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	793.53			
06	06.P03.B08	Testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore).					
06	06.P03.B08.005	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 100 A-4P Cu	m	1107.98			
06	06.P03.B08.010	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 160 A-4P Cu	m	1125.75			
06	06.P03.B08.015	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 250 A-4P Cu	m	1360.91			
06	06.P03.B08.020	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 315 A-4P Cu	m	1431.33			
06	06.P03.B08.025	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 400 A-4P Cu	m	1734.85			
06	06.P03.B08.035	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 630 A-4P Cu	m	3017.40			
06	06.P03.B08.040	Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	3546.10			
06	06.P03.B08.045	Blindo - aliment.di testata con inter. per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	3687.93			
06	06.P03.B09	Gruppo di alimentazione intermedia.					
06	06.P03.B09.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	119.03			
06	06.P03.B09.010	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	134.65			
06	06.P03.B09.015	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	319.39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B09.020	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	330.30			
06	06.P03.B09.025	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	341.22			
06	06.P03.B09.035	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	439.42			
06	06.P03.B09.040	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	500.92			
06	06.P03.B09.045	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	513.81			
06	06.P03.B10	Gruppo di alimentazione da quadro o trasformatore.					
06	06.P03.B10.005	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	257.90			
06	06.P03.B10.010	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	262.86			
06	06.P03.B10.015	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	315.44			
06	06.P03.B10.020	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	422.54			
06	06.P03.B10.025	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	476.12			
06	06.P03.B10.030	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	649.72			
06	06.P03.B11	Sezionatore di linea.					
06	06.P03.B11.005	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100A-4P Cu	m	1523.13			
06	06.P03.B11.010	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Cu	m	1616.82			
06	06.P03.B11.015	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Cu	m	1931.25			
06	06.P03.B11.020	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Cu	m	2059.21			
06	06.P03.B11.025	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Cu	m	2491.70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.B11.035	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Cu	m	4068.83			
06	06.P03.B11.040	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Cu	m	4641.18			
06	06.P03.B11.045	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 1000A-4P Cu	m	5118.28			
06	06.P03.C01	Elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al	m	25.72			
06	06.P03.C01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al	m	39.93			
06	06.P03.C01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al	m	57.86			
06	06.P03.C01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al	m	74.59			
06	06.P03.C01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al	m	91.92			
06	06.P03.C01.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al	m	127.39			
06	06.P03.C01.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al	m	148.85			
06	06.P03.C01.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al	m	175.23			
06	06.P03.C01.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al	m	211.49			
06	06.P03.C02	Elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiama (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C02.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al - REI 120	m	93.42			
06	06.P03.C02.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al - REI 120	m	97.65			
06	06.P03.C02.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al - REI 120	m	178.16			
06	06.P03.C02.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al - REI 120	m	191.05			
06	06.P03.C02.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al - REI 120	m	175.57			
06	06.P03.C02.030	Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al - REI 120	m	232.06			
06	06.P03.C02.035	Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al - REI 120	m	251.68			
06	06.P03.C02.040	Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al - REI 120	m	269.04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C02.045	Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al - REI 120	m	297.31			
06	06.P03.C03	Elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C03.005	Blindosbarra - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 63 A-4P Al	m	99.19			
06	06.P03.C03.010	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Al	m	162.11			
06	06.P03.C03.015	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Al	m	225.86			
06	06.P03.C03.020	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Al	m	230.82			
06	06.P03.C03.025	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Al	m	217.24			
06	06.P03.C03.030	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Al	m	333.64			
06	06.P03.C03.035	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 500 A-4P Al	m	368.62			
06	06.P03.C03.040	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Al	m	434.35			
06	06.P03.C03.045	Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Al	m	444.93			
06	06.P03.C04	Elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C04.005	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 63 A-4P Al	m	176.72			
06	06.P03.C04.010	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Al	m	209.59			
06	06.P03.C04.015	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Al	m	291.97			
06	06.P03.C04.020	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Al	m	309.50			
06	06.P03.C04.025	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Al	m	342.27			
06	06.P03.C04.030	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Al	m	471.76			
06	06.P03.C04.035	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 500 A-4P Al	m	515.02			
06	06.P03.C04.040	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Al	m	630.72			
06	06.P03.C04.045	Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Al	m	656.50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C05	Elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato.					
06	06.P03.C05.005	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 63 A-4P Al	m	141.83			
06	06.P03.C05.010	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Al	m	326.55			
06	06.P03.C05.015	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Al	m	404.80			
06	06.P03.C05.020	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Al	m	436.56			
06	06.P03.C05.025	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Al	m	546.55			
06	06.P03.C05.030	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Al	m	752.51			
06	06.P03.C05.035	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 500 A-4P Al	m	752.51			
06	06.P03.C05.040	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Al	m	881.80			
06	06.P03.C05.045	Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Al	m	1025.64			
06	06.P03.C06	Testata di chiusura.					
06	06.P03.C06.005	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Al	cad	20.85			
06	06.P03.C06.010	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/315 A-4P Al	cad	29.32			
06	06.P03.C06.015	Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 400/800A-4P Al	cad	41.57			
06	06.P03.C07	Testata di alimentazione destra o sinistra.					
06	06.P03.C07.005	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 63 A - 4P Al	cad	68.57			
06	06.P03.C07.010	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Al	cad	64.64			
06	06.P03.C07.015	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Al	cad	232.17			
06	06.P03.C07.020	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Al	cad	235.15			
06	06.P03.C07.025	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Al	cad	263.10			
06	06.P03.C07.030	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Al	cad	347.81			
06	06.P03.C07.035	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 500 A - 4P Al	cad	402.09			
06	06.P03.C07.040	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Al	cad	524.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C07.045	Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	534.83			
06	06.P03.C08	Testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore).					
06	06.P03.C08.005	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 63 A - 4P AI	cad	1033.10			
06	06.P03.C08.010	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 100 A-4P AI	cad	958.20			
06	06.P03.C08.015	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 160 A-4P AI	cad	1197.56			
06	06.P03.C08.020	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 250 A-4P AI	cad	1249.88			
06	06.P03.C08.025	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 315 A-4P AI	cad	1242.88			
06	06.P03.C08.030	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 400 A-4P AI	cad	1850.94			
06	06.P03.C08.035	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 500 A-4P AI	cad	1979.15			
06	06.P03.C08.040	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 630 A-4P AI	cad	2189.70			
06	06.P03.C08.045	Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	2922.69			
06	06.P03.C09	Gruppo di alimentazione intermedia.					
06	06.P03.C09.005	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 63 A - 4P AI	cad	104.16			
06	06.P03.C09.010	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P AI	cad	176.95			
06	06.P03.C09.015	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P AI	cad	277.49			
06	06.P03.C09.020	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P AI	cad	278.81			
06	06.P03.C09.025	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P AI	cad	289.94			
06	06.P03.C09.030	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P AI	cad	291.92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C09.035	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 500 A - 4P AI	cad	376.13			
06	06.P03.C09.040	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P AI	cad	435.15			
06	06.P03.C09.045	Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	435.15			
06	06.P03.C10	Fornitura o posa di alimentazione da quadro o trasformatore.					
06	06.P03.C10.005	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 160 A - 4P AI	cad	185.47			
06	06.P03.C10.010	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P AI	cad	189.43			
06	06.P03.C10.015	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P AI	cad	197.25			
06	06.P03.C10.020	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P AI	cad	271.34			
06	06.P03.C10.025	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 500 A - 4P AI	cad	304.84			
06	06.P03.C10.030	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P AI	cad	401.26			
06	06.P03.C10.035	Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	408.19			
06	06.P03.C11	Sezionatore di linea.					
06	06.P03.C11.005	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 63 A-4P AI	cad	1422.17			
06	06.P03.C11.010	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100 A-4P AI	cad	1109.04			
06	06.P03.C11.015	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P AI	cad	1332.43			
06	06.P03.C11.020	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P AI	cad	1569.03			
06	06.P03.C11.025	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P AI	cad	1850.92			
06	06.P03.C11.030	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P AI	cad	1855.14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.C11.035	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 500A-4P AI	cad	2036.05			
06	06.P03.C11.040	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P AI	cad	2459.42			
06	06.P03.C11.045	Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P AI	cad	3009.31			
06	06.P03.D01	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari.					
06	06.P03.D01.005	Blindo-cassetta derivazione con portafus.o guida DIN =16A - 4P	cad	35.77			
06	06.P03.D01.010	Blindo-cassetta derivazione con portafus.o guida DIN =32A - 4P	cad	51.56			
06	06.P03.D02	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari e presa tipo CEE.					
06	06.P03.D02.005	Blindo-cassetta derivazione con portafus.e presa CEE <=32A-4P	cad	137.87			
06	06.P03.D03	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modulare.					
06	06.P03.D03.005	Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P	cad	178.54			
06	06.P03.D03.010	Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 32A - 4P	cad	233.10			
06	06.P03.D04	Cassetta di derivazione in materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari.					
06	06.P03.D04.005	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32 A - 4P	cad	64.99			
06	06.P03.D04.010	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 63 A - 4P	cad	115.39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.D04.015	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 125 A - 4P	cad	137.19			
06	06.P03.D04.020	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 160 A - 4P	cad	215.60			
06	06.P03.D04.025	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 250 A - 4P	cad	415.86			
06	06.P03.D04.030	Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 400 A - 4P	cad	537.21			
06	06.P03.D05	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari.					
06	06.P03.D05.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 63 A - 4P	cad	371.97			
06	06.P03.D05.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 125 A - 4P	cad	289.61			
06	06.P03.D05.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 160 A - 4P	cad	347.30			
06	06.P03.D05.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 250 A - 4P	cad	617.00			
06	06.P03.D05.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 400 A - 4P	cad	856.03			
06	06.P03.D06	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e interruttore di manovra (sezionatore).					
06	06.P03.D06.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 63 A - 4P	cad	723.11			
06	06.P03.D06.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 125 A - 4P	cad	819.32			
06	06.P03.D06.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 160 A - 4P	cad	907.60			
06	06.P03.D06.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 250 A - 4P	cad	1038.53			
06	06.P03.D06.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 400 A - 4P	cad	1179.40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.D06.030	Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 630 A - 4P	cad	1605.90			
06	06.P03.D07	Cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e contenitore vuoto.					
06	06.P03.D07.005	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 63 A - 4P	cad	311.45			
06	06.P03.D07.010	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 125 A - 4P	cad	323.36			
06	06.P03.D07.015	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 160 A - 4P	cad	252.08			
06	06.P03.D07.020	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 250 A - 4P	cad	397.17			
06	06.P03.D07.025	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 400 A - 4P	cad	464.22			
06	06.P03.D07.030	Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 630 A - 4P	cad	657.64			
06	06.P03.E01	Elementi rettilinei per blindosbarre.					
06	06.P03.E01.005	Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 5P Cu	m	46.30			
06	06.P03.E01.010	Blindosbarra - elemento rettilineo da 70 A - 5P Cu	m	50.91			
06	06.P03.E01.015	Blindosbarra - elemento rettilineo da 110 A - 5P Cu	m	58.82			
06	06.P03.E01.020	Blindosbarra - elemento rettilineo da 150 A - 5P Cu	m	62.79			
06	06.P03.E01.025	Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 5P Cu	m	119.72			
06	06.P03.E02	Elementi rettilinei per blindosbarre con dispositivo per inerimento carrello.					
06	06.P03.E02.005	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 70/110 A - 5P Cu	m	79.65			
06	06.P03.E02.010	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 150 A - 5P Cu	m	82.63			
06	06.P03.E02.015	Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 250 A - 5P Cu	m	197.09			
06	06.P03.E03	Elementi rettilinei per blindosbarre con giunto di dilatazione.					
06	06.P03.E03.005	Blindosbarra - elem.rettilineo dilat termico da 70/110 A - 5P Cu	m	202.05			
06	06.P03.E03.010	Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termina da 150 A - 5P Cu	m	217.53			
06	06.P03.E03.015	Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termica da 250 A - 5P Cu	m	263.86			
06	06.P03.E04	Elemento curvo per blindosbarre.					
06	06.P03.E04.005	Blindosbarra - elem.curvo da 70/110 A - 5P Cu	m	380.91			
06	06.P03.E04.010	Blindosbarra - elem.curvo 150 A - 5P Cu	m	396.77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P03.E05	Testata di chiusura.					
06	06.P03.E05.005	Blindosbarra - testata di estremità per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	22.32			
06	06.P03.E05.010	Blindosbarra - testata di estremità per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	28.77			
06	06.P03.E06	Carrello presa scorrevole.					
06	06.P03.E06.005	Carrello scorrevole di derivazione 25A - 5P	cad	85.60			
06	06.P03.E06.010	Carrello scorrevole di derivazione 40A - 5P	cad	148.79			
06	06.P03.E06.015	Carrello scorrevole di derivazione 80A - 5P	cad	289.64			
06	06.P03.E07	Gruppo di alimentazione di testata o intermedia.					
06	06.P03.E07.005	Alimentazione di testata o intermedia per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	80.85			
06	06.P03.E07.010	Alimentazione di testata o intermedia per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	249.96			
06	06.P03.E08	Elemento di congiunzione elettrica e meccanica per blindosbarre.					
06	06.P03.E08.005	Elemento di congiunzione per sbarre fino a 150 A 5P	cad	12.71			
06	06.P03.E08.010	Elemento di congiunzione per sbarre da 250 A 5P	cad	54.96			
06	06.P04	CAVI ENERGIA PER MEDIA TENSIONE					
06	06.P04.A01	Cavi UNipolari RG7H1OR 18/30 conduttore in rame stagnato e schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.A01.005	cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 35 mm ²	m	13.87			
06	06.P04.A01.010	cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm ²	m	15.30			
06	06.P04.A01.015	cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 95 mm ²	m	20.16			
06	06.P04.A02	Cavi tripolari RG7H1OR 18/30 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.A02.005	cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 35 mm ²	m	41.25			
06	06.P04.A02.010	cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 50 mm ²	m	46.11			
06	06.P04.A02.015	cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 95 mm ²	m	62.72			
06	06.P04.A03	Cavi tripolari RG7H1OZR 18/30 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.A03.005	cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 35 mm ²	m	52.66			
06	06.P04.A03.010	cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 50 mm ²	m	58.33			
06	06.P04.A03.015	cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 95 mm ²	m	78.01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P04.B01	Cavi UNipolari RG7H1OR 12/20 kv conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.B01.005	cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 16 mm ²	m	10.26			
06	06.P04.B01.010	cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 25 mm ²	m	11.26			
06	06.P04.B01.015	cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 50 mm ²	m	13.99			
06	06.P04.B01.020	cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 95 mm ²	m	18.96			
06	06.P04.B02	Cavi tripolari RG7H1OR 12/20 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.B02.005	cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 16 mm ²	m	29.54			
06	06.P04.B02.010	cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 25 mm ²	m	33.44			
06	06.P04.B02.015	cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 50 mm ²	m	41.75			
06	06.P04.B02.020	cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 95 mm ²	m	54.78			
06	06.P04.B03	Cavi tripolari RG7H1OZR12/20 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.B03.005	cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 16 mm ²	m	39.24			
06	06.P04.B03.010	cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 25 mm ²	m	43.87			
06	06.P04.B03.015	cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 50 mm ²	m	52.87			
06	06.P04.B03.020	cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 95 mm ²	m	68.17			
06	06.P04.C01	Cavi UNipolari RG7H1OR 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.C01.005	cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 16 mm ²	m	7.04			
06	06.P04.C01.010	cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 25 mm ²	m	8.03			
06	06.P04.C01.015	cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 50 mm ²	m	10.26			
06	06.P04.C01.020	cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 95 mm ²	m	15.30			
06	06.P04.C02	Cavi tripolari RG7H1OR 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame					
06	06.P04.C02.005	cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 16 mm ²	m	19.32			
06	06.P04.C02.010	cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 25 mm ²	m	23.01			
06	06.P04.C02.015	cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 50 mm ²	m	30.82			
06	06.P04.C02.020	cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 95 mm ²	m	45.05			
06	06.P04.C03	Cavi tripolari RG7H1OZR 6/10 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio					
06	06.P04.C03.005	cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 16 mm ²	m	25.84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P04.C03.010	cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 25 mm ²	m	30.47			
06	06.P04.C03.015	cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 50 mm ²	m	38.90			
06	06.P04.C03.020	cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 95 mm ²	m	54.78			
06	06.P04.D01	Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t.					
06	06.P04.D01.005	terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	102.08			
06	06.P04.D01.010	terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 95/150 mm ²	cad	124.49			
06	06.P04.D01.015	terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	64.50			
06	06.P04.D01.020	terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 95/150 mm ²	cad	82.63			
06	06.P04.D01.025	terminazioni 1p autor. v.n. 15 kV, s. 25/150 mm ²	cad	78.96			
06	06.P04.D01.030	giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm ²	cad	302.34			
06	06.P04.D01.035	giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm ²	cad	163.61			
06	06.P04.D01.040	giunzione 1p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 95 mm ²	cad	138.72			
06	06.P04.D01.045	giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	432.74			
06	06.P04.D01.050	giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 70/ 95 mm ²	cad	480.17			
06	06.P04.D01.055	giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	330.77			
06	06.P04.D01.060	giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 70/ 95 mm ²	cad	388.88			
06	06.P04.D01.065	capocorda per cavo mt sez. fino a 50 mm ²	cad	2.39			
06	06.P04.D01.070	capocorda per cavo mt sez. da 50 a 95 mm ²	cad	5.63			
06	06.P05	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE E QUADRI M.T					
06	06.P05.A01	Potere di interruzione: da 250 mva (12.5 kA) a 750 mva (40 kA)					
06	06.P05.A01.005	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 400 A	cad	2298.40			
06	06.P05.A01.010	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	2330.64			
06	06.P05.A01.015	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	3105.43			
06	06.P05.A01.020	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 800 A	cad	3290.56			
06	06.P05.A01.025	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in=1250 A	cad	4435.60			
06	06.P05.A01.030	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	3648.32			
06	06.P05.A01.035	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	3814.71			
06	06.P05.A01.040	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	4958.72			
06	06.P05.A01.045	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	5793.83			
06	06.P05.A01.050	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	6428.24			
06	06.P05.A01.055	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	6955.52			
06	06.P05.A01.060	interr. olio, vn=12kV, 3p, pi=750 mva, in=2000 A	cad	11588.72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.A02	Potere di interruzione: da 250 mva (6.3 kA) a 750 mva (18 kA)					
06	06.P05.A02.005	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	2562.56			
06	06.P05.A02.010	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 400 A	cad	3105.43			
06	06.P05.A02.015	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	3290.56			
06	06.P05.A02.020	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=350 mva, in= 800 A	cad	3469.43			
06	06.P05.A02.025	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	3840.72			
06	06.P05.A02.030	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	3992.57			
06	06.P05.A02.035	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	5138.64			
06	06.P05.A02.040	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	5977.93			
06	06.P05.A02.045	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	6302.40			
06	06.P05.A02.050	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	7152.09			
06	06.P05.A02.055	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=2000 A	cad	11719.76			
06	06.P05.A02.060	interr. olio, vn=24kV, 3p, pi=750 mva, in=2500 A	cad	13966.16			
06	06.P05.A03	Potere di interruzione: da 500 mva (8 kA) a 1500 mva (25 kA)					
06	06.P05.A03.005	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in= 800 A	cad	5124.09			
06	06.P05.A03.010	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in=1250 A	cad	6296.16			
06	06.P05.A03.015	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	7152.09			
06	06.P05.A03.020	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in= 800 A	cad	6620.64			
06	06.P05.A03.025	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in=1250 A	cad	7813.52			
06	06.P05.A03.030	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=750 mva, in=1600 A	cad	8607.04			
06	06.P05.A03.035	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1000 mva,in=1250 A	cad	8607.04			
06	06.P05.A03.040	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1000 mva,in=1600 A	cad	9403.68			
06	06.P05.A03.045	interr. olio, vn=36kV, 3p, pi=1500 mva,in=1600 A	cad	10189.92			
06	06.P05.A04	Riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.P05.A04.005	relè massima corr., ritardatore fluidodinamico	cad	122.72			
06	06.P05.A04.010	relè massima corr., ritardatore orologeria	cad	177.84			
06	06.P05.A04.015	blocco a chiave	cad	72.90			
06	06.P05.A04.020	comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	827.84			
06	06.P05.A04.025	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	19.14			
06	06.P05.A04.030	bobiNa di apertura con contatto	cad	72.90			
06	06.P05.A04.035	carrello di sostegno	cad	183.04			
06	06.P05.A04.040	relè minima tensione istantaneo	cad	72.90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.A04.045	relè minima tensione ritardato	cad	141.44			
06	06.P05.A04.050	contamanovre	cad	42.74			
06	06.P05.A04.055	accessori per rele fir, tibb, altri 2 poli	cad	86.53			
06	06.P05.A04.060	accessori per rele fir, tibb, altri 3 poli	cad	119.60			
06	06.P05.B01	Potere di interruzione: da 250 mva (12.5 kA) a 850 mva (40 kA)					
06	06.P05.B01.005	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A	cad	5660.72			
06	06.P05.B01.010	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 800/1250 A	cad	6223.36			
06	06.P05.B01.015	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in=1600 A	cad	7152.09			
06	06.P05.B01.020	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 630 A	cad	6097.52			
06	06.P05.B01.025	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in= 800/1250 A	cad	6574.89			
06	06.P05.B01.030	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=350 mva, in=1600 A	cad	7479.68			
06	06.P05.B01.035	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	7283.12			
06	06.P05.B01.040	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in= 800/1250 A	cad	7879.04			
06	06.P05.B01.045	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	8800.47			
06	06.P05.B01.050	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=500 mva, in=2500 A	cad	10058.87			
06	06.P05.B01.055	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in= 800/1250 A	cad	9141.61			
06	06.P05.B01.060	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=1600 A	cad	10058.87			
06	06.P05.B01.065	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=2500 A	cad	11448.32			
06	06.P05.B01.070	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=600 mva, in=3150 A	cad	12777.45			
06	06.P05.B01.075	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in= 800/1250 A	cad	11850.80			
06	06.P05.B01.080	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=1600 A	cad	12777.45			
06	06.P05.B01.085	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=2500 A	cad	14166.88			
06	06.P05.B01.090	interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=850 mva, in=3150 A	cad	14236.56			
06	06.P05.B02	Potere di interruzione: da 500 mva (12.5 kA) a 1000 mva (25 kA)					
06	06.P05.B02.005	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A	cad	6686.16			
06	06.P05.B02.010	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 800/1250 A	cad	7217.61			
06	06.P05.B02.015	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in=1600 A	cad	8141.11			
06	06.P05.B02.020	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in= 630 A	cad	7348.64			
06	06.P05.B02.025	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in= 800/1250 A	cad	7813.52			
06	06.P05.B02.030	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=650 mva, in=1600 A	cad	8738.08			
06	06.P05.B02.035	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in= 630 A	cad	7348.64			
06	06.P05.B02.040	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in= 800/1250 A	cad	7813.52			
06	06.P05.B02.045	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=800 mva, in=1600 A	cad	8738.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.B02.050	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=800/1250 A	cad	10854.48			
06	06.P05.B02.055	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=1600 A	cad	11789.45			
06	06.P05.B02.060	interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=1000 mva, in=2500 A	cad	13371.27			
06	06.P05.B03	Potere di interruzione: da 750 mva (12.5 kA) a 1500 mva (25 kA)					
06	06.P05.B03.005	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi= 750 mva, in= 800/1250 A	cad	8141.11			
06	06.P05.B03.010	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi= 750 mva, in=1600 A	cad	9071.92			
06	06.P05.B03.015	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1000 mva, in= 800/1250 A	cad	9334.00			
06	06.P05.B03.020	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1000 mva, in=1600 A	cad	10268.96			
06	06.P05.B03.025	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1250 mva, in= 800/1250 A	cad	12384.32			
06	06.P05.B03.030	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1250 mva, in=1600 A	cad	13309.92			
06	06.P05.B03.035	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in= 800/1250 A	cad	14629.67			
06	06.P05.B03.040	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=1600 A	cad	15564.64			
06	06.P05.B03.045	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=2500 A	cad	17741.36			
06	06.P05.B03.050	interr. sf6 ,vn=36kV, 3p, pi=1500 mva, in=3000 A	cad	18868.72			
06	06.P05.B04	Riferiti agli interruttori per m.t. in sf6 descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.P05.B04.005	blocco a chiave	cad	72.90			
06	06.P05.B04.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	19.14			
06	06.P05.B04.015	bobiNa di apertura con contatto	cad	72.90			
06	06.P05.B04.020	comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	762.32			
06	06.P05.B04.025	relè minima tensione	cad	72.90			
06	06.P05.B04.030	relè minima tensione ritardatore meccanico	cad	141.44			
06	06.P05.B04.035	contamanovre	cad	42.74			
06	06.P05.B04.040	complesso tre pressostati, per interr.in sf6	cad	387.92			
06	06.P05.B04.045	carrello di sostegno	cad	235.04			
06	06.P05.C01	Interruttori di manovra-sezionatori, 12-24 kV					
06	06.P05.C01.005	sez. manovra, vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	1100.32			
06	06.P05.C01.010	sez. manovra, vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1165.84			
06	06.P05.C02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra - sezionatori descritti nei precedenti articoli.					
06	06.P05.C02.005	blocco a chiave	cad	32.03			
06	06.P05.C02.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.C02.015	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	762.32			
06	06.P05.C02.020	bobiNa di sgancio	cad	96.20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.C02.025	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	224.63			
06	06.P05.C02.030	leva per manovra	cad	13.10			
06	06.P05.C02.035	coltelli di terra superiori con interblocco	cad	159.12			
06	06.P05.D01	Interruttori di manovra-sezionatori, 12 - 24 kV					
06	06.P05.D01.005	sez. manovra vn=12/24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	947.44			
06	06.P05.D01.010	sez. manovra vn=12/24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1012.96			
06	06.P05.D02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nei precedenti articoli.					
06	06.P05.D02.005	blocco a chiave	cad	32.03			
06	06.P05.D02.010	bobiNa di sgancio in c.a.	cad	96.20			
06	06.P05.D02.015	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.D02.020	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	224.63			
06	06.P05.D02.025	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	762.32			
06	06.P05.D02.030	coltelli di terra superiori con interblocco	cad	159.12			
06	06.P05.D02.035	coltelli di terra inferiori con interblocco	cad	159.12			
06	06.P05.D02.040	leva per manovra	cad	13.10			
06	06.P05.E01	interruttori di manovra-sezionat.24 kV, rotativi					
06	06.P05.E01.005	sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A	cad	1536.07			
06	06.P05.E01.010	sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A	cad	1728.47			
06	06.P05.E02	Riferiti agli interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nel precedente articolo.					
06	06.P05.E02.005	telaio portafusibili con disp. ap. scatto fus.	cad	192.40			
06	06.P05.E02.010	telaio portafusibili senza disp. ap. scatto fus.	cad	160.16			
06	06.P05.E02.015	sez. terra con aste rinvio e supporti per fus.	cad	192.40			
06	06.P05.E02.020	sez. terra completo di aste di rinvio	cad	159.12			
06	06.P05.E02.025	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	224.63			
06	06.P05.E02.030	blocco a chiave	cad	32.03			
06	06.P05.E02.035	bobiNa di sgancio	cad	96.20			
06	06.P05.E02.040	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.E02.045	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	1027.52			
06	06.P05.E02.050	leva per manovra	cad	13.10			
06	06.P05.F01	interruttori di manovra-sezionatori, 12 kV					
06	06.P05.F01.005	sez. man. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	668.72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.F01.010	sez. man. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	722.81			
06	06.P05.F01.015	sez. man. c/portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	735.28			
06	06.P05.F01.020	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=12kV,3p,in= 400 A	cad	775.84			
06	06.P05.F01.025	sez. man. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	722.81			
06	06.P05.F01.030	sez. man. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	775.84			
06	06.P05.F01.035	sez. man. c/portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	788.33			
06	06.P05.F01.040	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=12kV,3p,in= 630 A	cad	827.84			
06	06.P05.F02	Interruttori di manovra-sezionatori, 24 kV					
06	06.P05.F02.005	sez. man. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	702.00			
06	06.P05.F02.010	sez. man. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	762.32			
06	06.P05.F02.015	sez. man. c/portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	768.56			
06	06.P05.F02.020	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=24kV,3p,in= 400 A	cad	815.35			
06	06.P05.F02.025	sez. man. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	755.04			
06	06.P05.F02.030	sez. man. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	815.35			
06	06.P05.F02.035	sez. man. c/portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	827.84			
06	06.P05.F02.040	sez. man. c/portafus.e c.t.,vn=24kV,3p,in= 630 A	cad	867.36			
06	06.P05.F03	Accessori per interruttori m.t. di manovra-sezionatori descritti nei precedenti articoli per comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.F03.005	blocco a chiave	cad	32.03			
06	06.P05.F03.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.F03.015	bobiNa di sgancio	cad	96.20			
06	06.P05.F03.020	comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	762.32			
06	06.P05.F03.025	prolunga con manicotto	cad	31.30			
06	06.P05.F03.030	supporto sostegno prolunga	cad	19.14			
06	06.P05.F03.035	leva di comando	cad	14.55			
06	06.P05.F03.040	manovra rinviata da parete	cad	66.35			
06	06.P05.G01	Sezionatori m.t. 24 kV, rotativi					
06	06.P05.G01.005	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 12.5 kA, in= 400 A	cad	1027.52			
06	06.P05.G01.010	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 16 kA, in= 630 A	cad	1085.77			
06	06.P05.G01.015	sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 20 kA, in= 800 A	cad	1152.33			
06	06.P05.G02	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.P05.G02.005	telaio portafusibili senza dispositivo di ap.	cad	160.16			
06	06.P05.G02.010	sez. terra completo di aste di rinvio	cad	159.12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.G02.015	gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.	cad	224.63			
06	06.P05.G02.020	blocco a chiave	cad	32.03			
06	06.P05.G02.025	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.G02.030	leva per manovra	cad	13.10			
06	06.P05.H01	sezionatori 12 kV					
06	06.P05.H01.005	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in= 400 A	cad	257.93			
06	06.P05.H01.010	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in= 630 A	cad	296.41			
06	06.P05.H01.015	sez. m.t., con c.t., vn= 12kV, 3p, in=1000 A	cad	1126.32			
06	06.P05.H01.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in= 400 A	cad	206.97			
06	06.P05.H01.025	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in= 630 A	cad	230.88			
06	06.P05.H01.030	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in=1000 A	cad	947.44			
06	06.P05.H01.035	sez. m.t., senza c.t., vn= 12kV, 3p, in=1500 A	cad	1370.72			
06	06.P05.H01.040	sez. messa a terra, vn= 12kV, 3p, in= 300 A	cad	169.52			
06	06.P05.H01.205	sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV	cad	103.90			
06	06.P05.H02	Sezionatori 24 kV					
06	06.P05.H02.005	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	297.44			
06	06.P05.H02.010	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	350.47			
06	06.P05.H02.015	sez. m.t., con c.t., vn= 24 kV, 3p, in=1000 A	cad	1199.12			
06	06.P05.H02.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	238.16			
06	06.P05.H02.025	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	270.40			
06	06.P05.H02.030	sez. m.t., senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in=1000 A	cad	1053.51			
06	06.P05.H02.035	sez. messa a terra, vn= 24 kV, 3p, in= 300 A	cad	184.07			
06	06.P05.H03	Sezionatori 36 kV					
06	06.P05.H03.005	sez. m.t., con c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 400 A	cad	416.00			
06	06.P05.H03.010	sez. m.t., con c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 630 A	cad	450.32			
06	06.P05.H03.015	sez. m.t., senza c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 400 A	cad	344.23			
06	06.P05.H03.020	sez. m.t., senza c.t., vn= 36 kV, 3p, in= 630 A	cad	380.64			
06	06.P05.H03.025	sez. messa a terra, vn= 36 kV, 3p, in= 300 A	cad	253.76			
06	06.P05.H04	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nei precedenti articoli per comando rinviato.					
06	06.P05.H04.005	blocco elettromeccanico	cad	143.52			
06	06.P05.H04.010	blocco meccanico a chiave	cad	110.24			
06	06.P05.H04.015	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	21.42			
06	06.P05.H04.020	aste di rinvio	cad	6.91			
06	06.P05.H04.025	supporto con leva doppia per rinvio	cad	35.16			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.H04.030	manicotto per prolungamento albero	cad	13.10			
06	06.P05.H04.035	leva di comando	cad	13.10			
06	06.P05.H04.040	com. a mano a leva asp. - semplice	cad	42.74			
06	06.P05.H04.045	com. a mano a leva asp. - doppio	cad	70.20			
06	06.P05.H04.050	interblocco per comando doppio	cad	9.96			
06	06.P05.I01	sezionatori m.t. 12 kV					
06	06.P05.I01.005	sez. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	487.76			
06	06.P05.I01.010	sez. con c.t.,vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	542.88			
06	06.P05.I01.015	sez. con portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 400 A	cad	583.44			
06	06.P05.I01.020	sez. con portafus. e c.t., vn=12 kV, 3p, in=400 A	cad	622.95			
06	06.P05.I01.025	sez. senza c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	542.88			
06	06.P05.I01.030	sez. con c.t., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	597.99			
06	06.P05.I01.035	sez. con portafus., vn= 12 kV, 3p, in= 630 A	cad	638.55			
06	06.P05.I01.040	sez. con portafus. e c.t., vn=12 kV, 3p, in=630 A	cad	676.01			
06	06.P05.I02	Sezionatori m.t. 24 kV					
06	06.P05.I02.005	sez. senza c.t.,vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	514.80			
06	06.P05.I02.010	sez. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	574.08			
06	06.P05.I02.015	sez. con portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 400 A	cad	613.59			
06	06.P05.I02.020	sez. con portafus. e c.t., vn=24 kV, 3p, in=400 A	cad	655.19			
06	06.P05.I02.025	sez. senza c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	569.92			
06	06.P05.I02.030	sez. con c.t., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	628.17			
06	06.P05.I02.035	sez. con portafus., vn= 24 kV, 3p, in= 630 A	cad	668.72			
06	06.P05.I02.040	sez. con portafus. e c.t., vn=24 kV, 3p, in=630 A	cad	709.28			
06	06.P05.I03	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nei precedenti articoli per comando diretto e/o rinviato					
06	06.P05.I03.005	blocco a chiave	cad	35.16			
06	06.P05.I03.010	contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	24.44			
06	06.P05.I03.015	prolunga con manicotto	cad	31.30			
06	06.P05.I03.020	supporto sostegno prolunga	cad	19.14			
06	06.P05.I03.025	leva di comando	cad	14.55			
06	06.P05.I03.030	manovra rinviata da parete	cad	66.35			
06	06.P05.L01	Fusibili 12 kV					
06	06.P05.L01.005	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 2 A	cad	28.18			
06	06.P05.L01.010	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 6 A	cad	28.18			
06	06.P05.L01.015	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 10 A	cad	28.81			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.L01.020	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 16 A	cad	28.81			
06	06.P05.L01.025	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 20 A	cad	30.78			
06	06.P05.L01.030	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 25 A	cad	35.16			
06	06.P05.L01.035	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 30 A	cad	40.35			
06	06.P05.L01.040	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 40 A	cad	51.27			
06	06.P05.L01.045	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 63 A	cad	54.40			
06	06.P05.L01.050	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 100 A	cad	70.20			
06	06.P05.L01.055	fusibili m.t., vn=12 kV, pi=50 kA, in= 160 A	cad	76.76			
06	06.P05.L01.060	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 2 A	cad	34.53			
06	06.P05.L01.065	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 6 A	cad	34.53			
06	06.P05.L01.070	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 10 A	cad	35.16			
06	06.P05.L01.075	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 16 A	cad	36.61			
06	06.P05.L01.080	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 20 A	cad	40.99			
06	06.P05.L01.085	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 25 A	cad	46.07			
06	06.P05.L01.090	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 30 A	cad	55.01			
06	06.P05.L01.095	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 40 A	cad	61.36			
06	06.P05.L01.100	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 63 A	cad	76.76			
06	06.P05.L01.105	fusibili m.t., vn=24 kV, pi=25 kA, in= 100 A	cad	104.10			
06	06.P05.L01.110	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 6 A	cad	60.84			
06	06.P05.L01.115	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 10 A	cad	60.84			
06	06.P05.L01.120	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 16 A	cad	64.06			
06	06.P05.L01.125	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 25 A	cad	79.97			
06	06.P05.L01.130	fusibili m.t., vn=36 kV, pi=20 kA, in= 40 A	cad	92.66			
06	06.P05.M01	Portafusibili 12 - 24 - 36 kV					
06	06.P05.M01.005	portaf. mt, vn= 12 kV, UNIpolare	cad	67.60			
06	06.P05.M01.010	portaf. mt, vn= 12 kV, tripolare	cad	159.12			
06	06.P05.M01.015	portaf. mt, vn= 24 kV, UNIpolare	cad	79.46			
06	06.P05.M01.020	portaf. mt, vn= 24 kV, tripolare	cad	214.25			
06	06.P05.M01.025	portaf. mt, vn= 36 kV, UNIpolare	cad	96.20			
06	06.P05.M01.030	portaf. mt, vn= 36 kV, tripolare	cad	269.36			
06	06.P05.M02	Riferiti ai portafusibili nei precedenti articoli					
06	06.P05.M02.005	dispos. segn. scatto fusibile UNIpolare	cad	57.93			
06	06.P05.M02.010	dispos. segn. scatto fusibile tripolare	cad	76.76			
06	06.P05.N01	Trasformatori di tensione m.t. in resina i 2 poli primari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.N01.005	trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	755.04			
06	06.P05.N01.010	trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	755.04			
06	06.P05.N01.015	trasf. tens. mt, 20000 (22000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	808.07			
06	06.P05.N01.020	trasf. tens. mt, 30000(33000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	1582.89			
06	06.P05.N02	Trasformatori di tensione m.t. in resina 1 polo primario					
06	06.P05.N02.005	trasf. tens. mt, 10000(12000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	728.00			
06	06.P05.N02.010	trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	728.00			
06	06.P05.N02.015	trasf. tens. mt, 20000 (22000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	794.56			
06	06.P05.N02.020	trasf. tens. mt, 30000(33000)/100 V, 50 va, cl.0.5	cad	1490.32			
06	06.P05.N03	Riferite ai trasformatori di tensione m.t. descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.N03.005	aggiunta n. 1 avv. Secondario	cad	88.31			
06	06.P05.N03.010	coprimorsetti sigillabili sul secondario	cad	14.15			
06	06.P05.O01	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O01.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1622.40			
06	06.P05.O01.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1185.60			
06	06.P05.O01.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	748.79			
06	06.P05.O01.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	689.51			
06	06.P05.O01.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	524.16			
06	06.P05.O01.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	503.36			
06	06.P05.O01.035	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2500 /5 a i.ter.= 20 kA	cad	482.56			
06	06.P05.O01.205	trasformatori di corrente isol. 12- 36 kV	cad	55.06			
06	06.P05.O02	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 25 kA					
06	06.P05.O02.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 25 kA	cad	1735.77			
06	06.P05.O02.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 25 kA	cad	482.56			
06	06.P05.O03	Trasformatori di corrente 12 kV - i ter. 40 kA					
06	06.P05.O03.005	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 40 kA	cad	1185.60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O03.010	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 40 kA	cad	835.12			
06	06.P05.O03.015	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 40 kA	cad	658.32			
06	06.P05.O03.020	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 40 kA	cad	570.96			
06	06.P05.O03.025	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 40 kA	cad	526.24			
06	06.P05.O04	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 12 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O04.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	233.99			
06	06.P05.O04.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=25kA)	cad	250.64			
06	06.P05.O04.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=40kA)	cad	334.87			
06	06.P05.O04.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14.15			
06	06.P05.O05	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 12.5 kA					
06	06.P05.O05.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1787.75			
06	06.P05.O05.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1305.21			
06	06.P05.O05.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	821.60			
06	06.P05.O05.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	755.04			
06	06.P05.O05.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	576.16			
06	06.P05.O05.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	553.29			
06	06.P05.O05.035	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2500/5a i.ter.=12.5 kA	cad	531.44			
06	06.P05.O06	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O06.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1946.89			
06	06.P05.O06.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1423.75			
06	06.P05.O06.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	894.40			
06	06.P05.O06.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	827.84			
06	06.P05.O06.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	628.17			
06	06.P05.O06.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	602.16			
06	06.P05.O06.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 20 kA	cad	580.32			
06	06.P05.O07	Trasformatori di corrente 24 kV - i ter. 25 kA					
06	06.P05.O07.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			
06	06.P05.O07.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			
06	06.P05.O07.015	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			
06	06.P05.O07.020	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			
06	06.P05.O07.025	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O07.030	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 25 kA	cad	2086.24			
06	06.P05.O07.035	trasf. di corr. mt rapp. da 200/5 fino a 2500/5 a i.ter.= 25 kA	cad	580.32			
06	06.P05.O08	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 24 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O08.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 iter=12.5kA	cad	172.65			
06	06.P05.O08.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	232.96			
06	06.P05.O08.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=25kA)	cad	250.64			
06	06.P05.O08.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14.15			
06	06.P05.O09	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 8 kA					
06	06.P05.O09.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 8 kA	cad	2239.12			
06	06.P05.O09.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1629.68			
06	06.P05.O09.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1629.68			
06	06.P05.O09.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 8 kA	cad	1027.52			
06	06.P05.O09.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 8 kA	cad	947.44			
06	06.P05.O09.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.= 8 kA	cad	947.44			
06	06.P05.O09.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 8 kA	cad	722.81			
06	06.P05.O09.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 8 kA	cad	689.51			
06	06.P05.O09.045	trasf. di corr. mt rapp. 200/5 a 2000/5 a i.ter.= 8 kA	cad	662.49			
06	06.P05.O10	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 12.5 kA					
06	06.P05.O10.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	2409.68			
06	06.P05.O10.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1761.77			
06	06.P05.O10.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1761.77			
06	06.P05.O10.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1105.52			
06	06.P05.O10.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1027.52			
06	06.P05.O10.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	1027.52			
06	06.P05.O10.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	775.84			
06	06.P05.O10.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	748.79			
06	06.P05.O10.045	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 a 2000/5 a i.ter.=12.5 kA	cad	715.52			
06	06.P05.O11	Trasformatori di corrente 36 kV - i ter. 20 kA					
06	06.P05.O11.005	trasf. di corr. mt rapp. 10/5 a i.ter.= 20 kA	cad	2635.36			
06	06.P05.O11.010	trasf. di corr. mt rapp. 15/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1920.89			
06	06.P05.O11.015	trasf. di corr. mt rapp. 20/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1920.89			
06	06.P05.O11.020	trasf. di corr. mt rapp. 30/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1205.36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.O11.025	trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1112.79			
06	06.P05.O11.030	trasf. di corr. mt rapp. 75/5 a i.ter.= 20 kA	cad	1112.79			
06	06.P05.O11.035	trasf. di corr. mt rapp. 100/5 a i.ter.= 20 kA	cad	848.65			
06	06.P05.O11.040	trasf. di corr. mt rapp. 150/5 a i.ter.= 20 kA	cad	815.35			
06	06.P05.O11.045	trasf. di corr. mt rapp. Da 200/5 fino a 2000/5 a i.ter.= 20 kA	cad	782.08			
06	06.P05.O12	Riferite ai trasformatori di corrente m.t. 36 kV descritti nei precedenti articoli					
06	06.P05.O12.005	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter= 8kA)	cad	153.92			
06	06.P05.O12.010	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 iter=12.5kA	cad	172.65			
06	06.P05.O12.015	agg.n.1 avv.sec.15va/0.5 o 15va/5p10 (iter=20kA)	cad	232.96			
06	06.P05.O12.020	coprimorsetti sigillato sul secondario	cad	14.15			
06	06.P05.Q01	Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in exec. estraibile, sezionatore rotativo controbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm					
06	06.P05.Q01.005	qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata	cad	2668.63			
06	06.P05.Q02	Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in exec. estraibile, sezionatore rotativo controbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. - dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q02.005	qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione protetta	cad	1980.17			
06	06.P05.Q03	Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. exec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuzione fissa, sezionatore controbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm					
06	06.P05.Q03.005	scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Fisso	cad	1787.75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q04	Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. eseg. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuz. estraibile, sezionatore controbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm					
06	06.P05.Q04.005	scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Estraib.	cad	1866.80			
06	06.P05.Q05	Scomparto m.t. arrivo e protezione predisposto per accettare interruttore di manovra-sezionat. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, telaio portaf. superiore, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q05.005	qmt 12/24kV arrivo e protezione	cad	1755.52			
06	06.P05.Q06	Scomparto m.t. arrivo e misure predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, trasformatori di corrente e di tensione, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q06.005	qmt 12/24kV arrivo e misure	cad	1635.92			
06	06.P05.Q07	Scomparto m.t. arrivo e sezionamento predisposto per accettare int. di manov. - sezion. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q07.005	qmt 12/24 kV arrivo e sezionamento	cad	1675.44			
06	06.P05.Q08	Scomparto m.t. arrivo predisposto per accettare sezionatore di terra dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q08.005	qmt 12/24kV arrivo con sezionatore di terra	cad	1067.04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q09	Scomparto m.t. risalita sbarre o arrivo predisposto per accettare dispositivo segn. p.t., trasform. di corrente dimensioni: l= 500 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q09.005	qmt 12/24 kV risalita sbarre o arrivo	cad	933.20			
06	06.P05.Q10	Scomparto m.t. risalita sbarre predisposto per accettare trasf. di corrente e trasf. di tensione. telaio portaf. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q10.005	qmt 12/24kV risalita sbarre	cad	1027.52			
06	06.P05.Q11	Scomparto m.t. trasformatori di tensione predisposto per accettare trasf. di tensione sezionatore rotativo o a scorrimento sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q11.005	qmt 12/24kV scomparto trasformatori di tensione	cad	1105.52			
06	06.P05.Q12	Scomparto m.t. linea predisposto per accettare inter.manov. - sezionat. (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, trasformatori di corrente, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q12.005	qmt 12/24kV linea con interr. manovra - sezionatore	cad	1179.35			
06	06.P05.Q13	Scomparto m.t. linea predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l=700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q13.005	qmt 12/24kV linea con sezionatore rotativo	cad	1105.52			
06	06.P05.Q14	Scomparto m.t. protezione trasformatore predisposto per accettare fusibili (con o senza dispositivo di sgancio), interruttore di manovra sezionatore rotativo o a scorrimento, sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm					
06	06.P05.Q14.005	qmt 12/24kV protezione trasformatore	cad	1258.40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P05.Q15	Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100 a 630 kVa					
06	06.P05.Q15.005	qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x1950	cad	1179.35			
06	06.P05.Q15.010	qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x2250	cad	1297.91			
06	06.P05.Q15.015	qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x1950	cad	1331.20			
06	06.P05.Q15.020	qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x2250	cad	1450.80			
06	06.P05.Q15.025	qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x1950	cad	1484.08			
06	06.P05.Q15.030	qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x2250	cad	1675.44			
06	06.P05.Q16	Riferiti agli scomparti m.t. descritti nei precedenti subarticoli A/q					
06	06.P05.Q16.005	suppl. per alzata pannelli da h=1050 a h=2250	cad	115.43			
06	06.P05.Q16.010	suppl. per cella strum. sporg. su scomp. mt	cad	152.88			
06	06.P05.Q16.015	suppl. per cella strum.sporg. su scomp.mt t.pot.	cad	228.80			
06	06.P05.Q16.020	suppl. chiusure di fondo su scomparti mt	cad	60.94			
06	06.P05.Q16.025	suppl. per sbarre 630 A su scomp. mt	cad	90.90			
06	06.P05.Q16.030	suppl. per sbarre 800 A su scomp. mt	cad	152.88			
06	06.P05.Q16.035	suppl. per sbarre 1250 A su scomp. mt	cad	305.77			
06	06.P05.Q16.040	suppl. per illuminaz. interna	cad	90.90			
06	06.P05.Q16.045	suppl. per resist. anticond.	cad	107.12			
06	06.P05.Q16.050	suppl. per trasformaz. int.vor o sf6 in es.estr.	cad	269.36			
06	06.P06	TRASFORMATORI DI POTENZA					
06	06.P06.A01	Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite normali					
06	06.P06.A01.005	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	1578.72			
06	06.P06.A01.010	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2173.60			
06	06.P06.A01.015	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	2702.96			
06	06.P06.A01.020	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	3430.97			
06	06.P06.A01.025	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	3782.47			
06	06.P06.A01.030	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	4434.56			
06	06.P06.A01.035	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	5139.68			
06	06.P06.A01.040	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	5930.08			
06	06.P06.A01.045	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	7374.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A01.050	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	8861.84			
06	06.P06.A01.055	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	10662.08			
06	06.P06.A01.060	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	13301.61			
06	06.P06.A01.065	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	16062.81			
06	06.P06.A01.070	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	18999.76			
06	06.P06.A01.075	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	22171.77			
06	06.P06.A02	Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite ridotte					
06	06.P06.A02.005	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	1898.00			
06	06.P06.A02.010	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2453.36			
06	06.P06.A02.015	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3328.00			
06	06.P06.A02.020	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	4056.00			
06	06.P06.A02.025	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	4718.48			
06	06.P06.A02.030	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	5400.73			
06	06.P06.A02.035	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	6239.99			
06	06.P06.A02.040	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	6934.72			
06	06.P06.A02.045	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	8809.83			
06	06.P06.A02.050	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	10312.63			
06	06.P06.A02.055	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	12628.72			
06	06.P06.A02.060	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	15145.52			
06	06.P06.A02.065	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	16902.08			
06	06.P06.A02.070	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	19891.05			
06	06.P06.A02.075	trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	22836.32			
06	06.P06.A03	Accessori per trasformatori trifasi in olio					
06	06.P06.A03.005	filtro aria al silicagel per trafo da 50-630 kVa	cad	34.74			
06	06.P06.A03.010	filtro aria al silicagel per trafo 800-3000 kVa	cad	49.82			
06	06.P06.A03.015	termometro a quadrante	cad	65.62			
06	06.P06.A03.020	termometro a due contatti (I e II grado)	cad	102.33			
06	06.P06.A03.025	relè bucholz a due contatti (I e II grado)	cad	159.12			
06	06.P06.A03.030	cassetta centralizzazione ausiliari	cad	166.40			
06	06.P06.A03.035	commutatore a 5 posizioni +/- 2 x 2.5%	cad	79.46			
06	06.P06.A04	Varianti costruttive per trafo trifasi in olio					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A04.005	doppia tensione primaria (dyn-11/yyn-0)	%	3.00			
06	06.P06.A04.010	doppia tensione primaria (dyn-11/dyn-11)	%	9.00			
06	06.P06.A04.015	doppia tens. sec. 400 V - 231 V + n (pieNa pot.)	%	11.00			
06	06.P06.A04.020	doppia tens. sec. 400 V - 231 V + n (pot.ridot.)	%	5.00			
06	06.P06.A04.025	tensione secondaria 231 V + n	%	3.00			
06	06.P06.A05	Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V predisposto a ricevere accessori d'uso / gruppo dyn-11 classe isolamento 24 Kv					
06	06.P06.A05.005	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 100 kVa	cad	5870.80			
06	06.P06.A05.010	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 160 kVa	cad	6738.15			
06	06.P06.A05.015	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 250 kVa	cad	8279.44			
06	06.P06.A05.020	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 315 kVa	cad	9185.29			
06	06.P06.A05.025	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 400 kVa	cad	10146.24			
06	06.P06.A05.030	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 500 kVa	cad	10741.13			
06	06.P06.A05.035	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 630 kVa	cad	12235.60			
06	06.P06.A05.040	trafo trifase in aria, 24000/400 V, 800 kVa	cad	14673.35			
06	06.P06.A05.045	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1000 kVa	cad	17906.72			
06	06.P06.A05.050	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1250 kVa	cad	21044.40			
06	06.P06.A05.055	trafo trifase in aria, 24000/400 V,1600 kVa	cad	27956.60			
06	06.P06.A05.060	trafo trifase in aria, 24000/400 V,2000 kVa	cad	32387.69			
06	06.P06.A06	Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi predisposto a ricevere accessori d'uso /tensioni 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12.5 - 17 kV					
06	06.P06.A06.005	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 100 kVa	cad	4800.64			
06	06.P06.A06.010	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 160 kVa	cad	5522.40			
06	06.P06.A06.015	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 250 kVa	cad	6797.45			
06	06.P06.A06.020	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 315 kVa	cad	7787.52			
06	06.P06.A06.025	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 400 kVa	cad	9194.65			
06	06.P06.A06.030	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 500 kVa	cad	10102.55			
06	06.P06.A06.035	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 630 kVa	cad	11440.00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A06.040	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 800 kVa	cad	13730.08			
06	06.P06.A06.045	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	15748.72			
06	06.P06.A06.050	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	19575.92			
06	06.P06.A06.055	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	25527.84			
06	06.P06.A06.060	trafo trifase in aria, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	30098.64			
06	06.P06.A07	Accessori per trasformatori trifasi in aria					
06	06.P06.A07.005	gruppo termosonde pt100 (n. 1 per colonna)	cad	159.12			
06	06.P06.A07.010	termoreg. digitale a due contatti (I e II grado)	cad	200.72			
06	06.P06.A07.015	centraliNa controllo temperatura	cad	448.24			
06	06.P06.A08	Varianti costruttive per trafo trifasi in aria					
06	06.P06.A08.005	doppia tensione primaria	%	17.00			
06	06.P06.A08.010	doppia tensione secondaria	%	11.00			
06	06.P06.A09	Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV					
06	06.P06.A09.005	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6458.41			
06	06.P06.A09.010	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 160 kVa	cad	7826.01			
06	06.P06.A09.015	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa	cad	9395.36			
06	06.P06.A09.020	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 315 kVa	cad	10496.73			
06	06.P06.A09.025	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 400 kVa	cad	11448.32			
06	06.P06.A09.030	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 500 kVa	cad	12934.48			
06	06.P06.A09.035	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 630 kVa	cad	14621.35			
06	06.P06.A09.040	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 800 kVa	cad	17714.31			
06	06.P06.A09.045	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa	cad	19952.41			
06	06.P06.A09.050	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1250 kVa	cad	23316.80			
06	06.P06.A09.055	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1600 kVa	cad	29652.49			
06	06.P06.A09.060	trafo trifase in resina, 24000/400 V, 2000 kVa	cad	36416.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.A10	Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12,5-17,5 kV					
06	06.P06.A10.005	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 100 kVa	cad	6209.84			
06	06.P06.A10.010	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 160 kVa	cad	7295.61			
06	06.P06.A10.015	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 250 kVa	cad	8827.52			
06	06.P06.A10.020	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 315 kVa	cad	9849.84			
06	06.P06.A10.025	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 400 kVa	cad	10548.73			
06	06.P06.A10.030	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 500 kVa	cad	12287.61			
06	06.P06.A10.035	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 630 kVa	cad	14079.53			
06	06.P06.A10.040	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 800 kVa	cad	16167.83			
06	06.P06.A10.045	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	18483.92			
06	06.P06.A10.050	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	22092.72			
06	06.P06.A10.055	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	28158.00			
06	06.P06.A10.060	trafo trifase in resina, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	34922.16			
06	06.P06.A11	Accessori per trasformatori trifasi in resina					
06	06.P06.A11.005	gruppo termosonde pt100 (n. 1 per colonna)	cad	159.12			
06	06.P06.A11.010	termoreg. digitale a due contatti (I e II grado)	cad	200.72			
06	06.P06.A11.015	centraliNa a microproc. controllo temperatura	cad	492.97			
06	06.P06.A12	Varianti costruttive per trafo trifasi in resina					
06	06.P06.A12.005	doppia tensione primaria	%	17.00			
06	06.P06.A12.010	avvolgimento secondario inglobato in resina	%	11.00			
06	06.P06.A12.015	trasformatore in classe b	%	11.00			
06	06.P06.B01	Autotrasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h rapporto 220/380 V					
06	06.P06.B01.005	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 10 kVa	cad	240.24			
06	06.P06.B01.010	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 15 kVa	cad	308.89			
06	06.P06.B01.015	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 20 kVa	cad	408.73			
06	06.P06.B01.020	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 25 kVa	cad	463.84			
06	06.P06.B01.025	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 30 kVa	cad	492.97			
06	06.P06.B01.030	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 35 kVa	cad	796.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.B01.035	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 40 kVa	cad	855.92			
06	06.P06.B01.040	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 50 kVa	cad	955.76			
06	06.P06.B01.045	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 80 kVa	cad	1329.12			
06	06.P06.B01.050	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 100 kVa	cad	1484.08			
06	06.P06.B01.055	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 125 kVa	cad	1672.32			
06	06.P06.B01.060	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 150 kVa	cad	1790.88			
06	06.P06.B01.065	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 200 kVa	cad	2160.08			
06	06.P06.B01.070	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 250 kVa	cad	2487.68			
06	06.P06.B01.075	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 300 kVa	cad	2687.37			
06	06.P06.B01.080	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 400 kVa	cad	3732.55			
06	06.P06.B01.085	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 500 kVa	cad	4179.76			
06	06.P06.B01.090	autotrasformatore trifase, 220/380 V, 600 kVa	cad	4378.41			
06	06.P06.B02	Varianti costruttive per autotrasformatori trifasi a secco					
06	06.P06.B02.005	per ogni presa supplementare non di potenza	%	11.00			
06	06.P06.B03	Trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f rapporto 380/220+n V					
06	06.P06.B03.005	trasformatore trifase, 380/220+n V, 15 kVa	cad	799.76			
06	06.P06.B03.010	trasformatore trifase, 380/220+n V, 20 kVa	cad	920.40			
06	06.P06.B03.015	trasformatore trifase, 380/220+n V, 25 kVa	cad	1034.80			
06	06.P06.B03.020	trasformatore trifase, 380/220+n V, 30 kVa	cad	1209.53			
06	06.P06.B03.025	trasformatore trifase, 380/220+n V, 35 kVa	cad	1328.09			
06	06.P06.B03.030	trasformatore trifase, 380/220+n V, 40 kVa	cad	1404.01			
06	06.P06.B03.035	trasformatore trifase, 380/220+n V, 50 kVa	cad	1593.27			
06	06.P06.B03.040	trasformatore trifase, 380/220+n V, 80 kVa	cad	2076.88			
06	06.P06.B03.045	trasformatore trifase, 380/220+n V, 100 kVa	cad	2430.47			
06	06.P06.B03.050	trasformatore trifase, 380/220+n V, 125 kVa	cad	2647.84			
06	06.P06.B03.055	trasformatore trifase, 380/220+n V, 150 kVa	cad	3100.24			
06	06.P06.B03.060	trasformatore trifase, 380/220+n V, 200 kVa	cad	4093.43			
06	06.P06.B03.065	trasformatore trifase, 380/220+n V, 250 kVa	cad	4280.64			
06	06.P06.B03.070	trasformatore trifase, 380/220+n V, 300 kVa	cad	4885.93			
06	06.P06.B03.075	trasformatore trifase, 380/220+n V, 400 kVa	cad	5785.52			
06	06.P06.B03.080	trasformatore trifase, 380/220+n V, 500 kVa	cad	7597.21			
06	06.P06.B03.085	trasformatore trifase, 380/220+n V, 600 kVa	cad	8554.01			
06	06.P06.B04	Varianti costruttive per trafo trifasi a secco					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.B04.005	per ogni presa supplementare non di potenza	%	11.00			
06	06.P06.B04.010	tropicalizzazione	%	17.00			
06	06.P06.B05	Trasformatori monofasi in aria servizio permanente isolamento classe e tensione primaria: 220-380 V * tensioni secondarie: 24-48 V * tensioni secondarie: 55-110 V * tensioni secondarie: 110-220 V * tensione secondaria: 24 - 220 V potenza riferita alla tensione max. secondaria					
06	06.P06.B05.005	trafo monofase in aria 220-380/* 100 VA	cad	11.44			
06	06.P06.B05.010	trafo monofase in aria 220-380/* 200 VA	cad	17.47			
06	06.P06.B05.015	trafo monofase in aria 220-380/* 300 VA	cad	21.93			
06	06.P06.B05.020	trafo monofase in aria 220-380/* 500 VA	cad	35.57			
06	06.P06.B05.025	trafo monofase in aria 220-380/* 800 VA	cad	46.79			
06	06.P06.B05.030	trafo monofase in aria 220-380/* 1000 VA	cad	55.11			
06	06.P06.B05.035	trafo monofase in aria 220-380/* 1500 VA	cad	95.26			
06	06.P06.B05.040	trafo monofase in aria 220-380/* 2000 VA	cad	120.65			
06	06.P06.B05.045	trafo monofase in aria 220-380/* 3000 VA	cad	177.84			
06	06.P06.B05.050	trafo monofase in aria 220-380/* 4000 VA	cad	219.44			
06	06.P06.B05.055	trafo monofase in aria 220-380/* 5000 VA	cad	262.08			
06	06.P06.B05.060	trafo monofase in aria 220-380/* 8000 VA	cad	340.09			
06	06.P06.B05.065	trafo monofase in aria 220-380/* 10000 VA	cad	432.64			
06	06.P06.B06	Varianti costruttive per trasformatori monofasi					
06	06.P06.B06.005	per tensione secondaria 12 V o 12-24 V	%	4.00			
06	06.P06.B06.010	per doppia tens.sec.(24-48 V;55-110 V;110-220 V)	%	17.00			
06	06.P06.B06.015	con doppia tens.sec.(12-24 V)	%	28.00			
06	06.P06.C01	Trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f schermo di isolamento tra primario e secondario rapporto di trasformazione 380/380 V, 220/220 V					
06	06.P06.C01.005	trasformatore di isolamento trifase, 15 kVa	cad	848.65			
06	06.P06.C01.010	trasformatore di isolamento trifase, 20 kVa	cad	975.52			
06	06.P06.C01.015	trasformatore di isolamento trifase, 25 kVa	cad	1098.24			
06	06.P06.C01.020	trasformatore di isolamento trifase, 30 kVa	cad	1282.31			
06	06.P06.C01.025	trasformatore di isolamento trifase, 35 kVa	cad	1407.13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C01.030	trasformatore di isolamento trifase, 40 kVa	cad	1488.25			
06	06.P06.C01.035	trasformatore di isolamento trifase, 50 kVa	cad	1688.96			
06	06.P06.C01.040	trasformatore di isolamento trifase, 80 kVa	cad	2201.67			
06	06.P06.C01.045	trasformatore di isolamento trifase, 100 kVa	cad	2575.03			
06	06.P06.C01.050	trasformatore di isolamento trifase, 125 kVa	cad	2805.92			
06	06.P06.C01.055	trasformatore di isolamento trifase, 150 kVa	cad	3286.40			
06	06.P06.C01.060	trasformatore di isolamento trifase, 200 kVa	cad	4339.92			
06	06.P06.C01.065	trasformatore di isolamento trifase, 250 kVa	cad	4537.52			
06	06.P06.C01.070	trasformatore di isolamento trifase, 300 kVa	cad	5178.16			
06	06.P06.C01.075	trasformatore di isolamento trifase, 400 kVa	cad	6133.92			
06	06.P06.C01.080	trasformatore di isolamento trifase, 500 kVa	cad	8055.85			
06	06.P06.C01.085	trasformatore di isolamento trifase, 600 kVa	cad	9071.92			
06	06.P06.C02	Trasformatore di isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e secondario, tensione primaria 230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					
06	06.P06.C02.005	trasf. di isolamento con schermo fino a 100 VA	cad	25.42			
06	06.P06.C02.010	trasf. di isolamento con schermo da 160 VA	cad	30.71			
06	06.P06.C02.015	trasf. di isolamento con schermo da 250 VA	cad	36.95			
06	06.P06.C02.020	trasf. di isolamento con schermo da 400 VA	cad	50.61			
06	06.P06.C02.025	trasf. di isolamento con schermo da 630 VA	cad	76.32			
06	06.P06.C02.030	trasf. di isolamento con schermo da 1000 VA	cad	108.50			
06	06.P06.C02.035	trasf. di isolamento con schermo da 1600 VA	cad	163.10			
06	06.P06.C02.040	trasf. di isolamento con schermo da 2500 VA	cad	232.16			
06	06.P06.C02.045	trasf. di isolamento con schermo da 4000 VA	cad	290.94			
06	06.P06.C02.050	trasf. di isolamento con schermo da 5000 VA	cad	372.67			
06	06.P06.C02.055	trasf. di isolamento con schermo da 7500 VA	cad	470.27			
06	06.P06.C02.060	trasf. di isolamento con schermo da 10000 VA	cad	586.52			
06	06.P06.C03	Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primaria 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C03.005	trasf. di sicurezza fino a 100 VA	cad	23.87			
06	06.P06.C03.010	trasf. di sicurezza da 160 VA	cad	28.47			
06	06.P06.C03.015	trasf. di sicurezza da 250 VA	cad	34.20			
06	06.P06.C03.020	trasf. di sicurezza da 400 VA	cad	46.86			
06	06.P06.C03.025	trasf. di sicurezza da 630 VA	cad	70.08			
06	06.P06.C03.030	trasf. di sicurezza da 1000 VA	cad	100.19			
06	06.P06.C03.035	trasf. di sicurezza da 1600 VA	cad	151.18			
06	06.P06.C03.040	trasf. di sicurezza da 2500 VA	cad	214.50			
06	06.P06.C04	Trasformatori di sicurezza per servizio continuo grado di protezione IP 54 classe isolamento ii di tipo portatili compreso di cavo h07rn-f, o per installazione a parete, completi di almeno 2 prese (24 V, 42 V) per corrente adeguata alla potenza nominale - norme CEI 14-6.					
06	06.P06.C04.005	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 200 VA	cad	194.48			
06	06.P06.C04.010	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 400 VA	cad	241.27			
06	06.P06.C04.015	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 750 VA	cad	303.68			
06	06.P06.C04.020	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 1000 VA	cad	346.32			
06	06.P06.C04.025	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 1600 VA	cad	419.11			
06	06.P06.C04.030	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 2000 VA	cad	525.21			
06	06.P06.C04.035	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 3000 VA	cad	660.41			
06	06.P06.C04.040	trafo di sicurezza in cass. 220/24/42 V, 4200 VA	cad	867.36			
06	06.P06.C05	Apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive in circuiti a bassissima tensione alimentati con trasformatore di sicurezza					
06	06.P06.C05.005	apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	137.28			
06	06.P06.C06	Apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive e capacitive in condizioni circuitali simmetriche (primario dei trasformatori)					
06	06.P06.C06.005	apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	294.32			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P06.C07	Trasformatore per lampada a gabbia da 50 W entro contenitore stagno 220 V / 24 V / 12 V con avvolgitore orientabile con 12 metri di cavo elettrico flessibile riavvolgibile a molla, lampada ad incandescenza, portalampada a gabbia di tipo metallico					
06	06.P06.C07.005	trasformatore con lampada a gabbia	cad	245.44			
06	06.P06.E01	Cassonetto di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) con portella a chiave e lampade di segnalazione su ogni fase					
06	06.P06.E01.005	cassonetto per trasfo BT fino a 80kVA	cad	228.80			
06	06.P06.E01.010	cassonetto per trasfo BT da 100 a 250 kVA	cad	304.72			
06	06.P06.E01.015	cassonetto per trasfo BT da 300 a 400kVA	cad	380.64			
06	06.P06.E01.020	cassonetto per trasfo BT da 500 a 600kVA	cad	456.56			
06	06.P06.E02	cassette, per trasformatori monofasi, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4)					
06	06.P06.E02.005	cassonetti di prot. mt/bt per trafo 50- 400 kVa	cad	400.40			
06	06.P06.E02.010	cassonetti di prot. mt/bt per trafo 500-1250 kVa	cad	558.48			
06	06.P06.E02.015	cassonetti di prot.mt/bt per trafo 1600-3000 kVa	cad	904.81			
06	06.P06.E03	Cassette per trasformatori monofasi					
06	06.P06.E03.005	Cassette per trasformatori monofasi fino a 1500 VA	cad	10.60			
06	06.P06.E03.010	Cassette per trasformatori monofasi da 1500VA a 5000 VA	cad	20.36			
06	06.P06.E03.015	Cassette per trasformatori monofasi da 8000VA a 10000VA	cad	29.25			
06	06.P07	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - INTERRUTTORI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI					
06	06.P07.A01	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A01.005	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	8.72			
06	06.P07.A01.010	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	8.73			
06	06.P07.A01.015	MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	11.09			
06	06.P07.A01.020	MT 4,5 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	13.52			
06	06.P07.A01.025	MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	12.78			
06	06.P07.A01.030	MT 4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	17.99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A01.035	MT 4,5 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	28.11			
06	06.P07.A01.040	MT 4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	27.90			
06	06.P07.A01.045	MT 4,5 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	32.38			
06	06.P07.A01.050	MT 4,5 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	35.20			
06	06.P07.A01.055	MT 4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	33.66			
06	06.P07.A01.060	MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	44.19			
06	06.P07.A02	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A02.005	MT 6 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	19.67			
06	06.P07.A02.010	MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	15.95			
06	06.P07.A02.015	MT 6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	22.69			
06	06.P07.A02.020	MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	26.79			
06	06.P07.A02.025	MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	22.20			
06	06.P07.A02.030	MT 6 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	31.94			
06	06.P07.A02.035	MT 6 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	42.48			
06	06.P07.A02.040	MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	34.61			
06	06.P07.A02.045	MT 6 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	50.84			
06	06.P07.A02.050	MT 6 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	56.66			
06	06.P07.A02.055	MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	42.06			
06	06.P07.A02.060	MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	62.18			
06	06.P07.A03	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898.					
06	06.P07.A03.005	MT 10 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	15.72			
06	06.P07.A03.010	MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	13.37			
06	06.P07.A03.015	MT 10 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	18.45			
06	06.P07.A03.020	MT 10 kA curva C - 1P - da 80 A	cad	34.97			
06	06.P07.A03.025	MT 10 kA curva C - 1P - da 100 A	cad	37.87			
06	06.P07.A03.030	MT 10 kA curva C - 1P - da 125 A	cad	63.10			
06	06.P07.A03.035	MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	31.75			
06	06.P07.A03.040	MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	25.74			
06	06.P07.A03.045	MT 10 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	36.05			
06	06.P07.A03.050	MT 10 kA curva C - 2P - da 80 A	cad	59.84			
06	06.P07.A03.055	MT 10 kA curva C - 2P - da 100 A	cad	65.26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A03.060	MT 10 kA curva C - 2P - da 125 A	cad	108.16			
06	06.P07.A03.065	MT 10 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	50.46			
06	06.P07.A03.070	MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	42.78			
06	06.P07.A03.075	MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	59.10			
06	06.P07.A03.080	MT 10 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	77.85			
06	06.P07.A03.085	MT 10 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	82.17			
06	06.P07.A03.090	MT 10 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	145.51			
06	06.P07.A03.095	MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	66.03			
06	06.P07.A03.100	MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	53.52			
06	06.P07.A03.105	MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	74.89			
06	06.P07.A03.110	MT 10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	96.49			
06	06.P07.A03.115	MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	101.18			
06	06.P07.A03.120	MT 10 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	182.47			
06	06.P07.A04	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione superiore a 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2.					
06	06.P07.A04.005	MT 15 -25 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	18.34			
06	06.P07.A04.010	MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	15.38			
06	06.P07.A04.015	MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	20.81			
06	06.P07.A04.020	MT 15 -25 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	35.74			
06	06.P07.A04.025	MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	30.64			
06	06.P07.A04.030	MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	37.66			
06	06.P07.A04.035	MT 15 -25 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	55.30			
06	06.P07.A04.040	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	49.49			
06	06.P07.A04.045	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	64.12			
06	06.P07.A04.050	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	90.24			
06	06.P07.A04.055	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	90.24			
06	06.P07.A04.060	MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	172.61			
06	06.P07.A04.065	MT 15 -25 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	75.33			
06	06.P07.A04.070	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	61.94			
06	06.P07.A04.075	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	84.94			
06	06.P07.A04.080	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	111.78			
06	06.P07.A04.085	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	111.78			
06	06.P07.A04.090	MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	213.30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.A05	Maggiorazioni sul prezzo di fornitura per altre curve					
06	06.P07.A05.005	maggiorazione sulla fornitura per curva B	%	25.00			
06	06.P07.A05.010	maggiorazione sulla fornitura per curva D - K - Z - MA	%	15.00			
06	06.P07.A10	Interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947-2 protezione termica regolabile.					
06	06.P07.A10.005	prot. motori con term regolabile In fino 6 A	cad	34.90			
06	06.P07.A10.010	prot. motori con term regolabile In da 6 a 18 A	cad	43.20			
06	06.P07.A10.015	prot. motori con term regolabile In oltre 18 A	cad	55.86			
06	06.P07.A10.020	contenitore universale per salvamotore	cad	11.68			
06	06.P07.A10.025	spia di segnalazione qualsiasi colore e tensione	cad	10.05			
06	06.P07.B01	Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali).					
06	06.P07.B01.005	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	64.37			
06	06.P07.B01.010	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	37.81			
06	06.P07.B01.015	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	34.54			
06	06.P07.B01.020	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	42.20			
06	06.P07.B01.025	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	38.97			
06	06.P07.B01.030	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	74.81			
06	06.P07.B01.035	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	68.16			
06	06.P07.B01.040	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	67.11			
06	06.P07.B01.045	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	46.66			
06	06.P07.B01.050	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	74.39			
06	06.P07.B01.055	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	51.74			
06	06.P07.B01.060	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	115.53			
06	06.P07.B01.065	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	83.06			
06	06.P07.B01.070	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	70.09			
06	06.P07.B01.075	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	51.10			
06	06.P07.B01.080	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	83.53			
06	06.P07.B01.085	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	53.89			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B01.090	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	118.55			
06	06.P07.B01.095	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	83.96			
06	06.P07.B02	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B02.005	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	54.70			
06	06.P07.B02.010	Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	48.79			
06	06.P07.B02.015	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	66.06			
06	06.P07.B02.020	Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	57.39			
06	06.P07.B02.025	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	112.96			
06	06.P07.B02.030	Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	95.73			
06	06.P07.B02.035	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	55.07			
06	06.P07.B02.040	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	77.80			
06	06.P07.B02.045	Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	60.80			
06	06.P07.B02.050	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	82.32			
06	06.P07.B02.055	Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	69.54			
06	06.P07.B02.060	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	133.99			
06	06.P07.B02.065	Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	110.75			
06	06.P07.B02.070	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	65.65			
06	06.P07.B02.075	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	85.25			
06	06.P07.B02.080	Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	65.71			
06	06.P07.B02.085	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	97.60			
06	06.P07.B02.090	Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	75.08			
06	06.P07.B02.095	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	140.92			
06	06.P07.B02.100	Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	112.35			
06	06.P07.B02.105	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	70.40			
06	06.P07.B03	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B03.005	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	77.95			
06	06.P07.B03.010	Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	84.13			
06	06.P07.B03.015	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	82.81			
06	06.P07.B03.020	Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	92.55			
06	06.P07.B03.025	Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	88.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B03.030	Bl.diff. 4P In ≤ 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	98.65			
06	06.P07.B04	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3 kA con onda 8/20 us.					
06	06.P07.B04.005	Bl.diff. 2P In ≤ 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	60.29			
06	06.P07.B04.010	Bl.diff. 2P In ≥ 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	74.24			
06	06.P07.B04.015	Bl.diff. 2P In ≥ 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	118.01			
06	06.P07.B04.020	Bl.diff. 3P In ≤ 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	82.86			
06	06.P07.B04.025	Bl.diff. 3P In ≥ 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	91.40			
06	06.P07.B04.030	Bl.diff. 3P In ≥ 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	138.78			
06	06.P07.B04.035	Bl.diff. 4P In ≤ 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	91.72			
06	06.P07.B04.040	Bl.diff. 4P In ≥ 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	109.22			
06	06.P07.B04.045	Bl.diff. 4P In ≥ 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	146.76			
06	06.P07.B05	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi , capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B05.005	Bl.diff. 2P In ≤ 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	86.99			
06	06.P07.B05.010	Bl.diff. 2P In ≤ 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	95.45			
06	06.P07.B05.015	Bl.diff. 2P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	92.36			
06	06.P07.B05.020	Bl.diff. 2P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	102.63			
06	06.P07.B05.025	Bl.diff. 2P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	210.10			
06	06.P07.B05.030	Bl.diff. 2P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	210.10			
06	06.P07.B05.035	Bl.diff. 3P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	108.36			
06	06.P07.B05.040	Bl.diff. 3P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	114.17			
06	06.P07.B05.045	Bl.diff. 3P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	207.83			
06	06.P07.B05.050	Bl.diff. 3P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	207.83			
06	06.P07.B05.055	Bl.diff. 4P In ≤ 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	99.47			
06	06.P07.B05.060	Bl.diff. 4P In ≤ 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	111.39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B05.065	Bl.diff. 4P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	108.17			
06	06.P07.B05.070	Bl.diff. 4P In ≤ 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	117.83			
06	06.P07.B05.075	Bl.diff. 4P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	227.48			
06	06.P07.B05.080	Bl.diff. 4P In ≥ 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	227.48			
06	06.P07.B06	Interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali).					
06	06.P07.B06.005	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 25A cl.AC - 10 mA	cad	53.37			
06	06.P07.B06.010	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 25A cl.AC - 30 mA	cad	30.15			
06	06.P07.B06.015	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	38.13			
06	06.P07.B06.020	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	44.78			
06	06.P07.B06.025	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	45.10			
06	06.P07.B06.030	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 63A cl.AC - 30 mA	cad	67.80			
06	06.P07.B06.035	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	65.66			
06	06.P07.B06.040	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 25A cl.AC - 30 mA	cad	64.76			
06	06.P07.B06.045	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	51.44			
06	06.P07.B06.050	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	68.23			
06	06.P07.B06.055	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	59.76			
06	06.P07.B06.060	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 63A cl.AC - 30 mA	cad	118.37			
06	06.P07.B06.065	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	73.80			
06	06.P07.B06.070	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 30 mA	cad	170.51			
06	06.P07.B06.075	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	107.39			
06	06.P07.B06.080	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 30 mA	cad	210.09			
06	06.P07.B06.085	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 300/500 mA	cad	130.41			
06	06.P07.B07	Interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).					
06	06.P07.B07.005	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 25A cl.A - 30 mA	cad	58.33			
06	06.P07.B07.010	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 25A cl.A - 300/500 mA	cad	53.27			
06	06.P07.B07.015	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	67.58			
06	06.P07.B07.020	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	58.71			
06	06.P07.B07.025	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 63A cl.A - 30 mA	cad	96.76			
06	06.P07.B07.030	Interr.diff.puro. 2P In ≤ 63A cl.A - 300/500 mA	cad	88.25			
06	06.P07.B07.035	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 25A cl.A - 30 mA	cad	88.03			
06	06.P07.B07.040	Interr.diff.puro. 4P In ≤ 25A cl.A - 300/500 mA	cad	67.57			
06	06.P07.B07.045	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	94.49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B07.050	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	80.99			
06	06.P07.B07.055	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	145.87			
06	06.P07.B07.060	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	98.03			
06	06.P07.B08	Interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B08.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	59.68			
06	06.P07.B08.010	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	69.83			
06	06.P07.B08.015	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	102.99			
06	06.P07.B08.020	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	93.49			
06	06.P07.B08.025	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	100.65			
06	06.P07.B08.030	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	152.32			
06	06.P07.B09	Interruttore differenziale puro modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5 kA con onda 8/20 us					
06	06.P07.B09.005	Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	67.40			
06	06.P07.B09.010	Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	79.97			
06	06.P07.B09.015	Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	99.78			
06	06.P07.B09.020	Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	93.71			
06	06.P07.B09.025	Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	110.15			
06	06.P07.B09.030	Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	135.62			
06	06.P07.B09.035	Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	194.01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.B09.040	Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	222.87			
06	06.P07.B10	Relè differenziale modulare a toriode separato.					
06	06.P07.B10.005	rele modulare differenziale	cad	79.27			
06	06.P07.B10.010	trasf.toridale per relè differenziale D. fino a 60 mm	cad	26.88			
06	06.P07.B10.015	trasf.toridale per relè differenziale D. 80-110 mm	cad	46.31			
06	06.P07.B10.020	trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm	cad	107.79			
06	06.P07.B10.025	trasf.toridale per relè differenziale D. 110 mm apribile	cad	107.79			
06	06.P07.B10.030	trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm apribile	cad	144.08			
06	06.P07.C01	Interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.P07.C01.005	Interr.non automatico - 1P - fino 32 A	cad	6.19			
06	06.P07.C01.010	Interr.non automatico - 1P - da 40 a 63 A	cad	9.88			
06	06.P07.C01.015	Interr.non automatico - 1P - da 80 A	cad	10.21			
06	06.P07.C01.020	Interr.non automatico - 1P - da 100 A	cad	13.22			
06	06.P07.C01.025	Interr.non automatico - 1P - da 125 A	cad	26.69			
06	06.P07.C01.030	Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad	11.89			
06	06.P07.C01.035	Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A	cad	17.00			
06	06.P07.C01.040	Interr.non automatico - 2P - da 80 A	cad	16.93			
06	06.P07.C01.045	Interr.non automatico - 2P - da 100 A	cad	26.36			
06	06.P07.C01.050	Interr.non automatico - 2P - da 125 A	cad	42.44			
06	06.P07.C01.055	Interr.non automatico - 3P - fino 32 A	cad	18.34			
06	06.P07.C01.060	Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A	cad	27.97			
06	06.P07.C01.065	Interr.non automatico - 3P - da 80 A	cad	27.27			
06	06.P07.C01.070	Interr.non automatico - 3P - da 100 A	cad	37.47			
06	06.P07.C01.075	Interr.non automatico - 3P - da 125 A	cad	62.03			
06	06.P07.C01.080	Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	23.06			
06	06.P07.C01.085	Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad	34.05			
06	06.P07.C01.090	Interr.non automatico - 4P - da 80 A	cad	33.65			
06	06.P07.C01.095	Interr.non automatico - 4P - da 100 A	cad	44.30			
06	06.P07.C01.100	Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	73.16			
06	06.P07.D01	Ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.D01.005	contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto)	cad	14.15			
06	06.P07.D01.010	sganciatore a lancio di corrente	cad	15.81			
06	06.P07.D01.015	sganciatore max-min tensione ed emergenza	cad	29.77			
06	06.P07.D02	Accessori per interruttori e differenziali tipo modulare.					
06	06.P07.D02.005	accessorio per manovra rotativa con blocco porta	cad	13.81			
06	06.P07.D02.010	coprimorsetti da 1 a 2 poli	cad	2.78			
06	06.P07.D02.015	coprimorsetti da 3 a 4 poli	cad	5.29			
06	06.P07.D02.020	blocco per lucchetto	cad	6.51			
06	06.P07.D02.025	piastra per rendere estraibili i modulari	cad	20.31			
06	06.P07.E01	Sezionatori portafusibili per fusibili per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione.					
06	06.P07.E01.005	portafusibili 10,3x38 neutro	cad	3.73			
06	06.P07.E01.010	portafusibili 10,3x38 1P	cad	4.07			
06	06.P07.E01.015	portafusibili 10,3x38 3P	cad	9.59			
06	06.P07.E01.020	portafusibili 10,3x38 4P	cad	12.73			
06	06.P07.E01.025	portafusibili 14x51 neutro	cad	7.48			
06	06.P07.E01.030	portafusibili 14x51 1P	cad	6.22			
06	06.P07.E01.035	portafusibili 14x51 3P	cad	18.52			
06	06.P07.E01.040	portafusibili 14x51 4P	cad	25.27			
06	06.P07.E01.045	portafusibili 22x58 neutro	cad	10.93			
06	06.P07.E01.050	portafusibili 22x58 1P	cad	10.91			
06	06.P07.E01.055	portafusibili 22x58 3P	cad	31.71			
06	06.P07.E01.060	portafusibili 22x58 4P	cad	41.25			
06	06.P07.E02	lampada per segnalazione intervento del fusibile, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.P07.E02.005	lampada di segnalazione per fusibili	cad	11.79			
06	06.P07.E03	fusibile cilindrico					
06	06.P07.E03.005	fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	0.40			
06	06.P07.E03.010	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	0.48			
06	06.P07.E03.015	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	0.85			
06	06.P07.E03.020	fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	1.66			
06	06.P07.E03.025	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	0.65			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.E03.030	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	1.21			
06	06.P07.E03.035	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	2.65			
06	06.P07.E03.040	fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	4.55			
06	06.P07.E03.045	neutro per fusibile cilindrico gr. 8.5X31.5 mm	cad	0.34			
06	06.P07.E03.050	neutro per fusibile cilindrico gr. 10.3X 38 mm	cad	0.36			
06	06.P07.E03.055	neutro per fusibile cilindrico gr. 14 X 51 mm	cad	0.48			
06	06.P07.E03.060	neutro per fusibile cilindrico gr. 22 X 58 mm	cad	0.83			
06	06.P07.E04	Basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello.					
06	06.P07.E04.005	base unipolare per fus. a coltello IN=fino 100 A - gr.00	cad	3.47			
06	06.P07.E04.010	base unipolare per fus. a coltello IN= 125/160 A - gr. 00	cad	5.29			
06	06.P07.E04.015	base unipolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	6.68			
06	06.P07.E04.020	base unipolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	9.33			
06	06.P07.E04.025	base unipolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	13.42			
06	06.P07.E04.030	base unipolare per fus. a coltello IN= 630 A - gr. 3	cad	37.79			
06	06.P07.E04.035	base unipolare per fus. a coltello IN= 1250 A - gr. 4	cad	85.20			
06	06.P07.E04.040	base tripolare per fus. a coltello IN=fino a 100 A - gr. 00	cad	11.97			
06	06.P07.E04.045	base tripolare per fus. a coltello IN=125/160 A - gr. 00	cad	17.27			
06	06.P07.E04.050	base tripolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	21.42			
06	06.P07.E04.055	base tripolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	30.35			
06	06.P07.E04.060	base tripolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	41.38			
06	06.P07.E04.065	maniglia per estrazione fusibili	cad	15.48			
06	06.P07.E04.070	pareti divisorie per base gr. 00	cad	0.89			
06	06.P07.E04.075	pareti divisorie per base gr. 0	cad	0.89			
06	06.P07.E04.080	pareti divisorie per base gr. 1	cad	0.94			
06	06.P07.E04.085	pareti divisorie per base gr. 2	cad	1.25			
06	06.P07.E04.090	pareti divisorie per base gr. 3	cad	3.03			
06	06.P07.E04.095	pareti divisorie per base gr. 4	cad	4.79			
06	06.P07.E04.100	coprimorsetti per base gr. 00	cad	0.58			
06	06.P07.E04.105	coprimorsetti per base gr. 0	cad	0.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.E04.110	coprimorsetti per base gr. 1	cad	0.74			
06	06.P07.E04.115	coprimorsetti per base gr. 2	cad	0.89			
06	06.P07.E05	Fusibile a coltello					
06	06.P07.E05.005	Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. C00	cad	2.20			
06	06.P07.E05.010	Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. C00	cad	2.42			
06	06.P07.E05.015	Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. 00	cad	2.45			
06	06.P07.E05.020	Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. 00	cad	2.68			
06	06.P07.E05.025	Fusibile a coltello In= 125/ 160 A - gr. 00	cad	3.03			
06	06.P07.E05.030	Fusibile a coltello In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	3.41			
06	06.P07.E05.035	Fusibile a coltello In= 125/ 160 A gr. 0	cad	3.75			
06	06.P07.E05.040	Fusibile a coltello In= 125/160 A - gr. 1	cad	5.14			
06	06.P07.E05.045	Fusibile a coltello In= 200/250 A - gr. 1	cad	5.43			
06	06.P07.E05.050	Fusibile a coltello In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	7.01			
06	06.P07.E05.055	Fusibile a coltello In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	8.04			
06	06.P07.E05.060	Fusibile a coltello In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	20.31			
06	06.P07.E05.065	Fusibile a coltello In= 630 A - gr. 3	cad	21.41			
06	06.P07.E05.070	Fusibile a coltello In= 500/1000 A - gr. 4	cad	57.63			
06	06.P07.E05.075	Fusibile a coltello In= 1250 A - gr. 4	cad	65.21			
06	06.P07.E05.080	Fusibile a coltello con percursore In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	8.42			
06	06.P07.E05.085	Fusibile a coltello con percursore In= 125/ 160 A gr. 0	cad	8.59			
06	06.P07.E05.090	Fusibile a coltello con percursore In= 125/160 A - gr. 1	cad	11.63			
06	06.P07.E05.095	Fusibile a coltello con percursore In= 200/250 A - gr. 1	cad	12.55			
06	06.P07.E05.100	Fusibile a coltello con percursore In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	14.62			
06	06.P07.E05.105	Fusibile a coltello con percursore In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	15.64			
06	06.P07.E05.110	Fusibile a coltello con percursore In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	21.23			
06	06.P07.E05.115	Fusibile a coltello con percursore In= 630 A - gr. 3	cad	21.99			
06	06.P07.E05.120	Fusibile a coltello con percursore In= 500/1000 A - gr. 4	cad	42.46			
06	06.P07.E05.125	Fusibile a coltello con percursore In= 1250 A - gr. 4	cad	50.80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.E05.130	neutro per fusibile gr. 00	cad	4.31			
06	06.P07.E05.135	neutro per fusibile gr. 0	cad	4.22			
06	06.P07.E05.140	neutro per fusibile gr. 1	cad	4.79			
06	06.P07.E05.145	neutro per fusibile gr. 2	cad	6.45			
06	06.P07.E05.150	neutro per fusibile gr. 3	cad	13.50			
06	06.P07.E05.155	neutro per fusibile gr. 4	cad	37.74			
06	06.P07.H01	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 16 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H01.005	interr magn.term.sc. 16 kA - 3P - fino 63 A	cad	73.43			
06	06.P07.H01.010	interr magn.term.sc. 16 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	85.39			
06	06.P07.H01.015	interr magn.term.sc. 16 kA - 3P - da 125 A	cad	162.36			
06	06.P07.H01.020	interr magn.term.sc. 16 kA - 3P - da 160 A	cad	226.79			
06	06.P07.H01.025	interr magn.term.sc. 16 kA - 4P - fino 63 A	cad	93.86			
06	06.P07.H01.030	interr magn.term.sc. 16 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	103.99			
06	06.P07.H01.035	interr magn.term.sc. 16 kA - 4P - da 125 A	cad	199.52			
06	06.P07.H01.040	interr magn.term.sc. 16 kA - 4P - da 160 A	cad	272.76			
06	06.P07.H02	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H02.005	interr magn.term.sc. 25 kA - 3P - fino 63 A	cad	150.70			
06	06.P07.H02.010	interr magn.term.sc. 25 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	163.11			
06	06.P07.H02.015	interr magn.term.sc. 25 kA - 3P - da 125 A	cad	232.65			
06	06.P07.H02.020	interr magn.term.sc. 25 kA - 3P - da 160 A	cad	267.65			
06	06.P07.H02.025	interr magn.term.sc. 25 kA - 4P - fino 63 A	cad	190.62			
06	06.P07.H02.030	interr magn.term.sc. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	203.96			
06	06.P07.H02.035	interr magn.term.sc. 25 kA - 4P - da 125 A	cad	300.81			
06	06.P07.H02.040	interr magn.term.sc. 25 kA - 4P - da 160 A	cad	331.11			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H03	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H03.005	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - fino 63 A	cad	182.49			
06	06.P07.H03.010	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 80 a 100 A	cad	193.08			
06	06.P07.H03.015	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 125 A	cad	274.41			
06	06.P07.H03.020	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	297.92			
06	06.P07.H03.025	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 200 a 250 A	cad	428.54			
06	06.P07.H03.030	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	791.69			
06	06.P07.H03.035	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 500 A	cad	1095.49			
06	06.P07.H03.040	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1157.83			
06	06.P07.H03.045	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1393.87			
06	06.P07.H03.050	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - fino 63 A	cad	238.44			
06	06.P07.H03.055	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 80 a 100 A	cad	250.81			
06	06.P07.H03.060	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 125 A	cad	356.55			
06	06.P07.H03.065	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	380.08			
06	06.P07.H03.070	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A	cad	536.67			
06	06.P07.H03.075	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1010.74			
06	06.P07.H03.080	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 500 A	cad	1364.21			
06	06.P07.H03.085	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1425.97			
06	06.P07.H03.090	interr magn.term.scata. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	1814.98			
06	06.P07.H04	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo S) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H04.005	interr magn.term.scata. 50 kA (S) - 3P - fino 63 A	cad	267.70			
06	06.P07.H04.010	interr magn.term.scata. 50 kA (S) - 3P - da 80 a 100 A	cad	281.04			
06	06.P07.H04.015	interr magn.term.scata. 50 kA (S) - 3P - da 125 A	cad	356.65			
06	06.P07.H04.020	interr magn.term.scata. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	399.52			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H04.025	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 3P - da 200 a 250 A	cad	536.18			
06	06.P07.H04.030	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 3P - da 320 a 400 A	cad	833.69			
06	06.P07.H04.035	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 3P - da 500 A	cad	1182.01			
06	06.P07.H04.040	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1238.85			
06	06.P07.H04.045	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1541.02			
06	06.P07.H04.050	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - fino 63 A	cad	350.93			
06	06.P07.H04.055	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 80 a 100 A	cad	366.09			
06	06.P07.H04.060	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 125 A	cad	455.61			
06	06.P07.H04.065	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	500.95			
06	06.P07.H04.070	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 200 a 250 A	cad	684.38			
06	06.P07.H04.075	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1021.45			
06	06.P07.H04.080	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 500 A	cad	1489.69			
06	06.P07.H04.085	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1554.12			
06	06.P07.H04.090	interr magn.term.scatt. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	1974.08			
06	06.P07.H05	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo H Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H05.005	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - fino 63 A	cad	422.62			
06	06.P07.H05.010	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 80 a 100 A	cad	444.90			
06	06.P07.H05.015	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 125 A	cad	466.35			
06	06.P07.H05.020	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	551.83			
06	06.P07.H05.025	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 200 a 250 A	cad	601.13			
06	06.P07.H05.030	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 320 a 400 A	cad	952.22			
06	06.P07.H05.035	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 500 A	cad	1358.23			
06	06.P07.H05.040	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1348.37			
06	06.P07.H05.045	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	1687.03			
06	06.P07.H05.050	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - fino 63 A	cad	536.87			
06	06.P07.H05.055	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 80 a 100 A	cad	561.10			
06	06.P07.H05.060	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 125 A	cad	582.59			
06	06.P07.H05.065	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	720.93			
06	06.P07.H05.070	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 200 a 250 A	cad	766.84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H05.075	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1138.04			
06	06.P07.H05.080	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 500 A	cad	1600.85			
06	06.P07.H05.085	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	1685.57			
06	06.P07.H05.090	interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2160.44			
06	06.P07.H06	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 85-150 kA, (tipo L) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H06.005	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - fino 63 A	cad	696.97			
06	06.P07.H06.010	interr magn.term.scatt. 150 kA (L)- 3P - da 80 a 100 A	cad	719.63			
06	06.P07.H06.015	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 125 A	cad	808.42			
06	06.P07.H06.020	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	841.71			
06	06.P07.H06.025	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1116.80			
06	06.P07.H06.030	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1329.72			
06	06.P07.H06.035	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 500 A	cad	1589.48			
06	06.P07.H06.040	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	1701.56			
06	06.P07.H06.045	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2007.50			
06	06.P07.H06.050	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - fino 63 A	cad	794.84			
06	06.P07.H06.055	interr magn.term.scatt. 150 kA (L)- 4P - da 80 a 100 A	cad	832.15			
06	06.P07.H06.060	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 125 A	cad	887.22			
06	06.P07.H06.065	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1079.85			
06	06.P07.H06.070	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1171.86			
06	06.P07.H06.075	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1553.59			
06	06.P07.H06.080	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 500 A	cad	1881.98			
06	06.P07.H06.085	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2142.04			
06	06.P07.H06.090	interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	2526.23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H07	Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H07.005	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - fino 63 A	cad	711.80			
06	06.P07.H07.010	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 80 a 100 A	cad	728.12			
06	06.P07.H07.015	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 125 A	cad	801.14			
06	06.P07.H07.020	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	825.24			
06	06.P07.H07.025	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 200 a 250 A	cad	847.50			
06	06.P07.H07.030	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1320.26			
06	06.P07.H07.035	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 3P - da 500 A	cad	1598.18			
06	06.P07.H07.040	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - fino 63 A	cad	941.50			
06	06.P07.H07.045	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 80 a 100 A	cad	962.38			
06	06.P07.H07.050	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 125 A	cad	1039.35			
06	06.P07.H07.055	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1087.68			
06	06.P07.H07.060	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1124.66			
06	06.P07.H07.065	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1662.84			
06	06.P07.H07.070	interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 500 A	cad	1894.93			
06	06.P07.H10	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H10.005	interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - fino 100 A	cad	346.61			
06	06.P07.H10.010	interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	381.95			
06	06.P07.H10.015	interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 250 A	cad	489.49			
06	06.P07.H10.020	interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	919.88			
06	06.P07.H10.025	interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1256.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H10.030	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1561.81			
06	06.P07.H10.035	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 3P - da 1000 A	cad	1621.75			
06	06.P07.H10.040	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 100 A	cad	443.26			
06	06.P07.H10.045	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	486.99			
06	06.P07.H10.050	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A	cad	614.46			
06	06.P07.H10.055	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1144.68			
06	06.P07.H10.060	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1591.17			
06	06.P07.H10.065	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	1983.23			
06	06.P07.H10.070	interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 1000 A	cad	2029.17			
06	06.P07.H11	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H11.005	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 100 A	cad	399.22			
06	06.P07.H11.010	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	446.52			
06	06.P07.H11.015	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 250 A	cad	573.14			
06	06.P07.H11.020	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 400 A	cad	1086.45			
06	06.P07.H11.025	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1432.06			
06	06.P07.H11.030	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1720.42			
06	06.P07.H11.035	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1000 A	cad	1809.87			
06	06.P07.H11.040	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1250 A	cad	2110.15			
06	06.P07.H11.045	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1600 A	cad	2339.63			
06	06.P07.H11.050	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 100 A	cad	512.28			
06	06.P07.H11.055	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	567.19			
06	06.P07.H11.060	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 250 A	cad	719.53			
06	06.P07.H11.065	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 400 A	cad	1314.32			
06	06.P07.H11.070	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1818.74			
06	06.P07.H11.075	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2183.01			
06	06.P07.H11.080	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1000 A	cad	2297.50			
06	06.P07.H11.085	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1250 A	cad	2677.48			
06	06.P07.H11.090	interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1600 A	cad	2946.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H12	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H12.005	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 100 A	cad	528.72			
06	06.P07.H12.010	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	568.18			
06	06.P07.H12.015	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 250 A	cad	663.36			
06	06.P07.H12.020	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 400 A	cad	1085.40			
06	06.P07.H12.025	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1515.69			
06	06.P07.H12.030	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	1869.36			
06	06.P07.H12.035	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1000 A	cad	1932.36			
06	06.P07.H12.040	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1250 A	cad	2249.46			
06	06.P07.H12.045	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1600 A	cad	2511.51			
06	06.P07.H12.050	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 100 A	cad	670.85			
06	06.P07.H12.055	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	741.73			
06	06.P07.H12.060	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 250 A	cad	828.74			
06	06.P07.H12.065	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 400 A	cad	1389.95			
06	06.P07.H12.070	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	1878.18			
06	06.P07.H12.075	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2383.27			
06	06.P07.H12.080	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1000 A	cad	2457.33			
06	06.P07.H12.085	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1250 A	cad	2833.56			
06	06.P07.H12.090	interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1600 A	cad	3224.93			
06	06.P07.H13	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 150 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H13.005	interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 3P - da 100 A	cad	764.73			
06	06.P07.H13.010	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	788.38			
06	06.P07.H13.015	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 250 A	cad	939.27			
06	06.P07.H13.020	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1449.49			
06	06.P07.H13.025	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	1739.19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.H13.030	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2084.68			
06	06.P07.H13.035	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 1000 A	cad	2168.57			
06	06.P07.H13.040	interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 4P - da 100 A	cad	927.74			
06	06.P07.H13.045	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1002.85			
06	06.P07.H13.050	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 250 A	cad	1199.75			
06	06.P07.H13.055	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1838.43			
06	06.P07.H13.060	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2231.99			
06	06.P07.H13.065	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	2575.39			
06	06.P07.H13.070	interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 1000 A	cad	2717.42			
06	06.P07.H14	Interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.H14.005	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 100 A	cad	824.87			
06	06.P07.H14.010	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	853.78			
06	06.P07.H14.015	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 250 A	cad	890.85			
06	06.P07.H14.020	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 400 A	cad	1512.31			
06	06.P07.H14.025	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 630 A	cad	1784.10			
06	06.P07.H14.030	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 100 A	cad	1089.46			
06	06.P07.H14.035	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1115.72			
06	06.P07.H14.040	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 250 A	cad	1168.82			
06	06.P07.H14.045	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 400 A	cad	1855.55			
06	06.P07.H14.050	interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 630 A	cad	2081.08			
06	06.P07.H15	Maggiorazione per interruttore con sganciatore elettronico nella versione con la protezione contro il guasto verso terra					
06	06.P07.H15.005	magg. per protezione elettronica con guasto verso terra	cad	15.00			
06	06.P07.K01	Sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili.					
06	06.P07.K01.005	Blocco diff. per interr.fino a 250A 3P	cad	295.24			
06	06.P07.K01.010	Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	339.54			
06	06.P07.K01.015	Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P	cad	402.34			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.K01.020	Blocco diff. per interr.fino a 630A 4P	cad	437.37			
06	06.P07.K02	Sganciatori differenziale da quadro (a pannello o per guida DIN) con toroide separato, corrente e tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione.					
06	06.P07.K02.005	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 60 mm	cad	309.28			
06	06.P07.K02.010	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 110 mm	cad	332.17			
06	06.P07.K02.015	rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 185 mm	cad	409.30			
06	06.P07.K02.020	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 110 mm	cad	529.20			
06	06.P07.K02.025	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 185 mm	cad	619.30			
06	06.P07.K02.030	rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 230 mm	cad	661.30			
06	06.P07.K02.035	rele sganciatore differenziale	cad	193.17			
06	06.P07.K02.040	toroide chiuso da 60 mm	cad	50.58			
06	06.P07.K02.045	toroide chiuso da 110 mm	cad	69.34			
06	06.P07.K02.050	toroide chiuso da 185 mm	cad	157.30			
06	06.P07.K02.055	toroide aperto da 110 mm	cad	358.95			
06	06.P07.K02.060	toroide aperto da 185 mm	cad	354.32			
06	06.P07.K02.065	toroide aperto da 230 mm	cad	478.48			
06	06.P07.L01	Interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V.					
06	06.P07.L01.005	Sezionatore fisso 3P - da 160 A	cad	142.22			
06	06.P07.L01.010	Sezionatore fisso 3P - da 250 A	cad	233.78			
06	06.P07.L01.015	Sezionatore fisso 3P - da 320 A	cad	279.54			
06	06.P07.L01.020	Sezionatore fisso 3P - da 400 A	cad	434.73			
06	06.P07.L01.025	Sezionatore fisso 3P - da 630 A	cad	664.63			
06	06.P07.L01.030	Sezionatore fisso 3P - da 800 A	cad	798.61			
06	06.P07.L01.035	Sezionatore fisso 3P - da 1000 A	cad	901.45			
06	06.P07.L01.040	Sezionatore fisso 3P - da 1250 A	cad	973.84			
06	06.P07.L01.045	Sezionatore fisso 3P - da 1600 A	cad	1197.49			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.L01.050	Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	217.76			
06	06.P07.L01.055	Sezionatore fisso 4P - da 250 A	cad	295.48			
06	06.P07.L01.060	Sezionatore fisso 4P - da 320 A	cad	369.66			
06	06.P07.L01.065	Sezionatore fisso 4P - da 400 A	cad	513.18			
06	06.P07.L01.070	Sezionatore fisso 4P - da 630 A	cad	756.13			
06	06.P07.L01.075	Sezionatore fisso 4P - da 800 A	cad	950.22			
06	06.P07.L01.080	Sezionatore fisso 4P - da 1000 A	cad	1089.90			
06	06.P07.L01.085	Sezionatore fisso 4P - da 1250 A	cad	1214.25			
06	06.P07.L01.090	Sezionatore fisso 4P - da 1600 A	cad	1474.12			
06	06.P07.M01	Base per interruttori removibili					
06	06.P07.M01.005	base fissa per interr.removibile fino a 160A	cad	60.03			
06	06.P07.M01.010	base fissa per interr.removibile da 200 a 250A	cad	72.26			
06	06.P07.M01.015	base fissa per interr.removibile da 320 a 500A	cad	173.25			
06	06.P07.M01.020	base fissa per interr.removibile da 630 A	cad	214.53			
06	06.P07.M02	Kit per trasformare interruttore fisso in parte mobile (parte interruttiva) di interuttore removibile, con qualsiasi tipo di terminale, compreso i collegamenti elettrici					
06	06.P07.M02.005	KIT per interruttori removibili fino 160 A	cad	32.15			
06	06.P07.M02.010	KIT per interruttori removibili da 200 a 250 A	cad	37.32			
06	06.P07.M02.015	KIT per interruttori removibili da 320 a 500 A	cad	63.26			
06	06.P07.M02.020	KIT per interruttori removibili da 630 A	cad	65.90			
06	06.P07.M03	Base per interruttori scatolati estraibili					
06	06.P07.M03.005	base fissa per interr.estraibile da 200 a 250A	cad	170.85			
06	06.P07.M03.010	base fissa per interr.estraibile da 320 a 500A	cad	307.10			
06	06.P07.M03.015	base fissa per interr.estraibile da 630 A 1000 A	cad	398.78			
06	06.P07.M04	Kit per trasformare interuttore fisso in parte mobile (parte interruttiva) di interuttore estraibili, con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.M04.005	KIT per interruttori estraibile da 200 a 250 A	cad	49.78			
06	06.P07.M04.010	KIT per interruttori estraibile da 320 a 500 A	cad	71.90			
06	06.P07.M04.015	KIT per interruttori estraibile da 630 a 1000 A	cad	89.66			
06	06.P07.N01	Bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N01.005	sganciatore di apertura per interr. fino a160 A	cad	51.03			
06	06.P07.N01.010	sganciator di apertura per interr. da 200 a 1000 A	cad	54.85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.N01.015	sganciatore di min tensione per interr. fino a160 A	cad	61.08			
06	06.P07.N01.020	sganciatore di min tensione per interr. da 200 a 1000 A	cad	63.99			
06	06.P07.N01.025	ritardatore per sganciatore di min. tensione	cad	138.36			
06	06.P07.N02	Contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N02.005	coppia di contatti ausiliari	cad	21.82			
06	06.P07.N02.010	coppia di contatto anticipato	cad	31.16			
06	06.P07.N03	Blocco a chiave per interruttori scatolati					
06	06.P07.N03.005	blocco a chiave	cad	30.43			
06	06.P07.N03.010	blocco a leva per lucchetto	cad	16.47			
06	06.P07.N04	Interblocco meccanico per interruttori tipo scatolato per manovra a leva o rotatica compreso i collegamenti.					
06	06.P07.N04.005	interblocco fra 2 interr fino a 160 A	cad	151.01			
06	06.P07.N04.010	interblocco fra 3 interr fino a 160 A	cad	100.34			
06	06.P07.N04.015	interblocco per interr da 250 a 1000 A	cad	317.25			
06	06.P07.N04.020	interblocco per interr da 1250 a 1600 A	cad	597.51			
06	06.P07.N05	Maniglia per comando rotativo diretto o rinviato per interruttore tipo scatolato.					
06	06.P07.N05.005	maniglia com.diretto per interr.fino a 160 A	cad	24.68			
06	06.P07.N05.010	maniglia com.diretto per interr.da 200 a 630 A	cad	36.22			
06	06.P07.N05.015	maniglia com.diretto per interr.da 800 a 1000 A	cad	44.50			
06	06.P07.N05.020	maniglia com.diretto per interr.da 1250 a 1600 A	cad	63.24			
06	06.P07.N05.025	maniglia com.rinviato per interr.fino a 160 A	cad	33.01			
06	06.P07.N05.030	maniglia com.rinviato per interr.da 200 a 630 A	cad	53.00			
06	06.P07.N05.035	maniglia com.rinviato per interr.da 800 a 1000 A	cad	62.52			
06	06.P07.N05.040	maniglia com.rinviato per interr.da 1250 a 1600 A	cad	105.28			
06	06.P07.N06	Copriterminali e separatori					
06	06.P07.N06.005	2 copriterminali per interr.fino a 160 A 3P	cad	14.86			
06	06.P07.N06.010	2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 3P	cad	23.39			
06	06.P07.N06.015	2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 3P	cad	27.50			
06	06.P07.N06.020	2 copriterminali per interr.fino a 160 A 4P	cad	19.31			
06	06.P07.N06.025	2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 4P	cad	30.48			
06	06.P07.N06.030	2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 4P	cad	36.53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.N06.035	6 separatori di fase per interr, fino a 160 A	cad	11.36			
06	06.P07.N06.040	6 separatori di fase per interr, da 200 a 630 A	cad	17.51			
06	06.P07.N06.045	6 separatori di fase per interr, da 800 a 1000 A	cad	23.60			
06	06.P07.N07	contamanovre					
06	06.P07.N07.005	contamanovre	cad	61.53			
06	06.P07.N08	Fornitura o posa di comando a motore per interruttori automatici tipo scatolato compreso i collegamenti.					
06	06.P07.N08.005	comando a solenoide per interr.fino a 250 A	cad	199.32			
06	06.P07.N08.010	comando ad accumulo di energia per interr. fino 500 A	cad	369.77			
06	06.P07.N08.015	comando ad accumulo di energia per interr. fino 1000 A	cad	565.77			
06	06.P07.N08.020	comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 500 A	cad	394.05			
06	06.P07.N08.025	comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 1000 A	cad	593.75			
06	06.P07.N08.030	blocco a chiave per comando a motore	cad	32.68			
06	06.P07.N09	Terminali e morsetti speciali per attacchi anteriori o posteriori per interruttori tipo scatolato.					
06	06.P07.N09.005	terminali flessibili orientabili per interr. 4P fino a 500 A	cad	41.25			
06	06.P07.N09.010	terminali flessibili orientabili per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	80.52			
06	06.P07.N09.015	terminali prolungati per interr. 4P fino a 500 A	cad	65.05			
06	06.P07.N09.020	terminali prolungati per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	79.04			
06	06.P07.N09.025	morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi fino a 150 mm	cad	7.76			
06	06.P07.N09.030	morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi oltre 150 mm	cad	19.42			
06	06.P07.N09.035	morsetti per prese tensione ausiliarie	cad	3.81			
06	06.P07.N10	Automatismo per realizzare la commutazione automatica tra due reti elettriche (principale e riserva o gruppo elettrogeno con avviamento del gruppo e distacco dei carichi non prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla rete principale.					
06	06.P07.N10.005	commutatore tra due reti elettriche	cad	806.63			
06	06.P07.N10.010	commutatore rete/gruppo elett.comando avviamento e distacco carichi	cad	1045.30			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S01	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S01.005	interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 3P	cad	2226.63			
06	06.P07.S01.010	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 3P	cad	2286.96			
06	06.P07.S01.015	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 3P	cad	2348.32			
06	06.P07.S01.020	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 3P	cad	2563.61			
06	06.P07.S01.025	interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 4P	cad	2784.09			
06	06.P07.S01.030	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 4P	cad	2859.99			
06	06.P07.S01.035	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 4P	cad	2934.89			
06	06.P07.S01.040	interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 4P	cad	3204.25			
06	06.P07.S02	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 55 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S02.005	interr.magn.term. fisso 55 KA- 1250 A- 3P	cad	3218.80			
06	06.P07.S02.010	interr.magn.term. fisso 55 KA- 1600 A- 3P	cad	3487.12			
06	06.P07.S02.015	interr.magn.term. fisso 55 KA- 2000 A- 3P	cad	4473.04			
06	06.P07.S02.020	interr.magn.term. fisso 55 KA- 2500 A- 3P	cad	5254.07			
06	06.P07.S02.025	interr.magn.term. fisso 55 KA- 3200 A- 3P	cad	5507.84			
06	06.P07.S02.030	interr.magn.term. fisso 55 KA- 1250 A- 4P	cad	4023.77			
06	06.P07.S02.035	interr.magn.term. fisso 55 KA- 1600 A- 4P	cad	4359.69			
06	06.P07.S02.040	interr.magn.term. fisso 55 KA- 2000 A- 4P	cad	5592.08			
06	06.P07.S02.045	interr.magn.term. fisso 55 KA- 2500 A- 4P	cad	6567.61			
06	06.P07.S02.050	interr.magn.term. fisso 55 KA- 3200 A- 4P	cad	6882.71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S03	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 75 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S03.005	interr.magn.term. fisso 75 KA - 1250 A - 3P	cad	3784.56			
06	06.P07.S03.010	interr.magn.term. fisso 75 KA - 1600 A - 3P	cad	4052.87			
06	06.P07.S03.015	interr.magn.term. fisso 75 KA - 2000 A - 3P	cad	5022.16			
06	06.P07.S03.020	interr.magn.term. fisso 75 KA - 2500 A - 3P	cad	5861.44			
06	06.P07.S03.025	interr.magn.term. fisso 75 KA - 3200 A - 3P	cad	6607.12			
06	06.P07.S03.030	interr.magn.term. fisso 75 KA - 1250 A - 4P	cad	4720.56			
06	06.P07.S03.035	interr.magn.term. fisso 75 KA - 1600 A - 4P	cad	5057.51			
06	06.P07.S03.040	interr.magn.term. fisso 75 KA - 2000 A - 4P	cad	6277.44			
06	06.P07.S03.045	interr.magn.term. fisso 75 KA - 2500 A - 4P	cad	7327.85			
06	06.P07.S03.050	interr.magn.term. fisso 75 KA - 3200 A - 4P	cad	8258.65			
06	06.P07.S04	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S04.005	interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 3P	cad	6383.53			
06	06.P07.S04.010	interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 3P	cad	7184.32			
06	06.P07.S04.015	interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 3P	cad	8384.49			
06	06.P07.S04.020	interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 3P	cad	12768.09			
06	06.P07.S04.025	interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 4P	cad	7977.84			
06	06.P07.S04.030	interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 4P	cad	8984.57			
06	06.P07.S04.035	interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 4P	cad	10479.04			
06	06.P07.S04.040	interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 4P	cad	15957.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S06	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S06.005	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 3P	cad	3200.08			
06	06.P07.S06.010	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 3P	cad	3266.64			
06	06.P07.S06.015	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 3P	cad	3333.21			
06	06.P07.S06.020	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 3P	cad	3683.68			
06	06.P07.S06.025	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 4P	cad	3999.84			
06	06.P07.S06.030	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 4P	cad	4082.00			
06	06.P07.S06.035	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 4P	cad	4165.21			
06	06.P07.S06.040	interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 4P	cad	4604.08			
06	06.P07.S07	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 55 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S07.005	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1250 A- 3P	cad	4239.04			
06	06.P07.S07.010	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1600 A- 3P	cad	4667.52			
06	06.P07.S07.015	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2000 A- 3P	cad	6168.24			
06	06.P07.S07.020	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2500 A- 3P	cad	7223.84			
06	06.P07.S07.025	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 3200 A- 3P	cad	8528.00			
06	06.P07.S07.030	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1250 A- 4P	cad	5297.77			
06	06.P07.S07.035	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1600 A- 4P	cad	5833.37			
06	06.P07.S07.040	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2000 A- 4P	cad	7708.48			
06	06.P07.S07.045	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2500 A- 4P	cad	9036.56			
06	06.P07.S07.050	interr.magn.term. estraibile 55 KA- 3200 A- 4P	cad	10662.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S08	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 75 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S08.005	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1250 A - 3P	cad	5576.48			
06	06.P07.S08.010	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1600 A - 3P	cad	5250.95			
06	06.P07.S08.015	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2000 A - 3P	cad	6751.68			
06	06.P07.S08.020	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2500 A - 3P	cad	7879.04			
06	06.P07.S08.025	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 3200 A - 3P	cad	9691.76			
06	06.P07.S08.030	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1250 A - 4P	cad	6029.91			
06	06.P07.S08.035	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1600 A - 4P	cad	6562.40			
06	06.P07.S08.040	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2000 A - 4P	cad	8436.47			
06	06.P07.S08.045	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2500 A - 4P	cad	9849.84			
06	06.P07.S08.050	interr.magn.term. estraibile 75 KA - 3200 A - 4P	cad	12112.88			
06	06.P07.S09	Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.S09.005	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 3P	cad	9613.76			
06	06.P07.S09.010	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 3P	cad	10505.04			
06	06.P07.S09.015	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 3P	cad	11815.44			
06	06.P07.S09.020	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 3P	cad	17880.72			
06	06.P07.S09.025	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 6300 A - 3P	cad	25422.80			
06	06.P07.S09.030	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 4P	cad	12025.52			
06	06.P07.S09.035	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 4P	cad	13126.87			
06	06.P07.S09.040	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 4P	cad	14760.72			
06	06.P07.S09.045	interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 4P	cad	22354.79			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.S10	Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa.					
06	06.P07.S10.005	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 3P	cad	4252.57			
06	06.P07.S10.010	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 3P	cad	4604.08			
06	06.P07.S10.015	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 3P	cad	6738.15			
06	06.P07.S10.020	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 3P	cad	7013.77			
06	06.P07.S10.025	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 4P	cad	5314.40			
06	06.P07.S10.030	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 4P	cad	5755.37			
06	06.P07.S10.035	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 4P	cad	8422.96			
06	06.P07.S10.040	interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 4P	cad	8766.15			
06	06.P07.S11	Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione lcu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa.					
06	06.P07.S11.005	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 3P	cad	5463.12			
06	06.P07.S11.010	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 3P	cad	5970.64			
06	06.P07.S11.015	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 3P	cad	8774.49			
06	06.P07.S11.020	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 3P	cad	9141.61			
06	06.P07.S11.025	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 4P	cad	6829.68			
06	06.P07.S11.030	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 4P	cad	7466.15			
06	06.P07.S11.035	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 4P	cad	10967.84			
06	06.P07.S11.040	interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 4P	cad	11422.32			
06	06.P07.T01	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T01.005	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	1461.20			
06	06.P07.T01.010	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	1521.52			
06	06.P07.T01.015	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	1582.89			
06	06.P07.T01.020	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	1645.82			
06	06.P07.T01.025	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	2018.64			
06	06.P07.T01.030	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	2084.57			
06	06.P07.T01.035	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	2170.48			
06	06.P07.T01.040	interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	2285.91			
06	06.P07.T02	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T02.005	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	2453.36			
06	06.P07.T02.010	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	2568.80			
06	06.P07.T02.015	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	3554.72			
06	06.P07.T02.020	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	4183.93			
06	06.P07.T02.025	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	4283.76			
06	06.P07.T02.030	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	3258.32			
06	06.P07.T02.035	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	3442.41			
06	06.P07.T02.040	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	4673.76			
06	06.P07.T02.045	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	5497.44			
06	06.P07.T02.050	interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	5659.68			
06	06.P07.T03	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T03.005	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	3020.15			
06	06.P07.T03.010	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	3135.61			
06	06.P07.T03.015	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	4104.88			
06	06.P07.T03.020	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	4790.24			
06	06.P07.T03.025	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	5385.13			
06	06.P07.T03.030	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	3956.16			
06	06.P07.T03.035	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	4139.20			
06	06.P07.T03.040	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	5360.17			
06	06.P07.T03.045	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	6255.60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T03.050	interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	7039.76			
06	06.P07.T04	Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T04.005	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	5313.36			
06	06.P07.T04.010	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	5960.24			
06	06.P07.T04.015	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	7007.53			
06	06.P07.T04.020	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	11273.60			
06	06.P07.T04.025	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	6908.72			
06	06.P07.T04.030	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	7755.28			
06	06.P07.T04.035	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	9106.24			
06	06.P07.T04.040	interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	14464.32			
06	06.P07.T05	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T05.005	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	2434.64			
06	06.P07.T05.010	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	2501.20			
06	06.P07.T05.015	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	2567.76			
06	06.P07.T05.020	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	2765.37			
06	06.P07.T05.025	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	3234.40			
06	06.P07.T05.030	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	3316.56			
06	06.P07.T05.035	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	3403.92			
06	06.P07.T05.040	interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	3686.80			
06	06.P07.T06	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T06.005	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	3473.60			
06	06.P07.T06.010	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	3749.20			
06	06.P07.T06.015	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	5249.93			
06	06.P07.T06.020	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	6154.72			
06	06.P07.T06.025	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	7301.84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.T06.030	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	4532.33			
06	06.P07.T06.035	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	4915.04			
06	06.P07.T06.040	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	6791.20			
06	06.P07.T06.045	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	7957.04			
06	06.P07.T06.050	interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	9429.68			
06	06.P07.T07	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T07.005	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	4058.09			
06	06.P07.T07.010	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	4333.68			
06	06.P07.T07.015	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	5833.37			
06	06.P07.T07.020	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	6803.69			
06	06.P07.T07.025	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	8468.72			
06	06.P07.T07.030	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	5264.48			
06	06.P07.T07.035	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	5647.20			
06	06.P07.T07.040	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	7519.20			
06	06.P07.T07.045	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	8774.49			
06	06.P07.T07.050	interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	10889.84			
06	06.P07.T08	Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.					
06	06.P07.T08.005	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	8547.76			
06	06.P07.T08.010	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	9272.65			
06	06.P07.T08.015	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	10435.36			
06	06.P07.T08.020	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	16386.25			
06	06.P07.T08.025	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 6300 A - 3P	cad	23622.56			
06	06.P07.T08.030	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	10951.20			
06	06.P07.T08.035	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	11894.48			
06	06.P07.T08.040	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	13388.96			
06	06.P07.T08.045	interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	20861.36			
06	06.P07.U01	comandi e contatti ausiliari					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P07.U01.005	sovrapprezzo per rele' selettivi	cad	497.12			
06	06.P07.U01.010	comando elettrico per esecuzione fissa	cad	621.92			
06	06.P07.U01.015	comando elettrico per esecuzione estraibile	cad	893.35			
06	06.P07.U01.020	bobina di sgancio a minima tensione (es.fissa)	cad	108.16			
06	06.P07.U01.025	bobina di sgancio a minima tensione (es. estraibile)	cad	157.04			
06	06.P07.U01.030	bobina apertura a lancio di corrente (es. fissa)	cad	86.53			
06	06.P07.U01.035	bobina apertura a lancio di corrente (es. estraibile)	cad	133.12			
06	06.P07.U01.040	dispositivo segn. scatto rele' (es. fissa)	cad	63.45			
06	06.P07.U01.045	dispositivo segn. scatto rele' (es. estraibile)	cad	95.26			
06	06.P07.U01.050	coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. fissa)	cad	18.93			
06	06.P07.U01.055	coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. estraibile)	cad	41.60			
06	06.P07.U01.060	contatti segn.pos.interr. 1 NA + 1 NC (es.estraibile)	cad	46.79			
06	06.P07.U01.065	blocco a chiave (es. fissa/estraibile)	cad	55.11			
06	06.P07.U01.070	saracinesche protez.inter. estraibile fino 2500 A	cad	253.76			
06	06.P07.U01.075	saracinesche protez.inter. estraibile oltre 2500 A	cad	293.28			
06	06.P07.U02	interblocchi					
06	06.P07.U02.005	interblocco tra due interr. (es. fissa)	cad	168.48			
06	06.P07.U02.010	interblocco tra due interr. (es. estraibile)	cad	252.71			
06	06.P07.U03	parti fisse di interruttori estraibili					
06	06.P07.U03.005	parte fissa per interr. estraibile 3P 800/1250 A	cad	433.69			
06	06.P07.U03.010	parte fissa per interr. estraibile 3P 1600 A	cad	531.44			
06	06.P07.U03.015	parte fissa per interr. estraibile 3P 2000 A	cad	693.68			
06	06.P07.U03.020	parte fissa per interr. estraibile 3P 2500 A	cad	821.60			
06	06.P07.U03.025	parte fissa per interr. estraibile 3P 3200/4000 A	cad	1467.43			
06	06.P07.U03.030	parte fissa per interr. estraibile 3P 5000 A	cad	2235.99			
06	06.P07.U03.035	parte fissa per interr. estraibile 3P 6300 A	cad	3004.55			
06	06.P07.U03.040	parte fissa per interr. estraibile 4P 800/1250 A	cad	541.84			
06	06.P07.U03.045	parte fissa per interr. estraibile 4P 1600 A	cad	662.49			
06	06.P07.U03.050	parte fissa per interr. estraibile 4P 2000 A	cad	865.48			
06	06.P07.U03.055	parte fissa per interr. estraibile 4P 2500 A	cad	1026.49			
06	06.P07.U03.060	parte fissa per interr. estraibile 4P 3200/4000 A	cad	1836.65			
06	06.P07.U03.065	parte fissa per interr. estraibile 4P 5000 A	cad	2794.47			
06	06.P08	APPARECCHIATURA DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - CONTATTORI, RELE', OROLOGI, STRUMENTI, SEGNALAZIONE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A01	Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.					
06	06.P08.A01.005	commutatore rotativo fino 5 posizioni con 1-2contatti	cad	30.04			
06	06.P08.A01.010	commutatore rotativo a chiave 2 posizioni con 1-2contatti	cad	52.42			
06	06.P08.A01.015	commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	cad	7.28			
06	06.P08.A01.020	commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti	cad	17.37			
06	06.P08.A01.025	pulsante singolo con 1-2 contatti e spia	cad	8.20			
06	06.P08.A01.030	pulsante doppio con 1-2 contatti e spia	cad	8.36			
06	06.P08.A01.035	lampada di segnalazione singola	cad	7.67			
06	06.P08.A01.040	lampada di segnalazione doppia	cad	10.30			
06	06.P08.A01.045	suonerie o ronzatori a da 12 a 220 V	cad	7.74			
06	06.P08.A01.050	indicatore presenza tensione 3 led	cad	19.48			
06	06.P08.A01.055	pulsante norm. con guardia D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	6.22			
06	06.P08.A01.060	pulsante a fungo D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	8.00			
06	06.P08.A01.065	pulsante ad aggancio D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	9.75			
06	06.P08.A01.070	pulsante a fungo con chiave D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	12.44			
06	06.P08.A01.075	blocco contatti aggiuntivi per pulsanti D 22 mm1NA + 1NC	cad	3.95			
06	06.P08.A01.080	lampadina incandescenza 12/220 V	cad	3.36			
06	06.P08.A01.085	lampadina fluorescente 110/380 V	cad	4.42			
06	06.P08.A01.090	lampadina neon 110/380 V	cad	2.21			
06	06.P08.A01.095	supporto per apparecchiature rotonde D.22	cad	3.80			
06	06.P08.A02	Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A02.005	relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V	cad	14.50			
06	06.P08.A02.010	relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.8-48 V	cad	16.54			
06	06.P08.A02.015	relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.220 V	cad	17.37			
06	06.P08.A02.020	relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.8-48 V	cad	20.01			
06	06.P08.A02.025	ausiliario per inserimento pulsanti luminosi con corrente > 3mA	cad	8.38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A02.030	ausiliario per comando o segnalazione a distanza dei relè	cad	18.05			
06	06.P08.A03	Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A03.005	interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti	cad	33.33			
06	06.P08.A03.010	interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti con riserva	cad	45.86			
06	06.P08.A03.015	interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva	cad	71.17			
06	06.P08.A03.020	interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva	cad	94.15			
06	06.P08.A03.025	interr.orario digitale 1 anno 1-2 contatti 116 memorie con riserva	cad	288.11			
06	06.P08.A04	Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V.					
06	06.P08.A04.005	interr.orario multifunzione	cad	266.28			
06	06.P08.A05	Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A05.005	temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A	cad	51.54			
06	06.P08.A06	Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A06.005	temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A	cad	31.43			
06	06.P08.A06.010	temporizzatore regolabile da 1 a 7 min con preavviso da 16 A	cad	56.97			
06	06.P08.A06.015	preavviso di spegnimento	cad	43.48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A07	Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A07.005	interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	44.68			
06	06.P08.A07.010	interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	116.91			
06	06.P08.A07.015	fotocellula	cad	28.85			
06	06.P08.A08	Termostato con sonda separata, con 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.A08.005	termostato regolabile	cad	163.39			
06	06.P08.A08.010	cronotermostato programmabile	cad	197.23			
06	06.P08.A08.015	sonda	cad	44.78			
06	06.P08.A09	Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.					
06	06.P08.A09.005	contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad	17.71			
06	06.P08.A09.010	contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	cad	20.79			
06	06.P08.A09.015	contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a)	cad	34.39			
06	06.P08.A09.020	contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a)	cad	56.40			
06	06.P08.A09.025	contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)	cad	23.96			
06	06.P08.A09.030	contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a)	cad	42.17			
06	06.P08.A09.035	contattore modulare 3P 63 A (categoria AC7a)	cad	67.68			
06	06.P08.A09.040	contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)	cad	22.51			
06	06.P08.A09.045	contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)	cad	46.62			
06	06.P08.A09.050	contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a)	cad	73.13			
06	06.P08.A09.060	contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	20.59			
06	06.P08.A09.065	contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	46.64			
06	06.P08.A09.070	contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	84.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.A09.075	contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	22.98			
06	06.P08.A10	Contattori di priorità per la gestione dei carichi non prioritari alimentazione a 230 V.					
06	06.P08.A10.005	contattore modul.di priorità monofase per 2 linee non prioritarie	cad	92.75			
06	06.P08.A11	Comandi di emergenza					
06	06.P08.A11.005	Centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio	cad	45.74			
06	06.P08.A11.010	Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto	cad	35.18			
06	06.P08.B01	Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us					
06	06.P08.B01.005	scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con riporto	cad	200.78			
06	06.P08.B01.010	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto	cad	126.72			
06	06.P08.B01.015	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N	cad	104.49			
06	06.P08.B01.020	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P+N	cad	85.61			
06	06.P08.B01.025	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P+N	cad	72.50			
06	06.P08.B01.030	scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto	cad	383.50			
06	06.P08.B01.035	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto	cad	278.08			
06	06.P08.B01.040	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	261.61			
06	06.P08.B01.045	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N	cad	171.28			
06	06.P08.B01.050	scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N	cad	190.06			
06	06.P08.B01.055	cartuccia Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P con riporto	cad	108.14			
06	06.P08.B01.060	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P con riporto	cad	69.70			
06	06.P08.B01.065	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P	cad	52.33			
06	06.P08.B01.070	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P	cad	33.31			
06	06.P08.B01.075	cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P	cad	30.77			
06	06.P08.B01.080	cartuccia di neutro	cad	44.67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.B01.085	induttanza di disaccoppiamento	cad	97.36			
06	06.P08.B01.090	scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA	cad	75.67			
06	06.P08.B01.095	scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA	cad	85.64			
06	06.P08.B01.100	scaricatore per linea dati Un 6V - Up 15V - In 5kA	cad	103.55			
06	06.P08.B01.105	segnalatore a distanza dello stato dello scaricatore	cad	90.44			
06	06.P08.D01	Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5					
06	06.P08.D01.005	voltmetro analogico fino a 600 V	cad	27.15			
06	06.P08.D01.010	amperometro analogico diretto o indiretto	cad	28.11			
06	06.P08.D01.015	scala intercambiabile per amperometro analogico	cad	1.76			
06	06.P08.D01.020	voltmetro digitale fino a 600 V	cad	65.24			
06	06.P08.D01.025	amperometro digitale diretto o indiretto	cad	67.86			
06	06.P08.D01.030	frequenzimetro digitale	cad	94.19			
06	06.P08.D01.035	contatore di impulsi	cad	37.94			
06	06.P08.D01.040	contaore	cad	25.12			
06	06.P08.D01.045	commutatore voltmetrico o amperometrico	cad	23.10			
06	06.P08.D01.050	commutatore voltmetrico o amperometrico 48x48	cad	38.28			
06	06.P08.D01.055	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta	cad	111.87			
06	06.P08.D01.060	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset	cad	118.39			
06	06.P08.D01.065	contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	137.01			
06	06.P08.D01.070	contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta	cad	287.76			
06	06.P08.D01.075	contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	348.94			
06	06.P08.D01.080	contatore elettronico di energia 3P+N inser.indir.reset, riporto	cad	371.86			
06	06.P08.D02	Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.					
06	06.P08.D02.005	multimetro digitale	cad	295.03			
06	06.P08.D03	Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VA					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.D03.005	trasformatore amperometrico fino a 250/5 A CL.05	cad	18.88			
06	06.P08.D03.010	trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05	cad	38.14			
06	06.P08.D03.015	trasformatore amperometrico da 1250/5 a 1500/5 A CL.05	cad	53.27			
06	06.P08.D03.020	trasformatore amperometrico da 2000/5 a 3000/5 A CL.05	cad	72.04			
06	06.P08.D03.025	trasformatore amperometrico da 4000/5 A CL.05	cad	89.60			
06	06.P08.D04	Trasformatore di tensione, classe 0,5, 2-5 VA					
06	06.P08.D04.005	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6 VA CL. 1	cad	38.46			
06	06.P08.D04.010	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10 VA CL. 0,5	cad	69.33			
06	06.P08.D04.015	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 20 VA CL. 0,5	cad	85.89			
06	06.P08.D04.020	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 50 VA CL. 0,5	cad	157.17			
06	06.P08.D04.025	trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 100 VA CL. 0,5	cad	222.82			
06	06.P08.D05	Derivatore di portata per C.C. portata 1-6000 a C.C.con c,d,t,. 0.06 V e 0.15 V, divisore di tensione per C.C. Tensione ingresso 700-10000 V C.C. tensione uscita 100 V (0.001 A)					
06	06.P08.D05.005	derivatori di portata 1/150 A	cad	16.35			
06	06.P08.D05.010	derivatori di portata 250 A	cad	22.18			
06	06.P08.D05.015	derivatori di portata 400 A	cad	29.00			
06	06.P08.D05.020	derivatori di portata 600 A	cad	44.36			
06	06.P08.D05.025	divisori di tensione ingresso 700/ 1500 V USC. 100 V	cad	75.63			
06	06.P08.D05.030	divisori di tensione ingresso 2000/ 5000 V USC. 100 V	cad	195.83			
06	06.P08.E01	Relè di protezione statici modulari in esecuzione fissa o estraibile.					
06	06.P08.E01.005	rele' omopolare di terra istant. funzioni 50N	cad	496.25			
06	06.P08.E01.010	rele' omopolare di terra ritard. funzioni 51N	cad	528.87			
06	06.P08.E01.015	rele' max. corr. trif. istant. funzioni 50	cad	730.31			
06	06.P08.E01.020	rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 51	cad	774.20			
06	06.P08.E01.025	rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 50-51	cad	948.61			
06	06.P08.E01.030	rele' max.corr.bif.+t.ritard. funzioni 50-51-51N	cad	1046.51			
06	06.P08.E01.035	rele' max.corr. direz. monof. funzioni 67	cad	964.36			
06	06.P08.E01.040	rele' max.corr. protez. motori funzioni 49-46	cad	1100.53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.E01.045	rele' max.corr.prot.motori funzioni 49-46-50-51R	cad	1279.44			
06	06.P08.E01.050	rele' max.corr.prot.motori funz. 49-46-50-51r-64	cad	1412.24			
06	06.P08.E01.055	rele' min. tens. monof. istant. funzioni 27	cad	548.01			
06	06.P08.E01.060	rele' min. tens. monof. ritard. funzioni 27	cad	606.53			
06	06.P08.E01.065	rele' min. tens. trif. istant. funzioni 27	cad	956.49			
06	06.P08.E01.070	rele' min. tens. trif. ritard. funzioni 27	cad	1069.01			
06	06.P08.E01.075	rele' max. tens. monof. istant. funzioni 59	cad	548.01			
06	06.P08.E01.080	rele' max. tens. monof. ritard. funzioni 59	cad	606.53			
06	06.P08.E01.085	rele' max. tens. trif. istant. funzioni 59	cad	859.71			
06	06.P08.E01.090	rele' max. tens. trif. ritard. funzioni 59	cad	966.61			
06	06.P08.E01.095	rele' min/max tens. monof.istant. funzioni 27-59	cad	1014.99			
06	06.P08.E01.100	rele' min/max tens. monof.ritard. funzioni 27-59	cad	1164.67			
06	06.P08.E01.105	rele' omopolare di tens. istant. funzioni 64	cad	615.54			
06	06.P08.E01.110	rele' omopolare di tens. ritard. funzioni 64	cad	675.16			
06	06.P08.E01.115	rele' min/max freq. monof. istant. funzioni 81	cad	1025.12			
06	06.P08.E01.120	rele' min/max freq. monof. ritard. funzioni 81	cad	1079.14			
06	06.P08.E01.125	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 80 mm	cad	121.53			
06	06.P08.E01.130	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 110 mm	cad	147.41			
06	06.P08.E01.135	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 150 mm	cad	181.17			
06	06.P08.E01.140	traf. Toroidale di protezione chiuso D. 250 mm	cad	362.34			
06	06.P08.E01.145	traf. Toroidale di protezione apribile D. 105 mm	cad	227.29			
06	06.P08.E01.150	traf. Toroidale di protezione apribile D. 125 mm	cad	347.72			
06	06.P08.E02	Relè temporizzati tipo elettronici completi di zoccolo.					
06	06.P08.E02.005	r.t. ecc.alim.c.a.tempo fisso 3	cad	21.96			
06	06.P08.E02.010	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	23.52			
06	06.P08.E02.015	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	35.56			
06	06.P08.E02.020	r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	38.48			
06	06.P08.E02.025	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	52.89			
06	06.P08.E02.030	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	55.14			
06	06.P08.E02.035	r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	73.47			
06	06.P08.E02.040	r.t.multisc./multif.alim.c.a.reg.1	cad	41.51			
06	06.P08.E02.045	r.t.multisc./progr.alim.c.a.reg.3	cad	46.82			
06	06.P08.E02.050	r.t.disecc.alim.c.a./c.c.tempo reg.6	cad	52.11			
06	06.P08.E02.055	rele'amper.max.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	62.69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.E02.060	rele'amper.min.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	62.69			
06	06.P08.E02.065	rele'voltm.max.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	77.43			
06	06.P08.E02.070	rele'voltm.min.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	60.32			
06	06.P08.E02.075	rele' a cartellino ecc./disecc.inserz.c.a./c.c.	cad	70.21			
06	06.P08.E03	Relè per il controllo e segnalazione a distanza di anomalie della rete elettrica (controllo tensione corrente e fase).					
06	06.P08.E03.005	relè controllo tensione, corrente fase	cad	92.97			
06	06.P08.F01	Contattori, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).					
06	06.P08.F01.005	contattore 3P ITH= 25 A comando C.A.	cad	14.41			
06	06.P08.F01.010	contattore 3P ITH= 40 A comando C.A.	cad	24.97			
06	06.P08.F01.015	contattore 3P ITH= 55 A comando C.A.	cad	37.70			
06	06.P08.F01.020	contattore 3P ITH= 90 A comando C.A.	cad	61.90			
06	06.P08.F01.025	contattore 3P ITH= 110 A comando C.A.	cad	82.04			
06	06.P08.F01.030	contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.	cad	118.16			
06	06.P08.F01.035	contattore 3P ITH= 150 A comando C.A.	cad	151.91			
06	06.P08.F01.040	contattore 3P ITH= 200 A comando C.A.	cad	180.05			
06	06.P08.F01.045	contattore 3P ITH= 300 A comando C.A.	cad	272.32			
06	06.P08.F01.050	contattore 3P ITH= 410 A comando C.A.	cad	431.00			
06	06.P08.F01.055	contattore 3P ITH= 500 A comando C.A.	cad	704.43			
06	06.P08.F01.060	contattore 3P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1253.57			
06	06.P08.F01.065	contattore 3P ITH=1100 A comando C.A.	cad	1916.35			
06	06.P08.F01.070	contattore 3P ITH= 25 A comando C.C.	cad	30.15			
06	06.P08.F01.075	contattore 3P ITH= 40 A comando C.C.	cad	43.10			
06	06.P08.F01.080	contattore 3P ITH= 55 A comando C.C.	cad	64.25			
06	06.P08.F01.085	contattore 3P ITH= 90 A comando C.C.	cad	92.73			
06	06.P08.F01.090	contattore 3P ITH= 110 A comando C.C.	cad	113.66			
06	06.P08.F01.095	contattore 3P ITH= 125 A comando C.C.	cad	146.29			
06	06.P08.F01.100	contattore 3P ITH= 150 A comando C.C.	cad	172.18			
06	06.P08.F01.105	contattore 3P ITH= 200 A comando C.C.	cad	200.31			
06	06.P08.F01.110	contattore 3P ITH= 300 A comando C.C.	cad	294.81			
06	06.P08.F01.115	contattore 3P ITH= 410 A comando C.C.	cad	453.49			
06	06.P08.F01.120	contattore 3P ITH= 500 A comando C.C.	cad	842.84			
06	06.P08.F01.125	contattore 3P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1253.57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F01.130	contattore 3P ITH=1100 A comando C.C.	cad	1923.11			
06	06.P08.F01.135	contattore 4P ITH= 25 A comando C.A.	cad	15.19			
06	06.P08.F01.140	contattore 4P ITH= 40 A comando C.A.	cad	26.46			
06	06.P08.F01.145	contattore 4P ITH= 90 A comando C.A.	cad	78.65			
06	06.P08.F01.150	contattore 4P ITH= 110 A comando C.A.	cad	101.39			
06	06.P08.F01.155	contattore 4P ITH= 125 A comando C.A.	cad	141.79			
06	06.P08.F01.160	contattore 4P ITH= 150 A comando C.A.	cad	192.41			
06	06.P08.F01.165	contattore 4P ITH= 200 A comando C.A.	cad	227.29			
06	06.P08.F01.170	contattore 4P ITH= 300 A comando C.A.	cad	387.09			
06	06.P08.F01.175	contattore 4P ITH= 410 A comando C.A.	cad	582.90			
06	06.P08.F01.180	contattore 4P ITH= 500 A comando C.A.	cad	919.35			
06	06.P08.F01.185	contattore 4P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1611.40			
06	06.P08.F01.190	contattore 4P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2417.10			
06	06.P08.F01.200	contattore 4P ITH= 25 A comando C.C.	cad	30.95			
06	06.P08.F01.205	contattore 4P ITH= 40 A comando C.C.	cad	44.56			
06	06.P08.F01.210	contattore 4P ITH= 90 A comando C.C.	cad	109.26			
06	06.P08.F01.215	contattore 4P ITH= 110 A comando C.C.	cad	132.79			
06	06.P08.F01.220	contattore 4P ITH= 125 A comando C.C.	cad	169.92			
06	06.P08.F01.225	contattore 4P ITH= 150 A comando C.C.	cad	211.56			
06	06.P08.F01.230	contattore 4P ITH= 200 A comando C.C.	cad	246.46			
06	06.P08.F01.235	contattore 4P ITH= 300 A comando C.C.	cad	355.59			
06	06.P08.F01.240	contattore 4P ITH= 410 A comando C.C.	cad	551.39			
06	06.P08.F01.245	contattore 4P ITH= 500 A comando C.C.	cad	886.73			
06	06.P08.F01.250	contattore 4P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1506.75			
06	06.P08.F01.255	contattore 4P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2412.60			
06	06.P08.F02	Contattori ausiliari max 10 contatti, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).					
06	06.P08.F02.005	Contattori ausiliari a 4 contatti, circuito di comando c.a.	cad	12.90			
06	06.P08.F02.010	Contattori ausiliari a 4 contatti, circuito di comando c.c.	cad	28.70			
06	06.P08.F03	Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento normale					
06	06.P08.F03.005	relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A	cad	16.64			
06	06.P08.F03.010	relè term. reg. 14/ 23 a per cont. 25/ 55 A	cad	19.67			
06	06.P08.F03.015	relè term. reg. 14/ 33 a per cont. 55/125 A	cad	29.55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F03.020	relè term. reg. 28/ 50 a per cont. 55/125 A	cad	34.01			
06	06.P08.F03.025	relè term. reg. 46/ 65 a per cont. 55/125 A	cad	40.04			
06	06.P08.F03.030	relè term. reg. 60/ 82 a per cont. 55/125 A	cad	46.07			
06	06.P08.F03.035	relè term. reg. 45/150 a per cont. 150/200 A	cad	107.12			
06	06.P08.F03.040	relè term. reg. 45/330 a per cont. 300/410 A	cad	120.65			
06	06.P08.F04	Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento pesante montaggio separato					
06	06.P08.F04.005	relè term. trip. avviam. pesante reg. 0.7/60 A	cad	166.40			
06	06.P08.F04.010	relè term. trip. avviam. pesante reg. 61/300 A	cad	179.93			
06	06.P08.F05	Blocchi e interblocchi per contatti ausiliari.					
06	06.P08.F05.005	blocco aggiuntivo di 1 contatto ausiliario	cad	2.42			
06	06.P08.F05.010	blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari	cad	3.28			
06	06.P08.F05.015	blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari ritardati ecc/disecc.	cad	25.43			
06	06.P08.F05.020	blocco aggiuntivo temporizzato per avviamenti Y/D	cad	14.61			
06	06.P08.F05.025	blocco per autoritenuta meccanica	cad	18.83			
06	06.P08.F05.030	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 25/ 125 A	cad	6.57			
06	06.P08.F05.035	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 150/ 410 A	cad	11.68			
06	06.P08.F05.040	interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 150/ 410 A	cad	14.61			
06	06.P08.F05.045	interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 500/1100 A	cad	27.60			
06	06.P08.F05.050	interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 500/1100 A	cad	107.66			
06	06.P08.F05.055	blocco aggiuntivo di 2 cont. aux. per contatt. 500/1100 A	cad	5.81			
06	06.P08.F05.060	access.per mont. rele' term. su contatt. 55/125 A	cad	1.85			
06	06.P08.F05.065	access.per mont. separ. di rele'term.reg.0.09/23 A	cad	2.52			
06	06.P08.F05.070	access.per mont. separ. di rele'term.reg. 14/82 A	cad	10.16			
06	06.P08.F05.075	blocco aggiuntivo su relè term. per riarmo elettrico a distanza	cad	10.92			
06	06.P08.F06	Avviatore stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 7,5 a 290 kW, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzatore .					
06	06.P08.F06.005	avviatore Y/D tripolare P= 7.5 kW	cad	133.90			
06	06.P08.F06.010	avviatore Y/D tripolare P= 10 kW	cad	139.54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F06.015	avviatore Y/D tripolare P=13.5 kW	cad	153.04			
06	06.P08.F06.020	avviatore Y/D tripolare P= 19 kW	cad	176.67			
06	06.P08.F06.025	avviatore Y/D tripolare P=27.5 kW	cad	231.80			
06	06.P08.F06.030	avviatore Y/D tripolare P= 41 kW	cad	317.33			
06	06.P08.F06.035	avviatore Y/D tripolare P=58.5 kW	cad	378.09			
06	06.P08.F06.040	avviatore Y/D tripolare P= 75 kW	cad	481.62			
06	06.P08.F06.045	avviatore Y/D tripolare P= 100 kW	cad	696.55			
06	06.P08.F06.050	avviatore Y/D tripolare P= 140 kW	cad	788.82			
06	06.P08.F06.055	avviatore Y/D tripolare P= 205 kW	cad	1117.40			
06	06.P08.F06.060	avviatore Y/D tripolare P= 290 kW	cad	1457.24			
06	06.P08.F07	Avviatori stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 4,2 a 168 kW, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzatore, pulsante marcia arresto.					
06	06.P08.F07.005	avviatore diretto in cont.isolante P= 4.2 kW	cad	42.32			
06	06.P08.F07.010	avviatore diretto in cont.isolante P= 5.7 kW	cad	46.15			
06	06.P08.F07.015	avviatore diretto in cont.isolante P= 7.7 kW	cad	75.52			
06	06.P08.F07.020	avviatore diretto in cont.isolante P= 11 kW	cad	82.04			
06	06.P08.F07.025	avviatore diretto in cont.isolante P= 16 kW	cad	105.78			
06	06.P08.F07.030	avviatore diretto in cont.isolante P= 23 kW	cad	160.92			
06	06.P08.F07.035	avviatore diretto in cont.isolante P= 32 kW	cad	187.91			
06	06.P08.F07.040	avviatore diretto in cont.isolante P= 41 kW	cad	227.29			
06	06.P08.F07.045	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 4.2 kW	cad	51.32			
06	06.P08.F07.050	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 5.7 kW	cad	54.34			
06	06.P08.F07.055	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 7.7 kW	cad	63.46			
06	06.P08.F07.060	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 11 kW	cad	69.99			
06	06.P08.F07.065	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 16 kW	cad	127.16			
06	06.P08.F07.070	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 23 kW	cad	160.92			
06	06.P08.F07.075	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 32 kW	cad	186.80			
06	06.P08.F07.080	avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 41 kW	cad	227.29			
06	06.P08.F07.085	avviatore diretto in cofano IP54 P= 4.2 kW	cad	88.33			
06	06.P08.F07.090	avviatore diretto in cofano IP54 P= 5.7 kW	cad	90.93			
06	06.P08.F07.095	avviatore diretto in cofano IP54 P= 7.7 kW	cad	97.11			
06	06.P08.F07.100	avviatore diretto in cofano IP54 P= 11 kW	cad	109.26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.F07.105	avviatore diretto in cofano IP54 P= 16 kW	cad	139.54			
06	06.P08.F07.110	avviatore diretto in cofano IP54 P= 23 kW	cad	174.42			
06	06.P08.F07.115	avviatore diretto in cofano IP54 P= 32 kW	cad	208.18			
06	06.P08.F07.120	avviatore diretto in cofano IP54 P= 41 kW	cad	250.93			
06	06.P08.F07.125	avviatore diretto in cofano IP54 P= 58 kW	cad	358.96			
06	06.P08.F07.130	avviatore diretto in cofano IP54 P= 80 kW	cad	388.21			
06	06.P08.F07.135	avviatore diretto in cofano IP54 P= 117 kW	cad	513.13			
06	06.P08.F07.140	avviatore diretto in cofano IP54 P= 168 kW	cad	675.16			
06	06.P08.G01	Sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori in custodia metallica, tensione nominale da 230 a 500 V, frequenza 50 Hz, dielettrico in propilene metalizzato rigenerabile con dispositivo antiscoppio, impregnante in olio biodegradabile, compreso resistenze di scarica e reattori di smorzamento incorporati.					
06	06.P08.G01.005	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 2.5 kVAR	cad	84.66			
06	06.P08.G01.010	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 5 kVAR	cad	117.52			
06	06.P08.G01.015	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 7.5 kVAR	cad	201.76			
06	06.P08.G01.020	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 10 kVAR	cad	235.04			
06	06.P08.G01.025	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 15 kVAR	cad	350.47			
06	06.P08.G01.030	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 20 kVAR	cad	468.01			
06	06.P08.G01.035	condensatore 3F c/indutt. 230 V 50 Hz 25 kVAR	cad	584.49			
06	06.P08.G01.040	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 2.5 kVAR	cad	73.43			
06	06.P08.G01.045	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 5 kVAR	cad	86.53			
06	06.P08.G01.050	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 7.5 kVAR	cad	110.24			
06	06.P08.G01.055	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 10 kVAR	cad	120.65			
06	06.P08.G01.060	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 15 kVAR	cad	206.97			
06	06.P08.G01.065	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 20 kVAR	cad	241.27			
06	06.P08.G01.070	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 25 kVAR	cad	327.60			
06	06.P08.G01.075	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 30 kVAR	cad	358.81			
06	06.P08.G01.080	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 40 kVAR	cad	479.44			
06	06.P08.G01.085	condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 50 kVAR	cad	599.04			
06	06.P08.G01.090	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 5 kVAR	cad	90.90			
06	06.P08.G01.095	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 10 kVAR	cad	128.96			
06	06.P08.G01.100	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 15 kVAR	cad	219.44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.G01.105	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 20 kVAR	cad	256.88			
06	06.P08.G01.110	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 25 kVAR	cad	347.36			
06	06.P08.G01.115	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 30 kVAR	cad	384.79			
06	06.P08.G01.120	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 40 kVAR	cad	513.76			
06	06.P08.G01.125	condensatore 3F c/indutt. 500 V 50 Hz 50 kVAR	cad	641.67			
06	06.P08.G02	Centralina per la regolazione automatica del rifasamento, con inserzione a gradini di batterie di condensatori, tensione di alimentazione da 110 a 380 V, frequenza 50 Hz, compreso commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.P08.G02.005	centralina a 3 gradini senza cosfimetrometro	cad	246.48			
06	06.P08.G02.010	centralina a 5 gradini senza cosfimetrometro	cad	275.59			
06	06.P08.G02.015	centralina a 7 gradini senza cosfimetrometro	cad	295.36			
06	06.P08.G02.020	centralina a 14 gradini senza cosfimetrometro	cad	407.68			
06	06.P08.G02.025	centralina a 3 gradini con cosfimetrometro incorp.	cad	350.47			
06	06.P08.G02.030	centralina a 5 gradini con cosfimetrometro incorp.	cad	381.68			
06	06.P08.G02.035	centralina a 7 gradini con cosfimetrometro incorp.	cad	396.24			
06	06.P08.G02.040	centralina a 14 gradini con cosfimetrometro incorp.	cad	513.76			
06	06.P08.G03	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.P08.G03.005	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 4.5 kVAR	cad	955.76			
06	06.P08.G03.010	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 10 kVAR	cad	1074.33			
06	06.P08.G03.015	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 20 kVAR	cad	1306.24			
06	06.P08.G03.020	quadro con 3 batterie 230 V potenza totale 25 kVAR	cad	1484.08			
06	06.P08.G03.025	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 30 kVAR	cad	1960.40			
06	06.P08.G03.030	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 40 kVAR	cad	2324.40			
06	06.P08.G03.035	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 50 kVAR	cad	2638.48			
06	06.P08.G03.040	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 60 kVAR	cad	3718.00			
06	06.P08.G03.045	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 70 kVAR	cad	3853.20			
06	06.P08.G03.050	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 80 kVAR	cad	4402.32			
06	06.P08.G03.055	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 90 kVAR	cad	4692.48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P08.G03.060	quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 100 kVAR	cad	5020.08			
06	06.P08.G03.065	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 120 kVAR	cad	6588.40			
06	06.P08.G03.070	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 140 kVAR	cad	6916.00			
06	06.P08.G03.075	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 160 kVAR	cad	8121.37			
06	06.P08.G03.080	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 180 kVAR	cad	8748.49			
06	06.P08.G03.085	quadro con 6 batterie 230 V potenza totale 200 kVAR	cad	9089.60			
06	06.P08.G03.090	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 4.5 kVAR	cad	945.36			
06	06.P08.G03.095	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 10 kVAR	cad	969.28			
06	06.P08.G03.100	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 20 kVAR	cad	1095.12			
06	06.P08.G03.105	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 25 kVAR	cad	1165.84			
06	06.P08.G03.110	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 30 kVAR	cad	1187.67			
06	06.P08.G03.115	quadro con 3 batterie 400 V potenza totale 40 kVAR	cad	1270.89			
06	06.P08.G03.120	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 50 kVAR	cad	1850.16			
06	06.P08.G03.125	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 60 kVAR	cad	1908.40			
06	06.P08.G03.130	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 70 kVAR	cad	2100.79			
06	06.P08.G03.135	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 80 kVAR	cad	2254.71			
06	06.P08.G03.140	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 90 kVAR	cad	2386.79			
06	06.P08.G03.145	quadro con 4 batterie 400 V potenza totale 100 kVAR	cad	2553.20			
06	06.P08.G03.150	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 120 kVAR	cad	3777.28			
06	06.P08.G03.155	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 140 kVAR	cad	4075.76			
06	06.P08.G03.160	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 160 kVAR	cad	4487.60			
06	06.P08.G03.165	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 180 kVAR	cad	4793.36			
06	06.P08.G03.170	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 200 kVAR	cad	5109.52			
06	06.P08.G03.175	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 250 kVAR	cad	6588.40			
06	06.P08.G03.180	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 300 kVAR	cad	7498.40			
06	06.P08.G03.185	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 350 kVAR	cad	8377.20			
06	06.P08.G03.190	quadro con 6 batterie 400 V potenza totale 400 kVAR	cad	9089.60			
06	06.P09	QUADRI ELETTRICI "BT"					
06	06.P09.A01	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella.					
06	06.P09.A01.005	centralino da parete senza portella 4 moduli	cad	2.68			
06	06.P09.A01.010	centralino da parete senza portella 8 moduli	cad	5.28			
06	06.P09.A01.015	centralino da parete senza portella 12 moduli	cad	8.36			
06	06.P09.A01.025	centralino da parete senza portella 24 moduli	cad	13.48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.A01.030	centralino da parete senza portella 36 moduli	cad	17.91			
06	06.P09.A02	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume).completo di guide DIN.					
06	06.P09.A02.005	centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli	cad	9.09			
06	06.P09.A02.010	centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	13.09			
06	06.P09.A02.015	centralino da parete IP40 con portella 18 moduli	cad	17.96			
06	06.P09.A02.020	centralino da parete IP40 con portella 24 moduli	cad	19.95			
06	06.P09.A02.025	centralino da parete IP40 con portella 36 moduli	cad	34.63			
06	06.P09.A02.030	centralino da parete IP40 con portella 54 moduli	cad	53.63			
06	06.P09.A02.035	centralino da parete IP40 con portella 72 moduli	cad	94.01			
06	06.P09.A03	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.					
06	06.P09.A03.005	centralino da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	8.03			
06	06.P09.A03.010	centralino da parete IP55 con portella 8 moduli	cad	10.64			
06	06.P09.A03.015	centralino da parete IP55 con portella 12 moduli	cad	20.10			
06	06.P09.A03.020	centralino da parete IP55 con portella 18 moduli	cad	27.63			
06	06.P09.A03.025	centralino da parete IP55 con portella 24 moduli	cad	32.37			
06	06.P09.A03.030	centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	49.05			
06	06.P09.A03.035	centralino da parete IP55 con portella 54 moduli	cad	76.66			
06	06.P09.A03.040	centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	cad	114.92			
06	06.P09.B01	Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume)e guide DIN.					
06	06.P09.B01.005	centralino da incasso PVC IP40 con portella 4 moduli	cad	5.19			
06	06.P09.B01.010	centralino da incasso PVC IP40 con portella 8 moduli	cad	7.39			
06	06.P09.B01.015	centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	cad	10.57			
06	06.P09.B01.020	centralino da incasso PVC IP40 con portella 18 moduli	cad	16.90			
06	06.P09.B01.025	centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli	cad	22.25			
06	06.P09.B01.030	centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli	cad	32.84			
06	06.P09.B01.035	centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli	cad	53.99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.B01.040	centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli	cad	78.18			
06	06.P09.B02	Centralino in metallo, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume) e guida DIN.					
06	06.P09.B02.005	centralino da incasso metallo IP40 con portella 12 moduli	cad	40.80			
06	06.P09.B02.010	centralino da incasso metallo IP40 con portella 24 moduli	cad	54.67			
06	06.P09.B02.015	centralino da incasso metallo IP40 con portella 36 moduli	cad	73.07			
06	06.P09.B02.020	centralino da incasso metallo IP40 con portella 48 moduli	cad	104.13			
06	06.P09.C01	Quadro in materiale isolante, autoestingente, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guida DIN.					
06	06.P09.C01.005	quadro in PVC IP55 con portella cieca 200x300x135	cad	30.82			
06	06.P09.C01.010	quadro in PVC IP55 con portella cieca 300x400x160	cad	42.10			
06	06.P09.C01.015	quadro in PVC IP55 con portella cieca 400x500x160	cad	55.40			
06	06.P09.C02	Quadro in materiale isolante, autoestingente, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò e guida DIN.					
06	06.P09.C02.005	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 200x300x135	cad	33.59			
06	06.P09.C02.010	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 300x400x160	cad	44.40			
06	06.P09.C02.015	quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 400x500x160	cad	61.60			
06	06.P09.C03	Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca e guide DIN.					
06	06.P09.C03.005	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160	cad	48.00			
06	06.P09.C03.010	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160	cad	62.46			
06	06.P09.C03.015	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200	cad	92.75			
06	06.P09.C03.020	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200	cad	113.97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.C03.025	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250	cad	138.96			
06	06.P09.C03.030	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300	cad	211.73			
06	06.P09.C03.035	quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350	cad	402.14			
06	06.P09.C04	Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò e duide DIN.					
06	06.P09.C04.005	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160	cad	64.75			
06	06.P09.C04.010	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300x430x160	cad	76.45			
06	06.P09.C04.015	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x500x200	cad	107.80			
06	06.P09.C04.020	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x650x200	cad	127.75			
06	06.P09.C04.025	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x250	cad	167.23			
06	06.P09.C04.030	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 600x800x300	cad	226.72			
06	06.P09.C04.035	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	415.50			
06	06.P09.C05	Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guide DIN.					
06	06.P09.C05.005	quadro in metallo IP55 con portella cieca 250x300x160	cad	42.19			
06	06.P09.C05.010	quadro in metallo IP55 con portella cieca 300x430x160	cad	50.41			
06	06.P09.C05.015	quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x500x200	cad	77.18			
06	06.P09.C05.020	quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x650x200	cad	93.60			
06	06.P09.C05.025	quadro in metallo IP55 con portella cieca 500x650x250	cad	109.59			
06	06.P09.C05.030	quadro in metallo IP55 con portella cieca 600x800x300	cad	144.78			
06	06.P09.C05.035	quadro in metallo IP55 con portella cieca 800x1000x350	cad	224.99			
06	06.P09.C06	Quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò e guida DIN.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.C06.005	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 300x430x160	cad	74.60			
06	06.P09.C06.010	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x500x200	cad	96.39			
06	06.P09.C06.015	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x650x200	cad	117.01			
06	06.P09.C06.020	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 500x650x250	cad	139.72			
06	06.P09.C06.025	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 600x800x300	cad	176.44			
06	06.P09.C06.030	quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	286.45			
06	06.P09.C07	Quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca e guide DIN.					
06	06.P09.C07.005	quadro in monoblocco in acciaio IP55 300x430x160	cad	204.84			
06	06.P09.C07.010	quadro in monoblocco in acciaio IP55 400x650x200	cad	322.86			
06	06.P09.C07.015	quadro in monoblocco in acciaio IP55 600x800x300	cad	521.10			
06	06.P09.C07.020	quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1000x300	cad	740.04			
06	06.P09.C07.025	quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300	cad	807.95			
06	06.P09.D01	Controporte con cerniera in poliestere o lamiera verniciata per montaggio apparecchi non modulari.					
06	06.P09.D01.005	controporte 300x400	cad	25.18			
06	06.P09.D01.010	controporte 400X500	cad	28.69			
06	06.P09.D01.015	controporte 400x650	cad	32.77			
06	06.P09.D01.020	controporte 500X650	cad	42.36			
06	06.P09.D01.025	controporte 600x800	cad	50.61			
06	06.P09.D01.030	controporte 800X1000	cad	89.67			
06	06.P09.D02	Pannelli finestrati o ciechi con guida DIN per montaggio apparecchi modulari.					
06	06.P09.D02.005	pannelli finestrati con guida DIN 12 moduli	cad	14.69			
06	06.P09.D02.010	pannelli finestrati con guida DIN 24 moduli	cad	16.67			
06	06.P09.D02.015	pannelli finestrati con guida DIN 36 moduli	cad	21.74			
06	06.P09.D03	Piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.D03.005	piaste di fondo 250x300	cad	5.49			
06	06.P09.D03.010	piaste di fondo 300x400	cad	6.94			
06	06.P09.D03.015	piaste di fondo 400x500	cad	12.80			
06	06.P09.D03.020	piaste di fondo 400x650	cad	15.99			
06	06.P09.D03.025	piaste di fondo 500x650	cad	21.97			
06	06.P09.D03.030	piaste di fondo 600x800	cad	32.64			
06	06.P09.D03.035	piaste di fondo 800x1000	cad	50.77			
06	06.P09.F01	Struttura per quadro/armadio di distribuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti.					
06	06.P09.F01.005	struttura per quadri fino a 600x1000x250	cad	139.38			
06	06.P09.F01.010	struttura per quadri 600x1200x250	cad	155.16			
06	06.P09.F01.015	struttura per quadri 600x1400x250	cad	220.86			
06	06.P09.F01.020	struttura per quadri 600x1600x250	cad	247.51			
06	06.P09.F01.025	struttura per quadri 600x1800x250	cad	270.89			
06	06.P09.F01.030	struttura per quadri 600x2000x250	cad	297.90			
06	06.P09.F01.035	struttura per quadri 800x1400x250	cad	256.84			
06	06.P09.F01.040	struttura per quadri 800x1600x250	cad	287.89			
06	06.P09.F01.045	struttura per quadri 800x1800x250	cad	303.51			
06	06.P09.F01.050	struttura per quadri 800x2000x250	cad	334.91			
06	06.P09.F01.055	struttura per quadri 600x1800/2000x400	cad	379.48			
06	06.P09.F01.060	struttura per quadri 800x1800/2000x400	cad	430.45			
06	06.P09.F01.065	struttura per quadri 600x1800/2000x600	cad	445.49			
06	06.P09.F01.070	struttura per quadri 800x1800/2000x600	cad	510.15			
06	06.P09.F01.075	struttura per quadri 600x1800/2000x800	cad	540.29			
06	06.P09.F01.080	struttura per quadri 800x1800/2000x800	cad	635.88			
06	06.P09.F02	Coppia di pannelli laterali ciechi.					
06	06.P09.F02.005	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=250	cad	67.60			
06	06.P09.F02.010	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400	cad	98.92			
06	06.P09.F02.015	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=600	cad	136.99			
06	06.P09.F02.020	coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=800	cad	181.90			
06	06.P09.F03	Coppia di pannelli laterali aerati.					
06	06.P09.F03.005	coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=600	cad	119.48			
06	06.P09.F03.010	coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=800	cad	110.37			
06	06.P09.F04	Porte laterali.					
06	06.P09.F04.005	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=400	cad	142.36			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F04.010	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=600	cad	159.68			
06	06.P09.F04.015	coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=800	cad	192.38			
06	06.P09.F05	Pannelli posteriori.					
06	06.P09.F05.005	pannello posteriore - H fino a 2000 L400	cad	86.13			
06	06.P09.F05.010	pannello posteriore - H fino a 2000 L600	cad	121.25			
06	06.P09.F05.015	pannello posteriore - H fino a 2000 L800	cad	153.19			
06	06.P09.F06	Porte frontali cieche.					
06	06.P09.F06.005	porta frontale cieca fino a 600x1200	cad	63.91			
06	06.P09.F06.010	porta frontale cieca 600x1400	cad	103.37			
06	06.P09.F06.015	porta frontale cieca 800x1400	cad	114.44			
06	06.P09.F06.020	porta frontale cieca 600x1600	cad	118.55			
06	06.P09.F06.025	porta frontale cieca 800x1600	cad	131.18			
06	06.P09.F06.030	porta frontale cieca 400x1800	cad	133.17			
06	06.P09.F06.035	porta frontale cieca 600x1800	cad	188.74			
06	06.P09.F06.040	porta frontale cieca 800x1800	cad	226.38			
06	06.P09.F06.045	porta frontale cieca 400x2000	cad	142.31			
06	06.P09.F06.050	porta frontale cieca 600x2000	cad	164.90			
06	06.P09.F06.055	porta frontale cieca 800x2000	cad	192.17			
06	06.P09.F07	Porte frontali in vetro.					
06	06.P09.F07.005	porta frontale a vetri fino a 600x1200	cad	117.35			
06	06.P09.F07.010	porta frontale a vetri 600x1400	cad	162.99			
06	06.P09.F07.015	porta frontale a vetri 800x1400	cad	194.35			
06	06.P09.F07.020	porta frontale a vetri 600x1600	cad	194.60			
06	06.P09.F07.025	porta frontale a vetri 800x1600	cad	230.91			
06	06.P09.F07.030	porta frontale a vetri 400x1800	cad	214.56			
06	06.P09.F07.035	porta frontale a vetri 600x1800	cad	327.00			
06	06.P09.F07.040	porta frontale a vetri 800x1800	cad	409.43			
06	06.P09.F07.045	porta frontale a vetri 400x2000	cad	246.41			
06	06.P09.F07.050	porta frontale a vetri 600x2000	cad	308.36			
06	06.P09.F07.055	porta frontale a vetri 800x2000	cad	363.88			
06	06.P09.F08	Componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro.					
06	06.P09.F08.005	vano cavi interno qualsiasi dimensione	cad	96.28			
06	06.P09.F08.010	vano cavi interno segregato qualsiasi dimensione	cad	143.53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F09	Componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi altezza.					
06	06.P09.F09.005	vano cavi esterno per quadro P fino a 250	cad	143.35			
06	06.P09.F09.010	vano cavi esterno per quadro P=400	cad	136.14			
06	06.P09.F09.015	vano cavi esterno per quadro P=600	cad	157.18			
06	06.P09.F09.020	vano cavi esterno per quadro P=800	cad	245.41			
06	06.P09.F09.025	porta frontale cieca per vano cavi	cad	82.90			
06	06.P09.F09.030	pannello posteriore per vano cavi	cad	70.30			
06	06.P09.F10	Zoccoli per quadri o armati.					
06	06.P09.F10.005	zoccolo H=200 L fino a 300	cad	55.74			
06	06.P09.F10.010	zoccolo H=200 L fino a 600	cad	85.76			
06	06.P09.F10.015	zoccolo H=200 L=800	cad	98.64			
06	06.P09.F11	Guide DIN portaapparecchi.					
06	06.P09.F11.005	guida DIN da 12 moduli	cad	12.53			
06	06.P09.F11.010	guida DIN da 24 moduli	cad	12.94			
06	06.P09.F11.015	guida DIN da 36 moduli	cad	16.86			
06	06.P09.F12	Pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti.					
06	06.P09.F12.005	pannello modulare H fino a 200 L fino a 600	cad	11.91			
06	06.P09.F12.010	pannello modulare H fino a 200 L=800	cad	14.83			
06	06.P09.F12.015	pannello modulare H=300 L fino a 600	cad	15.72			
06	06.P09.F12.020	pannello modulare H=300 L=800	cad	19.40			
06	06.P09.F13	Kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio interruttori tipo scatolato fino a 630 A.					
06	06.P09.F13.005	Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=600	cad	46.19			
06	06.P09.F13.010	Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800	cad	83.08			
06	06.P09.F13.015	Pannello per interr.scatolati removibile segregato - quadro L=600	cad	82.39			
06	06.P09.F14	Piastre di fondo.					
06	06.P09.F14.005	Piastre di fondo H fino a 400 L fino a 600	cad	25.97			
06	06.P09.F14.010	Piastre di fondo H fino a 600 L = 800	cad	40.95			
06	06.P09.F14.015	Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800	cad	122.88			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.F15	Pannelli per segregazioni interne, laterali, frontali o posteriori di forma 2, 3 o 4 in base alla composizione degli elementi utilizzati.					
06	06.P09.F15.005	segr. pannello verticale L fino a 400	cad	52.77			
06	06.P09.F15.010	segr. pannello verticale L =600-800	cad	75.23			
06	06.P09.F15.015	segr. pannello orizzontale L fino a 400	cad	33.64			
06	06.P09.F15.020	segr. pannello orizzontale L =600/800	cad	52.75			
06	06.P09.F15.025	segr. pannello passacavo	cad	39.18			
06	06.P09.F15.030	segr. pannelli per separazione montanti	cad	10.51			
06	06.P09.F15.035	segr. kit per interruttore tipo scatolato	cad	144.47			
06	06.P09.G01	Barre in rame nudo o isolate,rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.					
06	06.P09.G01.005	barre rigide con sez fino a 100 mmq	m	14.47			
06	06.P09.G01.010	barre rigide da 400 A sez 200 mmq	m	31.88			
06	06.P09.G01.015	barre rigide da 800 A sez 300 mmq	m	45.11			
06	06.P09.G01.020	barre rigide da 1250 A sez 600 mmq	m	106.35			
06	06.P09.G01.025	barre rigide da 1600 A sez 700 mmq	m	135.75			
06	06.P09.G01.030	barre rigide da 3200 A sez 2000 mmq	m	228.65			
06	06.P09.G01.035	barre flessibili da 160 A isolate	cad	35.11			
06	06.P09.G01.040	barre flessibili da 250 A isolate	cad	43.47			
06	06.P09.G01.045	barre flessibili da 400 A isolate	cad	90.46			
06	06.P09.G01.050	barre flessibili da 630 A isolate	cad	119.21			
06	06.P09.G01.055	barre flessibili da 800 A isolate	cad	151.90			
06	06.P09.G02	Giunti o derivazioni quadripolari in rame per barre di distribuzione.					
06	06.P09.G02.005	Giunti per barre rigide fino a 1600 A	cad	32.35			
06	06.P09.G02.010	Giunti per barre rigide da 3200 A	cad	66.90			
06	06.P09.G03	Isolatori e traverse di sostegno per il fissaggio delle barre alla struttura del quadro.					
06	06.P09.G03.005	isolatore e traversa portabarre per barre da 800A (tenuta 35kA)	cad	25.09			
06	06.P09.G03.010	isolatore e traversa portabarre per barre da 1600A (tenuta 65kA)	cad	44.46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.G03.015	isolatore e traversa portabarre per barre da 3200A (tenuta 75kA)	cad	76.71			
06	06.P09.G03.020	isolatore esagonale	cad	1.79			
06	06.P09.G04	Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo scatolato composto da: ripartitore quadripolare isolato per portate fino a 400 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 50kA, moduli per l'alimentazioni e supporto degli interruttori ad innesto sulle barre, moduli di alimentazioni delle sbarre principali.					
06	06.P09.G04.005	telaio con barre da 24 moduli per interr scatolati	cad	29.83			
06	06.P09.G04.010	telaio con barre da 36 moduli per interr scatolati	cad	38.79			
06	06.P09.G04.015	modulo alimentatore	cad	35.79			
06	06.P09.G04.020	modulo quadripolare per iinesto interruttori fino a 100A	cad	24.00			
06	06.P09.G04.025	modulo quadripolare per innesto interruttori da 125A e 160 A	cad	39.61			
06	06.P09.G04.030	modulo quadripolare per innesto interruttori da 250A	cad	63.99			
06	06.P09.G04.035	modulo quadripolare per innesto interruttori da 630A	cad	148.67			
06	06.P09.G05	Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori.					
06	06.P09.G05.005	ripartitore 2 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	2.98			
06	06.P09.G05.010	ripartitore 2 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	7.16			
06	06.P09.G05.015	ripartitore 2 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	9.55			
06	06.P09.G05.020	ripartitore 4 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	24.22			
06	06.P09.G05.025	ripartitore 4 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	34.49			
06	06.P09.G05.030	ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	51.55			
06	06.P09.G05.035	modulo alimentazione con cavo da 100A 4 poli	cad	15.74			
06	06.P09.G05.040	barrette di connessione tra interruttore e ripartitore	cad	0.92			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.G06	Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo di protezione, supporti isolati per il fissaggio alla struttura del quadro o su guida DIN, targhette numerate per l'individuazione dei conduttori.					
06	06.P09.G06.005	morsettiera modulare tetrapolare da 125A	cad	20.63			
06	06.P09.G06.010	morsettiera modulare tetrapolare da 160A	cad	73.74			
06	06.P09.G06.015	morsettiera modulare tetrapolare da 250A	cad	88.26			
06	06.P09.G06.020	morsettiera modulare tetrapolare da 400A	cad	125.16			
06	06.P09.G07	Morsettiera unipolare tipo a barretta con viti imperdibili, con grado di protezione minimo IP2x, per fissaggio su guida DIN, completa di targhette numerate per l'individuazione dei conduttori.					
06	06.P09.G07.005	morsettiera modulare unipolare fino a 100 A	cad	9.48			
06	06.P09.G07.010	morsettiera modulare unipolare da 160 A	cad	17.22			
06	06.P09.G07.015	morsettiera modulare unipolare da 250 A	cad	22.98			
06	06.P09.G08	Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori.					
06	06.P09.G08.005	morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	0.42			
06	06.P09.G08.010	morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	0.69			
06	06.P09.G08.015	morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	1.21			
06	06.P09.G08.020	morsetti per guida DIN sez 70 mm	cad	5.56			
06	06.P09.G08.025	morsetti per guida DIN portadiodo fino a 6 mm	cad	2.28			
06	06.P09.G08.030	morsetti per guida DIN per fusibile fino a 6 mm	cad	3.12			
06	06.P09.G08.035	morsetti per guida DIN sezionabili fino a 6 mm	cad	2.28			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.H01	Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote.					
06	06.P09.H01.005	Armadio rack 700x550x450	cad	227.94			
06	06.P09.H01.010	Armadio rack 700x700x450	cad	256.27			
06	06.P09.H01.015	Armadio rack 700x900x450	cad	326.76			
06	06.P09.H01.020	Armadio rack 700x1100x450	cad	374.20			
06	06.P09.H01.025	Armadio rack 600x500x600	cad	371.50			
06	06.P09.H01.030	Armadio rack 600x600x600	cad	400.06			
06	06.P09.H01.035	Armadio rack 600x800x600	cad	443.55			
06	06.P09.H01.040	Armadio rack 600x1000x600	cad	490.77			
06	06.P09.H01.045	Armadio rack 600x1700x600	cad	673.71			
06	06.P09.H01.050	Armadio rack 600x2100x600	cad	717.96			
06	06.P09.H02	Accessori per quadri rack					
06	06.P09.H02.005	zoccolo 600x600 per armadio rack	cad	90.26			
06	06.P09.H02.010	coppia montanti verticali	cad	55.39			
06	06.P09.H02.015	kit 4 ruote	cad	72.04			
06	06.P09.H03	Barre di fissaggio cavi per quadri rack					
06	06.P09.H03.005	barre ferma cavi orizz.	cad	8.26			
06	06.P09.H03.010	barre ferma cavi verticale	cad	15.32			
06	06.P09.H04	Mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H04.005	mensola supporto fissa P=300	cad	26.88			
06	06.P09.H04.010	mensola supporto fissa P=600	cad	46.06			
06	06.P09.H04.015	mensola estraibile	cad	118.58			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.H05	Cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsiasi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H05.005	cassetto per fibra ottica	cad	124.51			
06	06.P09.H06	Pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo di anelli ed accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H06.005	pannello passa cavo	cad	34.57			
06	06.P09.H07	Pannello cieco in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H07.005	pannello cieco H=1 unità	cad	16.18			
06	06.P09.H07.010	pannello cieco H=2 unità	cad	26.58			
06	06.P09.H08	Patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP.					
06	06.P09.H08.005	Patch pannell con 24 connettori	cad	179.49			
06	06.P09.H08.010	solo pannello	cad	28.68			
06	06.P09.H09	Pannello con 5/6 prese elettriche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.P09.H09.005	pannello con prese 230V	cad	92.88			
06	06.P09.H10	Contenitori a rack					
06	06.P09.H10.005	contenitore a rack per 6 unità modulari	cad	127.92			
06	06.P09.H10.010	contenitore a rack per 8 unità modulari	cad	139.37			
06	06.P09.H10.015	contenitore a rack per 10 unità modulari	cad	146.64			
06	06.P09.H10.020	contenitore a rack per 12 unità modulari	cad	167.44			
06	06.P09.H10.025	contenitore a rack per 16 unità modulari	cad	186.16			
06	06.P09.H10.030	contenitore a rack per 20 unità modulari	cad	200.72			
06	06.P09.H10.035	contenitore a rack per 24 unità modulari	cad	227.76			
06	06.P09.H10.040	contenitore a rack per 28 unità modulari	cad	253.76			
06	06.P09.I01	Esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.P09.I01.005	quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/port.	cad	69.59			
06	06.P09.I01.010	quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/port.	cad	104.10			
06	06.P09.I01.015	quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port.	cad	128.96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I01.020	quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/port.	cad	157.04			
06	06.P09.I01.025	quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/port.	cad	183.04			
06	06.P09.I01.030	quadretto vetror. dim.500x600 mm. circa, c/port.	cad	293.28			
06	06.P09.I01.035	quadretto vetror. dim.600x800 mm. circa, c/port.	cad	377.52			
06	06.P09.I02	Esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.P09.I02.005	quadretto vetror.dim.250x300 mm.circa,c/port.tr.	cad	86.53			
06	06.P09.I02.010	quadretto vetror.dim.300x350 mm.circa,c/port.tr.	cad	131.03			
06	06.P09.I02.015	quadretto vetror.dim.300x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	159.12			
06	06.P09.I02.020	quadretto vetror.dim.400x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	194.48			
06	06.P09.I02.025	quadretto vetror.dim.400x650 mm.circa,c/port.tr.	cad	227.76			
06	06.P09.I02.030	quadretto vetror.dim.500x600 mm.circa,c/port.tr.	cad	358.81			
06	06.P09.I02.035	quadretto vetror.dim.600x800 mm.circa,c/port.tr.	cad	470.07			
06	06.P09.I03	Esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.P09.I03.005	armadio vetroresina 1550x 600x400 mm c/port.	cad	783.11			
06	06.P09.I03.010	armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.	cad	765.44			
06	06.P09.I03.015	armadio vetroresina 1550x1100x400 mm c/port.	cad	877.76			
06	06.P09.I03.020	armadio vetroresina 2000x 600x400 mm c/port.	cad	774.80			
06	06.P09.I03.025	armadio vetroresina 2000x 850x400 mm c/port.	cad	783.11			
06	06.P09.I03.030	armadio vetroresina 2000x1100x400 mm c/port.	cad	869.44			
06	06.P09.I03.035	armadio vetroresina 2000x 600x600 mm c/port.	cad	1067.04			
06	06.P09.I03.040	armadio vetroresina 2000x 850x600 mm c/port.	cad	1138.80			
06	06.P09.I03.045	armadio vetroresina 2000x1100x600 mm c/port.	cad	1284.40			
06	06.P09.I04	Esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.P09.I04.005	armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	820.56			
06	06.P09.I04.010	armadio vetror. 1550x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	826.79			
06	06.P09.I04.015	armadio vetror. 1550x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1105.52			
06	06.P09.I04.020	armadio vetror. 2000x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	832.01			
06	06.P09.I04.025	armadio vetror. 2000x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	864.25			
06	06.P09.I04.030	armadio vetror. 2000x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1099.29			
06	06.P09.I04.035	armadio vetror. 2000x 600x600 mm c/port.traspar.	cad	1219.92			
06	06.P09.I04.040	armadio vetror. 2000x 850x600 mm c/port.traspar.	cad	1286.48			
06	06.P09.I04.045	armadio vetror. 2000x1100x600 mm c/port.traspar.	cad	1512.16			
06	06.P09.I05	Componenti per armadi in vetroresina da integrare con gli armadi descritti nei subarticoli I03 e I04					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I05.005	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x 600 mm	cad	36.20			
06	06.P09.I05.010	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x 850 mm	cad	39.61			
06	06.P09.I05.015	telaio ribord.supporto appar.armad. 1550x1100 mm	cad	41.09			
06	06.P09.I05.020	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x 600 mm	cad	41.70			
06	06.P09.I05.025	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x 850 mm	cad	43.89			
06	06.P09.I05.030	telaio ribord.supporto appar.armad. 2000x1100 mm	cad	44.52			
06	06.P09.I05.035	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x 600 mm	cad	219.44			
06	06.P09.I05.040	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x 850 mm	cad	222.56			
06	06.P09.I05.045	piastra fondo supporto appar.armad. 1550x1100 mm	cad	224.63			
06	06.P09.I05.050	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x 600 mm	cad	222.56			
06	06.P09.I05.055	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x 850 mm	cad	257.93			
06	06.P09.I05.060	piastra fondo supporto appar.armad. 2000x1100 mm	cad	258.95			
06	06.P09.I05.065	pannello di protezione cieco per appar. modulari	cad	112.32			
06	06.P09.I05.070	pannello protez.finest. app.modul. fino 24 mod.	cad	15.39			
06	06.P09.I05.075	pannello protez.finest. app.modul. fino 48 mod.	cad	27.86			
06	06.P09.I05.080	pannello protez.finest. app.modul. fino 60 mod.	cad	34.84			
06	06.P09.I05.085	pannello protez.finest. app.modul. fino 96 mod.	cad	52.10			
06	06.P09.I05.090	pannello protez.finest. app.modul. fino 120 mod.	cad	62.61			
06	06.P09.I05.095	pannello protez.finest. app.modul. fino 144 mod.	cad	72.18			
06	06.P09.I05.100	pannello protez.finest. app.modul. fino 192 mod.	cad	93.60			
06	06.P09.I05.105	tettuccio in vetroresina 500 x 300 mm	cad	42.44			
06	06.P09.I05.110	tettuccio in vetroresina 750 x 300 mm	cad	44.52			
06	06.P09.I05.115	tettuccio in vetroresina 1000 x 300 mm	cad	60.53			
06	06.P09.I05.120	tettuccio in vetroresina 1250 x 300 mm	cad	195.53			
06	06.P09.I05.125	tettuccio in vetroresina 1500 x 300 mm	cad	243.35			
06	06.P09.I05.130	tettuccio in vetroresina 1750 x 300 mm	cad	269.36			
06	06.P09.I05.135	tettuccio in vetroresina 2000 x 300 mm	cad	278.72			
06	06.P09.I05.140	tettuccio in vetroresina 2500 x 300 mm	cad	348.40			
06	06.P09.I05.145	tettuccio in vetroresina 750 x 600 mm	cad	82.06			
06	06.P09.I05.150	tettuccio in vetroresina 1000 x 600 mm	cad	245.44			
06	06.P09.I05.155	tettuccio in vetroresina 1250 x 600 mm	cad	299.53			
06	06.P09.I05.160	zoccolo h=200 mm per armadio 600 x 400 mm	cad	167.44			
06	06.P09.I05.165	zoccolo h=200 mm per armadio 850 x 400 mm	cad	177.84			
06	06.P09.I05.170	zoccolo h=200 mm per armadio 1100 x 400 mm	cad	186.16			
06	06.P09.I05.175	zoccolo h=200 mm per armadio 600 x 600 mm	cad	333.85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P09.I05.180	zoccolo h=200 mm per armadio 850 x 600 mm	cad	352.56			
06	06.P09.I05.185	zoccolo h=200 mm per armadio 1100 x 600 mm	cad	372.32			
06	06.P09.K01	Accessori comuni					
06	06.P09.K01.005	tasca portadisegni in plastica	cad	7.02			
06	06.P09.K01.010	Kit maniglia + chiave + copertura	cad	31.43			
06	06.P09.K01.015	Kit filtro 130x130 con griglia	cad	10.07			
06	06.P09.K01.020	Kit ventilazione 130x130 da 15W	cad	56.99			
06	06.P09.K01.025	Kit filtro 255x255 con griglia	cad	24.63			
06	06.P09.K01.030	Kit ventilazione 255x255 da 150W	cad	145.61			
06	06.P09.K01.035	termostato	cad	34.32			
06	06.P09.K01.040	riscaldatore	cad	70.20			
06	06.P09.K01.045	portaetichette	cad	9.39			
06	06.P09.K01.050	Kit 4 golfari di sollevamento	cad	21.57			
06	06.P10	TUBAZIONI					
06	06.P10.A01	Tubi in PVC					
06	06.P10.A01.005	tubo PVC rigido D. 16 mm	m	0.42			
06	06.P10.A01.010	tubo PVC rigido D. 20 mm	m	0.56			
06	06.P10.A01.015	tubo PVC rigido D. 25 mm	m	0.75			
06	06.P10.A01.020	tubo PVC rigido D. 32 mm	m	1.08			
06	06.P10.A01.025	tubo PVC rigido D. 40 mm	m	1.47			
06	06.P10.A01.030	tubo PVC rigido D. 50 mm	m	2.00			
06	06.P10.A01.035	tubo PVC rigido D. 63 mm	m	2.55			
06	06.P10.A03	Tubi in PVC rigido a basse emissioni tossiche e ridotti fumi opachi.					
06	06.P10.A03.005	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.16 mm	m	0.96			
06	06.P10.A03.010	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm	m	1.32			
06	06.P10.A03.015	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	1.82			
06	06.P10.A03.020	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm	m	2.50			
06	06.P10.A03.025	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.40 mm	m	3.70			
06	06.P10.A03.030	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm	m	4.95			
06	06.P10.A03.035	tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.63 mm	m	5.32			
06	06.P10.A91	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/ cassetta, guaina/guaina con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A91.005	raccordi per tubi fino a IP55 D.fino a 20 mm	cad	0.09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.A91.010	raccordi per tubi IP55 D. 25 mm	cad	0.13			
06	06.P10.A91.015	raccordi per tubi IP55 D. 32 mm	cad	0.21			
06	06.P10.A91.020	raccordi per tubi IP55 D. 40 mm	cad	0.36			
06	06.P10.A91.025	raccordi per tubi IP55 D. 50 mm	cad	0.44			
06	06.P10.A91.030	raccordi per tubi IP55 D. 63 mm	cad	0.51			
06	06.P10.A92	Raccordi in PVC per tubo/cassetta, tubo/guaina, guaina/cassetta guaina/guaina con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi.					
06	06.P10.A92.005	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D.fino a 20 mm	cad	0.61			
06	06.P10.A92.010	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D. 25 mm	cad	0.80			
06	06.P10.A92.015	raccordi per tubi PVC minimo IP65 D. 32 mm	cad	1.05			
06	06.P10.A92.020	raccordi per tubi minimo IP65 D. 40 mm	cad	1.65			
06	06.P10.A92.025	raccordi per tubi minimo IP65 D. 50 mm	cad	1.88			
06	06.P10.A92.030	raccordi per tubi minimo IP65 D. 63 mm	cad	1.98			
06	06.P10.A93	Manicotti in PVC per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A93.005	manicotti PVC fino IP 55 - D.16	cad	0.08			
06	06.P10.A93.010	manicotti PVC IP 55 - D.20	cad	0.11			
06	06.P10.A93.015	manicotti PVC IP 55 - D.25	cad	0.13			
06	06.P10.A93.020	manicotti PVC IP 55 - D.32	cad	0.23			
06	06.P10.A93.025	manicotti PVC IP 55 - D.40	cad	0.37			
06	06.P10.A93.030	manicotti PVC IP 55 - D.50	cad	0.59			
06	06.P10.A93.035	manicotti PVC IP 55 - D.63	cad	1.07			
06	06.P10.A94	Manicotti in PVC con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,					
06	06.P10.A94.005	manicotti PVC minimo IP65 - D.16	cad	0.50			
06	06.P10.A94.010	manicotti PVC minimo IP65 - D.20	cad	0.55			
06	06.P10.A94.015	manicotti PVC minimo IP65 - D.25	cad	0.64			
06	06.P10.A94.020	manicotti PVC minimo IP65 - D.32	cad	0.77			
06	06.P10.A94.025	manicotti PVC minimo IP65 - D.40	cad	1.34			
06	06.P10.A94.030	manicotti PVC minimo IP65 - D.50	cad	1.47			
06	06.P10.A94.035	manicotti PVC minimo IP65 - D.63	cad	1.55			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.A95	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55,					
06	06.P10.A95.005	curva PVC fino a IP55 - D.16	cad	0.13			
06	06.P10.A95.010	curva PVC IP55 - D.20	cad	0.20			
06	06.P10.A95.015	curva PVC IP55 - D.25	cad	0.31			
06	06.P10.A95.020	curva PVC IP55 - D.32	cad	0.59			
06	06.P10.A95.025	curva PVC IP55 - D.40	cad	0.97			
06	06.P10.A95.030	curva PVC IP55 - D.50	cad	1.46			
06	06.P10.A95.035	curva PVC IP55 - D.63	cad	2.74			
06	06.P10.A96	Curva in PVC di qualsiasi raggio per tubo rigido con grado di protezione minimo IP 65; anche nella versione a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,					
06	06.P10.A96.005	curva PVC minimo IP65 - D.16	cad	0.94			
06	06.P10.A96.010	curva PVC minimo IP65 - D.20	cad	1.02			
06	06.P10.A96.015	curva PVC minimo IP65 - D.25	cad	1.24			
06	06.P10.A96.020	curva PVC minimo IP65 - D.32	cad	1.71			
06	06.P10.A96.025	curva PVC minimo IP65 - D.40	cad	2.57			
06	06.P10.A96.030	curva PVC minimo IP65 - D.50	cad	3.00			
06	06.P10.A96.035	curva PVC minimo IP65 - D.63	cad	3.25			
06	06.P10.B01	Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoestinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386.					
06	06.P10.B01.005	tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm	m	0.13			
06	06.P10.B01.010	tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm	m	0.20			
06	06.P10.B01.015	tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm	m	0.28			
06	06.P10.B01.020	tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm	m	0.45			
06	06.P10.B01.025	tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm	m	0.63			
06	06.P10.B01.030	tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm	m	0.87			
06	06.P10.B01.035	tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm	m	1.14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.B02	Tubo/guaina in PVC flessibile con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55					
06	06.P10.B02.005	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm	m	0.50			
06	06.P10.B02.010	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm	m	0.59			
06	06.P10.B02.015	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm	m	0.70			
06	06.P10.B02.020	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm	m	0.88			
06	06.P10.B02.025	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm	m	1.30			
06	06.P10.B02.030	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm	m	1.78			
06	06.P10.B02.035	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm	m	2.52			
06	06.P10.B02.040	tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm	m	3.12			
06	06.P10.B03	Tubazione in PVC flessibile, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386					
06	06.P10.B03.005	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm	m	0.21			
06	06.P10.B03.010	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 20 mm	m	0.28			
06	06.P10.B03.015	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm	m	0.39			
06	06.P10.B03.020	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm	m	0.58			
06	06.P10.B03.025	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm	m	0.90			
06	06.P10.B03.030	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 50 mm	m	1.64			
06	06.P10.B03.035	tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm	m	2.15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.B04	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.P10.B04.005	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40	m	0.79			
06	06.P10.B04.010	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50	m	0.92			
06	06.P10.B04.015	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63	m	1.11			
06	06.P10.B04.020	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75	m	1.41			
06	06.P10.B04.025	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90	m	1.80			
06	06.P10.B04.030	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	2.41			
06	06.P10.B04.035	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125	m	3.17			
06	06.P10.B04.040	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140	m	4.28			
06	06.P10.B04.045	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160	m	5.53			
06	06.P10.B04.050	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200	m	9.01			
06	06.P10.K01	Tubo in ferro zincato non filettato					
06	06.P10.K01.005	tubo ferro zincato rigido D. 16 mm	m	0.87			
06	06.P10.K01.010	tubo ferro zincato rigido D. 20 mm	m	1.13			
06	06.P10.K01.015	tubo ferro zincato rigido D. 25 mm	m	1.68			
06	06.P10.K01.020	tubo ferro zincato rigido D. 32 mm	m	2.12			
06	06.P10.K01.025	tubo ferro zincato rigido D. 40 mm	m	2.65			
06	06.P10.K01.030	tubo ferro zincato rigido D. 50 mm	m	3.33			
06	06.P10.K01.035	tubo ferro zincato rigido D. 63 mm	m	5.24			
06	06.P10.L01	Tubo in acciaio INOX non filettato					
06	06.P10.L01.005	tubo acciaio inox D. 16 mm	m	4.69			
06	06.P10.L01.010	tubo acciaio inox D. 20 mm	m	5.80			
06	06.P10.L01.015	tubo acciaio inox D. 25 mm	m	7.48			
06	06.P10.L01.020	tubo acciaio inox D. 32 mm	m	9.76			
06	06.P10.L01.025	tubo acciaio inox D. 40 mm	m	11.89			
06	06.P10.L01.030	tubo acciaio inox D. 50 mm	m	14.50			
06	06.P10.L01.035	tubo acciaio inox D. 63 mm	m	22.95			
06	06.P10.M01	Raccordi ad innesto rapido per giunzione tubo/tubo o innesto rapido e filettatura per tubo/scatole, quadri ecc., di qualsiasi tipo con grado di protezione minimo IP 65, comprese eventuali riduzioni.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.M01.005	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 16 mm	cad	2.93			
06	06.P10.M01.010	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 20 mm	cad	3.41			
06	06.P10.M01.015	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 25 mm	cad	4.42			
06	06.P10.M01.020	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 32 mm	cad	5.83			
06	06.P10.M01.025	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 40 mm	cad	8.55			
06	06.P10.M01.030	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 50 mm	cad	15.02			
06	06.P10.M01.035	raccordo per tubo metallico qualsiasi tipo IP 67 D. 63 mm	cad	31.31			
06	06.P10.M02	Raccordi pressacavo "ATEX".					
06	06.P10.M02.005	raccordo pressacavo atex D16	cad	8.70			
06	06.P10.M02.010	raccordo pressacavo atex D20	cad	9.33			
06	06.P10.M02.015	raccordo pressacavo atex D25	cad	11.81			
06	06.P10.M02.020	raccordo pressacavo atex D32	cad	31.08			
06	06.P10.M02.025	raccordo pressacavo atex D40	cad	36.05			
06	06.P10.M02.030	raccordo pressacavo atex D50	cad	50.96			
06	06.P10.M02.035	raccordo pressacavo atex D63	cad	74.58			
06	06.P10.M03	curve in acciaio zincato escluso i raccordi attacco rapido					
06	06.P10.M03.005	curve acciaio zincato D 16	cad	0.99			
06	06.P10.M03.010	curve acciaio zincato D 20	cad	1.12			
06	06.P10.M03.015	curve acciaio zincato D 25	cad	1.53			
06	06.P10.M03.020	curve acciaio zincato D 32	cad	2.11			
06	06.P10.M03.025	curve acciaio zincato D 40	cad	2.74			
06	06.P10.M03.030	curve acciaio zincato D 50	cad	3.92			
06	06.P10.M03.035	curve acciaio zincato D 63	cad	5.84			
06	06.P10.M04	curve in acciaio inox escluso i raccordi attacco rapido					
06	06.P10.M04.005	curve acciaio inox D 16	cad	2.37			
06	06.P10.M04.010	curve acciaio inox D 20	cad	2.42			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.M04.015	curve acciaio inox D 25	cad	3.36			
06	06.P10.M04.020	curve acciaio inox D 32	cad	5.04			
06	06.P10.M04.025	curve acciaio inox D 40	cad	6.47			
06	06.P10.M04.030	curve acciaio inox D 50	cad	8.51			
06	06.P10.M04.035	curve acciaio inox D 63	cad	10.57			
06	06.P10.N01	Raccordo flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.P10.N01.005	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 16 mm	cad	6.02			
06	06.P10.N01.010	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 20 mm	cad	8.06			
06	06.P10.N01.015	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 25 mm	cad	10.13			
06	06.P10.N01.020	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 32 mm	cad	14.08			
06	06.P10.N01.025	raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 40 mm	cad	20.10			
06	06.P10.P01	Curva ispezionabile in fusione di alluminio filettata con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P01.005	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/4"	cad	2.02			
06	06.P10.P01.010	curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/8"	cad	2.22			
06	06.P10.P01.015	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/2"	cad	2.55			
06	06.P10.P01.020	curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/4"	cad	3.50			
06	06.P10.P01.025	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1"	cad	5.05			
06	06.P10.P01.030	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/4"	cad	6.82			
06	06.P10.P01.035	curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/2"	cad	7.74			
06	06.P10.P02	Derivazione in fusione di alluminio a una/due uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 67.					
06	06.P10.P02.005	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 72x35x36	cad	2.64			
06	06.P10.P02.010	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 96x46x46	cad	4.55			
06	06.P10.P02.015	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 106x54x54	cad	4.74			
06	06.P10.P02.020	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 120x70x70	cad	6.99			
06	06.P10.P02.025	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 130x80x84	cad	10.92			
06	06.P10.P02.030	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 210x99x110	cad	10.35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.P02.035	derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 260x107x130	cad	14.04			
06	06.P10.P03	Derivazione in fusione di alluminio a tre uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P03.005	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 72x35x36	cad	2.68			
06	06.P10.P03.010	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 96x46x46	cad	4.81			
06	06.P10.P03.015	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 106x54x54	cad	4.94			
06	06.P10.P03.020	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 120x70x70	cad	7.46			
06	06.P10.P03.025	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 130x80x84	cad	11.32			
06	06.P10.P03.030	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 210x99x110	cad	10.98			
06	06.P10.P03.035	derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 260x107x130	cad	15.65			
06	06.P10.P04	Derivazione in fusione di alluminio a quattro uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65.					
06	06.P10.P04.005	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 72x35x36	cad	3.04			
06	06.P10.P04.010	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 96x46x46	cad	5.29			
06	06.P10.P04.015	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 106x54x54	cad	5.37			
06	06.P10.P04.020	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 120x70x70	cad	8.42			
06	06.P10.P04.025	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 130x80x84	cad	13.13			
06	06.P10.P04.030	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 210x99x110	cad	12.45			
06	06.P10.P04.035	derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 260x107x130	cad	18.23			
06	06.P10.Q01	Tubazione flessibile in maglia metallica con rivestimento esterno in PVC, autoestinguente.					
06	06.P10.Q01.005	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 16 mm	m	1.21			
06	06.P10.Q01.010	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20 mm	m	2.31			
06	06.P10.Q01.015	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25 mm	m	3.09			
06	06.P10.Q01.020	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32 mm	m	5.08			
06	06.P10.Q01.025	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40 mm	m	5.85			
06	06.P10.Q01.030	tubo flessibile metallico riv in PVC D. 50 mm	m	8.11			
06	06.P10.Q02	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente con superficie interna liscia e rivestimento esterno in maglia metallica.					
06	06.P10.Q02.005	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 16 mm	m	2.19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P10.Q02.010	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 20 mm	m	4.17			
06	06.P10.Q02.015	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 25 mm	m	5.85			
06	06.P10.Q02.020	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 32 mm	m	8.20			
06	06.P10.Q02.025	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 40 mm	m	9.89			
06	06.P10.Q02.030	tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 50 mm	m	13.57			
06	06.P10.U01	corda di acciaio ed accessori					
06	06.P10.U01.005	corda di acciaio D.5 mm	cad	0.42			
06	06.P10.U01.010	Corda acciaio D= 8 mm	cad	0.85			
06	06.P10.U01.015	Corda acciaio D= 10 mm	cad	1.18			
06	06.P10.U01.020	Tenditori a due occhielli per corda fino a 15mm	cad	1.68			
06	06.P10.U01.025	Morsetti serrafune fino per corda fino a 15mm	cad	0.78			
06	06.P10.U01.030	Redance pesante larghezza fino 12mm	cad	0.37			
06	06.P10.U01.035	Morsetto a cavallotto per corda fino 15mm	cad	1.18			
06	06.P10.Z01	Supporti per fissaggio tubi in PVC					
06	06.P10.Z01.005	Supporto per fissaggio tubi in PVC fino D 25mm	cd	0.08			
06	06.P10.Z01.010	Supporto per fissaggio tubi PVC D 32mm	cad	0.12			
06	06.P10.Z01.015	Supporto per fissaggio tubi PVC D 40mm	cad	0.18			
06	06.P10.Z01.020	Supporto per fissaggio tubi PVC D 50mm	cad	0.23			
06	06.P10.Z02	Supporti per fissaggio tubi metallici					
06	06.P10.Z02.005	Supporto per fissaggio tubi in metallo fino a D 25mm	cad	0.17			
06	06.P10.Z02.010	Supporto per fissaggio tubi in metallo D 32-40mm	cad	0.18			
06	06.P10.Z02.015	Supporto per fissaggio tubi in metallo oltre D 40mm	cad	0.23			
06	06.P11	CANALINE					
06	06.P11.A01	Canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguento, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio.					
06	06.P11.A01.005	canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	1.82			
06	06.P11.A01.010	canalina per cablaggio dimensione 50x50	m	2.45			
06	06.P11.A01.015	canalina per cablaggio dimensione 75x50	m	4.00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.A01.020	canalina per cablaggio dimensione 100x50	m	4.57			
06	06.P11.A01.025	canalina per cablaggio dimensione 125x50	m	5.54			
06	06.P11.A01.030	canalina per cablaggio dimensione 25x75	m	2.49			
06	06.P11.A01.035	canalina per cablaggio dimensione 50x75	m	3.34			
06	06.P11.A01.040	canalina per cablaggio dimensione 75x75	m	4.74			
06	06.P11.A01.045	canalina per cablaggio dimensione 100x75	m	6.05			
06	06.P11.A01.050	canalina per cablaggio dimensione 125x75	m	7.19			
06	06.P11.A01.055	canalina per cablaggio dimensione 100x100	m	9.92			
06	06.P11.A02	Collari per il sostegno dei cavi nel cablaggio all'interno dei quadri.					
06	06.P11.A02.005	anelli per cablaggio dimensione 50x50	m	0.44			
06	06.P11.A02.010	anelli per cablaggio dimensione 100x50	m	0.70			
06	06.P11.A02.015	anelli per cablaggio dimensione 125x75	m	0.80			
06	06.P11.A03	Guaina spiralata in politene, autoestinguente per cablaggio di cavi in fasci flessibili.					
06	06.P11.A03.005	spirale per cablaggio - diametro fino a 6 mm	m	0.22			
06	06.P11.A03.010	spirale per cablaggio - diametro oltre 6 mm	m	0.65			
06	06.P11.B01	Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole, compreso la posa degli accessori.					
06	06.P11.B01.005	canalina PVC 30x10	m	0.98			
06	06.P11.B01.010	canalina PVC 40x16	m	2.09			
06	06.P11.B01.015	canalina PVC 50x20	m	2.19			
06	06.P11.B01.020	canalina PVC 60x20	m	2.71			
06	06.P11.B01.025	canalina PVC 75x20	m	4.65			
06	06.P11.B01.030	canalina PVC 25x30	m	1.31			
06	06.P11.B01.035	canalina PVC 40x40	m	2.54			
06	06.P11.B01.040	canalina PVC 60x40	m	3.23			
06	06.P11.B01.045	canalina PVC 80x40	m	4.49			
06	06.P11.B01.050	canalina PVC 100x40	m	5.25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B01.055	canalina PVC 120x40	m	6.59			
06	06.P11.B01.060	canalina PVC 60x60	m	3.74			
06	06.P11.B01.065	canalina PVC 80x60	m	3.94			
06	06.P11.B01.070	canalina PVC 100x60	m	7.28			
06	06.P11.B01.075	canalina PVC 120x60	m	8.18			
06	06.P11.B01.080	canalina PVC 150x60	m	10.24			
06	06.P11.B01.085	canalina PVC 200x60	m	13.55			
06	06.P11.B01.090	canalina PVC 100x80	m	9.85			
06	06.P11.B01.095	canalina PVC 120x80	m	10.31			
06	06.P11.B01.100	canalina PVC 150x80	m	12.91			
06	06.P11.B01.105	canalina PVC 200x80	m	16.96			
06	06.P11.B02	Accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro.					
06	06.P11.B02.005	separatore interno per canalina PVC h =40	m	1.23			
06	06.P11.B02.010	separatore interno per canalina PVC h = 60	m	1.63			
06	06.P11.B02.015	separatore interno per canalina PVC h = 80	m	2.07			
06	06.P11.B02.020	testate di chiusura fino a 100x60 mm	cad	1.63			
06	06.P11.B02.025	testate di chiusura oltre 100x60 mm	cad	3.71			
06	06.P11.B03	Scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40.					
06	06.P11.B03.005	scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60	cad	15.32			
06	06.P11.B03.010	scatola derivazione alveolare 200x200x80	cad	19.42			
06	06.P11.B03.015	scatola derivazione alveolare 250x250x80	cad	25.61			
06	06.P11.B03.020	scatola derivazione alveolare 300x300x80	cad	29.32			
06	06.P11.B04	Scatola portafrutto per canalina,					
06	06.P11.B04.005	scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm	cad	3.58			
06	06.P11.B04.010	scatola da incasso nella canalina 3-4 moduli	cad	1.87			
06	06.P11.B04.015	scatola da incasso nella canalina 6 moduli	cad	3.65			
06	06.P11.B05	Coperchio per scatola portafrutto da incasso in canalina, completo di raccordi alla canalina stessa.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B05.005	coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli	cad	1.97			
06	06.P11.B05.010	coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 6 moduli	cad	2.48			
06	06.P11.B90	Accessori per canalina in PVC portacavi o portaapparecchi, curve, di qualsiasi tipo. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni)					
06	06.P11.B90.005	curve e raccordi di qualsiasi tipo per h10 qualsiasi larghezza	cad	0.35			
06	06.P11.B90.010	curve e raccordi di qualsiasi tipo h17 qualsiasi larghezza	cad	0.56			
06	06.P11.B90.015	curve e raccordi di qualsiasi tipo h20 qualsiasi larghezza	cad	0.84			
06	06.P11.B90.020	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 60x40	cad	2.22			
06	06.P11.B90.025	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 80x40	cad	2.83			
06	06.P11.B90.030	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x40	cad	3.15			
06	06.P11.B90.035	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x40	cad	3.48			
06	06.P11.B90.040	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 60x60	cad	2.64			
06	06.P11.B90.045	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 80x60	cad	3.56			
06	06.P11.B90.050	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x60	cad	4.31			
06	06.P11.B90.055	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x60	cad	5.57			
06	06.P11.B90.060	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 150x60	cad	9.19			
06	06.P11.B90.065	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 200x60	cad	10.62			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.B90.070	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 100x80	cad	5.47			
06	06.P11.B90.075	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 120x80	cad	6.69			
06	06.P11.B90.080	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 150x80	cad	11.48			
06	06.P11.B90.085	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina PVC 200x80	cad	12.31			
06	06.P11.B91	Accessori per canalina in PVC portacavi o portaapparecchi, testate di chiusura, flange di giunzione, elementi di fissaggio, fermacavi. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni)					
06	06.P11.B91.005	mostrine coprigiunto	cad	1.47			
06	06.P11.B91.010	piastre di giunzione per canale	cad	3.19			
06	06.P11.B91.015	traversino per coperchio o traversino fermafili	cad	0.79			
06	06.P11.C01	Canalina tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di separatori interni.					
06	06.P11.C01.005	canalina a cornice 80x20	cad	4.71			
06	06.P11.C01.010	canalina a cornice 120x20	cad	7.39			
06	06.P11.C02	Scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa e raccordi al coperchio.					
06	06.P11.C02.005	scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	cad	4.48			
06	06.P11.C02.010	scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 6 moduli	cad	5.95			
06	06.P11.C02.015	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 3/4 moduli	cad	9.77			
06	06.P11.C02.020	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 6 moduli	cad	11.09			
06	06.P11.C02.025	scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 8 moduli	cad	16.53			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.C90	Accessori per canalina a cornice o battiscopa curve, raccordi, scatole di derivazione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole di qualsiasi tipo.					
06	06.P11.C90.005	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a cornice 80x20	cad	1.85			
06	06.P11.C90.010	curve e raccordi di qualsiasi tipo per canalina a cornice 120x20	cad	4.02			
06	06.P11.C90.015	scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canalina a cornice 80x20	cad	1.99			
06	06.P11.C90.020	scatola di derivaz. di qualsiasi tipo per canalina a cornice 120x20	cad	3.33			
06	06.P11.D01	Canalina per distribuzione sottopavimento a sezione rettangolare in materiale plastico isolante.					
06	06.P11.D01.005	canalina PVC sottopavimento 75x30	cad	2.96			
06	06.P11.D01.010	canalina PVC sottopavimento 120x30	cad	4.11			
06	06.P11.D02	Curve rigide o flessibili e cambi di livello di qualsiasi tipo					
06	06.P11.D02.005	curve per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	3.96			
06	06.P11.D03	Manicotti e bocchettoni completi di tappi da fissare sulla canalina per installazione delle torrette.					
06	06.P11.D03.005	bocchettoni per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	2.74			
06	06.P11.D04	Cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline sottopavimento, completa di coperchio in metallo.					
06	06.P11.D04.005	scatola di derivazione sottopavimento 270x270	cad	28.11			
06	06.P11.D04.010	scatola di derivazione sottopavimento 425x425	cad	71.98			
06	06.P11.D05	Coperchio speciale per pavimenti in marmo con bordo alto 25 mm					
06	06.P11.D05.010	Coperchio per pavimenti in marmo 425x425	cad	72.88			
06	06.P11.D06	Cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio					
06	06.P11.D06.010	Cornice di finitura in acciaio 425x425	cad	122.86			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.D07	Ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga.					
06	06.P11.D07.005	Ghiera per fissaggio torretta	cad	2.81			
06	06.P11.D08	Tappo per la chiusura fori a pavimento.					
06	06.P11.D08.005	Tappo di chiusura in ABS	cad	3.34			
06	06.P11.D08.010	Tappo di chiusura in ottone	cad	15.94			
06	06.P11.D08.015	Tappo di chiusura in alluminio	cad	7.93			
06	06.P11.D09	Torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno ed eventuali raccordi fra torrette.					
06	06.P11.D09.005	Torretta	cad	21.93			
06	06.P11.D10	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo.					
06	06.P11.D10.005	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 200x300	cad	42.20			
06	06.P11.D10.010	Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300	cad	62.79			
06	06.P11.D11	Torretta a scomparsa con coperchio per pavimento in marmo o piastrelle.					
06	06.P11.D11.005	Torretta a scomparsa per piastrelle 200x300	cad	36.03			
06	06.P11.D11.010	Torretta a scomparsa per piastrelle 340x300	cad	54.54			
06	06.P11.D12	Cassaforma in lamiera.					
06	06.P11.D12.005	Cassaforma 200x300	cad	58.67			
06	06.P11.D12.010	Cassaforma 340x300	cad	64.83			
06	06.P11.D90	Accessori per canalina in PVC sottopavimento, raccordi, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole di qualsiasi tipo. (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.P11.D90.005	raccordi di qualsiasi tipo per canalina sottopavimento	cad	0.87			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.E01	Colonna bifacciale portaapparecchi in alluminio, ad alto livello estetico, possibilità di realizzare fino a 4 scomparti interni, grado di protezione IP 52, coperchio apribile solo con attrezzo, completa della parte telecopica, delle basi e supporti per il fissaggio.					
06	06.P11.E01.005	colonna in alluminio altezza 1,30 m	cad	109.21			
06	06.P11.E01.010	colonna in alluminio altezza fino a 2,70 m	cad	316.81			
06	06.P11.E01.015	colonna in alluminio altezza fino a 3,70 m	cad	344.99			
06	06.P11.G01	Fornitura di base per canalina chiusa o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo.					
06	06.P11.G01.005	canalina metallica 50x25	m	2.32			
06	06.P11.G01.010	canalina metallica 100x25	m	3.54			
06	06.P11.G01.015	canalina metallica 50x50	m	3.04			
06	06.P11.G01.020	canalina metallica 100x50	m	4.07			
06	06.P11.G01.025	canalina metallica 150x50	m	4.98			
06	06.P11.G01.030	canalina metallica 200x50	m	6.13			
06	06.P11.G01.035	canalina metallica 300x50	m	8.80			
06	06.P11.G01.040	canalina metallica 400x50	m	11.44			
06	06.P11.G01.045	canalina metallica 500x50	m	13.45			
06	06.P11.G01.050	canalina metallica 600x50	m	15.81			
06	06.P11.G01.055	canalina metallica 75x75	m	3.78			
06	06.P11.G01.060	canalina metallica 100x75	m	4.66			
06	06.P11.G01.065	canalina metallica 150x75	m	5.49			
06	06.P11.G01.070	canalina metallica 200x75	m	7.00			
06	06.P11.G01.075	canalina metallica 300x75	m	9.44			
06	06.P11.G01.080	canalina metallica 400x75	m	12.06			
06	06.P11.G01.085	canalina metallica 500x75	m	14.12			
06	06.P11.G01.090	canalina metallica 600x75	m	17.30			
06	06.P11.G01.095	canalina metallica 100x100	m	5.61			
06	06.P11.G01.100	canalina metallica 150x100	m	6.77			
06	06.P11.G01.105	canalina metallica 200x100	m	7.94			
06	06.P11.G01.110	canalina metallica 300x100	m	10.70			
06	06.P11.G01.115	canalina metallica 400x100	m	12.55			
06	06.P11.G01.120	canalina metallica 500x100	m	14.37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G01.125	canalina metallica 600x100	m	22.19			
06	06.P11.G02	Coperchi per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G02.005	coperchio per canalina metallica larghezza 50	m	2.22			
06	06.P11.G02.010	coperchio per canalina metallica larghezza 75	m	2.26			
06	06.P11.G02.015	coperchio per canalina metallica larghezza 100	m	2.46			
06	06.P11.G02.020	coperchio per canalina metallica larghezza 150	m	3.29			
06	06.P11.G02.025	coperchio per canalina metallica larghezza 200	m	4.10			
06	06.P11.G02.030	coperchio per canalina metallica larghezza 300	m	5.28			
06	06.P11.G02.035	coperchio per canalina metallica larghezza 400	m	6.81			
06	06.P11.G02.040	coperchio per canalina metallica larghezza 500	m	8.32			
06	06.P11.G02.045	coperchio per canalina metallica larghezza 600	m	13.52			
06	06.P11.G03	Base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G03.005	curve piane per canalina metallica 50x50	cad	6.99			
06	06.P11.G03.010	curve piane per canalina metallica 100x50	cad	10.33			
06	06.P11.G03.015	curve piane per canalina metallica 150x50	cad	11.69			
06	06.P11.G03.020	curve piane per canalina metallica 200x50	cad	13.52			
06	06.P11.G03.025	curve piane per canalina metallica 300x50	cad	17.34			
06	06.P11.G03.030	curve piane per canalina metallica 400x50	cad	20.34			
06	06.P11.G03.035	curve piane per canalina metallica 500x50	cad	23.97			
06	06.P11.G03.040	curve piane per canalina metallica 600x50	cad	30.88			
06	06.P11.G03.045	curve piane per canalina metallica 75x75	cad	6.41			
06	06.P11.G03.050	curve piane per canalina metallica 100x75	cad	6.78			
06	06.P11.G03.055	curve piane per canalina metallica 150x75	cad	8.34			
06	06.P11.G03.060	curve piane per canalina metallica 200x75	cad	12.46			
06	06.P11.G03.065	curve piane per canalina metallica 300x75	cad	15.99			
06	06.P11.G03.070	curve piane per canalina metallica 400x75	cad	20.68			
06	06.P11.G03.075	curve piane per canalina metallica 500x75	cad	24.77			
06	06.P11.G03.080	curve piane per canalina metallica 600x75	cad	33.73			
06	06.P11.G03.085	curve piane per canalina metallica 100x100	cad	7.45			
06	06.P11.G03.090	curve piane per canalina metallica 150x100	cad	12.17			
06	06.P11.G03.095	curve piane per canalina metallica 200x100	cad	14.23			
06	06.P11.G03.100	curve piane per canalina metallica 300x100	cad	18.05			
06	06.P11.G03.105	curve piane per canalina metallica 400x100	cad	22.08			
06	06.P11.G03.110	curve piane per canalina metallica 500x100	cad	26.17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G03.115	curve piane per canalina metallica 600x100	cad	33.79			
06	06.P11.G04	Coperchi per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G04.005	coperchi per curve piane canalina metallica 50	cad	3.07			
06	06.P11.G04.010	coperchi per curve piane canalina metallica 100	cad	3.56			
06	06.P11.G04.015	coperchi per curve piane canalina metallica 150	cad	4.48			
06	06.P11.G04.020	coperchi per curve piane canalina metallica 200	cad	5.48			
06	06.P11.G04.025	coperchi per curve piane canalina metallica 300	cad	7.49			
06	06.P11.G04.030	coperchi per curve piane canalina metallica 400	cad	9.45			
06	06.P11.G04.035	coperchi per curve piane canalina metallica 500	cad	11.00			
06	06.P11.G04.040	coperchi per curve piane canalina metallica 600	cad	14.11			
06	06.P11.G05	Base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G05.005	derivazione incroci per canalina metallica 50x50	cad	11.64			
06	06.P11.G05.010	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x50	cad	12.41			
06	06.P11.G05.015	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x50	cad	13.45			
06	06.P11.G05.020	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x50	cad	15.19			
06	06.P11.G05.025	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x50	cad	19.95			
06	06.P11.G05.030	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x50	cad	26.14			
06	06.P11.G05.035	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x50	cad	29.74			
06	06.P11.G05.040	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x50	cad	47.15			
06	06.P11.G05.045	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 75x75	cad	10.48			
06	06.P11.G05.050	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75	cad	11.12			
06	06.P11.G05.055	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75	cad	12.18			
06	06.P11.G05.060	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	14.51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G05.065	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75	cad	18.90			
06	06.P11.G05.070	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x75	cad	28.94			
06	06.P11.G05.075	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75	cad	33.84			
06	06.P11.G05.080	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x75	cad	44.83			
06	06.P11.G05.085	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x100	cad	12.82			
06	06.P11.G05.090	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x100	cad	13.94			
06	06.P11.G05.095	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x100	cad	16.47			
06	06.P11.G05.100	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x100	cad	21.19			
06	06.P11.G05.105	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x100	cad	32.58			
06	06.P11.G05.110	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x100	cad	36.67			
06	06.P11.G05.115	derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x100	cad	44.28			
06	06.P11.G06	Coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G06.005	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 50 - 75	cad	6.84			
06	06.P11.G06.010	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 100	cad	7.12			
06	06.P11.G06.015	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 150	cad	7.68			
06	06.P11.G06.020	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 200	cad	8.34			
06	06.P11.G06.025	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 300	cad	9.92			
06	06.P11.G06.030	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 400	cad	12.23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G06.035	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 500	cad	14.62			
06	06.P11.G06.040	coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 600	cad	18.63			
06	06.P11.G07	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate. compreso i giunti di messa a terra.					
06	06.P11.G07.005	curve sghembe, per canalina metallica 50x50	cad	15.19			
06	06.P11.G07.010	curve sghembe, per canalina metallica 100x50	cad	20.24			
06	06.P11.G07.015	curve sghembe, per canalina metallica 150x50	cad	23.14			
06	06.P11.G07.020	curve sghembe, per canalina metallica 200x50	cad	26.37			
06	06.P11.G07.025	curve sghembe, per canalina metallica 300x50	cad	32.63			
06	06.P11.G07.030	curve sghembe, per canalina metallica 400x50	cad	53.46			
06	06.P11.G07.035	curve sghembe, per canalina metallica 500x50	cad	64.70			
06	06.P11.G07.040	curve sghembe, per canalina metallica 600x50	cad	84.66			
06	06.P11.G07.045	curve sghembe, per canalina metallica 75x75	cad	16.19			
06	06.P11.G07.050	curve sghembe, per canalina metallica 100x75	cad	18.18			
06	06.P11.G07.055	curve sghembe, per canalina metallica 150x75	cad	21.11			
06	06.P11.G07.060	curve sghembe, per canalina metallica 200x75	cad	23.32			
06	06.P11.G07.065	curve sghembe, per canalina metallica 300x75	cad	29.62			
06	06.P11.G07.070	curve sghembe, per canalina metallica 400x75	cad	53.54			
06	06.P11.G07.075	curve sghembe, per canalina metallica 500x75	cad	66.15			
06	06.P11.G07.080	curve sghembe, per canalina metallica 600x75	cad	89.09			
06	06.P11.G07.085	curve sghembe, per canalina metallica 100x100	cad	19.73			
06	06.P11.G07.090	curve sghembe, per canalina metallica 150x100	cad	23.17			
06	06.P11.G07.095	curve sghembe, per canalina metallica 200x100	cad	25.95			
06	06.P11.G07.100	curve sghembe, per canalina metallica 300x100	cad	32.04			
06	06.P11.G07.105	curve sghembe, per canalina metallica 400x100	cad	56.10			
06	06.P11.G07.110	curve sghembe, per canalina metallica 500x100	cad	68.76			
06	06.P11.G08	Separatori per canaline metalliche zincate.					
06	06.P11.G08.005	separatori per canalina metallica altezza 50	cad	2.02			
06	06.P11.G08.010	separatori per canalina metallica altezza 75	cad	2.86			
06	06.P11.G08.015	separatori per canalina metallica altezza 100	cad	3.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.G09	Accessori per rendere la canalina IP 44 (Guarnizione, testata di chiusura, giunti base+coperchio)					
06	06.P11.G09.005	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	2.68			
06	06.P11.G09.010	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	3.38			
06	06.P11.G09.015	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	4.57			
06	06.P11.G09.020	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	5.75			
06	06.P11.G09.025	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	8.06			
06	06.P11.G09.030	giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=400	cad	11.68			
06	06.P11.G09.035	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	4.04			
06	06.P11.G09.040	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	4.74			
06	06.P11.G09.045	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	5.78			
06	06.P11.G09.050	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	6.68			
06	06.P11.G09.055	testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	8.57			
06	06.P11.G09.060	guarnizione per canalina IP44	m	0.69			
06	06.P11.G10	Coperchio per canalina in lamiera di acciaio zincato a caldo o verniciata, per installazione a pavimento, calpestabile, con grado di protezione IP 40.					
06	06.P11.G10.005	coperchio metallico calpestabile 25x100	m	22.28			
06	06.P11.G10.010	coperchio metallico calpestabile 25x200	m	26.46			
06	06.P11.G10.015	coperchio metallico calpestabile 25x300	m	31.33			
06	06.P11.G10.020	coperchio metallico calpestabile 50x200	m	34.80			
06	06.P11.G10.025	coperchio metallico calpestabile 50x300	m	42.46			
06	06.P11.G11	Maggiorazione solo sulla fornitura per canaline e accessori zincati a caldo dopo lavorazione.					
06	06.P11.G11.005	maggiorazione per canaline zincata dopo lavorazione	%	70.00			
06	06.P11.G12	Maggiorazione solo sulla fornitura per canaline e accessori zincati e smaltati.					
06	06.P11.G12.005	maggiorazione per canaline zincata e smaltata	m	37.29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.H01	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox.					
06	06.P11.H01.005	canalina inox dimensione 75x75	m	15.70			
06	06.P11.H01.010	canalina inox dimensione 100x75	m	19.76			
06	06.P11.H01.015	canalina inox dimensione 150x75	m	23.33			
06	06.P11.H01.020	canalina inox dimensione 200x75	m	29.14			
06	06.P11.H01.025	canalina inox dimensione 300x75	m	37.52			
06	06.P11.H01.030	canalina inox dimensione 400x75	m	50.74			
06	06.P11.H02	Coperchi per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H02.005	coperchio per canalina inox larghezza 75	m	8.59			
06	06.P11.H02.010	coperchio per canalina inox larghezza 100	m	9.04			
06	06.P11.H02.015	coperchio per canalina inox larghezza 150	m	12.52			
06	06.P11.H02.020	coperchio per canalina inox larghezza 200	m	15.54			
06	06.P11.H02.025	coperchio per canalina inox larghezza 300	m	21.21			
06	06.P11.H02.030	coperchio per canalina inox larghezza 400	m	23.36			
06	06.P11.H03	Curve piane o verticali per canaline acciaio inox, complete di coperchi.					
06	06.P11.H03.005	curve piane per canalina inox dimensione 75x75	cad	19.01			
06	06.P11.H03.010	curve piane per canalina inox dimensione 100x75	cad	21.49			
06	06.P11.H03.015	curve piane per canalina inox dimensione 150x75	cad	25.78			
06	06.P11.H03.020	curve piane per canalina inox dimensione 200x75	cad	31.67			
06	06.P11.H03.025	curve piane per canalina inox dimensione 300x75	cad	41.98			
06	06.P11.H03.030	curve piane per canalina inox dimensione 400x75	cad	57.39			
06	06.P11.H04	Coperchi per curve piane o verticali per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H04.005	coperchio per curve piane per canalina inox 75	cad	7.27			
06	06.P11.H04.010	coperchio per curve piane per canalina inox 100	cad	8.38			
06	06.P11.H04.015	coperchio per curve piane per canalina inox 150	cad	10.58			
06	06.P11.H04.020	coperchio per curve piane per canalina inox 200	cad	13.33			
06	06.P11.H04.025	coperchio per curve piane per canalina inox 300	cad	18.04			
06	06.P11.H04.030	coperchio per curve piane per canalina inox 400	cad	21.51			
06	06.P11.H05	Base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H05.005	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75x75	cad	31.71			
06	06.P11.H05.010	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100x75	cad	34.23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.H05.015	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150x75	cad	38.43			
06	06.P11.H05.020	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x75	cad	45.20			
06	06.P11.H05.025	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x75	cad	57.62			
06	06.P11.H05.030	derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400x75	cad	80.25			
06	06.P11.H06	Coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H06.005	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75	cad	13.65			
06	06.P11.H06.010	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100	cad	15.03			
06	06.P11.H06.015	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150	cad	17.17			
06	06.P11.H06.020	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200	cad	21.11			
06	06.P11.H06.025	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300	cad	27.06			
06	06.P11.H06.030	coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400	cad	37.95			
06	06.P11.H07	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline in acciaio inox. compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio					
06	06.P11.H07.005	curva sghemba per canalina inox 75x75	cad	52.31			
06	06.P11.H07.010	curva sghemba per canalina inox 100x75	cad	58.04			
06	06.P11.H07.015	curva sghemba per canalina inox 150x75	cad	68.29			
06	06.P11.H07.020	curva sghemba per canalina inox 200x75	cad	74.68			
06	06.P11.H07.025	curva sghemba per canalina inox 300x75	cad	103.92			
06	06.P11.H07.030	curva sghemba per canalina inox 400x75	cad	158.90			
06	06.P11.H08	Separatori per canaline in acciaio inox.					
06	06.P11.H08.005	separatore per canalina inox altezza 75	m	10.74			
06	06.P11.I01	Base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante.					
06	06.P11.I01.005	passerella a filo dimensione 100x25	m	3.56			
06	06.P11.I01.010	passerella a filo dimensione 200x25	m	4.96			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.I01.015	passerella a filo dimensione 75x50	m	3.47			
06	06.P11.I01.020	passerella a filo dimensione 100x50	m	3.93			
06	06.P11.I01.025	passerella a filo dimensione 150x50	m	4.92			
06	06.P11.I01.030	passerella a filo dimensione 200x50	m	5.56			
06	06.P11.I01.035	passerella a filo dimensione 300x50	m	7.52			
06	06.P11.I01.040	passerella a filo dimensione 400x50	m	10.51			
06	06.P11.I01.045	passerella a filo dimensione 500x50	m	12.95			
06	06.P11.I01.050	passerella a filo dimensione 75x75	m	3.27			
06	06.P11.I01.055	passerella a filo dimensione 100x75	m	3.93			
06	06.P11.I01.060	passerella a filo dimensione 150x75	m	5.43			
06	06.P11.I01.065	passerella a filo dimensione 200x75	m	5.95			
06	06.P11.I01.070	passerella a filo dimensione 300x75	m	8.11			
06	06.P11.I01.075	passerella a filo dimensione 400x75	m	11.18			
06	06.P11.I01.080	passerella a filo dimensione 500x75	m	13.65			
06	06.P11.I01.085	passerella a filo dimensione 200x100	m	8.79			
06	06.P11.I01.090	passerella a filo dimensione 300x100	m	12.25			
06	06.P11.I01.095	passerella a filo dimensione 400x100	m	14.91			
06	06.P11.I01.100	passerella a filo dimensione 500x100	m	18.49			
06	06.P11.I01.105	passerella a filo dimensione 600x100	m	26.52			
06	06.P11.I02	Base per passerella a filo autoportante in acciaio inox.					
06	06.P11.I02.005	passerella a filo in inox 100x25	m	12.78			
06	06.P11.I02.010	passerella a filo in inox 200x25	m	20.24			
06	06.P11.I02.015	passerella a filo in inox 75x50	m	12.99			
06	06.P11.I02.020	passerella a filo in inox 100x50	m	17.38			
06	06.P11.I02.025	passerella a filo in inox 150x50	m	19.99			
06	06.P11.I02.030	passerella a filo in inox 200x50	m	23.12			
06	06.P11.I02.035	passerella a filo in inox 300x50	m	29.63			
06	06.P11.I02.040	passerella a filo in inox 400x50	m	38.04			
06	06.P11.I02.045	passerella a filo in inox 500x50	m	45.42			
06	06.P11.I02.050	passerella a filo in inox 75x75	m	18.36			
06	06.P11.I02.055	passerella a filo in inox 100x75	m	21.59			
06	06.P11.I02.060	passerella a filo in inox 150x75	m	24.63			
06	06.P11.I02.065	passerella a filo in inox 200x75	m	28.48			
06	06.P11.I02.070	passerella a filo in inox 300x75	m	36.43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.I02.075	passerella a filo in inox 400x75	m	43.51			
06	06.P11.I02.080	passerella a filo in inox 500x75	m	51.57			
06	06.P11.I02.085	passerella a filo in inox 200x100	m	34.14			
06	06.P11.I02.090	passerella a filo in inox 300x100	m	50.20			
06	06.P11.I02.095	passerella a filo in inox 400x100	m	58.88			
06	06.P11.I02.100	passerella a filo in inox 500x100	m	66.89			
06	06.P11.I02.105	passerella a filo in inox 600x100	m	73.50			
06	06.P11.J01	'Base per per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.					
06	06.P11.J01.005	'passerella a traversini 100x100	m	13.74			
06	06.P11.J01.010	'passerella a traversini 200x100	m	13.71			
06	06.P11.J01.015	'passerella a traversini 300x100	m	14.66			
06	06.P11.J01.020	'passerella a traversini 400x100	m	15.54			
06	06.P11.J01.025	'passerella a traversini 500x100	m	16.75			
06	06.P11.J01.030	'passerella a traversini 600x100	m	19.27			
06	06.P11.J02	'Curve piane o verticali per passarelle a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, compresa la posa degli accessori.					
06	06.P11.J02.005	curve piane per passerella a traversini 100x100	cad	28.57			
06	06.P11.J02.010	curve piane per passerella a traversini 200x100	cad	29.62			
06	06.P11.J02.015	curve piane per passerella a traversini 300x100	cad	32.38			
06	06.P11.J02.020	curve piane per passerella a traversini 400x100	cad	34.54			
06	06.P11.J02.025	curve piane per passerella a traversini 500x100	cad	37.61			
06	06.P11.J02.030	curve piane per passerella a traversini 600x100	cad	42.17			
06	06.P11.J03	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.					
06	06.P11.J03.005	Curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.	cad	47.51			
06	06.P11.J03.010	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 200x100	cad	47.32			
06	06.P11.J03.015	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 300x100	cad	51.15			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.J03.020	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 400x100	cad	54.77			
06	06.P11.J03.025	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 500x100	cad	59.93			
06	06.P11.J03.030	curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 600x100	cad	65.49			
06	06.P11.K01	Canalina in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a forno con resine di poliestere e stabilizzata ai raggi UV per sospensone apparecchi illuminati, completa di coperchio.					
06	06.P11.K01.005	canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	4.87			
06	06.P11.K01.010	canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	7.00			
06	06.P11.K02	Sistema di sospensione a soffitto regolabile, a catena o fune.					
06	06.P11.K02.005	sospensione a soffitto regolabile	cad	7.65			
06	06.P11.K03	Accessori					
06	06.P11.K03.005	Giunto snodato	cad	7.18			
06	06.P11.K03.010	giunto lineare	cad	2.98			
06	06.P11.K03.015	Derivazione o incrocio	cad	0.85			
06	06.P11.K03.020	staffa per apparecchio illuminante	cad	0.85			
06	06.P11.K03.025	staffa fissa per sospensione canale	cad	2.74			
06	06.P11.L01	Staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).					
06	06.P11.L01.005	sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg	cad	11.19			
06	06.P11.L01.010	sostegni a soffitto zincato tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	14.45			
06	06.P11.L01.015	sostegni a soffitto in acciaio inox portata standard fino a 100 kg	cad	41.13			
06	06.P11.L01.020	sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	65.97			
06	06.P11.L02	Mensole zincate					
06	06.P11.L02.005	mensola a parete per canalina con larghezza fino a 150	cad	2.90			
06	06.P11.L02.010	mensola a parete per canalina con larghezza 200	cad	3.44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.L02.015	mensola a parete per canalina con larghezza 300	cad	4.69			
06	06.P11.L02.020	mensola a parete per canalina con larghezza 400	cad	6.38			
06	06.P11.L02.025	mensola a parete per canalina con larghezza 500	cad	7.87			
06	06.P11.L02.030	mensola a parete per canalina con larghezza 600	cad	9.10			
06	06.P11.L03	Mensole in acciaio inox					
06	06.P11.L03.005	mensola a parete per canalina inox larghezza fino a 150	cad	11.45			
06	06.P11.L03.010	mensola a parete per canalina inox larghezza 200	cad	14.07			
06	06.P11.L03.015	mensola a parete per canalina inox larghezza 300	cad	16.45			
06	06.P11.L03.020	mensola a parete per canalina inox larghezza 400	cad	25.95			
06	06.P11.L03.025	mensola a parete per canalina inox larghezza 500	cad	31.08			
06	06.P11.L03.030	mensola a parete per canalina inox larghezza 600	cad	36.47			
06	06.P11.L04	Accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria.					
06	06.P11.L04.005	giunzione semplice	cad	1.05			
06	06.P11.L04.010	giunzione variabile	cad	2.20			
06	06.P11.P01	Base per canalina chiusa o asolata autoportante in vetroresina, con grado di protezione IP 54.					
06	06.P11.P01.005	canalina vetroresina 50x50	m	10.54			
06	06.P11.P01.010	canalina vetroresina 100x80	m	14.41			
06	06.P11.P01.015	canalina vetroresina 150x80	m	19.01			
06	06.P11.P01.020	canalina vetroresina 200x80	m	21.25			
06	06.P11.P01.025	canalina vetroresina 250x80	m	23.46			
06	06.P11.P01.030	canalina vetroresina 300x80	m	28.01			
06	06.P11.P01.035	canalina vetroresina 400x80	m	35.94			
06	06.P11.P01.040	canalina vetroresina 500x80	m	46.62			
06	06.P11.P01.045	canalina vetroresina 600x80	m	56.64			
06	06.P11.P01.050	canalina vetroresina 100x110	m	20.98			
06	06.P11.P01.055	canalina vetroresina 200x110	m	26.30			
06	06.P11.P01.060	canalina vetroresina 300x110	m	31.74			
06	06.P11.P01.065	canalina vetroresina 400x110	m	38.72			
06	06.P11.P01.070	canalina vetroresina 500x110	m	49.71			
06	06.P11.P01.075	canalina vetroresina 600x110	m	60.64			
06	06.P11.P02	Coperchi per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P02.005	coperchio per canalina vetroresina 50	m	7.16			
06	06.P11.P02.010	coperchio per canalina vetroresina 100	m	10.63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P02.015	coperchio per canalina vetroresina 150	m	12.07			
06	06.P11.P02.020	coperchio per canalina vetroresina 200	m	14.69			
06	06.P11.P02.025	coperchio per canalina vetroresina 250	m	17.29			
06	06.P11.P02.030	coperchio per canalina vetroresina 300	m	19.68			
06	06.P11.P02.035	coperchio per canalina vetroresina 400	m	23.63			
06	06.P11.P02.040	coperchio per canalina vetroresina 500	m	32.21			
06	06.P11.P02.045	coperchio per canalina vetroresina 600	m	44.45			
06	06.P11.P03	Separatori per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P03.005	separatore per canalina h 80	m	10.77			
06	06.P11.P03.010	separatore per canalina h 110	m	18.61			
06	06.P11.P04	Curve piane per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P04.005	curva piana per canalina vetroresina 50x50	cad	18.37			
06	06.P11.P04.010	curva piana per canalina vetroresina 100x80	cad	23.27			
06	06.P11.P04.015	curva piana per canalina vetroresina 150x80	cad	24.95			
06	06.P11.P04.020	curva piana per canalina vetroresina 200x80	cad	26.60			
06	06.P11.P04.025	curva piana per canalina vetroresina 250x80	cad	32.37			
06	06.P11.P04.030	curva piana per canalina vetroresina 300x80	cad	38.15			
06	06.P11.P04.035	curva piana per canalina vetroresina 400x80	cad	143.87			
06	06.P11.P04.040	curva piana per canalina vetroresina 500x80	cad	158.27			
06	06.P11.P04.045	curva piana per canalina vetroresina 600x80	cad	172.78			
06	06.P11.P04.050	curva piana per canalina vetroresina 100x110	cad	78.86			
06	06.P11.P04.055	curva piana per canalina vetroresina 200x110	cad	89.88			
06	06.P11.P04.060	curva piana per canalina vetroresina 300x110	cad	98.79			
06	06.P11.P04.065	curva piana per canalina vetroresina 400x110	cad	200.05			
06	06.P11.P04.070	curva piana per canalina vetroresina 500x110	cad	218.42			
06	06.P11.P04.075	curva piana per canalina vetroresina 600x110	cad	227.62			
06	06.P11.P05	Coperchi per curve piane in vetroresina.					
06	06.P11.P05.005	coperchio per curva piana vetroresina 50	cad	15.76			
06	06.P11.P05.010	coperchio per curva piana vetroresina 100	cad	21.53			
06	06.P11.P05.015	coperchio per curva piana vetroresina 150	cad	23.51			
06	06.P11.P05.020	coperchio per curva piana vetroresina 200	cad	25.40			
06	06.P11.P05.025	coperchio per curva piana vetroresina 250	cad	27.61			
06	06.P11.P05.030	coperchio per curva piana vetroresina 300	cad	29.77			
06	06.P11.P05.035	coperchio per curva piana vetroresina 400	cad	129.81			
06	06.P11.P05.040	coperchio per curva piana vetroresina 500	cad	143.97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P05.045	coperchio per curva piana vetroresina 600	cad	158.05			
06	06.P11.P06	Curve verticali per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P06.005	curva verticale per canalina vetroresina 50x50	cad	19.50			
06	06.P11.P06.010	curva verticale per canalina vetroresina 100x80	cad	25.62			
06	06.P11.P06.015	curva verticale per canalina vetroresina 150x80	cad	27.42			
06	06.P11.P06.020	curva verticale per canalina vetroresina 200x80	cad	29.22			
06	06.P11.P06.025	curva verticale per canalina vetroresina 250x80	cad	32.78			
06	06.P11.P06.030	curva verticale per canalina vetroresina 300x80	cad	36.39			
06	06.P11.P06.035	curva verticale per canalina vetroresina 400x80	cad	49.08			
06	06.P11.P06.040	curva verticale per canalina vetroresina 500x80	cad	68.63			
06	06.P11.P06.045	curva verticale per canalina vetroresina 600x80	cad	78.50			
06	06.P11.P06.050	curva verticale per canalina vetroresina 100x110	cad	102.49			
06	06.P11.P06.055	curva verticale per canalina vetroresina 200x110	cad	108.15			
06	06.P11.P06.060	curva verticale per canalina vetroresina 300x110	cad	112.43			
06	06.P11.P06.065	curva verticale per canalina vetroresina 400x110	cad	116.66			
06	06.P11.P06.070	curva verticale per canalina vetroresina 500x110	cad	120.86			
06	06.P11.P06.075	curva verticale per canalina vetroresina 600x110	cad	125.13			
06	06.P11.P07	Coperchi per curve verticali in vetroresina.					
06	06.P11.P07.005	coperchio per curva verticale vetroresina 50	cad	17.12			
06	06.P11.P07.010	coperchio per curva verticale vetroresina 100	cad	23.11			
06	06.P11.P07.015	coperchio per curva verticale vetroresina 150	cad	23.74			
06	06.P11.P07.020	coperchio per curva verticale vetroresina 200	cad	26.24			
06	06.P11.P07.025	coperchio per curva verticale vetroresina 250	cad	29.49			
06	06.P11.P07.030	coperchio per curva verticale vetroresina 300	cad	32.74			
06	06.P11.P07.035	coperchio per curva verticale vetroresina 400	cad	48.06			
06	06.P11.P07.040	coperchio per curva verticale vetroresina 500	cad	50.93			
06	06.P11.P07.045	coperchio per curva verticale vetroresina 600	cad	58.00			
06	06.P11.P08	Derivazioni per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P08.005	derivazione per canalina vetroresina 50x50	cad	17.02			
06	06.P11.P08.010	derivazione per canalina vetroresina 100x80	cad	28.95			
06	06.P11.P08.015	derivazione per canalina vetroresina 150x80	cad	31.78			
06	06.P11.P08.020	derivazione per canalina vetroresina 200x80	cad	34.58			
06	06.P11.P08.025	derivazione per canalina vetroresina 250x80	cad	38.24			
06	06.P11.P08.030	derivazione per canalina vetroresina 300x80	cad	41.79			
06	06.P11.P08.035	derivazione per canalina vetroresina 400x80	cad	51.19			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P08.040	derivazione per canalina vetroresina 500x80	cad	63.09			
06	06.P11.P08.045	derivazione per canalina vetroresina 600x80	cad	72.89			
06	06.P11.P08.050	derivazione per canalina vetroresina 100x110	cad	99.69			
06	06.P11.P08.055	derivazione per canalina vetroresina 200x110	cad	105.01			
06	06.P11.P08.060	derivazione per canalina vetroresina 300x110	cad	108.15			
06	06.P11.P08.065	derivazione per canalina vetroresina 400x110	cad	111.03			
06	06.P11.P08.070	derivazione per canalina vetroresina 500x110	cad	114.00			
06	06.P11.P08.075	derivazione per canalina vetroresina 600x110	cad	116.97			
06	06.P11.P09	Coperchi per derivazioni in vetroresina.					
06	06.P11.P09.005	coperchio per derivazione vetroresina 50	cad	11.47			
06	06.P11.P09.010	coperchio per derivazione vetroresina 100	cad	25.71			
06	06.P11.P09.015	coperchio per derivazione vetroresina 150	cad	27.56			
06	06.P11.P09.020	coperchio per derivazione vetroresina 200	cad	31.16			
06	06.P11.P09.025	coperchio per derivazione vetroresina 250	cad	34.54			
06	06.P11.P09.030	coperchio per derivazione vetroresina 300	cad	37.95			
06	06.P11.P09.035	coperchio per derivazione vetroresina 400	cad	46.56			
06	06.P11.P09.040	coperchio per derivazione vetroresina 500	cad	57.31			
06	06.P11.P09.045	coperchio per derivazione vetroresina 600	cad	66.28			
06	06.P11.P10	Riduzioni per canaline in vetroresina.					
06	06.P11.P10.005	riduzione per canalina vetroresina 200/100 h 80	cad	39.99			
06	06.P11.P10.010	riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 80	cad	42.68			
06	06.P11.P10.015	riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 80	cad	57.31			
06	06.P11.P10.020	riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 80	cad	64.38			
06	06.P11.P10.025	riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 80	cad	70.00			
06	06.P11.P10.030	riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 110	cad	117.79			
06	06.P11.P10.035	riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 110	cad	147.09			
06	06.P11.P10.040	riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 110	cad	161.21			
06	06.P11.P10.045	riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 110	cad	172.55			
06	06.P11.P11	Coperchi per riduzioni in vetroresina.					
06	06.P11.P11.005	coperchi per riduzione vetroresina 200/100	cad	27.61			
06	06.P11.P11.010	coperchi per riduzione vetroresina 300/200	cad	32.24			
06	06.P11.P11.015	coperchi per riduzione vetroresina 400/300	cad	45.88			
06	06.P11.P11.020	coperchi per riduzione vetroresina 500/400	cad	53.50			
06	06.P11.P11.025	coperchi per riduzione vetroresina 600/500	cad	59.80			
06	06.P11.P12	Terminali per canaline in vetroresina.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P12.005	terminale per canalina vetroresina 50x50	cad	6.75			
06	06.P11.P12.010	terminale per canalina vetroresina 100x80	cad	7.25			
06	06.P11.P12.015	terminale per canalina vetroresina 150x80	cad	7.87			
06	06.P11.P12.020	terminale per canalina vetroresina 200x80	cad	8.43			
06	06.P11.P12.025	terminale per canalina vetroresina 250x80	cad	9.36			
06	06.P11.P12.030	terminale per canalina vetroresina 300x80	cad	10.58			
06	06.P11.P12.035	terminale per canalina vetroresina 400x80	cad	12.30			
06	06.P11.P12.040	terminale per canalina vetroresina 500x80	cad	16.81			
06	06.P11.P12.045	terminale per canalina vetroresina 600x80	cad	23.74			
06	06.P11.P12.050	terminale per canalina vetroresina 100x110	cad	15.90			
06	06.P11.P12.055	terminale per canalina vetroresina 200x110	cad	20.05			
06	06.P11.P12.060	terminale per canalina vetroresina 300x110	cad	22.15			
06	06.P11.P12.065	terminale per canalina vetroresina 400x110	cad	24.71			
06	06.P11.P12.070	terminale per canalina vetroresina 500x110	cad	36.43			
06	06.P11.P12.075	terminale per canalina vetroresina 600x110	cad	48.09			
06	06.P11.P13	Base per rastrelliere in vetroresina.					
06	06.P11.P13.005	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200	cad	3.25			
06	06.P11.P13.010	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 250	cad	4.47			
06	06.P11.P13.015	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 300	cad	5.09			
06	06.P11.P13.020	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 400	cad	5.94			
06	06.P11.P13.025	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 500	cad	8.06			
06	06.P11.P13.030	rastrelliere per fissaggio cavi fino a 600	cad	9.27			
06	06.P11.P14	Clips per fissaggio coperchio.					
06	06.P11.P14.005	clips per fissaggio coperchio	cad	1.68			
06	06.P11.P15	Base per passerella a traversini autoportante in vetroresina.					
06	06.P11.P15.005	passerella a traversini in vetroresina 150x100	m	58.62			
06	06.P11.P15.010	passerella a traversini in vetroresina 200x100	m	61.96			
06	06.P11.P15.015	passerella a traversini in vetroresina 300x100	m	68.85			
06	06.P11.P15.020	passerella a traversini in vetroresina 400x100	m	72.18			
06	06.P11.P15.025	passerella a traversini in vetroresina 500x100	m	75.25			
06	06.P11.P15.030	passerella a traversini in vetroresina 600x100	m	78.75			
06	06.P11.P15.035	passerella a traversini in vetroresina 700x100	m	81.28			
06	06.P11.P15.040	passerella a traversini in vetroresina 800x100	m	85.16			
06	06.P11.P15.045	passerella a traversini in vetroresina 900x100	m	93.93			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P16	Curve piane per passerella a traversini in vetroresina.					
06	06.P11.P16.005	curve piane o verticali per passerella vetroresina 150x100	cad	138.06			
06	06.P11.P16.010	curve piane o verticali per passerella vetroresina 200x100	cad	140.80			
06	06.P11.P16.015	curve piane o verticali per passerella vetroresina 300x100	cad	146.33			
06	06.P11.P16.020	curve piane o verticali per passerella vetroresina 400x100	cad	153.00			
06	06.P11.P16.025	curve piane o verticali per passerella vetroresina 500x100	cad	161.24			
06	06.P11.P16.030	curve piane o verticali per passerella vetroresina 600x100	cad	170.70			
06	06.P11.P16.035	curve piane o verticali per passerella vetroresina 700x100	cad	181.19			
06	06.P11.P16.040	curve piane o verticali per passerella vetroresina 800x100	cad	192.05			
06	06.P11.P16.045	curve piane o verticali per passerella vetroresina 900x100	cad	203.02			
06	06.P11.P17	Derivazioni per passarella a traversini in vetroresina.					
06	06.P11.P17.005	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 150x100	cad	276.16			
06	06.P11.P17.010	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 200x100	cad	281.60			
06	06.P11.P17.015	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 300x100	cad	292.68			
06	06.P11.P17.020	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 400x100	cad	305.97			
06	06.P11.P17.025	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 500x100	cad	322.53			
06	06.P11.P17.030	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 600x100	cad	341.25			
06	06.P11.P17.035	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 700x100	cad	362.38			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P11.P17.040	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 800x100	cad	384.22			
06	06.P11.P17.045	derivazioni o incroci per passerella vetroresina 900x100	cad	405.97			
06	06.P11.P91	Accessori Canaline					
06	06.P11.P91.005	Kit con piastre per giunzione h 80	cad	3.43			
06	06.P11.P91.010	Kit con piastre per giunzione h 110	cad	5.58			
06	06.P11.P93	Mensole di sostegno					
06	06.P11.P93.005	Mensole da parete 100/150 mm	cad	10.80			
06	06.P11.P93.010	Mensole da parete 200/300 mm	cad	12.97			
06	06.P11.P93.015	Mensole da parete 400/600 mm	cad	33.14			
06	06.P12	CASSETTE DI DERIVAZIONE, SCATOLE PORTAFRUTTI, POZZETTI, PRESSACAVI					
06	06.P12.A01	Cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori.					
06	06.P12.A01.005	cassetta da incasso rotonda D.85	cad	0.42			
06	06.P12.A01.010	cassetta da incasso 92x92x45	cad	0.44			
06	06.P12.A01.015	cassetta da incasso 118x118x70	cad	0.59			
06	06.P12.A01.020	cassetta da incasso 152x152x70	cad	0.67			
06	06.P12.A01.025	cassetta da incasso 160x130x70	cad	0.95			
06	06.P12.A01.030	cassetta da incasso 196x152x70	cad	1.23			
06	06.P12.A01.035	cassetta da incasso 294x152x70	cad	1.91			
06	06.P12.A01.040	cassetta da incasso 392x152x70	cad	3.28			
06	06.P12.A01.045	cassetta da incasso 480x160x70	cad	4.33			
06	06.P12.A01.050	cassetta da incasso 516x202x80	cad	6.11			
06	06.P12.A01.055	cassetta da incasso 516x294x80	cad	13.77			
06	06.P12.A02	Coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.					
06	06.P12.A02.005	coperchio per cassetta da incasso rotonda D.85	cad	0.36			
06	06.P12.A02.010	coperchio per cassetta da incasso 92x92x45	cad	0.41			
06	06.P12.A02.015	coperchio per cassetta da incasso 118x118x70	cad	0.46			
06	06.P12.A02.020	coperchio per cassetta da incasso 152x152x70	cad	0.59			
06	06.P12.A02.025	coperchio per cassetta da incasso 160x130x70	cad	0.97			
06	06.P12.A02.030	coperchio per cassetta da incasso 196x152x70	cad	1.25			
06	06.P12.A02.035	coperchio per cassetta da incasso 294x152x70	cad	1.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.A02.040	coperchio per cassetta da incasso 392x152x70	cad	3.41			
06	06.P12.A02.045	coperchio per cassetta da incasso 480x160x70	cad	4.39			
06	06.P12.A02.050	coperchio per cassetta da incasso 516x202x80	cad	5.84			
06	06.P12.A02.055	coperchio per cassetta da incasso 516x294x80	cad	7.44			
06	06.P12.B01	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B01.005	cassetta da parete rotonda fino a D.100 mm	cad	0.75			
06	06.P12.B01.010	cassetta da parete 80x80x40	cad	0.92			
06	06.P12.B01.015	cassetta da parete 100x100x50	cad	1.65			
06	06.P12.B01.020	cassetta da parete 150x110x70	cad	2.86			
06	06.P12.B01.025	cassetta da parete 190x140x70	cad	5.05			
06	06.P12.B01.030	cassetta da parete 240x190x90	cad	8.25			
06	06.P12.B01.035	cassetta da parete 300x220x120	cad	17.33			
06	06.P12.B01.040	cassetta da parete 380x300x120	cad	21.91			
06	06.P12.B01.045	cassetta da parete 460x380x120	cad	28.84			
06	06.P12.B02	Fornitura di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B02.005	cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120	cad	2.40			
06	06.P12.B02.010	cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140	cad	4.03			
06	06.P12.B02.015	cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140	cad	6.85			
06	06.P12.B02.020	cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160	cad	10.87			
06	06.P12.B02.025	cassetta da parete con coperchio alto 300x220x180	cad	18.54			
06	06.P12.B02.030	cassetta da parete con coperchio alto 380x300x180	cad	20.87			
06	06.P12.B02.035	cassetta da parete con coperchio alto 460x380x180	cad	29.99			
06	06.P12.B03	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso trasparente, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B03.005	cassetta da parete con coperchio trasparente 150x110x70	cad	5.10			
06	06.P12.B03.010	cassetta da parete con coperchio trasparente 190x140x70	cad	8.69			
06	06.P12.B03.015	cassetta da parete con coperchio trasparente 240x190x90	cad	14.51			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.B03.020	cassetta da parete con coperchio trasparente 300x220x120	cad	20.53			
06	06.P12.B03.025	cassetta da parete con coperchio trasparente 380x300x120	cad	29.89			
06	06.P12.B03.030	cassetta da parete con coperchio trasparente 460x380x120	cad	42.39			
06	06.P12.B04	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchi alto trasparente, grado di protezione minimo IP 55.					
06	06.P12.B04.005	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 150x110x140	cad	7.28			
06	06.P12.B04.010	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 190x140x140	cad	11.19			
06	06.P12.B04.015	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 240x190x160	cad	16.81			
06	06.P12.B04.020	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 300x220x180	cad	23.79			
06	06.P12.B04.025	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 380x300x180	cad	36.40			
06	06.P12.B04.030	cassetta da parete con coperchio trasparente alto 460x380x180	cad	49.90			
06	06.P12.C01	Cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni.					
06	06.P12.C01.005	cassetta metallica IP 67 100x100x50	cad	5.01			
06	06.P12.C01.010	cassetta metallica IP 67 150x110x70	cad	7.76			
06	06.P12.C01.015	cassetta metallica IP 67 190x140x70	cad	12.44			
06	06.P12.C01.020	cassetta metallica IP 67 240x190x90	cad	19.98			
06	06.P12.C01.025	cassetta metallica IP 67 300x220x120	cad	32.64			
06	06.P12.C01.030	cassetta metallica IP 67 380x300x120	cad	60.84			
06	06.P12.C02	Cassette di derivazione da esterno in Alluminio pressofuso, per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni.					
06	06.P12.C02.005	cassetta in alluminio atex 90x90x65	cad	6.05			
06	06.P12.C02.010	cassetta in alluminio atex 130x105x65	cad	9.54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.C02.015	cassetta in alluminio atex 155x130x65	cad	15.39			
06	06.P12.C02.020	cassetta in alluminio atex 180x150x90	cad	23.11			
06	06.P12.C02.025	cassetta in alluminio atex 240x200x90	cad	26.07			
06	06.P12.C02.030	cassetta in alluminio atex 290x250x120	cad	44.64			
06	06.P12.C02.035	cassetta in alluminio atex 390x300x120	cad	61.81			
06	06.P12.D01	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40.					
06	06.P12.D01.005	scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli	cad	1.42			
06	06.P12.D01.010	scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli	cad	1.76			
06	06.P12.D01.015	scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli	cad	2.30			
06	06.P12.D01.020	scat.portafrutti da parete IP40 da 12 moduli	cad	3.71			
06	06.P12.D02	Scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55.					
06	06.P12.D02.005	scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli	cad	2.12			
06	06.P12.D02.010	scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	3.14			
06	06.P12.D02.015	scat.portafrutti da parete IP55 da 4 moduli	cad	5.10			
06	06.P12.D02.020	scat.portafrutti da parete IP55 da 6 moduli	cad	8.31			
06	06.P12.D02.025	scat.portafrutti da parete IP55 da 12 moduli	cad	11.08			
06	06.P12.D03	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti.					
06	06.P12.D03.005	scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	0.21			
06	06.P12.D03.010	scat.portafrutti da incasso da 4 moduli	cad	0.77			
06	06.P12.D03.015	scat.portafrutti da incasso da 6 moduli	cad	1.54			
06	06.P12.D03.020	scat.portafrutti da incasso telefoniche	cad	0.40			
06	06.P12.D04	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da cartongesso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso i supporto portafrutti.					
06	06.P12.D04.005	scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli	cad	0.97			
06	06.P12.D04.010	scat.portafrutti per cartongesso da 4 moduli	cad	1.41			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.D04.015	scat.portafrutti per cartongesso da 6 moduli	cad	2.22			
06	06.P12.D04.020	scat.portafrutti per cartongesso telefoniche	cad	0.57			
06	06.P12.D05	Scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da tavolo, grado di protezione minimo IP40, per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile.					
06	06.P12.D05.005	scat.portafrutti da tavolo da 3 o 4 moduli	cad	3.34			
06	06.P12.D05.010	scat.portafrutti da tavolo da 6 o 8 moduli	cad	4.28			
06	06.P12.E01	Pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti d'acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio.					
06	06.P12.E01.005	Pozzetto in PVC 200x200x200	cad	6.35			
06	06.P12.E01.010	Pozzetto in PVC 300x300x300	cad	12.66			
06	06.P12.E01.015	Pozzetto in PVC 400x400x400	cad	24.38			
06	06.P12.E01.020	Pozzetto in PVC 550x550x550	cad	99.26			
06	06.P12.E02	Coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.					
06	06.P12.E02.005	coperchio per pozzetto 200x200	cad	2.32			
06	06.P12.E02.010	coperchio per pozzetto 300x300	cad	4.32			
06	06.P12.E02.015	coperchio per pozzetto 400x400	cad	12.20			
06	06.P12.E02.020	coperchio per pozzetto 550x550	cad	27.37			
06	06.P12.E03	Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica					
06	06.P12.E03.005	chiusino 75 kg carr.	cad	127.20			
06	06.P12.E03.010	chiusino 90 kg carr.	cad	152.64			
06	06.P12.F01	Pressacavi.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P12.F01.005	pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 9 - fino a D. 8 mm	cad	0.25			
06	06.P12.F01.010	pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm	cad	0.36			
06	06.P12.F01.015	pressacavo in materiale termoplastico PG 21 - da D.14 a D.18 mm	cad	0.51			
06	06.P12.F01.020	pressacavo in materiale termoplastico PG 29 - da D.19 a D.26 mm	cad	0.63			
06	06.P12.F01.025	pressacavo in materiale termoplastico PG 36 - da D.30 a D.34 mm	cad	1.05			
06	06.P12.F01.030	pressacavo in materiale termoplastico PG 42 - da D.30 a D.38 mm	cad	1.38			
06	06.P12.F01.035	pressacavo in materiale termoplastico PG 48 - da D.38 a D.50 mm	cad	1.51			
06	06.P13	APPARECCHIATURE CIVILI					
06	06.P13.A01	Apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.P13.A01.005	interruttore 1P 16A	cad	1.41			
06	06.P13.A01.010	interruttore 1P 16A luminoso	cad	2.30			
06	06.P13.A01.015	interruttore 2P 16A	cad	4.02			
06	06.P13.A01.020	interruttore 2P 16A luminoso	cad	3.64			
06	06.P13.A01.025	interruttore 2P 16A a chiave	cad	13.44			
06	06.P13.A01.030	interruttore 2P 25A	cad	12.45			
06	06.P13.A01.035	deviatore 1P 16A	cad	1.75			
06	06.P13.A01.040	deviatore 1P 16A luminoso	cad	2.57			
06	06.P13.A01.045	invertitore 1P 16A	cad	4.53			
06	06.P13.A01.050	commutatore 1P 16A	cad	4.40			
06	06.P13.A01.055	pulsante 1P 10A	cad	1.65			
06	06.P13.A01.060	pulsante 1P 10A luminoso	cad	2.42			
06	06.P13.A01.065	pulsante 1P 10A a chiave	cad	14.54			
06	06.P13.A01.070	pulsante 1P 10A a tirante	cad	5.90			
06	06.P13.A01.075	targa portanome a pulsante	cad	5.76			
06	06.P13.A01.080	copriforo	cad	0.41			
06	06.P13.A01.085	relè passo passo 1P 10A	cad	9.75			
06	06.P13.A01.090	relè passo passo 2P 10A	cad	11.31			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.A01.095	relè monostabile 1P 10A	cad	12.83			
06	06.P13.A01.100	rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A	cad	58.52			
06	06.P13.A01.105	lampada a scarica per comandi luminosi	cad	1.60			
06	06.P13.A02	Prese elettriche componibili.					
06	06.P13.A02.005	presa italiano 2P+T 10A	cad	1.87			
06	06.P13.A02.010	presa italiano 2P+T 10/16A	cad	2.04			
06	06.P13.A02.015	presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	4.17			
06	06.P13.A03	Presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente - universale) con dispositivo di protezione magnetotermico differenziale, potenza fissa o regolabile, corrente differenziale da 10 o 30 mA.					
06	06.P13.A03.005	presa protetta potenza massima fissa	cad	102.63			
06	06.P13.A03.010	presa protetta potenza massima regolabile	cad	109.40			
06	06.P13.A04	Connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.					
06	06.P13.A04.005	presa TV terrestre attenuata o passante	cad	5.78			
06	06.P13.A04.010	presa TV SAT	cad	5.26			
06	06.P13.A04.015	miscelatore per TV	cad	25.50			
06	06.P13.A04.020	presa circuiti ausiliari polarizzata	cad	2.11			
06	06.P13.A04.025	presa per altoparlante	cad	1.01			
06	06.P13.A04.030	presa dati RJ45 cat 5e UTP	cad	8.21			
06	06.P13.A04.035	presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	10.22			
06	06.P13.A04.040	presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP schermata	cad	10.79			
06	06.P13.A04.045	presa telefono RJ12-RJ11	cad	6.38			
06	06.P13.A05	Apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA.					
06	06.P13.A05.005	interr. MT 1P fino a 16A	cad	20.38			
06	06.P13.A05.010	interr. MT 1P+N fino a 16A	cad	24.34			
06	06.P13.A05.015	interr. MTD 1P+N fino a 16A	cad	62.90			
06	06.P13.A05.020	portafusibile	cad	3.27			
06	06.P13.A05.025	limitatore di sovratensione	cad	12.31			
06	06.P13.A06	Apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.A06.005	Dimmer per carico resistivo	cad	13.61			
06	06.P13.A06.010	Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore	cad	18.57			
06	06.P13.A06.015	Regolatore per agitatori d'aria	cad	29.05			
06	06.P13.A06.020	Regolatore per alimentatori elettronici	cad	34.68			
06	06.P13.A07	Apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno.					
06	06.P13.A07.005	cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura	cad	101.39			
06	06.P13.A07.010	termostato con display e tastiera	cad	70.91			
06	06.P13.A07.015	termostato a manopola con led	cad	66.39			
06	06.P13.A08	Apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica.					
06	06.P13.A08.005	suonerie e ronzatori	cad	8.83			
06	06.P13.A08.010	suoneria elettronica 3 toni	cad	46.41			
06	06.P13.A08.015	spia di segnalazione	cad	3.26			
06	06.P13.A08.020	spia di segnalazione doppia	cad	5.41			
06	06.P13.A08.025	lampada segnapasso	cad	11.07			
06	06.P13.A08.030	lampada emergenza estraibile	cad	34.61			
06	06.P13.A08.035	lampada emergenza fissa	cad	50.06			
06	06.P13.A08.040	lampada a siluro da 2W di ricambio	cad	1.25			
06	06.P13.B01	Apparecchi modulari di comando componibili.					
06	06.P13.B01.005	interruttore 1P 16A - serie èlite	cad	2.68			
06	06.P13.B01.010	interruttore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	3.34			
06	06.P13.B01.015	interruttore 2P 16A - serie èlite	cad	4.66			
06	06.P13.B01.020	interruttore 2P 16A luminoso - serie èlite	cad	4.97			
06	06.P13.B01.025	interruttore 2P 16A a chiave - serie èlite	cad	21.00			
06	06.P13.B01.035	deviatore 1P 16A - serie èlite	cad	3.17			
06	06.P13.B01.040	deviatore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	3.70			
06	06.P13.B01.045	invertitore 1P 16A - serie èlite	cad	5.34			
06	06.P13.B01.050	commutatore 1P 16A - serie èlite	cad	3.92			
06	06.P13.B01.055	pulsante 1P 10A - serie èlite	cad	3.05			
06	06.P13.B01.060	pulsante 1P 10A luminoso - serie èlite	cad	3.54			
06	06.P13.B01.065	pulsante 1P 10A a chiave - serie èlite	cad	16.48			
06	06.P13.B01.070	targa portanome - serie èlite	cad	7.30			
06	06.P13.B01.075	copriforo - serie èlite	cad	0.48			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.B01.080	relè passo passo 1P 10A - serie èlite	cad	8.71			
06	06.P13.B01.085	relè passo passo 2P 10A - serie èlite	cad	10.80			
06	06.P13.B01.090	relè monostabile 1P 10A - serie èlite	cad	13.13			
06	06.P13.B01.095	rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A - serie èlite	cad	50.73			
06	06.P13.B01.100	pulsante 1P 10A a tirante	cad	5.90			
06	06.P13.B02	Prese elettriche componibili.					
06	06.P13.B02.005	presa italiano 2P+T 10A - serie èlite	cad	2.33			
06	06.P13.B02.010	presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	3.14			
06	06.P13.B02.015	presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	6.20			
06	06.P13.B04	Connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.					
06	06.P13.B04.005	presa TV terrestre - serie èlite	cad	7.26			
06	06.P13.B04.010	presa TV SAT - serie èlite	cad	5.16			
06	06.P13.B04.015	Miscelatore TV	cad	25.50			
06	06.P13.B04.020	presa circuiti ausiliari polarizzata - serie èlite	cad	1.99			
06	06.P13.B04.025	presa per altoparlante - serie èlite	cad	5.90			
06	06.P13.B04.030	presa dati RJ45 cat 5e UTP - serie èlite	cad	7.35			
06	06.P13.B04.035	presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie èlite	cad	8.70			
06	06.P13.B04.040	presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP scherm - serie èlite	cad	13.09			
06	06.P13.B04.045	presa telefono RJ12-RJ11 - serie èlite	cad	7.94			
06	06.P13.B05	Apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA.					
06	06.P13.B05.005	interr. MT 1P fino a 16A - serie èlite	cad	19.37			
06	06.P13.B05.010	interr. MT 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	25.18			
06	06.P13.B05.015	interr. MT differenziale 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	62.65			
06	06.P13.B05.020	portafusibile - serie èlite	cad	4.74			
06	06.P13.B05.025	limitatore di sovratensione - serie èlite	cad	12.80			
06	06.P13.B06	Apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer).					
06	06.P13.B06.005	Dimmer per carico resistivo - serie èlite	cad	13.76			
06	06.P13.B06.010	Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore - serie èlite	cad	18.87			
06	06.P13.B06.015	Regolatore per agitatori d'aria - serie èlite	cad	19.64			
06	06.P13.B06.020	Regolatore per alimentatori elettronici - serie èlite	cad	32.23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.B07	Apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno.					
06	06.P13.B07.005	cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie èlite	cad	107.07			
06	06.P13.B07.010	termostato con display e tastiera - serie èlite	cad	80.19			
06	06.P13.B07.015	termostato digitale - serie èlite	cad	51.52			
06	06.P13.B08	Apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica.					
06	06.P13.B08.005	suonerie e ronzatori - serie èlite	cad	10.75			
06	06.P13.B08.010	suoneria elettronica 3 toni - serie èlite	cad	43.54			
06	06.P13.B08.015	spia di segnalazione - serie èlite	cad	3.17			
06	06.P13.B08.020	spia di segnalazione doppia - serie èlite	cad	4.66			
06	06.P13.B08.025	lampada segnapasso - serie èlite	cad	11.61			
06	06.P13.B08.030	lampada emergenza estraibile - serie èlite	cad	55.13			
06	06.P13.C01	Supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso.					
06	06.P13.C01.005	supporti fino a 3 moduli	cad	0.51			
06	06.P13.C01.010	supporti da 4 moduli	cad	1.23			
06	06.P13.C01.015	supporti da 6 moduli	cad	2.20			
06	06.P13.C01.020	supporti da 7 a 14 moduli	cad	3.07			
06	06.P13.C02	Placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato.					
06	06.P13.C02.005	placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	1.61			
06	06.P13.C02.010	placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli	cad	2.33			
06	06.P13.C02.015	placche finitura in tecnopolimero da 6 moduli	cad	3.36			
06	06.P13.C02.020	placche finitura in tecnopolimero da 7 a 14 moduli	cad	8.25			
06	06.P13.C03	Placche di copertura con finitura metallica, a vite o ad incastro.					
06	06.P13.C03.005	placche finitura metallica fino a 3 moduli	cad	5.42			
06	06.P13.C03.010	placche finitura metallica da 4 moduli	cad	8.22			
06	06.P13.C03.015	placche finitura metallica da 6 moduli	cad	11.20			
06	06.P13.C03.020	placche finitura metallica da 7 a 14 moduli	cad	9.66			
06	06.P13.C04	Placche di copertura autoportanti, in materiale plastico con grado di protezione IP55.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P13.C04.005	placche stagne fino a 3 moduli	cad	3.39			
06	06.P13.C04.010	placche stagne da 4 moduli	cad	4.99			
06	06.P13.C05	Placche autoportanti, in materiale plastico complete di scatola isolante per pannelli e profilati.					
06	06.P13.C05.005	placche per profilati da 1 o 2 moduli	cad	1.32			
06	06.P13.C05.010	placche per profilati da 4 moduli	cad	1.89			
06	06.P13.D01	Spine per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italiano o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D01.005	spina mobile fino a 16A	cad	0.67			
06	06.P13.D02	Prese per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italiano o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D02.005	presa mobile fino a 16A	cad	0.97			
06	06.P13.D02.010	presa mobile bivalente 10/16A	cad	1.23			
06	06.P13.D03	Adattatori di qualsiasi tipo, 2P + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D03.005	adattatore fino a 16 A	cad	1.24			
06	06.P13.D03.010	adattatore universale bivalente 10/16 A	cad	1.43			
06	06.P13.D04	Prese multiple con cavo fino a 2 metri, spina da 16A e fino a 6 uscite da 16A per tensioni fino a 250 V.					
06	06.P13.D04.005	presa mobile multipla con 6 uscite da 10 o 16 A	cad	7.36			
06	06.P13.D04.010	presa mobile multipla con 6 uscite universali	cad	7.73			
06	06.P13.E01	Apparecchi di comando ad-ft in poliestere nero					
06	06.P13.E01.005	interruttore bipolare ad-ft	cad	136.46			
06	06.P13.E01.010	pulsante ad-ft a 1 funzione	cad	78.67			
06	06.P13.E01.015	pulsante ad-ft a 2 funzioni	cad	123.66			
06	06.P13.E01.020	pulsante ad-ft a 3 funzioni	cad	163.10			
06	06.P14	PRESE E SPINE INDUSTRIALI					
06	06.P14.A01	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete senza interruttore di blocco					
06	06.P14.A01.005	presa tipo CEE 17 , parete 2p+t, 16 A, IP-44	cad	7.71			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P14.A01.010	presa tipo CEE 17 , parete 3p+t, 16 A, IP-44	cad	8.05			
06	06.P14.A01.015	presa tipo CEE 17 , parete 4p+t, 16 A, IP-44	cad	14.50			
06	06.P14.A01.020	presa tipo CEE 17 , parete 2p+t, 32 A, IP-44	cad	11.40			
06	06.P14.A01.025	presa tipo CEE 17 , parete 3p+t, 32 A, IP-44	cad	10.88			
06	06.P14.A01.030	presa tipo CEE 17 , parete 4p+t, 32 A, IP-44	cad	12.89			
06	06.P14.A02	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete con interruttore di blocco					
06	06.P14.A02.005	presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, IP-44	cad	45.63			
06	06.P14.A02.010	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A, IP-44	cad	48.50			
06	06.P14.A02.015	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A, IP-44	cad	54.14			
06	06.P14.A02.020	presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 32 A, IP-44	cad	66.19			
06	06.P14.A02.025	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 32 A, IP-44	cad	71.96			
06	06.P14.A02.030	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 32 A, IP-44	cad	79.32			
06	06.P14.A02.035	presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 63 A, IP-44	cad	101.28			
06	06.P14.A02.040	presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 63 A, IP-44	cad	113.00			
06	06.P14.A03	Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.P14.A03.005	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	56.17			
06	06.P14.A03.010	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	61.83			
06	06.P14.A03.015	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	65.57			
06	06.P14.A03.020	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	89.44			
06	06.P14.A03.025	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	94.13			
06	06.P14.A03.030	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	99.45			
06	06.P14.A03.035	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-65, 6 h	cad	123.66			
06	06.P14.A03.040	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-65, 6 h	cad	140.71			
06	06.P14.A03.045	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 1pr	cad	118.32			
06	06.P14.A03.050	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 2pr	cad	219.60			
06	06.P14.A04	Prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.P14.A04.005	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	50.20			
06	06.P14.A04.010	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	53.72			
06	06.P14.A04.015	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	59.92			
06	06.P14.A04.020	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	81.46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P14.A04.025	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	84.12			
06	06.P14.A04.030	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	88.17			
06	06.P14.A04.035	presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	113.00			
06	06.P14.A04.040	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	123.66			
06	06.P14.A04.045	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,1 pr	cad	116.19			
06	06.P14.A04.050	presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,2 pr	cad	197.22			
06	06.P14.A05	Basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori					
06	06.P14.A05.005	base modulare per 1 presa 16/32 A	cad	13.42			
06	06.P14.A05.010	base modulare per 2 prese 16/32 A	cad	22.48			
06	06.P14.A05.015	base modulare per 3 prese 16/32 A	cad	34.11			
06	06.P14.A05.020	base modulare per 1 presa 63 A	cad	11.51			
06	06.P14.A05.025	raccordi per UNlone base-presa	cad	0.58			
06	06.P14.A05.030	raccordi per UNlone base-base	cad	0.50			
06	06.P14.B01	Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-44 50/60 Hz					
06	06.P14.B01.005	spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	2.50			
06	06.P14.B01.010	spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	3.05			
06	06.P14.B01.015	spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	3.58			
06	06.P14.B01.020	spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	3.95			
06	06.P14.B01.025	spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	4.49			
06	06.P14.B01.030	spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	5.03			
06	06.P14.B02	Spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-67 50/60 Hz					
06	06.P14.B02.005	spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	4.29			
06	06.P14.B02.010	spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	5.03			
06	06.P14.B02.015	spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	5.82			
06	06.P14.B02.020	spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	6.38			
06	06.P14.B02.025	spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	6.90			
06	06.P14.B02.030	spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	7.62			
06	06.P14.B02.035	spiNa 3p+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	12.89			
06	06.P14.B02.040	spiNa 3p+n+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	13.42			
06	06.P15	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P15.A01	Suonerie a note melodiose da parete con mostriNa in alluminio anodizzato, complete di accessori per installazione da 8V a 230v (Le suonerie/ronzatori modulari sono compresi negli apparecchi civili)					
06	06.P15.A01.005	suoneria a note melodiose 110-220 V c.a.	cad	10.88			
06	06.P15.A02	Suonerie (badenie) industriali stagne e non, con timpano in acciaio e corpo in alluminio pressofuso. Diametro 150 mm circa.					
06	06.P15.A02.005	suoneria industriale stagNa 12 - 24 V c.a.	cad	96.79			
06	06.P15.A02.010	suoneria industriale stagNa 12 - 24 V c.c.	cad	135.39			
06	06.P15.A02.015	suoneria industriale non stagna da 12 a 230 V c.a.	cad	42.86			
06	06.P15.A02.020	suoneria industriale non stagNa 12 V - 24 V c.c.	cad	52.24			
06	06.P15.A03	Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete					
06	06.P15.A03.005	campanella diametro 90 mm, 12 V c.a./c.c. 220 V c.a.	cad	29.10			
06	06.P15.A03.010	campanella diametro 120 mm, 12 - 24 V c.a./c.c. 230V c.a.	cad	38.27			
06	06.P15.A03.015	campanella diametro 140 mm, 12 - 24 V c.a./c.c.	cad	55.00			
06	06.P15.A03.020	campanella diametro 140 mm, 220 V c.a.	cad	50.09			
06	06.P15.B01	Trasformatori di sicurezza da parete con calotta in resina per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V					
06	06.P15.B01.005	trasformatore da parete fino a 15 VA	cad	15.57			
06	06.P15.B01.010	trasformatore da parete da 15 a 20 VA	cad	20.90			
06	06.P15.B01.015	trasformatore da parete da 20 a 30 VA	cad	28.47			
06	06.P15.B01.020	trasformatore da parete 30 a 40 VA	cad	32.09			
06	06.P15.B02	Trasformatori di sicurezza da incasso con placca in alluminio anodizzato, per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V.					
06	06.P15.B02.005	trasformatore da incasso fino a 15 VA	cad	21.76			
06	06.P15.B02.010	trasformatore da incasso da 15 a 20 VA	cad	24.09			
06	06.P15.B02.015	trasformatore da incasso da 20 a 30 VA	cad	30.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P15.B02.020	trasformatore da incasso da 30 a 40 VA	cad	34.86			
06	06.P15.B03	Trasformatori di sicurezza a giorno, con coprimorsetti di entrata, per suonerie e segnalazioni tensione primaria 220V e secondario con una a più prese fino a 24 V.					
06	06.P15.B03.005	trasformatore a giorno fino a 15 VA	cad	17.05			
06	06.P15.B03.010	trasformatore a giorno da 15 a 20 VA	cad	20.16			
06	06.P15.B03.015	trasformatore a giorno da 20 a 30 VA	cad	27.18			
06	06.P15.B03.020	trasformatore a giorno da 30 a 40 VA	cad	32.42			
06	06.P15.C01	Quadretti indicatori di tipo componibile formati da scatola da incasso, placca con supporto, eventuale trasformatore, fotorelè con pellicola adesiva numerata					
06	06.P15.C01.005	scatola da incasso in resina 158 x 116 mm	cad	3.14			
06	06.P15.C01.010	scatola da incasso in resina 276 x 116 mm	cad	5.56			
06	06.P15.C01.015	placca con supporto per 10 apparecchi	cad	11.94			
06	06.P15.C01.020	placca con supporto per 6 apparecchi + 1 trasf.	cad	11.51			
06	06.P15.C01.025	placca con supporto per 20 apparecchi	cad	18.23			
06	06.P15.C01.030	placca con supporto per 16 apparecchi + 1 trasf.	cad	17.90			
06	06.P15.C01.035	fotorelè modulare 24 V con lampada sostituibile	cad	13.42			
06	06.P15.C01.040	pellicola con numero verticale/orizzontale da 1 a 30	cad	0.22			
06	06.P15.C02	Quadretti indicatori a numeri basculanti formati da scatola da incasso, placca e relè a cartellino, alimentazione 12 V					
06	06.P15.C02.005	quadretti ind.a numeri basculanti a 6 chiamate	cad	61.83			
06	06.P15.C02.010	quadretti ind.a numeri basculanti a 8 chiamate	cad	71.32			
06	06.P15.C02.015	quadretti ind.a numeri basculanti a 10 chiamate	cad	82.71			
06	06.P15.C02.020	quadretti ind.a numeri basculanti a 12 chiamate	cad	93.17			
06	06.P15.C03	Quadretti indicatori luminosi con accensione delle caselle e singolo spegnimento, formati da scatola da incasso, placca, relè, lampade e ronzatore					
06	06.P15.C03.005	quadretti indicatori luminosi a 4 chiamate	cad	101.38			
06	06.P15.C03.010	quadretti indicatori luminosi a 6 chiamate	cad	139.66			
06	06.P15.C03.015	quadretti indicatori luminosi a 8 chiamate	cad	182.28			
06	06.P15.C03.020	quadretti indicatori luminosi a 10 chiamate	cad	218.54			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P15.C03.025	quadretti indicatori luminosi a 12 chiamate	cad	255.84			
06	06.P15.C03.030	quadretti indicatori luminosi a 16 chiamate	cad	344.32			
06	06.P15.C03.035	quadretti indicatori luminosi a 20 chiamate	cad	411.47			
06	06.P15.D01	Pulsantiera e centralini richiesta di udienza pulsantiera da tavolo; centralini da incasso fuori porta.					
06	06.P15.D01.010	pulsantiera da tavolo 12 - 24 V 50 Hz con 2 int 1 pulsante	cad	47.97			
06	06.P15.D01.015	centralino fuori porta 12-24V richiesta udienza con puls 3 segn. Ronzatore	cad	51.60			
06	06.P16	CITOFONI, VIDEOCITOFONI, INTERFONI, TELEFONI					
06	06.P16.A01	Pulsantiera in alluminio anodizzato a una fila predisposte per posto esterno verticale.					
06	06.P16.A01.005	pulsantiera a 1 pulsante uNa fila	cad	20.57			
06	06.P16.A01.010	pulsantiera a 2 pulsanti uNa fila	cad	25.59			
06	06.P16.A01.015	pulsantiera a 3 pulsanti uNa fila	cad	30.59			
06	06.P16.A01.020	pulsantiera a 4 pulsanti uNa fila	cad	32.52			
06	06.P16.A01.025	pulsantiera a 5 pulsanti uNa fila	cad	38.70			
06	06.P16.A01.030	pulsantiera a 6 pulsanti uNa fila	cad	42.11			
06	06.P16.A01.035	pulsantiera a 7 pulsanti uNa fila	cad	46.48			
06	06.P16.A01.040	pulsantiera a 8 pulsanti uNa fila	cad	50.00			
06	06.P16.A01.045	pulsantiera a 9 pulsanti uNa fila	cad	52.67			
06	06.P16.A01.050	pulsantiera a 10 pulsanti uNa fila	cad	57.24			
06	06.P16.A02	Pulsantiera in alluminio anodizzato a due file predisposte per posto esterno orizzontale					
06	06.P16.A02.005	pulsantiera a 4 pulsanti due file	cad	33.06			
06	06.P16.A02.010	pulsantiera a 6 pulsanti due file	cad	41.04			
06	06.P16.A02.015	pulsantiera a 8 pulsanti due file	cad	48.83			
06	06.P16.A02.020	pulsantiera a 10 pulsanti due file	cad	56.80			
06	06.P16.A02.025	pulsantiera a 12 pulsanti due file	cad	65.03			
06	06.P16.A02.030	pulsantiera a 14 pulsanti due file	cad	73.34			
06	06.P16.A02.035	pulsantiera a 16 pulsanti due file	cad	81.46			
06	06.P16.A02.040	pulsantiera a 18 pulsanti due file	cad	89.44			
06	06.P16.A02.045	pulsantiera a 20 pulsanti due file	cad	98.59			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A02.050	pulsantiera a 22 pulsanti due file	cad	106.70			
06	06.P16.A02.055	pulsantiera a 24 pulsanti due file	cad	115.13			
06	06.P16.A03	Pulsantiera in alluminio anodizzato a tre file predisposte per posto esterno orizzontale.					
06	06.P16.A03.005	pulsantiera a 21 pulsanti tre file	cad	139.66			
06	06.P16.A03.010	pulsantiera a 27 pulsanti tre file	cad	153.49			
06	06.P16.A03.015	pulsantiera a 33 pulsanti tre file	cad	184.43			
06	06.P16.A03.020	pulsantiera a 39 pulsanti tre file	cad	213.20			
06	06.P16.A04	Pulsantiera in alluminio anodizzato a quattro e sei file predisposte per posto esterno orizzontale.					
06	06.P16.A04.005	pulsantiera a 28 pulsanti 4 file	cad	136.46			
06	06.P16.A04.010	pulsantiera a 32 pulsanti 4 file	cad	155.64			
06	06.P16.A04.015	pulsantiera a 36 pulsanti 4 file	cad	174.82			
06	06.P16.A04.020	pulsantiera a 40 pulsanti 4 file	cad	194.02			
06	06.P16.A04.025	pulsantiera a 44 pulsanti 4 file	cad	211.81			
06	06.P16.A04.030	pulsantiera a 48 pulsanti 4 file	cad	230.25			
06	06.P16.A04.035	pulsantiera a 52 pulsanti 4 file	cad	248.38			
06	06.P16.A04.040	pulsantiera a 56 pulsanti 4 file	cad	267.56			
06	06.P16.A04.045	pulsantiera a 60 pulsanti 4 file	cad	286.76			
06	06.P16.A04.050	pulsantiera a 66 pulsanti 6 file	cad	314.47			
06	06.P16.A04.055	pulsantiera a 72 pulsanti 6 file	cad	343.26			
06	06.P16.A04.060	pulsantiera a 78 pulsanti 6 file	cad	382.69			
06	06.P16.A04.065	pulsantiera a 84 pulsanti 6 file	cad	398.68			
06	06.P16.A04.070	pulsantiera a 90 pulsanti 6 file	cad	426.40			
06	06.P16.A04.075	pulsantiera a 102 pulsanti 6 file	cad	482.91			
06	06.P16.A05	Pulsantiera con visiera in alluminio anodizzato, cassa di ferro. (il tipo modulare serie civile è nel capitolo apparecchiature civili)					
06	06.P16.A05.005	pulsantiera a 1 pulsante con visiera	cad	15.57			
06	06.P16.A05.010	pulsantiera a 2 pulsanti con visiera	cad	17.60			
06	06.P16.A06	sistema di chiamata digitale a 48 nominativi					
06	06.P16.A06.005	modulo di chiamata (tastiera e display)	cad	309.14			
06	06.P16.A06.010	piastra elenco per 48 nominativi	cad	39.44			
06	06.P16.A06.015	scatola di piano con decodifica (4 utenze)	cad	118.32			
06	06.P16.A06.020	scatola di decodifica (1 utenza)	cad	38.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A06.025	alimentatore 60 VA, 110/220/240 V	cad	123.66			
06	06.P16.A06.030	posto esterno 6 V c.c. senza piastra	cad	31.98			
06	06.P16.A07	Pulsantiera a uNa fila bicanale in alluminio anodizzato, con microfono e altoparlante, disposti in senso verticale, incorporati.					
06	06.P16.A07.005	pulsantiera bicanale a 1 pulsante 1 fila	cad	65.24			
06	06.P16.A07.010	pulsantiera bicanale a 2 pulsanti 1 fila	cad	69.29			
06	06.P16.A07.015	pulsantiera bicanale a 3 pulsanti 1 fila	cad	72.59			
06	06.P16.A07.020	pulsantiera bicanale a 4 pulsanti 1 fila	cad	76.65			
06	06.P16.A08	Pulsantiera a due file bicanale in alluminio anodizzato, con microfono e altoparlante, disposti in senso orizzontale, incorporati.					
06	06.P16.A08.005	pulsantiera bicanale a 6 pulsanti 2 file	cad	79.32			
06	06.P16.A08.010	pulsantiera bicanale a 8 pulsanti 2 file	cad	86.03			
06	06.P16.A08.015	pulsantiera bicanale a 10 pulsanti 2 file	cad	93.17			
06	06.P16.A08.020	pulsantiera bicanale a 12 pulsanti 2 file	cad	98.59			
06	06.P16.A08.025	pulsantiera bicanale a 14 pulsanti 2 file	cad	105.75			
06	06.P16.A08.030	pulsantiera bicanale a 16 pulsanti 2 file	cad	113.00			
06	06.P16.A08.035	pulsantiera bicanale a 18 pulsanti 2 file	cad	118.32			
06	06.P16.A08.040	pulsantiera bicanale a 20 pulsanti 2 file	cad	125.80			
06	06.P16.A09	Pulsantiera a tre file bicanale in alluminio anodizzato, con microfono e altoparlante, disposti in senso orizzontale, incorporati.					
06	06.P16.A09.005	pulsantiera bicanale a 24 pulsanti 3 file	cad	168.44			
06	06.P16.A09.010	pulsantiera bicanale a 27 pulsanti 3 file	cad	180.16			
06	06.P16.A09.015	pulsantiera bicanale a 30 pulsanti 3 file	cad	188.67			
06	06.P16.A10	Pulsantiera a quattro file bicanale in alluminio anodizzato, con microfono e altoparlante, disposti in senso orizzontale, incorporati.					
06	06.P16.A10.005	pulsantiera bicanale a 32 pulsanti 4 file	cad	194.02			
06	06.P16.A10.010	pulsantiera bicanale a 36 pulsanti 4 file	cad	208.93			
06	06.P16.A10.015	pulsantiera bicanale a 40 pulsanti 4 file	cad	224.92			
06	06.P16.A10.020	pulsantiera bicanale a 44 pulsanti 4 file	cad	240.92			
06	06.P16.A10.025	pulsantiera bicanale a 48 pulsante 4 file	cad	255.84			
06	06.P16.A10.030	pulsantiera bicanale a 52 pulsanti 4 file	cad	270.77			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A10.035	pulsantiera bicanale a 56 pulsanti 4 file	cad	286.76			
06	06.P16.A10.040	pulsantiera bicanale a 60 pulsanti 4 file	cad	302.74			
06	06.P16.A12	Citofoni da parete e da tavolo per portiere elettrico o centralino.					
06	06.P16.A12.005	citofono con cordone spiralato	cad	15.77			
06	06.P16.A12.010	citofono con commutatore incorporato	cad	51.06			
06	06.P16.A12.015	base da tavolo	cad	11.83			
06	06.P16.A13	Citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per due servizi (intercomunicante e portiere elettrico); tipo a un servizio con tasti di selezione e tasto di chiamata (ch); tipo a due servizi con tasti di selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap).					
06	06.P16.A13.005	citofono intercom a 2 tasti	cad	18.55			
06	06.P16.A13.010	citofono intercom a 4 tasti	cad	22.48			
06	06.P16.A13.015	citofono intercom a 8 tasti	cad	63.42			
06	06.P16.A13.020	citofono intercom a 10-12 tasti	cad	74.73			
06	06.P16.A13.025	citofono intercom a 14-16 tasti	cad	85.39			
06	06.P16.A13.030	citofono intercom intelligente 1 + 1	cad	17.05			
06	06.P16.A13.035	modulo aggiuntivo per citof.intelligente 4 tasti	cad	34.98			
06	06.P16.A13.040	modulo aggiuntivo per citof.intelligente 8 tasti	cad	56.50			
06	06.P16.A14	Posto interno bicanale per servizio di portiere elettrico o di centralino.					
06	06.P16.A14.005	posto interno bicanale per portiere elettr.	cad	20.90			
06	06.P16.A14.010	posto int. bican. per port. elet. e luce scale	cad	23.24			
06	06.P16.A14.015	posto interno bicanale per centralino	cad	21.76			
06	06.P16.A14.020	posto int. bican. per centralino e luce scale	cad	24.74			
06	06.P16.A15	Centralini citofonici da parete, da incasso, o da tavolo. Per servizio normale e con commutazione a portiere elettrico.					
06	06.P16.A15.005	centralino da parete o incasso a 12 utenti	cad	270.77			
06	06.P16.A15.010	centralino da parete o incasso a 20 utenti	cad	361.37			
06	06.P16.A15.015	centralino da parete o incasso a 24 utenti	cad	386.96			
06	06.P16.A15.020	centralino da parete o incasso a 30 utenti	cad	448.79			
06	06.P16.A15.025	centralino da parete o incasso a 36 utenti	cad	494.63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A15.030	centralino da parete o incasso a 45 utenti	cad	564.98			
06	06.P16.A15.035	centralino da parete o incasso a 60 utenti	cad	771.78			
06	06.P16.A15.040	centralino da parete o incasso a 75 utenti	cad	900.78			
06	06.P16.A15.045	centralino da parete o incasso a 90 utenti	cad	1093.72			
06	06.P16.A16	Alimentatori stabilizzati per impianti citofonici a portiere elettrico, centralizzati, intercomunicanti e bicanale.					
06	06.P16.A16.005	alimentat. stab. 28 VA 220 V + imp. per intercom	cad	45.94			
06	06.P16.A16.010	alimentat. stab. 28 VA 220 V per impianti a p.e.	cad	44.14			
06	06.P16.A16.015	alimentat. stab. 28 VA 110/220/240 V per centr.	cad	53.39			
06	06.P16.A16.020	alimentat. stab. 28 VA 110/220/240 V intercom.	cad	47.75			
06	06.P16.A16.025	alimentat. stab. 38 VA 110/220/240 V intercom.	cad	53.39			
06	06.P16.A16.030	alimentat. stab. 28 VA 110/220/240 V con relè	cad	78.67			
06	06.P16.A16.035	alimentat. stab. 38 VA 110/220/240 V can relè	cad	68.55			
06	06.P16.A16.040	trasf. 28 VA 110/220/240 V per sistema 1+1 fili	cad	22.83			
06	06.P16.A16.045	alimentat. stab. 20 VA per impianti bicanale	cad	84.12			
06	06.P16.A17	Posti esterni amplificati con microfono ad elettrete; posti esterni per impianti bicanale					
06	06.P16.A17.005	posto est. amplif. microf. 4 fili senza piastra	cad	31.98			
06	06.P16.A17.010	posto est. amplif. microf. 3 fili senza piastra	cad	31.98			
06	06.P16.A17.015	posto est. 12 V c.a.	cad	46.57			
06	06.P16.A17.020	posto est. 12 V c.c. per sistema a 1 + 1 fili	cad	63.21			
06	06.P16.A17.025	scatola incasso alluminio anodiz. per port. el.	cad	12.05			
06	06.P16.A18	Dispositivi per impianti speciali a relè per commutazione automatica o per segreto di conversazione.					
06	06.P16.A18.005	dispositivo a relè "cr"	cad	43.80			
06	06.P16.A18.010	dispositivo a relè per comm. autom. su 2 puls.	cad	68.55			
06	06.P16.A18.015	scatola di commutazione autom. su 4 pulsantiere	cad	263.31			
06	06.P16.A19	Borchie passanti con zavorra per citofoni da tavolo.					
06	06.P16.A19.005	borchia passante con zavorra per citof. ut5600	cad	16.74			
06	06.P16.A19.010	borchia passante con zavorra per citof. ut563x	cad	19.72			
06	06.P16.A19.015	borchia passante con zavorra per citof. ut5800	cad	14.18			
06	06.P16.A19.020	borchia passante con zavorra per citof. ut5810	cad	14.18			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.A20	Dispositivo per segreto di conversazione per impianti con solo portiere elettrico					
06	06.P16.A20.005	dispositivo per segreto di conversazione	cad	14.71			
06	06.P16.A21	Gruppi di tasti di servizio e di tasti numerati per apparecchi intercomunicanti.					
06	06.P16.A21.005	gruppo di 2 tasti di servizio	cad	5.03			
06	06.P16.A21.010	gruppo di 4 tasti di servizio	cad	6.09			
06	06.P16.A21.015	gruppo di 8 tasti di servizio	cad	8.87			
06	06.P16.A21.020	gruppo di 2 tasti numerati + 2 tasti di servizio	cad	5.74			
06	06.P16.A22	Capsule di ricambio (pastiglie al carbone)					
06	06.P16.A22.005	capsule di ricambio	cad	4.11			
06	06.P16.B01	Monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato.					
06	06.P16.B01.005	monitor 4" parete con aprip., 1 tasto serv.	cad	194.02			
06	06.P16.B01.010	monitor 6" parete/tav. con aprip., 2 tasti serv.	cad	170.57			
06	06.P16.B01.015	monitor 6" parete/tav. a centralino a.p., 2 tas.	cad	194.02			
06	06.P16.B01.020	monitor 6" con comm. 1 tas. chiamata 1 tas.serv.	cad	212.14			
06	06.P16.B01.025	monitor 6" con comm. e 2 tasti auto inserzione	cad	213.20			
06	06.P16.B01.030	monitor 6" con comm. 5 tas. chiamata 2 tas.serv.	cad	232.39			
06	06.P16.B01.035	monitor 6" con comm. 5 tas. e 2 tas. servizio	cad	220.66			
06	06.P16.B01.040	monitor 6" con 1 tas. serv. 1 tas. autoins. sil.	cad	206.81			
06	06.P16.B01.045	monitor 6" c. comm. 8 tas. chiam. autoins.1 serv	cad	232.39			
06	06.P16.B01.050	monitor 6" con 2 tasti serv. e ronzatore in c.c.	cad	207.87			
06	06.P16.B01.055	monitor 6" 9 tas. chiam. 1 tas. serv. 1 autoins.	cad	232.43			
06	06.P16.B01.060	scatola incasso prof. 95 mm per incasso monitor	cad	9.31			
06	06.P16.B01.065	scatola incasso prof. 70 mm per incasso monitor	cad	9.31			
06	06.P16.B01.070	fascia distanziatrice per incasso 70 mm	cad	3.32			
06	06.P16.B01.075	ronzatore elettronico supplementare	cad	4.74			
06	06.P16.B01.080	confez. per trasformazione del monitor da tavolo	cad	38.70			
06	06.P16.B01.085	confez per esec. tav. per appar. a più di 4 tas	cad	10.67			
06	06.P16.B01.090	spina a 16 poli	cad	9.31			
06	06.P16.B01.095	presa da incasso per spina a 16 poli	cad	14.71			
06	06.P16.B01.100	scatola da incasso per presa	cad	3.14			
06	06.P16.B01.105	staffa con connettore per imp. di videoportiere	cad	15.57			
06	06.P16.B01.110	staffa con connettore per imp. a centralino	cad	15.57			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.B01.115	cornice per installazione appoggio parete	cad	6.90			
06	06.P16.B02	Pulsantiera in alluminio anodizzato munite di tasti con scatola da incasso per unità di ripresa compatta.					
06	06.P16.B02.005	pulsantiera per videocitofoni munita di 1 tasto	cad	75.26			
06	06.P16.B02.010	pulsantiera per videocitofoni munita di 2 tasti	cad	79.32			
06	06.P16.B04	Frontale e scatola incasso per unità di ripresa con frontale in alluminio anodizzato.					
06	06.P16.B04.005	frontale e scatola larghezza 130 mm senza tasti	cad	52.98			
06	06.P16.B04.010	frontale e scatola larghezza 206 mm senza tasti	cad	64.17			
06	06.P16.B05	unità di ripresa e telecamera da incasso e da esterno, con accessori					
06	06.P16.B05.005	unità ripresa comp. inc. con telec. ob. ill.	cad	482.91			
06	06.P16.B05.010	telecamera senza frontale, obiettivo, illuminaz.	cad	370.98			
06	06.P16.B05.015	custodia metall. da est. per telec. snodo staffa	cad	208.93			
06	06.P16.B05.020	custodia antipioggia per unità compatta	cad	103.94			
06	06.P16.B05.025	testina a snodo per supporto telecamera	cad	29.00			
06	06.P16.B05.030	staffa con testina a snodo per interno	cad	19.40			
06	06.P16.B05.035	obiettivo 4.5 mm supergrandangolo	cad	179.08			
06	06.P16.B05.040	obiettivo 6.5 mm grandangolo	cad	114.07			
06	06.P16.B05.045	obiettivo 8.5 mm normale	cad	54.14			
06	06.P16.B05.050	obiettivo 25 mm semiteleobiettivo	cad	77.39			
06	06.P16.B05.055	obiettivo 50 mm teleobiettivo	cad	144.97			
06	06.P16.B06	Alimentatori per videocitofoni					
06	06.P16.B06.005	alimentatore integrale 60 VA 110-220-240 V	cad	155.64			
06	06.P16.B06.010	alim. 60 VA 110-220-240 V con antiapp. usc+rl ap	cad	168.44			
06	06.P16.B06.015	alimentatore per impianti a batteria	cad	155.64			
06	06.P16.B06.020	alim. locale 15 VA per monitor 110-220-240 V	cad	34.86			
06	06.P16.B07	Accessori per impianti di videocitofono dispositivi di commutazione; dispositivi per lampade supplementari; ripetitori; distributori; dispositivi per segreto di conversazione.					
06	06.P16.B07.005	disp. comm. modulare per più di 2 videoportieri	cad	75.26			
06	06.P16.B07.010	disp. a relè per comm. autom. su 2 videoport.	cad	41.04			
06	06.P16.B07.015	disp. a relè per accensione lampade supplem.	cad	36.04			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.B07.020	dispositivo a relè "cr"	cad	26.33			
06	06.P16.B07.025	ripetitore 350 ohm per intercettazione chiamate	cad	38.70			
06	06.P16.B07.030	ripetitore di chiamata 200 ohm 12 V c.c./c.a.	cad	31.76			
06	06.P16.B07.035	distributore video a 4 uscite	cad	28.68			
06	06.P16.B07.040	amplificatore di linea	cad	420.00			
06	06.P16.B07.045	dispositivo per segreto di conver. con cornice	cad	13.22			
06	06.P16.B07.050	scatola relè per impianti a 5 fili	cad	91.47			
06	06.P16.C01	Apparecchi per impianti interfonici monocanale con segreto di conversazione.					
06	06.P16.C01.005	posto principale a 3 tasti senza borchia 1 can.	cad	170.57			
06	06.P16.C01.010	posto princ. 6 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	354.99			
06	06.P16.C01.015	posto princ. 12 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	390.17			
06	06.P16.C01.020	derivato semplice senza borchia 1 canale	cad	116.19			
06	06.P16.C01.025	alimentatore stab. 28 VA 220 V per mont. a barra	cad	44.14			
06	06.P16.C02	Apparecchi per impianti interfonici pluricanale con segreto di conversazione.					
06	06.P16.C02.005	posto principale imp. fino 6 linee pluricanale	cad	331.53			
06	06.P16.C02.010	posto principale imp. fino 12 linee pluricanale	cad	376.29			
06	06.P16.C02.015	alimentatore 220 V 50 Hz pluricanale	cad	103.94			
06	06.P16.C03	Apparecchi per impianti interfonici a onde convogliate in FM					
06	06.P16.C03.005	apparecchio interfonico a onde convogliate FM	cad	69.92			
06	06.P16.C03.010	disaccoppiatore di carichi capacitivi	cad	9.31			
06	06.P16.D01	Apparecchi telefonici da interno a disco o a tastiera					
06	06.P16.D01.005	apparecchio telefonico a disco combinatore	cad	74.73			
06	06.P16.D01.010	apparecchio telefonico a tastiera	cad	78.67			
06	06.P16.D01.015	apparecchio telefonico a tasti larghi	cad	142.85			
06	06.P16.D02	Centraline telefoniche complete di display e posto operatore, con: segreto di conversazione, chiamate automatiche, scaricatori					
06	06.P16.D02.005	centralina telefonica 3 est./ 8 int.	cad	2493.38			
06	06.P16.D02.010	centralina telefonica 3 est./12 int.	cad	2849.42			
06	06.P16.D02.015	centralina telefonica 32 espans. 2 est./ 6 int.	cad	3561.50			
06	06.P16.D02.020	scheda di espansione aggiuntiva	cad	1425.25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P16.D03	Accessori vari per impianti telefonici					
06	06.P16.D03.005	presa unificata a 3 poli	cad	0.70			
06	06.P16.D03.010	presa unificata standard USA	cad	3.05			
06	06.P16.D03.015	borchia a 4/6 morsetti	cad	1.53			
06	06.P16.D03.020	spina unificata a 3 poli	cad	0.70			
06	06.P16.D03.025	scatola da incasso per presa	cad	0.03			
06	06.P16.D03.030	cassetta di distribuzione IP-55 10 cp	cad	24.19			
06	06.P16.D03.035	box telefonico da interno 10 cp	cad	15.77			
06	06.P16.D03.040	cassette di derivazione stagne 5/11 cp	cad	4.29			
06	06.P16.D03.045	cassette di derivazione stagne 10/15 cp	cad	6.27			
06	06.P16.D03.050	cassette di derivazione stagne 20/30 cp	cad	7.44			
06	06.P16.D03.055	cassette di derivazione da incasso 5/11 cp	cad	5.28			
06	06.P16.D03.060	cassette di derivazione da incasso 10/15 cp	cad	6.90			
06	06.P16.D03.065	cassette di derivazione da incasso 20/30 cp	cad	9.39			
06	06.P16.D03.070	strisce dn a 10 morsetti	cad	1.25			
06	06.P16.D03.075	strisce dn a 22 morsetti	cad	3.22			
06	06.P16.D03.080	strisce vite/vite kr a 40 morsetti	cad	16.42			
06	06.P16.D03.085	suoneria supplementare con condensatore	cad	7.16			
06	06.P17	TV CC - TV					
06	06.P17.A01	Telecamere per impianti di tv cc ad alta sensibilità in bianco e nero (b/n) o a colori, nelle versioni da interno con tubi vidicon o newvicon e allo stato solido (ccd) 220V 50Hz.					
06	06.P17.A01.005	telecamera vidicon 2/3" b/n	cad	370.98			
06	06.P17.A01.010	telecamera vidicon 1" b/n sincronizzata	cad	1175.79			
06	06.P17.A01.015	telecamera neWvicon 2/3" b/n	cad	1069.20			
06	06.P17.A01.020	telecamera neWvicon 1" b/n sincronizzata	cad	2385.70			
06	06.P17.A01.025	telecamera ccd 2/3" b/n	cad	926.35			
06	06.P17.A01.030	telecamera ccd 1/2" interl. 2:1 b/n	cad	1212.04			
06	06.P17.A01.035	telecamera ccd 1/2" alta risoluzione b/n	cad	3418.66			
06	06.P17.A01.040	telecamera ccd 2/3" a colori	cad	2636.22			
06	06.P17.B01	Monitor video bianco e nero (b/n) o a colori in custodia metallica per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.B01.005	monitor b/n 9" da tavolo	cad	370.98			
06	06.P17.B01.010	monitor b/n 12" da rack	cad	499.96			
06	06.P17.B01.015	monitor b/n 12" da tavolo	cad	421.07			
06	06.P17.B01.020	monitor b/n 12" da rack	cad	570.32			
06	06.P17.B01.025	monitor b/n 17" da tavolo	cad	1139.56			
06	06.P17.B01.030	monitor b/n 24" da tavolo	cad	1246.16			
06	06.P17.B01.035	monitor a colori 9" da tavolo	cad	1212.04			
06	06.P17.B01.040	monitor a colori 14" da tavolo	cad	1282.39			
06	06.P17.C01	Dispositivo di brandeggio motorizzato con rotazione orizzontale e verticale					
06	06.P17.C01.005	brandeggio per uso interno portata 5 kg	cad	448.79			
06	06.P17.C01.010	brandeggio per uso esterno portata 5 kg	cad	816.55			
06	06.P17.C01.015	brandeggio per uso interno portata 15 kg	cad	1004.17			
06	06.P17.C01.020	brandeggio per uso esterno portata 15 kg	cad	1318.64			
06	06.P17.D01	Obiettivi a focale fissa e diaframma manuale					
06	06.P17.D01.005	obiettivo diaframma manuale 4 mm, f=1.8	cad	278.22			
06	06.P17.D01.010	obiettivo diaframma manuale 6.5 mm, f=1.8	cad	299.55			
06	06.P17.D01.015	obiettivo diaframma manuale 8 mm, f=1.3	cad	135.39			
06	06.P17.D01.020	obiettivo diaframma manuale 10 mm, f=1.4	cad	85.39			
06	06.P17.D01.025	obiettivo diaframma manuale 12.5 mm, f=1.3	cad	238.79			
06	06.P17.D01.030	obiettivo diaframma manuale 16 mm, f=1.6	cad	121.52			
06	06.P17.D01.035	obiettivo diaframma manuale 25 mm, f=1.4	cad	164.16			
06	06.P17.D01.040	obiettivo diaframma manuale 50 mm, f=1.3	cad	228.13			
06	06.P17.D01.045	obiettivo diaframma manuale 75 mm, f=1.4	cad	307.01			
06	06.P17.D01.050	obiettivo diafr. manuale 90°, 8.5 mm, f=1.5	cad	121.52			
06	06.P17.D02	Obiettivi a focale fissa e diaframma automatico					
06	06.P17.D02.005	obiettivo diaframma automatico 4.8 mm, f=1.8	cad	599.10			
06	06.P17.D02.010	obiettivo diaframma automatico 6 mm, f=1.2	cad	570.32			
06	06.P17.D02.015	obiettivo diaframma automatico 8.5 mm, f=1.3	cad	499.96			
06	06.P17.D02.020	obiettivo diaframma automatico 12.5 mm, f=1.3	cad	555.39			
06	06.P17.D02.025	obiettivo diaframma automatico 16 mm, f=1.3	cad	477.58			
06	06.P17.D02.030	obiettivo diaframma automatico 25 mm, f=1.3	cad	506.36			
06	06.P17.D02.035	obiettivo diaframma automatico 50 mm, f=1.8	cad	555.39			
06	06.P17.D03	Obiettivi a focale fissa variabile (zoom), manuali e motorizzati.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.D03.005	obiettivo zoom manuale 12.5/75 mm, f=1.8	cad	606.55			
06	06.P17.D03.010	obiettivo zoom motorizzato 12.5/75 mm, f=1.4	cad	1781.29			
06	06.P17.D03.015	obiettivo zoom motorizzato 11/110 mm, f=1.8	cad	2849.42			
06	06.P17.E01	Custodie da esterno per telecamere in alluminio con termostato di riscaldamento (40 W circa), o in acciaio inox antisabotaggio					
06	06.P17.E01.005	custodia in alluminio per telecamera con zoom	cad	570.32			
06	06.P17.E01.010	custodia in acciaio inox blindata	cad	1212.04			
06	06.P17.E01.015	custodia in alluminio con snodo, 390x185x100 mm	cad	299.55			
06	06.P17.E01.020	custodia in alluminio con snodo, 300x145x100 mm	cad	249.44			
06	06.P17.F01	Dispositivo per l'inserimento ciclico automatico delle telecamere, completo di pulsantiera, variatore di tempi, segnalazione luminosa della telecamera inserita.					
06	06.P17.F01.005	disp. ciclico inserzione, 5-8 ingressi/1 uscita	cad	408.28			
06	06.P17.F01.010	disp. ciclico inserzione, 5-8 ingressi/2 uscite	cad	755.80			
06	06.P17.F01.015	disp. ciclico inserzione, 15 ingressi/1 uscita	cad	602.29			
06	06.P17.F01.020	disp. ciclico inserzione, 15 ingressi/2 uscite	cad	926.35			
06	06.P17.F02	Distributori di segnali video, per ripartire su più monitor i segnali provenienti da una sola telecamera - equalizzatori per segnali video - telecomandi tramite cavo telefonico a 5 coppie di brandeggio orizzontale o verticale, ed obiettivo zoom motorizzato completo di unità ricevente e trasmittente 220 V, 50 Hz.					
06	06.P17.F02.005	distributore ad 1 ingresso, 4 uscite	cad	299.55			
06	06.P17.F02.010	equalizzatore per 1 segnale video	cad	641.73			
06	06.P17.F02.015	telecomando brandeggio-zoom	cad	961.53			
06	06.P17.F03	Connettori per impianti tv cc					
06	06.P17.F03.005	connettore bnc 75 ohm	cad	3.58			
06	06.P17.G01	Videoregistratori per impianti tv cc di tipo professionale VHS, 1/2", completo di generatore data/tempo; ingresso per telecamera e microfono.					
06	06.P17.G01.005	videoregistratore VHS	cad	4273.60			
06	06.P17.G02	Stampanti video su carta completa di caricatori a 40 coppie - cassetta video					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.G02.005	stampante video	cad	1958.23			
06	06.P17.G02.010	cassetta video 60'	cad	28.57			
06	06.P17.H01	Antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto					
06	06.P17.H01.005	antenna logaritmica acc. zincocrom. attacco palo	cad	18.55			
06	06.P17.H01.010	antenna logaritmica allum. anodizz. attacco palo	cad	21.42			
06	06.P17.H01.015	antenna logaritmica 5 elem. VHF quad. 3.5-8 db	cad	33.58			
06	06.P17.H01.020	antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem.	cad	81.97			
06	06.P17.H01.025	antenna UHF a pannello	cad	21.42			
06	06.P17.H02	Accessori per antenne tv					
06	06.P17.H02.005	palo semplice h = 2.5 m diametro 32 mm	cad	14.28			
06	06.P17.H02.010	palo composto h = 5 m diametro 32 mm x 2	cad	20.04			
06	06.P17.H02.015	palo composto h = 7.5 m diametro 25-40 mm	cad	37.84			
06	06.P17.H02.020	raccordi in acciaio zincato	cad	7.16			
06	06.P17.H02.025	accoppiatore 2 ingr. 1 uscita 75 ohm atten. 4 db	cad	9.31			
06	06.P17.H02.030	zanca per palo UNlversale	cad	2.87			
06	06.P17.H02.035	zanca per palo da camino	cad	7.54			
06	06.P17.H02.040	zanca per palo a muro	cad	6.38			
06	06.P17.H02.045	angolare salvaspigoli	cad	0.36			
06	06.P17.H02.050	base per pali telescopici	cad	9.58			
06	06.P17.H02.055	mensola da murare fino 800 mm	cad	28.57			
06	06.P17.H03	Centralini a larga banda completamente schermati con componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, fissaggio a parete, telealimentazione su ogni ingresso, attenuatore da 0 a 20 db per ogni ingresso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione fino a 50 MA uscita fino a 119 db					
06	06.P17.H03.005	centralino a larga banda	cad	214.26			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.H04	Moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz					
06	06.P17.H04.005	modulo amplificatore di potenza a larga banda	cad	171.63			
06	06.P17.H05	Accessori vari, tra cui: - disaccoppiatore per passaggio di segnale rf su linea 75 ohm, blocco della corrente continua - spiNa con carico 75 ohm isolato, chiude linee rf su 75 ohm anche con correnti continue - filtri attivi alimentati 12 V, dislivello tra portante video e portante colore minore 1 db due connettori in uscita per automiscelazione - finali amplificazione separata 2+3 transistori con attenuatori variabili da 0 a 20 db - convertitori con 2 conn. uscita per automisc.					
06	06.P17.H05.005	filtro attivo di canale, alimentazione 12 V	cad	54.25			
06	06.P17.H05.010	convertitore, alimentazione 12 V	cad	200.41			
06	06.P17.H05.015	finale larga banda VHF-UHF amplificazione separata	cad	78.67			
06	06.P17.H05.020	modulo alimentatore stabiliz. uscita fino 100 MA	cad	68.55			
06	06.P17.H05.025	disaccoppiatore linea 75 ohm per segnale rf	cad	4.29			
06	06.P17.H05.030	spiNa con carico 75 ohm isolato	cad	2.87			
06	06.P17.H05.035	ponticello uscite per trasferimento rf+continua	cad	7.16			
06	06.P17.H05.040	supporto modulare per fissaggio moduli	cad	2.15			
06	06.P17.H05.045	gancio di ritenuta per bloccaggio connettori	cad	0.18			
06	06.P17.H05.050	morsettiera di presa a terra	cad	5.74			
06	06.P17.H05.055	spiNa di collegamento moduli	cad	4.29			
06	06.P17.H06	Amplificatori per antenne tv UNica uscita miscelata r.o.s. minore di 2 morsetti schermati guadagno da 0 a 20 db alimentabili via cavo amplificazioni VHF/UHF separate - multingressi autoalim. con fissaggio a parete, presa supplementare di corrente continua 12 V					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P17.H06.005	mix ampl.larga banda da palo, 203 gruppi antenne	cad	42.75			
06	06.P17.H06.010	amplificatore multingressi da palo con atten.	cad	68.00			
06	06.P17.H06.015	ampl.larga banda tv da interno autoalim. 1 ingr.	cad	57.77			
06	06.P17.H06.020	multingressi a larga banda autoalimentato	cad	78.67			
06	06.P17.H07	Accessori per amplificatori per antenne tv - convertitori miscelatori da palo per qualsiasi canale da miscelare con segnali di un impianto esistente, con filtro passacanale selettivo in ingresso, 1 ingresso rf, 1 ingresso impianto esistente, UNica uscita miscelata convertita a 97 db(microvolt), assorbimento 10 MA, r.o.s. minore di 2, guadagno 8 db. miscelatore, demiscelatore, cassette, prese, spine, altri accessori.					
06	06.P17.H07.005	demiscelatore VHF/UHF	cad	7.16			
06	06.P17.H07.010	partitore ibrido	cad	10.40			
06	06.P17.H07.015	deviatore	cad	11.51			
06	06.P17.H07.020	demiscelatore	cad	5.38			
06	06.P17.H07.025	miscelatore	cad	19.29			
06	06.P17.H07.030	convertitore miscelatore da palo	cad	44.98			
06	06.P17.H07.035	cassetta di derivazione 1 uscita derivata	cad	6.09			
06	06.P17.H07.040	cassetta di derivazione 2 uscite derivate	cad	7.26			
06	06.P17.H07.045	cassetta di derivazione 3 uscite derivate	cad	10.88			
06	06.P17.H07.050	cassetta di derivazione 4 uscite derivate	cad	11.63			
06	06.P17.H07.055	spiNa per cavo coassiale	cad	1.07			
06	06.P18	ANTI-INTRUSIONE					
06	06.P18.A01	Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui uNa per il controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica esclusa batteria					
06	06.P18.A01.005	centrale di controllo e comando a 3 zone	cad	149.75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P18.A02	Centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16 moduli ulteriore modulo per il controllo dell'impianto dotata di chiave elettronica completa di alimentatore 12 V, 2-6 A predisposta per il collegamento con inseritori esterni automatici o manuali esclusi moduli e batteria					
06	06.P18.A02.005	centrale a moduli	cad	302.64			
06	06.P18.A02.010	centrale a moduli protez. integr. antisabotaggio	cad	379.60			
06	06.P18.A02.015	centrale a moduli protez. antincendio	cad	302.64			
06	06.P18.A02.020	centrale a moduli a 16 zone	cad	421.20			
06	06.P18.A02.025	centrale a moduli a 16 zone protez. antincendio	cad	421.20			
06	06.P18.A03	Moduli per centrali di controllo e comando					
06	06.P18.A03.005	modulo bilanciato/istantaneo	cad	22.26			
06	06.P18.A03.010	modulo bilanciato/temporizzato	cad	26.42			
06	06.P18.B01	Codice elettronico in contenitore autoprotetto con tastiera di comando, set di chiavi ohmiche, circuito di temporizzazione					
06	06.P18.B01.005	invertitore remoto a chiave elettronica	cad	10.41			
06	06.P18.B01.010	scheda di commutazione a chiave elettronica	cad	38.27			
06	06.P18.B01.015	gruppo di 5 chiavi elettroniche	cad	18.10			
06	06.P18.B01.020	codice elettron. completo in conten. autoprotet.	cad	167.44			
06	06.P18.B01.025	teca di contenimento per chiavi	cad	56.99			
06	06.P18.B02	Contatti magnetici					
06	06.P18.B02.005	contatto magnetico 64 mm	cad	6.99			
06	06.P18.B02.010	contatto magnetico cilindrico	cad	6.99			
06	06.P18.B02.015	contatto a vibrazione	cad	10.14			
06	06.P18.B02.020	contatto per protezione saracinesche/tapparelle	cad	11.54			
06	06.P18.B02.025	contatto magnetico secur. bilanc. doppio flusso	cad	42.13			
06	06.P18.B03	Microfoni selettivi e sensori a vibrazione					
06	06.P18.B03.005	microfono selettivo autoprot. con piastra lavoro	cad	134.16			
06	06.P18.B03.010	piastra aggiuntiva lavoro/riposo install. mobile	cad	5.61			
06	06.P18.B04	Rivelatori volumetrici da interno					
06	06.P18.B04.005	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 10 m	cad	61.26			
06	06.P18.B04.010	rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m	cad	96.20			
06	06.P18.B04.015	rivelatore bistatico microonde con ricev./trasm.	cad	357.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P18.B04.020	rivelatore microonde area protetta 25 m	cad	132.08			
06	06.P18.B04.025	rivelatore rottura vetro raggio azione max 1.5 m	cad	23.10			
06	06.P18.B05	Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno completa di trasformatori					
06	06.P18.B05.005	coppia microonde portata 30 m con trasformatori	cad	786.24			
06	06.P18.B05.010	coppia microonde portata 50 m con trasformatori	cad	948.49			
06	06.P18.B05.015	coppia microonde portata 80 m con trasformatori	cad	1108.65			
06	06.P18.B05.020	coppia microonde portata 120 m con trasformatori	cad	1182.48			
06	06.P18.B05.025	coppia microonde portata 200 m con trasformatori	cad	1261.52			
06	06.P18.B05.030	coppia di pali di sostegno altezza 1 m	cad	153.92			
06	06.P18.B06	Barriere laser da esterno a raggi modulati sincronizzati composte da: - 2 colonne - 2 alimentatori - 2 basamenti altezza delle colonne, numero di resistenze per colonna, numero di resistenze per raggio, numero di coppie di raggi come indicato.					
06	06.P18.B06.005	barr.laser 1 m 1 coppia rag. 1 r/col. 2 r/rag.	cad	574.08			
06	06.P18.B06.010	barr.laser 1.5 m 2 coppie rag. 2 r/col. 4 r/rag.	cad	923.53			
06	06.P18.B06.015	barr.laser 2 m 3 coppie rag. 4 r/col. 6 r/rag.	cad	1307.27			
06	06.P18.B06.020	barr.laser 2.5 m 4 coppie rag. 4 r/col. 8 r/rag.	cad	1648.41			
06	06.P18.B07	Segnalatori acustici e luminosi					
06	06.P18.B07.005	sirena elettronica da interno 12 V	cad	18.10			
06	06.P18.B07.010	sirena elettronica da esterno con lampeggiatore	cad	74.78			
06	06.P18.B07.015	sirena elettronica da esterno autoprotetta	cad	68.21			
06	06.P18.B08	Alimentatori supplementari da esterno autoprotetti contro i cortocircuiti contenuti in box autoprotetti contro l'apertura segnalazioni ottiche: presenza tensione di rete, batteria scarica corrente disponibile verso i carichi esterni minore o uguale ad 1 A					
06	06.P18.B08.005	alimentatore da esterno autoprotetto	cad	122.72			
06	06.P18.B09	Batterie al piombo sigillato tensione di alimentazione 12 V					
06	06.P18.B09.005	batteria al piombo sigillato 12 V 1.2 ah	cad	15.19			
06	06.P18.B09.010	batteria al piombo sigillato 12 V 1.9 ah	cad	18.51			
06	06.P18.B09.015	batteria al piombo sigillato 12 V 6 ah	cad	23.10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P18.B09.020	batteria al piombo sigillato 12 V 24 ah	cad	61.26			
06	06.P18.B09.025	Batteria al piombo sigillato 12 V 40 ah	cad	108.14			
06	06.P18.B09.030	Batteria al piombo sigillato 12 V 60 ah	cad	159.10			
06	06.P19	RIVELAZIONE FUMI E GAS					
06	06.P19.A01	componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale					
06	06.P19.A01.005	sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi	cad	27.12			
06	06.P19.A01.010	sensore termovelocimetrico più massima temperatura	cad	27.60			
06	06.P19.A01.015	sensore ottico di fumo	cad	29.89			
06	06.P19.A01.020	sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	43.91			
06	06.P19.A01.025	base standard per sensori convenzionali o analogici	cad	6.52			
06	06.P19.A01.030	base per sensori convenzionali o analogici, con relè allarme	cad	18.55			
06	06.P19.A02	centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori					
06	06.P19.A02.005	cle antinc. conv. >= 12 zone espandibili , con aliment. >= 1,8 A 24V, display, tastiera, memoria eventi.	cad	745.61			
06	06.P19.A02.010	scheda di espansione da almeno 8 zone	cad	166.28			
06	06.P19.A02.015	scheda di espansione 8 relè di uscita + 8 o.c.	cad	88.59			
06	06.P19.A02.020	alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah	cad	243.85			
06	06.P19.A02.025	cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni a led, tastiera.	cad	319.13			
06	06.P19.A02.030	espansione da 4 zone per cle conv. con analisi linee ad assorb. da 4 zone espandibili ad 8.	cad	103.69			
06	06.P19.A03	sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici					
06	06.P19.A03.005	sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	63.51			
06	06.P19.A03.010	sensore analogico termico o termovelocimetrico	cad	46.67			
06	06.P19.A03.015	sensore analogico ottico di fumo	cad	51.13			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.A03.020	unità interfaccia ad un ingresso indirizzata	cad	52.94			
06	06.P19.A03.025	unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate	cad	59.37			
06	06.P19.A03.030	unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate	cad	159.17			
06	06.P19.A03.035	unità interfaccia a 10 ingressi	cad	249.59			
06	06.P19.A03.036	unità interfaccia a 10 uscite	cad	315.23			
06	06.P19.A03.040	modulo isolatore di linea	cad	50.26			
06	06.P19.A03.045	unità relè indirizzabile	cad	58.17			
06	06.P19.A03.050	camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento, escluso sensore e relativa base.	cad	136.19			
06	06.P19.A04	Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto					
06	06.P19.A04.005	cle antinc. a 2 loop non expand. con alimentatore, display e tastiera, per gestire almeno 396 dispositivi	cad	1491.60			
06	06.P19.A04.010	cle antinc. a 2 loop non expand. con alimentatore, display e tastiera, per gestire almeno 125 dispositivi	cad	1209.88			
06	06.P19.A04.015	cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)	cad	3231.80			
06	06.P19.A04.020	cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 348 dispositivi	cad	1224.36			
06	06.P19.A04.025	struttura per 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nella cle 06.P19.A04.015	cad	254.56			
06	06.P19.A04.030	scheda di espansione per centrale da 4 loop per art. 06.P19.A04.015 (max 3 installabili)	cad	1409.07			
06	06.P19.A04.035	scheda expans. per cle 4 loop 06.P19.A04.020 modulo analog. per 2 loop, gestente fino 128 dispositivi	cad	113.37			
06	06.P19.A04.040	display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015	cad	556.86			
06	06.P19.A04.045	display lcd remoto visione stato dell'impianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020	cad	103.10			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.A04.050	unità autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti	cad	636.42			
06	06.P19.A04.055	scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "annunciator", da p.c. con porta rs-232	cad	281.91			
06	06.P19.B01	rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabile campo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14					
06	06.P19.B01.005	interfaccia ad indirizzo per la gestione completa di un sensore gas	cad	77.07			
06	06.P19.B01.010	sensore catalitico gas esplosivi uscita a relè in contenitore ip55	cad	145.68			
06	06.P19.B01.015	sensore catalitico gas esplos. uscita a relè in contenitore ip55 antipolvere	cad	186.70			
06	06.P19.B01.020	sensore catalitico gas esplos.4-20 ma in contenitore ip55 antipolvere	cad	222.27			
06	06.P19.B01.025	sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere	cad	205.00			
06	06.P19.B01.030	sensore catalitico gas esplos. antideflagrante certificato cesi per aree atex	cad	340.12			
06	06.P19.B02	accessori per impianti di rivelazione fumi e gas					
06	06.P19.B02.005	stampante per centrali antincendio	cad	816.18			
06	06.P19.B02.010	sirena 24 v in corrente continua	cad	40.07			
06	06.P19.B02.015	campana antincendio 12/24 v	cad	42.57			
06	06.P19.B02.020	pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali	cad	28.68			
06	06.P19.B02.025	pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali	cad	13.71			
06	06.P19.B02.030	pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	54.46			
06	06.P19.B02.035	ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali	cad	15.09			
06	06.P19.B02.040	pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	57.00			
06	06.P19.B02.045	pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato	cad	72.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P19.B02.050	magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra	cad	58.11			
06	06.P19.B03	rilevatori ottici a barriera					
06	06.P19.B03.005	barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	745.80			
06	06.P19.B03.010	barriera formata da 2 elementi separati tx e rx per portate fino a 100 metri	cad	770.00			
06	06.P19.B04	cavi termosensibili					
06	06.P19.B04.005	cavo termosensibile 68 °C	cad	4.75			
06	06.P19.B04.010	cavo termosensibile 105 °C	cad	3.50			
06	06.P20	ESTINZIONE INCENDI					
06	06.P20.A01	Bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde					
06	06.P20.A01.005	bombola da l140 300 bar	cad	2299.55			
06	06.P20.A01.010	bombola da l 90 300 bar	cad	1118.70			
06	06.P20.A02	bombola PILOTA 300bar per IG-55, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ dia valvola di sicurezza (disco di rottura e a elemento fusibile 90C°), Collo d oca flessibile per alte alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con AZOTO 50%+ARGON 50%, comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24Vcc e comando manuale a volantino, manometro, sfiatore, cappello di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.P20.A02.005	bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad	3568.87	152.03	4.26%	
06	06.P20.A02.010	bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad	2137.09	152.16	7.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.A03	Bombola PILOTATA 300bar, colore rosso RAL 3000 con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ completa di valvola di sicurezza, gruppo removibile con manometro, collo d oca flessibile per alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con Azoto 50%+Argon 50%, cappello di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.P20.A03.005	bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	3441.42	130.43	3.79%	
06	06.P20.A03.010	bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	1996.58	117.60	5.89%	
06	06.P20.A04	valvole ed elettrovalvole					
06	06.P20.A04.005	valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre Ø ¾	cad	9.64			
06	06.P20.A04.010	valvola di sicurezza a membrana Ø ½* ¾	cad	43.01			
06	06.P20.A04.015	separatori d'aria con valvola di sfogo D.1"	cad	44.94			
06	06.P20.A04.020	elettrovalvola per intercettazione per gas Ø 1 -1/4	cad	160.48			
06	06.P20.A04.025	elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4	cad	96.29			
06	06.P20.A05	gruppo comando					
06	06.P20.A05.005	Comando pilota removibile 24V cc, con manometro e volantino	cad	287.86			
06	06.P20.A05.010	Comando removibile, con manometro e volantino	cad	181.94			
06	06.P20.A06	gruppo di sicurezza					
06	06.P20.A06.005	valvola a scarica rapida 3/4	cad	95.65			
06	06.P20.A07	Estinguente					
06	06.P20.A07.005	gas IG-55	kg	10.57			
06	06.P20.A07.010	recupero e smaltimento gas	kg	21.00			
06	06.P20.A08	componenti per impianti a gas inerte alta pressione					
06	06.P20.A08.005	collo d'oca flessibile alta pressione 3/4	cad	74.58			
06	06.P20.A08.010	manichetta flessibile di attuazione	cad	31.08			
06	06.P20.A08.015	cappello di protezione	cad	16.16			
06	06.P20.A08.020	manometro a gas a membrana	cad	31.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P20.A09	ugelli					
06	06.P20.A09.005	ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1/2 a Ø 1"	cad	84.52			
06	06.P20.A09.010	ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da Ø 1 a Ø 1"1/2	cad	89.50			
06	06.P20.A10	collettore per IG.55 fino a 6 posti bombola posizionate su 1 o 2 file, completo di valvole di non ritorno e staffe per fissaggio a parete					
06	06.P20.A10.005	Collettore per bombole a 300 bar	cad	248.60			
06	06.P20.A11	accessori					
06	06.P20.A11.005	riduttore di pressione 300-60 bar ASA6000	cad	198.88			
06	06.P20.A11.010	Interruttore a pressione (300 bar) a 2 contatti con riarmo manuale	cad	161.59			
06	06.P20.A11.015	staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 1 fila	cad	95.71			
06	06.P20.A11.020	staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 2 file	cad	93.23			
06	06.P20.B01	tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API schedula 80					
06	06.P20.B01.005	tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	22.37			
06	06.P20.B01.010	tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	26.10			
06	06.P20.B01.015	tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	37.29			
06	06.P20.B01.020	tubazione D. 2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	45.99			
06	06.P20.B01.025	tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	55.94			
06	06.P20.C01	documentazioni e verifiche					
06	06.P20.C01.005	Certificato T-Ped	cad	18.65			
06	06.P20.C01.010	calcolo idraulico certificato VdS	cad	517.09			
06	06.P21	CANCELLI, PORTE, PORTONI E BARRIERE AUTOMATICHE - CONTROLLO ACCESSI					
06	06.P21.A01	Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti					
06	06.P21.A01.005	motore monofase 0.4 hp, carico max 500 kg	cad	328.64			
06	06.P21.A01.010	motore monofase 0.5 hp, carico max 1300 kg	cad	452.40			
06	06.P21.A01.015	motore monofase 1.0 hp, carico max 2000 kg	cad	474.24			
06	06.P21.A01.020	centraliNa comando programmabile canc. fino 1 hp	cad	210.08			
06	06.P21.A01.025	centraliNa per cancelli a battente	cad	124.80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P21.A01.030	pulsantiera a chiave in contenitore plastico	cad	18.10			
06	06.P21.A01.035	lettore a chiave magnetica	cad	167.44			
06	06.P21.A01.040	chiave magnetica	cad	4.90			
06	06.P21.A01.045	colonna per selettore a chiave	cad	39.01			
06	06.P21.A01.050	radiocomando 300 MHz: trasmettitore miniaturizz.	cad	37.54			
06	06.P21.A01.055	radiocomando 300 MHz: ricevit.c/scatola uso est.	cad	112.32			
06	06.P21.A01.060	antenna accordata 29.7 MHz	cad	40.35			
06	06.P21.A01.065	segnalatore lampeggiante	cad	22.26			
06	06.P21.A01.070	costa pneumatica in gomma	cad	20.90			
06	06.P21.A01.075	cartello metallico di segnalazione	cad	4.19			
06	06.P21.A01.080	colonna per fotocellula	cad	27.86			
06	06.P21.A01.085	fotocellula con portata fino a 50 metri	cad	72.90			
06	06.P21.A01.090	cremagliera in ferro 22 x 22	cad	16.03			
06	06.P21.A01.095	cremagliera in plastica 22 x 22	cad	13.94			
06	06.P21.A01.100	fine corsa	cad	26.42			
06	06.P21.A01.105	pulsante di emergenza	cad	31.30			
06	06.P21.A01.110	stelo telescopico revers. friz. antischiacciam.	cad	271.44			
06	06.P21.A01.115	sbraccio a snodo e frizione antischiacciam. 2 m	cad	271.44			
06	06.P21.A01.120	elettroserratura 220 V resist. di battuta nulla	cad	66.35			
06	06.P21.A02	Automazioni per serrande e tapparelle avvolgibili					
06	06.P21.A02.005	motorizz. revers. serr. bilanciate fino 220 kg	cad	180.96			
06	06.P21.A02.010	motorizz. revers. elettrofreno e sblocco manuale	cad	222.56			
06	06.P21.A02.015	motorizzazione per tapparelle max 50 kg	cad	214.25			
06	06.P21.A02.020	motorizzazione per tapparelle max 90 kg	cad	251.68			
06	06.P21.A02.025	motorizzazione per tapparelle max 130 kg	cad	299.53			
06	06.P21.A02.030	disco di compensazione	cad	5.61			
06	06.P21.A02.035	interruttore da incasso	cad	13.21			
06	06.P21.A02.040	asta con gancio per manovra manuale	cad	32.03			
06	06.P21.A03	Barriere motorizzate comprendenti asta con strisce segnaletiche, forcella di appoggio, base per fissaggio al suolo, lunghezza massima dell'asta 5 metri					
06	06.P21.A03.005	barriera motorizzata l= 5 m	cad	1070.16			
06	06.P21.A03.010	barriera motorizzata doppio pistone l=6 m	cad	1341.59			
06	06.P21.A03.015	barriera motorizzata con sbarra irreversibile	cad	1111.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P21.A03.020	lampeggiatori	cad	86.02			
06	06.P21.A03.025	siepe da montare sulla sbarra	cad	33.48			
06	06.P22	OROLOGI ELETTRICI					
06	06.P22.A01	Orologi elettrici principali con funzione di segnalatore o di pilota. Alimentazione 220 V 50 Hz, con batteria a bordo per riserva di funzionamento. Base del tempo a quarzo. Visore a 16 caratteri alfanumerici. Orologio segnalatore con circuiti programmabili su base annua.					
06	06.P22.A01.005	orologio pilota modulo rack 19"	cad	891.29			
06	06.P22.A01.010	orologio pilota e segnalatore 6 circ. rack 19"	cad	1591.21			
06	06.P22.A01.015	orologio segnalatore 2 circuiti	cad	755.04			
06	06.P22.A02	Orologi elettrici secondari a lancette o palette di tipo analogico o a cristalli liquidi con vetro di protezione. tipo ricevitore da orologio pilota a 24 V c.c. alimentati a 220 V con riserva di carica e con movimento al quarzo					
06	06.P22.A02.005	orologio a cristalli liquidi 220 V	cad	1621.36			
06	06.P22.A02.010	orologio ricevitore a lancette diametro 230 mm	cad	84.66			
06	06.P22.A02.015	orologio ricevitore a lancette diametro 300 mm	cad	120.65			
06	06.P22.A02.020	orologio ricevitore a lancette diametro 400 mm	cad	140.39			
06	06.P22.A02.025	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.230 mm	cad	226.72			
06	06.P22.A02.030	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.300 mm	cad	264.17			
06	06.P22.A02.035	orologio ricev. lancette doppio quad.diam.400 mm	cad	301.60			
06	06.P22.A02.040	orologio palette ora/min h=12.5 cm 220 V	cad	264.17			
06	06.P22.A02.045	orologio palette ora/min h=12.5 cm ricev.	cad	151.84			
06	06.P22.A02.050	orologio palette ora/min h=19 cm 220 V	cad	521.04			
06	06.P22.A02.055	orologio palette ora/min h=19 cm ricev.	cad	490.89			
06	06.P22.A02.060	orologio palette ora/data h=12.5 cm 220 V	cad	596.96			
06	06.P22.A02.065	orologio palette ora/data h=12.5 cm ricev.	cad	528.33			
06	06.P22.A02.070	orologio palette ora/data h=19 cm 220 V	cad	792.47			
06	06.P22.A02.075	orologio palette ora/data h=19 cm ricev.	cad	679.13			
06	06.P22.A03	Accessori vari per orologi elettrici					
06	06.P22.A03.005	gruppo ripetitore impulsi 5/6 ah alim. batt.	cad	694.73			
06	06.P22.A03.010	scheda uscita seriale	cad	528.33			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P22.A03.015	sincronizzatore radio per segnale RAI	cad	904.81			
06	06.P22.A03.020	sostegno a tige o a bandiera	cad	120.65			
06	06.P22.A03.025	modulo illuminazione	cad	94.44			
06	06.P22.A03.030	gruppo riscaldamento interno	cad	114.41			
06	06.P22.A03.035	alimentatore per alimentazione indipendente	cad	403.51			
06	06.P22.A03.040	alimentatore ricevitore	cad	68.21			
06	06.P22.A03.045	batteria stagna tampone 60 ah 12 V	cad	159.10			
06	06.P22.A03.050	batteria stagna tampone 40 ah 12 V	cad	108.14			
06	06.P22.A03.055	batteria stagna tampone 24 ah 12 V	cad	61.26			
06	06.P22.A03.060	batteria stagna tampone 6 ah 12 V	cad	23.10			
06	06.P22.A03.065	batteria stagna tampone 1.9 ah 12 V	cad	18.51			
06	06.P22.A03.070	Batteria al piombo sigillato 12 V 1,2 ah	cad	15.19			
06	06.P23	DIFFUSIONE SONORA					
06	06.P23.A01	Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 / 50-16000 / 40-18000 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal rapporto avanti indietro fino a 22 db.					
06	06.P23.A01.005	microfono onnidirezionale 250 ohm 100-12000 Hz	cad	62.61			
06	06.P23.A01.010	microfono direz. dinamico 250 ohm 50-16000 Hz	cad	43.15			
06	06.P23.A01.015	microfono dinam. cardioide 250 ohm 50-16000 Hz	cad	90.90			
06	06.P23.A01.020	microfono dinam. cardioide profess. 40-18000 Hz	cad	139.37			
06	06.P23.A02	Accessori vari per microfoni					
06	06.P23.A02.005	supporto a giraffa regolabile	cad	34.84			
06	06.P23.A02.010	base da pavimento con asta 1.70 m	cad	41.70			
06	06.P23.A02.015	base da tavolo in ghisa	cad	27.86			
06	06.P23.A02.020	supporto flessibile	cad	24.34			
06	06.P23.A02.025	base microfonica preamplificata	cad	139.37			
06	06.P23.A02.030	trasformatore separatore 250/250 ohm	cad	20.90			
06	06.P23.A02.035	trasformatore separatore di ingresso 3500 ohm	cad	26.42			
06	06.P23.A02.040	trasformatore di disaccoppiamento 1110 ohm	cad	22.26			
06	06.P23.A02.045	connettore volante per microfono	cad	3.50			
06	06.P23.B01	Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di resina semiespana					
06	06.P23.B01.005	diffusore sonoro 20 W senza traslatore	cad	90.90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.B01.010	diffusore sonoro 20 W con traslatore	cad	104.10			
06	06.P23.B02	Proiettori di suono dotati di altoparlante a cono tropicalizzato con staffa metallica per fissaggio con o senza trasformatore di linea					
06	06.P23.B02.005	proiettore di suono 6 W	cad	42.44			
06	06.P23.B02.010	proiettore di suono 6 W con trasformatore linea	cad	59.18			
06	06.P23.B02.015	proiettore di suono 20 W	cad	69.59			
06	06.P23.B02.020	proiettore di suono 20 W con trasformatore linea	cad	90.90			
06	06.P23.B03	Cassette con altoparlanti in materiale plastico o in legno di diversa potenza ed installazione					
06	06.P23.B03.005	altoparlante plastico 4/6 W diametro 20 cm	cad	27.86			
06	06.P23.B03.010	altoparlante plastico 4/5 W ellittico 15 x 10 cm	cad	20.90			
06	06.P23.B03.015	altoparlante plastico 6 W bandiera bilat. 16 cm	cad	29.23			
06	06.P23.B03.020	altoparlante plastico 6 W a colonna 35 x 8 cm	cad	32.77			
06	06.P23.B03.025	altoparlante in legno 2 W diametro 13 cm	cad	52.10			
06	06.P23.B03.030	altoparlante in legno 4 W diametro 17 cm	cad	59.80			
06	06.P23.B04	Altoparlanti da plafone e da incasso di forma circolare, rettangolare o quadrata, di diverse dimensioni e potenza					
06	06.P23.B04.005	altoparlante a plafone 4/6 W diametro 20 cm	cad	26.42			
06	06.P23.B04.010	altoparlante a plafone 4/6 W quadrato lato 20 cm	cad	27.14			
06	06.P23.B04.015	altoparlante a plafone 4/6 W quadr. c/traslatore	cad	43.47			
06	06.P23.B04.020	altoparlante a plafone 1.5 W rettangolare	cad	27.86			
06	06.P23.B04.025	altoparlante a plafone 1.5 W rett. contr. volume	cad	60.23			
06	06.P23.B04.030	altoparlante a plafone 1.5 W rett. tast. 5 prog.	cad	72.90			
06	06.P23.B05	Colonne sonore in metallo ed in legno con o senza traslatore angolo di irradiazione: 120-140° in orizzontale 18-40° in verticale					
06	06.P23.B05.005	col. sonora met. 3 altop. 12/6/3 W	cad	69.59			
06	06.P23.B05.010	col. sonora met. 3 altop. 12/6/3 W c/traslatore	cad	83.30			
06	06.P23.B05.015	col. sonora met. 8 altop. 24/12/6 W	cad	167.44			
06	06.P23.B05.020	col. sonora met. 8 altop. 24/12/6 W c/traslatore	cad	201.76			
06	06.P23.B05.025	col. sonora leg. 2 altop. 8/4/2 W c/traslatore	cad	76.76			
06	06.P23.B05.030	col. sonora leg. 4 altop. 130-19000 Hz	cad	243.35			
06	06.P23.B05.035	col. sonora leg. 4 altop. 130-19000 Hz c/trasf.	cad	278.72			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.B06	Trombe esponenziali in mopen infrangibili dotate di unità magnetodinamica corredata di organo di staffaggio impedenza 16 ohm risposta in frequenza 300-9000 Hz rettangolare con angoli di irradiazione: 120° (orizzontale) e 60° (verticale) circolare con angolo di irradiazione 100°					
06	06.P23.B06.005	tromba esponenziale 10/15 W rettangolare	cad	56.38			
06	06.P23.B06.010	tromba esponenziale 10/15 W rettang. c/trasform.	cad	72.18			
06	06.P23.B06.015	tromba esponenziale 10/15 W circolare	cad	55.64			
06	06.P23.C01	Amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello. manopole frontali con indice mobile per la memorizzazione delle regolazioni controlli di volume e tono					
06	06.P23.C01.005	amplificatore 20 W	cad	201.76			
06	06.P23.C01.010	amplificatore 30 W	cad	257.93			
06	06.P23.C01.015	amplificatore 60 W	cad	487.76			
06	06.P23.C01.020	amplificatore 120 W	cad	529.35			
06	06.P23.D01	unità di potenza controlli sul retro per 2 volumi, toni alti e bassi					
06	06.P23.D01.005	unità di potenza 60 W	cad	437.83			
06	06.P23.D01.010	unità di potenza 120 W	cad	553.29			
06	06.P23.D01.015	unità di potenza 200 W	cad	639.60			
06	06.P23.E01	Miscelatore inseribile in rack 19" 4 ingressi microfonici 5 ingressi aux 2 registratori					
06	06.P23.E01.005	miscelatore	cad	348.40			
06	06.P23.E02	Amplificatori con ingressi microfonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale.					
06	06.P23.E02.005	amplificatore 20 W ingressi 1 mic 1 aux	cad	201.76			
06	06.P23.E02.010	amplificatore 30 W ingressi 3 mic 2 aux	cad	278.72			
06	06.P23.E02.015	amplificatore 60 W ingressi 5 mic 2 aux	cad	487.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P23.E02.020	amplificatore 120 W ingressi 5 mic 2 aux selez.	cad	521.04			
06	06.P23.E02.025	booster di potenza 120 W	cad	452.40			
06	06.P23.E02.030	equalizzatore 20-20000 Hz +/- 2 db c/traslatori	cad	335.92			
06	06.P23.E02.035	ricevitore FM	cad	212.16			
06	06.P23.E02.040	ricevitore per radiomicrofoni HF	cad	227.76			
06	06.P23.E02.045	ricevitore per radiomicrofoni VHF	cad	339.04			
06	06.P23.E02.050	accensione e protezione generale e monitor	cad	212.16			
06	06.P23.E02.055	cassetto su guide c/giradischi 2 velocità	cad	246.48			
06	06.P23.E02.060	miscelatore preampl. ingressi 4 mic 5 aux selez.	cad	356.72			
06	06.P23.E02.065	lettore autoreverse di cassette 4.75 cm/s	cad	299.53			
06	06.P23.E02.070	registratore di cassette a due meccaniche	cad	636.48			
06	06.P23.E02.075	sintonizzatore AM/FM digitale ricerca aut. freq.	cad	313.04			
06	06.P23.F01	Accessori per impianti di diffusione sonora cavo, presa, trasformatore, connettore nastro e cassetta audio, dischi					
06	06.P23.F01.005	cavo schermato microfonico	cad	1.66			
06	06.P23.F01.010	cavo attenuato uscita aux ingresso mic	cad	14.65			
06	06.P23.F01.015	presa microfonica	cad	13.94			
06	06.P23.F01.020	trasf. separ. alta/bassa imped. (250/45000 ohm)	cad	34.84			
06	06.P23.F01.025	trasformatore separatore 250/250 ohm	cad	20.90			
06	06.P23.F01.035	trasf. disaccopp. prim.1110 ohm sec.500/600 ohm	cad	22.26			
06	06.P23.F01.040	connettore bnc	cad	4.19			
06	06.P23.F01.045	connettore pl	cad	2.79			
06	06.P23.F01.050	connettore pl/bnc	cad	8.31			
06	06.P23.F01.055	nastro audio 18 cm	cad	14.65			
06	06.P23.F01.060	cassetta audio	cad	4.19			
06	06.P23.F01.065	dischi laser	cad	17.47			
06	06.P24	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - APPARECCHI ILLUMINATI					
06	06.P24.A01	Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia forma.					
06	06.P24.A01.005	plaf. ovale l=200 mm diffus. Vetro o policarbonato	cad	6.66			
06	06.P24.A01.010	plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro o policarbonato	cad	13.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.A01.015	plaf. rotonda d=100/ 200 mm diffus. Vetro o policarbonato	cad	12.38			
06	06.P24.A01.020	plaf. quadr. 300x300 mm diff. Policarb	cad	23.30			
06	06.P24.B01	Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa in metacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B01.005	plafone per lampada circolare 1x22 o 1x32 W	cad	42.74			
06	06.P24.B01.010	plafone per lampada circolare 1x40 W	cad	50.96			
06	06.P24.B01.015	plafone per lampada circolare 1x32 W + 1x40 W	cad	59.70			
06	06.P24.B02	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B02.005	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x18 W	cad	33.28			
06	06.P24.B02.010	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x36 W	cad	43.58			
06	06.P24.B02.015	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x58 W	cad	54.80			
06	06.P24.B02.020	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x18 W	cad	41.60			
06	06.P24.B02.025	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x36 W	cad	57.41			
06	06.P24.B02.030	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x58 W	cad	71.54			
06	06.P24.B02.035	plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 4x18 W	cad	83.30			
06	06.P24.B03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B03.005	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W	cad	36.20			
06	06.P24.B03.010	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W	cad	44.94			
06	06.P24.B03.015	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x58 W	cad	57.41			
06	06.P24.B03.020	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x18 W	cad	45.34			
06	06.P24.B03.025	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W	cad	62.61			
06	06.P24.B03.030	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x58 W	cad	85.28			
06	06.P24.B03.035	plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 4x18 W	cad	98.80			
06	06.P24.B04	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; riflettore interno copricablaggio; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B04.005	plaf. con riflettore coppa in metacril. 1x36 W	cad	43.99			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.B04.010	plaf. con riflettore coppa in metacril. 1x58 W	cad	55.33			
06	06.P24.B04.015	plaf. con riflettore coppa in metacril. 2x36 W	cad	64.57			
06	06.P24.B04.020	plaf. con riflettore coppa in metacril. 2x58 W	cad	78.73			
06	06.P24.B05	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestingente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato iniezione; riflettore interno copricablaggio; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B05.005	plaf. con riflettore coppa in policarb. 1x36 W	cad	45.34			
06	06.P24.B05.010	plaf. con riflettore coppa in policarb. 1x58 W	cad	57.73			
06	06.P24.B05.015	plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x36 W	cad	69.59			
06	06.P24.B05.020	plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x58 W	cad	92.66			
06	06.P24.B06	Plafoniere angolari per lampade fluorescenti a distribuzione asimmetrica; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.B06.005	plaf. angolare con coppa in metacrilato 1x18 W	cad	49.40			
06	06.P24.B06.010	plaf. angolare con coppa in metacrilato 1x36 W	cad	59.49			
06	06.P24.B06.015	plaf. angolare con coppa in metacrilato 1x58 W	cad	72.90			
06	06.P24.B06.020	plaf. angolare con coppa in metacrilato 2x36 W	cad	78.10			
06	06.P24.B06.025	plaf. angolare con coppa in metacrilato 2x58 W	cad	94.44			
06	06.P24.B07	Schermi di ricambio in metacrilato e policarbonato per plafoniere con coppa per lampade fluorescenti tubolari.					
06	06.P24.B07.005	schermo in metacrilato per plaf. 1x22 W	cad	2.79			
06	06.P24.B07.010	schermo in metacrilato per plaf. 1x32 W	cad	3.85			
06	06.P24.B07.015	schermo in metacrilato per plaf. 1x18 W	cad	8.04			
06	06.P24.B07.020	schermo in metacrilato per plaf. 1x36 W	cad	11.86			
06	06.P24.B07.025	schermo in metacrilato per plaf. 1x58 W	cad	17.47			
06	06.P24.B07.030	schermo in metacrilato per plaf. 2x18 W l=200 mm	cad	11.54			
06	06.P24.B07.035	schermo in metacrilato per plaf. 2x36 W l=200 mm	cad	15.39			
06	06.P24.B07.040	schermo in metacrilato per plaf. 2x58 W l=200 mm	cad	20.90			
06	06.P24.B07.045	schermo in metacrilato per plaf. 2x18 W l=300 mm	cad	16.03			
06	06.P24.B07.050	schermo in metacrilato per plaf. 2x36 W l=300 mm	cad	21.63			
06	06.P24.B07.055	schermo in metacrilato per plaf. 2x58 W l=300 mm	cad	29.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.B07.060	schermo in metacrilato per plaf. 4x18 W	cad	26.83			
06	06.P24.B07.065	schermo piano in metacrilato	cad	20.17			
06	06.P24.B07.070	schermo in policarb. per plaf. 1x18 W	cad	10.81			
06	06.P24.B07.075	schermo in policarb. per plaf. 1x36 W	cad	13.62			
06	06.P24.B07.080	schermo in policarb. per plaf. 1x58 W	cad	19.87			
06	06.P24.B07.085	schermo in policarb. per plaf. 2x18 W l=200 mm	cad	14.98			
06	06.P24.B07.090	schermo in policarb. per plaf. 2x36 W l=200 mm	cad	20.17			
06	06.P24.B07.095	schermo in policarb. per plaf. 2x58 W l=200 mm	cad	33.48			
06	06.P24.B07.100	schermo in policarb. per plaf. 2x18 W l=300 mm	cad	20.17			
06	06.P24.B07.105	schermo in policarb. per plaf. 2x36 W l=300 mm	cad	29.23			
06	06.P24.B07.110	schermo in policarb. per plaf. 2x58 W l=300 mm	cad	47.74			
06	06.P24.B07.115	schermo in policarbonato per plaf. 4x18 W	cad	21.63			
06	06.P24.B07.120	schermo piano in policarbonato	cad	25.80			
06	06.P24.B08	Accessori per plafoniere per lampade fluorescenti con coppa: rosoni, tiges (complete di dadi), griglie scroccchi recuperatori di flusso.					
06	06.P24.B08.005	rosone per 2 tiges diametro 13 mm, in PVC	cad	2.28			
06	06.P24.B08.010	rosone per 1 tiges diametro 13 mm, in PVC	cad	0.79			
06	06.P24.B08.015	tiges diametro 13 mm, in PVC, fino a 100 cm	cad	1.23			
06	06.P24.B08.020	tiges diametro 13 mm, in PVC, 150/200 cm	cad	2.54			
06	06.P24.B08.025	tiges diametro 13 mm, in acciaio, 50 cm	cad	1.66			
06	06.P24.B08.030	tiges diametro 13 mm, in acciaio, 80/100 cm	cad	3.06			
06	06.P24.B08.035	tiges diametro 13 mm, in acciaio, 150 cm	cad	4.53			
06	06.P24.B08.040	tiges diametro 13 mm, in acciaio, 200 cm	cad	6.03			
06	06.P24.B08.045	recuperatore di flusso	cad	6.48			
06	06.P24.B08.050	coppia di scroccchi metallici	cad	1.91			
06	06.P24.B08.055	coppia di scroccchi in PVC	cad	0.61			
06	06.P24.B08.060	gabbia di protezione largh. 110 mm - 36 W	cad	39.31			
06	06.P24.B08.065	gabbia di protezione largh. 210 mm - 36 W	cad	42.33			
06	06.P24.B08.070	gabbia di protezione largh. 310 mm - 36 W	cad	53.66			
06	06.P24.B08.075	gabbia di protezione largh. 110 mm - 58 W	cad	44.63			
06	06.P24.B08.080	gabbia di protezione largh. 210 mm - 58 W	cad	47.63			
06	06.P24.B08.085	gabbia di protezione largh. 310 mm - 58 W	cad	58.23			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica in lamierini d'acciaio verniciati; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C01.005	plaf. 1x18 W sporgente ottica normale in acc.	cad	35.57			
06	06.P24.C01.010	plaf. 1x36 W sporgente ottica normale in acc.	cad	41.60			
06	06.P24.C01.015	plaf. 1x58 W sporgente ottica normale in acc.	cad	53.14			
06	06.P24.C01.020	plaf. 2x9 W sporgente ottica normale in acc.	cad	43.05			
06	06.P24.C01.025	plaf. 2x11 W sporgente ottica normale in acc.	cad	43.05			
06	06.P24.C01.030	plaf. 2x18 W sporgente ottica normale in acc.	cad	42.23			
06	06.P24.C01.035	plaf. 2x36 W sporgente ottica normale in acc.	cad	55.85			
06	06.P24.C01.040	plaf. 2x58 W sporgente ottica normale in acc.	cad	75.50			
06	06.P24.C01.045	plaf. 3x18 W sporgente ottica normale in acc.	cad	53.66			
06	06.P24.C01.050	plaf. 3x36 W sporgente ottica normale in acc.	cad	79.97			
06	06.P24.C01.055	plaf. 3x58 W sporgente ottica normale in acc.	cad	94.44			
06	06.P24.C01.060	plaf. 4x18 W sporgente ottica normale in acc.	cad	66.35			
06	06.P24.C01.065	plaf. 4x36 W sporgente ottica normale in acc.	cad	108.16			
06	06.P24.C01.070	plaf. 4x58 W sporgente ottica normale in acc.	cad	130.01			
06	06.P24.C02	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica a flusso controllato in alluminio purissimo anodizzato; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "v" centrale; lamelle trasversali profilate; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C02.005	plaf. 1x18 W sporgente flusso controll. in all.	cad	43.05			
06	06.P24.C02.010	plaf. 1x36 W sporgente flusso controll. in all.	cad	51.38			
06	06.P24.C02.015	plaf. 1x58 W sporgente flusso controll. in all.	cad	65.62			
06	06.P24.C02.020	plaf. 2x9 W sporgente flusso controll. in all.	cad	48.77			
06	06.P24.C02.025	plaf. 2x11 W sporgente flusso controll. in all.	cad	48.77			
06	06.P24.C02.030	plaf. 2x18 W sporgente flusso controll. in all.	cad	51.38			
06	06.P24.C02.035	plaf. 2x36 W sporgente flusso controll. in all.	cad	68.21			
06	06.P24.C02.040	plaf. 2x58 W sporgente flusso controll. in all.	cad	92.66			
06	06.P24.C02.045	plaf. 3x18 W sporgente flusso controll. in all.	cad	65.42			
06	06.P24.C02.050	plaf. 3x36 W sporgente flusso controll. in all.	cad	98.80			
06	06.P24.C02.055	plaf. 3x58 W sporgente flusso controll. in all.	cad	115.43			
06	06.P24.C02.060	plaf. 4x18 W sporgente flusso controll. in all.	cad	79.46			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C02.065	plaf. 4x36 W sporgente flusso controll. in all.	cad	132.08			
06	06.P24.C02.070	plaf. 4x58 W sporgente flusso controll. in all.	cad	148.72			
06	06.P24.C03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio 99.99 % placcato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C03.005	plaf. 1x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	122.72			
06	06.P24.C03.010	plaf. 1x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	139.37			
06	06.P24.C03.015	plaf. 2x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	180.96			
06	06.P24.C03.020	plaf. 2x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	216.32			
06	06.P24.C03.025	plaf. 3x18 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	180.96			
06	06.P24.C03.030	plaf. 3x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	264.17			
06	06.P24.C03.035	plaf. 3x58 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	320.32			
06	06.P24.C04	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata ≤ 200 cd/m² per gamma ≥ 60 corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C04.005	plaf. 1x18 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	64.90			
06	06.P24.C04.010	plaf. 1x36 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	76.13			
06	06.P24.C04.015	plaf. 1x58 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	98.80			
06	06.P24.C04.020	plaf. 2x18 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	76.13			
06	06.P24.C04.025	plaf. 2x36 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	104.10			
06	06.P24.C04.030	plaf. 2x58 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	131.03			
06	06.P24.C04.035	plaf. 3x18 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	106.07			
06	06.P24.C04.040	plaf. 3x36 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	167.44			
06	06.P24.C04.045	plaf. 4x18 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	111.29			
06	06.P24.C04.050	plaf. 4x36 W ottica parab. darklight $s \leq 4$ micron	cad	182.00			
06	06.P24.C04.055	plaf. 1x18 W ottica parab. batwing $s \leq 4$ micron	cad	89.23			
06	06.P24.C04.060	plaf. 1x36 W ottica parab. batwing $s \leq 4$ micron	cad	108.16			
06	06.P24.C04.065	plaf. 1x58 W ottica parab. batwing $s \leq 4$ micron	cad	139.37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C05	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 8 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; corpo in lamiera di acciaio verniciata.					
06	06.P24.C05.005	plaf. 1x36 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	160.16			
06	06.P24.C05.010	plaf. 1x58 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	186.16			
06	06.P24.C05.015	plaf. 2x36 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	241.27			
06	06.P24.C05.020	plaf. 2x58 W ottica parab. darklight s<=8 micron	cad	277.68			
06	06.P24.C05.025	plaf. 1x36 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	126.89			
06	06.P24.C05.030	plaf. 1x58 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	140.39			
06	06.P24.C05.035	plaf. 2x36 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	159.12			
06	06.P24.C05.040	plaf. 2x58 W ottica parab. batwing s<=8 micron	cad	206.97			
06	06.P24.C06	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in pezzo unico in lamiera d'acciaio verniciata e con spigoli saldati; schermo rinforzato con tondini d'acciaio e doppie lamelle.					
06	06.P24.C06.005	plaf. 1x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	102.33			
06	06.P24.C06.010	plaf. 1x58 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	115.43			
06	06.P24.C06.015	plaf. 2x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	142.48			
06	06.P24.C06.020	plaf. 3x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	186.16			
06	06.P24.C06.025	plaf. 3x58 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	212.16			
06	06.P24.C06.030	plaf. 4x18 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	162.24			
06	06.P24.C06.035	plaf. 4x36 W con schermo rinforzato in acciaio	cad	172.65			
06	06.P24.C06.040	plaf. 1x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	123.76			
06	06.P24.C06.045	plaf. 1x58 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	138.33			
06	06.P24.C06.050	plaf. 2x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	175.75			
06	06.P24.C06.055	plaf. 3x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	232.96			
06	06.P24.C06.060	plaf. 3x58 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	266.23			
06	06.P24.C06.065	plaf. 4x18 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	192.40			
06	06.P24.C06.070	plaf. 4x36 W con schermo rinforzato in alluminio	cad	226.72			
06	06.P24.C07	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in acciaio verniciato e cornice in alluminio estruso anodizzato; schermo in alluminio speculare con lamelle in alluminio satinato.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C07.005	plafoniera 1x36 W con doppia cornice	cad	125.84			
06	06.P24.C07.010	plafoniera 1x58 W con doppia cornice	cad	150.80			
06	06.P24.C07.015	plafoniera 2x18 W con doppia cornice	cad	132.08			
06	06.P24.C07.020	plafoniera 2x36 W con doppia cornice	cad	186.16			
06	06.P24.C07.025	plafoniera 2x58 W con doppia cornice	cad	153.92			
06	06.P24.C07.030	plafoniera 3x36 W con doppia cornice	cad	251.68			
06	06.P24.C07.035	plafoniera 3x58 W con doppia cornice	cad	304.72			
06	06.P24.C07.040	plafoniera 4x18 W con doppia cornice	cad	211.12			
06	06.P24.C08	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in lamiera d'acciaio verniciata; schermo ad alveoli parabolici in alluminio anodizzato e satinato; aperture sulla parte superiore per la componente indiretta della luce.					
06	06.P24.C08.005	plaf. 1x36 W doppia emissione ott. parabolica	cad	137.28			
06	06.P24.C08.010	plaf. 1x58 W doppia emissione ott. parabolica	cad	164.33			
06	06.P24.C08.015	plaf. 2x36 W doppia emissione ott. parabolica	cad	224.63			
06	06.P24.C08.020	plaf. 2x58 W doppia emissione ott. parabolica	cad	254.80			
06	06.P24.C08.025	plaf. 1x36 W doppia emissione ott. darklight	cad	147.69			
06	06.P24.C08.030	plaf. 1x58 W doppia emissione ott. darklight	cad	179.93			
06	06.P24.C08.035	plaf. 2x36 W doppia emissione ott. darklight	cad	230.88			
06	06.P24.C08.040	plaf. 2x58 W doppia emissione ott. darklight	cad	268.31			
06	06.P24.C08.045	plaf. 1x36 W doppia emissione ott. lumin. ridot.	cad	156.00			
06	06.P24.C08.050	plaf. 1x58 W doppia emissione ott. lumin. ridot.	cad	192.40			
06	06.P24.C08.055	plaf. 2x36 W doppia emissione ott. lumin. ridot.	cad	239.21			
06	06.P24.C08.060	plaf. 2x58 W doppia emissione ott. lumin. ridot.	cad	279.76			
06	06.P24.C09	Plafoniere con lampade a vista con corpo e parabola in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.C09.005	plaf. 1x18 W rifl. con parabola in acciaio	cad	14.65			
06	06.P24.C09.010	plaf. 1x36 W rifl. con parabola in acciaio	cad	17.47			
06	06.P24.C09.015	plaf. 1x18 W rifl. con parabola in acciaio	cad	21.93			
06	06.P24.C09.020	plaf. 2x18 W rifl. con parabola in acciaio	cad	18.10			
06	06.P24.C09.025	plaf. 2x36 W rifl. con parabola in acciaio	cad	23.10			
06	06.P24.C09.030	plaf. 2x58 W rifl. con parabola in acciaio	cad	28.91			
06	06.P24.C09.035	plaf. 1x18 W rifl. con parabola in alluminio	cad	19.55			
06	06.P24.C09.040	plaf. 1x36 W rifl. con parabola in alluminio	cad	24.75			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.C09.045	plaf. 1x58 W rifl. con parabola in alluminio	cad	30.99			
06	06.P24.C09.050	plaf. 2x18 W rifl. con parabola in alluminio	cad	22.67			
06	06.P24.C09.055	plaf. 2x36 W rifl. con parabola in alluminio	cad	31.30			
06	06.P24.C09.060	plaf. 2x58 W rifl. con parabola in alluminio	cad	38.27			
06	06.P24.D01	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia in lamierini di acciaio verniciata riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.D01.005	plaf. 1x18 W inc. ottica in acciaio l=100 mm	cad	40.77			
06	06.P24.D01.010	plaf. 1x36 W inc. ottica in acciaio l=100 mm	cad	48.27			
06	06.P24.D01.015	plaf. 1x58 W inc. ottica in acciaio l=100 mm	cad	62.30			
06	06.P24.D01.020	plaf. 1x18 W inc. ottica in acciaio l=200 mm	cad	37.75			
06	06.P24.D01.025	plaf. 1x36 W inc. ottica in acciaio l=200 mm	cad	43.37			
06	06.P24.D01.030	plaf. 1x58 W inc. ottica in acciaio l=200 mm	cad	55.85			
06	06.P24.D01.035	plaf. 2x18 W inc. ottica in acciaio pann. 300 mm	cad	39.61			
06	06.P24.D01.040	plaf. 2x36 W inc. ottica in acciaio pann. 300 mm	cad	53.66			
06	06.P24.D01.045	plaf. 3x18 W inc. ottica in acciaio pann. 600 mm	cad	52.10			
06	06.P24.D01.050	plaf. 3x36 W inc. ottica in acciaio pann. 600 mm	cad	93.60			
06	06.P24.D01.055	plaf. 4x18 W inc. ottica in acciaio pann. 600 mm	cad	57.41			
06	06.P24.D01.060	plaf. 4x36 W inc. ottica in acciaio pann. 600 mm	cad	103.17			
06	06.P24.D02	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia ottica a flusso controllato in alluminio purissimo anodizzato; riflettori longitudinali sui lati; riflettore a "V" centrale; lamelle trasversali profilate; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera d'acciaio verniciata.					
06	06.P24.D02.005	plaf. 1x18 W inc. ottica in allum. l=100 mm	cad	46.79			
06	06.P24.D02.010	plaf. 1x36 W inc. ottica in allum. l=100 mm	cad	55.95			
06	06.P24.D02.015	plaf. 1x58 W inc. ottica in allum. l=100 mm	cad	70.83			
06	06.P24.D02.020	plaf. 1x18 W inc. ottica in allum. l=200 mm	cad	45.34			
06	06.P24.D02.025	plaf. 1x36 W inc. ottica in allum. l=200 mm	cad	50.96			
06	06.P24.D02.030	plaf. 1x58 W inc. ottica in allum. l=200 mm	cad	65.62			
06	06.P24.D02.035	plaf. 2x18 W inc. ottica in allum. pann. 300 mm	cad	52.10			
06	06.P24.D02.040	plaf. 2x36 W inc. ottica in allum. pann. 300 mm	cad	68.21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.D02.045	plaf. 3x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm	cad	68.21			
06	06.P24.D02.050	plaf. 3x36 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm	cad	110.24			
06	06.P24.D02.055	plaf. 4x18 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm	cad	71.54			
06	06.P24.D02.060	plaf. 4x36 W inc. ottica in allum. pann. 600 mm	cad	122.72			
06	06.P24.D03	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; griglia parabol. in allum. purissimo anodizzato; riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l <=200 cd/m² per gamma >=60; per doghe 100-200 mm; per pannelli 300-600 mm; corpo in lamiera di acciaio verniciata.					
06	06.P24.D03.005	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	69.59			
06	06.P24.D03.010	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	83.30			
06	06.P24.D03.015	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. darkl. l=100 mm	cad	107.12			
06	06.P24.D03.020	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	68.21			
06	06.P24.D03.025	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	79.46			
06	06.P24.D03.030	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. darkl. l=200 mm	cad	101.41			
06	06.P24.D03.035	plaf. 2x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 300 mm	cad	76.13			
06	06.P24.D03.040	plaf. 2x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 300 mm	cad	104.10			
06	06.P24.D03.045	plaf. 3x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	106.07			
06	06.P24.D03.050	plaf. 3x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	167.44			
06	06.P24.D03.055	plaf. 4x18 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	110.24			
06	06.P24.D03.060	plaf. 4x36 W inc. ott. par. darkl. pann. 600 mm	cad	174.71			
06	06.P24.D03.065	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	86.53			
06	06.P24.D03.070	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	105.05			
06	06.P24.D03.075	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. batwing l=100 mm	cad	137.28			
06	06.P24.D03.080	plaf. 1x18 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	85.28			
06	06.P24.D03.085	plaf. 1x36 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	102.33			
06	06.P24.D03.090	plaf. 1x58 W inc. ottica parab. batwing l=200 mm	cad	132.08			
06	06.P24.D03.095	plaf. 2x18 W inc. ott. par. batwing pann. 300 mm	cad	83.30			
06	06.P24.D03.100	plaf. 2x36 W inc. ott. par. batwing pann. 300 mm	cad	98.80			
06	06.P24.E01	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione ovoidale di diam. 70 mm; IP-20.					
06	06.P24.E01.005	elemento fluorescente 1x18 W l=110 cm d=70 mm	cad	60.53			
06	06.P24.E01.010	elemento fluorescente 1x36 W l=170 cm d=70 mm	cad	74.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E01.015	elemento fluorescente 1x58 W l=200 cm d=70 mm	cad	90.90			
06	06.P24.E01.020	elemento emergenza 1x18 W batt. Ni-Cd d=70 mm	cad	268.31			
06	06.P24.E01.025	elemento emergenza 1x36 W batt. Ni-Cd d=70 mm	cad	276.64			
06	06.P24.E01.030	frangiluce metallico 18 W d=70 mm	cad	11.22			
06	06.P24.E01.035	frangiluce metallico 36 W d=70 mm	cad	14.45			
06	06.P24.E01.040	frangiluce metallico 58 W d=70 mm	cad	17.27			
06	06.P24.E01.045	diffusore in metacrilato 18 W d=70 mm	cad	6.22			
06	06.P24.E01.050	diffusore in metacrilato 36 W d=70 mm	cad	9.96			
06	06.P24.E01.055	diffusore in metacrilato 58 W d=70 mm	cad	12.90			
06	06.P24.E01.060	elemento distanziatore d=70 mm	cad	41.70			
06	06.P24.E01.065	elemento con 3 lampade incand. e 27 d=70 mm	cad	78.73			
06	06.P24.E01.070	giunto curva a 90° d=70 mm	cad	24.12			
06	06.P24.E01.075	giunto a T d=70 mm	cad	34.84			
06	06.P24.E01.080	giunto a crociera d=70 mm	cad	44.94			
06	06.P24.E01.085	giunto a 3 vie a 120° d=70 mm	cad	59.18			
06	06.P24.E01.090	giunto lineare d=70 mm	cad	19.34			
06	06.P24.E01.095	snodo articolato a 90° d=70 mm	cad	26.42			
06	06.P24.E01.100	elemento terminale con faretto spot d=70 mm	cad	24.34			
06	06.P24.E01.105	staffa per applicazione a parete d=70 mm	cad	13.21			
06	06.P24.E01.110	elemento diffusione sonora d=70 mm	cad	55.64			
06	06.P24.E01.115	elemento binario elettr. 4 accen. 16 A d=70 mm	cad	66.35			
06	06.P24.E01.120	elemento lampada alogena 300 W d=70 mm	cad	50.86			
06	06.P24.E01.125	elemento lampada incandescenza 100 W d=70 mm	cad	51.17			
06	06.P24.E01.130	sospensione cavo acciaio con cilindro d=70 mm	cad	11.02			
06	06.P24.E01.135	sospensione cavo acciaio con spirale d=70 mm	cad	13.84			
06	06.P24.E01.140	attacco a plafone d=70 mm	cad	1.40			
06	06.P24.E02	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione ovoidale di diam. 100 mm; IP-20.					
06	06.P24.E02.005	elemento fluorescente 1x18 W l=130 cm d=100 mm	cad	81.33			
06	06.P24.E02.010	elemento fluorescente 1x36 W l=190 cm d=100 mm	cad	103.17			
06	06.P24.E02.015	elemento fluorescente 1x58 W l=230 cm d=100 mm	cad	125.84			
06	06.P24.E02.020	elemento emergenza 1x18 W batt. Ni-Cd d=100 mm	cad	268.31			
06	06.P24.E02.025	elemento emergenza 1x36 W batt. Ni-Cd d=100 mm	cad	287.05			
06	06.P24.E02.030	frangiluce metallico 18 W d=100 mm	cad	12.17			
06	06.P24.E02.035	frangiluce metallico 36 W d=100 mm	cad	15.91			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E02.040	frangiluce metallico 58 W d=100 mm	cad	17.47			
06	06.P24.E02.045	diffusore in metacrilato 18 W d=100 mm	cad	6.72			
06	06.P24.E02.050	diffusore in metacrilato 36 W d=100 mm	cad	11.02			
06	06.P24.E02.055	diffusore in metacrilato 58 W d=100 mm	cad	14.05			
06	06.P24.E02.060	elemento distanziatore d=100 mm	cad	51.59			
06	06.P24.E02.065	elemento con 3 lampade incand. e 27 d=100 mm	cad	74.14			
06	06.P24.E02.070	giunto curva a 90° d=100 mm	cad	35.57			
06	06.P24.E02.075	giunto a T d=100 mm	cad	44.41			
06	06.P24.E02.080	giunto a crociera d=100 mm	cad	51.38			
06	06.P24.E02.085	giunto a scomparsa d=100 mm	cad	5.42			
06	06.P24.E02.090	snodo articolato a 90° d=100 mm	cad	42.13			
06	06.P24.E02.095	elemento terminale con faretto spot d=100 mm	cad	27.46			
06	06.P24.E02.100	staffa per applicazione a parete d=100 mm	cad	14.86			
06	06.P24.E02.105	elemento diffusione sonora d=100 mm	cad	59.49			
06	06.P24.E02.110	elem. biemissione 4 accens. 16 A 18 W d=100 mm	cad	130.01			
06	06.P24.E02.115	elem. biemissione 4 accens. 16 A 36 W d=100 mm	cad	164.33			
06	06.P24.E02.120	elem. biemissione 4 accens. 16 A 58 W d=100 mm	cad	193.44			
06	06.P24.E02.125	elemento lampada alogena 300 W d=100 mm	cad	90.90			
06	06.P24.E02.130	elemento lampada incandescenza 100 W d=100 mm	cad	54.30			
06	06.P24.E02.135	sospensione cavo acciaio con cilindro d=100 mm	cad	11.02			
06	06.P24.E02.140	sospensione cavo acciaio con spirale d=100 mm	cad	13.84			
06	06.P24.E02.145	attacco a plafone d=100 mm	cad	1.40			
06	06.P24.E03	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione piatta con spigoli arrotondati; larghezza circa 170 mm; IP-20.					
06	06.P24.E03.005	elemento fluorescente 1x18 W l=100 cm piatto	cad	111.29			
06	06.P24.E03.010	elemento fluorescente 1x36 W l=170 cm piatto	cad	137.28			
06	06.P24.E03.015	elemento fluorescente 1x58 W l=200 cm piatto	cad	157.04			
06	06.P24.E03.020	elemento fluorescente 2x18 W l=100 cm piatto	cad	117.52			
06	06.P24.E03.025	elemento fluorescente 2x36 W l=170 cm piatto	cad	150.80			
06	06.P24.E03.030	elemento fluorescente 2x58 W l=200 cm piatto	cad	176.80			
06	06.P24.E03.035	elemento fluorescente 3x18 W l=100 cm piatto	cad	137.28			
06	06.P24.E03.040	elemento fluorescente 3x36 W l=170 cm piatto	cad	172.65			
06	06.P24.E03.045	elemento fluorescente 3x58 W l=200 cm piatto	cad	202.80			
06	06.P24.E03.050	elemento fluorescente 1x18 W asimmetr. piatto	cad	147.69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E03.055	elemento fluorescente 1x36 W asimmetr. piatto	cad	164.33			
06	06.P24.E03.060	elemento emergenza 1x18 W batt. Ni-Cd piatto	cad	306.80			
06	06.P24.E03.065	elemento emergenza 1x36 W batt. Ni-Cd piatto	cad	330.73			
06	06.P24.E03.070	elemento emergenza 2x18 W batt. Ni-Cd piatto	cad	317.20			
06	06.P24.E03.075	elemento emergenza 2x36 W batt. Ni-Cd piatto	cad	342.17			
06	06.P24.E03.080	frangiluce metallico 18 W piatto	cad	18.93			
06	06.P24.E03.085	frangiluce metallico 36 W piatto	cad	24.12			
06	06.P24.E03.090	frangiluce metallico 58 W piatto	cad	28.18			
06	06.P24.E03.095	diffusore in metacrilato 18 W piatto	cad	8.31			
06	06.P24.E03.100	diffusore in metacrilato 36 W piatto	cad	14.34			
06	06.P24.E03.105	diffusore in metacrilato 58 W piatto	cad	17.58			
06	06.P24.E03.110	elemento distanziatore piatto	cad	70.20			
06	06.P24.E03.115	elemento con 3 lampade incand. e 27 piatto	cad	118.56			
06	06.P24.E03.120	giunto curva a 90° piatto	cad	40.35			
06	06.P24.E03.125	giunto a T piatto	cad	52.94			
06	06.P24.E03.130	giunto a crociera piatto	cad	58.97			
06	06.P24.E03.135	giunto a scomparsa piatto	cad	5.68			
06	06.P24.E03.140	elemento diffusione sonora piatto	cad	68.21			
06	06.P24.E03.145	elemento lampada alogena 300 W piatto	cad	68.95			
06	06.P24.E03.150	attacco a parete o soffitto piatto	cad	22.15			
06	06.P24.E04	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione trapezoidale di dim. circa 50x80 mm; IP-20.					
06	06.P24.E04.005	elemento fluoesc. 1x18 W l=100 cm trapezoidale	cad	49.40			
06	06.P24.E04.010	elemento fluoesc. 1x36 W l=160 cm trapezoidale	cad	59.80			
06	06.P24.E04.015	elemento fluoesc. 1x58 W l=200 cm trapezoidale	cad	73.43			
06	06.P24.E04.020	elemento emerg. 1x18 W batt. Ni-Cd trapezoidale	cad	253.76			
06	06.P24.E04.025	elemento emerg. 1x36 W batt. Ni-Cd trapezoidale	cad	262.08			
06	06.P24.E04.030	elemento lampada alogena 300 W trapezoidale	cad	73.43			
06	06.P24.E04.035	elemento diffusione sonora trapezoidale	cad	54.91			
06	06.P24.E04.040	elemento distanziatore trapezoidale	cad	33.48			
06	06.P24.E04.045	giunto multiuso rotante trapezoidale	cad	6.66			
06	06.P24.E04.050	giunto flessibile a 90° trapezoidale	cad	6.48			
06	06.P24.E04.055	giunto a scomparsa trapezoidale	cad	2.43			
06	06.P24.E04.060	attacco a parete o soffitto trapezoidale	cad	15.39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E05	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione ovoidale di diam. 100 mm; IP-55.					
06	06.P24.E05.005	elem. fluoresc. 1x18 W l=130 cm IP-55 d=100 mm	cad	194.48			
06	06.P24.E05.010	elem. fluoresc. 1x36 W l=190 cm IP-55 d=100 mm	cad	264.17			
06	06.P24.E05.015	elem. fluoresc. 1x58 W l=230 cm IP-55 d=100 mm	cad	284.96			
06	06.P24.E05.020	elem. emerg. 1x18 W batt. Ni-Cd IP-55 d=100 mm	cad	437.83			
06	06.P24.E05.025	elem. emerg. 1x36 W batt. Ni-Cd IP-55 d=100 mm	cad	476.32			
06	06.P24.E05.030	giunto a 90° IP-55 d=100 mm	cad	37.54			
06	06.P24.E05.035	giunto a T IP-55 d=100 mm	cad	45.76			
06	06.P24.E05.040	giunto a crociera IP-55 d=100 mm	cad	52.94			
06	06.P24.E05.045	giunto a scomparsa IP-55 d=100 mm	cad	5.25			
06	06.P24.E05.050	elemento distanziatore IP-55 d=100 mm	cad	48.77			
06	06.P24.E05.055	tappo con alimentazione IP-55 d=100 mm	cad	21.11			
06	06.P24.E05.060	attacco a plafone IP-55 d=100 mm	cad	20.58			
06	06.P24.E06	Sistemi di illuminazione tubolari a sezione piatta con spigoli arrotondati; larghezza circa 170 mm; IP-55.					
06	06.P24.E06.005	elem. fluoresc. 1x18 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	230.88			
06	06.P24.E06.010	elem. fluoresc. 1x36 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	298.49			
06	06.P24.E06.015	elem. fluoresc. 1x58 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	340.09			
06	06.P24.E06.020	elem. fluoresc. 2x18 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	361.92			
06	06.P24.E06.025	elem. fluoresc. 2x36 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	390.01			
06	06.P24.E06.030	elem. fluoresc. 2x58 W l=130 cm IP-55 piatto	cad	511.68			
06	06.P24.E06.035	elem. emerg. 1x18 W batt. Ni-Cd IP-55 piatto	cad	476.32			
06	06.P24.E06.040	elem. emerg. 1x36 W batt. Ni-Cd IP-55 piatto	cad	504.39			
06	06.P24.E06.045	giunto a 90° IP-55 piatto	cad	42.23			
06	06.P24.E06.050	giunto a T IP-55 piatto	cad	55.64			
06	06.P24.E06.055	giunto a crociera IP-55 piatto	cad	61.06			
06	06.P24.E06.060	giunto a scomparsa IP-55 piatto	cad	5.85			
06	06.P24.E06.065	elemento distanziatore IP-55 piatto	cad	81.33			
06	06.P24.E06.070	tappo con alimentazione IP-55 piatto	cad	26.94			
06	06.P24.E06.075	attacco a parete o soffitto IP-55 piatto	cad	26.94			
06	06.P24.E07	Sistemi di illuminazione a binario polifunzionale con moduli base a barre di alluminio formanti la struttura per i moduli di servizio.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.E07.005	modulo base in alluminio attivo 2 prese 10 A	cad	79.46			
06	06.P24.E07.010	modulo base in alluminio non alimentato	cad	52.61			
06	06.P24.E07.015	giunto di continuità con barre	cad	27.14			
06	06.P24.E07.020	coppia di barre l=200 cm	cad	36.20			
06	06.P24.E07.025	giunto curva a 90°	cad	29.94			
06	06.P24.E07.030	giunto a T	cad	38.27			
06	06.P24.E07.035	giunto a crociera	cad	48.77			
06	06.P24.E07.040	giunto terminale a 180°	cad	18.82			
06	06.P24.E07.045	attacco a parete/soffitto per moduli	cad	15.18			
06	06.P24.E07.050	attacco a parete/soffitto per barre	cad	44.52			
06	06.P24.E07.055	elemento fluorescente 1x18 W binario d= 70 mm	cad	89.23			
06	06.P24.E07.060	elemento fluorescente 1x36 W binario d= 70 mm	cad	102.33			
06	06.P24.E07.065	elemento fluorescente 1x58 W binario d= 70 mm	cad	119.60			
06	06.P24.E07.070	elemento fluorescente 1x18 W binario d=100 mm	cad	110.24			
06	06.P24.E07.075	elemento fluorescente 1x36 W binario d=100 mm	cad	133.12			
06	06.P24.E07.080	elemento fluorescente 1x58 W binario d=100 mm	cad	153.92			
06	06.P24.E07.085	elemento fluorescente 1x18 W binario piatto	cad	151.84			
06	06.P24.E07.090	elemento fluorescente 1x36 W binario piatto	m²	176.80			
06	06.P24.E07.095	elemento fluorescente 1x58 W binario piatto	cad	196.56			
06	06.P24.E07.100	elemento fluorescente 2x18 W binario piatto	cad	156.00			
06	06.P24.E07.105	elemento fluorescente 2x36 W binario piatto	cad	191.36			
06	06.P24.E07.110	elemento fluorescente 2x58 W binario piatto	cad	216.32			
06	06.P24.E07.115	elem. fluoresc. 2x18 W ruotante binario piatto	cad	159.12			
06	06.P24.E07.120	elem. fluoresc. 2x36 W ruotante binario piatto	cad	186.16			
06	06.P24.E07.125	elem. fluoresc. 2x58 W ruotante binario piatto	cad	209.03			
06	06.P24.F01	Faretti con base per installazione a parete o con supporto per binario elettrificato, corpo in materiale plastico (doppio isolamento), per lampade par 38, corpo in fusione di alluminio e acciaio stampato per lampade par 38, o par 56 (fino a 300 W).					
06	06.P24.F01.005	faretto plastico da parete par 38	cad	20.90			
06	06.P24.F01.010	faretto plastico da parete spot	cad	5.61			
06	06.P24.F01.015	faretto plastico da rotaia par 38	cad	27.86			
06	06.P24.F01.020	faretto plastico da rotaia spot	cad	7.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.F01.025	faretto plastico spot con pinza	cad	12.58			
06	06.P24.F01.030	faretto in allum. c/parabola par 38	cad	39.01			
06	06.P24.F01.035	faretto in allum. c/parabola par 56 c/lamp.300 W	cad	76.13			
06	06.P24.F01.040	faretto in allum. per alogena 300 W	cad	44.52			
06	06.P24.F01.045	faretto in allum. per alogena 200 W con vetro	cad	53.04			
06	06.P24.F02	Faretti da incasso in controsoffitto con corpo in acciaio cromato o verniciato, adatto per lampade alogene a bassa tensione, lampade par e lampade compatte.					
06	06.P24.F02.005	faretto da incasso diam. 80 mm per alogena bt	cad	19.55			
06	06.P24.F02.010	faretto da incasso diam. 120 mm per alogena bt	cad	27.86			
06	06.P24.F02.015	faretto da incasso per lampade compatte	cad	21.63			
06	06.P24.F02.020	faretto incasso lamp. dicroica 12 V/50 W	cad	32.03			
06	06.P24.F02.025	faretto incasso lamp. dicroica 12 V/50 W orient.	cad	34.84			
06	06.P24.F03	Piantane per illuminazione in acciaio verniciato cromato o ottonato, altezza circa 2 m, complete di gruppo ottico orientabile per lampade alogene fino a 300 W, di cavo di alimentazione e di interruttore a pedale.					
06	06.P24.F03.005	piantaNa per lampada alogena 200 W	cad	183.04			
06	06.P24.F03.010	piantaNa per lampada alogena 300 W	cad	236.08			
06	06.P24.F04	Proiettori da interno con corpo in resina rinforzata colore bianco-avorio o nero, con vano alimentatore incorporato, con riflettore in alluminio 99.8 % anodizzato e brillantato schermo in policarbonato anti-vandalico.					
06	06.P24.F04.005	proiettore da interno 70 W sodio a.p.	cad	60.53			
06	06.P24.F04.010	proiettore da interno 150 W sodio a.p.	cad	93.60			
06	06.P24.F04.015	proiettore da interno 70 W ioduri metallici	cad	62.61			
06	06.P24.F04.020	proiettore da interno 150 W ioduri metallici	cad	104.10			
06	06.P24.F05	Accessori per faretti da interno					
06	06.P24.F05.005	basi in plastica per spot	cad	3.15			
06	06.P24.F05.010	vetro per faretti	cad	14.34			
06	06.P24.F05.015	alette direzionali per faretti	cad	8.31			
06	06.P24.F05.020	parabola per faretti	cad	11.54			
06	06.P24.F05.025	derivatore per rotaia elettrificata	cad	15.39			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.F05.030	trasformatore per faretti 100 VA	cad	25.17			
06	06.P24.G01	Testaletto da parete per servizio elettrico ad uso ospedaliero con corpo in lamiera di acciaio spessore 6/10 mm verniciata; equipaggiato con: lampada incandescenza da 75 W, lampada incandescenza da 40 W per lettura 2 interruttori frontali, 1 interruttore a catenella, 1 presa laterale.					
06	06.P24.G01.005	testaletto a parete per servizio elettrico	cad	68.21			
06	06.P24.G02	Testaletto da parete per più servizi ad uso ospedaliero; tipo a canalizzazione continua con corpo in lamiera d'acciaio verniciata; equipaggiato con: settore contenitore per cavi elettrici, tubazione per gas medici con attacchi lampada fluorescente da 36, lampada a incand. da 40 W per lettura, 2 interruttori frontali, 1 interruttore a catenella, 1 pulsante chiamata, prese di tipo modulare.					
06	06.P24.G02.005	testaletto a parete per più servizi	cad	164.33			
06	06.P24.H01	Plafoniere tipo tartaruga rotonde					
06	06.P24.H01.005	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44	cad	13.74			
06	06.P24.H01.010	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-44	cad	22.26			
06	06.P24.H01.015	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-55	cad	14.34			
06	06.P24.H01.020	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-55	cad	24.65			
06	06.P24.H01.025	plaf. 100 W tartaruga rotonda corpo in PVC IP-44	cad	22.26			
06	06.P24.H01.030	plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo in PVC IP-44	cad	25.70			
06	06.P24.H02	Plafoniere tipo tartaruga ovali					
06	06.P24.H02.005	plaf. 60 W tartaruga ovale corpo allum. IP-55	cad	5.35			
06	06.P24.H02.010	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo allum. IP-55	cad	6.81			
06	06.P24.H02.015	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo allum. IP-67	cad	14.76			
06	06.P24.H02.020	plaf. 100 W tartaruga ovale corpo in PVC IP-44	cad	9.96			
06	06.P24.H02.025	plaf. 200 W tartaruga ovale corpo in PVC IP-44	cad	22.26			
06	06.P24.H03	Plafoniere per segnalazioni di cantiere; 1 doppio isolamento; schermo rosso; 1 gabbia di protezione; IP-55.					
06	06.P24.H03.005	plafoniera 60 W rossa per cantiere	cad	8.73			
06	06.P24.H03.010	plafoniera 100 W rossa per cantiere	cad	10.14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.I01	Plafoniere industriali con coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; corpo in resina poliestere e fibra di vetro; IP-54.					
06	06.P24.I01.005	plaf. 1x36 W in fibra con coppa in metacrilato	cad	94.44			
06	06.P24.I01.010	plaf. 1x58 W in fibra con coppa in metacrilato	cad	110.24			
06	06.P24.I01.015	plaf. 2x36 W in fibra con coppa in metacrilato	cad	133.12			
06	06.P24.I01.020	plaf. 2x58 W in fibra con coppa in metacrilato	cad	159.12			
06	06.P24.I02	Plafoniere industriali con coppa e corpo in resina trasparente stampata ad iniezione; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.					
06	06.P24.I02.005	plaf. 1x18 W in resina con coppa in metacrilato	cad	23.51			
06	06.P24.I02.010	plaf. 1x36 W in resina con coppa in metacrilato	cad	28.29			
06	06.P24.I02.015	plaf. 1x58 W in resina con coppa in metacrilato	cad	35.57			
06	06.P24.I02.020	plaf. 2x18 W in resina con coppa in metacrilato	cad	29.13			
06	06.P24.I02.025	plaf. 2x36 W in resina con coppa in metacrilato	cad	41.60			
06	06.P24.I02.030	plaf. 2x58 W in resina con coppa in metacrilato	cad	50.55			
06	06.P24.I03	Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.					
06	06.P24.I03.005	plaf. 1x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	29.13			
06	06.P24.I03.010	plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	40.04			
06	06.P24.I03.015	plaf. 1x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	50.55			
06	06.P24.I03.020	plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	37.75			
06	06.P24.I03.025	plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	58.86			
06	06.P24.I03.030	plaf. 2x58 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	74.14			
06	06.P24.I04	Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in acciaio inossidabile; IP-65.					
06	06.P24.I04.005	plaf. 1x36 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	70.20			
06	06.P24.I04.010	plaf. 1x58 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	80.70			
06	06.P24.I04.015	plaf. 2x36 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	78.73			
06	06.P24.I04.020	plaf. 2x58 W in acciaio inox coppa in polcarbon.	cad	90.90			
06	06.P24.I05	Plafoniere industr. con coppa in policarbonato; corpo in lamiera d'acciaio; IP-65.					
06	06.P24.I05.005	plaf. 1x36 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	50.86			
06	06.P24.I05.010	plaf. 1x58 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	58.14			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.105.015	plaf. 2x36 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	55.95			
06	06.P24.105.020	plaf. 2x58 W in lamiera con coppa in policarbon.	cad	66.35			
06	06.P24.106	Plafoniere industriali in esecuzione "ex-d"; corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, autoestingente e resistente alle sostanze chimiche; coppa in policarbonato; IP-65					
06	06.P24.106.005	plafoniera 1x36 W in fibra di vetro	cad	169.52			
06	06.P24.106.010	plafoniera 2x36 W in fibra di vetro	cad	224.63			
06	06.P24.107	Schermi per plafoniere industriali					
06	06.P24.107.005	schermo in policarbonato per plafoniera 1x18 W	cad	9.09			
06	06.P24.107.010	schermo in policarbonato per plafoniera 2x18 W	cad	11.54			
06	06.P24.107.015	schermo in policarbonato per plafoniera 1x36 W	cad	15.39			
06	06.P24.107.020	schermo in policarbonato per plafoniera 2x36 W	cad	18.72			
06	06.P24.107.025	schermo in policarbonato per plafoniera 1x58 W	cad	17.99			
06	06.P24.107.030	schermo in policarbonato per plafoniera 2x58 W	cad	23.10			
06	06.P24.107.035	schermo in metacrilato per plafoniera 1x18 W	cad	6.66			
06	06.P24.107.040	schermo in metacrilato per plafoniera 2x18 W	cad	7.78			
06	06.P24.107.045	schermo in metacrilato per plafoniera 1x36 W	cad	9.17			
06	06.P24.107.050	schermo in metacrilato per plafoniera 2x36 W	cad	11.54			
06	06.P24.107.055	schermo in metacrilato per plafoniera 1x58 W	cad	11.22			
06	06.P24.107.060	schermo in metacrilato per plafoniera 2x58 W	cad	13.94			
06	06.P24.108	Accessori per plafoniere industriali con coppa: riflettori, gabbie, staffe, scrocchi, levette di bloccaggio.					
06	06.P24.108.005	riflettori parabolici recup.flusso 36 W	cad	7.95			
06	06.P24.108.010	riflettori parabolici recup.flusso 58 W	cad	9.88			
06	06.P24.108.015	coppia di staffe per sospensione	cad	1.66			
06	06.P24.108.020	gabbia di protezione per plafoniera 18 W	cad	7.95			
06	06.P24.108.025	gabbia di protezione per plafoniera 36 W	cad	12.17			
06	06.P24.108.030	gabbia di protezione per plafoniera 58 W	cad	14.05			
06	06.P24.108.035	coppia di scrocchi metallici	cad	1.91			
06	06.P24.108.040	coppia di scrocchi in PVC	cad	0.61			
06	06.P24.108.045	levette di bloccaggio	cad	1.05			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.L01	Plafoniere industriali da soffitto con schermo in vetro piano temperato e corpo in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco; IP-54.					
06	06.P24.L01.005	plaf. 1x18 W da soffitto con schermo in vetro	cad	61.88			
06	06.P24.L01.010	plaf. 1x36 W da soffitto con schermo in vetro	cad	75.50			
06	06.P24.L01.015	plaf. 1x58 W da soffitto con schermo in vetro	cad	95.26			
06	06.P24.L01.020	plaf. 2x18 W da soffitto con schermo in vetro	cad	65.62			
06	06.P24.L01.025	plaf. 2x36 W da soffitto con schermo in vetro	cad	83.30			
06	06.P24.L01.030	plaf. 2x58 W da soffitto con schermo in vetro	cad	106.07			
06	06.P24.L02	Plafoniere industriali da incasso a parete con schermo in vetro piano temperato e corpo in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco; IP-54.					
06	06.P24.L02.005	plaf. 1x18 W incass. da parete schermo in vetro	cad	71.54			
06	06.P24.L02.010	plaf. 1x36 W incass. da parete schermo in vetro	cad	94.44			
06	06.P24.L02.015	plaf. 1x58 W incass. da parete schermo in vetro	cad	121.68			
06	06.P24.L02.020	plaf. 2x18 W incass. da parete schermo in vetro	cad	79.46			
06	06.P24.L02.025	plaf. 2x36 W incass. da parete schermo in vetro	cad	101.41			
06	06.P24.L02.030	plaf. 2x58 W incass. da parete schermo in vetro	cad	125.84			
06	06.P24.L03	Plafoniere industriali con schermo in vetro temperato spessore 4 mm e corpo in alluminio verniciato e stampato in unico pezzo; IP-65.					
06	06.P24.L03.005	plaf. 1x36 W in alluminio con schermo in vetro	cad	74.78			
06	06.P24.L03.010	plaf. 1x58 W in alluminio con schermo in vetro	cad	88.31			
06	06.P24.L03.015	plaf. 2x36 W in alluminio con schermo in vetro	cad	83.30			
06	06.P24.L03.020	plaf. 2x58 W in alluminio con schermo in vetro	cad	98.80			
06	06.P24.L04	Accessori per plafoniere industriali con schermo piano in vetro: lastra, gabbie, scrocchi.					
06	06.P24.L04.005	lastra piaNa in vetro temperato	cad	59.18			
06	06.P24.L04.010	coppia di scrocchi metallici	cad	1.75			
06	06.P24.L04.015	coppia di scrocchi in PVC	cad	0.57			
06	06.P24.L04.020	gabbia di protezione per plaf. in vetro 1x36 W	cad	32.77			
06	06.P24.L04.025	gabbia di protezione per plaf. in vetro 2x36 W	cad	34.84			
06	06.P24.L04.030	gabbia di protezione per plaf. in vetro 1x58 W	cad	36.20			
06	06.P24.L04.035	gabbia di protezione per plaf. in vetro 2x58 W	cad	38.27			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.M01	Plafoniere industriali con lampade a vista senzatubo di protezione; corpo in poliestere e fibra di vetro; IP-65.					
06	06.P24.M01.005	plaf. 1x18 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	37.75			
06	06.P24.M01.010	plaf. 1x36 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	38.48			
06	06.P24.M01.015	plaf. 1x58 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	46.38			
06	06.P24.M01.020	plaf. 2x18 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	45.34			
06	06.P24.M01.025	plaf. 2x36 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	49.08			
06	06.P24.M01.030	plaf. 2x58 W lampade a vista senza tubo protez.	cad	63.45			
06	06.P24.M02	Plafoniere industriali con lampade a vista protette da tubo in metacrilato trasparente; corpo in poliestere e fibra di vetro; IP-65.					
06	06.P24.M02.005	plaf. 1x18 W lampade protette tubo metacrilato	cad	40.77			
06	06.P24.M02.010	plaf. 1x36 W lampade protette tubo metacrilato	cad	43.78			
06	06.P24.M02.015	plaf. 1x58 W lampade protette tubo metacrilato	cad	54.30			
06	06.P24.M02.020	plaf. 2x18 W lampade protette tubo metacrilato	cad	53.99			
06	06.P24.M02.025	plaf. 2x36 W lampade protette tubo metacrilato	cad	61.46			
06	06.P24.M02.030	plaf. 2x58 W lampade protette tubo metacrilato	cad	76.76			
06	06.P24.M03	Plafoniere industriali con lampade a vista protette da tubo in policarbonato trasparente; corpo in poliestere e fibra di vetro; IP-65.					
06	06.P24.M03.005	plaf. 1x18 W lampade protette tubo policarbonato	cad	43.05			
06	06.P24.M03.010	plaf. 1x36 W lampade protette tubo policarbonato	cad	45.34			
06	06.P24.M03.015	plaf. 1x58 W lampade protette tubo policarbonato	cad	56.89			
06	06.P24.M03.020	plaf. 2x18 W lampade protette tubo policarbonato	cad	55.85			
06	06.P24.M03.025	plaf. 2x36 W lampade protette tubo policarbonato	cad	66.35			
06	06.P24.M03.030	plaf. 2x58 W lampade protette tubo policarbonato	cad	82.69			
06	06.P24.M04	Accessori per plafoniere industriali con lampade vista.					
06	06.P24.M04.005	tubo in metacrilato l= 600 mm	cad	4.19			
06	06.P24.M04.010	tubo in metacrilato l=1200 mm	cad	8.31			
06	06.P24.M04.015	tubo in metacrilato l=1600 mm	cad	10.41			
06	06.P24.M04.020	tubo in policarbonato l= 600 mm	cad	5.61			
06	06.P24.M04.025	tubo in policarbonato l=1200 mm	cad	11.22			
06	06.P24.M04.030	tubo in policarbonato l=1600 mm	cad	13.94			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.N01	Plafoniere industriali antideflagranti secondo norme CEI 31.1 e 31.8 con riflettore in acciaio verniciato e gabbia di protezione; IP-54.					
06	06.P24.N01.005	plafoniera 1x20 W antideflagrante eex-d	cad	196.56			
06	06.P24.N01.010	plafoniera 2x20 W antideflagrante eex-d	cad	282.89			
06	06.P24.N01.015	plafoniera 1x40 W antideflagrante eex-d	cad	203.84			
06	06.P24.N01.020	plafoniera 2x40 W antideflagrante eex-d	cad	306.80			
06	06.P24.P01	Riflettori industriali con: corpo in acciaio verniciato, chiusura vano cablaggio in acciaio con asole di raffreddamento, riflettore parabolico in alluminio anodizzato, diametro circa 500 mm, grado di protezione IP-20.					
06	06.P24.P01.005	riflet. industriale lamp. vapori Hg 250 W	cad	105.05			
06	06.P24.P01.010	riflet. industriale lamp. vapori Hg 400 W	cad	113.37			
06	06.P24.P01.015	riflet. industriale lamp. vapori Na Ap 100 W	cad	108.16			
06	06.P24.P01.020	riflet. industriale lamp. vapori Na Ap 150 W	cad	115.43			
06	06.P24.P01.025	riflet. industriale lamp. vapori Na Ap 250 W	cad	136.25			
06	06.P24.P01.030	riflet. industriale lamp. vapori Na Ap 400 W	cad	148.72			
06	06.P24.P01.035	riflet. industriale lamp. ioduri metal. 250 W	cad	136.25			
06	06.P24.P01.040	riflet. industriale lamp. ioduri metal. 400 W	cad	136.25			
06	06.P24.P01.045	gabbia di protezione acciaio zincato 5 mm	cad	24.12			
06	06.P24.P01.050	gabbia di protezione acciaio verniciato	cad	29.94			
06	06.P24.P02	Riflettori industriali con: corpo in lega leggera pressofusa UNI 5079 verniciato epossidicamente, riflettore in alluminio purissimo 0,998 brillantato e anodizzato, complesso elettrico racchiuso in contenitore pressofuso in lega leggera, gancio contenitore a regolazione continua in acciaio tropicalizzato verniciato, grado di protezione IP-20.					
06	06.P24.P02.005	riflett. industriale lamp. vapori Hg 250 W	cad	174.71			
06	06.P24.P02.010	riflett. industriale lamp. vapori Hg 400 W	cad	195.53			
06	06.P24.P02.015	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 150 W	cad	216.32			
06	06.P24.P02.020	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 250 W	cad	232.96			
06	06.P24.P02.025	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 400 W	cad	257.93			
06	06.P24.P02.030	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 250 W	cad	209.03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.P02.035	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 400 W	cad	222.56			
06	06.P24.P03	Riflettori industriali con: contenitore per il gruppo di alimentazione in pressofusione di alluminio al silicio alettato, riflettore in alluminio purissimo protetto con strato di 'algas' fissato chimicamente, coppa in materiale acrilico ad alta trasparenza, filtro ai carboni attivi per purificazione aria all'interno del gruppo ottico, gruppo di alimentazione in classe i, grado di protezione IP-44.					
06	06.P24.P03.005	riflett. industriale lamp. vapori Hg 250 W	cad	447.19			
06	06.P24.P03.010	riflett. industriale lamp. vapori Hg 400 W	cad	556.40			
06	06.P24.P03.015	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 250 W	cad	476.32			
06	06.P24.P03.020	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 400 W	cad	591.76			
06	06.P24.P03.025	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 250 W	cad	476.32			
06	06.P24.P03.030	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 400 W	cad	584.49			
06	06.P24.P04	Riflettori industriali con: contenitore per il gruppo di alimentazione in alluminio al silicio pressofuso alettato, riflettore in alluminio purissimo protetto con strato di 'algas' fissato chimicamente, schermo di chiusura in vetro piano trasparente, filtro ai carboni attivi per purificazione aria all'interno del gruppo ottico, supporto portalamпада regolabile, gruppo di alimentazione in classe i, grado di protezione IP-44.					
06	06.P24.P04.005	riflett. industriale lamp. vapori Hg 250 W	cad	453.43			
06	06.P24.P04.010	riflett. industriale lamp. vapori Hg 400 W	cad	473.20			
06	06.P24.P04.015	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 250 W	cad	484.65			
06	06.P24.P04.020	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 400 W	cad	509.61			
06	06.P24.P04.025	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 250 W	cad	484.65			
06	06.P24.P04.030	riflett. industriale lamp. ioduri metal. 400 W	cad	500.25			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.P05	Riflettori industriali con: corpo in alluminio pressofuso con morsettiera incorporata, riflettore in alluminio brillantato e ossidato stampato in un solo pezzo, schermo in plexiglass trasparente, scatola porta-complesso elettrico amovibile alloggiata all'interno dell'apparecchio, grado di protezione IP-44.					
06	06.P24.P05.005	riflett. industriale lamp. vapori Hg 125 W	cad	201.76			
06	06.P24.P05.010	riflett. industriale lamp. vapori Hg 250 W	cad	222.56			
06	06.P24.P05.015	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 70 W	cad	216.32			
06	06.P24.P05.020	riflett. industriale lamp. vapori Na Ap 150 W	cad	230.88			
06	06.P24.P05.025	coppa in policarbonato	cad	17.47			
06	06.P24.Q01	Armature stradali IP-54; corpo in alluminio pressofuso; coperchio copriaccessori e telaio con rifrattore apribili a cerniera; rifrattore prismatico in vetro borosilicato; riflettore in alluminio 99.85%; verniciatura bicolore poliuretana; vano accessori in esecuzione IP-23.					
06	06.P24.Q01.005	armatura stradale per lamp. vapori Na 100 W	cad	226.72			
06	06.P24.Q01.010	armatura stradale per lamp. vapori Na 150 W	cad	243.35			
06	06.P24.Q01.015	armatura stradale per lamp. vapori Na 250 W	cad	246.48			
06	06.P24.Q02	Armature stradali IP-55; corpo in alluminio pressofuso con carenatura per protezione completa del riflettore; riflettore in alluminio di elevata purezza; piastra per ausiliari elettrici asportabile coppa di chiusura in plexiglass trasparente; verniciatura monocolore poliuretana.					
06	06.P24.Q02.005	armatura stradale per lamp. vapori Hg 125 W	cad	139.37			
06	06.P24.Q02.010	armatura stradale per lamp. vapori Hg 250 W	cad	174.71			
06	06.P24.Q02.015	armatura stradale per lamp. vapori Na ap 100 W	cad	180.96			
06	06.P24.Q02.020	armatura stradale per lamp. vapori Na ap 150 W	cad	195.53			
06	06.P24.Q02.025	armatura stradale per lamp. vapori Na ap 250 W	cad	209.03			
06	06.P24.Q02.030	supplemento per apparecchi in classe ii	cad	55.64			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.Q03	Armature stradali IP-55; corpo in alluminio pressofuso con carenatura per protezione completa del riflettore; riflettore in alluminio di elevata purezza; piastra per ausiliari elettrici incorporata; coppa di chiusura in metacrilato trasparente verniciatura monocolora poliuretana.					
06	06.P24.Q03.005	armatura stradale per lamp. vapori Hg 80 W	cad	104.10			
06	06.P24.Q03.010	armatura stradale per lamp. vapori Hg 125 W	cad	112.32			
06	06.P24.Q03.015	armatura stradale per lamp. vapori Na Ap 70 W	cad	132.08			
06	06.P24.Q03.020	armatura stradale per lamp. vapori Na Ap 150 W	cad	153.92			
06	06.P24.Q03.025	supplemento per apparecchi in classe ii	cad	45.24			
06	06.P24.Q04	Armature stradali IP-55; corpo in metacrilato diffondente ornamentale; gruppo ottico simmetrico con possibilità di illuminazione dall'interno tramite lampada addizionale; profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato.					
06	06.P24.Q04.005	armatura strad. verticale lamp. vap. Hg 80 W	cad	226.72			
06	06.P24.Q04.010	armatura strad. verticale lamp. vap. Hg 125 W	cad	226.72			
06	06.P24.Q04.015	armatura strad. verticale lamp. vap. Hg 250 W	cad	487.76			
06	06.P24.Q04.020	armatura strad. verticale lamp. vap. Hg 400 W	cad	591.76			
06	06.P24.Q04.025	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 70 W	cad	219.44			
06	06.P24.Q04.030	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 250 W	cad	521.04			
06	06.P24.Q04.035	armatura strad. verticale lamp. vap. Na 400 W	cad	612.57			
06	06.P24.Q04.040	armatura strad. sospensione lamp. vap. Hg 80 W	cad	274.55			
06	06.P24.Q04.045	armatura strad. sospensione lamp. vap. Hg 125 W	cad	274.55			
06	06.P24.Q04.050	armatura strad. sospensione lamp. vap. Hg 250 W	cad	452.40			
06	06.P24.Q04.055	armatura strad. sospensione lamp. vap. Hg 400 W	cad	556.40			
06	06.P24.Q04.060	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 70 W	cad	268.31			
06	06.P24.Q04.065	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 250 W	cad	487.76			
06	06.P24.Q04.070	armatura strad. sospensione lamp. vap. Na 400 W	cad	577.20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.Q05	Lampioni stradali con sfera in policarbonato; staffa di sostegno in alluminio pressofuso o PVC attacco a palo o a parete; esecuzione trasparente o fumè; per lampade a incandescenza o vapori di mercurio grado di protezione IP-55; diametro della sfera 300 o 400 mm.					
06	06.P24.Q05.005	lampione a sfera diam. 300 mm 100 W incand.	cad	26.42			
06	06.P24.Q05.010	lampione a sfera diam. 300 mm 200 W incand.	cad	34.84			
06	06.P24.Q05.015	lampione a sfera diam. 400 mm 200 W incand.	cad	74.78			
06	06.P24.Q05.020	lampione a sfera diam. 400 mm 125 W vapori Hg	cad	80.70			
06	06.P24.Q05.025	lampione a sfera diam. 400 mm 250 W vapori Hg	cad	111.29			
06	06.P24.Q05.030	lampione a sfera diam. 400 mm 70 W vapori Na	cad	97.98			
06	06.P24.Q05.035	lampione a sfera diam. 400 mm 150 W vapori Na	cad	146.64			
06	06.P24.Q06	Lampioni stradali con cubo in policarbonato; staffa di sostegno in alluminio pressofuso o PVC attacco a palo o a parete esecuzione trasparente o fumè; per lampade a incandescenza, vapori di sodio, vapori di mercurio; grado di protezione IP-55; spigolo del cubo 272 e 360 mm.					
06	06.P24.Q06.005	lampione a cubo spigolo 270 mm 100 W incand.	cad	32.03			
06	06.P24.Q06.010	lampione a cubo spigolo 270 mm 200 W incand.	cad	52.10			
06	06.P24.Q06.015	lampione a cubo spigolo 360 mm 200 W incand.	cad	87.26			
06	06.P24.Q06.020	lampione a cubo spigolo 360 mm 125 W vapori Hg	cad	93.60			
06	06.P24.Q06.025	lampione a cubo spigolo 360 mm 70 W vapori Na	cad	114.41			
06	06.P24.R01	Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio martellato 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per accessori elettrici.					
06	06.P24.R01.005	proiettore IP-55 per lamp. alogena 150-500 W	cad	27.86			
06	06.P24.R01.010	proiettore IP-55 per lamp. ioduri metallici 70 W	cad	201.76			
06	06.P24.R01.015	frangiluce per proiettore	cad	20.90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.R02	Proiettori per estrno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; fascio simmetrico largo e stretto con recuperatore di flusso; riflettore in alluminio al 99.8%; dispositivo di orientamento a scala goniometrica vetro frontale temperato, spessore 5 mm, fissato con ganci in acciaio inossidabile.					
06	06.P24.R02.005	proiettore IP-55 lamp. ioduri/Na 250-400 W	cad	170.57			
06	06.P24.R02.010	proiettore IP-55 lamp. ioduri/Na 1000 W	cad	403.51			
06	06.P24.R02.015	proiettore IP-55 lamp. ioduri/Na 2x400 W	cad	417.04			
06	06.P24.R02.020	proiettore IP-55 lamp. ioduri 2000 W	cad	431.60			
06	06.P24.R03	Proiettori per estrno IP-55; corpo infusione di alluminio al silicio; gruppo ottico in lastra di alluminio brillantato distribuzione del flusso luminoso simmetrica e asimmetrica, stretta e larga; vetro frontale temperato; vernice nera.					
06	06.P24.R03.005	proiettore IP-55 per lamp. alogena 250/400 W	cad	139.37			
06	06.P24.R03.010	proiettore IP-55 per lamp. ioduri/Na 250 W	cad	292.24			
06	06.P24.R03.015	proiettore IP-55 per lamp. ioduri 400 W	cad	278.72			
06	06.P24.R03.020	proiettore IP-55 per lamp. Na 400 W	cad	313.04			
06	06.P24.R04	Proiettori per esterno IP-66; corpo in fusione di lega leggera; riflettore in alluminio purissimo 0.999, brillantato e anodizzato, con prismatico diffondente; cristallo di sicurezza temperato UNI 7142-72.					
06	06.P24.R04.005	proiettore IP-66 per lamp. ioduri 35 W	cad	228.80			
06	06.P24.R04.010	proiettore IP-66 per lamp. ioduri 70 W	cad	230.88			
06	06.P24.R04.015	proiettore IP-66 per lamp. vapori Hg 80 W	cad	184.07			
06	06.P24.R04.020	proiettore IP-66 per lamp. vapori Na 70 W	cad	189.29			
06	06.P24.R04.025	proiettore IP-66 per lamp. fluoresc. 18 W	cad	167.44			
06	06.P24.R04.030	proiettore IP-66 per lamp. fluoresc. 26 W	cad	170.57			
06	06.P24.R05	Proiettori per esterno IP-68 ad immersione in classe iii per profondità fino a 10 m; per lampade par56-300 W 12 v.; completi di cavo 2x6 mm² e trasformatore IP-65 da sistemare in zona esterna; corpo in rame e riflettore in bronzo.					
06	06.P24.R05.005	proiettore IP-68	cad	271.44			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P24.S01	Lanterne stagne in rame con imboccatura in ferro con 12 vetri molati a cono e finalini in ottone colore naturale, in stile classico-barocco; dimensioni: altezza 100 cm, larghezza 50 cm; installazione su palo o a sospensione; adatte per lampade incandescenza fino a 200 W o per lampade a vapori luce miscelata.					
06	06.P24.S01.005	lanterna in rame da palo	cad	437.83			
06	06.P24.S01.010	lanterna in rame a sospensione	cad	417.04			
06	06.P24.S02	Lampioni con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalampana in porcellana; adatti per lampade a incandescenza o a vapori.					
06	06.P24.S02.005	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 100 W	cad	47.01			
06	06.P24.S02.010	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 200 W	cad	57.73			
06	06.P24.S02.015	lampione in alluminio per lamp. incadesc. 300 W	cad	68.21			
06	06.P24.S02.020	lampione in alluminio per lamp. vapori hg 125 W	cad	128.96			
06	06.P24.S02.025	lampione in alluminio per lamp. vapori hg 250 W	cad	161.21			
06	06.P24.S02.030	lampione in alluminio per lamp. vapori na 70 W	cad	131.03			
06	06.P24.S02.035	lampione in alluminio per lamp. vapori na 150 W	cad	191.36			
06	06.P24.S03	Lampioni con base in fusione di alluminio; diffusore prismatico in materiale plastico stampato a iniezione o in policarbonato; portalampana in porcellana; adatti per lampade a incandescenza o a vapori.					
06	06.P24.S03.005	lampione in mat. plastico lamp. incandes. 150 W	cad	49.82			
06	06.P24.S03.010	lampione in policarbonato lamp. incandes. 150 W	cad	70.83			
06	06.P24.S03.015	lampione in mat. plastico lamp. vapori Hg 150 W	cad	74.78			
06	06.P24.S03.020	lampione in policarbonato lamp. vapori Hg 150 W	cad	96.20			
06	06.P25	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					
06	06.P25.A01	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo portatile con: custodia in materiale plastico e accumulatori ermetici ricaricabili incorporati; tempo di ricarica 24 ore.					
06	06.P25.A01.005	plaf. emerg. portatile 1x6 W fluor. auton. 2 h	cad	36.20			
06	06.P25.A01.010	plaf. emerg. portatile 1x6 W fluor. auton. 6 h	cad	41.70			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.A01.015	plaf. emerg. portatile 4 W incand. auton. 2 h	cad	27.86			
06	06.P25.A01.020	plaf. emerg. portatile 4 W incand. auton. >2 h	cad	36.20			
06	06.P25.A02	Plafoniere per illuminazione di emergenza di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati					
06	06.P25.A02.005	plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	36.61			
06	06.P25.A02.010	plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h	cad	60.84			
06	06.P25.A02.015	plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	78.73			
06	06.P25.A02.020	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	67.60			
06	06.P25.A02.025	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h	cad	78.73			
06	06.P25.A02.030	plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h	cad	20.17			
06	06.P25.A03	Plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete.					
06	06.P25.A03.005	plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. perm. auton. 2	cad	91.83			
06	06.P25.A03.010	plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2	cad	115.43			
06	06.P25.A03.015	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 2	cad	93.60			
06	06.P25.A03.020	plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 4	cad	110.24			
06	06.P25.A04	Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.P25.A04.005	plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	83.30			
06	06.P25.A04.010	plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	104.10			
06	06.P25.A04.015	plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h	cad	101.41			
06	06.P25.A04.020	plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	104.10			
06	06.P25.A05	Plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagradino, ecc.					
06	06.P25.A05.005	plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h	cad	90.90			
06	06.P25.A05.010	plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h	cad	125.84			
06	06.P25.A05.015	plaf. emer. segnagradino 1.2 V/0.4 A con o senza presa	cad	9.69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P25.A06	Accessori per plafoniere di emergenza					
06	06.P25.A06.005	batterie per lampade di emergenza 2,2 aH 6V	cad	17.03			
06	06.P25.A06.010	batterie per lampade di emergenza 4 AH 6V	cad	32.07			
06	06.P25.A06.015	griglia di protezione per plaf. emerg. fluores.	cad	28.18			
06	06.P25.A06.020	griglia di protezione per plaf. emerg. IP-65	cad	25.80			
06	06.P25.A06.025	contenitore da incasso per plaf. rettangolare	cad	5.25			
06	06.P25.A06.030	contenitore da incasso per plaf. quadrata	cad	10.41			
06	06.P25.A06.035	etichetta adesiva per indicazioni varie	cad	0.69			
06	06.P25.B01	centralina programmabile di monitoraggio e controllo lampade di emergenza per guida DIN					
06	06.P25.B01.005	Centralina di controllo per guida Din	cad	870.10			
06	06.P25.B02	Centralina programmabile per il monitoraggio controllo, gestione eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di stampante tastiera e display. Per installazione a parete o in quadro tipo rack.					
06	06.P25.B02.005	Centralina di controllo programmabile con stampante	cad	2734.60			
06	06.P26	LAMPADE					
06	06.P26.A01	Lampade con ampolla normale/fungo chiara trasparente					
06	06.P26.A01.005	lampada incand. normale fino a 100 W e 27	cad	0.57			
06	06.P26.A01.010	lampada ad incandescenza normale 150 W e 27	cad	1.13			
06	06.P26.A01.015	lampada ad incandescenza normale 200 W e 27	cad	1.50			
06	06.P26.A01.020	lampada ad incandescenza normale 300 W e 40	cad	3.15			
06	06.P26.A01.205	lampade ad incandescenza	cad	0.50			
06	06.P26.A02	Lampade con ampolla normale/fungo smerigliata/opalizzata internamente					
06	06.P26.A02.005	lampada incand. normale fino a 60 W e 27	cad	0.52			
06	06.P26.A02.010	lampada ad incandescenza normale 75/100 W e 27	cad	0.61			
06	06.P26.A03	Lampade con ampolla in vetro azzurrato					
06	06.P26.A03.005	lampada incand. Azz. Fino 60 W e 27	cad	1.23			
06	06.P26.A03.010	lampada ad incandescenza azz. 100 W e 27	cad	1.56			
06	06.P26.A04	Lampade con ampolla sferica trasparente/smerigliate/opalizzata					
06	06.P26.A04.005	lampada ad incand. fino 60 W e 14/ e 27	cad	0.61			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A05	Lampade con ampolla chiara/smerigliata/opalizzata ad oliva					
06	06.P26.A05.005	lampada incandescenza normale fino a 60 W e 14	cad	0.57			
06	06.P26.A06	Lampade con ampolla chiara/ smerigliata a tortiglione					
06	06.P26.A06.005	lampada incandescenza normale fino a 60 W e 14	cad	0.66			
06	06.P26.A07	Lampade a cupola argentata in vetro chiaro con argentatura interna					
06	06.P26.A07.005	lampada incand. cupola argentata ogiva 25/ 40 W	cad	2.10			
06	06.P26.A07.010	lampada incand. cupola argentata goccia 40 W	cad	2.28			
06	06.P26.A07.015	lampada incand. cupola argentata goccia 60 W	cad	2.79			
06	06.P26.A07.020	lampada incand. cupola argentata goccia 100 W	cad	4.53			
06	06.P26.A08	Lampade a palloncino opalizzate internamente; attacco e 27.					
06	06.P26.A08.005	lampada incand. a palloncino diam. 80 mm fino a 100 W	cad	3.15			
06	06.P26.A08.010	lampada incand. a palloncino diam. 100 mm fino a 100 W	cad	4.53			
06	06.P26.A08.015	lampada incand. a palloncino diam. 126 mm fino a 150 W	cad	6.48			
06	06.P26.A09	Lampade tubolari chiare a semplice attacco					
06	06.P26.A09.005	lampada incandescenza tubolare 3c e 14 17 mm	cad	0.87			
06	06.P26.A09.010	lampada incandescenza tubolare fino a 40 W e 14 20/28 mm	cad	0.87			
06	06.P26.A09.015	lampada incandescenza tubolare fino a 60 W e 27 38 mm	cad	5.68			
06	06.P26.A10	Lampade con parte superiore argentata, cupola satinata, angolo di apertura 80°					
06	06.P26.A10.005	lampada incandescenza speciale fino a 100 W e 27	cad	1.75			
06	06.P26.A11	lampada con parte superiore argentata, cupola satinata, angolo di apertura 35°					
06	06.P26.A11.005	lampada incand. spec. Fino a100 W e 27	cad	2.37			
06	06.P26.A11.010	lampada incand. spec. flusso 1500 lm 150 W e 27	cad	4.62			
06	06.P26.A12	Lampade con riflettore speculare incorporato, in vetro pressato, vetro frontale granulato fine a fascio stretto/largo, angolo di apertura 12°/30°					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.A12.005	lampada incand. spec. 60/80/120 W e 27	cad	5.42			
06	06.P26.A13	Lampade con specchio freddo incorporato, in vetro pressato, vetro frontale granulato fine a fascio stretto/largo, angolo di apertura 12°/30°					
06	06.P26.A13.005	lampada incand. spec. flusso 1500 lm 120 W e 27	cad	15.91			
06	06.P26.A14	Lampade con bulbo di vetro al neodimio per accentuazione dei colori gialli e rossi					
06	06.P26.A14.005	lampada al neodimio 60/100 W	cad	4.62			
06	06.P26.A14.010	lampada al neodimio 100/150 W con riflettore	cad	9.09			
06	06.P26.B01	Lampade alogene chiare o smerigliate con attacco e 27/e40					
06	06.P26.B01.005	lampada alogena flusso 4200 lm 150/250 W e 27	cad	15.18			
06	06.P26.B01.010	lampada alogena 500 W e 40	cad	29.13			
06	06.P26.B01.015	lampada alogena 1000 W e 40	cad	32.34			
06	06.P26.B02	Lampade alogene chiare o smerigliate con attacco b 15 d a baionetta					
06	06.P26.B02.005	lampada alogena flusso 75/150 W b 15 d	cad	17.05			
06	06.P26.B03	Lampade alogene con attacco r 7 s 230V					
06	06.P26.B03.005	lampada alogena flusso 100 W r 7 s	cad	7.85			
06	06.P26.B03.010	lampada alogena flusso 150 W r 7 s	cad	7.85			
06	06.P26.B03.015	lampada alogena flusso 200 W r 7 s	cad	6.22			
06	06.P26.B03.020	lampada alogena flusso 300/500 W r 7 s	cad	6.22			
06	06.P26.B03.025	lampada alogena 750/1000 W r 7 s	cad	8.73			
06	06.P26.B03.030	lampada alogena 1500 W r 7 s	cad	10.05			
06	06.P26.B03.035	lampada alogena flusso 45000 lm 2000 W r 7 s15	cad	14.05			
06	06.P26.B04	Lampade alogene per tensioni 6-12-24 V senza riflettore; qualsiasi posizione di funzionamento; temperatura di colore 3000K; attacchi g 4 / gy 6,35.					
06	06.P26.B04.005	lamp. alogena senza riflet. 12 V 5 W g 4	cad	3.85			
06	06.P26.B04.010	lamp. alogena senza riflet. 6/12 V 10 W g 4	cad	4.02			
06	06.P26.B04.015	lamp. alogena senza riflet. 12/24 V 20 W g 4	cad	4.02			
06	06.P26.B04.020	lamp. alogena senza riflet. 6/12 V da 35 a 100 W gy 6.35	cad	6.12			
06	06.P26.B04.025	lamp. alogena senza riflet. 24 V 50/100 W gy 6.35	cad	4.98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.B05	Lampade alogene per tensione 12 V con riflettore dicroico; qualsiasi posizione di funzionamento; attacchi g 24 / gx 5,3.					
06	06.P26.B05.005	lamp. alogena riflet. dicroico 12 V 20/50 W gx 5.3	cad	11.75			
06	06.P26.B05.010	lamp. alogena riflet. dicroico 12 V 65 W gx 5.3	cad	12.27			
06	06.P26.C01	Lampade a raggi infrarossi per agricoltura; tensioni 220-230 V; attacco e 27.					
06	06.P26.C01.005	lamp. infrarossi agricol. 100 W vetro pressato	cad	16.23			
06	06.P26.C01.010	lamp. infrarossi agricol. 150 W filtro rosso	cad	6.81			
06	06.P26.C01.015	lamp. infrarossi agricol. 250 W filtro rosso/ satinata	cad	7.78			
06	06.P26.C01.020	lamp. infrarossi agricol. 375 W satinata	cad	14.65			
06	06.P26.C02	Lampade a raggi infrarossi per terapia tensioni 220-230 V; attacco e 27.					
06	06.P26.C02.005	lamp. infrarossi terapia 150 W vetro pressato	cad	14.45			
06	06.P26.C02.010	lamp. infrarossi terapia 250 W vetro normale	cad	8.91			
06	06.P26.C03	Lampade nane con attacco e 10					
06	06.P26.C03.005	lampada nana	cad	0.35			
06	06.P26.C04	Lampade a siluro per tensioni 6-12-24 V con attacchi sv 6 / sv 8,5.					
06	06.P26.C04.005	lampada a siluro lunghezza 28/41 mm 6/12/24 V 3/18 W	cad	0.87			
06	06.P26.C05	Lampade tipo glimm con attacchi e 10 / e 14 e a siluro.					
06	06.P26.C05.005	lampada glimm e10/14 110 V	cad	2.70			
06	06.P26.C05.010	lampada glimm e 10/14 220 V	cad	1.75			
06	06.P26.C05.015	lampada glimm e 10/14 380 V	cad	2.01			
06	06.P26.C05.020	lampada glimm a siluro l=23 mm 220 V 0.08 MA	cad	0.61			
06	06.P26.C05.025	lampada glimm a siluro l=42/52 mm 220 V 0.25 MA	cad	1.40			
06	06.P26.D01	Lampade fluorescenti lineari normali a tonalità bianchissima; diametro 38 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.D01.005	lampada fluorescente 20/40 W, 1150/3000 lm, g 13	cad	2.18			
06	06.P26.D01.010	lampada fluorescente 65 W, 4800 lm, g 13	cad	2.79			
06	06.P26.D02	Lampade fluorescenti lineari con striscia vetrificata; diametro 38 mm; attacco normale g 13.					
06	06.P26.D02.005	lampada fluorescente 20 W, 1150 lm, g 13	cad	3.85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.D02.010	lampada fluorescente 40 W, 2500 lm, g 13	cad	3.85			
06	06.P26.D03	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.D03.005	lampada fluorescente 14 W, 750 lm, g 13	cad	3.41			
06	06.P26.D03.010	lampada fluorescente 15 W, 900 lm, g 13	cad	3.06			
06	06.P26.D03.015	lampada fluorescente 18 W, 1150 lm, g 13	cad	2.18			
06	06.P26.D03.020	lampada fluorescente 23 W, 1500 lm, g 13	cad	3.60			
06	06.P26.D03.025	lampada fluorescente 30 W, 2250 lm, g 13	cad	3.15			
06	06.P26.D03.030	lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13	cad	2.18			
06	06.P26.D03.035	lampada fluorescente 58 W, 4800 lm, g 13	cad	3.15			
06	06.P26.D04	Lampade fluorescenti lineari ad alta efficienza; T5 diam 16					
06	06.P26.D04.005	lampada fluorescente T5 14 W, alta efficienza	cad	5.41			
06	06.P26.D04.010	lampada fluorescente T5 12 W, alta efficienza	cad	5.57			
06	06.P26.D04.015	lampada fluorescente T5 28 W, alta efficienza	cad	5.91			
06	06.P26.D04.020	lampada fluorescente T5 35 W, alta efficienza	cad	6.04			
06	06.P26.D05	Lampade fluorescenti lineari ad alta emissione; T5 diam 16					
06	06.P26.D05.005	lampada fluorescente T5 24 W, alta emissione	cad	7.12			
06	06.P26.D05.010	lampada fluorescente T5 39 W, alta emissione	cad	7.30			
06	06.P26.D05.015	lampada fluorescente T5 54 W, alta emissione	cad	7.81			
06	06.P26.D05.020	lampada fluorescente T5 49 W, alta emissione	cad	7.69			
06	06.P26.D05.025	lampada fluorescente T5 80 W, alta emissione	cad	8.40			
06	06.P26.D06	Lampade fluorescenti lineari normali tipo tonalità bianchissima grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina mignon g 5.					
06	06.P26.D06.005	lampada fluorescente 4/13 W, g 5	cad	2.62			
06	06.P26.D07	Lampade fluorescenti circolari normali; diametro 29-32 mm; attacco a 4 spine g 10 q.					
06	06.P26.D07.005	lampada fluorescente 22/32 W, lm, g 10-q	cad	4.90			
06	06.P26.D07.010	lampada fluorescente 40 W, 2300 lm, g 10-q	cad	7.17			
06	06.P26.E01	Lampade fluorescenti compatte attacco g 23 con starter incorporato					
06	06.P26.E01.005	lampada fluorescente compatta 5/11 W, g 23	cad	7.78			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.E02	Lampade fluorescenti compatte; attacchi g 24 d1/d2/d3; doppia lampada.					
06	06.P26.E02.005	lampada fluorescente 10/18 W, 1200 lm, g 24 d-2	cad	15.81			
06	06.P26.E02.010	lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, g 24 d-3	cad	17.58			
06	06.P26.E03	Lampade fluorescenti compatte attacco e 14/27 accensione istantanea					
06	06.P26.E03.005	lampada fluorescente compatta 5 W, E 14	cad	4.99			
06	06.P26.E03.010	lampada fluorescente compatta 7 W, E 14	cad	4.99			
06	06.P26.E03.015	lampada fluorescente compatta 9 W, E 14	cad	4.99			
06	06.P26.E03.020	lampada fluorescente compatta 11 W, E 14	cad	4.99			
06	06.P26.E03.025	lampada fluorescente compatta 9 W, E 27	cad	3.81			
06	06.P26.E03.030	lampada fluorescente compatta 11 W, E 27	cad	3.81			
06	06.P26.E03.035	lampada fluorescente compatta 15W, E 27	cad	4.00			
06	06.P26.E03.040	lampada fluorescente compatta 21 W, E 27	cad	4.20			
06	06.P26.E03.045	lampada fluorescente compatta 23 W, E 27	cad	4.50			
06	06.P26.E04	Lampade fluorescenti compatte attacco 2 g 11					
06	06.P26.E04.005	lampada fluorescente 18 W, 1200 lm, 2 g 11	cad	14.76			
06	06.P26.E04.010	lampada fluorescente 24 W, 1800 lm, 2 g 11	cad	15.91			
06	06.P26.E04.015	lampada fluorescente 36 W, 2900 lm, 2 g 11	cad	17.58			
06	06.P26.E05	Lampade fluorescenti lineari per armatura antideflagrante per funzionamento senza starter; diametro 38 mm; attacco monospina fa 6.					
06	06.P26.E05.005	lampada fluorescente 20 W, 980 lm, fa 6	cad	7.44			
06	06.P26.E05.010	lampada fluorescente 40 W, 2500 lm, fa 6	cad	7.44			
06	06.P26.E06	Lampade fluorescenti lineari a colori naturali per generi alimentari; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E06.005	lampada fluorescente 15 W, 720 lm, g 13	cad	5.68			
06	06.P26.E06.010	lampada fluorescente 18 W, 1050 lm, g 13	cad	4.98			
06	06.P26.E06.015	lampada fluorescente 30 W, 1800 lm, g 13	cad	5.94			
06	06.P26.E06.020	lampada fluorescente 36 W, 2500 lm, g 13	cad	4.98			
06	06.P26.E06.025	lampada fluorescente 58 W, 4000 lm, g 13	cad	6.38			
06	06.P26.E07	Lampade fluorescenti lineari per serre e acquari diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E07.005	lampada fluorescente 15 W, g 13	cad	6.03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.E07.010	lampada fluorescente 18 W, g 13	cad	6.03			
06	06.P26.E07.015	lampada fluorescente 30 W, g 13	cad	6.48			
06	06.P26.E07.020	lampada fluorescente 36 W, g 13	cad	6.48			
06	06.P26.E07.025	lampada fluorescente 58 W, g 13	cad	7.52			
06	06.P26.E08	Lampade fluorescenti lineari germicide; attacco bispina normale g 13.					
06	06.P26.E08.005	lampada fluorescente 18 W, g 13	cad	6.22			
06	06.P26.E08.010	lampada fluorescente 36 W, g 13	cad	7.52			
06	06.P26.E09	Lampade fluorescenti lineari in vetro di Wood a luce nera; diametro 26 mm; attacco g 13.					
06	06.P26.E09.005	lampada fluorescente in vetro di Wood 18 W, g 13	cad	21.32			
06	06.P26.E09.010	lampada fluorescente in vetro di Wood 36 W, g 13	cad	30.15			
06	06.P26.E10	Lampade fluorescenti lineari superattiniche per fotocopie e fototerapia; diametro 38 mm; attacco g 13.					
06	06.P26.E10.005	lampada fluorescente superattinica 20 W, g 13	cad	7.08			
06	06.P26.E10.010	lampada fluorescente superattinica 40 W, g 13	cad	8.91			
06	06.P26.E10.015	lampada fluorescente superattinica 120 W, g 13	cad	21.22			
06	06.P26.E10.020	lampada fluorescente superattinica 140 W, g 13	cad	18.93			
06	06.P26.F01	Alimentatori per lampade fluorescenti					
06	06.P26.F01.005	alimentatore 220 V sino a 13 W	cad	3.06			
06	06.P26.F01.010	alimentatore 220 V sino a 40 W	cad	2.70			
06	06.P26.F01.015	alimentatore 220 V sino a 65 W	cad	4.53			
06	06.P26.F01.020	alimentatore rifasato 220 V sino a 40 W	cad	6.81			
06	06.P26.F01.025	alimentatore rapido 220 V sino a 40 W	cad	10.62			
06	06.P26.F01.030	alimentatore per apparecchiatura antideflagrante	cad	16.13			
06	06.P26.F01.035	alimentatore rapido 220 V sino a 215 W	cad	45.34			
06	06.P26.F01.040	alimentatore elettron. 35 kHz 1 lamp. sino 58 W	cad	60.32			
06	06.P26.F01.045	alimentatore elettron. 35 kHz 2 lamp. sino 58 W	cad	70.83			
06	06.P26.F01.050	sovrapprezzo per alimentazione a 125 v	cad	57.00			
06	06.P26.F02	Alimentatori per lampade fluorescenti a basse perdite					
06	06.P26.F02.005	alimentatore 220 V sino a 13 W	cad	4.02			
06	06.P26.F02.010	alimentatore 220 V sino a 40 W	cad	3.50			
06	06.P26.F02.015	alimentatore 220 V sino a 65 W	cad	5.85			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.F02.020	alimentatore rifasato 220 V sino a 40 W	cad	8.82			
06	06.P26.F02.025	alimentatore rapido 220 V sino a 40 W	cad	13.74			
06	06.P26.F02.030	alimentatore per apparecchiatura antideflagrante	cad	20.79			
06	06.P26.F02.035	alimentatore rapido 220 V sino a 215 W	cad	58.44			
06	06.P26.F02.040	alimentatore elettron. 35 kHz 1 lamp. sino 58 W	cad	78.10			
06	06.P26.F02.045	alimentatore elettron. 35 kHz 2 lamp. sino 58 W	cad	90.90			
06	06.P26.F03	Starter , portastarter e morsettiere					
06	06.P26.F03.005	starter normale	cad	0.96			
06	06.P26.F03.010	starter di sicurezza	cad	2.37			
06	06.P26.F03.015	portastarter	cad	0.18			
06	06.P26.F03.020	morsettiera con portafusibile	cad	0.69			
06	06.P26.G01	Lampade a vapori di mercurio ellissoidali con bulbo diffondente					
06	06.P26.G01.005	lampada hql 50 W, 1800 lm, e 27	cad	6.81			
06	06.P26.G01.010	lampada hql 80 W, 3800 lm, e 27	cad	6.81			
06	06.P26.G01.015	lampada hql 125 W, 6300 lm, e 27	cad	7.08			
06	06.P26.G01.020	lampada hql 250 W, 13000 lm, e 40	cad	14.86			
06	06.P26.G01.025	lampada hql 400 W, 22000 lm, e 40	cad	21.63			
06	06.P26.G01.030	lampada hql 700 W, 40000 lm, e 40	cad	47.63			
06	06.P26.G01.035	lampada hql 1000 W, 58000 lm, e 40	cad	70.83			
06	06.P26.G02	Lampade a vapori di mercurio ellissoidali con bulbo diffondente a luce miscelata					
06	06.P26.G02.005	lampada hwl 100 W, 1100 lm, e 27	cad	11.65			
06	06.P26.G02.010	lampada hwl 160 W, 3100 lm, e 27	cad	11.02			
06	06.P26.G02.015	lampada hwl 250 W, 5600 lm, e 40	cad	16.13			
06	06.P26.G02.020	lampada hwl 500 W, 14000 lm, e 40	cad	30.99			
06	06.P26.G03	Lampade a vapori di mercurio ellissoidali con bulbo diffondente a luce calda e maggior flusso luminoso					
06	06.P26.G03.005	lampada hql 50 W, 2000 lm, e 27	cad	8.31			
06	06.P26.G03.010	lampada hql 80 W, 4000 lm, e 27	cad	8.31			
06	06.P26.G03.015	lampada hql 125 W, 6500 lm, e 27	cad	8.57			
06	06.P26.G03.020	lampada hql 250 W, 14000 lm, e 40	cad	18.51			
06	06.P26.G03.025	lampada hql 400 W, 24000 lm, e 40	cad	26.21			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.G04	Lampade a vapori di mercurio ellissoidale a luce nera					
06	06.P26.G04.005	lampada hqv 125 W, e 27	cad	32.03			
06	06.P26.H01	Alimentatori in aria non rifasati per interni					
06	06.P26.H01.005	alimentatore in aria non rifasato, 50/125 W, 220 V	cad	8.73			
06	06.P26.H01.010	alimentatore in aria non rifasato, 250 W, 220 V	cad	13.42			
06	06.P26.H01.015	alimentatore in aria non rifasato, 400 W, 220 V	cad	19.14			
06	06.P26.H01.020	alimentatore in aria non rifasato, 700 W, 220 V	cad	52.21			
06	06.P26.H01.025	alimentatore in aria non rifasato, 1000 W, 220 V	cad	70.83			
06	06.P26.H02	Alimentatori in custodia stagna rifasati per esterni					
06	06.P26.H02.005	alimentatore in custodia rifasato, 250 W, 220 V	cad	77.37			
06	06.P26.H02.010	alimentatore in custodia rifasato, 400 W, 220 V	cad	77.37			
06	06.P26.H02.015	alimentatore in custodia rifasato, 1000 W, 220 V	cad	205.92			
06	06.P26.H03	Riduttore di potenza					
06	06.P26.H03.005	riduttori di potenza per lamp. hql	cad	58.14			
06	06.P26.I01	Lampade a vapori di sodio a bassa pressione con strato riflettente i raggi infrarossi, tubolari chiare					
06	06.P26.I01.005	lampada na b.p. 18 W, 1800 lm, attacco by22d	cad	24.75			
06	06.P26.I01.010	lampada na b.p. 35 W, 4800 lm, attacco by22d	cad	25.49			
06	06.P26.I01.015	lampada na b.p. 55 W, 8000 lm, attacco by22d	cad	26.73			
06	06.P26.I01.020	lampada na b.p. 90 W, 13000 lm, attacco by22d	cad	33.18			
06	06.P26.I01.025	lampada na b.p. 135 W, 22500 lm, attacco by22d	cad	44.30			
06	06.P26.I01.030	lampada na b.p. 180 W, 33000 lm, attacco by22d	cad	65.52			
06	06.P26.I02	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidali con bulbo diffondente					
06	06.P26.I02.005	lampada Na A.P. 50 W, 3500 lm, attacco e 27	cad	24.12			
06	06.P26.I02.010	lampada Na A.P. 70 W, 5900 lm, attacco e 27	cad	24.12			
06	06.P26.I02.015	lampada Na A.P. 100 W, 9500 lm, attacco e 40	cad	33.18			
06	06.P26.I02.020	lampada Na A.P. 150 W, 14000 lm, attacco e 40	cad	33.48			
06	06.P26.I02.025	lampada Na A.P. 250 W, 25000 lm, attacco e 40	cad	37.35			
06	06.P26.I02.030	lampada Na A.P. 400 W, 47000 lm, attacco e 40	cad	44.41			
06	06.P26.I02.035	lampada Na A.P. 1000 W, 120000 lm, attacco e 40	cad	124.80			
06	06.P26.I03	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tubolari in vetro chiaro					
06	06.P26.I03.005	lampada Na A.P. 70 W, 6100 lm, attacco e 27	cad	25.17			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.I03.010	lampada Na A.P. 100 W, 10000 lm, attacco e 40	cad	33.18			
06	06.P26.I03.015	lampada Na A.P. 150 W, 14500 lm, attacco e 40	cad	33.48			
06	06.P26.I03.020	lampada Na A.P. 250 W, 25500 lm, attacco e 40	cad	37.35			
06	06.P26.I03.025	lampada Na A.P. 400 W, 48000 lm, attacco e 40	cad	44.41			
06	06.P26.I03.030	lampada Na A.P. 1000 W, 130000 lm, attacco e 40	cad	124.80			
06	06.P26.I04	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tubolari con due attacchi					
06	06.P26.I04.015	lampada Na A.P. 250 W, 25500 lm, attacco fc 2	cad	95.26			
06	06.P26.I04.020	lampada Na A.P. 400 W, 48000 lm, attacco fc 2	cad	104.10			
06	06.P26.L01	Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.L01.005	alimentatori lamp. Na A.P. 50 W, 220 V	cad	9.27			
06	06.P26.L01.010	alimentatori lamp. Na A.P. 70 W, 220 V	cad	9.44			
06	06.P26.L01.015	alimentatori lamp. Na A.P. 100 W, 220 V	cad	11.02			
06	06.P26.L01.020	alimentatori lamp. Na A.P. 150 W, 220 V	cad	14.86			
06	06.P26.L01.025	alimentatori lamp. Na A.P. 250 W, 220 V	cad	19.87			
06	06.P26.L01.030	alimentatori lamp. Na A.P. 400 W, 220 V	cad	27.25			
06	06.P26.L01.035	alimentatori lamp. Na A.P. 1000 W, 220 V	cad	72.18			
06	06.P26.L02	Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.P26.L02.005	alimentatori lamp. Na A.P. 250 W, 220 V	cad	77.37			
06	06.P26.L02.010	alimentatori lamp. Na A.P. 400 W, 220 V	cad	93.60			
06	06.P26.L02.015	alimentatori lamp. Na A.P. 1000 W, 220 V	cad	209.03			
06	06.P26.L03	Alimentatori per lampade al sodio a bassa pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.L03.005	alimentatori lamp. Na b.p. 35-55 W, 220 V	cad	30.58			
06	06.P26.L03.010	alimentatori lamp. Na b.p. 90 W, 220 V	cad	35.37			
06	06.P26.L03.015	alimentatori lamp. Na b.p. 135-180 W, 220 V	cad	49.50			
06	06.P26.L04	Riduttori di potenza per lampade al sodio					
06	06.P26.L04.005	riduttori di potenza per lamp. Na A.P.	cad	58.14			
06	06.P26.L05	Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per interni					
06	06.P26.L05.005	accenditori per lamp. Na A.P. 50 - 400 W	cad	16.34			
06	06.P26.L05.010	accenditori per lamp. Na A.P. 1000 W	cad	32.67			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.L06	Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per esterni					
06	06.P26.L06.005	accenditori per lamp. Na A.P. 150-250-400 W	cad	80.70			
06	06.P26.L06.010	accenditori per lamp. Na A.P. 1000 W	cad	100.57			
06	06.P26.L06.015	accenditore speciale per lamp. Na A.P.250-400 W	cad	391.04			
06	06.P26.M01	Lampade a vapori di alogenuri ellissoidali con bulbo diffondente					
06	06.P26.M01.005	lampada hqi 250 W, 17000 lm, attacco e 40	cad	51.48			
06	06.P26.M01.010	lampada hqi 400 W, 25000 lm, attacco e 40	cad	52.61			
06	06.P26.M01.015	lampada hqi 1000 W, 80000 lm, attacco e 40	cad	163.28			
06	06.P26.M02	Lampade a vapori di alogenuri tubolari in vetro chiaro					
06	06.P26.M02.015	lampada hqi 250 W, 19000 lm, attacco e 40	cad	51.48			
06	06.P26.M02.020	lampada hqi 400 W, 27000 lm, attacco e 40	cad	52.61			
06	06.P26.M02.025	lampada hqi 1000 W, 80000 lm, attacco e 40	cad	121.68			
06	06.P26.M02.030	lampada hqi 2000 W, 190000 lm, attacco e 40 l.b.	cad	182.00			
06	06.P26.M03	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare					
06	06.P26.M03.005	lampada hqi 75 W, 5000 lm, attacco r7s	cad	70.20			
06	06.P26.M03.010	lampada hqi 150 W, 11250 lm, attacco r7s	cad	72.18			
06	06.P26.M03.015	lampada hqi 250 W, 19000 lm, attacco fc2 l.b.	cad	74.14			
06	06.P26.M03.020	lampada hqi 250 W, 20000 lm, attacco fc2 l.d.	cad	52.21			
06	06.P26.M03.025	lampada hqi 400 W, 25000 lm, attacco fc2	cad	61.88			
06	06.P26.M04	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare con contatti alle due estremità					
06	06.P26.M04.005	lampada hqi 2000 W, 170000 lm, attacco e 40	cad	341.12			
06	06.P26.M04.010	lampada hqi 3500 W, 300000 lm, attacco e 40	cad	434.71			
06	06.P26.N01	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni					
06	06.P26.N01.005	alimentatore per lamp. hqi 70 W, 220 V	cad	9.44			
06	06.P26.N01.010	alimentatore per lamp. hqi 150 W, 220 V	cad	14.86			
06	06.P26.N01.015	alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V	cad	19.87			
06	06.P26.N01.020	alimentatore per lamp. hqi 400 W, 220 V	cad	19.87			
06	06.P26.N01.025	alimentatore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	72.18			
06	06.P26.N01.030	alimentatore per lamp. hqi 2000 W, 380 V	cad	97.98			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.N01.035	alimentatore per lamp. hqi 3500 W, 380-400 V	cad	239.21			
06	06.P26.N02	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.P26.N02.005	alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V	cad	77.37			
06	06.P26.N02.010	alimentatore per lamp. hqi 400 W, 220 V	cad	77.37			
06	06.P26.N02.015	alimentatore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	205.92			
06	06.P26.N02.020	alimentatore per lamp. hqi 2000 W, 380 V	cad	279.76			
06	06.P26.N03	Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per interni					
06	06.P26.N03.005	accenditore per lamp. hqi 70-150 W, 220 V	cad	18.62			
06	06.P26.N03.010	accenditore per lamp. hqi 150-250-400 W, 220 V	cad	20.69			
06	06.P26.N03.015	accenditore per lamp. hqi 250-400 W, 220 V	cad	16.34			
06	06.P26.N03.020	accenditore per lamp. hqi 1000 W, 220 V	cad	32.67			
06	06.P26.N04	Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per esterni					
06	06.P26.N04.005	accenditore per lamp. hqi 2000-3500 W, 220-380 V	cad	144.56			
06	06.P26.N04.010	accenditore per lamp. hqi 2000-3500 W, 220-380 V	cad	943.27			
06	06.P26.O01	condensatori rifasatori per lampade					
06	06.P26.O01.005	condensatore rifasat.per lamp.fino a c 12 , 250 V	cad	3.60			
06	06.P26.O01.010	condensatore rifasat.per lamp. c 20 , 250 V	cad	4.90			
06	06.P26.O01.015	condensatore rifasat.per lamp. c 30 , 250 V	cad	7.59			
06	06.P26.O01.020	condensatore rifasat.per lamp. c 40 , 250 V	cad	8.31			
06	06.P26.O01.025	condensatore rifasat.per lamp. c 50 , 450 V	cad	9.27			
06	06.P26.O01.030	condensatore rifasat.per lamp. hqi c 60 , 450 V	cad	10.41			
06	06.P26.O01.035	condensatore rifasat.per lamp. hqi c 100, 450 V	cad	12.17			
06	06.P26.O02	portalampade					
06	06.P26.O02.005	portalampada in resina attacco e 40	cad	1.40			
06	06.P26.O02.010	portalampada in resina attacco e 10/14/27	cad	0.69			
06	06.P26.O02.015	portalampada attacco e 27 in porcellana	cad	1.13			
06	06.P26.O02.020	portalampada attacco e 40 in porcellana	cad	1.75			
06	06.P26.O02.025	portalampada attacco g 13	cad	2.01			
06	06.P26.O02.030	portalampada attacco g 23/24 d1/d2/d3	cad	0.96			
06	06.P26.O02.035	portalampada attacco 2 g 11	cad	1.23			
06	06.P26.O02.040	portalampada attacco g 12	cad	3.23			
06	06.P26.O02.045	portalampada attacco r 75	cad	2.37			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P26.O02.050	portalampada attacco fc 2	cad	5.49			
06	06.P27	APPARECCHI UTILIZZATORI					
06	06.P27.A01	Scalda acqua elettrici verticali e orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V					
06	06.P27.A01.005	scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni	cad	112.32			
06	06.P27.A01.010	scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	118.56			
06	06.P27.A01.015	scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	139.37			
06	06.P27.A01.020	scalda acqua vert. 220 V 120 l garanzia 7 anni	cad	174.71			
06	06.P27.A01.025	scalda acqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni	cad	124.80			
06	06.P27.A01.030	scalda acqua vert. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	131.03			
06	06.P27.A01.035	scalda acqua vert. 220 V 100 l garanzia 10 anni	cad	167.44			
06	06.P27.A01.040	scalda acqua orizz. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	139.37			
06	06.P27.A01.045	scalda acqua orizz. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	174.71			
06	06.P27.A01.050	scalda acqua orizz. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	157.04			
06	06.P27.A02	Accessori per scalda acqua elettrici					
06	06.P27.A02.005	resistenza corazzata 220 V, 1.2 Kw	cad	41.70			
06	06.P27.A02.010	termostato	cad	17.47			
06	06.P27.A02.015	lampada spia	cad	2.10			
06	06.P27.A02.020	raccordi per alimentazione e scarico	cad	6.99			
06	06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile					
06	06.P27.B01.005	estrattore da muro 90 m³/ora 15 W	cad	24.34			
06	06.P27.B01.010	estrattore da muro 120 m³/ora 20 W	cad	29.23			
06	06.P27.B01.015	estrattore da muro 300 m³/ora 40 W	cad	57.73			
06	06.P27.B01.020	estrattore da muro 600 m³/ora 40 W	cad	62.61			
06	06.P27.B01.025	estrattore da muro chius. autom. 75 m³/ora 18 W	cad	45.24			
06	06.P27.B01.030	estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W	cad	51.48			
06	06.P27.B01.035	estrattore da muro chius. autom. 300 m³/ora 45 W	cad	83.93			
06	06.P27.B01.040	estrattore finestra chius.autom. 70 m³/ora 18 W	cad	59.18			
06	06.P27.B01.045	estrattore finestra chius.autom. 125 m³/ora 25 W	cad	62.61			
06	06.P27.B01.050	estrattore finestra chius.autom. 200 m³/ora 47 W	cad	92.66			
06	06.P27.B01.055	estrattore finestra chius.autom. 350 m³/ora 55 W	cad	115.43			
06	06.P27.B01.060	aspiratore per cappe 150 m³/ora 43 W	cad	60.53			
06	06.P27.B01.065	aspiratore sottocappa 270 m³/ora 80 W	cad	116.48			
06	06.P27.B01.215	aspiratore per cappe /sottocappa	cad	24.79			
06	06.P27.B02	Accessori per estrattori elettrici serie civile					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.B02.005	timer elettronico programmabile 3-20 minuti	cad	17.47			
06	06.P27.B02.010	comando a distanza con variatore elettronico	cad	29.23			
06	06.P27.B02.015	griglia fissa o a gravità	cad	4.90			
06	06.P27.B02.020	deviatore di flusso	cad	1.75			
06	06.P27.B02.025	guarnizione anticondensa	cad	1.40			
06	06.P27.C01	Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C01.005	ventilatore 1f espuls. in condotto 240 - 480 m ³ /ora	cad	170.57			
06	06.P27.C01.010	ventilatore 1f espuls. in condotto 900 m ³ /ora	cad	258.95			
06	06.P27.C01.015	ventilatore 1f espuls. in condotto 1050 m ³ /ora	cad	279.76			
06	06.P27.C01.020	ventilatore 1f espuls. in condotto 1500 m ³ /ora	cad	364.00			
06	06.P27.C02	Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C02.005	ventilatore 3f espuls. in condotto 240 - 480 m ³ /ora	cad	161.21			
06	06.P27.C02.010	ventilatore 3f espuls. in condotto 900 m ³ /ora	cad	241.27			
06	06.P27.C02.015	ventilatore 3f espuls. in condotto 1050 m ³ /ora	cad	346.32			
06	06.P27.C02.020	ventilatore 3f espuls. in condotto 3000 m ³ /ora	cad	432.64			
06	06.P27.C02.025	ventilatore 3f espuls. in condotto 5000 m ³ /ora	cad	679.13			
06	06.P27.C03	Ventilatori per espulsione diretta monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C03.005	ventilatore 1f espulsione diretta 1100 m ³ /ora	cad	131.03			
06	06.P27.C03.010	ventilatore 1f espulsione diretta 1500 m ³ /ora	cad	141.44			
06	06.P27.C03.015	ventilatore 1f espulsione diretta 2000 m ³ /ora	cad	148.72			
06	06.P27.C03.020	ventilatore 1f espulsione diretta 3400 m ³ /ora	cad	208.00			
06	06.P27.C04	Ventilatori per espulsione diretta trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.C04.005	ventilatore 3f espulsione diretta 1100 m ³ /ora	cad	126.89			
06	06.P27.C04.010	ventilatore 3f espulsione diretta 2500 m ³ /ora	cad	142.48			
06	06.P27.C04.015	ventilatore 3f espulsione diretta 3400 m ³ /ora	cad	192.40			
06	06.P27.C04.020	ventilatore 3f espulsione diretta 4500 m ³ /ora	cad	274.55			
06	06.P27.C04.025	ventilatore 3f espulsione diretta 6500 m ³ /ora	cad	330.73			
06	06.P27.C05	Accessori per ventilatori industriali					
06	06.P27.C05.005	griglia di protezione	cad	24.34			
06	06.P27.C05.010	distanziatore	cad	24.34			
06	06.P27.C05.015	serranda a gravità	cad	32.03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.D01	Torrini di estrazione monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.D01.005	torrino di estrazione 1f 2 vel. 720/1030 m³/ora	cad	477.37			
06	06.P27.D01.010	torrino di estrazione 1f 2 vel. 1000/1400 m³/ora	cad	529.35			
06	06.P27.D02	Torrini di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.P27.D02.005	torrino di estrazione 3f 2 vel. 820/1050 m³/ora	cad	472.16			
06	06.P27.D02.010	torrino di estrazione 3f 2 vel. 1150/1500 m³/ora	cad	487.76			
06	06.P27.D02.015	torrino di estrazione 3f 2 vel. 1950/2300 m³/ora	cad	665.60			
06	06.P27.D02.020	torrino di estrazione 3f 2 vel. 2450/3000 m³/ora	cad	823.67			
06	06.P27.D02.025	torrino di estrazione 3f 2 vel. 3750/5000 m³/ora	cad	1023.36			
06	06.P27.D03	Accessori per torrini di estrazione					
06	06.P27.D03.005	serranda a gravità per torrino monofase	cad	61.26			
06	06.P27.D03.010	serranda a gravità per torrino trifase	cad	78.73			
06	06.P27.D03.015	boccaglio di aspirazione per torrino monofase	cad	15.39			
06	06.P27.D03.020	boccaglio di aspirazione per torrino trifase	cad	23.61			
06	06.P27.D03.025	controtelaio di base	cad	36.20			
06	06.P27.D03.030	griglia di protezione	cad	9.09			
06	06.P27.D03.035	commutatore di velocità monofase	cad	56.38			
06	06.P27.D03.040	commutatore di velocità trifase	cad	77.37			
06	06.P27.E01	Aerotermini elettrici trifasi escluse apparecchiature di comando					
06	06.P27.E01.005	aerotermino elettrico 3240/6480 W 5570 kcal/h	cad	587.60			
06	06.P27.E01.010	aerotermino elettrico 3240/9720 W 8360 kcal/h	cad	635.44			
06	06.P27.E01.015	aerotermino elettrico 5550/11100 W 9545 kcal/h	cad	814.32			
06	06.P27.E01.020	aerotermino elettrico 5550/16650 W 14320 kcal/h	cad	934.96			
06	06.P27.E01.025	aerotermino elettrico 6000/24000 W 20640 kcal/h	cad	1044.15			
06	06.P27.E01.030	aerotermino elettrico 12000/30000 W 25800 kcal/h	cad	1153.35			
06	06.P27.E01.035	aerotermino elettrico 12000/36000 W 30900 kcal/h	cad	1263.59			
06	06.P27.E02	Aerotermini elettrici trifasi con apparecchiatura di comando automatico termostatico					
06	06.P27.E02.005	aerotermino elettrico 3240/6480 W 5570 kcal/h	cad	887.12			
06	06.P27.E02.010	aerotermino elettrico 3240/9720 W 8360 kcal/h	cad	977.59			
06	06.P27.E02.015	aerotermino elettrico 5550/11100 W 9545 kcal/h	cad	1095.12			
06	06.P27.E02.020	aerotermino elettrico 5550/16650 W 14320 kcal/h	cad	1203.29			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.E02.025	aerotermino elettrico 6000/24000 W 20640 kcal/h	cad	1303.13			
06	06.P27.E03	Accessori per aerotermini elettrici					
06	06.P27.E03.005	staffe o mensole di sostegno	cad	69.59			
06	06.P27.E04	Quadretto per il comando degli aerotermini composto da: - cassetta stagna - 3 contattori (ventil., i stadio, ii stadio) - 1 termostato di sicurezza - 1 termostato cons. ventilatore - 1 morsettiera					
06	06.P27.E04.005	quadretto di comando per aerotermini fino 11000 W	cad	313.04			
06	06.P27.E04.010	quadretto di comando per aerotermini fino 24000 W	cad	345.28			
06	06.P27.E05	Apparecchiature di controllo per aerotermini pulsantiera composta da: - cassetta stagna - 2 selettori di scelta (i stadio, ii stadio) - 1 selettore estate/inverno					
06	06.P27.E05.005	pulsantiera di controllo per aerotermini	cad	79.97			
06	06.P27.E05.010	termostato ambiente	cad	40.35			
06	06.P27.F01	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi luminosi					
06	06.P27.F01.005	convettore elettrico statico 300/500 W	cad	81.33			
06	06.P27.F01.010	convettore elettrico statico 600/1000 W	cad	132.08			
06	06.P27.F01.015	convettore elettrico statico 1500 W	cad	148.72			
06	06.P27.F01.020	convettore elettrico statico 2000 W	cad	162.24			
06	06.P27.F01.025	convettore elettrico statico 3000 W	cad	170.57			
06	06.P27.F02	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi					
06	06.P27.F02.005	convettore elettrico ventilato 300/500 W	cad	147.69			
06	06.P27.F02.010	convettore elettrico ventilato 600/1000 W	cad	186.16			
06	06.P27.F02.015	convettore elettrico ventilato 1500 W	cad	216.32			
06	06.P27.F02.020	convettore elettrico ventilato 2000 W	cad	243.35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P27.F02.025	convettore elettrico ventilato 3000 W	cad	297.44			
06	06.P27.F03	Supplementi per mobili in legno					
06	06.P27.F03.005	supplem. mobili in legno convettori fino a 1500 W	cad	41.70			
06	06.P27.F03.010	supplem. mobili in legno convettori da 2000 a 3000 W	cad	52.94			
06	06.P27.G01	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone					
06	06.P27.G01.005	asciugamani elettrico automatico	cad	40.35			
06	06.P27.G01.010	distributore automatico di sapone	cad	26.42			
06	06.P27.H01	Elettropompe sommerse monofasi alimentazione a 220 V, 50 Hz					
06	06.P27.H01.005	pompa sommersa 1f port. 2-4 m ³ /h prevalenza 5 m	cad	150.80			
06	06.P27.H01.010	pompa sommersa 1f port. 2-4 m ³ /h prevalenza 10 m	cad	592.80			
06	06.P27.H01.015	pompa sommersa 1f port. 6-8 m ³ /h prevalenza 5 m	cad	382.72			
06	06.P27.H01.020	pompa sommersa 1f port. 6-8 m ³ /h prevalenza 9 m	cad	592.80			
06	06.P27.H02	Elettropompe sommerse trifasi alimentazione a 380 V, 50 Hz					
06	06.P27.H02.005	pompa sommersa 3f port.10 m ³ /h prevalenza 10.5 m	cad	957.85			
06	06.P27.H02.010	pompa sommersa 3f port.15 m ³ /h prevalenza 9.5 m	cad	957.85			
06	06.P27.H02.015	pompa sommersa 3f port.15 m ³ /h prevalenza 11 m	cad	1107.60			
06	06.P27.H03	Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il comando composto da: - cassetta stagna - 1 sezionatore generale - 1 salvamotore -1 commutatore manuale/automatico -1 trasformatore di sicurezza 220/24 V					
06	06.P27.H03.005	dispositivo di allarme	cad	174.71			
06	06.P27.H03.010	quadretto elettrico per comando elettropompe	cad	292.24			
06	06.P27.H03.015	interruttore a galleggiante	cad	29.23			
06	06.P27.H03.020	spina cee per protezione e servizio automatico	cad	152.88			
06	06.P28	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'					
06	06.P28.A01	Gruppi elettrogeni automatici					
06	06.P28.A01.005	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 10 kVA	cad	6383.53			
06	06.P28.A01.010	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 15 kVA	cad	6961.76			
06	06.P28.A01.015	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 20 kVA	cad	7262.31			
06	06.P28.A01.020	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 30 kVA	cad	8537.76			
06	06.P28.A01.025	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 40 kVA	cad	9727.12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.A01.030	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 50 kVA	cad	10548.73			
06	06.P28.A01.035	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 60 kVA	cad	12156.56			
06	06.P28.A01.040	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 70 kVA	cad	13677.04			
06	06.P28.A01.045	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 80 kVA	cad	17583.28			
06	06.P28.A01.050	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 100 kVA	cad	19698.65			
06	06.P28.A01.055	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 150 kVA	cad	26733.20			
06	06.P28.A01.060	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 180 kVA	cad	31636.80			
06	06.P28.A01.065	gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 220 kVA	cad	35175.92			
06	06.P28.A02	Gruppi elettrogeni costituiti da: motore a benzina, alternatore monofase a 50 Hz, serbatoio di servizio; avviamento a strappo; potenze da 1.3 a 6 kVA.					
06	06.P28.A02.005	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 1.3 kVA	cad	744.65			
06	06.P28.A02.010	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 1.8 kVA	cad	841.36			
06	06.P28.A02.015	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 2.2 kVA	cad	938.08			
06	06.P28.A02.020	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 3.6 kVA	cad	1344.72			
06	06.P28.A02.025	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 5 kVA	cad	2217.28			
06	06.P28.A02.030	gruppo elettrogeno monofase 220 V, 6 kVA	cad	2397.20			
06	06.P28.B01	Accessori per gruppi elettrogeni					
06	06.P28.B01.005	cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 65 dba	cad	3497.52			
06	06.P28.B01.010	cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 65 dba	cad	4155.84			
06	06.P28.B01.015	cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 65 dba	cad	4552.08			
06	06.P28.B01.020	cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 65 dba	cad	5211.44			
06	06.P28.B01.025	cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 65 dba	cad	5352.88			
06	06.P28.B01.030	cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 65 dba	cad	6181.76			
06	06.P28.B01.035	cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 65 dba	cad	7616.95			
06	06.P28.B01.040	cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 80 dba	cad	2506.39			
06	06.P28.B01.045	cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 80 dba	cad	2969.21			
06	06.P28.B01.050	cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 80 dba	cad	3297.84			
06	06.P28.B01.055	cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 80 dba	cad	3694.09			
06	06.P28.B01.060	cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 80 dba	cad	3844.89			
06	06.P28.B01.065	cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 80 dba	cad	4410.64			
06	06.P28.B01.070	cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 80 dba	cad	5466.24			
06	06.P28.B01.075	marmitte silenziose gruppi elettrog. 10- 50 kVA	cad	2332.73			
06	06.P28.B01.080	marmitte silenziose gruppi elettrog. 60- 70 kVA	cad	3066.97			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.B01.085	marmitte silenziose gruppi elettrog. 80-100 kVA	cad	3844.89			
06	06.P28.B01.090	marmitte silenziose gruppi elettrog. 150-220 kVA	cad	4673.76			
06	06.P28.C01	Gruppi di continuità statici (UPS)					
06	06.P28.C01.005	gruppo di continuità monofase 5 kVA	cad	5970.64			
06	06.P28.C01.010	gruppo di continuità monofase 10 kVA	cad	9770.81			
06	06.P28.C01.015	gruppo di continuità trifase 18 kVA	cad	17190.15			
06	06.P28.C01.020	gruppo di continuità trifase 30 kVA	cad	21105.76			
06	06.P28.C01.025	gruppo di continuità trifase 60 kVA	cad	25632.88			
06	06.P28.C01.030	gruppo di continuità trifase 110 kVA	cad	35428.65			
06	06.P28.C01.035	gruppo di continuità trifase 160 kVA	cad	47489.52			
06	06.P28.C01.040	gruppo di continuità trifase 225 kVA	cad	49752.55			
06	06.P28.C01.045	gruppo di continuità trifase 300 kVA	cad	66331.20			
06	06.P28.C01.050	gruppo di continuità trifase 400 kVA	cad	68594.23			
06	06.P28.D01	Gruppi di continuità statici monoblocco					
06	06.P28.D01.005	gruppo contin. statico monof. 300 VA, aut. 10'	cad	1528.80			
06	06.P28.D01.010	gruppo contin. statico monof. 600 VA, aut. 10'	cad	1945.85			
06	06.P28.D01.015	gruppo contin. statico monof. 1000 VA, aut. 10'	cad	2571.92			
06	06.P28.D01.020	gruppo contin. statico monof. 1200 VA, aut. 10'	cad	2710.24			
06	06.P28.D01.025	gruppo contin. statico monof. 1500 VA, aut. 10'	cad	3335.28			
06	06.P28.D01.030	gruppo contin. statico monof. 1800 VA, aut. 10'	cad	4656.08			
06	06.P28.D01.035	gruppo contin. statico monof. 2500 VA, aut. 10'	cad	5002.40			
06	06.P28.D01.040	gruppo contin. statico monof. 3000 VA, aut. 10'	cad	5489.12			
06	06.P28.D01.045	gruppo contin. statico monof. 1800 VA, aut. 30'	cad	5002.40			
06	06.P28.D01.050	gruppo contin. statico monof. 2500 VA, aut. 30'	cad	5697.12			
06	06.P28.E01	Gruppi di continuità rotanti					
06	06.P28.E01.005	gruppo di continuità rotante trifase 35 kVA	cad	40646.32			
06	06.P28.E01.010	gruppo di continuità rotante trifase 50 kVA	cad	44325.84			
06	06.P28.E01.015	gruppo di continuità rotante trifase 70 kVA	cad	48013.68			
06	06.P28.E01.020	gruppo di continuità rotante trifase 100 kVA	cad	59330.96			
06	06.P28.E01.025	gruppo di continuità rotante trifase 150 kVA	cad	72186.40			
06	06.P28.E01.030	gruppo di continuità rotante trifase 200 kVA	cad	81912.48			
06	06.P28.E01.035	gruppo di continuità rotante trifase 250 kVA	cad	89760.32			
06	06.P28.E01.040	gruppo di continuità rotante trifase 300 kVA	cad	99076.64			
06	06.P28.E01.045	gruppo di continuità rotante trifase 380 kVA	cad	120959.28			
06	06.P28.E01.050	gruppo di continuità rotante trifase 500 kVA	cad	144302.08			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.F01	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno					
06	06.P28.F01.005	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 15' in armadio	cad	1251.12			
06	06.P28.F01.010	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 15' in armadio	cad	2085.19			
06	06.P28.F01.015	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 15' in armadio	cad	2953.60			
06	06.P28.F01.020	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 15' in armadio	cad	4864.08			
06	06.P28.F01.025	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 15' in armadio	cad	7295.61			
06	06.P28.F01.030	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 15' su telai	cad	5906.16			
06	06.P28.F01.035	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 15' su telai	cad	12156.56			
06	06.P28.F01.040	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 15' su telai	cad	15284.89			
06	06.P28.F01.045	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 15' su telai	cad	18273.84			
06	06.P28.F01.050	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 15' su telai	cad	20153.12			
06	06.P28.F01.055	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 15' su telai	cad	22932.00			
06	06.P28.F01.060	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 15' su telai	cad	25710.88			
06	06.P28.F01.065	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 15' su telai	cad	31959.19			
06	06.P28.F01.070	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 30' in armadio	cad	1668.16			
06	06.P28.F01.075	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 30' in armadio	cad	2849.61			
06	06.P28.F01.080	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 30' in armadio	cad	4078.88			
06	06.P28.F01.085	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 30' in armadio	cad	5906.16			
06	06.P28.F01.090	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 30' in armadio	cad	12156.56			
06	06.P28.F01.095	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 30' su telai	cad	9867.52			
06	06.P28.F01.100	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 30' su telai	cad	15145.52			
06	06.P28.F01.105	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 30' su telai	cad	20153.12			
06	06.P28.F01.110	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 30' su telai	cad	22652.25			
06	06.P28.F01.115	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 30' su telai	cad	25012.00			
06	06.P28.F01.120	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 30' su telai	cad	29739.84			
06	06.P28.F01.125	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 30' su telai	cad	33349.68			
06	06.P28.F01.130	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 30' su telai	cad	46554.56			
06	06.P28.F01.135	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut. 60' in armadio	cad	6253.52			
06	06.P28.F01.140	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut. 60' in armadio	cad	10426.00			
06	06.P28.F01.145	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut. 60' in armadio	cad	13205.92			
06	06.P28.F01.150	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut. 60' in armadio	cad	20843.68			
06	06.P28.F01.155	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut. 60' in armadio	cad	23622.56			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.F01.160	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut. 60' su telai	cad	31269.68			
06	06.P28.F01.165	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 60' su telai	cad	44465.20			
06	06.P28.F01.170	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 60' su telai	cad	54192.31			
06	06.P28.F01.175	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut. 60' su telai	cad	61139.52			
06	06.P28.F01.180	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut. 60' su telai	cad	64618.32			
06	06.P28.F01.185	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut. 60' su telai	cad	68087.76			
06	06.P28.F01.190	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut. 60' su telai	cad	145900.56			
06	06.P28.F01.195	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut. 60' su telai	cad	193843.53			
06	06.P28.F01.200	batt.gr.cont. 1f 5 kVA aut.120' in armadio	cad	7642.95			
06	06.P28.F01.205	batt.gr.cont. 1f 10 kVA aut.120' in armadio	cad	13205.92			
06	06.P28.F01.210	batt.gr.cont. 3f 18 kVA aut.120' in armadio	cad	18763.68			
06	06.P28.F01.215	batt.gr.cont. 3f 30- 35 kVA aut.120' in armadio	cad	27790.88			
06	06.P28.F01.220	batt.gr.cont. 3f 50- 60 kVA aut.120' in armadio	cad	29880.25			
06	06.P28.F01.225	batt.gr.cont. 3f 70 kVA aut.120' su telai	cad	47944.01			
06	06.P28.F01.230	batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut.120' su telai	cad	68087.76			
06	06.P28.F01.235	batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut.120' su telai	cad	77813.84			
06	06.P28.F01.240	batt.gr.cont. 3f 200 kVA aut.120' su telai	cad	102825.84			
06	06.P28.F01.245	batt.gr.cont. 3f 225 kVA aut.120' su telai	cad	117420.16			
06	06.P28.F01.250	batt.gr.cont. 3f 250 kVA aut.120' su telai	cad	132006.16			
06	06.P28.F01.255	batt.gr.cont. 3f 300 kVA aut.120' su telai	cad	208429.52			
06	06.P28.F01.260	batt.gr.cont. 3f 380-400 kVA aut.120' su telai	cad	277905.66			
06	06.P28.F02	Batterie al piombo di tipo ermetico per alimentazione gruppi di continuità statici monofasi					
06	06.P28.F02.005	batterie gr.contin. statici 1f 300 VA, aut. 10'	cad	69.59			
06	06.P28.F02.010	batterie gr.contin. statici 1f 600 VA, aut. 10'	cad	167.44			
06	06.P28.F02.015	batterie gr.contin. statici 1f 1000 VA, aut. 10'	cad	278.72			
06	06.P28.F02.020	batterie gr.contin. statici 1f 1200 VA, aut. 10'	cad	348.40			
06	06.P28.F02.025	batterie gr.contin. statici 1f 1500 VA, aut. 10'	cad	417.04			
06	06.P28.F02.030	batterie gr.contin. statici 1f 1800 VA, aut. 10'	cad	487.76			
06	06.P28.F02.035	batterie gr.contin. statici 1f 2500 VA, aut. 10'	cad	834.08			
06	06.P28.F02.040	batterie gr.contin. statici 1f 3000 VA, aut. 10'	cad	903.76			
06	06.P28.F02.045	batterie gr.contin. statici 1f 1800 VA, aut. 30'	cad	973.45			
06	06.P28.F02.050	batterie gr.contin. statici 1f 2500 VA, aut. 30'	cad	1390.48			
06	06.P28.G01	Accessori per locali contenenti batterie					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P28.G01.005	pedana isol. polipropilene 0.5x0.5 m, isol.30 kV	cad	34.84			
06	06.P28.G01.010	pedana isol. polipropilene 0.5x0.5 m, isol.45 kV	cad	43.15			
06	06.P28.G01.015	tappeto dielettrico h=1.25 m s=3.5 mm isol.20 kV	cad	50.86			
06	06.P28.G01.020	tappeto dielettrico h=1.25 m s=5 mm isol.20 kV	cad	83.93			
06	06.P28.G01.025	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 5 kV	cad	15.70			
06	06.P28.G01.030	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 10 kV	cad	19.55			
06	06.P28.G01.035	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 20 kV	cad	30.68			
06	06.P28.G01.040	guanti dielettrici in gomma, 5 dita isol. 30 kV	cad	45.97			
06	06.P28.G01.045	custodia porta guanti	cad	4.19			
06	06.P28.G01.050	imbuto per carico liquido	cad	1.75			
06	06.P28.G01.055	densimetro con pompetta	cad	6.99			
06	06.P28.G01.060	barattolo vaselina 1/2 kg	cad	3.50			
06	06.P31	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE					
06	06.P31.A01	Corde di rame					
06	06.P31.A01.005	corda di rame da 16 mm ²	m	0.83			
06	06.P31.A01.010	corda di rame da 35 mm ²	m	1.83			
06	06.P31.A01.015	corda di rame da 50 mm ²	m	2.54			
06	06.P31.A01.020	corda di rame da 75 mm ²	m	3.67			
06	06.P31.A01.025	corda di rame da 90 mm ²	m	4.81			
06	06.P31.A02	Corde di acciaio ramato					
06	06.P31.A02.005	corda di acciaio ramato 25 mm ²	m	0.76			
06	06.P31.A02.010	corda di acciaio ramato 50 mm ²	m	1.31			
06	06.P31.A02.015	corda di acciaio ramato 75 mm ²	m	1.97			
06	06.P31.A02.020	corda di acciaio ramato 90 mm ²	m	2.62			
06	06.P31.A03	Corde di acciaio zincato a caldo					
06	06.P31.A03.005	corda di acciaio zincato a caldo 25 mm ²	m	1.09			
06	06.P31.A03.010	corda di acciaio zincato a caldo 50 mm ²	m	1.54			
06	06.P31.A04	Corde di alluminio					
06	06.P31.A04.005	corda di alluminio 90 mm ²	m	1.87			
06	06.P31.A04.010	corda di alluminio 120 mm ²	m	2.52			
06	06.P31.B01	Tondi di rame					
06	06.P31.B01.005	tondo di rame 35 mm ²	m	1.46			
06	06.P31.B01.010	tondo di rame 50 mm ²	m	2.02			
06	06.P31.B01.015	tondo di rame 75 mm ²	m	2.89			
06	06.P31.B02	Tondi di acciaio ramato					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.B02.005	tondo di acciaio ramato 35 mm ²	m	1.11			
06	06.P31.B02.010	tondo di acciaio ramato 50 mm ²	m	1.72			
06	06.P31.B03	Tondi di acciaio zincato a caldo per immersione					
06	06.P31.B03.005	tondo di acciaio zincato a caldo 35 mm ²	m	1.01			
06	06.P31.B03.010	tondo di acciaio zincato a caldo 50 mm ²	m	1.61			
06	06.P31.B03.015	tondo di acciaio zincato a caldo 75 mm ²	m	2.72			
06	06.P31.B04	Tondi di acciaio flessibilissimo					
06	06.P31.B04.005	tondo di acciaio 100 mm ²	m	6.15			
06	06.P31.B04.010	tondo di acciaio 125 mm ²	m	8.25			
06	06.P31.B04.015	tondo di acciaio 150 mm ²	m	9.55			
06	06.P31.C01	Piattine di rame					
06	06.P31.C01.005	piattina di rame 30 x 3 mm	m	2.96			
06	06.P31.C01.010	piattina di rame 40 x 3 mm	m	3.72			
06	06.P31.C01.015	piattina di rame 40 x 4 mm	m	4.91			
06	06.P31.C01.020	piattina di rame 50 x 4 mm	m	5.67			
06	06.P31.C02	Bandella in acciaio zincato a fuoco con spigoli arrotondati					
06	06.P31.C02.005	bandella in acciaio zincato 30 mm ²	m	0.96			
06	06.P31.C02.010	bandella in acciaio zincato 40 mm ²	m	1.14			
06	06.P31.C02.015	bandella in acciaio zincato 50 mm ²	m	1.35			
06	06.P31.C02.020	bandella in acciaio zincato 60 mm ²	m	1.64			
06	06.P31.C02.025	bandella in acciaio zincato 80 mm ²	m	2.31			
06	06.P31.C02.030	bandella in acciaio zincato 100 mm ²	m	2.88			
06	06.P31.C02.035	bandella in acciaio zincato 120 mm ²	m	2.68			
06	06.P31.C02.040	bandella in acciaio zincato 160 mm ²	m	4.61			
06	06.P31.C02.045	bandella in acciaio zincato 200 mm ²	cad	5.87			
06	06.P31.D01	Giunzioni, derivazioni ed incroci					
06	06.P31.D01.005	giunzione in ghisa	cad	2.31			
06	06.P31.D01.010	giunzione in ottone ramato	cad	5.87			
06	06.P31.D01.015	giunzione lineare in ghisa	cad	1.64			
06	06.P31.D01.020	giunzione lineare in ottone	cad	6.53			
06	06.P31.D01.025	giunzione lineare in zama	cad	1.64			
06	06.P31.D01.030	deriv. t in zama zincata	cad	1.64			
06	06.P31.D01.035	deriv. t in ottone ramato	cad	5.48			
06	06.P31.D01.040	deriv. universale in zama zincata	cad	2.01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.D01.045	deriv. universale in ottone ramato	cad	7.39			
06	06.P31.D01.050	deriv. universale in acciaio zincato	cad	1.44			
06	06.P31.D01.055	deriv. universale in alluminio	cad	2.50			
06	06.P31.D01.060	deriv. universale in rame	cad	5.48			
06	06.P31.D01.065	croce in acciaio zincato	cad	3.37			
06	06.P31.D01.070	croce in rame	cad	9.43			
06	06.P31.D02	Morsetti terminali per tondo e piattina					
06	06.P31.D02.005	morsetto base (vite-dado-rondella) in acciaio	cad	1.44			
06	06.P31.D02.010	morsetto base (vite-dado-rondella) cromato	cad	6.63			
06	06.P31.D02.015	morsetto base (vite-dado-rondella) in ottone	cad	4.24			
06	06.P31.D02.020	morsettiera ad 1 morsetto in zama	cad	1.93			
06	06.P31.D02.025	morsettiera a 2 morsetti in zama	cad	3.84			
06	06.P31.D02.030	morsettiera a 3 morsetti in zama	cad	6.25			
06	06.P31.D02.035	morsettiera ad 1 morsetto in ottone	cad	5.38			
06	06.P31.D02.040	morsettiera a 2 morsetti in ottone	cad	10.38			
06	06.P31.D02.045	morsettiera a 3 morsetti in ottone	cad	13.84			
06	06.P31.D02.050	morsetto per flangia spessore sino 12 mm	cad	4.52			
06	06.P31.D02.055	morsetto per flangia spessore sino 20 mm	cad	5.96			
06	06.P31.D02.060	morsetto con sostegno in ghisa zincata	cad	3.08			
06	06.P31.D02.065	morsetto con sostegno in ottone ramato	cad	7.39			
06	06.P31.D02.070	morsetto per incrocio a T in acc. con giunzione	cad	2.60			
06	06.P31.D02.075	morsetto per incrocio a T in rame con giunzione	cad	6.16			
06	06.P31.D02.080	morsetto per incrocio a T in zama	cad	2.50			
06	06.P31.D02.085	morsetto per incrocio a T in ottone ramato	cad	6.63			
06	06.P31.D02.090	supporto per morsetto in acciaio zincato	cad	5.96			
06	06.P31.D02.095	morsetto per 2 tondi diametro 10 mm in acciaio	cad	3.45			
06	06.P31.D02.100	morsetto per 2 tondi diametro 10 mm in rame	cad	7.33			
06	06.P31.D03	Morsetti di sezionamento per tondo e piattina					
06	06.P31.D03.005	morsetto di sezionamento in ghisa	cad	4.32			
06	06.P31.D03.010	morsetto di sezionamento in ottone	cad	7.39			
06	06.P31.D04	Accessori vari: fascette, supporti					
06	06.P31.D04.005	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 1"	cad	1.83			
06	06.P31.D04.010	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 4"	cad	2.31			
06	06.P31.D04.015	fascette in ottone 23 x 0.4 per tubo 6"	cad	2.50			
06	06.P31.D04.020	supporto a tassello per conduttori	cad	1.35			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.E01	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco					
06	06.P31.E01.005	puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m	cad	7.90			
06	06.P31.E01.010	puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m	cad	10.88			
06	06.P31.E01.015	puntazza croce 50x50x5 lungh: 2 m	cad	14.99			
06	06.P31.E01.020	puntazza croce 50x50x5 lungh: 2.5 m	cad	18.19			
06	06.P31.E01.025	puntazza croce 50x50x5 lungh: 3 m	cad	21.98			
06	06.P31.E01.030	puntazza croce 60x60x5 lungh: 1 m	cad	23.91			
06	06.P31.E01.035	puntazza croce 60x60x5 lungh: 1.5 m	cad	34.67			
06	06.P31.E01.040	puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m	cad	42.23			
06	06.P31.E01.045	puntazza croce 60x60x5 lungh: 2.5 m	cad	53.65			
06	06.P31.E01.050	puntazza croce 60x60x5 lungh: 3 m	cad	62.92			
06	06.P31.E02	Puntazze di messa a terra a tubo in acciaio dolce zincato a fuoco					
06	06.P31.E02.005	puntazza tubo 1" lungh: 1 m	cad	24.84			
06	06.P31.E02.010	puntazza tubo 1" lungh: 1.5 m	cad	31.13			
06	06.P31.E02.015	puntazza tubo 1" lungh: 2 m	cad	32.71			
06	06.P31.E02.020	puntazza tubo 1" lungh: 2.5 m	cad	41.42			
06	06.P31.E02.025	puntazza tubo 1" lungh: 3 m	cad	48.39			
06	06.P31.E02.030	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 2 m	cad	50.68			
06	06.P31.E02.035	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 2.5 m	cad	62.24			
06	06.P31.E02.040	puntazza tubo 1 1/2 " lungh: 3 m	cad	73.56			
06	06.P31.E03	Puntazze di messa a terra in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld); spessore del rame circa 50 micron					
06	06.P31.E03.005	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 18 mm	cad	7.96			
06	06.P31.E03.010	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 20 mm	cad	10.29			
06	06.P31.E03.015	puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm	cad	14.41			
06	06.P31.E03.020	puntale per puntazza in acciaio ramato	cad	2.40			
06	06.P31.E04	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella					
06	06.P31.E04.005	piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm	cad	36.61			
06	06.P31.E04.010	piastra di messa a terra 500 x 1000 x 3 mm	cad	61.09			
06	06.P31.E04.015	piastra di messa a terra 1000 x 1000 x 3 mm	cad	108.69			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.F01	Bandelle per il collegamento delle puntazze alle calate					
06	06.P31.F01.005	bandella collegamento puntazza lunghezza 5 m	cad	19.91			
06	06.P31.F01.010	bandella collegamento puntazza lunghezza 10 m	cad	37.41			
06	06.P31.F02	Morsetti per collegamento delle puntazze					
06	06.P31.F02.005	morsetto per tondo 8-10 in acciaio zincato	cad	4.91			
06	06.P31.F02.010	morsetto per bandella sino a 50 in acc. zinc.	cad	3.27			
06	06.P31.F02.015	morsetto per bandella 40 e tondo 10 in acc.zinc.	cad	3.17			
06	06.P31.F02.020	morsetto per tondo 8-10-16 in acc. zinc. rinf.	cad	16.93			
06	06.P31.F02.025	morsetto per bandella sino 30 in acc. zinc.rinf.	cad	17.50			
06	06.P31.F02.030	morsetto per tondo 8-10 bandella 40 in ghisa	cad	15.21			
06	06.P31.F02.035	morsetto per bandella sino 40 in ghisa	cad	9.14			
06	06.P31.F02.040	morsetto in rame 30 x 40	cad	17.39			
06	06.P31.F02.045	morsetto in ottone tondo 8-10	cad	6.25			
06	06.P31.F03	Piastre per collegamenti equipotenziali: morsettiera in ottone nichelato o in acciaio zincato. basi e coperchi in acciaio zincato o in plastica					
06	06.P31.F03.005	piastra in plastica con coperchio in plastica	cad	5.87			
06	06.P31.F03.010	piastra in acciaio con coperchio in plastica	cad	12.93			
06	06.P31.F03.015	piastra in acciaio con coperchio in acciaio	cad	5.38			
06	06.P31.F03.020	piastra in acciaio senza coperchio	cad	12.93			
06	06.P31.F03.025	piastra per bagni	cad	3.08			
06	06.P31.F03.030	piastra per bagni in cassetta	cad	5.57			
06	06.P31.F03.035	piastra in cassetta ad incasso	cad	33.18			
06	06.P31.F03.040	piastra per interconess. fra sistemi diversi	cad	7.49			
06	06.P31.F04	Accessori vari: barrette di sezionamento, resina.					
06	06.P31.F04.010	barretta di sezionamento con piastra metallica	cad	7.80			
06	06.P31.F04.015	barretta di sezionamento con piastra in plastica	cad	4.99			
06	06.P31.F04.020	resina termoidurente	cad	27.35			
06	06.P31.G01	Staffe di supporto in acciaio zincato ed in cemento					
06	06.P31.G01.005	supporto per tetto piano 60 mm di altezza	cad	2.21			
06	06.P31.G01.010	supporto per tetto piano 100 mm di altezza	cad	2.31			
06	06.P31.G01.015	supporto per tetto piano 150 mm di altezza	cad	2.50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P31.G01.020	supporto in cemento per tetto piano	cad	4.41			
06	06.P31.G01.025	supporto per tetti in eternit	cad	1.53			
06	06.P31.G01.030	supporto curvo per cornicioni	cad	4.52			
06	06.P31.G02	Staffe di supporto per tetti in tegola in acciaio zincato					
06	06.P31.G02.005	supporto tegola ancoraggio regolabile	cad	3.08			
06	06.P31.G02.010	supporto tegola ancoraggio fisso	cad	2.50			
06	06.P31.G03	Staffe di supporto per tetti in coppo in acciaio zincato a fuoco					
06	06.P31.G03.005	supporto per tetti in coppo	cad	2.97			
06	06.P31.G04	Supporti, morsetti ed accessori per calate morsetti per gronde, fissatubi e fascette					
06	06.P31.G04.005	supporto calata per tondo	cad	1.64			
06	06.P31.G04.010	supporto calata per bandella sino a 40 mm	cad	1.35			
06	06.P31.G04.015	morsetto per gronde in acciaio zincato	cad	1.64			
06	06.P31.G04.020	staffa per supporti in acciaio 30 x 3 mm	cad	3.37			
06	06.P31.G04.025	fascetta in acciaio per conduttore tondo	cad	1.64			
06	06.P31.G04.030	fascetta in ottone per tubazioni	cad	1.83			
06	06.P31.I03	Soluzione salina					
06	06.P31.I03.005	soluzione salina	kg	2.61			
06	06.P31.I03.010	cassetta di terra	cad	36.33			
06	06.P31.L01	Cassetta di misura e sezionamento					
06	06.P31.L01.005	cassetta di misura e sezionamento	cad	69.06			
06	06.P33	CARTELLI - TARGHETTE					
06	06.P33.A01	Cartello segnaletico in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A01.005	Cartello con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	1.78			
06	06.P33.A01.010	Cartello con dimensioni fino a 4 dm2	cad	2.12			
06	06.P33.A01.015	Cartello con dimensioni fino a 8 dm2	cad	2.55			
06	06.P33.A01.020	Cartello con dimensioni fino a 20 dm2	cad	6.82			
06	06.P33.A01.025	Cartello con dimensioni fino a 35 dm2	cad	13.46			
06	06.P33.A01.030	Cartello con dimensioni fino a 70 dm2	cad	26.60			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P33.A02	Cartello segnaletico fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A02.005	Cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	2.68			
06	06.P33.A02.010	Cartello luminescente con dimensioni fino a 4 dm2	cad	6.97			
06	06.P33.A02.015	Cartello luminescente con dimensioni fino a 8 dm2	cad	10.31			
06	06.P33.A02.020	Cartello luminescente con dimensioni fino a 20 dm2	cad	29.54			
06	06.P33.A02.025	Cartello luminescente con dimensioni fino a 35 dm2	cad	58.81			
06	06.P33.A03	Cartello segnaletico bifacciale in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A03.005	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	6.04			
06	06.P33.A03.010	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	7.98			
06	06.P33.A03.015	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	19.89			
06	06.P33.A04	Cartello segnaletico bifacciale fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A04.005	Cartello luminiscente bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	9.58			
06	06.P33.A04.010	Cartello luminiscente bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	23.54			
06	06.P33.A04.015	Cartello luminiscente bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	64.98			
06	06.P33.A05	Supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione.					
06	06.P33.A05.005	Supporto per cartelli fino a 6 dm2	cad	12.89			
06	06.P33.A05.010	Supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad	23.83			
06	06.P33.B02	targhette (anche lettere o numeri) adesive in materiale plastico					
06	06.P33.B02.005	etichetta adesiva dimensione fino a 6x4 cm - fino a 24 cm2	cad	0.19			
06	06.P33.B02.010	etichetta adesiva dimensione oltre 6x4 cm - oltre 24 cm2	cad	0.51			
06	06.P34	ELABORATI GRAFICI - MISURE E PROVE STRUMENTALI - CERTIFICAZIONI					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P34.A01	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.					
06	06.P34.A01.005	dichiarazione di conformità	cad	149.16			
06	06.P34.A01.010	denuncia impianto di terra incluse misure	cad	104.41			
06	06.P34.A01.015	denuncia impianto antifulmine	cad	104.41			
06	06.P34.A01.020	denuncia imp. luoghi peric. esplos. incendio	cad	104.95			
06	06.P34.A01.025	denuncia impianti ascensori	cad	104.95			
06	06.P34.A01.030	certificato uso UTIF	cad	104.95			
06	06.P34.A02	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni digitalizzati forniti in formato dxf, su floppy disk da 3,5".					
06	06.P34.A02.005	disegno quadri e/o schemi a blocchi	cad	83.99			
06	06.P34.A02.010	digitalizzazione di disegni formato A4	cad	63.02			
06	06.P34.A02.015	digitalizzazione di disegni formato A3	cad	83.99			
06	06.P34.A02.020	digitalizzazione di disegni formato A2	cad	104.95			
06	06.P34.A02.025	digitalizzazione di disegni formato A1	cad	126.05			
06	06.P34.A02.030	digitalizzazione di disegni formato A0	cad	147.27			
06	06.P34.B01	Misure					
06	06.P34.B01.005	misura delle tensioni di passo e di contatto	cad	368.01			
06	06.P34.B01.010	misura resistenza di isolamento: quota base	cad	104.95			
06	06.P34.B01.015	misura resistenza di isolamento: per ogni misura	cad	21.10			
06	06.P34.B01.020	misura del contenuto armonico	cad	1377.01			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.P34.B01.025	misura di illuminamento: quota base	cad	104.95			
06	06.P34.B01.030	misura di illuminamento: per ogni misura	cad	13.87			
06	06.A01	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE					<i>Le forniture in opera si intendono comprensive di tutto il necessario per effettuare i collegamenti elettrici a regola d'arte. Sono compresi gli oneri aggiuntivi quali prelievo, carico e trasporto di materiali, uso di attrezzature, asportazione e ripristino di isolamenti, bloccaggi, eventuale rimozione dei collegamenti preesistenti, realizzazione di nuovi collegamenti inclusi sfridi, morsetti, capicorda, etc.</i>
06	06.A01.A01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A01.005	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1	m	0.55	0.41	74.07%	
06	06.A01.A01.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5	m	0.65	0.47	71.63%	
06	06.A01.A01.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5	m	0.96	0.70	72.56%	
06	06.A01.A01.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4	m	1.30	0.87	67.15%	
06	06.A01.A01.025	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 6	m	1.76	1.15	65.58%	
06	06.A01.A01.030	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 10	m	2.43	1.39	57.38%	
06	06.A01.A01.035	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16	m	3.28	1.56	47.62%	
06	06.A01.A01.040	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 25	m	4.33	1.82	42.03%	
06	06.A01.A01.045	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 35	m	6.00	2.31	38.55%	
06	06.A01.A01.050	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 50	m	7.84	2.86	36.42%	
06	06.A01.A01.055	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 70	m	10.35	3.40	32.87%	
06	06.A01.A01.060	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 95	m	13.10	3.95	30.16%	
06	06.A01.A01.065	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 120	m	16.19	4.37	27.02%	
06	06.A01.A01.070	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 150	m	19.61	4.86	24.79%	
06	06.A01.A01.075	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 185	m	23.34	5.35	22.91%	
06	06.A01.A01.080	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240	m	29.61	5.77	19.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.A02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 2 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A02.005	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 1	m	1.25	0.97	77.47%	
06	06.A01.A02.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 1,5	m	1.31	0.98	74.51%	
06	06.A01.A02.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 2,5	m	1.80	1.27	70.82%	
06	06.A01.A02.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 4	m	2.23	1.39	62.48%	
06	06.A01.A02.025	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 6	m	2.99	1.76	58.84%	
06	06.A01.A02.030	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 10	m	4.53	2.43	53.59%	
06	06.A01.A02.035	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 16	m	6.31	2.88	45.72%	
06	06.A01.A02.040	F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 25	m	8.98	3.95	44.02%	
06	06.A01.A03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A03.005	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 1	m	1.46	1.03	70.45%	
06	06.A01.A03.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 1,5	m	1.79	1.28	71.31%	
06	06.A01.A03.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5	m	2.22	1.46	65.56%	
06	06.A01.A03.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 4	m	3.03	1.77	58.36%	
06	06.A01.A03.025	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 6	m	3.78	1.95	51.47%	
06	06.A01.A03.030	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 10	m	6.03	2.89	47.89%	
06	06.A01.A03.035	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 16	m	8.58	3.44	40.04%	
06	06.A01.A03.040	F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 25	m	11.91	4.38	36.75%	
06	06.A01.A04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A04.005	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 1	m	1.82	1.25	68.66%	
06	06.A01.A04.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 1,5	m	2.12	1.45	68.63%	
06	06.A01.A04.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 2,5	m	2.67	1.64	61.41%	
06	06.A01.A04.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 4	m	3.60	1.92	53.30%	
06	06.A01.A04.025	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 6	m	4.71	2.25	47.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.A04.030	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 10	m	7.46	3.25	43.60%	
06	06.A01.A04.035	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 16	m	10.81	3.95	36.53%	
06	06.A01.A04.040	F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 25	m	15.03	4.99	33.17%	
06	06.A01.A05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 5 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.A05.005	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 1	m	2.33	1.61	68.93%	
06	06.A01.A05.010	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 1,5	m	2.61	1.76	67.53%	
06	06.A01.A05.015	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 2,5	m	3.36	2.07	61.58%	
06	06.A01.A05.020	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 4	m	4.48	2.37	52.98%	
06	06.A01.A05.025	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 6	m	6.05	2.98	49.20%	
06	06.A01.A05.030	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 10	m	8.71	3.46	39.76%	
06	06.A01.A05.035	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 16	m	13.04	4.47	34.26%	
06	06.A01.A05.040	F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 25	m	17.67	5.11	28.91%	
06	06.A01.B01	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B01.005	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 0,50	m	1.23	0.97	79.03%	
06	06.A01.B01.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 0,75	m	1.31	0.98	74.51%	
06	06.A01.B01.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 1	m	1.36	0.97	71.13%	
06	06.A01.B01.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 1,5	m	1.45	0.97	66.87%	
06	06.A01.B01.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 2 x 2,5	m	2.04	1.28	62.62%	
06	06.A01.B02	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B02.005	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 0,50	m	1.63	1.28	78.39%	
06	06.A01.B02.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 0,75	m	1.73	1.28	73.88%	
06	06.A01.B02.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 1	m	1.80	1.27	70.82%	
06	06.A01.B02.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 1,5	m	1.93	1.28	66.25%	
06	06.A01.B02.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 3 x 2,5	m	2.46	1.46	59.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.B03	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B03.005	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 0,50	m	1.87	1.46	78.24%	
06	06.A01.B03.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 0,75	m	2.02	1.45	72.00%	
06	06.A01.B03.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 1	m	2.10	1.46	69.44%	
06	06.A01.B03.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 1,5	m	2.29	1.46	63.78%	
06	06.A01.B03.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 4 x 2,5	m	3.07	1.76	57.41%	
06	06.A01.B04	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.B04.010	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 0,75	m	2.48	1.77	71.26%	
06	06.A01.B04.015	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 1	m	2.60	1.76	67.85%	
06	06.A01.B04.020	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 1,5	m	2.84	1.77	62.20%	
06	06.A01.B04.025	F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 2,5	m	3.54	1.91	54.05%	
06	06.A01.C01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C01.005	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 1	m	1.36	0.97	71.13%	
06	06.A01.C01.010	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 1,5	m	1.45	0.97	66.87%	
06	06.A01.C01.015	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 2,5	m	2.04	1.28	62.62%	
06	06.A01.C01.020	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 4	m	2.54	1.46	57.53%	
06	06.A01.C01.025	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 2 x 6	m	3.32	1.76	53.11%	
06	06.A01.C02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C02.005	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 1	m	1.82	1.28	70.34%	
06	06.A01.C02.010	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 1,5	m	1.94	1.28	65.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.C02.015	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 2,5	m	2.48	1.46	58.97%	
06	06.A01.C02.020	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 4	m	3.27	1.76	53.92%	
06	06.A01.C02.025	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 3 x 6	m	4.08	1.92	46.96%	
06	06.A01.C03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C03.005	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 1	m	2.11	1.46	69.04%	
06	06.A01.C03.010	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 1,5	m	2.29	1.46	63.78%	
06	06.A01.C03.015	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 2,5	m	3.08	1.76	57.18%	
06	06.A01.C03.020	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 4	m	3.85	1.91	49.69%	
06	06.A01.C03.025	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 4 x 6	m	5.08	2.25	44.24%	
06	06.A01.C04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C04.005	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 1	m	2.60	1.76	67.85%	
06	06.A01.C04.010	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 1,5	m	2.84	1.77	62.20%	
06	06.A01.C04.015	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 2,5	m	3.55	1.91	53.86%	
06	06.A01.C04.020	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 4	m	4.91	2.46	50.14%	
06	06.A01.C04.025	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 5 x 6	m	6.45	2.92	45.23%	
06	06.A01.C05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.C05.005	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 1	m	3.21	1.92	59.70%	
06	06.A01.C05.010	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 1,5	m	3.93	2.22	56.48%	
06	06.A01.C05.015	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 7 x 2,5	m	5.48	2.76	50.45%	
06	06.A01.C05.020	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 1	m	4.17	2.43	58.39%	
06	06.A01.C05.025	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 1,5	m	5.07	2.73	53.93%	
06	06.A01.C05.030	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 10 x 2,5	m	6.91	3.22	46.61%	
06	06.A01.C05.035	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 1	m	5.16	3.22	62.45%	
06	06.A01.C05.040	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 1,5	m	6.05	3.40	56.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.C05.045	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 12 x 2,5	m	8.15	3.92	48.08%	
06	06.A01.C05.050	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 14 x 1	m	6.12	3.89	63.61%	
06	06.A01.C05.055	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 14 x 1,5	m	6.94	3.89	56.09%	
06	06.A01.C05.065	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 1	m	6.41	3.89	60.65%	
06	06.A01.C05.070	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 1,5	m	7.38	3.89	52.69%	
06	06.A01.C05.075	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 16 x 2,5	m	10.00	4.38	43.79%	
06	06.A01.C05.080	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 1	m	7.30	4.37	59.88%	
06	06.A01.C05.085	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 1,5	m	8.44	4.38	51.85%	
06	06.A01.C05.090	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 19 x 2,5	m	11.53	4.87	42.20%	
06	06.A01.C05.095	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 1	m	8.61	4.86	56.45%	
06	06.A01.C05.100	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 1,5	m	10.02	4.86	48.54%	
06	06.A01.C05.105	F.O. di cavo tipo FR0R 450/750 V 24 x 2,5	m	14.19	5.77	40.68%	
06	06.A01.D01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.D01.015	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 1	m	2.12	1.45	68.63%	
06	06.A01.D01.020	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 1,5	m	2.33	1.45	62.43%	
06	06.A01.D01.025	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 2,5	m	3.16	1.76	55.83%	
06	06.A01.D01.030	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 4	m	3.98	1.92	48.14%	
06	06.A01.D01.035	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 2 x 6	m	4.88	2.25	46.04%	
06	06.A01.D02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti.					
06	06.A01.D02.015	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 1	m	2.66	1.76	66.27%	
06	06.A01.D02.020	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 1,5	m	2.96	1.76	59.58%	
06	06.A01.D02.025	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 2,5	m	3.70	1.92	51.86%	
06	06.A01.D02.030	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 4	m	4.91	2.25	45.81%	
06	06.A01.D02.035	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 3 x 6	m	5.73	2.43	42.43%	
06	06.A01.D03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.D03.015	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1	m	3.05	1.95	63.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.D03.020	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1,5	m	3.41	1.95	57.11%	
06	06.A01.D03.025	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 2,5	m	4.42	2.22	50.14%	
06	06.A01.D03.030	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 4	m	5.63	2.40	42.64%	
06	06.A01.D03.035	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 6	m	7.28	2.70	37.13%	
06	06.A01.D04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.D04.015	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 1	m	3.55	2.22	62.41%	
06	06.A01.D04.020	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 1,5	m	3.92	2.22	56.66%	
06	06.A01.D04.025	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 5 x 2,5	m	5.46	2.40	44.00%	
06	06.A01.D05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.D05.005	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 1	m	4.11	2.22	53.92%	
06	06.A01.D05.010	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 1,5	m	5.05	2.52	49.98%	
06	06.A01.D05.015	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 7 x 2,5	m	8.01	2.98	37.21%	
06	06.A01.D05.020	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 1	m	5.27	2.70	51.32%	
06	06.A01.D05.025	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 1,5	m	6.33	2.98	47.07%	
06	06.A01.D05.030	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 10 x 2,5	m	9.66	3.47	35.87%	
06	06.A01.D05.035	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 1	m	6.34	3.46	54.65%	
06	06.A01.D05.040	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 1,5	m	7.51	3.68	48.98%	
06	06.A01.D05.045	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 12 x 2,5	m	11.59	4.13	35.64%	
06	06.A01.D05.050	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 1	m	11.54	5.11	44.26%	
06	06.A01.D05.055	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 1,5	m	12.56	5.10	40.63%	
06	06.A01.D05.060	F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 24 x 2,5	m	20.17	6.08	30.13%	
06	06.A01.E01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E01.005	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 1,5	m	0.99	0.57	58.07%	
06	06.A01.E01.010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 2,5	m	1.27	0.76	59.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E01.015	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 4	m	1.64	0.97	59.27%	
06	06.A01.E01.020	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 6	m	2.10	1.25	59.32%	
06	06.A01.E01.025	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10	m	2.71	1.46	53.83%	
06	06.A01.E01.030	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16	m	3.43	1.64	47.84%	
06	06.A01.E01.035	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25	m	4.71	1.94	41.29%	
06	06.A01.E01.040	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 35	m	6.14	2.40	39.10%	
06	06.A01.E01.045	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 50	m	8.20	2.95	35.99%	
06	06.A01.E01.050	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 70	m	10.70	3.40	31.80%	
06	06.A01.E01.055	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 95	m	13.50	3.92	29.04%	
06	06.A01.E01.060	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 120	m	16.68	4.44	26.60%	
06	06.A01.E01.065	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 150	m	20.25	4.99	24.62%	
06	06.A01.E01.070	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185	m	23.83	5.47	22.96%	
06	06.A01.E01.075	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240	m	29.90	5.99	20.03%	
06	06.A01.E01.080	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 300	m	37.32	6.68	17.91%	
06	06.A01.E01.085	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 400	m	47.72	7.23	15.16%	
06	06.A01.E02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E02.005	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.68	0.97	57.96%	
06	06.A01.E02.010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2.20	1.25	56.64%	
06	06.A01.E02.015	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.76	1.46	52.86%	
06	06.A01.E02.020	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 6	m	3.51	1.73	49.42%	
06	06.A01.E02.025	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 10	m	5.16	2.40	46.54%	
06	06.A01.E02.030	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 16	m	6.92	2.95	42.58%	
06	06.A01.E02.035	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 25	m	9.94	3.92	39.43%	
06	06.A01.E02.040	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 35	m	12.69	4.38	34.48%	
06	06.A01.E02.045	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 50	m	16.98	5.38	31.68%	
06	06.A01.E03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E03.005	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	2.18	1.28	58.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E03.010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.66	1.46	54.84%	
06	06.A01.E03.015	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 4	m	3.42	1.73	50.68%	
06	06.A01.E03.020	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 6	m	4.32	1.97	45.67%	
06	06.A01.E03.025	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 10	m	6.71	2.92	43.47%	
06	06.A01.E03.030	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 16	m	9.05	3.43	37.95%	
06	06.A01.E03.035	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 25	m	13.07	4.47	34.20%	
06	06.A01.E03.040	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 35	m	16.56	4.89	29.55%	
06	06.A01.E03.045	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 50	m	22.34	5.90	26.40%	
06	06.A01.E03.050	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 70	m	29.89	6.90	23.09%	
06	06.A01.E03.055	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 95	m	37.90	8.02	21.17%	
06	06.A01.E03.060	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 120	m	47.06	8.96	19.05%	
06	06.A01.E04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E04.005	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2.60	1.46	56.15%	
06	06.A01.E04.010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3.28	1.76	53.72%	
06	06.A01.E04.015	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 4	m	4.14	1.98	47.73%	
06	06.A01.E04.020	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 6	m	5.35	2.28	42.65%	
06	06.A01.E04.025	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10	m	8.16	3.25	39.82%	
06	06.A01.E04.030	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 16	m	11.21	3.92	34.97%	
06	06.A01.E04.035	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 25	m	16.26	5.01	30.84%	
06	06.A01.E04.040	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	19.37	5.38	27.78%	
06	06.A01.E04.045	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	25.49	6.47	25.40%	
06	06.A01.E04.050	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	33.31	6.96	20.89%	
06	06.A01.E04.055	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	43.13	8.30	19.24%	
06	06.A01.E04.060	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x120+1x70	m	56.72	10.88	19.18%	
06	06.A01.E04.065	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x150+1x95	m	70.69	12.46	17.63%	
06	06.A01.E04.070	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x185+1x95	m	82.45	13.41	16.26%	
06	06.A01.E04.075	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x240+1x150	m	108.48	15.44	14.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.E05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.E05.005	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	3.06	1.73	56.65%	
06	06.A01.E05.010	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3.75	1.94	51.81%	
06	06.A01.E05.015	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4	m	4.85	2.22	45.77%	
06	06.A01.E05.020	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 6	m	6.97	3.19	45.76%	
06	06.A01.E05.025	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10	m	9.93	3.86	38.86%	
06	06.A01.E05.030	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 16	m	13.94	4.83	34.68%	
06	06.A01.E05.035	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 25	m	19.68	5.32	27.03%	
06	06.A01.F01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F01.005	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3.08	1.73	56.20%	
06	06.A01.F01.010	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	3.65	1.94	53.22%	
06	06.A01.F01.015	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 4	m	4.74	2.13	44.92%	
06	06.A01.F01.020	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 6	m	5.39	2.40	44.51%	
06	06.A01.F01.025	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 10	m	7.51	2.89	38.46%	
06	06.A01.F01.030	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 16	m	9.69	3.37	34.79%	
06	06.A01.F01.035	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 2 x 25	m	13.32	4.34	32.62%	
06	06.A01.F02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F02.005	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	3.55	1.94	54.71%	
06	06.A01.F02.010	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	4.21	2.13	50.49%	
06	06.A01.F02.015	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 4	m	5.31	2.40	45.24%	
06	06.A01.F02.020	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 6	m	6.58	2.71	41.14%	
06	06.A01.F02.025	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 10	m	9.27	3.37	36.38%	
06	06.A01.F02.030	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 16	m	12.31	3.86	31.37%	
06	06.A01.F02.035	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 3 x 25	m	17.13	4.83	28.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.F03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F03.005	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	3.98	2.13	53.48%	
06	06.A01.F03.010	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	4.87	2.40	49.27%	
06	06.A01.F03.015	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 4	m	6.27	2.71	43.18%	
06	06.A01.F03.020	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 6	m	7.73	2.89	37.34%	
06	06.A01.F03.025	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 10	m	11.03	3.37	30.56%	
06	06.A01.F03.030	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 16	m	15.61	4.35	27.84%	
06	06.A01.F03.035	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 4 x 25	m	21.45	5.32	24.79%	
06	06.A01.F04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F04.005	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	4.76	2.40	50.43%	
06	06.A01.F04.010	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	5.73	2.70	47.20%	
06	06.A01.F04.015	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 4	m	7.51	3.19	42.50%	
06	06.A01.F04.020	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 6	m	9.49	3.67	38.72%	
06	06.A01.F04.025	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 10	m	13.55	4.35	32.08%	
06	06.A01.F04.030	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 16	m	18.83	5.32	28.24%	
06	06.A01.F04.035	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 5 x 25	m	26.50	6.26	23.62%	
06	06.A01.F05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.F05.005	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	6.08	2.89	47.50%	
06	06.A01.F05.010	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	7.55	3.19	42.29%	
06	06.A01.F05.015	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	8.14	3.86	47.41%	
06	06.A01.F05.020	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	10.29	4.35	42.28%	
06	06.A01.F05.025	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	8.88	4.04	45.54%	
06	06.A01.F05.030	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	11.18	4.53	40.52%	
06	06.A01.F05.035	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	10.90	4.83	44.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.F05.040	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	13.97	5.32	38.07%	
06	06.A01.F05.045	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	12.23	5.32	43.48%	
06	06.A01.F05.050	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	15.64	5.78	36.93%	
06	06.A01.F05.055	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	14.38	5.77	40.15%	
06	06.A01.F05.060	F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	18.11	6.26	34.57%	
06	06.A01.G01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G01.025	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	2.98	1.46	48.90%	
06	06.A01.G01.030	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	3.73	1.64	44.01%	
06	06.A01.G01.035	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	5.04	1.95	38.64%	
06	06.A01.G01.040	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	6.51	2.40	36.86%	
06	06.A01.G01.045	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	8.61	2.89	33.52%	
06	06.A01.G01.050	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	11.24	3.37	30.02%	
06	06.A01.G01.055	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	14.23	3.86	27.12%	
06	06.A01.G01.060	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	17.60	4.35	24.69%	
06	06.A01.G01.065	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	21.20	4.83	22.80%	
06	06.A01.G01.070	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	25.03	5.32	21.26%	
06	06.A01.G01.075	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	31.64	5.77	18.25%	
06	06.A01.G01.080	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	39.02	6.26	16.05%	
06	06.A01.G02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G02.005	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1.78	0.97	54.71%	
06	06.A01.G02.010	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	2.31	1.25	53.90%	
06	06.A01.G02.015	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	2.89	1.46	50.37%	
06	06.A01.G02.020	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	3.66	1.73	47.24%	
06	06.A01.G02.025	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	5.37	2.40	44.71%	
06	06.A01.G02.030	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	7.26	2.89	39.77%	
06	06.A01.G02.035	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	10.48	3.86	36.83%	
06	06.A01.G02.040	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	13.32	4.34	32.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.G02.045	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	17.75	5.32	29.96%	
06	06.A01.G03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G03.005	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	2.26	1.25	55.38%	
06	06.A01.G03.010	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	2.81	1.46	51.93%	
06	06.A01.G03.015	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	3.62	1.73	47.89%	
06	06.A01.G03.020	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	4.51	1.94	43.11%	
06	06.A01.G03.025	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	6.99	2.89	41.33%	
06	06.A01.G03.030	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	9.44	3.38	35.76%	
06	06.A01.G03.035	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	13.65	4.35	31.84%	
06	06.A01.G03.040	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	17.46	4.83	27.69%	
06	06.A01.G03.045	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	23.54	5.77	24.53%	
06	06.A01.G03.050	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	31.56	6.75	21.38%	
06	06.A01.G03.055	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	39.68	7.72	19.46%	
06	06.A01.G04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G04.005	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2.70	1.46	54.08%	
06	06.A01.G04.010	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	3.43	1.73	50.49%	
06	06.A01.G04.015	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	4.31	1.94	45.10%	
06	06.A01.G04.020	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	5.56	2.22	39.93%	
06	06.A01.G04.025	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	8.55	3.19	37.31%	
06	06.A01.G04.030	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	11.81	3.86	32.69%	
06	06.A01.G04.035	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	17.09	4.83	28.27%	
06	06.A01.G04.040	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	20.48	5.32	25.96%	
06	06.A01.G04.045	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	26.80	6.26	23.36%	
06	06.A01.G04.050	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	35.22	6.74	19.15%	
06	06.A01.G04.055	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	45.77	8.21	17.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.G05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.G05.005	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	3.25	1.74	53.40%	
06	06.A01.G05.010	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	4.00	1.94	48.60%	
06	06.A01.G05.015	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	5.17	2.22	42.91%	
06	06.A01.G05.020	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	7.37	3.19	43.29%	
06	06.A01.G05.025	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	10.46	3.86	36.88%	
06	06.A01.G05.030	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	14.80	4.84	32.67%	
06	06.A01.G05.035	F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	20.81	5.32	25.56%	
06	06.A01.H01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti fino alla sez. di 25 mmq.					
06	06.A01.H01.005	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3.19	1.73	54.23%	
06	06.A01.H01.010	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	3.82	1.95	50.97%	
06	06.A01.H01.015	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	4.63	2.12	45.88%	
06	06.A01.H01.020	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	5.70	2.40	42.17%	
06	06.A01.H01.025	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	7.94	2.89	36.35%	
06	06.A01.H01.030	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	10.10	3.38	33.42%	
06	06.A01.H01.035	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	13.62	3.86	28.33%	
06	06.A01.H02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H02.005	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	3.72	1.95	52.33%	
06	06.A01.H02.010	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	4.47	2.13	47.67%	
06	06.A01.H02.015	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	5.60	2.40	42.92%	
06	06.A01.H02.020	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	6.91	2.70	39.14%	
06	06.A01.H02.025	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	9.96	3.37	33.88%	
06	06.A01.H02.030	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	12.91	3.86	29.89%	
06	06.A01.H02.035	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	18.10	4.83	26.70%	
06	06.A01.H02.040	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	22.69	5.77	25.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.H02.045	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	30.09	6.75	22.43%	
06	06.A01.H03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H03.005	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4.29	2.13	49.61%	
06	06.A01.H03.010	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5.13	2.40	46.88%	
06	06.A01.H03.015	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	6.53	2.70	41.37%	
06	06.A01.H03.020	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	8.13	2.89	35.52%	
06	06.A01.H03.025	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	11.75	3.37	28.72%	
06	06.A01.H03.030	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	16.41	4.35	26.49%	
06	06.A01.H03.035	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	22.45	5.32	23.69%	
06	06.A01.H03.040	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 35	m	26.46	6.26	23.67%	
06	06.A01.H03.045	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 50	m	34.23	7.72	22.55%	
06	06.A01.H04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H04.005	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	4.94	2.40	48.65%	
06	06.A01.H04.010	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6.00	2.71	45.15%	
06	06.A01.H04.015	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	8.01	3.19	39.86%	
06	06.A01.H04.020	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	9.98	3.68	36.84%	
06	06.A01.H04.025	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	14.34	4.35	30.30%	
06	06.A01.H04.030	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	19.86	5.32	26.79%	
06	06.A01.H04.035	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	27.57	6.26	22.71%	
06	06.A01.H05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.H05.005	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	6.49	2.89	44.50%	
06	06.A01.H05.010	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	8.02	3.19	39.80%	
06	06.A01.H05.015	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	8.64	3.86	44.68%	
06	06.A01.H05.020	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	10.90	4.35	39.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.H05.025	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	9.28	4.04	43.53%	
06	06.A01.H05.030	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	11.67	4.53	38.80%	
06	06.A01.H05.035	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	11.51	4.83	41.98%	
06	06.A01.H05.040	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	14.33	5.32	37.11%	
06	06.A01.H05.045	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	12.94	5.32	41.10%	
06	06.A01.H05.050	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	16.08	5.77	35.90%	
06	06.A01.H05.055	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	15.28	5.78	37.80%	
06	06.A01.H05.060	F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	19.04	6.26	32.88%	
06	06.A01.I01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I01.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 10	m	5.46	2.89	52.91%	
06	06.A01.I01.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 16	m	6.69	3.38	50.45%	
06	06.A01.I01.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 25	m	8.72	3.86	44.23%	
06	06.A01.I01.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 35	m	10.53	4.35	41.28%	
06	06.A01.I01.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 50	m	13.20	4.83	36.61%	
06	06.A01.I01.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 70	m	16.35	5.32	32.54%	
06	06.A01.I01.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 95	m	19.98	5.78	28.91%	
06	06.A01.I01.060	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 120	m	24.45	6.75	27.59%	
06	06.A01.I01.065	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 150	m	29.56	7.72	26.12%	
06	06.A01.I01.070	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 185	m	35.56	9.63	27.09%	
06	06.A01.I01.075	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 240	m	45.13	11.58	25.66%	
06	06.A01.I01.080	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 1 x 300	m	51.43	12.55	24.41%	
06	06.A01.I02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I02.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3.63	2.13	58.61%	
06	06.A01.I02.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4.40	2.40	54.56%	
06	06.A01.I02.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 4	m	5.27	2.70	51.32%	
06	06.A01.I02.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 6	m	6.20	2.89	46.55%	
06	06.A01.I02.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 10	m	8.51	3.37	39.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.I02.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 16	m	10.87	3.86	35.53%	
06	06.A01.I02.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 25	m	14.52	4.35	29.93%	
06	06.A01.I02.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 35	m	17.18	4.83	28.13%	
06	06.A01.I02.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 2 x 50	m	22.44	5.32	23.70%	
06	06.A01.I03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I03.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4.21	2.40	56.98%	
06	06.A01.I03.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	5.07	2.70	53.33%	
06	06.A01.I03.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 4	m	6.19	2.89	46.64%	
06	06.A01.I03.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 6	m	7.68	3.37	43.92%	
06	06.A01.I03.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 10	m	10.71	3.86	36.02%	
06	06.A01.I03.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 16	m	13.76	4.35	31.58%	
06	06.A01.I03.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 25	m	18.65	4.83	25.92%	
06	06.A01.I03.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 35	m	23.05	5.32	23.08%	
06	06.A01.I03.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 50	m	30.11	5.78	19.18%	
06	06.A01.I03.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 70	m	40.33	6.26	15.53%	
06	06.A01.I03.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3 x 95	m	50.48	6.75	13.37%	
06	06.A01.I04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I04.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4.88	2.70	55.37%	
06	06.A01.I04.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5.71	2.89	50.60%	
06	06.A01.I04.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 4	m	7.23	3.38	46.71%	
06	06.A01.I04.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 6	m	9.19	3.86	42.02%	
06	06.A01.I04.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 10	m	13.13	4.34	33.08%	
06	06.A01.I04.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 16	m	17.68	4.83	27.34%	
06	06.A01.I04.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 4 x 25	m	23.06	5.32	23.07%	
06	06.A01.I04.040	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x35+1x25	m	26.47	5.78	21.82%	
06	06.A01.I04.045	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	33.43	6.26	18.73%	
06	06.A01.I04.050	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	44.09	6.75	15.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.I04.055	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	55.96	7.24	12.93%	
06	06.A01.I05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.I05.005	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5.45	2.89	53.03%	
06	06.A01.I05.010	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6.77	3.38	49.89%	
06	06.A01.I05.015	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 4	m	8.71	3.86	44.30%	
06	06.A01.I05.020	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 6	m	10.78	4.35	40.33%	
06	06.A01.I05.025	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 10	m	15.04	4.83	32.13%	
06	06.A01.I05.030	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 16	m	20.01	5.32	26.58%	
06	06.A01.I05.035	F.O. di cavo tipo FG70M1H1M1 0,6/1 kV 5 x 25	m	27.34	5.78	21.13%	
06	06.A01.J01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J01.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 10	m	5.18	2.89	55.70%	
06	06.A01.J01.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 16	m	6.42	3.37	52.49%	
06	06.A01.J01.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 25	m	8.31	3.86	46.48%	
06	06.A01.J01.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 35	m	10.20	4.35	42.64%	
06	06.A01.J01.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 50	m	12.77	4.83	37.85%	
06	06.A01.J01.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 70	m	16.01	5.32	33.22%	
06	06.A01.J01.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 95	m	19.40	5.77	29.76%	
06	06.A01.J01.060	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 120	m	24.39	6.75	27.67%	
06	06.A01.J01.065	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 150	m	29.00	7.72	26.62%	
06	06.A01.J01.070	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 185	m	34.89	9.63	27.61%	
06	06.A01.J01.075	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 240	m	43.00	11.58	26.93%	
06	06.A01.J01.080	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 1 x 300	m	52.60	12.55	23.86%	
06	06.A01.J02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J02.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	3.53	2.13	60.26%	
06	06.A01.J02.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 2,5	m	4.21	2.40	56.98%	
06	06.A01.J02.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 4	m	5.15	2.71	52.56%	
06	06.A01.J02.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 6	m	6.01	2.89	48.09%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.J02.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 10	m	8.25	3.37	40.87%	
06	06.A01.J02.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 16	m	10.52	3.86	36.70%	
06	06.A01.J02.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 25	m	14.04	4.35	30.97%	
06	06.A01.J02.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 35	m	16.62	4.83	29.08%	
06	06.A01.J02.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 2 x 50	m	21.51	5.32	24.73%	
06	06.A01.J03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J03.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	4.03	2.40	59.62%	
06	06.A01.J03.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 2,5	m	4.84	2.71	55.94%	
06	06.A01.J03.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 4	m	5.74	2.89	50.28%	
06	06.A01.J03.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 6	m	7.27	3.37	46.39%	
06	06.A01.J03.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 10	m	10.05	3.86	38.38%	
06	06.A01.J03.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 16	m	13.28	4.35	32.74%	
06	06.A01.J03.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 25	m	17.99	4.83	26.87%	
06	06.A01.J03.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 35	m	22.34	5.32	23.81%	
06	06.A01.J03.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 50	m	28.96	5.77	19.94%	
06	06.A01.J03.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 70	m	38.27	6.26	16.36%	
06	06.A01.J03.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 95	m	48.80	6.75	13.83%	
06	06.A01.J04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J04.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	4.68	2.71	57.87%	
06	06.A01.J04.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 2,5	m	5.52	2.89	52.31%	
06	06.A01.J04.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 4	m	7.06	3.37	47.78%	
06	06.A01.J04.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 6	m	8.92	3.86	43.25%	
06	06.A01.J04.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 10	m	12.46	4.34	34.86%	
06	06.A01.J04.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 16	m	16.67	4.83	28.99%	
06	06.A01.J04.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 4 x 25	m	22.47	5.32	23.67%	
06	06.A01.J04.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x 35+1x25	m	25.88	5.77	22.31%	
06	06.A01.J04.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x50+1x25	m	32.96	6.26	19.00%	
06	06.A01.J04.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x70+1x35	m	43.89	6.75	15.37%	
06	06.A01.J04.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3x95+1x50	m	56.38	7.23	12.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.J05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J05.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 1,5	m	5.36	2.89	53.89%	
06	06.A01.J05.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	6.52	3.37	51.69%	
06	06.A01.J05.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 4	m	8.21	3.86	47.05%	
06	06.A01.J05.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 6	m	10.41	4.35	41.77%	
06	06.A01.J05.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 10	m	14.51	4.83	33.31%	
06	06.A01.J05.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16	m	19.61	5.32	27.12%	
06	06.A01.J05.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 25	m	26.38	5.77	21.89%	
06	06.A01.J06	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.J06.005	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 1,5	m	6.31	2.88	45.72%	
06	06.A01.J06.010	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 7 x 2,5	m	7.85	3.19	40.62%	
06	06.A01.J06.015	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 1,5	m	8.36	3.86	46.14%	
06	06.A01.J06.020	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 10 x 2,5	m	10.63	4.35	40.89%	
06	06.A01.J06.025	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 1,5	m	9.06	4.04	44.61%	
06	06.A01.J06.030	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 12 x 2,5	m	11.47	4.53	39.47%	
06	06.A01.J06.035	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 1,5	m	11.19	4.83	43.20%	
06	06.A01.J06.040	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 16 x 2,5	m	14.25	5.32	37.34%	
06	06.A01.J06.045	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 1,5	m	12.54	5.32	42.41%	
06	06.A01.J06.050	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 19 x 2,5	m	15.70	5.77	36.78%	
06	06.A01.J06.055	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 1,5	m	14.81	5.78	39.01%	
06	06.A01.J06.060	F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 24 x 2,5	m	18.59	6.26	33.67%	
06	06.A01.K01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.K01.005	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5	m	0.86	0.58	67.33%	
06	06.A01.K01.010	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5	m	1.17	0.76	65.03%	
06	06.A01.K01.015	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 4	m	1.55	0.97	62.59%	
06	06.A01.K01.020	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 6	m	2.05	1.25	60.75%	
06	06.A01.K01.025	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 10	m	2.87	1.46	50.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.K01.030	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 16	m	3.75	1.64	43.72%	
06	06.A01.K01.035	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 25	m	5.10	1.94	38.07%	
06	06.A01.K01.040	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 35	m	6.78	2.40	35.44%	
06	06.A01.K01.045	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 50	m	8.59	2.89	33.61%	
06	06.A01.K01.050	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 70	m	11.96	3.37	28.21%	
06	06.A01.K01.055	F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 95	m	15.15	3.86	25.47%	
06	06.A01.L01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L01.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 1,5	m	1.60	0.49	30.56%	
06	06.A01.L01.010	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 2,5	m	1.82	0.58	31.82%	
06	06.A01.L01.015	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 4	m	2.21	0.76	34.34%	
06	06.A01.L01.020	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 6	m	2.79	0.97	34.77%	
06	06.A01.L01.025	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 10	m	3.76	1.24	33.08%	
06	06.A01.L01.030	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 16	m	5.04	1.46	28.98%	
06	06.A01.L01.035	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 25	m	6.69	1.73	25.90%	
06	06.A01.L01.040	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 35	m	8.54	2.22	25.98%	
06	06.A01.L01.045	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 50	m	11.41	2.89	25.30%	
06	06.A01.L01.050	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 70	m	14.88	3.37	22.67%	
06	06.A01.L01.055	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 95	m	18.37	3.86	21.01%	
06	06.A01.L01.060	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 120	m	22.88	4.34	18.99%	
06	06.A01.L01.065	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x 150	m	27.29	4.83	17.70%	
06	06.A01.L02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L02.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 1,5	m	2.83	0.98	34.47%	
06	06.A01.L02.010	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 2,5	m	3.37	1.25	36.99%	
06	06.A01.L02.015	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 4	m	4.22	1.46	34.52%	
06	06.A01.L02.020	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 6	m	5.41	1.73	32.04%	
06	06.A01.L02.025	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 10	m	8.05	2.40	29.81%	
06	06.A01.L02.030	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2 x 16	m	10.64	2.89	27.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.L02.035	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 25	m	14.36	3.86	26.88%	
06	06.A01.L03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L03.005	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 1,5	m	3.61	1.25	34.57%	
06	06.A01.L03.010	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 2,5	m	4.46	1.46	32.78%	
06	06.A01.L03.015	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 4	m	5.95	1.73	29.09%	
06	06.A01.L03.020	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 6	m	6.72	1.94	28.92%	
06	06.A01.L03.025	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 10	m	10.52	2.89	27.46%	
06	06.A01.L03.030	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 16	m	13.68	3.37	24.65%	
06	06.A01.L03.035	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x 25	m	19.22	4.35	22.62%	
06	06.A01.L04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L04.005	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 1,5	m	4.31	1.46	33.82%	
06	06.A01.L04.010	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 2,5	m	5.26	1.73	32.95%	
06	06.A01.L04.015	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 4	m	6.57	1.95	29.64%	
06	06.A01.L04.020	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 6	m	8.22	2.22	27.00%	
06	06.A01.L04.025	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 10	m	12.69	3.19	25.14%	
06	06.A01.L04.030	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 16	m	13.54	3.86	28.51%	
06	06.A01.L04.035	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 25	m	23.32	4.83	20.72%	
06	06.A01.L05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L05.005	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 1,5	m	5.16	1.73	33.58%	
06	06.A01.L05.010	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 2,5	m	6.29	1.94	30.92%	
06	06.A01.L05.015	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 4	m	7.85	2.22	28.24%	
06	06.A01.L05.020	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 6	m	10.60	3.19	30.10%	
06	06.A01.L05.025	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 10	m	15.76	3.86	24.49%	
06	06.A01.L05.030	F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 16	m	22.72	4.83	21.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.L05.035	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 5 x 25	m	29.57	5.32	17.99%	
06	06.A01.L06	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.					
06	06.A01.L06.005	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 7 x 1,5	m	8.34	2.89	34.62%	
06	06.A01.L06.010	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 7 x 2,5	m	9.58	3.19	33.30%	
06	06.A01.L06.015	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 10 x 1,5	m	10.75	3.86	35.90%	
06	06.A01.L06.020	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 10 x 2,5	m	13.16	4.35	33.05%	
06	06.A01.L06.025	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 12 x 1,5	m	12.51	4.04	32.32%	
06	06.A01.L06.030	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 12 x 2,5	m	14.47	4.53	31.30%	
06	06.A01.L06.035	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 16 x 1,5	m	15.11	4.83	31.97%	
06	06.A01.L06.040	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 16 x 2,5	m	18.28	5.32	29.09%	
06	06.A01.L06.045	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 19 x 1,5	m	17.33	5.32	30.69%	
06	06.A01.L06.050	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 19 x 2,5	m	20.19	5.78	28.61%	
06	06.A01.L06.055	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 24 x 1,5	m	20.31	5.77	28.43%	
06	06.A01.L06.060	F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 24 x 2,5	m	24.64	6.26	25.41%	
06	06.A01.M01	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M01.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 1,5	m	1.21	0.58	47.89%	
06	06.A01.M01.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 2,5	m	1.50	0.76	50.94%	
06	06.A01.M01.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 4	m	1.94	0.97	50.15%	
06	06.A01.M01.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 6	m	2.46	1.25	50.63%	
06	06.A01.M01.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 10	m	3.25	1.46	44.97%	
06	06.A01.M01.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 16	m	4.10	1.64	40.01%	
06	06.A01.M01.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 25	m	5.34	1.95	36.48%	
06	06.A01.M01.040	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 35	m	7.05	2.40	34.07%	
06	06.A01.M01.045	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 50	m	9.30	2.89	31.05%	
06	06.A01.M01.050	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 70	m	12.12	3.37	27.84%	
06	06.A01.M01.055	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 95	m	15.30	3.86	25.22%	
06	06.A01.M01.060	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 120	m	18.76	4.35	23.17%	
06	06.A01.M01.065	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 150	m	22.57	4.83	21.41%	
06	06.A01.M01.070	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 185	m	26.57	5.32	20.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.M01.075	F.O. di cavo tipo H07RN-F 1 x 240	m	32.84	5.77	17.58%	
06	06.A01.M02	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M02.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 1,5	m	1.89	0.97	51.47%	
06	06.A01.M02.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 2,5	m	2.50	1.25	49.87%	
06	06.A01.M02.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 4	m	3.26	1.46	44.79%	
06	06.A01.M02.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 6	m	4.15	1.73	41.73%	
06	06.A01.M02.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 10	m	6.50	2.40	36.93%	
06	06.A01.M02.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 16	m	8.43	2.89	34.26%	
06	06.A01.M02.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 2 x 25	m	12.09	3.86	31.91%	
06	06.A01.M03	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M03.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 1,5	m	2.41	1.25	51.67%	
06	06.A01.M03.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 2,5	m	3.00	1.46	48.50%	
06	06.A01.M03.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 4	m	4.00	1.73	43.28%	
06	06.A01.M03.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 6	m	5.32	1.94	36.56%	
06	06.A01.M03.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 10	m	8.29	2.89	34.82%	
06	06.A01.M03.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 16	m	10.98	3.38	30.74%	
06	06.A01.M03.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 25	m	15.50	4.35	28.04%	
06	06.A01.M03.040	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 35	m	19.78	4.83	24.43%	
06	06.A01.M03.045	F.O. di cavo tipo H07RN-F 3 x 50	m	26.77	5.77	21.57%	
06	06.A01.M04	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M04.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 1,5	m	2.83	1.46	51.70%	
06	06.A01.M04.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 2,5	m	3.42	1.46	42.68%	
06	06.A01.M04.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 4	m	4.75	1.95	40.96%	
06	06.A01.M04.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 6	m	6.66	2.22	33.36%	
06	06.A01.M04.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 10	m	10.34	3.19	30.86%	
06	06.A01.M04.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 16	m	13.78	3.86	28.00%	
06	06.A01.M04.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 4 x 25	m	19.10	4.83	25.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.M05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici (per collegamenti mobili)					
06	06.A01.M05.005	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 1,5	m	3.58	1.73	48.39%	
06	06.A01.M05.010	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 2,5	m	4.41	1.94	44.08%	
06	06.A01.M05.015	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 4	m	5.85	2.22	37.89%	
06	06.A01.M05.020	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 6	m	8.57	3.19	37.26%	
06	06.A01.M05.025	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 10	m	12.42	3.86	31.08%	
06	06.A01.M05.030	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 16	m	17.25	4.83	28.01%	
06	06.A01.M05.035	F.O. di cavo tipo H07RN-F 5 x 25	m	23.90	5.32	22.25%	
06	06.A01.N01	F.O. Fornitura in opera entro apparecchi elettrici di conduttori unipolari compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A01.N01.005	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 0,5	m	0.63	0.40	63.57%	
06	06.A01.N01.010	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 0,75	m	0.68	0.39	57.79%	
06	06.A01.N01.015	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 1	m	0.75	0.40	52.98%	
06	06.A01.N01.020	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 1,5	m	0.97	0.49	50.15%	
06	06.A01.N01.025	F.O. di cavo per alte temperature 1 x 2,5	m	1.33	0.58	43.42%	
06	06.A01.P01	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo delle tubazioni di acqua, compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni.					
06	06.A01.P01.005	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 10 W/m	m	18.91	3.37	17.84%	
06	06.A01.P01.010	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m	m	20.93	3.37	16.12%	
06	06.A01.P01.015	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 25 W/m	m	23.46	3.37	14.37%	
06	06.A01.P01.020	F.O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 32 W/m	m	27.89	3.37	12.10%	
06	06.A01.P02	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per realizzare sistemi antighiaccio e antineve su superfici esterne rampe, scale ecc., compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.P02.005	F.O. di cavo scaldante autoregolante per rampe da 70 W/m	m	29.77	3.86	12.97%	
06	06.A01.P02.010	F.O. di cavo scaldante autoregolante per rampe da 90 W/m	m	41.22	3.86	9.36%	
06	06.A01.P03	F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti a potenza costante compreso gli accessori per la posa.					
06	06.A01.P03.005	F.O. di cavo scaldante da 90 W/m	m	54.95	4.35	7.91%	
06	06.A01.P04	F.O Fornitura in opera degli accessori per terminazione, collegamento e regolazione.					
06	06.A01.P04.005	F.O. di Kit giunzione di linea	cad	141.00	42.55	30.18%	
06	06.A01.P04.010	F.O. di Kit terminazione con terminale	cad	137.62	45.58	33.12%	
06	06.A01.P04.015	F.O. di Kit derivazione "T" con alimentazione e terminali	cad	256.26	60.78	23.72%	
06	06.A01.P04.020	F.O. di Terminale	cad	35.08	14.47	41.24%	
06	06.A01.P04.025	F.O. di Centralina di controllo con sensori	cad	970.09	227.97	23.50%	
06	06.A01.P04.030	F.O. di Centralina di controllo con sensori per rampe	cad	1649.04	243.07	14.74%	
06	06.A01.P04.035	F.O. di Sensore di ricambio	cad	108.02	60.78	56.27%	
06	06.A01.Q01	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 500 v nudo					
06	06.A01.Q01.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1	m	8.71	2.86	32.79%	
06	06.A01.Q01.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x1.5	m	9.64	2.95	30.60%	
06	06.A01.Q01.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x2.5	m	11.58	3.34	28.86%	
06	06.A01.Q01.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 2x4	m	14.23	3.86	27.12%	
06	06.A01.Q01.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1	m	10.44	3.92	37.55%	
06	06.A01.Q01.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1.5	m	11.68	3.92	33.55%	
06	06.A01.Q01.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x2.5	m	14.72	4.38	29.74%	
06	06.A01.Q01.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1	m	11.92	4.44	37.22%	
06	06.A01.Q01.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x1.5	m	13.40	4.44	33.11%	
06	06.A01.Q01.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 4x2.5	m	16.82	4.99	29.64%	
06	06.A01.Q01.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1	m	16.24	6.35	39.13%	
06	06.A01.Q01.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x1.5	m	18.27	6.41	35.09%	
06	06.A01.Q01.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 7x2.5	m	21.57	6.81	31.57%	
06	06.A01.Q02	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare a 500 v rivestito in pvc					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q02.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1	m	10.05	3.01	29.92%	
06	06.A01.Q02.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x1.5	m	11.02	3.01	27.29%	
06	06.A01.Q02.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x2.5	m	12.99	3.40	26.20%	
06	06.A01.Q02.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 2x4	m	16.04	3.92	24.45%	
06	06.A01.Q02.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1	m	11.84	3.98	33.64%	
06	06.A01.Q02.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x1.5	m	13.19	3.98	30.19%	
06	06.A01.Q02.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 3x2.5	m	16.65	4.44	26.64%	
06	06.A01.Q02.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1	m	13.38	4.44	33.18%	
06	06.A01.Q02.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x1.5	m	15.00	4.44	29.57%	
06	06.A01.Q02.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 4x2.5	m	19.10	4.99	26.11%	
06	06.A01.Q02.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1	m	18.26	6.41	35.12%	
06	06.A01.Q02.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x1.5	m	20.48	6.41	31.30%	
06	06.A01.Q02.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, rivest. esterno 7x2.5	m	24.04	6.90	28.70%	
06	06.A01.Q03	F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q03.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x1.5	m	10.02	2.55	25.48%	
06	06.A01.Q03.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x2.5	m	11.01	2.55	23.18%	
06	06.A01.Q03.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x4	m	12.46	2.79	22.43%	
06	06.A01.Q03.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x6	m	13.17	2.86	21.70%	
06	06.A01.Q03.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x10	m	14.19	3.40	23.98%	
06	06.A01.Q03.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x16	m	16.85	3.92	23.26%	
06	06.A01.Q03.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x25	m	20.25	3.62	17.86%	
06	06.A01.Q03.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x35	m	24.94	4.07	16.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q03.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x50	m	30.50	4.68	15.34%	
06	06.A01.Q03.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x70	m	38.05	5.59	14.70%	
06	06.A01.Q03.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x95	m	47.07	6.51	13.82%	
06	06.A01.Q03.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x120	m	55.23	7.42	13.43%	
06	06.A01.Q03.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x150	m	66.13	8.02	12.13%	
06	06.A01.Q03.070	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x185	m	79.53	8.33	10.47%	
06	06.A01.Q03.075	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x240	m	99.17	9.14	9.22%	
06	06.A01.Q03.080	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x300	m	124.78	10.14	8.13%	
06	06.A01.Q03.085	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 1x400	m	152.02	12.13	7.98%	
06	06.A01.Q04	F.O. Fornitura in opera di cavo bipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q04.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x1.5	m	14.08	3.07	21.80%	
06	06.A01.Q04.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x2.5	m	16.90	3.56	21.05%	
06	06.A01.Q04.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x4	m	18.84	4.04	21.45%	
06	06.A01.Q04.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x6	m	21.99	4.53	20.59%	
06	06.A01.Q04.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x10	m	27.07	5.01	18.52%	
06	06.A01.Q04.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x16	m	34.42	5.47	15.89%	
06	06.A01.Q04.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 2x25	m	46.00	6.78	14.73%	
06	06.A01.Q05	F.O. Fornitura in opera di cavo tripolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q05.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x1.5	m	15.74	4.01	25.49%	
06	06.A01.Q05.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x2.5	m	18.43	4.50	24.42%	
06	06.A01.Q05.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x4	m	21.05	4.98	23.67%	
06	06.A01.Q05.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x6	m	25.20	5.44	21.59%	
06	06.A01.Q05.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x10	m	31.86	5.96	18.70%	
06	06.A01.Q05.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x16	m	40.37	5.59	13.85%	
06	06.A01.Q05.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 3x25	m	56.01	6.54	11.67%	
06	06.A01.Q06	F.O. Fornitura in opera di cavo quadripolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q06.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x1.5	m	18.41	4.50	24.43%	
06	06.A01.Q06.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x2.5	m	21.60	4.98	23.07%	
06	06.A01.Q06.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x4	m	24.64	5.47	22.20%	
06	06.A01.Q06.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x6	m	29.45	5.93	20.13%	
06	06.A01.Q06.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x10	m	37.64	6.05	16.07%	
06	06.A01.Q06.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x16	m	49.21	6.54	13.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q06.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 4x25	m	68.55	7.32	10.68%	
06	06.A01.Q07	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 750 v nudo					
06	06.A01.Q07.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x1.5	m	24.44	5.56	22.76%	
06	06.A01.Q07.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 7x2.5	m	29.44	6.05	20.55%	
06	06.A01.Q07.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x1.5	m	38.54	6.53	16.95%	
06	06.A01.Q07.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 12x2.5	m	46.56	6.84	14.69%	
06	06.A01.Q07.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, nudo, 19x1.5	m	60.52	7.32	12.10%	
06	06.A01.Q08	F.O. Fornitura in opera di cavo unipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q08.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x1.5	m	11.83	2.56	21.60%	
06	06.A01.Q08.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x2.5	m	13.04	2.58	19.81%	
06	06.A01.Q08.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x4	m	14.06	3.04	21.62%	
06	06.A01.Q08.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x6	m	14.48	3.07	21.20%	
06	06.A01.Q08.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x10	m	16.81	3.53	20.98%	
06	06.A01.Q08.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x16	m	20.04	4.01	20.02%	
06	06.A01.Q08.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x25	m	22.84	4.50	19.70%	
06	06.A01.Q08.040	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x35	m	27.69	4.99	18.01%	
06	06.A01.Q08.045	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x50	m	33.85	5.47	16.16%	
06	06.A01.Q08.050	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x70	m	42.34	6.41	15.15%	
06	06.A01.Q08.055	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x95	m	53.22	7.39	13.88%	
06	06.A01.Q08.060	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x120	m	62.63	8.35	13.34%	
06	06.A01.Q08.065	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x150	m	76.30	8.84	11.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q08.070	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x185	m	91.62	9.33	10.18%	
06	06.A01.Q08.075	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x240	m	116.36	10.27	8.83%	
06	06.A01.Q08.080	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x300	m	146.29	11.25	7.69%	
06	06.A01.Q08.085	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 1x400	m	179.38	13.18	7.35%	
06	06.A01.Q09	F.O. Fornitura in opera di cavo bipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q09.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x1.5	m	16.09	3.04	18.88%	
06	06.A01.Q09.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x2.5	m	19.39	3.53	18.18%	
06	06.A01.Q09.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x4	m	21.22	4.01	18.91%	
06	06.A01.Q09.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x6	m	24.50	4.50	18.36%	
06	06.A01.Q09.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x10	m	29.85	4.98	16.69%	
06	06.A01.Q09.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x16	m	37.80	5.47	14.47%	
06	06.A01.Q09.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 2x25	m	51.95	5.93	11.41%	
06	06.A01.Q10	F.O. Fornitura in opera di cavo tripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q10.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x1.5	m	17.69	3.77	21.31%	
06	06.A01.Q10.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x2.5	m	20.79	4.37	21.04%	
06	06.A01.Q10.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x4	m	23.51	4.98	21.20%	
06	06.A01.Q10.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x6	m	27.86	5.44	19.52%	
06	06.A01.Q10.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x10	m	36.77	5.93	16.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q10.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x16	m	45.45	6.41	14.11%	
06	06.A01.Q10.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 3x25	m	62.46	7.38	11.82%	
06	06.A01.Q11	F.O. Fornitura in opera di cavo quadripolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q11.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x1.5	m	20.83	4.50	21.59%	
06	06.A01.Q11.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x2.5	m	24.29	4.98	20.52%	
06	06.A01.Q11.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x4	m	27.29	5.47	20.04%	
06	06.A01.Q11.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x6	m	32.45	5.95	18.35%	
06	06.A01.Q11.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x10	m	42.05	6.90	16.41%	
06	06.A01.Q11.030	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x16	m	54.98	7.38	13.43%	
06	06.A01.Q11.035	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 4x25	m	77.00	8.35	10.85%	
06	06.A01.Q12	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 750 v rivestito in pvc					
06	06.A01.Q12.005	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x1.5	m	27.84	6.41	23.03%	
06	06.A01.Q12.010	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 7x2.5	m	33.33	6.90	20.70%	
06	06.A01.Q12.015	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x1.5	m	42.27	7.38	17.47%	
06	06.A01.Q12.020	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 12x2.5	m	52.01	7.87	15.14%	
06	06.A01.Q12.025	F.O. di Cavo isolamento minerale 750 V, rivest. esterno 19x1.5	m	68.35	8.36	12.23%	
06	06.A01.Q13	F.O. Fornitura in opera di terminali per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q13.005	F.O. di Terminale standard unipolare fino a 35 mm ²	cad	9.19	6.60	71.79%	
06	06.A01.Q13.010	F.O. di Terminale standard unipolare da 50 a 95 mm ²	cad	14.17	7.60	53.62%	
06	06.A01.Q13.015	F.O. di Terminale standard unipolare da 120 a 185 mm ²	cad	18.80	10.12	53.85%	
06	06.A01.Q13.020	F.O. di Terminale standard unipolare da 240 a 400 mm ²	cad	23.80	12.67	53.24%	
06	06.A01.Q13.025	F.O. di Terminale standard bipolare fino a 6 mm ²	cad	6.62	4.04	61.01%	
06	06.A01.Q13.030	F.O. di Terminale standard bipolare da 10 a 16 mm ²	cad	12.65	6.08	48.04%	
06	06.A01.Q13.035	F.O. di Terminale standard bipolare da 25 mm ²	cad	16.27	7.60	46.70%	
06	06.A01.Q13.040	F.O. di Terminale standard tripolare fino a 4 mm ²	cad	6.62	4.04	61.01%	
06	06.A01.Q13.045	F.O. di Terminale standard tripolare da 6 a 16 mm ²	cad	12.65	6.08	48.04%	
06	06.A01.Q13.050	F.O. di Terminale standard tripolare da 25 mm ²	cad	19.13	7.60	39.72%	
06	06.A01.Q13.055	F.O. di Terminale standard quadripolare fino a 2,5mm ²	cad	6.62	4.04	61.01%	
06	06.A01.Q13.060	F.O. di Terminale standard quadripolare da 4 a 10 mm ²	cad	12.65	6.08	48.04%	
06	06.A01.Q13.065	F.O. di Terminale standard quadripolare da 16 mm ²	cad	16.27	7.60	46.70%	
06	06.A01.Q13.070	F.O. di Terminale standard quadripolare da 25 mm ²	cad	21.65	10.12	46.74%	
06	06.A01.Q13.075	F.O. di Terminale standard multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	12.65	6.08	48.04%	
06	06.A01.Q13.080	F.O. di Terminale standard multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	16.27	7.60	46.70%	
06	06.A01.Q13.085	F.O. di Terminale standard multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	21.65	10.12	46.74%	
06	06.A01.Q14	F.O. Fornitura in opera di raccordi IP67 per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q14.005	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare fino a 35 mm ²	cad	12.38	7.08	57.20%	
06	06.A01.Q14.010	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 50 a 95 mm ²	cad	16.13	8.12	50.33%	
06	06.A01.Q14.015	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 120 a 185 mm ²	cad	22.64	10.64	46.99%	
06	06.A01.Q14.020	F.O. di Raccordo IP67 per cavo unipolare da 240 mm ²	cad	48.07	13.16	27.38%	
06	06.A01.Q14.025	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare fino a 6 mm ²	cad	9.86	4.56	46.25%	
06	06.A01.Q14.030	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare da 10 a 16 mm ²	cad	14.61	6.60	45.15%	
06	06.A01.Q14.035	F.O. di Raccordo IP67 per cavo bipolare da 25 mm ²	cad	20.11	8.11	40.35%	
06	06.A01.Q14.045	F.O. di Raccordo IP67 per cavo tripolare da 6 a 16 mm ²	cad	14.61	6.60	45.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q14.050	F.O. di Raccordo IP67 per cavo tripolare da 25 mm ²	cad	20.11	8.11	40.35%	
06	06.A01.Q14.055	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare fino a 2,5mm ²	cad	9.86	4.56	46.25%	
06	06.A01.Q14.060	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 4 a 10 mm ²	cad	14.61	6.60	45.15%	
06	06.A01.Q14.065	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 16 mm ²	cad	20.11	8.11	40.35%	
06	06.A01.Q14.070	F.O. di Raccordo IP67 per cavo quadripolare da 25 mm ²	cad	45.54	10.64	23.36%	
06	06.A01.Q14.075	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	14.61	6.60	45.15%	
06	06.A01.Q14.080	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	20.11	8.11	40.35%	
06	06.A01.Q14.085	F.O. di Raccordo IP67 per cavo multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	45.54	10.64	23.36%	
06	06.A01.Q15	F.O. Fornitura in opera di raccordi AD-PE per cavo ad isolamento minerale per qualsiasi tensione, compreso guaine, sigillanti ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q15.005	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare fino a 25 mm ²	cad	15.15	7.60	50.14%	
06	06.A01.Q15.010	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 35 a 70 mm ²	cad	17.94	8.60	47.95%	
06	06.A01.Q15.015	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 95 a 120 mm ²	cad	26.20	11.15	42.57%	
06	06.A01.Q15.020	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo unipolare da 150 a 240 mm ²	cad	45.51	13.68	30.05%	
06	06.A01.Q15.025	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare fino a 4 mm ²	cad	12.63	5.08	40.19%	
06	06.A01.Q15.030	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 6 a 16 mm ²	cad	16.42	7.08	43.13%	
06	06.A01.Q15.035	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo bipolare da 25 mm ²	cad	23.65	8.60	36.36%	
06	06.A01.Q15.040	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare fino a 2,5 mm ²	cad	12.63	5.08	40.19%	
06	06.A01.Q15.045	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 4 a 10 mm ²	cad	16.42	7.08	43.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.Q15.050	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 16 mm ²	cad	23.65	8.60	36.36%	
06	06.A01.Q15.055	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo tripolare da 25 mm ²	cad	41.47	9.63	23.23%	
06	06.A01.Q15.060	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 1,5 mm ²	cad	12.63	5.08	40.19%	
06	06.A01.Q15.065	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 2,5 a 6 mm ²	cad	16.42	7.08	43.13%	
06	06.A01.Q15.070	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 10 a 16 mm ²	cad	23.65	8.60	36.36%	
06	06.A01.Q15.075	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo quadripolare da 25 mm ²	cad	42.99	11.16	25.95%	
06	06.A01.Q15.080	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare fino a 12x1,5 mm ²	cad	16.42	7.08	43.13%	
06	06.A01.Q15.085	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 12x2,5 mm ²	cad	23.65	8.60	36.36%	
06	06.A01.Q15.090	F.O. di Raccordo AD-PE per cavo multipolare da 19x1,5 mm ²	cad	42.99	11.16	25.95%	
06	06.A01.Q16	F.O. Fornitura in opera di giunti in ottone, per cavo ad isolamento minerale, completi di 2 terminali, 2 raccordi, connettori testa-testa per i conduttori e guaine isolanti, compreso ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A01.Q16.005	F.O. di Giunti in ottone piccoli (GSG)	cad	95.84	9.11	9.51%	
06	06.A01.Q16.010	F.O. di Giunti in ottone medi (GSJ)	cad	133.58	11.15	8.35%	
06	06.A01.Q16.015	F.O. di Giunti in ottone grandi (GSK)	cad	161.11	13.16	8.17%	
06	06.A01.Q16.020	F.O. di Giunti in ottone extra grandi (GSM)	cad	198.85	15.19	7.64%	
06	06.A01.Q17	F.O. Fornitura in opera di graffette in rame per cavo ad isolamento minerale, compreso ogni accessorio per la posa in opera					
06	06.A01.Q17.005	Graffette in rame piccole	cad	1.41	0.52	36.78%	
06	06.A01.Q17.010	Graffette in rame medie	cad	2.23	0.51	23.09%	
06	06.A01.Q17.015	Graffette in rame grandi	cad	3.00	0.52	17.18%	
06	06.A01.R01	P.O. Posa in opera di cavi uni-multipolari su tesate, comprese le fascette di qualsiasi tipo ed eventuale altro accessorio.(per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo.)					
06	06.A01.R01.505	P.O. di Cavo su tesata sezione rame fino a 50 mm ²	m	2.89	2.40	82.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.R01.510	P.O. di Cavo su tesata sezione rame oltre 50 fino a 240 mm ²	m	3.86	3.37	87.27%	
06	06.A01.R01.515	P.O. di Cavo su tesata sezione rame oltre 240 fino a 400 mm ²	m	5.45	4.35	79.83%	
06	06.A01.R02	P.O. Posa in opera di cavi uni-multipolari direttamente a parete, compresi tutti gli accessori per la posa in opera .(per sezione è intesa la sezione complessiva del rame nel cavo.)					
06	06.A01.R02.505	P.O. di Cavo a parete sezione rame fino a 50 mmq	m	3.41	2.40	70.49%	
06	06.A01.R02.510	P.O. di Cavo a parete sezione rame oltre 50 fino a 240 mm ²	m	4.38	3.38	77.10%	
06	06.A01.R02.515	P.O. di Cavo a parete sezione rame oltre 240 fino a 400 mm ²	m	5.32	3.86	72.55%	
06	06.A01.S01	F.O. Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante di spessore minimo 7.5 mm, oppure con altro materiale sigillante in modo da formare una barriera di spessore minimo 2.5 mm. Il materiale sigillante deve essere espandibile in presenza di fiamma fino a REI 180 min.					
06	06.A01.S01.005	F.O. di barriera antifiamma lastra 914x1040x7.5 mm	cad	302.78	60.80	20.08%	
06	06.A01.S01.010	F.O. di barriera antifiamma 400 cm cubici	cad	35.95	20.27	56.39%	
06	06.A01.S01.015	F.O. di barriera antifiamma 750 cm cubici	cad	57.87	22.79	39.38%	
06	06.A01.S01.020	F.O. di barriera antifiamma 950 cm cubici	cad	78.30	25.31	32.33%	
06	06.A01.S02	F.O. Fornitura in opera di passacavi multipli antifiamma per installazioni nuove o esistenti. Telaio base costituito da un telaio in acciaio di dimensioni indicative 150 x 190 mm, guarnizioni passanti in gomma antifiamma, moduli premigomma in alluminio con viti di serraggio e guarnizioni, tassello di chiusura per completamento finestra del telaio. Incluso ogni altro accessorio per il montaggio. Quota addizionale per ogni cavo da considerarsi in aggiunta al costo del telaio base					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.S02.005	F.O. di telaio base	cad	91.62	25.31	27.63%	
06	06.A01.T05	F.O. Fornitura in opera di guaina termorestringente in "poliofelina", per tensioni fino ad 1 kV.					
06	06.A01.T05.005	F.O. di Guaina termorestringente D. max 1,5 - min 0,5 mm	m	4.98	3.21	64.51%	
06	06.A01.T05.010	F.O. di Guaina termorestringente D. max 3 - min 1 mm	m	6.23	4.12	66.20%	
06	06.A01.T05.015	F.O. di Guaina termorestringente D. max 9 - min 3 mm	m	8.47	5.03	59.41%	
06	06.A01.T05.020	F.O. di Guaina termorestringente D. max 18 - min 6 mm	m	11.58	6.40	55.27%	
06	06.A01.T05.025	F.O. di Guaina termorestringente D. max 39 - min 13 mm	m	20.47	7.34	35.84%	
06	06.A01.T06	F.O Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T06.005	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari fino a 6 mm ²	cad	38.08	7.08	18.59%	
06	06.A01.T06.010	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 10 a 35 mm ²	cad	70.20	9.12	12.99%	
06	06.A01.T06.015	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 50 a 120 mm ²	cad	125.13	11.15	8.91%	
06	06.A01.T06.020	F.O. di Giunti termorestringenti multipolari da 120 a 240 mm ²	cad	183.00	13.16	7.19%	
06	06.A01.T08	F.O. Fornitura in opera di giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T08.005	F.O. di Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm ²	cad	37.75	10.12	26.81%	
06	06.A01.T08.010	F.O. di Giunti con muffole unipolare 70-150 mm ²	cad	61.88	12.67	20.48%	
06	06.A01.T08.015	F.O. di Giunti con muffole unipolare 185-300 mm ²	cad	104.48	15.19	14.54%	
06	06.A01.T09	F.O. Fornitura in opera di giunti per linea tripolari o quadripolare con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A01.T09.005	F.O. di Giunti con muffole tripolare fino a 6 mm ²	cad	37.03	12.68	34.23%	
06	06.A01.T09.010	F.O. di Giunti con muffole tripolare 10-35 mm ²	cad	66.86	17.72	26.50%	
06	06.A01.T09.015	F.O. di Giunti con muffole tripolare 50-70 mmq	cad	88.94	20.27	22.79%	
06	06.A01.T09.020	F.O. di Giunti con muffole tripolare 95-185 mm ²	cad	179.65	22.80	12.69%	
06	06.A01.T09.025	F.O. di Giunti con muffole tripolare 150-185 mm ²	cad	344.16	25.33	7.36%	
06	06.A01.T09.030	F.O. di Giunti con muffole tripolare 240-300 mm ²	cad	697.96	30.36	4.35%	
06	06.A01.T10	F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.					
06	06.A01.T10.005	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm ²	cad	65.30	30.39	46.54%	
06	06.A01.T10.010	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm ²	cad	90.92	38.00	41.79%	
06	06.A01.T10.015	F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x400 / 3x70 / 4x50 mm ²	cad	184.81	45.59	24.67%	
06	06.A01.T11	F.O. Fornitura in opera di terminali con materiale termorestringente, per cavi quadripolari con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso					
06	06.A01.T11.005	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari fino a 16 mm ²	cad	29.41	13.68	46.50%	
06	06.A01.T11.010	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mm ²	cad	35.75	16.41	45.91%	
06	06.A01.T11.015	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 70 a 150 mm ²	cad	66.03	22.49	34.06%	
06	06.A01.T11.020	F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 185 a 400 mm ²	cad	90.95	27.05	29.74%	
06	06.A01.T12	F.O. Fornitura in opera di calotte in materiale termorestringente per sigillare l'estremità di qualsiasi cavo.					
06	06.A01.T12.005	F.O. di Calotte termorestringenti D. fino a 20 mm	cad	4.39	1.37	31.32%	
06	06.A01.T12.010	F.O. di Calotte termorestringenti D. 21- 63 mm	cad	7.71	1.84	23.89%	
06	06.A01.T12.015	F.O. di Calotte termorestringenti D. oltre 63 mm	cad	13.28	2.28	17.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02	CAVI SPECIALI E PER SEGNALI					<i>Le forniture in opera si intendono comprensive di tutto il necessario per effettuare i collegamenti elettrici a regola d'arte. Sono compresi gli oneri aggiuntivi quali prelievo, carico e trasporto di materiali, uso di attrezzature, asportazione e ripristino di isolamenti, bloccaggi, eventuale rimozione dei collegamenti preesistenti, realizzazione di nuovi collegamenti inclusi sfridi, morsetti, capicorda, etc.</i>
06	06.A02.A01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC, schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&R oppure TR&H/R).					
06	06.A02.A01.005	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 1x2x0,6	m	1.31	0.99	75.38%	
06	06.A02.A01.010	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6	m	1.90	1.45	76.08%	
06	06.A02.A01.015	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 3x2x0,6	m	2.37	1.74	73.52%	
06	06.A02.A01.020	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 5x2x0,6	m	3.16	2.20	69.66%	
06	06.A02.A01.025	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 6x2x0,6	m	3.58	2.43	67.90%	
06	06.A02.A01.030	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 11x2x0,6	m	4.95	2.90	58.49%	
06	06.A02.A01.035	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6	m	6.14	3.36	54.67%	
06	06.A02.A01.040	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 21x2x0,6	m	7.33	3.88	52.96%	
06	06.A02.A01.045	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 26x2x0,6	m	8.55	4.34	50.76%	
06	06.A02.A01.050	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 30x2x0,6	m	10.77	5.33	49.46%	
06	06.A02.A01.055	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 40x2x0,6	m	13.11	6.25	47.66%	
06	06.A02.A01.060	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 50x2x0,6	m	16.01	7.70	48.08%	
06	06.A02.A01.065	F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 100x2x0,6	m	26.33	9.66	36.69%	
06	06.A02.B01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG).					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.B01.005	F.O. di cavo UTP cat 5E	m	1.61	1.28	79.40%	
06	06.A02.B01.010	F.O. di cavo FTP cat 5E	m	1.71	1.28	74.77%	
06	06.A02.B01.015	F.O. di cavo UTP cat 6	m	1.72	1.28	74.23%	
06	06.A02.B01.020	F.O. di cavo FTP cat 6	m	1.76	1.27	72.14%	
06	06.A02.B02	F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6					
06	06.A02.B02.005	F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri	m	8.39	2.04	24.27%	
06	06.A02.B02.010	F.O. di patch cord, cat 6 da 2 a 3 metri	m	9.97	2.04	20.43%	
06	06.A02.B02.015	F.O. di patch cord, cat 6 da 5 metri	m	12.95	2.52	19.48%	
06	06.A02.C01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C01.005	F.O. di cavo per TV	m	1.32	0.75	57.10%	
06	06.A02.C02	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo coassiale RG58 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C02.005	F.O. di cavo RG 58	m	1.64	0.98	59.96%	
06	06.A02.C03	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo coassiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.C03.005	F.O. di cavo RG 59	m	1.64	0.98	59.96%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.C04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG59 a norme MIL C-17 conduttori in rame a filo unico, dielettrico in politene espanso, scheratura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.isolato per tensione nominale 0,6/1kV.					
06	06.A02.C04.005	F.O. di cavo RG 59 GRADO 4	m	1.88	0.99	52.42%	
06	06.A02.C05	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo cossiale RG11					
06	06.A02.C05.005	F.O. di cavo RG11	m	3.26	1.45	44.43%	
06	06.A02.D01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,cavo composito per videocitofonia, cossiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.D01.005	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,50	m	2.40	0.98	41.01%	
06	06.A02.D01.010	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75	m	2.61	0.98	37.69%	
06	06.A02.D01.015	F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75+2x0,22	m	2.76	0.98	35.65%	
06	06.A02.D01.020	F.O. di Videocitofonia per COAX+9x0,50	m	3.99	1.16	29.01%	
06	06.A02.D02	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.					
06	06.A02.D02.005	F.O. di cavo per citofonia 2x0,5	m	1.05	0.76	72.06%	
06	06.A02.D02.010	F.O. di cavo per citofonia 3x0,5	m	1.41	0.99	70.05%	
06	06.A02.D02.015	F.O. di cavo per citofonia 4x0,5	m	1.54	0.98	63.83%	
06	06.A02.D02.020	F.O. di cavo per citofonia 5x0,5	m	1.83	1.16	63.35%	
06	06.A02.D02.025	F.O. di cavo per citofonia 6x0,5	m	1.95	1.16	59.31%	
06	06.A02.D02.030	F.O. di cavo per citofonia 8x0,5	m	2.50	1.45	57.91%	
06	06.A02.D02.035	F.O. di cavo per citofonia 10x0,5	m	2.65	1.45	54.65%	
06	06.A02.D02.040	F.O. di cavo per citofonia 12x0,5	m	3.48	1.91	54.87%	
06	06.A02.D02.045	F.O. di cavo per citofonia 14x0,5	m	3.72	1.91	51.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.D02.050	F.O. di cavo per citofonia 16x0,5	m	4.49	2.43	54.17%	
06	06.A02.D02.055	F.O. di cavo per citofonia 18x0,5	m	4.72	2.43	51.46%	
06	06.A02.D02.060	F.O. di cavo per citofonia 20x0,5	m	5.43	2.89	53.27%	
06	06.A02.D02.065	F.O. di cavo per citofonia 24x0,5	m	5.91	2.90	49.01%	
06	06.A02.E01	Cavi 300 v					
06	06.A02.E01.005	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	1.32	1.04	79.06%	
06	06.A02.E01.010	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	1.45	1.04	71.63%	
06	06.A02.E01.015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	1.51	1.05	69.26%	
06	06.A02.E01.020	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	1.72	1.22	70.85%	
06	06.A02.E01.025	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	2.11	1.44	68.47%	
06	06.A02.E01.030	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	2.48	1.68	67.85%	
06	06.A02.E01.035	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	2.75	1.85	67.42%	
06	06.A02.E01.040	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	1.64	1.04	63.49%	
06	06.A02.E01.045	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	1.93	1.28	66.09%	
06	06.A02.E01.050	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	2.30	1.48	64.24%	
06	06.A02.E01.055	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	2.60	1.68	64.60%	
06	06.A02.E01.060	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	2.89	1.85	63.95%	
06	06.A02.E02	Cavi 0,6/1 kv					
06	06.A02.E02.005	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	1.38	1.04	75.50%	
06	06.A02.E02.010	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 6x0,22	m	1.53	1.04	68.14%	
06	06.A02.E02.015	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+2x0,22	m	1.61	1.05	64.97%	
06	06.A02.E02.020	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+4x0,22	m	1.91	1.27	66.51%	
06	06.A02.E02.025	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+6x0,22	m	2.29	1.48	64.59%	
06	06.A02.E02.030	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+8x0,22	m	2.61	1.68	64.30%	
06	06.A02.E02.035	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+10x0,22	m	2.94	1.86	63.13%	
06	06.A02.E02.040	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+2x0,22	m	1.76	1.04	59.02%	
06	06.A02.E02.045	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+4x0,22	m	2.00	1.21	60.73%	
06	06.A02.E02.050	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+6x0,22	m	2.43	1.44	59.39%	
06	06.A02.E02.055	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22	m	2.78	1.68	60.28%	
06	06.A02.E02.060	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+10x0,22	m	3.27	1.91	58.42%	
06	06.A02.F01	F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V.					
06	06.A02.F01.005	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 0,5	m	1.19	0.81	67.90%	
06	06.A02.F01.010	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0	m	1.72	1.04	60.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.F01.015	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5	m	2.21	1.27	57.55%	
06	06.A02.F01.020	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 2,5	m	3.03	1.57	51.73%	
06	06.A02.F01.030	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 0,50	m	1.79	1.04	58.20%	
06	06.A02.F01.035	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1	m	2.28	1.22	53.43%	
06	06.A02.F01.040	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1,5	m	3.15	1.57	49.69%	
06	06.A02.F01.045	F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 2,5	m	4.33	1.85	42.69%	
06	06.A02.F02	F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV					
06	06.A02.F02.005	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5	m	1.24	0.81	65.18%	
06	06.A02.F02.010	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,0	m	1.87	1.04	55.87%	
06	06.A02.F02.015	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 1,5	m	2.33	1.21	52.01%	
06	06.A02.F02.020	F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x 2,5	m	3.31	1.56	47.26%	
06	06.A02.G01	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 62,5/125 o 50/125 di tipo OM2, con guaina esterna a bassa emissione di fumi, adatto per posa all'interno di edifici, compresa la sigillatura delle testate per evitare l'infiltrazione dell'umidità.					
06	06.A02.G01.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 4 FO	m	3.78	1.97	52.07%	
06	06.A02.G01.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 6 FO	m	4.36	1.97	45.23%	
06	06.A02.G01.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 8 FO	m	4.91	1.91	38.90%	
06	06.A02.G01.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 12 FO	m	6.05	1.91	31.55%	
06	06.A02.G04	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM2, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che gaantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.A02.G04.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 4 FO	m	3.52	2.49	70.74%	
06	06.A02.G04.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO	m	3.89	2.43	62.48%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G04.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 12 FO	m	4.29	2.43	56.68%	
06	06.A02.G04.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 24 FO	m	5.54	2.43	43.85%	
06	06.A02.G05	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antioditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi.					
06	06.A02.G05.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 6 FO	m	5.16	2.43	47.12%	
06	06.A02.G05.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO	m	7.21	2.43	33.72%	
06	06.A02.G06	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antioditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G06.005	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 4 FO	m	3.31	2.43	73.52%	
06	06.A02.G06.010	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 8 FO	m	3.47	2.43	70.09%	
06	06.A02.G06.015	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO	m	3.64	2.43	66.74%	
06	06.A02.G06.020	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO	m	4.29	2.43	56.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G07	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di tipo OM3, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G07.005	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 4 FO	m	4.90	2.90	59.09%	
06	06.A02.G07.010	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 8 FO	m	5.31	2.90	54.52%	
06	06.A02.G07.015	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 12 FO	m	5.75	2.89	50.28%	
06	06.A02.G07.020	F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM3 arm. in ferro 24 FO	m	6.97	2.89	41.50%	
06	06.A02.G08	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi					
06	06.A02.G08.005	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 4 FO	m	4.82	2.89	60.00%	
06	06.A02.G08.010	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO	m	4.97	2.89	58.20%	
06	06.A02.G08.015	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO	m	5.16	2.89	56.10%	
06	06.A02.G08.020	F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 24 FO	m	5.70	2.90	50.83%	
06	06.A02.G09	F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento.					
06	06.A02.G09.005	F.O. di Connettore per FO monomodali	cad	36.72	32.64	88.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A02.G09.015	F.O. di Connettore per FO multimodale	cad	34.68	32.64	94.12%	
06	06.A02.G10	F.O. Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.					
06	06.A02.G10.005	F.O. di bretelle in FO fino a 5 m	cad	21.57	2.71	12.56%	
06	06.A02.G10.010	F.O. di bretelle in FO da 10 m	cad	27.97	4.34	15.52%	
06	06.A02.G10.015	F.O. di bretelle in FO da 15 m	cad	33.87	5.45	16.09%	
06	06.A02.G10.020	F.O. di bretelle in FO da 20 m	cad	39.74	6.53	16.43%	
06	06.A03	BLINDOSBARRE PER BASSA TENSIONE					
06	06.A03.A01	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 2 P	m	20.33	9.67	47.56%	
06	06.A03.A01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 25 A - 4 P	m	24.19	11.57	47.85%	
06	06.A03.A01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 2+2P	m	29.17	11.57	39.68%	
06	06.A03.A01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 6 P	m	32.29	13.49	41.77%	
06	06.A03.A01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 8 P	m	52.14	15.45	29.63%	
06	06.A03.A01.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 2 P	m	21.92	9.66	44.08%	
06	06.A03.A01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 40 A - 4 P	m	25.82	11.58	44.83%	
06	06.A03.A01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 2+2P	m	31.52	11.58	36.73%	
06	06.A03.A01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 6 P	m	67.22	13.48	20.06%	
06	06.A03.A01.050	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 40 A - 8 P	m	58.98	15.45	26.20%	
06	06.A03.A01.055	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63 A - 4 P	m	43.15	16.38	37.95%	
06	06.A03.A02	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A02.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	m	39.18	11.57	29.54%	
06	06.A03.A02.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	m	77.95	14.47	18.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.A02.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. di testata per sbarre da 63 A - 4 P	m	58.19	14.47	24.87%	
06	06.A03.A03	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A03.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	187.08	14.46	7.73%	
06	06.A03.A03.010	F.O. di Blindosbarra-aliment. intermedia doppia per sbarre 25/40 A-6/8P	cad	262.36	17.37	6.62%	
06	06.A03.A04	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura compreso ogni accessorio per la posa in opera..					
06	06.A03.A04.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	8.36	3.87	46.35%	
06	06.A03.A04.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	10.33	3.88	37.54%	
06	06.A03.A04.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 63 A - 4 P	cad	18.07	3.88	21.45%	
06	06.A03.A05	F.O. Fornitura in opera di elemento di giunzione flessibile compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A05.005	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 2/4 P	cad	88.33	11.57	13.10%	
06	06.A03.A05.010	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 25/40 A - 6/8 P	cad	196.20	13.48	6.87%	
06	06.A03.A05.015	F.O. di Blindosbarra - giunzione flessibile per sbarre da 63 A - 4 P	cad	191.22	13.48	7.05%	
06	06.A03.A06	F.O. Fornitura in opera di spina con portafusibili o cassetta di derivazione con portafusibili per l'alimentazione dei carichi compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A06.005	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 2P	cad	17.41	7.08	40.66%	
06	06.A03.A06.010	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 32A - 2P	cad	26.91	7.08	26.31%	
06	06.A03.A06.015	F.O. di Blindosbarra - spina con portafusibile 16A - 3/4P	cad	29.43	7.08	24.07%	
06	06.A03.A06.020	F.O. di Blindosbarra - cassetta di derivazione 32A - 3/4P	cad	80.23	8.11	10.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.A07	F.O. Fornitura in opera di elemento composto da staffa di ancoraggio a soffitto e profilato di sospensione.					
06	06.A03.A07.005	F.O. di Portastaffa da soffitto	cad	16.41	5.08	30.93%	
06	06.A03.A11	F.O. Fornitura in opera di elementi flessibili per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.A11.005	F.O. di Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 2P+T	cad	19.60	9.66	49.31%	
06	06.A03.A11.010	F.O. di Blindosbarra - elemento flessibili fino a 20A 4P+T	cad	23.20	11.58	49.90%	
06	06.A03.B01	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu	m	58.71	16.38	27.90%	
06	06.A03.B01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu	m	73.66	17.36	23.57%	
06	06.A03.B01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu	m	176.51	21.23	12.03%	
06	06.A03.B01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu	m	152.42	24.13	15.83%	
06	06.A03.B01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu	m	217.07	28.94	13.33%	
06	06.A03.B01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu	m	315.94	38.61	12.22%	
06	06.A03.B01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu	m	428.82	43.40	10.12%	
06	06.A03.B01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	477.72	48.20	10.09%	
06	06.A03.B02	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B02.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Cu - REI 120	m	135.97	32.81	24.13%	
06	06.A03.B02.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Cu - REI 120	m	183.66	34.73	18.91%	
06	06.A03.B02.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Cu - REI 120	m	251.71	42.41	16.85%	
06	06.A03.B02.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Cu - REI 120	m	279.32	48.21	17.26%	
06	06.A03.B02.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Cu - REI 120	m	334.63	57.89	17.30%	
06	06.A03.B02.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Cu - REI 120	m	433.24	77.16	17.81%	
06	06.A03.B02.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Cu - REI 120	m	513.35	86.81	16.91%	
06	06.A03.B02.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 1000 A - 4P Cu	m	595.41	96.46	16.20%	
06	06.A03.B03	F.O. Fornitura in opera di elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B03.005	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P Cu	m	245.95	106.08	43.13%	
06	06.A03.B03.010	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P Cu	m	293.01	115.74	39.50%	
06	06.A03.B03.015	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P Cu	m	451.47	135.03	29.91%	
06	06.A03.B03.020	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P Cu	m	526.58	144.70	27.48%	
06	06.A03.B03.025	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P Cu	m	585.66	154.32	26.35%	
06	06.A03.B03.035	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P Cu	m	772.60	173.60	22.47%	
06	06.A03.B03.040	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P Cu	m	829.55	192.87	23.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B03.045	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1023.62	212.20	20.73%	
06	06.A03.B04	F.O. Fornitura in opera di elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B04.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Cu	m	348.38	132.14	37.93%	
06	06.A03.B04.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Cu	m	379.78	144.70	38.10%	
06	06.A03.B04.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Cu	m	724.30	168.83	23.31%	
06	06.A03.B04.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Cu	m	745.79	180.41	24.19%	
06	06.A03.B04.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Cu	m	804.76	192.90	23.97%	
06	06.A03.B04.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1069.90	216.98	20.28%	
06	06.A03.B04.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1140.14	241.14	21.15%	
06	06.A03.B04.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1395.02	265.19	19.01%	
06	06.A03.B05	F.O Fornitura in opera di elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B05.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Cu	m	381.34	159.17	41.74%	
06	06.A03.B05.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Cu	m	459.29	173.61	37.80%	
06	06.A03.B05.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Cu	m	920.71	202.56	22.00%	
06	06.A03.B05.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P Cu	m	948.07	217.01	22.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B05.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P Cu	m	1093.48	231.49	21.17%	
06	06.A03.B05.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P Cu	m	1373.38	260.39	18.96%	
06	06.A03.B05.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P Cu	m	1568.94	289.31	18.44%	
06	06.A03.B05.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	1802.23	318.27	17.66%	
06	06.A03.B06	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura.					
06	06.A03.B06.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P Cu	m	63.40	38.60	60.88%	
06	06.A03.B06.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/400 A-4P Cu	m	79.34	48.21	60.76%	
06	06.A03.B06.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 500/1000A-4P Cu	m	101.51	57.88	57.02%	
06	06.A03.B07	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B07.005	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	182.18	106.08	58.23%	
06	06.A03.B07.010	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	220.35	115.75	52.53%	
06	06.A03.B07.015	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	414.95	135.02	32.54%	
06	06.A03.B07.020	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	490.88	144.71	29.48%	
06	06.A03.B07.025	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	614.14	154.33	25.13%	
06	06.A03.B07.035	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	842.56	173.65	20.61%	
06	06.A03.B07.040	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	847.56	192.90	22.76%	
06	06.A03.B07.045	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	986.43	192.85	19.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B08	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore) compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B08.005	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 100 A-4P Cu	m	1214.06	106.11	8.74%	
06	06.A03.B08.010	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 160 A-4P Cu	m	1241.49	115.71	9.32%	
06	06.A03.B08.015	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 250 A-4P Cu	m	1495.92	135.08	9.03%	
06	06.A03.B08.020	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 315 A-4P Cu	m	1576.03	144.68	9.18%	
06	06.A03.B08.025	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 400 A-4P Cu	m	1889.21	154.35	8.17%	
06	06.A03.B08.035	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 630 A-4P Cu	m	3191.01	173.59	5.44%	
06	06.A03.B08.040	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter.per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	3739.00	192.93	5.16%	
06	06.A03.B08.045	F.O. di Blindo - aliment.di testata con inter. per sbarre da 1000 A-4P Cu	m	3900.16	212.17	5.44%	
06	06.A03.B09	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B09.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P Cu	m	251.16	132.14	52.61%	
06	06.A03.B09.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P Cu	m	279.36	144.68	51.79%	
06	06.A03.B09.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	488.20	168.82	34.58%	
06	06.A03.B09.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	510.70	180.38	35.32%	
06	06.A03.B09.025	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	534.11	192.92	36.12%	
06	06.A03.B09.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	656.44	217.02	33.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B09.040	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	742.07	241.17	32.50%	
06	06.A03.B09.045	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	779.04	265.26	34.05%	
06	06.A03.B10	F.O. Fornitura in opera di alimentazione da quadro o trasformatore compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B10.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P Cu	m	426.71	168.81	39.56%	
06	06.A03.B10.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P Cu	m	443.26	180.41	40.70%	
06	06.A03.B10.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P Cu	m	508.32	192.91	37.95%	
06	06.A03.B10.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P Cu	m	639.57	217.01	33.93%	
06	06.A03.B10.025	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P Cu	m	717.28	241.15	33.62%	
06	06.A03.B10.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 1000 A - 4P Cu	m	914.95	265.24	28.99%	
06	06.A03.B11	F.O. Fornitura in opera di sezionatore di linea, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.B11.005	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100A-4P Cu	m	1629.21	106.06	6.51%	
06	06.A03.B11.010	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P Cu	m	1732.57	115.74	6.68%	
06	06.A03.B11.015	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P Cu	m	2066.26	134.93	6.53%	
06	06.A03.B11.020	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P Cu	m	2203.92	144.58	6.56%	
06	06.A03.B11.025	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P Cu	m	2646.05	154.26	5.83%	
06	06.A03.B11.035	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P Cu	m	4242.46	173.52	4.09%	
06	06.A03.B11.040	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P Cu	m	4834.06	192.88	3.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.B11.045	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 1000A-4P Cu	m	5330.50	212.15	3.98%	
06	06.A03.C01	F.O Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al	m	41.17	15.45	37.53%	
06	06.A03.C01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al	m	56.31	16.38	29.09%	
06	06.A03.C01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al	m	75.23	17.36	23.08%	
06	06.A03.C01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al	m	95.82	21.24	22.17%	
06	06.A03.C01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P Al	m	116.06	24.13	20.79%	
06	06.A03.C01.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P Al	m	156.34	28.94	18.51%	
06	06.A03.C01.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P Al	m	182.59	33.74	18.48%	
06	06.A03.C01.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P Al	m	213.83	38.60	18.05%	
06	06.A03.C01.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P Al	m	254.89	43.41	17.03%	
06	06.A03.C02	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei con barriera interna ed esterna tagliafiamma (E120) per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C02.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 4P Al - REI 120	m	124.27	30.84	24.82%	
06	06.A03.C02.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 100A - 4P Al - REI 120	m	130.46	32.81	25.15%	
06	06.A03.C02.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 160 A - 4P Al - REI 120	m	212.89	34.72	16.31%	
06	06.A03.C02.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 4P Al - REI 120	m	233.48	42.42	18.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C02.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 315 A - 4P AI - REI 120	m	223.80	48.21	21.54%	
06	06.A03.C02.030	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 400 A - 4P AI - REI 120	m	289.93	57.87	19.96%	
06	06.A03.C02.035	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 500 A - 4P AI - REI 120	m	319.22	67.55	21.16%	
06	06.A03.C02.040	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 630 A - 4P AI - REI 120	m	346.18	77.16	22.29%	
06	06.A03.C02.045	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 800 A - 4P AI - REI 120	m	384.14	86.82	22.60%	
06	06.A03.C03	F.O Fornitura in opera di elementi ad angolo piano o verticale, destro o sinistro, interno o esterno, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C03.005	F.O. di Blindosbarra - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 63 A-4P AI	m	195.67	96.47	49.30%	
06	06.A03.C03.010	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 100 A-4P AI	m	268.20	106.07	39.55%	
06	06.A03.C03.015	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 160 A-4P AI	m	341.62	115.74	33.88%	
06	06.A03.C03.020	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 250 A-4P AI	m	365.84	135.03	36.91%	
06	06.A03.C03.025	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 315 A-4P AI	m	361.93	144.70	39.98%	
06	06.A03.C03.030	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 400 A-4P AI	m	488.00	154.35	31.63%	
06	06.A03.C03.035	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 500 A-4P AI	m	532.59	163.98	30.79%	
06	06.A03.C03.040	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 630 A-4P AI	m	607.96	173.63	28.56%	
06	06.A03.C03.045	F.O. di Blindo - angoli orizzontali o verticali per sbarre da 800 A-4P AI	m	637.82	192.88	30.24%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C04	F.O. Fornitura in opera di elementi per derivazione a forma di "T" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C04.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 63 A-4P Al	m	297.28	120.55	40.55%	
06	06.A03.C04.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 100 A-4P Al	m	342.24	132.65	38.76%	
06	06.A03.C04.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 160 A-4P Al	m	436.67	144.67	33.13%	
06	06.A03.C04.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 250 A-4P Al	m	478.30	168.84	35.30%	
06	06.A03.C04.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 315 A-4P Al	m	523.12	180.84	34.57%	
06	06.A03.C04.030	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 400 A-4P Al	m	664.64	192.88	29.02%	
06	06.A03.C04.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 500 A-4P Al	m	720.01	204.99	28.47%	
06	06.A03.C04.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 630 A-4P Al	m	847.75	217.02	25.60%	
06	06.A03.C04.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a T per sbarre da 800 A-4P Al	m	897.66	241.20	26.87%	
06	06.A03.C05	F.O. Fornitura in opera di elementi per incroci a forma di "X" destro o sinistro, per blindosbarre, involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C05.005	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 63 A-4P Al	m	286.54	144.67	50.49%	
06	06.A03.C05.010	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 100 A-4P Al	m	485.71	159.17	32.77%	
06	06.A03.C05.015	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 160 A-4P Al	m	578.41	173.64	30.02%	
06	06.A03.C05.020	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 250 A-4P Al	m	639.12	202.54	31.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C05.025	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 315 A-4P AI	m	763.58	217.01	28.42%	
06	06.A03.C05.030	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 400 A-4P AI	m	984.01	231.54	23.53%	
06	06.A03.C05.035	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 500 A-4P AI	m	998.48	245.93	24.63%	
06	06.A03.C05.040	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 630 A-4P AI	m	1142.25	260.43	22.80%	
06	06.A03.C05.045	F.O. di Blindosbarra - elementi a X per sbarre da 800 A-4P AI	m	1315.01	289.43	22.01%	
06	06.A03.C06	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura.					
06	06.A03.C06.005	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre fino a 160 A - 4P AI	cad	59.46	38.61	64.93%	
06	06.A03.C06.010	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 250/315 A-4P AI	cad	77.53	48.21	62.18%	
06	06.A03.C06.015	F.O. di Blindosbarra - testata di chiusura per sbarre da 400/800A-4P AI	cad	99.44	57.87	58.20%	
06	06.A03.C07	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C07.005	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 63 A - 4P AI	cad	165.06	96.48	58.45%	
06	06.A03.C07.010	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 100 A - 4P AI	cad	170.73	106.09	62.14%	
06	06.A03.C07.015	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 160 A - 4P AI	cad	347.92	115.75	33.27%	
06	06.A03.C07.020	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 250 A - 4P AI	cad	370.16	135.03	36.48%	
06	06.A03.C07.025	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 315 A - 4P AI	cad	407.79	144.68	35.48%	
06	06.A03.C07.030	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 400 A - 4P AI	cad	502.16	154.36	30.74%	
06	06.A03.C07.035	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 500 A - 4P AI	cad	566.06	163.93	28.96%	
06	06.A03.C07.040	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 630 A - 4P AI	cad	698.53	173.65	24.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C07.045	F.O. di Blindosbarra - alimentazione di testata per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	727.72	192.92	26.51%	
06	06.A03.C08	F.O. Fornitura in opera di testata di alimentazione destra o sinistra con interruttore di manovra (sezionatore) compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C08.005	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 63 A - 4P AI	cad	1129.58	96.47	8.54%	
06	06.A03.C08.010	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 100 A-4P AI	cad	1064.29	106.11	9.97%	
06	06.A03.C08.015	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 160 A-4P AI	cad	1313.30	115.70	8.81%	
06	06.A03.C08.020	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 250 A-4P AI	cad	1384.89	135.03	9.75%	
06	06.A03.C08.025	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 315 A-4P AI	cad	1387.57	144.72	10.43%	
06	06.A03.C08.030	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 400 A-4P AI	cad	2005.30	154.41	7.70%	
06	06.A03.C08.035	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 500 A-4P AI	cad	2143.12	163.95	7.65%	
06	06.A03.C08.040	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 630 A-4P AI	cad	2363.33	173.70	7.35%	
06	06.A03.C08.045	F.O. di Blindo - aliment. di testata con inter. per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	3115.59	192.86	6.19%	
06	06.A03.C09	F.O. Fornitura in opera di alimentazione intermedia compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C09.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 63 A - 4P AI	cad	224.72	120.54	53.64%	
06	06.A03.C09.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 100 A - 4P AI	cad	309.60	132.66	42.85%	
06	06.A03.C09.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 160 A - 4P AI	cad	422.18	144.68	34.27%	
06	06.A03.C09.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 250 A - 4P AI	cad	447.61	168.84	37.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C09.025	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 315 A - 4P AI	cad	470.80	180.83	38.41%	
06	06.A03.C09.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 400 A - 4P AI	cad	484.80	192.90	39.79%	
06	06.A03.C09.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 500 A - 4P AI	cad	581.12	205.02	35.28%	
06	06.A03.C09.040	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 630 A - 4P AI	cad	652.18	217.05	33.28%	
06	06.A03.C09.045	F.O. di Blindosbarra - aliment. intermedia per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	676.30	241.17	35.66%	
06	06.A03.C10	F.O Fornitura in opera di alimentazione da quadro o trasformatore compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C10.005	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 160 A - 4P AI	cad	317.60	132.12	41.60%	
06	06.A03.C10.010	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 250 A - 4P AI	cad	334.14	144.68	43.30%	
06	06.A03.C10.015	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 315 A - 4P AI	cad	366.07	168.83	46.12%	
06	06.A03.C10.020	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 400 A - 4P AI	cad	451.73	180.38	39.93%	
06	06.A03.C10.025	F.O. di Blindosbarra - aliment.da quadro per sbarre da 500 A - 4P AI	cad	497.74	192.87	38.75%	
06	06.A03.C10.030	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 630 A - 4P AI	cad	605.72	204.49	33.76%	
06	06.A03.C10.035	F.O. di Blindosbarra - aliment. da quadro per sbarre da 800 A - 4P AI	cad	625.22	217.01	34.71%	
06	06.A03.C11	F.O. Fornitura in opera di sezionatore di linea, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.C11.005	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 63 A-4P AI	cad	1518.65	96.43	6.35%	
06	06.A03.C11.010	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 100 A-4P AI	cad	1215.14	106.08	8.73%	
06	06.A03.C11.015	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 160A-4P AI	cad	1448.18	115.71	7.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.C11.020	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 250 -4P AI	cad	1704.04	134.96	7.92%	
06	06.A03.C11.025	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 315-4P AI	cad	1995.61	144.68	7.25%	
06	06.A03.C11.030	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 400A-4P AI	cad	2009.49	154.33	7.68%	
06	06.A03.C11.035	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 500A-4P AI	cad	2200.01	163.90	7.45%	
06	06.A03.C11.040	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 630A-4P AI	cad	2633.05	173.52	6.59%	
06	06.A03.C11.045	F.O. di Blindosbarra - sezionatore di linea per sbarre da 800A-4P AI	cad	3202.20	192.77	6.02%	
06	06.A03.D01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D01.005	F.O. di Blindo-cassetta derivazione con portafus.o guida DIN =16A - 4P	cad	77.83	42.04	54.02%	
06	06.A03.D01.010	F.O. di Blindo-cassetta derivazione con portafus.o guida DIN =32A - 4P	cad	93.61	42.04	44.91%	
06	06.A03.D02	F.O Fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchiature modulari e presa tipo CEE, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la p					
06	06.A03.D02.005	F.O. di Blindo-cassetta derivazione con portafus.e presa CEE <=32A-4P	cad	185.15	47.27	25.53%	
06	06.A03.D03	F.O. Fornitura in operara di cassetta di derivazione in materiale termoplastico senza dispositivo di sezionamento con contenitore per guida DIN e interruttore magnetotermico modulare, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.D03.005	F.O. di Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 16A - 4P	cad	225.83	47.27	20.93%	
06	06.A03.D03.010	F.O. di Blindo-cassetta di derivazione interr.MT modulare <= 32A - 4P	cad	290.90	57.80	19.87%	
06	06.A03.D04	F.O. fornitura in opera di cassetta di derivazione in materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D04.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32 A - 4P	cad	112.27	47.28	42.11%	
06	06.A03.D04.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 63 A - 4P	cad	173.18	57.79	33.37%	
06	06.A03.D04.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 125 A - 4P	cad	210.75	73.55	34.90%	
06	06.A03.D04.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 160 A - 4P	cad	294.39	78.78	26.76%	
06	06.A03.D04.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 250 A - 4P	cad	499.87	84.03	16.81%	
06	06.A03.D04.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 400 A - 4P	cad	631.76	94.57	14.97%	
06	06.A03.D05	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D05.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 63 A - 4P	cad	429.77	57.80	13.45%	
06	06.A03.D05.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 125 A - 4P	cad	363.17	73.54	20.25%	
06	06.A03.D05.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 160 A - 4P	cad	426.10	78.79	18.49%	
06	06.A03.D05.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 250 A - 4P	cad	701.02	84.05	11.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.D05.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 400 A - 4P	cad	950.59	94.58	9.95%	
06	06.A03.D06	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e interruttore di manovra (sezionatore), compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D06.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 63 A - 4P	cad	780.90	57.79	7.40%	
06	06.A03.D06.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 125 A - 4P	cad	892.88	73.57	8.24%	
06	06.A03.D06.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 160 A - 4P	cad	986.39	78.81	7.99%	
06	06.A03.D06.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 250 A - 4P	cad	1122.54	84.08	7.49%	
06	06.A03.D06.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 400 A - 4P	cad	1273.95	94.53	7.42%	
06	06.A03.D06.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con sezion. 630 A - 4P	cad	1726.74	120.87	7.00%	
06	06.A03.D07	F.O: Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio e contenitore vuoto, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.D07.005	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 63 A - 4P	cad	369.26	57.79	15.65%	
06	06.A03.D07.010	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 125 A - 4P	cad	396.91	73.55	18.53%	
06	06.A03.D07.015	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 160 A - 4P	cad	330.87	78.78	23.81%	
06	06.A03.D07.020	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 250 A - 4P	cad	481.17	84.01	17.46%	
06	06.A03.D07.025	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 400 A - 4P	cad	558.78	94.55	16.92%	
06	06.A03.D07.030	F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo vuota 630 A - 4P	cad	778.47	120.82	15.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.E01	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E01.005	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 63A - 5P Cu	m	61.75	15.45	25.02%	
06	06.A03.E01.010	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 70 A - 5P Cu	m	66.36	15.45	23.28%	
06	06.A03.E01.015	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 110 A - 5P Cu	m	76.19	17.36	22.79%	
06	06.A03.E01.020	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 150 A - 5P Cu	m	82.05	19.27	23.49%	
06	06.A03.E01.025	F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo da 250 A - 5P Cu	m	140.95	21.24	15.07%	
06	06.A03.E02	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con dispositivo per inerimento carrello, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E02.005	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 70/110 A - 5P Cu	m	98.92	19.27	19.48%	
06	06.A03.E02.010	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 150 A - 5P Cu	m	103.86	21.24	20.45%	
06	06.A03.E02.015	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo per carrello da 250 A - 5P Cu	m	220.23	23.15	10.51%	
06	06.A03.E03	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con giunto di dilatazione, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E03.005	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilat termico da 70/110 A - 5P Cu	m	221.32	19.28	8.71%	
06	06.A03.E03.010	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termina da 150 A - 5P Cu	m	238.76	21.25	8.90%	
06	06.A03.E03.015	F.O. di Blindosbarra - elem.rettilineo dilatazione termica da 250 A - 5P Cu	m	287.00	23.16	8.07%	
06	06.A03.E04	F.O. Fornitura in opera di elemento curvo per blindosbarre, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A03.E04.005	F.O. di Blindosbarra - elem.curvo da 70/110 A - 5P Cu	m	409.85	28.94	7.06%	
06	06.A03.E04.010	F.O. di Blindosbarra - elem.curvo 150 A - 5P Cu	m	429.58	32.82	7.64%	
06	06.A03.E05	F.O. Fornitura in opera di testata di chiusura, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E05.005	F.O. di Blindosbarra - testata di estremità per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	60.93	38.60	63.35%	
06	06.A03.E05.010	F.O. di Blindosbarra - testata di estremità per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	76.98	48.21	62.63%	
06	06.A03.E06	F.O. Fornitura in opera di carrello presa scorrevole, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E06.005	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 25A - 5P	cad	129.01	43.40	33.64%	
06	06.A03.E06.010	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 40A - 5P	cad	197.00	48.21	24.47%	
06	06.A03.E06.015	F.O. di Carrello scorrevole di derivazione 80A - 5P	cad	347.52	57.86	16.65%	
06	06.A03.E07	F.O. Fornitura in opera di alimentazione di testata o intermedia, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E07.005	F.O. di Alimentazione di testata o intermedia per sbarre fino a 150 A - 5P Cu	cad	225.54	144.68	64.15%	
06	06.A03.E07.010	F.O. di Alimentazione di testata o intermedia per sbarre da 250 A - 5P Cu	cad	423.59	173.63	40.99%	
06	06.A03.E08	F.O. Fornitura in opera di elemento di congiunzione elettrica e meccanica per blindosbarre, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A03.E08.005	F.O. di Elemento di congiunzione per sbarre fino a 150 A 5P	cad	22.36	9.66	43.22%	
06	06.A03.E08.010	F.O. di Elemento di congiunzione per sbarre da 250 A 5P	cad	64.61	9.67	14.96%	
06	06.A04	CAVI ENERGIA PER MEDIA TENSIONE					
06	06.A04.A01	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNipolari RG7H1OR 18/30 kV					
06	06.A04.A01.005	F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 35 mm ²	m	18.00	4.12	22.90%	
06	06.A04.A01.010	F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm ²	m	21.70	6.40	29.51%	
06	06.A04.A01.015	F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 95 mm ²	m	26.57	6.41	24.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A04.A02	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OR 18/30 kV					
06	06.A04.A02.005	F.O. di cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 35 mm ²	m	48.59	7.34	15.10%	
06	06.A04.A02.010	F.O. di cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 50 mm ²	m	57.10	10.99	19.25%	
06	06.A04.A02.015	F.O. di cavo 30 kV rg7h1or/40, sezione 3 x 95 mm ²	m	73.71	10.99	14.91%	
06	06.A04.A03	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio					
06	06.A04.A03.005	F.O. di cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 35 mm ²	m	61.80	9.15	14.81%	
06	06.A04.A03.010	F.O. di cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 50 mm ²	m	72.08	13.74	19.06%	
06	06.A04.A03.015	F.O. di cavo 30 kV rg7h1ozr/40, sezione 3 x 95 mm ²	m	91.76	13.75	14.98%	
06	06.A04.B01	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNipolari RG7H1OR = 12/20 kv					
06	06.A04.B01.005	F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 16 mm ²	m	14.40	4.12	28.64%	
06	06.A04.B01.010	F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 25 mm ²	m	15.39	4.12	26.79%	
06	06.A04.B01.015	F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 50 mm ²	m	20.39	6.40	31.39%	
06	06.A04.B01.020	F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x 95 mm ²	m	25.37	6.40	25.24%	
06	06.A04.B02	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OR = 12/20 kV					
06	06.A04.B02.005	F.O. di cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 16 mm ²	m	36.87	7.34	19.90%	
06	06.A04.B02.010	F.O. di cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 25 mm ²	m	40.77	7.34	18.00%	
06	06.A04.B02.015	F.O. di cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 50 mm ²	m	52.72	10.99	20.85%	
06	06.A04.B02.020	F.O. di cavo 20 kV rg7h1or/32, sezione 3 x 95 mm ²	m	65.77	11.00	16.72%	
06	06.A04.B03	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio					
06	06.A04.B03.005	F.O. di cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 16 mm ²	m	46.57	7.33	15.75%	
06	06.A04.B03.010	F.O. di cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 25 mm ²	m	51.19	7.34	14.33%	
06	06.A04.B03.015	F.O. di cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 50 mm ²	m	63.86	11.00	17.22%	
06	06.A04.B03.020	F.O. di cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 95 mm ²	m	79.16	11.00	13.89%	
06	06.A04.C01	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNipolari RG7H1OR 6/10 kV					
06	06.A04.C01.005	F.O. di cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 16 mm ²	m	11.17	4.13	36.93%	
06	06.A04.C01.010	F.O. di cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 25 mm ²	m	12.16	4.12	33.91%	
06	06.A04.C01.015	F.O. di cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 50 mm ²	m	16.67	6.40	38.42%	
06	06.A04.C01.020	F.O. di cavo 10 kV rg7h1r/17, sezione 1 x 95 mm ²	m	21.70	6.40	29.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A04.C02	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OR 6/10 kV					
06	06.A04.C02.005	F.O. di cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 16 mm ²	m	26.65	7.34	27.53%	
06	06.A04.C02.010	F.O. di cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 25 mm ²	m	30.34	7.34	24.18%	
06	06.A04.C02.015	F.O. di cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 50 mm ²	m	41.81	10.99	26.29%	
06	06.A04.C02.020	F.O. di cavo 10 kV rg7h1or/17, sezione 3 x 95 mm ²	m	56.03	10.99	19.62%	
06	06.A04.C03	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OZR 6/10 kV con armatura in acciaio					
06	06.A04.C03.005	F.O. di cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 16 mm ²	m	33.18	7.34	22.12%	
06	06.A04.C03.010	F.O. di cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 25 mm ²	m	37.80	7.34	19.41%	
06	06.A04.C03.015	F.O. di cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 50 mm ²	m	49.89	11.00	22.04%	
06	06.A04.C03.020	F.O. di cavo 10 kV rg7h1ozr/17, sezione 3 x 95 mm ²	m	65.77	11.00	16.72%	
06	06.A04.D01	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi m.t. compresa la posa dei connettori/capicorda.					
06	06.A04.D01.005	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	159.95	57.87	36.18%	
06	06.A04.D01.010	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 30 kV, s. 95/150 mm ²	cad	182.36	57.88	31.74%	
06	06.A04.D01.015	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	122.38	57.87	47.29%	
06	06.A04.D01.020	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 20 kV, s. 95/150 mm ²	cad	140.51	57.88	41.19%	
06	06.A04.D01.025	F.O. di terminazioni 1p autor. v.n. 15 kV, s. 25/150 mm ²	cad	136.83	57.88	42.30%	
06	06.A04.D01.030	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm ²	cad	360.21	57.89	16.07%	
06	06.A04.D01.035	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm ²	cad	221.49	57.88	26.13%	
06	06.A04.D01.040	F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 95 mm ²	cad	196.59	57.88	29.44%	
06	06.A04.D01.045	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	577.43	144.70	25.06%	
06	06.A04.D01.050	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.20 kV, s. 70/ 95 mm ²	cad	624.87	144.66	23.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A04.D01.055	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 25/ 50 mm ²	cad	475.48	144.69	30.43%	
06	06.A04.D01.060	F.O. di giunzione 3p resina in. v.n.15 kV, s. 70/ 95 mm ²	cad	533.59	144.71	27.12%	
06	06.A05	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE E QUADRI M.T					<i>La posa in opera di scomparti normalizzati m.t. include il livellamento, il fissaggio a pavimento, l'assemblaggio ed i collegamenti a monte e a valle. I rele' di protezione sono indicati nel capitolo 08 (apparecchiature di comando e protezione BT).</i>
06	06.A05.A01	P.O. Posa in opera di interruttori (vor) su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.A01.705	P.O. di interr. olio, vn=12-36kV esecuzione fissa	cad	214.15	214.15	100.00%	
06	06.A05.A01.710	P.O. di interr. olio, vn=12-36kV esecuzione con pinze	cad	267.95	267.95	100.00%	
06	06.A05.A04	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.A04.505	P.O. di relè massima corr., ritardatore fluidodinamico	cad	84.58	84.58	100.00%	
06	06.A05.A04.510	P.O. di relè massima corr., ritardatore orologeria	cad	84.58	84.58	100.00%	
06	06.A05.A04.515	P.O. di blocco a chiave	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A05.A04.520	P.O. di comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	84.58	84.58	100.00%	
06	06.A05.A04.525	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.A04.530	P.O. di bobina di apertura con contatto	cad	56.22	56.22	100.00%	
06	06.A05.B01	P.O. Posa in opera di interruttori (in SF6) su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.B01.705	P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione fissa	cad	214.15	214.15	100.00%	
06	06.A05.B01.710	P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione con pinze	cad	268.14	268.14	100.00%	
06	06.A05.B04	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori per m.t. in olio ridotto descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.B04.505	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36			
06	06.A05.B04.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.B04.515	P.O. di bobina di apertura con contatto	cad	56.22	56.22	100.00%	
06	06.A05.B04.520	P.O. di comando elettrico (motore + ba + bc + aux.)	cad	79.76	79.76	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.C01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.C01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil. Telaio portafus.	cad	192.89	192.89	100.00%	
06	06.A05.C02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori di manovra - sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.C02.505	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.C02.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.C02.515	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.C02.520	P.O. di bobina di sgancio	cad	56.22	56.22	100.00%	
06	06.A05.C02.525	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segr	cad	112.45	112.45	100.00%	
06	06.A05.D01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.D01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.	cad	159.16	159.16	100.00%	
06	06.A05.D02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori di manovra - sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.D02.505	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.D02.510	P.O. di bobina di sgancio in c.a.	cad	53.06	53.06	100.00%	
06	06.A05.D02.515	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.D02.520	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segr	cad	107.06	107.06	100.00%	
06	06.A05.D02.525	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.E01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.E01.705	P.O. di int. di manovra-sezionatore 24 kV rotativo	cad	159.16	159.16	100.00%	
06	06.A05.E02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori di manovra - sezionatori rotativi descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.E02.505	P.O. di telaio portafusibili con disp. ap. scatto fus.	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.E02.510	P.O. di telaio portafusibili senza disp. ap. scatto fus.	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.E02.515	P.O. di sez. terra con aste rinvio e supporti per fus.	cad	107.06	107.06	100.00%	
06	06.A05.E02.520	P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio	cad	107.06	107.06	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.E02.525	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segr	cad	107.06	107.06	100.00%	
06	06.A05.E02.530	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.E02.535	P.O. di bobina di sgancio	cad	53.06			
06	06.A05.E02.540	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36			
06	06.A05.E02.545	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.F01	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori montaggio a parete .					
06	06.A05.F01.705	P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.	cad	159.16	159.16	100.00%	
06	06.A05.F01.710	P.O. di int.man.- sez.12-24 kV scor. ret. tel. portafus.	cad	214.15	214.15	100.00%	
06	06.A05.F03	P.O. Posa in opera di accessori riferiti agli interruttori di manovra - sezionatori descritti nel precedente subarticolo.					
06	06.A05.F03.505	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.F03.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.F03.515	P.O. di bobina di sgancio	cad	53.06	53.06	100.00%	
06	06.A05.F03.520	P.O. di comando elettrico (mot.+ba+bc+aux.)	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.G01	P.O. Posa in opera di sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t.					
06	06.A05.G01.705	P.O. di sezionatore 24 kV a vuoto rotativo	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A05.G02	P.O. Posa in opera di accessori riferiti ai sezionatori descritti nei precedenti subarticoli.					
06	06.A05.G02.505	P.O. di telaio portafusibili senza dispositivo di ap.	cad	79.76	79.76	100.00%	
06	06.A05.G02.510	P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A05.G02.515	P.O. di gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segr	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A05.G02.520	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.G02.525	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.H01	p.o. sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV					
06	06.A05.H01.705	P.O. di sezionatore a cerniera di linea o di terra 12-24-36 kV	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A05.H04	P.O. Posa in opera di accessori per sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.A05.H04.505	P.O. di blocco elettromeccanico	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.H04.510	P.O. di blocco meccanico a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.H04.515	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.I01	P.O. Posa in opera di sezionatore 12-24 kV a vuoto a scorrim. rettil.					
06	06.A05.I01.705	P.O. di sezionatore 12-24 kV a vuoto a scorrim. rettil.	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A05.I03	P.O. Posa in opera di accessori per sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo.					
06	06.A05.I03.505	P.O. di blocco a chiave	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.I03.510	P.O. di contatti ausiliari (1 Na + 1 nc)	cad	28.36	28.36	100.00%	
06	06.A05.L01	P.O. Posa in opera di fusibili mt					
06	06.A05.L01.705	P.O. di fusibile mt 12-36 kV	cad	5.80	5.80	100.00%	
06	06.A05.M01	P.O. Posa in opera di portafusibili 12-24-36 Kv compresi accessori.					
06	06.A05.M01.705	P.O. di Portafusibili 12 -24 - 36kV	cad	84.58	84.58	100.00%	
06	06.A05.N01	P.O. Posa in opera di TV compreso gli accessori ed i collegamenti.					
06	06.A05.N01.705	P.O. di trasf. tens. mt, 12-24kV	cad	56.22	56.22	100.00%	
06	06.A05.O01	P.O. Posa in opera di TA compreso gli accessori ed i collegamenti.					
06	06.A05.O01.705	P.O. di trasformatori di corrente isol. 12- 36 kV	cad	56.22	56.22	100.00%	
06	06.A05.Q01	F.O. Fornitura in opera di scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm . incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q01.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione blindata	cad	3011.05	227.33	7.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q02	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza (esecuzione blindata) predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esec. estraibile, sezionatore rotativo controbarra, sezionatore rotativo di linea, sez. di terra trasformatori di corrente, dispositivo segn.p.t. - dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm. incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q02.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo o partenza, esecuzione protetta	cad	2266.87	171.60	7.57%	
06	06.A05.Q03	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuzione fissa, sezionatore controbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q03.005	F.O. di scomparto mt 12/24 kV arr. o part. con interr. Fisso	cad	2017.73	115.01	5.70%	
06	06.A05.Q04	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o partenza con interr. esec. prot. predisposto per accettare interruttore v.o.r. o sf6 in esecuz. estraibile, sezionatore controbarra (rotativo o a scorrim.) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 2550 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q04.005	scomparto mt 12/24 arr. o partenza	cad	2153.51	171.63	7.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q05	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e protezione predisposto per accettare interruttore di manovra-sezionat. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, telaio portaf. superiore, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q05.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo e protezione	cad	1928.78	58.25	3.02%	
06	06.A05.Q06	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e misure predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, trasformatori di corrente e di tensione, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q06.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo e misure	cad	1837.54	86.55	4.71%	
06	06.A05.Q07	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e sezionamento predisposto per accettare int. di manov. - sezion. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q07.005	F.O. di qmt 12/24 kV arrivo e sezionamento	cad	1848.70	58.23	3.15%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q08	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo predisposto per accettare sezionatore di terra dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q08.005	F.O. di qmt 12/24kV arrivo con sezionatore di terra	cad	1212.96	30.93	2.55%	
06	06.A05.Q09	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. risalita sbarre o arrivo predisposto per accettare dispositivo segn. p.t., trasform. di corrente dimensioni: l= 500 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q09.005	F.O. di qmt 12/24 kV risalita sbarre o arrivo	cad	1050.72	2.52	0.24%	
06	06.A05.Q10	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. risalita sbarre predisposto per accettare trasf. di corrente e trasf. di tensione. telaio portaf. dimensioni: l= 900 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q10.005	F.O. di qmt 12/24kV risalita sbarre	cad	1200.79	58.24	4.85%	
06	06.A05.Q11	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatori di tensione predisposto per accettare trasf. di tensione sezionatore rotativo o a scorrimento sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q11.005	F.O. di qmt 12/24kV scomparto trasformatori di tensione	cad	1307.14	86.66	6.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q12	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. linea predisposto.per accettare inter.manov. - sezionat. (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, trasformatori di corrente, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q12.005	F.O. di qmt 12/24kV linea con interr. manovra - sezionatore	cad	1380.97	86.59	6.27%	
06	06.A05.Q13	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. linea predisposto per accettare sezionatore (rotativo o a scorrimento) sezionatore di terra, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l=700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q13.005	F.O. di qmt 12/24kV linea con sezionatore rotativo	cad	1228.12	7.61	0.62%	
06	06.A05.Q14	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. protezione trasformatore predisposto per accettare fusibili (con o senza dispositivo di sgancio), interruttore di manovra sezionatore rotativo o a scorrimento, sezionatore di terra e telaio portafusibili, dispositivo segn. p.t. dimensioni: l= 700 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q14.005	F.O. di qmt 12/24kV protezione trasformatore	cad	1460.02	86.58	5.93%	
06	06.A05.Q15	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. trasformatore predisposto per accettare trasf. di potenza da 100 a 630 kVa incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori.					
06	06.A05.Q15.005	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x1950	cad	1409.33	115.00	8.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A05.Q15.010	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 100 kVa dim.1350x1150x2250	cad	1527.88	114.90	7.52%	
06	06.A05.Q15.015	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x1950	cad	1617.91	171.66	10.61%	
06	06.A05.Q15.020	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 315 kVa dim.1750x1150x2250	cad	1737.52	171.67	9.88%	
06	06.A05.Q15.025	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x1950	cad	1826.51	227.40	12.45%	
06	06.A05.Q15.030	F.O. di qmt 12-24kV sc.t.pot. 630 kVa dim.2100x1300x2250	cad	2017.86	227.41	11.27%	
06	06.A06	TRASFORMATORI DI POTENZA					<i>La fornitura in opera dei trasformatori (f.o.) comprende tutte le forniture e opere necessarie per garantire il corretto funzionamento del trasformatore e degli organi di controllo, senza esclusione alcuna. Essa include pertanto gli eventuali dispositivi di rilievo delle sovratemperature, le centraline d'allarme, i dispositivi di movimentazione e bloccaggio, i dispositivi di protezione meccanica, i terminali e capicorda, i collegamenti di energia e di segnale a monte e a valle, i collegamenti di terra, i certificati di collaudo o delle prove di tipo, e quant'altro necessario per una installazione a regola d'arte. La posa in opera (p.o.) non comprende invece il costo del trasformatore.</i>
06	06.A06.A01	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite normali compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A01.005	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	1900.38	206.57	10.87%	
06	06.A06.A01.010	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2495.26	206.61	8.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A01.015	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3024.63	206.58	6.83%	
06	06.A06.A01.020	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	3752.63	206.77	5.51%	
06	06.A06.A01.025	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	4104.13	206.85	5.04%	
06	06.A06.A01.030	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	4756.22	206.90	4.35%	
06	06.A06.A01.035	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	5529.72	274.83	4.97%	
06	06.A06.A01.040	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	6340.39	295.46	4.66%	
06	06.A06.A01.045	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	7784.96	295.05	3.79%	
06	06.A06.A01.050	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 1000 kVa	cad	9272.16	294.85	3.18%	
06	06.A06.A01.055	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 1250 kVa	cad	11153.42	375.87	3.37%	
06	06.A06.A01.060	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 1600 kVa	cad	13813.21	396.44	2.87%	
06	06.A06.A01.065	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 2000 kVa	cad	16680.79	503.76	3.02%	
06	06.A06.A01.070	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 2500 kVa	cad	19617.75	502.21	2.56%	
06	06.A06.A01.075	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 3000 kVa	cad	22789.75	503.65	2.21%	
06	06.A06.A02	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi onan in olio minerale, esecuzione per esterno conservatore d'olio con indicatore di livello raffreddamento naturale tensione max. 24000 +/- 5% / 400 V gruppo dyn-11 perdite ridotte compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A02.005	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 50 kVa	cad	2219.66	206.65	9.31%	
06	06.A06.A02.010	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 100 kVa	cad	2775.03	206.74	7.45%	
06	06.A06.A02.015	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 160 kVa	cad	3649.66	206.57	5.66%	
06	06.A06.A02.020	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 250 kVa	cad	4377.66	206.63	4.72%	
06	06.A06.A02.025	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 315 kVa	cad	5040.15	206.65	4.10%	
06	06.A06.A02.030	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 400 kVa	cad	5722.39	206.58	3.61%	
06	06.A06.A02.035	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 500 kVa	cad	6630.04	275.15	4.15%	
06	06.A06.A02.040	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 630 kVa	cad	7345.04	295.27	4.02%	
06	06.A06.A02.045	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V, 800 kVa	cad	9220.16	295.05	3.20%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A02.050	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1000 kVa	cad	10722.95	294.88	2.75%	
06	06.A06.A02.055	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1250 kVa	cad	13140.33	396.84	3.02%	
06	06.A06.A02.060	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,1600 kVa	cad	15657.13	396.13	2.53%	
06	06.A06.A02.065	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2000 kVa	cad	17520.06	502.83	2.87%	
06	06.A06.A02.070	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,2500 kVa	cad	20509.03	502.47	2.45%	
06	06.A06.A02.075	F.O. di trafo trifase in olio, 6300-24000/400 V,3000 kVa	cad	23454.30	501.92	2.14%	
06	06.A06.A05	F.O Fornitura in opera diTrasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V predisposto a ricevere accessori d'uso / gruppo dyn-11 classe isolamento 24 Kv compreso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A05.005	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6192.46	206.83	3.34%	
06	06.A06.A05.010	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 160 kVa	cad	7059.82	206.85	2.93%	
06	06.A06.A05.015	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 250 kVa	cad	8601.10	206.43	2.40%	
06	06.A06.A05.020	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 315 kVa	cad	9506.95	206.30	2.17%	
06	06.A06.A05.025	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 400 kVa	cad	10467.90	206.22	1.97%	
06	06.A06.A05.030	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 500 kVa	cad	11131.16	274.94	2.47%	
06	06.A06.A05.035	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 630 kVa	cad	12645.91	295.91	2.34%	
06	06.A06.A05.040	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V, 800 kVa	cad	15083.67	295.64	1.96%	
06	06.A06.A05.045	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1000 kVa	cad	18317.04	294.90	1.61%	
06	06.A06.A05.050	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1250 kVa	cad	21556.01	396.63	1.84%	
06	06.A06.A05.055	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,1600 kVa	cad	28468.21	395.71	1.39%	
06	06.A06.A05.060	F.O. di trafo trifase in aria, 24000/400 V,2000 kVa	cad	33005.67	501.69	1.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A06	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in aria raffreddamento naturale classe h golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi predisposto a ricevere accessori d'uso /tensioni 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12.5 - 17 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A06.005	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 100 kVa	cad	5122.30	206.43	4.03%	
06	06.A06.A06.010	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 160 kVa	cad	5844.07	206.88	3.54%	
06	06.A06.A06.015	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 250 kVa	cad	7119.11	206.45	2.90%	
06	06.A06.A06.020	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 315 kVa	cad	8109.18	206.78	2.55%	
06	06.A06.A06.025	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 400 kVa	cad	9516.31	206.50	2.17%	
06	06.A06.A06.030	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 500 kVa	cad	10492.60	274.91	2.62%	
06	06.A06.A06.035	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 630 kVa	cad	11850.31	295.07	2.49%	
06	06.A06.A06.040	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 800 kVa	cad	14140.39	295.53	2.09%	
06	06.A06.A06.045	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	16159.03	295.71	1.83%	
06	06.A06.A06.050	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	20087.53	395.72	1.97%	
06	06.A06.A06.055	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	26039.44	395.80	1.52%	
06	06.A06.A06.060	F.O. di trafo trifase in aria, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	30716.62	503.75	1.64%	
06	06.A06.A09	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A09.005	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 100 kVa	cad	6780.07	206.79	3.05%	
06	06.A06.A09.010	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 160 kVa	cad	8147.67	206.95	2.54%	
06	06.A06.A09.015	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa	cad	9717.03	206.97	2.13%	
06	06.A06.A09.020	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 315 kVa	cad	10818.39	206.63	1.91%	
06	06.A06.A09.025	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 400 kVa	cad	11769.98	207.15	1.76%	
06	06.A06.A09.030	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 500 kVa	cad	13324.52	274.49	2.06%	
06	06.A06.A09.035	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 630 kVa	cad	15031.68	294.62	1.96%	
06	06.A06.A09.040	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 800 kVa	cad	18124.63	295.43	1.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.A09.045	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa	cad	20362.72	295.26	1.45%	
06	06.A06.A09.050	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1250 kVa	cad	23808.14	376.17	1.58%	
06	06.A06.A09.055	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1600 kVa	cad	30164.09	395.15	1.31%	
06	06.A06.A09.060	F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 2000 kVa	cad	37034.62	503.67	1.36%	
06	06.A06.A10	F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12,5-17,5 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio					
06	06.A06.A10.005	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 100 kVa	cad	6531.50	206.40	3.16%	
06	06.A06.A10.010	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 160 kVa	cad	7617.27	206.43	2.71%	
06	06.A06.A10.015	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 250 kVa	cad	9149.18	206.77	2.26%	
06	06.A06.A10.020	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 315 kVa	cad	10171.50	206.48	2.03%	
06	06.A06.A10.025	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 400 kVa	cad	10870.39	206.54	1.90%	
06	06.A06.A10.030	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 500 kVa	cad	12677.64	275.10	2.17%	
06	06.A06.A10.035	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 630 kVa	cad	14489.84	295.59	2.04%	
06	06.A06.A10.040	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 800 kVa	cad	16578.16	295.09	1.78%	
06	06.A06.A10.045	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1000 kVa	cad	18894.24	294.75	1.56%	
06	06.A06.A10.050	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1250 kVa	cad	22584.06	377.15	1.67%	
06	06.A06.A10.055	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1600 kVa	cad	28669.61	395.64	1.38%	
06	06.A06.A10.060	F.O. di trafo trifase in resina, 6300/400 V, 2000 kVa	cad	35540.14	618.40	1.74%	
06	06.A06.B01	F.O. Fornitura in opera di autotrasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B01.005	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 10 kVa	cad	420.06	64.82	15.43%	
06	06.A06.B01.010	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 15 kVa	cad	488.71	64.80	13.26%	
06	06.A06.B01.015	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 20 kVa	cad	588.54	64.80	11.01%	
06	06.A06.B01.020	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 25 kVa	cad	643.67	64.82	10.07%	
06	06.A06.B01.025	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 30 kVa	cad	672.78	64.86	9.64%	
06	06.A06.B01.030	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 35 kVa	cad	976.46	64.84	6.64%	
06	06.A06.B01.035	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 40 kVa	cad	1035.74	64.84	6.26%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.B01.040	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 50 kVa	cad	1135.59	64.84	5.71%	
06	06.A06.B01.045	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 80 kVa	cad	1508.94	64.88	4.30%	
06	06.A06.B01.050	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 100 kVa	cad	1663.90	64.89	3.90%	
06	06.A06.B01.055	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 125 kVa	cad	1924.09	136.80	7.11%	
06	06.A06.B01.060	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 150 kVa	cad	2057.84	151.87	7.38%	
06	06.A06.B01.065	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 200 kVa	cad	2427.04	151.93	6.26%	
06	06.A06.B01.070	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 250 kVa	cad	2754.64	152.06	5.52%	
06	06.A06.B01.075	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 300 kVa	cad	2981.17	178.87	6.00%	
06	06.A06.B01.080	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 400 kVa	cad	4026.35	178.77	4.44%	
06	06.A06.B01.085	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 500 kVa	cad	4473.56	178.94	4.00%	
06	06.A06.B01.090	F.O. di autotrasformatore trifase, 220/380 V, 600 kVa	cad	4672.21	178.95	3.83%	
06	06.A06.B03	F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compreso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B03.005	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 15 kVa	cad	979.58	64.85	6.62%	
06	06.A06.B03.010	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 20 kVa	cad	1100.23	64.80	5.89%	
06	06.A06.B03.015	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 25 kVa	cad	1214.62	64.86	5.34%	
06	06.A06.B03.020	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 30 kVa	cad	1389.36	64.88	4.67%	
06	06.A06.B03.025	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 35 kVa	cad	1507.91	64.84	4.30%	
06	06.A06.B03.030	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 40 kVa	cad	1583.84	64.78	4.09%	
06	06.A06.B03.035	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 50 kVa	cad	1773.10	64.90	3.66%	
06	06.A06.B03.040	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 80 kVa	cad	2256.71	64.77	2.87%	
06	06.A06.B03.045	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 100 kVa	cad	2610.30	64.74	2.48%	
06	06.A06.B03.050	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 125 kVa	cad	2899.61	136.86	4.72%	
06	06.A06.B03.055	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 150 kVa	cad	3367.20	151.86	4.51%	
06	06.A06.B03.060	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 200 kVa	cad	4360.39	151.74	3.48%	
06	06.A06.B03.065	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 250 kVa	cad	4547.60	151.89	3.34%	
06	06.A06.B03.070	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 300 kVa	cad	5152.88	152.01	2.95%	
06	06.A06.B03.075	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 400 kVa	cad	6079.32	178.73	2.94%	
06	06.A06.B03.080	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 500 kVa	cad	7891.00	179.13	2.27%	
06	06.A06.B03.085	F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 600 kVa	cad	8847.80	178.73	2.02%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.B05	F.O. fornitura in opera di trasformatori monofasi in aria servizio permanente isolamento classe e tensione primaria: 220-380 V * tensioni secondarie: 24-48 V * tensioni secondarie: 55-110 V * tensioni secondarie: 110-220 V * tensione secondaria: 24 - 220 V potenza riferita alla tensione max. secondaria compreso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.B05.005	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 100 VA	cad	21.07	9.64	45.73%	
06	06.A06.B05.010	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 200 VA	cad	27.09	9.63	35.55%	
06	06.A06.B05.015	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 300 VA	cad	31.57	9.63	30.51%	
06	06.A06.B05.020	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 500 VA	cad	45.21	9.63	21.31%	
06	06.A06.B05.025	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 800 VA	cad	56.43	9.63	17.07%	
06	06.A06.B05.030	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 1000 VA	cad	64.75	9.63	14.88%	
06	06.A06.B05.035	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 1500 VA	cad	114.51	19.24	16.80%	
06	06.A06.B05.040	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 2000 VA	cad	139.89	19.23	13.75%	
06	06.A06.B05.045	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 3000 VA	cad	197.08	19.24	9.76%	
06	06.A06.B05.050	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 4000 VA	cad	238.68	19.24	8.06%	
06	06.A06.B05.055	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 5000 VA	cad	281.31	19.24	6.84%	
06	06.A06.B05.060	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 8000 VA	cad	368.96	28.89	7.83%	
06	06.A06.B05.065	F.O. di trafo monofase in aria 220-380/* 10000 VA	cad	461.52	28.89	6.26%	
06	06.A06.C01	F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f schermo di isolamento tra primario e secondario rapporto di trasformazione 380/380 V, 220/220 V compreso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio.					
06	06.A06.C01.005	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 15 kVa	cad	1028.47	64.79	6.30%	
06	06.A06.C01.010	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 20 kVa	cad	1155.34	64.81	5.61%	
06	06.A06.C01.015	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 25 kVa	cad	1278.07	64.80	5.07%	
06	06.A06.C01.020	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 30 kVa	cad	1462.14	64.77	4.43%	
06	06.A06.C01.025	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 35 kVa	cad	1586.95	64.75	4.08%	
06	06.A06.C01.030	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 40 kVa	cad	1668.07	64.89	3.89%	
06	06.A06.C01.035	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 50 kVa	cad	1868.79	64.85	3.47%	
06	06.A06.C01.040	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 80 kVa	cad	2381.50	64.78	2.72%	
06	06.A06.C01.045	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 100 kVa	cad	2754.86	64.74	2.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.C01.050	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 125 kVa	cad	3057.69	136.68	4.47%	
06	06.A06.C01.055	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 150 kVa	cad	3553.36	152.08	4.28%	
06	06.A06.C01.060	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 200 kVa	cad	4606.88	152.03	3.30%	
06	06.A06.C01.065	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 250 kVa	cad	4804.48	151.82	3.16%	
06	06.A06.C01.070	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 300 kVa	cad	5445.12	151.92	2.79%	
06	06.A06.C01.075	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 400 kVa	cad	6427.72	178.69	2.78%	
06	06.A06.C01.080	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 500 kVa	cad	8349.64	178.68	2.14%	
06	06.A06.C01.085	F.O. di trasformatore di isolamento trifase, 600 kVa	cad	9365.72	178.89	1.91%	
06	06.A06.C02	F.O Fornitura in opera di trasformatore di isolamento monofase con schermo elettrostatico tra primario e secondario, tensione primaria 230 - 400 V, tensione secondaria 115 - 230 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA .					
06	06.A06.C02.005	F.O. di trasf. di isolamento con schermo fino a 100 VA	cad	40.62	15.20	37.41%	
06	06.A06.C02.010	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 160 VA	cad	45.91	15.19	33.09%	
06	06.A06.C02.015	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 250 VA	cad	59.75	22.79	38.15%	
06	06.A06.C02.020	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 400 VA	cad	73.41	22.79	31.05%	
06	06.A06.C02.025	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 630 VA	cad	99.12	22.80	23.00%	
06	06.A06.C02.030	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 1000 VA	cad	131.30	22.79	17.36%	
06	06.A06.C02.035	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 1600 VA	cad	193.49	30.40	15.71%	
06	06.A06.C02.040	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 2500 VA	cad	262.55	30.40	11.58%	
06	06.A06.C02.045	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 4000 VA	cad	321.33	30.40	9.46%	
06	06.A06.C02.050	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 5000 VA	cad	410.65	37.99	9.25%	
06	06.A06.C02.055	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 7500 VA	cad	508.27	37.97	7.47%	
06	06.A06.C02.060	F.O. di trasf. di isolamento con schermo da 10000 VA	cad	632.12	45.58	7.21%	
06	06.A06.C03	F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primaria 230 - 400 V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B, possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.					
06	06.A06.C03.005	F.O. di trasf. di sicurezza fino a 100 VA	cad	39.07	15.20	38.90%	
06	06.A06.C03.010	F.O. di trasf. di sicurezza da 160 VA	cad	43.67	15.20	34.80%	
06	06.A06.C03.015	F.O. di trasf. di sicurezza da 250 VA	cad	56.99	22.79	39.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.C03.020	F.O. di trasf. di sicurezza da 400 VA	cad	69.66	22.79	32.72%	
06	06.A06.C03.025	F.O. di trasf. di sicurezza da 630 VA	cad	92.87	22.79	24.54%	
06	06.A06.C03.030	F.O. di trasf. di sicurezza da 1000 VA	cad	122.98	22.79	18.53%	
06	06.A06.C03.035	F.O. di trasf. di sicurezza da 1600 VA	cad	181.58	30.40	16.74%	
06	06.A06.C03.040	F.O. di trasf. di sicurezza da 2500 VA	cad	244.89	30.39	12.41%	
06	06.A06.C05	F.O. fornitura in opera di apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive in circuiti a bassissima tensione alimentati con trasformatore di sicurezza					
06	06.A06.C05.005	F.O. di apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	147.40	10.13	6.87%	
06	06.A06.C06	F.O. Fornitura in opera di apparecchi di misura e controllo dell'isolamento per la rilevazione di correnti di dispersione resistive e capacitive in condizioni circuitali simmetriche (primario dei trasformatori)					
06	06.A06.C06.005	F.O. di apparecchio di controllo dell'isolamento	cad	304.44	10.11	3.32%	
06	06.A06.C07	F.O. Fornitura in opera di trasformatore per lampada a gabbia da 50 W entro contenitore stagno 220 V / 24 V / 12 V con avvolgitore orientabile con 12 metri di cavo elettrico flessibile riavvolgibile a molla, lampada ad incandescenza, portalampada a gabbia di tipo metallico					
06	06.A06.C07.005	F.O. di trasformatore con lampada a gabbia	cad	247.96	2.53	1.02%	
06	06.A06.E01	F.O. Fornitura in opera di cassetto per trasformatori, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio del trasformatore					
06	06.A06.E01.005	F.O. di cassetto per trasfo BT fino a 80kVA	cad	287.06	58.27	20.30%	
06	06.A06.E01.010	F.O. di cassetto per trasfo BT da 100 a 250 kVA	cad	362.98	58.26	16.05%	
06	06.A06.E01.015	F.O. di cassetto per trasfo BT da 300 a 400kVA	cad	438.90	58.24	13.27%	
06	06.A06.E01.020	F.O. di cassetto per trasfo BT da 500 a 600kVA	cad	514.81	58.28	11.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A06.E02	F.O. Fornitura in opera di cassette, per trasformatori monofasi, di dimensioni e ventilazione idonee (norme CEI 14-4) compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio del trasformatore					
06	06.A06.E02.005	F.O. di cassettoni di prot. mt/bt per trafo 50- 400 kVa	cad	458.66	58.25	12.70%	
06	06.A06.E02.010	F.O. di cassettoni di prot. mt/bt per trafo 500-1250 kVa	cad	616.74	58.28	9.45%	
06	06.A06.E02.015	F.O. di cassettoni di prot.mt/bt per trafo 1600-3000 kVa	cad	963.06	58.27	6.05%	
06	06.A06.E03	F.O. Fornitura in opera di cassette per trasformatori monofasi					
06	06.A06.E03.005	F.O. di Casette per trasformatori monofasi fino a 1500 VA	cad	21.44	10.12	47.20%	
06	06.A06.E03.010	F.O. di Casette per trasformatori monofasi da 1500VA a 5000 VA	cad	31.49	10.12	32.13%	
06	06.A06.E03.015	F.O. di Casette per trasformatori monofasi da 8000VA a 10000VA	cad	40.38	10.12	25.06%	
06	06.A07	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - INTERRUTTORI, DIFFERENZIALI, FUSIBILI					<i>Le forniture e le pose in opera (p.o.) delle apparecchiature b.t. comprendono tutto quanto necessario per effettuare il posizionamento dell'apparecchiature sugli appositi contenitori o supporti, i collegamenti (sia principali che ausiliari) a monte ed a valle, e l'identificazione tramite targhetta in plastica incisa. La fornitura in opera (f.o.) completa si otterra' componendo le pose in opera con la fornitura dell'apparecchiatura.</i>
06	06.A07.A01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A01.005	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	17.85	9.12	51.08%	
06	06.A07.A01.010	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	17.86	9.12	51.04%	
06	06.A07.A01.015	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	21.21	10.12	47.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A01.020	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	22.65	9.12	40.26%	
06	06.A07.A01.025	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	21.90	9.12	41.63%	
06	06.A07.A01.030	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	28.11	10.12	36.01%	
06	06.A07.A01.035	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	39.74	11.64	29.29%	
06	06.A07.A01.040	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	39.52	11.64	29.45%	
06	06.A07.A01.045	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	45.06	12.68	28.13%	
06	06.A07.A01.050	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	49.40	14.19	28.73%	
06	06.A07.A01.055	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	47.86	14.20	29.66%	
06	06.A07.A01.060	F.O. di MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	59.39	15.20	25.59%	
06	06.A07.A02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A02.005	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - fino 6 A	cad	28.79	9.12	31.67%	
06	06.A07.A02.010	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	cad	25.07	9.12	36.37%	
06	06.A07.A02.015	F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A	cad	32.81	10.12	30.84%	
06	06.A07.A02.020	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	35.92	9.12	25.39%	
06	06.A07.A02.025	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	31.33	9.12	29.11%	
06	06.A07.A02.030	F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	42.06	10.12	24.06%	
06	06.A07.A02.035	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	54.12	11.64	21.51%	
06	06.A07.A02.040	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	46.24	11.64	25.17%	
06	06.A07.A02.045	F.O. di MT 6 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	63.51	12.67	19.95%	
06	06.A07.A02.050	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	70.85	14.19	20.03%	
06	06.A07.A02.055	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	56.25	14.19	25.23%	
06	06.A07.A02.060	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	77.39	15.20	19.64%	
06	06.A07.A03	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A03.005	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	23.32	7.60	32.58%	
06	06.A07.A03.010	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	20.96	7.60	36.25%	
06	06.A07.A03.015	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	27.05	8.60	31.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A03.020	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 80 A	cad	43.57	8.60	19.74%	
06	06.A07.A03.025	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 100 A	cad	47.51	9.64	20.28%	
06	06.A07.A03.030	F.O. di MT 10 kA curva C - 1P - da 125 A	cad	72.73	9.64	13.25%	
06	06.A07.A03.035	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	40.87	9.12	22.31%	
06	06.A07.A03.040	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	34.87	9.12	26.15%	
06	06.A07.A03.045	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	46.17	10.12	21.92%	
06	06.A07.A03.050	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 80 A	cad	69.96	10.12	14.47%	
06	06.A07.A03.055	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 100 A	cad	76.41	11.16	14.60%	
06	06.A07.A03.060	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 125 A	cad	119.32	11.16	9.35%	
06	06.A07.A03.065	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	62.08	11.64	18.75%	
06	06.A07.A03.070	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	54.42	11.64	21.39%	
06	06.A07.A03.075	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	71.79	12.67	17.65%	
06	06.A07.A03.080	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	90.53	12.67	14.00%	
06	06.A07.A03.085	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	95.84	13.68	14.27%	
06	06.A07.A03.090	F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	159.18	13.67	8.59%	
06	06.A07.A03.095	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	80.22	14.19	17.69%	
06	06.A07.A03.100	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	67.71	14.19	20.96%	
06	06.A07.A03.105	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	90.09	15.20	16.87%	
06	06.A07.A03.110	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	111.69	15.19	13.60%	
06	06.A07.A03.115	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	117.38	16.20	13.80%	
06	06.A07.A03.120	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	198.67	16.19	8.15%	
06	06.A07.A04	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A04.005	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - fino 6 A	cad	25.93	7.60	29.30%	
06	06.A07.A04.010	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 10 a 32 A	cad	22.97	7.60	33.08%	
06	06.A07.A04.015	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 1P - da 40 a 63 A	cad	29.41	8.60	29.24%	
06	06.A07.A04.020	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - fino 6 A	cad	44.86	9.12	20.32%	
06	06.A07.A04.025	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	39.77	9.12	22.93%	
06	06.A07.A04.030	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A	cad	47.78	10.12	21.18%	
06	06.A07.A04.035	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - fino 6 A	cad	66.94	11.64	17.39%	
06	06.A07.A04.040	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A	cad	61.12	11.64	19.04%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.A04.045	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A	cad	76.79	12.67	16.50%	
06	06.A07.A04.050	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 80 A	cad	102.92	12.67	12.31%	
06	06.A07.A04.055	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 100 A	cad	103.92	13.68	13.16%	
06	06.A07.A04.060	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 3P - da 125 A	cad	186.29	13.67	7.34%	
06	06.A07.A04.065	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - fino 6 A	cad	89.52	14.19	15.85%	
06	06.A07.A04.070	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	76.13	14.19	18.64%	
06	06.A07.A04.075	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	cad	100.14	15.19	15.17%	
06	06.A07.A04.080	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A	cad	126.98	15.20	11.97%	
06	06.A07.A04.085	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	127.97	16.20	12.66%	
06	06.A07.A04.090	F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da 125 A	cad	229.49	16.20	7.06%	
06	06.A07.A10	F.O. Fornitura in opera di interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947-2 protezione termica regolabile, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.A10.005	F.O. di prot.motori con term regolabile In fino 6 A	cad	50.11	15.20	30.33%	
06	06.A07.A10.010	F.O. di prot.motori con term regolabile In da 6 a 18 A	cad	58.40	15.20	26.02%	
06	06.A07.A10.015	F.O. di prot.motori con term regolabile In oltre 18 A	cad	71.06	15.19	21.38%	
06	06.A07.A10.020	F.O. di contenitore universale per salvamotore	cad	15.72	4.04	25.71%	
06	06.A07.A10.025	F.O. di spia di segnalazione qualsiasi colore e tensione	cad	12.09	2.04	16.84%	
06	06.A07.B01	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B01.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	66.90	2.52	3.77%	
06	06.A07.B01.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	40.34	2.52	6.25%	
06	06.A07.B01.015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	37.07	2.52	6.81%	
06	06.A07.B01.020	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	44.73	2.52	5.64%	
06	06.A07.B01.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	41.49	2.52	6.08%	
06	06.A07.B01.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	77.86	3.04	3.90%	
06	06.A07.B01.035	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	71.20	3.04	4.27%	
06	06.A07.B01.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	70.66	3.55	5.03%	
06	06.A07.B01.045	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	50.22	3.56	7.08%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B01.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	77.95	3.55	4.56%	
06	06.A07.B01.055	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	55.30	3.56	6.43%	
06	06.A07.B01.060	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	119.58	4.04	3.38%	
06	06.A07.B01.065	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	87.10	4.04	4.64%	
06	06.A07.B01.070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	74.66	4.56	6.11%	
06	06.A07.B01.075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	55.66	4.56	8.19%	
06	06.A07.B01.080	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA	cad	88.09	4.55	5.17%	
06	06.A07.B01.085	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA	cad	58.44	4.56	7.80%	
06	06.A07.B01.090	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 30 mA	cad	123.62	5.08	4.11%	
06	06.A07.B01.095	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	89.03	5.07	5.70%	
06	06.A07.B02	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B02.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	57.23	2.52	4.41%	
06	06.A07.B02.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	51.32	2.52	4.92%	
06	06.A07.B02.015	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	68.57	2.52	3.68%	
06	06.A07.B02.020	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	59.92	2.52	4.21%	
06	06.A07.B02.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	116.01	3.04	2.62%	
06	06.A07.B02.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	98.78	3.04	3.08%	
06	06.A07.B02.035	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	58.11	3.04	5.23%	
06	06.A07.B02.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	81.36	3.56	4.37%	
06	06.A07.B02.045	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	64.35	3.56	5.53%	
06	06.A07.B02.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	85.88	3.56	4.14%	
06	06.A07.B02.055	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	73.11	3.55	4.86%	
06	06.A07.B02.060	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	138.04	4.04	2.93%	
06	06.A07.B02.065	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	114.80	4.04	3.52%	
06	06.A07.B02.070	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	69.69	4.04	5.80%	
06	06.A07.B02.075	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	89.80	4.56	5.08%	
06	06.A07.B02.080	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	70.28	4.56	6.49%	
06	06.A07.B02.085	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	102.16	4.56	4.46%	
06	06.A07.B02.090	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A - 300/500 mA	cad	79.64	4.56	5.72%	
06	06.A07.B02.095	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA	cad	145.99	5.08	3.48%	
06	06.A07.B02.100	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 300/500 mA	cad	117.43	5.07	4.32%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B02.105	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA	cad	75.47	5.07	6.72%	
06	06.A07.B03	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B03.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	80.99	3.04	3.75%	
06	06.A07.B03.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	87.18	3.04	3.49%	
06	06.A07.B03.015	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	86.85	4.04	4.65%	
06	06.A07.B03.020	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	96.59	4.04	4.18%	
06	06.A07.B03.025	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA	cad	93.98	5.07	5.40%	
06	06.A07.B03.030	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA	cad	103.72	5.07	4.89%	
06	06.A07.B04	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B04.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	62.81	2.52	4.02%	
06	06.A07.B04.010	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	76.77	2.53	3.29%	
06	06.A07.B04.015	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	121.06	3.04	2.51%	
06	06.A07.B04.020	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	86.42	3.55	4.11%	
06	06.A07.B04.025	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	94.95	3.55	3.74%	
06	06.A07.B04.030	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	142.82	4.04	2.83%	
06	06.A07.B04.035	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	96.28	4.55	4.73%	
06	06.A07.B04.040	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.A immuniz - 30 mA	cad	113.78	4.56	4.01%	
06	06.A07.B04.045	F.O. di Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A immuniz - 30 mA	cad	151.83	5.07	3.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B05	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B05.005	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	89.51	2.52	2.82%	
06	06.A07.B05.010	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	97.98	2.52	2.57%	
06	06.A07.B05.015	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	95.91	3.56	3.71%	
06	06.A07.B05.020	F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	106.19	3.56	3.35%	
06	06.A07.B05.025	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	213.66	3.55	1.66%	
06	06.A07.B05.030	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	213.66	3.55	1.66%	
06	06.A07.B05.035	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	112.41	4.05	3.60%	
06	06.A07.B05.040	F.O. di Bl.diff. 3P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	118.21	4.04	3.42%	
06	06.A07.B05.045	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	211.87	4.05	1.91%	
06	06.A07.B05.050	F.O. di Bl.diff. 3P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	211.87	4.05	1.91%	
06	06.A07.B05.055	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	104.04	4.56	4.38%	
06	06.A07.B05.060	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	115.95	4.56	3.93%	
06	06.A07.B05.065	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	113.25	5.07	4.48%	
06	06.A07.B05.070	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	122.90	5.08	4.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B05.075	F.O. di BI.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	232.55	5.07	2.18%	
06	06.A07.B05.080	F.O. di BI.diff. 4P In >= 80A cl.A [S] immuniz - 1000 mA	cad	232.55	5.07	2.18%	
06	06.A07.B06	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B06.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad	62.50	9.12	14.59%	
06	06.A07.B06.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	39.28	9.12	23.21%	
06	06.A07.B06.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	47.25	9.12	19.30%	
06	06.A07.B06.020	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	54.90	10.12	18.43%	
06	06.A07.B06.025	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	55.21	10.12	18.33%	
06	06.A07.B06.030	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	77.92	10.12	12.99%	
06	06.A07.B06.035	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	75.77	10.12	13.36%	
06	06.A07.B06.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	78.96	14.20	17.98%	
06	06.A07.B06.045	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA	cad	65.63	14.20	21.63%	
06	06.A07.B06.050	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 30 mA	cad	83.44	15.19	18.21%	
06	06.A07.B06.055	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.AC - 300/500 mA	cad	74.97	15.20	20.27%	
06	06.A07.B06.060	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 30 mA	cad	133.57	15.20	11.38%	
06	06.A07.B06.065	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.AC - 300/500 mA	cad	89.00	15.19	17.07%	
06	06.A07.B06.070	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 30 mA	cad	185.71	15.19	8.18%	
06	06.A07.B06.075	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	122.60	15.19	12.39%	
06	06.A07.B06.080	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 30 mA	cad	225.29	15.18	6.74%	
06	06.A07.B06.085	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.AC - 300/500 mA	cad	145.61	15.20	10.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B07	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B07.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	67.46	9.12	13.52%	
06	06.A07.B07.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	62.40	9.12	14.61%	
06	06.A07.B07.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	77.70	10.12	13.02%	
06	06.A07.B07.020	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	68.83	10.12	14.70%	
06	06.A07.B07.025	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	106.88	10.12	9.47%	
06	06.A07.B07.030	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	98.37	10.12	10.29%	
06	06.A07.B07.035	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	102.22	14.19	13.88%	
06	06.A07.B07.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA	cad	81.76	14.19	17.36%	
06	06.A07.B07.045	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 30 mA	cad	109.69	15.19	13.85%	
06	06.A07.B07.050	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A - 300/500 mA	cad	96.20	15.20	15.80%	
06	06.A07.B07.055	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 30 mA	cad	161.07	15.19	9.43%	
06	06.A07.B07.060	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A - 300/500 mA	cad	113.23	15.20	13.42%	
06	06.A07.B08	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 3kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B08.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	68.81	9.12	13.25%	
06	06.A07.B08.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	79.95	10.12	12.66%	
06	06.A07.B08.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	113.11	10.12	8.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B08.020	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A immuniz - 30 mA	cad	107.68	14.19	13.18%	
06	06.A07.B08.025	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A immuniz - 30 mA	cad	115.85	15.20	13.12%	
06	06.A07.B08.030	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A immuniz - 30 mA	cad	167.52	15.19	9.07%	
06	06.A07.B09	F.O. Fornitura in opera di interruttore differenziale puro modulare, classe A SELETTIVO tipo immunizzato, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B09.005	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	76.52	9.12	11.92%	
06	06.A07.B09.010	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	90.09	10.12	11.23%	
06	06.A07.B09.015	F.O. di Interr.diff.puro. 2P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	109.89	10.12	9.21%	
06	06.A07.B09.020	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 25A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	107.91	14.19	13.15%	
06	06.A07.B09.025	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 40A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	125.36	15.19	12.12%	
06	06.A07.B09.030	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In <= 63A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	150.82	15.19	10.07%	
06	06.A07.B09.035	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	209.21	15.19	7.26%	
06	06.A07.B09.040	F.O. di Interr.diff.puro. 4P In = 100A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA	cad	238.07	15.19	6.38%	
06	06.A07.B10	F.O. Fornitura in opera di relè differenziale modulare a toriode separato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.B10.005	F.O. di rele modulare differenziale	cad	94.47	15.20	16.09%	
06	06.A07.B10.010	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. fino a 60 mm	cad	37.00	10.12	27.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.B10.015	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 80-110 mm	cad	56.43	10.12	17.93%	
06	06.A07.B10.020	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm	cad	122.99	15.19	12.35%	
06	06.A07.B10.025	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 110 mm apribile	cad	122.99	15.19	12.35%	
06	06.A07.B10.030	F.O. di trasf.toridale per relè differenziale D. 160-210 mm apribile	cad	159.28	15.20	9.54%	
06	06.A07.C01	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.C01.005	F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A	cad	13.78	7.60	55.12%	
06	06.A07.C01.010	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 40 a 63 A	cad	18.48	8.60	46.53%	
06	06.A07.C01.015	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 80 A	cad	18.81	8.60	45.73%	
06	06.A07.C01.020	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 100 A	cad	22.86	9.64	42.15%	
06	06.A07.C01.025	F.O. di Interr.non automatico - 1P - da 125 A	cad	36.32	9.64	26.53%	
06	06.A07.C01.030	F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A	cad	21.02	9.12	43.38%	
06	06.A07.C01.035	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 40 a 63 A	cad	27.12	10.12	37.33%	
06	06.A07.C01.040	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 80 A	cad	27.05	10.12	37.42%	
06	06.A07.C01.045	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 100 A	cad	37.50	11.15	29.74%	
06	06.A07.C01.050	F.O. di Interr.non automatico - 2P - da 125 A	cad	53.58	11.15	20.81%	
06	06.A07.C01.055	F.O. di Interr.non automatico - 3P - fino 32 A	cad	29.96	11.64	38.84%	
06	06.A07.C01.060	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 40 a 63 A	cad	40.65	12.67	31.18%	
06	06.A07.C01.065	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 80 A	cad	39.95	12.67	31.72%	
06	06.A07.C01.070	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 100 A	cad	51.14	13.67	26.74%	
06	06.A07.C01.075	F.O. di Interr.non automatico - 3P - da 125 A	cad	75.70	13.68	18.07%	
06	06.A07.C01.080	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	37.26	14.20	38.10%	
06	06.A07.C01.085	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad	49.25	15.20	30.86%	
06	06.A07.C01.090	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 80 A	cad	48.85	15.20	31.11%	
06	06.A07.C01.095	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 100 A	cad	60.50	16.20	26.78%	
06	06.A07.C01.100	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 125 A	cad	89.36	16.20	18.13%	
06	06.A07.D01	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.D01.005	F.O. di contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto)	cad	18.18	4.04	22.23%	
06	06.A07.D01.010	F.O. di sganciatore a lancio di corrente	cad	19.86	4.04	20.36%	
06	06.A07.D01.015	F.O. di sganciatore max-min tensione ed emergenza	cad	33.81	4.04	11.96%	
06	06.A07.D02	F.O. Fornitura in opera di accessori per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.D02.005	F.O. di accessorio per manovra rotativa con blocco porta	cad	19.89	6.08	30.56%	
06	06.A07.D02.010	F.O. di coprimorsetti da 1 a 2 poli	cad	3.80	1.01	26.45%	
06	06.A07.D02.015	F.O. di coprimorsetti da 3 a 4 poli	cad	6.30	1.00	15.91%	
06	06.A07.D02.020	F.O. di blocco per lucchetto	cad	7.52	1.00	13.34%	
06	06.A07.D02.025	F.O. di piastra per rendere estraibili i modulari	cad	24.35	4.04	16.60%	
06	06.A07.E01	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E01.005	F.O. di portafusibili 10,3x38 neutro	cad	11.32	7.60	67.10%	
06	06.A07.E01.010	F.O. di portafusibili 10,3x38 1P	cad	11.66	7.60	65.17%	
06	06.A07.E01.015	F.O. di portafusibili 10,3x38 3P	cad	21.23	11.64	54.83%	
06	06.A07.E01.020	F.O. di portafusibili 10,3x38 4P	cad	26.93	14.20	52.72%	
06	06.A07.E01.025	F.O. di portafusibili 14x51 neutro	cad	15.08	7.60	50.39%	
06	06.A07.E01.030	F.O. di portafusibili 14x51 1P	cad	13.81	7.60	55.02%	
06	06.A07.E01.035	F.O. di portafusibili 14x51 3P	cad	30.15	11.64	38.60%	
06	06.A07.E01.040	F.O. di portafusibili 14x51 4P	cad	39.47	14.19	35.96%	
06	06.A07.E01.045	F.O. di portafusibili 22x58 neutro	cad	18.54	7.60	41.00%	
06	06.A07.E01.050	F.O. di portafusibili 22x58 1P	cad	18.51	7.60	41.05%	
06	06.A07.E01.055	F.O. di portafusibili 22x58 3P	cad	43.34	11.64	26.86%	
06	06.A07.E01.060	F.O. di portafusibili 22x58 4P	cad	55.45	14.20	25.60%	
06	06.A07.E02	F.O. Fornitura in opera di lampada per segnalazione intervento del fusibile, compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E02.005	F.O. di lampada di segnalazione per fusibili	cad	12.80	1.00	7.83%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E03	F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico					
06	06.A07.E03.005	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	1.41	1.01	71.40%	
06	06.A07.E03.010	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	1.50	1.01	67.24%	
06	06.A07.E03.015	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	1.85	1.00	54.15%	
06	06.A07.E03.020	F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	2.67	1.00	37.53%	
06	06.A07.E03.025	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I. 20 kA 8.5X31.5 mm	cad	1.65	1.00	60.67%	
06	06.A07.E03.030	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm	cad	2.21	1.00	45.33%	
06	06.A07.E03.035	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 14 X 51 mm	cad	3.65	1.00	27.44%	
06	06.A07.E03.040	F.O. di fusibile cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 22 X 58 mm	cad	5.56	1.00	18.05%	
06	06.A07.E03.045	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 8.5X31.5 mm	cad	1.34	1.00	74.71%	
06	06.A07.E03.050	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 10.3X 38 mm	cad	1.36	1.00	73.35%	
06	06.A07.E03.055	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 14 X 51 mm	cad	1.50	1.01	67.24%	
06	06.A07.E03.060	F.O. di neutro per fusibile cilindrico gr. 22 X 58 mm	cad	1.83	1.00	54.89%	
06	06.A07.E04	F.O. Fornitura in opera di basi portafusibili e accessori per fusibili a coltello compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.E04.005	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN=fino 100 A - gr.00	cad	18.67	15.20	81.39%	
06	06.A07.E04.010	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 125/160 A - gr. 00	cad	20.49	15.19	74.14%	
06	06.A07.E04.015	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	21.88	15.20	69.46%	
06	06.A07.E04.020	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	26.04	16.72	64.19%	
06	06.A07.E04.025	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	31.66	18.24	57.60%	
06	06.A07.E04.030	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 630 A - gr. 3	cad	57.54	19.75	34.33%	
06	06.A07.E04.035	F.O. di base unipolare per fus. a coltello IN= 1250 A - gr. 4	cad	106.48	21.27	19.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E04.040	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN=fino a 100 A - gr. 00	cad	42.36	30.39	71.74%	
06	06.A07.E04.045	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN=125/160 A - gr. 00	cad	47.65	30.39	63.77%	
06	06.A07.E04.050	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 160 A - gr. 0	cad	51.81	30.39	58.66%	
06	06.A07.E04.055	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 250 A - gr. 1	cad	65.81	35.47	53.89%	
06	06.A07.E04.060	F.O. di base tripolare per fus. a coltello IN= 400 A - gr. 2	cad	81.88	40.51	49.47%	
06	06.A07.E04.070	F.O. di pareti divisorie per base gr. 00	cad	1.90	1.00	52.74%	
06	06.A07.E04.075	F.O. di pareti divisorie per base gr. 0	cad	1.90	1.00	52.74%	
06	06.A07.E04.080	F.O. di pareti divisorie per base gr. 1	cad	1.94	1.00	51.72%	
06	06.A07.E04.085	F.O. di pareti divisorie per base gr. 2	cad	2.27	1.01	44.33%	
06	06.A07.E04.090	F.O. di pareti divisorie per base gr. 3	cad	4.03	1.00	24.90%	
06	06.A07.E04.095	F.O. di pareti divisorie per base gr. 4	cad	5.80	1.00	17.31%	
06	06.A07.E04.100	F.O. di coprimersesti per base gr. 00	cad	1.60	1.01	63.04%	
06	06.A07.E04.105	F.O. di coprimersesti per base gr. 0	cad	1.64	1.00	61.12%	
06	06.A07.E04.110	F.O. di coprimersesti per base gr. 1	cad	1.74	1.00	57.63%	
06	06.A07.E04.115	F.O. di coprimersesti per base gr. 2	cad	1.90	1.00	52.74%	
06	06.A07.E05	F.O. Fornitura in opera di fusibile a coltello					
06	06.A07.E05.005	F.O. di Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. C00	cad	4.24	2.04	48.04%	
06	06.A07.E05.010	F.O. di Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. C00	cad	4.47	2.04	45.63%	
06	06.A07.E05.015	F.O. di Fusibile a coltello In= 6/ 32 A - gr. 00	cad	4.49	2.04	45.38%	
06	06.A07.E05.020	F.O. di Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. 00	cad	4.72	2.03	43.11%	
06	06.A07.E05.025	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/ 160 A - gr. 00	cad	5.06	2.04	40.25%	
06	06.A07.E05.030	F.O. di Fusibile a coltello In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	5.45	2.04	37.40%	
06	06.A07.E05.035	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/ 160 A - gr. 0	cad	5.80	2.04	35.15%	
06	06.A07.E05.040	F.O. di Fusibile a coltello In= 125/160 A - gr. 1	cad	7.17	2.04	28.39%	
06	06.A07.E05.045	F.O. di Fusibile a coltello In= 200/250 A - gr. 1	cad	7.47	2.04	27.26%	
06	06.A07.E05.050	F.O. di Fusibile a coltello In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	10.05	3.04	30.22%	
06	06.A07.E05.055	F.O. di Fusibile a coltello In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	11.09	3.04	27.41%	
06	06.A07.E05.060	F.O. di Fusibile a coltello In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	24.35	4.04	16.60%	
06	06.A07.E05.065	F.O. di Fusibile a coltello In= 630 A - gr. 3	cad	25.44	4.04	15.89%	
06	06.A07.E05.070	F.O. di Fusibile a coltello In= 500/1000 A - gr. 4	cad	62.70	5.08	8.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.E05.075	F.O. di Fusibile a coltello In= 1250 A - gr. 4	cad	70.28	5.07	7.22%	
06	06.A07.E05.080	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 63/ 100 A - gr. 0	cad	9.93	1.52	15.30%	
06	06.A07.E05.085	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 125/ 160 A - gr. 0	cad	10.11	1.52	15.04%	
06	06.A07.E05.090	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 125/160 A - gr. 1	cad	13.13	1.52	11.57%	
06	06.A07.E05.095	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 200/250 A - gr. 1	cad	14.60	2.04	13.95%	
06	06.A07.E05.100	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 200/ 250 A - gr. 2	cad	16.65	2.03	12.22%	
06	06.A07.E05.105	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 300/ 400 A - gr. 2	cad	17.68	2.04	11.52%	
06	06.A07.E05.110	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 315/ 500 A - gr. 3	cad	23.75	2.52	10.62%	
06	06.A07.E05.115	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 630 A - gr. 3	cad	24.51	2.52	10.29%	
06	06.A07.E05.120	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 500/1000 A - gr. 4	cad	46.01	3.56	7.73%	
06	06.A07.E05.125	F.O. di Fusibile a coltello con percursore In= 1250 A - gr. 4	cad	54.35	3.55	6.54%	
06	06.A07.E05.130	F.O. di neutro per fusibile gr. 00	cad	6.35	2.04	32.06%	
06	06.A07.E05.135	F.O. di neutro per fusibile gr. 0	cad	6.27	2.04	32.50%	
06	06.A07.E05.140	F.O. di neutro per fusibile gr. 1	cad	6.82	2.04	29.84%	
06	06.A07.E05.145	F.O. di neutro per fusibile gr. 2	cad	8.98	2.52	28.11%	
06	06.A07.E05.150	F.O. di neutro per fusibile gr. 3	cad	16.54	3.04	18.37%	
06	06.A07.E05.155	F.O. di neutro per fusibile gr. 4	cad	41.29	3.56	8.61%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H01	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 16 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H01.005	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - fino 63 A	cad	92.55	17.71	19.14%	
06	06.A07.H01.010	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	104.52	17.72	16.95%	
06	06.A07.H01.015	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 125 A	cad	185.47	20.27	10.93%	
06	06.A07.H01.020	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 3P - da 160 A	cad	252.42	22.79	9.03%	
06	06.A07.H01.025	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - fino 63 A	cad	117.54	21.79	18.54%	
06	06.A07.H01.030	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	127.67	21.79	17.07%	
06	06.A07.H01.035	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 125 A	cad	227.60	24.31	10.68%	
06	06.A07.H01.040	F.O. di interr magn.term.scatt. 16 kA - 4P - da 160 A	cad	303.37	26.85	8.85%	
06	06.A07.H02	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 25 kA, Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H02.005	F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 3P - fino 63 A	cad	169.83	17.71	10.43%	
06	06.A07.H02.010	F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 3P - da 80 a 100 A	cad	182.24	17.71	9.72%	
06	06.A07.H02.015	F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 3P - da 125 A	cad	255.76	20.28	7.93%	
06	06.A07.H02.020	F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 3P - da 160 A	cad	293.28	22.79	7.77%	
06	06.A07.H02.025	F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 4P - fino 63 A	cad	214.29	21.79	10.17%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H02.030	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	227.65	21.79	9.57%	
06	06.A07.H02.035	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 125 A	cad	328.90	24.31	7.39%	
06	06.A07.H02.040	F.O. di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 160 A	cad	361.72	26.84	7.42%	
06	06.A07.H03	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici"					
06	06.A07.H03.005	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - fino 63 A	cad	204.17	20.27	9.93%	
06	06.A07.H03.010	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 80 a 100 A	cad	214.78	20.28	9.44%	
06	06.A07.H03.015	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 125 A	cad	300.04	22.80	7.60%	
06	06.A07.H03.020	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	326.07	25.30	7.76%	
06	06.A07.H03.025	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 200 a 250 A	cad	462.37	27.88	6.03%	
06	06.A07.H03.030	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	837.43	32.91	3.93%	
06	06.A07.H03.035	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 500 A	cad	1165.63	38.00	3.26%	
06	06.A07.H03.040	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1233.05	43.03	3.49%	
06	06.A07.H03.045	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1506.25	48.05	3.19%	
06	06.A07.H03.050	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 63 A	cad	263.12	22.79	8.66%	
06	06.A07.H03.055	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 80 a 100 A	cad	275.50	22.78	8.27%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H03.060	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 125 A	cad	385.65	25.30	6.56%	
06	06.A07.H03.065	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	411.73	27.87	6.77%	
06	06.A07.H03.070	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A	cad	577.53	32.92	5.70%	
06	06.A07.H03.075	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1065.82	37.94	3.56%	
06	06.A07.H03.080	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 500 A	cad	1452.66	45.61	3.14%	
06	06.A07.H03.085	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1522.02	53.12	3.49%	
06	06.A07.H03.090	F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	1961.48	60.81	3.10%	
06	06.A07.H04	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo S) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici"					
06	06.A07.H04.005	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 63 A	cad	289.39	20.26	7.00%	
06	06.A07.H04.010	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 80 a 100 A	cad	302.73	20.28	6.70%	
06	06.A07.H04.015	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 125 A	cad	382.28	22.78	5.96%	
06	06.A07.H04.020	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	427.68	25.32	5.92%	
06	06.A07.H04.025	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 200 a 250 A	cad	570.02	27.87	4.89%	
06	06.A07.H04.030	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 320 a 400 A	cad	879.44	32.89	3.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H04.035	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 500 A	cad	1252.14	37.94	3.03%	
06	06.A07.H04.040	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1314.06	43.10	3.28%	
06	06.A07.H04.045	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1653.41	48.11	2.91%	
06	06.A07.H04.050	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 63 A	cad	375.62	22.80	6.07%	
06	06.A07.H04.055	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 80 a 100 A	cad	390.78	22.78	5.83%	
06	06.A07.H04.060	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 125 A	cad	484.70	25.30	5.22%	
06	06.A07.H04.065	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	532.60	27.85	5.23%	
06	06.A07.H04.070	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 200 a 250 A	cad	725.24	32.93	4.54%	
06	06.A07.H04.075	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1076.54	38.00	3.53%	
06	06.A07.H04.080	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 500 A	cad	1578.14	45.61	2.89%	
06	06.A07.H04.085	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1650.17	53.14	3.22%	
06	06.A07.H04.090	F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2120.58	60.86	2.87%	
06	06.A07.H05	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo H lcs=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici"					
06	06.A07.H05.005	F.O. di interr magn.term.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 63 A	cad	444.31	20.26	4.56%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H05.010	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 80 a 100 A	cad	466.59	20.25	4.34%	
06	06.A07.H05.015	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 125 A	cad	491.98	22.78	4.63%	
06	06.A07.H05.020	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	579.99	25.29	4.36%	
06	06.A07.H05.025	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 200 a 250 A	cad	634.96	27.87	4.39%	
06	06.A07.H05.030	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 320 a 400 A	cad	997.95	32.93	3.30%	
06	06.A07.H05.035	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 500 A	cad	1428.36	37.99	2.66%	
06	06.A07.H05.040	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1423.59	43.13	3.03%	
06	06.A07.H05.045	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	1799.41	48.04	2.67%	
06	06.A07.H05.050	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - fino 63 A	cad	561.55	22.80	4.06%	
06	06.A07.H05.055	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 80 a 100 A	cad	585.79	22.79	3.89%	
06	06.A07.H05.060	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 125 A	cad	611.69	25.32	4.14%	
06	06.A07.H05.065	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	752.58	27.85	3.70%	
06	06.A07.H05.070	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 200 a 250 A	cad	807.72	32.87	4.07%	
06	06.A07.H05.075	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1193.13	37.94	3.18%	
06	06.A07.H05.080	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 500 A	cad	1689.30	45.61	2.70%	
06	06.A07.H05.085	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	1781.62	53.27	2.99%	
06	06.A07.H05.090	F.O. di interr magn.term.scatt. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2306.94	60.67	2.63%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H06	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 85-120 kA, (tipo L) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H06.005	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - fino 63 A	cad	718.66	20.27	2.82%	
06	06.A07.H06.010	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L)- 3P - da 80 a 100 A	cad	741.32	20.24	2.73%	
06	06.A07.H06.015	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 125 A	cad	834.05	22.77	2.73%	
06	06.A07.H06.020	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	869.87	25.31	2.91%	
06	06.A07.H06.025	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 200 a 250 A	cad	1150.63	27.85	2.42%	
06	06.A07.H06.030	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1375.46	32.87	2.39%	
06	06.A07.H06.035	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 500 A	cad	1659.60	38.00	2.29%	
06	06.A07.H06.040	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	1776.76	43.00	2.42%	
06	06.A07.H06.045	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2119.89	48.12	2.27%	
06	06.A07.H06.050	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - fino 63 A	cad	819.52	22.78	2.78%	
06	06.A07.H06.055	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L)- 4P - da 80 a 100 A	cad	856.83	22.79	2.66%	
06	06.A07.H06.060	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 125 A	cad	916.31	25.29	2.76%	
06	06.A07.H06.065	F.O. di interr magn.term.scatt. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1111.50	27.90	2.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H06.070	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1212.73	32.86	2.71%	
06	06.A07.H06.075	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1608.67	37.96	2.36%	
06	06.A07.H06.080	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 500 A	cad	1970.43	45.52	2.31%	
06	06.A07.H06.085	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2238.08	53.27	2.38%	
06	06.A07.H06.090	F.O. di interr magn.term.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	2672.73	60.67	2.27%	
06	06.A07.H07	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H07.005	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - fino 63 A	cad	733.49	20.24	2.76%	
06	06.A07.H07.010	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 80 a 100 A	cad	752.33	22.80	3.03%	
06	06.A07.H07.015	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 125 A	cad	829.29	25.29	3.05%	
06	06.A07.H07.020	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	855.94	27.90	3.26%	
06	06.A07.H07.025	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 200 a 250 A	cad	886.37	32.88	3.71%	
06	06.A07.H07.030	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1371.08	37.98	2.77%	
06	06.A07.H07.035	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 3P - da 500 A	cad	1673.39	43.01	2.57%	
06	06.A07.H07.040	F.O. di interr magn.term.scat. 200 kA (V) - 4P - fino 63 A	cad	966.19	22.80	2.36%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H07.045	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 80 a 100 A	cad	989.59	25.33	2.56%	
06	06.A07.H07.050	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 125 A	cad	1070.99	27.85	2.60%	
06	06.A07.H07.055	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1124.37	32.94	2.93%	
06	06.A07.H07.060	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 200 a 250 A	cad	1170.61	38.04	3.25%	
06	06.A07.H07.065	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1725.54	45.55	2.64%	
06	06.A07.H07.070	F.O. di interr magn.term.scatt. 200 kA (V) - 4P - da 500 A	cad	1990.98	53.16	2.67%	
06	06.A07.H10	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H10.005	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - fino 100 A	cad	368.30	20.26	5.50%	
06	06.A07.H10.010	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 160 A	cad	410.10	25.30	6.17%	
06	06.A07.H10.015	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 250 A	cad	523.33	27.89	5.33%	
06	06.A07.H10.020	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 320 a 400 A	cad	965.61	32.93	3.41%	
06	06.A07.H10.025	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 630 A	cad	1332.00	43.02	3.23%	
06	06.A07.H10.030	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 800 A	cad	1674.21	48.05	2.87%	
06	06.A07.H10.035	F.O. di interr elettronico.scatt. 36 kA (N) - 3P - da 1000 A	cad	1739.23	53.22	3.06%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H10.040	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - fino 100 A	cad	467.94	22.79	4.87%	
06	06.A07.H10.045	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 160 A	cad	518.64	27.85	5.37%	
06	06.A07.H10.050	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A	cad	655.34	32.90	5.02%	
06	06.A07.H10.055	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1199.77	38.03	3.17%	
06	06.A07.H10.060	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 630 A	cad	1687.22	53.15	3.15%	
06	06.A07.H10.065	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A	cad	2129.73	60.70	2.85%	
06	06.A07.H10.070	F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 1000 A	cad	2183.27	68.34	3.13%	
06	06.A07.H11	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.H11.005	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - fino 100 A	cad	420.92	20.29	4.82%	
06	06.A07.H11.010	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 160 A	cad	474.67	25.30	5.33%	
06	06.A07.H11.015	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 250 A	cad	606.98	27.86	4.59%	
06	06.A07.H11.020	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 400 A	cad	1132.19	32.95	2.91%	
06	06.A07.H11.025	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 630 A	cad	1507.28	43.11	2.86%	
06	06.A07.H11.030	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 800 A	cad	1832.82	48.02	2.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H11.035	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1000 A	cad	1927.34	53.19	2.76%	
06	06.A07.H11.040	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1250 A	cad	2232.70	58.27	2.61%	
06	06.A07.H11.045	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 3P - da 1600 A	cad	2467.23	63.41	2.57%	
06	06.A07.H11.050	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - fino 1000 A	cad	536.97	22.77	4.24%	
06	06.A07.H11.055	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 160 A	cad	598.84	27.85	4.65%	
06	06.A07.H11.060	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 250 A	cad	760.41	32.93	4.33%	
06	06.A07.H11.065	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 400 A	cad	1369.41	37.93	2.77%	
06	06.A07.H11.070	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 630 A	cad	1914.79	53.23	2.78%	
06	06.A07.H11.075	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 800 A	cad	2329.50	60.80	2.61%	
06	06.A07.H11.080	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1000 A	cad	2451.59	68.40	2.79%	
06	06.A07.H11.085	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1250 A	cad	2839.18	76.09	2.68%	
06	06.A07.H11.090	F.O. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1600 A	cad	3116.08	83.51	2.68%	
06	06.A07.H12	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 70 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici"					
06	06.A07.H12.005	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - fino 100 A	cad	550.40	20.25	3.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H12.010	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 160 A	cad	596.34	25.34	4.25%	
06	06.A07.H12.015	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 250 A	cad	697.19	27.89	4.00%	
06	06.A07.H12.020	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 400 A	cad	1131.14	32.92	2.91%	
06	06.A07.H12.025	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 630 A	cad	1590.91	43.11	2.71%	
06	06.A07.H12.030	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 800 A	cad	1981.75	48.16	2.43%	
06	06.A07.H12.035	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1000 A	cad	2049.83	53.09	2.59%	
06	06.A07.H12.040	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1250 A	cad	2372.01	58.35	2.46%	
06	06.A07.H12.045	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 3P - da 1600 A	cad	2639.10	63.34	2.40%	
06	06.A07.H12.050	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - fino 100 A	cad	695.53	22.81	3.28%	
06	06.A07.H12.055	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 160 A	cad	773.38	27.84	3.60%	
06	06.A07.H12.060	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 250 A	cad	869.62	32.87	3.78%	
06	06.A07.H12.065	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 400 A	cad	1445.04	38.00	2.63%	
06	06.A07.H12.070	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 630 A	cad	1974.24	53.11	2.69%	
06	06.A07.H12.075	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 800 A	cad	2529.77	60.71	2.40%	
06	06.A07.H12.080	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1000 A	cad	2611.43	68.42	2.62%	
06	06.A07.H12.085	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1250 A	cad	2995.26	76.08	2.54%	
06	06.A07.H12.090	F.O. di interr elettronico.scat. 70 kA (H) - 4P - da 1600 A	cad	3394.23	83.50	2.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H13	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 150 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H13.005	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 3P - da 100 A	cad	786.42	20.29	2.58%	
06	06.A07.H13.010	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 160 A	cad	816.54	25.31	3.10%	
06	06.A07.H13.015	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 250 A	cad	973.10	27.83	2.86%	
06	06.A07.H13.020	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 320 a 400 A	cad	1495.23	32.90	2.20%	
06	06.A07.H13.025	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 630 A	cad	1814.41	43.00	2.37%	
06	06.A07.H13.030	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 800 A	cad	2197.06	48.12	2.19%	
06	06.A07.H13.035	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 3P - da 1000 A	cad	2286.05	53.26	2.33%	
06	06.A07.H13.040	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L)- 4P - da 100 A	cad	952.42	22.76	2.39%	
06	06.A07.H13.045	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 160 A	cad	1034.50	27.83	2.69%	
06	06.A07.H13.050	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 250 A	cad	1240.61	32.88	2.65%	
06	06.A07.H13.055	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 320 a 400 A	cad	1893.53	38.06	2.01%	
06	06.A07.H13.060	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 630 A	cad	2328.04	53.08	2.28%	
06	06.A07.H13.065	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 800 A	cad	2721.88	60.70	2.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.H13.070	F.O. di interr elettronico.scat. 150 kA (L) - 4P - da 1000 A	cad	2871.52	68.34	2.38%	
06	06.A07.H14	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore elettronico, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 200 kA, (tipo V) Ics=Icu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.H14.005	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 100 A	cad	851.61	25.29	2.97%	
06	06.A07.H14.010	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 160 A	cad	884.48	27.86	3.15%	
06	06.A07.H14.015	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 250 A	cad	929.73	32.91	3.54%	
06	06.A07.H14.020	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 400 A	cad	1568.20	43.13	2.75%	
06	06.A07.H14.025	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 3P - da 630 A	cad	1864.35	48.10	2.58%	
06	06.A07.H14.030	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 100 A	cad	1119.22	27.87	2.49%	
06	06.A07.H14.035	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 160 A	cad	1152.42	32.96	2.86%	
06	06.A07.H14.040	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 250 A	cad	1214.76	38.02	3.13%	
06	06.A07.H14.045	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 400 A	cad	1925.85	53.15	2.76%	
06	06.A07.H14.050	F.O. di interr elettronico.scat. 200 kA (V) - 4P - da 630 A	cad	2184.72	60.74	2.78%	
06	06.A07.K01	F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori autoamntici tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.K01.005	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 3P	cad	312.95	17.71	5.66%	
06	06.A07.K01.010	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	359.81	20.26	5.63%	
06	06.A07.K01.015	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 3P	cad	425.13	22.79	5.36%	
06	06.A07.K01.020	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 630A 4P	cad	462.69	25.31	5.47%	
06	06.A07.K02	F.O. Fornitura in opera di sganciatori differenziale da quadro (a pannello o per guida DIN) con toroide separato, corrente e tempo d'intervento regolabili, per qualsiasi tensione, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettr					
06	06.A07.K02.005	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 60 mm	cad	328.71	19.23	5.85%	
06	06.A07.K02.010	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 110 mm	cad	352.64	20.28	5.75%	
06	06.A07.K02.015	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide chiuso da 185 mm	cad	430.77	21.28	4.94%	
06	06.A07.K02.020	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 110 mm	cad	549.67	20.28	3.69%	
06	06.A07.K02.025	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 185 mm	cad	640.78	21.27	3.32%	
06	06.A07.K02.030	F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide aperto da 230 mm	cad	683.77	22.29	3.26%	
06	06.A07.K02.035	F.O. di rele sganciatore differenziale	cad	203.39	10.13	4.98%	
06	06.A07.K02.040	F.O. di toroide chiuso da 60 mm	cad	59.80	9.12	15.25%	
06	06.A07.K02.045	F.O. di toroide chiuso da 110 mm	cad	79.56	10.12	12.72%	
06	06.A07.K02.050	F.O. di toroide chiuso da 185 mm	cad	168.55	11.16	6.62%	
06	06.A07.K02.055	F.O. di toroide aperto da 110 mm	cad	369.17	10.12	2.74%	
06	06.A07.K02.060	F.O. di toroide aperto da 185 mm	cad	365.56	11.15	3.05%	
06	06.A07.K02.065	F.O. di toroide aperto da 230 mm	cad	490.73	12.17	2.48%	
06	06.A07.L01	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.L01.005	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 160 A	cad	168.96	25.31	14.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.L01.010	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 250 A	cad	264.48	27.88	10.54%	
06	06.A07.L01.015	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 320 A	cad	318.42	32.92	10.34%	
06	06.A07.L01.020	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 400 A	cad	480.47	32.91	6.85%	
06	06.A07.L01.025	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 630 A	cad	739.85	43.06	5.82%	
06	06.A07.L01.030	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 800 A	cad	911.01	48.10	5.28%	
06	06.A07.L01.035	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1000 A	cad	1018.92	53.19	5.22%	
06	06.A07.L01.040	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1250 A	cad	1096.39	58.22	5.31%	
06	06.A07.L01.045	F.O. di Sezionatore fisso 3P - da 1600 A	cad	1325.09	63.34	4.78%	
06	06.A07.L01.050	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 160 A	cad	247.52	27.87	11.26%	
06	06.A07.L01.055	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 250 A	cad	332.18	32.92	9.91%	
06	06.A07.L01.060	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 320 A	cad	415.60	37.99	9.14%	
06	06.A07.L01.065	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 400 A	cad	568.27	37.96	6.68%	
06	06.A07.L01.070	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 630 A	cad	852.18	53.18	6.24%	
06	06.A07.L01.075	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 800 A	cad	1096.72	60.76	5.54%	
06	06.A07.L01.080	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1000 A	cad	1243.99	68.42	5.50%	
06	06.A07.L01.085	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1250 A	cad	1375.95	75.95	5.52%	
06	06.A07.L01.090	F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1600 A	cad	1643.42	83.65	5.09%	
06	06.A07.M01	F.O. Fornitura in opera entro quadro predisposto di base fissa per interruttore tipo scatolato removibile compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.M01.005	F.O. di base fissa per interr.removibile fino a 160A	cad	82.82	22.79	27.52%	
06	06.A07.M01.010	F.O. di base fissa per interr.removibile da 200 a 250A	cad	97.58	25.32	25.95%	
06	06.A07.M01.015	F.O. di base fissa per interr.removibile da 320 a 500A	cad	203.64	30.38	14.92%	
06	06.A07.M01.020	F.O. di base fissa per interr.removibile da 630 A	cad	250.00	35.48	14.19%	
06	06.A07.M02	F.O. Fornitura in opera di kit per trasformati interruttori fissi in parte mobile (parte interruttiva) di interruttori removibile, con qualsiasi tipo di terminale, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.M02.005	F.O. di KIT per interruttori removibili fino 160 A	cad	54.96	22.80	41.48%	
06	06.A07.M02.010	F.O. di KIT per interruttori removibili da 200 a 250 A	cad	62.65	25.32	40.41%	
06	06.A07.M02.015	F.O. di KIT per interruttori removibili da 320 a 500 A	cad	93.64	30.39	32.45%	
06	06.A07.M02.020	F.O. di KIT per interruttori removibili da 630 A	cad	101.37	35.47	34.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.M03	F.O. Fornitura in opera entro quadro predisposto di base fissa per interruttore tipo scatolato estraibile compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.M03.005	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 200 a 250A	cad	196.17	25.33	12.91%	
06	06.A07.M03.010	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 320 a 500A	cad	337.49	30.41	9.01%	
06	06.A07.M03.015	F.O. di base fissa per interr.estraibile da 630 A 1000 A	cad	434.25	35.48	8.17%	
06	06.A07.M04	F.O. Fornitura in opera di kit per trasformare interruttori fissi in parte mobile (parte interruttiva) di interruttori estraibili, con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					
06	06.A07.M04.005	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 200 a 250 A	cad	75.09	25.31	33.71%	
06	06.A07.M04.010	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 320 a 500 A	cad	102.29	30.39	29.71%	
06	06.A07.M04.015	F.O. di KIT per interruttori estraibile da 630 a 1000 A	cad	125.13	35.47	28.35%	
06	06.A07.N01	F.O.Fornitura in opera di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.N01.005	F.O. di sganciatore di apertura per interr. fino a160 A	cad	66.33	15.20	22.91%	
06	06.A07.N01.010	F.O. di sganciator di apertura per interr. da 200 a 1000 A	cad	70.15	15.19	21.66%	
06	06.A07.N01.015	F.O. di sganciatore di min tensione per interr. fino a160 A	cad	76.38	15.19	19.89%	
06	06.A07.N01.020	F.O. di sganciatore di min tensione per interr. da 200 a 1000 A	cad	79.29	15.19	19.16%	
06	06.A07.N01.025	F.O. di ritardatore per sganciatore di min. tensione	cad	153.66	15.20	9.89%	
06	06.A07.N02	F.O. Fornitura in opera di contatti ausiliari per segnalazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi tensione da abbinare agli interruttori tipo scatolato compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.N02.005	F.O. di coppia di contatti ausiliari	cad	34.71	12.68	36.52%	
06	06.A07.N02.010	F.O. di coppia di contatto anticipato	cad	44.04	12.67	28.78%	
06	06.A07.N03	F.O. Fornitura in opera di blocco a chiave per interruttori scatolati					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N03.005	F.O. di blocco a chiave	cad	35.50	5.08	14.30%	
06	06.A07.N03.010	F.O. di blocco a leva per lucchetto	cad	21.54	5.07	23.56%	
06	06.A07.N04	F. O. Fornitura in opera di interblocco meccanico per interruttori tipo scatolato per manovra a leva o rotativa compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N04.005	F.O. di interblocco fra 2 interr fino a 160 A	cad	173.81	22.79	13.11%	
06	06.A07.N04.010	F.O. di interblocco fra 3 interr fino a 160 A	cad	130.74	30.40	23.25%	
06	06.A07.N04.015	F.O. di interblocco per interr da 250 a 1000 A	cad	347.64	30.38	8.74%	
06	06.A07.N04.020	F.O. di interblocco per interr da 1250 a 1600 A	cad	627.90	30.39	4.84%	
06	06.A07.N05	F.O. Fornitura in opera di maniglia per comando rotativo diretto o rinviato per interruttore tipo scatolato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N05.005	F.O. di maniglia com.diretto per interr.fino a 160 A	cad	29.76	5.08	17.06%	
06	06.A07.N05.010	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 200 a 630 A	cad	41.29	5.07	12.29%	
06	06.A07.N05.015	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 800 a 1000 A	cad	49.57	5.08	10.24%	
06	06.A07.N05.020	F.O. di maniglia com.diretto per interr.da 1250 a 1600 A	cad	68.31	5.08	7.43%	
06	06.A07.N05.025	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.fino a 160 A	cad	40.61	7.60	18.71%	
06	06.A07.N05.030	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 200 a 630 A	cad	60.60	7.60	12.54%	
06	06.A07.N05.035	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 800 a 1000 A	cad	70.11	7.60	10.84%	
06	06.A07.N05.040	F.O. di maniglia com.rinviato per interr.da 1250 a 1600 A	cad	112.88	7.60	6.73%	
06	06.A07.N06	F.O. Fornitura in opera di copriterminali e separatori					
06	06.A07.N06.005	F.O. di 2 copriterminali per interr.fino a 160 A 3P	cad	16.91	2.04	12.05%	
06	06.A07.N06.010	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 3P	cad	25.42	2.04	8.01%	
06	06.A07.N06.015	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 3P	cad	29.54	2.04	6.89%	
06	06.A07.N06.020	F.O. di 2 copriterminali per interr.fino a 160 A 4P	cad	21.34	2.04	9.54%	
06	06.A07.N06.025	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 200 a 630 A 4P	cad	32.52	2.04	6.26%	
06	06.A07.N06.030	F.O. di 2 copriterminali per interr.da 800 a 1000 A 4P	cad	38.57	2.04	5.28%	
06	06.A07.N06.035	F.O. di 6 separatori di fase per interr, fino a 160 A	cad	12.88	1.52	11.80%	
06	06.A07.N06.040	F.O. di 6 separatori di fase per interr, da 200 a 630 A	cad	19.03	1.52	7.98%	
06	06.A07.N06.045	F.O. di 6 separatori di fase per interr, da 800 a 1000 A	cad	25.11	1.52	6.05%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N07	F.O. Fornitura in opera di contamanovre					
06	06.A07.N07.005	F.O. di contamanovre	cad	71.64	10.12	14.13%	
06	06.A07.N08	Fornitura in opera di comando a motore per interruttori automatici tipo scatolato compreso capicorda,ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N08.005	F.O. di comando a solenoide per interr.fino a 250 A	cad	209.43	10.12	4.83%	
06	06.A07.N08.010	F.O. di comando ad accumulo di energia per interr. fino a 500 A	cad	379.89	10.11	2.66%	
06	06.A07.N08.015	F.O. di comando ad accumulo di energia per interr. fino a 1000 A	cad	575.89	10.14	1.76%	
06	06.A07.N08.020	F.O. di comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 500 A	cad	404.17	10.10	2.50%	
06	06.A07.N08.025	F.O. di comando ad accumulo di energia elettronico interr. fino 1000 A	cad	605.90	12.18	2.01%	
06	06.A07.N08.030	F.O. di blocco a chiave per comando a motore	cad	37.75	5.07	13.44%	
06	06.A07.N09	F.O. Fornitura in opera di terminali e morsetti speciali per attacchi anteriori o posteriori per interruttori tipo scatolato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N09.005	F.O. di terminali flessibili orientabili per interr. 4P fino a 500 A	cad	46.33	5.08	10.96%	
06	06.A07.N09.010	F.O. di terminali flessibili orientabili per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	85.59	5.08	5.93%	
06	06.A07.N09.015	F.O. di terminali prolungati per interr. 4P fino a 500 A	cad	70.13	5.08	7.24%	
06	06.A07.N09.020	F.O. di terminali prolungati per interr. 4P da 630 a 1000 A	cad	84.11	5.07	6.03%	
06	06.A07.N09.025	F.O. di morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi fino a 150 mm	cad	12.83	5.08	39.57%	
06	06.A07.N09.030	F.O. di morsetti aggiuntivi per 2-3 cavi oltre 150 mm	cad	27.01	7.60	28.13%	
06	06.A07.N09.035	F.O. di morsetti per prese tensione ausiliarie	cad	8.88	5.08	57.19%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.N10	F.O. Fornitura in opera di automatismo per realizzare la commutazione automatica tra due reti elettriche (principale e riserva o gruppo elettrogeno con avviamento del gruppo e distacco dei carichi non prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla rete principale, compreso capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti.					
06	06.A07.N10.005	F.O. di commutatore tra due reti elettriche	cad	852.23	45.59	5.35%	
06	06.A07.N10.010	F.O. di commutatore rete/gruppo elett.comando avviamento e distacco carichi	cad	1090.89	45.60	4.18%	
06	06.A07.S01	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S01.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 3P	cad	2677.43	450.88	16.84%	
06	06.A07.S01.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 3P	cad	2747.90	460.82	16.77%	
06	06.A07.S01.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 3P	cad	2824.47	476.21	16.86%	
06	06.A07.S01.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 3P	cad	3166.36	602.87	19.04%	
06	06.A07.S01.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 800 A- 4P	cad	3265.27	481.30	14.74%	
06	06.A07.S01.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1000 A- 4P	cad	3366.53	506.66	15.05%	
06	06.A07.S01.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1250 A- 4P	cad	3466.74	531.80	15.34%	
06	06.A07.S01.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 45 KA- 1600 A- 4P	cad	3862.74	658.60	17.05%	
06	06.A07.S02	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 55 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S02.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 1250 A- 3P	cad	3694.94	476.28	12.89%	
06	06.A07.S02.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 1600 A- 3P	cad	4089.88	602.85	14.74%	
06	06.A07.S02.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 2000 A- 3P	cad	5384.78	911.64	16.93%	
06	06.A07.S02.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 2500 A- 3P	cad	6368.44	1114.48	17.50%	
06	06.A07.S02.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 3200 A- 3P	cad	7331.32	1823.30	24.87%	
06	06.A07.S02.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 1250 A- 4P	cad	4555.62	531.64	11.67%	
06	06.A07.S02.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 1600 A- 4P	cad	5018.18	658.39	13.12%	
06	06.A07.S02.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 2000 A- 4P	cad	6655.78	1063.59	15.98%	
06	06.A07.S02.045	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 2500 A- 4P	cad	7884.55	1316.72	16.70%	
06	06.A07.S02.050	F.O. di interr.magn.term. fisso 55 KA- 3200 A- 4P	cad	8858.16	1975.37	22.30%	
06	06.A07.S03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 75 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S03.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 1250 A - 3P	cad	4260.71	476.35	11.18%	
06	06.A07.S03.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 1600 A - 3P	cad	4655.63	602.90	12.95%	
06	06.A07.S03.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 2000 A - 3P	cad	5933.90	911.45	15.36%	
06	06.A07.S03.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 2500 A - 3P	cad	6975.80	1114.04	15.97%	
06	06.A07.S03.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 3200 A - 3P	cad	8430.60	1823.54	21.63%	
06	06.A07.S03.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 1250 A - 4P	cad	5252.42	532.07	10.13%	
06	06.A07.S03.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 1600 A - 4P	cad	5716.01	658.48	11.52%	
06	06.A07.S03.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 2000 A - 4P	cad	7341.14	1063.73	14.49%	
06	06.A07.S03.045	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 2500 A - 4P	cad	8644.79	1316.60	15.23%	
06	06.A07.S03.050	F.O. di interr.magn.term. fisso 75 KA - 3200 A - 4P	cad	10234.08	1975.18	19.30%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S04.005	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 3P	cad	7497.89	1114.19	14.86%	
06	06.A07.S04.010	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 3P	cad	9007.80	1823.18	20.24%	
06	06.A07.S04.015	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 3P	cad	10714.50	2330.40	21.75%	
06	06.A07.S04.020	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 3P	cad	15351.35	2583.63	16.83%	
06	06.A07.S04.025	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 2500 A - 4P	cad	9294.78	1317.07	14.17%	
06	06.A07.S04.030	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 3200 A - 4P	cad	10960.00	1974.99	18.02%	
06	06.A07.S04.035	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 4000 A - 4P	cad	13366.21	2887.10	21.60%	
06	06.A07.S04.040	F.O. di interr.magn.term. fisso 100 KA - 5000 A - 4P	cad	19047.56	3089.51	16.22%	
06	06.A07.S06	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 45 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S06.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 3P	cad	3579.97	379.83	10.61%	
06	06.A07.S06.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 3P	cad	3656.65	390.16	10.67%	
06	06.A07.S06.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 3P	cad	3738.41	405.24	10.84%	
06	06.A07.S06.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 3P	cad	4190.22	506.60	12.09%	
06	06.A07.S06.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 800 A- 4P	cad	4405.04	405.26	9.20%	
06	06.A07.S06.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1000 A- 4P	cad	4512.55	430.50	9.54%	
06	06.A07.S06.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1250 A- 4P	cad	4621.08	456.10	9.87%	
06	06.A07.S06.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 45 KA- 1600 A- 4P	cad	5161.24	557.41	10.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 55 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S07.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1250 A- 3P	cad	4644.24	404.98	8.72%	
06	06.A07.S07.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1600 A- 3P	cad	5174.05	506.54	9.79%	
06	06.A07.S07.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2000 A- 3P	cad	6978.69	810.23	11.61%	
06	06.A07.S07.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2500 A- 3P	cad	8186.24	962.70	11.76%	
06	06.A07.S07.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 3200 A- 3P	cad	10098.23	1570.27	15.55%	
06	06.A07.S07.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1250 A- 4P	cad	5753.64	455.69	7.92%	
06	06.A07.S07.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 1600 A- 4P	cad	6390.53	557.25	8.72%	
06	06.A07.S07.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2000 A- 4P	cad	8620.22	912.02	10.58%	
06	06.A07.S07.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 2500 A- 4P	cad	10150.92	1114.57	10.98%	
06	06.A07.S07.050	F.O. di interr.magn.term. estraibile 55 KA- 3200 A- 4P	cad	12384.27	1722.65	13.91%	
06	06.A07.S08	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 75 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S08.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1250 A - 3P	cad	5981.69	404.96	6.77%	
06	06.A07.S08.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1600 A - 3P	cad	5757.49	506.66	8.80%	
06	06.A07.S08.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2000 A - 3P	cad	7562.13	810.66	10.72%	
06	06.A07.S08.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2500 A - 3P	cad	8841.45	962.83	10.89%	
06	06.A07.S08.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 3200 A - 3P	cad	11261.99	1569.92	13.94%	
06	06.A07.S08.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1250 A - 4P	cad	6485.79	455.95	7.03%	
06	06.A07.S08.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 1600 A - 4P	cad	7119.56	557.46	7.83%	
06	06.A07.S08.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2000 A - 4P	cad	9348.22	911.45	9.75%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S08.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 2500 A - 4P	cad	10964.21	1113.96	10.16%	
06	06.A07.S08.050	F.O. di interr.magn.term. estraibile 75 KA - 3200 A - 4P	cad	13835.07	1722.47	12.45%	
06	06.A07.S09	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 100 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S09.005	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 3P	cad	10576.17	962.43	9.10%	
06	06.A07.S09.010	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 3P	cad	12075.27	1569.79	13.00%	
06	06.A07.S09.015	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 3P	cad	13689.58	1874.10	13.69%	
06	06.A07.S09.020	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 3P	cad	20160.06	2280.10	11.31%	
06	06.A07.S09.025	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 6300 A - 3P	cad	28461.94	3039.74	10.68%	
06	06.A07.S09.030	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 2500 A - 4P	cad	13139.87	1114.26	8.48%	
06	06.A07.S09.035	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 3200 A - 4P	cad	14849.07	1722.49	11.60%	
06	06.A07.S09.040	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 4000 A - 4P	cad	17293.32	2531.74	14.64%	
06	06.A07.S09.045	F.O. di interr.magn.term. estraibile 100 KA - 5000 A - 4P	cad	25393.93	3039.65	11.97%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.S10	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S10.005	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 3P	cad	4728.71	476.18	10.07%	
06	06.A07.S10.010	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 3P	cad	5206.84	602.95	11.58%	
06	06.A07.S10.015	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 3P	cad	7649.90	911.87	11.92%	
06	06.A07.S10.020	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 3P	cad	8128.13	1114.37	13.71%	
06	06.A07.S10.025	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1250 A- 4P	cad	5846.25	532.01	9.10%	
06	06.A07.S10.030	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 1600 A- 4P	cad	6413.86	658.70	10.27%	
06	06.A07.S10.035	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2000 A- 4P	cad	9486.66	1063.45	11.21%	
06	06.A07.S10.040	F.O. di interr.magn.term.limit fisso 130 KA- 2500 A- 4P	cad	10083.11	1316.85	13.06%	
06	06.A07.S11	F.O. Fornitura in opera di Interruttore automatico limitatore con sganciatori magnetotermici su tutti i poli, tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di interruzione Icu a 380V 130 kA, sganciatori termici a soglia regolabile, sganciatori magnetici a soglia fissa, comando manuale ad accumulo di energia, qualsiasi tipo di terminale, compreso la parte fissa i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.S11.005	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 3P	cad	5868.32	405.50	6.91%	
06	06.A07.S11.010	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 3P	cad	6477.17	506.51	7.82%	
06	06.A07.S11.015	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 3P	cad	9584.94	810.89	8.46%	
06	06.A07.S11.020	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 3P	cad	10104.01	961.90	9.52%	
06	06.A07.S11.025	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1250 A- 4P	cad	7285.54	456.07	6.26%	
06	06.A07.S11.030	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 1600 A- 4P	cad	8023.31	556.82	6.94%	
06	06.A07.S11.035	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2000 A- 4P	cad	11879.57	911.16	7.67%	
06	06.A07.S11.040	F.O. di interr.magn.term.limit estra.130 KA- 2500 A- 4P	cad	12536.69	1114.51	8.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T01	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T01.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	1912.00	450.85	23.58%	
06	06.A07.T01.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	1982.46	460.92	23.25%	
06	06.A07.T01.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	2059.04	476.05	23.12%	
06	06.A07.T01.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	2248.58	602.84	26.81%	
06	06.A07.T01.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	2499.84	481.22	19.25%	
06	06.A07.T01.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	2591.09	506.56	19.55%	
06	06.A07.T01.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	2702.34	531.82	19.68%	
06	06.A07.T01.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	2944.40	658.37	22.36%	
06	06.A07.T02	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T02.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	2929.50	476.04	16.25%	
06	06.A07.T02.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	3171.55	602.59	19.00%	
06	06.A07.T02.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	4466.46	911.60	20.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T02.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	5298.29	1114.23	21.03%	
06	06.A07.T02.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	6107.24	1823.62	29.86%	
06	06.A07.T02.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	3790.18	531.76	14.03%	
06	06.A07.T02.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	4100.89	658.60	16.06%	
06	06.A07.T02.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	5737.46	1063.73	18.54%	
06	06.A07.T02.045	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	6814.39	1317.22	19.33%	
06	06.A07.T02.050	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	7635.11	1975.20	25.87%	
06	06.A07.T03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T03.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	3496.30	476.20	13.62%	
06	06.A07.T03.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	3738.36	602.62	16.12%	
06	06.A07.T03.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	5016.63	911.52	18.17%	
06	06.A07.T03.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	5904.60	1114.20	18.87%	
06	06.A07.T03.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	7208.61	1823.78	25.30%	
06	06.A07.T03.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	4488.01	531.83	11.85%	
06	06.A07.T03.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	4797.69	658.72	13.73%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T03.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	6423.86	1063.79	16.56%	
06	06.A07.T03.045	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	7572.54	1316.86	17.39%	
06	06.A07.T03.050	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	9015.19	1975.23	21.91%	
06	06.A07.T04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione fissa, tensione nominale 660V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T04.005	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	6427.73	1114.57	17.34%	
06	06.A07.T04.010	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	7783.72	1823.73	23.43%	
06	06.A07.T04.015	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	9134.92	2127.52	23.29%	
06	06.A07.T04.020	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	13856.87	2582.92	18.64%	
06	06.A07.T04.025	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	8225.67	1316.93	16.01%	
06	06.A07.T04.030	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	9730.71	1975.33	20.30%	
06	06.A07.T04.035	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	11993.42	2886.82	24.07%	
06	06.A07.T04.040	F.O. di interr.non autom. fisso - PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	17554.12	3089.53	17.60%	
06	06.A07.T05	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 95 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale.Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T05.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 3P	cad	2814.54	379.96	13.50%	
06	06.A07.T05.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 3P	cad	2891.22	390.03	13.49%	
06	06.A07.T05.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 3P	cad	2972.97	405.22	13.63%	
06	06.A07.T05.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 3P	cad	3271.90	506.49	15.48%	
06	06.A07.T05.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 800 A - 4P	cad	3639.60	405.09	11.13%	
06	06.A07.T05.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1000 A - 4P	cad	3747.11	430.54	11.49%	
06	06.A07.T05.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1250 A - 4P	cad	3859.79	455.84	11.81%	
06	06.A07.T05.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 95 kA - 1600 A - 4P	cad	4243.97	557.23	13.13%	
06	06.A07.T06	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 120 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T06.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 3P	cad	3878.81	405.34	10.45%	
06	06.A07.T06.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 3P	cad	4255.74	506.43	11.90%	
06	06.A07.T06.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 3P	cad	6060.37	810.27	13.37%	
06	06.A07.T06.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 3P	cad	7117.12	962.23	13.52%	
06	06.A07.T06.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 3P	cad	8872.07	1570.36	17.70%	
06	06.A07.T06.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1250 A - 4P	cad	4988.19	455.92	9.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T06.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 1600 A - 4P	cad	5472.20	557.07	10.18%	
06	06.A07.T06.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2000 A - 4P	cad	7702.95	912.03	11.84%	
06	06.A07.T06.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 2500 A - 4P	cad	9071.40	1113.97	12.28%	
06	06.A07.T06.050	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 120 kA - 3200 A - 4P	cad	11151.88	1721.85	15.44%	
06	06.A07.T07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 165 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T07.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 3P	cad	4463.29	405.27	9.08%	
06	06.A07.T07.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 3P	cad	4840.22	506.77	10.47%	
06	06.A07.T07.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 3P	cad	6643.81	810.54	12.20%	
06	06.A07.T07.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 3P	cad	7766.09	962.22	12.39%	
06	06.A07.T07.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 3P	cad	10038.95	1570.09	15.64%	
06	06.A07.T07.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1250 A - 4P	cad	5720.35	455.91	7.97%	
06	06.A07.T07.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 1600 A - 4P	cad	6204.36	557.15	8.98%	
06	06.A07.T07.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2000 A - 4P	cad	8430.95	911.39	10.81%	
06	06.A07.T07.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 2500 A - 4P	cad	9888.85	1114.47	11.27%	
06	06.A07.T07.050	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 165 kA - 3200 A - 4P	cad	12612.03	1722.80	13.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.T08	F.O. Fornitura in opera di Interruttore non automatico tipo aperto versione estraibile, tensione nominale 660 V, potere di chiusura a 380V 220 kA, comando manuale ad accumulo di energia con qualsiasi tipo di terminale. Compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A07.T08.005	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 3P	cad	9510.17	962.43	10.12%	
06	06.A07.T08.010	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 3P	cad	10842.88	1570.05	14.48%	
06	06.A07.T08.015	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 3P	cad	12309.51	1874.74	15.23%	
06	06.A07.T08.020	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 3P	cad	18665.59	2279.07	12.21%	
06	06.A07.T08.025	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 6300 A - 3P	cad	26661.69	3039.43	11.40%	
06	06.A07.T08.030	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 2500 A - 4P	cad	12065.57	1114.86	9.24%	
06	06.A07.T08.035	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 3200 A - 4P	cad	13616.67	1722.51	12.65%	
06	06.A07.T08.040	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 4000 A - 4P	cad	15921.57	2533.12	15.91%	
06	06.A07.T08.045	F.O. di interr.non autom. estraibile PdC 220 kA - 5000 A - 4P	cad	23545.92	2684.23	11.40%	
06	06.A07.U01	F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari					
06	06.A07.U01.010	F.O. di comando elettrico per esecuzione fissa	cad	697.91	76.00	10.89%	
06	06.A07.U01.015	F.O. di comando elettrico per esecuzione estraibile	cad	969.34	76.00	7.84%	
06	06.A07.U01.020	F.O. di bobina di sgancio a minima tensione (es.fissa)	cad	184.15	75.98	41.26%	
06	06.A07.U01.025	F.O. di bobina di sgancio a minima tensione (es. estraibile)	cad	233.02	75.99	32.61%	
06	06.A07.U01.030	F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es. fissa)	cad	162.51	75.97	46.75%	
06	06.A07.U01.035	F.O. di bobina apertura a lancio di corrente (es. estraibile)	cad	209.11	75.97	36.33%	
06	06.A07.U01.040	F.O. di dispositivo segn. scatto rele' (es. fissa)	cad	88.76	25.31	28.52%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A07.U01.045	F.O. di dispositivo segn. scatto rele' (es. estraibile)	cad	120.58	25.31	20.99%	
06	06.A07.U01.050	F.O. di coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. fissa)	cad	44.25	25.32	57.21%	
06	06.A07.U01.055	F.O. di coppia contatti aux. 1 NA + 1 NC (es. estraibile)	cad	66.92	25.32	37.83%	
06	06.A07.U01.060	F.O. di contatti segn.pos.interr. 1 NA + 1 NC (es.estraibile)	cad	72.12	25.31	35.10%	
06	06.A07.U01.065	F.O. di blocco a chiave (es. fissa/estraibile)	cad	80.43	25.31	31.47%	
06	06.A07.U01.070	F.O. di saracinesche protez.inter. estraibile fino 2500 A	cad	279.08	25.31	9.07%	
06	06.A07.U01.075	F.O. di saracinesche protez.inter. estraibile oltre 2500 A	cad	318.60	25.33	7.95%	
06	06.A07.U02	F.O. Fornitura in opera di interblocchi					
06	06.A07.U02.005	F.O. di interblocco tra due interr. (es. fissa)	cad	244.46	75.98	31.08%	
06	06.A07.U02.010	F.O. di interblocco tra due interr. (es. estraibile)	cad	328.70	75.96	23.11%	
06	06.A08	APPARECCHIATURA DI COMANDO E PROTEZIONE "BT" - CONTATTORI, RELE', OROLOGI, STRUMENTI, SEGNALAZIONE					
06	06.A08.A01	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A01.005	F.O. di commutatore rotativo fino 5 posizioni con 1-2contatti	cad	42.72	12.67	29.66%	
06	06.A08.A01.010	F.O. di commutatore rotativo a chiave 2 posizioni con 1-2contatti	cad	65.10	12.67	19.47%	
06	06.A08.A01.015	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	cad	14.88	7.60	51.07%	
06	06.A08.A01.020	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti	cad	30.04	12.67	42.18%	
06	06.A08.A01.025	F.O. di pulsante singolo con 1-2 contatti e spia	cad	15.79	7.60	48.13%	
06	06.A08.A01.030	F.O. di pulsante doppio con 1-2 contatti e spia	cad	15.96	7.60	47.61%	
06	06.A08.A01.035	F.O. di lampada di segnalazione singola	cad	11.70	4.04	34.52%	
06	06.A08.A01.040	F.O. di lampada di segnalazione doppia	cad	15.37	5.08	33.04%	
06	06.A08.A01.045	F.O. di suonerie o ronzatori a da 12 a 220 V	cad	11.78	4.04	34.30%	
06	06.A08.A01.050	F.O. di indicatore presenza tensione 3 led	cad	25.55	6.08	23.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A01.055	F.O. di pulsante norm. con guardia D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	11.29	5.08	44.97%	
06	06.A08.A01.060	F.O. di pulsante a fungo D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	13.07	5.08	38.85%	
06	06.A08.A01.065	F.O. di pulsante ad aggancio D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	14.82	5.08	34.25%	
06	06.A08.A01.070	F.O. di pulsante a fungo con chiave D. 22 mm 1NA + 1NC	cad	17.51	5.07	28.98%	
06	06.A08.A01.075	F.O. di blocco contatti aggiuntivi per pulsanti D 22 mm 1NA + 1NC	cad	9.02	5.07	56.24%	
06	06.A08.A01.080	F.O. di lampadina incandescenza 12/220 V	cad	5.87	2.52	42.90%	
06	06.A08.A01.085	F.O. di lampadina fluorescente 110/380 V	cad	6.95	2.52	36.30%	
06	06.A08.A01.090	F.O. di lampadina neon 110/380 V	cad	4.74	2.52	53.26%	
06	06.A08.A01.095	F.O. di supporto per apparecchiature rotonde D.22	cad	8.87	5.08	57.27%	
06	06.A08.A02	F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A02.005	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.220 V	cad	19.57	5.08	25.94%	
06	06.A08.A02.010	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 1 P - aux.8-48 V	cad	21.62	5.08	23.48%	
06	06.A08.A02.015	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.220 V	cad	23.44	6.08	25.93%	
06	06.A08.A02.020	F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 2 P - aux.8-48 V	cad	26.09	6.08	23.30%	
06	06.A08.A02.025	F.O. di ausiliario per inserimento pulsanti luminosi con corrente > 3mA	cad	13.45	5.08	37.74%	
06	06.A08.A02.030	F.O. di ausiliario per comando o segnalazione a distanza dei relè	cad	22.09	4.04	18.30%	
06	06.A08.A03	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A03.005	F.O. di interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti	cad	40.92	7.60	18.57%	
06	06.A08.A03.010	F.O. di interr.orario a cavallieri 24H 1 contatti con riserva	cad	53.45	7.60	14.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A03.015	F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva	cad	81.29	10.12	12.45%	
06	06.A08.A03.020	F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva	cad	104.26	10.12	9.71%	
06	06.A08.A03.025	F.O. di interr.orario digitale 1 anno 1-2 contatti 116 memorie con riserva	cad	298.23	10.11	3.39%	
06	06.A08.A04	F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzatore, contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale, programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A04.005	F.O. di interr.orario multifunzione	cad	276.40	10.12	3.66%	
06	06.A08.A05	F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A05.005	F.O. di temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A	cad	59.13	7.60	12.85%	
06	06.A08.A06	F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore regolabile da 1 a 7 min. 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A06.005	F.O. di temporizzatore regolabile da 1 a 7 min da 16 A	cad	41.54	10.12	24.36%	
06	06.A08.A06.010	F.O. di temporizzatore regolabile da 1 a 7 min con preavviso da 16 A	cad	67.09	10.12	15.09%	
06	06.A08.A06.015	F.O. di preavviso di spegnimento	cad	51.07	7.60	14.88%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A07	F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A07.005	F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	59.88	15.19	25.37%	
06	06.A08.A07.010	F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	cad	132.11	15.19	11.50%	
06	06.A08.A07.015	F.O. di fotocellula	cad	36.44	7.60	20.85%	
06	06.A08.A08	F.O. Fornitura in opera di Termostato con sonda separata, con 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 220 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A08.005	F.O. di termostato regolabile	cad	170.98	7.59	4.44%	
06	06.A08.A08.010	F.O. di cronotermostato programmabile	cad	204.82	7.60	3.71%	
06	06.A08.A08.015	F.O. di sonda	cad	49.85	5.07	10.18%	
06	06.A08.A09	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A09.005	F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)	cad	26.84	9.12	33.97%	
06	06.A08.A09.010	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	cad	29.92	9.12	30.47%	
06	06.A08.A09.015	F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a)	cad	43.51	9.12	20.96%	
06	06.A08.A09.020	F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a)	cad	66.52	10.12	15.22%	
06	06.A08.A09.025	F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a)	cad	35.59	11.64	32.71%	
06	06.A08.A09.030	F.O. di contattore modulare 3P 40 A (categoria AC7a)	cad	53.81	11.64	21.63%	
06	06.A08.A09.035	F.O. di contattore modulare 3P 63 A (categoria AC7a)	cad	80.36	12.67	15.77%	
06	06.A08.A09.040	F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)	cad	36.71	14.20	38.67%	
06	06.A08.A09.045	F.O. di contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)	cad	60.81	14.19	23.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.A09.050	F.O. di contattore modulare 4P 63 A (categoria AC7a)	cad	88.33	15.19	17.20%	
06	06.A08.A09.060	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	29.72	9.12	30.68%	
06	06.A08.A09.065	F.O. di contattore modulare 2P 40 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	55.76	9.12	16.35%	
06	06.A08.A09.070	F.O. di contattore modulare 2P 63 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	94.20	10.12	10.74%	
06	06.A08.A09.075	F.O. di contattore modulare 3P 25 A (categoria AC7a) con comando manuale	cad	34.62	11.64	33.62%	
06	06.A08.A10	F.O. Fornitura in opera di Contattori di priorità per la gestione dei carichi non prioritari alimentazione a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.A10.005	F.O. di contattore modul.di priorità monofase per 2 linee non prioritarie	cad	106.95	14.19	13.27%	
06	06.A08.B01	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.B01.005	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P+N con riporto	cad	210.90	10.12	4.80%	
06	06.A08.B01.010	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N con riporto	cad	136.84	10.13	7.40%	
06	06.A08.B01.015	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P+N	cad	114.61	10.12	8.83%	
06	06.A08.B01.020	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P+N	cad	95.73	10.12	10.57%	
06	06.A08.B01.025	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P+N	cad	82.62	10.12	12.25%	
06	06.A08.B01.030	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto	cad	398.71	15.19	3.81%	
06	06.A08.B01.035	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N con riporto	cad	293.28	15.19	5.18%	
06	06.A08.B01.040	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N	cad	276.82	15.20	5.49%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.B01.045	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N	cad	186.48	15.20	8.15%	
06	06.A08.B01.050	F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 3P+N	cad	205.26	15.19	7.40%	
06	06.A08.B01.055	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 1P con riporto	cad	118.26	10.12	8.56%	
06	06.A08.B01.060	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P con riporto	cad	79.82	10.12	12.68%	
06	06.A08.B01.065	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 1P	cad	62.45	10.12	16.21%	
06	06.A08.B01.070	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 1P	cad	43.43	10.12	23.30%	
06	06.A08.B01.075	F.O. di cartuccia Uc 440V - Up 1,2kV - In 2 kA - 1P	cad	40.89	10.12	24.75%	
06	06.A08.B01.080	F.O. di cartuccia di neutro	cad	54.79	10.12	18.47%	
06	06.A08.B01.085	F.O. di induttanza di disaccoppiamento	cad	107.48	10.12	9.42%	
06	06.A08.B01.090	F.O. di scaricatore per linea telefonica Un 200V - Up 300V - In 5kA	cad	85.79	10.12	11.80%	
06	06.A08.B01.095	F.O. di scaricatore per linea dati Un 12-48V - Up 70V - In 5kA	cad	95.74	10.12	10.57%	
06	06.A08.B01.100	F.O. di scaricatore per linea dati Un 6V - Up 15V - In 5kA	cad	113.67	10.12	8.90%	
06	06.A08.B01.105	F.O. di segnalatore a distanza dello stato dello scaricatore	cad	100.56	10.12	10.06%	
06	06.A08.D01	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D01.005	F.O. di voltmetro analogico fino a 600 V	cad	39.83	12.67	31.82%	
06	06.A08.D01.010	F.O. di amperometro analogico diretto o indiretto	cad	40.79	12.67	31.07%	
06	06.A08.D01.015	F.O. di scala intercambiabile per amperometro analogico	cad	14.44	12.67	87.74%	
06	06.A08.D01.020	F.O. di voltmetro digitale fino a 600 V	cad	77.92	12.67	16.26%	
06	06.A08.D01.025	F.O. di amperometro digitale diretto o indiretto	cad	80.53	12.68	15.74%	
06	06.A08.D01.030	F.O. di frequenzimetro digitale	cad	106.88	12.68	11.86%	
06	06.A08.D01.035	F.O. di contatore di impulsi	cad	50.61	12.67	25.04%	
06	06.A08.D01.040	F.O. di contaore	cad	37.80	12.67	33.53%	
06	06.A08.D01.045	F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico	cad	35.77	12.67	35.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.D01.050	F.O. di commutatore voltmetrico o amperometrico 48x48	cad	50.96	12.67	24.87%	
06	06.A08.D01.055	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta	cad	137.19	25.31	18.45%	
06	06.A08.D01.060	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset	cad	143.72	25.32	17.62%	
06	06.A08.D01.065	F.O. di contatore elettronico di energia 1P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	162.33	25.32	15.60%	
06	06.A08.D01.070	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta	cad	318.14	30.38	9.55%	
06	06.A08.D01.075	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.diretta, reset, riporto	cad	379.34	30.39	8.01%	
06	06.A08.D01.080	F.O. di contatore elettronico di energia 3P+N inser.indir.reset, riporto	cad	402.25	30.41	7.56%	
06	06.A08.D02	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D02.005	F.O. di multimetro digitale	cad	325.41	30.39	9.34%	
06	06.A08.D03	F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di corrente, classe 0,5, 2-5 VAcompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D03.005	F.O. di trasformatore amperometrico fino a 250/5 A CL.05	cad	36.60	17.72	48.42%	
06	06.A08.D03.010	F.O. di trasformatore amperometrico da 300/5 a 1000/5 A CL.05	cad	55.85	17.72	31.73%	
06	06.A08.D03.015	F.O. di trasformatore amperometrico da 1250/5 a 1500/5 A CL.05	cad	70.98	17.72	24.96%	
06	06.A08.D03.020	F.O. di trasformatore amperometrico da 2000/5 a 3000/5 A CL.05	cad	89.76	17.72	19.74%	
06	06.A08.D03.025	F.O. di trasformatore amperometrico da 4000/5 A CL.05	cad	107.31	17.72	16.51%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.D04	F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di tensione, classe 0,5, 2-5 VA compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D04.005	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6 VA CL. 1	cad	56.17	17.72	31.54%	
06	06.A08.D04.010	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10 VA CL. 0.5	cad	87.04	17.71	20.35%	
06	06.A08.D04.015	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 20 VA CL. 0.5	cad	103.61	17.72	17.10%	
06	06.A08.D04.020	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 50 VA CL. 0.5	cad	174.88	17.72	10.13%	
06	06.A08.D04.025	F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 100 VA CL. 0.5	cad	240.54	17.73	7.37%	
06	06.A08.D05	F.O. Fornitura in opera di Derivatore di portata per C.C. portata 1-6000 a C.C.con c,d,t. 0.06 V e 0.15 V, divisore di tensione per C.C. Tensione ingresso 700-10000 V C.C. tensione uscita 100 V (0.001 A) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.D05.005	F.O. di derivatori di portata 1/150 A	cad	34.06	17.72	52.02%	
06	06.A08.D05.010	F.O. di derivatori di portata 250 A	cad	39.89	17.72	44.42%	
06	06.A08.D05.015	F.O. di derivatori di portata 400 A	cad	46.72	17.72	37.93%	
06	06.A08.D05.020	F.O. di derivatori di portata 600 A	cad	62.07	17.71	28.54%	
06	06.A08.D05.025	F.O. di divisori di tensione ingresso 700/ 1500 V USC. 100 V	cad	93.34	17.72	18.98%	
06	06.A08.D05.030	F.O. di divisori di tensione ingresso 2000/ 5000 V USC. 100 V	cad	213.54	17.72	8.30%	
06	06.A08.E01	F.O. Fornitura in opera di Relè di protezione statici modulari in esecuzione fissa o estraibile.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E01.005	F.O. di rele' omopolare di terra istant. funzioni 50N	cad	526.65	30.39	5.77%	
06	06.A08.E01.010	F.O. di rele' omopolare di terra ritard. funzioni 51N	cad	559.26	30.37	5.43%	
06	06.A08.E01.015	F.O. di rele' max. corr. trif. istant. funzioni 50	cad	760.71	30.43	4.00%	
06	06.A08.E01.020	F.O. di rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 51	cad	804.60	30.41	3.78%	
06	06.A08.E01.025	F.O. di rele' max. corr. trif. ritard. funzioni 50-51	cad	979.00	30.35	3.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.E01.030	F.O. di rele' max.corr.bif.+t.ritard. funzioni 50-51-51N	cad	1090.65	44.17	4.05%	
06	06.A08.E01.035	F.O. di rele' max.corr. direz. monof. funzioni 67	cad	994.75	30.44	3.06%	
06	06.A08.E01.040	F.O. di rele' max.corr. protez. motori funzioni 49-46	cad	1130.92	30.42	2.69%	
06	06.A08.E01.045	F.O. di rele'max.corr.prot.motori funzioni 49-46-50-51R	cad	1330.45	50.96	3.83%	
06	06.A08.E01.050	F.O. di rele'max.corr.prot.motori funz. 49-46-50-51r-64	cad	1463.23	51.07	3.49%	
06	06.A08.E01.055	F.O. di rele' min. tens. monof. istant. funzioni 27	cad	578.40	30.37	5.25%	
06	06.A08.E01.060	F.O. di rele' min. tens. monof. ritard. funzioni 27	cad	636.92	30.38	4.77%	
06	06.A08.E01.065	F.O. di rele' min. tens. trif. istant. funzioni 27	cad	986.88	30.40	3.08%	
06	06.A08.E01.070	F.O. di rele' min. tens. trif. ritard. funzioni 27	cad	1099.41	30.34	2.76%	
06	06.A08.E01.075	F.O. di rele' max. tens. monof. istant. funzioni 59	cad	578.40	30.37	5.25%	
06	06.A08.E01.080	F.O. di rele' max. tens. monof. ritard. funzioni 59	cad	636.92	30.38	4.77%	
06	06.A08.E01.085	F.O. di rele' max. tens. trif. istant. funzioni 59	cad	890.10	30.35	3.41%	
06	06.A08.E01.090	F.O. di rele' max. tens. trif. ritard. funzioni 59	cad	997.01	30.41	3.05%	
06	06.A08.E01.095	F.O. di rele' min/max tens. monof.istant. funzioni 27-59	cad	1054.54	39.55	3.75%	
06	06.A08.E01.100	F.O. di rele' min/max tens. monof.ritard. funzioni 27-59	cad	1204.20	39.50	3.28%	
06	06.A08.E01.105	F.O. di rele' omopolare di tens. istant. funzioni 64	cad	645.92	30.42	4.71%	
06	06.A08.E01.110	F.O. di rele' omopolare di tens. ritard. funzioni 64	cad	705.55	30.41	4.31%	
06	06.A08.E01.115	F.O. di rele' min/max freq. monof. istant. funzioni 81	cad	1055.52	30.40	2.88%	
06	06.A08.E01.120	F.O. di rele' min/max freq. monof. ritard. funzioni 81	cad	1109.54	30.40	2.74%	
06	06.A08.E01.125	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 80 mm	cad	129.12	7.59	5.88%	
06	06.A08.E01.130	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 110 mm	cad	155.00	7.60	4.90%	
06	06.A08.E01.135	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 150 mm	cad	188.76	7.61	4.03%	
06	06.A08.E01.140	F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 250 mm	cad	369.93	7.58	2.05%	
06	06.A08.E01.145	F.O. di traf. Toroidale di protezione apribile D. 105 mm	cad	234.89	7.59	3.23%	
06	06.A08.E01.150	F.O. di traf. Toroidale di protezione apribile D. 125 mm	cad	355.31	7.60	2.14%	
06	06.A08.E02	F.O. Fornitura in opera di Relè temporizzati tipo elettronici completi di zoccolo.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E02.005	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo fisso 3	cad	52.34	30.39	58.06%	
06	06.A08.E02.010	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	53.91	30.39	56.38%	
06	06.A08.E02.015	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	65.96	30.39	46.08%	
06	06.A08.E02.020	F.O. di r.t. ecc.alim.c.a.tempo reg. 3	cad	68.87	30.39	44.13%	
06	06.A08.E02.025	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	83.28	30.39	36.49%	
06	06.A08.E02.030	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	85.54	30.39	35.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.E02.035	F.O. di r.t. ecc.alim.c.c.tempo reg. 3	cad	103.86	30.39	29.26%	
06	06.A08.E02.040	F.O. di r.t.multisc./multif.alim.c.a.reg.1	cad	71.91	30.39	42.26%	
06	06.A08.E02.045	F.O. di r.t.multisc./progr.alim.c.a.reg.3	cad	77.20	30.39	39.37%	
06	06.A08.E02.050	F.O. di r.t.disecc.alim.c.a./c.c.tempo reg.6	cad	82.50	30.39	36.84%	
06	06.A08.E02.055	F.O. di rele'amper.max.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	93.07	30.39	32.65%	
06	06.A08.E02.060	F.O. di rele'amper.min.corr.monof.inserz.1-5 a aux.1 c.	cad	93.07	30.39	32.65%	
06	06.A08.E02.065	F.O. di rele'voltm.max.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	107.82	30.39	28.19%	
06	06.A08.E02.070	F.O. di rele'voltm.min.tens.monof.inserz.110-380v aux.1c	cad	90.72	30.39	33.50%	
06	06.A08.E02.075	F.O. di rele' a cartellino ecc./disecc.inserz.c.a./c.c.	cad	100.61	30.39	30.21%	
06	06.A08.E03	F.O. Fornitura in opera di Relè per il controllo e segnalazione a distanza di anomalie della rete elettrica (controllo tensione corrente e fase).compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.E03.005	F.O. di relè controllo tensione, corrente fase	cad	123.37	30.39	24.63%	
06	06.A08.F01	F.O. Fornitura in opera di Contattori, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V).compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F01.005	F.O. di contattore 3P ITH= 25 A comando C.A.	cad	54.91	40.51	73.77%	
06	06.A08.F01.010	F.O. di contattore 3P ITH= 40 A comando C.A.	cad	70.57	45.59	64.60%	
06	06.A08.F01.015	F.O. di contattore 3P ITH= 55 A comando C.A.	cad	83.29	45.58	54.73%	
06	06.A08.F01.020	F.O. di contattore 3P ITH= 90 A comando C.A.	cad	117.61	55.71	47.37%	
06	06.A08.F01.025	F.O. di contattore 3P ITH= 110 A comando C.A.	cad	137.75	55.71	40.44%	
06	06.A08.F01.030	F.O. di contattore 3P ITH= 125 A comando C.A.	cad	204.26	86.10	42.15%	
06	06.A08.F01.035	F.O. di contattore 3P ITH= 150 A comando C.A.	cad	238.01	86.09	36.17%	
06	06.A08.F01.040	F.O. di contattore 3P ITH= 200 A comando C.A.	cad	271.23	91.19	33.62%	
06	06.A08.F01.045	F.O. di contattore 3P ITH= 300 A comando C.A.	cad	373.60	101.28	27.11%	
06	06.A08.F01.050	F.O. di contattore 3P ITH= 410 A comando C.A.	cad	552.56	121.56	22.00%	
06	06.A08.F01.055	F.O. di contattore 3P ITH= 500 A comando C.A.	cad	861.47	157.05	18.23%	
06	06.A08.F01.060	F.O. di contattore 3P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1461.23	207.64	14.21%	
06	06.A08.F01.065	F.O. di contattore 3P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2164.56	248.28	11.47%	
06	06.A08.F01.070	F.O. di contattore 3P ITH= 25 A comando C.C.	cad	70.66	40.51	57.33%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F01.075	F.O. di contattore 3P ITH= 40 A comando C.C.	cad	88.69	45.59	51.40%	
06	06.A08.F01.080	F.O. di contattore 3P ITH= 55 A comando C.C.	cad	109.85	45.59	41.50%	
06	06.A08.F01.085	F.O. di contattore 3p ITH= 90 A comando C.C.	cad	148.43	55.71	37.53%	
06	06.A08.F01.090	F.O. di contattore 3P ITH= 110 A comando C.C.	cad	169.37	55.71	32.89%	
06	06.A08.F01.095	F.O. di contattore 3P ITH= 125 A comando C.C.	cad	232.39	86.10	37.05%	
06	06.A08.F01.100	F.O. di contattore 3P ITH= 150 A comando C.C.	cad	258.28	86.11	33.34%	
06	06.A08.F01.105	F.O. di contattore 3P ITH= 200 A comando C.C.	cad	291.49	91.18	31.28%	
06	06.A08.F01.110	F.O. di contattore 3P ITH= 300 A comando C.C.	cad	396.11	101.29	25.57%	
06	06.A08.F01.115	F.O. di contattore 3P ITH= 410 A comando C.C.	cad	575.05	121.57	21.14%	
06	06.A08.F01.120	F.O. di contattore 3P ITH= 500 A comando C.C.	cad	999.87	157.08	15.71%	
06	06.A08.F01.125	F.O. di contattore 3P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1461.23	207.64	14.21%	
06	06.A08.F01.130	F.O. di contattore 3P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2171.31	248.18	11.43%	
06	06.A08.F01.135	F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.A.	cad	58.26	43.07	73.92%	
06	06.A08.F01.140	F.O. di contattore 4P ITH= 40 A comando C.A.	cad	74.56	48.11	64.53%	
06	06.A08.F01.145	F.O. di contattore 4P ITH= 90 A comando C.A.	cad	136.91	58.27	42.56%	
06	06.A08.F01.150	F.O. di contattore 4P ITH= 110 A comando C.A.	cad	159.65	58.26	36.49%	
06	06.A08.F01.155	F.O. di contattore 4P ITH= 125 A comando C.A.	cad	232.96	91.18	39.14%	
06	06.A08.F01.160	F.O. di contattore 4P ITH= 150 A comando C.A.	cad	283.59	91.17	32.15%	
06	06.A08.F01.165	F.O. di contattore 4P ITH= 200 A comando C.A.	cad	323.54	96.25	29.75%	
06	06.A08.F01.170	F.O. di contattore 4P ITH= 300 A comando C.A.	cad	495.98	108.87	21.95%	
06	06.A08.F01.175	F.O. di contattore 4P ITH= 410 A comando C.A.	cad	709.54	126.65	17.85%	
06	06.A08.F01.180	F.O. di contattore 4P ITH= 500 A comando C.A.	cad	1086.50	167.10	15.38%	
06	06.A08.F01.185	F.O. di contattore 4P ITH= 650 A comando C.A.	cad	1831.73	220.36	12.03%	
06	06.A08.F01.190	F.O. di contattore 4P ITH=1100 A comando C.A.	cad	2680.50	263.49	9.83%	
06	06.A08.F01.200	F.O. di contattore 4P ITH= 25 A comando C.C.	cad	74.02	43.06	58.18%	
06	06.A08.F01.205	F.O. di contattore 4P ITH= 40 A comando C.C.	cad	92.66	48.11	51.92%	
06	06.A08.F01.210	F.O. di contattore 4P ITH= 90 A comando C.C.	cad	167.52	58.26	34.78%	
06	06.A08.F01.215	F.O. di contattore 4P ITH= 110 A comando C.C.	cad	191.05	58.25	30.49%	
06	06.A08.F01.220	F.O. di contattore 4P ITH= 125 A comando C.C.	cad	261.10	91.18	34.92%	
06	06.A08.F01.225	F.O. di contattore 4P ITH= 150 A comando C.C.	cad	302.73	91.18	30.12%	
06	06.A08.F01.230	F.O. di contattore 4P ITH= 200 A comando C.C.	cad	342.69	96.26	28.09%	
06	06.A08.F01.235	F.O. di contattore 4P ITH= 300 A comando C.C.	cad	464.48	108.87	23.44%	
06	06.A08.F01.240	F.O. di contattore 4P ITH= 410 A comando C.C.	cad	678.02	126.65	18.68%	
06	06.A08.F01.245	F.O. di contattore 4P ITH= 500 A comando C.C.	cad	1053.89	167.15	15.86%	
06	06.A08.F01.250	F.O. di contattore 4P ITH= 650 A comando C.C.	cad	1727.09	220.38	12.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F01.255	F.O. di contattore 4P ITH=1100 A comando C.C.	cad	2676.00	263.32	9.84%	
06	06.A08.F02	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di contattori ausiliari max 10 contatti, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F02.005	F.O. di Contattori ausiliari a 4 contatti, circuito di comando c.a.	cad	23.02	10.12	43.96%	
06	06.A08.F02.010	F.O. di Contattori ausiliari a 4 contatti, circuito di comando c.c.	cad	38.82	10.12	26.07%	
06	06.A08.F03	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento normale compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F03.005	F.O. di relè term. reg. 0.09/ 15 a per cont. 25/ 40 A	cad	26.76	10.12	37.82%	
06	06.A08.F03.010	F.O. di relè term. reg. 14/ 23 a per cont. 25/ 55 A	cad	29.78	10.12	33.98%	
06	06.A08.F03.015	F.O. di relè term. reg. 14/ 33 a per cont. 55/125 A	cad	39.67	10.12	25.52%	
06	06.A08.F03.020	F.O. di relè term. reg. 28/ 50 a per cont. 55/125 A	cad	44.13	10.12	22.93%	
06	06.A08.F03.025	F.O. di relè term. reg. 46/ 65 a per cont. 55/125 A	cad	50.16	10.12	20.18%	
06	06.A08.F03.030	F.O. di relè term. reg. 60/ 82 a per cont. 55/125 A	cad	56.19	10.12	18.01%	
06	06.A08.F03.035	F.O. di relè term. reg. 45/150 a per cont. 150/200 A	cad	117.24	10.12	8.63%	
06	06.A08.F03.040	F.O. di relè term. reg. 45/330 a per cont. 300/410 A	cad	130.77	10.12	7.74%	
06	06.A08.F04	F.O. Fornitura in opera di Relè termici tripolari differenziali con ripristino manuale e/o automatico per avviamento pesante montaggio separato compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F04.005	F.O. di relè term. trip. avviam. pesante reg. 0.7/60 A	cad	176.52	10.11	5.73%	
06	06.A08.F04.010	F.O. di relè term. trip. avviam. pesante reg. 61/300 A	cad	190.05	10.13	5.33%	
06	06.A08.F05	F.O. Fornitura in opera di Blocchi e interblocchi per contatti ausiliari. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F05.005	F.O. di blocco aggiuntivo di 1 contatto ausiliario	cad	12.54	10.12	80.69%	
06	06.A08.F05.010	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari	cad	13.40	10.12	75.53%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F05.015	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari ritardati ecc/disecc.	cad	35.55	10.12	28.47%	
06	06.A08.F05.020	F.O. di blocco aggiuntivo temporizzato per avviamenti Y/D	cad	24.73	10.12	40.93%	
06	06.A08.F05.025	F.O. di blocco per autoritenuta meccanica	cad	28.95	10.12	34.96%	
06	06.A08.F05.030	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 25/ 125 A	cad	19.24	12.67	65.86%	
06	06.A08.F05.035	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 150/ 410 A	cad	37.00	25.31	68.41%	
06	06.A08.F05.040	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 150/ 410 A	cad	39.93	25.32	63.41%	
06	06.A08.F05.045	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. affiancati 500/1100 A	cad	78.25	50.66	64.74%	
06	06.A08.F05.050	F.O. di interbl. mecc. tra 2 contatt. sovrapp. 500/1100 A	cad	158.32	50.66	32.00%	
06	06.A08.F05.055	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 cont. aux. per contatt. 500/1100 A	cad	15.93	10.13	63.56%	
06	06.A08.F05.060	F.O. di access.per mont. rele' term. su contatt. 55/125 A	cad	11.97	10.12	84.55%	
06	06.A08.F05.065	F.O. di access.per mont. separ. di rele'term.reg.0.09/23 A	cad	12.64	10.12	80.06%	
06	06.A08.F05.070	F.O. di access.per mont. separ. di rele'term.reg. 14/82 A	cad	20.28	10.12	49.89%	
06	06.A08.F05.075	F.O. di blocco aggiuntivo su relè term. per riarmo elettrico a distanza	cad	21.04	10.12	48.09%	
06	06.A08.F06	F.O. Fornitura in opera di Avviatore stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 7,5 a 290 kW, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzatore . compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F06.005	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 7.5 kW	cad	184.57	50.66	27.45%	
06	06.A08.F06.010	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 10 kW	cad	190.20	50.67	26.64%	
06	06.A08.F06.015	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=13.5 kW	cad	208.75	55.72	26.69%	
06	06.A08.F06.020	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 19 kW	cad	232.38	55.70	23.97%	
06	06.A08.F06.025	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=27.5 kW	cad	300.19	68.38	22.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F06.030	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 41 kW	cad	385.70	68.38	17.73%	
06	06.A08.F06.035	F.O. di avviatore Y/D tripolare P=58.5 kW	cad	449.00	70.90	15.79%	
06	06.A08.F06.040	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 75 kW	cad	582.91	101.31	17.38%	
06	06.A08.F06.045	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 100 kW	cad	801.92	105.37	13.14%	
06	06.A08.F06.050	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 140 kW	cad	900.27	111.45	12.38%	
06	06.A08.F06.055	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 205 kW	cad	1299.76	182.36	14.03%	
06	06.A08.F06.060	F.O. di avviatore Y/D tripolare P= 290 kW	cad	1639.58	182.32	11.12%	
06	06.A08.F07	F.O. Fornitura in opera di Avviatori stella triangolo trifase, potenza in cat. AC3 da 4,2 a 168 kW, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), compreso relè termici, temporizzatore, pulsante marcia arresto. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.F07.005	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 4.2 kW	cad	92.97	50.66	54.49%	
06	06.A08.F07.010	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 5.7 kW	cad	96.80	50.66	52.33%	
06	06.A08.F07.015	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 7.7 kW	cad	126.18	50.66	40.15%	
06	06.A08.F07.020	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 11 kW	cad	137.75	55.71	40.44%	
06	06.A08.F07.025	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 16 kW	cad	161.49	55.71	34.50%	
06	06.A08.F07.030	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 23 kW	cad	216.63	55.72	25.72%	
06	06.A08.F07.035	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 32 kW	cad	256.29	68.38	26.68%	
06	06.A08.F07.040	F.O. di avviatore diretto in cont.isolante P= 41 kW	cad	295.67	68.39	23.13%	
06	06.A08.F07.045	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 4.2 kW	cad	100.95	49.63	49.16%	
06	06.A08.F07.050	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 5.7 kW	cad	103.97	49.62	47.73%	
06	06.A08.F07.055	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 7.7 kW	cad	113.09	49.64	43.89%	
06	06.A08.F07.060	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 11 kW	cad	115.06	45.07	39.17%	
06	06.A08.F07.065	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 16 kW	cad	176.79	49.62	28.07%	
06	06.A08.F07.070	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 23 kW	cad	210.55	49.63	23.57%	
06	06.A08.F07.075	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 32 kW	cad	236.43	49.63	20.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.F07.080	F.O. di avviatore diretto in cont.press. o lam. P= 41 kW	cad	276.93	49.63	17.92%	
06	06.A08.F07.085	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 4.2 kW	cad	137.96	49.62	35.97%	
06	06.A08.F07.090	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 5.7 kW	cad	140.56	49.63	35.31%	
06	06.A08.F07.095	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 7.7 kW	cad	146.74	49.63	33.82%	
06	06.A08.F07.100	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 11 kW	cad	158.90	49.62	31.23%	
06	06.A08.F07.105	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 16 kW	cad	189.17	49.62	26.23%	
06	06.A08.F07.110	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 23 kW	cad	224.05	49.63	22.15%	
06	06.A08.F07.115	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 32 kW	cad	257.81	49.63	19.25%	
06	06.A08.F07.120	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 41 kW	cad	300.58	49.63	16.51%	
06	06.A08.F07.125	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 58 kW	cad	421.27	62.31	14.79%	
06	06.A08.F07.130	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 80 kW	cad	450.52	62.31	13.83%	
06	06.A08.F07.135	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 117 kW	cad	587.58	74.45	12.67%	
06	06.A08.F07.140	F.O. di avviatore diretto in cofano IP54 P= 168 kW	cad	774.46	99.29	12.82%	
06	06.A08.G01	P.O. Posa in opera entro contenitore predisposto di sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori in custodia metallica, compreso resistenze di scarica e reattori di smorzamento incorporati, compreso i collegamenti elettrici.					
06	06.A08.G01.705	P.O. di condensatori 3f fino a 25 kVar	cad	35.46	35.46	100.00%	
06	06.A08.G01.710	P.O. di condensatori 3f 25-50 kVar	cad	50.67	50.67	100.00%	
06	06.A08.G02	Centralina per la regolazione automatica del rifasamento, con inserzione a gradini di batterie di condensatori, tensione di alimentazione da 110 a 380 V, frequenza 50 Hz, compreso commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.A08.G02.705	P.O. di p.o.centralina reg. rifas. 3-5 gradini	cad	35.46	35.46	100.00%	
06	06.A08.G02.710	P.O. di p.o.centralina reg. rifas. 7-14 gradini	cad	50.67	50.67	100.00%	
06	06.A08.G03	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato.					
06	06.A08.G03.705	P.O. di quadro rifas. Fino a 25 kVar	cad	50.67	50.67	100.00%	
06	06.A08.G03.710	P.O. di quadro rifas. 25-50 kVar	cad	96.25	96.25	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A08.G03.715	P.O. di quadro rifas. 50-100 kVar	cad	124.09	124.09	100.00%	
06	06.A08.G03.720	P.O. di quadro rifas. 120-200 kVar	cad	146.88	146.88	100.00%	
06	06.A08.G03.725	P.O. di quadro rifas. 250-400 kVar	cad	197.55	197.55	100.00%	
06	06.A09	QUADRI ELETTRICI "BT"					
06	06.A09.A01	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A01.005	F.O. di centralino da parete senza portella 4 moduli	cad	13.19	9.67	73.28%	
06	06.A09.A01.010	F.O. di centralino da parete senza portella 8 moduli	cad	15.79	9.67	61.22%	
06	06.A09.A01.015	F.O. di centralino da parete senza portella 12 moduli	cad	18.87	9.67	51.22%	
06	06.A09.A01.025	F.O. di centralino da parete senza portella 24 moduli	cad	24.92	10.60	42.52%	
06	06.A09.A01.030	F.O. di centralino da parete senza portella 36 moduli	cad	30.33	11.57	38.16%	
06	06.A09.A02	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A02.005	F.O. di centralino da parete IP40 con portella fino a 8 moduli	cad	19.59	9.67	49.34%	
06	06.A09.A02.010	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 12 moduli	cad	23.60	9.67	40.97%	
06	06.A09.A02.015	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 18 moduli	cad	29.39	10.59	36.03%	
06	06.A09.A02.020	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 24 moduli	cad	31.38	10.59	33.74%	
06	06.A09.A02.025	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 36 moduli	cad	47.05	11.57	24.60%	
06	06.A09.A02.030	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 54 moduli	cad	67.96	13.48	19.84%	
06	06.A09.A02.035	F.O. di centralino da parete IP40 con portella 72 moduli	cad	110.31	15.45	14.01%	
06	06.A09.A03	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.A03.005	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 moduli	cad	18.54	9.67	52.15%	
06	06.A09.A03.010	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli	cad	21.14	9.66	45.71%	
06	06.A09.A03.015	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli	cad	30.60	9.66	31.58%	
06	06.A09.A03.020	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 18 moduli	cad	39.07	10.59	27.11%	
06	06.A09.A03.025	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli	cad	43.80	10.59	24.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.A03.030	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	cad	61.47	11.57	18.83%	
06	06.A09.A03.035	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 54 moduli	cad	91.41	13.48	14.75%	
06	06.A09.A03.040	F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	cad	131.64	15.45	11.74%	
06	06.A09.B01	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino e finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.B01.005	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 4 moduli	cad	41.17	32.74	79.53%	
06	06.A09.B01.010	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 8 moduli	cad	51.08	38.47	75.31%	
06	06.A09.B01.015	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli	cad	59.95	43.12	71.93%	
06	06.A09.B01.020	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 18 moduli	cad	84.23	59.83	71.03%	
06	06.A09.B01.025	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli	cad	89.80	59.98	66.79%	
06	06.A09.B01.030	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli	cad	117.85	75.58	64.13%	
06	06.A09.B01.035	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli	cad	170.83	105.37	61.68%	
06	06.A09.B01.040	F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli	cad	229.65	134.78	58.69%	
06	06.A09.B02	F.O. Fornitura in opera di centralino in metallo, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino e finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.B02.005	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 12 moduli	cad	90.05	42.99	47.74%	
06	06.A09.B02.010	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 24 moduli	cad	138.64	75.63	54.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.B02.015	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 36 moduli	cad	189.28	104.52	55.22%	
06	06.A09.B02.020	F.O. di centralino da incasso metallo IP40 con portella 48 moduli	cad	253.36	132.38	52.25%	
06	06.A09.C01	F. O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C01.005	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 200x300x135	cad	41.33	9.67	23.39%	
06	06.A09.C01.010	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 300x400x160	cad	53.54	10.59	19.78%	
06	06.A09.C01.015	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella cieca 400x500x160	cad	68.82	12.56	18.25%	
06	06.A09.C02	F.O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C02.005	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 200x300x135	cad	44.10	9.67	21.92%	
06	06.A09.C02.010	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 300x400x160	cad	55.84	10.59	18.97%	
06	06.A09.C02.015	F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò 400x500x160	cad	75.02	12.56	16.74%	
06	06.A09.C03	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C03.005	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160	cad	59.44	10.59	17.82%	
06	06.A09.C03.010	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160	cad	74.88	11.58	15.46%	
06	06.A09.C03.015	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x500x200	cad	107.09	13.48	12.59%	
06	06.A09.C03.020	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 400x650x200	cad	130.26	15.45	11.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C03.025	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250	cad	159.08	19.26	12.11%	
06	06.A09.C03.030	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300	cad	235.72	23.15	9.82%	
06	06.A09.C03.035	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 800x1000x350	cad	431.93	28.94	6.70%	
06	06.A09.C04	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C04.005	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 250x300x160	cad	76.19	10.59	13.90%	
06	06.A09.C04.010	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300x430x160	cad	88.86	11.58	13.03%	
06	06.A09.C04.015	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x500x200	cad	122.13	13.48	11.04%	
06	06.A09.C04.020	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 400x650x200	cad	144.06	15.46	10.73%	
06	06.A09.C04.025	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x250	cad	187.34	19.28	10.29%	
06	06.A09.C04.030	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 600x800x300	cad	250.71	23.14	9.23%	
06	06.A09.C04.035	F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	445.29	28.94	6.50%	
06	06.A09.C05	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C05.005	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 250x300x160	cad	53.63	10.59	19.75%	
06	06.A09.C05.010	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 300x430x160	cad	62.83	11.57	18.42%	
06	06.A09.C05.015	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x500x200	cad	91.51	13.49	14.74%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C05.020	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 400x650x200	cad	109.89	15.45	14.06%	
06	06.A09.C05.025	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 500x650x250	cad	129.71	19.27	14.86%	
06	06.A09.C05.030	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 600x800x300	cad	168.77	23.16	13.72%	
06	06.A09.C05.035	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella cieca 800x1000x350	cad	254.79	28.94	11.36%	
06	06.A09.C06	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C06.005	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 300x430x160	cad	87.02	11.57	13.30%	
06	06.A09.C06.010	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x500x200	cad	110.73	13.49	12.18%	
06	06.A09.C06.015	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 400x650x200	cad	133.30	15.45	11.59%	
06	06.A09.C06.020	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 500x650x250	cad	159.84	19.28	12.06%	
06	06.A09.C06.025	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 600x800x300	cad	200.43	23.15	11.55%	
06	06.A09.C06.030	F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 800x1000x350	cad	316.24	28.94	9.15%	
06	06.A09.C07	F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.C07.005	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 300x430x160	cad	227.85	11.57	5.08%	
06	06.A09.C07.010	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 400x650x200	cad	349.75	15.46	4.42%	
06	06.A09.C07.015	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 600x800x300	cad	555.69	23.17	4.17%	
06	06.A09.C07.020	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1000x300	cad	780.42	28.95	3.71%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.C07.025	F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300	cad	857.99	38.61	4.50%	
06	06.A09.D01	F.O. Fornitura in opera di controporte con cerniera in poliestere o lamiera verniciata per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D01.005	F.O. di controporte 300x400	cad	28.74	3.56	12.37%	
06	06.A09.D01.010	F.O. di controporte 400X500	cad	32.73	4.04	12.35%	
06	06.A09.D01.015	F.O. di controporte 400x650	cad	36.81	4.04	10.98%	
06	06.A09.D01.020	F.O. di controporte 500X650	cad	46.93	4.56	9.72%	
06	06.A09.D01.025	F.O. di controporte 600x800	cad	55.68	5.07	9.11%	
06	06.A09.D01.030	F.O. di controporte 800X1000	cad	95.23	5.56	5.84%	
06	06.A09.D02	F.O. Fornitura in opera di pannelli finestrati o ciechi con guida DIN per montaggio apparecchi modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D02.005	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 12 moduli	cad	18.24	3.56	19.50%	
06	06.A09.D02.010	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 24 moduli	cad	20.71	4.04	19.52%	
06	06.A09.D02.015	F.O. di pannelli finestrati/ciechi con guida DIN 36 moduli	cad	26.30	4.56	17.33%	
06	06.A09.D03	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.					
06	06.A09.D03.005	F.O. di piastre di fondo 250x300	cad	9.05	3.56	39.29%	
06	06.A09.D03.010	F.O. di piastre di fondo 300x400	cad	10.49	3.56	33.89%	
06	06.A09.D03.015	F.O. di piastre di fondo 400x500	cad	16.84	4.04	24.00%	
06	06.A09.D03.020	F.O. di piastre di fondo 400x650	cad	20.04	4.04	20.17%	
06	06.A09.D03.025	F.O. di piastre di fondo 500x650	cad	26.52	4.56	17.19%	
06	06.A09.D03.030	F.O. di piastre di fondo 600x800	cad	38.19	5.56	14.56%	
06	06.A09.D03.035	F.O. di piastre di fondo 800x1000	cad	56.32	5.56	9.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F01	F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distribuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F01.005	F.O. di struttura per quadri fino a 600x1000x250	cad	177.98	38.60	21.69%	
06	06.A09.F01.010	F.O. di struttura per quadri 600x1200x250	cad	193.75	38.60	19.92%	
06	06.A09.F01.015	F.O. di struttura per quadri 600x1400x250	cad	264.26	43.42	16.43%	
06	06.A09.F01.020	F.O. di struttura per quadri 600x1600x250	cad	290.92	43.41	14.92%	
06	06.A09.F01.025	F.O. di struttura per quadri 600x1800x250	cad	319.10	48.22	15.11%	
06	06.A09.F01.030	F.O. di struttura per quadri 600x2000x250	cad	346.12	48.21	13.93%	
06	06.A09.F01.035	F.O. di struttura per quadri 800x1400x250	cad	305.05	48.20	15.80%	
06	06.A09.F01.040	F.O. di struttura per quadri 800x1600x250	cad	336.11	48.20	14.34%	
06	06.A09.F01.045	F.O. di struttura per quadri 800x1800x250	cad	356.58	53.06	14.88%	
06	06.A09.F01.050	F.O. di struttura per quadri 800x2000x250	cad	392.78	57.86	14.73%	
06	06.A09.F01.055	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x400	cad	437.35	57.86	13.23%	
06	06.A09.F01.060	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x400	cad	488.32	57.87	11.85%	
06	06.A09.F01.065	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x600	cad	498.55	53.05	10.64%	
06	06.A09.F01.070	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x600	cad	563.21	53.05	9.42%	
06	06.A09.F01.075	F.O. di struttura per quadri 600x1800/2000x800	cad	593.35	53.05	8.94%	
06	06.A09.F01.080	F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x800	cad	688.94	53.05	7.70%	
06	06.A09.F02	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F02.005	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=250	cad	75.19	7.59	10.10%	
06	06.A09.F02.010	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400	cad	106.51	7.59	7.13%	
06	06.A09.F02.015	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=600	cad	144.58	7.59	5.25%	
06	06.A09.F02.020	F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=800	cad	189.50	7.60	4.01%	
06	06.A09.F03	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali aerati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F03.005	F.O. di coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=600	cad	127.07	7.60	5.98%	
06	06.A09.F03.010	F.O. di coppia di pannelli laterali aerati - H fino a 2000 L=800	cad	117.98	7.60	6.44%	
06	06.A09.F04	F. O. Fornitura in opera di porte laterali, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F04.005	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=400	cad	149.95	7.60	5.07%	
06	06.A09.F04.010	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=600	cad	167.27	7.59	4.54%	
06	06.A09.F04.015	F.O. di coppia di porte laterali - H fino a 2000 L=800	cad	199.97	7.60	3.80%	
06	06.A09.F05	F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F05.005	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L400	cad	91.20	5.08	5.57%	
06	06.A09.F05.010	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L600	cad	126.32	5.08	4.02%	
06	06.A09.F05.015	F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L800	cad	158.26	5.08	3.21%	
06	06.A09.F06	F.O. Fornitura in opera di porte frontali cieche, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F06.005	F.O. di porta frontale cieca fino a 600x1200	cad	71.51	7.59	10.62%	
06	06.A09.F06.010	F.O. di porta frontale cieca 600x1400	cad	110.97	7.60	6.85%	
06	06.A09.F06.015	F.O. di porta frontale cieca 800x1400	cad	122.03	7.60	6.23%	
06	06.A09.F06.020	F.O. di porta frontale cieca 600x1600	cad	126.14	7.59	6.02%	
06	06.A09.F06.025	F.O. di porta frontale cieca 800x1600	cad	138.77	7.60	5.48%	
06	06.A09.F06.030	F.O. di porta frontale cieca 400x1800	cad	140.76	7.60	5.40%	
06	06.A09.F06.035	F.O. di porta frontale cieca 600x1800	cad	196.33	7.60	3.87%	
06	06.A09.F06.040	F.O. di porta frontale cieca 800x1800	cad	233.97	7.60	3.25%	
06	06.A09.F06.045	F.O. di porta frontale cieca 400x2000	cad	149.91	7.60	5.07%	
06	06.A09.F06.050	F.O. di porta frontale cieca 600x2000	cad	172.49	7.59	4.40%	
06	06.A09.F06.055	F.O. di porta frontale cieca 800x2000	cad	199.76	7.59	3.80%	
06	06.A09.F07	F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F07.005	F.O. di porta frontale a vetri fino a 600x1200	cad	124.95	7.60	6.08%	
06	06.A09.F07.010	F.O. di porta frontale a vetri 600x1400	cad	170.58	7.59	4.45%	
06	06.A09.F07.015	F.O. di porta frontale a vetri 800x1400	cad	201.94	7.59	3.76%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F07.020	F.O. di porta frontale a vetri 600x1600	cad	202.20	7.60	3.76%	
06	06.A09.F07.025	F.O. di porta frontale a vetri 800x1600	cad	238.50	7.61	3.19%	
06	06.A09.F07.030	F.O. di porta frontale a vetri 400x1800	cad	222.15	7.60	3.42%	
06	06.A09.F07.035	F.O. di porta frontale a vetri 600x1800	cad	334.59			
06	06.A09.F07.040	F.O. di porta frontale a vetri 800x1800	cad	417.03	7.59	1.82%	
06	06.A09.F07.045	F.O. di porta frontale a vetri 400x2000	cad	254.01	7.59	2.99%	
06	06.A09.F07.050	F.O. di porta frontale a vetri 600x2000	cad	315.95	7.58	2.40%	
06	06.A09.F07.055	F.O. di porta frontale a vetri 800x2000	cad	371.47	7.62	2.05%	
06	06.A09.F08	F.O. Fornitura in opera di componenti per formazione di vano cavi all'interno della struttura del quadro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F08.005	F.O. di vano cavi interno qualsiasi dimensione	cad	110.75	14.46	13.06%	
06	06.A09.F08.010	F.O. di vano cavi interno segregato qualsiasi dimensione	cad	162.80	19.28	11.84%	
06	06.A09.F09	F.O. Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 o 300 mm e di qualsiasi altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F09.005	F.O. di vano cavi esterno per quadro P fino a 250	cad	167.50	24.14	14.41%	
06	06.A09.F09.010	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=400	cad	160.27	24.14	15.06%	
06	06.A09.F09.015	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=600	cad	181.31	24.13	13.31%	
06	06.A09.F09.020	F.O. di vano cavi esterno per quadro P=800	cad	269.54	24.12	8.95%	
06	06.A09.F09.025	F.O. di porta frontale cieca per vano cavi	cad	87.97	5.08	5.77%	
06	06.A09.F09.030	F.O. di pannello posteriore per vano cavi	cad	75.37	5.07	6.73%	
06	06.A09.F10	F.O. Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F10.005	F.O. di zoccolo H=200 L fino a 300	cad	63.33	7.60	12.00%	
06	06.A09.F10.010	F.O. di zoccolo H=200 L fino a 600	cad	93.35	7.60	8.14%	
06	06.A09.F10.015	F.O. di zoccolo H=200 L=800	cad	106.23	7.60	7.15%	
06	06.A09.F11	F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F11.005	F.O. di guida DIN da 12 moduli	cad	17.60	5.08	28.84%	
06	06.A09.F11.010	F.O. di guida DIN da 24 moduli	cad	18.01	5.08	28.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F11.015	F.O. di guida DIN da 36 moduli	cad	22.95	6.08	26.49%	
06	06.A09.F12	F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F12.005	F.O. di pannello modulare H fino a 200 L fino a 600	cad	15.95	4.04	25.35%	
06	06.A09.F12.010	F.O. di pannello modulare H fino a 200 L=800	cad	18.87	4.04	21.42%	
06	06.A09.F12.015	F.O. di pannello modulare H=300 L fino a 600	cad	19.77	4.04	20.45%	
06	06.A09.F12.020	F.O. di pannello modulare H=300 L=800	cad	23.44	4.04	17.24%	
06	06.A09.F13	F.O. Fornitura in opera di kit (profilati, supporti, guida, pannello frontale e accessori) per montaggio interruttori tipo scatolato fino a 630 A, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F13.005	F.O. di Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=600	cad	56.31	10.12	17.97%	
06	06.A09.F13.010	F.O. di Pannello per interruttori tipo scatolati fisso L=800	cad	93.20	10.12	10.86%	
06	06.A09.F13.015	F.O. di Pannello per interr.scatolati removibile segregato - quadro L=600	cad	92.50	10.12	10.94%	
06	06.A09.F14	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F14.005	F.O. di Piastre di fondo H fino a 400 L fino a 600	cad	32.04	6.08	18.97%	
06	06.A09.F14.010	F.O. di Piastre di fondo H fino a 600 L = 800	cad	48.55	7.60	15.65%	
06	06.A09.F14.015	F.O. di Piastre di fondo H fino a 1800 L = 800	cad	132.01	9.12	6.91%	
06	06.A09.F15	F.O. Fornitura in opera di pannelli per segregazioni interne, laterali, frontali o posteriori di forma 2, 3 o 4 in base alla composizione degli elementi utilizzati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.					
06	06.A09.F15.005	F.O. di segr. pannello verticale L fino a 400	cad	58.84	6.08	10.33%	
06	06.A09.F15.010	F.O. di segr. pannello verticale L =600-800	cad	82.82	7.59	9.17%	
06	06.A09.F15.015	F.O. di segr. pannello orizzontale L fino a 400	cad	39.71	6.08	15.31%	
06	06.A09.F15.020	F.O. di segr. pannello orizzontale L =600/800	cad	60.34	7.60	12.59%	
06	06.A09.F15.025	F.O. di segr. pannello passacavo	cad	45.25	6.08	13.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.F15.030	F.O. di serg. pannelli per separazione montanti	cad	16.58	6.08	36.66%	
06	06.A09.F15.035	F.O. di segr. kit per interruttore tipo scatolato	cad	152.06	7.60	5.00%	
06	06.A09.G01	F.O. Fornitura in opera di barre in rame nudo o isolato, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri, compreso giunti, supporti, isolatori ed ogni accessori per la posa in opera.					
06	06.A09.G01.005	F.O. di barre rigide con sez fino a 100 mmq	m	21.07	6.59	31.30%	
06	06.A09.G01.010	F.O. di barre rigide da 400 A sez 200 mmq	m	61.94	7.60	12.27%	
06	06.A09.G01.015	F.O. di barre rigide da 800 A sez 300 mmq	m	75.16	7.60	10.11%	
06	06.A09.G01.020	F.O. di barre rigide da 1250 A sez 600 mmq	m	142.77	9.12	6.39%	
06	06.A09.G01.025	F.O. di barre rigide da 1600 A sez 700 mmq	m	172.17	9.13	5.30%	
06	06.A09.G01.030	F.O. di barre rigide da 3200 A sez 2000 mmq	m	292.42	11.14	3.81%	
06	06.A09.G01.035	F.O. di barre flessibili da 160 A isolate	cad	41.20	6.08	14.76%	
06	06.A09.G01.040	F.O. di barre flessibili da 250 A isolate	cad	48.54	5.08	10.46%	
06	06.A09.G01.045	F.O. di barre flessibili da 400 A isolate	cad	96.55	6.08	6.30%	
06	06.A09.G01.050	F.O. di barre flessibili da 630 A isolate	cad	126.29	7.08	5.61%	
06	06.A09.G01.055	F.O. di barre flessibili da 800 A isolate	cad	158.98	7.07	4.45%	
06	06.A09.G02	F.O. Fornitura in opera di giunti o derivazioni quadripolari in rame per barre di distribuzione compresi bulloni e accessori per la posa in opera.					
06	06.A09.G02.005	F.O. di Giunti per barre rigide fino a 1600 A	cad	37.42	5.07	13.56%	
06	06.A09.G02.010	F.O. di Giunti per barre rigide da 3200 A	cad	72.97	6.08	8.33%	
06	06.A09.G03	F.O. Fornitura in opera di isolatori e traverse di sostegno per il fissaggio delle barre alla struttura del quadro, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A09.G03.005	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 800A (tenuta 35kA)	cad	27.62	2.52	9.13%	
06	06.A09.G03.010	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 1600A (tenuta 65kA)	cad	46.98	2.52	5.37%	
06	06.A09.G03.015	F.O. di isolatore e traversa portabarre per barre da 3200A (tenuta 75kA)	cad	80.76	4.05	5.01%	
06	06.A09.G03.020	F.O. di isolatore esagonale	cad	2.79	1.00	35.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G04	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo scatolato composto da: ripartitore quadripolare isolato per portate fino a 400 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 50kA, moduli per l'alimentazioni e supporto degli interruttori ad innesto sulle barre, moduli di alimentazioni delle sbarre principali. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G04.005	F.O. di telaio con barre da 24 moduli per interr scatolati	cad	37.42	7.60	20.30%	
06	06.A09.G04.010	F.O. di telaio con barre da 36 moduli per interr scatolati	cad	46.38	7.60	16.38%	
06	06.A09.G04.015	F.O. di modulo alimentatore	cad	39.84	4.04	10.15%	
06	06.A09.G04.020	F.O. di modulo quadripolare per iinesto interruttori fino a 100A	cad	28.04	4.04	14.41%	
06	06.A09.G04.025	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 125A e 160 A	cad	43.66	4.04	9.26%	
06	06.A09.G04.030	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 250A	cad	68.02	4.04	5.94%	
06	06.A09.G04.035	F.O. di modulo quadripolare per innesto interruttori da 630A	cad	154.22	5.57	3.61%	
06	06.A09.G05	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G05.005	F.O. di ripartitore 2 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	8.05	5.07	63.01%	
06	06.A09.G05.010	F.O. di ripartitore 2 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	12.23	5.08	41.50%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G05.015	F.O. di ripartitore 2 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	14.62	5.08	34.72%	
06	06.A09.G05.020	F.O. di ripartitore 4 poli da 12 moduli per interr. Modulari	cad	30.31	6.08	20.06%	
06	06.A09.G05.025	F.O. di ripartitore 4 poli da 24 moduli per interr. Modulari	cad	40.56	6.08	14.99%	
06	06.A09.G05.030	F.O. di ripartitore 4 poli da 36 moduli per interr. Modulari	cad	57.63	6.08	10.55%	
06	06.A09.G05.035	F.O. di modulo alimentazione con cavo da 100A 4 poli	cad	19.78	4.04	20.44%	
06	06.A09.G05.040	F.O. di barrette di connessione tra interruttore e ripartitore	cad	1.44	0.52	35.83%	
06	06.A09.G06	F.O. Fornitura in opera di Morsettiere tetrapolari realizzate con barre di rame forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei cavi tramite capicorda, compreso schermo di protezione, supporti isolati per il fissaggio alla struttura del quadro o su guida DIN, targhette numerate per l'individuazione dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G06.005	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 125A	cad	26.70	6.08	22.77%	
06	06.A09.G06.010	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 160A	cad	79.83	6.08	7.61%	
06	06.A09.G06.015	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 250A	cad	95.87	7.60	7.93%	
06	06.A09.G06.020	F.O. di morsettiera modulare tetrapolare da 400A	cad	132.75	7.59	5.72%	
06	06.A09.G07	F.O. Fornitura in opera di Morsettiera unipolare tipo a barretta con viti imperdibili, con grado di protezione minimo IP2x, per fissaggio su guida DIN, completa di targhette numerate per l'individuazione dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G07.005	F.O. di morsettiera modulare unipolare fino a 100 A	cad	12.01	2.52	21.01%	
06	06.A09.G07.010	F.O. di morsettiera modulare unipolare da 160 A	cad	19.73	2.52	12.78%	
06	06.A09.G07.015	F.O. di morsettiera modulare unipolare da 250 A	cad	25.51	2.52	9.89%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.G08	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.G08.005	F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	1.43	1.00	70.16%	
06	06.A09.G08.010	F.O. di morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	1.71	1.01	58.89%	
06	06.A09.G08.015	F.O. di morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	2.21	1.00	45.33%	
06	06.A09.G08.020	F.O. di morsetti per guida DIN sez 70 mm	cad	7.07	1.52	21.49%	
06	06.A09.G08.025	F.O. di morsetti per guida DIN portadiodo fino a 6 mm	cad	3.28	1.00	30.56%	
06	06.A09.G08.030	F.O. di morsetti per guida DIN per fusibile fino a 6 mm	cad	4.13	1.00	24.30%	
06	06.A09.G08.035	F.O. di morsetti per guida DIN sezionabili fino a 6 mm	cad	3.28	1.00	30.56%	
06	06.A09.H01	F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A09.H01.005	F.O. di Armadio rack 700x550x450	cad	248.05	19.27	7.77%	
06	06.A09.H01.010	F.O. di Armadio rack 700x700x450	cad	278.34	21.24	7.63%	
06	06.A09.H01.015	F.O. di Armadio rack 700x900x450	cad	352.66	25.07	7.11%	
06	06.A09.H01.020	F.O. di Armadio rack 700x1100x450	cad	403.99	28.93	7.16%	
06	06.A09.H01.025	F.O. di Armadio rack 600x500x600	cad	393.58	21.25	5.40%	
06	06.A09.H01.030	F.O. di Armadio rack 600x600x600	cad	425.96	25.05	5.88%	
06	06.A09.H01.035	F.O. di Armadio rack 600x800x600	cad	473.35	28.92	6.11%	
06	06.A09.H01.040	F.O. di Armadio rack 600x1000x600	cad	520.55	28.94	5.56%	
06	06.A09.H01.045	F.O. di Armadio rack 600x1700x600	cad	702.66	28.95	4.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.H01.050	F.O. di Armadio rack 600x2100x600	cad	746.91	28.91	3.87%	
06	06.A09.H02	F.O. Fornitura in opera di componenti per quadri rack.					
06	06.A09.H02.005	F.O. di zoccolo 600x600 per armadio rack	cad	95.33	5.07	5.32%	
06	06.A09.H02.010	F.O. di coppia montanti verticali	cad	60.46	5.07	8.39%	
06	06.A09.H02.015	F.O. di kit 4 ruote	cad	77.12	5.07	6.58%	
06	06.A09.H03	F.O. Fornitura in opera di barre in metallo per il fissaggio dei cavi.					
06	06.A09.H03.005	F.O. di barre ferma cavi orizz.	cad	10.24	1.98	19.29%	
06	06.A09.H03.010	F.O. di barre ferma cavi verticale	cad	19.37	4.04	20.87%	
06	06.A09.H04	F.O. Fornitura in opera di mensola fissa o estraibile in metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H04.005	F.O. di mensola supporto fissa P=300	cad	29.41	2.52	8.58%	
06	06.A09.H04.010	F.O. di mensola supporto fissa P=600	cad	48.58	2.52	5.19%	
06	06.A09.H04.015	F.O. di mensola estraibile	cad	122.62	4.05	3.30%	
06	06.A09.H05	F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di qualsiasi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H05.005	F.O. di cassetto per fibra ottica	cad	128.55	4.04	3.14%	
06	06.A09.H06	F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo di anelli ed accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H06.005	F.O. di pannello passa cavo	cad	36.08	1.52	4.21%	
06	06.A09.H07	F.O. Fornitura in opera di pannello cieco in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H07.005	F.O. di pannello cieco H=1 unità	cad	17.70	1.52	8.58%	
06	06.A09.H07.010	F.O. di pannello cieco H=2 unità	cad	28.09	1.52	5.41%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.H08	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi i collegamenti elettrici dei connettori.					
06	06.A09.H08.005	F.O. di Patch pannell con 24 connettori	cad	182.02	2.53	1.39%	
06	06.A09.H08.010	F.O. di solo pannello	cad	31.20	2.52	8.09%	
06	06.A09.H09	F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettriche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.					
06	06.A09.H09.005	F.O. di pannello con prese 230V	cad	95.93	3.04	3.17%	
06	06.A09.H10	F.O. Fornitura in opera di contenitori a rack					
06	06.A09.H10.005	F.O. di contenitore a rack per 6 unità modulari	cad	135.51	7.60	5.61%	
06	06.A09.H10.010	F.O. di contenitore a rack per 8 unità modulari	cad	146.96	7.60	5.17%	
06	06.A09.H10.015	F.O. di contenitore a rack per 10 unità modulari	cad	154.76	8.11	5.24%	
06	06.A09.H10.020	F.O. di contenitore a rack per 12 unità modulari	cad	175.56	8.11	4.62%	
06	06.A09.H10.025	F.O. di contenitore a rack per 16 unità modulari	cad	195.28	9.12	4.67%	
06	06.A09.H10.030	F.O. di contenitore a rack per 20 unità modulari	cad	209.85	9.11	4.34%	
06	06.A09.H10.035	F.O. di contenitore a rack per 24 unità modulari	cad	237.88	10.11	4.25%	
06	06.A09.H10.040	F.O. di contenitore a rack per 28 unità modulari	cad	263.88	10.13	3.84%	
06	06.A09.I01	F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete con portella cieca					
06	06.A09.I01.005	F.O. di quadretto vetror. dim.250x300 mm. circa, c/port.	cad	84.79	15.19	17.92%	
06	06.A09.I01.010	F.O. di quadretto vetror. dim.300x350 mm. circa, c/port.	cad	120.82	16.71	13.83%	
06	06.A09.I01.015	F.O. di quadretto vetror. dim.300x500 mm. circa, c/port.	cad	147.19	18.24	12.39%	
06	06.A09.I01.020	F.O. di quadretto vetror. dim.400x500 mm. circa, c/port.	cad	176.79	19.75	11.17%	
06	06.A09.I01.025	F.O. di quadretto vetror. dim.400x650 mm. circa, c/port.	cad	204.33	21.27	10.41%	
06	06.A09.I01.030	F.O. di quadretto vetror. dim.500x600 mm. circa, c/port.	cad	316.09	22.79	7.21%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.I01.035	F.O. di quadretto vetror. dim.600x800 mm. circa, c/port.	cad	401.84	24.31	6.05%	
06	06.A09.I02	F.O. Fornitura in opera di quadretto in esecuzione da parete con portella trasparente					
06	06.A09.I02.005	F.O. di quadretto vetror.dim.250x300 mm.circa,c/port.tr.	cad	101.73	15.20	14.94%	
06	06.A09.I02.010	F.O. di quadretto vetror.dim.300x350 mm.circa,c/port.tr.	cad	147.75	16.71	11.31%	
06	06.A09.I02.015	F.O. di quadretto vetror.dim.300x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	177.35	18.23	10.28%	
06	06.A09.I02.020	F.O. di quadretto vetror.dim.400x500 mm.circa,c/port.tr.	cad	214.24	19.75	9.22%	
06	06.A09.I02.025	F.O. di quadretto vetror.dim.400x650 mm.circa,c/port.tr.	cad	249.04	21.27	8.54%	
06	06.A09.I02.030	F.O. di quadretto vetror.dim.500x600 mm.circa,c/port.tr.	cad	381.60	22.78	5.97%	
06	06.A09.I02.035	F.O. di quadretto vetror.dim.600x800 mm.circa,c/port.tr.	cad	494.40	24.32	4.92%	
06	06.A09.I03	F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa dei componenti					
06	06.A09.I03.005	F.O. di armadio vetroresina 1550x 600x400 mm c/port.	cad	935.08	151.95	16.25%	
06	06.A09.I03.010	F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.	cad	932.60	167.12	17.92%	
06	06.A09.I03.015	F.O. di armadio vetroresina 1550x1100x400 mm c/port.	cad	1060.10	182.34	17.20%	
06	06.A09.I03.020	F.O. di armadio vetroresina 2000x 600x400 mm c/port.	cad	926.76	151.99	16.40%	
06	06.A09.I03.025	F.O. di armadio vetroresina 2000x 850x400 mm c/port.	cad	950.28	167.15	17.59%	
06	06.A09.I03.030	F.O. di armadio vetroresina 2000x1100x400 mm c/port.	cad	1051.79	182.38	17.34%	
06	06.A09.I03.035	F.O. di armadio vetroresina 2000x 600x600 mm c/port.	cad	1264.59	197.53	15.62%	
06	06.A09.I03.040	F.O. di armadio vetroresina 2000x 850x600 mm c/port.	cad	1346.47	207.63	15.42%	
06	06.A09.I03.045	F.O. di armadio vetroresina 2000x1100x600 mm c/port.	cad	1507.26	222.92	14.79%	
06	06.A09.I04	F.O. Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella trasparente compresa la posa dei componenti					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.I04.005	F.O. di armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	972.51	152.00	15.63%	
06	06.A09.I04.010	F.O. di armadio vetror. 1550x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	993.95	167.18	16.82%	
06	06.A09.I04.015	F.O. di armadio vetror. 1550x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1287.87	182.36	14.16%	
06	06.A09.I04.020	F.O. di armadio vetror. 2000x 600x400 mm c/port.traspar.	cad	983.96	151.92	15.44%	
06	06.A09.I04.025	F.O. di armadio vetror. 2000x 850x400 mm c/port.traspar.	cad	1031.40	167.19	16.21%	
06	06.A09.I04.030	F.O. di armadio vetror. 2000x1100x400 mm c/port.traspar.	cad	1281.63	182.38	14.23%	
06	06.A09.I04.035	F.O. di armadio vetror. 2000x 600x600 mm c/port.traspar.	cad	1417.47	197.60	13.94%	
06	06.A09.I04.040	F.O. di armadio vetror. 2000x 850x600 mm c/port.traspar.	cad	1494.15	207.69	13.90%	
06	06.A09.I04.045	F.O. di armadio vetror. 2000x1100x600 mm c/port.traspar.	cad	1735.02	222.78	12.84%	
06	06.A09.K01	F.O. Fornitura in opera di accessori comuni					
06	06.A09.K01.005	F.O. di tasca portadisegni in plastica	cad	9.55	2.52	26.42%	
06	06.A09.K01.010	F.O. di Kit maniglia + chiave + copertura	cad	39.02	7.60	19.47%	
06	06.A09.K01.015	F.O. di Kit filtro 130x130 con griglia	cad	15.14	5.07	33.52%	
06	06.A09.K01.020	F.O. di Kit ventilazione 130x130 da 15W	cad	72.19	15.20	21.05%	
06	06.A09.K01.025	F.O. di Kit filtro 255x255 con griglia	cad	30.70	6.08	19.80%	
06	06.A09.K01.030	F.O. di Kit ventilazione 255x255 da 150W	cad	163.32	17.72	10.85%	
06	06.A09.K01.035	F.O. di termostato	cad	47.00	12.68	26.97%	
06	06.A09.K01.040	F.O. di riscaldatore	cad	82.89	12.67	15.29%	
06	06.A09.K01.045	F.O. di portaetichette	cad	11.92	2.52	21.16%	
06	06.A09.K01.050	F.O. di Kit 4 golfari di sollevamento	cad	23.61	2.04	8.63%	
06	06.A09.L01	F.O. Fornitura in opera di quadri con portella piena					
06	06.A09.L01.005	F.O. di quadro tipo da 600x600x250 - min IP55	cad	606.33	117.08	19.31%	
06	06.A09.L01.010	F.O. di quadro tipo da 600x800x250 - min IP 55	cad	644.11	126.18	19.59%	
06	06.A09.L01.015	F.O. di quadro tipo da 600x1000x250 - min IP55	cad	828.53	173.41	20.93%	
06	06.A09.L01.020	F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min. IP55	cad	1061.75	215.64	20.31%	
06	06.A09.L01.025	F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min. IP55	cad	1358.78	262.79	19.34%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.L01.030	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x250 - min. IP55	cad	1446.91	294.59	20.36%	
06	06.A09.L01.035	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x250 - min. IP55	cad	1632.94			
06	06.A09.L01.040	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x400 - min. IP55	cad	2021.53			
06	06.A09.L01.045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min. IP55	cad	2249.63			
06	06.A09.L02	F.O. Fornitura in opera di quadri con portella trasparente .					
06	06.A09.L02.005	F.O. di quadro tipo da 600x600x250 - min IP55	cad	576.75			
06	06.A09.L02.010	F.O. di quadro tipo da 600x800x250 - min IP55	cad	704.46			
06	06.A09.L02.015	F.O. di quadro tipo da 600x1000x250 - min IP55	cad	836.85			
06	06.A09.L02.020	F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min IP55	cad	1033.91			
06	06.A09.L02.025	F.O. di quadro tipo da 600x1600x250 - min IP55	cad	1400.69			
06	06.A09.L02.030	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x250 - min IP55	cad	1680.55			
06	06.A09.L02.035	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x250 - min IP55	cad	1966.55			
06	06.A09.L02.040	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x400 - min IP55	cad	2066.38			
06	06.A09.L02.045	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 - min IP55	cad	2371.66			
06	06.A09.L02.050	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x600 - min IP55	cad	2091.50			
06	06.A09.L02.055	F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x600 - min IP55	cad	2383.99			
06	06.A09.M01	F.O. Fornitura in opera di quadro ascensore in pvc con oblo'					
06	06.A09.M01.005	F.O. di quadro ascensore con sezionatore 4P fino a 32A	cad	83.29	25.16	30.21%	
06	06.A09.M01.010	F.O. di quadro ascensore con MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	160.74	29.72	18.49%	
06	06.A09.M02	F.O. Fornitura in opera di quadro per centrale termica					
06	06.A09.M02.005	F.O. di quadro per CT da parete con 1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	220.85	42.67	19.32%	
06	06.A09.M02.010	F.O. di quadro per CT da incasso con 1 MTD 2P e 1 MTD 4P Idn 0,3A fino a 32A	cad	274.43	74.23	27.05%	
06	06.A09.M03	F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd + mt)					
06	06.A09.M03.005	F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A e 2 MT 2P	cad	171.22	40.94	23.91%	
06	06.A09.M03.010	F.O. di quadro per alloggio da incasso con 1 MTD 2P Idn 0,03A e 2 MT 2P	cad	196.17	74.39	37.92%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A09.M04	F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd)					
06	06.A09.M04.005	F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A	cad	94.58	21.31	22.53%	
06	06.A09.M04.010	F.O. di quadro per alloggio da incasso con 1 MTD 2P Idn 0,03A	cad	112.83	44.39	39.34%	
06	06.A09.M05	F.O. Fornitura in opera di quadro protezione in pvc per utilizzatori					
06	06.A09.M05.005	F.O. di quadro di protezione utilizzatori a parete con interr.MT 16 A 2P	cad	52.47	18.78	35.80%	
06	06.A09.M05.010	F.O. di quadro di protezione utilizzatori da incasso con interr.MT 16 A 2P	cad	72.49	41.86	57.74%	
06	06.A09.M05.015	F.O. di quadro protezione utilizzatori a parete con sezion. e fusibili 2P	cad	46.08	23.31	50.59%	
06	06.A09.M05.020	F.O. di quadro protezione utilizzatori da incasso con sezion.e fusibili 2P	cad	65.38	46.39	70.95%	
06	06.A09.M06	F.O. Fornitura in opera di quadro prese in pvc					
06	06.A09.M06.005	F.O. di quadro prese da parete con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese	cad	155.29	32.74	21.08%	
06	06.A09.M06.010	F.O. di quadro prese da incasso con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese	cad	176.17	65.27	37.05%	
06	06.A09.M07	F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza					
06	06.A09.M07.005	F.O. di centralino per emergenza con portella a chiave e pulsante di sgancio.	cad	58.93	12.76	21.66%	
06	06.A09.M07.010	F.O. di centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello frangivetro	cad	43.20	7.60	17.59%	
06	06.A10	TUBAZIONI					
06	06.A10.A01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A01.005	F.O. di tubo PVC rigido D. 16 mm	m	2.27	1.38	60.74%	
06	06.A10.A01.010	F.O. di tubo PVC rigido D. 20 mm	m	2.65	1.65	62.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.A01.015	F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm	m	3.12	1.86	59.46%	
06	06.A10.A01.020	F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm	m	3.88	2.06	53.15%	
06	06.A10.A01.025	F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm	m	4.66	2.20	47.17%	
06	06.A10.A01.030	F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm	m	5.75	2.40	41.78%	
06	06.A10.A01.035	F.O. di tubo PVC rigido D. 63 mm	m	6.78	2.41	35.50%	
06	06.A10.A02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A02.005	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 16 mm	m	2.72	1.58	58.05%	
06	06.A10.A02.010	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 20 mm	m	3.15	1.79	56.80%	
06	06.A10.A02.015	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 25 mm	m	3.50	1.86	53.11%	
06	06.A10.A02.020	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 32 mm	m	4.49	2.20	49.00%	
06	06.A10.A02.025	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 40 mm	m	5.62	2.41	42.80%	
06	06.A10.A02.030	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 50 mm	m	6.59	2.54	38.59%	
06	06.A10.A02.035	F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 63 mm	m	7.21	2.54	35.26%	
06	06.A10.A03	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.A03.005	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.16 mm	m	3.26	1.58	48.52%	
06	06.A10.A03.010	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm	m	3.91	1.79	45.77%	
06	06.A10.A03.015	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	4.72	1.99	42.18%	
06	06.A10.A03.020	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.32 mm	m	5.91	2.20	37.24%	
06	06.A10.A03.025	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.40 mm	m	7.83	2.40	30.71%	
06	06.A10.A03.030	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.50 mm	m	9.54	2.54	26.66%	
06	06.A10.A03.035	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.63 mm	m	9.98	2.54	25.47%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.B01	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista).					
06	06.A10.B01.005	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 16 mm	m	1.32			
06	06.A10.B01.010	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm	m	1.38			
06	06.A10.B01.015	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm	m	1.71			
06	06.A10.B01.020	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm	m	2.18			
06	06.A10.B01.025	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm	m	2.40			
06	06.A10.B01.030	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm	m	2.96			
06	06.A10.B01.035	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 63 mm	m	3.23			
06	06.A10.B02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.B02.005	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 10 mm	m	1.68			
06	06.A10.B02.010	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 16 mm	m	1.78			
06	06.A10.B02.015	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm	m	2.13			
06	06.A10.B02.020	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm	m	2.31			
06	06.A10.B02.025	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm	m	3.26			
06	06.A10.B02.030	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm	m	3.84			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.B02.035	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 50 mm	m	4.96			
06	06.A10.B02.040	F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 63 mm	m	5.56			
06	06.A10.B03	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoestingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto => 2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.					
06	06.A10.B03.005	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 16 mm	m	1.40			
06	06.A10.B03.010	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 20 mm	m	1.45			
06	06.A10.B03.015	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 25 mm	m	1.82			
06	06.A10.B03.020	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 32 mm	m	2.55			
06	06.A10.B03.025	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 40 mm	m	2.97			
06	06.A10.B03.030	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 50 mm	m	4.08			
06	06.A10.B03.035	F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm	m	4.59			
06	06.A10.B04	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.A10.B04.005	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40	m	3.63			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.B04.010	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50	m	3.75			
06	06.A10.B04.015	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63	m	4.41			
06	06.A10.B04.020	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75	m	5.18			
06	06.A10.B04.025	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90	m	5.58			
06	06.A10.B04.030	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110	m	6.67			
06	06.A10.B04.035	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125	m	7.43			
06	06.A10.B04.040	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140	m	8.53			
06	06.A10.B04.045	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160	m	10.25			
06	06.A10.B04.050	F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200	m	13.74			
06	06.A10.C01	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, il ripristino alla condizioni originale del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista).					
06	06.A10.C01.005	F.O. di tubo PVC incassato D. 16 mm	m	10.23	7.04	68.77%	
06	06.A10.C01.010	F.O. di tubo PVC incassato D. 20 mm	m	10.24	8.14	79.48%	
06	06.A10.C01.015	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	11.96	9.32	77.90%	
06	06.A10.C01.020	F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm	m	13.32	10.39	77.97%	
06	06.A10.C01.025	F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm	m	15.18	11.69	77.00%	
06	06.A10.C01.030	F.O. di tubo PVC incassato D. 50 mm	m	17.17	13.16	76.62%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.C01.035	F.O. di tubo in PVC incassato D. 63 mm	m	19.54	14.79	75.67%	
06	06.A10.K01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.					
06	06.A10.K01.005	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 16 mm	m	7.51	5.77	76.78%	
06	06.A10.K01.010	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 20 mm	m	8.28	6.21	75.03%	
06	06.A10.K01.015	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm	m	9.45	6.63	70.11%	
06	06.A10.K01.020	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 32 mm	m	10.30	7.15	69.43%	
06	06.A10.K01.025	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 40 mm	m	11.44	7.59	66.33%	
06	06.A10.K01.030	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 50 mm	m	13.54	8.58	63.35%	
06	06.A10.K01.035	F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 63 mm	m	17.01	9.57	56.24%	
06	06.A10.L01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.					
06	06.A10.L01.005	F.O. di tubo acciaio inox D. 16 mm	m	11.79	5.17	43.89%	
06	06.A10.L01.010	F.O. di tubo acciaio inox D. 20 mm	m	13.57	5.81	42.85%	
06	06.A10.L01.015	F.O. di tubo acciaio inox D. 25 mm	m	16.21	6.30	38.88%	
06	06.A10.L01.020	F.O. di tubo acciaio inox D. 32 mm	m	20.93	7.88	37.66%	
06	06.A10.L01.025	F.O. di tubo acciaio inox D. 40 mm	m	24.16	8.25	34.15%	
06	06.A10.L01.030	F.O. di tubo acciaio inox D. 50 mm	m	27.91	8.25	29.55%	
06	06.A10.L01.035	F.O. di tubo acciaio inox D. 63 mm	m	38.31	9.19	23.99%	
06	06.A10.N01	F.O. Fornitura in opera a vista di raccordo flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.N01.005	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 16 mm	cad	8.99			
06	06.A10.N01.010	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 20 mm	cad	11.03			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.N01.015	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 25 mm	cad	13.60			
06	06.A10.N01.020	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 32 mm	cad	17.56			
06	06.A10.N01.025	F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 40 mm	cad	24.07			
06	06.A10.P01	F.O Fornitura in opera a vista di curve ispezionabili in fusione di alluminio filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P01.005	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/4"	cad	4.51			
06	06.A10.P01.010	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/8"	cad	4.71			
06	06.A10.P01.015	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1/2"	cad	5.27			
06	06.A10.P01.020	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G3/4"	cad	6.47			
06	06.A10.P01.025	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1"	cad	8.26			
06	06.A10.P01.030	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/4"	cad	10.30			
06	06.A10.P01.035	F.O. di curve ispezionabile metalliche IP 67 G1 1/2"	cad	11.46			
06	06.A10.P02	F.O Fornitura in opera a vista di di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a una/due uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 67, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P02.005	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 72x35x36	cad	8.32			
06	06.A10.P02.010	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 96x46x46	cad	10.73			
06	06.A10.P02.015	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 106x54x54	cad	10.91			
06	06.A10.P02.020	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 120x70x70	cad	13.88			
06	06.A10.P02.025	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 130x80x84	cad	17.82			
06	06.A10.P02.030	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 210x99x110	cad	17.75			
06	06.A10.P02.035	F.O. di derivazioni metalliche a 2 vie IP 67 260x107x130	cad	21.43			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.P03	F.O Fornitura in opera a vista di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a tre uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P03.005	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 72x35x36	cad	8.36			
06	06.A10.P03.010	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 96x46x46	cad	10.99			
06	06.A10.P03.015	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 106x54x54	cad	11.11			
06	06.A10.P03.020	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 120x70x70	cad	14.36			
06	06.A10.P03.025	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 130x80x84	cad	18.23			
06	06.A10.P03.030	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 210x99x110	cad	18.37			
06	06.A10.P03.035	F.O. di derivazioni metalliche a 3 vie IP 67 260x107x130	cad	23.05			
06	06.A10.P04	F.O Fornitura in opera a vista di derivazione ispezionabile in fusione di alluminio a quattro uscite filettate con coperchio d'ispezione e guarnizione di tenuta, grado di protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera e continuità equipotenziale.					
06	06.A10.P04.005	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 72x35x36	cad	8.71			
06	06.A10.P04.010	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 96x46x46	cad	11.47			
06	06.A10.P04.015	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 106x54x54	cad	11.55			
06	06.A10.P04.020	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 120x70x70	cad	15.31			
06	06.A10.P04.025	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 130x80x84	cad	20.04			
06	06.A10.P04.030	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 210x99x110	cad	19.86			
06	06.A10.P04.035	F.O. di derivazioni metalliche a 4 vie IP 67 260x107x130	cad	25.62			
06	06.A10.Q01	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in maglia metallica con rivestimento esterno in PVC, autoestinguente, completa di ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.Q01.005	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 16 mm	m	8.65			
06	06.A10.Q01.010	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 20 mm	m	9.76			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.Q01.015	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 25 mm	m	10.54			
06	06.A10.Q01.020	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 32 mm	m	13.01			
06	06.A10.Q01.025	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 40 mm	m	14.78			
06	06.A10.Q01.030	F.O. di tubo flessibile metallico riv in PVC D. 50 mm	m	18.03			
06	06.A10.Q02	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione flessibile in PVC autoestinguente con superficie interna liscia e rivestimento esterno in maglia metallica, completa di ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A10.Q02.005	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 16 mm	m	9.64			
06	06.A10.Q02.010	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 20 mm	m	11.61			
06	06.A10.Q02.015	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 25 mm	m	13.30			
06	06.A10.Q02.020	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 32 mm	m	16.13			
06	06.A10.Q02.025	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 40 mm	m	18.82			
06	06.A10.Q02.030	F.O. di tubo flessibile in PVC riv. in maglia metallica D. 50 mm	m	23.50			
06	06.A10.U01	F.O. Fornitura in opera di corda di acciaio					
06	06.A10.U01.005	F.O. di corda di acciaio D.5 mm	cad	2.66			
06	06.A10.U01.010	F.O. di Corda acciaio D= 8 mm	cad	3.08			
06	06.A10.U01.015	F.O. di Corda acciaio D= 10 mm	cad	3.42			
06	06.A10.U07	F.O. Fornitura in opera di un punto di ancoraggio per tesate comprendente la redancia, i morsetti, il tenditore, il terminale antiscorrimento (morsetto a cavallotto) .					
06	06.A10.U07.005	F.O. di punto di ancoraggio per tesata	cad	19.11	13.13	68.72%	
06	06.A10.Z01	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC					
06	06.A10.Z01.005	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 25mm	cad	1.66	1.37	82.50%	
06	06.A10.Z01.010	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 32mm	cad	1.72	1.38	80.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A10.Z01.015	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 40mm	cad	1.76	1.37	77.85%	
06	06.A10.Z01.020	F.O. di supporti per fissaggio cavi volanti o tubi in PVC fino a D. 50mm	cad	1.83	1.38	75.20%	
06	06.A10.Z02	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo					
06	06.A10.Z02.005	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo fino D. 25mm	cad	2.19	1.82	82.91%	
06	06.A10.Z02.010	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo fino D. 32/40mm	cad	2.20	1.81	82.44%	
06	06.A10.Z02.015	F.O. di supporti per fissaggio tubi in metallo oltre D. 40mm	cad	2.27	1.82	80.18%	
06	06.A11	CANALINE					
06	06.A11.A01	F.O. Fornitura in opera di canalina in materiale termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio, con pareti chiuse, pretranciate o a lamelle completa di coperchio fermacavi ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.A01.005	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	7.73	5.07	65.65%	
06	06.A11.A01.010	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x50	m	8.86	5.57	62.84%	
06	06.A11.A01.015	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x50	m	10.41	5.57	53.46%	
06	06.A11.A01.020	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x50	m	12.01	6.60	54.92%	
06	06.A11.A01.025	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 125x50	m	12.99	6.60	50.77%	
06	06.A11.A01.030	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 25x75	m	8.89	5.56	62.58%	
06	06.A11.A01.035	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 50x75	m	9.75	5.56	57.07%	
06	06.A11.A01.040	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x75	m	12.18	6.59	54.14%	
06	06.A11.A01.045	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x75	m	13.50	6.59	48.85%	
06	06.A11.A01.050	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 125x75	m	15.13	7.08	46.81%	
06	06.A11.A01.055	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 100x100	m	17.85	7.08	39.67%	
06	06.A11.A02	F.O. Fornitura in opera di collari per il sostegno dei cavi nel cablaggio all'interno dei quadri.					
06	06.A11.A02.005	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 50x50	m	0.96	0.52	53.98%	
06	06.A11.A02.010	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 100x50	m	1.23	0.52	41.98%	
06	06.A11.A02.015	F.O. di anelli per cablaggio dimensione 125x75	m	1.33	0.52	38.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.A03	F.O. Fornitura in opera di guaina spiralata in politene, autoestinguente per cablaggio di cavi in fasci flessibili.					
06	06.A11.A03.005	F.O. di spirale per cablaggio - diametro fino a 6 mm	m	1.74	1.52	87.32%	
06	06.A11.A03.010	F.O. di spirale per cablaggio - diametro oltre 6 mm	m	3.17	2.52	79.58%	
06	06.A11.B01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare.					
06	06.A11.B01.005	F.O. di canalina PVC 30x10	m	6.39	4.80	75.18%	
06	06.A11.B01.010	F.O. di canalina PVC 40x16	m	7.61	4.81	63.15%	
06	06.A11.B01.015	F.O. di canalina PVC 50x20	m	7.84	4.80	61.24%	
06	06.A11.B01.020	F.O. di canalina PVC 60x20	m	8.36	4.80	57.42%	
06	06.A11.B01.025	F.O. di canalina PVC 75x20	m	10.31	4.81	46.62%	
06	06.A11.B01.030	F.O. di canalina PVC 25x30	m	6.96	4.80	69.01%	
06	06.A11.B01.035	F.O. di canalina PVC 40x40	m	8.89	4.81	54.05%	
06	06.A11.B01.040	F.O. di canalina PVC 60x40	m	9.58	4.80	50.12%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.B01.045	F.O. di canalina PVC 80x40	m	12.12	5.79	47.75%	
06	06.A11.B01.050	F.O. di canalina PVC 100x40	m	13.04	5.79	44.39%	
06	06.A11.B01.055	F.O. di canalina PVC 120x40	m	15.52	6.77	43.62%	
06	06.A11.B01.060	F.O. di canalina PVC 60x60	m	13.48	5.79	42.95%	
06	06.A11.B01.065	F.O. di canalina PVC 80x60	m	13.42	5.79	43.11%	
06	06.A11.B01.070	F.O. di canalina PVC 100x60	m	17.97	6.77	37.67%	
06	06.A11.B01.075	F.O. di canalina PVC 120x60	m	19.24	6.77	35.19%	
06	06.A11.B01.080	F.O. di canalina PVC 150x60	m	22.86	7.24	31.65%	
06	06.A11.B01.085	F.O. di canalina PVC 200x60	m	27.05	7.70	28.46%	
06	06.A11.B01.090	F.O. di canalina PVC 100x80	m	21.34	7.23	33.90%	
06	06.A11.B01.095	F.O. di canalina PVC 120x80	m	22.17	7.24	32.64%	
06	06.A11.B01.100	F.O. di canalina PVC 150x80	m	26.68	7.70	28.86%	
06	06.A11.B01.105	F.O. di canalina PVC 200x80	m	31.97	8.68	27.15%	
06	06.A11.B01.505	P.O. di canalina PVC 30x10	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.510	P.O. di canalina PVC 40x16	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.515	P.O. di canalina PVC 50x20	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.520	P.O. di canalina PVC 60x20	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.525	P.O. di canalina PVC 75x20	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.530	P.O. di canalina PVC 25x30	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.535	P.O. di canalina PVC 40x40	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.540	P.O. di canalina PVC 60x40	m	4.81	4.81	100.00%	
06	06.A11.B01.545	P.O. di canalina PVC 80x40	m	5.80	5.80	100.00%	
06	06.A11.B01.550	P.O. di canalina PVC 100x40	m	5.80	5.80	100.00%	
06	06.A11.B01.555	P.O. di canalina PVC 120x40	m	6.78	6.78	100.00%	
06	06.A11.B01.560	P.O. di canalina PVC 60x60	m	5.80	5.80	100.00%	
06	06.A11.B01.565	P.O. di canalina PVC 80x60	m	5.80	5.80	100.00%	
06	06.A11.B01.570	P.O. di canalina PVC 100x60	m	6.78	6.78	100.00%	
06	06.A11.B01.575	P.O. di canalina PVC 120x60	m	6.78	6.78	100.00%	
06	06.A11.B01.580	P.O. di canalina PVC 150x60	m	7.24	7.24	100.00%	
06	06.A11.B01.585	P.O. di canalina PVC 200x60	m	7.69	7.69	100.00%	
06	06.A11.B01.590	P.O. di canalina PVC 100x80	m	7.24	7.24	100.00%	
06	06.A11.B01.595	P.O. di canalina PVC 120x80	m	7.66	7.24	94.48%	
06	06.A11.B01.600	P.O. di canalina PVC 150x80	m	8.12	7.70	94.83%	
06	06.A11.B01.605	P.O. di canalina PVC 200x80	m	9.11	8.68	95.28%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per canaline in materiale termoplastico, separatori interni, testate di chiusura, flange passamuro, compreso la bulloneria per la posa in opera.					
06	06.A11.B02.005	F.O. di separatore interno per canalina PVC h =40	m	1.47	0.24	16.44%	
06	06.A11.B02.010	F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 60	m	1.88	0.24	12.95%	
06	06.A11.B02.015	F.O. di separatore interno per canalina PVC h = 80	m	2.31	0.24	10.52%	
06	06.A11.B02.020	F.O. di testate di chiusura fino a 100x60 mm	cad	1.88	0.24	12.95%	
06	06.A11.B02.025	F.O. di testate di chiusura oltre 100x60 mm	cad	3.95	0.24	6.15%	
06	06.A11.B03	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione e connessione con separatori interni, per canaline portacavi, in materiale termoplastico, grado di protezione minimo IP40, completa di tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.B03.005	F.O. di scatola derivazione alveolare fino a 150x150x60	cad	23.44	7.70	32.83%	
06	06.A11.B03.010	F.O. di scatola derivazione alveolare 200x200x80	cad	28.95	8.68	29.99%	
06	06.A11.B03.015	F.O. di scatola derivazione alveolare 250x250x80	cad	36.11	9.67	26.77%	
06	06.A11.B03.020	F.O. di scatola derivazione alveolare 300x300x80	cad	40.74	10.59	25.99%	
06	06.A11.B04	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.B04.005	F.O. di scatola portafrutti da parete per minicanali 3-4 moduli prof.53 mm	cad	6.04	2.04	33.71%	
06	06.A11.B04.010	F.O. di scatola da incasso nella canalina 3-4 moduli	cad	2.87	1.00	34.93%	
06	06.A11.B04.015	F.O. di scatola da incasso nella canalina 6 moduli	cad	4.66	1.00	21.52%	
06	06.A11.B05	F.O. Fornitura in opera di coperchio per scatola portafrutto da incasso in canalina, completo di raccordi alla canalina stessa ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.B05.005	F.O. di coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 3-4 moduli	cad	2.49	0.52	20.78%	
06	06.A11.B05.010	F.O. di coperchio/raccordo per scatola incasso in canalina 6 moduli	cad	2.99	0.52	17.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.C01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione tipo a cornice o battiscopa in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente di qualsiasi colore, con grado di protezione minimo IP 40, completa di curve, raccordi, cassette di derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole portafrutti. P.O. Posa in opera di canalina a cornice o battiscopa comprensiva di curve, raccordi, cassette di derivazione, coperchi, testate di chiusura, flange per raccordo con le cassette, separatori interni, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso le scatole portafrutti.					
06	06.A11.C01.005	F.O. di canalina a cornice 80x20	cad	12.45	5.79	46.47%	
06	06.A11.C01.010	F.O. di canalina a cornice 120x20	cad	17.60	6.77	38.47%	
06	06.A11.C01.505	P.O. di canalina a cornice 80x20	cad	6.22	5.79	93.12%	
06	06.A11.C01.510	P.O. di canalina a cornice 120x20	cad	7.19	6.76	94.08%	
06	06.A11.C02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutto per canalina tipo a cornice o battiscopa completa di sistema di aggancio alla canalina stessa, raccordi al coperchio ed ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.C02.005	F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 3-4 moduli	cad	9.46	4.56	48.19%	
06	06.A11.C02.010	F.O. di scatola portafrutti per canalina 80x20 a cornice 6 moduli	cad	11.87	5.08	42.76%	
06	06.A11.C02.015	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 3/4 moduli	cad	15.27	5.08	33.25%	
06	06.A11.C02.020	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 6 moduli	cad	17.49	5.56	31.80%	
06	06.A11.C02.025	F.O. di scatola portafrutti per canalina 120x20 a cornice 8 moduli	cad	22.94	5.56	24.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.D01	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione per distribuzione sottopavimento a sezione rettangolare in materiale plastico isolante, completa di curve, raccordi, testate di chiusura, distanziali flange per raccordo con le scatole, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso scatole di derivazione e portafrutti e bocchettoni per torrette. P.O. Posa in opera di canalizzazione per distribuzione sottopavimento, complesse di, raccordi, testate di chiusura, distanziali flange per raccordo con le scatole, e ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D01.005	F.O. di canalina PVC sottopavimento 75x30	cad	10.23	4.80	46.96%	
06	06.A11.D01.010	F.O. di canalina PVC sottopavimento 120x30	cad	12.36	5.78	46.79%	
06	06.A11.D01.505	P.O. di canalina PVC sottopavimento 75x30	cad	4.84			
06	06.A11.D01.510	P.O. di canalina PVC sottopavimento 120x30	cad	5.78			
06	06.A11.D02	F.O. Fornitura in opera di curve rigide o flessibili e cambi di livello di qualsiasi tipo, compresi tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D02.005	F.O. di curve per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	4.97	1.00	20.17%	
06	06.A11.D03	F.O. Fornitura in opera di manicotti e bocchettoni completi di tappi da fissare sulla canalina per installazione delle torrette.					
06	06.A11.D03.005	F.O. di bocchettoni per canalina sottopavimento qualsiasi tipo	cad	3.74	1.00	26.81%	
06	06.A11.D04	F. O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione e connessione componibile con separatori interni, per canaline sottopavimento, completa di coperchio in metallo, compreso tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D04.005	F.O. di scatola di derivazione sottopavimento 270x270	cad	37.21	8.68	23.33%	
06	06.A11.D04.010	F.O. di scatola di derivazione sottopavimento 425x425	cad	83.41	10.59	12.70%	
06	06.A11.D05	F.O. Fornitura in opera di coperchio speciale per pavimenti in marmo con bordo alto 25 mm					
06	06.A11.D05.010	F.O. di Coperchio per pavimenti in marmo 425x425	cad	74.92	2.04	2.72%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.D06	F.O. Fornitura in opera di cornice di finitura in acciaio inox, ottone o alluminio					
06	06.A11.D06.010	F.O. di Cornice di finitura in acciaio 425x425	cad	124.89	2.04	1.63%	
06	06.A11.D07	F.O. Fornitura in opera di ghiera per fissaggio torretta completa di eventuale prolunga e tutti gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A11.D07.005	F.O. di Ghiera per fissaggio torretta	cad	4.32	1.52	35.13%	
06	06.A11.D08	F.O. Fornitura in opera di tappo per la chiusura fori a pavimento.					
06	06.A11.D08.005	F.O. di Tappo di chiusura in ABS	cad	4.86	1.52	31.27%	
06	06.A11.D08.010	F.O. di Tappo di chiusura in ottone	cad	17.46	1.52	8.71%	
06	06.A11.D08.015	F.O. di Tappo di chiusura in alluminio	cad	9.45	1.52	16.09%	
06	06.A11.D09	F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno, eventuali raccordi fra torrette ed ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D09.005	F.O. di Torretta	cad	32.05	10.12	31.57%	
06	06.A11.D10	F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con finitura antiscivolo, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D10.005	F.O. di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 200x300	cad	49.80	7.60	15.26%	
06	06.A11.D10.010	F.O. di Torretta a scomparsa con finitura antiscivolo 340x300	cad	70.38	7.60	10.80%	
06	06.A11.D11	F.O. Fornitura in opera di torretta a scomparsa con coperchio per pavimento in marmo o piastrelle, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D11.005	F.O. di Torretta a scomparsa per piastrelle 200x300	cad	43.62	7.60	17.42%	
06	06.A11.D11.010	F.O. di Torretta a scomparsa per piastrelle 340x300	cad	62.14	7.60	12.23%	
06	06.A11.D12	F.O. Fornitura in opera di cassaforma in lamiera, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.D12.005	F.O. di Cassaforma 200x300	cad	65.27	6.59	10.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.D12.010	F.O. di Cassaforma 340x300	cad	71.43	6.59	9.23%	
06	06.A11.E01	F.O. Fornitura in opera di colonna bifacciale portaapparecchi in alluminio, ad alto livello estetico, possibilità di realizzare fino a 4 scomparti interni, grado di protezione IP 52, coperchio apribile solo con atrezzo, completa della parte telecopica, delle basi e supporti per il fissaggio, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.E01.005	F.O. di colonna in alluminio altezza 1,30 m	cad	129.48	20.28	15.66%	
06	06.A11.E01.010	F.O. di colonna in alluminio altezza fino a 2,70 m	cad	365.04	48.22	13.21%	
06	06.A11.E01.015	F.O. di colonna in alluminio altezza fino a 3,70 m	cad	402.86	57.89	14.37%	
06	06.A11.G01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni.					
06	06.A11.G01.005	F.O. di canalina metallica 50x25	m	11.96	6.25	52.27%	
06	06.A11.G01.010	F.O. di canalina metallica 100x25	m	13.70	6.77	49.43%	
06	06.A11.G01.015	F.O. di canalina metallica 50x50	m	13.19	6.77	51.34%	
06	06.A11.G01.020	F.O. di canalina metallica 100x50	m	14.22	6.77	47.62%	
06	06.A11.G01.025	F.O. di canalina metallica 150x50	m	15.60	7.23	46.37%	
06	06.A11.G01.030	F.O. di canalina metallica 200x50	m	17.49	7.70	44.01%	
06	06.A11.G01.035	F.O. di canalina metallica 300x50	m	21.64	8.22	37.98%	
06	06.A11.G01.040	F.O. di canalina metallica 400x50	m	25.93	8.68	33.48%	
06	06.A11.G01.045	F.O. di canalina metallica 500x50	m	28.99	8.68	29.95%	
06	06.A11.G01.050	F.O. di canalina metallica 600x50	m	32.66	9.14	28.00%	
06	06.A11.G01.055	F.O. di canalina metallica 75x75	m	13.94	6.77	48.60%	
06	06.A11.G01.060	F.O. di canalina metallica 100x75	m	14.82	6.77	45.70%	
06	06.A11.G01.065	F.O. di canalina metallica 150x75	m	16.10	7.23	44.91%	
06	06.A11.G01.070	F.O. di canalina metallica 200x75	m	18.45	7.70	41.73%	
06	06.A11.G01.075	F.O. di canalina metallica 300x75	m	22.28	8.22	36.89%	
06	06.A11.G01.080	F.O. di canalina metallica 400x75	m	26.55	8.68	32.70%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G01.085	F.O. di canalina metallica 500x75	m	29.66	8.68	29.27%	
06	06.A11.G01.090	F.O. di canalina metallica 600x75	m	34.14	9.14	26.78%	
06	06.A11.G01.095	F.O. di canalina metallica 100x100	m	15.76	6.77	42.96%	
06	06.A11.G01.100	F.O. di canalina metallica 150x100	m	17.38	7.24	41.63%	
06	06.A11.G01.105	F.O. di canalina metallica 200x100	m	19.39	7.70	39.70%	
06	06.A11.G01.110	F.O. di canalina metallica 300x100	m	23.54	8.22	34.91%	
06	06.A11.G01.115	F.O. di canalina metallica 400x100	m	27.05	8.68	32.10%	
06	06.A11.G01.120	F.O. di canalina metallica 500x100	m	29.91	8.68	29.03%	
06	06.A11.G01.125	F.O. di canalina metallica 600x100	m	39.03	9.14	23.43%	
06	06.A11.G02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G02.005	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 50	m	4.14	1.91	46.14%	
06	06.A11.G02.010	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 75	m	4.17	1.91	45.87%	
06	06.A11.G02.015	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 100	m	4.38	1.91	43.65%	
06	06.A11.G02.020	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150	m	5.20	1.91	36.67%	
06	06.A11.G02.025	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200	m	7.00	2.89	41.35%	
06	06.A11.G02.030	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300	m	8.18	2.89	35.38%	
06	06.A11.G02.035	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 400	m	9.71	2.89	29.81%	
06	06.A11.G02.040	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 500	m	11.67	3.36	28.76%	
06	06.A11.G02.045	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 600	m	16.89	3.36	19.89%	
06	06.A11.G03	F.O. Fornitura in opera di base per curve piane o verticali per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera					
06	06.A11.G03.005	F.O. di curve piane per canalina metallica 50x50	cad	13.76	6.77	49.21%	
06	06.A11.G03.010	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x50	cad	17.11	6.77	39.59%	
06	06.A11.G03.015	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x50	cad	18.93	7.23	38.21%	
06	06.A11.G03.020	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x50	cad	21.22	7.70	36.28%	
06	06.A11.G03.025	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x50	cad	25.04	7.70	30.75%	
06	06.A11.G03.030	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x50	cad	29.03	8.68	29.91%	
06	06.A11.G03.035	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x50	cad	32.66	8.68	26.59%	
06	06.A11.G03.040	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x50	cad	40.54	9.66	23.84%	
06	06.A11.G03.045	F.O. di curve piane per canalina metallica 75x75	cad	13.19	6.77	51.34%	
06	06.A11.G03.050	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x75	cad	13.55	6.77	49.98%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G03.055	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x75	cad	15.58	7.24	46.45%	
06	06.A11.G03.060	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x75	cad	20.16	7.70	38.18%	
06	06.A11.G03.065	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x75	cad	23.69	7.70	32.49%	
06	06.A11.G03.070	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x75	cad	29.37	8.68	29.56%	
06	06.A11.G03.075	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x75	cad	33.46	8.68	25.94%	
06	06.A11.G03.080	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x75	cad	43.38	9.67	22.28%	
06	06.A11.G03.085	F.O. di curve piane per canalina metallica 100x100	cad	14.22	6.77	47.62%	
06	06.A11.G03.090	F.O. di curve piane per canalina metallica 150x100	cad	19.40	7.23	37.28%	
06	06.A11.G03.095	F.O. di curve piane per canalina metallica 200x100	cad	21.92	7.69	35.10%	
06	06.A11.G03.100	F.O. di curve piane per canalina metallica 300x100	cad	25.74	7.70	29.90%	
06	06.A11.G03.105	F.O. di curve piane per canalina metallica 400x100	cad	30.77	8.68	28.22%	
06	06.A11.G03.110	F.O. di curve piane per canalina metallica 500x100	cad	34.86	8.68	24.91%	
06	06.A11.G03.115	F.O. di curve piane per canalina metallica 600x100	cad	43.45	9.66	22.24%	
06	06.A11.G04	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G04.005	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 50	cad	4.08	1.00	24.60%	
06	06.A11.G04.010	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 100	cad	4.58	1.00	21.93%	
06	06.A11.G04.015	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 150	cad	5.48	1.00	18.30%	
06	06.A11.G04.020	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 200	cad	6.49	1.00	15.46%	
06	06.A11.G04.025	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 300	cad	8.50	1.00	11.80%	
06	06.A11.G04.030	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 400	cad	10.45	1.00	9.59%	
06	06.A11.G04.035	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 500	cad	12.01	1.00	8.35%	
06	06.A11.G04.040	F.O. di coperchi per curve piane canalina metallica 600	cad	15.11	1.00	6.64%	
06	06.A11.G05	F.O. Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G05.005	F.O. di derivazione incroci per canalina metallica 50x50	cad	19.33	7.70	39.82%	
06	06.A11.G05.010	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x50	cad	21.10	8.68	41.15%	
06	06.A11.G05.015	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x50	cad	22.14	8.68	39.21%	
06	06.A11.G05.020	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x50	cad	24.85	9.67	38.90%	
06	06.A11.G05.025	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x50	cad	29.61	9.66	32.64%	
06	06.A11.G05.030	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x50	cad	36.73	10.59	28.83%	
06	06.A11.G05.035	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x50	cad	40.34	10.59	26.26%	
06	06.A11.G05.040	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x50	cad	57.74	10.59	18.34%	
06	06.A11.G05.045	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 75x75	cad	18.17	7.70	42.36%	
06	06.A11.G05.050	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x75	cad	19.81	8.68	43.81%	
06	06.A11.G05.055	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x75	cad	20.87	8.68	41.60%	
06	06.A11.G05.060	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x75	cad	24.17	9.67	40.00%	
06	06.A11.G05.065	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x75	cad	28.56	9.67	33.85%	
06	06.A11.G05.070	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x75	cad	39.52	10.59	26.79%	
06	06.A11.G05.075	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x75	cad	44.43	10.59	23.84%	
06	06.A11.G05.080	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x75	cad	55.42	10.59	19.11%	
06	06.A11.G05.085	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 100x100	cad	21.51	8.68	40.37%	
06	06.A11.G05.090	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 150x100	cad	22.63	8.68	38.37%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G05.095	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 200x100	cad	26.13	9.67	36.99%	
06	06.A11.G05.100	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 300x100	cad	30.84	9.67	31.34%	
06	06.A11.G05.105	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 400x100	cad	43.16	10.59	24.53%	
06	06.A11.G05.110	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 500x100	cad	47.26	10.59	22.41%	
06	06.A11.G05.115	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina metallica 600x100	cad	54.87	10.59	19.30%	
06	06.A11.G06	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G06.005	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 50 - 75	cad	7.84	1.00	12.79%	
06	06.A11.G06.010	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 100	cad	8.13	1.00	12.34%	
06	06.A11.G06.015	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 150	cad	8.69	1.00	11.54%	
06	06.A11.G06.020	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 200	cad	9.35	1.00	10.73%	
06	06.A11.G06.025	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 300	cad	10.92	1.00	9.18%	
06	06.A11.G06.030	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 400	cad	13.23	1.00	7.58%	
06	06.A11.G06.035	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 500	cad	15.62	1.00	6.42%	
06	06.A11.G06.040	F.O. di coperchi derivazioni, incroci, riduzioni can. Metallica 600	cad	19.64	1.00	5.11%	
06	06.A11.G07	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.G07.005	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 50x50	cad	22.88	7.70	33.64%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G07.010	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x50	cad	28.93	8.68	30.01%	
06	06.A11.G07.015	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x50	cad	31.83	8.68	27.27%	
06	06.A11.G07.020	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x50	cad	36.03	9.67	26.83%	
06	06.A11.G07.025	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x50	cad	42.28	9.67	22.86%	
06	06.A11.G07.030	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x50	cad	64.05	10.59	16.53%	
06	06.A11.G07.035	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x50	cad	75.28	10.59	14.07%	
06	06.A11.G07.040	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 600x50	cad	95.25	10.59	11.12%	
06	06.A11.G07.045	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 75x75	cad	23.89	7.70	32.22%	
06	06.A11.G07.050	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x75	cad	26.87	8.68	32.30%	
06	06.A11.G07.055	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x75	cad	29.80	8.68	29.14%	
06	06.A11.G07.060	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x75	cad	32.98	9.67	29.31%	
06	06.A11.G07.065	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x75	cad	39.28	9.67	24.61%	
06	06.A11.G07.070	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x75	cad	64.13	10.59	16.52%	
06	06.A11.G07.075	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x75	cad	76.75	10.59	13.80%	
06	06.A11.G07.080	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 600x75	cad	99.67	10.59	10.63%	
06	06.A11.G07.085	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 100x100	cad	28.42	8.68	30.54%	
06	06.A11.G07.090	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 150x100	cad	31.86	8.68	27.25%	
06	06.A11.G07.095	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 200x100	cad	35.61	9.66	27.14%	
06	06.A11.G07.100	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 300x100	cad	41.70	9.67	23.18%	
06	06.A11.G07.105	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 400x100	cad	66.68	10.59	15.88%	
06	06.A11.G07.110	F.O. di curve sghembe, per canalina metallica 500x100	cad	79.35	10.59	13.35%	
06	06.A11.G08	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate.					
06	06.A11.G08.005	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 50	cad	3.94	1.91	48.47%	
06	06.A11.G08.010	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75	cad	4.77	1.91	40.01%	
06	06.A11.G08.015	F.O. di separatori per canalina metallica altezza 100	cad	5.70	1.91	33.55%	
06	06.A11.G09	F.O. Fornitura in opera di accessori per rendere la canalina IP 44 (Guarnizione, testata di chiusura, giunti base+coperchio)					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.G09.005	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	4.07	1.38	33.81%	
06	06.A11.G09.010	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	4.76	1.37	28.86%	
06	06.A11.G09.015	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	5.94	1.37	23.13%	
06	06.A11.G09.020	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	7.14	1.38	19.26%	
06	06.A11.G09.025	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	9.45	1.37	14.55%	
06	06.A11.G09.030	F.O. di giunto per canalina IP44 qualsiasi altezza L=400	cad	13.07	1.37	10.52%	
06	06.A11.G09.035	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=75	cad	4.95	0.91	18.33%	
06	06.A11.G09.040	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=100	cad	5.64	0.91	16.07%	
06	06.A11.G09.045	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=150	cad	6.69	0.91	13.56%	
06	06.A11.G09.050	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=200	cad	7.58	0.91	11.96%	
06	06.A11.G09.055	F.O. di testata di chiusura per canalina IP44 qualsiasi altezza L=300	cad	9.47	0.91	9.58%	
06	06.A11.G09.060	F.O. di guarnizione per canalina IP44	m	1.03	0.33	31.97%	
06	06.A11.G10	F.O. Fornitura o posa di coperchio per canalina in lamiera di acciaio zincato a caldo o verniciata, per installazione a pavimento, calpestabile, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.G10.005	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x100	m	27.08	4.80	17.74%	
06	06.A11.G10.010	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x200	m	31.26	4.80	15.37%	
06	06.A11.G10.015	F.O. di coperchio metallico calpestabile 25x300	m	36.14	4.80	13.29%	
06	06.A11.G10.020	F.O. di coperchio metallico calpestabile 50x200	m	40.60	5.79	14.26%	
06	06.A11.G10.025	F.O. di coperchio metallico calpestabile 50x300	m	48.26	5.79	11.99%	
06	06.A11.H01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox, con grado di protezione IP 40, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera; escluso curve e derivazioni.					
06	06.A11.H01.005	F.O. di canalina inox dimensione 75x75	m	30.79	6.77	21.99%	
06	06.A11.H01.010	F.O. di canalina inox dimensione 100x75	m	34.84	6.77	19.43%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H01.015	F.O. di canalina inox dimensione 150x75	m	38.89	7.24	18.61%	
06	06.A11.H01.020	F.O. di canalina inox dimensione 200x75	m	46.97	7.70	16.39%	
06	06.A11.H01.025	F.O. di canalina inox dimensione 300x75	m	57.55	8.22	14.28%	
06	06.A11.H01.030	F.O. di canalina inox dimensione 400x75	m	77.90	8.68	11.14%	
06	06.A11.H02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H02.005	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 75	m	10.51	1.91	18.18%	
06	06.A11.H02.010	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 100	m	10.96	1.91	17.44%	
06	06.A11.H02.015	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 150	m	14.43	1.91	13.23%	
06	06.A11.H02.020	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 200	m	18.44	2.90	15.70%	
06	06.A11.H02.025	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 300	m	24.10	2.89	12.01%	
06	06.A11.H02.030	F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 400	m	26.27	2.89	11.02%	
06	06.A11.H03	F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciaio inox, complete di coperchi, giunti di messa a terra, compreso raccordi, bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.H03.005	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 75x75	cad	25.78	6.77	26.27%	
06	06.A11.H03.010	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 100x75	cad	28.27	6.77	23.96%	
06	06.A11.H03.015	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 150x75	cad	33.01	7.23	21.91%	
06	06.A11.H03.020	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 200x75	cad	39.37	7.70	19.55%	
06	06.A11.H03.025	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 300x75	cad	49.67	7.70	15.50%	
06	06.A11.H03.030	F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 400x75	cad	66.08	8.68	13.14%	
06	06.A11.H04	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane, per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H04.005	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 75	cad	8.28	1.00	12.11%	
06	06.A11.H04.010	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 100	cad	9.38	1.00	10.69%	
06	06.A11.H04.015	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 150	cad	11.58	1.00	8.66%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H04.020	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 200	cad	14.34	1.00	6.99%	
06	06.A11.H04.025	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 300	cad	19.04	1.00	5.27%	
06	06.A11.H04.030	F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 400	cad	22.51	1.00	4.46%	
06	06.A11.H05	F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.H05.005	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75x75	cad	39.40	7.69	19.53%	
06	06.A11.H05.010	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100x75	cad	42.92	8.68	20.23%	
06	06.A11.H05.015	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150x75	cad	47.12	8.68	18.42%	
06	06.A11.H05.020	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x75	cad	54.86	9.67	17.62%	
06	06.A11.H05.025	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x75	cad	67.28	9.67	14.37%	
06	06.A11.H05.030	F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400x75	cad	90.84	10.59	11.66%	
06	06.A11.H06	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H06.005	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75	cad	14.65	1.00	6.84%	
06	06.A11.H06.010	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 100	cad	16.04	1.00	6.25%	
06	06.A11.H06.015	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 150	cad	18.17	1.00	5.52%	
06	06.A11.H06.020	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200	cad	22.11	1.00	4.54%	
06	06.A11.H06.025	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300	cad	28.07	1.00	3.57%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.H06.030	F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400	cad	38.95	1.00	2.57%	
06	06.A11.H07	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) complete di coperchi, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.H07.005	F.O. di curva sghemba per canalina inox 75x75	cad	60.01	7.70	12.83%	
06	06.A11.H07.010	F.O. di curva sghemba per canalina inox 100x75	cad	66.73	8.68	13.01%	
06	06.A11.H07.015	F.O. di curva sghemba per canalina inox 150x75	cad	76.98	8.68	11.28%	
06	06.A11.H07.020	F.O. di curva sghemba per canalina inox 200x75	cad	84.34	9.67	11.46%	
06	06.A11.H07.025	F.O. di curva sghemba per canalina inox 300x75	cad	113.58	9.67	8.51%	
06	06.A11.H07.030	F.O. di curva sghemba per canalina inox 400x75	cad	169.49	10.59	6.25%	
06	06.A11.H08	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline in acciaio inox.					
06	06.A11.H08.005	F.O. di separatore per canalina inox altezza 75	m	12.65	1.91	15.09%	
06	06.A11.I01	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato)					
06	06.A11.I01.005	F.O. di passerella a filo dimensione 100x25	m	12.68	6.77	53.41%	
06	06.A11.I01.010	F.O. di passerella a filo dimensione 200x25	m	15.37	7.70	50.10%	
06	06.A11.I01.015	F.O. di passerella a filo dimensione 75x50	m	12.58	6.77	53.83%	
06	06.A11.I01.020	F.O. di passerella a filo dimensione 100x50	m	13.04	6.77	51.93%	
06	06.A11.I01.025	F.O. di passerella a filo dimensione 150x50	m	14.50	7.24	49.91%	
06	06.A11.I01.030	F.O. di passerella a filo dimensione 200x50	m	15.96	7.70	48.23%	
06	06.A11.I01.035	F.O. di passerella a filo dimensione 300x50	m	19.32	8.22	42.55%	
06	06.A11.I01.040	F.O. di passerella a filo dimensione 400x50	m	23.96	8.68	36.24%	
06	06.A11.I01.045	F.O. di passerella a filo dimensione 500x50	m	27.45	8.68	31.63%	
06	06.A11.I01.050	F.O. di passerella a filo dimensione 75x75	m	12.38	6.77	54.69%	
06	06.A11.I01.055	F.O. di passerella a filo dimensione 100x75	m	13.04	6.77	51.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.I01.060	F.O. di passerella a filo dimensione 150x75	m	15.00	7.23	48.22%	
06	06.A11.I01.065	F.O. di passerella a filo dimensione 200x75	m	16.36	7.70	47.06%	
06	06.A11.I01.070	F.O. di passerella a filo dimensione 300x75	m	19.90	8.22	41.30%	
06	06.A11.I01.075	F.O. di passerella a filo dimensione 400x75	m	24.63	8.68	35.25%	
06	06.A11.I01.080	F.O. di passerella a filo dimensione 500x75	m	28.14	8.68	30.85%	
06	06.A11.I01.085	F.O. di passerella a filo dimensione 200x100	m	19.20	7.70	40.11%	
06	06.A11.I01.090	F.O. di passerella a filo dimensione 300x100	m	24.06	8.22	34.17%	
06	06.A11.I01.095	F.O. di passerella a filo dimensione 400x100	m	28.36	8.68	30.62%	
06	06.A11.I01.100	F.O. di passerella a filo dimensione 500x100	m	32.99	8.68	26.32%	
06	06.A11.I01.105	F.O. di passerella a filo dimensione 600x100	m	42.85	9.67	22.56%	
06	06.A11.I02	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi della canalina chiusa in acciaio inox)					
06	06.A11.I02.005	F.O. di passerella a filo in inox 100x25	m	27.86	6.77	24.30%	
06	06.A11.I02.010	F.O. di passerella a filo in inox 200x25	m	36.25	7.70	21.24%	
06	06.A11.I02.015	F.O. di passerella a filo in inox 75x50	m	28.08	6.77	24.11%	
06	06.A11.I02.020	F.O. di passerella a filo in inox 100x50	m	32.47	6.77	20.86%	
06	06.A11.I02.025	F.O. di passerella a filo in inox 150x50	m	35.54	7.24	20.36%	
06	06.A11.I02.030	F.O. di passerella a filo in inox 200x50	m	40.95	7.69	18.79%	
06	06.A11.I02.035	F.O. di passerella a filo in inox 300x50	m	49.65	8.22	16.55%	
06	06.A11.I02.040	F.O. di passerella a filo in inox 400x50	m	65.20	8.68	13.32%	
06	06.A11.I02.045	F.O. di passerella a filo in inox 500x50	m	76.16	8.68	11.40%	
06	06.A11.I02.050	F.O. di passerella a filo in inox 75x75	m	33.45	6.77	20.24%	
06	06.A11.I02.055	F.O. di passerella a filo in inox 100x75	m	36.69	6.77	18.46%	
06	06.A11.I02.060	F.O. di passerella a filo in inox 150x75	m	40.17	7.23	18.01%	
06	06.A11.I02.065	F.O. di passerella a filo in inox 200x75	m	46.31	7.70	16.62%	
06	06.A11.I02.070	F.O. di passerella a filo in inox 300x75	m	56.45	8.22	14.56%	
06	06.A11.I02.075	F.O. di passerella a filo in inox 400x75	m	70.66	8.68	12.28%	
06	06.A11.I02.080	F.O. di passerella a filo in inox 500x75	m	82.31	8.68	10.55%	
06	06.A11.I02.085	F.O. di passerella a filo in inox 200x100	m	51.99	7.70	14.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.I02.090	F.O. di passerella a filo in inox 300x100	m	70.24	8.22	11.70%	
06	06.A11.I02.095	F.O. di passerella a filo in inox 400x100	m	86.04	8.68	10.09%	
06	06.A11.I02.100	F.O. di passerella a filo in inox 500x100	m	97.47	8.68	8.91%	
06	06.A11.I02.105	F.O. di passerella a filo in inox 600x100	m	108.99	9.67	8.87%	
06	06.A11.J01	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni					
06	06.A11.J01.005	'F.O. di passerella a traversini 100x100	m	22.85	6.77	29.64%	
06	06.A11.J01.010	F.O. di passerella a traversini 200x100	m	24.11	7.70	31.92%	
06	06.A11.J01.015	F.O. di passerella a traversini 300x100	m	25.94	7.70	29.67%	
06	06.A11.J01.020	'F.O. di passerella a traversini 400x100	m	28.99	8.68	29.95%	
06	06.A11.J01.025	'F.O. di passerella a traversini 500x100	m	31.25	8.68	27.78%	
06	06.A11.J01.030	'F.O. di passerella a traversini 600x100	m	35.29	9.67	27.39%	
06	06.A11.J02	F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per passarelle a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, compresi giunti di messa a terra, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera esclusi coperchi.					
06	06.A11.J02.005	F.O. di curve piane per passerella a traversini 100x100	cad	35.34	6.77	19.16%	
06	06.A11.J02.010	F.O. di curve piane per passerella a traversini 200x100	cad	36.69	7.06	19.25%	
06	06.A11.J02.015	F.O. di curve piane per passerella a traversini 300x100	cad	40.07	7.70	19.21%	
06	06.A11.J02.020	F.O. di curve piane per passerella a traversini 400x100	cad	43.23	8.68	20.08%	
06	06.A11.J02.025	F.O. di curve piane per passerella a traversini 500x100	cad	46.30	8.68	18.75%	
06	06.A11.J02.030	'F.O. di curve piane per passerella a traversini 600x100	cad	51.83	9.67	18.65%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.J03	F.O. Fornitura in opera di curve sghembe (cambi di direzione e/o variazioni di piano) e derivazioni a "T", incroci, riduzioni, per passerella a traversini in acciaio zincato a caldo dopo lavoarazione, compresi giunti di messa a terra, raccordi, bolloneria					
06	06.A11.J03.005	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 100x100	cad	56.20	8.68	15.45%	
06	06.A11.J03.010	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 200x100	cad	57.17	9.67	16.91%	
06	06.A11.J03.015	'F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 300x100	cad	60.81	9.66	15.89%	
06	06.A11.J03.020	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 400x100	cad	65.36	10.59	16.20%	
06	06.A11.J03.025	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 500x100	cad	70.51	10.59	15.02%	
06	06.A11.J03.030	F.O. di curve sghembe, derivazioni per passerella a traversini 600x100	cad	76.09	10.59	13.92%	
06	06.A11.K01	F.O Fornitura in opera di canalina in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a forno con resine di poliestere e stabilizzata ai raggi UV per sospensione apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, derivazioni o incroci, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa. P.O. Posa in opera di canalina in lamiera per sospensone apparecchi illuminati, completa di coperchio, giunti lineari, staffe di sospensione fisse (esclusa la sospensione a soffitto regolabile) compreso ogni accessorio per la posa.					
06	06.A11.K01.005	F.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	19.24	13.02	67.67%	
06	06.A11.K01.010	F.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	21.36	13.02	60.94%	
06	06.A11.K01.505	P.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 60x40	m	13.22	13.02	98.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.K01.510	P.O. di canalina per sostegno apparecchi illuminanti 80x45	m	13.22	13.02	98.46%	
06	06.A11.K02	F.O. Fornitura in opera di sistema di sospensione a soffitto regolabile, a catena o fune, compreso i relativi accessori per la posa.					
06	06.A11.K02.005	F.O. di sospensione a soffitto regolabile	cad	12.72	5.08	39.91%	
06	06.A11.K03	F.O. Fornitura in opera di accessori.					
06	06.A11.K03.005	F.O. di Giunto snodato	cad	8.70	1.52	17.46%	
06	06.A11.K03.010	F.O. di giunto lineare	cad	5.03	2.04	40.55%	
06	06.A11.K03.015	F.O. di Derivazione o incrocio	cad	1.36	0.51	37.79%	
06	06.A11.K03.020	F.O. di staffa per apparecchio illuminante	cad	1.85	1.00	54.15%	
06	06.A11.K03.025	F.O. di staffa fissa per sospensione canale	cad	3.26	0.52	15.86%	
06	06.A11.L01	F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).					
06	06.A11.L01.005	F.O. di sostegni a soffitto zincato portata standard fino a 100 kg	cad	19.62	7.59	38.71%	
06	06.A11.L01.010	F.O. di sostegni a soffitto zincato tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	22.89	7.59	33.18%	
06	06.A11.L01.015	F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox portata standard fino a 100 kg	cad	49.57	7.60	15.33%	
06	06.A11.L01.020	F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg	cad	74.40	7.60	10.21%	
06	06.A11.L02	F.O. Fornitura in opera di mensole zincate (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.A11.L02.005	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza fino a 150	cad	7.80	4.05	51.86%	
06	06.A11.L02.010	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 200	cad	8.33	4.04	48.54%	
06	06.A11.L02.015	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 300	cad	9.57	4.04	42.23%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.L02.020	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 400	cad	11.26	4.04	35.89%	
06	06.A11.L02.025	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 500	cad	13.28	4.56	34.34%	
06	06.A11.L02.030	F.O. di mensola a parete per canalina con larghezza 600	cad	13.98	4.04	28.91%	
06	06.A11.L03	F.O. Fornitura in opera di mensole in acciaio inox (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizzato per la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato calcolato)					
06	06.A11.L03.005	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza fino a 150	cad	15.49	4.04	26.10%	
06	06.A11.L03.010	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 200	cad	18.11	4.04	22.32%	
06	06.A11.L03.015	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 300	cad	20.48	4.04	19.73%	
06	06.A11.L03.020	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 400	cad	30.00	4.04	13.48%	
06	06.A11.L03.025	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 500	cad	35.64	4.56	12.79%	
06	06.A11.L03.030	F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 600	cad	41.03	4.56	11.11%	
06	06.A11.L04	F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria					
06	06.A11.L04.005	F.O. di giunzione semplice	cad	2.56	1.52	59.34%	
06	06.A11.L04.010	F.O. di giunzione variabile	cad	3.72	1.52	40.89%	
06	06.A11.P01	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in vetroresina, con grado di protezione IP 54, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni accessorio per la posa in opera; escluso curve e derivazioni.					
06	06.A11.P01.005	F.O. di canalina vetroresina 50x50	m	32.29	7.08	21.94%	
06	06.A11.P01.010	F.O. di canalina vetroresina 100x80	m	36.15	7.08	19.59%	
06	06.A11.P01.015	F.O. di canalina vetroresina 150x80	m	40.74	7.08	17.38%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P01.020	F.O. di canalina vetroresina 200x80	m	46.19	8.12	17.57%	
06	06.A11.P01.025	F.O. di canalina vetroresina 250x80	m	48.40	8.11	16.76%	
06	06.A11.P01.030	F.O. di canalina vetroresina 300x80	m	52.94	8.12	15.33%	
06	06.A11.P01.035	F.O. di canalina vetroresina 400x80	m	81.95	8.60	10.49%	
06	06.A11.P01.040	F.O. di canalina vetroresina 500x80	m	92.63	8.61	9.29%	
06	06.A11.P01.045	F.O. di canalina vetroresina 600x80	m	103.69	9.63	9.29%	
06	06.A11.P01.050	F.O. di canalina vetroresina 100x110	m	44.87	7.08	15.78%	
06	06.A11.P01.055	F.O. di canalina vetroresina 200x110	m	53.38	8.11	15.20%	
06	06.A11.P01.060	F.O. di canalina vetroresina 300x110	m	58.82	8.12	13.80%	
06	06.A11.P01.065	F.O. di canalina vetroresina 400x110	m	86.89	8.60	9.90%	
06	06.A11.P01.070	F.O. di canalina vetroresina 500x110	m	97.88	8.60	8.79%	
06	06.A11.P01.075	F.O. di canalina vetroresina 600x110	m	109.85	9.63	8.77%	
06	06.A11.P02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P02.005	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 50	m	9.08	1.91	21.05%	
06	06.A11.P02.010	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 100	m	12.54	1.91	15.23%	
06	06.A11.P02.015	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 150	m	13.98	1.91	13.66%	
06	06.A11.P02.020	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 200	m	17.58	2.89	16.46%	
06	06.A11.P02.025	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 250	m	20.19	2.89	14.33%	
06	06.A11.P02.030	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 300	m	22.57	2.89	12.82%	
06	06.A11.P02.035	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 400	m	26.52	2.89	10.91%	
06	06.A11.P02.040	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 500	m	35.56	3.36	9.44%	
06	06.A11.P02.045	F.O. di coperchio per canalina vetroresina 600	m	47.81	3.36	7.02%	
06	06.A11.P03	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P03.005	F.O. di separatore per canalina h 80	m	12.68	1.91	15.06%	
06	06.A11.P03.010	F.O. di separatore per canalina h 110	m	20.53	1.91	9.31%	
06	06.A11.P04	F.O. Fornitura in opera di curve piane per canaline in vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P04.005	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 50x50	cad	24.17	5.79	23.95%	
06	06.A11.P04.010	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 100x80	cad	30.04	6.77	22.54%	
06	06.A11.P04.015	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 150x80	cad	31.72	6.77	21.35%	
06	06.A11.P04.020	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 200x80	cad	34.30	7.70	22.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P04.025	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 250x80	cad	40.06	7.70	19.21%	
06	06.A11.P04.030	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 300x80	cad	45.84	7.70	16.79%	
06	06.A11.P04.035	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 400x80	cad	152.55	8.68	5.69%	
06	06.A11.P04.040	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 500x80	cad	168.36	10.08	5.99%	
06	06.A11.P04.045	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 600x80	cad	182.44	9.67	5.30%	
06	06.A11.P04.050	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 100x110	cad	85.64	6.77	7.91%	
06	06.A11.P04.055	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 200x110	cad	97.58	7.70	7.89%	
06	06.A11.P04.060	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 300x110	cad	107.48	8.68	8.08%	
06	06.A11.P04.065	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 400x110	cad	208.74	8.68	4.16%	
06	06.A11.P04.070	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 500x110	cad	228.07	9.67	4.24%	
06	06.A11.P04.075	F.O. di curva piana per canalina vetroresina 600x110	cad	237.28	9.66	4.07%	
06	06.A11.P05	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane in vetroresina, complete di raccordi, bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P05.005	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 50	cad	16.75	0.98	5.87%	
06	06.A11.P05.010	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 100	cad	22.53	0.98	4.37%	
06	06.A11.P05.015	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 150	cad	24.50	0.98	4.02%	
06	06.A11.P05.020	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 200	cad	26.39	0.98	3.73%	
06	06.A11.P05.025	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 250	cad	28.60	0.98	3.44%	
06	06.A11.P05.030	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 300	cad	31.21	1.45	4.64%	
06	06.A11.P05.035	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 400	cad	131.25	1.44	1.10%	
06	06.A11.P05.040	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 500	cad	145.41	1.45	1.00%	
06	06.A11.P05.045	F.O. di coperchio per curva piana vetroresina 600	cad	159.49	1.45	0.91%	
06	06.A11.P06	F.O Fornitura in opera di curve verticali per canaline in vetroresina, complete di raccordi, bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P06.005	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 50x50	cad	25.30	5.79	22.88%	
06	06.A11.P06.010	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 100x80	cad	32.40	6.77	20.90%	
06	06.A11.P06.015	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 150x80	cad	34.20	6.77	19.80%	
06	06.A11.P06.020	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 200x80	cad	36.91	7.70	20.86%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P06.025	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 250x80	cad	40.47	7.70	19.02%	
06	06.A11.P06.030	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 300x80	cad	44.08	7.70	17.46%	
06	06.A11.P06.035	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 400x80	cad	57.77	8.68	15.03%	
06	06.A11.P06.040	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 500x80	cad	77.32	8.68	11.23%	
06	06.A11.P06.045	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 600x80	cad	88.15	9.66	10.96%	
06	06.A11.P06.050	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 100x110	cad	109.26	6.77	6.20%	
06	06.A11.P06.055	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 200x110	cad	115.85	7.69	6.64%	
06	06.A11.P06.060	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 300x110	cad	121.12	8.68	7.17%	
06	06.A11.P06.065	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 400x110	cad	125.35	8.69	6.93%	
06	06.A11.P06.070	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 500x110	cad	130.52	9.67	7.41%	
06	06.A11.P06.075	F.O. di curva verticale per canalina vetroresina 600x110	cad	134.78	9.66	7.17%	
06	06.A11.P07	F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve verticali in vetroresina, complete, raccordi, bulloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P07.005	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	50	cad	18.11	0.98	5.43%
06	06.A11.P07.010	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	100	cad	24.10	0.98	4.08%
06	06.A11.P07.015	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	150	cad	24.74	0.98	3.98%
06	06.A11.P07.020	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	200	cad	27.24	0.98	3.61%
06	06.A11.P07.025	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	250	cad	30.49	0.98	3.23%
06	06.A11.P07.030	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	300	cad	34.19	1.45	4.23%
06	06.A11.P07.035	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	400	cad	49.50	1.45	2.92%
06	06.A11.P07.040	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	500	cad	52.37	1.45	2.76%
06	06.A11.P07.045	F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina	600	cad	59.44	1.44	2.43%

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P08	F.O. Fornitura in opera di derivazioni per canaline in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P08.005	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 50x50	cad	25.71	8.68	33.77%	
06	06.A11.P08.010	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 100x80	cad	37.64	8.68	23.06%	
06	06.A11.P08.015	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 150x80	cad	41.44	9.66	23.32%	
06	06.A11.P08.020	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 200x80	cad	44.24	9.67	21.85%	
06	06.A11.P08.025	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 250x80	cad	48.83	10.59	21.69%	
06	06.A11.P08.030	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 300x80	cad	53.36	11.57	21.69%	
06	06.A11.P08.035	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 400x80	cad	62.78	11.58	18.44%	
06	06.A11.P08.040	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 500x80	cad	75.65	12.56	16.60%	
06	06.A11.P08.045	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 600x80	cad	85.46	12.56	14.70%	
06	06.A11.P08.050	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 100x110	cad	108.37	8.68	8.01%	
06	06.A11.P08.055	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 200x110	cad	114.66	9.67	8.43%	
06	06.A11.P08.060	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 300x110	cad	119.72	11.58	9.67%	
06	06.A11.P08.065	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 400x110	cad	123.61	12.56	10.16%	
06	06.A11.P08.070	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 500x110	cad	126.58	12.56	9.92%	
06	06.A11.P08.075	F.O. di derivazione per canalina vetroresina 600x110	cad	130.46	13.49	10.34%	
06	06.A11.P09	F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P09.005	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 50	cad	12.46	0.98	7.89%	
06	06.A11.P09.010	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 100	cad	26.70	0.98	3.68%	
06	06.A11.P09.015	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 150	cad	28.56	0.99	3.45%	
06	06.A11.P09.020	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 200	cad	32.15	0.98	3.06%	
06	06.A11.P09.025	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 250	cad	35.54	0.98	2.77%	
06	06.A11.P09.030	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 300	cad	39.39	1.45	3.67%	
06	06.A11.P09.035	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 400	cad	48.00	1.44	3.01%	
06	06.A11.P09.040	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 500	cad	58.76	1.45	2.46%	
06	06.A11.P09.045	F.O. di coperchio per derivazione vetroresina 600	cad	67.72	1.45	2.14%	
06	06.A11.P10	F.O. Fornitura in opera di riduzioni per canaline in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P10.005	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 200/100 h 80	cad	48.68	8.68	17.83%	
06	06.A11.P10.010	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 80	cad	52.34	9.66	18.46%	
06	06.A11.P10.015	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 80	cad	66.97	9.66	14.43%	
06	06.A11.P10.020	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 80	cad	74.98	10.59	14.13%	
06	06.A11.P10.025	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 80	cad	80.60	10.59	13.14%	
06	06.A11.P10.030	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 300/200 h 110	cad	126.48	8.68	6.86%	
06	06.A11.P10.035	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 400/300 h 110	cad	156.75	9.67	6.17%	
06	06.A11.P10.040	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 500/400 h 110	cad	170.86	9.67	5.66%	
06	06.A11.P10.045	F.O. di riduzione per canalina vetroresina 600/500 h 110	cad	183.13	10.58	5.78%	
06	06.A11.P11	F.O. Fornitura in opera di coperchi per riduzioni in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P11.005	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 200/100	cad	38.19	10.59	27.73%	
06	06.A11.P11.010	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 300/200	cad	33.24	0.98	2.96%	
06	06.A11.P11.015	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 400/300	cad	46.87	0.98	2.10%	
06	06.A11.P11.020	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 500/400	cad	54.95	1.45	2.63%	
06	06.A11.P11.025	F.O. di coperchi per riduzione vetroresina 600/500	cad	61.25	1.45	2.36%	
06	06.A11.P12	F.O. Fornitura in opera di terminali per canaline in vetroresina.					
06	06.A11.P12.005	F.O. di terminale per canalina vetroresina 50x50	cad	7.74	0.98	12.70%	
06	06.A11.P12.010	F.O. di terminale per canalina vetroresina 100x80	cad	8.24	0.98	11.94%	
06	06.A11.P12.015	F.O. di terminale per canalina vetroresina 150x80	cad	8.87	0.98	11.10%	
06	06.A11.P12.020	F.O. di terminale per canalina vetroresina 200x80	cad	9.43	0.98	10.44%	
06	06.A11.P12.025	F.O. di terminale per canalina vetroresina 250x80	cad	10.35	0.98	9.50%	
06	06.A11.P12.030	F.O. di terminale per canalina vetroresina 300x80	cad	12.02	1.45	12.04%	
06	06.A11.P12.035	F.O. di terminale per canalina vetroresina 400x80	cad	13.74	1.45	10.53%	
06	06.A11.P12.040	F.O. di terminale per canalina vetroresina 500x80	cad	18.25	1.45	7.93%	
06	06.A11.P12.045	F.O. di terminale per canalina vetroresina 600x80	cad	25.18	1.45	5.75%	
06	06.A11.P12.050	F.O. di terminale per canalina vetroresina 100x110	cad	16.90	0.98	5.82%	
06	06.A11.P12.055	F.O. di terminale per canalina vetroresina 200x110	cad	21.04	0.98	4.68%	
06	06.A11.P12.060	F.O. di terminale per canalina vetroresina 300x110	cad	23.60	1.45	6.13%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P12.065	F.O. di terminale per canalina vetroresina 400x110	cad	26.16	1.45	5.53%	
06	06.A11.P12.070	F.O. di terminale per canalina vetroresina 500x110	cad	37.87	1.45	3.82%	
06	06.A11.P12.075	F.O. di terminale per canalina vetroresina 600x110	cad	49.53	1.45	2.92%	
06	06.A11.P13	F.O. Fornitura in opera di rastrelliere in vetroresina per fissaggio cavi, compreso le mensole di sostegno, la bolloneria ed ogni accessorio.					
06	06.A11.P13.005	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200	cad	4.69	1.45	30.88%	
06	06.A11.P13.010	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 250	cad	5.91	1.45	24.51%	
06	06.A11.P13.015	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 300	cad	6.53	1.45	22.13%	
06	06.A11.P13.020	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 400	cad	7.85	1.91	24.31%	
06	06.A11.P13.025	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 500	cad	9.98	1.91	19.13%	
06	06.A11.P13.030	F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 600	cad	11.19	1.91	17.07%	
06	06.A11.P14	F.O. Fornitura in opera di clips per fissaggio coperchio.					
06	06.A11.P14.005	F.O. di clips per fissaggio coperchio	cad	1.93	0.24	12.62%	
06	06.A11.P15	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a traversini in vetroresina, autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni accesorio per la posa in opera; escluse curve e derivazioni.					
06	06.A11.P15.005	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 150x100	m	67.31	8.68	12.90%	
06	06.A11.P15.010	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 200x100	m	71.62	9.66	13.49%	
06	06.A11.P15.015	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 300x100	m	78.51	9.66	12.31%	
06	06.A11.P15.020	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 400x100	m	82.78	10.60	12.80%	
06	06.A11.P15.025	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 500x100	m	86.82	11.57	13.33%	
06	06.A11.P15.030	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 600x100	m	90.32	11.58	12.82%	
06	06.A11.P15.035	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 700x100	m	93.85	12.56	13.38%	
06	06.A11.P15.040	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 800x100	m	98.65	13.49	13.67%	
06	06.A11.P15.045	F.O. di passerella a traversini in vetroresina 900x100	m	108.41	14.47	13.35%	
06	06.A11.P16	F.O. Fornitura in opera di curve piane per passerella a traversini in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P16.005	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 150x100	cad	144.84	6.78	4.68%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P16.010	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 200x100	cad	148.49	7.69	5.18%	
06	06.A11.P16.015	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 300x100	cad	155.02	8.68	5.60%	
06	06.A11.P16.020	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 400x100	cad	161.69	8.68	5.37%	
06	06.A11.P16.025	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 500x100	cad	170.90	9.67	5.66%	
06	06.A11.P16.030	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 600x100	cad	180.36	9.67	5.36%	
06	06.A11.P16.035	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 700x100	cad	191.79	10.59	5.52%	
06	06.A11.P16.040	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 800x100	cad	203.62	11.57	5.68%	
06	06.A11.P16.045	F.O. di curve piane o verticali per passerella vetroresina 900x100	cad	215.59	12.57	5.83%	
06	06.A11.P17	F.O. Fornitura in opera di derivazioni per passerella a traversini in vetroresina, complete, raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.					
06	06.A11.P17.005	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 150x100	cad	284.85	8.69	3.05%	
06	06.A11.P17.010	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 200x100	cad	291.26	9.67	3.32%	
06	06.A11.P17.015	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 300x100	cad	304.25	11.56	3.80%	
06	06.A11.P17.020	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 400x100	cad	318.53	12.55	3.94%	
06	06.A11.P17.025	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 500x100	cad	335.10	12.57	3.75%	
06	06.A11.P17.030	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 600x100	cad	354.74	13.48	3.80%	
06	06.A11.P17.035	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 700x100	cad	376.85	14.47	3.84%	
06	06.A11.P17.040	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 800x100	cad	399.67	15.47	3.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A11.P17.045	F.O. di derivazioni o incroci per passerella vetroresina 900x100	cad	422.35	16.39	3.88%	
06	06.A12	CASSETTE DI DERIVAZIONE, SCATOLE PORTAFRUTTI, POZZETTI, PRESSACAVI					<i>La fornitura in opera comprende tutte le operazioni ed i materiali di fissaggio necessario per l'installazione, sia ex-novo che in sostituzione ed gli accessori per il collegamento al resto del sistema.</i>
06	06.A12.A01	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutatura con malta cementizia e lo smaltimento dei materiali di risulta .					
06	06.A12.A01.005	F.O. di cassetta da incasso rotonda D.85	cad	6.08	4.82	79.22%	
06	06.A12.A01.010	F.O. di cassetta da incasso 92x92x45	cad	6.09	4.81	79.05%	
06	06.A12.A01.015	F.O. di cassetta da incasso 118x118x70	cad	7.63	6.19	81.09%	
06	06.A12.A01.020	F.O. di cassetta da incasso 152x152x70	cad	9.08	7.57	83.35%	
06	06.A12.A01.025	F.O. di cassetta da incasso 160x130x70	cad	10.53	8.75	83.06%	
06	06.A12.A01.030	F.O. di cassetta da incasso 196x152x70	cad	11.36	9.29	81.81%	
06	06.A12.A01.035	F.O. di cassetta da incasso 294x152x70	cad	14.25	11.50	80.68%	
06	06.A12.A01.040	F.O. di cassetta da incasso 392x152x70	cad	20.28	16.06	79.20%	
06	06.A12.A01.045	F.O. di cassetta da incasso 480x160x70	cad	24.30	18.97	78.06%	
06	06.A12.A01.050	F.O. di cassetta da incasso 516x202x80	cad	34.82	27.58	79.20%	
06	06.A12.A01.055	F.O. di cassetta da incasso 516x294x80	cad	52.03	36.75	70.63%	
06	06.A12.A02	F.O. Fornitura in opera di coperchi in materiale termoplastico, per cassette di derivazione da incasso.					
06	06.A12.A02.005	F.O. di coperchio per cassetta da incasso rotonda D.85	cad	0.84	0.47	56.10%	
06	06.A12.A02.010	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 92x92x45	cad	0.88	0.47	52.94%	
06	06.A12.A02.015	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 118x118x70	cad	0.94	0.47	50.12%	
06	06.A12.A02.020	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 152x152x70	cad	1.07	0.47	43.71%	
06	06.A12.A02.025	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 160x130x70	cad	1.65	0.69	41.56%	
06	06.A12.A02.030	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 196x152x70	cad	1.94	0.69	35.43%	
06	06.A12.A02.035	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 294x152x70	cad	2.45	0.69	28.06%	
06	06.A12.A02.040	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 392x152x70	cad	4.09	0.69	16.80%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.A02.045	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 480x160x70	cad	5.29	0.91	17.13%	
06	06.A12.A02.050	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 516x202x80	cad	6.75	0.91	13.44%	
06	06.A12.A02.055	F.O. di coperchio per cassetta da incasso 516x294x80	cad	8.34	0.91	10.87%	
06	06.A12.B01	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B01.005	F.O. di cassetta da parete rotonda fino a D.100 mm	cad	5.47	4.04	73.91%	
06	06.A12.B01.010	F.O. di cassetta da parete 80x80x40	cad	5.64	4.04	71.63%	
06	06.A12.B01.015	F.O. di cassetta da parete 100x100x50	cad	6.99	4.56	65.26%	
06	06.A12.B01.020	F.O. di cassetta da parete 150x110x70	cad	9.22	5.07	55.03%	
06	06.A12.B01.025	F.O. di cassetta da parete 190x140x70	cad	11.51	5.07	44.09%	
06	06.A12.B01.030	F.O. di cassetta da parete 240x190x90	cad	15.50	5.56	35.88%	
06	06.A12.B01.035	F.O. di cassetta da parete 300x220x120	cad	25.31	6.08	24.02%	
06	06.A12.B01.040	F.O. di cassetta da parete 380x300x120	cad	30.61	6.59	21.54%	
06	06.A12.B01.045	F.O. di cassetta da parete 460x380x120	cad	38.95	6.59	16.93%	
06	06.A12.B02	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B02.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 100x100x120	cad	7.73	4.56	58.96%	
06	06.A12.B02.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140	cad	10.40	5.08	48.84%	
06	06.A12.B02.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 190x140x140	cad	13.31	5.07	38.12%	
06	06.A12.B02.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160	cad	18.11	5.56	30.71%	
06	06.A12.B02.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 300x220x180	cad	26.51	6.08	22.93%	
06	06.A12.B02.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 380x300x180	cad	30.17	6.60	21.86%	
06	06.A12.B02.035	F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 460x380x180	cad	40.10	6.60	16.45%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.B03	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso trasparente, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B03.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 150x110x70	cad	11.47	5.07	44.24%	
06	06.A12.B03.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 190x140x70	cad	15.15	5.08	33.50%	
06	06.A12.B03.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 240x190x90	cad	21.76	5.56	25.57%	
06	06.A12.B03.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 300x220x120	cad	28.50	6.08	21.33%	
06	06.A12.B03.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 380x300x120	cad	39.18	6.59	16.83%	
06	06.A12.B03.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente 460x380x120	cad	52.51	6.60	12.56%	
06	06.A12.B04	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto trasparente, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.B04.005	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 150x110x140	cad	13.65	5.08	37.19%	
06	06.A12.B04.010	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 190x140x140	cad	17.66	5.08	28.75%	
06	06.A12.B04.015	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 240x190x160	cad	24.06	5.56	23.12%	
06	06.A12.B04.020	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 300x220x180	cad	31.77	6.08	19.13%	
06	06.A12.B04.025	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 380x300x180	cad	45.69	6.59	14.43%	
06	06.A12.B04.030	F.O. di cassetta da parete con coperchio trasparente alto 460x380x180	cad	60.02	6.60	10.99%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.C01	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.C01.005	F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50	cad	14.89	8.81	59.19%	
06	06.A12.C01.010	F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70	cad	18.62	9.73	52.23%	
06	06.A12.C01.015	F.O. di cassetta metallica IP 67 190x140x70	cad	25.84	12.16	47.04%	
06	06.A12.C01.020	F.O. di cassetta metallica IP 67 240x190x90	cad	35.60	14.28	40.12%	
06	06.A12.C01.025	F.O. di cassetta metallica IP 67 300x220x120	cad	51.37	17.02	33.13%	
06	06.A12.C01.030	F.O. di cassetta metallica IP 67 380x300x120	cad	80.45	17.90	22.25%	
06	06.A12.C02	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in alluminio pressofuso per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.C02.005	F.O. di cassetta in alluminio atex 90x90x65	cad	15.87	8.75	55.14%	
06	06.A12.C02.010	F.O. di cassetta in alluminio atex 130x105x65	cad	19.35	8.75	45.23%	
06	06.A12.C02.015	F.O. di cassetta in alluminio atex 155x130x65	cad	26.26	9.73	37.05%	
06	06.A12.C02.020	F.O. di cassetta in alluminio atex 180x150x90	cad	36.63	12.28	33.52%	
06	06.A12.C02.025	F.O. di cassetta in alluminio atex 240x200x90	cad	41.67	14.26	34.21%	
06	06.A12.C02.030	F.O. di cassetta in alluminio atex 290x250x120	cad	63.61	17.26	27.13%	
06	06.A12.C02.035	F.O. di cassetta in alluminio atex 390x300x120	cad	81.30	17.78	21.87%	
06	06.A12.D01	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D01.005	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli	cad	6.05	4.12	68.10%	
06	06.A12.D01.010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 3 o 4 moduli	cad	6.40	4.12	64.40%	
06	06.A12.D01.015	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 6 o 8 moduli	cad	7.45	4.59	61.64%	
06	06.A12.D01.020	F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 12 moduli	cad	9.44	5.03	53.31%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.D02	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D02.005	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 1 o 2 moduli	cad	6.77	4.13	60.97%	
06	06.A12.D02.010	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 3 moduli	cad	7.77	4.12	53.06%	
06	06.A12.D02.015	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 4 moduli	cad	9.75	4.12	42.30%	
06	06.A12.D02.020	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 6 moduli	cad	13.45	4.59	34.13%	
06	06.A12.D02.025	F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 12 moduli	cad	16.81	5.03	29.93%	
06	06.A12.D03	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura.					
06	06.A12.D03.005	F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde	cad	6.81	5.42	79.55%	
06	06.A12.D03.010	F.O. di scat.portafrutti da incasso da 4 moduli	cad	8.13	6.12	75.32%	
06	06.A12.D03.015	F.O. di scat.portafrutti da incasso da 6 moduli	cad	10.43	7.60	72.88%	
06	06.A12.D03.020	F.O. di scat.portafrutti da incasso telefoniche	cad	6.04	4.46	73.77%	
06	06.A12.D04	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da cartongesso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la formazione del foro rifinito a regola d'arte per il fissaggio del contenitore ed eventuali accessori per la posa in opera.					
06	06.A12.D04.005	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 3 moduli	cad	4.70	3.22	68.44%	
06	06.A12.D04.010	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 4 moduli	cad	5.85	3.21	54.92%	
06	06.A12.D04.015	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso da 6 moduli	cad	8.11	3.69	45.44%	
06	06.A12.D04.020	F.O. di scat.portafrutti per cartongesso telefoniche	cad	3.32	2.75	82.81%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.D05	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da tavolo, grado di protezione minimo IP40, per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.					
06	06.A12.D05.005	F.O. di scat.portafrutti da tavolo da 3 o 4 moduli	cad	4.33	0.91	20.91%	
06	06.A12.D05.010	F.O. di scat.portafrutti da tavolo da 6 o 8 moduli	cad	5.32	0.91	17.05%	
06	06.A12.E01	F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.					
06	06.A12.E01.005	F.O. di Pozzetto in PVC 200x200x200	cad	45.79	38.60	84.30%	
06	06.A12.E01.010	F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300	cad	56.90	43.40	76.28%	
06	06.A12.E01.015	F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400	cad	74.26	48.21	64.92%	
06	06.A12.E01.020	F.O. di Pozzetto in PVC 550x550x550	cad	155.66	53.06	34.09%	
06	06.A12.E02	F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio.					
06	06.A12.E02.005	F.O. di coperchio per pozzetto 200x200	cad	3.71	1.38	37.10%	
06	06.A12.E02.010	F.O. di coperchio per pozzetto 300x300	cad	5.71	1.37	24.08%	
06	06.A12.E02.015	F.O. di coperchio per pozzetto 400x400	cad	13.57	1.37	10.12%	
06	06.A12.E02.020	F.O. di coperchio per pozzetto 550x550	cad	28.75	1.37	4.78%	
06	06.A12.E03	F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A12.E03.005	F.O. di chiusino 75 kg carr.	cad	154.69	27.49	17.77%	
06	06.A12.E03.010	F.O. di chiusino 90 kg carr.	cad	180.13	27.49	15.26%	
06	06.A12.E04	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta.					
06	06.A12.E04.005	F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	260.19	82.45	31.69%	
06	06.A12.E04.010	F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	234.76	82.45	35.12%	
06	06.A12.E04.015	F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	281.09	96.19	34.22%	
06	06.A12.E04.020	F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	255.66	96.18	37.62%	
06	06.A12.E04.025	F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.	cad	302.70	109.94	36.32%	
06	06.A12.E04.030	F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	277.27	109.94	39.65%	
06	06.A12.F01	F.O. Fornitura in opera di pressacavi, compreso l'eventuale foro nella scatola.					
06	06.A12.F01.005	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 9 - fino a D. 8 mm	cad	1.63	1.38	84.39%	
06	06.A12.F01.010	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm	cad	1.74	1.37	78.96%	
06	06.A12.F01.015	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 21 - da D.14 a D.18 mm	cad	2.10	1.59	75.88%	
06	06.A12.F01.020	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 29 - da D.19 a D.26 mm	cad	2.46	1.84	74.82%	
06	06.A12.F01.025	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 36 - da D.30 a D.34 mm	cad	3.11	2.06	66.33%	
06	06.A12.F01.030	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 42 - da D.30 a D.38 mm	cad	3.66	2.28	62.21%	
06	06.A12.F01.035	F.O. di pressacavo in materiale termoplastico PG 48 - da D.38 a D.50 mm	cad	4.03	2.53	62.78%	
06	06.A13	APPARECCHIATURE CIVILI					
06	06.A13.A01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A01.005	F.O. di interruttore 1P 16A	cad	3.44	2.03	59.14%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.A01.010	F.O. di interruttore 1P 16A luminoso	cad	4.33	2.03	46.94%	
06	06.A13.A01.015	F.O. di interruttore 2P 16A	cad	6.53	2.52	38.58%	
06	06.A13.A01.020	F.O. di interruttore 2P 16A luminoso	cad	6.44	2.80	43.42%	
06	06.A13.A01.025	F.O. di interruttore 2P 16A a chiave	cad	15.96	2.52	15.80%	
06	06.A13.A01.030	F.O. di interruttore 2P 25A	cad	15.26	2.80	18.33%	
06	06.A13.A01.035	F.O. di deviatore 1P 16A	cad	4.03	2.28	56.60%	
06	06.A13.A01.040	F.O. di deviatore 1P 16A luminoso	cad	5.09	2.52	49.50%	
06	06.A13.A01.045	F.O. di invertitore 1P 16A	cad	7.06	2.52	35.73%	
06	06.A13.A01.050	F.O. di commutatore 1P 16A	cad	6.92	2.52	36.43%	
06	06.A13.A01.055	F.O. di pulsante 1P 10A	cad	3.70	2.04	55.16%	
06	06.A13.A01.060	F.O. di pulsante 1P 10A luminoso	cad	4.70	2.28	48.51%	
06	06.A13.A01.065	F.O. di pulsante 1P 10A a chiave	cad	16.58	2.04	12.28%	
06	06.A13.A01.070	F.O. di pulsante 1P 10A a tirante	cad	8.16	2.28	27.91%	
06	06.A13.A01.075	F.O. di targa portanome a pulsante	cad	7.81	2.04	26.09%	
06	06.A13.A01.080	F.O. di copriforo	cad	0.66	0.24	36.91%	
06	06.A13.A01.085	F.O. di relè passo passo 1P 10A	cad	12.27	2.52	20.56%	
06	06.A13.A01.090	F.O. di relè passo passo 2P 10A	cad	14.36	3.04	21.17%	
06	06.A13.A01.095	F.O. di relè monostabile 1P 10A	cad	15.36	2.52	16.43%	
06	06.A13.A01.100	F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A	cad	61.04	2.52	4.13%	
06	06.A13.A01.105	F.O. di lampada a scarica per comandi luminosi	cad	2.11	0.52	24.45%	
06	06.A13.A02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A02.005	F.O. di presa italiano 2P+T 10A	cad	4.14	2.28	55.07%	
06	06.A13.A02.010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	4.31	2.28	52.85%	
06	06.A13.A02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A	cad	6.44	2.28	35.40%	
06	06.A13.A03	F.O. Fornitura in opera entro contenitori predisposti, di presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente - universale) con dispositivo di protezione magnetotermico differenziale, potenza fissa o regolabile, corrente differenziale da 10 o 30 mA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A03.005	F.O. di presa protetta potenza massima fissa	cad	105.16	2.52	2.40%	
06	06.A13.A03.010	F.O. di presa protetta potenza massima regolabile	cad	111.93	2.52	2.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.A04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A04.005	F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante	cad	9.82	4.04	41.16%	
06	06.A13.A04.010	F.O. di presa TV SAT	cad	9.30	4.04	43.47%	
06	06.A13.A04.015	F.O. di miscelatore per TV	cad	35.61	10.12	28.42%	
06	06.A13.A04.020	F.O. di presa circuiti ausiliari polarizzata	cad	4.15	2.04	49.05%	
06	06.A13.A04.025	F.O. di presa per altoparlante	cad	3.05	2.04	66.86%	
06	06.A13.A04.030	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP	cad	12.77	4.56	35.71%	
06	06.A13.A04.035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP	cad	14.78	4.56	30.85%	
06	06.A13.A04.040	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP schermata	cad	15.36	4.56	29.70%	
06	06.A13.A04.045	F.O. di presa telefono RJ12-RJ11	cad	10.42	4.04	38.80%	
06	06.A13.A05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A05.005	F.O. di interr. MT 1P fino a 16A	cad	22.91	2.52	11.01%	
06	06.A13.A05.010	F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A	cad	27.38	3.04	11.10%	
06	06.A13.A05.015	F.O. di interr. MTD 1P+N fino a 16A	cad	65.95	3.04	4.61%	
06	06.A13.A05.020	F.O. di portafusibile	cad	5.80	2.53	43.55%	
06	06.A13.A05.025	F.O. di limitatore di sovratensione	cad	14.83	2.52	17.01%	
06	06.A13.A06	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A06.005	F.O. di Dimmer per carico resistivo	cad	16.14	2.52	15.63%	
06	06.A13.A06.010	F.O. di Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore	cad	21.36	2.80	13.09%	
06	06.A13.A06.015	F.O. di Regolatore per agitatori d'aria	cad	31.57	2.52	7.99%	
06	06.A13.A06.020	F.O. di Regolatore per alimentatori elettronici	cad	37.20	2.52	6.78%	
06	06.A13.A07	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno, compresi i collegamenti elettrici.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.A07.005	F.O. di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura	cad	104.43	3.04	2.91%	
06	06.A13.A07.010	F.O. di termostato con display e tastiera	cad	73.94	3.04	4.11%	
06	06.A13.A07.015	F.O. di termostato a manopola con led	cad	69.43	3.04	4.38%	
06	06.A13.A08	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.A08.005	F.O. di suonerie e ronzatori	cad	10.88	2.04	18.72%	
06	06.A13.A08.010	F.O. di suoneria elettronica 3 toni	cad	48.46	2.04	4.20%	
06	06.A13.A08.015	F.O. di spia di segnalazione	cad	5.29	2.03	38.45%	
06	06.A13.A08.020	F.O. di spia di segnalazione doppia	cad	7.93	2.52	31.81%	
06	06.A13.A08.025	F.O. di lampada segnapasso	cad	13.10	2.04	15.54%	
06	06.A13.A08.030	F.O. di lampada emergenza estraibile	cad	36.64	2.04	5.56%	
06	06.A13.A08.035	F.O. di lampada emergenza fissa	cad	52.10	2.04	3.91%	
06	06.A13.A08.040	F.O. di lampada a siluro da 2W di ricambio	cad	2.27	1.01	44.33%	
06	06.A13.B01	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici					
06	06.A13.B01.005	F.O. di interruttore 1P 16A - serie èlite	cad	4.72	2.03	43.11%	
06	06.A13.B01.010	F.O. di interruttore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	5.62	2.28	40.57%	
06	06.A13.B01.015	F.O. di interruttore 2P 16A - serie èlite	cad	7.18	2.52	35.11%	
06	06.A13.B01.020	F.O. di interruttore 2P 16A luminoso - serie èlite	cad	7.77	2.80	35.99%	
06	06.A13.B01.025	F.O. di interruttore 2P 16A a chiave - serie èlite	cad	23.52	2.52	10.73%	
06	06.A13.B01.035	F.O. di deviatore 1P 16A - serie èlite	cad	5.45	2.28	41.87%	
06	06.A13.B01.040	F.O. di deviatore 1P 16A luminoso - serie èlite	cad	6.22	2.52	40.59%	
06	06.A13.B01.045	F.O. di invertitore 1P 16A - serie èlite	cad	7.85	2.52	32.11%	
06	06.A13.B01.050	F.O. di commutatore 1P 16A - serie èlite	cad	6.44	2.52	39.18%	
06	06.A13.B01.055	F.O. di pulsante 1P 10A - serie èlite	cad	5.08	2.03	40.05%	
06	06.A13.B01.060	F.O. di pulsante 1P 10A luminoso - serie èlite	cad	5.82	2.28	39.18%	
06	06.A13.B01.065	F.O. di pulsante 1P 10A a chiave - serie èlite	cad	18.52	2.04	10.99%	
06	06.A13.B01.070	F.O. di targa portanome - serie èlite	cad	9.58	2.28	23.78%	
06	06.A13.B01.075	F.O. di copriforo - serie èlite	cad	0.74	0.25	33.15%	
06	06.A13.B01.080	F.O. di relè passo passo 1P 10A - serie èlite	cad	11.24	2.52	22.45%	
06	06.A13.B01.085	F.O. di relè passo passo 2P 10A - serie èlite	cad	13.85	3.04	21.95%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.B01.090	F.O. di relè monostabile 1P 10A - serie èlite	cad	15.66	2.52	16.11%	
06	06.A13.B01.095	F.O. di rivelatore infrarossi con relè e crepuscolare 1P 10A - serie èlite	cad	53.25	2.52	4.74%	
06	06.A13.B01.100	F.O. di pulsante 1P 10A a tirante	cad	8.16	2.28	27.91%	
06	06.A13.B02	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B02.005	F.O. di presa italiano 2P+T 10A - serie èlite	cad	4.61	2.28	49.43%	
06	06.A13.B02.010	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	5.41	2.28	42.16%	
06	06.A13.B02.015	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A - serie èlite	cad	8.48	2.28	26.89%	
06	06.A13.B04	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B04.005	F.O. di presa TV terrestre - serie èlite	cad	11.30	4.04	35.77%	
06	06.A13.B04.010	F.O. di presa TV SAT - serie èlite	cad	9.20	4.04	43.94%	
06	06.A13.B04.015	F.O. di Miscelatore TV	cad	35.61	10.12	28.42%	
06	06.A13.B04.020	F.O. di presa circuiti ausiliari polarizzata - serie èlite	cad	4.03	2.04	50.56%	
06	06.A13.B04.025	F.O. di presa per altoparlante - serie èlite	cad	7.93	2.04	25.68%	
06	06.A13.B04.030	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP - serie èlite	cad	11.91	4.56	38.28%	
06	06.A13.B04.035	F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP - serie èlite	cad	13.27	4.56	34.37%	
06	06.A13.B04.040	F.O. di presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP scherm - serie èlite	cad	17.66	4.56	25.83%	
06	06.A13.B04.045	F.O. di presa telefono RJ12-RJ11 - serie èlite	cad	11.98	4.04	33.73%	
06	06.A13.B05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di protezione componibili, con potere d'interruzione fino a 3kA, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B05.005	F.O. di interr. MT 1P fino a 16A - serie èlite	cad	21.89	2.52	11.52%	
06	06.A13.B05.010	F.O. di interr. MT 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	28.23	3.04	10.77%	
06	06.A13.B05.015	F.O. di interr. MT differenziale 1P+N fino a 16A - serie èlite	cad	65.69	3.04	4.63%	
06	06.A13.B05.020	F.O. di portafusibile - serie èlite	cad	7.26	2.52	34.75%	
06	06.A13.B05.025	F.O. di limitatore di sovratensione - serie èlite	cad	15.32	2.52	16.46%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.B06	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari per la regolazione elettronica di carichi resistivi e induttivi (Dimmer), compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B06.005	F.O. di Dimmer per carico resistivo - serie èlite	cad	16.28	2.52	15.49%	
06	06.A13.B06.010	F.O. di Dimmer per carico resistivo/induttivo con deviatore - serie èlite	cad	21.67	2.80	12.91%	
06	06.A13.B06.015	F.O. di Regolatore per agitatori d'aria - serie èlite	cad	22.17	2.52	11.38%	
06	06.A13.B06.020	F.O. di Regolatore per alimentatori elettronici - serie èlite	cad	34.75	2.52	7.26%	
06	06.A13.B07	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B07.005	F.O. di cronotermostato settimanale 3 livelli di temperatura - serie èlite	cad	110.12	3.04	2.76%	
06	06.A13.B07.010	F.O. di termostato con display e tastiera - serie èlite	cad	83.23	3.04	3.65%	
06	06.A13.B07.015	F.O. di termostato digitale - serie èlite	cad	54.57	3.04	5.57%	
06	06.A13.B08	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.B08.005	F.O. di suonerie e ronzatori - serie èlite	cad	12.79	2.04	15.92%	
06	06.A13.B08.010	F.O. di suoneria elettronica 3 toni - serie èlite	cad	45.58	2.04	4.47%	
06	06.A13.B08.015	F.O. di spia di segnalazione - serie èlite	cad	5.20	2.03	39.10%	
06	06.A13.B08.020	F.O. di spia di segnalazione doppia - serie èlite	cad	7.18	2.52	35.11%	
06	06.A13.B08.025	F.O. di lampada segnapasso - serie èlite	cad	13.65	2.04	14.92%	
06	06.A13.B08.030	F.O. di lampada emergenza estraibile - serie èlite	cad	56.13	1.00	1.79%	
06	06.A13.C01	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti.					
06	06.A13.C01.005	F.O. di supporti fino a 3 moduli	cad	0.98	0.47	47.58%	
06	06.A13.C01.010	F.O. di supporti da 4 moduli	cad	1.71	0.47	27.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.C01.015	F.O. di supporti da 6 moduli	cad	2.67	0.47	17.48%	
06	06.A13.C01.020	F.O. di supporti da 7 a 14 moduli	cad	3.98	0.91	22.80%	
06	06.A13.C02	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.					
06	06.A13.C02.005	F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli	cad	1.83	0.22	12.03%	
06	06.A13.C02.010	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 4 moduli	cad	2.56	0.22	8.59%	
06	06.A13.C02.015	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 6 moduli	cad	3.58	0.22	6.14%	
06	06.A13.C02.020	F.O. di placche finitura in tecnopolimero da 7 a 14 moduli	cad	8.72	0.47	5.35%	
06	06.A13.C03	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura con finitura metallica, installate a vite o ad incastro.					
06	06.A13.C03.005	F.O. di placche finitura metallica fino a 3 moduli	cad	5.64	0.22	3.90%	
06	06.A13.C03.010	F.O. di placche finitura metallica da 4 moduli	cad	8.44	0.22	2.61%	
06	06.A13.C03.015	F.O. di placche finitura metallica da 6 moduli	cad	11.42	0.22	1.92%	
06	06.A13.C03.020	F.O. di placche finitura metallica da 7 a 14 moduli	cad	10.13	0.47	4.61%	
06	06.A13.C04	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura autoportanti, in materiale plastico con grado di protezione IP55 installate a vite sulle scatole da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti.					
06	06.A13.C04.005	F.O. di placche stagne fino a 3 moduli	cad	4.30	0.91	21.09%	
06	06.A13.C04.010	F.O. di placche stagne da 4 moduli	cad	5.91	0.91	15.36%	
06	06.A13.C05	F.O. Fornitura in opera di placche autoportanti, in materiale plastico complete di scatola isolante per pannelli e profilati installate a vite.					
06	06.A13.C05.005	F.O. di placche per profilati da 1 o 2 moduli	cad	1.79	0.47	26.10%	
06	06.A13.C05.010	F.O. di placche per profilati da 4 moduli	cad	2.37	0.47	19.78%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.D01	F.O. Fornitura in opera di spine per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italiano o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.D01.005	F.O. di spina mobile fino a 16A	cad	4.32	3.65	84.50%	
06	06.A13.D02	F.O. Fornitura in opera di prese per condutture mobili di qualsiasi tipo (piatte, rotonde, ad angolo) standard italino o straniero, a 2 poli + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V, compresi i collegamenti elettrici.					
06	06.A13.D02.005	F.O. di presa mobile fino a 16A	cad	4.62	3.65	79.05%	
06	06.A13.D02.010	F.O. di presa mobile bivalente 10/16A	cad	4.88	3.65	74.83%	
06	06.A13.D03	F.O. Fornitura in opera di adattatori di qualsiasi tipo, 2P + terra, per correnti fino a 16A con tensioni fino a 250 V.					
06	06.A13.D03.005	F.O. di adattatore fino a 16 A	cad	1.46	0.22	14.99%	
06	06.A13.D03.010	F.O. di adattatore universale bivalente 10/16 A	cad	1.65	0.22	13.30%	
06	06.A13.D04	F.O. Fornitura in opera di prese multiple con cavo fino a 2 metri, spina da 16A e fino a 6 uscite da 16A per tensioni fino a 250 V.					
06	06.A13.D04.005	F.O. di presa mobile multipla con 6 uscite da 10 o 16 A	cad	8.73	1.37	15.73%	
06	06.A13.D04.010	F.O. di presa mobile multipla con 6 uscite universali	cad	9.11	1.37	15.08%	
06	06.A13.E01	F.O. Fornitura in opera di apparecchi di comando (atex)					
06	06.A13.E01.005	F.O. di interruttore bipolare (atex)	cad	155.69	19.24	12.36%	
06	06.A13.E01.010	F.O. di pulsante (atex) a 1 funzione	cad	97.91	19.24	19.65%	
06	06.A13.E01.015	F.O. di pulsante (atex) a 2 funzioni	cad	142.91	19.24	13.46%	
06	06.A13.E01.020	F.O. di pulsante (atex) a 3 funzioni	cad	182.34	19.24	10.55%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso).					
06	06.A13.F01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	56.56	36.97	65.36%	
06	06.A13.F01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto	cad	127.51	91.69	71.91%	
06	06.A13.F01.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto	cad	117.33	75.09	64.00%	
06	06.A13.F02	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.					
06	06.A13.F02.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo	cad	30.17	19.78	65.55%	
06	06.A13.F02.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo	cad	73.46	52.34	71.25%	
06	06.A13.F02.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce in parallelo	cad	66.39	41.14	61.96%	
06	06.A13.F03	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da due punti diversi					
06	06.A13.F03.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con 2 deviatori	cad	70.30	46.67	66.39%	
06	06.A13.F03.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori	cad	160.01	111.89	69.93%	
06	06.A13.F03.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce con 2 deviatori	cad	142.05	91.76	64.60%	
06	06.A13.F04	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.F04.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè	cad	69.84	41.62	59.60%	
06	06.A13.F04.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con relè	cad	140.78	92.99	66.05%	
06	06.A13.F04.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce con relè	cad	129.50	79.68	61.53%	
06	06.A13.F05	F.o. di comandi a relè successivi al primo					
06	06.A13.F05.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al primo	cad	32.37	20.59	63.61%	
06	06.A13.F05.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando successivo al primo	cad	65.22	45.01	69.01%	
06	06.A13.F05.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando successivo al primo	cad	62.69	39.04	62.28%	
06	06.A13.G01	F.o. impianti per comando piccoli utilizzatori					
06	06.A13.G01.005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista punto di comando con int. 2P 16A	cad	54.88	33.54	61.11%	
06	06.A13.G01.010	F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A	cad	103.35	68.92	66.69%	
06	06.A13.G01.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato punto di comando con int. 2P 16A	cad	94.05	61.11	64.98%	
06	06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo					
06	06.A13.H01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile	cad	55.18	34.63	62.76%	
06	06.A13.H01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	cad	108.88	73.60	67.60%	
06	06.A13.H01.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa civile	cad	92.42	59.84	64.75%	
06	06.A13.H02	F.O. Impianto per presa protetta con MT					
06	06.A13.H02.005	Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MT 16A	cad	80.99	36.66	45.27%	
06	06.A13.H02.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MT 16A	cad	135.70	76.39	56.29%	
06	06.A13.H02.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MT	cad	120.45	63.50	52.72%	
06	06.A13.H03	F.O. Impianto per presa protetta con MTD					
06	06.A13.H03.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa con MTD 16A	cad	119.55	36.67	30.67%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A13.H03.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa con MTD 16A	cad	172.22	74.98	43.54%	
06	06.A13.H03.015	F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto presa con MTD	cad	159.01	63.49	39.93%	
06	06.A13.H05	F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A					
06	06.A13.H05.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	174.66	56.69	32.46%	
06	06.A13.H05.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	228.62	113.74	49.75%	
06	06.A13.H05.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese	cad	211.18	81.41	38.55%	
06	06.A14	PRESE E SPINE INDUSTRIALI					
06	06.A14.A01	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete senza interruttore di blocco					
06	06.A14.A01.005	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 2p+t, 16 A, IP-44	cad	17.82	10.12	56.78%	
06	06.A14.A01.010	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 3p+t, 16 A, IP-44	cad	18.17	10.12	55.69%	
06	06.A14.A01.015	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 4p+t, 16 A, IP-44	cad	24.61	10.12	41.12%	
06	06.A14.A01.020	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 2p+t, 32 A, IP-44	cad	24.08	12.68	52.64%	
06	06.A14.A01.025	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 3p+t, 32 A, IP-44	cad	23.55	12.67	53.80%	
06	06.A14.A01.030	F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 4p+t, 32 A, IP-44	cad	25.56	12.67	49.57%	
06	06.A14.A02	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete con interruttore di blocco					
06	06.A14.A02.005	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, IP-44	cad	58.31	12.67	21.73%	
06	06.A14.A02.010	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A, IP-44	cad	61.18	12.67	20.71%	
06	06.A14.A02.015	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 16 A, IP-44	cad	66.83	12.68	18.97%	
06	06.A14.A02.020	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 32 A, IP-44	cad	80.39	14.20	17.66%	
06	06.A14.A02.025	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 32 A, IP-44	cad	86.15	14.19	16.47%	
06	06.A14.A02.030	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 32 A, IP-44	cad	93.51	14.19	15.18%	
06	06.A14.A02.035	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 3p+t, 63 A, IP-44	cad	116.48	15.20	13.05%	
06	06.A14.A02.040	F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 4p+t, 63 A, IP-44	cad	128.21	15.19	11.85%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.A03	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.A14.A03.005	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	68.85	12.68	18.41%	
06	06.A14.A03.010	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	74.50	12.67	17.01%	
06	06.A14.A03.015	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	78.24	12.67	16.20%	
06	06.A14.A03.020	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	103.64	14.19	13.69%	
06	06.A14.A03.025	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	108.33	14.19	13.10%	
06	06.A14.A03.030	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	113.65	14.19	12.49%	
06	06.A14.A03.035	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-65, 6 h	cad	138.86	15.19	10.94%	
06	06.A14.A03.040	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-65, 6 h	cad	155.91	15.20	9.75%	
06	06.A14.A03.045	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA 1pr	cad	138.60	20.28	14.63%	
06	06.A14.A03.050	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA 2pr	cad	239.88	20.27	8.45%	
06	06.A14.A04	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione					
06	06.A14.A04.005	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	62.89	12.67	20.15%	
06	06.A14.A04.010	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	66.40	12.68	19.09%	
06	06.A14.A04.015	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h	cad	72.59	12.67	17.46%	
06	06.A14.A04.020	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	95.65	14.19	14.84%	
06	06.A14.A04.025	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	98.31	14.20	14.44%	
06	06.A14.A04.030	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	102.37	14.20	13.87%	
06	06.A14.A04.035	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 3p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	128.21	15.19	11.85%	
06	06.A14.A04.040	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-55, 6 h	cad	138.86	15.19	10.94%	
06	06.A14.A04.045	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,1 pr	cad	136.47	20.27	14.85%	
06	06.A14.A04.050	F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA,2 pr	cad	217.49	20.27	9.32%	
06	06.A14.A05	F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori					
06	06.A14.A05.005	F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A	cad	18.49	5.07	27.44%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.A05.010	F.O. di base modulare per 2 prese 16/32 A	cad	27.56	5.08	18.42%	
06	06.A14.A05.015	F.O. di base modulare per 3 prese 16/32 A	cad	39.18	5.07	12.95%	
06	06.A14.A05.020	F.O. di base modulare per 1 presa 63 A	cad	16.58	5.08	30.61%	
06	06.A14.B01	F.O. Fornitura in opera di spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-44 50/60 Hz					
06	06.A14.B01.005	F.O. di spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	7.57	5.08	67.05%	
06	06.A14.B01.010	F.O. di spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	9.65	6.60	68.37%	
06	06.A14.B01.015	F.O. di spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	11.18	7.60	67.99%	
06	06.A14.B01.020	F.O. di spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	9.02	5.07	56.24%	
06	06.A14.B01.025	F.O. di spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	11.09	6.60	59.48%	
06	06.A14.B01.030	F.O. di spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	12.62	7.60	60.22%	
06	06.A14.B02	F.O. Fornitura in opera di spine a norma CEE-17 protette grado di protezione IP-67 50/60 Hz					
06	06.A14.B02.005	F.O. di spiNa 2p+t, 16 A, 220 V, ore 6	cad	9.36	5.08	54.23%	
06	06.A14.B02.010	F.O. di spiNa 3p+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	11.63	6.60	56.74%	
06	06.A14.B02.015	F.O. di spiNa 3p+n+t, 16 A, 380 V, ore 6	cad	13.41	7.60	56.65%	
06	06.A14.B02.020	F.O. di spiNa 2p+t, 32 A, 220 V, ore 6	cad	11.45	5.08	44.33%	
06	06.A14.B02.025	F.O. di spiNa 3p+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	13.50	6.59	48.85%	
06	06.A14.B02.030	F.O. di spiNa 3p+n+t, 32 A, 380 V, ore 6	cad	15.21	7.60	49.94%	
06	06.A14.B02.035	F.O. di spiNa 3p+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	21.49	8.60	40.02%	
06	06.A14.B02.040	F.O. di spiNa 3p+n+t, 63 A, 380 V, ore 6	cad	23.06	9.63	41.78%	
06	06.A14.D01	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa)					
06	06.A14.D01.005	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	51.34	33.26	64.78%	
06	06.A14.D01.010	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	93.52	71.16	76.09%	
06	06.A14.D01.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	82.71	54.99	66.49%	
06	06.A14.D01.020	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	56.68	34.20	60.34%	
06	06.A14.D01.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	99.32	72.50	73.00%	
06	06.A14.D01.030	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE2P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	87.64	56.19	64.11%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.D02	F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)					
06	06.A14.D02.005	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	56.87	35.04	61.62%	
06	06.A14.D02.010	F.O. di imp.incassato con tubo PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	99.03	73.10	73.82%	
06	06.A14.D02.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE3P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	89.30	57.71	64.63%	
06	06.A14.D02.020	F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	66.74	37.73	56.53%	
06	06.A14.D02.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	108.97	76.79	70.47%	
06	06.A14.D02.030	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE3P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	104.87	61.82	58.95%	
06	06.A14.D02.035	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	81.09	42.43	52.32%	
06	06.A14.D02.040	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	120.44	78.67	65.32%	
06	06.A14.D02.045	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE3P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	120.59	67.14	55.68%	
06	06.A14.D03	F.O. impianto per presa tipo CEE 4p+t (escluso il gruppo presa)					
06	06.A14.D03.005	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	65.79	39.15	59.50%	
06	06.A14.D03.010	F.O. di impianto incassato con tubo PVC per presa CEE 4+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	106.07	76.86	72.46%	
06	06.A14.D03.015	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE4P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	103.44	62.60	60.52%	
06	06.A14.D03.020	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	76.86	43.09	56.06%	
06	06.A14.D03.025	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	115.90	80.12	69.13%	
06	06.A14.D03.030	F.O. di imp. a vista con tubo metalico per presa CEE4P+T 32A (cond. min. 6 mmq)	cad	113.84	67.03	58.88%	
06	06.A14.D03.035	F.O. di imp. a vista con tubo PVC per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	93.57	44.34	47.39%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A14.D03.040	F.O. di imp. incassato con tubo PVC per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	132.15	84.21	63.72%	
06	06.A14.D03.045	F.O. di imp. a vista con tubo metallico per presa CEE4P+T 63A (cond. min. 10 mmq)	cad	136.64	71.67	52.45%	
06	06.A15	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE					<i>I componenti modulari sono compresi nel capitolo apparecchi civili.</i>
06	06.A15.A04	PO. Posa in opera di suonerie e campane					
06	06.A15.A04.505	P.O. di suonerie e campane	cad	10.05	9.63	95.81%	
06	06.A15.B04	P.O. Posa in opera di trasformatori per suonerie e segnalazioni					
06	06.A15.B04.505	P.O. di trasformatore per suonerie e segnalazioni	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A15.C04	P.O. Posa in opera di quadretti indicatori da incasso a numeri basculanti o a numeri luminosi compresa traccia e foratura					
06	06.A15.C04.505	P.O. di quadretti ind. Fino a 8 chiamate	cad	45.49	42.36	93.11%	
06	06.A15.C04.510	P.O. di quadretti ind. Da 10 a 12 chiamate	cad	73.22	66.96	91.45%	
06	06.A15.C04.515	P.O. di quadretti ind. Da 14 a 20 chiamate	cad	93.43	85.09	91.07%	
06	06.A15.D01	F.O. Fornitura in opera di pulsantiera e centralini richiesta di udienza; pulsantiera da tavolo; centralini da incasso fuori porta compresi i collegamenti.					
06	06.A15.D01.010	F.O. di pulsantiera da tavolo 12 - 24 V 50 Hz con 2 int 1 pulsante	cad	55.56	7.60	13.67%	
06	06.A15.D01.015	F.O. di centralino fuori porta 12-24V richiesta udienza con puls 3 segn. Ronzatore	cad	81.92	27.80	33.94%	
06	06.A15.E01	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata comprendente suoneria a ronzatore, pulsante canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm²					
06	06.A15.E01.005	F.O. di impianto di chiamata con ronzatore	cad	57.64	33.06	57.35%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A15.E02	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V					
06	06.A15.E02.005	F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	128.21	60.17	46.93%	
06	06.A15.E02.010	F.O. di pulsante addizionale	cad	35.86	23.76	66.25%	
06	06.A15.E02.015	F.O. di segnalazione addizionale	cad	33.15	20.07	60.55%	
06	06.A15.E03	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) richiesta udienza comprendente centralina da tavolo , centralina fuori porta canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2					
06	06.A15.E03.005	F.O. di impianto di richiesta udienza	cad	164.98	52.63	31.90%	
06	06.A16	CITOFONI, VIDEOCITOFONI, INTERFONI, TELEFONI					<i>La fornitura in opera (f.o.) e la posa in opera (p.o) comprendono la posa di tutti i componenti/ accessori necessari a realizzare l'opera e garantire il corretto funzionamento . I componenti modulari sono compresi nel capitolo apparecchi civili</i>
06	06.A16.A11	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico					
06	06.A16.A11.505	P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante	cad	3.05	3.05	100.00%	
06	06.A16.A11.510	P.O. di pulsantiera per impianti citofonici	cad	50.67	50.67	100.00%	
06	06.A16.A11.515	P.O. di di posto interno bicanale	cad	29.87	29.87	100.00%	
06	06.A16.A12	F.O. Fornitura in opera di citofoni da parete e da tavolo per portiere elettrico o centralino.					
06	06.A16.A12.005	F.O. di citofono con cordone spiralato	cad	30.46	14.68	48.20%	
06	06.A16.A12.010	F.O. di citofono con commutatore incorporato	cad	70.82	19.76	27.90%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A16.A13	F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per due servizi (intercomunicante e portiere elettrico); tipo a un servizio con tasti di selezione e tasto di chiamata (ch); tipo a due servizi con tasti di selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap).					
06	06.A16.A13.005	F.O. di citofono intercom a 2 tasti	cad	34.74	16.20	46.63%	
06	06.A16.A13.010	F.O. di citofono intercom a 4 tasti	cad	43.77	21.28	48.61%	
06	06.A16.A13.015	F.O. di citofono intercom a 8 tasti	cad	89.77	26.35	29.35%	
06	06.A16.A13.020	F.O. di citofono intercom a 10-12 tasti	cad	106.63	31.90	29.92%	
06	06.A16.A13.025	F.O. di citofono intercom a 14-16 tasti	cad	122.39	36.99	30.22%	
06	06.A16.A13.030	F.O. di citofono intercom intelligente 1 + 1	cad	33.25	16.20	48.72%	
06	06.A16.A15	F.O. Fornitura in opera di Centralini citofonici da parete, da incasso, o da tavolo. Per servizio normale e con commutazione a portiere elettrico.					
06	06.A16.A15.005	F.O. di centralino da parete o incasso a 12 utenti	cad	422.75	146.78	34.72%	
06	06.A16.A15.010	F.O. di centralino da parete o incasso a 20 utenti	cad	559.26	190.60	34.08%	
06	06.A16.A15.015	F.O. di centralino da parete o incasso a 24 utenti	cad	629.54	236.33	37.54%	
06	06.A16.A15.020	F.O. di centralino da parete o incasso a 30 utenti	cad	737.08	277.88	37.70%	
06	06.A16.A15.025	F.O. di centralino da parete o incasso a 36 utenti	cad	828.51	322.37	38.91%	
06	06.A16.A15.030	F.O. di centralino da parete o incasso a 45 utenti	cad	944.17	365.58	38.72%	
06	06.A16.A15.035	F.O. di centralino da parete o incasso a 60 utenti	cad	1197.93	411.49	34.35%	
06	06.A16.A15.040	F.O. di centralino da parete o incasso a 75 utenti	cad	1370.38	450.86	32.90%	
06	06.A16.A15.045	F.O. di centralino da parete o incasso a 90 utenti	cad	1609.12	494.48	30.73%	
06	06.A16.B01	P.O. Posa in opera di monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato.					
06	06.A16.B01.705	P.O. di monitor	cad	76.49	76.49	100.00%	
06	06.A16.B02	P.O. Posa in opera di pulsantiera videocitofonica. I collegamenti ad ogni singolo pulsante devono essere conteggiati a parte					
06	06.A16.B02.705	P.O. di pulsantiera videocitofonica	cad	81.06	81.06	100.00%	
06	06.A16.B03	F.O. fornitura in opera di collegamento ad ogni singolo pulsante					
06	06.A16.B03.505	P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante	cad	3.05	3.05	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A16.B05	P.O. posa in opera di unità di ripresa e telecamere da incasso e da esterno, con accessori					
06	06.A16.B05.705	P.O. di unità di ripresa	cad	60.79	60.79	100.00%	
06	06.A16.B06	P.O. Posa in opera di alimentatori per videocitofoni					
06	06.A16.B06.705	P.O. di alimentatore per impianti videocitofonici	cad	29.87	29.87	100.00%	
06	06.A16.B07	P.O. Posa in opera di accessori per impianti di videocitofono dispositivi di commutazione					
06	06.A16.B07.705	P.O. di dispositivo di commutazione modulare	cad	12.68	12.68	100.00%	
06	06.A16.C01	P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici monocanale con segreto di conversazione.					
06	06.A16.C01.505	P.O. di posto principale a 3 tasti senza borchia 1 can.	cad	151.95	151.95	100.00%	
06	06.A16.C01.510	P.O. di posto princ. 6 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	475.11	475.11	100.00%	
06	06.A16.C01.515	P.O. di posto princ. 12 tasti con borchia e cord. 1 can.	cad	594.15	594.15	100.00%	
06	06.A16.C01.520	P.O. di derivato semplice senza borchia 1 canale	cad	237.58			
06	06.A16.C02	P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici pluricanale con segreto di conversazione.					
06	06.A16.C02.505	P.O. di posto principale imp. fino 6 linee pluricanale	cad	594.15	594.15	100.00%	
06	06.A16.C02.510	P.O. di posto principale imp. fino 12 linee pluricanale	cad	769.90	769.90	100.00%	
06	06.A16.C03	P.O. Posa in opera di apparecchi per impianti interfonici a onde convogliate in FM					
06	06.A16.C03.505	P.O. di apparecchio interfonico a onde convogliate FM	cad	32.91	32.91	100.00%	
06	06.A16.D02	P.O. Posa in opera di apparecchiature per impianti telefonici. la posa della centralina telefonica viene considerata mediante l'insieme di due componenti: centralina base (escluse le linee) e quota addizionale per ogni linea collegata					
06	06.A16.D02.705	P.O. di centralina telefonica base	cad	202.62	202.62	100.00%	
06	06.A16.D02.710	P.O. di collegamento linea	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A16.D03	P.O. Posa in opera di accessori per impianti telefonici					
06	06.A16.D03.505	P.O. di presa unificata a 3 poli	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A16.D03.510	P.O. di presa unificata standard USA	cad	7.59	7.59	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A16.D04	F.O. Fornitura in opera di punti presa per impianti telefonici incassati o esterni realizzati con tubazioni/canalizzazioni , compresi i ripristini e tutti gli accessori per rendere l'impianto funzionante. Per la presa USA è compresa la programmazione del centralino.					
06	06.A16.D04.005	F.O. di presa unificata a 3 poli	cad	151.21	118.34	78.26%	
06	06.A16.D04.010	F.O. di presa unificata standard USA	cad	165.55	126.36	76.33%	
06	06.A17	TV CC - TV					
06	06.A17.A01	P.O. Posa in opera di telecamere per impianti di tv cc					
06	06.A17.A01.705	P.O. di telecamera fissa	cad	151.95	151.95	100.00%	
06	06.A17.B01	P.O. Posa in opera di monitor video bianco e nero (b/n) o a colori per fissaggio su armadio a rack o a tavolo, con regolazione luminosa e contrasto 220V 50Hz.					
06	06.A17.B01.705	P.O. di monitor da tavolo	cad	15.20	15.20	100.00%	
06	06.A17.B01.710	P.O. di monitor su rack	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A17.C01	P.O. Posa in opera di dispositivo di brandeggio motorizzato con rotazione orizzontale e verticale					
06	06.A17.C01.705	P.O. di brandeggio portata 5 kg	cad	34.84	23.40	67.17%	
06	06.A17.C01.710	P.O. di brandeggio portata 15 kg	cad	39.39	27.96	70.98%	
06	06.A17.H01	F.O. Fornitura in opera di antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i collegamenti compresi accessori e collegamenti con la sola esclusione della fornitura del palo.					
06	06.A17.H01.005	F.O. di antenna logaritmica acc. zincocrom. attacco palo	cad	119.12	89.14	74.83%	
06	06.A17.H01.010	F.O. di antenna logaritmica allum. anodizz. attacco palo	cad	122.51	89.65	73.18%	
06	06.A17.H01.015	F.O. di antenna logaritmica 5 elem. VHF guad. 3.5-8 db	cad	134.68	89.66	66.57%	
06	06.A17.H01.020	F.O. di antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem.	cad	183.07	89.65	48.97%	
06	06.A17.H01.025	F.O. di antenna UHF a pannello	cad	122.51	89.65	73.18%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.H03	F.O. Fornitura in opera di centralini a larga banda completamente schermati con componenti s.m.d. 5 ingressi, contenitore in metallo pressofuso ingressi ed uscita con connettori coassiali alimentazione 220 V, circuito automatico di protezione contro i cortocircuiti, fissaggio a parete, telealimentazione su ogni ingresso, attenuatore da 0 a 20 db per ogni ingresso, uNa sola uscita miscelata corrente di telealimentazione fino a 50 MA uscita fino a 119 db					
06	06.A17.H03.005	F.O. di centralino a larga banda	cad	275.04	60.78	22.10%	
06	06.A17.H04	F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz compresi accessori e collegamenti					
06	06.A17.H04.005	F.O. di modulo amplificatore di potenza a larga banda	cad	232.42	60.78	26.15%	
06	06.A17.H05	F.O. Fornitura in opera di accessori vari, tra cui: filtri attivi alimentati 12 V, dislivello tra portante video e portante colore minore 1 db due connettori in uscita per automiscelazione - finali amplificazione separata 2+3 transistori con attenuatori variabili da 0 a 20 db - convertitori con 2 conn. uscita per automisc. compresi accessori e collegamenti					
06	06.A17.H05.005	F.O. di filtro attivo di canale, alimentazione 12 V	cad	84.65	30.39	35.90%	
06	06.A17.H05.010	F.O. di convertitore, alimentazione 12 V	cad	230.80	30.40	13.17%	
06	06.A17.H05.015	F.O. di finale larga banda VHF-UHF amplif. separata	cad	109.07	30.40	27.87%	
06	06.A17.H05.020	F.O. di modulo alimentatore stabiliz. uscita fino 100 MA	cad	98.95	30.40	30.72%	
06	06.A17.H07	F.O. Fornitura in opera di accessori demiscelatore					
06	06.A17.H07.005	F.O. di demiscelatore VHF/UHF	cad	37.55	30.39	80.93%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A17.H08	F.O. Fornitura in opera di prese per antenne TV inclusa linea in cavo coassiale					
06	06.A17.H08.005	F.O. di impianto presa per antenna TV	cad	100.22	60.44	60.31%	
06	06.A18	ANTI-INTRUSIONE					
06	06.A18.A02	P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti					
06	06.A18.A02.705	P.O. di centrale a moduli	cad	61.20	60.78	99.31%	
06	06.A18.B02	P.O. Posa in opera di contatti magnetici compresi collegamenti					
06	06.A18.B02.705	P.O. di contatto magnetico	cad	61.20	60.78	99.31%	
06	06.A18.B03	P.O. Posa in opera di microfoni selettivi e sensori a vibrazione compresi accessori e collegamenti					
06	06.A18.B03.705	P.O. di microfono selettivo	cad	91.18	91.18	100.00%	
06	06.A18.B04	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti					
06	06.A18.B04.705	P.O. di rivelatore volumetrico	cad	66.28	65.86	99.37%	
06	06.A18.B05	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i collegamenti					
06	06.A18.B05.705	P.O. di rivelatore volumetrico da esterno	cad	91.60	91.18	99.54%	
06	06.A18.B06	P.O. Posa in opera di barriere laser da esterno composte da: - 2 colonne compreso gli accessori e tutti i collegamenti					
06	06.A18.B06.705	P.O. di barriere laser	cad	92.02	91.17	99.08%	
06	06.A18.B07	P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi collegamenti					
06	06.A18.B07.505	P.O. di sirena elettronica da interno 12 V	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A18.B07.510	P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore	cad	20.27			
06	06.A18.B07.515	P.O. di sirena elettronica da esterno autoprotetta	cad	20.27			
06	06.A18.B09	batteria					
06	06.A18.B09.705	Posa in opera batteria	cad	3.95	3.95	100.00%	
06	06.A19	RIVELAZIONE FUMI E GAS					
06	06.A19.A01	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A01.005	F.O. di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi	cad	34.80	7.70	22.12%	
06	06.A19.A01.010	F.O. di sensore termovelocimetrico più massima temperatura	cad	35.29	7.70	21.81%	
06	06.A19.A01.015	F.O. di sensore ottico di fumo	cad	37.58	7.70	20.48%	
06	06.A19.A01.020	F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	51.61	7.70	14.91%	
06	06.A19.A01.025	F.O. di base standard per sensori convenzionali o analogici	cad	22.66	15.45	68.19%	
06	06.A19.A01.030	F.O. di base per sensori convenzionali o analogici, con relè allarme	cad	38.50	19.27	50.06%	
06	06.A19.A02	F.O. Fornitura in opera di centrali a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori					
06	06.A19.A02.005	F.O. di cle antinc, conv. >= 12 zone espandibili , con aliment. >= 1,8 A 24V, display, tastiera, memoria eventi.	cad	894.55	144.65	16.17%	
06	06.A19.A02.010	F.O. di scheda di espansione da almeno 8 zone	cad	224.15	57.88	25.82%	
06	06.A19.A02.015	F.O. di scheda di espansione 8 relè di uscita + 8 o.c.	cad	146.47	57.87	39.51%	
06	06.A19.A02.020	F.O. di alimentatore in armadio metallico 24v 4+1 A (per ricarica) con vano batterie di 24/28ah	cad	302.57	57.88	19.13%	
06	06.A19.A02.025	F.O. di cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni a led, tastiera.	cad	409.06	86.80	21.22%	
06	06.A19.A02.030	F.O. di espansione da 4 zone per cle conv. con analisi linee ad assorb. da 4 zone espandibili ad 8.	cad	147.09	43.41	29.51%	
06	06.A19.A03	F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici					
06	06.A19.A03.005	F.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)	cad	73.17	9.67	13.21%	
06	06.A19.A03.010	F.O. di sensore analogico termico o termovelocimetrico	cad	56.33	9.67	17.16%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A03.015	F.O. di sensore analogico ottico di fumo	cad	60.79	9.67	15.90%	
06	06.A19.A03.020	F.O. di unità interfaccia ad un ingresso indirizzata	cad	72.63	19.28	26.54%	
06	06.A19.A03.025	F.O. di unità interfaccia ad un ingresso e ad una uscita indirizzate	cad	84.92	23.15	27.26%	
06	06.A19.A03.030	F.O. di unità interfaccia ad almeno 4 ingressi e 4 uscite indirizzate	cad	195.42	33.75	17.27%	
06	06.A19.A03.035	F.O. di unità interfaccia a 10 ingressi	cad	291.65	38.61	13.24%	
06	06.A19.A03.036	F.O. di unità interfaccia a 10 uscite	cad	357.29	38.59	10.80%	
06	06.A19.A03.040	F.O. di modulo isolatore di linea	cad	60.56	7.70	12.71%	
06	06.A19.A03.045	F.O. di unità relè indirizzabile	cad	78.12	19.27	24.67%	
06	06.A19.A03.050	F.O. di camera d'analisi per condotte d'aria, con tubi di campionamento, escluso sensore e relativa base.	cad	193.31			
06	06.A19.A04	F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto					
06	06.A19.A04.005	F.O. di cle antinc. a 2 loop non expand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 396 dispositivi	cad	1625.24	115.72	7.12%	
06	06.A19.A04.010	F.O. di cle antinc. a 2 loop non expand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 125 dispositivi	cad	1328.73	115.73	8.71%	
06	06.A19.A04.015	F.O. di cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)	cad	3365.99	130.26	3.87%	
06	06.A19.A04.020	F.O. di cle antinc. 4 loop expand. con alimentatore, display, tastiera, per gestire 348 dispositivi	cad	1358.54	130.15	9.58%	
06	06.A19.A04.025	F.O. di struttura per 4 schede di espansione, da 4 loop ciascuna, da inserire nella cle 06.P19.A04.015	cad	259.38	4.80	1.85%	
06	06.A19.A04.030	F.O. di scheda di espansione per centrale da 4 loop per art. 06.P19.A04.015 (max 3 installabili)	cad	1467.73	57.83	3.94%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.A04.035	F.O. di scheda espans. per cle 4 loop 06.P19.A04.020 modulo analog. per 2 loop, gestente fino 128 dispositivi	cad	134.37	19.27	14.34%	
06	06.A19.A04.040	F.O. di display lcd remoto visione stato impianto e invio di comandi per 06.P19.A04.005 e 015	cad	577.38	19.28	3.34%	
06	06.A19.A04.045	F.O. di display lcd remoto visione stato dell'impianto e invio comandi elementari per art. 06.P19.A04.020	cad	123.19	19.27	15.64%	
06	06.A19.A04.050	F.O. di unità autonoma di controllo e gestione di sistema di estinzione incendi aut/man - 2 zone indipendenti	cad	696.00	57.91	8.32%	
06	06.A19.A04.055	F.O. di scheda programm. E gestione cle. 06.P19.A04.015 e pannelli "annunciatori", da p.c. con porta rs-232	cad	296.68	14.48	4.88%	
06	06.A19.A05	programmazione di centralina antincendio					
06	06.A19.A05.005	F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato	cad	4.99	4.99	100.00%	
06	06.A19.A05.010	F.O. di startup di cle antincendio avvio/verifica imp. controllo sensori e attuazioni. per ogni sensore installato	cad	7.04	7.04	100.00%	
06	06.A19.B01	F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabile campo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14					
06	06.A19.B01.005	F.O. di interfaccia ad indirizzo per la gestione completa di un sensore gas	cad	97.68	19.27	19.73%	
06	06.A19.B01.010	F.O. di sensore catalitico gas esplosivi uscita a relè in contenitore ip55	cad	192.26	43.41	22.58%	
06	06.A19.B01.015	F.O. di sensore catalitico gas esplos. uscita a relè in contenitore ip55 antipolvere	cad	233.28	43.41	18.61%	
06	06.A19.B01.020	F.O. di sensore catalitico gas esplos. 4-20 ma in contenitore ip55 antipolvere	cad	268.84	43.42	16.15%	
06	06.A19.B01.025	F.O. di sensore catalitico per analisi monossido di carbonio (co) in cont. ip55 antipolvere	cad	251.57	43.40	17.25%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A19.B01.030	F.O. di sensore catalitico gas esplos. antideflagrante certificato cesi per aree atex	cad	398.42	48.21	12.10%	
06	06.A19.B02	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas					
06	06.A19.B02.005	F.O. di stampante per centrali antincendio	cad	825.84	9.66	1.17%	
06	06.A19.B02.010	F.O. di sirena 24 v in corrente continua	cad	54.97	14.47	26.32%	
06	06.A19.B02.015	F.O. di campana antincendio 12/24 v	cad	63.86	19.27	30.18%	
06	06.A19.B02.020	F.O. di pulsante manuale a rottura di vetro, per impianti convenzionali	cad	43.57	14.47	33.21%	
06	06.A19.B02.025	F.O. di pulsante manuale riarmabile, per impianti convenzionali	cad	28.60	14.47	50.59%	
06	06.A19.B02.030	F.O. di pulsante a rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo	cad	74.14	19.27	25.99%	
06	06.A19.B02.035	F.O. di ripetitore ottico di allarme per linee loop o tradizionali	cad	25.17	9.67	38.40%	
06	06.A19.B02.040	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma non autoalimentato	cad	71.90	14.47	20.12%	
06	06.A19.B02.045	F.O. di pannello acustico/luminoso con crittogramma autoalimentato	cad	87.67	14.47	16.50%	
06	06.A19.B02.050	F.O. di magnete di trattenimento porte, con pulsante di sgancio, da 100 kg e contropiastra	cad	97.56	38.60	39.57%	
06	06.A19.B03	F.O. Fornitura in opera di rilevatori ottici a barriera					
06	06.A19.B03.005	F.O. di barriera a riflessione su catadiottro con indirizz. a bordo o uscite a relè, portata fino a 70 m.	cad	833.89	86.81	10.41%	
06	06.A19.B03.010	F.O. di barriera formata da 2 elementi separati tx e rx per portate fino a 100 metri	cad	887.44	115.72	13.04%	
06	06.A19.B04	F.O. Fornitura in opera di cavi termosensibilicompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.					
06	06.A19.B04.005	F.O. di cavo termosensibile 68 °C	cad	6.67	1.91	28.67%	
06	06.A19.B04.010	F.O. di cavo termosensibile 105 °C	cad	5.41	1.91	35.32%	
06	06.A20	ESTINZIONE INCENDI					
06	06.A20.A01	F.O. fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.A01.005	F.O. di bombola da l140 300 bar	cad	2344.62	16.41	0.70%	
06	06.A20.A01.010	F.O. di bombola da l 90 300 bar	cad	1163.77	16.29	1.40%	
06	06.A20.A02	F.O Fornitura e posa in opera o in sostituzione di bombola PILOTA 300bar per IG-55, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ dia valvola di sicurezza (disco di rottura e a elemento fusibile 90C°), Collo d oca flessibile per alte alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con AZOTO 50%+ARGON 50%, comando di attuazione removibile composto da elettrovalvola solenoide 24Vcc e comando manuale a volantino, manometro, sfiatore, cappello di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped. Compresa eventuale sostituzione di bombola esistente.					
06	06.A20.A02.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilota)	cad	3769.37	266.49	7.07%	
06	06.A20.A02.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilota)	cad	2326.16	254.95	10.96%	
06	06.A20.A03	F.O. Fornitura in opera di bombola 300bar, colore rosso RAL 3000, con ogiva verde completa di: Valvola a scarica rapida per gas inerti uscita ¾ completa di valvola di sicurezza, gruppo removibile con manometro, collo d oca flessibile per alte pressioni diametro ¾ , manichetta flessibile di attuazione bombole, carica con Azoto 50%+Argon 50%, cappello di protezione in acciaio f 102mm FORMA T per innesto diretto sulla bombola e Certificato T-Ped.					
06	06.A20.A03.005	F.O. di bombola 300 bar da l 140, con 56,15 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	3646.81	249.81	6.85%	
06	06.A20.A03.010	F.O. di bombola 300 bar da l 90, con 32,4 kg di carica IG55 (pilotata)	cad	2201.98	236.71	10.75%	
06	06.A20.A04	F.O. valvole ed elettrovalvole					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.A04.005	F.O. di valvola sfogo aria automatica a galleggiante oltre $\varnothing \frac{3}{4}$	cad	42.27	32.64	77.21%	
06	06.A20.A04.010	F.O. di valvola di sicurezza a membrana $\varnothing \frac{1}{2} * \frac{3}{4}$	cad	75.65	32.64	43.15%	
06	06.A20.A04.015	F.O. di separatore d'aria con valvola di sfogo D.1"	cad	61.26	16.32	26.64%	
06	06.A20.A04.020	F.O. di elettrovalvola per intercettazione per gas $\varnothing 1 -1/4$	cad	188.23	27.75	14.74%	
06	06.A20.A04.025	F.O. di elettrovalvola a riarmo manuale per gas $\varnothing 3/4$	cad	128.93	32.65	25.32%	
06	06.A20.A05	F.O. gruppo di comando					
06	06.A20.A05.005	F.O. di Comando pilota removibile 24V cc, con manometro e volantino	cad	353.13	65.29	18.49%	
06	06.A20.A05.010	F.O. di Comando removibile, con manometro e volantino	cad	263.54	81.59	30.96%	
06	06.A20.A06	F.O. gruppo di sicurezza					
06	06.A20.A06.005	F.O. di valvola a scarica rapida 3/4	cad	193.57	97.93	50.59%	
06	06.A20.A07	F.O. estinguente					
06	06.A20.A07.005	F.O. di gas IG-55	kg	11.24	0.67	5.98%	
06	06.A20.A07.010	F.O. di recupero e smaltimento gas	kg	21.54	21.54	100.00%	
06	06.A20.A08	F.O di componenti per impianti a gas inerte ad alta pressione					
06	06.A20.A08.005	F.O. di collo d'oca flessibile alta pressione 3/4	cad	90.90	16.32	17.95%	
06	06.A20.A08.010	F.O. di manichetta flessibile di attuazione	cad	47.40	16.32	34.43%	
06	06.A20.A08.015	F.O. di cappello di protezione	cad	18.28	2.12	11.60%	
06	06.A20.A08.020	F.O. di manometro a gas a membrana	cad	36.50	5.42	14.85%	
06	06.A20.A09	F.O. ugelli					
06	06.A20.A09.005	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da $\varnothing 1/2$ a $\varnothing 1$ "	cad	131.81	47.28	35.87%	
06	06.A20.A09.010	F.O. di ugelli radiali in alluminio con diaframma calibrato da $\varnothing 1$ a $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ "	cad	152.53	63.04	41.33%	
06	06.A20.A10	F.O. Fornitura e posa in opera di collettore per IG.55 fino a 6 posti bombola posizionate su 1 o 2 file, completo di valvole di non ritorno e staffe per fissaggio a parete					
06	06.A20.A10.005	F.O. di Collettore per bombole a 300 bar	cad	343.16	94.54	27.55%	
06	06.A20.A11	F.O. accessori					
06	06.A20.A11.005	F.O. di riduttore di pressione 300-60 bar ASA6000	cad	214.08	15.20	7.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A20.A11.010	F.O. di Interruttore a pressione (300 bar) a 2 contatti con riarmo manuale	cad	224.62	63.03	28.06%	
06	06.A20.A11.015	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 1 fila	cad	110.91	15.19	13.70%	
06	06.A20.A11.020	F.O. di staffaggio completo di profilato per ogni bombola su 2 file	cad	108.43	15.19	14.01%	
06	06.A20.B01	F.O. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio trafilato senza saldatura API schedula 80. diametro Ø 1/2 inclusi pezzi speciali (Tee, Gomiti e Nippli ASA 3000)					
06	06.A20.B01.005	F.O. di tubazione D. 1/2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	55.01	32.64	59.33%	
06	06.A20.B01.010	F.O. di tubazione D. 1" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	73.44	47.33	64.45%	
06	06.A20.B01.015	F.O. di tubazione D. 1"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	98.08	60.79	61.98%	
06	06.A20.B01.020	F.O. di tubazione D. 2" inclusi pezzi speciali schedula 80	m	121.98	75.98	62.29%	
06	06.A20.B01.025	F.O. di tubazione D. 2"1/2 inclusi pezzi speciali schedula 80	m	147.11	91.18	61.98%	
06	06.A20.C02	prove / verifiche					
06	06.A20.C02.005	F.O. di prova di tenuta DOOR FAN INTEGRITY TEST	cad	2972.97	65.41	2.20%	
06	06.A21	CANCELLI, PORTE, PORTONI E BARRIERE AUTOMATICHE - CONTROLLO ACCESSI					
06	06.A21.B01	F.O. Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di cancelli					
06	06.A21.B01.005	F.O. di impianto motorizzazione cancelli	cad	2746.25	1091.63	39.75%	
06	06.A22	OROLOGI ELETTRICI					
06	06.A22.A01	P.O. Posa in opera di orologi elettrici ed apparecchiature annesse, inclusi i collegamenti e programmazione.					
06	06.A22.A01.505	P.O. di orologio pilota modulo rack 19"	cad	119.53	119.53	100.00%	
06	06.A22.A01.510	P.O. di orologio pilota e segnalatore 6 circ. rack 19"	cad	138.28	138.28	100.00%	
06	06.A22.A01.515	P.O. di orologio segnalatore 2 circuiti	cad	119.53	119.53	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A22.A02	P.O. Posa in opera di orologi elettrici secondari comprese apparecchiature annesse, collegamenti e programmazione.					
06	06.A22.A02.505	P.O. di orologio a cristalli liquidi 220 V	cad	29.87	29.87	100.00%	
06	06.A22.A02.705	P.O. di orologio ricevitore a lancette o palette	cad	14.69	14.69	100.00%	
06	06.A22.A03	P.O. Posa in opera di accessori per orologi elettrici					
06	06.A22.A03.505	P.O. di gruppo ripetitore impulsi 5/6 ah alim. batt.	cad	29.87	29.87	100.00%	
06	06.A23	DIFFUSIONE SONORA					<i>La (P.O.) posa in opera di apparecchi per impianti di diffusione sonora comprende: microfoni completi di supporto, altoparlanti, trombe esponenziali, unità di riproduzione sonora quali amplificatori, equalizzatori o altre apparecchiature. Inclusi i collegamenti elettrici.</i>
06	06.A23.A01	P.O. Posa in opera di microfoni completi di supporti, accessori e collegamenti.					
06	06.A23.A01.705	P.O. di microfono	cad	20.27	20.27	100.00%	
06	06.A23.B01	P.O. Posa in opera di diffusori sonori inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B01.705	P.O. di diffusore sonoro	cad	15.20	15.20	100.00%	
06	06.A23.B02	P.O. Posa in opera di proiettori di suono inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B02.705	P.O. di proiettore di suono	cad	12.68	12.68	100.00%	
06	06.A23.B03	P.O. Posa in opera di cassette con altoparlanti in materiale plastico o in legno di diversa potenza ed installazione inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B03.705	P.O. di altoparlante	cad	12.68	12.68	100.00%	
06	06.A23.B04	P.O. Posa in opera di altoparlanti da plafone e da incasso inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B04.705	P.O. di altoparlante a plafone	cad	15.20	15.20	100.00%	
06	06.A23.B05	P.O. Posa in opera di colonne sonore inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B05.705	P.O. di colonne sonore	cad	10.12	10.12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A23.B06	P.O. Posa in opera di trombe esponenziali inclusi i collegamenti					
06	06.A23.B06.705	P.O. di tromba esponenziale	cad	60.79	60.79	100.00%	
06	06.A23.C01	P.O. Posa in opera di Amplificatori ingresso din pentapolare con regolatore di livello. manopole frontali con indice mobile per la memorizzazione delle regolazioni controlli di volume e tono compresa la posa degli accessori e i collegamenti					
06	06.A23.C01.705	P.O. di unità di amplificazione	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A23.D01	P.O. Posa in opera di unità di potenza compresi accessori e i collegamenti.					
06	06.A23.D01.705	P.O. di unità di potenza	cad	17.71	17.71	100.00%	
06	06.A23.E01	P.O. Posa in opera di miscelatore inseribile in rack 19" compresi accessori e collegamenti					
06	06.A23.E01.705	P.O. di miscelatore	cad	15.20	15.20	100.00%	
06	06.A23.E02	P.O.Posa in opera di amplificatori con ingressi microfonici ed aux, booster, equalizzatore, ricevitore, - accensione e protezione generale e monitor con altoparlante, strumento di misura, commutatore traslatore di linea, volume miscelatore, filodiffusione, lettore di cassette registratore di cassette, sintonizzatore con ricerca automatica della frequenza, preselezione di canale compresi accessori e collegamenti.					
06	06.A23.E02.705	P.O. di unità di amplificazione/ riproduzione sonora	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A24	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE - APPARECCHI ILLUMINATI					La posa in opera (p.o.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative e con la sola esclusione del corpo illuminante e relative lampade. Nessun sovrapprezzo e' dovuto nel caso in cui un corpo illuminante debba essere collegato ad un sistema con accensioni multiple.

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A24.T01	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.					
06	06.A24.T01.705	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W	cad	17.04	16.20	95.05%	
06	06.A24.T01.710	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	cad	19.09	18.24	95.57%	
06	06.A24.T01.715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	20.59	19.75	95.91%	
06	06.A24.T01.720	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W	cad	23.12	22.28	96.35%	
06	06.A24.T01.725	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W	cad	25.69	24.84	96.69%	
06	06.A24.T01.730	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x58 W	cad	28.20	27.35	96.98%	
06	06.A24.T01.735	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x18 W	cad	28.20	27.35	96.98%	
06	06.A24.T01.740	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x36 W	cad	28.71	27.87	97.06%	
06	06.A24.T01.745	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 3x58 W	cad	30.23	29.39	97.22%	
06	06.A24.T01.750	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W	cad	31.24	30.39	97.29%	
06	06.A24.T01.755	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W	cad	31.24	30.39	97.29%	
06	06.A24.T01.760	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x58 W	cad	32.76	31.92	97.43%	
06	06.A24.T01.765	P.O. di corpo illuminante tipo tartaruga	cad	7.02	6.59	93.91%	
06	06.A24.T01.770	P.O. di corpo illuminante ad-pe 1/2x36 W	cad	38.32	37.47	97.78%	
06	06.A24.T01.775	P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W	cad	37.63	31.91	84.81%	
06	06.A24.T02	P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale.					
06	06.A24.T02.705	P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi	cad	26.99	21.27	78.80%	
06	06.A24.T02.710	P.O. di proiettore 1000/2000 W vari tipi	cad	41.15	35.43	86.10%	
06	06.A24.T02.715	P.O. di armatura stradale sino a 250 W	cad	13.31	7.60	57.07%	
06	06.A24.T02.720	P.O. di armatura stradale sino a 400 W	cad	14.32	8.60	60.06%	
06	06.A24.T02.725	P.O. di lampione a sfera sino a 150 W	cad	9.12	9.12	100.00%	
06	06.A24.T02.730	P.O. di lampione a sfera sino a 250 W	cad	13.67	13.67	100.00%	
06	06.A24.T02.735	P.O. di palo altezza franco terra 5-6 m	cad	37.27	25.84	69.32%	
06	06.A24.T02.740	P.O. di palo altezza franco terra 8-10 m	cad	60.06	48.62	80.96%	
06	06.A24.T02.745	P.O. di palo altezza franco terra 12 m	cad	67.66	56.23	83.10%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A24.T02.750	P.O. di sbraccio a parete	cad	24.60	13.16	53.50%	
06	06.A24.U01	smontaggio di corpi illuminanti da interno civili ed industriali, pulizia coppe in plexiglass o policarbonato tramite lavaggio con acqua e detersivo e rimontaggio.					
06	06.A24.U01.205	P.O. di c.i. fino 2x58 W compreso smontaggio e pulizia	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A24.U01.210	P.O. di c.i. fino 4x58 W compreso smontaggio e pulizia	cad	35.46	35.46	100.00%	
06	06.A25	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA					<i>La Fornitura in opera (F.O.) dei corpi illuminanti (c.i.) comprende tutte le operazioni ed il materiale di fissaggio necessario (tasselli, sospensioni, etc.), indipendentemente dalle particolari condizioni operative comprese le lampade. Sono compresi i collegamenti elettrici il collegamento del Bus , l'indirizzamento nel sistema di gestione e la posa degli accessori.</i>
06	06.A25.A02	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.A25.A02.005	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	55.17	17.72	32.12%	
06	06.A25.A02.010	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. auton. 2 h	cad	79.40	17.71	22.31%	
06	06.A25.A02.015	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h	cad	97.30	17.72	18.21%	
06	06.A25.A02.020	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 2 h	cad	93.28	24.83	26.62%	
06	06.A25.A02.025	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. auton. 4 h	cad	104.41	24.83	23.78%	
06	06.A25.A02.030	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x(2.4 V/0.5 A) inc. aut. 2 h	cad	45.86	24.83	54.15%	
06	06.A25.A03	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete.					
06	06.A25.A03.005	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x 8 W fluor. perm. auton. 2	cad	110.40	17.72	16.05%	
06	06.A25.A03.010	F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2	cad	133.99	17.71	13.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.A03.015	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 2	cad	119.27	24.83	20.82%	
06	06.A25.A03.020	F.O. di plaf. emerg. fissa 2x 6 W fluor. perm. auton. 4	cad	135.93	24.83	18.27%	
06	06.A25.A04	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.					
06	06.A25.A04.005	F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	101.86	17.71	17.39%	
06	06.A25.A04.010	F.O. di plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h	cad	122.66	17.72	14.45%	
06	06.A25.A04.015	F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h	cad	119.97	17.72	14.77%	
06	06.A25.A04.020	F.O. di plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h	cad	122.66	17.72	14.45%	
06	06.A25.A05	F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagrado, ecc					
06	06.A25.A05.005	F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h	cad	109.46	17.72	16.19%	
06	06.A25.A05.010	F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x18 W fluor. aut. 2 h	cad	144.40	17.72	12.27%	
06	06.A25.A05.015	F.O. di plaf. emer. segnagrado 1.2 V/0.4 A con o senza presa	cad	28.25	17.72	62.71%	
06	06.A25.B01	F.O. fornitura in opera di centralina programmabile di monitoraggio e controllo delle lampade di emergenza per guida DIN compreso le verifiche e la messa in servizio.					
06	06.A25.B01.005	F.O. di Centralina di controllo per guida Din	cad	975.18	105.03	10.77%	
06	06.A25.B02	F.O. fornitura in opera di centralina di monitoraggio controllo, gestione eventi e guasti di lampade di emergenza indirizzate, completa di stampante e display. Installazione a parete o in quadro tipo rack compresi i collegamenti, la programmazione le verifiche e la messa in servizio.					
06	06.A25.B02.005	F.O. di Centralina di controllo programmabile con stampante	cad	2923.70	189.16	6.47%	
06	06.A25.C01	F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A25.C01.005	F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus	cad	22.53	17.40	77.25%	
06	06.A25.C01.010	F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza con linea bus	cad	39.67	27.92	70.37%	
06	06.A25.C01.015	F.O. di Imp. in tubo metallico zincato per lampada di emergenza con linea bus	cad	42.68	31.72	74.32%	
06	06.A26	LAMPADE					<i>La posa in opera (p.o.) delle lampade si riferisce sia alla posa semplice delle lampade che alla posa in sostituzione di lampade esistenti. Sono comprese l'eventuale apertura e richiusura del corpo illuminante.</i>
06	06.A26.A01	P.O. Posa in opera di lampade ad incandescenza					
06	06.A26.A01.705	P.O. di lampade ad incandescenza	cad	0.52	0.52	100.00%	
06	06.A26.B01	P.O. Posa in opera di lampade ad alogeni					
06	06.A26.B01.705	P.O. di lampade ad alogeni	cad	0.76	0.76	100.00%	
06	06.A26.C01	P.O. Posa in opera di lampade per applicazioni speciali					
06	06.A26.C01.705	P.O. di lampade per applicazioni speciali	cad	1.28	1.28	100.00%	
06	06.A26.D01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti					
06	06.A26.D01.705	P.O. di posa di lampade fluorescenti	cad	1.01	1.01	100.00%	
06	06.A26.E01	P.O. Posa in opera di lampade fluorescenti speciali					
06	06.A26.E01.705	P.O. di lampade fluorescenti speciali	cad	1.01	1.01	100.00%	
06	06.A26.F01	P.O. Posa in opera di alimentatore					
06	06.A26.F01.705	P.O. di alimentatore	cad	1.62	1.62	100.00%	
06	06.A26.F03	Starter/portastarter					
06	06.A26.F03.705	cad	1.52	1.52	100.00%	
06	06.A26.G01	P.O. Posa in opera di lampada hql di qualunque tipo					
06	06.A26.G01.705	P.O. di lampada hql di qualunque tipo	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A26.H01	P.O. Posa in opera di Alimentatori in aria non rifasati per interni					
06	06.A26.H01.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	3.05			
06	06.A26.H02	P.O. Posa in opera di Alimentatori in custodia stagna rifasati per esterni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A26.H02.705	P.O. di alimentatore per esterno rifasato	cad	2.97			
06	06.A26.H03	P.O. Posa in opera di Riduttore di potenza					
06	06.A26.H03.505	P.O. di riduttori di potenza per lamp. hql	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A26.I01	P.O. Posa in opera di lampada na bp/ap di qualunque tipo					
06	06.A26.I01.705	P.O. di lampada na bp/ap di qualunque tipo	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A26.L01	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.L01.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	4.04	4.04	100.00%	
06	06.A26.L02	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio ad alta pressione in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.A26.L02.705	P.O. di alimentatore per esterno rifasato	cad	4.04	4.04	100.00%	
06	06.A26.L03	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade al sodio a bassa pressione in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.L03.705	P.O. di alimentatore non rifasato	cad	4.04	4.04	100.00%	
06	06.A26.L05	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per interni					
06	06.A26.L05.705	P.O. di accenditore per interno	cad	4.04	4.04	100.00%	
06	06.A26.L06	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione, per esterni					
06	06.A26.L06.705	P.O. di accenditore per esterno	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A26.M01	P.O. Posa in opera di lampada ad alogenuri					
06	06.A26.M01.705	P.O. di lampada ad alogenuri	cad	2.04	2.04	100.00%	
06	06.A26.N01	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni					
06	06.A26.N01.705	P.O. di alimentatore per interno	cad	5.49	5.07	92.38%	
06	06.A26.N02	P.O. Posa in opera di Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in custodia stagna, rifasati, per esterni					
06	06.A26.N02.705	P.O. di alimentatore per esterno	cad	7.19	6.76	94.08%	
06	06.A26.N03	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per interni					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A26.N03.705	P.O. di accenditore per interno	cad	1.52	1.52	100.00%	
06	06.A26.N04	P.O. Posa in opera di Accenditori per lampade a vapori di alogenuri, esecuzione per esterni					
06	06.A26.N04.705	P.O. di accenditore per esterno	cad	1.50			
06	06.A26.O01	P.O. Posa in opera di condensatori rifasatori per lampade					
06	06.A26.O01.705	P.O. di condensatore fino C40	cad	1.01	1.01	100.00%	
06	06.A26.O01.710	P.O. di condensatore da C50 c100	cad	1.52	1.52	100.00%	
06	06.A26.O02	P.O. Posa in opera di portalampe					
06	06.A26.O02.705	P.O. di portalampe qualunque tipo	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A27	APPARECCHI UTILIZZATORI					<i>La posa in opera (p.o.) e la fornitura in opera (f.o.) degli apparecchi utilizzatori comprende i collegamenti necessari di ogni tipo (elettrici, idraulici, etc.)</i>
06	06.A27.A01	F.O. Fornitura in opera di scaldacqua elettrici verticali ed orizzontali potenza 1.2 kW alimentazione 220 V					
06	06.A27.A01.005	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 50 l garanzia 7 anni	cad	213.61	101.29	47.42%	
06	06.A27.A01.010	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	219.85	101.28	46.07%	
06	06.A27.A01.015	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	250.81	111.43	44.43%	
06	06.A27.A01.020	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 120 l garanzia 7 anni	cad	286.17	111.43	38.94%	
06	06.A27.A01.025	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 50 l garanzia 10 anni	cad	226.09	101.29	44.80%	
06	06.A27.A01.030	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	232.33	101.30	43.60%	
06	06.A27.A01.035	F.O. di scaldacqua vert. 220 V 100 l garanzia 10 anni	cad	278.89	111.44	39.96%	
06	06.A27.A01.040	F.O. di scaldacqua orizz. 220 V 80 l garanzia 7 anni	cad	240.66	101.29	42.09%	
06	06.A27.A01.045	F.O. di scaldacqua orizz. 220 V 100 l garanzia 7 anni	cad	286.17	111.43	38.94%	
06	06.A27.A01.050	F.O. di scaldacqua orizz. 220 V 80 l garanzia 10 anni	cad	258.34	101.30	39.21%	
06	06.A27.A02	F.O. accessori per scaldacqua elettrici					
06	06.A27.A02.005	F.O. di resistenza corazzata 220 V, 1.2 Kw	cad	50.83	9.12	17.94%	
06	06.A27.A02.010	F.O. di termostato	cad	19.99	2.52	12.62%	
06	06.A27.A02.015	F.O. di lampada spia	cad	3.62	1.52	42.01%	
06	06.A27.A02.020	F.O. di raccordi per alimentazione e scarico	cad	13.59	6.60	48.54%	
06	06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.B01.705	P.O. di estrattori elettrici da muro	cad	25.32	25.32	100.00%	
06	06.A27.B01.710	P.O. di estrattori elettrici da finestra	cad	27.86	27.86	100.00%	
06	06.A27.B01.715	P.O. di aspiratore per cappe /sottocappa	cad	25.32	25.32	100.00%	
06	06.A27.B02	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile					
06	06.A27.B02.505	P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.B02.510	P.O. di comando a distanza con variatore elettronico	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A27.B02.515	P.O. di griglia fissa o a gravità	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A27.B02.520	P.O. di deviatore di flusso	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.B02.525	P.O. di guarnizione anticondensa	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.C01	P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C01.705	P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora	cad	182.35	182.35	100.00%	
06	06.A27.C01.710	P.O. di ventilatore fino a 1500 m³/ora	cad	344.42	344.42	100.00%	
06	06.A27.C02	P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C02.705	P.O. di ventilatore fino a 500 m³/ora	cad	182.35	182.35	100.00%	
06	06.A27.C02.710	P.O. di ventilatore fino a 1500 m³/ora	cad	344.42	344.42	100.00%	
06	06.A27.C02.715	P.O. di ventilatore fino a 5000 m³/ora	cad	633.15	633.15	100.00%	
06	06.A27.C03	P.O. Posa in opera di 'Ventilatori per espulsione diretta monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C03.705	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 1500 m³/ora	cad	146.88	146.88	100.00%	
06	06.A27.C03.710	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 3400 m³/ora	cad	192.47	192.47	100.00%	
06	06.A27.C04	P.O. Posa in opera di Ventilatori per espulsione diretta trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					
06	06.A27.C04.705	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 1500 m³/ora	cad	146.88	146.88	100.00%	
06	06.A27.C04.710	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 3400 m³/ora	cad	192.47	192.47	100.00%	
06	06.A27.C04.715	P.O. di ventil. espulsione diretta fino a 6500 m³/ora	cad	319.11	319.11	100.00%	
06	06.A27.C05	P.O. Posa in opera di Accessori per ventilatori industriali					
06	06.A27.C05.505	P.O. di griglia di protezione	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.C05.510	P.O. di distanziatore	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A27.C05.515	P.O. di serranda a gravità	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A27.D02	P.O. Posa in opera di Torrini di estrazione trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.D02.705	P.O. di torrino di estrazione fino a 1500 m³/ora	cad	491.34	491.34	100.00%	
06	06.A27.D02.710	P.O. di torrino di estrazione fino a 3000 m³/ora	cad	734.46	734.46	100.00%	
06	06.A27.D02.715	P.O. di torrino di estrazione fino a 5000 m³/ora	cad	962.40	962.40	100.00%	
06	06.A27.D03	P.O. Posa in opera di Accessori per torrini di estrazione					
06	06.A27.D03.505	P.O. di serranda a gravità per torrino monofase	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A27.D03.510	P.O. di serranda a gravità per torrino trifase	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A27.D03.515	P.O. di boccaglio di aspirazione per torrino monofase	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.D03.520	P.O. di boccaglio di aspirazione per torrino trifase	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.D03.525	P.O. di controtelaio di base	cad	5.07	5.07	100.00%	
06	06.A27.D03.530	P.O. di griglia di protezione	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.D03.535	P.O. di commutatore di velocità monofase	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.D03.540	P.O. di commutatore di velocità trifase	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.E01	P.O. Posa in opera di Aerotermi elettrici trifasi escluse apparecchiature di comando					
06	06.A27.E01.705	P.O. di aeroterme elettrico fino a 10 kW	cad	25.32	25.32	100.00%	
06	06.A27.E01.710	P.O. di aeroterme elettrico oltre 10 kW fino a 20 kW	cad	27.86	27.86	100.00%	
06	06.A27.E01.715	P.O. di aeroterme elettrico oltre 20 kW fino a 36 kW	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A27.E02	P.O. Posa in opera di Aerotermi elettrici trifasi con apparecchiatura di comando automatico termostatico					
06	06.A27.E02.705	P.O. di aeroterme elettrico fino a 10 kW	cad	25.32	25.32	100.00%	
06	06.A27.E02.710	P.O. di aeroterme elettrico oltre 10 kW fino a 20 kW	cad	27.86	27.86	100.00%	
06	06.A27.E02.715	P.O. di aeroterme elettrico oltre 20 kW fino a 36 kW	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A27.E03	P.O. Posa in opera di Accessori per aerotermi elettrici					
06	06.A27.E03.505	P.O. di staffe o mensole di sostegno	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.E04	P.O. Posa in opera di Quadretto per il comando degli aerotermi composto da: - cassetta stagna - 3 contattori (ventil., i stadio, ii stadio) - 1 termostato di sicurezza - 1 termostato cons. ventilatore - 1 morsettiera					
06	06.A27.E04.505	P.O. di quadretto di comando per aerotermi fino 11000 W	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A27.E04.510	P.O. di quadretto di comando per aerotermi fino 24000 W	cad	10.12	10.12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.E05	P.O. Posa in opera di Apparecchiature di controllo per aerotermi pulsantiera composta da: - cassetta stagna - 2 selettori di scelta (i stadio, ii stadio) - 1 selettore estate/inverno					
06	06.A27.E05.505	P.O. di pulsantiera di controllo per aerotermi	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A27.E05.510	P.O. di termostato ambiente	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A27.F01	P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi luminosi					
06	06.A27.F01.705	P.O. di convettori fino a 2 kW	cad	17.71	17.71	100.00%	
06	06.A27.F01.710	P.O. di convettori oltre 2 kW fino a 4 kW	cad	20.27	20.27	100.00%	
06	06.A27.F02	P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi ventilatore tangenziale alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza, termostato regolabile, programmatore giornaliero, comandi luminosi					
06	06.A27.F02.705	P.O. di convettori fino a 2 kW	cad	17.71	17.71	100.00%	
06	06.A27.F02.710	P.O. di convettori oltre 2 kW fino a 4 kW	cad	20.27	20.27	100.00%	
06	06.A27.G01	P.O. Posa in opera di Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone					
06	06.A27.G01.505	P.O. di asciugamani elettrico automatico	cad	12.68	12.68	100.00%	
06	06.A27.G01.510	P.O. di distributore automatico di sapone	cad	12.68	12.68	100.00%	
06	06.A27.H01	P.O. Posa in opera di Elettropompe sommerse monofasi alimentazione a 220 V, 50 Hz					
06	06.A27.H01.705	P.O. di pompa sommersa 1f	cad	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A27.H02	P.O. Posa in opera di Elettropompe sommerse trifasi alimentazione a 380 V, 50 Hz					
06	06.A27.H02.705	P.O. di pompa sommersa 3f	cad	32.91	32.91	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A27.H03	P.O. Posa in opera di Accessori per elettropompe sommerse quadretto per il comando composto da: - cassetta stagna - 1 sezionatore generale - 1 salvamotore -1 commutatore manuale/automatico -1 trasformatore di sicurezza 220/24 V					
06	06.A27.H03.505	P.O. di dispositivo di allarme	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A27.H03.510	P.O. di quadretto elettrico per comando elettropompe	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A28	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'					<i>Posa in opera (p.o.) di gruppi elettrogeni e di continuita'. Sono compresi nella posa in opera la movimentazione, il livellamento, il fissaggio a pavimento nonche' l'allacciamento elettrico dei cavi al gruppo ed al relativo quadro di comando. Nella posa sono anche inclusi i costi accessori per le prove ed i collaudi.</i>
06	06.A28.A01	P.O. Posa in opera di Gruppi elettrogeni automatici					
06	06.A28.A01.705	P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10 kVA	cad	723.44	723.44	100.00%	
06	06.A28.A01.710	P.O. di gruppo elettrogeno ogni kva oltre 10 kVA	cad	11.57	11.57	100.00%	
06	06.A28.A02	P.O. Posa in opera di Gruppi elettrogeni costituiti da: motore a benzina, alternatore monofase a 50 Hz, serbatoio di servizio; avviamento a strappo; potenze da 1.3 a 6 kVA.					
06	06.A28.A02.705	P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10 kVA	cad	723.44	723.44	100.00%	
06	06.A28.B01	P.O.Posa in opera di accessori per gruppi elettrogeni					
06	06.A28.B01.505	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 65 dba	cad	168.67	168.67	100.00%	
06	06.A28.B01.510	P.O. di cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 65 dba	cad	168.67	168.67	100.00%	
06	06.A28.B01.515	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 65 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.520	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 65 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.525	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 65 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.530	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 65 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.535	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 65 dba	cad	261.37	261.37	100.00%	
06	06.A28.B01.540	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 10-20 kVA, 80 dba	cad	168.67	168.67	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A28.B01.545	P.O. di cofanatura gruppo elettrogeno 30 kVA, 80 dba	cad	168.67	168.67	100.00%	
06	06.A28.B01.550	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 40-50 kVA, 80 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.555	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 60-70 kVA, 80 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.560	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 80-100 kVA, 80 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.565	P.O. di cofanatura gruppi elettrog. 150-180 kVA, 80 dba	cad	244.65	244.65	100.00%	
06	06.A28.B01.570	P.O. di cofanatura gruppi elettrogeni 220 kVA, 80 dba	cad	261.37	261.37	100.00%	
06	06.A28.B01.575	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 10- 50 kVA	cad	75.99	75.99	100.00%	
06	06.A28.B01.580	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 60- 70 kVA	cad	112.45	112.45	100.00%	
06	06.A28.B01.585	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 80-100 kVA	cad	136.76	136.76	100.00%	
06	06.A28.B01.590	P.O. di marmitte silenziose gruppi elettrog. 150-220 kVA	cad	168.67	168.67	100.00%	
06	06.A28.C01	P.O. Posa in opera di gruppi di continuità statici (UPS)					
06	06.A28.C01.705	P.O. di gruppi di continuità ups 1f 2.5-10 kVA	cad	144.69	144.69	100.00%	
06	06.A28.C01.710	P.O. di gruppi di continuità ups 3f 18 kVA	cad	289.37	289.37	100.00%	
06	06.A28.C01.715	P.O. di gruppi di continuità ups 3f 30-60 kVA	cad	337.59	337.59	100.00%	
06	06.A28.C01.720	P.O. di gruppi di continuità ups 3f 110-225 kVA	cad	385.85	385.85	100.00%	
06	06.A28.C01.725	P.O. di gruppi di continuità ups 3f 300-400 kVA	cad	434.07	434.07	100.00%	
06	06.A28.E01	P.O. Posa in opera di gruppi di continuità rotanti					
06	06.A28.E01.705	P.O. di gruppo elettrogeno fino a 10 Kva	cad	787.91	787.91	100.00%	
06	06.A28.E01.710	P.O. di gruppo elettrogeno ogni kva oltre 10 kVA	cad	12.61	12.61	100.00%	
06	06.A28.F03	P.O. Posa in opera batterie					
06	06.A28.F03.705	P.O. di batterie aut. 15' per ups 2.5-10 kVA	cad	86.82	86.82	100.00%	
06	06.A28.F03.710	P.O. di batterie aut. 15' per ups 18 kVA	cad	202.58	202.58	100.00%	
06	06.A28.F03.715	P.O. di batterie aut. 15' per ups 30-60 kVA	cad	376.19	376.19	100.00%	
06	06.A28.F03.720	P.O. di batterie aut 15' per ups 3f 110-225 kVA	cad	810.24	810.24	100.00%	
06	06.A28.F03.725	P.O. di batterie aut 15' per ups 3f 300-400 kVA	cad	1157.49	1157.49	100.00%	
06	06.A28.F03.730	P.O. di batterie aut. 30' per ups 2.5-10 kVA	cad	104.18	104.18	100.00%	
06	06.A28.F03.735	P.O. di batterie aut. 30' per ups 18 kVA	cad	218.93	218.93	100.00%	
06	06.A28.F03.740	P.O. di batterie aut. 30' per ups 30-60 kVA	cad	448.53	448.53	100.00%	
06	06.A28.F03.745	P.O. di batterie aut 30' per ups 3f 110-225 kVA	cad	972.29	972.29	100.00%	
06	06.A28.F03.750	P.O. di batterie aut 30' per ups 3f 300-400 kVA	cad	1388.98	1388.98	100.00%	
06	06.A28.F04	sostituzione elementi di batterie per gruppi di continuita'					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A28.F04.705	P.O. di sostituzione elementi batterie per UPS	cad	38.61	38.61	100.00%	
06	06.A30	OPERE E PRESTAZIONI VARIE					<i>Il capitolo comprende: rimozioni di apparecchiature; smantellamento impianti; scassi, fori e piccoli interventi edili di demolizioni e ripristino per installazioni apparecchiature ed impianti; pulizie e revisione apparecchiature.</i>
06	06.A30.A01	Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.					
06	06.A30.A01.005	smantellamento di tubaz. in PVC	m	2.08	1.93	92.89%	
06	06.A30.A01.010	smantellamento di tubaz. metalliche	m	2.51	2.37	94.31%	
06	06.A30.A01.015	di smantellamento di canalina a parete	m	4.82	4.67	96.96%	
06	06.A30.A01.020	smantellamento di canalina con staffe	m	6.01	5.86	97.58%	
06	06.A30.A01.025	smantellamento condutture su tesate	m	4.13	4.13	100.00%	
06	06.A30.A02	Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta.					
06	06.A30.A02.005	rimozione cavo unipolari fino a 25 mm2	m	0.34	0.34	100.00%	
06	06.A30.A02.010	rimozione cavo unipolari da 35 a 120 mm2	m	0.90	0.90	100.00%	
06	06.A30.A02.015	rimozione cavo unipolari oltre 120 mm2	m	1.84	1.84	100.00%	
06	06.A30.A02.020	rimozione cavo o linee multipolari fino a 25 mm2	m	0.68	0.68	100.00%	
06	06.A30.A02.025	rimozione cavo o linee multipolari da 35 a 120 mm2	m	1.38	1.38	100.00%	
06	06.A30.A02.030	F.rimozione cavo o linee multipolari oltre 120 mm2	m	2.75	2.75	100.00%	
06	06.A30.A02.035	rimozione cavo telefonici e dati fino a 16 CP	m	0.68	0.68	100.00%	
06	06.A30.A02.040	rimozione cavo telefonici e dati oltre 16 CP	m	1.38	1.38	100.00%	
06	06.A30.A02.050	rimozione cavo coassiali e speciali	m	0.89			
06	06.A30.A03	Rimozione per recupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di sostegno ecc.), compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino.					
06	06.A30.A03.005	rimozione apparec. civili	cad	1.84	1.84	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.A03.010	rimozione apparec. Illuminanti	cad	4.59	4.59	100.00%	
06	06.A30.A03.015	rimozione prese tipo CEE	cad	2.75	2.75	100.00%	
06	06.A30.A03.020	rimozione interr. Modulari o similari	cad	2.75	2.75	100.00%	
06	06.A30.A03.025	rimozione interr. scatolati fino 160A	cad	12.56	12.56	100.00%	
06	06.A30.A03.030	rimozione interr. scatolati da 160A a 1000A	cad	19.27	19.27	100.00%	
06	06.A30.A03.035	rimozione interr. scatolati oltre 1000A	cad	38.61	38.61	100.00%	
06	06.A30.A03.040	rimozione interr. aperti fino 1600A	cad	77.14	77.14	100.00%	
06	06.A30.A03.045	rimozione interr. aperti da 2000A a 3200A	cad	86.82	86.82	100.00%	
06	06.A30.A03.050	rimozione interr. aperti da 4000A a 6300A	cad	106.10	106.10	100.00%	
06	06.A30.A03.055	rimozione quadretti modulari	cad	11.57	11.57	100.00%	
06	06.A30.A03.060	rimozione quadri fino a 2x1 m	cad	56.73	54.64	96.31%	
06	06.A30.A03.065	rimozione quadri oltre 2x1 m	cad	95.54	91.36	95.62%	
06	06.A30.A03.070	rimozione torrette portafrutti	cad	4.59	4.59	100.00%	
06	06.A30.A03.075	rimozione centrali fumi, furto e similari	cad	43.41	43.41	100.00%	
06	06.A30.A03.080	rimozione sensori fumi, furto e similari	cad	3.65	3.65	100.00%	
06	06.A30.A03.085	rimozione batterie qualsiasi tipo	cad	8.24	8.24	100.00%	
06	06.A30.A03.090	rimozione telecamere qualsiasi tipo	cad	13.75	13.75	100.00%	
06	06.A30.A03.095	rimozione monitor qualsiasi tipo	cad	6.88	6.88	100.00%	
06	06.A30.A03.100	rimozione operatori e motori per cancelli e porte	cad	13.75	13.75	100.00%	
06	06.A30.A03.105	rimozione di pali, colonnine e sostegni	cad	9.15	9.15	100.00%	
06	06.A30.A03.110	rimozione altre apparecchiature	cad	5.96	5.96	100.00%	
06	06.A30.A04	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati.					
06	06.A30.A04.005	smantellamento impianti completi	m ²	2.75	2.75	100.00%	
06	06.A30.D01	Modifica dei collegamenti elettrici nelle apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature e delle scatole di connessione.					
06	06.A30.D01.005	modifica collegamenti in apparecchi civili	cad	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A30.D01.010	modifica collegamenti in apparecchi illuminati	cad	11.15	11.15	100.00%	
06	06.A30.D01.015	modifica collegamenti in prese tipo CEE	cad	10.12	10.12	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.D01.020	modifica collegamenti in torrette portafrutti	cad	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A30.D01.025	modifica collegamenti in altri utilizzatori	cad	10.12	10.12	100.00%	
06	06.A30.E01	Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza.					
06	06.A30.E01.005	cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente	cad	8.29	7.60	91.64%	
06	06.A30.E02	Sistemazione cavi elettrici, fonìa e dati presso le postazioni di lavoro con fissaggio alle scrivanie tramite fascette, compreso il materiale di consumo, la verifica dei collegamenti elettrici e dell'integrità delle apparecchiature.					
06	06.A30.E02.005	sistemazioni cavi per postazione operativa	cad	6.00	5.50	91.74%	
06	06.A30.F01	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.					
06	06.A30.F01.005	rimozione e posa di controsoffitti	m ²	10.89	10.89	100.00%	
06	06.A30.F01.010	rimozione di lana di roccia	m ²	3.22	3.22	100.00%	
06	06.A30.F02	Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per pavimento modulare sopraelevato, di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nelle zone sottostanti, compreso lo spostamento di eventuali arredi.					
06	06.A30.F02.005	rimozione e posa di pavimenti	m ²	5.49	5.49	100.00%	
06	06.A30.F03	Apertura e chiusura di canalina esistente, di qualsiasi tipo per la posa di linee elettriche, misurata sullo sviluppo dell'asse.					
06	06.A30.F03.005	rimozione e posa coperchi di canaline	m	1.38	1.38	100.00%	
06	06.A30.F04	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare da esterno o interno a telai prefabbricati, per lavori ad altezze superiori ai 5 metri, comprensivo di ogni onere. (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)					
06	06.A30.F04.005	montaggio e smontaggio di ponteggi	m ²	3.22	3.22	100.00%	
06	06.A30.G01	Fori in mattoni, legno, cartongesso o similare					
06	06.A30.G01.005	fori nel mattone D.<=35 mm spess. fino a 25 cm	cad	5.49	5.49	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A30.G01.010	fori nel mattone D.<=35 mm spess. oltre 25 cm	cad	10.08	10.08	100.00%	
06	06.A30.G01.015	fori nel mattone D. > 35 mm spess. fino a 25 cm	cad	10.16	10.16	100.00%	
06	06.A30.G01.020	fori in mattone D. > 35 mm spess. oltre 25 cm	cad	18.14	18.14	100.00%	
06	06.A30.G02	Fori nel cemento armato o pietra					
06	06.A30.G02.005	fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. fino a 25 mm	cad	9.15	9.15	100.00%	
06	06.A30.G02.010	fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. oltre 25 mm	cad	16.03	16.03	100.00%	
06	06.A30.G02.015	fori nel cemento o pietra D. > 35 mm spess. fino a 25 mm	cad	18.34	18.34	100.00%	
06	06.A30.G02.020	fori nel cemento o pietra D. > 35 mm spess. oltre 25 mm	cad	27.48	27.48	100.00%	
06	06.A30.H01	Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano o a macchina, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta					
06	06.A30.H01.005	scassi in mattoni forati	dm ³	2.75	2.75	100.00%	
06	06.A30.H01.010	scassi in mattoni pieni	dm ³	5.49	5.49	100.00%	
06	06.A30.H01.015	scassi in cemento armato o pietra	dm ³	7.34	7.34	100.00%	
06	06.A30.H02	Esecuzione di tracce su pareti, soletta o pavimento, per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano o a macchina, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta					
06	06.A30.H02.005	tracce in mattoni forati fino a 45 mm di larghezza	m	4.59	4.59	100.00%	
06	06.A30.H02.010	tracce in mattoni pieni fino a 45 mm di larghezza	m	11.46	11.46	100.00%	
06	06.A30.H02.015	tracce in cemento armato o pietra fino a 25 mm di larghezza	m	20.06	20.06	100.00%	
06	06.A30.I01	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco e lo smaltimento dei materiali di risulta.					
06	06.A30.I01.005	ripristino di scassi	dm ³	7.26	5.17	71.18%	
06	06.A30.I01.010	ripristino di tracce	m	7.47	4.97	66.59%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A31	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE					
06	06.A31.H01	P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa di supporti, morsetti ed ogni accessorio per il montaggio.					
06	06.A31.H01.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ²	m	6.60	6.60	100.00%	
06	06.A31.H01.710	P.O. di corde in alluminio 90 - 120 mm ²	m	7.59	7.59	100.00%	
06	06.A31.H01.715	P.O. di tondi in rame o acciaio fino a 75 mm ²	m	6.60	6.60	100.00%	
06	06.A31.H01.720	P.O. di tondi in acciaio zincato fino a 75 mm ²	m	6.60	6.60	100.00%	
06	06.A31.H01.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm	m	4.57	4.57	100.00%	
06	06.A31.H01.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm	m	6.60	6.60	100.00%	
06	06.A31.H01.735	P.O. di piattina acciaio zincato fino a 50 mm	m	3.05	3.05	100.00%	
06	06.A31.H01.740	P.O. di piattina acciaio zincato da 60 a 100 mm	m	4.57	4.57	100.00%	
06	06.A31.H01.745	P.O. di piattina acciaio zincato da 120 a 200 mm	m	9.12	9.12	100.00%	
06	06.A31.H02	P.O. Posa in opera di corde, tondi e piattine per la realizzazione di maglie di captazione e calate. la p.o. include tutti gli elementi di ancoraggio, sia a parete che al tetto supporti e morsetti. Si intendono inclusi anche gli oneri accessori derivanti dalla necessita' di operare ad altezze non raggiungibili con una comune scala o su tetti di un qualsiasi tipo e forma					
06	06.A31.H02.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ²	m	26.36	26.36	100.00%	
06	06.A31.H02.710	P.O. di corde in alluminio 90 - 120 mm ²	m	30.39	30.39	100.00%	
06	06.A31.H02.715	P.O. di tondi in rame o acciaio fino a 75 mm ²	m	26.36	26.36	100.00%	
06	06.A31.H02.720	P.O. di tondi in acciaio zincato fino a 75 mm ²	m	26.36	26.36	100.00%	
06	06.A31.H02.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm	m	18.24	18.24	100.00%	
06	06.A31.H02.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm	m	26.36	26.36	100.00%	
06	06.A31.H02.735	P.O. di piattina acciaio zincato fino a 50 mm	m	12.16	12.16	100.00%	
06	06.A31.H02.740	P.O. di piattina acciaio zincato da 60 a 100 mm	m	18.24	18.24	100.00%	
06	06.A31.H02.745	P.O. di piattina acciaio zincato da 120 a 200 mm	m	36.47	36.47	100.00%	
06	06.A31.H03	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro					
06	06.A31.H03.705	P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ²	m	2.04	2.04	100.00%	
06	06.A31.H03.710	P.O. di tondi Cu/acciaio fino a 90 mm ² interrati	m	2.04	2.04	100.00%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A31.H03.715	P.O. di tondi acciaio zincato fino 75 mm ² interrati	m	2.04	2.04	100.00%	
06	06.A31.H03.720	P.O. di tondi in acc. fless. fino 150 mm ² interrati	m	3.05	3.05	100.00%	
06	06.A31.H03.725	P.O. di piattina di rame 40 x 3 mm interrata	m	2.52	2.52	100.00%	
06	06.A31.H03.730	P.O. di piattina di rame 40/50 x 4 mm interrata	m	3.05	3.05	100.00%	
06	06.A31.H03.735	P.O. di piattina acc.zincato fino 50 mm interrata	m	1.52	1.52	100.00%	
06	06.A31.H03.740	P.O. di piattina acc.zincato 60-100 mm interrata	m	2.04	2.04	100.00%	
06	06.A31.H03.745	P.O. di piattina acc.zincato 120-200 mm interrata	m	3.55	3.55	100.00%	
06	06.A31.H04	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento.					
06	06.A31.H04.705	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1 m	cad	6.60	6.60	100.00%	
06	06.A31.H04.710	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m	cad	9.12	9.12	100.00%	
06	06.A31.H04.715	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2 m	cad	11.15	11.15	100.00%	
06	06.A31.H04.720	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 2.5 m	cad	12.16	12.16	100.00%	
06	06.A31.H04.725	P.O. di puntazza a croce o a tubo da 3 m	cad	13.17	13.17	100.00%	
06	06.A31.H04.730	P.O. di piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm	cad	22.79	22.79	100.00%	
06	06.A31.I01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.					
06	06.A31.I01.005	F.O. di cassetta di terra	cad	69.77	33.43	47.92%	
06	06.A31.I02	F.O. Fornitura in opera di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico comprendenti la formazione di nodo per l'equalizzazione del potenziale in locali adibiti ad uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi in esecuzione di quanto previsto dalla norma CEI 64-4. Inclusi quindi tutti i collegamenti sia al conduttore di protezione che alle masse estranee nonché l'effettuazione di misure.					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A31.I02.005	F.O. di rete equipotenz. locali medici: quota base	cad	620.37	292.50	47.15%	
06	06.A31.I02.010	F.O. di ogni utenza collegata	cad	68.27	65.13	95.40%	
06	06.A31.I03	F.O. Fornitura in opera di soluzione salina per l'abbassamento del valore della resistenza di terra in impianti realizzati in terreni con elevata resistività					
06	06.A31.I03.005	F.O. di soluzione salina	kg	5.05	2.43	48.18%	
06	06.A31.L01	F.O. Fornitura in opera di cassetta di misura e sezionamento, posata sulla calata della rete di captazione, con morsetto di sezionamento in acciaio zincato o ottone ramato, compresi i collegamenti, completa di ogni accessorio.					
06	06.A31.L01.005	F.O. di cassetta di misura e sezionamento	cad	99.45	30.39	30.56%	
06	06.A33	CARTELLI - TARGHETTE					
06	06.A33.A01	F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A01.005	F.O. di cartello con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	4.91	2.28	46.46%	
06	06.A33.A01.010	F.O. di cartello con dimensioni fino a 4 dm2	cad	5.72	2.75	48.07%	
06	06.A33.A01.015	F.O. di cartello con dimensioni fino a 8 dm2	cad	6.14	2.75	44.76%	
06	06.A33.A01.020	F.O. di cartello con dimensioni fino a 20 dm2	cad	10.42	2.75	26.38%	
06	06.A33.A01.025	F.O. di cartello con dimensioni fino a 35 dm2	cad	17.52	3.21	18.35%	
06	06.A33.A01.030	F.O. di cartello con dimensioni fino a 70 dm2	cad	31.10	3.65	11.75%	
06	06.A33.A02	F.O. Fornitura in opera di cartello segnaletico fotoluminescente in alluminio o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A02.005	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2	cad	5.82	2.28	39.21%	
06	06.A33.A02.010	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 4 dm2	cad	11.47	3.65	31.86%	
06	06.A33.A02.015	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 8 dm2	cad	14.81	3.66	24.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
06	06.A33.A02.020	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 20 dm2	cad	34.03	3.65	10.74%	
06	06.A33.A02.025	F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 35 dm2	cad	63.31	3.65	5.77%	
06	06.A33.A03	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A03.005	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	10.54	3.66	34.68%	
06	06.A33.A03.010	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	12.49	3.66	29.29%	
06	06.A33.A03.015	F.O. di cartello bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	24.86	4.12	16.58%	
06	06.A33.A04	F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale fotoluminoscente in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A04.005	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad	14.08	3.65	25.95%	
06	06.A33.A04.010	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 8 dm2	cad	28.04	3.65	13.03%	
06	06.A33.A04.015	F.O. di cartello luminoscente bifacciale con dimensioni fino a 20 dm2	cad	69.95	4.12	5.89%	
06	06.A33.A05	F.O. Fornitura in opera di supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione, compresi gli accessori per la posa in opera.					
06	06.A33.A05.005	F.O. di supporto per cartelli fino a 6 dm2	cad	14.21	0.47	3.29%	
06	06.A33.A05.010	F.O. di supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad	25.15	0.47	1.86%	