

**PREMESSA SEZIONE 26 - Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte**

Edizione 2013

La presente sezione, nata da uno studio condotto nell'anno 2006 dal Prof. Arch. Giovanni Brino (Politecnico di Torino - I Facoltà di Architettura - Dipartimento Interateneo Territorio) e dai dott. Arch. Tiziana Loddo e Camilla Erdini, è ad oggi curata dalla Regione Piemonte che si avvale della collaborazione delle Associazioni Confartigianato (referente Michelangelo TRUCCO), Casartigiani, Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola (CSL) e Unione CNA Costruzioni (referente Giovanni BRANCATISANO).

Tale sezione è finalizzata all'individuazione sul territorio della Regione Piemonte dei "materiali tipici", ossia di quei materiali che per le loro caratteristiche strutturali, di posa e di lavorazione possono, a ragione, essere considerati rappresentativi di un territorio specifico, quello appunto del Piemonte.

L'obiettivo che ci si è posti, nella stesura della sezione 26, è quello di raccogliere in un unico elenco tutte le voci elementari e le opere compiute originarie della Regione Piemonte e come tali riconosciute su tutto il territorio, grazie alle loro peculiarità e "tipicità" appunto.

Al suo interno si ritroveranno alcune voci già presenti nella sezione 01 "Opere edili" del presente prezziario: per tali voci il prezzo riportato potrebbe essere lo stesso e così pure la descrizione; i successivi approfondimenti che seguiranno con le future edizioni di aggiornamento del prezziario regionale avranno l'obiettivo di distinguere queste voci ad oggi presentate quale apparente "doppione" della sezione 01.

Data la peculiarità della sezione, il suo ulteriore approfondimento richiederà lo svolgimento di ulteriori indagini e studi sul territorio, di ampio raggio; tutti i dati riportati sono il frutto esclusivamente di indagini di mercato attraverso l'interrogazione di numerose ditte operanti nel settore.

Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nella presente sezione, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica del prezziario (paragrafo 2.2.5), laddove sono stati forniti gli indirizzi operativi applicabili nella gestione dei materiali scavati, in coerenza con le disposizioni che allo stato attuale regolano la materia. Data la specificità dei contenuti ivi proposti, se ne consiglia la lettura in quanto propedeutica ad un corretto approccio progettuale.

I prezzi sono comprensivi del 24,30% (13% + 10%) per spese generali ed utili di impresa.

Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto.

La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella in vigore al secondo semestre 2012, come risultante dai dati forniti dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi ai rispettivi Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.

Per la manodopera edile ed impiantistica tali valori sono consultabili semestralmente all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario](http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario) alla voce "manodopera".

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26</b>	<b>Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte</b>					
<b>26</b>	<b>26.P01</b>	<b>LEGANTI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P01.A10</b>	<b>Calce</b>					
26	26.P01.A10.005	in grassello (sacchi da 25 kg)	cad	2,37			
26	26.P01.A10.010	idrata (in polvere - sacchi da 25 kg)	cad	4,36			
26	26.P01.A10.015	in zolle	q	9,58			
26	26.P01.A10.020	spenta sfusa	q	7,79			
26	26.P01.A10.025	spenta in sacchi grassello	q	9,50			
<b>26</b>	<b>26.P01.A20</b>	<b>Calce in sacchi</b>					
26	26.P01.A20.005	in sacchi	cad	3,17			
26	26.P01.A20.010	idraulica macinata	q	8,27			
26	26.P01.A20.015	idraulica plastica	q	7,69			
<b>26</b>	<b>26.P01.A30</b>	<b>Gesso</b>					
26	26.P01.A30.005	in sacchi da 25 kg	cad	4,08			
26	26.P01.A30.010	...	q	13,01			
<b>26</b>	<b>26.P01.A40</b>	<b>Scagliola</b>					
26	26.P01.A40.005	in sacchi da 25 kg	cad	4,06			
26	26.P01.A40.010	normale	q	13,01			
26	26.P01.A40.015	scelta per stucchi	q	13,01			
<b>26</b>	<b>26.P02</b>	<b>AGGREGATI PER MALTE</b>					
<b>26</b>	<b>26.P02.A10</b>	<b>Sabbia della Dora</b>					
26	26.P02.A10.005	sabbia fine	q	1,32			
<b>26</b>	<b>26.P02.A20</b>	<b>Sabbia del Po</b>					
26	26.P02.A20.005	sabbia fine	q	1,70			
26	26.P02.A20.010	sabbia granita	q	1,73			
<b>26</b>	<b>26.P02.A30</b>	<b>Sabbia dello Stura</b>					
26	26.P02.A30.005	sabbia fine	q	1,86			
26	26.P02.A30.010	sabbia granita	q	1,40			
<b>26</b>	<b>26.P02.A40</b>	<b>Sabbia del Pellice</b>					
26	26.P02.A40.005	sabbia fine	q	1,48			
26	26.P02.A40.010	sabbia granita	q	1,42			
<b>26</b>	<b>26.P02.A50</b>	<b>Sabbia del Ticino</b>					
26	26.P02.A50.005	sabbia fine	q	1,17			
<b>26</b>	<b>26.P02.A60</b>	<b>Ghiaia</b>					
26	26.P02.A60.005	dello Stura	q	1,21			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P02.A70</b>	<b>Cocciopesto</b>					
26	26.P02.A70.005	fine 0-1 mm conf. 25 kg	cad	13,13			
26	26.P02.A70.010	medio granella mm 5-10 mm conf. 25 kg	cad	11,90			
26	26.P02.A70.015	grosso 5-10 mm conf. 25 kg	cad	13,42			
<b>26</b>	<b>26.P02.A80</b>	<b>Macchiaferro</b>					
26	26.P02.A80.005	.....	cad				
<b>26</b>	<b>26.P02.A90</b>	<b>Polvere di marmo a granulometria sferica</b>					
26	26.P02.A90.005	sfusa bianca	q	4,01			
26	26.P02.A90.010	in sacchi bianca	q	5,34			
26	26.P02.A90.015	sfusa rossa	q	5,44			
26	26.P02.A90.020	in sacchi rossa	q	6,89			
<b>26</b>	<b>26.P02.B10</b>	<b>Polvere di marmo per decorazioni</b>					
26	26.P02.B10.005	bianca 0/100 (conf. 25 kg)	cad	15,87			
26	26.P02.B10.010	botticino 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	10,37			
26	26.P02.B10.011	breccia aurora 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	7,32			
26	26.P02.B10.012	giallo Siena (conf. 25 kg)	cad	14,34			
26	26.P02.B10.013	marmo nero ebano 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	12,19			
26	26.P02.B10.014	rosa corallo 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	13,42			
26	26.P02.B10.015	rosso Verona 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	11,58			
26	26.P02.B10.016	verde alpi 0-1,5 mm (conf. 25 kg)	cad	13,42			
<b>26</b>	<b>26.P02.B20</b>	<b>Aggregati di recupero (macerie di muri vecchi)</b>					
26	26.P02.B20.005	riciclato misto (0/50)	q	0,42			
26	26.P02.B20.010	riciclato misto (0/100)	q	0,44			
<b>26</b>	<b>26.P03</b>	<b>PIETRE E MARMI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P03.A05</b>	<b>Pietrisco</b>					
26	26.P03.A05.005	dello Stura	q	1,16			
26	26.P03.A05.010	del Pellice	q	1,14			
26	26.P03.A05.015	del Ticino	q	1,27			
<b>26</b>	<b>26.P03.A10</b>	<b>Ciottoli dello Stura</b>					
26	26.P03.A10.005	.....	q				
<b>26</b>	<b>26.P03.A15</b>	<b>Ciottoli del Ticino</b>					
26	26.P03.A15.005	grigio misto 4/6	q	10,21			
26	26.P03.A15.010	grigio misto 6/8	q	7,50			
26	26.P03.A15.015	grigio misto 8/10	q	6,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.A20</b>	<b>Beola Bianca proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana molto fine omogenea con fondo chiaro, biancastro e argenteo, con un disegno a fini punteggiature e cristalli neri allungati di tormalina (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.A20.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	125,32			
26	26.P03.A20.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	170,80			
26	26.P03.A20.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	216,27			
26	26.P03.A20.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	261,76			
26	26.P03.A20.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	307,97			
26	26.P03.A20.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	353,77			
26	26.P03.A20.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	400,37			
26	26.P03.A20.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	446,17			
26	26.P03.A20.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	492,36			
26	26.P03.A20.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.A20.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,29			
26	26.P03.A20.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,06			
26	26.P03.A20.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,88			
26	26.P03.A20.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,77			
<b>26</b>	<b>26.P03.A25</b>	<b>Beola Argentata varietà Favalle proveniente dalla zona del VCO (comune di Crevoladossola) avente caratteristiche di ortogneis a grana medio fine omogenea di colore grigio-biancastro ed aspetto raramente omogeneo, talvolta "nuvolato" o a bande (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.A25.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	91,11			
26	26.P03.A25.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	117,67			
26	26.P03.A25.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	149,16			
26	26.P03.A25.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	180,98			
26	26.P03.A25.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	213,70			
26	26.P03.A25.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	246,40			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.A25.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	279,10			
26	26.P03.A25.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	311,82			
26	26.P03.A25.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	344,52			
26	26.P03.A25.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.A25.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.A25.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.A25.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.A25.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.A30</b>	<b>Beola Ghiandonata proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis granitico occhiadino, a grana fine, eterogenea, con una colorazione grigia brillante a tratti bianca su fondo scuro. Il disegno è completato dalla presenza dei grossi elementi ghiandolari bianchi contornati di colore grigio micaceo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.A30.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	85,26			
26	26.P03.A30.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	117,55			
26	26.P03.A30.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	149,82			
26	26.P03.A30.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	182,11			
26	26.P03.A30.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	214,38			
26	26.P03.A30.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	245,03			
26	26.P03.A30.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	278,94			
26	26.P03.A30.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	310,20			
26	26.P03.A30.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	243,50			
26	26.P03.A30.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.A30.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,75			
26	26.P03.A30.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,91			
26	26.P03.A30.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,64			
26	26.P03.A30.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,09			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.A35</b>	<b>Beola Grigia proveniente dalla zona del VCO (comuni di Beura-Cardezza, Trontano, Montecrestese, Villadossola) avente caratteristiche di ortogneis di color grigio uniforme, a grana medio fine omogenea con fondo bianco-grigiastro con piccole picchiettature contrastanti (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.A35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	77,33			
26	26.P03.A35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	104,98			
26	26.P03.A35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	132,83			
26	26.P03.A35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	160,57			
26	26.P03.A35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	189,11			
26	26.P03.A35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	226,28			
26	26.P03.A35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	245,67			
26	26.P03.A35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	285,67			
26	26.P03.A35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	307,01			
26	26.P03.A35.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.A35.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,43			
26	26.P03.A35.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,33			
26	26.P03.A35.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,73			
26	26.P03.A35.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	11,80			
<b>26</b>	<b>26.P03.A40</b>	<b>Beola Argentata proveniente dalla zona del VCO (Comune di Montecrestese) avente caratteristiche di ortogneis a grana medio fine omogenea di colore grigio-biancastro ed aspetto raramente omogeneo, talvolta "nuvolato" o a bande (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.A40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	77,99			
26	26.P03.A40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	105,82			
26	26.P03.A40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	133,65			
26	26.P03.A40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	161,48			
26	26.P03.A40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	189,31			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.A40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	211,75			
26	26.P03.A40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	244,97			
26	26.P03.A40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	265,65			
26	26.P03.A40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	300,63			
26	26.P03.A40.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.A40.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,66			
26	26.P03.A40.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,58			
26	26.P03.A40.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	8,18			
26	26.P03.A40.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,58			
<b>26</b>	<b>26.P03.B05</b>	<b>Diorite di Traversella (diorite del Piemonte) proveniente da Traversella (TO) avente caratteristiche di tessitura omogenea e grana medio-fine con fondo bianco e fitta punteggiatura grigio-nera, denominata "Diorite chiara" (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.B05.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	96,41			
26	26.P03.B05.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	133,22			
26	26.P03.B05.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	170,86			
26	26.P03.B05.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	198,32			
26	26.P03.B05.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	232,89			
26	26.P03.B05.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	266,45			
26	26.P03.B05.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	301,03			
26	26.P03.B05.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	333,58			
26	26.P03.B05.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	368,15			
26	26.P03.B05.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.B05.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B05.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B05.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B05.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.B10</b>	<b>Diorite di Brosso proveniente da Brosso Canavese (TO) avente caratteristiche di grana medio-fine e locali differenziati scuri di dimensioni ridotte di colore grigio medio (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.B10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	82,34			
26	26.P03.B10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	107,06			
26	26.P03.B10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	135,81			
26	26.P03.B10.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.B10.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.B10.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,07			
26	26.P03.B10.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,89			
26	26.P03.B10.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	8,22			
26	26.P03.B10.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	18,11			
<b>26</b>	<b>26.P03.B15</b>	<b>Diorite di Vico Canavese proveniente da Vico Canavese (TO) avente caratteristiche di grana molto fine con un colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.B15.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	61,90			
26	26.P03.B15.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	83,60			
26	26.P03.B15.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	105,29			
26	26.P03.B15.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	127,00			
26	26.P03.B15.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	148,70			
26	26.P03.B15.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	170,40			
26	26.P03.B15.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	192,11			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.B15.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	213,80			
26	26.P03.B15.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	235,50			
26	26.P03.B15.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.B15.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	6,50			
26	26.P03.B15.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,50			
26	26.P03.B15.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	5,49			
26	26.P03.B15.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,00			
<b>26</b>	<b>26.P03.C05</b>	<b>Granito Bianco Montorfano e Baveno proveniente da Mergozzo e Baveno (VB) avente caratteristiche di grana medio-grossa omogenea, di tonalità chiara (bianca) uniforme (lavorazione piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C05.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	101,21			
26	26.P03.C05.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	136,87			
26	26.P03.C05.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	172,57			
26	26.P03.C05.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	208,23			
26	26.P03.C05.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	244,90			
26	26.P03.C05.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	281,56			
26	26.P03.C05.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	318,23			
26	26.P03.C05.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	354,89			
26	26.P03.C05.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	391,57			
26	26.P03.C05.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C05.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.C05.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.C05.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.C05.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.C10</b>	<b>Granito Rosa Baveno proveniente da Baveno (VB) avente grana medio-grossa omogenea, diffusamente di colore rosa uniforme, con punteggiatura nera e vitrea più o meno uniforme (lavorazione piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	110,01			
26	26.P03.C10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	148,50			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	187,00			
26	26.P03.C10.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	225,51			
26	26.P03.C10.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	264,00			
26	26.P03.C10.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	302,50			
26	26.P03.C10.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	341,00			
26	26.P03.C10.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	379,50			
26	26.P03.C10.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	418,00			
26	26.P03.C10.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C10.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.C10.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.C10.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.C10.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.C15</b>	<b>Granito Verde Mergozzo proveniente da Mergozzo (VB) avente fondo verde piuttosto cupo e puntinato di nero (lavorazione piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C15.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.050	In masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C15.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C15.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.C20</b>	<b>Granito Verde Oropa proveniente da località Oropa comune di Biella (BI) avente caratteristiche di tonalità di verde scura con componenti chiare (piano sega coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C20.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	76,49			
26	26.P03.C20.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	103,49			
26	26.P03.C20.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	130,48			
26	26.P03.C20.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	157,46			
26	26.P03.C20.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	184,45			
26	26.P03.C20.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	211,43			
26	26.P03.C20.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	238,43			
26	26.P03.C20.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	265,41			
26	26.P03.C20.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	292,40			
26	26.P03.C20.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C20.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	7,47			
26	26.P03.C20.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,58			
26	26.P03.C20.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C20.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	8,58			
<b>26</b>	<b>26.P03.C35</b>	<b>Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni della Valle Antigorio avente caratteristiche di ortogneiss granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina. Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore anche millimetrico per la presenza di notevole quantità di mica biotite (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	45,94			
26	26.P03.C35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	61,86			
26	26.P03.C35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	78,01			
26	26.P03.C35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	93,95			
26	26.P03.C35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	110,61			
26	26.P03.C35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	128,40			
26	26.P03.C35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	143,96			
26	26.P03.C35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	161,96			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	176,66			
26	26.P03.C35.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C35.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,58			
26	26.P03.C35.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,46			
26	26.P03.C35.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	8,00			
26	26.P03.C35.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	11,96			
<b>26</b>	<b>26.P03.C40</b>	<b>Serizzo Formazza (tipo Hail Gneiss) proveniente dalla zona del VCO (comuni di Formazza, Premia) avente caratteristiche di ortogneiss granitoidi con grana omogenea grossolana. Presenta un fondo bianco sul quale spicca una vivace macchiettatura nera piuttosto uniforme (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	47,63			
26	26.P03.C40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	64,57			
26	26.P03.C40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	82,15			
26	26.P03.C40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	98,64			
26	26.P03.C40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	116,74			
26	26.P03.C40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	137,31			
26	26.P03.C40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	152,79			
26	26.P03.C40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	174,38			
26	26.P03.C40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	188,19			
26	26.P03.C40.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C40.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	9,43			
26	26.P03.C40.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,33			
26	26.P03.C40.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,73			
26	26.P03.C40.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	11,80			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.C45</b>	<b>Serizzo Monterosa proveniente dalla zona del VCO (comune di Ceppomorelli) avente caratteristiche di ortogneiss granitico occhiadino. E' la varietà di Serizzo a grana più grossolana, con cristalli di dimensioni centimetriche e di colore più chiaro (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, misure a correre, franco magazzino).</b>					
26	26.P03.C45.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	59,04			
26	26.P03.C45.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	80,06			
26	26.P03.C45.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	101,09			
26	26.P03.C45.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	122,12			
26	26.P03.C45.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	143,75			
26	26.P03.C45.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	165,39			
26	26.P03.C45.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	187,02			
26	26.P03.C45.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	208,65			
26	26.P03.C45.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	230,29			
26	26.P03.C45.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C45.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.C45.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.C45.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.C45.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.C50</b>	<b>Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi mai occhiadino e ben foliato. E' la varietà di Serizzo che presenta grana più fine, quasi omogenea e colore grigio chiaro per la presenza di minor quantità di mica scura (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C50.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	51,03			
26	26.P03.C50.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	68,68			
26	26.P03.C50.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	86,33			
26	26.P03.C50.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	104,26			
26	26.P03.C50.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	122,85			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C50.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	141,28			
26	26.P03.C50.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	160,02			
26	26.P03.C50.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	178,40			
26	26.P03.C50.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	188,82			
26	26.P03.C50.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C50.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.C50.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	9,46			
26	26.P03.C50.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.C50.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,09			
<b>26</b>	<b>26.P03.C55</b>	<b>Sienite della Balma o di Biella proveniente da Quittengo (BI) avente caratteristiche di struttura massiccia, a grana media, fondo con elementi bianchi e grigio-cinerini, con picchiettatura nera, da cui risulta nel complesso una tonalità grigio-violacea (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C55.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	62,85			
26	26.P03.C55.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	83,29			
26	26.P03.C55.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	103,73			
26	26.P03.C55.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	124,18			
26	26.P03.C55.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	144,62			
26	26.P03.C55.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	165,06			
26	26.P03.C55.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	185,51			
26	26.P03.C55.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C55.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C55.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C55.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,44			
26	26.P03.C55.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	6,31			
26	26.P03.C55.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	11,09			
26	26.P03.C55.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	10,90			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.C60</b>	<b>Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C60.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	94,80			
26	26.P03.C60.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	131,00			
26	26.P03.C60.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	170,01			
26	26.P03.C60.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	192,01			
26	26.P03.C60.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	226,00			
26	26.P03.C60.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	259,00			
26	26.P03.C60.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	291,00			
26	26.P03.C60.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	324,00			
26	26.P03.C60.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	358,00			
26	26.P03.C60.050	in masselli	m <sup>3</sup>	3.571,00			
26	26.P03.C60.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C60.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C60.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C60.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.C65</b>	<b>Pietra di Perosa proveniente da Pomaretto (TO), avente un caratteristico colore grigio lievemente striato (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C65.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	91,99			
26	26.P03.C65.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	126,00			
26	26.P03.C65.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	160,00			
26	26.P03.C65.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	185,99			
26	26.P03.C65.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	218,00			
26	26.P03.C65.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	251,00			
26	26.P03.C65.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	284,00			
26	26.P03.C65.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	284,00			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C65.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	350,00			
26	26.P03.C65.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C65.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	16,00			
26	26.P03.C65.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C65.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	13,00			
26	26.P03.C65.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	15,00			
<b>26</b>	<b>26.P03.C66</b>	<b>Pietra di San Basilio proveniente da Chianocco (TO), avente caratteristiche di grana fine e tinta chiara in cui spiccano i cristalli nero-bluastri di tormalina (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C66.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	65,10			
26	26.P03.C66.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	80,34			
26	26.P03.C66.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	85,43			
26	26.P03.C66.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	100,68			
26	26.P03.C66.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	110,85			
26	26.P03.C66.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	126,11			
26	26.P03.C66.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	136,28			
26	26.P03.C66.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C66.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	171,87			
26	26.P03.C66.050	in lastre dello spessore di cm 12	m <sup>2</sup>	202,39			
26	26.P03.C66.055	in lastre dello spessore di cm 15	m <sup>2</sup>	222,72			
26	26.P03.C66.060	in lastre dello spessore di cm 17	m <sup>2</sup>	192,21			
26	26.P03.C66.065	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C66.070	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C66.075	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C66.080	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C66.085	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.C67</b>	<b>Pietra Arenaria di Langa (detta di Scaffa) a cemento carbonatico proveniente da alcuni circoscritti settori delle Langhe (comuni di Cortemilia, Murazano, Lequio), con tipiche sfumature gialle, marroni e grigie.</b>					
26	26.P03.C67.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>				

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C67.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C67.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.C67.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.C70</b>	<b>Quarzite di Barge e Sanfront proveniente da Barge e Sanfront (CN), avente caratteristiche colorazioni che variano dal bianco (da qui il nome marmorina perché assimilabile al marmo bianco, colorazione rara) al colore grigio argenteo per passare al giallo e al grigio-oliva.</b>					
26	26.P03.C70.005	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 8x8 dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	353,92			
26	26.P03.C70.010	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 10x10 dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	366,13			
26	26.P03.C70.015	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore 50% giallo, 50% grigio/oliva, cm 20x20 dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	378,32			
26	26.P03.C70.020	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore giallo, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	402,73			
26	26.P03.C70.025	Pietre squadrate lati segati, superficie naturale, colore grigio oliva, h cm 10 (a correre) dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	301,03			
26	26.P03.C70.030	Opera incerta - Palladiana, mosaico misto (30% giallo, 70% grigio/oliva) dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	43,73			
26	26.P03.C70.035	Opera incerta - Palladiana, mosaico grigio/oliva dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	33,56			
26	26.P03.C70.040	Opera incerta - Palladiana, mosaico giallo dello spessore di mm 8-20	m <sup>2</sup>	67,12			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.C75</b>	<b>Quarzite Bianco Vogogna (quarzite Bianca) proveniente da Vogogna (VB) avente caratteristiche di ortogneiss milonitico a grana fine omogenea, di colore chiaro per l'abbondanza di quarzo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C75.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	110,01			
26	26.P03.C75.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	140,06			
26	26.P03.C75.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	192,50			
26	26.P03.C75.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	231,00			
26	26.P03.C75.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	275,00			
26	26.P03.C75.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	313,50			
26	26.P03.C75.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	352,01			
26	26.P03.C75.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	390,50			
26	26.P03.C75.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	429,00			
26	26.P03.C75.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C75.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	16,49			
26	26.P03.C75.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,66			
26	26.P03.C75.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	19,25			
26	26.P03.C75.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,45			
<b>26</b>	<b>26.P03.C80</b>	<b>Quarzite verde Vogogna proveniente da Vogogna (VB) cloritoscisto a grana finissima omogenea, di colore verde e/o grigio tendente al verde, per la presenza di clorite ed epidoto (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.C80.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	127,59			
26	26.P03.C80.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	177,84			
26	26.P03.C80.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	227,34			
26	26.P03.C80.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	276,84			
26	26.P03.C80.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	326,34			
26	26.P03.C80.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	375,85			
26	26.P03.C80.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	425,34			
26	26.P03.C80.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	474,84			
26	26.P03.C80.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	509,65			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.C80.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.C80.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	16,49			
26	26.P03.C80.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,66			
26	26.P03.C80.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	10,25			
26	26.P03.C80.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	12,45			
<b>26</b>	<b>26.P03.D10</b>	<b>Marmo nero Piemonte proveniente da Ormea (CN) avente un caratteristico colore grigio scuro che diventa nero una volta tagliato in lastre, levigato e lucidato. Presenta venature biancastre che creano un disegno di arabeschi e striature (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D10.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	78,06			
26	26.P03.D10.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	100,97			
26	26.P03.D10.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.050	in masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D10.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D10.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D15	<b>Marmo Verde Frabosa (detto Verzino di Frabosa) proveniente da Frabosa Soprana (CN) avente caratteristiche di fondo dal verde-pallidissimo al bianco-avorio a larghe venature verde chiaro oliva intenso, allungate, ondulate e contorte che ricordano un po' il cipollino. Per il verde Frabosa uniforme senza alcuna macchia il prezzo può variare a seconda della qualità del medesimo (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D15.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	100,00			
26	26.P03.D15.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	140,00			
26	26.P03.D15.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	180,00			
26	26.P03.D15.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	220,00			
26	26.P03.D15.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	260,00			
26	26.P03.D15.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	300,00			
26	26.P03.D15.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	340,00			
26	26.P03.D15.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	380,00			
26	26.P03.D15.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	420,00			
26	26.P03.D15.050	in masselli	q				
26	26.P03.D15.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D15.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D15.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D15.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20	<b>Marmo Grigio Boden proveniente da Ornavasso (VB) avente caratteristiche di grana medio-grossa omogenea; colore grigio scuro uniforme, con foliazione poco evidente (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D20.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D20.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D20.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D20.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.D25</b>	<b>Marmo di Moncervetto proveniente da Valdieri (CN) avente un caratteristico colore grigio scuro con venature grigio chiare.</b>					
26	26.P03.D25.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.060	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D25.065	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.070	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.075	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D25.080	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.D30</b>	<b>Marmo Rosa Val Toce proveniente da Ornavasso (VB) avente caratteristiche di grana medio grossa abbastanza omogenea con con evidente foliazione, di colore variabile dal rosa intenso al bianco venato di grigio e azzurro (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D30.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D30.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D30.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.065	Levigatura	m <sup>2</sup>				
26	26.P03.D30.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.P03.D35</b>	<b>Marmo Palissandro Bluette o di Crevola d'Ossola Bluette proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente grana fine e aspetto eterogeneo, di colore tendente all'azzurro chiaro (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D35.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	137,50			
26	26.P03.D35.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	181,50			
26	26.P03.D35.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	225,51			
26	26.P03.D35.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	269,49			
26	26.P03.D35.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	313,50			
26	26.P03.D35.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	357,50			
26	26.P03.D35.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	401,50			
26	26.P03.D35.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	445,50			
26	26.P03.D35.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	489,51			
26	26.P03.D35.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D35.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.D35.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.D35.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.D35.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P03.D40</b>	<b>Marmo Palissandro Classico o di Crevola d'Ossola Classico proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristiche di grana fine, generalmente compatto e di colore bianco grigiastro con venature giallognole e rosate (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D40.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	165,00			
26	26.P03.D40.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	220,00			
26	26.P03.D40.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	275,00			
26	26.P03.D40.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	319,00			
26	26.P03.D40.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	363,01			
26	26.P03.D40.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	407,00			
26	26.P03.D40.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	451,00			
26	26.P03.D40.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	495,00			
26	26.P03.D40.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	539,00			
26	26.P03.D40.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D40.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.D40.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.D40.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.D40.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,01			
<b>26</b>	<b>26.P03.D45</b>	<b>Marmo Palissandro Blu Nuvolato o di Crevola d'Ossola Nuvolato proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristiche di grana fine con tessitura omogenea. Presenta sfondo tendente all'azzurro con "occhi" e vene bianche di dimensioni centimetriche (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D45.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	126,50			
26	26.P03.D45.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	170,50			
26	26.P03.D45.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	214,50			
26	26.P03.D45.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	258,49			
26	26.P03.D45.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	302,50			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.D45.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	346,50			
26	26.P03.D45.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	390,50			
26	26.P03.D45.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	434,50			
26	26.P03.D45.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	478,51			
26	26.P03.D45.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D45.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.D45.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.D45.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.D45.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.D50</b>	<b>Marmo Palissandro Oniciato o di Crevola d'Ossola Oniciato proveniente da Crevoladossola (VB) di composizione dolomitica, avente caratteristiche di grana fine con abbondanti striature gialle che definiscono una foliazione prevalente (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione).</b>					
26	26.P03.D50.005	in lastre dello spessore di cm 2	m <sup>2</sup>	125,51			
26	26.P03.D50.010	in lastre dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	170,50			
26	26.P03.D50.015	in lastre dello spessore di cm 4	m <sup>2</sup>	214,50			
26	26.P03.D50.020	in lastre dello spessore di cm 5	m <sup>2</sup>	258,49			
26	26.P03.D50.025	in lastre dello spessore di cm 6	m <sup>2</sup>	302,50			
26	26.P03.D50.030	in lastre dello spessore di cm 7	m <sup>2</sup>	346,50			
26	26.P03.D50.035	in lastre dello spessore di cm 8	m <sup>2</sup>	390,50			
26	26.P03.D50.040	in lastre dello spessore di cm 9	m <sup>2</sup>	434,50			
26	26.P03.D50.045	in lastre dello spessore di cm 10	m <sup>2</sup>	478,51			
26	26.P03.D50.050	masselli	m <sup>3</sup>				
26	26.P03.D50.055	Lucidatura	m <sup>2</sup>	8,99			
26	26.P03.D50.060	Fiammatura	m <sup>2</sup>	8,94			
26	26.P03.D50.065	Levigatura	m <sup>2</sup>	7,62			
26	26.P03.D50.070	Bocciardatura	m <sup>2</sup>	13,20			
<b>26</b>	<b>26.P03.E10</b>	<b>Lastre per marciapiedi e accessi carrai della larghezza minima di m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia a vista, a tutta squadratura nei fianchi.</b>					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.E10.005	in diorite di Traversella dello spessore di cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40	m <sup>2</sup>	122,04			
26	26.P03.E10.010	in diorite di Traversella dello spessore di cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a m 2	m <sup>2</sup>	142,39			
26	26.P03.E10.015	in pietra di Luserna dello spessore di cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40	m <sup>2</sup>	98,55			
26	26.P03.E10.020	in pietra di Luserna dello spessore di cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a m 2	m <sup>2</sup>	130,18			
26	26.P03.E10.025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40	m <sup>2</sup>	178,99			
26	26.P03.E10.030	in pietra di Luserna dello spessore di cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00	m <sup>2</sup>	209,50			
<b>26</b>	<b>26.P03.E15</b>	<b>Lastre per la formazione di lastricati in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione</b>					
26	26.P03.E15.005	in diorite di Traversella	m <sup>2</sup>	111,87			
26	26.P03.E15.010	in pietra di Luserna	m <sup>2</sup>	73,83			
<b>26</b>	<b>26.P03.E20</b>	<b>Lastroni per balconi di spessore cm 8-9 lato lungo risvoltato e rifilato</b>					
26	26.P03.E20.005	in diorite di Traversella fino a m 2	m	223,74			
26	26.P03.E20.010	in diorite di Traversella superiori a m 2	m	233,91			
26	26.P03.E20.015	in pietra di Luserna fino a m 2	m <sup>2</sup>	178,99			
26	26.P03.E20.020	in pietra di Luserna superiori a m 2	m <sup>2</sup>	187,13			
<b>26</b>	<b>26.P03.E25</b>	<b>Gradini per cantine a semplice cordone</b>					
26	26.P03.E25.005	in pietra di Luserna dello spessore di cm 3 - larghezza cm 25	m	26,95			
<b>26</b>	<b>26.P03.E30</b>	<b>Provvista di gradini (alzata e/o pedata), coste rifilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica.</b>					
26	26.P03.E30.005	in pietra di Luserna, dello spessore di cm 2 (solo per alzata)	m <sup>2</sup>	102,72			
26	26.P03.E30.010	in pietra di Luserna dello spessore di cm 3	m <sup>2</sup>	106,79			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.E30.015	in pietra di Luserna dello spessore di cm 4	m²	121,02			
26	26.P03.E30.020	in pietra di Luserna dello spessore di cm 5	m²	153,57			
26	26.P03.E30.025	in pietra di Luserna dello spessore di cm 6	m²	166,79			
<b>26</b>	<b>26.P03.E35</b>	<b>Spezzoni di lastre</b>					
26	26.P03.E35.005	in pietra di Luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme	q	9,25			
<b>26</b>	<b>26.P03.E40</b>	<b>Fasce rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai</b>					
26	26.P03.E40.005	in pietra di Borgone dello spessore di cm 6-10	m	1,31			
<b>26</b>	<b>26.P03.F05</b>	<b>Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte corrispondenti ai piani di cava</b>					
26	26.P03.F05.005	in beola Grigia con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	20,16			
26	26.P03.F05.010	in beola Grigia con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	18,81			
26	26.P03.F05.015	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	23,70			
26	26.P03.F05.020	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	22,20			
26	26.P03.F05.025	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	20,10			
26	26.P03.F05.030	in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	q	18,69			
26	26.P03.F05.035	in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	23,65			
26	26.P03.F05.040	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	20,99			
26	26.P03.F05.045	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	18,60			
26	26.P03.F05.050	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	16,49			
26	26.P03.F05.055	in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	q	15,00			
26	26.P03.F05.060	in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	20,16			
26	26.P03.F05.065	in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	18,81			
26	26.P03.F05.070	in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	17,05			
26	26.P03.F05.075	in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	15,95			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F05.080	in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	17,05			
26	26.P03.F05.085	in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	15,95			
26	26.P03.F05.090	in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	20,89			
26	26.P03.F05.095	in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	19,55			
26	26.P03.F05.100	in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	q	24,30			
26	26.P03.F05.105	in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	23,24			
26	26.P03.F05.110	in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	20,70			
26	26.P03.F05.115	in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	q	20,70			
26	26.P03.F05.120	in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	q	15,00			
26	26.P03.F05.125	in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	q	14,00			
<b>26</b>	<b>26.P03.F06</b>	<b>Smoller</b>					
26	26.P03.F06.005	in pietra di Luserna cm 4-6	q	17,56			
26	26.P03.F06.010	in pietra di Luserna cm 6-8	q	16,52			
26	26.P03.F06.015	in pietra di Luserna cm 10-15	q	15,50			
26	26.P03.F06.020	in pietra di Langa cm 6-8	q	14,51			
26	26.P03.F06.025	in pietra di Langa cm 8-10	q	12,41			
<b>26</b>	<b>26.P03.F07</b>	<b>Binder</b>					
26	26.P03.F07.005	in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-30	q	26,40			
26	26.P03.F07.010	in pietra di Luserna larghezza cm 15, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-12	q	25,80			
26	26.P03.F07.015	in pietra di Luserna larghezza cm 12, spessore cm 10-12, lunghezza cm 10-30	q	25,80			
26	26.P03.F07.020	in pietra di Langa spessore per profondità cm 10-12 lunghezza a correre	q	14,00			
26	26.P03.F07.025	in pietra di Langa spessore per profondità cm 12-20 lunghezza a correre	q	13,40			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F07.030	in pietra di Langa spessore per profondità cm 14-16 lunghezza a correre	q	13,40			
26	26.P03.F07.035	in pietra di Langa spessore per profondità cm 18-20 lunghezza a correre	q	12,80			
<b>26</b>	<b>26.P03.F11</b>	<b>Liste per rivestimenti</b>					
26	26.P03.F11.005	in beola Ghiandonata a vista sezione cm 10-12, spessore cm 1-2	q	18,15			
26	26.P03.F11.010	in beola Grigia a vista sezione cm 10-12, spessore cm 1-2	q	18,15			
26	26.P03.F11.015	in beola Ghiandonata a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	12,58			
26	26.P03.F11.020	in beola Grigia a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	12,58			
26	26.P03.F11.025	in sezizzo Antigorio a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	9,48			
26	26.P03.F11.030	in sezizzo Formazza a spacco cm 15-31 spessore cm 1-2	q	9,48			
26	26.P03.F11.035	in pietra di Langa a spacco cm 4-6 spessore cm 1-2	q	14,51			
26	26.P03.F11.040	in pietra di Langa a spacco cm 6-8 spessore cm 1-2	q	13,40			
26	26.P03.F11.045	in pietra di Langa a spacco cm 8-10 spessore cm 1-2	q	12,90			
26	26.P03.F11.050	in pietra di Langa spessore cm 10-12 spessore cm 1-2	q	12,41			
26	26.P03.F11.055	in pietra di Langa spessore cm 12-14 spessore cm 1-2	q	11,40			
26	26.P03.F11.060	in pietra di Langa spessore cm 15-18 spessore cm 1-2	q	10,30			
<b>26</b>	<b>26.P03.F16</b>	<b>Opus incertum</b>					
26	26.P03.F16.005	in beola grigia lavorazione piano sega spessore cm 4-5	m <sup>2</sup>	14,49			
26	26.P03.F16.010	in serizzo Antigorio lavorazione piano sega spessore cm 3	m <sup>2</sup>	21,64			
26	26.P03.F16.015	in serizzo Formazza lavorazione piano sega spessore cm 3	m <sup>2</sup>	21,64			
26	26.P03.F16.020	in pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 4-8	m <sup>2</sup>	20,10			
26	26.P03.F16.025	in pietra di Langa a spacco e/o tranciata cm 8-12	m <sup>2</sup>	21,93			
<b>26</b>	<b>26.P03.F21</b>	<b>Cordoli</b>					
26	26.P03.F21.005	in serizzo antigorio retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m	18,69			
26	26.P03.F21.010	in serizzo formazza retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m	18,69			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F21.015	in serizzo antigorio retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m	22,11			
26	26.P03.F21.020	in serizzo formazza retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m	22,11			
26	26.P03.F21.025	in serizzo antigorio retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m	15,15			
26	26.P03.F21.030	in serizzo formazza retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m	15,15			
26	26.P03.F21.035	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 8x25	m	10,01			
26	26.P03.F21.040	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 10x25	m	13,00			
26	26.P03.F21.045	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 12x25	m	17,00			
26	26.P03.F21.050	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 30x25	m	20,00			
<b>26</b>	<b>26.P03.F26</b>	<b>Piode da tetto</b>					
26	26.P03.F26.005	in beola grigia a spacco naturale spessore 3-5 larghezza 40-50	q	19,80			
26	26.P03.F26.010	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	36,33			
26	26.P03.F26.015	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	47,16			
26	26.P03.F26.020	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	34,51			
26	26.P03.F26.025	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	46,97			
26	26.P03.F26.030	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	34,51			
26	26.P03.F26.035	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	46,97			
26	26.P03.F26.040	in serizzo Sempione taglio disco parte a vista a spacco sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	33,59			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P03.F26.045	in serizzo Sempione taglio disco parte a vista a spacco sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m²	46,24			
<b>26</b>	<b>26.P03.F30</b>	<b>Blocco da scogliera</b>					
26	26.P03.F30.005	in granito bianco di Montorfano	q	1,29			
26	26.P03.F30.010	in granito rosa Baveno	q	1,29			
26	26.P03.F30.015	in quarzite bianco Vogogna	q	1,29			
26	26.P03.F30.020	in quarzite verde Vogogna	q	1,29			
26	26.P03.F30.025	in serizzo Antigorio	q	1,29			
26	26.P03.F30.030	in serizzo Formazza	q	1,29			
26	26.P03.F30.035	in serizzo Sempione	q	1,29			
26	26.P03.F30.040	in serizzo Monterosa	q	1,29			
26	26.P03.F30.045	in marmo Palissandro	q	1,29			
26	26.P03.F30.050	in marmo Palissandro bluette	q	1,29			
26	26.P03.F30.055	in marmo Palissandro blue nuvolato	q	1,29			
26	26.P03.F30.060	in marmo Palissandro oniciato	q	1,29			
<b>26</b>	<b>26.P04</b>	<b>MATERIALI LATERIZI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P04.A05</b>	<b>Coppi</b>					
26	26.P04.A05.005	coppo Piemonte rosso	cad	0,60			
26	26.P04.A05.010	coppo Piemonte antichizzato	cad	0,72			
26	26.P04.A05.015	coppo Piemonerosso con gancio	cad	0,60			
26	26.P04.A05.020	coppo Piemonte antichizzato senza gancio	cad	0,72			
26	26.P04.A05.025	coppessa rossa	cad	1,62			
26	26.P04.A05.030	coppessa antichizzata	cad	2,61			
<b>26</b>	<b>26.P04.A10</b>	<b>Mattoni pieni</b>					
26	26.P04.A10.005	mattone rosso	cad	0,67			
26	26.P04.A10.010	mattone rosato	cad	0,67			
26	26.P04.A10.015	mattone giallo paglierino	cad	0,68			
26	26.P04.A10.020	mattone chiaro	cad	0,68			
26	26.P04.A10.025	mattone antico	cad	0,71			
26	26.P04.A10.030	mattone bruciato	cad	2,46			
26	26.P04.A10.035	mattone moro	cad	1,26			
<b>26</b>	<b>26.P04.A15</b>	<b>Mattonelle</b>					
26	26.P04.A15.005	...	cad				
<b>26</b>	<b>26.P05</b>	<b>MATERIALI PER DECORAZIONI: PIGMENTI NATURALI</b>					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.P05.A05</b>	<b>Blu oltremare</b>					
26	26.P05.A05.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A10</b>	<b>Nero</b>					
26	26.P05.A10.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A15</b>	<b>Rosso inglese</b>					
26	26.P05.A15.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A20</b>	<b>Terra d'ombra bruciata</b>					
26	26.P05.A20.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A25</b>	<b>Terra d'ombra naturale</b>					
26	26.P05.A25.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A30</b>	<b>Terra gialla</b>					
26	26.P05.A30.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P05.A35</b>	<b>Terra verde</b>					
26	26.P05.A35.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P06</b>	<b>MATERIALI PER DECORAZIONI: FISSATIVI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P06.A05</b>	<b>Allume di rocca</b>					
26	26.P06.A05.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P06.A10</b>	<b>Caseina</b>					
26	26.P06.A10.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P07</b>	<b>MATERIALI PER DECORAZIONI: ADDITIVI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P07.A05</b>	<b>Carbonato di calcio</b>					
26	26.P07.A05.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P07.A10</b>	<b>Quarzo in polvere</b>					
26	26.P07.A10.005	...	kg				
<b>26</b>	<b>26.P08</b>	<b>MATERIALI LIGNEI</b>					
<b>26</b>	<b>26.P08.A05</b>	<b>Cubetti per pavimentazioni a facce piane e normali fra di loro</b>					
26	26.P08.A05.005	cubetti in rovere cm 10x10x10	m <sup>2</sup>	77,45			
26	26.P08.A05.010	cubetti in larice cm 10x10x10	m <sup>2</sup>	77,45			
26	26.P08.A05.015	cubetti in acacia cm 4x6x6	m <sup>2</sup>	80,00			
<b>26</b>	<b>26.P08.A10</b>	<b>Bardot-Scandole per coperture</b>					
26	26.P08.A10.005	scandole in legno di larice ricavate a spacco per tripla sovrapposizione	m <sup>2</sup>	46,00			
26	26.P08.A10.010	scandole in legno di larice ricavate a spacco per doppia sovrapposizione	m <sup>2</sup>	34,00			

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.P08.A10.015	scandole in legno di larice tagliate a macchina per tripla sovrapposizione	m <sup>2</sup>				
26	26.P08.A10.020	scandole in legno di larice tagliate a macchina per doppia sovrapposizione	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A01</b>	<b>MALTE</b>					
<b>26</b>	<b>26.A01.A05</b>	<b>Malta di calce dolce e sabbia</b>					
26	26.A01.A05.005	...	m <sup>3</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A01.A10</b>	<b>Malta di calce forte e sabbia</b>					
26	26.A01.A10.005	...	m <sup>3</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A01.A15</b>	<b>Malta di calce idraulica e sabbia</b>					
26	26.A01.A15.005	...	m <sup>3</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A01.A20</b>	<b>Malta di calce e cocchiopesto</b>					
26	26.A01.A20.005	...	m <sup>3</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A01.A25</b>	<b>Malta di calce e polvere di marmo</b>					
26	26.A01.A25.005	...	m <sup>3</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02</b>	<b>MURATURE</b>					
<b>26</b>	<b>26.A02.A05</b>	<b>Muratura in mattoni pieni</b>					
26	26.A02.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A10</b>	<b>Muratura in pietra e mattoni</b>					
26	26.A02.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A15</b>	<b>Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura a secco realizzata mediante l'impiego di conci di cava con perfetto incastro degli elementi lapidei a mosaico irregolare del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a conci orizzontali sbozzati a martello. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento.</b>					
26	26.A02.A15.005	in beola Bianca	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.010	in beola Grigia	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.015	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.020	in beola Ghiandonata	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.025	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02.A15.030	in beola Argentata varietà Favalle	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.035	in diorite di Traversella	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.040	in diorite Brosso	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.045	in diorite di Vico	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.050	in granito bianco Montorfano	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.055	in serizzo Antigorio	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.060	in serizzo Formazza	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.065	in serizzo Monterosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.070	in serizzo Sempione	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.075	in sienite della Balma	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.080	in pietra di Luserna	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.085	in pietra di Perosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A15.090	in pietra di SanBasilio	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A16</b>	<b>Muratura in pietra. Fornitura e posa di muratura faccia a vista in pietra naturale mediante la fornitura e la posa di conci di cava in pietra naturale del peso compreso tra i kg 20 e i kg 40, con spessore non inferiore ai cm 20 disposti a conci orizzontali sbazzati a martello. La posa è eseguita con perfetto incastro degli elementi lapidei in modo da creare corsi regolari con conci di altezza uniforme, è prevista l'interposizione di adeguata malta cementizia, dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m<sup>3</sup> di sabbia, tra i filari (con piano di posa in malta cementizia di adeguato spessore). Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, l'onere di ponteggi ed impalcature, nonché i noli dei macchinari occorrenti.</b>					
26	26.A02.A16.005	in beola Bianca	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.010	in beola Grigia	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.015	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.020	in beola Ghiandonata	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.025	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.030	in beola Argentata varietà Favalle	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02.A16.035	in diorite di Traversella	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.040	in diorite Brosso	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.045	in diorite di Vico	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.050	in granito bianco Montorfano	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.055	in serizzo Antigorio	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.060	in serizzo Formazza	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.065	in serizzo Monterosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.070	in serizzo Sempione	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.075	in sienite della Balma	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.080	in pietra di Luserna	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.085	in pietra di Perosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A16.090	in pietra di SanBasilio	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A17</b>	<b>Rivestimento murario in pietra. Fornitura e posa di rivestimento murario faccia a vista in pietra naturale mediante la fornitura e la posa di liste (lavorazione con faccia a spacco e/o naturale, coste a spacco) disposte a corsi orizzontali ad andamento regolare mediante l'impiego di malta cementizia, dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m<sup>3</sup> di sabbia, con piano di posa di adeguato spessore. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento.</b>					
26	26.A02.A17.005	in beola Ghiandonata a vista: cm 10-12, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.010	in beola Grigia a vista: cm 10-12, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.015	in beola Ghiandonata: a spacco cm 15-31, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.020	in beola Grigia: a spacco cm 15-31, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.025	in sezizzo Antigorio: a spacco cm 15-31, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.030	in sezizzo Formazza: a spacco cm 15-31, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02.A17.035	in pietra di Langa: a spacco cm 4-6, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.040	in pietra di Langa: a spacco cm 6-8, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.045	in pietra di Langa: a spacco cm 8-10, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.050	in pietra di Langa: a spacco cm 10-12, spessore cm 1-2	m <sup>3</sup>				
26	26.A02.A17.055	in pietra di Langa: a spacco cm 12-14, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A17.060	in pietra di Langa: a spacco cm 15-18, spessore cm 1-2	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A18</b>	<b>Rivestimento murario in pietra. Fornitura e posa di rivestimento murario faccia a vista in pietra naturale mediante la fornitura e la posa a mosaico (liste: lavorazione con faccia a spacco e/o naturale, coste a spacco; piane: piano naturale, coste naturali e/o a spacco) di liste disposte a corsi orizzontali miscelate con piane mediante l'impiego di malta cementizia, dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m<sup>3</sup> di sabbia, con piano di posa di adeguato spessore. Sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico e il tiro in quota del materiale lapideo, nonchè i noli dei macchinari occorrenti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento.</b>					
26	26.A02.A18.005	in beola Ghiandonata a vista: liste sezione cm 10-12, spessore cm 1-2; piane sp cm 8-10, l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.010	in beola Grigia a vista: liste cm 10-12; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.015	in beola Ghiandonata a spacco: liste cm 15-31; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.020	in beola Grigia a spacco: liste cm 15-31; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.025	in sezizzo Antigorio a spacco: liste cm 15-31; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.030	in sezizzo Formazza a spacco: liste cm 15-31; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A02.A18.035	in pietra di Langa a spacco: liste cm 4-6; piane l cm 20/30, h cm 18/25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.040	in pietra di Langa a spacco: liste cm 6-8; piane l cm 20/30, h cm 18/25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.045	in pietra di Langa a spacco: liste cm 8-10; piane l cm 20/30, h cm 18/25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.050	in pietra di Langa a spacco: liste cm 10-12; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.055	in pietra di Langa a spacco: spessore cm 12-14; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
26	26.A02.A18.060	in pietra di Langa a spacco: spessore cm 15-18; piane l cm 20-30, h cm 18-25	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A20</b>	<b>Muratura in pisé (trunere). Muratura eseguita in terra cruda mediante la tecnica del pisé con l'utilizzo di un impasto composto prevalentemente di argilla opportunamente privato di residui vegetali e pietre grossolane, costipato all'interno di cassaforme lignee mediante di pestelli con azione meccanica.</b>					
26	26.A02.A20.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A02.A25</b>	<b>Muratura listata</b>					
26	26.A02.A25.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A03</b>	<b>MANTO DI COPERTURA</b>					
<b>26</b>	<b>26.A03.A05</b>	<b>Manto di copertura in coppi. Fornitura e posa di manto di copertura in coppi</b>					
26	26.A03.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A03.A10</b>	<b>Manto di copertura in lose. Fornitura e posa di manto di copertura in lose</b>					
26	26.A03.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A03.A15</b>	<b>Manto di copertura in piode. Fornitura e posa di manto di copertura in piode</b>					
26	26.A03.A15.005	in beola Grigia a spacco naturale con due fori per l'ancoraggio, spessore 3-5 larghezza 40-50	m <sup>2</sup>	85,43			
26	26.A03.A15.010	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	117,97			

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A03.A15.015	in beola Grigia segate, coste a vista sfaccettate a mano con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A15.020	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A15.025	in serizzo Antigorio segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A15.030	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A15.035	in serizzo Formazza segate, coste a spacco con due fori per l'ancoraggio, sezione 40x3 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A15.040	in serizzo Sempione taglio disco parte a vista a spacco sezione 40x2 cm lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A25	<b>Manto di copertura in Bardot-scandole a spacco. Fornitura e posa di manto di copertura in Bardot-scandole ricavate a spacco con operazioni manuali, di larghezza cm 5-22, lunghezza cm 20-80, cuneiformi nella parte finale, posate in opera con l'ausilio di chiodi (della lunghezza di mm 30-50) e/o graffe, fissate su listelli con sezione di cm 4x5, affiancate in file orizzontali distanziate l'un l'altra di mm 3-5 per consentirne la dilatazione dovuta all'umidità. I colmi di testa vengono ultimati con la posa di una fila di scandole in orizzontale per falda. E' inoltre compreso il tiro in quota, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</b>					
26	26.A03.A25.005	in larice eseguito in doppia sovrapposizione con 3 sormonti e fila di partenza da cm 30-40	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A25.010	in larice eseguito in tripla sovrapposizione con 4 sormonti con fila di partenza da cm 20-30 e cm 30-40	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A03.A30	Manto di copertura in Bardot-scandole tagliate a macchina. Fornitura e posa di manto di copertura in Bardot-scandole tagliate a macchina, di larghezza cm 5-22, lunghezza cm 20-80, cuneiformi nella parte finale, posate in opera con l'ausilio di chiodi (della lunghezza di mm 30-50) e/o graffe, fissate su listelli con sezione di cm 4x5, affiancate in file orizzontali distanziate l'un l'altra di mm 3-5 per consentirne la dilatazione dovuta all'umidità. I colmi di testa vengono ultimati con la posa di una fila di scandole in orizzontale per falda. E' inoltre compreso il tiro in quota, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A03.A30.005	in larice eseguito in doppia sovrapposizione con 3 sormonti e fila di partenza da cm 30-40	m <sup>2</sup>				
26	26.A03.A30.010	in larice eseguito in tripla sovrapposizione con 4 sormonti con fila di partenza da cm 20-30 e cm 30-40	m <sup>2</sup>				
26	26.A04	<b>PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO</b>					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A05	Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in prossimita' del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista l'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.					
26	26.A04.A05.005	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6	m²	89,11	72,37	81.21%	
26	26.A04.A05.010	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8	m²	80,43	66,35	82.49%	
26	26.A04.A05.015	ciottoli scelti del Ticino diametro cm 8/10	m²	72,93	60,31	82.69%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A10	<b>Pavimentazione a cubetti. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata con cubetti, provvisti in prossimità del luogo di posa, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, disposti ad archi contrastanti e paralleli; posati a secco su fondo dello spessore di cm 5-8 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura dei cubetti attraverso l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</b>					
26	26.A04.A10.005	cubetti in beola Grigia con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	76,07	43,88	57.69%	
26	26.A04.A10.010	cubetti in beola Grigia con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²				
26	26.A04.A10.015	cubetti in beola Grigia con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	78,31	37,61	48.03%	
26	26.A04.A10.020	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	75,69	47,02	62.12%	
26	26.A04.A10.025	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 6 a cm8	m²	78,82	43,88	55.67%	

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A10.030	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	80,77	37,61	46.57%	
26	26.A04.A10.032	cubetti in diorite di Traversella con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	m²	83,05	31,34	37.74%	
26	26.A04.A10.035	cubetti in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	76,53			
26	26.A04.A10.040	cubetti in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	80,78	43,88	54.32%	
26	26.A04.A10.045	cubetti in diorite di Brosso con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	87,99			
26	26.A04.A10.050	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²	72,98	47,01	64.42%	
26	26.A04.A10.055	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	73,95	43,87	59.33%	
26	26.A04.A10.060	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	73,92	37,61	50.88%	
26	26.A04.A10.062	cubetti in diorite di Vico con spigolo variabile da cm 10 a cm 12	m²	73,82	31,34	42.46%	
26	26.A04.A10.065	cubetti in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²				
26	26.A04.A10.070	cubetti in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	76,07	43,88	57.69%	
26	26.A04.A10.075	cubetti in granito bianco Montorfano con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	78,31	37,61	48.03%	
26	26.A04.A10.080	cubetti in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²				
26	26.A04.A10.085	cubetti in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	77,06	43,88	56.94%	
26	26.A04.A10.090	cubetti in granito rosa Baveno con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	79,73	37,61	47.17%	
26	26.A04.A10.095	cubetti in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m²				
26	26.A04.A10.100	cubetti in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m²	71,87	43,88	61.05%	
26	26.A04.A10.105	cubetti in serizzo Antigorio con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m²	72,88	37,61	51.61%	

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A10.110	cubetti in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A10.115	cubetti in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m <sup>2</sup>	71,87	43,88	61.05%	
26	26.A04.A10.120	cubetti in serizzo Formazza con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m <sup>2</sup>	72,88	37,61	51.61%	
26	26.A04.A10.125	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m <sup>2</sup>	76,28	47,01	61.63%	
26	26.A04.A10.130	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m <sup>2</sup>	80,23	43,88	54.69%	
26	26.A04.A10.135	cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m <sup>2</sup>	81,90	37,61	45.92%	
26	26.A04.A10.140	cubetti in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 4 a cm 6	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A10.145	cubetti in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 6 a cm 8	m <sup>2</sup>	67,69	43,88	64.82%	
26	26.A04.A10.150	cubetti in pietra di Langa con spigolo variabile da cm 8 a cm 10	m <sup>2</sup>	72,02	37,61	52.22%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A11	<b>Pavimentazione in smolleri. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in smolleri, provvisti in prossimità del luogo di posa, con facce laterali a piano naturale, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, disposti secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su fondo dello spessore di cm 6 composto da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, la bitumatura degli smolleri attraverso l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150 e la spazzatura delle superfici. Laddove non venga eseguita la bitumatura, è prevista la sigillatura dei giunti attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento), la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura. E' esclusa la preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</b>					
26	26.A04.A11.005	in pietra di Luserna cm 4-6	m²	77,16	37,61	48.74%	
26	26.A04.A11.010	in pietra di Luserna cm 6-8	m²	71,98	37,61	52.25%	
26	26.A04.A11.015	in pietra di Luserna cm 8-10	m²	41,12			
26	26.A04.A11.020	in pietra di Luserna cm 10-15	m²	84,30	37,61	44.62%	
26	26.A04.A11.025	in pietra di Langa cm 4-6	m²				
26	26.A04.A11.030	in pietra di Langa cm 6-8	m²	75,02	43,88	58.49%	
26	26.A04.A11.035	in pietra di Langa cm 8-10	m²	70,36	37,61	53.46%	
26	26.A04.A11.040	in pietra di Langa cm 10-15	m²				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A12	<b>Pavimentazione in binderi. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in binderi, provvisti in prossimità del luogo di posa, con piano superiore ed inferiore naturale di cava, coste tranciate ortogonali al piano, posati a file parallele posati su sottofondo di malta cementizia dello spessore di cm 5-8 composta da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 250 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la boiacatura della faccia inferiore degli elementi, con beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 500, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento come sopra, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.</b>					
26	26.A04.A12.005	in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-30	m²	86,78	37,64	43.37%	
26	26.A04.A12.010	in pietra di Luserna larghezza cm 15, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-12	m²	81,15	37,64	46.38%	
26	26.A04.A12.015	in pietra di Luserna larghezza cm 12, spessore cm 10-12, lunghezza cm 10-30	m²	49,61	37,63	75.86%	
26	26.A04.A12.020	in pietra di Langa spessore per profondità cm 10-12 lunghezza a correre	m²	46,54	37,64	80.87%	
26	26.A04.A12.025	in pietra di Langa spessore per profondità cm 12-20 lunghezza a correre	m²	43,74	31,37	71.72%	
26	26.A04.A12.030	in pietra di Langa spessore per profondità cm 14-16 lunghezza a correre	m²	34,82	18,83	54.09%	
26	26.A04.A12.035	in pietra di Langa spessore per profondità cm 18-20 lunghezza a correre	m²	34,34	18,83	54.84%	

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A04.A13	<b>Delimitazioni pavimentazioni. Fornitura e posa di cordoli allettati con malta cementizia, compresi: l'apposita fondazione, lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m<sup>3</sup> 0,400, ghiaietta m<sup>3</sup> 0,800) per l'allettamento dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40, la battitura con mazzeranghe di almeno kg 15 di peso, la bagnatura, la sigillatura e rifilatura dei giunti con boiaccia di cemento, il ripassamento durante e dopo la posa e ogni opera di scalpellino.</b>					
26	26.A04.A13.005	in serizzo Antigorio retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.010	in serizzo Formazza retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.015	in serizzo Antigorio retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.020	in serizzo Formazza retti sezioni cm 15x25 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.025	in serizzo Antigorio retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.030	in serizzo Formazza retti sezioni cm 20x8 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.035	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 8x25	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.040	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 10x25	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.045	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 12x25	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A13.050	in diorite di Vico Canavese retti sezioni cm 30x25	m				
26	26.A04.A13.055	in pietra di Langa retti sezioni cm 12x25 lunghezza a correre	m <sup>2</sup>	27,83	23,06	82.87%	

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.A04.A15</b>	<b>Pavimentazione in lastricato. Fornitura e posa in opera di lastre per marciapiedi e accessi carrai, provviste in prossimità del luogo di posa, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente; nel prezzo si intendono compresi e compensati lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; lo spianamento a regola d'arte, la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.</b>					
26	26.A04.A15.005	in beola Bianca	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.010	in beola Grigia	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.015	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.020	in beola Ghiandonata	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.025	in beola Argentata	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.030	in beola Argentata varietà Favalle	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.035	in diotite di Traversella	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.040	in diotite Brosso	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.045	in diotite di Vico	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.050	in granito bianco Montorfano	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.055	in granito rosa Baveno	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.060	in serizzo Antigorio	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.065	in serizzo Formazza	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.070	in serizzo Monterosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.075	in serizzo Sempione	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.080	in sienite della Balma	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.085	in pietra di Luserna	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.090	in pietra di Perosa	m <sup>2</sup>				
26	26.A04.A15.095	in pietra di SanBasilio	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A04.A20</b>	<b>Pavimentazione ad opus incertum</b>					
26	26.A04.A20.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A04.A25</b>	<b>Pavimentazione in seminato</b>					
26	26.A04.A25.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A04.A30</b>	<b>Pavimentazioni a mosaico</b>					
26	26.A04.A30.005	...	m <sup>2</sup>				

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
<b>26</b>	<b>26.A04.A35</b>	<b>Pavimentazioni a marmette</b>					
26	26.A04.A35.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A05</b>	<b>PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO</b>					
<b>26</b>	<b>26.A05.A05</b>	<b>Battuto in cemento</b>					
26	26.A05.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A05.A10</b>	<b>Mattonelle in cemento</b>					
26	26.A05.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A06</b>	<b>PAVIMENTAZIONI LATERIZIE</b>					
<b>26</b>	<b>26.A06.A05</b>	<b>Pavimentazione ad ammattonato</b>					
26	26.A06.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A06.A10</b>	<b>Pavimento in piastrelle di cotto</b>					
26	26.A06.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A07</b>	<b>PAVIMENTAZIONI LIGNEE</b>					
<b>26</b>	<b>26.A07.A05</b>	<b>Pavimentazioni a cubetti in rovere, posti in opera bagnati con venatura di testa, orientati verso il piano di calpestio su sottofondo dello spessore di cm 40-80 composto da ghiaia di fiume ben rullata o in alternativa una piattaforma rigida realizzata in calcestruzzo nelle proporzioni di 300 kg per 0,4 m<sup>3</sup> di sabbia mista a 0,8 m<sup>3</sup> di ghiaia gettati su rete elettrosaldata, con pendenze adeguate. Tale strato sarà ricoperto da un fondo di sabbia fine dello spessore di cm 1-2 su cui si appoggeranno i cubetti posati con un interspazio di mm 5-8 riempito con sabbia fine debitamente bagnata per consentirne una migliore penetrazione.</b>					
26	26.A07.A05.005	cubetti in rovere cm 10x10x10	m <sup>2</sup>	220,89	102,60	46.45%	
26	26.A07.A05.010	cubetti in larice cm 10x10x10	m <sup>2</sup>	220,89	102,60	46.45%	
26	26.A07.A05.015	cubetti in acacia cm 4x6x6	m <sup>2</sup>	206,39	85,55	41.45%	
<b>26</b>	<b>26.A07.A10</b>	<b>A listoni</b>					
26	26.A07.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A08</b>	<b>SOLAI</b>					
<b>26</b>	<b>26.A08.A05</b>	<b>Solai in legno con travi portanti, travetti e tavolato</b>					
26	26.A08.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A08.A10</b>	<b>Solai in legno e gesso del Monferrato</b>					

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A08.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A09</b>	<b>SOFFITTI</b>					
<b>26</b>	<b>26.A09.A05</b>	<b>Soffitti con cannicciato intonacato</b>					
26	26.A09.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A09.A10</b>	<b>Soffitto a listelli intonacato</b>					
26	26.A09.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A10</b>	<b>VOLTE</b>					
<b>26</b>	<b>26.A10.A05</b>	<b>Volte di mattoni e malta di calce e gesso</b>					
26	26.A10.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A10.A10</b>	<b>Volterrane</b>					
26	26.A10.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11</b>	<b>INTONACI</b>					
<b>26</b>	<b>26.A11.A05</b>	<b>Rinzaffo</b>					
26	26.A11.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A10</b>	<b>Intonaco normale (calce e sabbia)</b>					
26	26.A11.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A15</b>	<b>Intonaci speciali</b>					
26	26.A11.A15.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A20</b>	<b>Trompe l'oeil All' italiana (calce e polvere di marmo)</b>					
26	26.A11.A20.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A25</b>	<b>Coccio pesto e sabbia silicea</b>					
26	26.A11.A25.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A30</b>	<b>Intonaco moderni</b>					
26	26.A11.A30.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A35</b>	<b>A calce e sabbia tipo Duranova</b>					
26	26.A11.A35.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A11.A40</b>	<b>Intonaco a finta pietra</b>					
26	26.A11.A40.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A12</b>	<b>COLORITURE E DECORAZIONI</b>					
<b>26</b>	<b>26.A12.A05</b>	<b>Coloritura a calce</b>					
26	26.A12.A05.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A12.A10</b>	<b>Scialbatura</b>					
26	26.A12.A10.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A12.A15</b>	<b>Trompe l'oeil</b>					

## Sezione 26: Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note
26	26.A12.A15.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A12.A20</b>	<b>Finto granito</b>					
26	26.A12.A20.005	...	m <sup>2</sup>				
<b>26</b>	<b>26.A12.A25</b>	<b>Stencil</b>					
26	26.A12.A25.005	...	m <sup>2</sup>				